

二、竞标报价表

竞标报价表

项目名称：八桂田园渔业绿色循环产学研基地设备及安装采购项目（重）

项目编号：GXZC2025-J1-003678-GXDC

供应商名称：广西福堡工程科技有限公司

单位：元

项号	标的物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	5m 圆形养殖池	12 个	贝思特	BST-YZC	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	1. 直径：5 米, 深度：1.5 米。 2. 材质：PP 板（食品级 A 板）。 3. 排污马桶采用旋流式鱼马桶，直径：800mm，底排污口 DN160。 4. 底板厚度 8mm；围板厚度 8 mm。 5. 2 圈围板宽度 150mm. 厚度 1 0mm。顶部 1 圈Φ50PP 管（压力 0.8mpa） 6. 池子顶端采用固定 1 圈 pp 材质焊条，用来固定液氧管，间隔 30 厘米固定，距离池子顶 15 厘米。 焊接工艺：	20000.0 0	240000.00

							<p>(1) pp 池围板采用自动碰焊机焊接，温度控制在 190℃-210℃之间。</p> <p>(2) 制作要求：采用 4mm×6mm 三角焊条焊接，另用大焊条 15mm 加固。</p> <p>(3) 150mm 厚 C25 混凝土底板。</p> <p>7. 地面要求：地面需平整光滑，须刷环氧树脂地坪漆。</p>		
2	生化池	4 套	贝思特	BST-SHC	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	<p>1. 长度 5 米，深度：1.5 米，宽度 4 米。</p> <p>2. 材质：PP 板（食品级 A 板）。</p> <p>3. 排污方式：上进下出，管径进 DN200，出 DN160。</p> <p>4. 生化池底部 PP 板厚度 10mm；围板 PP 板厚度 10mm。</p> <p>5. 采用 50mm*100mm*3mm 方钢上中下包裹。</p>	40000.00	160000.00
3	生化池爆气盘	100 套	贝思特	BST-SHC-BQP	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	<p>1. 尺寸：Φ215mm</p> <p>2. 材质：EPDM+ABS</p> <p>3. 含管道配件(PVC DN80~DN50~DN32)及配件(压力 1.0Mpa)</p>	200.00	20000.00
4	空气能+	1 套	贝思特	BST-SB-1	广东贝思特	广东省	1. 名义制热量 144KW	140000.	140000.00

	循环水泵（6个池子）			0	渔业设备有限公司		2. 名义制冷量 128KW 3. 额定电压频率 380V-3N-/50HZ 4. 额定电流输入 68A 5. 最大输入电流 128A 6. 额定输入功率 39KW 7. 额定产水量 3520L/h 8. 水流量 26m³/h 9. R22 制冷剂注入量 7kg-4 10. 制热出水温度 45℃ 11. 制冷出水温度 8℃ 12. 排气侧工作压力 3.0MPa 13. 吸气侧工作压力 0.15MPa 14. 工作环境-5℃~+43℃ 15. 噪声等级 68dB(A) 16. 触电保护类型 1 类 17. 防水等级 1PX4	00	
5	高速增氧机	2 台	贝思特	BST-ZYJ	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	1. 功率：7.5 千瓦 2. 压力调节：10-40kpa 3. 出气量：8-17m³/min, 4. 喘振自动保调节, 内置控制模块, 可实现故障报警、密码锁屏、曝气数据监测等功能); 5. 曝气盘（上圈 600mm, 下圈 500mm, 25mm 增氧管），送风管连接至生化池, 包含变频控	50000.00	100000.00

							制电箱及 pvc 管道、配件(压力 1.0MPa)。		
6	紫外线消毒器	4 套	贝思特	BST-XDQ	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	1. 10 支 100w 灯管的紫外线消毒器; 2. 总功率: 1050w; 3. 尺寸: 1200mm*273mm; 4. 进出水口径: DN160。 5. 流量: 100m ³ /H。	15750.00	63000.00
7	生化池 K5 填料	40 立方米	贝思特	BST-SHC-TL	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	1. 规格: 全新料, 64 孔, Φ 25x4mm; 2. 容重: 125kg/m ³ , 允许误差范围(\pm 5%)。	3038.00	121520.00
8	纳米陶瓷液氧盘	60 块	贝思特	BST-YTP	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	1. 规格: 630mm*88mm*22mm(长*宽*高); 2. 含 Φ 8 塑料软管及配件; 3. 厚度公差(\pm 0.5mm)。	788.00	47280.00
9	循环水泵	8 套	贝思特	BST-SB-XH	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	1. 水泵功率: 5.5 千瓦; 2. 流量: 60m ³ /H; 3. 扬程: 7 米; 4. 出口口径: 110mm。 5. 变频器功率: 5.5 千瓦	4050.00	32400.00
10.	箱式微滤机	5 台	贝思特	BST-WLJ	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	1. 有效流量: 100m ³ /H; 2. 箱体材质: pp 材质 3. 滚筒滤网材质: 304L 不锈	29250.00	146250.00

							钢; 4. 过滤精度 200 目; 5. 传动方式: 齿轮; 6. 有效过滤面积: 2 m²; 7. 尺寸: 1800mm*1100mm*1050mm 8. 电机功率: 0.75KW, 水泵功率 0.55KW。 9. 出入口经: DN200 10. 能实现液位感应, 自动反冲, 能根据实际情况调整反冲洗时间与滚筒转动时间。 11. 包含微滤机、变频控制电箱、电线电缆、机架及安装。		
11.	自吸泵	1 台	贝思特	BST-ZCB	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	1. 流量 20m³, 2. 扬程 30m, 3. 功率 5.5KW。	6750.00	6750.00
12.	精量施肥机	1 台	云海智能	YH-ZN-1004	山东云海智能装备有限公司	山东	1. 供电: 380VAC50HZ。 2. 功率、流量: 4KW/20m³。 3. 进出口尺寸: DN50。 4. 注肥通道: 3 肥 1 酸。 5. 注肥量: 标配 600L/h/通道。 6. 配肥方式: 按照 EC 和 PH 设定值自动调整。也可按照比	74250.00	74250.00

						<p>例调整,每通道可设置不同吸肥比例。</p> <p>7. 混肥腔: 110L 混液桶, 带旋转布水器。</p> <p>8. EC、PH 传感器: 双 EC 和 PH 检测点。EC 传感器采用不锈钢检测环三极采样, 非两极采样。</p> <p>9. 配肥精度: EC0.05ms/cm。</p> <p>10. 稳定时间: 15S, 标准工况下。</p> <p>11. 吸肥阀为不锈钢材质, 阀体进出水口垂直非水平。阀体本身具有微量调节旋钮, 非外接, 可微量调节吸肥量。</p> <p>12. 操作屏幕为 10 寸电容触摸屏, 支持中文输入法。</p> <p>13. 系统可通过触摸屏直接联网, 不采用 4G 路由器等间接方式。支持三种联网方式, WIFI/网口/流量卡。</p> <p>14. 同时支持田间阀门直灌和向储液罐注肥模式。可编辑阀门程序和储肥罐程序。可连接 6 个储肥罐, 可根据储肥灌液位自动配肥。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>15. 灌溉程序可设置阀门运行时长，每天可设置 10 个开启时间，结束时间自动计算，开始时间可跟随日出或日落时间变化而变化。程序名称可编辑。</p> <p>16. 同时支持多种启动条件，定时启动、土壤湿度、光照辐射累积启动、空气温度、外部 I/O。</p> <p>17. 支持 64 个独立灌溉程序，可设置每条程序最多同时启动的阀门数量。多个程序启动时间冲突时，可选择排队执行或同时执行。</p> <p>18. 支持 20 个肥料配方编辑，阀门或储液罐程序运行时，可关联相应配方。</p> <p>19. 系统首次灌溉的时间和灌溉模式。灌溉模式包括按星期执行、按奇数日或偶数日执行、每天执行、间隔天数。同时，可以选取非灌溉日。</p> <p>20. 所有程序支持季节性调整，可以按程序独立调整、全局统一调整、按月份统一调</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>整、按传感器统一调整。</p> <p>21. 支持阀门重命名。可设置每个阀门对应的流量。可将阀门分组管理。可设置每个阀门关联的墒情和光照传感器,可独立关联也可统一关联。</p> <p>22. 支持零压关断和带压关断的电磁阀。可设置系统最多同时开启的阀门数。</p> <p>23. 具备报警设置功能,可选择报警输出点,当发生条件报警时,该输出点将输出开关信号,驱动报警器。</p> <p>24. 可查询灌溉记录。支持程序运行记录和阀门运行记录的查看。并可按程序和阀门进行流量统计,以图表和列表形式展示。可查看施肥机配肥曲线(EC\PH\流速曲线)。</p> <p>25. 系统可修改施肥机配肥的PID参数,更好的适应各种不同情况,以便快速的稳定配肥。</p> <p>26. 可设置设备所处的经度和纬度,系统可自动计算出当天的日出和日落时间。并且支持</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>启用夏令时。</p> <p>27. 支持选肥功能，每个吸肥通道可接入六个母液桶，可安装选肥电磁阀，选择指定的母液桶。</p> <p>28. 液位检测：可扩展 24 个电流型液位传感器，可检测水源液位情况，精确到厘米。</p> <p>29. 程序升级同时支持 WIFI 更新、服务器远程更新、U 盘一键更新。</p> <p>30. 产品通过抗辐射骚扰测试。（供货时提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告原件）</p>		
13.	自动恒压变频控制柜	1 台	云海智能	YH-BPG-5.5	山东云海智能装备有限公司	山东	<p>1. 一控一单泵变频控制柜；</p> <p>2. 功率：5.5kw；</p> <p>3. 控制模式及控制功率：一控一功率 5.5KW；</p> <p>4. 适用于 5.5KW 离心泵或 4KW 潜水泵；</p> <p>5. 控制方案：采用 PLC+人机界面，控制精度 0.01bar；</p> <p>6. 预留 1 路 220V 电源和 1 路 220V 插座；</p> <p>7. 标配与施肥机联动功能；</p>	5850.00	5850.00

							8. 规格及材质：立式 1.6 米冷轧钢板户内柜体； 9. 标配 16bar 压力变送器； 10. 不含物联网模块； 11. 具备磁吸式泵壳温度传感器及肥料搅拌功能。		
14.	液位传感器	1 个	星仪	DC24V	星仪传感器制造有限公司	河北	1. 供电：DC24V 2. 测量范围：0-5 米 3. 材质：304 不锈钢 4. 测量方式：浸入式 5. 防水等级：IP65	675.00	675.00
15.	自动反冲洗叠片过滤系统	1 套	云海智能	YH-DP-2*2	山东云海智能装备有限公司	山东省	1. 外壳材质：尼龙+玻璃纤维 2. 滤芯材质：聚丙烯 3. 数量：2 单元 4. 过滤精度 120 目 5. 最大处理水量 50m ³ 6. 主管 DN80（材质：PVC，压力 1.0Mpa）。	9675.00	9675.00
16.	自动反冲洗砂石过滤系统	1 套	云海智能	YH-DP-2*2	山东云海智能装备有限公司	山东省	1. 最大处理水量 50m ³ 2. 含石英石，主管 DN80 3. 材质：碳钢+喷塑烤漆 4. 数量：2 单元	11025.00	11025.00
17.	对夹蝶阀（涡轮式）	2 个	信发阀门	DN65	泰安市信发阀门有限公司	山东省	1. 尺寸：DN65 2. 材质：球墨铸铁 3. 压力：1.6MPa	203.00	406.00

							4. 含热镀锌螺栓		
18.	对夹蝶阀(涡轮式)	1 个	信发阀门	DN50	泰安市信发阀门有限公司	山东省	1. 尺寸: DN50 2. 材质: 球墨铸铁 3. 压力: 1.6MPa 4. 含热镀锌螺栓	180.00	180.00
19.	异径橡胶接头	2 个	沐之源	DN65*80	成都沐之源水处理设备有限公司	成都	1. 尺寸: DN65*80 2. 压力: 1.6MPa 3. 材质: 橡胶球体+金属法兰	180.00	360.00
20.	异径橡胶接头	1 个	沐之源	DN80	成都沐之源水处理设备有限公司	成都	1. 尺寸: DN80 2. 材质: 橡胶球体+金属法兰 3. 压力: 1.6MPa	128.00	128.00
21.	无线解码器	3 个	云海智能	YH-WXJMQ	山东云海智能装备有限公司	山东省	1. 站点通道: 可提供 2 个通道; 2. 供电: 太阳能。太阳能板和解码器一体化设计, 不分离, 内置锂电池; 3. 可控电磁阀: 直流脉冲电磁阀和两线制电动阀; 4. 数据传输: 433M 无线传输, 传输距离空旷地带 4 公里; 5. 静态功耗: 2mA, 寡照下, 可连续工作不低于 40 天; 6. 使用环境: 温度-25℃-80℃, 湿度 0-100%; 7. 控制器自带开关按钮, 不用	270.00	810.00

							时，可关闭电源 8. 控制器天线内置，不裸露在壳体之外。		
22.	电磁减压阀	4 个	宝德	DCJYF-2	宝德气动(上海)有限公司	上海市	1. CZLFL-2", 法兰接口, 工作压力范围 0.5Bar-10Bar, 带旋钮调压导阀, 设置范围 0.8 Bar-6Bar, 内部和外部控制回路, 螺母、螺栓、弹簧均为不锈钢, 一体化密封阀盘组件, 阀体和阀盖为玻璃纤维增强尼龙, 阀盖带标准阀杆。 2. 直流脉冲电磁头: 防护等级 IP68; 三通水力控制阀: 配有手动调节旋钮, 分为开启、关闭、自动三挡。 3. 启动能耗低, 信号线可铺设距离更长, 接口尺寸: 1/8" BSP 螺纹, 推荐过滤精度: 120 目。	1913.00	7652.00
23.	组合式空气阀	4 个	信发阀门	ZH-F	泰安市信发阀门有限公司	山东省	1. 尺寸: 1 寸, 含压力表 2. 外壳材质: 尼龙+玻璃纤维 3. 内部浮球材质: 聚丙烯 4. 快速进排气, 并进行二次微量排气	158.00	632.00
24.	快速进	4 个	信发阀	JP0-F	泰安市信发	山东省	1. 尺寸: 1 寸, 含压力表	146.00	584.00

	排气阀		门		阀门有限公司		2. 外壳材质：尼龙+玻璃纤维 3. 内部浮球材质：聚丙烯 4. 快速进排气		
25.	防水接头	8 个	沐之源	3M	成都沐之源水处理设备有限公司	成都	材质：聚乙烯和特种凡士林。	63.00	504.00
26.	控制器支架	3 个	新昆	XK-304	佛山市新昆钢铁贸易有限公司	广东佛山	1. 材质：304 不锈钢 2. 厚度：0.9mm 3. 3 米不锈钢立管+固定套件	675.00	2025.00
27.	发酵桶	3 个	好德仕	1.5T	东莞市好德仕塑胶厂	东莞	1. 容积：1.5T 2. 材质：LLDPE（线性低密度聚乙烯）	5738.00	17214.00
28.	施肥桶	3 套	好德仕	SFT-200L	东莞市好德仕塑胶厂	东莞	1. 容积：200L, 含搅拌机+过滤器。 2. 材质：LLDPE（线性低密度聚乙烯）	1463.00	4389.00
29.	酸桶	1 个	好德仕	ST-200L	东莞市好德仕塑胶厂	东莞	1. 容积 200L，平底 2. 材质：LLDPE（线性低密度聚乙烯）	1170.00	1170.00
30.	压力补偿喷头	1000 套	沐之源	55L/H	成都沐之源水处理设备有限公司	成都	喷淋半径 0.3m-2.5m，带挡板，流量 55L/H，毛管 0.5 米、双倒刺直接。	5.00	5000.00
31.	复合无菌 PE 盲	2700 米	联塑	20mm*1.3mm	中国联塑集团控股有限公司	广东顺德	1. 尺寸：20mm*1.3mm； 2. 外白中黑内白三层；	3.00	8100.00

	管				公司		3. 材质：LDPE（低密度聚乙烯）。		
32.	水质三要素传感器	1 台	贝思特	BST-SZ-CGQ	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	1. 监测要素：水温、溶氧量、PH 值； 2. 量程：溶氧：0-20mg/L，水温：-20~60℃，pH：0-14； 3. 测量精度：溶氧：±0.3mg/L，水温：±0.3℃，pH：0.2 pH； 4. 供电方式：太阳能板(2W)+锂电池（18650 毫安）无线通信方式：433M 和网关通信； 5. 数据查看方式：网关查看； 6. 数据储存：云储存 3 年，网关储存 6 个月； 7. 防护等级：IP63； 8. 低温工作环境：-30℃； 9. 续航要求：无光照下不少于 60 天； 10. 通信距离：本地 433M 方式 500 米； 11. 最低数据上传频率：5S。	6750.00	6750.00
33.	大地探针	1 套	风途	FT	山东风途物联网科技有限公司	山东	1. 一体化设计，非组装式； 2. 可测量空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土	10125.00	10125.00

							壤湿度、土壤 EC、土壤 PH、土壤 N/P/K。参数可裁剪（N、P、K 三项分开显示）； 3. 两种传输方式：433MLORA 和 4G 传输可选； 4. 供电方式：太阳能+锂电池（太阳能功率 2W, 锂电池容 3400MAH），太阳能板和机身一体，不单独分开； 5. 参数范围 空气温度：-40℃~+90℃； 空气湿度：0~100%；光照强度：0~200Klx； 土壤温度：-25~70℃；土壤湿度：0-100%； 土壤 EC：0-20ms/cm；土壤 PH: 0-7N/P/K: 0-2000mg/kg； 6. 续航时间：无光照情况下 180 天； 7. 传输距离：433M 本地无线 500 米； 8. 应用环境：温度-20—80℃，湿度 0-100%。		
34.	蓄水池清理及遮阳	1 项	福堡	无（定制）	广西福堡工程科技有限公司	广西南宁	1. 清理 6m*6m*2.5m 砖混蓄水池； 2. 改造灌溉进出水管（压力	4500.00	4500.00

							1. 0Mpa) , 3. 加装支撑杆 (直径 DN65、 高 2.97m、数量 1) ; 4. 钢丝绳 (直径 4mm、材质 3 04 不锈钢) ; 5. PVC 膜 (厚度 0.6mm: 数量 8m*8m) 。		
35.	首部及 施肥机 安装管 材及管 件	1 批	联塑	DN90~DN 32	中国联塑集 团控股有限 公司	广东顺德	1 尺寸: DN90~DN32 2. 材质: PVC-U 3. 压力 1.0Mpa	4500.00	4500.00
36.	首部及 施肥机 连接电 缆线	1 批	广西阳 工	RVV3*4mm ² +1*2.5m ²	广西阳工电 线电缆有限 公司公司	广西南宁	1. 铜线材质: RVV 铜芯电缆线 2. 铜线规格: RVV3*4mm ² +1*2.5mm ² 3. 配电箱类型: 户外防水配电 箱 4. 配电箱材质: 304 不锈钢 5. 配电箱尺寸: 300mm*400mm *150mm	4500.00	4500.00
37.	水质监 测设备	12 套	贝思特	BST-SZ-J C	广东贝思特 渔业设备有 限公司	广东省	1. 要求至少配备 3 个传感器 接口,能够根据实际应用情况 自由组合传感器,并且达到即 开即用的效果; 2. 要求监测节点主机能够根	6750.00	81000.00

							<p>据实际应用情况自由组合传感器,并且达到即开即用的效果;</p> <p>3. 要求监测节点主机在无外部供电的情况下可以在户外使用,使用时长 30 分钟;</p> <p>4. 要求监测节点主机内置 4G 或 WIFI 通信模块,将采集数据通过 4G 或 WIFI 上报至平台服务器,要求采集周期 2 分钟;</p> <p>5. 要求监测节点主机提供控制管理接口;</p> <p>6. 要求监测节点主机内含大气压强传感器;</p> <p>7. 水质监测设备参数满足偏差值内容: (1) PH 误差值± 0.1; (2) 温度示值误差: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$; (3) 溶解氧误差值$\pm 0.5\text{mg/L}$。设备满足偏差值区间数据为: ①PH 值误差在 0.01~0.1 之间; ②温度检测示值误差 0.1~0.5$^{\circ}\text{C}$之间; ③溶解氧误差值 0.1~0.5mg/L 之间; (供货时提供具有检测资质的第三方检测机构出具</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							<p>的检测报告原件)</p> <p>8. 要求能在-5℃~50℃的温度范围下工作,传感器接口使用 RS485;</p> <p>9. 要求监测节点主机内立置电池规格为 3.7V18650 毫安可充电锂电池;</p> <p>10. 要求监测节点主机提供墨水显示屏,显示屏尺寸 2.66 英寸;</p> <p>11. 要求监测节点主机可提供屏幕夜视灯,可定时控灯;</p> <p>12. 要求监测节点主机可提供断电报警功能。</p>		
38.	液氧罐	1 座	贝思特	BST-YYG	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	<p>1. 外容器介质: 珠光砂;</p> <p>2. 内容器介质: 液氧</p> <p>3. 外容器工作温度: 常温;</p> <p>4. 内容器工作温度: -196℃~-175℃;</p> <p>5. 外容器最高工作压力: -0.1MPaG;</p> <p>6. 内容器最高工作压力: 0.8 MPaG;</p> <p>7. 外容器设计温度: 60℃;</p> <p>8. 内容器设计温度: -196℃;</p> <p>9. 外容器设计压力: -0.1MPa</p>	180000.00	180000.00

							<p>G;</p> <p>10. 内容器设计压力：0.84MPaG;</p> <p>11. 内容器几何容积：5.25m³;</p> <p>12. 内容器有效容积：5m³;</p> <p>13. 外容器气压试验压力：0.11MPaG;</p> <p>14. 内容器气压试验压力：1.04MpaG;</p> <p>15. 内容器气密性试验压力：0.84MpaG;</p> <p>16. 压力容器使用年限：20年;</p> <p>17. 外容器主要受压元件材料：Q245R 低合金高强度压力容器用钢板;</p> <p>18. 内容器主要受压元件材料：S30408 奥氏体不锈钢;</p> <p>19. 需满足国家要求的安全标准和规范,为有合法资质厂家的产品,安装由厂家或有资质单位实施,并须在供货时提供本项目所在地特种设备监管部门批准的相关证书和厂家所在地或本项目所在地特种设备检验检测机构出具的检</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							测报告。		
39.	水下视频数据采集设施设备	4 套	三创鑫	SCX-SXJ	深圳市三创鑫科技有限公司	深圳市	1. 400 万 1/1.8"CMOS 水下系列摄像机; 2. 最低照度: 0.001Lux@ (F1.0, AGCON) , 0LuxwithLigh; 3. 焦距&视场角: 焦距: 3mm~9mm; 4. 补光灯类型: 白光灯; 5. 补光距离: 最远可达 10m; 6. 视频压缩标准: H. 265/H. 264/MJPEG; 7. 最大图像尺寸: 2560×1440 像素; 8. 网络存储: 支持 MicroSD; 9. 电压及功耗; DC: 36V, 最大功耗 17W; 10. 防护等级: IP68。	1796.00	7184.00
40.	智能投料机	4 套	贝思特	BST-YLJ	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	1. 工作电压(v): 380; 2. 整机功率(kw): 2.05 (风机 1.5KW/下料电机 0.55KW) ; 3. 最大投料能力(包/小时): 30; 4. 撒料距离(米): 3; 5. 料箱容量(包): 6(浮水料); 6. 投料控制支持 0.5-0.9-1-	108000.00	432000.00

							16 秒可调，间隔 2-999 秒可调； 7. 支持无料停机功能； 8. 支持过载、缺机电路保护； 9. 支持 APP 及小程序远程控制； 10. 可提供物联网管理平台； 11. APP 可显示电路过载、缺相电路异常报警信息。		
41.	智能控制器	8 套	贝思特	BST-KZQ	广东贝思特渔业设备有限公司	广东省	1. 工作电压(v)：220/380； 2. 受控制端口：4 个； 3. 单路负载(A)：15； 4. 单路输出端口最大负载：3 kw(单相)/5kw(三相)； 5. 支持 APP 断电报警、离线报警、过载报警、缺相报警； 6. 支持 APP 远程控制、定时控制、参数控制； 7. 支持 APP 用电量统计 8. 可与水质监测同平台使用。	13050.00	104400.00
42.	鱼情实时监测装置(摄像头)	10 套	三创鑫	SCX-SXT	深圳市三创鑫科技有限公司	深圳市	1. 像素：400 万； 2. 系统结构：嵌入式 RTOS 设计，纯硬压缩； 3. 传感器：1/3" CMOS； 4. 视频压缩标准：H264、H26	1796.00	17960.00

						5+; 5. 编码类型: BaselineProfile/MainProfile/HighProfile; 6. 帧率: 2560*1440 (4MP) @ 15fps, 支持 1~20 帧/秒可调; 7. 视频压缩码率: 800Kb, 32 Kbps-3Mbps 可调 8. 主码流: 2560*1440 (4MP)、2304*1296 (3MP)、1920*1080 (1080P)、1280*720 (720P); 9. 子码流: 640*480 (VGA)、640*360 (360P)、352*288 (CIF); 10. 音频输出: 支持, 1 路输出, 自带功放; 11. 光敏类型: 软光敏 (不支持硬光敏); 12. 灯光模式: 全彩夜视, 支持 PWM 自动调光 13. 灯板支持: 模组自带驱动, 灯板不需要带驱动芯片, 灯珠色温: 4000~4500K; 14. 镜像: 支持水平、垂直、		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							对角镜像； 15. 支持协议：TCP/IP,DHCP, HTTP,HTTPS,NTP,DNS,RTP,RTSP 16. 网络接口：支持 1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应；支持 HTTP/RTSP/DHCP 等网络协议； 17. 网络协议：支持 ONVIF 协议、GB/T28181-2016； 18. 手机监控：内置强大的 P2P 功能，可灵活实现远程监控； 19. SD 卡座接口：MicroSD(TF)卡型，最大支持 64G； 20. 复位按键接口：支持，自带复位按键； 21. 电源供应：DC12V1A； 22. 工作环境：-30℃~50℃，10~90RH； 23. 可与水质监测同平台使用，包安装调试含视频支架、背架、不锈钢紧固带。		
43.	★水下视频数据实时	1 台	海信	100E5Q-PRO	海信视像科技股份有限公司	山东省青岛市	1. 屏幕尺寸：100 英寸； 2. 刷屏率：288Hz；原生刷新率 4K144Hz；	26998.00	26998.00

监测终端(电视机)						3. 能效等级：一级能效； 4. 中央处理器：A73*4 或更高端处理器，验收时须能证明； 5. 图形处理器：G52MC1 或更高端处理器，验收时须能证明； 6. 存储内存：128GB； 7. WIFI 频段：2.4G/5G； 8. 运行内存/RAM：4GB； 9. 背光方式：Mini-LED； 10. 系统：Android； 11. 屏幕分辨率：超高清 4K； 12. 接口：HDMI2.1*4+USB3.0*1+USB2.0*1+AV 输入*1+网络 LAN*1+RF 天线输入*1+数字音频输出*1； 13. 色域值：96%DCI-P3 量子点广色域指； 14. 屏幕比例：16:9； 15. 发声单元个数：3 个； 16. 2.1 声道； 17. 网络连接方式：无线/有线； 18. 须有人工智能语音控制功能； 19. 显示类型：MiniLED；	
-----------	--	--	--	--	--	--	--

							20. 具备 512 个控光分区组成的背光系统； 21. 须具 AI 智能功能； 22. 配备适合 100 英寸屏幕尺寸的大屏电视机墙壁安装挂架； 23. 配备适合 100 英寸屏幕尺寸的大屏电视机落地可移动推车挂架； 24. 配备满足 4K 分辨率 60Hz 刷新率标准的 1 条 5 米 HDMI 2.1 高清线； 25. 按采购人要求运送至指定位置包安装调试及安装所需的材料。		
44.	水下视频数据采集无线传输投屏器（无线投屏器）	1 台	优联	2021/2022	深圳优联数码科技有限公司	深圳市	1. 材质：合金材质； 2. 颜色：黑色； 3. 输出：4K/30Hz； 4. 接口：网络接口*1+HDMI 接口*1+3.5mm 音频接口*1； 5. 包含 Type-C/USB 二合一发射器 1 个。	1319.00	1319.00
45.	热镀锌方通	332 米	广岐	100mm*100mm*2mm	佛山市南海广岐钢业有限公司	广东佛山	尺寸：100mm*100mm*2mm	270.00	89640.00

46.	po 膜	900 平方米	丰隆	P0-15	北京丰隆温室科技有限公司	北京市	厚度：15 丝	34.00	30600.00
47.	黑白膜	450 平方米	丰隆	HB-15	北京丰隆温室科技有限公司	北京市	厚度：15 丝	45.00	20250.00
48.	防虫网	150 平方米	丰隆	FCW-40	北京丰隆温室科技有限公司	北京市	尺寸：40 目（卷膜器 $\Phi 2.3*2$ mm）	16.00	2400.00
49.	热镀锌管	40 条	广岐	$\Phi 50\text{mm}*2$ mm	佛山市南海广岐钢业有限公司	广东佛山	1. $\Phi 50\text{mm}*2\text{mm}$ （拱杆） 2. 跨度 12 米	146.00	5840.00
50.	热镀锌管	12 组	广岐	$\Phi 40\text{mm}*2$ mm	佛山市南海广岐钢业有限公司	广东佛山	尺寸： $\Phi 40\text{mm}*2\text{mm}$ 斜撑	180.00	2160.00
51.	C20 混凝土基础	45 组	鸿都	C20	东莞市鸿都建筑材料有限公司	广东省	1. 尺寸：600mm*600mm*600mm 2. 混凝型号：C20	225.00	10125.00
52.	螺杆、柱脚底板	40 组	螺钢	LG-14*500	河北螺钢金属制品有限公司	河北	螺杆 10 根 14mm*500mm，脚柱底板 180mm*180mm*8mm	113.00	4520.00
53.	热镀锌方通	90 米	广岐	200mm*200mm*8mm	佛山市南海广岐钢业有限公司	广东佛山	尺寸：200mm*200mm*8mm	45.00	4050.00

54.	热镀锌方通	150 米	广岐	100mm*150mm*5mm	佛山市南海广岐钢业有限公司	广东佛山	尺寸: 100mm*150mm*5mm	45.00	6750.00
55.	热镀锌方通	95 米	广岐	50mm*100mm*4mm	佛山市南海广岐钢业有限公司	广东佛山	尺寸: 50mm*100mm*4mm	45.00	4275.00
56.	热镀锌方通	95 米	广岐	50mm*150mm*3mm	佛山市南海广岐钢业有限公司	广东佛山	尺寸: 50mm*150mm*3mm	45.00	4275.00
57.	热镀锌方通	80 米	广岐	40mm*80mm*3mm	佛山市南海广岐钢业有限公司	广东佛山	尺寸: 40mm*80mm*3mm	45.00	3600.00
58.	花纹钢板	150 平方米	新昆	XK-HWGB	佛山市新昆钢铁贸易有限公司	广东佛山	厚度: 3mm	23.00	3450.00
59.	防木纹塑料地板	150 平方米	好野	HY-FMW18	广州市好野复合新材料有限公司	广西南宁	厚度: 18mm	27.00	4050.00
60.	围栏	45 平方米	福堡	无(定制)	广西福堡工程科技有限公司	广西南宁	材质: 20mm*40mm 热镀锌方通 焊接高度: 1100mm@200mm	18.00	810.00
61.	楼梯	9 平方米	福堡	无(定制)	广西福堡工程科技有限公司	广西南宁	两侧 20 号槽钢, 满铺 3mm 厚 花纹钢板面铺 18mm 厚防木纹 塑料地板	90.00	810.00

62.	24 墙体	75 平方米	福堡	无（定制）	广西福堡工程科技有限公司	广西南宁	深度 1.2 米、净宽 1 米	18.00	1350.00
63.	混凝土基础	45 平方米	福堡	无（定制）	广西福堡工程科技有限公司	广西南宁	100mm 厚 C15 混凝土垫层	23.00	1035.00
64.	墙体批灰	72 平方米	福堡	无（定制）	广西福堡工程科技有限公司	广西南宁	M5 水泥砂浆砌 200mm 厚烧结多孔砖、 见光面均 20mm 厚 1:2.5 防水砂浆抹面、素水泥浆饰面。	23.00	1656.00
65.	三角支架	30 个	新昆	XK-SJJ	佛山市新昆钢铁贸易有限公司	广东佛山	管道镀锌角钢支架厚度 3mm@1000mm。	113.00	3390.00
66.	展示牌	18 块	旺顺	WS-YKL	佛山市旺顺塑料制品有限公司	广东佛山	材质：亚克力材质标牌 尺寸：67cm*45cm	158.00	2844.00
67.	展示牌	1 块	旺顺	WS-KT	佛山市旺顺塑料制品有限公司	广东佛山	材质：KT 板材质标牌 尺寸：5.4 米*1.8 米	473.00	473.00
68.	电缆	150 米	广西阳工	YJV3*95mm ² +1*50mm ²	广西阳工电线电缆有限公司	广西南宁	材质：铜芯电缆线，规格：YJV3*95mm ² +1*50mm ² （包含线管、三角支架、及过路保护）	16.00	2400.00
69.	配电箱	6 个	富鑫	FX-PDX-653	佛山市富鑫源电气科技	广东佛山	材质：电箱材质 304 不锈钢； 尺寸：600mm*500mm*300mm，	900.00	5400.00

					有限公司		根据实际匹配漏电保护等配件。		
70.	照明	500 平方米	福堡	无（定制）	广西福堡工程科技有限公司	广西南宁	分电路及棚内照明根据实际需求安装；主线路 BV2.5mm ² 铜芯线。LED 照明灯 100w,20 组。	68.00	34000.00
71.	电缆线	110 米	广西阳工	YJV3*25mm ² +1*16mm ²	广西阳工电线电缆有限公司	广西南宁	材质：铜芯电缆线，规格：YJV3*25mm ² +1*16mm ² ；（包含线管、三角支架、及过路保护）。	18.00	1980.00
72.	PVC 管道	30 米	联塑	DN160	中国联塑集团控股有限公司	广东顺德	室外给水管，DN160(含配件)敷设（PVC-U 给水管材，压力 1.0Mpa）。	29.00	870.00
73.	PVC 管道	90 米	联塑	DN160	中国联塑集团控股有限公司	广东顺德	室内循环给水主管 DN160(含配件)管沟敷设（PVC-U 给水管材，压力 1.0Mpa）。	29.00	2610.00
74.	PVC 管道	110 米	联塑	DN90	中国联塑集团控股有限公司	广东顺德	室内循环给水支管，DN90(含配件)管沟敷设（PVC-U 给水管材，压力 1.0Mpa）。	27.00	2970.00
75.	PVC 管道	480 米	联塑	DN63	中国联塑集团控股有限公司	广东顺德	室内循环给水支管，DN63(含配件)管沟敷设（PVC-U 给水管材，压力 1.0Mpa）。	20.00	9600.00
76.	PVC 管道	80 米	联塑	DN250	中国联塑集团控股有限公司	广东顺德	室内循环排水管，DN250(含配件)管沟敷设（PVC-U 给水管	34.00	2720.00

					公司		材, 压力 1.0Mpa)。		
77.	PVC 管道	35 米	联塑	DN160	中国联塑集团控股有限公司	广东顺德	室内循环排水管, DN160(含配件)管沟敷设 (PVC-U 给水管材, 压力 1.0Mpa)。	29.00	1015.00
78.	PVC 管道	90 米	联塑	DN250	中国联塑集团控股有限公司	广东顺德	室内废水管敷设, DN250(含配件)管沟敷设 (PVC-U 给水管材, 压力 1.0Mpa)。	38.00	3420.00
合计金额大写: 人民币 贰佰叁拾捌万肆仟肆佰零叁 元(¥ 2384403.00 元)									
交付时间: 自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。									
交付地点: 广西农业职业技术大学。									

注:

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整, 品牌、规格型号没有则填无, 填写有缺漏的, 其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章(CA 签章)并由法定代表人或者委托代理人签字(或个人 CA 签章), 否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商公章(CA 签章)或者由法定代表人或者授权委托人签字(或个人 CA 签章), 否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的, 应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如为联合体竞标, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 标注联合体牵头人名称, 否则其响应文件作无效处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)
6. 如为联合体竞标, 盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其响应文件作无效处理。

7. 如有多个标项，分别列明各标项的报价表，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

供应商[公章（CA 签章）]：广西福堡工程科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人 CA 签章）：_____

日期：2025 年 12 月 16 日