

广西壮美工程管理有限公司关于
贵港市住房公积金业务大厅装修及机房、档案库房整体搬迁项目(设备部分)
(项目编号: GGZC2025-G1-990351-GXZM) 更正公告 (一)

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号: GGZC2025-G1-990351-GXZM
原公告的采购项目名称: 贵港市住房公积金业务大厅装修及机房、档案库房整体搬迁项目(设备部分)

首次公告日期: 2026 年 1 月 5 日

二、更正信息

更正事项: ☒ 采购文件

更正内容:

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第一章 招标公告	四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间: 2026 年 1 月 26 日 9 时 00 分 (北京时间) 投标地点 (网址): 请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。 开标时间: 2026 年 1 月 26 日 9 时 00 分 开标地点: 通过广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开标。	四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间: 2026 年 2 月 4 日 9 时 00 分 (北京时间) 投标地点 (网址): 请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。 开标时间: 2026 年 2 月 4 日 9 时 00 分 开标地点: 通过广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开标。
2	第二章 采购需求 四、出入口控制系统 1、人脸识别一体机	1. 设备关键器件均为国产品牌, 包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙操作系统; 2. 设备采用 7 英寸 IPS 触摸显示屏, 采用曲面屏设计, 显示屏分辨率 600×1024; 3. 具有双目摄像头, 一路为可见光 200 万摄像头, 另一路为红外	1. 设备关键器件均为国产品牌, 包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化操作系统; 2. 设备采用 7 英寸 IPS 触摸显示屏, 采用曲面屏设计, 显示屏分辨率 600×1024; 3. 具有双目摄像头, 一路为可见光 200 万摄像头, 另一路为红外



	200 万摄像头；摄像头性能参数能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态； 4. 支持不低于 5 万个用户(包含 50 个管理员)、5 万张人脸、5 万个密码、10 万张 IC 卡、30 万条记录； 5. 设备支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读；除二维码凭证外, 支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门； ▲6. 设备支持通过 U 盘和 WEB 导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息），其中 WEB 导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密； 7. 人脸识别(人脸特征比对)速度 <60ms； 8. 阈值设置:选定满足误识率为 $\leq 0.01\%$ 时的阈值为测试阈值。通过率测试:将探测数据库中 10000 张注册人员抓拍照导入设备进行批量比对。识别通过率=有效识别人数/10000 识别通过率 $\geq 99.99\%$； 9. 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下, 距离屏幕正前方 0.18m~4m 范围内, 能有效人脸识别； 10. 设备支持最多 6 人同时进行人脸识别； 11. 支持口罩检测功能, 支持口罩不检测、口罩提醒、口罩拦截 3 种模式设置； 12. 根据设定事件的联动关系, 当检测到该事件发生时, 能触发对	200 万摄像头；摄像头性能参数能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态； 4. 支持不低于 5 万个用户(包含 50 个管理员)、5 万张人脸、5 万个密码、10 万张 IC 卡、30 万条记录； 5. 设备支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读；除二维码凭证外, 支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门； ▲6. 设备支持通过 U 盘和 WEB 导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息），其中 WEB 导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密； 7. 人脸识别(人脸特征比对)速度 <60ms； 8. 阈值设置:选定满足误识率为 $\leq 0.01\%$ 时的阈值为测试阈值。通过率测试:将探测数据库中 10000 张注册人员抓拍照导入设备进行批量比对。识别通过率=有效识别人数/10000 识别通过率 $\geq 99.99\%$； 9. 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下, 距离屏幕正前方 0.18m~4m 范围内, 能有效人脸识别； 10. 设备支持最多 6 人同时进行人脸识别； 11. 支持口罩检测功能, 支持口罩不检测、口罩提醒、口罩拦截 3 种模式设置； 12. 根据设定事件的联动关系, 当检测到该事件发生时, 能触发对
--	---	---

	应的动作；发生以下情况时，系统报警：1. 当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2. 未经正常操作而使出入口开启时；3. 出入口开启时间超过设定值时；4. 设备被拆除时；5. 胁迫卡、胁迫密码及胁迫指纹；6. 黑名单用户在使用刷卡，指纹，密码、人脸等方式鉴权时；7. 设备在被异常拆除或破坏时；8. 设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出； 13. 可视对讲功能：1. 能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲 2. 能配置一键呼叫管理机、室内机、手机 APP 进行可视对讲 3. 能与广播主机呼叫对讲，支持广播主机向设备广播喊话 4. 能在管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备实现视频监控录像； ▲14. 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于 6 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报； 15. 设备支持本机刷卡输入、RS485 读卡输入及韦根读卡输入的卡号规则自定义转换，转换规则包含进制转换、卡号反序等，设备支持“输入卡号自动匹配”和“外部规则导入”等两种规则匹配方式； 16. 支持模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹	应的动作；发生以下情况时，系统报警：1. 当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2. 未经正常操作而使出入口开启时；3. 出入口开启时间超过设定值时；4. 设备被拆除时；5. 胁迫卡、胁迫密码及胁迫指纹；6. 黑名单用户在使用刷卡，指纹，密码、人脸等方式鉴权时；7. 设备在被异常拆除或破坏时；8. 设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出； 13. 可视对讲功能：1. 能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲 2. 能配置一键呼叫管理机、室内机、手机 APP 进行可视对讲 3. 能与广播主机呼叫对讲，支持广播主机向设备广播喊话 4. 能在管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备实现视频监控录像； ▲14. 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于 6 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报； 15. 设备支持本机刷卡输入、RS485 读卡输入及韦根读卡输入的卡号规则自定义转换，转换规则包含进制转换、卡号反序等，设备支持“输入卡号自动匹配”和“外部规则导入”等两种规则匹配方式； 16. 支持模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹
--	---	---

		+二维码)； 17. 网络功能:设备支持 TCP/IP 有线网络通信, 支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置, 支持局域网的网络通信; 18. 设备人脸角度能够在 0° ~ 45° 范围内有效侧脸识别;人脸偏转角度设置范围为 0° ~ 90° ; ▲19. 设备支持 EMMC 寿命监测功能,检测到 EMMC 寿命不足 10%时,主动关闭日志记录写入功能,延长设备使用时长,同时,通过界面提示和异常事件上报提醒用户主动开展售后维保; 20. 快捷呼叫功能:1. 支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2. 可自定义的快捷键数量不少于 12 个;3. 快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4. 快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整; 21. 设备具有多色指示灯,指示灯支持固定频率的亮起和熄灭(呼吸状态)及识别状态提示。待机状态下显示蓝色,验证成功显示绿色,验证失败显示红色; 22. 支持不低于 IP66 防护等级; 23. 壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86 盒安装	+二维码)； 17. 网络功能:设备支持 TCP/IP 有线网络通信, 支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置, 支持局域网的网络通信; 18. 设备人脸角度能够在 0° ~ 45° 范围内有效侧脸识别;人脸偏转角度设置范围为 0° ~ 90° ; ▲19. 设备支持 EMMC 寿命监测功能,检测到 EMMC 寿命不足 10%时,主动关闭日志记录写入功能,延长设备使用时长,同时,通过界面提示和异常事件上报提醒用户主动开展售后维保; 20. 快捷呼叫功能:1. 支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2. 可自定义的快捷键数量不少于 12 个;3. 快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4. 快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整; 21. 设备具有多色指示灯,指示灯支持固定频率的亮起和熄灭(呼吸状态)及识别状态提示。待机状态下显示蓝色,验证成功显示绿色,验证失败显示红色; 22. 支持不低于 IP66 防护等级; 23. 壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86 盒安装
3	第二章 采购需求 四、出入口控制系统 53、	1. 设备关键器件均为国产品牌,包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙操作系统; 2. 设备采用 7 英寸 IPS 触摸显示	1. 设备关键器件均为国产品牌,包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化操作系统; 2. 设备采用 7 英寸 IPS 触摸显示

人脸识别门禁机	屏,采用曲面屏设计,显示屏分辨率 600×1024; 3. 具有双目摄像头,一路为可见光 200 万摄像头,另一路为红外 200 万摄像头;摄像头性能参数能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态; 4. 支持不低于 5 万个用户(包含 50 个管理员)、5 万张人脸、5 万个密码、10 万张 IC 卡、30 万条记录; 5. 设备支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读;除二维码凭证外,支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门; ▲6. 设备支持通过 U 盘和 WEB 导出和导入人员信息(包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息),其中 WEB 导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式,压缩包导入导出支持数据加密; 7. 脸识别(人脸特征比对)速度 <60ms; 8. 阈值设置:选定满足误识率为 ≤0.01%时的阈值为测试阈值。通过率测试:将探测数据库中 10000 张注册人员抓拍照导入设备进行批量比对。识别通过率=有效识别人数/10000 识别通过率 ≥99.99%; 9. 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下,距离屏幕正前方 0.18m~4m 范围内,能有效人脸识别; 10. 设备支持最多 6 人同时进行人脸识别; 11. 支持口罩检测功能,支持口罩	屏,采用曲面屏设计,显示屏分辨率 600×1024; 3. 具有双目摄像头,一路为可见光 200 万摄像头,另一路为红外 200 万摄像头;摄像头性能参数能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态; 4. 支持不低于 5 万个用户(包含 50 个管理员)、5 万张人脸、5 万个密码、10 万张 IC 卡、30 万条记录; 5. 设备支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读;除二维码凭证外,支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门; ▲6. 设备支持通过 U 盘和 WEB 导出和导入人员信息(包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息),其中 WEB 导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式,压缩包导入导出支持数据加密; 7. 脸识别(人脸特征比对)速度 <60ms; 8. 阈值设置:选定满足误识率为 ≤0.01%时的阈值为测试阈值。通过率测试:将探测数据库中 10000 张注册人员抓拍照导入设备进行批量比对。识别通过率=有效识别人数/10000 识别通过率 ≥99.99%; 9. 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下,距离屏幕正前方 0.18m~4m 范围内,能有效人脸识别; 10. 设备支持最多 6 人同时进行人脸识别; 11. 支持口罩检测功能,支持口罩
---------	--	--

	不检测、口罩提醒、口罩拦截 3 种模式设置； 12. 根据设定事件的联动关系,当检测到该事件发生时,能触发对应的动作;发生以下情况时,系统报警: 1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时; 2. 未经正常操作而使出入口开启时; 3. 出入口开启时间超过设定值时; 4. 设备被拆除时; 5. 胁迫卡、胁迫密码及胁迫指纹; 6. 黑名单用户在使用刷卡, 指纹, 密码、人脸等方式鉴权时; 7. 设备在被异常拆除或破坏时; 8. 设备具有 2 路入侵探测接口, 能联动报警输出; 13. 可视对讲功能: 1. 能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲 2. 能配置一键呼叫管理机、室内机、手机 APP 进行可视对讲 3. 能与广播主机呼叫对讲, 支持广播主机向设备广播喊话 4. 能在管理中心远程视频预览, 支持接入 NVR 设备实现视频监控录像; ▲14. 认证结果语音自定义: 集成文字转语音 (TTS) 和语音合成技术, 认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于 6 个时间段进行自定义播报, 同时认证成功的语音可叠加播报姓名; 支持导入外部自定义语音文件进行播报; 15. 设备支持本机刷卡输入、RS485 读卡输入及韦根读卡输入的卡号规则自定义转换, 转换规则包含进制转换、卡号反序等, 设备支持“输入卡号自动匹配”	不检测、口罩提醒、口罩拦截 3 种模式设置; 12. 根据设定事件的联动关系,当检测到该事件发生时,能触发对应的动作;发生以下情况时,系统报警: 1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时; 2. 未经正常操作而使出入口开启时; 3. 出入口开启时间超过设定值时; 4. 设备被拆除时; 5. 胁迫卡、胁迫密码及胁迫指纹; 6. 黑名单用户在使用刷卡, 指纹, 密码、人脸等方式鉴权时; 7. 设备在被异常拆除或破坏时; 8. 设备具有 2 路入侵探测接口, 能联动报警输出; 13. 可视对讲功能: 1. 能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲 2. 能配置一键呼叫管理机、室内机、手机 APP 进行可视对讲 3. 能与广播主机呼叫对讲, 支持广播主机向设备广播喊话 4. 能在管理中心远程视频预览, 支持接入 NVR 设备实现视频监控录像; ▲14. 认证结果语音自定义: 集成文字转语音 (TTS) 和语音合成技术, 认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于 6 个时间段进行自定义播报, 同时认证成功的语音可叠加播报姓名; 支持导入外部自定义语音文件进行播报; 15. 设备支持本机刷卡输入、RS485 读卡输入及韦根读卡输入的卡号规则自定义转换, 转换规则包含进制转换、卡号反序等, 设备支持“输入卡号自动匹配”
--	--	--

	和“外部规则导入”等两种规则匹配方式; 16. 网络功能:设备支持 TCP/IP 有线网络通信, 支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置, 支持局域网的网络通信; 17. 设备人脸角度能够在 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 范围内有效侧脸识别;人脸偏转角度设置范围为 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$; ▲18. 设备支持 EMMC 寿命监测功能,检测到 EMMC 寿命不足 10%时,主动关闭日志记录写入功能,延长设备使用时长,同时,通过界面提示和异常事件上报提醒用户主动开展售后维保; 19. 设备具有多色指示灯,指示灯支持固定频率的亮起和熄灭(呼吸状态)及识别状态提示。待机状态下显示蓝色,验证成功显示绿色,验证失败显示红色; 20. 快捷呼叫功能:1. 支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2. 可自定义的快捷键数量不少于 12 个;3. 快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4. 快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整; 21. 支持不低于 IP66 防护等级; 22. 壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86 盒安装	和“外部规则导入”等两种规则匹配方式; 16. 网络功能:设备支持 TCP/IP 有线网络通信, 支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置, 支持局域网的网络通信; 17. 设备人脸角度能够在 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 范围内有效侧脸识别;人脸偏转角度设置范围为 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$; ▲18. 设备支持 EMMC 寿命监测功能,检测到 EMMC 寿命不足 10%时,主动关闭日志记录写入功能,延长设备使用时长,同时,通过界面提示和异常事件上报提醒用户主动开展售后维保; 19. 设备具有多色指示灯,指示灯支持固定频率的亮起和熄灭(呼吸状态)及识别状态提示。待机状态下显示蓝色,验证成功显示绿色,验证失败显示红色; 20. 快捷呼叫功能:1. 支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2. 可自定义的快捷键数量不少于 12 个;3. 快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4. 快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整; 21. 支持不低于 IP66 防护等级; 22. 壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86 盒安装
--	---	---

更正日期: 2026 年 1 月 20 日

三、其他补充事宜

1. 公告查询地址：<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>（广西壮族自治区政府采购网）、<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/>（贵港市政府采购网）、<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/>全国公共资源交易平台（广西·贵港）

2. 各潜在供应商应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致磋商无效的，由供应商自行承担责任。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：贵港市住房公积金管理中心

地址：贵港市港北区贵城街道中山路北延段 43 号

项目联系人：蓝主任

项目联系方式：0775-4555165

2. 采购代理机构信息

名称：广西壮美工程管理有限公司

地址：贵港市金港大道西江工业品批发市场西 6 栋 3 号

联系方式：朱工，0775-4590046

3. 项目联系方式

项目联系人：朱工

电话：0775-4590046

有限公司。