

广西云腾工程咨询有限公司关于容县乡镇民兵消防联合救援队物资采购

(YLZC2025-G1-210247-GXYT) 的更正公告(三)

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号: YLZC2025-G1-210247-GXYT

原公告的采购项目名称: 容县乡镇民兵消防联合救援队物资采购

首次公告日期: 2026 年 1 月 9 日

二、更正信息

更正事项: 采购文件

更正内容:



序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第一章 招标公告中的本项目提交投标文件截止时间、开标时间	2026 年 1 月 30 日 9 时 00 分 (北京时间)	2026 年 2 月 11 日 9 时 00 分 (北京时间)
2	第一章 招标公告中的获取招标文件时间	2026 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 16 日	2026 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 16 日, 2026 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月 28 日
3	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号 1 “正三轮车 (低)”	▲负责车辆在本地上牌。	负责车辆在本地上牌。
4	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号 2 “半蓬三轮车 (中)”	技术需求: 175cc 水冷发动机, 化油器, 嵌入式水箱, 豪华双灯半蓬、约 1.8*1.2m 货箱、 燃料种类:汽油、总质量(Kg):约 800、 整备重量 (KG):约 400、箱体材质:碳钢板、全部焗漆外形尺寸:长*宽*高(mm)约 3290X1200X2000、启动方式:电启动、轴距(mm):约 2250、轮距(mm):约 1000、最小离地间隙(mm):约 150、轮胎:前 50-12/后 50-12、额定准乘员(人):1, 车速 (最高):(Km/h) 60, 功率小于或等于 9KW, 液晶数字仪表、加力后桥, 车载警灯警报器(主机带 U 盘宣传系统、爆闪灯、喊话器 3 音 100W 大功率、高音喇叭、圆形吸顶警灯 1 套系统)、其余空间改造为可放置抽水泵、高压背负式细水雾灭火器、灭火器、工兵铲等器材。	技术需求: 175cc 水冷发动机, 化油器, 嵌入式水箱, 豪华双灯半蓬、约 1.8*1.2m 货箱、 燃料种类:汽油、总质量(Kg):约 800、 整备重量 (KG):约 500、箱体材质:碳钢板、全部焗漆外形尺寸:长*宽*高(mm)约 3290X1200X2000、启动方式:电启动、轴距(mm):约 2250、轮距(mm):约 1000、最小离地间隙(mm):约 150、轮胎:前 50-12/后 50-12、额定准乘员(人):1, 车速 (最高):(Km/h) 60, 功率小于或等于 9KW, 液晶数字仪表、加力后桥, 车载警灯警报器(主机带 U 盘宣传系统、爆闪灯、喊话器 3 音 100W 大功率、高音喇叭、圆形吸顶警灯 1 套系统)、其余空间改造为可放置抽水泵、高压背负式细水雾灭火器、灭火器、工兵铲等器材。

		▲负责车辆在本地上牌。 提供优惠质保，其中车辆发动机、变速箱和车架等主要部件须免费保修5年以上，普通部配件须免费保修3年以上，上门维修服务的响应到位时间不超过2个小时。	负责车辆在本地上牌。 提供优惠质保，其中车辆发动机、变速箱和车架等主要部件须免费保修5年以上，普通部配件须免费保修3年以上，上门维修服务的响应到位时间不超过2个小时。
5	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号3“半蓬三轮车(高)”	▲负责车辆在本地上牌。	负责车辆在本地上牌。 技术需求补充参数： 其余空间改造为可放置抽水泵、高压背负式细水雾灭火器、灭火器、工兵铲等器材。
6	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号5“拖挂车”	▲免费保修3年以上，上门维修服务的响应到位时间不超过2个小时。	免费保修3年以上，上门维修服务的响应到位时间不超过2个小时。 技术需求补充参数： 工具箱的箱内平均分三层放置物格，全车焗漆，车身焗黑色，工具箱焗红色。
7	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号8“65水带”	整体要求：符合GB6246-2011《消防水带》标准，具有国家消防装备质量监督检验中心出具的有效检测报告。 5. 水带带有配套铝合金快速接口，水带和接口的连接采用铁丝绑扎，并带有橡胶护套，并提供国家消防装备质量监督检测中心检测报告。	整体要求：删除此条内容。 5. 水带带有配套铝合金快速接口，水带和接口的连接采用铁丝绑扎，并带有橡胶护套。
8	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号9“80水带”	整体要求：符合GB6246-2011《消防水带》标准，具有国家消防装备质量监督检验中心出具的有效检测报告。 5. 水带带有配套铝合金快速接口，水带和接口的连接采用铁丝绑扎，并带有橡胶护套，并提供国家消防装备质量监督检测中心检测报告。	整体要求：删除此条内容。 5. 水带带有配套铝合金快速接口，水带和接口的连接采用铁丝绑扎，并带有橡胶护套
9	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号10“干粉灭火器”	符合GB 4351-2023《手提式灭火器》 20℃时有效喷射时间：19s，20℃喷射滞后时间：0，喷射距离：4.1m。规格：4kg	20℃时有效喷射时间：≥19s，20℃喷射滞后时间：0，喷射距离：≥4.1m。规格：4kg
10	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号13“异径接口”	规格型号：65转40	规格型号：65转40：一端为65mm管径连接端，另一端为40mm管径连接端，接口类型：常见接口类型速插拔接口，压力等级通常在PN16(1.6MPa)及以上，常见材质包括金属(如铝合金、黄铜)
11	本项目招标文件的	规格型号：65转25	规格型号：65转25：一端为65



	“第二章采购需求” “需求一览表”序号 14 “异径接口”		mm 管径连接端，另一端为 25mm 管径连接端，接口类型：常见接口 类型速插拔接口，压力等级通常在 PN16（1.6MPa）及以上，常见材质 包括金属（如铝合金、黄铜）。
12	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表”序号 15 “直流水枪”	3. 额定直流流量：3.5-7.5L/s，射 程：26m。	3. 额定直流流量：3.5-7.5L/s，射 程：≥26m。
13	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表”序号 17 “玻璃破碎器”	-	技术需求补充参数： 钢绳（cm）：约 159 材质：铝合金，钨钢 重量（g）：约 360
14	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表”序号 18 “车轮止退器”	-	技术需求补充参数： 尺寸（cm）：约 39*18*16
15	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表”序号 23 “绝缘剪断钳”	数量及单位：29 个。 5. 分惊醒表面处理的零件，须色泽 均匀，不得有明显斑疤、麻点、遗 漏、气泡、剥层和流痕。 6. 刀片刃口的两鞋面表面粗糙度 R，不大于 3.2um，刀片其余切削 加工部位的表面粗糙度 Ra	数量及单位：29 把。 5. 表面须色泽均匀，不得有明显斑 疤、麻点、遗漏、气泡、剥层和流 痕。 6. 刀片刃口的表面粗糙度 R，不大 于 3.2um，刀片其余切削加工部位 的表面粗糙度 Ra。 技术需求补充参数： 电绝缘性能：≥5KV 重量（kg）：≤2.4 可剪切直径（mm）：≤12（电线和 普通圆钢） 绝缘柄，绝缘手柄：橡胶
16	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表”序号 24 “汽车救援牵引 绳”	-	技术需求补充参数： 材质：尼龙 直径：19-22mm
17	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表”序号 25 “千斤顶”	20T 横竖双用，重量 7kg，底板 14 x16cm	最低高度≤330mm，最高高度≤51 0mm，净重≤13kg，尺寸≤20x20c m，10T 横竖双用。
18	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表”序号 27 “手工钢锯”	数量及单位：39 个 技术需求：钢防锈 350mm	数量及单位：39 把。 技术需求： 1. SK7 钢折叠锯 2. 锯片材质：SK7 钢 3. 尺寸约（mm）：手柄长 350，锯 片长 300，宽 12，厚 1



			4. 重量 (g) : 约 290
19	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表” 序号 32 “消防斧(大)”	2. 尺寸与重量: 斧头总长 900mm; 重量: 0.95kg。	2. 尺寸与重量: 斧头总长 $\leq$ 900mm; 重量: $\leq$ 1kg。另技术需求补充参 数: 刃口 $\geq$ 120mm。
20	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表” 序号 33 “止水器”	接口: 采用锻造工艺, 选用铝镁合 金 6061 材质, 表面金色阳极氧化 防腐处理。公称压力 2.5MPa/强度 压力 3.75MPa, 产品重量: 1.4kg。	1. 接口: 采用 6061 锻造工艺, 选 用铝镁合金材质, 表面金色阳极氧 化防腐处理; 2. 阀体: 采用压铸工 艺, 选用 YL112 材质, 表面红色喷 塑防腐处理。 3. 手柄: 采用铸造工艺, 选用铝镁 合金材质, 表面阳极氧化防腐处 理。 4. 口径: 65mm 5. 公称压力: $\geq$ 2.5MPa 6. 强度压力: $\geq$ 3.7MPa 7. 产品重量: $\leq$ 1.4kg。
21	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表” 序号 34 “分水器”	产品符合 XF 868-2010《分水器 和集水器》标准 技术参数: 公称压力 2.5MPa, 强 度压力 3.75MPa, 阀门通孔直径 $>$ 5 5mm, 产品重量: $\leq$ 3.3kg。规格型 号: 65 转 25, 二分水器	删除“产品符合 XF 868-2010《分 水器 and 集水器》标准” 技术参数: 公称压力 $\geq$ 2.5MPa, 强 度压力 $\geq$ 3.7MPa, 阀门通孔直径 $\geq$ 55mm, 产品重量: $\leq$ 3.3kg。规格 型号: 65 转 65, 进水口: 65mm, 出水口: 两个 65mm, 二分水器
22	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表” 序号 35 “分水器”	产品符合 XF 868-2010《分水器 和集水器》标准 技术参数: 公称压力 2.5MPa, 强 度压力 3.75MPa, 阀门通孔直径 $>$ 5 5mm, 产品重量: $\leq$ 3.3kg。规格型 号: 65 转 40, 二分水器	删除“产品符合 XF 868-2010《分 水器 and 集水器》标准” 技术参数: 公称压力 $\geq$ 2.5MPa, 强 度压力 $\geq$ 3.7MPa, 阀门通孔直径 $\geq$ 55mm, 产品重量: $\leq$ 3.3kg。规格 型号: 80 转 65, 进水口: 80mm, 出水口: 三个 65mm, 三分水器
23	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表” 序号 40 “折叠绝缘杆”	36 寸 1050mm 环氧树脂, 5KV 带检测 报告	36 寸 1050mm 环氧树脂, 5KV。
24	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表” 序号 42 “普通救生衣”	7. 符合 GB/T32227-2015 标准要 求。	删除
25	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表” 序号 43 “救生圈”	采用圈体外壳整体成型、内部填充 材料的工艺制造的救生圈。外径 7 10mm, 内径 440mm, 能在淡水中支 承不少于 14.5kg 的铁块达 24H 小时	采用圈体外壳整体成型、内部填充 材料的工艺制造的救生圈。外径 $\geq$ 710mm, 内径 $\geq$ 440mm, 能在淡水中 支承不少于 14.5kg 的铁块达 24H 小时



26	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号44“护目镜”	▲1. 符合 XF 1273—2015《消防员防护辅助装备消防护目镜》标准中全部性能要求，投标时需在投标文件中提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖投标人电子公章； 3. 护目镜与佩戴者皮肤接触的部分不应使用影响健康或安全的材料，不应存在致敏感、致癌、变异和毒性作用的因素，提供证明资料。	1. 符合 XF 1273—2015《消防员防护辅助装备消防护目镜》标准，投标时需在投标文件中提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖投标人电子公章； 3. 护目镜与佩戴者皮肤接触的部分不应使用影响健康或安全的材料，不应存在致敏感、致癌、变异和毒性作用的因素。
27	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号47“消防员灭火防护服”	数量及单位：40 件 符合【消防救援局关于印发《17 式消防员灭火防护服款式标识统型要求》以部局统型要求为标准。提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。 5. 反光标志带： （1）采用宽度为 50mm，SHYJ5003-D。 （四）主体结构 6. 上衣前门襟、裤子前襟采用芳纶基布的阻燃拉链号型≥8 号。可提供检测报告。	数量及单位：40 套 删除“符合【消防救援局关于印发《17 式消防员灭火防护服款式标识统型要求》以部局统型要求为标准。提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。” 5. 反光标志带： （1）采用宽度为 50mm。 6. 上衣前门襟、裤子前襟采用芳纶基布的阻燃拉链号型≥8 号。
28	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号49“消防安全腰带”	2. 技术要求 2.1 采取插杆改良式设计。 2.1.1 织带。尼龙 66 材质，织带为整根，没有接缝，具有一定硬度，规格为宽 70mm×厚 2.5mm，末端收尾为整烫圆弧形。 2.1.2 带扣。45#钢材质，阳极氧化处理工艺，规格为长 96mm×宽 90mm×厚 6mm。 2.1.3 杆针。不锈钢 420 材质，双杆针，杆针的长度 35mm，直径与带扣、杆针孔适配。 2.1.4 D 型环。45#钢材质，阳极氧化处理工艺，配置两个 D 型环，其中一个采用缝合固定，距带扣 100mm 处；另一个采用移动板和 D 型环组合结构，可自由调节。 2.1.5 杆针孔。优质不锈钢材质，直径 12mm，距带尾部 200mm 处成双排六列型式向前等距排列。 2.1.6 移动板。尼龙 66 材质，规格为 65mm×95mm×3mm。	2. 技术要求 2.1 采取插杆改良式设计。 2.1.1 织带。尼龙 66 材质，织带为整根，没有接缝，具有一定硬度，规格约为宽 70mm×厚 2.5mm，末端收尾为整烫圆弧形。 2.1.2 带扣。45#钢材质，阳极氧化处理工艺，规格约为长 96mm×宽 90mm×厚 6mm。 2.1.3 杆针。不锈钢 420 材质，双杆针，杆针的长度约 35mm，直径与带扣、杆针孔适配。 2.1.4 D 型环。45#钢材质，阳极氧化处理工艺，配置两个 D 型环，其中一个采用缝合固定，距带扣 100mm 处；另一个采用移动板和 D 型环组合结构，可自由调节。 2.1.5 杆针孔。优质不锈钢材质，直径约 12mm，距带尾部 200mm 处成双排六列型式向前等距排列。 2.1.6 移动板。尼龙 66 材质，规格约为 65mm×95mm×3mm。



		2.1.7 收带扣。尼龙材质，松紧带缝纫，宽度规格为 20mm。	2.1.7 收带扣。尼龙材质，松紧带缝纫，宽度规格为约 20mm。
29	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号 50 “消防员灭火防护靴”	1. 符合国家 XF633-2006/GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，投标时需在投标文件中提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖投标人电子公章。 3. 靴帮：两侧印制“消防救援”标识，采用进口一级黄牛皮（1.8-2mm）和高密度合成高分子纤维帆布 包头：满足 GB21147-2007 标准	1. 删除。 3. 靴帮：两侧印制“消防救援”标识，采用一级黄牛皮（1.8-2mm）和高密度合成高分子纤维帆布 包头：删除“满足 GB21147-2007 标准”
30	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号 51 “消防通用安全绳”	1、技术标准：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。 4、强度要求：最小破断强度 43.78kN；承重达到最小破断强度的 10%时，安全绳的延伸率 2.9%；耐高温，经 204℃±5℃的耐高温试验后，安全绳不出现熔融、焦化现象。 5、抗滑移性能：经抗滑移性能试验后，绳皮（护套）沿绳芯正反两方向的纵向滑移量 0.2mm。	1、删除。 4. 强度要求：最小破断强度≥40kN；承重达到最小破断强度的 10%时，安全绳的延伸率≤3%；耐高温，经 204℃±5℃的耐高温试验后，安全绳不出现熔融、焦化现象。 5. 抗滑移性能：经抗滑移性能试验后，绳皮（护套）沿绳芯正反两方向的纵向滑移量≤0.2mm。
31	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号 52 “消防轻型安全绳”	数量及单位：46 条。 1. 符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2. 结构要求：安全绳直径为 8mm，长度 16m。套装总重量：1.72kg。 3. 整体要求。 绳包内绳索的长度为 16 m。 绳包外包材质耐高温，经 260℃高温试验后，无熔融、焦化现象。 4. 性能要求。 安全绳最小破断强度 32.6kN；线密度 49g/m；延伸率 2.1%（承重达到最小破断强度的 10%时）； 7. 扁带 材质性能芳纶，耐高温，经过 260℃高温试验后，无熔融、焦化现象。最小破断强度 42.7kN。	数量及单位：46 套 1. 删除。 2. 结构要求：安全绳直径为 8mm（±0.5mm），长度 16m（±0.5m）。套装总重量：≤1.72kg。 3. 整体要求。 绳包内绳索的长度为 16m（±0.5m）。 绳包外包材质耐高温，经 260℃±5℃高温试验后，无熔融、焦化现象 4. 性能要求。 安全绳最小破断强度≥32kN；线密度≥47g/m；延伸率≤2.2%（承重达到最小破断强度的 10%时）； 7. 扁带 材质性能芳纶，耐高温，经过 260℃±5℃高温试验后，无熔融、焦化现象。 最小破断强度≥42kN。

32	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号53“消防员灭火防护头套”	3. 阻燃性能：经纬向续燃时间均为0s；损毁长度均不超过20mm；热稳定性能：尺寸变化率4.0%；水洗尺寸变化率：直向1.9%；横向2.2%；抗起球性能：4-5级；甲醛含量：未检出；PH值：7.35；整体性能：接缝强力：1307N；针距密度：编制明暗线每3cm14针；重量：≤135g。	3. 阻燃性能：经纬向续燃时间均为0s；损毁长度均不超过20mm；热稳定性能：尺寸变化率≤4.0%；水洗尺寸变化率：直向≤1.9%；横向≤2.2%；抗起球性能：≥4级；甲醛含量：未检出；PH值：≤7.35；整体性能：接缝强力：≥1307N；针距密度：编制明暗线每3cm14针；重量：≤135g。
33	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号55“消防腰斧”	2.1 外观： 消防腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值：1.15μm。 2.3 质量：0.91Kg。 2.4 电绝缘性能：消防腰斧的斧柄抓握区域的绝缘电阻>10MΩ。	2.1 外观： 消防腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值：不大于6.3μm。 2.3 质量：≤1Kg。 2.4 电绝缘性能：消防腰斧的斧柄抓握区域的绝缘电阻不小于10MΩ。
34	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号56“消防员呼救器（方位灯）”	7. 连续强报警时间≥400min。 12. 重量≤300g。 13. 投标时需在投标文件中提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖投标人电子公章。	7. 连续强报警时间≥240min。 12. 质量≤300g（包括电池）。 13. 删除。 技术需求补充参数： 正常工作温度为-25℃~70℃。 相对湿度为30%~93%。 大气压力为86kPa~106kPa。 呼救器应设置“关—手动—自动”转换开关。
35	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号58“伸缩救生杆”	玻璃钢，伸缩功能，6.5米（含钩）	玻璃钢，伸缩功能，总长约6.5米（含钩） 节数：5 管径（mm）：22—35 套圈尺寸约（cm）：直径30 重量（kg）：0.65—0.75
36	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号59	标的名称：6米伸缩梯 9、投标时需在投标文件中提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖投标人电子公章。	标的名称：6米拉梯 9、删除 技术需求补充参数： 两段式
37	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号60“15米金属拉梯”	1. 符合XF137-2007《消防梯》标准要求，提供经认证的国家级检测机构出具的型式试验报告；	删除
38	本项目招标文件的“第二章采购需求”“需求一览表”序号61“金属挂钩梯”	1. 符合XF137-2007《消防梯》的要求，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告；	删除
39	本项目招标文件的	数量及单位：2台。	数量及单位：2套。



	“第二章采购需求” “需求一览表”序号 63 “救生照明线”	1. 符合 GB 26783-2011 标准要求, 投标时需在投标文件中提供第三方检测(检验)机构出具的检测(检验)报告复印件并加盖投标人电子公章; ▲3. 采用 LED 发光线体, 发光亮度 $\geq 80\text{cd}/\text{m}^2$, 线体拉力 $\geq 300\text{N}$。 5. 线长 100 米, 整套发光线设备重量 $\leq 9\text{Kg}$, 绝缘电阻 $\geq 500\text{M}\Omega$, 最高表面温度 $\leq 26^\circ\text{C}$。 ▲6. 工作电压 7. 4V 整套设备防爆性能: $\geq \text{Ex ib IIB T3 Gb}$, 提供防爆合格证及防爆检验报告。	1. 符合 GB 26783-2011 标准要求。 3. 采用 LED 发光线体, 光亮度不低于 $10\text{cd}/\text{m}^2$, 线体拉力 $\geq 300\text{N}$; 5. 线长 100 米, 线体质量 $\leq 13\text{Kg}$, 绝缘电阻 $\geq 50\text{M}\Omega$, 最高表面温度 $\leq 60^\circ\text{C}$; 6. 工作电压 DC12V。 技术需求补充参数: 闪烁频率应为 $1\text{Hz}\sim 2\text{Hz}$ 照明线应具有导向功能, 线体每间隔 $(2\pm 0.1\text{m})$ 应有一个清晰可见的方向标志。 整套设备防爆性能: $\geq \text{Ex ib IIB T3 Gb}$。
40	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表”序号 64 “灭火头灯”	1. 符合 GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求, 投标时需在投标文件中提供第三方检测(检验)机构出具的检测(检验)报告复印件并加盖投标人电子公章。符合 CB/T3836. 1-2021《爆炸性环境第 1 部分》标准要求, 并提供由国家级资质防爆电气产品质量检验机构出具的防爆证, 防爆等级不低于 Ex ib ICT4。符合 17 式消防员佩戴式防爆照明灯款式标识统型要求。 2. 外观采用直筒圆柱形结构, 尾部开关红色方位灯一体式设计。 7. 灯具外壳采用 AL6061-T6 铝合金材质, 轻巧便。	1. 删除。 2. 外观采用圆柱形结构, 尾部开关红色方位灯一体式设计。 7. 灯具外壳采用 AL6061-T6 铝合金材质, 轻巧便。
41	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表”序号 65 “对讲机”	2. 符合中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。 3. 符合 GJB150A-2009 要求。 4. ▲具备良好的防水防尘能力, 防尘防水等级 $\geq \text{IP68}$。投标时需在投标文件中提供第三方检测(检验)机构出具的检测(检验)报告复印件并加盖投标人电子公章。 12. 支持降噪功能, 噪声抑制能力 $\geq 30\text{dB}$。投标时需在投标文件中提供第三方检测(检验)机构出具的检测(检验)报告复印件并加盖投标人电子公章。	2. 删除。 3. 删除。 4. 具备良好的防水防尘能力, 防尘防水等级 $\geq \text{IP68}$。 12. 12. 支持降噪功能, 噪声抑制能力 $\geq 30\text{dB}$。
42	本项目招标文件的 “第二章采购需求” “需求一览表”序号 66 “便携式电动灭火	5、喷枪整备质量 3. 5KG 6、充满电单次工作时间 1. 2H	5、喷枪整备质量 $\leq 3. 5\text{KG}$ 6、充满电单次工作时间 $\geq 1\text{H}$



	水枪”		
43	本项目招标文件的“第四章评标方法及评分标准”“第三节 评分标准”序号2“项目实施方案”	评标委员会根据投标人提供的“项目实施方案”的内容(包括但不限于工作进度计划、供货计划、安装调试、培训计划等)进行独立评审并打分,具体评分细则如下: 不入档(0分):未提供项目实施方案。 一档(5分):项目实施方案有缺项的。 二档(9分):工作进度计划(包括但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容)、供货计划(包括但不限于订货、运输、装卸货等内容)、安装调试(包括但不限于安装计划、调试计划等内容)、培训计划(包括但不限于培训课程内容、培训方式等内容)基本满足项目要求,内容和措施表述冗杂、错乱、描述不统一。 三档(13分):工作进度计划(包括但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容)、供货计划(包括但不限于订货、运输、装卸货等内容)、安装调试(包括但不限于安装计划、调试计划等内容)、培训计划(包括但不限于培训课程内容、培训方式等内容)能较好满足项目实施要求,内容和措施清晰、详细。 四档(17分):工作进度计划(包括但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容)、供货计划(包括但不限于订货、运输、装卸货等内容)、安装调试(包括但不限于安装计划、调试计划等内容)、培训计划(包括但不限于培训课程内容、培训方式等内容)满足项目实施要求,内容和措施完善,表述清晰、完整,措施有效。 五档(21分):工作进度计划(包括但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容)、供货计划(包括但不限于订货、运输、装卸货等内容)、安装调试(包括但不限于安装计划、调试计划等内容)、培训计划(包括但不限于培训课程内容、培训方式等内容)内容	不入档(0分):未提供项目实施方案。 一档(5分):项目实施方案(包括但不限于工作进度计划、供货计划、安装调试、培训计划等)有缺项的。 二档(9分):工作进度计划(包括但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容)、供货计划(包括但不限于订货、运输、装卸货等内容)、安装调试(包括但不限于安装计划、调试计划等内容)、培训计划(包括但不限于培训课程内容、培训方式等内容)基本满足项目要求,内容和措施表述冗杂、错乱、描述不统一。 三档(13分):工作进度计划(包括但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容)、供货计划(包括但不限于订货、运输、装卸货等内容)、安装调试(包括但不限于安装计划、调试计划等内容)、培训计划(包括但不限于培训课程内容、培训方式等内容)能较好满足项目实施要求,内容和措施清晰、详细。 四档(17分):工作进度计划(包括但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容)、供货计划(包括但不限于订货、运输、装卸货等内容)、安装调试(包括但不限于安装计划、调试计划等内容)、培训计划(包括但不限于培训课程内容、培训方式等内容)满足项目实施要求,内容和措施完善,表述清晰、完整,措施有效。 五档(21分):工作进度计划(包括但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容)、供货计划(包括但不限于订货、运输、装卸货等内容)、安装调试(包括但不限于安装计划、调试计划等内容)、培训计划(包括但不限于培训课程内容、培训方式等内容),及详细的交货保障措施,内容和措施十分完善,表述清晰、完整、严谨、合理。



		和措施十分完善,表述清晰、完整、 严谨、合理。	
--	--	----------------------------	--

更正日期: 2026 年 01 月 21 日

三、其他补充事宜

(1) 网上查询地址: 中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)、广西壮族自治区政府采购网 (<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>)、广西玉林容县人民政府门户网站 (<http://www.rxzf.gov.cn>)、全国交易资源中心平台 (广西·玉林) (<http://ggzy.yulin.gov.cn>)。

(2) 完整的更正公告(三)内容以及更正公告(三)修正后的招标文件可于中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网上发布的更正公告(三)中的附件自行下载。

四、对本次公告提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 容县发展和改革局

地址: 广西玉林市容县容州镇北门街 87 号

项目联系人: 李铭洁

联系电话: 0775-3273629

2. 采购代理机构信息

名称: 广西云腾工程咨询有限公司

地址: 广西玉林市玉州区秀棠路 5 号喜润尊府小区 3 幢 1 单元 202 室

联系电话: 0775-2855323

3. 项目联系方式

项目联系人: 朱晓霞

电话: 0775-2855323



采购人: 容县发展和改革局



采购代理机构: 广西云腾工程咨询有限公司

2026 年 1 月 21 日