

二、 竞标报价表

竞标报价表

项目名称：2025 年靖西市学前教育设备采购项目

项目编号：BSZC2025-J1-250348-BSSZ

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
(一) 第七幼儿园设施设备								
(1) 班级设备								
1	长方形分餐桌	国产、定制	8	张	1、整体规格(±10mm)：120×60×55cm； 2、桌面规格(±10mm)：120×60cm； 3、桌板厚度：1.8cm； 4、桌脚尺寸：54×54mm； 5、材料：橡木； 6、颜色：木质本色； 7、漆料：环保安全哑光漆； 8、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	1176.00	9408.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>▲9、产品应符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准中的甲醛释放量 0.05mg/m³、苯 0.002mg/m³、甲苯 0.002mg/m³、二甲苯 0.002mg/m³、TVOC=0.05mg/m³；家具中可迁移有害元素限量要求应符合：锑(Sb)10mg/kg、砷(As)5mg/kg、钡(Ba)100mg/kg、镉(Cd)15mg/kg、铬(Cr)10mg/kg、铅(Pb)20mg/kg、汞(Hg)10mg/kg、硒(Se)50mg/kg；符合 GB/T4893.3-2020 标准，耐干热 1 级；符合 QB/T5660-2021 标准，耐黄变 168h=4 级；符合 GB/T1741-2020 标准，5 种霉菌，防霉等级 4 级（签订合同后供货前提供包括但不限于以下证明材料：具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件，加盖投标人公章）。</p>			
2	长方形分餐桌	国产、定制	4	张	<p>1、整体尺寸(±10mm)：120×60×52cm；</p> <p>2、桌面尺寸(±10mm)：120×60cm；</p> <p>3、桌板厚度：1.8cm；</p> <p>4、桌脚尺寸：54×54mm；</p> <p>5、材料：橡木；</p> <p>6、颜色：木质本色；</p> <p>7、漆料：环保安全哑光漆；</p> <p>8、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	1176.00	4704.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>▲9、产品应符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准中的甲醛释放量 0.05mg/m³、苯 0.002mg/m³、甲苯 0.002mg/m³、二甲苯 0.002mg/m³、TVOC=0.05mg/m³；家具中可迁移有害元素限量要求应符合：锑(Sb)10mg/kg、砷(As)5mg/kg、钡(Ba)100mg/kg、镉(Cd)15mg/kg、铬(Cr)10mg/kg、铅(Pb)20mg/kg、汞(Hg)10mg/kg、硒(Se)50mg/kg；符合 GB/T4893.3-2020 标准，耐干热 1 级；符合 QB/T5660-2021 标准，耐黄变 168h4 级；符合 GB/T1741-2020 标准，5 种霉菌，防霉等级 4 级（签订合同后供货前提供包括但不限于以下证明材料：具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件，加盖投标人公章）。</p>			
3	正方形桌子	国产、定制	80	张	<p>1、整体规格(±10mm)：60×60×55cm；</p> <p>2、桌面规格(±10mm)：60×60cm；</p> <p>3、桌板厚度：1.8cm；</p> <p>4、桌脚尺寸：54×54mm；</p> <p>5、材料：橡木；</p> <p>6、颜色：木质本色；</p> <p>7、漆料：环保安全哑光漆；</p> <p>8、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	924.00	73920.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>▲9、产品应符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准中的甲醛释放量 0.05mg/m³、苯 0.002mg/m³、甲苯 0.002mg/m³、二甲苯 0.002mg/m³、TVOC=0.05mg/m³；家具中可迁移有害元素限量要求应符合：锑(Sb)10mg/kg、砷(As)5mg/kg、钡(Ba)100mg/kg、镉(Cd)15mg/kg、铬(Cr)10mg/kg、铅(Pb)20mg/kg、汞(Hg)10mg/kg、硒(Se)50mg/kg；符合 GB/T4893.3-2020 标准，耐干热 1 级；符合 QB/T5660-2021 标准，耐黄变 168h=4 级；符合 GB/T1741-2020 标准，5 种霉菌，防霉等级 4 级（签订合同后供货前提供包括但不限于以下证明材料：具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件，加盖投标人公章）。</p>			
4	正方形桌子	国产、定制	40	张	<p>1、整体尺寸(±10mm)：60×60×52cm；</p> <p>2、桌面尺寸(±10mm)：60×60cm；</p> <p>3、桌板厚度：1.8cm；</p> <p>4、桌脚尺寸：54×54mm；</p> <p>5、材料：橡木；</p> <p>6、颜色：木质本色；</p> <p>7、漆料：环保安全哑光漆；</p> <p>8、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	924.00	36960.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>▲9、产品应符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准中的甲醛释放量 0.05mg/m³、苯 0.002mg/m³、甲苯 0.002mg/m³、二甲苯 0.002mg/m³、TVOC=0.05mg/m³；家具中可迁移有害元素限量要求应符合：锑(Sb)10mg/kg、砷(As)5mg/kg、钡(Ba)100mg/kg、镉(Cd)15mg/kg、铬(Cr)10mg/kg、铅(Pb)20mg/kg、汞(Hg)10mg/kg、硒(Se)50mg/kg；符合 GB/T4893.3-2020 标准，耐干热 1 级；符合 QB/T5660-2021 标准，耐黄变 168h=4 级；符合 GB/T1741-2020 标准，5 种霉菌，防霉等级 4 级（签订合同后供货前提供包括但不限于以下证明材料：具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件，加盖投标人公章）。</p>			
5	椅子	国产、定制	420	把	<p>1、整体规格(±10mm)：29×28×50cm；</p> <p>2、椅面规格(±10mm)：29×28cm；</p> <p>3、材料：橡木；</p> <p>4、颜色：木质本色；</p> <p>5、漆料：环保安全哑光漆；</p> <p>6、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	300.00	126000.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					▲7、产品应符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准中的甲醛释放量 0.05mg/m ³ 、苯 0.002mg/m ³ 、甲苯 0.002mg/m ³ 、二甲苯 0.002mg/m ³ 、TVOC=0.05mg/m ³ ；家具中可迁移有害元素限量要求应符合：锑(Sb)10mg/kg、砷(As)5mg/kg、钡(Ba)100mg/kg、镉(Cd)15mg/kg、铬(Cr)10mg/kg、铅(Pb)20mg/kg、汞(Hg)10mg/kg、硒(Se)50mg/kg；符合 GB/T4893.3-2020 标准，耐干热 1 级；符合 QB/T5660-2021 标准，耐黄变 168h=4 级；符合 GB/T1741-2020 标准，5 种霉菌，防霉等级 4 级（签订合同后供货前提供包括但不限于以下证明材料：具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件，加盖投标人公章）。			
6	推拉床	国产、定制	60	套	1、拉开尺寸(±10mm)：280×130×130cm； 2、收起尺寸(±10mm)：140×130×130cm； 3、宽度(±10mm)：65cm； 4、高度(±10mm)：80cm； 5、层级：六人三层； 6、材料：松木； 7、颜色：木质本色； 8、漆料：环保安全哑光漆； 9、工艺：床腿立柱尺寸 50×50mm，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型。樟子松（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆	2160.00	129600.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。			
					▲10、产品应符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准中的甲醛释放量 0.05mg/m ³ 、苯 0.002mg/m ³ 、甲苯 0.002mg/m ³ 、二甲苯 0.002mg/m ³ 、TVOC=0.05mg/m ³ ；家具中可迁移有害元素限量要求应符合：锑(Sb)10mg/kg、砷(As)5mg/kg、钡(Ba)100mg/kg、镉(Cd)15mg/kg、铬(Cr)10mg/kg、铅(Pb)20mg/kg、汞(Hg)10mg/kg、硒(Se)50mg/kg；符合 GB/T4893.3-2020 标准，耐干热 1 级；符合 QB/T5660-2021 标准，耐黄变 168h=4 级；符合 GB/T1741-2020 标准，5 种霉菌，防霉等级 4 级（签订合同后供货前提供包括但不限于以下证明材料：具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件，加盖投标人公章）。			
7	三层玩具柜（有背板）	国产、定制	36	个	1、整体规格（±10mm）：120×30×70cm； 2、材料：橡木； 3、颜色：木质本色； 4、漆料：环保安全哑光漆； 5、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	1140.00	41040.00	/
8	三层玩	国产、定制	24	个	1、整体规格（±10mm）：120×30×70cm；	912.00	21888.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
	具柜（无背板）				2、背板：无； 3、材料：橡木； 4、颜色：木质本色； 5、漆料：环保安全哑光漆； 6、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
9	标准五格玩具柜	国产、定制	12	个	1、规格（±10mm）：120×30×80cm； 2、材质：橡木； 3、工艺：整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结；边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式； 4、五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高； 5、涂层：优质环保净味水性漆 UV 辊涂，三底两面，安全无毒。	1140.00	13680.00	/
10	图书柜	国产、定制	12	个	1、规格（±10mm）：80×40×90cm； 2、材质：橡木； 3、颜色：木质本色； 4、漆料：环保安全哑光漆； 5、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	1161.60	13939.20	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
11	黑板一体机组合柜	国产、定制	12	个	1、整体尺寸(±10mm)：3200×1600×500mm;	2439.60	29275.20	/
					2、上柜尺寸(±10mm)：3200×1100×300mm;			
					3、下柜尺寸(±10mm)：3200×500×500mm;			
					4、材料：橡木;			
					5、颜色：木质本色;			
					6、整体背板：实木背板;			
					7、门板：双轨道四开门，白色磁性板;			
					8、工艺：整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结，边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式。			
12	书包柜 (12格)	国产、定制	36	个	1、整体尺寸(±10mm)：120×30×90cm;	991.20	35683.20	/
					2、背板：实木背板;			
					3、材料：橡木;			
					4、颜色：木质本色;			
					5、漆料：环保安全哑光漆;			
					6、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
					7、结构：两层十二格书包柜，后背板采用实木多层板，四周扣槽安装，四角无裸露，用于放置书包等，隔板采用负离子板材，抗菌除醛，净化空气，底部采用踢脚板设计。			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
13	鞋柜	国产、定制	36	个	1、整体尺寸(±10mm)：120×28×30cm; 2、背板：实木背板; 3、材料：橡木; 4、颜色：木质本色; 5、漆料：环保安全哑光漆 6、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	1020.00	36720.00	/
14	65英寸 幼教交互 智能平板	国产、定制	34	台	一、内置电脑配置要求 1、处理器：核心数 8，线程数 12，主频 2.0GHz，缓存 12MB；；内存：8G 笔记本内存；硬盘：512GB SSD 固态硬盘。 2、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3、具有硬件自检功能，可联动自身部件级硬件埋点自检且通过接口传递一体机自检数据 4、采用按压式卡扣，确保 PC 模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 5、PC 模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 6、PC 模块的 USB 接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB 接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设	10190.00	346460.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					备及显示设备。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI。 8、具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上具备 3 个 USB3.0TypeA 接口。 9、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 二、整机显示要求 ▲1、整机屏幕采用 65 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕支持 3840*2160 分辨率，支持 4K@60Hz 显示。 ▲2、显示比例 16:9，屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶。 3、支持护眼模式，可开启/关闭护眼模式 4、为了呵护儿童用眼健康及保证画面显示效果，整机需要支持光学护眼技术，通过降低 LED 液晶屏有害蓝光产生量进而达到光学护眼的目的，同时不改变画面显示效果。 5、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 IECTR62778:2014 蓝光危害 RGO 级别。 ▲6、整机支持纸质护眼模式，可在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节。（中标供应商在验收时须提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标志等））			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>7、支持护眼模式，可开启/关闭护眼模式。</p> <p>8、具备标准、节能、多媒体、智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关。</p> <p>▲9、整机支持画屏模式，可开启/关闭画屏模式。</p> <p>10、具备手动选择标准，冷色、暖色的色温模式。</p> <p>三、整体设计</p> <p>1、整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径 10mm 或者倒圆弧长 15mm。</p> <p>2、为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全。</p> <p>3、整机玻璃厚度 4mm，表面书写硬度 9H，具备防眩光效果。</p> <p>4、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。</p> <p>5、整机在 0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。</p> <p>6、整机玻璃厚度 4mm，表面书写硬度 9H，具备防眩光效果。</p> <p>7、整机接口设计：</p> <p>（1）前置接口 USB*2。</p> <p>（2）侧置接口：1 路 HDMIIn；1 路 PCAudioIN；1 路 Audioout；1 路 touchUSB。</p> <p>8、整机内置 2.1 声道扬声器，中高音 2*10W，低音 20W，额定总功率 40W。</p> <p>四、内置系统设计</p>			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>▲1、整机采用红外触控技术，支持 10 点触控，支持多人同时操作书写。</p> <p>2、最低书写高度 3mm，书写延时低于 100ms。触摸响应时间 10ms，支持手指和笔触摸书写。</p> <p>3、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，老师可进行课堂操作。</p> <p>▲4、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度 100KLUX（勒克司）环境下仍能正常工作。</p> <p>▲5、支持 Windows7、Windows8.1、Windows10、Windows11、Linux、MacOs 等操作系统的电脑接入时，无需安装触摸框驱动。</p> <p>五、整机功能设计</p> <p>（一）网络与 NFC 模块功能</p> <p>▲1、整机支持版本 Wi-Fi6，满足 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 标准。</p> <p>2、整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线，网卡，即可实现 Wi-Fi 无线上网连接，AP 无线热点发射，WIFI 支持 2.4G/5G 频段。</p> <p>3、整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准。</p> <p>4、整机天线采用隐藏式方式，无外露天线。</p> <p>5、整机内置 NFC 读卡模块。</p> <p>6、整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机 NFC 读卡区域，可以实现与整机内置资源进行交互。</p> <p>（二）摄像头与幼教功能</p>			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>▲1、整机支持独立摄像头设计，摄像机拍摄的像素 1300 万像素数，摄像机拍摄视频的分辨率为 4K，视场角 120°。</p> <p>▲2、摄像头内置双阵列麦克风，拾音距离 12m。</p> <p>▲3、整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机开关白板软件、幼儿相机、幼教软件、屏幕亮度、关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下依然可进行语音交互。（中标供应商在验收时须提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标志等））</p> <p>4、整机配套相机软件，可以实现拍照和录像功能。拍照支持延时拍摄，可设置 3s、5s 延时期限。幼教相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消操作均支持语音操控。</p> <p>5、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机上电情况下，外部接入 HDMI 信号自动唤醒整机并开机，无需人为操作。断开外接信号源整机自动跳转到原有信号源通道。</p> <p>▲6、前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合：</p> <p>1) 长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑；</p> <p>2) 短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕；</p> <p>3) 整机开机过程中，长按按键 10s，可以进入 BIOS 还原模式，实现一键还原功能。</p> <p>▲7、整机具备多功能按键：</p>			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>1) 通过该按键，默认情况下用户可以一键打开相机，相机录像过程中，点击相机按键，可以结束并保存录像；</p> <p>2) 通过长按该按键，用户可以将 window 系统中已安装的应用定义为快捷按键，再次点击按键，可退出快捷按键关联的软件；</p> <p>8、当打开自动节能模式后，在设备处于有信号状态下，遮住光感一分钟后自动息屏；在设备处于无信号状态下，一分钟息屏，再过两分钟关机。节能模式未开启后，当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，设备自动关机。</p> <p>9、整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块，其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式。</p> <p>10、支持无线智能遥控，具备电视遥控功能和电脑键盘常用的 F1—F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Win 快捷按键，可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键。</p> <p>六、幼教备授课软件设计</p> <p>1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。</p> <p>2、备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，数学学科则出现几何工具，无需老师自行选择。</p>			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>3、支持课件云存储；无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获得云课件，并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户移动终端号即可。</p> <p>4、支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件，无需逐一保存，节省备课时间。同时对于未同步成功的课件，软件将进行提示，保障所有课件都为最新修改内容。</p> <p>▲5、互动分类式游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供 9 种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。</p> <p>6、课件背景：提供 9 种背景模板供老师选择，持自定义背景。</p> <p>7、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。</p> <p>8、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。</p> <p>▲9、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。</p>			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>▲10、古诗词资源：</p> <p>(1) 提供覆盖古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。</p> <p>(2) 支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。</p> <p>(3) 提供 9 种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。</p> <p>(4) 每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。</p> <p>(5) 支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。</p> <p>(6) 提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。</p> <p>▲11、3D 星球模型：提供 3D 立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持 360° 自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。</p> <p>▲12、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装 APP；</p>			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>▲13、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除；（中标供应商在验收时须提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标志等））</p> <p>▲14、个人账号：为使用方全体教师配备个人账号，形成体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号；</p> <p>▲15、课堂活动：具备课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。支持输入文本后一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。（中标供应商在验收时须提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标志等））</p> <p>七、家校互通共建教学系统</p> <p>1、支持教师向其他教师或家长发送通知，支持设置定时发送时间，通知支持超过 200 字的文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式。教师可设置家长阅读后提供电子回执，可自动分区查看已读未读，并针对性提醒。内置 30+模板资源。</p> <p>2、支持教师发送作业给其他教师或家长，支持设置定时发送时间，作业支持超过 200 字的文本、图片、视频、语音、文件、外部网页链接等形式。支持插入题库练习题、希沃白板课件。支持家长在线提交作业，作业支持超过 200 字的文本、图片、视频、语音、外部网页链接等形式。</p>			



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>3、教师可设置提交作业截止时间，并能在在线批改学生作业，支持评语、语音及量化点评，教师筛选出的优秀作业可展示给班内所有家长。作业支持订正和修改。</p> <p>4、支持教师发送打卡给其他教师或家长，内置 30+模板，支持超过 200 字的文本、图片、视频、语音、外部网页链接、文件等形式。支持设置打卡时间、定时发送时间，支持给打卡学生自动评价。支持家长在线提交打卡和补交打卡，打卡支持超过 200 字的文本、图片、视频、语音、5、文件外部网页链接等形式。打卡支持教师在线点评，可生成打卡榜单，显示全班学生打卡情况。</p> <p>6、支持教师发送奖状给其他教师或家长，内置 10+模板，教师填写学生姓名和奖状内容即可生成并以通知的形式发送。</p> <p>7、支持教师发送调查给其他教师或家长，内置 8 模板，支持教师开展选择题类型的调查活动。可设置结束时间，支持匿名调查。</p> <p>8、支持教师以文本、图片形式点评学生在校表现，相关情况及时通报家长。</p> <p>9、支持教师将通知、作业、成绩、打卡、调查、奖状和学生表现分享至微信，便于展示及交流使用。</p> <p>八、教学学情分析系统</p> <p>1、统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。</p> <p>2、班级创建：支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可</p>			



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>直接进入班级列表，选择班级进入课堂。</p> <p>3、互动答题系统：支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发 99 道题目，学生作答结果实时显示。支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比。</p> <p>4、抢答抽选：互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。</p> <p>5、观点云词：互动反馈系统支持主观观点收集功能，支持学生们自主提交不多于 200 字的观点评论，并自动生成班级关键词云，点击关键词可查看对应学生名单和具体评论信息。</p> <p>6、学情报告：互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告，课堂报告支持查看签到人数，课堂互动总数，平均参与度，提问个数，支持查看考勤详情，互动详情和提问详情。</p> <p>九、1) 校本资源库：支持电脑端/手机端实现校本资源共建共享。</p> <p>1、资源上传：支持课件、教案、胶囊及多媒体文件的上传。其中多媒体资源类型与格式包括：</p> <p>文档： doc, docx, pdf, ppt, pptx, xlsx, xls</p> <p>图片： bmp, jpg, png, jpeg, gif</p> <p>视频： mp4, webm</p> <p>音频： wav, mp3, ogg</p> <p>2、批量上传：支持课件、教案、胶囊以文件夹的形式批量上传。</p>			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>3、资源搜索：支持树形结构目录，便于资源分类及快速查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后快速定位到当前资源文件夹。</p> <p>4、资源查看及预览：支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源。</p> <p>5、资源管理：教师可对本人上传的校本资源进行分类移动，删除或重命名。</p> <p>6、备课应用：在交互式备课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。</p> <p>7、资源下载：支持校本资源获取/下载到本地，通过下载记录可查看历史下载列表，并支持设置下载路径。</p> <p>2) 校本题库</p> <p>1、上传习题：支持上传个人作业题库中的习题到校本题库，与校内老师合作共建。</p> <p>2、获取习题：支持老师在校本题库获取习题到个人题库。</p> <p>3、习题查看：支持以教材章节目录的形式查看校本题库，通过习题题型和难度筛选习题，对于本人上传的题目可进行管理删除。</p> <p>3) 集体备课：支持实现信息化集体备课。</p> <p>1、发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。</p>			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>2、进入集备：支持搜索集备名称/老师昵称、或按照学科/学段/年级/教材章节、我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持电脑端进入集备页面。</p> <p>3、集备研讨：参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传。</p> <p>4、在线批注：参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。</p> <p>5、稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。</p> <p>6、智能稿件对比：支持筛选不同版本的稿件进行智能比对，对修改的内容进行高亮显示。</p> <p>7、获取稿件：参备成员可以随时获取和下载每一稿中的集备稿件到云课件，进行编辑或引用。</p> <p>8、完成集备：完成研讨后，可生成集体备课报告。集备终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人可前往校本资源库获取集备终稿。</p> <p>9、生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。</p>			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>10、数据统计：支持查看研讨过程全数据，包括教师的访问记录，集备浏览次数，评论次数/字数，批注次数/字数，以及被点赞数等，智能生成研讨词语，统计评论中出现频率高的关键词，确定研讨方向。</p> <p>4) 集体备课音视频研讨：研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频在线研讨，构建线上多现场同步研讨，针对性的解决问题，研讨内容自动形成视频记录，将视频与集体备课、主题研讨常规教研活动进行融合。</p> <p>1、语音研讨：主备人可发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容。</p> <p>2、视频研讨：支持在线发起多人视频研讨，研讨过程中可邀请校内外老师共同参与，会议主持人可对会议进行参会人员的管理，包括邀请发言/开启禁言，共享屏幕等操作，系统自动录制视频研讨全过程，会议结束后可自动形成视频回放记录。</p> <p>3、集备状态：支持查看集备研讨中/未研讨中的状态，支持查看参会人的在线状态，参会人可以参与语音集备，了解集备进度。</p> <p>4、录制语音：支持主备人录制集备研讨语音和重命名录制好的讨论记录，支持参会人收听录音回放，追溯集备内容。</p> <p>5、集备管理：支持主备人管理添加/删除参会人员和控制个人和全员语音，支持邀请参会人开麦加入研讨。支持参会人控制个人语音。</p> <p>6、稿件跟随：支持参会人稿件跟随主备人，同步查看稿件内容，实现集备投入和同步。</p>			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>7、会议记录：支持主备人查看和编辑会议记录，支持参会人查看会议记录，老师在集备后可回顾研讨过程。</p> <p>8、集备妙记：支持查看语音及视频会议记录，为音视频回放自动生成字幕，对音视频研讨过程中的关键词和对话进行智能提炼，支持倍速播放，回溯研讨内容。</p> <p>5) 听评课：支持电子化听评课。</p> <p>1、邀请评课：支持在授课模式中发起授课评价，根据课程和评课表生成二维码，可选择是否分享课件，若选择分享课件，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件。</p> <p>2、查看评课记录：支持在我的学校中查看我评的课、我讲的课的历史评价记录。</p> <p>3、导出评课报告和听课记录：支持导出我讲的课的评课报告为 PDF 文档，支持导出我评的课的评课表为 WORD 文档。</p> <p>6) 听评课-教师评课授课记录</p> <p>1、评课列表：在评课列表中可查看[我评的课]的所有记录，评课记录云端存储，不怕丢失。</p> <p>2、评课表导出：支持评课表导出，便于存档和检查。</p> <p>3、授课列表：在授课列表中可查看[我讲的课]的所有记录，讲课记录云端存储，方便查阅，</p> <p>4、导出评课报告：系统自动生成评课报告，并支持一键导出 PDF。</p>			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>7) 听评课-直播听评课</p> <p>支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放，使课堂教学研究与课堂教学同步进行，参与听课、评课教师。</p> <p>1、直播听评课：支持授课老师发起直播听评课，使用手机进行录影，听课老师可查看课堂直播。</p> <p>2、听课提醒：支持查看评课邀请信息和直播开启预告，及时进入直播课堂，进行听课评价。</p> <p>3、听课交流：支持主动发布“开启了直播”、“关闭直播”课堂状态，及时同步课堂进度。支持远程观看课堂直播时同步在听课交流区发表文字、快捷表情和照片内容，记录与分享听课想法。</p> <p>4、直播回放：直播评课全过程支持回放并自动生成字幕，支持回放视频形成回放链接分享，可直接下载导出，用于老师回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。支持查看课堂录影回放，回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。</p> <p>5、AI 课堂数据分析：一览课堂重要数据，智能分析授课内容生成高频词云，提炼师生互动生成课堂问答，老师可掌握课堂的重点与方向。</p> <p>8) 教研组-备课组：支持创建教研组，在电脑端进入备课组空间实现组内备课资源共享，集体备课共研。</p> <p>1、快速添加成员：支持筛选学科或者搜索老师名称快速添加备课组成员进入备课组。</p>			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>2、共享备课资源：支持选择教材和对应的章节目录，添加课件/教案/胶囊/多媒体文件/集体备课项目到组内一起研讨打磨，支持同步到校本资源库共同沉淀优质课程资源。</p> <p>3、搜索备课资源：支持通过选择教材及教材章节目录找到对应的课程教学资料和集备项目，支持筛选老师查看其添加的备课资源。</p> <p>4、获取备课资源：点击可以预览资源内容，并获取到云课件中应用。</p> <p>5、进入集备项目：点击章节下的集体备课项目可以快速进入集体备课页面，快速参与研讨或回顾研讨内容。</p> <p>6、查看数据统计：支持查看不同时间/教材下的小组成员的备课资源和集备数据，支持对数据进行排序查看。</p> <p>7、一键开课：教师可在教室一体机一键开课，开课将进入屏幕共享推流模式。</p> <p>8、课程分发：支持生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂。支持通过行政班级学生名单</p> <p>9、提前预约：在个人电脑提前选择好行政班的学生，到教室后开始直播学生可在手机端远程听课</p> <p>10、连麦互动：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程连麦互动，学生视频连麦过程实时同步至班级其他学生，可支持 5 位学生同时参与远程互动；支持学生端发起举手，教师端在同意后可自动进入连麦互动。</p> <p>十、电子云教案</p>			


序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>▲1、云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。</p> <p>▲2、支持将 Word 文档转换为云教案，支持解析文本、表格通用元素。</p> <p>▲3、云教案支持插入表格、图片、音视频、文档附件。支持的音视频格式：mp3、mp4、ogg、wav、webm；支持的文档格式：pdf、doc、docx、xls、xlsx。</p> <p>▲4、提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式 7 个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。</p> <p>▲5、云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。</p> <p>▲6、云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。</p> <p>▲7、云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。</p> <p>▲8、可一键插入思维导图，支持直接在教案页面的轻量化编辑，进入全屏后可设置更多导图格式。</p>			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>▲9、教案授课模式下，课件页、思维导图、插入的 PDF、Word 等文件均支持全屏预览板书。</p> <p>十一、智能笔</p> <p>1. 外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；笔身长度 17cm，笔身直径 13mm，笔身重量 18g；</p> <p>2. 笔身配置五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；</p> <p>3. 笔头：采用锥型笔尖设计，直径 3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度 2mm；</p> <p>4. 笔头：连续书写距离 7km；</p> <p>5. 翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf 等文档上下翻页；长按上下翻页按键 3s，可实现 ppt 播放/退出；</p> <p>6. 多功能按键：a. 短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或 flash；b. 双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换，切换顺序空鼠>放大镜>聚光灯；c. 长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)；</p> <p>7. 语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；</p> <p>8. 语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作</p> <p>9. 语音：支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最</p>			



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					<p>小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作；</p> <p>10. 批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能</p> <p>11. 无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线 dongle 及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙 5.1 协议；</p> <p>12. 无线：无线 dongle&蓝牙连接距离 12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离 12m，覆盖标准教室；</p> <p>13. 充电：内置锂电池，支持 type-c 充电，待机时间 60h，连续书写时间 8h，从无电到满电的充电时长 1 小时；</p> <p>14. 自动休眠：支持智能休眠节电，当设备超 5min 无人操作时，设备自动进入休眠节电模式。</p> <p>十二、售后服务保障</p> <p>1、全国 24 小时免费 400 电话保修、二维码扫描保修。</p> <p>2、微信售后报修服务：快速输入相关问题进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。</p> <p>十三、其他要求</p> <p>为保证产品供货质量，成交供应商在签订合同后供货时需提供供货证明函及售后服务承诺书。</p>			
15	电钢琴	国产、定制	14	台	<p>1、外观：立式木质外壳结构带滑动拉盖，具有防尘效果；</p> <p>2、键盘：88 键 H1 含 4 区分级锤击键盘（仿象牙质感白键、木纹黑键）；</p>	3200.00	44800.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					3、复音数：256； 4、音色采样：KORE2.0(2GB)； 5、音色：12种包含优化大三角钢琴音色，以及电钢琴、管风琴、弦乐等； 6、演奏模式：叠加、分离、二重奏； 7、移调：完全移调到任意琴键，+/-一个八度； 8、音调：+/-100cents； 9、录音：1音轨，1首曲； 10、节拍器：开始、停止、拍号选择、节奏控制、音量控制； 11、效果：混响、合唱、EQ（低频增益、高频增益）； 12、示范曲：7首； 13、USBMIDI（16通道）/音频，连接到PC、平板电脑或其他设备以使用USBMIDI/音频功能； 14、蓝牙：BT5.2MIDI&音频； 15、屏显：LCD液晶显示； 16、线路输入/输出：1*1/8”辅助输入（立体声），2*1/4”立体声； 17、耳机输出：2*1/4”耳机输出； 18、脚踏输入：3脚踏（弱音、维持、延音带半阻尼器）； 19、功放：2X15W，喇叭：2个； 20、节电功能：默认30分钟自动关机（时间可调）； 21、电源：直流电源适配器：12V2.5A；			



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					22、规格(±10mm)：长 138*宽 41*高 83cm。			
16	挂壁式电风扇	国产、定制	150	台	1、扇叶 18 英寸，五叶，机械式，三档可调，广角摇头； 2、铜芯电机； 3、电压：220V； 4、频率：50HZ； 5、功率：55W。	310.00	46500.00	/
17	毛巾、杯子消毒柜	国产、定制	12	台	1、不锈钢箱体，红外线+紫外线+臭氧消毒； 2、规格(±10mm)：1090×270×1120mm； 3、电压/频率：220V-50Hz； 4、额定功率：700W， 5、层数 7 层。	2200.00	26400.00	/
18	温热型饮水机	国产、定制	25	台	1、尺寸(±10mm)：308×290×900mm； 2、材质：304 不锈钢内胆； 3、常温水+热水，双出水龙头，独立双开门，下置式水桶； 4、额定电压、频率：220v-50HZ。	500.00	12500.00	/
19	紫外线消毒灯车	国产、定制	12	个	1、双管，有万向轮，移动方便； 2、灯臂可调角度：90,135,180 三档； 3、功率：20W，自镇流紫外线 uv 杀菌灯； 4、配套：支架、2 米电源线； 5、消毒面积：10-20 平方米	1800.00	21600.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					6、消毒时间：定时可调 0-120min。			
20	备课电脑	国产、定制	25	台	<p>1、机型：国产处理器商用台式机；</p> <p>2、处理器：通过中国信息安全测评中心组织的《基础软硬件产品自主可控度测评》国产处理器，主频 2.7GHz、核心 8 个、缓存 8MB，C86 架构；</p> <p>3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗。（中标供应商在验收时须提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标志等））；</p> <p>4、内存：16GBDDR42666MHz 内存，2 个内存插槽；</p> <p>5、硬盘：1TB 固态硬盘，预留 3.5 英寸 SATA 硬盘仓位；</p> <p>6、光驱：可选内置 DVDRW 光驱；</p> <p>7、显卡：集成显卡；</p> <p>8、音频：集成 5.1 声道高清声卡，5 个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果（中标供应商在验收时须提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标志等））；</p> <p>9、网卡：集成千兆网卡；</p> <p>10、I/O 扩展槽：3 个 PCIe 标准插槽，其中 1 个 PCIe4.0x16 插槽；</p> <p>11、I/O 扩展接口：8 个 USB3.2Gen1 接口，1 个串口；</p> <p>12、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标；</p>	4000.00	100000.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					13、电源：200W 电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障； 14、BIOS：国产固件； 15、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积 10L； 16、操作系统：预装正版国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，支持 Windows 专业版操作系统； 17、显示器：23.8 英寸液晶显示器，分辨率 1920x1080、刷新率 100Hz、亮度 300nits、对比度 4000:1，VGA+HDMI+DP 视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA 标准安装孔。			
21	A4 幅面彩色激光打印机	惠普、M254dw、中国惠普有限公司	4	台	首页输出时间：10.3 秒/黑白，11.9 秒/彩色；打印速度：黑白 21PPM，彩色 21PPM；分辨率：600X600dpi；标配内存：256M；处理器：800MHz；输入：250 页纸盒+单页多用途纸盒；输出：100 页出纸盒；月打印负荷：40000 页/月；接口：USB2.0，10/100M 以太网口接口，802.11n2.4/5GHz 无线；主机 USB 端口；打印语言：HPPCL6、HPPCL5c、HPpostscriptLevel3 仿真、PCLm、PDF、URF；介质：纸张(证券纸、小册子纸、彩色纸、光面纸、重磅纸、信笺纸、轻型普通纸、照片纸、普通纸、预印纸、打孔纸、环保纸、糙面纸)，透明胶片，标签，信封，卡片纸；标配自动双面打印；支持无线直连打印；2.7 英寸彩色触摸屏幕。	4200.00	16800.00	/


序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
22	A4 黑白激光打印机	佳能、LBP222dn、佳能(中国)有限公司	4	台	黑白激光打印机，打印速度每分钟 33 页，支持自动双面打印，首页输出时间 5.4 秒左右，黑白显示屏，操作直观便捷。同时支持多种输出方式，AirPrint, Mopria®, CanonPRINTBusiness 等移动连接方式。标准容量可打印 3100 页，大容量打印 10000 页，满足不同打印需求。月最大负荷打印量 80000 页，内存 1GB，打印分辨率 1200dpix1200dpi, 600dpix600dpi，特殊打印功能：合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印，省墨打印等。	2000.00	8000.00	/
23	针式打印机	国产、定制	2	台	24 针 82 列平推/前后进纸/1+6 联，打印速度：260 字符。	1200.00	2400.00	/
24	过塑机	国产、定制	1	台	最大幅面 A3，金属材质外壳，升温均匀，温控稳定，冷封热裱，全面胜任最大过塑厚度 1.0mm。	150.00	150.00	/
25	碎纸机	国产、定制	2	台	托盘加强款，5 级保密，60 张自动波碎纸，30 分连碎，18L 容量。	800.00	1600.00	/
26	文件柜	国产、定制	12	个	1、规格(±10mm)：长 850*宽 390*高 1800mm； 2、材质：采用优质冷轧钢板制作，厚度 0.5mm，灰白色，经酸洗涂油等处理，静电粉末喷涂； 3、柜体为连体结构，上方配有两扇透明玻璃门，中间两个抽屉，下方配有两扇钢制门，带拉手与锁具； 4、工艺：经酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器人自动喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑，除锈、耐磨、防腐蚀，喷环保型聚脂亚光漆。	582.00	6984.00	/
27	办公桌	国产、定制	25	张	1、规格(±10mm)：长 1400mm*宽 700mm*高 750mm；	708.00	17700.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					2、材质：采用 16mm 厚的三聚氰胺环保板，所有板材外露端面高质量 PVC 封边条，利用机械封机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水。			
28	办公椅	国产、定制	40	把	1、规格(±10mm)：宽 490*深 480*总高 780mm，坐高 450mm，背宽 480mm； 2、背网采用网布面料；坐网采用高密度弹力网布；坐棉采用 35 密度新棉；坐板采用 1.2mm 定型弯板；扶手采用 PP 固定扶手，弓形架。	177.60	7104.00	/
(2) 厨房设备								
1	商用单头煤气炉	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 900*宽 800*高(800+280)mm； 2、额定电压：220V； 3、额定功率：120W； 4、炉膛口径：300mm、 5、额定热负荷：22kw； 6、天然气耗气量：2.5-2.8m ³ /h。 7、热效率：45%； 8、CO 排量：0.02%。	1625.00	1625.00	/
2	单孔收残台	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 700*宽 700*高(800+150)mm； 2、工作台面采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板； 3、支架 38*25*1.2mm 优质不锈钢管； 4、通脚采用 Φ50*1.2mm 优质不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 5、加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板折弯。	975.00	975.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
3	炉拼台	国产、定制	2	台	3、1、规格(±10mm)：长 400*宽 1100*高 (800+250) mm; 2、整体采用优质不锈钢板制作，面板 1.2mm，前装饰板、背板 1.0mm，支架横管用 Φ25*1.2mm 的不锈钢管；台脚用 Φ38*1.2mm 的不锈钢管及可调子弹脚。	624.00	1248.00	/
4	电热双门蒸饭柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1300*宽 500*高 1350mm; 2、额定电压：380V; 3、额定功率：24KW; 4、蒸饭时间：50 分钟; 5、蒸汽输入压力：0.016-0.02MPa; 6、整体采用环保型聚氨酯发泡保温设计，保温效果好; 7、采用加长 304#不锈钢发热管;	4095.00	4095.00	/
5	单门电蒸饭柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 650*宽 500*高 1350mm; 2、额定电压：380V; 3、额定功率：12KW; 4、蒸饭时间：50 分钟; 5、蒸汽输入压力：0.016-0.02MPa; 6、整体采用环保型聚氨酯发泡保温设计，保温效果好; 7、采用加长 304#不锈钢发热管。	2106.00	2106.00	/
6	电磁大锅灶	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1000*宽 1100*高(800+400)mm; 2、额定功率：20KW;	3705.00	3705.00	/


序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					3、额定电压：380V； 4、材质：使用 1.2mm 油膜，SUS201 不锈钢板材，炉面一体拉伸成型，锅直径 800mm； 5、LED 功能动态显示器，实时功率、火力电位、电压、用电量度数显示、带中文故障显示“线盘超温、锅具超温、机芯超温、电压异常、开关异常的功能”； 6、铝壳散热机芯，电路板全密封绝缘胶，无需配带风机散热，IPX6 顶级防护标准，多重防虫/防水/防油/防尘/防辐射封闭式屏蔽设计。			
7	电热蒸煮炉	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 650*宽 650*高 860mm； 2、功率：12kw，220V/380V 电压通用安装； 3、容量：150L 选择底部发热盘式加热，快速升温防高温感应装置，多开关控制，大小火力调节，底部平式结构，加厚 304 不锈钢材质。	2015.00	4030.00	/
8	多功能搅拌机	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 450*宽 390*高 810mm； 2、材质：采用 304 优质不锈钢制作； 3、功率/电压：1.25kw/220v，转速：(高)308PRM(中)136PRM(低)83PRM。	3653.00	3653.00	/
9	瓜果机蔬菜机	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 330*宽 400*高 740mm； 2、整体外壳 304 不锈钢磨砂贴塑板制作； 3、额定电压：220V； 4、额定功率：1.5KW； 5、切片效率：200kg/h；	3315.00	3315.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					6、切丝效率：200kg/h。			
10	双门热风循环消毒柜	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1150*宽 500*高 1800mm； 2、额定电压：220V； 3、额定功率：1.45KW； 4、整体发泡，全无磁彩钢标头，彩钢门板，一体式拉手，全无磁箱体，箱体双通，子弹脚，机械式旋钮操作； 5、工作时间和工作温度可调，超温保护节能、安全、简便； 6、消毒方式：高温热风循环消毒方式； 7、消毒温度：0-135℃；消毒时间 0-60min。	2535.00	5070.00	/
11	绞切肉机	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 550*宽 450*高 750mm； 2、整体采用优质 201 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，全铜国标电机，效率高； 3、额定电压：220V； 4、额定功率：1.5KW； 5、绞肉效率：280kg/h； 6、切肉效率：120kg/h； 7、采用不锈钢外壳设计，耐用； 8、绞肉、切肉任意选择，效率高。	3445.00	3445.00	/
12	农药残留检测仪	国产、定制	1	台	1、检测通道处：12 通道； 2、反应时间：0-99 分钟； 3、显色时间：0-99 分钟。	3315.00	3315.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
13	灭蝇灯	国产、定制	8	台	1、规格(±10mm)：长 520mm*宽 60mm*高 250mm；	123.50	988.00	/
					2、双灯管；			
					3、功率：12W；			
					4、电压：220V；			
					5、有效使用面积：25 平方米。			
14	四门雪柜	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 700*高 1900mm；	2574.00	5148.00	/
					2、额定电压：220V；			
					3、有效容积：730L；			
					4、工作温度：0~10℃/-6~-15℃；			
					5、门数：四门；			
					6、制冷剂：R134a；			
					7、制冷方式：直冷；			
					8、能效等级：2 级；			
					9、采用加厚优质不锈钢外壳，加宽不锈钢门拉手，全钢不锈钢装饰板，表面平整；			
					10、采用环保型聚氨酯整体发泡保温设计，发泡层厚度 6cm；			
					11、双压缩机，精铜管蒸发器、双冷凝器、双风机、双电子显示器，配置齐全。			
15	双门热风循环消毒	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1150*宽 500*高 1800mm；	2535.00	2535.00	/
					2、额定电压：220V；			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
	柜				3、额定功率：1.45KW； 4、整体发泡，全无磁彩钢标头，彩钢门板，一体式拉手，全无磁箱体，箱体双通，子弹脚，机械式旋钮操作； 5、工作时间和工作温度可调，超温保护节能、安全、简便； 6、消毒方式：高温热风循环消毒方式 7、消毒温度：0-135℃；消毒时间 0-60min。			
16	后厨工具存放柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 600m*宽 650m*高 1380mm； 2、额定电压：220v； 3、额定功率：1.2KW； 4、整体发泡、全无磁彩钢标头、彩钢门板、全钢化透明玻璃。 5、一体式拉手，全无磁箱体， 6、消毒方式：高温热风循环+紫外线消毒，机械旋钮操作。 7、消毒温度：75℃； 8、消毒时间：0-60min。	2015.00	2015.00	/
17	留样冰箱	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 500*宽 400*高 1200mm； 2、容积：210L，工作温度：2~8℃； 3、功率/电压：70W/220V； 4、门数：单门； 5、采用环保型聚氨酯整体发泡保温设计，发泡层厚度：5cm； 6、品牌压缩机，精铜管蒸发器、双锁电子显示器，配置齐全。	1209.00	1209.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
18	排烟罩	国产、定制	5	米	1、规格(±10mm)：L×1200×500mm；采用优质不锈钢材质 1.0mm 不锈钢制作。	845.00	4225.00	/
19	油烟网	国产、定制	5	米	1、规格(±10mm)：L×600mm；采用优质不锈钢材质 1.0mm 不锈钢制作。	234.00	1170.00	/
20	集烟管	国产、定制	5	米	1、规格(±10mm)：L×500×500mm；采用 0.8 厚镀锌板制作。	273.00	1365.00	/
21	弯头	国产、定制	3	个	1、规格(±10mm)：L×500×500mm；采用 0.8 厚镀锌板制作。	286.00	858.00	/
22	出烟管	国产、定制	12	米	1、规格(±10mm)：L×500×500mm；采用 0.8 厚镀锌板制作。	273.00	3276.00	/
23	风机	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1100*宽 1100*高 1280mm； 2、电压/功率；380v/5.5kw； 3、功能：用于厨房油烟抽送，叶轮采用单板后倾弧型设计。	5486.00	5486.00	/
24	风机控制器	国产、定制	1	套	1、规格(±10mm)：长 124*宽 112*高 206mm； 2、产品电压：380v，额定频率；50-60HZ，电机功率；5.5kw，慢启动，保护电机，开机噪音小。	585.00	585.00	/
25	五金杂件	国产、定制	1	项	设备安装过程中需使用的用于固定、加固、加强的配件，及辅材，如角钢、膨胀螺丝、电焊条、水龙头、垫片、胶带、松料带、玻璃胶等，与以上所有设备的水电接驳安装接头、配套等	2600.00	2600.00	/
26	风机架	国产、定制	1	个	规格(±10mm)：长 40mm*宽 40mm, 槽钢和角铁。	455.00	455.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
27	厨房环境监测系统及安装	国产、定制、广西南大四维科技有限公司	1	项	<p>1、配置有厨房环境监测系统主机1台，规格：220*220*60mm，机身一体化成型，采用7寸LED屏，四边进行圆角设计，机身周围做条形孔散热设计，表面做高亮白色喷漆处理。主机采用24V直流电源供电，通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、CO2、TVOC、PM2.5和PM10的实时监测。配合厨房环境监测云平台，可通过电脑、平板和手机微信小程序实现厨房内环境实时监测，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。设备二维码模块：设备内置2.4GHz无线模块，可通过微信扫描设备二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理。也可对监测设备总数统计，包括设备在线率、设备总数、在线设备、离线设备、报警设备、预警数量以及监测时长等数据展示。</p> <p>2、全部厨房设备安装调试，包括室内短途水电安装。（不含室内整体布线、水管等）</p>	16000.00	16000.00	/
28	六门更衣柜	国产、定制	1	台	<p>1、规格(±10mm)：长1000*宽400*高1800mm；</p> <p>2、柜身：采用不锈钢；</p> <p>3、每门配锁。</p>	1560.00	1560.00	/
29	洗手池	国产、定制	2	个	<p>1、规格(±10mm)：长500*宽500*高(800+150)mm；</p> <p>2、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作；</p> <p>3、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板；</p> <p>4、支架、通脚Φ38mm*1.0mm不锈钢管；</p> <p>5、可调子弹脚Φ38mm不锈钢子弹脚；</p>	494.00	988.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					6、星盆斗 1.2mm 不锈钢板；			
30	大单星盆台	国产、定制	12	台	1、规格(±10mm)：长 700*宽 700*高 (800+150) mm； 2、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 3、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 4、支架、通脚用 Φ38mm*1.0mm 不锈钢管； 5、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 6、星盆斗 1.2mm 不锈钢板；	585.00	7020.00	/
31	双层工作台	国产、定制	4	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm； 2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm； 3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板； 4、其余板材 1.0mm 不锈钢板； 5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯； 6、支架管 25*13mm 不锈钢方管，配 Φ50mm 不锈钢可调脚。	1235.00	4940.00	/
32	单通打荷台	国产、定制	3	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm； 2、材质：台面采用优质不锈钢板 1.2mm，侧板 1.0mm 不锈钢板，柜内层板 1.0mm 优质不锈钢板，支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯，支架管 25*13mm 不锈钢方管，配 Φ50mm 不锈钢可调脚。	2275.00	6825.00	/
33	双层工作台	国产、定制	3	台	1、规格(±10mm)：长 1500*宽 800*高 800mm； 2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm； 3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板；	1235.00	3705.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					4、其余板材 1.0mm 不锈钢板；			
					5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯；			
					6、支架管 25*13mm 不锈钢方管，配Φ50mm 不锈钢可调脚。			
34	落地式电子秤	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 300*宽 400*高 650mm； 2、额定电压：220V； 3、分度值：50g； 4、款式：可折叠； 5、称量范围：1-200kg； 6、屏幕显示：液晶显示； 7、机身材质：精铸钢。	338.00	338.00	/
35	电子台秤	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 320*宽 330*高 120mm； 2、额定电压：220V； 3、分度值：50g； 4、款式：可折叠； 5、称量范围：10g-30kg； 6、屏幕显示：液晶显示； 7、机身材质：整体采用 PP 环保材料。	175.50	175.50	/
36	四层平板货架	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 1550mm； 2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、主框架采用 38*25mm，厚 1.2mm 不锈钢管；	884.00	1768.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					4、层架间隔条采用 25*13mm 优质不锈钢方管；			
					5、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
37	四层平板层架	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 1550mm；	884.00	1768.00	/
				2、层架整体采用框架嵌入式结构；				
				3、主框架采用 38*25mm，厚 1.2mm 不锈钢管；				
				4、层架间隔条采用 25*13mm 优质不锈钢方管；				
				5、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。				
38	米面架	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 300mm；	507.00	1014.00	/
				2、材质：整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 1.2mm，坚固耐用，每层间隔条看不见明显焊点，整体配不锈钢子弹脚。				
39	高身饼盆车	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 400*宽 600*高 1500mm；	936.00	936.00	/
				2、卡条采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板折弯；				
				3、配万向轮带刹车；				
				4、框架采用 38*25*1.2mm 优质不锈钢方通。				
40	沥水架	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 1550mm；	845.00	845.00	/
				2、层架整体采用框架嵌入式结构；				
				3、主框架采用 38*25mm，厚 1.2mm 不锈钢管；				
				4、层架间隔条采用 25*13mm 优质不锈钢方管；				
				5、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。				
41	四层栅格	国产、定制	3	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 1550mm；	845.00	2535.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
	货架				2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、主框架采用 38*25mm，厚 1.2mm 不锈钢管； 4、层架间隔条采用 25*13mm 优质不锈钢方管； 5、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
42	保洁柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：1200*500*1800mm； 2、柜身用采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 3、柜内层板用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 4、支架柱横梁用 38*25*1.2mm 不锈钢方管；	2236.00	2236.00	/
43	活动面粉车	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 500*宽 500*高 600mm； 2、车身采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 3、盖子采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 4、脚为 4 个静音弹力轮，2 个定向，2 个万向。	806.00	806.00	/
44	四门纱网柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 1800mm； 2、柜身用采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 3、柜内层板用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 4、趟门 1.2mm 优质不锈钢磨砂板； 5、加强筋 1.2mm 不锈钢板折弯，Φ50 可调子弹脚。	2236.00	2236.00	/
45	平板推车	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 900*宽 600*高 800mm； 2、层板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 3、加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板；	747.50	1495.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					4、配万向刹车轮、U型弯管手把。			
46	送餐车	国产、定制	12	台	1、规格(±10mm)：长 850*宽 500*高 900mm； 2、材质：整体采用 201 优质不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm，脚管采用 Φ48mm*1.0mm 厚不锈钢圆管，配静音万向轮，带刹车。	1768.00	21216.00	/
47	大菜勺	国产、定制	4	个	1、规格：长 400*直径 300mm； 2、采用不锈钢材质。	32.50	130.00	/
48	大锅铲	国产、定制	3	把	1、规格：长 200mm，铲头宽 160mm，总长 1090mm； 2、材质：采用不锈钢机制成型。	36.40	109.20	/
49	漏勺	国产、定制	5	个	1、规格：长 350*直径 80mm； 2、材质：采用不锈钢机制成型。	36.40	182.00	/
50	商用锻打 砍骨刀	国产、定制	3	把	1、规格：长 314mm*宽 203mm； 2、材质：采用不锈钢制作。	110.50	331.50	/
51	菜刀	国产、定制	5	把	1、规格：长 325*宽 98mm； 2、材质：采用不锈钢制作。	71.50	357.50	/
52	菜板	国产、定制	5	块	1、规格：直径 400*高 40mm； 2、材质：优质铁木。	188.50	942.50	/
53	不锈钢大 盆	国产、定制	15	个	1、规格：直径 600*高 200mm，Φ600mm； 2、材质：采用不锈钢厚 1.0mm，机制成型。	49.40	741.00	/
54	不锈钢菜 盒子(装	国产、定制	45	个	1、规格：长 325*宽 265*高 150mm； 2、采用不锈钢材质。	54.60	2457.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
	饭)							
55	不锈钢菜 盒子(装 水果)	国产、定制	15	个	1、规格：长 325*宽 265*高 65mm； 2、采用不锈钢材质。	45.50	682.50	/
56	带盖不锈 钢提桶	国产、定制	15	个	1、规格：直径 250*高 250mm, Φ250mm； 2、材质：采用锈钢厚 1.0mm, 容量 10L。	117.00	1755.00	/
57	带轮垃圾 桶	国产、定制	4	个	1、规格：长 320*宽 320mm*高 550mm； 2、材质：整体采用 PP 环保材料。 3、容量：50L。	110.50	442.00	/
58	蒸饭托盘	国产、定制	20	个	1、规格：长 600*宽 400*高 48mm； 2、材质：采用不锈钢厚 1.0mm。	32.50	650.00	/
59	蒸饭箱冲 孔盘	国产、定制	20	个	1、规格：长 600*宽 400*高 48mm； 2、材质：采用不锈钢厚 1.0mm。	32.50	650.00	/
(二) 第十幼儿园设施设备								
(1) 班级设备								
1	三层玩具 柜(无背 板)	国产、定制	8	个	1、整体尺寸(±10mm)：120×30×70cm； 2、无背板； 3、材料：橡木； 4、颜色：木质本色； 5、漆料：环保安全哑光漆；	912.00	7296.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					6、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
2	标准五格玩具柜	国产、定制	8	个	1、尺寸(±10mm)：120×30×80cm； 2、材质：橡木； 3、工艺：整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结；边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式； 4、五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高； 5、涂层：优质环保净味水性漆 UV 辊涂，三底两面，安全无毒。	1140.00	9120.00	/
3	U 型无靠背 8 格玩具柜 (实木)	国产、定制	8	个	1、规格(±10mm)：100×75×30cm； 2、材质：橡木； 3、颜色：木质本色； 4、漆料：环保安全哑光漆； 5、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	1200.00	9600.00	/
4	阶梯式无靠背 9 格玩具柜 (实木)	国产、定制	8	个	1、规格(±10mm)：100×75×30cm； 2、材质：橡木； 3、颜色：木质本色； 4、漆料：环保安全哑光漆；	2016.00	16128.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					5、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
5	美工专用柜	国产、定制	8	个	1、规格(±10mm)：80×45×65cm； 2、材质：橡木； 3、颜色：木质本色； 4、漆料：环保安全哑光漆； 5、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	991.20	7929.60	/
6	美工专用柜	国产、定制	8	个	1、规格(±10mm)：80×30×50cm； 2、材质：橡木； 3、颜色：木质本色； 4、漆料：环保安全哑光漆； 5、工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	780.00	6240.00	/
7	移动黑板	国产、定制	1	张	1、整体规格(±10mm)：1200mm×800mm； 2、平面结构：板面：基板采用技术优质镀锌钢板烤漆； 3、书写面颜色：一面墨绿色，一面白板。板面书写流畅，耐磨，不打滑。	495.60	495.60	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					光泽不大于 9%，颜色均匀； 3、内芯材料：高强度 7 层瓦楞纸板板，防雨、防水、防高温，强力胶粘合，不开胶，不脱层； 4、背板：优质防锈热镀锌钢板，机械化制作，流水线一次成型； 5、支架：可移动金属支架一副，材质铁，表面喷塑工艺；不易褪色、掉色； 6、万向轮：底部安装脚轮，选用优质万向轮。			
8	升降画板	国产、定制	8	张	1、规格(±10mm)：65*65cm，升降高度 85-150cm； 2、脚架采用松木，打磨光滑，黑板采用新型绿板面，白板+绿板，双面两用； 3、带多功能托盘，方便实用，三角形支架设计，稳固不倒，更安全，着地脚带防滑橡胶套，可拆叠收纳，存储不占空间。	213.60	1708.80	/
9	温热型饮水机	国产、定制	8	台	1、尺寸(±10mm)：308×290×900mm； 2、304 不锈钢内胆； 3、常温水+热水，双出水龙头，独立双开门，下置式水桶； 4、额定电压、频率：220v-50HZ。	500.00	4000.00	/
10	紫外线消毒灯车	国产、定制	1	个	1、双管，有万向轮，移动方便； 2、灯臂可调角度：90,135,180 三档； 3、功率：20W，自镇流紫外线 uv 杀菌灯； 4、配套：支架、2 米电源线； 5、消毒面积：10-20 平方米	1800.00	1800.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					6、消毒时间：定时可调 0-120min。			
11	备课电脑	国产、定制	15	台	<p>1、机型：国产处理器商用台式机；</p> <p>2、处理器：通过中国信息安全测评中心组织的《基础软硬件产品自主可控度测评》国产处理器，主频 2.7GHz、核心 8 个、缓存 8MB，C86 架构；</p> <p>3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗（中标供应商在验收时须提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标志等））；</p> <p>4、内存：16GBDDR42666MHz 内存，2 个内存插槽；</p> <p>5、硬盘：1TB 固态硬盘，预留 3.5 英寸 SATA 硬盘仓位；</p> <p>6、光驱：可选内置 DVDRW 光驱；</p> <p>7、显卡：集成显卡；</p> <p>8、音频：集成 5.1 声道高清声卡，5 个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果（中标供应商在验收时须提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标志等））；</p> <p>9、网卡：集成千兆网卡；</p> <p>10、I/O 扩展槽：3 个 PCIe 标准插槽，其中 1 个 PCIe4.0x16 插槽；</p> <p>11、I/O 扩展接口：8 个 USB3.2Gen1 接口，1 个串口；</p> <p>12、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标；</p>	4000.00	60000.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					13、电源：200W 电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障； 14、BIOS：国产固件； 15、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积 10L； 16、操作系统：预装正版国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，支持 Windows 专业版操作系统； 17、显示器：23.8 英寸液晶显示器，分辨率 1920x1080、刷新率 100Hz、亮度 300nits、对比度 4000:1，VGA+HDMI+DP 视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA 标准安装孔。			
12	A4 黑白激光打印机	佳能、LBP222dn、佳能(中国)有限公司	2	台	黑白激光打印机，打印速度每分钟 33 页，支持自动双面打印，首页输出时间 5.4 秒左右，黑白显示屏，操作直观便捷。同时支持多种输出方式，AirPrint, Mopria®, CanonPRINTBusiness 等移动连接方式。标准容量可打印 3100 页，大容量打印 10000 页，满足不同打印需求。月最大负荷打印量 80000 页，内存 1GB，打印分辨率 1200dpix1200dpi, 600dpix600dpi，特殊打印功能：合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印，省墨打印等。	2000.00	4000.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
13	A4 幅面彩色激光打印机	惠普、M254dw、中国惠普有限公司	1	台	首页输出时间：10.3秒/黑白，11.9秒/彩色；打印速度：黑白 21PPM，彩色 21PPM；分辨率：600x600dpi；标配内存：256M；处理器：800MHz；输入：250 页纸盒+单页多用途纸盒；输出：100 页出纸盒；月打印负荷：40000 页/月；接口：USB2.0，10/100M 以太网口接口，802.11n2.4/5GHz 无线；主机 USB 端口；打印语言：HPPCL6、HPPCL5c、HPpostscriptLevel3 仿真、PCLm、PDF、URF；介质：纸张(证券纸、小册子纸、彩色纸、光面纸、重磅纸、信笺纸、轻型普通纸、照片纸、普通纸、预印纸、打孔纸、环保纸、糙面纸)，透明胶片，标签，信封，卡片纸；标配自动双面打印；支持无线直连打印；2.7 英寸彩色触摸屏幕。	4200.00	4200.00	/
14	针式打印机	国产、定制	1	台	24 针 82 列平推/前后进纸/1+6 联，打印速度：260 字符。	1200.00	1200.00	/
15	过塑机	国产、定制	1	台	最大幅面 A3，金属材质外壳，升温均匀，温控稳定，冷封热裱，全面胜任最大过塑厚度 1.0mm。	150.00	150.00	/
16	办公桌	国产、定制	17	个	1、规格(±10mm)：长 1400mm*宽 700mm*高 750mm； 2、材质：采用 16mm 厚的三聚氰胺环保板，所有板材外露端面高质量 PVC 封边条，利用机械封机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水。	708.00	12036.00	/
17	桌下柜	国产、定制	17	个	规格(±10mm)：40*34*59cm，带锁，可移动桌下收纳。	180.00	3060.00	/
18	办公椅	国产、定制	17	个	1、规格(±10mm)：宽 490*深 480*总高 780mm，坐高 450mm，背宽 480mm；	177.60	3019.20	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					2、背网采用网布面料；坐网采用高密度弹力网布；坐棉采用 35 密度新棉；坐板采用 1.2mm 定型弯板；扶手采用 PP 固定扶手，弓形架。			
19	文件柜	国产、定制	7	个	1、规格(±10mm)：长 850*宽 390*高 1800mm； 2、材质：采用优质冷轧钢板制作，厚度 0.5mm，灰白色，经酸洗涂油等处理，静电粉末喷涂； 3、柜体为连体结构，上方配有两扇透明玻璃门，中间两个抽屉，下方配有两扇钢制门，带拉手与锁具； 4、工艺：经酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器人自动喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑，除锈、耐磨、防腐蚀，喷环保型聚脂亚光漆。	582.00	4074.00	/
20	会议椅子	国产、定制	30	个	规格(±10mm)：43*49*80cm,靠背为全新料 PP 聚酯材质，座板填充材料：高回弹阻燃海绵坐垫，密度为 50kg/m3,不含氟氨化合物,无甲醛及二甲苯等异味,使用无苯胶粘剂粘接,圆润厚实,软硬适中,回弹性好;椅子脚为加厚钢架。可垒高，便于收纳。	192.00	5760.00	/
21	会议桌子	国产、定制	15	个	规格(±10mm)：长 1400*宽 500*高 750mm，桌面加厚 25mm，桌脚 1.2mm 厚冷轧钢管，配有轮子，可折叠，可移动。	396.00	5940.00	/
(2) 厨房设施设备								
1	六门更衣柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1000*宽 400*高 1800mm； 2、柜身：采用不锈钢； 5、每门配锁。	1560.00	1560.00	/
2	洗手池	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 500*宽 500*高 (800+150) mm；	494.00	494.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					2、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 3、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 4、支架、通脚Φ38mm*1.0mm 不锈钢管； 5、可调子弹脚Φ38mm 不锈钢子弹脚； 6、星盆斗 1.2mm 不锈钢板；			
3	平板推车	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 900*宽 600*高 800mm； 2、层板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 3、加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 4、配万向刹车轮，U 型弯管手把。	747.50	747.50	/
4	四层平板货架	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 1550mm； 2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、主框架采用 38*25mm，厚 1.2mm 不锈钢管； 4、层架间隔条采用 25*13mm 优质不锈钢方管； 5、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	884.00	1768.00	/
5	米面架	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 300mm； 2、材质：整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 1.2mm，坚固耐用，每层间隔条看不见明显焊点，整体配不锈钢子弹脚。	507.00	1014.00	/
6	落地式电子秤	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 300mm*宽 400mm*高 650mm； 2、额定电压：220V； 3、分度值：50g；	338.00	338.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					4、款式：可折叠；			
					5、称量范围：1-200kg；			
					6、屏幕显示：液晶显示；			
					7、机身材质：精铸钢。			
7	农药残留检测仪	国产、定制	1	台	1、检测通道处：12 通道；	3315.00	3315.00	/
				2、反应时间：0~99 分钟；				
				3、显色时间：0~99 分钟。				
8	灭蝇灯	国产、定制	4	台	1、规格(±10mm)：长 520mm*宽 60mm*高 250mm；	123.50	494.00	/
				2、双灯管；				
				3、功率：12W；				
				4、电压：220V；				
				5、有效使用面积：25 平方米。				
9	双层工作台	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm；	1235.00	2470.00	/
				2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm；				
				3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板；				
				4、其余板材 1.0mm 不锈钢板；				
				5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯；				
				6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管，配 Φ50mm 不锈钢可调脚。				
10	四门雪柜	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 700*高 1900mm；	2574.00	5148.00	/
				2、额定电压：220V；				

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					3、有效容积：750L； 4、工作温度：0~10℃/-6~-15℃； 5、门数：四门； 6、制冷剂：R134a； 7、制冷方式：直冷； 8、能效等级：2级； 9、采用加厚优质不锈钢外壳，加宽不锈钢门拉手，全钢不锈钢装饰板，表面平整； 10、采用环保型聚氨酯整体发泡保温设计，发泡层厚度6cm； 11、双压缩机，精铜管蒸发器、双冷凝器、双风机、双电子显示器。			
11	四层栅格货架	国产、定制	3	台	2、规格(±10mm)：长1200*宽500*高1550mm； 2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、主框架采用38*25mm，厚1.2mm不锈钢管； 4、层架间隔条采用25*13mm优质不锈钢方管； 5、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	845.00	2535.00	/
12	瓜果机蔬菜机	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长330*宽400*高740mm； 2、整体外壳201不锈钢磨砂贴塑板制作； 3、额定电压：220V； 4、额定功率：1.5KW； 5、切片效率：200kg/h；	3315.00	3315.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					6、切丝效率：200kg/h。			
13	多功能搅拌机	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长450*宽390*高810mm； 2、材质：采用201优质不锈钢制作； 3、功率/电压：1.25kw/220v，转速：(高)308PRM(中)136PRM(低)83PRM。	3653.00	3653.00	/
14	大单星盆台	国产、定制	8	台	1、规格(±10mm)：长700*宽700*高(800+150)mm； 2、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 3、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 4、支架、通脚用Φ38mm*1.0mm不锈钢管； 5、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 6、星盆斗1.2mm不锈钢板；	585.00	4680.00	/
15	刀具消毒柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长600mm*宽650mm*高1380mm； 2、额定电压：220v； 3、额定功率：1.2KW； 4、整体发泡、全无磁彩钢标头、彩钢门板、全钢化透明玻璃，一体式拉手，全无磁箱体； 5、消毒方式：高温热风循环+紫外线消毒，机械旋钮操作。 6、消毒温度：75℃； 7、消毒时间：0-60min。	2015.00	2015.00	/
16	绞切肉机	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长550mm*宽450mm*高750mm； 2、整体采用优质201优质不锈钢磨砂贴塑板制作，全铜国标电机，效率高；	3445.00	3445.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					3、额定电压：220V； 4、额定功率：1.5KW； 5、绞肉效率：280kg/h； 6、切肉效率：120kg/h； 7、采用不锈钢外壳设计，耐用； 8、绞肉、切肉任意选择。			
17	热水器	国产、定制	1	台	1、能效等级：二级； 2、控制方式：机械控制； 3、款式：横式； 4、加热功率：2000W； 5、最大容积：80L。	1105.00	1105.00	/
18	双门热风循环消毒柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1150*宽 500*高 1800mm； 2、额定电压：220V； 3、额定功率：1.45KW； 4、整体发泡，全无磁彩钢标头，彩钢门板，一体式拉手，全无磁箱体，箱体双通，子弹脚，机械式旋钮操作； 5、工作时间和工作温度可调，超温保护节能、安全、简便； 6、消毒方式：高温热风循环消毒方式； 7、消毒温度：0-135℃；消毒时间 0-60min。	2535.00	2535.00	/
19	保洁柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 1800mm；	2236.00	2236.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					2、柜身用采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板；			
					3、柜内层板用 1.2mm 优质雪花不锈钢板；			
					4、趟门 1.2mm 优质不锈钢磨砂板；			
					5、加强筋 1.2mm 不锈钢板折弯，Φ50 可调子弹脚。			
20	单孔收残台	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 700*宽 700*高(800+150)mm；	975.00	975.00	/
				2、工作台面采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板；				
				3、支架 38*25*1.2mm 优质不锈钢管；				
				4、通脚用 Φ50*1.2mm 优质不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚；				
				5、加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板折弯。				
21	电热双门蒸饭柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1300*宽 500*高 1350mm；	4095.00	4095.00	/
				2、额定电压：380V；				
				3、额定功率：24KW；				
				4、蒸饭时间：50 分钟；				
				5、蒸汽输入压力：0.016-0.02MPa；				
				6、整体采用环保型聚氨酯发泡保温设计；				
				7、采用加长 304# 不锈钢发热管。				
22	炉拼台	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 400*宽 1100*高(800+250)mm；	624.00	624.00	/
				2、整体采用优质不锈钢板制作，面板 1.2mm，前装饰板、背板 1.0mm，支架横管用 Φ25*1.2mm 的不锈钢管；台脚用 Φ38*1.2mm 的不锈钢管及可调子弹脚。				

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
23	双层工作台	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm；	1235.00	2470.00	/
					2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm；			
					3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板；			
					4、其余板材 1.0mm 不锈钢板；			
					5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯；			
					6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管，配Φ50mm 不锈钢可调脚。			
24	电磁双头大炒炉	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 2000*宽 1100*高(800+400) mm；	7150.00	7150.00	/
					2、额定电压：380V；			
					3、额定功率：20KW*2；			
					4、炉前梁、面板采用 1.2mm 厚优质不锈钢制作，采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计，方便清洁无死角；炉后板、炉侧板 1.2mm 优质不锈钢材质制作；			
					5、八档磁控滑杠开关火力控制，开关上清晰显示 8 个档位数字；			
					6、采用 LED 功能动态显示器，实时功率、8 挡火力电位、电压、用电量度数显示、带中文故障显示“线盘超温、锅具超温、机芯超温、电压异常、开关异常的功能”；			
					7、铝壳散热机芯，电路板全密封绝缘胶，IPX6 顶级防护标准，多重防虫/防水/防油/防尘/防辐射封闭式屏蔽设计。			
25	电热蒸煮炉	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 650*宽 650*高 860mm；	2015.00	2015.00	/
					2、功率：12kw，220V/380V 电压通用安装。			



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					3、容量：150L 选择底部发热盘式加热，快速升温防高温感应装置，多开关控制，大小火力调节，底部平式结构，加厚 304 不锈钢材质。			
26	单通打荷台	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm； 2、材质：台面采用优质不锈钢板 1.2mm，侧板 1.0mm 不锈钢板，柜内层板用 1.0mm 优质不锈钢板，支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯，支架管 25*13mm 不锈钢方管，配Φ50mm 不锈钢可调脚。	2275.00	4550.00	/
27	送餐车	国产、定制	8	台	1、规格(±10mm)：长 850mm*宽 500mm*高 900mm； 2、材质：整体采用 201 优质不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm，脚管采用Φ48mm*1.0mm 厚不锈钢圆管，配静音万向轮，带刹车。	806.00	6448.00	/
28	留样冰箱	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 500*宽 400*高 1200mm； 2、容积：210L，工作温度：2~8℃； 3、功率/电压：70W/220V； 4、门数：单门； 5、采用环保型聚氨酯整体发泡保温设计，发泡层厚度 5cm，保温节能效果好； 6、品牌压缩机，精铜管蒸发器、双锁电子显示器，配置齐全。	1209.00	1209.00	/
29	排烟罩	国产、定制	5	米	1、规格(±10mm)：L×1200×500mm；采用优质不锈钢材质 1.0mm 不锈钢制作。	845.00	4225.00	/
30	油烟网	国产、定制	5	米	1、规格(±10mm)：L×600mm；采用优质不锈钢材质 1.0mm 不锈钢制作。	234.00	1170.00	/
31	集烟管	国产、定制	5	米	1、规格(±10mm)：L×500×500mm；采用 0.8 厚镀锌板制作。	273.00	1365.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
32	弯头	国产、定制	3	个	1、规格(±10mm)：L×500×500mm；采用 0.8 厚镀锌板制作。	286.00	858.00	/
33	出烟管	国产、定制	12	米	1、规格(±10mm)：L×500×500mm；采用 0.8 厚镀锌板制作。	273.00	3276.00	/
34	风机	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1100*宽 1100*高 1280mm； 2、电压/功率：380v/5.5kw。 3、功能：用于厨房油烟抽送，叶轮采用单板后倾弧型设计。	5486.00	5486.00	/
35	风机控制器	国产、定制	1	套	1、规格(±10mm)：长 124*宽 112*高 206mm； 2、产品电压：380v，额定频率：50-60HZ，电机功率：5.5kw，慢启动，保护电机，开机噪音小。	624.00	624.00	/
36	五金杂件	国产、定制	1	项	设备安装过程中需使用的用于固定、加固、加强的配件，及辅材，如角钢、膨胀螺丝、电焊条、水龙头、垫片、胶带、松料带、玻璃胶等，与以上所有设备的水电接驳安装接头、配套等	2600.00	2600.00	/
37	风机架	国产、定制	1	个	规格(±10mm)：长 40mm*宽 40mm，槽钢和角铁。	455.00	455.00	/
38	厨房环境监测系统及安装	国产、定制、广西南大四维科技有限公司	1	项	1、配置有厨房环境监测系统主机 1 台，规格：220*220*60mm，机身一体化成型，采用 7 寸 LED 屏，四边进行圆角设计，机身周围做条形孔散热设计，表面做高亮白色喷漆处理。主机采用 24V 直流电源供电，通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、CO2、TVOC、PM2.5 和 PM10 的实时监测。配合厨房环境监测云平台，可通过电脑、平板和手机微信小程序实现厨房内环境实时监测，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。设备二维码模块：设备内置 2.4GHz 无线模块，可通过微信扫描设备二维码查询设备监测数据，并可对	16000.00	16000.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					设备进行远程管理。也可对监测设备总数统计，包括设备在线率、设备总数、在线设备、离线设备、报警设备、预警数量以及监测时长等数据展示。			
					2、全部厨房设备安装调试，包括室内短途水电安装。（不含室内整体布线、水管等）			
39	工业风扇	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：直径 750*高 1500mm； 2、电压/功率：220v/250w； 3、采用纯铜电机。	318.50	637.00	/
40	汤勺	国产、定制	20	个	1、规格：长 350mm*直径 80mm； 2、材质：采用不锈钢机制成型。	32.50	650.00	/
41	带盖不锈钢提桶	国产、定制	27	个	1、规格：直径 250*高 250mm, Φ250mm； 2、材质：采用锈钢厚 1.0mm，容量 10L。	117.00	3159.00	/
42	不锈钢大碗	国产、定制	9	个	1、规格：直径 260*高 70mm； 2、采用 304 不锈钢材质。	45.50	409.50	/
43	饭勺	国产、定制	10	个	1、规格：长 230mm； 2、采用不锈钢材质。	6.50	65.00	/
44	装碗的大桶（装碗、餐盘）	国产、定制	8	个	1、规格：直径 320*高 280mm； 2、材质：采用不锈钢厚 1.0mm，容量：12L。	58.50	468.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
	用)							
45	幼儿夹子	国产、定制	16	个	1、规格：长 180*宽 15mm； 2、材质：采用不锈钢材质。	6.50	104.00	/
46	幼儿碗	国产、定制	300	个	1、规格：直径 115mm； 2、采用 304 不锈钢材质。	5.85	1755.00	/
47	幼儿勺子	国产、定制	300	个	1、规格：长 138*宽 3mm； 2、采用不锈钢材质。	2.60	780.00	/
48	筷子勺子 收纳	国产、定制	10	个	1、规格：长 325mm*宽 265mm*高 150mm； 2、采用不锈钢材质。	54.60	546.00	/
49	大碗	国产、定制	30	个	1、规格：直径 160*高 60mm； 2、采用 304 不锈钢材质。	10.40	312.00	/
50	汤碗	国产、定制	30	个	1、规格：直径 120mm； 2、采用 304 不锈钢材质。	7.80	234.00	/
51	筷子	国产、定制	30	双	1、规格：长 240mm； 2、采用优质鸡翅木材质制作。	2.60	78.00	/
52	手打壳	国产、定制	5	个	1、规格：长 430*直径 90mm； 2、采用不锈钢材质。	15.60	78.00	/
53	长柄手打 铲	国产、定制	4	个	1、规格：长 520*宽 130mm； 2、采用不锈钢材质。	15.60	62.40	/
54	菜板	国产、定制	4	个	1、规格：直径 400*高 40mm；	188.50	754.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					2、材质：优质铁木。			
55	商用锻	国产、定制	2	把	1、规格：长 314*宽 203mm； 2、材质：采用不锈钢制作。	110.50	221.00	/
56	菜刀	国产、定制	4	把	1、规格：长 325*宽 98mm； 2、材质：采用不锈钢制作。	71.50	286.00	/
57	不锈钢大盆	国产、定制	12	个	1、规格：直径 600*高 200mm，Φ600mm； 2、材质：采用不锈钢厚 1.0mm，机制成型。	49.40	592.80	/
58	大锅铲	国产、定制	2	个	1、规格：长 200mm，铲头宽 160mm，总长 1090mm； 2、材质：采用不锈钢机制成型。	36.40	72.80	/
59	大菜勺	国产、定制	2	个	1、规格：长 400*直径 300mm； 2、采用不锈钢材质。	32.50	65.00	/
60	剪刀	国产、定制	4	把	1、规格：长 220*直径 90mm； 2、采用不锈钢材质。	19.50	78.00	/
61	水果刀	国产、定制	4	把	1、规格：长 290*宽 10mm； 2、材质：采用不锈钢制作。	26.00	104.00	/
62	捞厘	国产、定制	4	个	1、规格：长 560*直径 280mm； 2、采用不锈钢材质。	32.50	130.00	/
63	菜筐	国产、定制	6	个	1、规格：长 570*宽 410*高 200mm； 2、材质：整体采用 PP 环保材料。	32.50	195.00	/
64	菜筐	国产、定制	6	个	1、规格：长 520*宽 370*高 180mm；	28.60	171.60	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					2、材质：整体采用PP环保材料。			
65	不锈钢留样盒	国产、定制	24	个	1、规格：长120*宽120*高45mm； 2、采用304不锈钢材质。	11.70	280.80	/
66	锅刷（大号）	国产、定制	4	个	1、规格：长300*直径40mm； 2、采用优质竹子材质制作。	6.50	26.00	/
67	打蛋器	国产、定制	2	个	1、规格：长350*直径73mm； 2、采用不锈钢材质。	19.50	39.00	/
68	钢瓜刨	国产、定制	2	个	1、规格：长130*宽60mm； 2、采用304不锈钢材质。	3.90	7.80	/
69	长毛巾	国产、定制	3	条	1、规格：73*35cm； 2、材质：纯棉。	6.50	19.50	/
70	八格调味盒	国产、定制	1	个	1、规格：长450*宽290*高65mm； 2、配8个不锈钢味盒规格； 3、材质：整体采用优质不锈钢制作，厚1.0mm。	84.50	84.50	/
71	方巾	国产、定制	10	条	1、规格：30*30cm； 2、材质：纯棉。	2.60	26.00	/
72	磨刀石	国产、定制	1	块	1、规格：27cm； 2、采用优质青石制作。	13.00	13.00	/
73	不锈钢托盘	国产、定制	10	个	1、规格：长600*宽400*高100mm； 2、材质：采用不锈钢厚1.0mm。	49.40	494.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
74	带轮垃圾桶	国产、定制	2	个	1、规格：长 320*宽 320mm*高 550mm；	110.50	221.00	/
					2、材质：整体采用 PP 环保材料。			
					3、容量：50L。			
75	厨师服	国产、定制	3	套	1、规格：衣长 740*胸宽 1140mm；	45.50	136.50	/
					2、材质：采用优质纯棉材质。			
76	蒸饭托盘	国产、定制	20	个	1、规格：长 600*宽 400*高 48mm；	32.50	650.00	/
					2、材质：采用不锈钢厚 1.0mm。			
77	蒸饭箱冲孔盘	国产、定制	20	个	1、规格：长 600*宽 400*高 48mm；	32.50	650.00	/
					2、材质：采用不锈钢厚 1.0mm。			
(三) 禄峒镇荣劳幼儿园设备								
(1) 班级设备								
/	备课电脑	国产、定制	8	套	1、机型：国产处理器商用台式机； 2、处理器：通过中国信息安全测评中心组织的《基础软硬件产品自主可控度测评》国产处理器，主频 2.7GHz、核心 8 个、缓存 8MB，C86 架构； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗 (中标供应商在验收时须提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标志等） ； 4、内存：16GBDDR42666MHz 内存，2 个内存插槽； 5、硬盘：1TB 固态硬盘，预留 3.5 英寸 SATA 硬盘仓位；	4000.00	32000.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					6、光驱：可选内置 DVD RW 光驱； 7、显卡：集成显卡； 8、音频：集成 5.1 声道高清声卡，5 个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果（中标供应商在验收时须提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标志等））； 9、网卡：集成千兆网卡； 10、I/O 扩展槽：3 个 PCIe 标准插槽，其中 1 个 PCIe4.0x16 插槽； 11、I/O 扩展接口：8 个 USB3.2Gen1 接口，1 个串口； 12、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标； 13、电源：200W 电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障； 14、BIOS：国产固件； 15、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积 10L； 16、操作系统：预装正版国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，支持 Windows 专业版操作系统； 17、显示器：23.8 英寸液晶显示器，分辨率 1920x1080、刷新率 100Hz、亮度 300nits、对比度 4000:1，VGA+HDMI+DP 视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA 标准安装孔。			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
2	办公桌	国产、定制	8	张	1、规格(±10mm)：长 1400mm*宽 700mm*高 750mm； 2、材质：采用 16mm 厚的三聚氰胺环保板，所有板材外露端面高质量 PVC 封边条，利用机械封机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水。	708.00	5664.00	/
3	办公椅	国产、定制	8	张	1、规格(±10mm)：宽 490*深 480*总高 780mm，坐高 450mm，背宽 480mm； 2、背网采用网布面料；坐网采用高密度弹力网布；坐棉采用 35 密度新棉；坐板采用 1.2mm 定型弯板；扶手采用 PP 固定扶手，弓形架。	183.60	1468.80	/
4	A4 幅面彩色激光打印机	惠普、M254dw、中国惠普有限公司	1	台	首页输出时间：10.3 秒/黑白，11.9 秒/彩色；打印速度：黑白 21PPM，彩色 21PPM；分辨率：600X600dpi；标配内存：256M；处理器：800MHz；输入：250 页纸盒+单页多用途纸盒；输出：100 页出纸盒；月打印负荷：40000 页/月；接口：USB2.0，10/100M 以太网口接口，802.11n2.4/5GHz 无线；主机 USB 端口；打印语言：HPPCL6、HPPCL5c、HPpostscriptLevel3 仿真、PCLm、PDF、URF；介质：纸张(证券纸、小册子纸、彩色纸、光面纸、重磅纸、信笺纸、轻型普通纸、照片纸、普通纸、预印纸、打孔纸、环保纸、糙面纸)，透明胶片，标签，信封，卡片纸；标配自动双面打印；支持无线直连打印；2.7 英寸彩色触摸屏幕。	4200.00	4200.00	/
5	A4 黑白激光打印机	佳能、LBP222dn、佳能(中国)有限公司	2	台	黑白激光打印机，打印速度每分钟 33 页，支持自动双面打印，首页输出时间 5.4 秒左右，黑白显示屏，操作直观便捷。同时支持多种输出方式，AirPrint，Mopria®，CanonPRINTBusiness 等移动连接方式。标准容量可打印 3100 页，大容量打印 10000 页，满足不同打印需求。月最大负荷打印量 80000 页，内存 1GB，打印分辨率 1200dpix1200dpi，600dpix600dpi，特殊	2000.00	4000.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					打印功能：合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印，省墨打印等。			
6	针式打印机	国产、定制	1	台	24 针 82 列平推/前后进纸/1+6 联，打印速度：260 字符。	1200.00	1200.00	/
7	过塑机	国产、定制	1	台	最大幅面 A3，金属材质外壳，升温均匀，温控稳定，冷封热裱，全面胜任最大过塑厚度 1.0mm。	150.00	150.00	/
8	文件柜	国产、定制	5	个	1、规格(±10mm)：长 850*宽 390*高 1800mm； 2、材质：采用优质冷轧钢板制作，厚度 0.5mm，灰白色，经酸洗涂油等处理，静电粉末喷涂； 3、柜体为连体结构，上方配有两扇透明玻璃门，中间两个抽屉，下方配有两扇钢制门，带拉手与锁具； 4、工艺：经酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器人自动喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑，除锈、耐磨、防腐蚀，喷环保型聚脂亚光漆。	582.00	2910.00	/
(2) 厨房设备								
1	米面架	国产、定制	4	个	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 300mm； 2、材质：整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 1.2mm，坚固耐用，每层间隔条看不见明显焊点，整体配不锈钢子弹脚。	507.00	2028.00	/
2	四层货架	国产、定制	2	个	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 1550mm； 2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、主框架采用 38*25mm，厚 1.2mm 不锈钢管；	884.00	1768.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					4、层架间隔条采用 25*13mm 优质不锈钢方管；			
					5、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
3	推拉门储物柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 1800mm；	2236.00	2236.00	/
				2、柜身用采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板；				
				3、柜内层板用 1.2mm 优质雪花不锈钢板；				
				4、趟门 1.2mm 优质不锈钢磨砂板；				
				5、加强筋 1.2mm 不锈钢板折弯，Φ50 可调子弹脚。				
4	鱼类加工间工作台	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 600*高 800mm；	1235.00	1235.00	/
				2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm；				
				3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板；				
				4、其余板材 1.0mm 不锈钢板；				
				5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯；				
				6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管，配 Φ50mm 不锈钢可调脚。				
5	肉类双星水池	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 700*高 (800+150) mm；	1105.00	1105.00	/
				2、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作；				
				3、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板；				
				4、支架、通脚用 Φ38mm*1.0mm 不锈钢管；				
				5、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；				
				6、星盆斗 1.2mm 不锈钢板；				
6	肉类工作	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm；	1235.00	1235.00	/


序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
	台				2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm; 3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板; 4、其余板材 1.0mm 不锈钢板; 5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯; 6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管, 配Φ50mm 不锈钢可调脚。			
7	绞切两用机	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm): 长 550*宽 450*高 750mm; 2、整体采用优质 201 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 全铜国标电机, 效率高; 3、额定电压: 220V; 4、额定功率: 1.5KW; 5、绞肉效率: 280kg/h; 6、切肉效率: 120kg/h; 7、采用不锈钢外壳设计, 耐用; 8、绞肉、切肉任意选择, 效率高。	3445.00	3445.00	/
8	蔬菜加工间双星深水池	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm): 长 1500*宽 700*高 (800+150) mm; 2、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作; 3、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板; 4、支架、通脚用Φ38mm*1.0mm 不锈钢管; 5、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚; 6、星盆斗 1.2mm 不锈钢板;	1105.00	1105.00	/
9	蔬菜加工	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm): 长 1800*宽 800*高 800mm;	1235.00	2470.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
	间工作台				2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm; 3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板; 4、其余板材 1.0mm 不锈钢板; 5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯; 6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管, 配Φ50mm 不锈钢可调脚。			
10	蔬菜加工间加深单星大水池	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm): 长 1200mm*宽 700mm*高(800+150) mm; 2、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作; 3、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板; 4、支架、通脚用Φ38mm*1.0mm 不锈钢管; 5、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚; 6、星盆斗 1.2mm 不锈钢板;	1105.00	1105.00	/
11	单头电磁大锅灶	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm): 长 1000*宽 1100*高(800+400) mm; 2、额定电压: 380V; 3、额定功率: 20KW; 4、炉前梁、面板采用 1.2mm 厚优质不锈钢制作, 采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计, 方便清洁无死角、不藏污; 炉后板、炉侧板 1.2mm 优质不锈钢材质制作; 5、八档磁控滑杠开关火力控制, 开关上清晰显示 8 个档位数字, 确保火力加热均匀, 真正节能高效;	3705.00	7410.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					6、采用 LED 功能动态显示器，实时功率、8 挡火力电位、电压、用电量度数显示、带中文故障显示“线盘超温、锅具超温、机芯超温、电压异常、开关异常的功能”； 7、铝壳散热机芯，电路板全密封绝缘胶，无需配带风机散热，IPX6 顶级防护标准，多重防虫/防水/防油/防尘/防辐射封闭式屏蔽设计。			
12	单门电蒸饭柜	国产、定制	1	个	1、规格(±10mm)：长 650*宽 500*高 1350mm； 2、额定电压：380V； 3、额定功率：12KW； 4、蒸饭时间：50 分钟； 5、蒸汽输入压力：0.016-0.02MPa； 6、整体采用环保型聚氨酯发泡保温设计； 7、采用加长 304#不锈钢发热管。	2106.00	2106.00	/
13	蒸饭托盘	国产、定制	8	个	1、规格：长 600*宽 400*高 48mm； 2、材质：采用不锈钢厚 1.0mm。	32.50	260.00	/
14	蒸饭间工作台	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm； 2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm； 3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板； 4、其余板材 1.0mm 不锈钢板； 5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯； 6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管，配 Φ50mm 不锈钢可调脚。	1235.00	1235.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
15	熟食工作台	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm；	1235.00	1235.00	/
					2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm；			
					3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板；			
					4、其余板材 1.0mm 不锈钢板；			
					5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯；			
					6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管，配Φ50mm 不锈钢可调脚。			
16	消毒柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1150*宽 500*高 1800mm；	2535.00	2535.00	/
					2、额定电压：220V；			
					3、额定功率：1.45KW；			
					4、整体发泡，全无磁彩钢标头，彩钢门板，一体式拉手，全无磁箱体，箱体双通，子弹脚，机械式旋钮操作；			
					5、工作时间和工作温度可调，超温保护节能；			
					6、消毒方式：高温热风循环消毒方式			
					7、消毒温度：0-135℃；消毒时间：0-60min。			
17	消毒间三星水池	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 700*高 (800+150) mm；	1495.00	1495.00	/
					2、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作；			
					3、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板；			
					4、支架、通脚用Φ38mm*1.0mm 不锈钢管；			
					5、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚；			
					6、星盆斗 1.2mm 不锈钢板；			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
18	消毒间工作台	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm；	1235.00	1235.00	/
					2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm；			
					3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板；			
					4、其余板材 1.0mm 不锈钢板；			
					5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯；			
					6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管，配Φ50mm 不锈钢可调脚。			
19	备餐间工作台	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm；	1235.00	2470.00	/
					2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm；			
					3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板；			
					4、其余板材 1.0mm 不锈钢板；			
					5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯；			
					6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管，配Φ50mm 不锈钢可调脚。			
20	留样柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 500*宽 400*高 1200mm；	1209.00	1209.00	/
					2、容积：210L，工作温度：2~8℃；			
					3、功率/电压：70W/220V；			
					4、门数：单门；			
					5、采用环保型聚氨酯整体发泡保温设计，发泡层厚度 5cm，保温节能效果好；			
					6、品牌压缩机，精铜管蒸发器、双锁电子显示器，配置齐全。			
21	三门冰箱	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 550*宽 610*高 1720mm；	2145.00	2145.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					2、类别：三门；			
					3、制冷方式：风冷；			
					4、冷冻能力：4kg/24h；			
					5、额定电压/频率：220v/50HZ；			
					6、能耗等级：2级；			
					7、噪音值 dB(A)：39；			
					8、总容量（L）：220；冷冻容积（L）：72；冷藏容积（L）119；			
					9、控制方式：电脑控制。			
22	落地式电子秤	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 300mm*宽 400mm*高 650mm；	338.00	338.00	/
				2、额定电压：220V；				
				3、分度值：50g；				
				4、款式：可折叠；				
				5、称量范围：1-200kg；				
				6、屏幕显示：液晶显示；				
				7、机身材质：精铸钢。				
23	排烟罩	国产、定制	5	米	1、规格(±10mm)：L×1200×500mm；采用优质不锈钢材质 1.0mm 不锈钢制作。	845.00	4225.00	/
24	油烟网	国产、定制	5	米	1、规格(±10mm)：L×600mm；采用优质不锈钢材质 1.0mm 不锈钢制作。	234.00	1170.00	/
25	集烟管	国产、定制	5	米	1、规格(±10mm)：L×500×500mm；采用 0.8 厚镀锌板制作。	273.00	1365.00	/
26	弯头	国产、定制	3	个	1、规格(±10mm)：L×500×500mm；采用 0.8 厚镀锌板制作。	286.00	858.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
27	出烟管	国产、定制	12	米	1、规格(±10mm)：L×500×500mm，采用0.8厚镀锌板制作。	273.00	3276.00	/
28	风机	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长1100*宽1100*高1280mm；	5486.00	5486.00	/
					2、电压/功率：380v/5.5kw。			
					3、功能：用于厨房油烟抽送，叶轮采用单板后倾弧型设计。			
29	风机控制器	国产、定制	1	套	1、规格(±10mm)：长124*宽112*高206mm；	585.00	585.00	/
					2、产品电压：380v，额定频率：50-60HZ，电机功率：5.5kw，慢启动，保护电机，开机噪音小。			
30	五金杂件	国产、定制	1	项	设备安装过程中需使用的用于固定、加固、加强的配件，及辅材，如角钢、膨胀螺丝、电焊条、水龙头、垫片、胶带、松料带、玻璃胶等，与以上所有设备的水电接驳安装接头、配套等	2600.00	2600.00	/
31	风机架	国产、定制	1	个	规格(±10mm)：长40mm*宽40mm，槽钢和角铁。	455.00	455.00	/
32	厨房环境监测系统及安装	国产、定制、广西南大四维科技有限公司	1	项	1、配置有厨房环境监测系统主机1台，规格：220*220*60mm，机身一体化成型，采用7寸LED屏，四边进行圆角设计，机身周围做条形孔散热设计，表面做高亮白色喷漆处理。主机采用24V直流电源供电，通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、CO2、TVOC、PM2.5和PM10的实时监测。配合厨房环境监测云平台，可通过电脑、平板和手机微信小程序实现厨房内环境实时监测，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。设备二维码模块：设备内置2.4GHz无线模块，可通过微信扫描设备二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理。也可对监测设备总数统计，包括设备在线率、设备总数、在线设备、离线设备、报警设备、预警数量以及监测时长等数据展示。	16000.00	16000.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					2、全部厨房设备安装调试，包括室内短途水电安装。（不含室内整体布线、水管等）			
33	紫外消毒灯	国产、定制	6	台	1、规格(±10mm)：长 1200mm； 2、电压/功率：220v/40w； 3、含吊绳配件、镇流器。	52.00	312.00	/
34	工业风扇	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：直径 750*高 1500mm； 2、电压/功率：220v/250w； 3、采用纯铜电机。	318.50	318.50	/
35	灭蝇灯	国产、定制	6	台	1、规格：长 520mm*宽 60mm*高 250mm； 2、双灯管； 3、功率：12W； 4、电压：220V； 5、有效使用面积：25 平方米。	123.50	741.00	/
36	菜板	国产、定制	4	块	1、规格：直径 400*高 40mm； 2、材质：优质铁木。	188.50	754.00	/
37	菜刀	国产、定制	4	把	1、规格：长 325*宽 98mm； 2、材质：采用不锈钢制作。	110.50	442.00	/
38	商用锻打砍骨刀	国产、定制	2	把	1、规格：长 325*宽 98mm； 2、材质：采用不锈钢制作。	71.50	143.00	/
39	分菜勺	国产、定制	10	个	1、规格：长 430*直径 90mm；	15.60	156.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					2、采用不锈钢材质。			
40	大锅铲	国产、定制	3	把	1、规格：长 200mm，铲头宽 160mm，总长 1090mm； 2、材质：采用不锈钢机制成型。	36.40	109.20	/
41	大菜勺	国产、定制	3	个	1、规格：长 400*直径 300mm； 2、采用不锈钢材质。	32.50	97.50	/
42	送餐车	国产、定制	4	台	1、规格(±10mm)：长 850mm*宽 500mm*高 900mm； 2、材质：整体采用 201 优质不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm，脚管采用 Φ48mm*1.0mm 厚不锈钢圆管，配静音万向轮，带刹车。	1768.00	7072.00	/
43	带盖不锈钢提桶	国产、定制	24	个	1、规格：直径 250*高 250mm，Φ250mm； 2、材质：采用锈钢厚 1.0mm，容量 10L。	117.00	2808.00	/
44	幼儿碗	国产、定制	200	个	1、规格：直径 115mm； 2、采用 304 不锈钢材质。	7.80	1560.00	/
45	汤匙	国产、定制	200	个	1、规格：长 138*宽 30mm； 2、采用不锈钢材质。	2.60	520.00	/
46	分格幼儿餐盘	国产、定制	200	个	1、尺寸：直径 220*高 30mm； 2、采用 304 不锈钢材质。	19.50	3900.00	/
(四) 安德镇三合幼儿园设备								
(1) 班级设备								

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
1	备课电脑	国产、定制	8	套	1、机型：国产处理器商用台式机； 2、处理器：通过中国信息安全测评中心组织的《基础软硬件产品自主可控度测评》国产处理器，主频 2.7GHz、核心 8 个、缓存 8MB，C86 架构； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗（ 中标供应商在验收时须提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标志等） ）； 4、内存：16GBDDR42666MHz 内存，2 个内存插槽； 5、硬盘：1TB 固态硬盘，预留 3.5 英寸 SATA 硬盘仓位； 6、光驱：可选内置 DVDRW 光驱； 7、显卡：集成显卡； 8、音频：集成 5.1 声道高清声卡，5 个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果（ 中标供应商在验收时须提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检验（检测）报告（如 CMA、CNAS 标志等） ）； 9、网卡：集成千兆网卡； 10、I/O 扩展槽：3 个 PCIe 标准插槽，其中 1 个 PCIe4.0x16 插槽； 11、I/O 扩展接口：8 个 USB3.2Gen1 接口，1 个串口； 12、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标；	4000.00	32000.00	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					13、电源：200W 电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障； 14、BIOS：国产固件； 15、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积 10L； 16、操作系统：预装正版国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，支持 Windows 专业版操作系统； 17、显示器：23.8 英寸液晶显示器，分辨率 1920x1080、刷新率 100Hz、亮度 300nits、对比度 4000:1，VGA+HDMI+DP 视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA 标准安装孔。			
2	办公桌	国产、定制	8	张	1、规格(±10mm)：长 1400mm*宽 700mm*高 750mm； 2、材质：采用 16mm 厚的三聚氰胺环保板，所有板材外露端面高质量 PVC 封边条，利用机械封机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水。	708.00	5664.00	/
3	办公椅	国产、定制	8	张	1、规格(±10mm)：宽 490*深 480*总高 780mm，坐高 450mm，背宽 480mm； 2、背网采用网布面料；坐网采用高密度弹力网布；坐棉采用 35 密度新棉；坐板采用 1.2mm 定型弯板；扶手采用 PP 固定扶手，弓形架。	183.60	1468.80	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
4	A4 幅面彩色激光打印机	惠普、M254dw、中国惠普有限公司	1	台	首页输出时间：10.3秒/黑白，11.9秒/彩色；打印速度：黑白 21PPM，彩色 21PPM；分辨率：600x600dpi；标配内存：256M；处理器：800MHz；输入：250 页纸盒+单页多用途纸盒；输出：100 页出纸盒；月打印负荷：40000 页/月；接口：USB2.0，10/100M 以太网口接口，802.11n2.4/5GHz 无线；主机 USB 端口；打印语言：HPPCL6、HPPCL5c、HPpostscriptLevel3 仿真、PCLm、PDF、URF；介质：纸张(证券纸、小册子纸、彩色纸、光面纸、重磅纸、信笺纸、轻型普通纸、照片纸、普通纸、预印纸、打孔纸、环保纸、糙面纸)，透明胶片，标签，信封，卡片纸；标配自动双面打印；支持无线直连打印；2.7 英寸彩色触摸屏幕。	4200.00	4200.00	/
5	A4 黑白激光打印机	佳能、LBP222dn、佳能(中国)有限公司	2	台	黑白激光打印机，打印速度每分钟 33 页，支持自动双面打印，首页输出时间 5.4 秒左右，黑白显示屏，操作直观便捷。同时支持多种输出方式，AirPrint，Mopria®，CanonPRINTBusiness 等移动连接方式。标准容量可打印 3100 页，大容量打印 10000 页，满足不同打印需求。月最大负荷打印量 80000 页，内存 1GB，打印分辨率 1200dpix1200dpi，600dpix600dpi，特殊打印功能：合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印，省墨打印等。	2000.00	4000.00	/
6	针式打印机	国产、定制	1	台	24 针 82 列平推/前后进纸/1+6 联，打印速度：260 字符。	1200.00	1200.00	/
7	过塑机	国产、定制	1	台	最大幅面 A3，金属材质外壳，升温均匀，温控稳定，冷封热裱，全面胜任最大过塑厚度 1.0mm。	150.00	150.00	/
8	文件柜	国产、定制	5	个	1、规格(±10mm)：长 850*宽 390*高 1800mm；	582.00	2910.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					2、材质：采用优质冷轧钢板制作，厚度 0.5mm，灰白色，经酸洗涂油等处理，静电粉末喷涂； 3、柜体为连体结构，上方配有两扇透明玻璃门，中间两个抽屉，下方配有两扇钢制门，带拉手与锁具； 4、工艺：经酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器人自动喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑，除锈、耐磨、防腐蚀，喷环保型聚脂亚光漆。			
(2) 厨房设备								
1	米面架	国产、定制	4	个	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 300mm； 2、材质：整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 1.2mm，坚固耐用，每层间隔条看不见明显焊点，整体配不锈钢子弹脚。	507.00	2028.00	/
2	四层货架	国产、定制	2	个	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 1550mm； 2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、主框架采用 38*25mm，厚 1.2mm 不锈钢管； 4、层架间隔条采用 25*13mm 优质不锈钢方管； 5、柱脚采用 Φ38mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	884.00	1768.00	/
3	推拉门储物柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 500*高 1800mm； 2、柜身用采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 3、柜内层板用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 4、趟门 1.2mm 优质不锈钢磨砂板； 5、加强筋 1.2mm 不锈钢板折弯，Φ50mm 可调子弹脚。	2236.00	2236.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
4	鱼类加工间工作台	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 600*高 800mm；	1170.00	1170.00	/
					2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm；			
					3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板；			
					4、其余板材 1.0mm 不锈钢板；			
					5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯；			
					6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管，配Φ50mm 不锈钢可调脚。			
5	肉类双星水池	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1200*宽 700*高(800+150)mm；	1105.00	1105.00	/
					2、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作；			
					3、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板；			
					4、支架、通脚用Φ38mm*1.0mm 不锈钢管；			
					5、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚；			
					6、星盆斗 1.2mm 不锈钢板；			
6	肉类工作台	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm；	1235.00	1235.00	/
					2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm；			
					3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板；			
					4、其余板材 1.0mm 不锈钢板；			
					5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯；			
					6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管，配Φ50mm 不锈钢可调脚。			
7	绞切两用机	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 550*宽 450*高 750mm；	3445.00	3445.00	/
					2、整体采用优质 201 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，全铜国标电机；			

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					3、额定电压：220V； 4、额定功率：1.5KW； 5、绞肉效率：280kg/h； 6、切肉效率：120kg/h； 7、采用不锈钢外壳设计； 8、绞肉、切肉任意选择。			
8	蔬菜加工间双星深水池	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1500*宽 700*高 (800+150) mm； 2、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 3、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 4、支架、通脚用 Φ38mm*1.0mm 不锈钢管； 5、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 6、星盆斗 1.2mm 不锈钢板。	1105.00	1105.00	/
9	蔬菜加工间工作台	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm； 2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm； 3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板； 4、其余板材 1.0mm 不锈钢板； 5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯； 6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管，配 Φ50mm 不锈钢可调脚。	1235.00	2470.00	/
10	蔬菜加工间加深单	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1200mm*宽 700mm*高 (800+150) mm； 2、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作；	1105.00	1105.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
	星大水池				3、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 4、支架、通脚用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管； 5、可调子弹脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚； 6、星盆斗 1.2mm 不锈钢板；			
11	单头电磁大锅灶	国产、定制	2	台	1、规格($\pm 10\text{mm}$)：长 1000*宽 1100*高(800+400) mm； 2、额定电压：380V； 3、额定功率：20KW； 4、炉前梁、面板采用 1.2mm 厚优质不锈钢制作，采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计，方便清洁无死角、不藏污；炉后板、炉侧板 1.2mm 优质不锈钢材质制作； 5、八档磁控滑杠开关火力控制，开关上清晰显示 8 个档位数字，确保火力加热均匀，真正节能高效； 6、采用 LED 功能动态显示器，实时功率、8 挡火力电位、电压、用电量度数显示、带中文故障显示“线盘超温、锅具超温、机芯超温、电压异常、开关异常的功能”； 7、铝壳散热机芯，电路板全密封绝缘胶，无需配带风机散热，IPX6 顶级防护标准，多重防虫/防水/防油/防尘/防辐射封闭式屏蔽设计。	3705.00	7410.00	/
12	单门电蒸饭柜	国产、定制	1	个	1、规格($\pm 10\text{mm}$)：长 650*宽 500*高 1350mm； 2、额定电压：380V； 3、额定功率：12KW；	2106.00	2106.00	/


序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					5、蒸饭时间：50分钟；			
					6、蒸汽输入压力：0.016-0.02MPa；			
					7、整体采用环保型聚氨酯发泡保温设计；			
					8、采用加长 304#不锈钢发热管。			
13	蒸饭托盘	国产、定制	8	个	1、规格：长 600*宽 400*高 48mm； 2、材质：采用不锈钢厚 1.0mm。	32.50	260.00	/
14	蒸饭间工作台	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm； 2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm； 3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板； 4、其余板材 1.0mm 不锈钢板； 5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯； 6、支架管 25*13mm 不锈钢方管，配Φ50mm 不锈钢可调脚。	1235.00	1235.00	/
15	熟食工作台	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm； 2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm； 3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板； 4、其余板材 1.0mm 不锈钢板； 5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯； 6、支架管 25*13mm 不锈钢方管，配Φ50mm 不锈钢可调脚。	1235.00	1235.00	/
16	消毒柜	国产、定制	1	台	1、规格：长 1150*宽 500*高 1800mm； 2、额定电压：220V；	2535.00	2535.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					3、额定功率：1.45KW； 4、整体发泡，全无磁彩钢标头，彩钢门板，一体式拉手，全无磁箱体，箱体双通，子弹脚，机械式旋钮操作； 5、工作时间和工作温度可调，超温保护节能、安全、简便； 6、消毒方式：高温热风循环消毒方式； 7、消毒温度：0-135℃，消毒时间 0-60min。			
17	消毒间三星水池	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 700*高 (800+150) mm； 2、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 3、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 4、支架、通脚用 Φ38mm*1.0mm 不锈钢管； 5、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 6、星盆斗 1.2mm 不锈钢板。	1495.00	1495.00	/
18	消毒间工作台	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm； 2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm； 3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板； 4、其余板材 1.0mm 不锈钢板； 5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯； 6、支架管 25*13mm 不锈钢方管，配 Φ50mm 不锈钢可调脚。	1235.00	1235.00	/
19	备餐间工作台	国产、定制	2	台	1、规格(±10mm)：长 1800*宽 800*高 800mm； 2、台面采用优质不锈钢板厚 1.2mm；	1235.00	2470.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					3、层格板 1.0mm 优质不锈钢板； 4、其余板材 1.0mm 不锈钢板； 5、支架柱横梁 1.0mm 不锈钢板折弯； 6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管，配Φ50mm 不锈钢可调脚。			
20	留样柜	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 500*宽 400*高 1200mm； 2、容积：210L，工作温度：2~8℃； 3、功率/电压：70W/220V； 4、门数：单门； 5、采用环保型聚氨酯整体发泡保温设计，发泡层厚度 5cm，保温节能效果好； 6、品牌压缩机，精铜管蒸发器、双锁电子显示器，配置齐全。	1209.00	1209.00	/
21	三门冰箱	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 550*宽 610*高 1720mm； 2、类别：三门； 3、制冷方式：风冷； 4、冷冻能力：4kg/24h； 5、额定电压/频率：220v/50HZ； 6、能耗等级：2 级； 7、噪音值 dB(A)：39； 8、总容量 (L)：总容量 (L)：220；冷冻容积 (L)：72；冷藏容积 (L) 119；	2145.00	2145.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					9、控制方式：电脑控制。			
22	落地式电子秤	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 300mm*宽 400mm*高 650mm； 2、额定电压：220V； 3、分度值：50g； 4、款式：可折叠； 5、称量范围：1-200kg； 6、屏幕显示：液晶显示； 7、机身材质：精铸钢。	338.00	338.00	/
23	排烟罩	国产、定制	5	米	1、规格(±10mm)：L×1200×500mm；采用优质不锈钢材质 1.0mm 不锈钢制作。	845.00	4225.00	/
24	油烟网	国产、定制	5	米	1、规格(±10mm)：L×600mm；采用优质不锈钢材质 1.0mm 不锈钢制作。	234.00	1170.00	/
25	集烟管	国产、定制	5	米	1、规格(±10mm)：L×500×500mm；采用 0.8 厚镀锌板制作。	273.00	1365.00	/
26	弯头	国产、定制	3	个	1、规格(±10mm)：L×500×500mm；采用 0.8 厚镀锌板制作。	286.00	858.00	/
27	出烟管	国产、定制	12	米	1、规格(±10mm)：L×500×500mm；采用 0.8 厚镀锌板制作。	273.00	3276.00	/
28	风机	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：长 1100*宽 1100*高 1280mm； 2、电压/功率：380v/5.5kw。 3、功能：用于厨房油烟抽送，叶轮采用单板后倾弧型设计。	5486.00	5486.00	/
29	风机控制器	国产、定制	1	套	1、规格(±10mm)：长 124*宽 112*高 206mm； 2、产品电压：380v，额定频率：50-60HZ，电机功率：5.5kw，慢启动，保护电机，开机噪音小。	585.00	585.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
30	五金杂件	国产、定制	1	项	设备安装过程中需使用的用于固定、加固、加强的配件，及辅材，如角钢、膨胀螺丝、电焊条、水龙头、垫片、胶带、松料带、玻璃胶等，与以上所有设备的水电接驳安装接头、配套等	2600.00	2600.00	/
31	风机架	国产、定制	1	个	规格(±10mm)：长 40mm*宽 40mm, 槽钢和角铁。	455.00	455.00	/
32	厨房环境监测系统及安装	国产、定制、广西南大四维科技有限公司	1	项	<p>1、配置有厨房环境监测系统主机 1 台，规格：220*220*60mm, 机身一体化成型，采用 7 寸 LED 屏，四边进行圆角设计，机身周围做条形孔散热设计，表面做高亮白色喷漆处理。主机采用 24V 直流电源供电，通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、CO2、TVOC、PM2.5 和 PM10 的实时监测。配合厨房环境监测云平台，可通过电脑、平板和手机微信小程序实现厨房内环境实时监测，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。设备二维码模块：设备内置 2.4GHz 无线模块，可通过微信扫码设备二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理。也可对监测设备总数统计，包括设备在线率、设备总数、在线设备、离线设备、报警设备、预警数量以及监测时长等数据展示。</p> <p>2、全部厨房设备安装调试，包括室内短途水电安装。（不含室内整体布线、水管等）</p>	16000.00	16000.00	/
33	紫外消毒灯	国产、定制	6	台	<p>1、规格(±10mm)：长 1200mm；</p> <p>2、电压/功率：220v/40w；</p> <p>3、含吊绳配件、镇流器。</p>	52.00	312.00	/
34	工业风扇	国产、定制	1	台	1、规格(±10mm)：直径 750*高 1500mm；	318.50	318.50	/



序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					2、电压/功率：220V/250w；			
					3、采用纯铜电机。			
35	灭蝇灯	国产、定制	6	台	1、规格(±10mm)：长 520mm*宽 60mm*高 250mm；	123.50	741.00	/
				2、双灯管；				
				3、功率：12W；				
				4、电压：220V；				
				5、有效使用面积：25 平方米。				
36	菜板	国产、定制	4	块	1、规格：直径 400*高 40mm；	188.50	754.00	/
				2、材质：优质铁木。				
37	菜刀	国产、定制	4	把	1、规格：长 325*宽 98mm；	71.50	286.00	/
				2、材质：采用不锈钢制作。				
38	商用锻打 砍骨刀	国产、定制	2	把	1、规格：长 325*宽 98mm；	110.50	221.00	/
				2、材质：采用不锈钢制作。				
39	分菜勺	国产、定制	10	个	1、规格：长 430*直径 90mm；	15.60	156.00	/
				2、采用不锈钢材质。				
40	大锅铲	国产、定制	3	把	1、规格：长 200mm，铲头宽 160mm，总长 1090mm；	36.40	109.20	/
				2、材质：采用不锈钢机制成型。				
41	大菜勺	国产、定制	3	个	1、规格：长 400*直径 300mm；	32.50	97.50	/
				2、采用不锈钢材质。				
42	送餐车	国产、定制	4	台	1、规格(±10mm)：长 850mm*宽 500mm*高 900mm；	1768.00	7072.00	/

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合计(元) ③=①×②	备注
					2、材质：整体采用 201 优质不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm，脚管采用 Φ48mm*1.0mm 厚不锈钢圆管，配静音万向轮，带刹车。			
43	带盖不锈钢提桶	国产、定制	24	个	1、规格：直径 250*高 250mm，Φ250mm； 2、材质：采用锈钢厚 1.0mm，容量 10L。	117.00	2808.00	/
44	幼儿碗	国产、定制	200	个	1、规格：直径 115mm； 2、采用 304 不锈钢材质。	7.80	1560.00	/
45	汤匙	国产、定制	200	个	1、规格：长 138*宽 30mm； 2、采用不锈钢材质。	2.60	520.00	/
46	分格幼儿餐盘	国产、定制	200	个	1、尺寸：直径 220*高 30mm； 2、采用 304 不锈钢材质。	19.50	3900.00	/
总报价（人民币大写）： 壹佰玖拾柒万肆仟柒佰捌拾肆元贰角 （¥1974784.20 元）								
交货期：自签订合同之日起 30 日内（日历日）全部安装调试完毕，并通过验收交付使用；								
交货地点：采购单位指定地点交货；								

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。


2. 谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金、质保期内上门维修、更换零部件费用及其他所有成本费用的总和。

3. 凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4. 报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家、技术参数及性能配置要求”列必须填写（定制产品和服务除外）。

5. 评委发起最终报价时，竞标供应商提交报价时必须提交详细竞标报价表（附件上传）。最终报价未提交此表视为未提交最终报价，其响应文件作无效处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）：



供应商名称（盖章）：广西西南四维科技有限公司

报价时间：2025 年 12 月 22 日

