

二次竞标报价表

项目名称: 2025 年全民健身器材采购

项目编号: GXZC2026-J1-000006-ZLGC

分标 (如有): 无

供应商名称: 广西澳瑞特体育设施有限公司



单位: 元

项 号	货 物 名 称	数 量 及 单 位	货 物 全 称、 品 牌 型 号、 生 产 厂 家 及 国 别	规 格、 技 术 参 数	单 价 (元)	总 价 (元)	备注
1	室外乒乓球台	20 张	货物全称: 室外乒乓球台 品牌: 澳瑞特 型号: JS-0232E 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国	1. 台面规格: 2740×1525mm。 2. 台面采用 SMC 片状模塑料, 整体高温模压一次成型。 3. 台面板厚度 4.5 mm, 翻边宽度 50mm, 翻边厚度 7mm。 面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝, 加强筋厚度 4mm, “井”字形加强筋呈小长方形均匀排列, 每个小长方形尺寸 160×140mm。 4. 台面喷深蓝色漆, 使用高压喷涂烤漆, 手摸不掉色, 褪色率达 6 年	3150.00	63000.00	工业

			 <p>5. 台面经 1040g 的刚性球体从距台面 1000mm 高处自由落体冲击测试后不损坏，台面弹性为 240mm。</p> <p>6. 台板底部采用托管支撑，支撑框架管壁厚度 2mm，每半块板面支撑框架 4 横 4 纵支撑管连接，球台与支撑框架安装位置符合 GB9272-2024 中的尺寸要求。</p> <p>7. 为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接。使台面大面积与支腿构成整体。</p> <p>8. 所有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉末高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足 GB9272-2024 中的要求，避免损害使用者健康。</p> <p>9. 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。</p> <p>▲产品符合 GB 19272-2024 标准要求。（已在响应文件中提供检测报告、证书及确认函复印件）</p>		
2	竞技壶 铃+壶铃 架	1 套	货物全称：竞技壶铃+壶铃架 品牌：捷英飞 型号：X.M.019	1. 材质：铸铁材质，中部铝质彩色标牌，表面覆精细膜砂，平滑干净。 2. 规格：4kg / 6kg 握把直径 26mm，产品整体高度 215mm，握把中部间距 120mm，把手中部下端与球体中部上端	9098.29 9098.29 工业

			<p>生产厂家: 苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司 国别: 中国</p> 	<p>间距 53mm, 8kg / 12kg / 16kg / 20kg / 24kg / 28kg / 32kg 握把直径 32mm, 产品整体高度 287mm, 握把中部间距 125mm, 把手中部下端与球体中部上端间距 66mm</p> <p>3. 产品特点: a. 覆膜砂精细铸造壶体, 表面平滑干净。 b. 把手与壶身一体成型, 更美观, 把手根部握感更舒适。 c. 弧形大铝标与壶身贴合, 外观更大气, 有质感。d. 人体工程设计的把手, 握感更佳。</p> <p>4. 配置:</p> <p>4kg/6kg/8kg/10kg/12kg/14kg/16kg/18kg/20kg/22kg/24kg/26kg/28kg/30kg 各一个 14 只共 238KG</p> <p>壶铃架:</p> <p>1. 组立尺寸: 1289*532*658mm 2. 材质: 钢+铁 3. 重量: 35KG</p>		
3	健身路径 (8 件套)	10 套	<p>货物全称: 健身路径 (8 件套) 品牌: 澳瑞特</p>	<p>一、单套全民健身路径配套产品及技术参数性能响应</p> <p>(一) 告示牌</p> <p>1. 主要承载立柱尺寸为 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 并与其他管材同</p>	25000.00	250000.00 工业

	<p>型号：告示牌 JS-0589Y； 室外漫步机（两位） JS-0231T； 多功能锻炼器 JS-0539B； 腰背按摩器 JS-0502B； 背肌训练器 JS-0532； 直立健身车 JS-0556； 仰卧起坐板 T829； 上肢牵引器 T811B； 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国</p>	<p>时满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要求。</p> <p>2. 告示牌采用不锈钢材质，板材厚度为 1mm，图样及字样蚀刻处理。</p> <p>3. 不锈钢板边缘及尖角不会外露。</p> <p>（二）室外漫步机（两位）</p> <p>1. 主要承载立柱尺寸为 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$；并与其他管材同时满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要求。</p> <p>2. 摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度为 55°， 摆杆选用 $\square 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ 管材，其他管材实际壁厚 3mm。</p> <p>3. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处为 65mm。</p> <p>4. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为 31mm、长度为踏板周长的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边 R 为 2mm。</p> <p>5. 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面为 36270mm^2，摩擦系数为 0.6。</p> <p>6. 摆动部件下缘距地面、底面高度为 109mm。</p>	
--	--	---	--

			<p>7. 相邻运动的两踏板的间距为 109mm。</p> <p>8. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施。</p> <p>9. 不会存在衣服、头发钩挂、缠绕危险。</p> <p>(三) 多功能锻炼器</p> <p>1. 主立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，主要承载横梁采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管；</p> <p>2. 各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径为 5mm，使用者或第三者易接触的零部件的所有棱边予以圆滑过渡、加以防护；</p> <p>3. 扶手直径为 32mm，把手端部直径为 58mm；</p> <p>4. 不存在衣服、头发钩挂、缠绕危险；</p> <p>5. 器材具有多个功能站位，可满足二人同时使用；</p> <p>6. 主要功能有单杠、双杠、俯卧撑架。</p> <p>(四) 腰背按摩器</p> <p>1. 主要承载立柱尺寸为 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$，并与其他管材同时满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要求。</p>		
--	--	---	--	--	--

			<p>2. 按摩轮与刚性固定部件间的间隙为 32mm。</p> <p>3. 转轴直径 15mm。</p> <p>4. 不会存在衣服、头发钩挂、缠绕危险。</p> <p>5. 不会存在剪切点、挤压点、引入点，刚性碰撞。</p> <p>(五) 背肌训练器</p> <p>1. 立柱采用 $\Phi 140 \times 3.0$ (mm) 钢管；</p> <p>2. 横梁采用 $\Phi 60 \times 3.0$ (mm) 钢管；</p> <p>3. 手把采用优质花纹钢管制作，防老化、防滑脱；</p> <p>4. 不存在剪切、挤压、引入点，不存在刚性碰撞；</p> <p>5. 转轴直径 25mm，限位轴直径 20mm；</p> <p>6. 轴承选用 6205 承载能力的深沟球轴承；</p> <p>7. 安装轴承处采取有效防水、防尘措施；</p> <p>8. 紧固件外扣钢制不锈钢堵盖，美观大方；</p> <p>9. 采用内部限位装置，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能。</p> <p>(六) 直立健身车</p> <p>1. 主要承载立柱尺寸为 $\Phi 114 \text{mm} \times 3\text{mm}$，主要承载横梁尺</p>		
--	--	---	--	--	--

			<p>寸 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 管材。</p> <p>2. 扶手管直径为 32mm，端部直径为 59mm。</p> <p>3. 产品飞轮采用钢制圆盘。</p> <p>4. 脚蹬面采用冲压凸台防滑设计；脚蹬轴处设置有止退装置。</p> <p>5. 主轴采用 $\Phi 25\text{ mm}$ 圆钢，主轴部位设置有防止超速转动的阻尼装置，轴承部位设置密封圈，防尘、防水。</p> <p>6. 器材上有注明器材锻炼方法、主要功能、注意事项、警示要求、厂家信息、认证授权标志、产品执行标准等必要信息的指示牌。</p> <p>7. 器材设计地理标识。</p> <p>(七) 仰卧起坐板</p> <p>1. 主要承载立柱采用钢管厚度为 3mm 标准管材，并与其它管材同时满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性要求；</p> <p>2. 仰卧板间隙均符合 GB19272-2024 标准要求；</p> <p>3. 器材立柱管材 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$；</p>		
--	--	---	--	--	--

			<p>4. 安装方式采用预埋式，地基尺寸 400mm×700mm×500mm</p> <p>(八) 上肢牵引器</p> <ol style="list-style-type: none">1. 主要承载立柱尺寸为 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$；并与其他管材同时满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要求。2. 活动把手（不含柔性部件）质量为 62g。3. 若使用链环结构时，链扣之间最大间隙为 7mm。4. 轴承座设有限位装置且无刚性碰撞。 <p>二、单套健身路径基本配置响应</p> <p>1. 配置清单：</p> <p>表 1-1</p> <table border="1"><thead><tr><th>项号</th><th>货物名称</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>告示牌</td><td>1 件</td></tr><tr><td>2</td><td>室外漫步机（两位）</td><td>1 件</td></tr><tr><td>3</td><td>多功能锻炼器</td><td>1 件</td></tr><tr><td>4</td><td>腰背按摩器</td><td>1 件</td></tr><tr><td>5</td><td>背肌训练器</td><td>1 件</td></tr><tr><td>6</td><td>直立健身车</td><td>1 件</td></tr><tr><td>7</td><td>仰卧起坐板</td><td>1 件</td></tr><tr><td>8</td><td>上肢牵引器</td><td>1 件</td></tr></tbody></table>	项号	货物名称	数量	1	告示牌	1 件	2	室外漫步机（两位）	1 件	3	多功能锻炼器	1 件	4	腰背按摩器	1 件	5	背肌训练器	1 件	6	直立健身车	1 件	7	仰卧起坐板	1 件	8	上肢牵引器	1 件		
项号	货物名称	数量																														
1	告示牌	1 件																														
2	室外漫步机（两位）	1 件																														
3	多功能锻炼器	1 件																														
4	腰背按摩器	1 件																														
5	背肌训练器	1 件																														
6	直立健身车	1 件																														
7	仰卧起坐板	1 件																														
8	上肢牵引器	1 件																														

			<p>▲2. 表 1-1 中所有产品均符合 GB 19272-2024 标准要求 (已在响应文件中提供检测报告、证书及确认函复印件)</p> <p>3. 为保证产品质量、健身器材的管理及售后服务等情况，表 1-1 中所有竞标产品均为同一品牌。</p>				
4	双杠	3 套	 货物全称：双杠 品牌：澳瑞特 型号：JS-0218Y 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国	1. 主立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，并与其他管材同时满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 2. 各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径 5mm，使用者或第三者易接触的零部件的所有棱边予以圆滑过渡、加以防护； 3. 两杠内侧距离为 390mm，杠长为 2000mm、相应的纵向立柱中心距为 1200mm，杠面高度为 1500mm，横杠的外径 42mm； 4. 不存在衣服、头发钩挂、缠绕危险； 5. 无任何方向的倾斜、翻倒、较明显的永久变形等失效现象； 6. 无与使用无关的突出物。	3812.00	11436.00	工业

5	乒乓球 发球机	5 台	货物全称: 乒乓球发球机 品牌: 红双喜 型号: R2 生产厂家: 上海红双喜股份有限公司 国别: 中国	1. 规格: 700*370*1070 (mm) 2. 出球旋转: 九种不同旋球 (不旋、上旋、下旋、左侧旋、右侧旋、左侧上旋、左侧下旋、右侧上旋、右侧下旋); 3. 出球频率: 25~95 球/分钟; 4. 出球速度: 4~50 米/秒; 5. 出球弧度: 可调范围±40 度; 6. 出球角度: 定点至全台 11 点; 7. 出球落点: 标准点、任意点; 8. 编程模式: 自编程模式 9. 总重量: 26.5KG 10. 净重量: 15.2KG 11. 含集球网 1 套	6279.00	31395.00	工业
6	匹克球 发球机	4 台	货物全称: 匹克球发球机 品牌: 斯波阿斯 型号: SS-C2401A 生产厂家: 东莞市斯波阿斯	1. 电源类型: 100~240VAC 12V~18V DC 2. 发球频率: 1.8~9s/球 3. 包装尺寸: 58*43*53cm 4. 重量: 19.5KG	7200.00	28800.00	工业

		<p>体育用品科技有限公司 国别：中国</p> 	<p>5. 装球容量：100 个 6. 无线遥控器、蓝牙 APP 控制； 7. 内置锂电池，户外移动续航； 8. 水平调节 60 档，垂直调节 50 档； 9. 远程软件升级，异常报警提醒，开机上电自检，电量显示； 10. 适合球型：标准 40 孔室外球、标准 26 孔室内球； 11. 适合人群：匹克球馆、培训机构、俱乐部； 12. 提高球员规范动作，练习正反手、脚步动作，提高击球准确度。</p>				
7	匹克球网架	5 个	<p>货物全称：匹克球网架 品牌：恰好时 型号：UHS-0802 生产厂家：广东恰好时体育有限公司 国别：中国</p>	<p>1. 材质：全铝合金型材+型钢连接芯精制而成，可完全回收利用； 2. 工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用； 3. 设计：外观新颖可分拆组合设计，结构稳固，内置收线拉网； 4. 组合规格：长 6840x 宽 458x 高 914mm 地面高度：914mm；</p>	3500.00	17500.00	工业

			方形柱参数:57*57mm 5. 颜色:墨绿色 6. PE 网:长 6650x 宽 800mm, 网孔:45*45mm				
8	匹克球拍	4 个	货物全称:匹克球拍 品牌:红双喜 型号:DPBV007-1 生产厂家:上海红双喜股份有限公司 国别:中国	1. 规格尺寸: 420x190mm 2. 手柄长度 145mm 3. 手柄周长 110mm 4. 面板长度 275mm 5. 面板宽度 190mm 6. 重心位置 245mm 7. 材质: 全碳素材质 8. 重量: 235g	428.00	1712.00	工业
9	移动网球架	1 套	货物全称: 移动网球架 品牌: 速尔顿 型号: 005 生产厂家: 望都康隆益健身器材制造有限公司 国别: 中国	1. 材质: 铝合金 2. 配置: 配备比赛专用网球网 3. 紧线装置安全灵活; 4. 规格: 长 13110*宽 1000*高 1070mm 5. 配网 1 张	6500.00	6500.00	工业

10	移动气排球架	2 套	货物全称：移动气排球架 品牌：速尔顿 型号：012 生产厂家：  国别：中国	1. 移动式，挂网高度 1550~2430mm，可满足气排球使用。 2. 底座 60×40×30 (cm)，重量 80kg。 3. 紧线机构：一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧，从而实现网的水平高度要求。 4. 配网。	1455.00	2910.00	工业
11	标准气排球场地地胶	324 平方米	货物全称：标准气排球场地地胶 品牌：绿谷 型号：定制 生产厂家：安徽绿谷新材料有限公司 国别：中国	1. PVC 运动地板，100%原生料生产加工而成，无毒、无味、绿色环保。 2. 总厚度:5.0mm ▲3. 为了有效抗滑，使运动摩擦更加适中，汗液分散更迅速，抗湿滑性能更优异，同时防止地面接触性运动受阻，让运动更加安全更灵活，助力运动最佳水平发挥，面层抗滑值为 109。（已在响应文件中提供带“CMA”标志的检测报告复印件加盖公章） ▲4. 为了结构稳定拉伸强度为 3Mpa, 拉断伸长率为 134%，撕裂强度为 21kN/m，夹带融入玻璃纤维网格布，有效防止地板收缩、变形，延长地板使用寿命。（已在响应文	93.00	30132.00	工业

			<p>件中提供带” CMA ” 标志 的检测报告复印件加盖公章)</p> <p>5. 为了保护性强，发泡层使用高密度共聚物，使地板韧性出众、弹性卓佳，不仅可增加运动落地弹力，还具有良好的冲击吸收性，且产品的形变不会太大。这样可有效缓解运动震颤，对于踝关节、半月板、脊柱、大脑等提供安全、专业的运动保护，冲击吸收性为 14.4 且垂直形变为 0.5mm。</p> <p>6. 稳定防偏移：地胶底板独特的纹理吸附技术，形成强大的抓地力，防止运动冲击造成偏移，所以摩擦系数为 0.3 μ 。</p> <p>▲7. 为了保障运动场地的专业性，运动地材符合国家球类反弹率要求，反弹率为 98%。（已在响应文件中提供带” CMA ” 标志 的检测报告复印件加盖公章）</p> <p>▲8. 为了保证产品在室内使用时对环境污染影响小，保护人员在运动时吸入空气的环保程度，产品挥发物排放符合国家限定标准，且甲醛释放量也符合国标现有标准。（已在响应文件中提供带” CNAS ” 标志 的检测报告复印</p>	
--	--	---	---	--

			<p>件加盖公章)</p> <p>9. 为了保证产品在室内使用时对人体造成的伤害，产品没有令人反感且强烈的味道。</p> <p>10. 高温下压缩永久变形，在测试条件为连续 22 个小时，保持测试温度在 70℃，使产品压缩 25% 的厚度，最终控制产品的压缩变形情况在 82%。</p>				
12	划船机	7 台	<p>货物全称：划船机 品牌：澳瑞特 型号：JS-5151 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国</p> 	<p>1. 外形尺寸 L×W×H(mm)：2460×785×1060 2. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示意图及安全警示； 3. 器材其他未列参数符合 GB17498. 1-2008 和 GB17498. 7-2008 中 S 类的要求； 4. 控制面板：LCD 液晶显示窗口，显示：扫描、暂停、转数、速度、时间、距离、心率、心跳符号、温度、时钟、日期、卡路里； 5. 可调阻力级数：10 级； 6. 阻力控制：风轮阻力，风轮阻力可调节； 7. 电子表与支撑架都可调节角度；</p>	11891.00	83237.00	工业

				8. 配无线胸带式心率带。			
13	电动跑步机	10 台	 <p>货物全称: 电动跑步机 品牌: 澳瑞特 型号: JS-5043 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国</p>	1. 器材配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示 范图表及安全警示; 2. 采用 15.6 寸高清彩屏, 触摸按键彩屏功能, 3 个速度 直选, 3 个坡度选; 3. 仪表显示: 热量、步频、跑步里程、跑步时长、心率; 4. 蓝牙连接外设功放设备; 5. 手机投屏, 可实现操作方式互换; 6. 内含跑前热身及跑后拉伸教学视频; 7. 跑步模式: 快速启动模式、实景模式、目标模式、训 练模式、竞赛模式、城市闯关模式; 8. 速度: 1-22km/h; 坡度: 0-15%; 9. 跑步面积 1600mm×600mm, 跑板厚度 18mm, 跑带厚度 2 mm;	17850.00	178500.00	工业
14	经典款木头平	2 台	货物全称: 经典款木头平床 品牌: 捷英飞	1. 尺寸: 2340*685*320mm 包装尺寸: 242*71*50CM 2. 重量: 净重 83kgs, 毛重 138kg	11480.00	22960.00	工业

	床	型号: J.F. 109 生产厂家: 苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司 国别: 中国	3. 参数: 滑动板到地面高度 32CM, 含(大号盒子, 含脚踏板)			
15	半圆平衡球	5 个 货物全称: 半圆平衡球 品牌: 捷英飞  型号: X.B.001A 生产厂家: 苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司 国别: 中国	1、材质: 球皮环保 PVC 材质, 边框 ABS 材质, 底盘 PP+玻纤+TPR 材质。 2、规格: 底部圆直径 63cm, 底部粘贴 TPR 防滑皮, 贴皮面积 50cm, 球皮最大可充气高度 22cm。 3、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 4、产品提供在线训练指导视频	628.00	3140.00	工业
16	半衡半球架	1 个 货物全称: 半衡半球架 品牌: 捷英飞 型号: X.Y.008 生产厂家: 苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司 国别: 中国	1、材质: 钢材 2、规格: 边长 820MM, 高度 1610MM, 立管: 40*80*2MM, 承重条 30*5MM, 净重 30KG。 3、优点: 1. 设计简洁大方。2. 可存放六个平衡半球。 4、产品提供保养说明和注意事项相关说明 5、产品提供训练视频	1170.00	1170.00	工业

17	攀爬机	1 台	货物全称: 攀爬机 品牌: 澳瑞特 型号: JS-0937 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国	1、电控:自发电系统。 ▲2、传动:同步带与同步轮配合, 传动精准, 自润滑系统, 无需频繁加油, 噪音小。 3、管材规格: 3mm 钢管; 4、运动强度调节范围: 0~8 级; 5、配有Φ20 实心导杆, 配有超静音滑动套; ▲6、脚踏:快速拆装、铝合金踏板、织物绑带。 7、配有四个把位, 满足不同身高和训练模式。 8、配有心率监测功能, 配置显示器并实时监控运动强度, 具备数字化训练需求。 9、下肢踏步范围: 0~20 英寸, 上肢攀爬范围: 0~20 英寸; 10、屏幕: 大屏 LCD 显示屏; 11、仪表功能: 可显示速度(速度数值、速度平均值和最大值)、时间(运动时间、倒计时时间)、阻力(阻力数值、阻力平均值和最大值)、距离(距离数值、距离最大值)、卡路里(显示热量数值、热量最大值)、	21600.00	21600.00	工业
----	-----	-----	--	--	----------	----------	----

				心率（心跳数值、心跳平均值和最大值）； 12、占地面积：1200mm×1250mm×2380mm； 13、器材重量：78kg； 14、最大承重：150kg。			
18	身高体重测试仪	5 台	 货物全称：身高体重测试仪 品牌：贝雅 型号：BYH07 生产厂家：中山市贝雅电子有限公司 国别：中国	1. 身高测量：超声波智能感应测量 2. 测高范围：135-210cm，分度值 0.5cm，±0.5cm 误差，具备身高微调功能 秤重范围：3-200kg，分度值 100g，正负 300g 误差 3. 测量项：体重、身高、脂肪率、内脏脂肪、水分、肌肉、骨骼、肥胖度数值、BMI、卡路里、体型、身体年龄功能齐全，2 种测量模式选用，体重/身高/BMI，体重/身高/体脂手触测阻，不用脱鞋也能精准测量体脂 4. 语音报读功能（语音可以开也可以关闭） 5. 打印功能：自带热敏打印机 6. 开关机方式：重力开机/按键开机；自动关机/按键关机	1840.00	9200.00	工业

19	商用跑步机	3 台	货物全称: 商用跑步机 品牌: 英派斯 型号: AC2990 生产厂家: 青岛英派斯健康科技股份有限公司 国别: 中国	1. 限重 180kg 2. 额定功率 3HP (AC) 3. 速度范围 1-20km/h, 坡度范围 0-15 4. 快捷键 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12% (坡度); 2, 4, 6, 8, 10, 12 (速度) 5. 显示窗口 6LED+Matrix 8×16 6. 显示信息 TIME(时间), TVG SPEED(平均速度), DISTANCE(距离), STEPS(步数), HEART RATE(心率), CALORIES(热量), CAL/HOUR(每小时量), INCLINE(坡度), SPEED(速度), DOT MATRIX(点阵)。 7. 固定程序手动模式(快速启动模式), 目标模式 3 种(时间、距离、热量), 固定模式 5 种:P1-P5, 用户模式 2 种: U1 和 U2, 心率模式 3 种:HR1HR2HR3 8. 心率监测手握心率 9. 轴管直径前:76.5mm, 后:76.5mm, 上机高度 250mm 10. 防护底板 25mm 11. 跑步区域 1524×560mm, 跑带厚度 2.3mm, 展开尺寸 22	17610.00	52830.00	工业
----	-------	-----	---	---	----------	----------	----

				06X923X1579 (mm) 12. 缓冲效果 Pulflex Commercial Suspension System 13. 置物架 手机架 1/水杯架 2 14. 毛重 250kg 机身自重 175. 9kg ▲产品符合 GB17498-2008 国标要求。			
20	上肢内 十字训 练器	1 台	 货物全称:上肢内十字训练器 品牌: 英派斯 型号: IT9313 生产厂家: 青岛英派斯健康科技股份有限公司 国别: 中国	1. 管材采用 2.5mm 厚, Φ 92mm 的 D 型管和 RT50×100mm 的双椭圆管组成的框架结构, 坚固耐用, 能够满足各种训练冲击力。 2. 辅助脚踏:采用脚踏辅助激活系统, 有助于使用者轻松进入训练状态。 3. 是 PETG 材质的半透明防护罩, 经久耐磨, 更多抗冲击性。 4. 坐\靠垫坐垫和背垫采用单色高密度泡沫材质, 更加舒适耐用。 5. 钢索自润滑钢索, 辅以尼龙 12 复合纤维, 有效寿命 1 万次。 6. 水杯架上护罩设置水杯架, 便于使用者随时拿取, 关	46900.00	46900.00	工业

			 <p>怀无微不至。</p> <p>7. 调节坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手使用者可随时调整，保障舒适。</p> <p>8. 具有把手铝环限位把手及把手套，手握更舒适，运动过程更安全。</p> <p>9. 动态组件所有滑轮、绳索等动态组件均配备防护罩，有效避免对使用者及周围人群造成伤害。</p> <p>10、可容纳多人一同训练。</p> <p>▲锻炼者可以自由锻炼四肢:只锻炼手或脚,或同时锻炼四肢,也可用不同的重量来分别锻炼四肢。给使用者提供更高级的训练模式。</p> <p>▲产品符合 GB17498-2008 国标要求。</p>		
21	多用途负重训练机	1 台	货物全称:多用途负重训练机 品牌: 英派斯 型号: IT7001 生产厂家: 青岛英派斯健康	一、产品描述:可以以导向方式进行上下肢锻炼的多功能训练架 二、产品参数: 1、管材:2.5mm 厚, RT50*100mm 的双椭圆管组成的框架结构	15328.00 15328.00 工业

		科技股份有限公司 国别：中国	2、脚垫:橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板 3、产品尺寸:2241×1326×2370 (mm) 4、产品净重:176kg 5、产品卖点:①、直线轴承导轨，保证器械运行顺畅。 ②、灵活的杠铃架挂钩与多位置齿孔，可随时钩挂，保障安全。③集成配重储存挂角，保证配重片保持在器材附件。 6、产品符合 GB17498-2008 国标要求。 7、配 100kg 杠铃片		
22	环保安全地垫	15 平方米 货物全称：环保安全地垫 品牌：川奥 型号：C-2.0 生产厂家：广东川奥高新技术有限公司 国别：中国	1、规格:50*50*2.0cm 2、材质:无毒无害的环保材料及高分子环保材料 3、优点:抗压、耐冲击、耐磨系数大、防震防滑、防护性强 ▲4、依据 HG/T3747.1-2011 《橡塑铺地材料第 1 部分橡 胶地板》标准，通过尺寸偏差、抗弯曲性能及脆性温度 检测，符合橡胶地垫产品尺寸偏差中长度偏差+0.10%， 宽度偏差+0.12%，厚度偏差+0.17mm;抗弯曲性能为无	182.70	2740.50 工业

		 <p>裂纹；脆性温度为-50℃，无破坏的要求。（已在响应文件中提供带“CMA、CNAS”标志的检测报告复印件加盖公章） ▲5、依据 HG/T3747.1-2011《橡塑铺地材料第1部分：橡胶地板》检测地垫耐磨性能(相对体积磨耗量)160mm³，耐人造光色牢度3级。（已在响应文件中提供带“CMA、CNAS”标志的检测报告复印件加盖公章） ▲6、符合 EN71-3:2019+A1:2021-特定元素迁移测试(针对第三类:可以刮取玩具材料)的检测报告。（已在响应文件中提供检测报告复印件加盖公章） ▲7、地垫原料，环保 EPDM 橡胶颗粒依据 GB/T 16422.3 -2022、GB/T250-2008 检测依据进行耐 UV 荧光紫外线老化后，达到灰卡评级到4-5级，外观无明显变色，无粉化、无开裂、无剥落、无起泡、无发黏、无分层的检测结果。（已在响应文件中提供带“CMA、CNAS”标志的检测报告复印件加盖公章）</p>
--	--	---

23	直插式 网球柱 (方型)	1 副	货物全称: 直插式网球柱 (方型) 品牌: 恰好时 型号: TP-3000 生产厂家: 广东恰好时体育有限公司 国别: 中国	1. 材质: 优质加强型结构铝合金型材精制而成, 可完全回收利用 2. 工艺: 表面经超耐候聚酯粉末喷涂, 颜色十年不脱落, 全天候环境使用 3. 结构: 全内置涡杆涡轮式收紧装置; 防回弹的自动锁定装置, 球柱内侧焊接 V 型边杆, 网球网中心承重达 600N。 4. 规格 (方形) : 长 80×宽 80, 壁厚 3mm; 5. 地面高度 (国际标准) : 1070mm; 6. 颜色: 墨绿色; 7. 标配: 网球柱、预埋件、主柱摇把; ▲8. 网球柱中所用的管材: 管材符合 GB/T 6742-2007《色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)》, 通过耐弯曲性 2mm 测试。 ▲9. 网球柱中所用的管材: 管材符合 GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》标准, 通过耐冲击性为 50cm。	1560.00	1560.00	工业
24	硅 PU	1300.8 2 平方	货物全称: 硅 PU 品牌: 实力	厚度: 5MM ▲1. 硅 PU 球场面层物理性能、化学性能按 GB 36246-20	169.00	219838.58	工业

	米	<p>型号: 硅 PU 定制 生产厂家: 实力(广东)新材料有限公司 国别: 中国</p> 	<p>18《中小学合成材料面层运动场地》检测要求; 硅 PU 球场非固体原材料(液体)有害物质限量按 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测并达到以下要求: 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg)未检出, 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg)未检出, 短链氯化石蜡(g/kg)未检出, 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和未检出, 挥发性有机化合物(g/L)弹性层为 4、面漆为 17, 游离甲醛(g/kg)未检出, 芳香胺(g/kg)未检出, 甲苯、二甲苯和乙苯总和(g/kg)未检出, 可溶性重金属(mg/kg)铅 pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出。(已在响应文件中提供带“CMA、CNAS”标志的检测报告复印件加盖公章) ▲2. 硅 PU 球场基础修补乳液(水泥基础修补材料): 耐磨性、拉伸粘结强度、耐冲击性、耐水性、耐化学性符合 GB/T22374-2018 地坪涂料标准。(已在响应文件中提供带“CMA、CNAS”标志的检测报告复印件加盖公章)</p>	
--	---	---	---	--

		 <p>▲3. 硅 PU 球场基础修补乳液（水泥基础修补材料）不释放苯、甲苯、二甲苯、游离甲醛、挥发性有机化合物等对人体有害的物质，不含有重金属等有毒有害物质。（已在响应文件中提供带“CMA、CNAS”标志的检测报告复印件加盖公章）</p> <p>4. 划线漆耐久性：划线漆材料通过 GB/T 23987-2009 标准耐荧光紫外老化测试，测试结果为涂层不开裂、不剥落、不粉化、不起泡。</p> <p>5. 抗紫外线老化性能：硅 PU 球场面层材料按 GB/T 23987-2009 检测经荧光紫外线老化试验后：漆膜附着力达到 0 级，漆膜弯曲试验后无网纹无开裂、无剥落等现象。</p> <p>6. 硅 PU 球场面层（成品）有害物质限量、气味等级按 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测均达到以下要求：3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和（g/kg）未检出，3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和（g/kg）未检出，18 种多环芳烃总和（mg/kg）未检出，苯并芘（mg/kg）未检出，</p>		
--	--	--	--	--

			<p>短链氯化石蜡 (C10-C13) (g/kg) 未检出, MOCA (g/kg) 未检出, 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和 (g/kg) 未检出, 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) (g/kg) 未检出, 可溶性重金属 (mg/kg) 铅 pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 有害物质释放量总挥发性有机化合物 (TVOC) (mg/(m² · h)) 为 2.8, 甲醛 (mg/(m² · h)) 为 0.1, 苯 (mg/(m² · h)) 未检出, 甲苯、二甲苯和乙苯总和 (mg/(m² · h)) 未检出, 二硫化碳 (mg/(m² · h)) 未检出, 气味等级为 3 级。</p> <p>7. 硅 PU 球场面层物理性能、无机填料含量、高聚物总量按 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测均达到以下要求: 冲击吸收 (%) : 0℃±2℃: 23、23℃±2℃: 25、50℃±2℃: 27, 垂直变形为 0.7 (mm), 抗滑值 (BPN, 20℃) 94 (干测), 拉伸强度 (MPa) 为 1.18, 拉断伸长率 (%) 为 144, 阻燃性能 (级) 1 (燃斑直径 50mm), 无机填料含量为 34.3 (%)。</p>		
--	--	---	--	--	--

25	比赛型网球网	1 张	货物全称：比赛型网球网 品牌：恰好时 型号：TN-1004 生产厂家：  有限公司 国别：中国	1. 聚乙烯绳耐酸碱、抗老化、抗冲击，使用寿命长； 2. 顶部包边采用 PVC 材质，耐酸碱，化学性质稳定； 3. 包边经四层密线缝制； 4. 规格：长 12700×宽 1070mm；网孔：35×35mm，线径：3mm 宽边线径； 5. 颜色：黑色； 6. 标配：网球网、钢丝绳、中心索带、中心索带预埋件	1695.00	1695.00	工业
26	灯	12 盏	货物全称：灯 品牌：恰好时 型号：LFL-300WX 生产厂家：广东恰好时体育有限公司 国别：中国	1. 输入电压：AC100–220V, 50/60 Hz 2. 灯具功率：300W 3. 功率因数：0.99 4. 光源：Lumileds5050 LED 5. 显色指数 CRI：82 6. 色温：5100K 7. 配光设计：四种配光 8. IP 等级：IP66 9. 外形尺寸：665*350*140mm 10. 灯具重量：8.5kg	2700.00	32400.00	工业

			<p>▲11. LED 灯对蓝光辐射危害的危险等级分类：低危险类 RG1。 (已在响应文件中提供检测报告复印件加盖公章)</p> <p>▲12. LED 灯对视网膜热危害、红外辐射眼睛危害的危险等级分类：无危险类 RG0。 (已在响应文件中提供检测报告复印件加盖公章)</p>			
27	休闲椅	8 张	<p>货物全称：休闲椅 品牌：恰好时 型号：TP-068 生产厂家：广东恰好时体育有限公司 国别：中国</p> <p></p> <p>▲7. 休息椅中所用的管材：管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期 12 个月）的检测，样品老化前后颜色变化程度用灰卡进行评级，灰卡等级 5 级，无变色、无粉化、无开裂、无起泡、无剥落。 (已在响应文件中提供检测报告复印件加盖公章)</p>	2720.00	21760.00	工业

			▲8. 休息椅符合《HJ2547-2016》标准，通过8种可迁移元素检测，其中：锑、砷、镉、铬、铅、汞结果均未检出。（已在响应文件中提供检测报告复印件加盖公章）			
28	拉筋器	1台	货物全称：拉筋器 品牌：澳瑞特 型号：JS-LJSQ001 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国	1. 尺寸：98*38*42CM 2. 净重/毛重：10.5/12.3KG 3. 材质：钢管、PU 4. 安全承重：200KG 5. 锻炼部位：耻骨肌、内收长肌、内收大肌、股薄肌、半腱肌、半膜肌	698.00	698.00 工业
29	全身甩脂机(站立式)	6台	货物全称：全身甩脂机(站立式) 品牌：澳瑞特 型号：JS-DAISY15 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国	1. 升级加强大电机 2. 200档科学变频 3. 智能电路保护 4. 高振振动燃 5. 高清液晶大屏 6. 智能无线遥控 7. 磁石指压按摩 8. 静音降噪升级	459.00	2754.00 工业

				9. 钢琴烤漆机身 10. 16 颗磁石按摩 11. 强劲 20 级动力 12. 加大承重 500 斤 13. 强劲双电机			
30	伸展训练器	1 台	 货物全称：伸展训练器 品牌：澳瑞特 型号：JS-0112A 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国	1. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示 范图表及安全警示； 2. 调节机构可靠、易于识别且无疏忽变动的可能性，不 与运动范围干涉； 3. 能够进行多项拉伸练习； 4. 主架壁厚 3.0mm； 5. 锻炼肌肉：斜方肌、背阔肌、肱二头肌； 6. 器材其他未列参数符合 GB17498.1-2008、GB17498.2- 2008 中 S 类的要求； 7. 使用者最大人体质量 100kg。	2599.00	2599.00	工业
31	按摩机	4 台	货物全称：按摩机 品牌：澳瑞特	1. 产品净重 15KG； 2. 功能：美腰、按摩瘦身体休闲；	2350.00	9400.00	工业

			型号: JS-2953 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国	3. 特征: 钢化玻璃底板。			
32	拉伸架	1 台	货物全称: 拉伸架 品牌: 澳瑞特 型号: JS-1910 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国	1. 器材配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用范围表及安全警示; 2. 同时可容纳四个用户使用; 3. 主架采用 $\varnothing 32 \times 2.5$ 优质钢管; 4. 所有脚踏面均采用 7mm 防滑优质橡胶板, 座垫采用一次成形聚氨酯发泡坐垫; ▲5. 可进行胸椎部拉伸、肩胛部拉伸、臀部拉伸、颈肩部拉伸、腰椎部拉伸、腿部拉伸、髋部拉伸、腹股沟部位拉伸、屈肌拉伸、内转肌拉伸等身体各主要肌群的拉伸训练	25228.00	25228.00	工业
33	箭步辅助训练器	1 台	货物全称: 箭步辅助训练器 品牌: 澳瑞特 型号: JS-0317	1. 锻炼部位腿部拉伸 2. 主框架材质: Q235A ; 3. 规格: 75*50*2.0mm	2700.00	2700.00	工业

		生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国	4. 套棉材质: PU发泡+仿皮 (PVC) 5. 调节板 Q235A 镀铬 6. 脚垫: 橡胶				
34	电动拉筋凳	1 台	货物全称: 电动拉筋凳 品牌: 澳瑞特 型号: JS-DLJD7 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国	1. 高密度海绵扶手, 可调节肩托, 手感舒适不易变形 2. 40CM 加大躺板, 环保全皮底面 3. 无极电机, 动力稳定 4. 拉伸杆距离可调, 根据自身身高可调节钩脚杆 5. 电动遥控, 操作简单快捷, 优质组件, 易操作 6. 0-180° 无极调节, 电动拉伸, 多功能合一。 7. 材质: 钢管、pvc 8. 尺寸: 1320*485*40mm 9. 重量: 400KG	2320.00	2320.00	工业
35	背部伸展练习器	1 台	货物全称: 背部伸展练习器 品牌: 澳瑞特 型号: JS-3126A 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司	1. 主体管材规格选用 148mm×98mm×4mm 特制槽钢及 120mmX50mmX3mm 高强度大截面优质平椭圆钢管。 2. 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全。 3. 靠背起始位置可以调节, 以便用户个性化选择。 4. 传动系统采用等力矩凸轮+高强度拉力带。	20793.00	20793.00	工业

		国别：中国	5. 传动凸轮采用全封闭安全防护罩。 6. 器材外形尺寸（长 X 宽 X 高）：1140mm×990mm×1665 mm。 7. 最大使用者人体质量 100kg。 8. 整机符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 2-2008 标准之要求。 9. 配备有 LCD 电子显示仪表，显示屏 135mmX105mm, 可显示：重量、次数、时间、功率、热量等运动参数，5 种锻炼程序。			
36	木质划船器	1 台	货物全称：木质划船器 品牌：悍德森 型号：HS4180 生产厂家：悍森（厦门）健身器材有限公司 国别：中国	组装尺寸：2118*518*520mm 净重：30 KG 毛重：35 KG 产品特征： 1. 多桨叶水阻系统，加长滑轨设计. 2. 并可轻松 2 段收折不占空间，带移动滚轮设计搬运更轻松. 3. 符合人体工学打造的立体式座垫，踏板可根据不同人	7240.00	7240.00 工业

			群调节长度。 4. 多功能宽屏 5 寸数显电子表，可进行参数设置，带手机蓝牙连接运动秀 APP. 可链接选配无线心率感应带 5. 最大承受重量 120KG. 6. 把手拉出行程为 1650mm 7. 加长滑轨设计，滑轨长度为 1070mm，间距为 280mm 8. 符合人体工学打造的立体式座垫，坐垫可移动距离为 850mm				
37	组合训练架	1 台	货物全称：组合训练架 品牌：康乐佳 型号：K061 生产厂家：厦门康乐佳运动器材有限公司 国别：中国	规格：1650*2050*2190mm 1. 全包围配重护罩， 2. 可加载配置 300KG 杠铃片运动，飞鸟配重 132KG， 3. 采用直线轴承配置运动不卡涩， 4. 配置 5mm 安全防脱装置安全挂钩。 5. 手握区直径 30mm 电镀杠铃杆. 6. 25mm 不锈钢高度调节柱，可调节双杠支撑、史密斯深蹲高度、 7. 配合飞鸟凳做卧推，杠铃平卧推，上斜卧推功能。站姿弯举、飞鸟夹胸、高低位运动、划船运动、自带杠铃	25054.00	25054.00	工业

			<p>杆放置座、自由深蹲、自重深蹲运动、T 炮筒可左右 180 度运动，配合杠铃杆提升运动功能。</p> <p>8. 可挂置沙包搏击训练，</p> <p>9. 配备 6mm 线径钢丝绳。</p> <p>10. 飞鸟高度拉手把调节范围 365-1765mm.</p> <p>11. 滑动深蹲高度调节范围 475-1893mm.</p> <p>12. 深蹲滑动管采用 25mm 实心不锈钢棒。</p> <p>13. 主管采用 50*70 钢管制作</p> <p>14、产品：配 105 公斤杠铃片，2.2 米杠铃杆、训练椅 1 个</p>				
38	综合力量训练器	1 台	<p>货物全称：综合力量训练器 品牌：康乐佳 型号：K3003C 生产厂家：厦门康乐佳运动器材有限公司 国别：中国</p>	<p>1. 主框架材质：Q235 2. 导杆：Φ 25 实心镀硬铬 3. 绳索规格：Φ 5mm 钢丝绳 4. 主管：方管 50×50，扁圆管 80×40 5. 滑轮：Φ 90 尼龙+玻璃纤维 6. 配重材质：水泥吹塑 展开尺寸：2665×2100×2140mm</p>	7926.67	7926.67	工业

				毛净重量:291.5/271.7 KG 最大使用者重量:150KG 最大负重: 16×5KG 功能介绍: 前推、高拉(前)、高拉(后)、低拉、坐姿划船、下拉划船、水平推举、蝴蝶夹胸、踢腿、立式后踢、立式提拉、曲臂上拉、腿部侧向伸展等; 可综合训练腹、臂、背、胸、腿、臀部等肌肉, 塑造形体, 增强人体协调性			
39	匹克球 场地垫	285.4 平方米	货物全称: 匹克球场地垫 品牌: 翎志 型号: 定制 生产厂家: 深圳市翎志运动地板有限公司 国别: 中国	1. 匹克球场地规格: 长 20 米×宽 10 米, 厚度 2.0mm, 重量 3.6kg/m ² ; ▲2. 产品材质: 丙烯酸卷材 3. 产品纹路: 专业纹路, 根据匹克球比赛跑动和定向原理设计, 加入地面速率调节剂, 面层加入石英砂, 改性丙烯酸-中速度; 4. 抗滑值 BPN20°C: 干测 90、湿测 75 5. 球反弹率: 90% 6. 阻燃: B1 级	142.40	40640.96	工业

			<p>7. 短链氯化石蜡：未检出 8. 可溶性铅，铬，镉，汞 (mg/kg) 未检出 9. 甲醛：未检出 10. 为保证产品环保性，丙烯酸卷材提供有害物质邻苯二甲酸类 5 种的检测，检测结果为未检出。18 种多环芳烃符合 T/SHH1000003-2018《学校运动场地合成材料面层有害物质限量》检测要求。总挥发性有机化合物 (TVOC) 为 5.0； 11. 为保证产品质量稳定性提供依据 GB/T4498. 1-2013 标准检测：无机填料为 65%； 12. 丙烯酸卷材产品符合 T/WQTB 1006-2024《匹克球运动场地的通用要求及检测方法》中的球反弹率、抗滑值检测要求； 13. 丙烯酸卷材产品符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》铺地材料的燃烧性能中物理机械性能阻燃性要求； 14. 丙烯酸卷材产品符合 T/SHH1000003-2018《学校运动</p>		
--	--	---	--	--	--

			场地合成材料面层有害物质限量》有害物质限量、气味检测要求;				
40	网球捡球器	1 台	货物全称：网球捡球器 品牌：恰好时 型号：TD-005 生产厂家：广东恰好时体育有限公司 国别：中国	材质：钢材制作； 工艺：超耐候聚酯粉末喷涂表面处理； 规格：长 345×宽 315×高 900mm 颜色：黑色； 产品特点：捡球方便，不损坏网球外形	350.00	350.00	工业
41	三位扭腰器	1 台	货物全称：三位扭腰器 品牌：澳瑞特 型号：JS-0284Y 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国	1、主立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管, 手扶管采用 $\Phi 32 \times 3\text{mm}$ 钢管； 2、各支撑人体的表面所有棱边和尖角, 其半径 3mm, 使用者或第三者易接触的零部件的所有棱边予以圆滑过渡、加以防护； 3、扭腰盘采用金属材质, 并设有防止超速转动阻尼装置； 4、脚踏部位设有防滑措施, 双脚站立防滑面 70650mm^2 , 摩擦系数 0.6； 5、扭腰盘底面与地面之间距离 176mm；	2241.00	2241.00	工业

42	篮球架	9 副	货物全称：篮球架 品牌：澳瑞特 型号：JS-0521A+ 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国	1. 结构尺寸符合 GB 23176-2008 中 4.1 规定。 2. 篮板选用 GB19272-2024 规定 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材质为钢化玻璃篮板），篮板面板厚度 5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度 5mm。 3. 篮板的质量满足 GB19272-2024 要求；矩形篮板背部连接有 6 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB9272-2024 的要求。 4. 篮球架立柱钢管为 150×150mm，壁厚 3mm，主要承载横梁钢管 150mm×100mm×3mm，且满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要求。 5. 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 18 mm，篮圈内径为 450mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置于 8mm 的间隙；篮圈在去除压力后可自动返回原位置。 6. 篓板支撑：篮板上、下拉杆采用 Φ48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平	14500.00	130500.00	工业
----	-----	-----	---	--	----------	-----------	----

			<p>面度和垂直度。</p> <p>7. 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度 1800mm。</p> <p>8. 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度 70μm。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足 GB19272-2024 的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷。</p> <p>9. 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。</p>		
43	大彩虹 乒乓球 桌	2 台	<p>货物全称：大彩虹乒乓球桌 品牌：红双喜 型号：DHS 生产厂家：上海红双喜股份有限公司 国别：中国</p>	<p>系列：国际经典系列 规格尺寸：台长：2740mm，台宽：1525mm，台高：760mm 平面度：2.8mm 台面材质：密度板 物理性能： 弹性：230-260mm 弹性均匀度：4.5mm</p>	<p>11000.00</p> <p>22000.00</p> <p>工业</p>

			<p>球台稳定性: 9 台面光泽度: 0.5 底架的新型轻量高强材料, 采取全新装嵌工艺, 形成高强度、超静态的底架, 对球台产生更好的支撑作用。底架的新型轻量高强材料, 采取全新装嵌工艺, 形成高强度、超静态的底架, 对球台产生更好的支撑作用。高分子技术台面, 内含高档网架一副</p>				
44	多功能史密斯训练器+2.2米奥杆+杠铃片	1 台	<p>货物全称: 多功能史密斯训练器+2.2米奥杆+杠铃片 品牌: 澳瑞特 型号: JS-3118A 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国</p> 	<p>1. 主体管材规格选用 120mm×60mm×3mm 矩形管。 2. 杠铃挂点和保护架可拆卸 3. 底部两侧具备 2 个挂点, 后部具备 2 个套管, 可插杠铃杠 4. 设置有拉杆, 可进行引体向上训练 5. 设置 8 位杠铃片放置结构 6. 器材外形尺寸 (长×宽×高) : 1565mm×1805mm×2205mm。 7. 2 米杆子参数: 材质为合金钢, 长度 2.2 米, 重量 20kg, 套筒直径 50mm, 手握把柄直径 30mm, 外镀硬铬,</p>	29210.00	29210.00	工业

			<p>内含 4 个轴承，2 个铜套，尾端卡销固定，自重 20kg，承重为 400kg，外加卡簧一对</p> <p>8. 外圆直径 10kg-20kg450mm, 中孔 50mm, 重量误差 3%，外包含 45% 聚氨酯制作而成，内包铸铁，外包彩色 pu，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用</p> <p>规格：2.5 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25KG 每套各两片</p>				
45	室外二位单杠	4 套	<p>货物全称：室外二位单杠 品牌：澳瑞特 型号：JS-0226T 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国</p> 	<p>1. 主立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，并与其他管材同时满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要求。</p> <p>2. 器材设有高低站位，使用宽度 1250mm，两杠面高度分别为 1801mm、2202mm，横杠外径 28mm。</p> <p>3. 各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径 3mm，使用者或第三者易接触的零部件的所有棱边予以圆滑过渡、加以防护。</p> <p>4. 横杠采用 $\Phi 28$ 圆钢，横杠有防旋转措施，立柱无钩挂隐患。</p> <p>5. 不存在衣服、头发钩挂、缠绕危险。</p>	4368.00	17472.00	工业

			6. 无与使用无关的突出物。 7. 无任何方向的倾斜、翻倒、、较明显的永久变形。 8. 产品符合 GB 19272-2024 标准要求。				
46	乒乓球 挡板	10 块	货物全称: 乒乓球挡板  品牌: 红双喜 型号: S06-1 生产厂家: 上海红双喜股份有限公司 国别: 中国	规格: 140×75cm 新型高强度轻质框架+弹力布挡板独特的新型组装式挡板, 耐用性超人一等, 更坚实的强度。弹力布材料具有更好的平整度, 更加美观, 挡板连接后能保持更出色的直线度, 确保场地和球场更高的品质和美感, 且能保持更长久。 国家队训练场地专用拆装式结构, 运输体积轻巧, 仅为传统尺寸的三分之一	225.00	2250.00	工业
47	室内乒 乓球台	5 张	货物全称: 室内乒乓球台 品牌: 红双喜 型号: T2123 生产厂家: 上海红双喜股份有限公司 国别: 中国	1. 40mm 金属方管, 表面喷塑。内脚装脚轮, 单只球台一次折叠完成, 推移轻巧方便。 2. 外脚带高度微调装置。 3. 台长: 2740mm 4. 台宽: 1525mm 5. 台高: 760mm	4800.00	24000.00	工业

				6. 平面度: 3mm			
48	跑步机	6 台	货物全称:跑步机  品牌: 澳瑞特 型号: JS-0543A050308 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国	1. 外形尺寸 L×W×H(mm): 2160×930×1610 2. 毛重: G.W(kg): 160 3. 净重: N.W(kg): 145 4. 面板显示: 时间、坡度、速度、步速、热量、距离、心率、步数、代谢当量、环境温度 5. 内设程序: 9 种智能运动程序: 心率控制程序/自定义预设程序/手动程序/山地程序/燃脂程序/目标设定程序/有氧运动程序/力量训练程序/健身测试程序 6. 速度范围: 1~22km/h 7. 峰值功率: 6HP 8. 坡度范围: 0~15% 9. 跑步面积 (mm): 1600×600	14800.00	88800.00	工业
49	轻商用椭圆机	5 台	货物全称: 轻商用椭圆机 品牌: 澳瑞特 型号: JS-2310	1. 产品执行标准: GB17498.1-2008- GB17498.6-2008; 2. 仪表显示: LED 显示窗口, 可显示速度/时间/距离/卡路里/心率/阻力档位;	8200.00	41000.00	工业

		<p>生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国</p> 	<p>3. 步幅: 500mm 4. 磁阻采用双向 8KG 内磁飞轮组, 阻力调节采用电控 24 段阻力系统; 5. 结构设计: 四轮滑轨式结构, 铝合金导轨; 6. 断电后可记忆用户的性别、身高、体重、年龄信息; 7. 4 分钟无按键操作, 无速度信号和心率信号, 仪表自动关机, 同时保存当前显示状态的信息, 负荷复位至最小; 8. 运动程序: 1 个手动程序/10 个自动程序 P1-P10/1 个瓦特控制程序/4 个心率控制 程序/4 个自定义程序/1 个体脂测量程序/6 个健身教练功能程序。</p>				
50	动感单车	7 台	<p>货物全称: 动感单车 品牌: 澳瑞特 型号: JS-0098A 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>1. 器材配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示 范图表及安全警示。 2. 惯性轮重量: 20kg。 3. 座垫采用人体工学座垫, 座椅可调节前后和上下位置 (不需要使用工具) 4. 把手采用可上下调节的人体工学多位把手(不需要使 用工具)。</p>	4500.00	31500.00	工业

				5. 把手和座椅处在最高位时，立杆最小插入深度为:55mm。立杆上有永久性标识和文字“STOP”来显示最小插入深度。 6. 踏板有固定脚部的装置，防止意外移动。 7. 踏板上任何刚性部件与地面、地面框架之间的垂直距离 60mm。 8. 配置紧急制动系统。 9. 有平衡调节装置，地面不平时，可微调器械，使器械放置平稳。 10. 滚轮式底脚设计，方便器材移动。 11. 器材其他未列参数符合 GB17498. 1-2008 和 GB17498. 10-2008 中 S 类的要求。 12. 主立管采用 120×50×2. 5mm 优质跑道管。 13. 产品符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 2-2008 标准之要求。			
51	哑铃、哑 铃架	2 套	货物全称：哑铃、哑铃架 品牌：澳瑞特	1. 每套含 12 位哑铃架 1 台，哑铃架规格为 1220×590×800mm (mm)	3900. 00	7800. 00	工业

		<p>型号: JS-1765 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国</p> 	<p>2. 哑铃材质: 内圆钢, 外包脱硫环保橡胶 3. 握柄直径: 28mm 4. 握柄长度: 140mm 5. 手柄材质: 不锈钢 6. 表面处理: 皮纹纹路 7. 每套含 2.5、5、7.5、10、12.5、15KG 各一对共 105KG</p>				
52	坐姿扩胸训练器	1 台	<p>货物全称: 坐姿扩胸训练器 品牌: 澳瑞特 型号: JS-3108 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>1. 主体管材规格选用 148mm×98mm×4mm 特制槽钢及 120mm×50mm×3mm 高强度大截面优质平椭圆钢管。 2. 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全。 3. 传动系统采用高强度拉力带+防跑偏带轮。 4. 胸垫前后位置可调节, 便于用户个性化选择。 5. 坐垫上下位置采用无级刚性锁紧气弹簧, 操作方便, 可实现无级调节, 保证调节顺畅不费力, 可供用户个性化选择。 6. 人体工程学设计的手柄, 提高用户使用的舒适度, 并保证其专业使用的强度。</p>	18278.00	18278.00	工业

			7. 器材外形尺寸 1265mm×830mm×1955mm。 8. 最大使用者人体质量 100kg。 9. 整机符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 2-2008 标准之要求。 10. 配备有 LCD 电子显示仪表，显示屏 135mm×105mm, 可显示：重量、次数、时间、功率、热量等运动参数，5 种锻炼程序。				
53	可调式 双滑轮 多功能 训练器	1 台	<p>货物全称: 可调式双滑轮多 功能训练器</p> <p>品牌: 澳瑞特</p> <p>型号: JS-3110A</p> <p>生产厂家: 澳瑞特体育产业 股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p> 	<p>1. 主体管材规格选用 120mm×50mm×3mm 高强度大截面 优质平椭圆钢管</p> <p>2. 产品采用全封闭金属防护罩，更美观、更安全。</p> <p>3. 多位拉力设计，可进行多个运动功能训练，满足全身 肌肉锻炼需求。</p> <p>4. 传动系统采用滑轮+高强度钢丝绳。</p> <p>5. 手把套、圆转套采用高密度聚氨脂材质一次成形工艺 制作，是普通海绵把套、转套寿命的 8 倍。</p> <p>6. 器材外形尺寸（长×宽×高）: 1235mm×945mm×189 5mm。</p>	18450.00	18450.00	工业

				7. 最大使用者人体质量 100kg。 8. 整机符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 2-2008 标准之要求。			
54	单双杠训练器	2 台	 货物全称：单双杠训练器 品牌：澳瑞特 型号：JS-3120 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国	1. 主体管材规格选用 148mm×98mm×4mm 特制槽钢及 120mm×50mm×3mm 高强度大截面优质平椭圆钢管； 2. 产品采用全封闭金属防护罩，更美观、更安全； 3. 传动系统采用带轮+高强度拉力带； 4. 人体工程学设计的手柄，提高用户使用的舒适度，并保证其专业使用的强度； 5. 辅助垫可折叠结构，单杠使用时不受影响； 6. 最大配重：75Kg，调节间隔：5Kg； 7. 主要功能：宽距引体向上、双臂屈伸训练； 8. 锻炼肌肉：肱二头肌、肱肌、肱桡肌、胸大肌、胸大肌、肱三头肌； 9. 重块调节销设置为易辨别的颜色； 10. 运动位起始位置可调节； 11. 器材外形尺寸（长×宽×高）：1315mm×1185mm×2	19019.00	38038.00	工业

				215mm;			
				12. 净重: 260KG, 毛重: 273KG; 13. 最大使用者人体质量 100kg; 14. 整机符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 2-2008 标准之要求。			
55	多功能配重移动式排球羽毛球网柱	3 套	 货物全称: 多功能配重移动式排球羽毛球网柱 品牌: 澳瑞特 型号: JS-2023B 生产厂家: 广西澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国	1. 移动式, 网高调节范围 1550mm~2230mm, 可满足羽毛球、气排球、排球多功能使用。 2. 底座 390mm×320mm×23mm, 重量为 172kg; 立柱: 采用壁厚 3.0mm 钢管制作。 3. 外管直径 760mm, 内管直径 60mm, 钢管内立柱上下移动。 4. 紧线机构: 一立柱上置有网钩, 另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构, 通过调节手柄调节钢丝绳的松紧, 从而实现网的水平高度要求。 5. 外观质量: 内管电镀, 外管及底座箱体经抛丸除锈、酸洗、磷化等初级处理后, 采用高温静电喷塑。表面无皱纹, 无漏镀、脱镀、无漏喷、脱漆及明显划痕等缺陷。	3800.00	11400.00	工业

				6. 焊接严密牢固，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。 7. 配网。 8. 产品符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 2-2008 标准之要求。			
56	大腿内外侧训练器	1 台	 货物全称: 大腿内外侧训练器 品牌: 澳瑞特 型号: JS-3111 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国	1. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示意图及安全警示； 2. 主管材采用 150×70×3mm 的椭圆管； 3. 皮带传动系统，设置有侧扶手，铝合金堵头； 4. 可以进行内收、外展两项运动练习，设置有脚踏装置； 5. 除正常重块外，配置有小重块； 6. 调节机构可靠、易于识别且无疏忽变动的可能性，不与运动范围干涉； 7. 防止第三方不受控地接近配重块的挤压和剪切点； 8. 所有滑轮等动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 9. 重块选择销配置防止疏忽变更、锻炼时松动的紧固装置；	18450.00	18450.00	工业

			10. 锻炼肌肉：大腿内收肌群、臀大肌； 11. 器材其他未列参数符合 GB17498. 1-2008、GB17498. 2-2008 中 S 类的要求。 12. 整机配重 75KG				
57	腹肌练习椅	2 台	 货物全称：腹肌练习椅 品牌：澳瑞特 型号：JS-0363 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国	1. 主体管材规格选用 97mmX40mmx3mm 高强度大截面优质平椭圆钢管。 2. 移动滚轮设计，便于器材移动。 3. 人体工程学设计的手柄，提高用户使用的舒适度，并保证其专业使用的强度。 4. 靠垫位置 7 档可调，便用用户个性化选择。 5. 器材外形尺寸（长×宽×高）：1585mm×665mm×1080mm。 6. 最大使用者人体质量 100kg。 7. 整机符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 4-2008 标准之要求。	3197.00	6394.00	工业

58	史密斯机/深蹲架+杠铃片	1 台	货物全称：史密斯机/深蹲架+杠铃片  品牌：澳瑞特 型号：JS-3117 JS-CL01 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国	1. 外形尺寸 L×W×H(mm)：2065×1325×2200 2. 毛重 G.W(kg)：115 3. 净重 N.W(kg)：102 4. 主体管材规格选用 120mm×50mm×3mm 高强度大截面优质平椭圆钢管。 5. 设置有最低安全限位，使用更安全。 6. 阻力形式采用杠铃片。 7. 设有四位外挂杠铃片位置。 8. 杠铃杆握持部分采用滚花处理，防止打滑。 9. 整机符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 2-2008 标准之要求。 10. 外圆直径 10kg-20kg 450mm, 中孔 50mm, 重量误差 3%，外包含 45% 聚氨酯制作而成，内包铸铁，外包彩色 pu，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用 规格：2.5 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25KG 每套各两片	17875.00	17875.00	工业
59	多功能练习凳	1 台	货物全称：多功能练习凳 品牌：澳瑞特	1. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；	3882.00	3882.00	工业

		<p>型号: JS-0362 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国</p> 	<p>2. 主架壁厚 3.0mm; 3. 从平躺到 70 度有多个不同角度可供调节, 调节位置后稳固; 4. 器材上的调节装置功能可靠, 易于识别, 安全使用, 且无疏忽变动的可能性; 5. 锻炼肌肉: 腹直肌、腹外斜肌、腹内斜肌 6. 器材其他未列参数符合 GB17498.1-2008、GB17498.4-2008 中 S 类的要求。 7. 整机外形尺寸: 1495×665×1410 (mm)</p>			
60	哑铃架	1 台	<p>货物全称: 哑铃架 品牌: 澳瑞特 型号: JS-1715 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>1. 主架壁厚 3.0mm; 2. 可放置 10 对哑铃; 3. 有哑铃放置限位装置; 4. 器材其他未列参数符合 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 中 S 类的要求。</p>	4495.00	4495.00 工业
61	哑铃	1 组	<p>货物全称: 哑铃 品牌: 澳瑞特</p>	<p>材质: 内圆钢外包脱硫环保橡胶; 握柄直径: 28mm;</p>	8160.00	8160.00 工业

		型号: JS-YL320 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国	握柄长度: 140mm; 手柄材质: 不锈钢; 1 组 320kg, 分别为 2.5kg、5kg、10kg、12.5kg、15kg、17.5kg、20kg、22.5kg、25kg、30kg 各 1 对				
62	台球桌	1 张	货物全称: 台球桌 品牌: 澳瑞特 型号: JS-JXB2 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国	规格: 285×155×85 (cm) 榉木 木库 U 琳顶级胶边 烤漆+防火板 4CM 厚青石板 单张配套响应: 澳毛台布 1 张, 台湾美式球 1 付。名扬球杆 4 支, 胶质三角架一个, 十字叉短架杆 1 支, LP 皮头 (25 粒), 比力巧克粉 1 盒 (12 粒), 胶水 1 支, 木球杆架 1 付	9800.00	9800.00	工业
63	竞技壶铃	4 套	货物全称: 竞技壶铃 品牌: 捷英飞 型号: X.S.014 生产厂家: 苏州工业园区嘉	1. 材质: 铸铁材质, 中部铝质彩色标牌, 表面覆精细膜砂, 平滑干净。 2. 规格: 4kg / 6kg 握把直径 26mm, 产品整体高度 215mm, 握把中部间距 120mm, 把手中部下端与球体中部上端	4250.00	17000.00	工业

		友运动休闲用品有限公司 国别：中国	间距 53mm, 8kg / 12kg / 16kg / 20kg / 24kg / 28kg / 32kg 握把直径 32mm, 产品整体高度 287mm, 握把中部间距 125mm, 把手中部下端与球体中部上端间距 66mm 3. 产品特点：a. 覆膜砂精细铸造壶体，表面平滑干净。 b. 把手与壶身一体成型，更美观，把手根部握感更舒适。 c. 弧形大铝标与壶身贴合，外观更大气，有质感。d. 人体工程设计的把手，握感更佳。 4. 配置响应： 4kg/6kg/8kg/12kg/16kg/20kg/24kg/28kg/32kg 各一个				
64	网球自动发球机	1 台	货物全称：网球自动发球机 品牌：斯波阿斯 型号：SS-T5 生产厂家：东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司 国别：中国	定点球、深浅球、上下旋球左右摆动球、2 组两线球、4 组交叉球、随机球、5 组自主编程、编程每个落点可设 1 -5 个球、高吊球；标配遥控电池、防尘罩；清理器可选配。	7700.00	7700.00	工业
65	室外漫步机	1 台	货物全称：室外漫步机 品牌：澳瑞特	1. 主要承载立柱尺寸为 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；并与其他管材同时满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要	5860.00	5860.00	工业

		<p>型号: JS-0231T 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国</p> 	<p>求。</p> <p>2. 摆杆有限位装置,且单侧摆动幅度为 55, 摆杆选用 $\square 50mm \times 50mm \times 3mm$ 管材, 其他管材实际壁厚 3mm。</p> <p>3. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处为 65mm。</p> <p>4. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为 31mm、长度为踏板周长的防滑脱的凸台; 凸台顶部棱边 R 为 2mm。</p> <p>5. 脚踏部位有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面为 $36270mm^2$, 摩擦系数为 0.6。</p> <p>6. 摆动部件下缘距地面、底面高度为 109mm。</p> <p>7. 相邻运动的两踏板的间距为 109mm。</p> <p>8. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施。</p> <p>9. 不存在衣服、头发钩挂、缠绕危险。</p>				
66	室外漫步机	1 件	<p>货物全称: 室外漫步机 品牌: 澳瑞特 型号: JS-0231TD 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司</p>	<p>1. 外漏钢制件均为 304 不锈钢材质;</p> <p>2. 标准连接件均采用不锈钢材质, 包括螺母座、螺母盖;</p> <p>3. 摆杆设有限位装置, 且单侧摆动幅度 65°, 摆杆选用 $\varnothing 48mm \times 3mm$ 管材;</p> <p>4. 立柱规格: $\varnothing 114mm \times 2 mm$;</p>	26255.00	26255.00	工业

		国别：中国 	<p>5. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处 62mm;</p> <p>6. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm、长度为踏板周长的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边 R2mm;</p> <p>7. 脚踏部位设有防滑措施，站立使用的单脚防滑面 (3×10^4) mm²，摩擦系数 0.5;</p> <p>8. 摆动部件下缘距地面、底面最小高度 80mm;</p> <p>9. 相邻运动的两踏板的间距 100mm;</p> <p>10. 转轴直径 30mm 不锈钢；轴承座最薄处壁厚 6mm，轴承选用 6005 承载能力的深沟球轴；</p> <p>11. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；</p> <p>12. 不存在衣服、头发钩挂、缠绕危险。</p> <p>13. 立柱采用外扣式不锈钢封头，可防止雨水流入。</p>				
67	按摩揉推器	1 件	货物全称：按摩揉推器 品牌：澳瑞特 型号：JS-0503D 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司	1. 外漏钢制件均为 304 不锈钢材质（封头除外，为塑料封头）； 2. 标准连接件均采用不锈钢材质，包括螺母座、螺母盖； 3. 立柱规格： $\varnothing 114\text{mm} \times 2\text{ mm}$ ； 4. 手把部分进行滚花，采用 $\varnothing 32 \times 2 + \varnothing 52$ 球头结构，增	8634.00	8634.00	工业

		国别：中国	加了器材的安全性和耐用性； 5. 揉推盘采用 ABS 材质，直径 \varnothing 284mm，按摩轮采用 ABS 材质，直径 \varnothing 110mm； 6. 腿部按摩轮有防止侧面滑脱的措施； 7. 转轴装有阻尼装置，防止转盘快速空转，轴承部位装有防水防尘装置； 8. 立柱采用外扣式塑料封头，可防止雨水流入。				
68	上肢牵引器	1 件	货物全称：上肢牵引器 品牌：澳瑞特 型号：T811BD 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国	1. 外漏钢制件均为 304 不锈钢材质（封头除外，为塑料封头）； 2. 标准连接件均采用不锈钢材质，包括螺母座、螺母盖； 3. 立柱规格： \varnothing 114mm \times 2 mm； 4. 主要承载横梁尺寸： \varnothing 60 mm \times 3mm； 5. 采用橡塑把套，以增加使用时的舒适程度，把手端部直径 52mm； 6. 牵引连杆设置为内限位装置，且无刚性碰撞； 7. 活动把手（不含柔性部件）质量 600g； 8、立柱采用外扣式塑料封头，可防止雨水流入。	14121.00	14121.00	工业

69	腰背按摩器	1 件	货物全称：腰背按摩器 品牌：澳瑞特 型号：JS-0502D 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国	1. 外漏钢制件均为 304 不锈钢材质（封头除外，为塑料封头）； 2. 标准连接件均采用不锈钢材质，包括螺母座、螺母盖； 3. 立柱规格： $\varnothing 114\text{mm} \times 2\text{ mm}$ ； 4. 主要承载横梁尺寸： $\varnothing 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 5. 人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构； 6. 轴承部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施； 7. 手把部分进行滚花，采用 $\varnothing 32 \times 2 + \varnothing 52$ 球头结构，增加了器材的安全性和耐用性； 8. 按摩轮表面采用凹凸设计，起到按摩作用； 9. 立柱采用外扣式塑料封头，可防止雨水流入。	11047.00	11047.00	工业
70	单杠	1 件	货物全称：单杠 品牌：澳瑞特 型号：JS-0226TD 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司	1. 外漏钢制件均为 304 不锈钢材质（封头除外）； 2. 标准连接件均采用不锈钢材质，包括螺母座、螺母盖； 3. 立柱规格： $\varnothing 114\text{mm} \times 2\text{ mm}$ ； 4. 单杠杆采用 $\varnothing 28$ 不锈钢棒； 5. 立柱顶端无钩挂结构；	17266.00	17266.00	工业

		国别：中国	6. 立柱采用外扣式铝制封头，可防止雨水流入。			
71	双杠	1 件	货物全称：双杠 品牌：澳瑞特 型号：JS-0218YD 生产厂家：  股份有限公司 国别：中国	1、外漏钢制件均为 304 不锈钢材质； 2、立柱规格： $\phi 114\text{mm} \times 2 \text{ mm}$ ； 3、横杠的外径 50mm； 4、立柱采用外扣式不锈钢封头，可防止雨水流入。	16445.00	16445.00 工业
72	伸背器	1 件	货物全称：伸背器 品牌：澳瑞特 型号：JS-0501YD 生产厂家：澳瑞特体育产业 股份有限公司 国别：中国	1. 外漏钢制件均为 304 不锈钢材质（封头除外，为塑料封头）； 2. 标准连接件均采用不锈钢材质，包括螺母座、螺母盖； 3. 立柱规格： $\phi 114\text{mm} \times 2 \text{ mm}$ ； 4. 主要承载横梁尺寸： $\phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 5. 靠背采用整体式不锈钢板面，并冲有符合人体工学的按摩点； 6. 器械不存在卡夹，衣服、头发钩挂、缠绕结构； 7. 立柱采用外扣式塑料封头，可防止雨水流入	11540.00	11540.00 工业

73	划船器	1 件	货物全称：划船器 品牌：澳瑞特 型号：JS-0541D 生产厂家：澳瑞特体育产业 股份有限公司 国别：中国	1、外漏钢制件均为 304 不锈钢材质； 2、标准连接件均采用不锈钢材质，包括螺母座、螺母盖； 3、立柱规格： $\phi 114\text{mm} \times 3\text{ mm}$ ； 4、主要承载横梁尺寸： $\phi 76\text{ mm} \times 3\text{mm}$ ； 5、产品符合《GB19272-2011 室外健身器材的安全 通用 要求》，不存在剪切、挤压、引入点，不存在刚性碰撞； 6、转轴直径 25mm，限位轴直径 20mm； 7、轴承选用 6205 承载能力的深沟球轴承； 8、安装轴承处采取有效防水、防尘措施； 9、紧固件外扣钢制不锈钢堵盖，美观大方； 10、采用内部限位装置，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能。	17562.00	17562.00	工业
74	肋木	1 件	货物全称：肋木 品牌：澳瑞特 型号：JS-0244TD 生产厂家：澳瑞特体育产业	1. 外漏钢制件均为 304 不锈钢材质（封头除外）； 2. 标准连接件均采用不锈钢材质，包括螺母座、螺母盖； 3. 立柱规格： $\phi 114\text{mm} \times 2\text{ mm}$ ； 4. 主承载横梁尺寸： $\phi 32\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ ；	12446.00	12446.00	工业

		股份有限公司 国别：中国	5. 地面铺设 300mm 的缓冲层； 6. 立柱顶端无钩挂结构。				
75	二位蹬力器	1 件	 货物全称：二位蹬力器 品牌：澳瑞特 型号：JS-0297TD 生产厂家：澳瑞特体育产业 股份有限公司 国别：中国	1. 外漏钢制件均为 304 不锈钢材质（封头除外，为塑料封头）； 2. 标准连接件均采用不锈钢材质，包括螺母座、螺母盖； 3. 立柱规格： $\varnothing 114\text{mm} \times 2\text{ mm}$ ； 4. 主承载横梁规格： $\varnothing 60 \times 2\text{mm}$ ； 5. 摆杆采用内部限位装置限制其摆幅，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能； 6. 转动部位采用国家标准的滚动轴承，并采用防水措施； 7. 转轴直径 $\varnothing 25$ ； 8. 脚踏部位有防滑措施；摩擦系数 0.5； 9. 摆杆与立柱的距离 230mm，撵杆下底面距地面距离 400mm； 10. 立柱采用外扣式塑料封头，可防止雨水流入。	21243.00	21243.00	工业

76	三位扭腰器	1 件	货物全称：三位扭腰器 品牌：澳瑞特 型号：JS-028AYD 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司  国别：中国	1. 外漏钢制件均为 304 不锈钢材质（封头除外，为塑料封头）； 2. 标准连接件均采用不锈钢材质，包括螺母座、螺母盖； 3. 立柱规格： $\varnothing 114\text{mm} \times 2\text{ mm}$ ； 4. 主承载横梁规格： $\varnothing 32\text{ mm} \times 2.0\text{mm}$ ； 5. 转动部位内置阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律； 6. 摆动部件下缘距地面、底面最小高度 80mm； 7. 立柱采用外扣式塑料封头，可防止雨水流入。	12498.00	12498.00	工业
77	仰卧起坐板	1 件	货物全称：仰卧起坐板 品牌：澳瑞特 型号：T829D 生产厂家：澳瑞特体育产业股份有限公司 国别：中国	1. 外漏钢制件均为 304 不锈钢材质（封头除外，为塑料封头）； 2. 标准连接件均采用不锈钢材质，包括螺母座、螺母盖； 3. 立柱尺寸： $\varnothing 48\text{ mm} \times 3\text{mm}$ ； 4. 主要承载横梁尺寸： $\varnothing 89\text{ mm} \times 2\text{mm}$ ； 5. 仰卧板间隙均符合 GB19272-2011 标准要求。	14229.00	14229.00	工业
78	告示牌	1 件	货物全称：告示牌 品牌：澳瑞特	1. 外漏钢制件均为 304 不锈钢材质； 2. 标准连接件均采用不锈钢材质，包括螺母座、螺母盖；	9113.00	9113.00	工业

	<p>型号: JS-0589AD 生产厂家: 澳瑞特体育产业股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>3. 立柱规格: $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 4. 面板: 0.4mm 厚哑光不锈钢材质, 文字采用腐蚀凹凸印刷, 尺寸: 600mm × 900mm; 5. 面板与框架装配后上下两端面有铝型材扣件, 整件器材无 V 型开口, 无头颈卡夹危险; 6. 采用双立柱两块面板结构, 牌面为竖版。</p>		
竞标总金额: 人民币贰佰零玖万元整(¥2090000.00)				
交货时间: 自签订合同之日起30日内交货安装完毕。				

注:

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、货物全称、品牌型号、生产厂家及国别、规格、技术参数”必须如实填写完整, 品牌型号、规格没有则填无, 填写有缺漏的, 其响应文件按无效响应处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字, 否则其响应文件按无效响应处理。
3. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章, 否则其响应文件按无效响应处理。
4. 谈判文件中列明采购专用耗材的, 应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如为联合体竞标, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 标注联合体牵头人名称, 否则其响应文件按无效响应处理。 (采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)

6. 如为联合体竞标, 盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其响应文件按无效响应处理。
7. 如有多分标, 分别列明各分标的报价表, 否则其响应文件按无效响应处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)

法定代表人或者委托代理人(签字) :

供应商(盖公章) : 广西澳瑞特体育设施有限公司

日期: 2026 年 01 月 08 日

王玉萍