

二、响应报价表

响应报价表

项目名称：广西南宁市松材线虫病防治能力提升项目

项目编号：NNZC2025-J1-991469-NNSZ

分标号：分标 1

供应商名称：万航星空科技集团有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②
1	无人机监测设备	DJI Matrice 4T 旗舰套装	大疆	28 套	47500.00	1330000.00
2	监测数据采集终端	SD100Plus(PCM) -4G 北斗厘米级定位平板	思必拓	15 台	8500.00	127500.00
3	望远镜	红外数码夜视摄录望远镜 VC-2000	HMAI	20 台	5000.00	100000.00
4	灾害远程视频监控系統	智能球型摄像机 DS-2DF7C4XYZGL-WHJABC	海康威视	4 套	26000.00	104000.00
5	图形工作站	惠普 Z2G9	惠普	10 台	20000.00	200000.00
6	诱捕器	松墨天牛诱捕器 ZM-80B	辰康	35 套	280.00	9800.00
报价合计（包含税费等所有费用）：大写：人民币壹佰捌拾柒万壹仟叁佰元整（¥1871300.00 元）						

注：

- 1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
- 2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
- 3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
- 4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：万航星空科技集团有限公司

日期：2025 年 12 月 30 日



二、 响应报价表

项目名称：广西南宁市松材线虫病防治能力提升项目

项目编号：NNZC2025-J1-991469-NNSZ

分标号：2

供应商名称：中国铁塔股份有限公司南宁市分公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌 (如有)	数量①	单价(元) ②	单项合价 (元)③= ①×②
1	高空球机	型号： DH-PSDW81649M-A180-D440-HM 货物规格： 高空球机： ▲(1)传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； ▲(2)像素：全景：1600 万；球机：400 万； ▲(3)最大分辨率：8192 ×1800； (4)最低照度：全景：0.0005lux（彩色模式）； 0.0001lux（黑白模式）；球机：0.001lux（彩色模式）； 0.0005lux（黑白模式）；0lux（红外灯开启）； (5)最大补光距离：全景：NA；球机：距 400 米； ▲(6)补光灯：全景：	大华	40	39375	1575000

	NA 球机：7 颗（红外灯）；				
	▲（7）镜头类型：全景： 定焦；球机：电动变焦；				
	▲（8）镜头焦距：全景： 2.8mm；球机：5.5mm~220mm；				
	（9）镜头光圈：全景： F1.0 球机：F1.4；				
	（10）视场角：全景： 水平：360°；垂直：103° 球 机：水平：61.8°~2.2°； 垂直：36.3°~1.3°；对角： 69.2°~2.4°；				
	（11）通用行为分析： 全景：NA 球机：NA；				
	▲（12）智能说明：全 景：周界防范，人群分布图， 车辆密度 球机：周界防范， 视频结构化，人脸识别；				
	（13）深度智能：支持；				
	（14）周界防范：全景 绊线入侵；区域入侵；停车 检测。球机：绊线入侵；区 域入侵；停车检测；穿越围 栏；快速移动；物品遗留； 物品搬移；人员聚集；徘徊 检测；				
	（15）人脸识别：全景： NA 球机：支持人脸检测；支 持优选；				

		支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持优选抓拍抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对。				
		（16）车辆密度：全景：支持道路拥堵，停车上限和车辆拥堵报警功能；球机：NA；				
		（17）人群分布图：全景：人群分布效果图，全局人数统计、区域人数统计；球机：NA；				
		（18）视频结构化：全景：NA。球机：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓拍图机动车属性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，车				

	系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； ▲（19）智能检索：配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； （20）视频压缩标准： H. 265；H. 264；H. 264H； H. 264B；MJPEG （仅辅码流支持） （21）智能编码：H. 264支持；H. 265：支持 （22）视频帧率：全景： 主码流：（5520× 2700@25/30fps）辅码流： （1920×940@25/30fps）第 三码流：（4096× 2064@25/30fps）球机：主码 流：（2560×1440@25/30fps） 辅码流：（704×				
--	---	--	--	--	--

	576@25/30fps) 第三码流: (1920×1080@25/30fps) ;				
	(23) 宽动态: 全景: 120dB; 球机: 120dB;				
	(24) 默认分辨率下默 认码流: 全景: 12288Kb/s (5520×2700) 球机: 4096Kb/s (2560×1440) ;				
	(25) 自适应镜头校正 (图像矫正): 通道 1 (全 景): 支持;通道 2 (球机): NA;				
	(26) 音频接口: 支持; 报警: 支持;				
	(27) 网络接口: 1 个 (RJ-45 网口, 支持 10M/100M/1000M 网络数据);				
	(28) 接入标准: ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); GB/T28181-2022 (双国标); GA/T1400; GB/35114;				
	(29) 最大 Micro SD 卡: 512GB;				
	(30) 低照等级: 超星 光;				
	(31) RS-485 接口: 1 个 (波特率范围: 1200bps~ 115200bps) ;				

		(32) 光模块规格：内置千兆 SFP 光模块单模单纤 20KmTX-1310nm/RX-1550nm； 接收端另配；				
		▲ (33) 光纤接口：FC；				
		(34) 音频输入：2 路 (接线端子)；				
		(35) 音频输出：2 路 (接线端子)；				
		(36) 报警输入：7 路 (湿节点，支持直流 3~5V 电位，5mA 电流)；				
		(37) 报警输出：3 路 (干节点，支持直流最大 30V 电位，1A 电流/交流最大 50V 电位，0.5A 电流)；				
		(38) 模拟输出接口：1 路 (CVBS 输出 BNC 接口)；				
		▲ (39) 电源系统：支持 DC12V 电源返送，最大电流 165mA，峰值电流 700mA；				
		(40) 供电方式：DC36V；				
		(41) 防护等级：IP66；				
		(42) 防腐蚀等级：低；				
		(43) 具备 AI 识别与分析能力，支持适配“枯死松树识别模型”；				
		▲ (44) 接入市县林业				

		有害生物传输处理与防控通讯指挥系统。				
2	以太网防雷器	型号：国产定制 货物规格： 以太网防雷器： (1) 接口类型：RJ45。 (2) 保护水平：20V。 (3) 响应时间：1ns。 (4) 最大放电电流：10kA。 (5) 传输速率：100Mbit/s。 (6) 插入损耗：0.5dB。 (7) 工作环境：-40~+75℃。	国产定制	40	5000	200000
3	电源防雷器	型号：国产定制 货物规格： 电源防雷器： (1) 规格：2P、20A； (2) 参数：额定电流20A、额定最大电流20A、进线保护； (3) 结构：拔插式； (4) 保护等级：II级。	国产定制	40	5000	200000
4	磁盘阵列	型号：国产定制 磁盘阵列：机架式/8U 48 盘位/1536Mbps 接入带宽/SATA 硬盘/64 位多核处理器/4GB 缓存（可扩展至	大华	1	60000	60000

		128GB) /4 个千兆数据网口 /1 个千兆管理网口/冗余电 源/网络协议: RTSP/ONVIF/PSIA/ (GB/T28181)				
5	硬 盘	型号: 国产定制 硬盘:8TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 7200RPM 空 气盘, CMR 传统磁记录传输 速率 255 MB/s, 流畅存储视 频有效防止丢帧 MTBF 可达 2,000,000 小时, 高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障 硬盘扇区 4K 对齐满足数据 严苛的 7×24 小时运行可 靠性、安全性的需求支持 5 年有限质保服务。	希 捷	48	1000	48000
6	视 频服务 器	型号: 国产定制 ▲视频服务器:2U 机架式服务器, CPU: 配置 1 颗处理器, 核数 24 核, 主 频 2.2GHz, 内存: 配置 128G DDR4, 16 根内存插槽, 最大 支持扩展至 2TB 内存。硬 盘: 配置 2 块 1.2TB 10K SAS 硬盘;最高可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热 插拔 SATA/SAS 硬盘。	国 产定制	1	75000	75000
7	机	型号: 国产定制	国	1	5000	5000

	柜	机柜：标准 42U 机柜	产定制			
8	设 备电缆	型号：国产定制 设备电缆 RVV 3×2.5	国 产定制	2400	50	120000
9	网 络线缆	型号：国产定制 网络线缆 CAT 6	国 产定制	2400	50	120000
10	球 机高空 支架	型号：国产定制 ▲根据高空安装环境不同， 定制球机支架。	国 产定制	120	2000	240000
11	定 制普利 卡套管	型号：国产定制 定制 25 不锈钢金属软套管 及安装。	国 产定制	1360	100	136000
12	其 他辅材	型号：国产定制 (1) 其他辅材：施工辅 材（轧带、电工胶布、防水 胶） ▲(2) 视频网络专线：40 条 10M 线路，含 2 年线路租 用费用。 ▲(3) 电费：10 个监控 点，含 2 年电费。 ▲(4) 市电表：提供电 表、报装服务（含供电部门 收到的费用）。 ▲(5) 蓄电池：蓄电池 能供摄像头使用 12 小时。	国 产定制	40	50	2000
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币贰佰柒拾捌万壹仟元整（¥2781000 元）						

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、 以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：中国铁塔股份有限公司南宁市分公司

日期：2025年12月30日



二、响应报价表

项目名称：广西南宁市松材线虫病防治能力提升项目

项目编号：NNZC2025-J1-991469-NNSZ

分标号：分标 3

供应商名称：广西鑫瑞骐汽车销售有限公司

注：

序号	货物名称	货物规格型号	品牌（如有）	数量①	单价（元）②	单项合价（元） ③=①×②
1	检疫执法车	捷途山海 T1/2025 款 147km 四驱发现	捷途牌	3	176330.00	528990.00
2	/	/	/	/	/	/
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写） <u>伍拾贰万捌仟玖佰玖拾圆整</u> 人民币（¥528990.00 元） 附：以上报价含：整车贴膜、全包围脚垫。						

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、 以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：广西鑫瑞骐汽车销售有限公司

日期：2025 年 12 月 25 日



