

二、开标一览表

项目名称：藤县第二人民医院 2024 年彩色多普勒超声仪、腹腔镜等医疗设备采购

项目编号：WZZC2025-G1-220099-WZJC 分标：标项一

投标人名称：华润（广东）医学检验有限公司

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	投标报价③ =①×②
1	彩色多普勒超声仪	1 套	飞利浦	EPIQ 7	飞利浦医疗(苏州)有限公司	苏州	详见技术参数说明表和配置清单	2750000.00	2750000.00

合计金额大写：人民币贰佰柒拾伍万元整（¥2750000.00）

投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 0%；属于优先采购环境标志产品总值为¥2750000.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 100%。

注：如无节能产品和环境标志产品，上面金额和比例均填“0”。

合同履行期限（交付使用期限）：自签订合同之日起 30 日历日内全部货物交货并安装调试完毕。

注：

填表说明：

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标做无效标处理。
- 投标费用包括设备材料、管理、利润、意外伤害险等一切费用。
- 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则其投标做无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：丰彩霞

投标人名称（电子签章）：华润（广东）医学检验有限公司

日期：2026年01月23日

二、开标一览表

项目名称：藤县第二人民医院 2024 年彩色多普勒超声仪、腹腔镜等医疗设备
采购

项目编号：WZZC2025-G1-220099-WZJC

分标：2 分标

投标人名称：广西桂甘辰科技有限公司

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	参数性能、指标及配置	单价②	投标报价③=①×②
1	腹腔镜	1 套	华诺康	ECS-410	浙江华诺康科技有限公司	详见附件	125700 0.00	1257000.0 0

合计金额大写：人民币 壹佰贰拾伍万柒仟元整 (¥ 1257000.00)

投标货物中，属于优先采购节能产品总值为 ¥ 0 (具体明细详见附表，附表格式自拟)，占本投标报价的比例为 0%；属于优先采购环境标志产品总值为 ¥ 0 (具体明细详见附表，附表格式自拟)，占本投标报价的比例为 0 %。

注：如无节能产品和环境标志产品，上面金额和比例均填“0”。

合同履行期限（交付使用期限）：自签订合同之日起 30 日历日内全部货物交货并安装调试完毕。

注：

填表说明：

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标做无效标处理。
- 投标费用包括设备材料、管理、利润、意外伤害险等一切费用。
- 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则其投标做无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）唐卓婷

投标人名称（电子签章）：广西桂甘辰科技有限公司

日期：2026 年 1 月 23 日

二、开标一览表；

开标一览表

项目名称：藤县第二人民医院 2024 年彩色多普勒超声仪、腹腔镜等医疗设备采购

项目编号：WZZC2025-G1-220099-WZJC

分标：3分标

投标人名称：江西暮昭医疗器械有限公司

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指 标及配置	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1	中央胎心监护（1拖 8）	1套	科曼	STAR8800、 CF5 R、 CF5A R	深圳市科曼 医疗设备有 限公司	深圳市	详见下一页 附件	368600.00	368600.00
2	儿童体外振动排痰机	1台	黑马	HemaG2000	珠海黑马医 学仪器有限 公司	珠海市	详见下一页 附件	67900.00	67900.00

合计金额大写：人民币 肆拾叁万陆仟伍佰元整 (¥ 436500.00)

投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为0%；属于优先采购环境标志产品总值为¥0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为0%。

注：如无节能产品和环境标志产品，上面金额和比例均填“0”。

合同履行期限（交付使用期限）：自签订合同之日起 15 日历日内全部货物交货并安装调试完毕。

注：

填表说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标做无效标处理。

3、投标费用包括设备材料、管理、利润、意外伤害险等一切费用。

4、如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则其投标做无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：江西暮昭医疗器械有限公司

日期：2026年01月06日

2. 开标一览表

项目名称: 藤县第二人民医院 2024 年彩色多普勒超声仪、腹腔镜等医疗设备采购
 项目编号: WZGS2025-G1-220099-WZJC 分标: 4分标

投标人名称: 湖南威茂医疗器械有限公司

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	投标报价 ③=①×②
1	电子肠镜(注册证名称:医用内窥镜图像处理器、内窥镜冷光源、结肠电子内窥镜)	1 套	澳华	医用内窥镜图像处理器型号: AQ-100 型 内窥镜冷光源型号: AQL-100L 型 结肠电子内窥镜型号: VCC-Q30JI	上海澳华内镜股份有限公司	上海	<p>一、结肠电子内窥镜：</p> <p>1. 工作长度：1300mm； 2. 总长：1640mm； 3. 头端部外径：12.8 mm； ▲4. 主软管外径：12.8 mm； 5. 插入部外径：14 mm； 6. 景深：2-100 mm； 7. 中心分辨率：3mm 处，分辨率11.1 lp/mm；10mm 处，分辨率 5.9 lp/mm； 100mm 处，分辨率0.56 lp/mm； 8. 钳道孔径：3.7 mm； 9. 弯曲角度：上下 180 °； 左右 160 °； ▲10. 视场角：170 °； 11. 视向角：0 °前视； 12. 照明有效性:UL25%； 13. 送水量：45ml/min； 14. 送气量：800ml/min； 15. 吸引量：400ml/min； 16. 有软硬可调功能。</p> <p>二、图像处理系统</p> <p>▲1. 主机设计：分体机，具有独立的图像处理器和独立的冷光源； 2. 可显示特殊光染色模式图像； ▲2.1. 染色功能：具备窄带光功能，分光染色； ▲3. 组合强调功能：可将结构强化和轮廓强化进行组合，凸显显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造和病变组织范围及轮廓； 4. 输出图像格式 Y/C、DVI、RGB、SYNC； 5. 光通量：400lm； 6. 可实时冻结图像 64 幅，</p>	379000.00	379000.00

						<p>并可对冻结图像进行回放；</p> <p>7. 图像增强、色调调节、亮度调节、增益、白平衡调节；</p> <p>8. 内置：LED 灯；</p> <p>9. 显色指数：90；</p> <p>10. 色温：3000K~7000K；</p> <p>11. 内镜接口可兼容胃、肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜、软式电子胸腔镜共享系统；</p> <p>▲12. 血管图像增强功能，可凸显强调血管，使血管形态相比正常图像更为明显；</p> <p>12-1. 结造强调：可凸显强调内镜下图像的结构形态；</p> <p>12-2. 轮廓强调：可凸显强调内镜下图像的边缘及轮廓；</p> <p>13. 电子放大：最大可放大2倍，1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 4档可调；</p> <p>14. 彩色液晶监视器屏幕24寸；</p> <p>15. 设备使用年限：10年。注意事项：信息端口费等配套物品均由卖方提供，此费用在总价内。</p>												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">配置清单</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全高清电子结肠内窥镜</td> <td>1条</td> </tr> <tr> <td>全高清图像处理器</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>24寸彩色液晶医用监视器</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>台车</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>冷光源</td> <td>1台</td> </tr> </tbody> </table>	配置清单		全高清电子结肠内窥镜	1条	全高清图像处理器	1台	24寸彩色液晶医用监视器	1台	台车	1台	冷光源	1台
配置清单																		
全高清电子结肠内窥镜	1条																	
全高清图像处理器	1台																	
24寸彩色液晶医用监视器	1台																	
台车	1台																	
冷光源	1台																	
2	全自动血液流变仪(注册证名称:全自动血液粘度动态分析仪)	1 台	南方数控	South990T	重庆南方数控设备股份有限公司	重庆	<p>一、设备用途：通过检测全血粘度、血浆粘度、红细胞变形性、聚集性等参数，辅助诊断高血压、冠心病、脑卒中、糖尿病等心脑血管疾病。</p> <p>二、全自动血液流变仪参数</p>	195000.00	195000.00									

					<p>1、切变率范围:1/S-200/S ，可扩展 300S—1—400S -1。</p> <p>2、粘度范围: 0mpa.s-60mpa.s。</p> <p>3、检测温度: 37℃±0.5℃。</p> <p>4、进样用量: 全血用1ml ，血浆样品量0.8ml</p> <p>5、测试速度: 全血100 例/h 血浆100 例/h</p> <p>6、重复性误差: 全血高切 1% 全血低切 1.3% 血浆 1%。</p> <p>▲7、检测原理: 水平压力传 感技术完成全血及血浆的检 测。</p> <p>▲8、具有高粘、正常、低粘 三种质控物，确保临床检测 全血及血浆的批间和批内误 差。</p> <p>9、通过国家卫生部临床检验 中心关于血流变检验室间质 量评价合格。</p> <p>▲10、双通道进样针，实现 同步一次检测2 例样本，一 个通道故障其他通道可有效 应急。</p> <p>11、清洗功能: 进样针内外 壁，智能漩涡式高效清洁， 进样针清洗后无红细胞残留 。</p> <p>▲12、自动定量检测: 光敏 定量技术实现样本吸样定量 、批内批间误差小，可比性 好。</p> <p>13、部件功能排查: 实时动 画检测系统各部件性能，精 确定位排除故障。</p> <p>14、液面探针技术: 抗电磁 干扰，抗血气泡干扰。</p> <p>15、样品吸排样过程无血泡 溅出，符合临床生物安全检 测要求。</p> <p>▲16、转盘式自动进样方式 ，样品位48 孔 ，具有自动 混匀功能。</p> <p>17、可与血沉压积仪联机， 检测数据同步导入。</p> <p>18、互联网+功能: 数据库全 兼容LIS 系统；远程访问仪 器检测数据库及相关信息。</p>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



19、报告单：报告单格式与项目可自主个性化设置，单页报告能打印30项，具备血液流变学临床意义分析功能。

20、条码识别功能：采用条码扫描识别技术，病人信息可扫描录入。

21、内核程控技术：设备内核程控采用工业单片机时序控制技术，计算机完成系统数据分析处理。

22、样品异常报警功能：测试过程中样品质量(如溶血、血凝块、异物等)异常，设备自动报警提示。

23、管路污染检测功能：可实现检测系统清洁程度自动判别，永不堵孔。

24、设备使用年限：12年。

25、配置清单

名称	数量
血液流变仪主机	一台
23.8寸液晶显示器	一台
P4 计算机主机	一台
打印机	一台
血流变 U 盘	一个
随机试剂	两套
随机软件	一套

(其中信息端口费等配套物品均由卖方提供，此费用在总价内)

合计金额大写：人民币 伍拾柒万肆仟元整 (¥ 574000.00)

投标货物中，属于优先采购节能产品总值为 ¥ 0 (具体明细详见附表，附表格式自拟)，占本投标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为 ¥ 0 (具体明细详见附表，附表格式自拟)，占本投标报价的比例为 0 %。

注：如无节能产品和环境标志产品，上面金额和比例均填“0”。

合同履行期限（交付使用期限）：自签订合同之日起15日历日内全部货物交货并安装调试完毕。

注：

填表说明：

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
- 2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，**否则其投标做无效标处理。**
- 3、投标费用包括设备材料、管理、利润、意外伤害险等一切费用。
- 4、如有多分标，按分标分别提供开标一览表，**否则其投标做无效标处理。**

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
投标人名称（电子签章）：湖南敏茂医疗器械有限公司

日期：2025年12月30日

开标一览表

项目名称: 藤县第二人民医院2024年彩色多普勒超声仪、腹腔镜等医疗设备采购

项目编号: WZZC2025-G1-220099-WZJC 分标: 6

投标人名称: 广西煌宇医疗器械有限公司

项 号	货物名 称	数量及 单位①	品牌	规格 型号	制造商	原产地	参数性 能、指标 及配置	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1	病人监护仪	1台	科曼	K12Apro	深圳市科曼医疗设备有限公司	中国	详见报价文件4-15页	139900	139900
2	电动手术床	1台	明基三丰	NOT-5600SN	明基三丰医疗器材(上海)有限公司	中国	详见报价文件16-17页	144900	144900
...								

合计金额大写: 人民币 贰拾捌万肆仟捌佰 (¥ 284800)

投标货物中, 属于优先采购节能产品总值为¥ 0, 占本投标报价的比例为 0 %; 属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0, 占本投标报价的比例为 0 %。

合同履行期限(交付使用期限): 自合同签订起30日内

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名): 

投标人名称(电子签章): 广西煌宇医疗器械有限公司 

日期: 2026年01月20日

2、开标一览表

开标一览表

项目名称: 藤县第二人民医院 2024 年彩色多普勒超声仪、腹腔镜等医疗设备

采购 项目编号: WZZC2025-G1-220099-WZJC

投标人名称: 景德镇顺慕医疗器械有限公司

项 号	货物名 称	数量 及单 位 ①	品 牌	规 格 型 号	制造 商	原 产 地	参数性 能、指 标 及配 置	单价 ②	投标报 价③=① ×②
1	微量泵双通道	7台	比扬	BYZ-810T	湖南比扬医疗科技有限公司	湖南	详见文件中技术要求偏离表	8400	58800
2	可视喉镜	1台	优亿	UET-C3	浙江优亿医疗器械有限公司	浙江	详见文件中技术要求偏离表	37700	37700
3	动态血沉/压积测试仪	1台	赛科希德	SD-100	北京赛科希德科技股份有限公司	北京	详见文件中技术要求偏离表	44800	44800
合计金额大写: 人民币 <u>壹拾肆万壹仟叁佰元整</u> (¥141300.00)									
投标货物中, 属于优先采购节能产品总值为¥ 0 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为 0%; 属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为 0%。									
注: 如无节能产品和环境标志产品, 上面金额和比例均填“0”。									
合同履行期限(交付使用期限): <u>自签订合同之日起 15 日历日内全部货物交货并安装调试完毕。</u>									

注:

填表说明:

- 所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。
- 报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章, 否则其投标做无效标处理。
- 投标费用包括设备材料、管理、利润、意外伤害险等一切费用。
- 如有多分标, 按分标分别提供开标一览表, 否则其投标做无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:

投标人名称（电子签章）: 景德镇顺慕医疗器械有限公司

2026年01月23日



(二) 开标一览表

开标一览表

项目名称: 藤县第二人民医院 2024 年彩色多普勒超声仪、腹腔镜等医疗设备采购

项目编号: WZZC2025-G1-220099-WZJC

分标: 标项八

投标人名称: 广西东旭供应链有限公司

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	投标报价 ③=①×②
1	全胸多频震荡背心式排痰仪 (注册证名称: 全胸腔体外振荡排痰系统)	1 台	华纳	Huana550 B	无锡华纳医疗科技有限公司	无锡	详见技术要求 偏离表	93800.00	93800.00
2	心脏除颤仪(注册证名称: 体外除颤监护仪)	1 台	迈瑞	BeneHeart D30	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	详见技术要求 偏离表	96300.00	96300.00
合计金额大写: 人民币壹拾玖万零壹佰元整(¥190100.00)									
投标货物中, 属于优先采购节能产品总值为¥0 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本投标报价的比例为 0%; 属于优先采购环境标志产品总值为¥0 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本投标报价的比例为 0%。									
注: 如无节能产品和环境标志产品, 上面金额和比例均填“0”。									
合同履行期限(交付使用期限): 自签订合同之日起 15 日历日内全部货物交货并安装调试完毕。									

注:

填表说明:


1、所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。

2、报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖

章，否则其投标做无效标处理。

3、投标费用包括设备材料、管理、利润、意外伤害险等一切费用。

4、如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则其投标做无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：广西东旭供应链有限公司

日期：2026年1月21日



2. 开标一览表

开标一览表

项目名称: 藤县第二人民医院 2024 年彩色多普勒超声仪、腹腔镜等医疗设备采购

项目编号: WZC2025-G1-220099-WZJC 分标: 9分标

投标人名称: 广西隆顺医疗科技有限公司

项号	货物 名称	数量及 单位①	品牌	规格型号	制造商	原产 地	参数性能 指标及配置	单价②	投标报价 ③=①×②
1	冷链 监测一 体机	1台	冷王	LWZST201	苏州冷 王网络 科技有 限公司	苏州	1、必须采用4G 的无线通讯模块; 2、冷链监测主机至少能够显示 40 个温度 数据以上; 3、当超温时，主机屏幕的字体可以通过红 色字体显示，便于提醒现场操作人员； 4、支持本地声光报警系统：灯光指示、 蜂鸣器报警； 5、设备使用年限：≥8年。	3000.00	3000.00
2	医用 冷藏 箱	5台	澳柯 玛	YC-330S	澳柯 玛股 份有 限公 司	青 岛	1、工作条件: 环境温度 10~32℃ , 环境湿 度≤80%, 电压: 220V±10%, 频率 50±1Hz。 2、样式: 立式, 单门 3、有效容积≥330L。 4、箱内温度范围: 2~8℃。 5、箱体外壳材料: 预涂板。 6、内胆材料: 高光 HIPS。 7、保温材料: 无 CFC 聚氨酯发泡。 8、无氟制冷剂, 制冷效率高, 节能环保。 9、温湿度控制: 高精度微电脑温湿度控制 系统, 温度适用范围在 2℃~8℃ 范围内, 显 示分辨率 0.1℃; 湿度显示分辨率 1%RH。 10、采用内置把手符合人机工程学, 单手实 现开关门, 更加省力。 11、按键屏功能: 微电脑控制, 标配 LED 按	7900.00	39500.00

							键显示屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警值等参数，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。		
3	低温保存箱	1台	海尔	DW-25L92	青岛海尔生物医疗股份有限	青岛	<p>12、多种声光报警功能：高低温报警、开门报警、传感器故障报警、高湿报警、低湿报警。</p> <p>13、两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警 1 秒/次。</p> <p>14、安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全。</p> <p>15、采用具有优势的翅片蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快。</p> <p>16、强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀性。</p> <p>17、采用高性能保温材料，保温效果更卓越。</p> <p>18、整机低噪音运行，且配置了减噪措施。</p> <p>19、双层中空钢化离线镀膜玻璃门，防凝露、可视效果好。</p> <p>20、标配温、湿度记录+USB 接口。</p> <p>21、配置 LED 照明系统，视物更清晰。</p> <p>22、箱体标配 1 个测试孔，便于安装外置温度监控模块。</p> <p>23、配置 4 层高度可调浸塑搁架。</p> <p>24、安全门锁设计，防止随意开启，使用更安全。</p> <p>25、箱体底部配 2 个万向轮+2 个定向轮+2 个底脚，便于移动和安放。</p> <p>26、设备使用年限： 10 年。</p>	7960.00	7960.00

			公司	<p>2、有效容积 92L</p> <p>3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；</p> <p>4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；</p> <p>5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；</p> <p>6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；</p> <p>7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；</p> <p>8、宽电压带，适合 187–242V 电压下使用；</p> <p>9、采用 HC 环保制冷剂和制冷系统，LBA 无氟发泡，真正完全绿色环保；</p> <p>10、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；</p> <p>11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用 PS 板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易 于清洁；</p> <p>12、箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全；</p> <p>13、立式结构，门体嵌入式可拆卸密封条设计，安装更换方便；</p> <p>14、门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全；</p> <p>15、3 个抽屉设计，防止保存物品交叉影响；每个抽屉均带标示贴槽，便于用户分开存储不同类型的物品；</p> <p>16、测试孔设计，方便用户测试使用；</p> <p>17、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；</p> <p>18、优化系统与结构低噪音设计，运行噪</p>	
--	--	--	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						音≤45dB; 19、可选配 USB 接口或 RS485; 20、产品具有医疗器械注册证; 21、设备使用年限： 10 年。		
4	冷链 saa s服 务平 台 软 件	12套	冷王	V1.0	苏州冷王网络科技有限公司 	1、限值报警：可设置温湿度上下限报警值，并根据设定的值进行报警；如冷链温度升级报警可电话语音报警；可设置多级报警，在一定时间内没有及时处理的报警信息可自动升级并通知相关负责人，升级报警时间可设、报警级别至少支持3个级别； 2、报警管理：需支持报警事件处理和报警备案功能和管理人员登录及操作日志查询功能；实时显示产生的报警信息，可对报警信息进行处理（处理内容包括：报警原因、处理措施、处理时间以及处理人员等信息）； 3、数据自动备份：各类监控、预警、处置等记录后台自动备份，数据永久保存。系统允许选择指定时间区间，将温度数据备份至本地盘，提供离线冷链数据查询平台； 4、远程手机微信端浏览：支持将实时数据传输到管理平台，平台数据与监测主机数据同步，可通过手机移动端等的微信进行管理； 5、冷链装备评估报表：分析冰箱制冷系统运行的稳定性和制冷效果；建立数据方差模型，通过数据模型分析冰箱的压缩机性能，同时判定冰箱的制冷效果； 6、单位冷链绩效评估报表：建立多维度的单位冷链管理评估值模型，该模型通	400.00	4800.00

						过冷链设备总数、报警总数、人为报警次数、未处理次数以及登陆系统次数等5个维度建立数学模型，并综合评估各级单位的冷链绩效； 7、冷链监测系统报表必须满足温度平均动力学温度（MKT 算法）的计算报表； 8、系统具有冷链设备档案管理功能；冷链监测系统需建立冷链设备的档案管理功能，对于冷库/冰箱/冷藏包的采购时间、冷链容积、厂家、品牌、规格型号、维修记录等信息建立冷链管理档案； 9、系统设置功能：报警延时、报警短信号码设置、设备离线延时及免打扰设置；		
5	无线温湿度探头	12个	冷王	LWTG310	苏州冷王网络科技有限公司 苏州	1、采用高容量电池，无需外接电源供电，电池使用寿命达 3 年以上时间； 2、设备表面无物理按键； 3、温度测量范围满足：-35~75℃；温度测量精度： ±0.5℃； 4、产品的防护等级（防尘、防水） ≥ IP68。 5、设备使用年限： ≥5 年。	550.00	6600.00
合计金额大写：人民币陆万壹仟捌佰陆拾元整（¥ 61860.00）								
投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ 0 （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0 （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 0 %。								
注：如无节能产品和环境标志产品，上面金额和比例均填“0”。								
合同履行期限（交付使用期限）：自签订合同之日起15日历日内全部货物交货并安装调试完毕。								

注：

填表说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，

否则其投标做无效标处理。

3、投标费用包括设备材料、管理、利润、意外伤害险等一切费用。

4、如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则其投标做无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：徐会军

投标人名称（电子签章）：广西隆顺医疗科技有限公司

日期：2026年10月12日