

最后报价表

项目名称：上思县人民法院审判法庭项目空调采购及安装 项目编号：FCZC2026-J1-990016-FCGS

供应商名称：南宁市快朗冷气设备有限公司

单位：元

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	1匹冷暖挂式分体空调	2套	格力	KFR-26GW/(26563)FNhAa-B2JY01	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	1.规格：1匹变频挂式空调； ▲2.能效等级：二级； 3.APF：4.78； ▲4.额定制冷量(W)：2660； 5.额定制热量(W)：4000； ▲6.额定制冷功率(W)：620； ▲7.额定制热功率(W)：1000； 8.电辅热功率(W)：1000； ▲9.室内机噪音高风 dB(A)：35； 10.室外机噪音 dB(A)：50； 11.循环风量 (m³/h)：640； 12.电压/频率 (V/Hz)：220V/50Hz； ▲13.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数	2945	5890



						<p>以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册参数为准，响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册（须提供复印件并加盖投标人公章，成交后原件备查），否则投标无效。</p> <p>14.标准配置：含空调整体安装调试。室内机 1 台、室外机 1 台、电池 1 对、遥控器一个、胶泥 1 块、墙孔套 1 个、加长铜管 3 米、保修卡 1 份、说明书 1 份、合格证 1 份。</p>			
2	1.5 匹冷暖挂式分体空调	5 套	格力	KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	<p>1. 规格：1.5 匹变频挂式空调；</p> <p>▲2. 能效等级：二级；</p> <p>3. APF：4.73；</p> <p>▲4. 额定制冷量(W)：3500；</p> <p>5. 额定制热量(W)：4600；</p> <p>6. 额定制冷功率(W)：930；</p> <p>▲7. 额定制热功率(W)：1160；</p> <p>8. 电辅热功率(W)：1000；</p> <p>▲9. 室内机噪音高风 dB(A)：35；</p> <p>10. 室外机噪音 dB(A)：50；</p> <p>11. 循环风量 (m³/h)：640；</p>	3400	17000



						<p>12. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz;</p> <p>▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准, 响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册 (提供复印件并加盖投标人公章, 成交后原件备查) 否则投标无效。</p> <p>14. 标准配置: 含空调整体安装调试。室内机 1 台、室外机 1 台、电池 1 对、遥控器一个、胶泥 1 块、墙孔套 1 个、加长铜管 3 米、保修卡 1 份、说明书 1 份、合格证 1 份。</p>			
3	2 匹冷暖挂式分体空调	4 套	格力	KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	<p>1. 规格: 2 匹变频挂式空调;</p> <p>▲2. 能效等级: 二级;</p> <p>3. APF: 4.26;</p> <p>▲4. 额定制冷量(W): 5020;</p> <p>5. 额定制热量(W): 6680;</p> <p>▲6. 额定制冷功率(W): 1380;</p> <p>▲7. 额定制热功率(W): 1900;</p> <p>▲8. 电辅热功率(W): 1200;</p> <p>▲9. 室内机噪音高风 dB(A): 40;</p>	5400	21600



						<p>10. 室外机噪音 dB(A): 53;</p> <p>▲11. 循环风量 (m³/h): 1000;</p> <p>12. 电压/频率 (V/HZ): 220V/50HZ;</p> <p>▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准, 响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册 (提供复印件并加盖投标人公章, 成交后原件备查) 否则投标无效。</p> <p>14. 标准配置: 含空调整体安装调试。室内机 1 台、室外机 1 台、电池 1 对、遥控器一个、胶泥 1 块、墙孔套 1 个、加长铜管 3 米、保修卡 1 份、说明书 1 份、合格证 1 份。</p>			
4	2 匹冷暖柜式分体空调	7 套	格力	KFR-50LW/(50536)FNhAc-B2JY01	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	<p>1. 规格: 2 匹变频柜式空调;</p> <p>▲2. 能效等级: 二级;</p> <p>3. APF: 4.21;</p> <p>▲4. 额定制冷量(W): 5110;</p> <p>5. 额定制热量(W): 7210;</p> <p>▲6. 额定制冷功率(W): 1380;</p> <p>▲7. 额定制热功率(W): 2250;</p>	5300	37100



						<p>▲8. 电辅热功率(W)：1800；</p> <p>▲9. 室内机噪音高风 dB(A)：38；</p> <p>10. 室外机噪音 dB(A)：54；</p> <p>▲11. 循环风量 (m³/h)：1000；</p> <p>12. 电压/频率 (V/HZ)：220V/50HZ；</p> <p>▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准，响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册（提供复印件并加盖投标人公章，成交后原件备查）否则投标无效。</p> <p>14. 标准配置：含空调整体安装调试。室内机 1 台、室外机 1 台、电池 1 对、遥控器一个、胶泥 1 块、墙孔套 1 个、加长铜管 4 米、保修卡 1 份、说明书 1 份、合格证 1 份。</p>			
5	3 匹冷暖柜式分体空调	10 套	格力	KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	<p>1. 规格：3 匹变频柜式空调；</p> <p>▲2. 能效等级：二级；</p> <p>3. APF：4.12；</p> <p>▲4. 额定制冷量(W)：7400；</p> <p>5. 额定制热量(W)：9650；</p>	7400	74000



						<p>▲6. 额定制冷功率(W)：2090;</p> <p>▲7. 额定制热功率(W)：2750;</p> <p>▲8. 电辅热功率(W)：2100;</p> <p>▲9. 室内机噪音高风 dB(A)：42;</p> <p>10. 室外机噪音 dB(A)：56;</p> <p>▲11. 循环风量 (m³/h)：1210;</p> <p>12. 电压/频率 (V/Hz)：220V/50Hz;</p> <p>▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准，响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册（提供复印件并加盖投标人公章，成交后原件备查）否则投标无效。</p> <p>14. 标准配置：含空调整体安装调试。室内机 1 台、室外机 1 台、电池 1 对、遥控器一个、胶泥 1 块、墙孔套 1 个、加长铜管 4 米、保修卡 1 份、说明书 1 份、合格证 1 份。</p>			
6	3 匹冷暖天井式分体空调	26 套	格力	KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B2	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	1. 规格：3 匹天井式空调； ▲2. 能效等级：二级； 3. APF：3.48；	7450	193700



						<p>▲4. 额定制冷量(W)：7200；</p> <p>5. 额定制热量(W)：9200；</p> <p>▲6. 额定制冷功率(W)：2500；</p> <p>▲7. 额定制热功率(W)：3100；</p> <p>▲8. 电辅热功率(W)：1100；</p> <p>▲9. 室内机噪音高风 dB(A)：40；</p> <p>10. 室外机噪音 dB(A)：55；</p> <p>▲11. 循环风量 (m³/h)：1100；</p> <p>12. 电压/频率 (V/HZ)：220V/50HZ；</p> <p>▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准，响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册（提供复印件并加盖投标人公章，成交后原件备查），否则投标无效。</p>			
7	5 匹冷暖天井式分体空调	23 套	格力	KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B2	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	<p>1. 规格：5 匹天井式空调；</p> <p>▲2. 能效等级：二级；</p> <p>3. APF：3.45；</p> <p>▲4. 额定制冷量(W)：12000；</p> <p>5. 额定制热量(W)：13500；</p>	14450	332350



						<p>▲6. 额定制冷功率(W): 4750;</p> <p>▲7. 额定制热功率(W): 4750;</p> <p>▲8. 电辅热功率(W): 1200;</p> <p>▲9. 室内机噪音高风 dB(A): 48;</p> <p>10. 室外机噪音 dB(A): 60;</p> <p>▲11. 循环风量 (m³/h): 1750;</p> <p>12. 电压/频率 (V/HZ): 380V/50HZ;</p> <p>▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准, 响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册 (提供复印件并加盖投标人公章, 成交后原件备查) 否则投标无效。</p>			
8	精密空调	3套	格力	JKGF6DCN/NaE	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	<p>1. 规格: 大2匹精密空调;</p> <p>▲2. 制冷量(W): 5800;</p> <p>3. 显冷量(W): 4800;</p> <p>▲4. 制冷功率(W): 1610;</p> <p>▲5. 室内机噪音高风 dB(A): 54;</p> <p>6. 室外机噪音 dB(A): 50;</p> <p>▲7. 循环风量 (m³/h): 1350;</p>	18000	54000



							8. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz; ▲9. 为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准, 响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册 (提供复印件并加盖投标人公章, 成交后原件备查) 否则投标无效。		
9	精密空调	2套	格力	JKGF8CN/NaE	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	1. 规格: 大3匹精密空调; ▲2. 制冷量(W): 8000; 3. 显冷量(W): 7500; ▲4. 制冷功率(W): 2390; ▲5. 室内机噪音高风 dB(A): 59; 6. 室外机噪音 dB(A): 55; ▲7. 循环风量 (m³/h): 2250; 8. 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz; ▲9. 为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准, 响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册 (提供复印件并加盖投标人公章, 成交后原件备查) 否则	20000	40000

							投标无效。 本项空调与项号 1-8 项的空调为同一品牌，否则 投标报价无效。		
10	1 匹-1.5 匹 铜管 (保温)	110 米	七星	φ 9.52/6.35	河南七星铜业 有限公司	河南	φ 9.52/6.35	70	7700
11	2 匹-3 匹 铜管(保 温)	118 米	七星	φ 12.7/6.35	河南七星铜业 有限公司	河南	φ 12.7/6.35	85	10030
12	5 匹天井 机、5 匹 风管机、 精密空 调铜管 (保温)	1040 米	七星	φ 15.9/9.52	河南七星铜业 有限公司	河南	φ 15.9/9.52	110	114400
13	排 水 管 (含 保 温)	650 米	联塑	PVC, De25	广东联塑实业 有限公司	广东	PVC, De25	15	9750
14	排 水 管 (含 保 温)	212 米	联塑	PVC, De32	广东联塑实业 有限公司	广东	PVC, De32	18	3816
15	排 水 管 (含 保 温)	156 米	联塑	PVC, De40~50	广东联塑实业 有限公司	广东	PVC, De40~50	25	3900
16	1 匹-1.5 匹机架	7 副	无	1 匹-1.5 匹外机 空调支架	定制,满足项目 要求	广西	1 匹-1.5 匹外机空调支架	30	210
17	2 匹-3 匹 机架	47 副	无	2 匹-3 匹外机空 调支架	定制,满足项目	广西	2 匹-3 匹外机空调支架	45	2115

					要求				
18	5匹机架	23副	无	5匹外机空调支	定制,满足项目 要求	广西	5匹外机空调支架	55	1265
19	精密空 调机架	5个	无	精密空调外机 空调支架	定制,满足项目 要求	广西	精密空调外机空调支架	150	750
20	2匹~3匹 柜机空 气开关	22个	无	2匹~3匹柜机空 气开关	定制,满足项目 要求	广西	2匹~3匹柜机空气开关	80	1760
	二、中央 空调设 备工程								
1	多联式 空调(热 泵)室外 机	3台	格力	GMV-120WL/Ba	珠海格力电 器股份有限 公司	广东 珠海	▲1、制冷量(kW)12; 2、制热量(kW)14; ▲3、制冷功率(kW)3.05; ▲4、制热功率(kW)3.2; ▲5、APF 5.55; ▲6、风量(m³/h)5000; 7、噪音 dB(A) 55; 8. 电压/频率 (V/HZ): 220V/50HZ 9、单模块机组; 10、为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参	17000	51000







							<p>▲6、风量(m³/h)8000;</p> <p>7、噪音 dB(A)58;</p> <p>8.电压/频率 (V/HZ): 380V/50HZ</p> <p>9、单模块机组;</p> <p>10、为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准, 响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册(提供复印件并加盖投标人公章, 成交后原件备查) 否则投标无效。</p>		
5	多联式空调(热泵)室外机	7台	格力	GMV-250WL/B	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	<p>▲1、制冷量(kW)24.3;</p> <p>2、制热量(kW)26;</p> <p>▲3、制冷功率(kW)8.3;</p> <p>▲4、制热功率(kW)6.6;</p> <p>▲5、APF4.4;</p> <p>▲6、风量(m³/h)8000;</p> <p>7、噪音 dB(A)58;</p> <p>8.电压/频率 (V/HZ): 380V/50HZ</p> <p>9、单模块机组;</p> <p>10、为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参</p>	33600	235200







							6、电压/频率 (V/HZ): 220V/50HZ 7、为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准, 响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册 (提供复印件并加盖投标人公章, 成交后原件备查), 否则投标无效。		
9	四面出风式室内机	19台	格力	GMV-NDR36T/D	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	▲1、制冷量(kW)3.6; 2、制热量(kW)4.0; ▲3、耗电量(W)40; ▲4、循环风量 m3/h 800; ▲5、噪音 (最高) dB(A)30; 6、电压/频率 (V/HZ): 220V/50HZ 7、为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准, 响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册 (提供复印件并加盖投标人公章, 成交后原件备查), 否则投标无效。	4800	91200
10	四面出风式室内机	12台	格力	GMV-NDR45T/D	珠海格力电器	广东	▲1、制冷量(kW)4.5;	4824	57888



	内机				股份有限公司	珠海	2、制热量(kW)5.0; ▲3、耗电量(W)50; ▲4、循环风量 m3/h 900; ▲5、噪音（最高）dB(A)33; 6、电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ 7、为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准，响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册（提供复印件并加盖投标人公章，成交后原件备查），否则投标无效。		
11	四面出风式室内机	6台	格力	GMV-NDR50T/D	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	▲1、制冷量(kW)5.0; 2、制热量(kW)5.6; ▲3、耗电量(W)50; ▲4、循环风量 m3/h 900; ▲5、噪音（最高）dB(A)33; 6、电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ 7、为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准，响应文件中提供空调内机	4920	29520



							张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册（提供复印件并加盖投标人公章，成交后原件备查），否则投标无效。		
12	四面出风式室内机	1台	格力	GMV-NDR56T/D	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	▲1、制冷量(kW)5.6; 2、制热量(kW)6.3; ▲3、耗电量(W)60; ▲4、循环风量 m3/h 1100; ▲5、噪音（最高）dB(A)35; 6、电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ 7、为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准，响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册（提供复印件并加盖投标人公章，成交后原件备查），否则投标无效。	5160	5160
13	四面出风式室内机	1台	格力	GMV-NDR63T/D	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	▲1、制冷量(kW)6.3; 2、制热量(kW)7.1; ▲3、耗电量(W)60; ▲4、循环风量 m3/h 1100; ▲5、噪音（最高）dB(A)35;	5280	5280



							6、电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz 7、为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准, 响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册 (提供复印件并加盖投标人公章, 成交后原件备查), 否则投标无效。		
14	四面出风式室内机	7台	格力	GMV-NDR71T/D	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	▲1、制冷量(kW)7.1; 2、制热量(kW)8.0; ▲3、耗电量(W)60; ▲4、循环风量 m ³ /h 1100; ▲5、噪音 (最高) dB(A)35; 6、电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz 7、为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准, 响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册 (提供复印件并加盖投标人公章, 成交后原件备查), 否则投标无效。	5640	39480
15	四面出风式室内机	18台	格力	GMV-NDR125T/D	珠海格力电器	广东	▲1、制冷量(kW)12.5;	6480	116640



	内机				股份有限公司	珠海	2、制热量(kW)14.0; ▲3、耗电量(W)160; ▲4、循环风量 m3/h 1800; ▲5、噪音(最高) dB(A)44; 6、电压/频率(V/HZ): 220V/50HZ 7、为了方便核对参数及后期设备验收,以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准,响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册(提供复印件并加盖投标人公章,成交后原件备查),否则投标无效。		
16	风管送风式室内机	15台	格力	GMV-NDR125PH/B1	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	▲1、制冷量(kW)12.5; 2、制热量(kW)14.0; ▲3、耗电量(W)3500; ▲4、循环风量 m3/h 2000; ▲5、噪音(最高) dB(A)44; 6、电压/频率(V/HZ): 220V/50HZ 7、为了方便核对参数及后期设备验收,以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准,响应文件中提供空调内机	6432	96480



							张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册（提供复印件并加盖投标人公章，成交后原件备查），否则投标无效。		
17	风管送风式空调机组	23台	格力	FGP5Pd/KaNh-N2	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	<p>▲1、制冷量(W)5000;</p> <p>2、制热量(W)6400;</p> <p>▲3、制冷功率(W)1640;</p> <p>▲4、制热功率(W)2040;</p> <p>5、APF 3.78;</p> <p>▲6、循环风量 m3/h 800;</p> <p>▲7、室内机噪音 dB(A)34;</p> <p>8、室外机噪音 dB(A)54;</p> <p>9、电压/频率 (V/HZ): 220V/50HZ</p> <p>10、为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准，响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册（提供复印件并加盖投标人公章，成交后原件备查），否则投标无效。</p>	9000	207000
18	风管送风式空调机组	4台	格力	FGRD12Pd/FaNh-N2	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	<p>▲1、制冷量(W)12000;</p> <p>2、制热量(W)13500;</p>	16560	66240



						<p>▲3、制冷功率(W)4760;</p> <p>▲4、制热功率(W)4150;</p> <p>5、APF 3.5;</p> <p>▲6、循环风量 m3/h 1900;</p> <p>▲7、室内机噪音 dB(A)44;</p> <p>8、室外机噪音 dB(A)60;</p> <p>9、电压/频率 (V/HZ): 220V/50HZ</p> <p>10、为了方便核对参数及后期设备验收, 以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值或产品彩页画册为准, 响应文件中提供空调内机张贴铭牌或检测报告或产品彩页画册 (提供复印件并加盖投标人公章, 成交后原件备查), 否则投标无效。</p>			
19	室内机有线控制器	84个	格力	XC70-24/Hb1	珠海格力电器股份有限公司	广东珠海	<p>1、具备防潮功能</p> <p>2、具备红外信号接收功能</p> <p>▲3、有线控制器与项号 1-18 项的空调为同一品牌 (含室外机、室内机、风管送风式空调机组)。</p>	240	20160
20	分歧管	33个	无	FQ01A	定制, 满足项目要求	广西	FQ01A	25	825
21	分歧管	21个	无	FQ01B	定制, 满足项目	广西	FQ01B	35	735

					要求				
22	分歧管	7 个	七星	FQ02	定制, 满足项目 要求	广西	FQ02	120	840
23	2 匹风管 机铜管	498 米	七星	$\Phi 12.7/6.35$	河南七星铜业 有限公司	河南	$\Phi 12.7/6.35$	85	42330
24	5 匹风管 机铜管	58 米	七星	$\Phi 15.9/9.52$	河南七星铜业 有限公司	河南	$\Phi 15.9/9.52$	110	6380
25	低磷脱 氧紫铜 管(含保 温)	615 米	七星	$\Phi=6.35\text{mm}$	河南七星铜业 有限公司	河南	$\Phi=6.35\text{mm}$	29	17835
26	低磷脱 氧紫铜 管(含保 温)	903 米	七星	$\Phi=9.52\text{mm}$	河南七星铜业 有限公司	河南	$\Phi=9.52\text{mm}$	37	33411
27	低磷脱 氧紫铜 管(含保 温)	690 米	七星	$\Phi=12.7\text{mm}$	河南七星铜业 有限公司	河南	$\Phi=12.7\text{mm}$	56	38640
28	低磷脱 氧紫铜 管(含保 温)	545 米	七星	$\Phi=15.88\text{mm}$	河南七星铜业 有限公司	河南	$\Phi=15.88\text{mm}$	73	39785
29	低磷脱 氧紫铜 管(含保 温)	275 米	七星	$\Phi=19.05\text{mm}$	河南七星铜业 有限公司	河南	$\Phi=19.05\text{mm}$	85	23375

30	低磷脱氧紫铜管(含保温)	12米	七星	Φ=22.23mm	河南七星铜业有限公司	河南	Φ=22.23mm	92	1104
31	低磷脱氧紫铜管(含保温)	155米	七星	Φ=25.4mm	河南七星铜业有限公司	河南	Φ=25.4mm	105	16275
32	空调排水管(含保温)	696米	联塑	De25	广东联塑实业有限公司	广东	De25	15	10440
33	空调排水管(含保温)	352米	联塑	De32	广东联塑实业有限公司	广东	De32	18	6336
34	空调排水管(含保温)	399米	联塑	De40	广东联塑实业有限公司	广东	De40	25	9975
35	双层百叶送风口	45台	无	1300*200	定制,满足项目要求	广西	1300*200	35	1575
36	双层百叶送风口	30台	无	1600*200	定制,满足项目要求	广西	1600*200	45	1350
37	可开格栅回风口(带滤网)	43台	无	1300*300	定制,满足项目要求	广西	1300*300	40	1720
38	可开格栅回风口(带滤网)	22台	无	1600*300	定制,满足项目要求	广西	1600*300	65	1430

	网)								
39	镀锌铁皮	95 m ²	无	板厚 0.75mm	定制,满足项目要求	广西	板厚 0.75mm	120	11400
40	镀锌铁皮	126 m ²	无	板厚 1mm	定制,满足项目要求	广西	板厚 1mm	145	18270
41	增加制冷量 (R410A环保冷媒)	150Kg	无	无	定制,满足项目要求	广西		80	12000
42	内外机信号线 (含PVC线管)	2100米	无	RVVP2*0.75	定制,满足项目要求	广西	RVVP2*0.75	5	10500
43	保温胶水	20桶	无	无	定制,满足项目要求	广西		45	900
44	焊接用氧气、氮气、乙炔等	1项	无	无	定制,满足项目要求	广西		2500	2500
45	系统辅材	1项	无	吊筋、螺钉、吊杆、小五金、法兰、角钢等	定制,满足项目要求	广西	吊筋、螺钉、吊杆、小五金、法兰、角钢等	15000	15000
	三、新风工程								
1	静音风	2台	绿岛	KTJ(D)-23-31-4	广东绿岛风空	广东	▲1、风量 m ³ /h: 3100;	4500	9000

	机 (新 风)		风	B	气系统股份有 限公司		2、静压 Pa: 440; ▲3、电机功率 Kw: 0.55 4、噪音 dB(A)53 5、电压/频率 (V/HZ): 220V/50HZ		
2	静音风 机 (新 风)	1台	绿岛 风	KTJ(D)-23-41-4 B	广东绿岛风空 气系统股份有 限公司	广东	▲1、风量 m3/h: 4100; 2、静压 Pa: 460; ▲3、电机功率 Kw: 0.75 4、噪音 dB(A)56 5、电压/频率 (V/HZ): 380V/50HZ	5000	5000
3	新风口	34台	无	300*300	定制,满足项目 要求	广西	300*300	25	850
4	风机帆 布接头	6个	无	无	定制,满足项目 要求	广西		50	300
5	消声器	1个	无	630*320*1000	定制,满足项目 要求	广西	630*320*1000	2000	2000
6	消声器	2个	无	500*250*1000	定制,满足项目 要求	广西	500*250*1000	1800	3600
7	防雨百 叶	1个	无	630*320	定制,满足项目 要求	广西	630*320	120	120
8	防雨百 叶	2个	无	500*250	定制,满足项目	广西	500*250	90	180

					要求				
9	对开多叶调节阀	34个	无	200*200	定制,满足项目要求	广西	200*200	105	3570
10	70℃防火阀	1个	无	630*320	定制,满足项目要求	广西	630*320	75	75
11	70℃防火阀	2个	无	500*250	定制,满足项目要求	广西	500*250	50	100
12	镀锌铁皮	234 m ²	无	板厚 0.5mm	定制,满足项目要求	广西	板厚 0.5mm	110	25740
13	镀锌铁皮	55 m ²	无	板厚 0.6mm	定制,满足项目要求	广西	板厚 0.6mm	115	6325
14	镀锌铁皮	32 m ²	无	板厚 0.75mm	定制,满足项目要求	广西	板厚 0.75mm	120	3840
15	辅材	1项	无	三通、弯头、斜接等	定制,满足项目要求	广西	三通、弯头、斜接等	2000	2000
16	其它小五金材料	1项	无	吊筋、螺钉、吊杆、小五金等	定制,满足项目要求	广西	吊筋、螺钉、吊杆、小五金等	5000	5000

合计金额大写：人民币 贰佰玖拾万零伍仟陆佰壹拾伍元整 (¥ 2905615.00 元)

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ 2337128.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 80.43%；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0%。

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件按无效处理。**
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，**否则其响应文件按无效处理。**
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），**否则其响应文件按无效处理。**
4. 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算金额或者最高单价限价的，其响应文件按无效处理。
5. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：李莹

供应商（电子签章）： 南宁市快朗冷气设备有限公司

日期： 2026 年 03 月 13 日