

## (2) 竞标报价表

### 竞标报价表

项目名称：浦北县浦北大道两个交叉路口路段安装交通信号灯及电子警察系统


项目编号：QZZC2026-J1-220024-GXLJ

项号	货物名称	数量 ①	品牌型号、生产厂家及 国别	技术参数及性能、配置	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
----	------	---------	------------------	------------	------------	----------------------	----


#### 浦北县浦北大道与 G359 国道十字路口交通信号灯及电子警察系统安装

#### 一、交通信号灯系统部分

1	箭头指示 信号灯	10组	中世银科、 FJ400-3-ZSZM、安徽中 世银科交通科技有限公 司、中国	 Φ400mm 铝压铸箭头三灯三色方向指示 符合 GB14887-2016 标准。	2850.00	28500.00	所执行的标准及标准 号：符合 GB14887-2016 标准； 产地：安徽省
2	满屏信号 灯	2组	中世银科、 JD400-3-ZSZM、安徽中 世银科交通科技有限公 司、中国	★Φ400mm 铝压铸满屏三灯三色指示灯， 符合 GB14887-2016 标准。	3000.00	6000.00	所执行的标准及标准 号：符合 GB14887-2016 标准； 产地：安徽省
3	人行道指	8组	中世银科、	★Φ300mm 铝压铸，二灯二色人行灯，符	1500.00	12000.00	所执行的标准及标准

	指示灯		RX300-2-ZSZM、安徽中世银科交通科技有限公司、中国	合 GB14887-2016 标准。			号：符合 GB14887-2016 标准； 产地：安徽省
4	数码倒计时器	4 台	中世银科、DC-3-G1-ZSZM、安徽中世银科交通科技有限公司、中国	★800*600*120mm，绿红混黄三色，二位数数码倒计时器显示，计时方式：跟随、触发、通讯，符合 GB14887-2016 标准。	3700.00	14800.00	所执行的标准及标准号：符合 GB14887-2016 标准； 产地：安徽省
5	避雷器	1 个	德力西、DZ47Y402、中国德力西控股集团、中国	60KA 防雷保护	800.00	800.00	所执行的标准及标准号：符合 GB/T 2900.12-2008 标准； 产地：上海
6	稳压器	1 台	德力西、TND1P5、中国德力西控股集团、中国		1300.00	1300.00	所执行的标准及标准号：符合 DB44/T 1929—2016 标准； 产地：上海
7	信号控制系统	1 套	永安、YA-XHT-CW-GA-YAJT8A、吉安市永安交通设施有限公司、中国	★48 路控制信号，最多可提供 96 路交通信号输出，每路负载不大于 5A；标准配置为 48 路输出；提供一个硬件黄闪机构，在主控单元工作异常时输出到信号灯具；提	42000.00	42000.00	所执行的标准及标准号：符合 GB25280-2016 标准； 产地：吉安市

				<p>供手动控制，步进，四面红，黄闪，灭灯，下一相位，下一方向开关，可以通过开关直接控制切换到相应状态；支持无线手动控制，200米内可实现手动控制所有功能；支持GPS校时，定位信息，并可通过GPS校时实现无线协调；信号机具有8路行人按钮输入，具有行人自助模式，且能实现一次过街和二次过街功能；信号机具有多时段信号控制功能，具有多种不同的时段优先级，包含节假日，周六周日等；信号机具有无线协调功能，能根据相位差调整相位时间（绿波带协调）；信号机具有自适应控制功能，可根据一定的算法对相位进行自适应调节优化；信号机具有差动倒计时数据输出功能，通过485接口输出，信号机支持学习式，脉冲式、通讯式倒计时。符合GB25280-2016标准</p>	4500.00	4500.00	所执行的标准及标准号：GB/T 19183-2024
8	一体式复合双开门	1个	浙永、现场定制、广西浙永智能科技有限公司	无缝焊接，经酸洗磷化防腐防锈处理，外喷氟碳漆，配置天地锁，工业级IP55、	4500.00	4500.00	




机箱		司、中国	隔热防潮、防水、防尘及防腐，照明 LED 灯及漏电开关等			《电气和电子设备机械结构 户外机壳》系列；产地：南宁市
9 信号灯八角悬臂杆	4套	永安 YA-L6800-8、吉安市永安交通设施有限公司、中国	<p>1、八角杆整体热镀锌，立杆高度 6800mm，厚度 10mm，横杆长度根据路口实际情况而定，厚度 10mm。符合 GB14886-2016 标准；【优于竞争性谈判采购文件要求】</p> <p>▲2、应力腐蚀敏感性：应变敏感性=0.9%；应力敏感性=2.0%；综合敏感性=2.25%【优于竞争性谈判采购文件要求】</p> <p>最大应力 300MPa，循环次数：10000 次；【优于竞争性谈判采购文件要求】</p> <p>▲4、蠕变持久：经 288h（应力 180MPa）蠕变持久试验未断裂。【优于竞争性谈判采购文件要求】</p> <p>标注“▲”项内容已在响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，否则竞标无效。</p>	16000.00	64000.00	所执行的标准及标准号：符合 GB14886-2016 标准；产地：吉安市

10	人行横道灯杆	6套	永安、YA-H3000、吉安市永安交通设施有限公司、中国	杆件整体热镀锌，立杆高度3000mm，	1600.00	9600.00	所执行的标准及标准号：符合CJ/T527-2018标准；产地：吉安市
11	接线井	7个	南宁康维、KW-450*450*50、南宁康维建筑耗材有限公司、中国	450*450*50 高密度复合材质，环保材质。	320.00	2240.00	所执行的标准及标准号：符合GB/T12972-2008标准；产地：南宁市
12	碳素螺纹管	400m	浩康 YK-Φ50、河北省雄展塑胶制品有限公司、中国	管壁厚为3mm	33.00	13200.00	所执行的标准及标准号：符合GB/T13381.1-92标准；产地：河北
13	信号控制电缆线	300m	亚兴、KVV12*1.5mm <sup>2</sup> 、扬州振亚线缆有限公司、中国	KVV12*1.5mm <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	29.00	8700.00	所执行的标准及标准号：符合GB/T9330-2008标准；产地：扬州
14	信号控制电缆线	300m	亚兴、KVV7*1.5mm <sup>2</sup> 、扬州振亚线缆有限公司、中国	KVV7*1.5mm <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	23.00	6900.00	所执行的标准及标准号：符合GB/T9330-2008标准；



								产地：扬州
15	信号控制 电缆线	300m	亚兴、 KVV5*1.5mm <sup>2</sup> 、扬州振亚 线缆有限公司、中国	KVV5*1.5mm <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	16.00	4800.00	所执行的标准及标准 号：符合 GB/T9330-2008 标准； 产地：扬州	
16	接地避雷	5套	浙永、国标定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	接地电阻小于4欧	200.00	1000.00	所执行的标准及标准 号：符合 GB 50057-2010《建筑物 防雷设计规范》；产 地：广西	
17	电源线	100m	亚兴、 KVV2*2.5mm <sup>2</sup> 、扬州振亚 线缆有限公司、中国	KVV2*2.5mm <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	9.50	950.00	所执行的标准及标准 号：符合 GB/T9330-2008 标准； 产地：扬州	
18	信号灯悬 臂杆基础 砼	4个	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	现场定制	3000.00	12000.00	所执行的标准及标准 号：符合 GB 14886-1994 标准；产 地：广西	
19	人行灯立	6个	浙永、现场定制、广西	现场定制	700.00	4200.00	所执行的标准及标准	




	杆基础砼		浙永智能科技有限公司、中国					号：符合 GBJ204-83 标准；产地：广西
20	接线井基础砼	7个	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	现场定制	380.00	2660.00	所执行的标准及标准 号：符合 GB/T 14902-2012 标准；产 地：广西	
21	信号控制 柜基础砼	1个	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国		800.00	800.00	所执行的标准及标准 号：符合 GB50054-1995 标准； 产地：广西	
22	水泥路面 机械顶管 或机械开 挖	135m	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	管材料现场定制	290.00	39150.00	所执行的标准及标准 号：符合 T/ZZB 1774 —2020 标准；产地： 广西	
23	人行横道 管道开槽	56m	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	深 500*宽 300mm	60.00	3360.00	所执行的标准及标准 号：CJJ 1-2008 《城 镇道路工程施工与质 量验收规范》；产地： 广西	




24	填土路面 恢复渣土 转运	1批	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	现场定制	2000.00	2000.00	所执行的标准及标准 号：JTG/T 2321-2021 《公路工程利用建筑 垃圾技术规范》；产 地：广西
25	安装电表 及布线	1项	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	现场定制	500.00	500.00	所执行的标准及标准 号：JIG 596-2026《安 装式交流电能表检定 规程》；产地：广西
26	公路改道 安全措施	1项	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	现场定制	3000.00	3000.00	所执行的标准及标准 号：JTG/T 4520-2025 《涉路施工安全评价 技术规范》；产地： 广西
27	3年维保 更换服务	3年	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	★设备出现故障委派维保人员 1 小时内到 达现场，3 年内设备损坏免费更换。	3000.00	9000.00	所执行的标准及标准 号：国标；产地：广 西

二、热熔标线部分

1	热熔标线	600 m <sup>2</sup>	永安、现场定制、 市永安交通设施有 限公司、中国	 <p>1、热熔道路标线涂料采用热熔反光涂料，预混及面撒反光玻璃珠，涂料中含18%的玻璃珠。热熔型标线涂料图层厚度为2.2mm。标线质量要求符合JT/T280-2016中有关规定。</p> <p>▲2、路面标线涂料紫外稳定性：经300h紫外加速老化试验后，无开裂、起泡现象；路面标线涂料臭氧稳定性：经100h臭氧加速老化试验后，无开裂、起泡现象；</p> <p>4、（<math>\eta_{sp}/c</math>）：1.8~2.3，</p> <p>5、软化点（<math>T_c</math>）：90~125，</p> <p>6、不粘胎干燥时间（min）：=3，</p> <p>7、抗压强度（MPa）：=12，</p> <p>8、耐磨性（mg）：=80，</p> <p>9、流动度（s）：35±5。</p> <p>标注“▲”项内容已在响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，否则竞标无效。</p>	50.00	30000.00	所执行的标准及标准号：符合 JT/T280-2016 标准； 产地：吉安市
---	------	--------------------	--------------------------------	---	-------	----------	---


三、电子警察抓拍系统部分

1	嵌入式一体化抓拍主机	4台	<p>海康威视、IDS-TCE900、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国</p>  <p>4、支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍。 5、支持场景自适应功能，设备可根据监控场景自动调节曝光模式，并可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭雾天自适应、速度自适应、背光自适应、宽动态自适应模式，照度适应范围不小于140dB。 6、支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先级，事件优先级1~16可</p>	19500.00	78000.00	<p>所执行的标准及标准号：GB/T 28181-2022 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要 求》；产地：杭州市</p>
---	------------	----	---	----------	----------	--

	<p>设，设置后可按事件优先级进行违章抓拍及图片存储。</p> <p>7、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型。</p> <p>8、支持车辆闯红灯抓拍功能，支持车辆捕获抓拍功能、车牌识别功能，支持摩托车不按导向、闯禁令等违法行为抓拍。</p> <p>★9、支持多路访问功能，可设置最大预览连接数（1-30），使设备在同一个客户端下，最多同时开启不超过预设值的视频窗口进行画面浏览，支持自动维护功能，可设置时间自动重启系统或者自动删除旧文件。</p> <p>10、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。</p> <p>★11、支持像素数显示功能，可通过 IE 浏</p>			
--	--	--	--	--




	<p>12、支持检测并跟踪指定区域内不少于 200 个目标，目标包括机动车、非机动车以及</p> <p>13、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。</p> <p>14、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，设备视频录像帧率应自动调整至设定值（1-60fps），并在报警解除后，视频录像帧率自动恢复；网络直连情况下，只在输出主码流、分辨率设置为=1920×1080、帧率设置为=25fps，码率设置为=1Mbps，网络协议为 UDP、最短延时、智</p>			
--	---	--	--	--



				<p>能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于 70ms。</p> <p>15、支持分别对=9 种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置≥12 个超速比区间，</p> <p>在同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对同一车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。</p> <p>支持黑名单/白名单设置，可设置=90 万条黑名单/白名单，支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别=7100 种，通过车尾可识别=3800 种，全天识别准确率不低于 99%。</p> <p>17、具有防尘、防水、防浪涌等功能，内置 LED 补光灯，支持 LED 频闪光灯同步补光。</p>			<p>所执行的标准及标准号：GA/T 1127-2025 《安全防范视频监控</p>
2	镜头	4 个	<p>海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国</p>	<p>M2514-MP2，百万像素高清定焦镜头</p>	1260.00	5040.00	




							摄像机》；产地：杭 州市
3	室外防护罩	4个	海康威视、杭州海康威 视数字技术股份有限公 司、中国	防水 IP66、防尘、整体镀锌喷塑，固定方 便内置风扇	800.00	3200.00	所执行的标准及标准 号：GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP 代码）》；产地：杭 州市
4	相机电源	4个	海康威视、杭州海康威 视数字技术股份有限公 司、中国	12V1A1AQC220V 转 DC12V	300.00	1200.00	所执行的标准及标准 号：GB 31241-2022《便 携式电子产品用锂离子 电池和电池组安全 技术规范》；产地： 杭州市
5	防雷器	4个	海康威视、杭州海康威 视数字技术股份有限公 司、中国	电源、网络二合一防雷	600.00	2400.00	所执行的标准及标准 号：GB/T 18802.11-2020《低压 电涌保护器（SPD）第 11部分：低压电源系 统的电涌保护器 性



							能要求和试验方法》； 产地：杭州市
6	LED 车道 环境补光 灯	9 台	海康威视、 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2 000A、杭州海康威视数 字技术股份有限公司 中国	1、采用=16 颗 LED 灯珠，发光角度约 10°， 最佳补光距离 16 米~25 米，支持覆盖单 车道。 2、采用 4V~6V 电平量触发。 3、采用散热结构和恒流驱动控制设计，功 耗约 35W。 频率：15Hz~250Hz，占空比 约 33%。 响应时间=20us。 防护等级=IP66，可在-30℃~70℃ 的温度范围内正常工作。	2800.00	25200.00	所执行的标准及标准 号：GA/T 1202-2022 《交通技术监控成像 补光装置通用技术条 件》；产地：杭州市
7	红灯信号 检测器	4 套	海康威视 TLD-2016-6、 杭州海康威视数字技术 股份有限公司、中国	1 交通灯信号检测器，支持≥16 路 AC220V 信号接入； =6 路 RS485 接口； 2、一个 5 位拨码开关，用于设置设备地址、 数据上传模式及波特率； 3、一个电源开关，AC220V 供电。	5300.00	21200.00	所执行的标准及标准 号：GA/T 496-2014 《闯红灯自动记录系 统通用技术条件》； 产地：杭州市
8	全景违停	1 台	海康威视、	★双 400 万 25 倍拼接臻全彩枪球	18500.00	18500.00	所执行的标准及标准

球机		DS-2SK8C244IMXR、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	<p>400万+400万拼接版臻全彩枪球一体机</p> <p>全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面</p> <p>细节路支持多种智能资源切换：全抓拍、道路监控、Smart事件</p> <p>支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能</p> <p>支持细节路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防</p> <p>内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选</p> <p>全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取</p>			<p>号：GA/T 1426-2017</p> <p>《机动车违法停车自动记录系统通用技术规范》；产地：杭州市</p>
----	--	-------------------------------------	--	--	--	---




			<p>道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测</p> <p>采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达 200 m</p> <p>支持 GB35114 安全加密</p> <p>IP67：6000 V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB18801.2/3/4/5/6 四级标准</p> <p>【全景】1/1.8" Progressive</p> <p>【细节】1/1.8" Progressive</p> <p>最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，黑白：0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light；</p> <p>【细节】彩色：0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON)，黑白：0.0001 Lux @ (F1.5, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>光学变倍：【细节】25 倍</p> <p>焦距：【全景】2.8 mm；【细节】5.9~147.5</p>			
--	--	--	---	--	--	--




				<p>mm</p> <p>视场角: <b>【全景】</b>190° ± 5° ; <b>【细节】</b>59.8° ~2.7°</p> <p>白光照射距离: 30 m</p> <p>补光灯距离: <b>【全景】</b> 30 m; <b>【细节】</b> 200</p> <p>86 V/1.67 A</p> <p>电源接口类型: 直流供电</p> <p>工作温度: -30 ° C~65 ° C; 湿度小于95%</p> <p>存储温度-30 ° C~55 ° C</p> <p>尺寸: Ø242.6 mm × 423.6 mm</p> <p>重量: 7.5 kg</p> <p>功耗: 最大功耗: 54 W (其中 <b>【全景】</b> 补光灯 3.6 W; <b>【细节】</b> 补光灯 8.8 W)</p>			<p>所执行的标准及标准号:</p> <p>T/CSPIA 001-2019</p> <p>《视频监控室外电子</p>
9	前端设备箱	5台	浙永、现场定制、广西浙永智能科技有限公司、中国	<p>杆件上设备存放, 不锈钢材质整体镀锌喷塑, 确保机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。箱体内部布置有条理, 接线有序整齐</p>	1800.00	9000.00	

							设备箱通用技术要求》；产地：广西
10	终端服务器	1台	海康威视、DS-TP50、杭州海康威视数字技术有限公司、份有限公司、	<p>1、嵌入式操作系统，内置1块4T硬盘；</p> <p>2、双网卡，具备=8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、=2个1000M SFP光纤接口；</p> <p>3、坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合</p> <p>4、杆机柜使用，单面接口设计，便于施工操作；</p> <p>5、支持=2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；</p> <p>6、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储；</p> <p>7、可配置多种字符叠加、图片合成模式。</p>	18000.00	18000.00	所执行的标准及标准号：GB/T 29240-2024《网络安全技术 终端计算机通用安全技术规范》；产地：杭州市
11	数字高清汽车牌照识别软件	4套	海康威视、杭州海康威视数字技术有限公司、中国	内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能	5000.00	20000.00	所执行的标准及标准号：JT/T 604-2024《汽车号牌视频自动识别系统》；产地：杭州市


12	工业交换机	1台	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	8口千兆交换机	1000.00	1000.00	所执行的标准及标准号： GB/T 30094-2013 《工业以太网交换机技术规范》；产地：广西
13	落地机柜	1个	浙永、现场定制 浙永智能科技有限公司、中国	整体镀锌喷塑机柜，确保机箱具有良好的防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防静电的结构。箱体内部布置有条理，接线整齐。	4500.00	4500.00	所执行的标准及标准号：GB/T 18663 系列《电子设备机械结构公制系列和英制系列的试验》；产地：广西
14	光纤收发器	4套	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	单模单纤，传输距离 20Km	700.00	2800.00	所执行的标准及标准号：YD/T 2759.5-2025 《单纤双向光收发合一模块 第5部分：50G 四电平脉冲幅度调制（PAM4）自调谐》；产地：广西



15	网线、光纤	305m	浙永、现场定制、广西浙永智能科技有限公司、中国	CAT5E, 室外网线	7.00	2135.00	所执行的标准及标准号: GB/T 18233.1-2022 《信息技术 用户建筑群通用布缆 第1部分: 通用要求》; 产地: 广西
16	双绞屏蔽线	300m	亚兴、扬州振亚线缆有限公司、中国	 RVP2*1.5	8.00	2400.00	所执行的标准及标准号: 符合 GB/T9330-2008 标准; 产地: 扬州
17	电缆线	500m	亚兴、扬州振亚线缆有限公司、中国	RVV5*1.5	16.00	8000.00	所执行的标准及标准号: 符合 GB/T9330-2008 标准; 产地: 扬州
18	防雷接地	30m	亚兴、扬州振亚线缆有限公司、中国	★接地电阻小于 4 欧	9.50	285.00	所执行的标准及标准号: GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》; 产地: 扬州

19	碳素螺纹管	200m	浩康、YK-Φ50、河北省雄展塑胶制品有限公司、中国	Φ50mm 管厚度为3mm	33.00	6600.00	所执行的标准及标准号：符合GB/T13381.1-92标准；产地：河北
20	电警悬臂八角杆	4套	永安、YA-L6000-7、吉安市永安交通设施有限公司、中国	八角杆整体热镀锌，立杆高度6000mm，厚度8mm，横杆长度根据路口实际情况而定。	15500.00	62000.00	所执行的标准及标准号：符合GB14886-2016标准；产地：吉安市
21	监控提示牌	4块	永安、YA-6000 永安交通设施有限公司、中国	采用铝板折边，规格： 1000mm*1000mm*3mm，版面贴3M超级反光膜；安装在标志牌杆件悬臂所需抱箍、螺栓及螺帽；	650.00	2600.00	所执行的标准及标准号：符合GB2894-2025《安全色和安全标志》；产地：吉安市
22	电警悬臂八角杆件基础砼	4个	浙永、现场定制、广西浙永智能科技有限公司、中国	按路口情况定制 C25	3000.00	12000.00	所执行的标准及标准号：符合GB50054-1995标准；产地：广西
23	主控柜基础砼	1个	浙永、现场定制、广西浙永智能科技有限公司	强度 C25, 600*600*700	800.00	800.00	所执行的标准及标准号：符合

			司、中国				GB50054-1995 标准; 产地: 广西
24	接线井	6个	南宁康维、 KW-450*450*50、南宁康 维建筑耗材有限公司、 中国	450*450*50, 高密度复合材质, 环保材质	320.00	1920.00	所执行的标准及标准 号: 符合 GBT12972-2008 标准; 产地: 广西
25	预埋避雷 针	4根	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司 、中国	Q345 钢焊接角钢长 2000mm	200.00	800.00	所执行的标准及标准 号: 符合 GB 50601-2010 《建筑物 防雷工程施工与质量 验收规范》; 产地: 广西
26	清理土方	1批	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司 、中国	碎石土方	2000.00	2000.00	所执行的标准及标准 号: 符合 GB 55036-2022 《建筑与 市政施工现场安全卫 生与职业健康通用规 范》; 产地: 广西
27	水泥路面	120m	浙永、现场定制、广西	现场定制	290.00	34800.00	所执行的标准及标准




	机械顶管 或机械开 挖		浙永智能科技有限公司、中国				号：符合 T/ZZB 1774 —2020 标准；产地： 广西
28	人行横道 管道开槽 回填	60m	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	深 500*宽 300	60.00	3600.00	所执行的标准及标准 号：CJJ 1-2008 《城 镇道路工程施工与质 量验收规范》；产地： 广西
29	3 年维保 更换服务	3 年	浙永、现场定制 浙永智能科技有限公司、中国	设备维护故障委派维保人员 1 小时内到 达现场，3 年内设备损坏免费更换。	3000.00	9000.00	所执行的标准及标准 号：国标；产地：广 西

浦北县浦北大道与兴浦路十字路口交通信号灯系统安装

一、交通信号灯系统部分

1	箭头指示 信号灯	12 组	中世银科、 FJ400-3-ZSZM、安徽中 世银科交通科技有限公 司、中国	★Φ400mm 铝压铸箭头三灯三色方向指示 灯，符合 GB14887-2016 标准。	2850.00	34200.00	所执行的标准及标准 号：符合 GB14887-2016 标准； 产地：安徽省
2	人行道指	8 组	中世银科、	★Φ300mm 铝压铸，二灯二色人行灯，符	1500.00	12000.00	所执行的标准及标准

	示灯		RX300-2-ZSZM、安徽中世银科交通科技有限公司、中国	合 GB14887-2016 标准。			号：符合 GB14887-2016 标准； 产地：安徽省
3	数码倒计时器	4 台	中世银科、DC-3-G1-ZSZM、安徽中世银科交通科技有限公司、中国	★800*600*120mm，绿红混黄三色，二位数数码倒计时器显示，计时方式：跟随、触发、通讯，符合 GB14887-2016 标准。	3700.00	14800.00	所执行的标准及标准号：符合 GB14887-2016 标准； 产地：安徽省
4	避雷器	1 个	德力西、DZ47Y402 中国德力西控股集团有限公司		800.00	800.00	所执行的标准及标准号：符合 GB/T 2900.12-2008 标准； 产地：上海
5	稳压器	1 台	德力西、TND1P5、中国德力西控股集团、中国	控制电流稳压	1300.00	1300.00	所执行的标准及标准号：符合 DB44/T 1929—2016 标准； 产地：上海
6	信号控制系统	1 套	永安、YA-XHJ-CW-GA-YAJT8A、吉安市永安交通设施有	★48 路控制信号，最多可提供 96 路交通信号输出，每路负载不大于 5A；标准配置为 48 路输出；提供一个硬件黄闪机构，在	42000.00	42000.00	所执行的标准及标准号：符合



			限公司、中国	<p>主控单元工作异常时输出到信号灯具；提供手动控制，步进，四面红，黄闪，灭灯，下一相位，下一方向开关，可以通过开关直接控制切换到相应状态；支持无线手动控制，200米内可实现手动控制所有功能；支持GPS校时，定位信息，并可通过GPS校时实现无线缆协调；信号机具有8路行人按钮输入，具有行人自助模式，且能实现一次过街和二次过街功能；信号机具有多种信号控制功能，具有多种不同的时段控制；包含节假日，周六周日等；信号机具有无线缆协调功能，能根据相位差自动调节相位时间（绿波带协调）；信号机具有自适应控制功能，可根据一定的算法对信号进行绿信比调节优化；信号机具有主动倒计时数据输出功能，通过485接口输出；信号机支持学习式，脉冲式、通讯式倒计时。符合GB25280-2016标准</p>	4500.00	4500.00	GB25280-2016 标准； 产地：吉安市
7	一体式复	1个	浙永、现场定制、广西	无缝焊接，经酸洗磷化防腐防锈处理，	4500.00	4500.00	所执行的标准及标准




合双开门 机箱		浙永智能科技有限公司、中国	外喷氟碳漆，配置天地锁，工业级 IP55、隔热防潮、防水、防尘及防腐，照明 LED 灯及漏电开关等			号：GB/T 19183-2024 《电气和电子设备机械结构 户外机壳》系列；产地：广西
信号灯八角悬臂杆	4套	永安、YA-L6800-8、 安市永安交通设施有限公司、中国	<p>1、八角杆整体热镀锌，立杆高度 6800mm，厚度 10mm，横杆长度根据路口实际情况而定，厚度 10mm。符合 GB14886-2016 标准；【优于竞争性谈判采购文件要求】</p> <p>▲2、应力腐蚀敏感性：应变敏感性=0.9%；应力敏感性=2.0%；综合敏感性=2.25%【优于竞争性谈判采购文件要求】</p> <p>▲3、疲劳测试：最大应力 300MPa 上，循环 100000 次未断；【优于竞争性谈判采购文件要求】</p> <p>▲4、蠕变持久：经 288h（应力 180MPa）蠕变持久试验未断裂。【优于竞争性谈判采购文件要求】</p> <p>标注“▲”项内容已在响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印</p>	160000.00	640000.00	所执行的标准及标准号：符合 GB14886-2016 标准；产地：吉安市

				件, 否则竞标无效。			
9	人行横道 灯杆	4套	永安、YA-H3000、吉安 市永安交通设施有限公 司、中国	杆件整体热镀锌, 立杆高度 3000mm,	1600.00	6400.00	所执行的标准及标准 号: 符合 CJ/T527-2018 标准; 产地: 吉安市
10	接线井	7个	南宁康维、 KW-450*450*50、南宁康 维建筑耗材有限公 中国	高密度复合材质, 环保材质。	320.00	2240.00	所执行的标准及标准 号: 符合 GBT12972-2008 标准; 产地: 南宁市
11	碳素螺纹 管	300m	浩康、YK-Φ50、河北 雄展塑胶制品有限公 司、中国	PE Φ50mm 管厚度为 3mm	33.00	9900.00	所执行的标准及标准 号: 符合 GB/T13381.1-92 标 准; 产地: 河北
12	信号控制 电缆线	300m	亚兴、 KVV12*1.5mm <sup>2</sup> 、扬州振 亚线缆有限公司、中国	KVV12*1.5mm <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	29.00	8700.00	所执行的标准及标准 号: 符合 GB/T9330-2008 标准; 产地: 扬州



13	信号控制 电缆线	300m	亚兴、 KVV7*1.5mm <sup>2</sup> 、扬州振亚 线缆有限公司、中国	KVV7*1.5mm <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	23.00	6900.00	所执行的标准及标准 号：符合 GB/T9330-2008 标准； 产地：扬州
14	信号控制 电缆线	300m	亚兴、 KVV5*1.5mm <sup>2</sup> 、扬州振亚 线缆有限公司、中国	KVV5*1.5mm <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	16.00	4800.00	所执行的标准及标准 号：符合 GB/T9330-2008 标准； 产地：扬州
15	接地避雷	5套	浙永、国标定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	★接地电阻小于4欧	200.00	1000.00	所执行的标准及标准 号：符合 GB 50057-2010《建筑物 防雷设计规范》；产 地：广西
16	电源线	100m	亚兴、 KVV2*2.5mm <sup>2</sup> 、扬州振亚 线缆有限公司、中国	KVV2*2.5mm <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	9.50	950.00	所执行的标准及标准 号：符合 GB/T9330-2008 标准； 产地：扬州



17	信号灯悬臂杆基础 砼	4个	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	现场定制	3000.00	12000.00	所执行的标准及标准号： 符合 GB 14886-1994 标准；产地：广西
18	人行灯立杆基础 砼	4个	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	现场定制	700.00	2800.00	所执行的标准及标准号： 符合 GBJ204-83 标准；产地：广西
19	接线井基础 砼	7个	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国		380.00	2660.00	所执行的标准及标准号： 符合 GB/T 14902-2012 标准；产地：广西
20	信号控制柜基础 砼	1个	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	600*600*700mm	800.00	800.00	所执行的标准及标准号： 符合 GB50054-1995 标准；产地：广西
21	水泥路面 机械顶管	130m	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司	管材现场定制	290.00	37700.00	所执行的标准及标准号： 符合 T/ZZB 1774




	或机械开挖		司、中国					—2020 标准；产地：广西
22	人行横道 管道开槽	50m	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	深 500*宽 300mm	60.00	3000.00	所执行的标准及标准号：CJJ 1-2008 《城镇道路工程施工与质量验收规范》；产地：广西	
23	填土路面 恢复渣土 转运	1 批	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国		2000.00	2000.00	所执行的标准及标准号：JTG/T 2321-2021 《公路工程利用建筑垃圾技术规范》；产地：广西	
24	安装电表 及布线	1 项	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	现场定制	500.00	500.00	所执行的标准及标准号：JIG 596-2026 《装配式交流电能表检定规程》；产地：广西	
25	公路改道 安全措施	1 项	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司	现场定制	3000.00	3000.00	所执行的标准及标准号：JTG/T 4520-2025	






			司、中国				《涉路施工安全评价技术规范》；产地：广西
26	3年维保 更换服务	3年	浙永、现场定制、广西 浙永智能科技有限公司、中国	★设备出现故障委派维保人员1小时内到达现场，3年内设备损坏免费更换。	3000.00	9000.00	所执行的标准及标准号：国标；产地：广西

二、热熔标线部分

1	热熔标线	500 m <sup>2</sup>	永安、现场定制、吉安 市永安交通设施有限公司、中国	 <p>热熔反光涂料采用热熔反光涂料，玻璃珠，涂料中含18%的玻璃珠。AN熔型标线涂料图层厚度为2.2mm。标线质量要求符合JT/T280-2016中有天规定。</p> <p>▲2、路面标线涂料紫外稳定性：经300h紫外加速老化试验后，无开裂、起泡现象；</p> <p>▲3、路面标线涂料臭氧稳定性：经100h臭氧加速老化试验后，无开裂、起泡现象；</p> <p>4、密度（g/cm<sup>3</sup>）：1.8~2.3，</p> <p>5、软化点（°C）：90~125，</p>	50.00	25000.00	所执行的标准及标准号：符合JT/T280-2016标准；产地：吉安市
---	------	--------------------	------------------------------	--	-------	----------	------------------------------------

		<p>6、不粘胎干燥时间 (min) : =3,</p> <p>7、抗压强度 (MPa) : =12,</p> <p>8、耐磨性 (mg) : =80,</p> <p>9、流动度 (s) : 35±5。</p> <p>标注“▲”项内容已在响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。</p>			
<p>总价 (人民币大写) : 玖拾玖万玖仟捌佰玖拾元整 (¥998990.00元)</p>					
<p>交货期: 签订合同之日起7天内调试完毕并验收合格并交付使用。如我公司未能在规定时间或约定时间内提供合格产品并通过验收, 采购方有权直接解除合同。此时, 我公司除了支付违约金外, 还需全额退还已收到的货款及利息。</p>					
<p>交货地点: 采购人指定地点。</p>					
<p>竞本费用的总和。</p>					



供应商名称 (电子签章): 广西永正智能科技有限公司  
日期: 2026年01月09日

竞标说明:  
1、凡在“技术参数及性能 (配置) 要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备, 竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明, 否则该竞标无效。

