

电子响应文件

报 价 文 件

项目名称：红渡镇 2025 年六纳村标准化桑蚕养殖示范基地及渡江村甘香标准化桑园基地改造提升(设备工程)项目

项目编号：LBZC2026-J1-210004-YXHC

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无

供应商名称：南宁市慧羿双涵商贸有限公司

2026年1月30日

报价文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. 竞标报价表..... | 1 |
| 2. 供应商认为需要提供的其他有关资料..... | 5 |

1. 竞标报价表

项目名称: 红渡镇 2025 年六纳村标准化桑蚕养殖示范基地及渡江村甘香标准化桑园基地改造提升(设备工程)项目

项目编号: LBZC2026-企-210004-XHC 分标(如有): 无

供应商名称: 南宁市慧昇双源商贸有限公司

单位: 元

项 号	货物名 称	数量及 单位 ①	品牌 或生 产厂 家	规 格 型号	技术要求	单价②	单价合计 ③=①×②
1	环境智能控制系 统	400 m ²	深圳市冠 锋光电科 技有限公 司	GF-环境智 能控制系 统	<p>一、组成部分:</p> <p>1. 环境感知模块: 温湿度传感器 6 个 测量范围: 温度: -45℃~125℃ 湿度: 1%~100%RH 测量精度: 温度: ±0.5℃ 湿度: ±3%RH 温度均匀度: ±1℃ 湿度均匀度: -1.6%RH ~ +1.6%RH</p> <p>2. 智能控制模块: 执行控制器、中央管理主机 2 套 执行控制器: 智能升温系统、智能双降系统、立体分布补湿系统、定时换气系统、新风系统、智能除湿系统 中央管理主机: CPU 模块 控制模式: 手动/自动, 一键切换</p> <p>3. 用户交互模块: 控制面板、移动应用平台 2 套 控制面板: 7 英寸 IPS 触摸屏, 分辨率 1280*800; 须配备功能: 场景一键触发、设备状态总览、相关参数设定与修改。 移动应用平台: 微信小程序; 须配备功能: 远程控制、实时数据监控。</p> <p>二、配置:</p> <p>1. 电源 工作电源: AC380V-50Hz 三相四线制 额定功率: 50KW 电力动力柜外形尺寸: 800mm*400mm*1800mm (2 套) (允许误差±10mm)</p> <p>2. 设备 升温设备: 石墨烯热风机, 20 台 双降设备: 6 台</p>	1500	600000

					立体分布补湿：超声波加湿器，D110PVC 管网，PVC 管件 D110 变 D50 出雾口，12 套 定时换气系统：进、排风机，10 套 新风系统：风机额定功率 38W/台（按现场实际需求） 蚕室内新鲜空气交换量：200-250 立方米/小时 静压：10Pa 噪音：≤25dB 除湿系统：除湿机，电源 220V50Hz，额定功率：1450W，6 台		
2	养蚕方格簇	1000 个	南宁市慧羿双涵商贸有限公司	HYSH-养蚕方格簇	规格型号：325 孔 1. 尺寸：方格簇平置（长*宽*高）86cm*62.5cm（72 挂耳）*3cm（其中：长、宽误差 0.5cm 以内）； 2. 材质：外框硬塑料，内框实木；重量：1.5-1.8kg；耐酸、耐碱，可用药水浸泡消毒，可水洗；可拆装，可修补。	200	200000
3	小蚕饲养生产线	1 台	南宁市慧羿双涵商贸有限公司	HYSH-小蚕饲养生产线	整体尺寸：长 11 米*宽 2.35 米*高 2.2 米，总功率 10 KW。 1、撒石灰机：尺寸：长 1.6 米*宽 0.5 米*高 1.5 米；功率 0.25KW，无级调速厚薄可调； 2、幼蚕速喂机：尺寸：长 1.8 米*宽 2.3 米高 1.8 米；智能二级输送带匀叶装置，大滚筒匀叶，厚薄可调； 3、解垛机/堆垛机：尺寸：长 1.6 米*宽 2.35 米*高 2.1 米，功率 1.5*1 伺服电机，0.75KW 输送带电机，实现 6 秒/框解垛速度； 4、中间输送带：尺寸：长 4 米*宽 1.3 米*高 0.7 米+长 2.5 米*宽 1.3 米*高 0.7 米，功率 0.75KW 电机*2，速度须达到 8 米/秒，配合解垛机/堆垛机输送带使用，通过无动力滚筒，在输送带差速工作原理下使解垛后框与框无缝，在堆垛端框与框之间拉开距离，使在输送带不停情况下能完成解/堆垛作业，使之运行连续方便作业，提高操作性。	210000	210000
4	除蚕沙机	1 台	南宁市慧羿双涵商贸有限公司	HYSH-除蚕沙机	长 2 米*宽 2.3 米*高 1.9 米；气缸升降，双节输送带	10000	10000
5	塑脚木蚕框（小蚕用）	1600 个	南宁市慧羿双涵商贸有限公司	HYSH-塑脚木蚕框（小蚕用）	双层网，细网 40 目 尺寸：100cm*160cm*12cm；蚕框沙木制作，框脚全新	300	480000

6	蚕框搬运车	120 台	南宁市慧羿双涵商贸有限公司	HYSH-蚕框搬运车	尺寸: 1m*1.6m*0.18m; 4 寸轮外框镀锌管, 加重型脚轮, 载重 500KG	3000	360000
7	高速切叶机	3 台	莱州市土山镇丰发机械厂	银合-高速切叶机	上下输送进料 生产率: 1000KG/h 刀轴双刀轴设计, 切料一次成方料 电机: 220V50Hz, 1.5KW 尺寸: 120cm*62cm*96cm	2000	6000
8	微耕机	4 台	威马农机股份有限公司	威马-微耕机	195 柴油机, 动力 15 马力, 电启动款, 须配大开沟犁、除草刀、松土刀、胶轮	2000	8000
9	农用无人机	1 台	广东莱盛隆电子股份有限公司	3-LC	用途喷药 1. 飞行参数 最大喷洒起飞重量: 100 kg 最大吊运起飞重量: 115 kg (须装配吊运系统) 外形尺寸 机臂展开, 桨叶展开: 3220 mm × 3520 mm × 960 mm (长宽高±10mm) 机臂展开, 桨叶折叠: 1820 mm × 2100 mm × 960 mm (长宽高±10mm) 机臂折叠, 桨叶折叠: 1160 mm × 900 mm × 960 mm (长宽高±10mm) 悬停精度 (GNSS 信号良好) 启用 RTK: ±10cm (水平), ±10cm (垂直) 未启用 RTK: 水平±0.6m, 垂直±0.3m 最大飞行半径: 2 km 工作环境温度: 0 °C 至 40 °C 最大可承受风速: 6 m/s 2. 喷洒系统 水箱材质: HDPE 作业箱容积: 50 L 作业载荷: 50 kg 喷头数量: 4 个 喷头间距 1874 mm (后喷杆) 雾化粒径: 10 - 500 μm 有效喷幅范围: 4 - 11 m 水泵类型叶轮泵 (磁力传动) 水泵数量: 2 个 最大流量: 40 L/min 3. 吊运系统 吊绳长度: 15 m 工作温度 0 °C 至 40 °C 有源相控阵雷达 EIRP19 dBm (NCC / MIC / KC / CE / FCC)	6000	6000

					工作环境温度 0 °C 至 40 °C 4. 工作功耗 FOV 前有源相控阵雷达：水平 360°，垂直 ± 45°，上方 ± 45° (圆锥体) 后有源相控阵雷达：垂直 360°，水平 ± 45° 三目视觉系统：水平 90°，垂直 180° 测距范围：60 m 有效安全避障绕行速度：13.8 m/s 有效避障高度：1.5 m 安全距离：2.5m（飞行器刹车并稳定悬停后与障碍物距离）		
10	杀虫灯	24 盏	东莞市好管家电子科技有限公司	好管家-杀虫灯	高度：3 米 灯杆口径：60mm 灯杆材质：不锈钢 灯体尺寸：330mm*330mm*860mm 光源功率：20W 光伏板：50W 多晶硅太阳能板 锂电池：40ah	200	4800
11	桑园改造	100 亩	南宁市慧羿双涵商贸有限公司	HYSH-桑园改造	1. 土壤改良：深耕翻土破除板结层，增施有机肥、腐熟农家肥改良土壤肥力；针对酸化土壤施用石灰调节 pH 值，盐碱地则采用排盐、客土改良。 2. 种升级与密度调整：淘汰老化、低产、抗病性弱的桑树品种，嫁接或重新定植优质高产叶质好的良种桑苗。根据品种特性和栽培模式调整种植密度，过密桑园间伐，过稀地块补植，提升光能利用率。	1000	100000

总计金额大写：人民币壹佰玖拾捌万肆仟捌佰元整（¥1984800元）

合同履约期限：自签订合同之日起 30 日历天内交货，经采购人验收合格并交付使用。

注：

- 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌或生产厂家、规格型号、技术要求”必须如实填写完整，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
- 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
- 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：张志新

供应商（电子签章）：南宁市慧羿双涵商贸有限公司

日期：2026年1月30日

2. 供应商认为需要提供的其他有关资料

无