

谈判报价表

项目名称：田林县第二幼儿园户外改造项目

项目编号：BSZC2026-J1-290024-GXJC

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无

序号	标的名称	规格型号	品牌及制造商	数量及单位①	单价(元)②	单项合价(元)③ = ① × ②	备注
1	三轮车	FQ-620、1、规格： 85cm*55cm*65cm±2cm； 2、材质：碳钢车架。 3、轴承：钢轴承。 4、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计，尼龙新料连接。	番茄、山东番茄玩具有限公司	30 辆	550	16500	无
2	手推车	FQ-628、1、规格： 82cm*39cm*44cm±2cm； 2、材质：碳钢车架。 3、轴承：钢轴承。 4、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计，尼龙新料连接。	番茄、山东番茄玩具有限公司	12 辆	400	4800	无
3	398 粒建构实心积木	TC-0055、1、材质：PP塑料（原材料PP塑料符合GB/T 1633-2000 维卡软化温度：76℃；符合GB/T 9341-2008 弯曲强度：28.6MPa；符合GB/T 1843-2008 悬臂梁缺口冲击强度：14kJ/m ² ；符合GB/T 2411-2008 邵氏硬度：68HR。符合GB/T 1033.1-2008 密度：1.0918g/cm ³ ；符合GB/T 9345.1-2008 灰分：22.7%；符合GB/T3682.1-2018 熔体质量流动速率：16.3g/10min；符合GB/T1043.1-2008 简支梁缺口冲击：10kJ/m ² ，响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印	童才、浙江童才玩具有限公司	12 套	200	2400	无

		件。) 、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2、产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫、白、粉 10 种颜色组成, 规格: 中号: 直径 31mm±2mm, 398 粒/套。					
4	大型连廊游乐设备	ZLR-DXHTWJ、1、规格: 4160cm*2500cm*540cm±10cm, 边角圆润, 无飞边毛刺, 使用中具有足够的安全性和稳定。 2、立柱采用直径 114mm, 壁厚为 2.0mm 镀锌钢管 (原材料钢管符合 QB/T 3826-1999 标准, 中性盐雾试验 18h 耐腐蚀等级达到 10 级; QB/T 3827-1999 标准, 乙酸盐雾试验 18h 耐腐蚀等级达到 10 级; GB/T 1741-2020 标准, 耐霉菌性等级-大毛霉达到 0 级; GB/T 246-2017 标准, 压扁试验后: 试样上不应出现裂缝或裂口, 检验结果为符合; GB/T 10125-2021 标准, 铜加速乙酸盐雾试验 18h 耐腐蚀等级达到 10 级; GB/T 1865-2009 标准, 耐人工气候老化(18h): 无失光、变色、粉化、泛金、斑点、沾污、裂纹、起泡、脱落、生锈现象; QB/T 4371-2012 标准, 抑菌率-金黄色葡萄球菌 99.3% ; GB/T 230.1-2018 标准, 洛氏硬度, HRB63; HG/T 2006-2022 标准, I 型 1 类热固性粉末涂料的要求: 铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)6H; GB/T 21604- 2022 标	浙绿睿、浙江绿盾教学设备有限公司	1套	945000	945000	无



	<p>准，急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性；GB/T 228.1- 2021 标准，抗拉强度 356MPa，响应文件中提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。），平台龙骨采用 100mm*100mm 镀锌方钢管，壁厚 2mm，栏杆采用直径 38mm ，直径 25mm 镀锌钢管，壁厚 1.5mm，高度 120cm。镀锌钢管整体加工工艺除锈，抛砂处理，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理，经室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆高温固化或氟碳漆喷涂，成品表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不脱落。</p> <p>3、平台表面铺 25mm 塑木板，塑木材质的设备平台铺板及踏步铺板为环保塑木板，打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角，毛刺。</p> <p>4、木头部分采用巴蒂木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底二面刷漆处理，总共四道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。</p> <p>5、PE 板材质：高密度聚乙烯，厚度 1.5cm，产品无臭，无毒 ，手感似蜡，具有的耐低温性能（最低使用温度可达-70~100℃ ），化学稳定性好，</p>					
--	--	--	--	--	--	--




	<p>能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能。</p> <p>6、塑料件采用工程 PE 塑料为原材料（原材料 PE 塑料符合 GB/T1633-2000 维卡软化温度：56.8℃；GB/T 1843-2008 悬臂梁缺口冲击强度：56KJ/m²；GB/T 9345.1-2008 灰分：0.023%；GB/T 2411-2008 邵氏硬度：55；GB/T 3682.1-2018 熔体质量流动速率：4.28g/10min；GB/T 1043.1-2008 简支梁缺口冲击：68KJ/m²，响应文件中提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。），经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形，将颜色粉末与各类原材料、辅助基材（抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等）充分混合，让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。</p> <p>7、爬网配件：底部爬网采用 16mm 大的含 6 股钢丝的海航绳，钻笼采用直径 14mm，1 股钢丝的海航绳。</p> <p>8、耐力板：厚度采用 10mm、5mm、3mm，pc 耐力板特性：耐撞击、抗冲击、打不破。强度超过强化玻璃、亚克力板数百倍，坚韧安全。耐力板结构件可圆拱、耐候性、采光优：可长期抗紫外线照射，采光效果特优。超透明、超绝缘：其透明性几乎和玻璃一样。</p>				
--	--	--	--	--	--




		<p>9、所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。</p> <p>10、其他：所有接触面材料均经倒圆角处理所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。</p>					
5	幼儿园突发事件预警演练系统主机	<p>ZLR-AH01、1、主机采用7寸LED显示屏触摸控制以及显示，屏幕上分区域显示当前系统时间、报警模式、设备编号、防区位置、设备在线列表以及联动报警信息；</p> <p>2、功能按键：5个按键，分别为暴力、火灾、地震、空袭、取消报警；</p> <p>3、12V电源输出：4路12V/1A的直流电源输出；</p> <p>4、后备电池：待机时间10小时，工作时间10分钟；</p> <p>5、通讯：内置WIFI2.4GHz模块，支持2.4GHz无线WIFI连接；</p> <p>6、报警响应时间：3秒；</p> <p>7、电源：AC220V±10%；</p> <p>8、功耗：72W；</p> <p>9、整机尺寸：220*220*60mm；</p> <p>10、工作温度：-20~60℃(主电工作)；</p> <p>11、存储温度：-40~80℃；</p> <p>12、相对湿度：5~95%RH，无凝露；</p> <p>13、具有“暴力、火灾、地震、空袭”四大突发事件报警功能，可通过对应的触摸屏按键触发警报，支持与突发事件接警云平台对接。</p>	浙绿睿、浙江绿盾教学设备有限公司	1台	5500	5500	无

	<p>14、主机触发火灾警报按钮及警示语音提示：火灾警报声+（语音：“发生火灾，大家不要惊慌，请捂鼻猫腰，迅速按演习路线有序疏散到安全区域，不要推挤踩踏”）+火灾警报声；主机触发暴力袭击警报按钮及警示语音提示：110 警报声+（语音：“发生暴力袭击，大家不要惊慌，请关好门窗躲避到安全区域。安保人员紧急到岗处理”）+110 警报声；主机触发地震警报按钮及警示语音提示：地震警报声+（语音：“地震警报”，大家不要惊慌，请先实施紧急避险，再按演习路线有序疏散到安全区域不要推挤踩踏”）+地震警报声；主机触发空袭警报按钮及警示语音提示：空袭警报声+（语音：“空袭警报”，大家不要惊慌，迅速按演习路线有序疏散到安全区域。不要推挤踩踏”）+空袭警报声；</p> <p>15、主机可通过屏幕设置当前防区信息、布防防区位置以及报警模式并将当前报警模式发送给分机；</p> <p>16、可接收并响应分机触发的突发事件报警；</p> <p>17、可联动声光报警器进行联动报警输出；</p> <p>18、可联动多功能智慧语言提示屏进行联动报警输出；</p> <p>19、具有警报声、语音疏散引导、文字显示警情和上报地点等警示功能；</p> <p>20、小程序、WEB 端可自动显示警报信息；</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>21、主机可通过连接网络，可以给设定的紧急联系人以电话、短信方式通知警情信息；</p> <p>22、具有系统静默功能，用户可通过登录后台，进行参数设置，将模式切换为“禁默模式”，重要时刻可临时禁用系统警报功能；</p> <p>23、具有消音复位功能，可通过触摸“取消报警”键复位并消除当前的警报信息，主机可以复位并消除所有的报警设备的警报信息；</p> <p>24、具有远程管理功能，可通过小程序、WEB端进行用户管理、防区管理、设备管理等系统管理；</p> <p>25、支持智慧烟感探测终端联动报警输入，可触发警报并显示报警信息和位置，可选择自动触发系统火灾报警；</p> <p>26、具有备电功能，支持停电运行；</p> <p>27、具有内置扬声器；</p> <p>28、具有音频功放输出，可外接大功率扬声器；</p> <p>29、具有音频信号输出，可外接校园广播；</p> <p>30、具有 12V 直流电源输出，可驱动外部警报设备；</p> <p>31、突发事件预警演练系统主机应符合电器电子产品 RoHS 认证标准要求。</p> <p>32、突发事件预警演练系统主机整机频率容限： 20ppm、频率范围：2400-2483.5MHz、发射功率：20dBm(EIRP)、占用带宽：40MHz、杂散发射限制：-30dBm；主机通过中国国家无线电管理委员</p>					
--	--	---	--	--	--	--

	<p>会(SRRC)强制认证,型号符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准(响应文件中提供《无线电发射设备型号核准证》,型号与核准证必须相符)。</p> <p>33、突发事件预警演练系统主机符合检测方法: GB/T39560.1-2020、GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021,技术要求:GB/T26572-2011、《电器电子产品有害物质限制使用(RoHS)认证实施规则》标准,响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。</p> <p>34、突发事件预警演练系统主机符合下列要求: GB/T30148-2013《安全防范报警)设备电磁兼容抗扰度要求和试验方法》,电源电压暂降和短时中断抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度;工频磁场;GB/T2423.1-2008《电子电工产品环境试验第2部分:试验方法项A:低温试验》,耐低温性能; GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法项B:高温》,耐高温性能; GB/T2423.3-2016《环境</p>				
--	--	--	--	--	--



		<p>试验第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热 项》,耐湿热工作性能; GB/T2423.10-2019《环境 试验第 2 部分:试验方法 试验 Fc:振动(正弦)》, 振动试验;GB/T2423.7- 2018《环境试验第 2 部 分:试验方法试验 Ec:粗 率操作造成的冲击(主要 用于设备型样品)》,跌 落试验;响应文件中提供 具有 CMA 标识的第三方检 测机构出具的该要求报告 复印件。</p>					
6	<p>幼儿园突 发事件预 警演练系 统分机</p>	<p>ZLR-AF01、1、分机采用 3.5 寸 LED 显示屏触摸控 制以及显示,屏幕上分区 域显示当前工作模式、设 备编号、防区位置、系统 时间以及联动报警信息; 2、功能按键:5 个按 键,分别为暴力、火灾、 地震、空袭、取消报警; 3、12V 电源输出:1 路 12V/1A 的直流电源输 出; 4、后备电池:待机时间 10 小时,工作时间 10 分 钟; 5、通讯:内置 WIFI2.4GHz 模块,支持 2.4GHz 无线 WIFI 连接; 6、报警响应时间:3 秒; 7、电源:AC220V±10%; 8、功耗:72W; 9、整机尺寸: 220*220*60mm; 10、工作温度:-20~ 60℃(主电工作); 11、存储温度:-40~ 80℃; 12、相对湿度:5~ 95%RH,无凝露; 13、具有“暴力、火灾、</p>	 <p>浙绿睿、浙 江绿盾教学 设备有限公 司</p>	1 台	3000	3000	无

	<p>地震、空袭”四大突发事件报警功能，可通过对应的功能按钮触发警报，支持与突发事件接警云平台对接。</p> <p>14、分机触发火灾警报按钮及警示语音提示：火灾警报声+（语音：“发生火灾，大家不要惊慌，请捂鼻猫腰，迅速按演习路线有序疏散到安全区域，不要推挤踩踏”）+火灾警报声；分机触发暴力袭击警报按钮及警示语音提示：110 警报声+（语音：“发生暴力袭击，大家不要惊慌，请关好门窗躲避到安全区域。安保人员紧急到岗处理”）+110 警报声；分机触发地震警报按钮及警示语音提示：地震警报声+（语音：“地震警报”，大家不要惊慌，请先实施紧急避险，再按演习路线有序疏散到安全区域不要推挤踩踏”）+地震警报声；分机触发空袭警报按钮及警示语音提示：空袭警报声+（语音：“空袭警报”，大家不要惊慌，迅速按演习路线有序疏散到安全区域。不要推挤踩踏”）+空袭警报声；</p> <p>15、分机可通过屏幕设置当前防区信息，分机可接收并响应主机设置的报警模式；</p> <p>16、分机可接收并响应主机和其他分机触发的突发事件报警；</p> <p>17、可联动声光报警器进行联动报警输出；</p> <p>18、可联动多功能智慧语言提示屏进行联动报警输</p>					
--	--	--	--	--	--	--



	<p>出;</p> <p>19、具有警报声、语音疏散引导、文字显示警情和上报地点等警示功能;</p> <p>20、具有消音复位功能,可通过触摸“取消报警”键复位并消除当前的警报信息;</p> <p>21、支持智慧烟感探测终端联动报警输入,可触发警报并显示报警信息和位置,可选择自动触发系统火灾报警;</p> <p>22、具有备电功能,支持停电运行;</p> <p>23、具有内置扬声器;</p> <p>24、具有音频功放输出,可外接大功率扬声器;</p> <p>25、具有 12V 直流电源输出,可驱动外部警报设备;</p> <p>26、具有设备自检、定期巡检功能,保障设备正常运行;</p> <p>27、突发事件预警演练系统分机应符合电器电子产品 RoHS 认证标准要求。</p> <p>28、突发事件预警演练系统分机整机频率容限: 20ppm、频率范围: 2400-2483.5MHz、发射功率: 20dBm (EIRP)、 占用带宽 : 40MHz、杂散发射限制: -30dBm; 主机通过中国国家无线电管理委员会 (SRRC) 强制认证, 型号符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准 (响应文件中提供《无线电发射设备型号核准证》, 型号与核准证必须相符)。</p> <p>29、突发事件预警演练系统分机符合检测方法: GB/T39560.1-2020、 GB/T39560.2-2024、</p>					
--	--	--	--	--	--	--



	<p>GB/T39560.301-2020、 GB/T39560.5-2021、 GB/T39560.6-2020、 GB/T39560.701-2020、 GB/T39560.702-2021，技 术要求：GB/T26572- 2011、《电器电子产品有 害物质限制使用（RoHS） 认证实施规则》标准，响 应文件中提供具有 CMA 标 识的第三方检测机构出具 的该要求报告复印件。</p> <p>30、突发事件预警演练系 统分机符合下列要求： GB/T30148-2013《安全防 范报警)设备电磁兼容抗 扰度要求和试验方法》， 电源电压暂降和短时中断 抗扰度、静电放电抗扰 度、射频电磁场辐射抗扰 度、射频场感应的传导骚 扰抗扰度、电快速瞬变脉 冲群抗扰度、浪涌(冲击) 抗扰度；工频磁场；</p> <p>GB/T2423.1-2008《电子 电工产品环境试验第2部 分：试验方法项 A：低温试 验》，耐低温性能；</p> <p>GB/T2423.2-2008《电工 电子产品环境试验第2部 分：试验方法项 B：高 温》，耐高温性能；</p> <p>GB/T2423.3-2016《环境 试验第2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热 项》，耐湿热工作性能；</p> <p>GB/T2423.10-2019《环境 试验第2部分：试验方法 试验 Fc：振动(正弦)》， 振动试验；GB/T2423.7- 2018《环境试验第2部 分：试验方法试验 Ec：粗 率操作造成的冲击（主要 用于设备型样品)》，跌 落试验；响应文件中提供 具有 CMA 标识的第三方检</p>					
--	---	--	--	--	--	--



		测机构出具的该要求报告复印件。					
7	幼儿园高音扩音喇叭	ZLR-KYLB、1、大功率50W 强音扩音喇叭；	浙绿睿、浙江绿盾教学设备有限公司	1 个	200	200	无
8	幼儿园专用有线户外声光闪烁警灯	ZLR-SGSDJD、1、与主机、分机配套使用，电压12V，电流0.8ma，100分贝，防水等级 IP55，模拟转动。	浙绿睿、浙江绿盾教学设备有限公司	1 个	80	80	无
9	幼儿园突发事件接警云平台	V1.0、1、系统统计显示内容：可对报警设备总数统计，包括设备在线率、设备总数、在线设备、离线设备、报警设备、预警数量以及监测时长等数据展示。设备在线列表：可展示报警设备所在空间名称、设备编号、设备名称、设备在线/离线状态以及上一次在线时间等信息。 2、基础数据管理：（1）信息处理：应当突发事件接警云平台电脑客户端弹出警情信息，可以进行查看具体的报警信息，并且能够对该报警信息作出上报、误报、开警号、关警号、防护、停警声等相应的处理操作，应符合 GB/T 25000.51-2016 标准，响应文件中提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。（2）平台系统可采用云服务器部署方式，支持广域网操作和管理，学校用户支持通过电脑端或手机端完成所有的管理操作，方便学校进行账户管理；（3）学校基础数据管理：应可以对学校、组织机构、监测楼栋以及监测空间进行管理操	浙绿睿、浙江绿盾教学设备有限公司	1 套	2000	2000	无

	<p>作功能。(4) 账号管理：应可以刷新、新增系统管理员、修改管理员、删除管理员、搜索管理员账号等相应的操作。</p> <p>(5) 设备报警记录：应可以刷新、生成 Excel、搜索、查看处理状态、警情、报警时间、联系电话、地址、设备编码、防区、设备 MAC、接警人、微信接警人、处理时间、地图、监控视频、防区图、离线地图，应符合 GB/T 25000.51-2016 标准，响应文件中提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。</p> <p>(6) 互联功能：应可以与系统主机联接，当系统主机接收到与其相连接的系统分机、移动式报警控制器发出的报警信号时，系统主机应可以通过网线或 SIM 卡联网方式将报警信号传输至与其相连的突发事件接警云平台电脑客户端、手机 APP 软件或微信端以及 Internet 网页端接收到报警信息后，应可以自动弹出具体的警情信息、地图（包含经度、纬度、地址、地图位置）、电话、防区、报警时间、设备 MAC 等信息；接警客户端接收到报警信息后，显示报警信息的同时，自动开启播放以主机对应的警报声，方便师生、安保负责人通过警报声辨别何种突发事件来临，做出正确的应对措施。</p> <p>3、应急疏散管理：(1) 设备管理：应可以刷新，</p>				
--	---	--	--	--	--



		<p>新增设备，生成 Excel，选择、查看设备编码、设备 MAC、设备状态、设备地址、防区图、监控视频、离线地图、修改设备设置、删除设备、冻结、恢复、布防、撤防、全选、设置设备内容信息、搜索等相应的操作。</p> <p>(2) 报警联系人：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询报警联系人，当发生应急突发事件报警时，支持以电话、短信的方式通知报警联系人。(3) 报警参数管理：对报警设备进行报警参数进行配置管理，可选择报警设备，设置相应的推送方式、推送次数以及报警联系人；(4) 设备在线管理：应可以按照防区字段、报警设备类型进行分类查询，展示报警设备所在空间名称、设备编号、设备名称、设备在线/离线状态以及上一次在线时间等信息；(5) 设备报警记录管理：应可以查询设备的报警信息，按照报警模式、报警时间、报警设备编号、报警设备类型、报警设备位置以及报警事件进行列表显示，可查询每条报警记录的具体通知记录；</p> <p>4、校端突发事件应急管理数据看板：将数据通过分类统计，进行数据可视化输出，可通过一屏实现整个校园突发事件的整体概况。(1) 设备概况：设备总数、在线设备、离线设备、设备在线率；</p> <p>(2) 数据统计分析：应将设备、设备警情记录、</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>非法撤防记录、设备不在线记录按天、按月、按年进行统计, 每种数据统计结果按照已处理、误报、撤防、布防四种情况进行分类, 通过扇形图的方式进行直观呈现。(3) 设备在线记录: 以列表的方式呈现时间、设备编号、设备类型、防区位置以及在线状态;(4) 设备防区地图: 以地图的方式呈现当前防区的位置;(5) 最新报警记录: 以列表的方式呈现序号、报警时间、设备编号、报警位置、报警模式、报警事件, 多个报警信息进行滚动播放显示;(6) 累计事件报警数统计: 按照警情、演练进行分类统计, 显示累计报警数、发生警情数、发生演练报警数;(7) 警情事件统计: 按照报警事件、报警模式进行分类统计, 分别显示暴力袭击、火灾、空袭报警、地震报警发生次数 ; (8) 警情趋势图: 统计今年累计发生的警情数量, 演练数量, 通过柱状图按照月份进行直观统计显示。</p> <p>5、为保证软件为正版软件, 必须提供包含有“接警云平台”关键字的软件著作权证书或其它知识产权证明材料复印件。</p>					
10	大型滑梯 (拆除)	现场定制、1、大型滑梯(规格: 13.8m*8.4m)从原来位置拆除移动至采购人指定的空地安装费用, 应满足产品正常使用;	浙绿睿、浙江绿盾教学设备有限公司	1 项	6000	6000	无
竞标总报价(包含税费等所有费用): (大写)人民币 <u>玖拾捌万伍仟肆佰捌拾元整</u> (小写) <u>¥ 985480.00 元整</u>							
交付时间: <u>自合同签订之日起 30 日历日内交货、安装调试完毕、验收合格并交付使用。</u>							

优惠及其它：（如没有填写无）详见售后服务承诺


注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

供应商名称（盖公章）：百色市汇客隆百货有限责任公司

日期：2026年03月20日