

## 响应报价表

项目名称：中共平果市委党校综合教学楼改造提升项目（货物采购）

项目编号：BSZC2026-J1-230025-GXZS

序号	标的名称	规格型号	品牌及制造商	数量及单位①	单价(元)②	单项合价(元)③=①×②	备注
1	单红 LED 显示屏	<p>三、屏体技术参数</p> <p>1.像素间距≤4.75mm，像素密度≥44300点/m<sup>2</sup>，像素组成1R。</p> <p>2.模组尺寸304mm×152mm，驱动方式1/16扫描。</p> <p>3.刷新率≥240Hz，换帧频率≥60Hz。</p> <p>4.亮度≥650cd/m<sup>2</sup>，灰度等级≥16bit，对比度&gt;100:1。</p> <p>5.视角：水平≥160°，垂直≥160°。</p> <p>6.最大功耗≤300W/m<sup>2</sup>，平均功耗≤150W/m<sup>2</sup>。</p> <p>7.使用寿命≥100,000小时，盲点率≤1/10000。</p> <p>8.支持亮度自动调节、温度/湿度检测。</p> <p>四、控制系统：异步控制系统1张（仰邦/灵星雨/卡莱特同级），LED电源12台（5V-40A，3C认证）。</p> <p>四、结构及安装</p> <p>1.定制金属框架或铝合金型材结构1套，含固定件、装饰包边，表面静电喷涂或氧化处理。</p> <p>2.辅材1套:包含电源线、网线、信号线、接头等。</p> <p>3.安装调试1项:含屏体安装、调试、操作培训。</p> <p>五、模组备品：配4张模组备品，与屏体同品牌同规格，同批次确保无色差。</p>	艾尼科技、深圳艾尼电子科技	1 块			一楼报告厅

2	长条会议桌	<p>一、规格尺寸:长 1200mm×宽 400mm×高 880mm、桌面厚度≥40mm。</p> <p>二、材质要求 桌面基材: E1 级环保密度板或实木多层板桌面, 实木框架(桌腿、横梁为实木), 五金件优质钢材。甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>, 符合国家标准 GB18580-2017。 桌面饰面: 优质三聚氰胺浸渍纸饰面(免漆板)或实木皮贴面, 颜色为红橡木色/红棕色/胡桃色甲方可选。 框架材质: 优质实木框架(如橡胶木、桦木等), 木材含水率 8%-12%, 无虫蛀、无开裂。 五金件: 优质钢材, 表面电镀或防锈处理, 连接牢固。</p> <p>三、工艺 边角处理: 直角边, 边缘光滑, 无毛刺、无锐角。 表面处理: 环保水性漆或免漆工艺, 漆面均匀, 无流挂、无颗粒。 防滑设计: 桌脚底部配橡胶防滑垫, 防滑、防刮地面。</p>	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	16 张		一楼报告厅
3	长条会议桌	<p>一、规格尺寸:长 1200mm×宽 400mm×高 760mm、桌面厚度≥40mm。</p> <p>二、材质 桌面基材: E1 级环保密度板或实木多层板桌面, 实木框架(桌腿、横梁为实木), 五金件优质钢材。甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>, 符合国家标准 GB18580-2017。 桌面饰面: 优质三聚氰胺浸渍纸饰面(免漆板)或实木皮贴面, 颜色为红橡木色/红棕色/胡桃色甲方可选。 框架材质: 优质实木框架(如橡胶木、桦木等), 木材含水率 8%-12%, 无虫蛀、无开裂。 五金件: 优质钢材, 表面电镀或防锈处理, 连接牢固。</p> <p>三、工艺 边角处理: 直角边, 边缘光滑, 无毛刺、无锐角。 表面处理: 环保水性漆或免漆工艺, 漆面均匀, 无流挂、无颗粒。 防滑设计: 桌脚底部配橡胶防滑垫, 防滑、防刮地面。</p>	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	61 张		一楼报告厅 61 张
4	办公椅	<p>一、规格尺寸: 座深 430mm×座宽 450mm×背高 900mm, 座高 450mm。(以实际供货为准, 与会议桌/办公桌配套使用, 确保坐姿舒适)</p> <p>二、材质: 实木框架(橡木/桦木), 含水率 8%-12%; 优质西皮面料, 厚度≥1.0mm, 高密度海绵, 密度≥35kg/m<sup>3</sup>; 实木五星脚, 带防滑垫。</p> <p>三、颜色: 整体黑胡桃色, 西皮黑色或深棕色甲方可选, 无色差。</p> <p>四、功能: 固定扶手, 不可旋转、不可升降、不可堆叠、不可躺、不可折叠。</p> <p>五、工艺: 环保聚酯漆喷涂, 五底三面; 边角倒圆处理, 光滑无毛刺; 人体工学椅背设计。</p> <p>六、承重: 承重≥150kg, 结构稳固。</p> <p>七、环保: 甲醛释放量≤1.5mg/L, 符合 GB 18584-2001 标准。</p>	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	168 把		一楼报告厅 154 张+ 讲台 6 张+四楼 4 个办公室 8 张

5	培训课桌	<p>一、规格尺寸：长 1200mm×宽 500mm×高 750mm，桌面厚度≥25mm。</p> <p>二、材质：E1 级环保实木颗粒板桌面，铝合金或冷轧钢板架，带万向轮（带刹车）。</p> <p>三、功能：可折叠、可移动、可拼接，无升降功能。</p> <p>四、工艺：封边处理，表面三聚氰胺贴面，防滑涂层，防火等级≥A1 级。</p> <p>五、颜色：原木色/胡桃色/白色甲方可选。</p> <p>六、承重：承重≥200kg，结构稳固。</p> <p>七、环保：E1 级环保标准，甲醛释放量符合国标。</p>	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	233 张		<p>一楼报告厅 6 张，</p> <p>302 教室 21 张、304 教室 33 张、306 教室 29 张，</p> <p>三楼大教室 43 张、四楼 1-3 号研讨室每间 21 张、四楼大教室 38 张。</p>
6	培训椅子	<p>一、规格尺寸：</p> <p>1. 座高：约 450mm（±10mm 偏差）</p> <p>2. 座深：约 420mm（±10mm 偏差）</p> <p>3. 座宽：约 440mm（±10mm 偏差）</p> <p>4. 背高：约 780mm（±10mm 偏差）</p> <p>5. 整体高度：约 800mm</p> <p>（，以实际供货为准，与培训桌配套使用，确保坐姿舒适）</p> <p>二、材质：</p> <p>1. 椅架：优质实木框架（橡木/榉木），含水率 8%-12%，无虫蛀、无开裂。</p> <p>2. 面料：西皮，厚度≥1.0mm，皮面柔软，透气性好。</p> <p>3. 填充物：高密度海绵，密度≥35kg/m<sup>3</sup>，回弹性好，久坐不塌陷。</p> <p>4. 五金件：优质钢材，防锈处理。</p> <p>三、功能：</p> <p>1. 扶手：固定扶手。2. 可堆叠：支持堆叠收纳。3. 可折叠：支持折叠。</p> <p>4. 不可旋转、不可升降。</p> <p>四、工艺：</p> <p>1. 表面处理：环保聚酯漆喷涂，漆面均匀。2. 边角处理：光滑无毛刺。3. 椅脚：带橡胶防滑垫。</p> <p>五、颜色：整体黑胡桃色，面料黑色/深棕色甲方可选。</p> <p>六、承重：承重≥150kg。</p> <p>七、环保：甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 GB 18584-2001 标准。</p>	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	440 把		<p>302 教室 40 张、304 教室 64 张、306 教室 56 张，</p> <p>三楼大教室 84 张、四楼 1-3 号研讨室每间 40 张、四楼大教室 76 张</p>

7	发言席	<p>1. 规格: 宽 700mm×深 500mm×高 1180mm ;</p> <p>2. 材质: 优质实木(如橡胶木或桦木), 无辅料;</p> <p>3. 颜色: 黑胡桃色;</p> <p>4. 工艺: 表面采用环保聚酯漆(PU 漆)喷涂, 五底三面工艺, 漆面光洁, 色泽均匀, 耐高温, 耐酸碱, 无颗粒、无气泡;</p> <p>5. 结构: 稳固大方, 底部带可调节脚垫。</p>	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	2 张		一楼报告厅、四楼大教室
8	饮水机	<p>1. 类型: 立式, 冷热两用;</p> <p>2. 加热方式: 不锈钢内胆, 加热功率≥500W;</p> <p>3. 制冷方式: 电子制冷, 制冷功率≥70W;</p> <p>4. 水箱: 内置水箱, 总容积≥1.5L;</p> <p>5. 功能: 双门设计, 独立出水口, 带加热和制冷指示灯, 防干烧;</p> <p>6. 认证: 具有国家强制性产品认证(CCC)证书。</p>	奥克斯、广东	4 台		102 办公室 2 台、三、四楼大教室各 1 台
9	烧水壶	<p>一、规格参数:</p> <p>1. 容量: 8L (约 10 斤水); 2. 功率: 1500W</p> <p>3. 额定电压: 220V~50Hz; 4. 加热方式: 底盘加热</p> <p>5. 壶体: 单层特厚加固设计</p> <p>6. 材质: 壶身 201 不锈钢, 发热盘 316 不锈钢, 内胆不锈钢, 滤网不锈钢</p> <p>二、功能要求:</p> <p>1. 自动断电: 水烧开后自动断电, 防干烧保护; 2. 保温功能: 支持全天保温</p> <p>三、安全要求:</p> <p>1. 具有国家强制性产品认证(CCC)证书; 2. 防干烧保护; 3. 过热保护</p> <p>四、工艺要求:</p> <p>1. 特厚不锈钢壶身, 加固设计; 2. 大口径壶口, 便于清洗; 3. 防滑隔热手柄</p> <p>4. 密封防烫壶盖; 5. 稳固定位底座</p>	奥克斯、广东	3 个		102 办公室、三楼教室、四楼研讨室



10	消毒柜	<p>1. 容量: <math>\geq 120L</math>;</p> <p>2. 安装方式: 立式, 双开门;</p> <p>3. 消毒方式: 臭氧+紫外线+中温烘干+高温消毒 (<math>\geq 125^{\circ}C</math>);</p> <p>4. 层架: 不锈钢层架, 数量 <math>\geq 5</math> 层, 承重性好, 可调节;</p> <p>5. 控制方式: 机械式或触摸式控制, 带定时功能;</p> <p>6. 认证: 具有国家强制性产品认证 (CCC) 证书。</p>	奥 克 斯、广 东	1 个		102 办公室
11	音响、音 箱、功放 系统、设 备机柜 及话筒 配套	<p>满足高音质无杂音授课需求, 4 个手持无线话筒, 4 个无线会议话筒</p> <p>专业全频音箱: 一、类型: 无源二分频全频音箱; 二、单元配置: 12 英寸低音单元 <math>\times 1</math>, 1.75 英寸高音压缩驱动器 <math>\times 1</math>; 三、功率: 额定功率 <math>\geq 350W</math>, 峰值功率 <math>\geq 700W</math>/四、阻抗: <math>8\Omega</math>;</p> <p>五、频率响应: <math>55Hz-20kHz (\pm 3dB)</math>; 六、灵敏度: <math>\geq 99dB</math>; 七、最大声压级: <math>\geq 128dB</math>;</p> <p>八、覆盖角度: 水平 <math>80^{\circ} \times</math> 垂直 <math>50^{\circ}</math>; 九、箱体材质: 优质夹板, 黑色耐磨喷漆; 十、安装方式: 壁挂或支架安装; 十一、品牌范围: 浩田、ITC、音王、JBL (国产系列) 或同档次主流品牌</p> <p>专业功率放大器: 一、输出功率: <math>2 \times 600W/8\Omega</math>, <math>2 \times 900W/4\Omega</math>; 二、频率响应: <math>20Hz-20kHz (\pm 0.5dB)</math>; 三、信噪比: <math>\geq 105dB</math>; 四、总谐波失真: <math>&lt; 0.05\%</math>; 五、阻尼系数: <math>\geq 50</math>;</p> <p>六、保护功能: 短路、过热、过载、直流保护; 七、冷却方式: 智能温控风扇; 八、品牌范围: 浩田、ITC、音王或同档次主流品牌</p> <p>数码前级: 一、功能: 内置 DSP 数字处理技术; 二、均衡调节: 音乐/麦克风多段均衡可调;</p> <p>三、防啸叫: 具备专业防啸叫功能; 四、音量控制: 开机音量设置及最大音量锁定; 五、信噪比: <math>\geq 95dB</math>; 六、品牌范围: 浩田、ITC、音王或同档次主流品牌</p> <p>一拖四手持无线话筒: 一、接收方式: 真分集接收; 二、频率范围: U 段 <math>610-670MHz</math>; 三、信道数: <math>\geq 200</math>; 四、工作距离: <math>\geq 50</math> 米; 五、发射器: 动圈式拾音头 <math>\times 4</math>; 六、品牌范围: 浩田、ITC、音王或同档次主流品牌</p> <p>一拖四鹅颈会议无线话筒: 一、接收方式: 真分集接收; 二、频率范围: U 段 <math>640-690MHz</math>;</p> <p>三、拾音头: 电容式鹅颈 <math>\times 4</math>; 四、工作距离: <math>\geq 50</math> 米; 五、品牌范围: 浩田、ITC、音王或同档次主流品牌</p> <p>8 路电源时序器: 一、通道: 8 路电源输出; 二、最大电流: <math>30A</math>; 三、电压显示: 带电压显示屏; 四、间隔时间: 每路延时 1.5 秒; 五、品牌范围: 国内一线品牌</p> <p>设备机柜: 一、规格: 22U 标准机柜; 二、材质: 冷轧钢板, 玻璃前门; 三、配件: 自带 4 只可移动滑轮</p> <p>线材配件: 包含音响线、音响头、信号线、过机线、音频线、挂架等安装所需全部辅材</p>	音采、广 州音采 音响设 配有限 公司	1 套		一楼报 告厅

12	窗帘	1.规格:每套为两片,单幅宽3.2米,高2.5米; 2.材质:100%涤纶布料,中厚型,遮光度70%-80%; 3.工艺:两片独立,每片均做高温定型褶皱(韩褶),均匀美观; 4.配件:包含铝合金静音纳米轨道、布带、S钩等安装所需全部配件。	娥 纺 织、浙 江	30 套		三四五六楼 教室
13	窗帘	1.规格:每套为两片,单幅宽3.2米,高3.5米; 2.材质:100%涤纶布料,中厚型,遮光度70%-80%; 3.工艺:两片独立,每片均做高温定型褶皱(韩褶),均匀美观; 4.配件:包含铝合金静音纳米轨道、布带、S钩等安装所需全部配件。	娥 纺 织、浙 江	55 套		三四五六楼 教室
14	窗帘	1.规格:每套为两片,单幅宽3.0米,高4.5米; 2.材质:100%涤纶布料,中厚型,遮光度70%-80%; 3.工艺:两片独立,每片均做高温定型褶皱(韩褶),均匀美观; 4.配件:包含铝合金静音纳米轨道、布带、S钩等安装所需全部配件。	娥 纺 织、浙 江	6 套		一楼报 告厅
15	窗帘	1.规格:单片,宽3.5米,高1.5米; 2.材质:100%涤纶布料,中厚型,遮光度70%-80%; 3.工艺:高温定型褶皱(韩褶),均匀美观; 4.配件:包含铝合金静音纳米轨道、布带、S钩等安装所需全部配件。	娥 纺 织、浙 江	2 套		一楼报 告厅
16	投影仪及遥控电动幕布	投影仪: 1.投影技术: 3LCD 或 DLP; 2.亮度: $\geq 4000$ 流明; 3.物理分辨率: $\geq 1920 \times 1200$ (WUXGA); 4.对比度: $\geq 15000:1$ ; 5.光源类型: 超高压汞灯或激光; 6.灯泡寿命: $\geq 4000$ 小时(标准模式), $\geq 15000$ 小时(节能模式); 7.投射比: 1.5-1.8:1(满足100-120英寸画面); 8.接口: HDMI $\times 2$ , VGA $\times 1$ , USB $\times 1$ , RJ45 $\times 1$ , 音频输入/输出; 9.内置扬声器: 有; 10.品牌范围: 爱普生、明基、松下、索尼或同档次主流品牌 120寸遥控电动幕布: 1.比例: 16:9; 2.投影面积: 长2.66米 $\times$ 高1.9米; 3.含框尺寸: 长2.95米 $\times$ 高2米; 4.面料: 玻珠或白塑; 5.控制方式: 遥控电动; 6.品牌范围: 国产一线品牌 投影仪吊架: 1.类型: 可拉伸式吊架; 2.伸缩范围: 最长 $\geq 1.5$ 米; 3.材质: 加厚冷轧钢板; 4.承重: $\geq 15$ kg HDMI 高清视频线: 1.长度: 25米; 2.版本: HDMI 2.0及以上; 3.支持分辨率: 4K@60Hz; 4.线芯: 无氧纯铜; 5.屏蔽: 三重屏蔽; 6.品牌范围: 国产一线品牌 辅材: 包含: 电源线、插座、线槽、接头等安装所需全部辅材	索尼、 深圳	4 套		三楼1-3号 教室3套、 四楼大教室

17	LED 全彩 大屏	<p>2. 5Pro、长5.54米 * 高2.34米 (15KW配电柜)</p> <p>一、室内全彩显示屏</p> <p>像素结构: 1. 像素间距: <math>\leq 2.5\text{mm}</math>; 2. 像素密度: <math>\geq 160000\text{点}/\text{m}^2</math>; 3. 像素构成: 1R1G1B (三合一)</p> <p>模组参数: 4. 模组尺寸: <math>320\text{mm} \times 160\text{mm}</math>; 5. 模组分辨率: <math>128 \times 64</math>; 6. 模组平整度: <math>\leq 0.1\text{mm}</math></p> <p>光学参数: 7. 白平衡亮度: <math>\geq 600\text{cd}/\text{m}^2</math>; 8. 色温: 3000K-15000K可调; 9. 视角: 水平 <math>\geq 160^\circ</math>, 垂直 <math>\geq 140^\circ</math>; 10. 对比度: <math>\geq 5000:1</math>; 11. 亮度均匀性: <math>\geq 98\%</math>; 12. 灰度等级: <math>\geq 16\text{bit}</math>; 13. 刷新率: <math>\geq 3840\text{Hz}</math></p> <p>电气参数: 14. 驱动方式: 恒流驱动, 1/32扫描; 15. 峰值功耗: <math>\leq 650\text{W}/\text{m}^2</math>; 16. 平均功耗: <math>\leq 200\text{W}/\text{m}^2</math></p> <p>可靠性参数: 17. 像素失控率: <math>\leq 1/100000</math>; 18. 平均无故障时间: <math>\geq 50,000</math>小时; 19. 使用寿命: <math>\geq 100,000</math>小时; 20. 防护等级: 正面IP40, 背面IP20</p> <p>功能要求: 21. 具有智能节电功能; 22. 具有单点亮度校正功能; 23. 支持故障自诊断</p> <p>二全彩控制系统 (接收卡)</p> <p>1. 单卡带载 <math>\geq 256 \times 256</math>像素; 2. 集成 <math>\geq 8</math>个标准HUB75接口; 3. 采用千兆网口通信; 4. 支持逐点亮色度校正; 5. 支持接收卡预存画面设置; 6. 支持温度、电压、通讯状态检测; 7. 与视频处理器为同一品牌</p> <p>三、视频处理器</p> <p>1. 支持 <math>\geq 5</math>路输入接口 (DVI/HDMI/VGA/USB/CVBS); 2. 支持 <math>\geq 4</math>个网口输出, 带载 <math>\geq 260</math>万像素; 3. 支持画面缩放、窗口截取; 4. 支持 <math>\geq 6</math>个用户场景保存; 5. 支持RS232中控; 6. 与接收卡为同一品牌</p> <p>四、多功能卡</p> <p>1. 支持配电箱温度、湿度检测; 2. 支持8路电源开关控制; 3. 支持自动亮度调节</p> <p>五、配电柜</p> <p>1. 输入电压: 380V, 输出电压: 220V; 2. 可执行远程开关机操作; 3. 具备过压、过流、欠压、短路、漏电保护; 4. 品牌范围: 国产一线品牌</p> <p>六、屏体钢结构安装、屏体调试及线材</p> <p>1. 包含钢结构制作安装、不锈钢包边; 2. 包含内部信号线、电源线等辅材; 3. 包含系统调试、操作培训</p> <p>七、模组备品</p> <p>1. 与屏体同品牌、同规格2. 同批次或同批次灯珠, 确保无色差</p>	艾尼科技、深圳艾尼电子科技	1套		一楼报告厅
----	--------------	---	---------------	----	--	-------

18	LED 全彩 大屏	<p>2. 5Pro、长3.84米 * 高1.6米 (10KW配电柜)</p> <p>一、室内全彩显示屏</p> <p>像素结构: 1. 像素间距: <math>\leq 2.5\text{mm}</math>; 2. 像素密度: <math>\geq 160000\text{点}/\text{m}^2</math>; 3. 像素构成: 1R1G1B (三合一)</p> <p>模组参数: 4. 模组尺寸: <math>320\text{mm} \times 160\text{mm}</math>; 5. 模组分辨率: <math>128 \times 64</math>; 6. 模组平整度: <math>\leq 0.1\text{mm}</math></p> <p>光学参数: 7. 白平衡亮度: <math>\geq 600\text{cd}/\text{m}^2</math>; 8. 色温: 3000K-15000K可调; 9. 视角: 水平<math>\geq 160^\circ</math>, 垂直<math>\geq 140^\circ</math>; 10. 对比度: <math>\geq 5000:1</math>; 11. 亮度均匀性: <math>\geq 98\%</math>; 12. 灰度等级: <math>\geq 16\text{bit}</math>; 13. 刷新率: <math>\geq 3840\text{Hz}</math></p> <p>电气参数: 14. 驱动方式: 恒流驱动, 1/32扫描; 15. 峰值功耗: <math>\leq 650\text{W}/\text{m}^2</math>; 16. 平均功耗: <math>\leq 200\text{W}/\text{m}^2</math></p> <p>可靠性参数: 17. 像素失控率: <math>\leq 1/100000</math>; 18. 平均无故障时间: <math>\geq 50,000</math>小时; 19. 使用寿命: <math>\geq 100,000</math>小时; 20. 防护等级: 正面IP40, 背面IP20</p> <p>功能要求: 21. 具有智能节电功能; 22. 具有单点亮度校正功能; 23. 支持故障自诊断</p> <p>二全彩控制系统 (接收卡)</p> <p>1. 单卡带载<math>\geq 256 \times 256</math>像素; 2. 集成<math>\geq 8</math>个标准 HUB75 接口; 3. 采用千兆网口通信; 4. 支持逐点亮色度校正; 5. 支持接收卡预存画面设置; 6. 支持温度、电压、通讯状态检测; 7. 与视频处理器为同一品牌</p> <p>三、视频处理器</p> <p>1. 支持<math>\geq 5</math>路输入接口 (DVI/HDMI/VGA/USB/CVBS); 2. 支持<math>\geq 4</math>个网口输出, 带载<math>\geq 260</math>万像素; 3. 支持画面缩放、窗口截取; 4. 支持<math>\geq 6</math>个用户场景保存; 5. 支持 RS232 中控; 6. 与接收卡为同一品牌</p> <p>四、多功能卡</p> <p>1. 支持配电箱温度、湿度检测; 2. 支持 8 路电源开关控制; 3. 支持自动亮度调节</p> <p>五、配电柜</p> <p>1. 输入电压: 380V, 输出电压: 220V; 2. 可执行远程开关机操作; 3. 具备过压、过流、欠压、短路、漏电保护; 4. 品牌范围: 国产一线品牌</p> <p>六、屏体钢结构安装、屏体调试及线材</p> <p>1. 包含钢结构制作安装、不锈钢包边; 2. 包含内部信号线、电源线等辅材; 3. 包含系统调试、操作培训</p> <p>七、模组备品</p> <p>1. 与屏体同品牌、同规格 2. 同批次或同批次灯珠, 确保无色差</p>	艾尼科技、深圳艾尼电子科技	1 套		三楼大教室
----	--------------	---	---------------	-----	--	-------



19	<p>音响、音箱、功放系统、设备机柜及话筒配套</p>	<p>满足高音质无杂音授课需求，每间 2 个无线会议话筒，2 个手持无线话筒          专业全频音箱：一、类型：无源二分频全频音箱；二、单元配置：12 英寸低音单元×1，1.75 英寸高音压缩驱动器×1；三、功率：额定功率≥350W，峰值功率≥700W/四、阻抗：8Ω；五、频率响应：55Hz-20kHz（±3dB）；六、灵敏度：≥99dB；七、最大声压级：≥128dB；八、覆盖角度：水平 80° ×垂直 50°；九、箱体材质：优质夹板，黑色耐磨喷漆；十、安装方式：壁挂或支架安装；十一、品牌范围：浩田、ITC、音王、JBL（国产系列）或同档次主流品牌          专业功率放大器：一、输出功率：2×600W/8Ω，2×900W/4Ω；二、频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB）；三、信噪比：≥105dB；四、总谐波失真：&lt;0.05%；五、阻尼系数：≥50；六、保护功能：短路、过热、过载、直流保护；七、冷却方式：智能温控风扇；八、品牌范围：浩田、ITC、音王或同档次主流品牌          数码前级：一、功能：内置 DSP 数字处理技术；二、均衡调节：音乐/麦克风多段均衡可调；三、防啸叫：具备专业防啸叫功能；四、音量控制：开机音量设置及最大音量锁定；五、信噪比：≥95dB；六、品牌范围：浩田、ITC、音王或同档次主流品牌          一拖四手持无线话筒：一、接收方式：真分集接收；二、频率范围：U 段 610-670MHz；三、信道数：≥200；四、工作距离：≥50 米；五、发射器：动圈式拾音头×4；六、品牌范围：浩田、ITC、音王或同档次主流品牌          一拖四鹅颈会议无线话筒：一、接收方式：真分集接收；二、频率范围：U 段 640-690MHz；三、拾音头：电容式鹅颈×4；四、工作距离：≥50 米；五、品牌范围：浩田、ITC、音王或同档次主流品牌          8 路电源时序器：一、通道：8 路电源输出；二、最大电流：30A；三、电压显示：带电压显示屏；四、间隔时间：每路延时 1.5 秒；五、品牌范围：国产一线品牌          设备机柜：一、规格：22U 标准机柜；二、材质：冷轧钢板，玻璃前门；三、配件：自带 4 只可移动滑轮          线材配件：包含音响线、音响头、信号线、过机线、音频线、挂架等安装所需全部辅材</p>	<p>音采、广州音采设备有限公司</p>	<p>2 套</p>	<p>3 楼大教室 1 套, 304 教室 1 套</p>
----	-----------------------------	--	----------------------	------------	-------------------------------

20	办公桌	<p>一、规格尺寸：长 1200mm×宽 800mm×高 740mm。</p> <p>二、材质：</p> <p>1. 桌面基材：E1 级环保刨花板（三聚氰胺板），甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，符合 GB18580-2017 标准</p> <p>2. 桌腿材质：优质钢管，表面静电喷塑处理（黑色），防锈、耐腐蚀</p> <p>3. 五金件：优质钢材，表面电镀或防锈处理，连接牢固</p> <p>三、颜色：灰橡木色/金橡木色/原木色/白色/柚木色甲方可选，桌架黑色。</p> <p>四、功能：</p> <p>1. 带储物：支持配置移动柜（含抽屉+储物格）；2. 带书架/隔板；3. 带穿线孔：桌面支持穿线孔设计，便于理线；4. 可拼接：支持多张桌子拼接使用</p> <p>五、工艺：</p> <p>1. 桌面：三聚氰胺贴面，耐磨、耐划、防烫、抗污；2. 边角处理：封边处理，边缘光滑，无毛刺、无锐角；3. 桌架：钢管喷塑，厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，结构稳固</p> <p>六、承重：桌面承重<math>\geq 100\text{kg}</math>，整体结构稳固</p> <p>七、环保：E1 级环保标准，甲醛释放量符合国标</p>	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	8 张		四楼 1-4 号办公室，每间 2 张办公桌
21	茶几沙发套装	<p>一、套装置置：</p> <p>沙发：2 个黑色单人位沙发</p> <p>茶几：1 个玻璃面茶几</p> <p>二、沙发参数：</p> <p>1. 规格尺寸：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 长度：800mm</li> <li>- 底宽（深度）：710mm</li> <li>- 上宽（坐深）：660mm</li> <li>- 高度：600mm</li> <li>- 扶手宽度：100mm</li> </ul> <p>（以实际供货为准，<math>\pm 10\text{mm}</math> 偏差）</p> <p>2. 框架材质：优质松木实木框架，经干燥、防虫处理，无虫蛀、无开裂</p> <p>3. 填充物：高密度海绵+公仔棉，坐感舒适，回弹性好，久坐不塌陷</p> <p>4. 面料材质：优质西皮或环保皮，耐磨、易清洁；5. 颜色：黑色；6. 扶手类型：固定扶手，宽度 100mm</p> <p>三、茶几参数：</p> <p>1. 规格尺寸：长 60cm×宽 60cm×高 53cm（以实际供货为准）</p> <p>2. 台面材质：钢化玻璃（白玻璃/黑玻璃/黑石纹可选）</p> <p>3. 框架材质：优质钢管或金属，黑色喷塑，防锈处理；4. 形状：长方形；5. 结构：简约稳固</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>1. 沙发：缝线均匀，无跳针、无断线，边角圆滑，无毛刺</p> <p>2. 茶几：玻璃边缘磨边处理，光滑安全，金属框架焊接牢固</p>	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	4 套		四楼 1-4 号办公室，每间 1 套

22	热水瓶	1. 容量:3.2L; 2. 内胆:优质红胆, 保温效果≥24小时(80° C以上≥12小时); 3. 外壳:食品级不锈钢(SUS304), 坚固耐用; 4. 壶塞:采用软木塞或食品级塑料防倒流壶塞; 5. 壶盖:防脱落设计, 一键式开启。	奥克斯、广东	6个		各个大教室
23	阅览室会议桌	1. 规格:长1800mm×宽900mm×高750mm; 2. 材质:台面为E1级环保实木颗粒板或密度板, 桌架为优质铁质或钢制框架; 3. 颜色:木色+黑色/白色架体; 4. 工艺:桌架经酸洗、磷化、静电喷塑处理, 防锈; 5. 结构:可满足6人使用, 底部带防滑脚垫。	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	2张		五楼会议室3, 2张小会议桌
24	阅览室会议椅	1. 规格:座深500mm×宽500mm×高800mm; 2. 框架:优质实木或金属框架; 3. 面料:优质麻布面料, 透气耐磨; 4. 填充物:高密度海绵, 坐感舒适。	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	12把		五楼会议室3, 12张椅子
25	休闲桌、小型会议桌	1. 规格:长1400mm×宽800mm×高730mm; 2. 材质:台面为E1级环保实木颗粒板或密度板; 3. 颜色:原木色或胡桃色; 4. 结构:简单稳固, 可满足4人使用。	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	8张		五楼会议室三2张、6楼党员活动室6张
26	休闲椅	1. 类型:牛角椅; 2. 规格:座深380mm×宽430mm×高700mm; 3. 材质:优质实木框架(如榉木、橡木), 纹理清晰; 4. 座面:实木座面或软包座面(可选)。	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	32把		五楼会议室三8把、6楼党员活动室24把
27	档案柜(密码锁)	1. 规格:高1850mm×宽900mm×深400mm; 2. 材质:优质冷轧钢板, 厚度≥0.8mm; 3. 结构:通体四隔板, 带抽屉; 4. 锁具:外设电子密码锁; 5. 工艺:表面经酸洗、磷化、静电喷塑处理, 防锈、防腐蚀。	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	10个		205档案室



28	档案柜 (玻璃门)	1. 规格:高 1850mm×宽 900mm×深 400mm;2. 材质:优质冷轧钢板, 厚度≥0.8mm; 3. 结构:上半部分为玻璃对开门, 下半部分为钢板对开门, 通体四隔板; 4. 玻璃:厚度≥5mm 透明钢化玻璃; 5. 工艺:表面经酸洗、磷化、静电喷塑处理, 防锈、防腐蚀。	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	14 个		205 档案室 10 个, 四楼 4 个办公室 各 1 个
29	沙发	1. 规格:双人位, 长 1350mm×宽 780mm×高 750mm; 2. 面料:优质西皮或科技布, 耐磨, 易清洁; 3. 框架:优质实木框架(经过干燥、防虫处理), 含水率≤12%; 4. 填充物:高密度回弹海绵, 座包密度≥40kg/m <sup>3</sup> , 舒适不塌陷。	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	4 个		6 楼学生活 动室
30	茶几	1. 规格:长 1200mm×宽 600mm×高 450mm; 2. 材质:台面为 E1 级环保密度板或岩板, 桌架为优质铁质或钢制框架; 3. 工艺:桌架经酸洗、磷化、静电喷塑处理。	春菊、无锡春菊家具科技有限公司	2 个		6 楼学生活 动室



31	监控系统	<p>一、前端设备</p> <p>网络摄像机(26台): 1、传感器: 400万像素CMOS; 2、分辨率: 2560×1440@25fps; 3、镜头: 4mm/6mm/8mm 高清定焦镜头可选; 4、红外距离: ≥50m; 5、编码: H.265/H.264, 支持智能编码; 6、功能: 支持宽动态、强光抑制、透雾、日夜切换; 7、音频: 支持音频输入; 8、防护等级: IP67; 9、品牌范围: 海康威视、大华、宇视或同档次主流品牌。</p> <p>POE交换机(5台): 1、端口: 8个10/100/1000M自适应RJ45端口</p> <p>2、POE标准: 支持千兆POE输出, 单口POE功率≤30W; 3、品牌范围: 海康威视、大华、TP-LINK或同档次主流品牌。</p> <p>综合线(3箱): 1、类型: 室外超五类网线+电源线一体线; 2、标准: 符合ISO/IEC11801, TIA/EIA568-B2; 3、带宽: ≥100MHz; 4、阻抗: 100±15Ω; 5、工作温度: -20℃~+60℃; 6、品牌范围: 安普、大唐电信、一舟或同档次主流品牌。</p> <p>二、后端设备</p> <p>网络录像机(1台): 1、接入能力: 32路网络摄像机; 2、硬盘接口: 4个SATA接口; 3、输出: 1×HDMI(最高4K), 1×VGA; 4、解码能力: 支持8MP/6MP/5MP/4MP/1080P等分辨率混合接入; 5、品牌范围: 海康威视、大华、宇视或同档次主流品牌。</p> <p>监控硬盘(4个): 1、容量: ≥6TB; 2、接口: SATA6Gb/s; 3、缓存: ≥256MB; 4、应用: 7×24小时全天候录制; 5、满足30天全天候连续录像存储需求; 6、品牌范围: 西部数据、希捷、东芝或同档次主流品牌</p> <p>显示器(1个): 1、尺寸: 55英寸; 2、类型: 4K超高清, 壁挂式</p> <p>3、接口: HDMI×2, USB×1; 4、品牌范围: 创维、海信、TCL、小米或同档次主流品牌。</p>	海康、广东	1套	38460	38460	
32	空调 (大3匹柜机)	<p>1. 类型: 立式柜机, 变频;</p> <p>2. 能效等级: 1级;</p> <p>3. 制冷量: ≥7200W;</p> <p>4. 制热量: ≥9000W(含电辅热);</p> <p>5. 循环风量: ≥1200m<sup>3</sup>/h;</p> <p>6. 噪音(室内): ≤45dB(A);</p> <p>7. 功能: 智能控温、自清洁、静音设计、遥控;</p> <p>8. 冷媒: R32环保冷媒;</p> <p>9. 电源: 220V~/50Hz;</p> <p>10. 认证: 具有国家强制性产品认证(CCC)证书;</p> <p>11. 品牌范围: 美的、格力、海尔、海信等国产一线品牌或同档次主流品牌。</p>	奥克斯、广东	7套	4599	32193	详见布局图: 一楼报告厅2台, 3楼301教室2台, 4楼3间研讨室每间各1台



33	空调 (大2匹 立式柜 机)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 类型:立式柜机, 变频;2. 能效等级:1 级;</li> <li>3. 制冷量: <math>\geq 5100\text{W}</math>;</li> <li>4. 制热量: <math>\geq 7000\text{W}</math>(含电辅热);</li> <li>5. 循环风量: <math>\geq 1000\text{m}^3/\text{h}</math>;</li> <li>6. 噪音(室内): <math>\leq 43\text{dB(A)}</math>;</li> <li>7. 功能:智能控温、自清洁、静音设计、遥控;</li> <li>8. 冷媒:R32 环保冷媒;</li> <li>9. 电源:220V~/50Hz;</li> <li>10. 认证:具有国家强制性产品认证(CCC)证书;</li> <li>11. 品牌范围:美的、格力、海尔、海信等国产一线品牌或同档次主流品牌。</li> </ol>	奥 克 斯、广 东	14 套	3680	51520	<p>详见布局 图:</p> <p>3楼教室1-3 共6台,四 楼会议室2 台,5楼会议 室2-3共4 台,党员活 动室2台。</p>
34	空调 (大1.5 匹壁挂 机)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 类型:壁挂式, 变频;</li> <li>2. 能效等级:1 级;</li> <li>3. 制冷量: <math>\geq 3500\text{W}</math>;</li> <li>4. 制热量: <math>\geq 5000\text{W}</math>(含电辅热);</li> <li>5. 循环风量: <math>\geq 700\text{m}^3/\text{h}</math>;</li> <li>6. 噪音(室内): <math>\leq 41\text{dB(A)}</math>;</li> <li>7. 功能:智能控温、自清洁、静音设计、遥控;</li> <li>8. 冷媒:R32 环保冷媒;</li> <li>9. 电源:220V~/50Hz;</li> <li>10. 认证:具有国家强制性产品认证(CCC)证书;</li> <li>11. 品牌范围:美的、格力、海尔、海信等国产一线品牌或同档次主流品牌。</li> </ol>	奥 克 斯、广 东	4 套	2760	11040	<p>详见布局 图:4楼办公 室1-4共 4台</p>



35	户外乒乓球桌	<p>规格尺寸： 1. 外形尺寸：长 2740mm×宽 1525mm×高 760mm 2. 桌边厚度：≥50mm 3. 规格类型：标准比赛级尺寸</p> <p>材质： 1. 桌面板材：SMC 复合材料（片状模塑料），一体成型，防雨、防晒、防腐、抗老化，适用于室外全天候使用 2. 桌腿材质：60mm 圆腿，优质钢管，防锈处理</p> <p>功能： 1. 是否可移动：是（配移动轮） 2. 是否可折叠：否 3. 用途：室外娱乐健身</p> <p>四、工艺： 1. 桌面平整度：符合国家标准，弹性均匀 2. 边角处理：大翻边设计，防护安全 3. 桌腿结构：稳固耐用，底部带防滑调节脚</p> <p>五、颜色：标准室外蓝/绿色（以实际供货为准）</p> <p>六、包装及配件： 1. 含标准礼包（网架、球网、球拍、乒乓球等） 2. 原厂包装，木架加固 3. 提供安装说明书</p>	金冠、南宁金冠体育用品有限公司	2 张	830	1660	
竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币伍拾陆万壹仟陆佰捌拾拾元整 （小写）¥ 561684.00 元							
交付时间：							
优惠及其它：（无）							

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：\_\_\_\_\_



供应商名称（盖公章）：平果俊秀商贸有限公司

日期：2025年1月10日

