

## 最终报价明细表

项目名称: 实训室电脑更换项目 项目编号: BSZC2025-J1-990313-BSSZ

序号	标的名称	品牌型号规格	服务标准或技术参数	数量 (单位)	单价(元)	单项总价	备注
1	电脑	<b>品牌: 联想</b> <b>型号规格 : 瑞天500-16IRH(配套显示器: RuiTian2 310P)</b>	<p><b>一、品牌机性能要求:</b></p> <p>1. CPU: 采用高性能处理器, 满足核心数 <b>14 核</b>, 线程数 <b>20 线程</b>, 基础频率 2.5GHz, 最大睿频频率 <b>4.7GHz</b>, 三级缓存 <b>24MB</b>。</p> <p>2. 主板: 芯片组支持上述 CPU、标配 1 个 PCI 插槽、1 个 PCIe3*1 插槽、1 个 PCIe4*16 插槽、2 个 M.2 插槽, 方便后期升级;</p> <p>3. 内存: 16GB DDR4 3200 及以上, 数据传输率最高可达 3200MT/s, 两条内存插槽, 最高支持 64GB;</p> <p>4. 内置固态硬盘 512GB+机械硬盘 1TB (及以 上), 内置硬盘端对端侦错模块, 寿命 TBW 80 TB, 寿命: 通电时间 5 万小时, 固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定; 机械硬盘准备时间应 30s;</p> <p>5. 显卡: 4G 及以上独立显卡</p> <p>6. 声卡与音频: 集成高性能高清音频编解码器, 支持 CTIA 耳机标准, 支持多音频输出输入</p> <p>7. 电源: 为响应国家节能政策, 电源 260W 高效节能电源, 且电源典型效率 90%</p> <p>8. 接口和端口: USB 接口 9 个。其中前置 USB3.2 接口 4 个、USB Type-C 接口 1 个, 1 个麦克风/耳机组合模块; 后置 1 个音频输入端口、1 个音频输出端口、1 个 RJ-45 网络端口、1 个 DP 接口、1 个 HDMI 接口。智能屏蔽 USB 端口, 可以对 USB 口进行加密功能, 支持 USB 端口单个禁用功能, 可实现禁止存储类设备, 开放非存储类设备, 确保数据安全;</p>	98台	4950.00	485100.00	/

		<p>9. 主机箱：通用立式机箱，体积 8L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；具备计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统技术；免工具开启机箱面板，机箱后部预留有机箱安全锁位孔；</p> <p>10. 显示器：23.8 英寸宽屏液晶显示器，分辨率 1920x1080，提供 HDMI 或 DP 接口。</p> <p>11. 其他配件：抗菌 USB 键盘，抗菌光电 USB 鼠标。</p> <p>12. 操作系统：出厂预装正版 Win10 系统；</p> <p><b>二. 配套桌面云管理平台软件（包含2个机房98个授权点，单个机房能独立控制）</b></p> <p>1. 管理软件是正版软件。</p> <p>2. 实现对终端资产进行全生命周期的管理，包括：入库、分配、变更、维护、报损等状态的管理；对 CPU 型号、内存大小、显卡型号、网卡型号、硬盘型号等终端硬件信息的跟踪，并可对每个终端设备形成二维码，通过扫码查询终端的详情。</p> <p>3. 终端云管理平台支持部署在 intel、AMD、飞腾、龙芯、海光、兆芯、鲲鹏、盘古、麒麟等架构的服务器与设备，操作系统支持 Windows、麒麟、统信、ubuntu 等操作系统。</p> <p>4. 终端管理系统具备标准的 OAuth 协议接口，便于与校内的统一身份认证等各类系统对接。</p> <p>5. 支持授权信息展示，终端状态图形化展示、支持一键唤醒、关机和重启；</p> <p>6. 支持批量管理设置终端机计算机名、IP 地址等配置信息。</p> <p>7. 软件支持磁盘虚拟化技术，实现不同品牌所有的计算机终端集中统一管理。</p>		
--	--	--	--	--



		<p>8. 支持同传网络探测与网络速度监控，可实时监控所管理的终端的网络速度和部署进度。</p> <p>9. 服务端软件支持一键简易升级，机房客户端软件无需升级，即可实现不同软件版本的客户端统一管理。</p> <p>10. 支持从服务器端发起对客户端进行远程开机、关机、重启，支持管理员远程控制客户端。</p> <p>11. 支持操作系统快照节点间的任意切换及快速恢复，切换恢复后不会删除或影响其他快照节点，且每个操作系统下的快照节点数量 12 个。</p> <p>12. 支持客户端 IP 占位功能，实现新客户端加入服务端时，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和 IP 排序管理。</p> <p>13. 支持批量设定终端的计算机名称和 IP 地址等信息，并针对不同的系统可设置不同的计算机名称和 IP 地址，以满足教学上课、上机培训等不同的应用需求。</p> <p>14. 为保障教学课堂纪律，在不需要教学管理软件的情况下，禁止学生在教师授课时私自操作电脑，支持管理员一键禁用、启用所有学生机的键盘、鼠标。</p> <p>15. 系统支持高效的软件分发与策略部署功能，能够快速将更新和配置同步到所有或指定分组的客户机。</p> <p>16. 本次配置 1 套授权，以满足所有管理服务器的使用需求。</p> <p>17. 管理分组及桌面分配：支持将客户端进行分组的方式管理，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的分组，支持 P2P 部署功能，可在正常上课的同时边部署边使用，支持分区共享，</p>		
--	--	--	--	--

		<p>支持断点续传，不需要强制一次下发完成，大幅减少网络传输中的重复数据，可以大幅提高传输效率。</p> <p>21. 支持客户端双硬盘的统一部署和保护还原，支持每次/天/周/月及手动还原等多种恢复策略。</p> <p>22. 支持单个机房客户电脑运行端口共存操作系统数量 50 个。</p> <p>23. 终端支持在断网或服务端宕机的极端情况下，部署至本地硬盘的所有操作系统，均可正常使用和每次开机还原，同时提供单机保存的管理接口。</p> <p><b>三. 配套可视化安全入口平台：</b></p> <p>1. 基础功能：支持浏览器通用功能，包括浏览器地址栏、标签栏、插件栏、状态栏、收藏夹管理、下载管理、数据清理、快捷键、鼠标手势、开发者工具等功能；浏览器内核支持（Windows）：Windows 平台支持 IE 和 Chromium 双内核，支持 IE 多版本渲染模式，支持双内核智能切换，兼容策略从管控后台下发并实时生效。</p> <p>2. 下载器：IE 核优先使用内建下载管理例外情况，针对部分 IE 业务系统，支持使用内置下载器下载，支持针对业务系统设置对应下载器；</p> <p>3. 性能加速器：支持加速浏览器运行，包括：内存优化、清理缓存、加速打开、加速启动等；多窗口/多标签模式切换：支持切换浏览器显示模式为多窗口模式、多标签模式；翻译引擎管理：支持使用内置的英译中翻译引擎。支持切换其他翻译引擎；</p> <p><b>四. 服务及保修</b></p> <p>1. 原厂三年有限保修，365 天全年无休。我公</p> 		
--	--	--	--	--

			司提供便捷的售后服务通道，确保用户能够在线查询服务网点、下载驱动、提交技术咨询并跟踪维修进度。我公司提供其售后服务方案及访问方式说明； 2. 供货时提供 3 年 7x24 售后支持服务证明，提供原厂基础安装服务；				
2	定制学生电脑桌	品牌：格拉森 型号规格：格拉森定制	1、规格：800*600*750mm；(以上尺寸允许偏差±10mm)  2、材质：25mm 厚 E1 级实木颗粒板板面，游离甲醛释放量符合国家标准；优质三聚氰胺贴面，加厚 PVC 封边；所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率低于 7%；表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮，符合 GB18581-2017 环保要求；钢制脚架：桌架两边采用 40*40*1.0mm 优质冷轧钢管弯制而成。每张电脑桌必需在桌面下方右侧配置固定的铁制机箱柜（厚度为 0.8—1mm），机箱使用钢板折弯冲压成型，钢板表面冲有 10 厘圆孔散热装饰，钢架整体可以拆装，机箱柜配置同一钥匙开启的锁扣，尺寸大小长*宽*高—23cm*55cm*50cm 至 23.5cm*56cm*55cm。桌子整体简约现代时尚牢固；钢管的材质符合国家行业验检验标准，其中金属件表面耐划痕、抗冲击、耐酸性。  3、塑粉符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。  4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。		260.00	24960.00	/
3	教师桌椅	品牌：格拉森 型号规格	1. 外形尺寸:1600mmx700mmx730mm(长 x 宽 x 高) (以上尺寸允许偏差±3mm) 2. 材质:板材面板采用优质三聚氰胺板制作，基材采用 E0 级优质环保刨花板或中纤板，优质三	2套	1450.00	2900.00	/

		：格拉森 定制	聚氯胺贴面，甲醛释放量(1m'气候箱法)E0 0.0 50mg/m 含水率 8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)，密度 0.73g/cm'. 强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准:台面厚度 25mm，其它板材厚度 15 mm，键盘、主机架与桌子一体、结构实用美观。 3. 配优质教师椅一张，采用 P 料背架，带固定腰靠，PP 材质固定扶手，采用密度>35 的高回弹中软切割海绵，中班蝴蝶底盘带原位锁定，100#沉口 4 公分黑色汽杆，\$320 尼龙高脚，中 50mmPP 脚轮。					
4	投影仪	品牌：索 诺克 型号规格 ： SNP-AC46 LX	1. 显示技术：LCD 投影系统；外形尺寸：120寸，显示比例：4:3。 2. 光源类型：灯泡。 3. 亮度：4600 流明。 4. 分辨率：1024×768。 5. 对比度：25000:1。 6. 投射比：1.48–1.78:1。 7. 整机功率：310W。 8. 整机重量：3.2kg–5kg。 9. 镜头聚焦/变焦：手动。 10. 灯泡使用寿命(H)：10000H(正常) /20000H(经济模式)。 11. 噪音：经济模式：28dB、正常模式：≤32dB。 12. 投影机端口：VGA ×1; HDMI×2; AudioIN×1; AudioOut×1; RS232C×1; USB(A)×1; USB (B) x 1; Video×1; RJ45×1。 13. 扬声器：1×16W。 14. 具有安全锁、控制面板锁定、Kenginston 锁、密码保护功能。		2套	5130.00	10260.00	/

			15. 防尘网：ESD 静电防尘。 16. 梯形校正：V: ±30°（自动+手动）；H: ±1 5°（手动）；曲面补正/转角。 17. 自动设置：输入源搜索，自动电脑调整，自动 梯形校正（垂直）。 18. 影像模式：动态、标准、影院、黑板（绿）、 配色板。 19. 灯泡模式：正常，经济模式。 20. 支持自动吊顶。 21. 支持边缘融合功能。 22. 支持无线投屏。				
5	24口 数据 交换 机	品牌：锐 捷  型号规格 ： RG-NBS31 00-24GT4 SFP V2	1. 支持固化千兆电口 24 个，固化千兆光口 4 个，标准 1U 设备； 2. 交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps。 3. 支持 MAC 地址容量 8K。 4. 支持生成树 STP / RSTP；提高容错能力，保 证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使 用网络通道，提供冗余链路利用率。 5. 支持静态链路聚合。 6. 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像。 7. 支持 DHCP Snooping；很好的避免了上网终 端从非法 DHCP 服务器分配的 IP 地址，引起 的网络异常或安全隐患。 8. 支持 VLAN 划分，最大支持 4094 个 VLAN。		1190.00	7140.00	/
6	学生 座凳	品牌：格 拉森  型号规格 ： 格拉森 定制	1、规格：长 340*宽 240*高 440mm；（以上尺寸 允许偏差±10mm） 2、材质：凳面采用 25mm 厚实木颗粒板桌面， 三聚氰胺贴面，加厚 PVC 封边，凳架采用 25*2 5*1.2mm 钢制脚架； 3. 封边：采用 PVC 封边条，甲醛释放量合格， 封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、	96张	90.00	8640.00	/

		<p>防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，封边厚度达 1.5mm，经磨边处理。封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》及 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准检验合格。</p> <p>4. 供货时喷印甲方提供的字迹内容。</p>		
总报价：人民币 <u>伍拾叁万玖仟元整</u> （¥ <u>539000.00</u> 元）				

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

供应商名称(盖章): 广西宝利联信息技术有限公司

日期: 2025 年 12 月 31 日

说明: 1. 价格计算方法: 数量×单价=单项总价, 全部单项总价相加结果应等于总报价, 请供应商仔细填写, 避免错误; 若数量×单价≠单项总价, 以单项总价为准。全部单项总价相加结果与总报价不一致的, 其响应文件作无效处理;

2. 本表的总报价与《开标一览表》的竞标总报价必须一致, 否则其响应文件作无效处理, 供应商应认真填写, 避免造成损失;

3. 此表应逐页盖章, 否则其响应文件作无效处理;