

6. 货物配置清单

项目编号: HCZC2026-J1-990012-GXBB

项目名称: 广西河池民族农业学校休闲体育服务与管理专业实训设备采购项目

无 标项:

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	跑步机	迈宝赫	S600	7 台	山东迈宝赫健身器材有限公司	中国	<p>1 、显示器尺寸: 21.5 寸, 多视窗显示 2 、心率显示 心率显示范围 50 -256(次/分) 3 、速度显示范围: 1 -20km/h 4 、坡度显示范围: 1 -20% 5 、跑带厚度: 2.4mm 6 、跑步有效面积: 1530*600mm 7 、最大用户重量:150KG 8 、电机额定功率: 1. 85KW 9 、跑板厚度: 25MM 10 、加油方式: 手动加油 11 、器材尺寸: 2200*900*1600mm 12 、设备净重: 180KG ▲13、产品具有体育器械表面涂层检测评定报告, 且评定结果按照 GB/T 9286-2021 《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验, 评定结果脱离 抗性综合等级为 0 级。 ▲供货时提供厂家授权书和提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件;</p>
2	动感单车	迈宝赫	M5807	7 台	山东迈宝赫健身器材有限公司	中国	<p>1、全部采用椭圆形管材，在外观上更加的统一和具有美感。 2、摒弃套筒式的车座调节，采用滑轨式车座调节，减少单车裸露在外的电镀部分，以防被汗水腐蚀生锈，给俱乐部的维护</p>

						带来更大的压力。 3、新款单车在车把和车座的调节旋钮上都做了改进，新的调节旋钮更加的结实耐用，外形美观，故障率低。之前单车的防汗罩是3块塑料板分别固定在单车车架上拼合在一起的，尤其是前边一块，和自行车挡泥板的造型是一样的，美观度很差，而且这块前挡板是没有螺丝固定的，是挂在车架上的，非常容易脱落损坏。但新款单车的防汗罩是开发的整体模具，是一个整体，不但能起到很好的防汗效果，而且造型更加美观。 尺寸：整机尺寸：1200×620×1240 (mm)，净重：57kg ▲4、产品具有体育器械表面涂层检测评定报告，且评定结果按照 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验，评定结果脱离 抗性综合等级为0 级。 ▲供货时提供厂家授权书和提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件；
3	坐姿卧推器	迈宝赫 MCB-01	5台	山东迈宝赫健身器材有限公司	中国	框架：亚光黑 坐垫：标配胭脂红(中国红、石墨黑可选) 配重量：100KG 1、产品尺寸：1115*1405*1630mm，产品重量：220KG; 2、锻炼部位：胸大肌，三头肌，肱二头肌 ； 3、主架管采用 50*100*2.0T*R8 大圆角矩形管，动臂采用直径 60*3.0T 圆管和 40*80*3.0T 平椭圆管，连接撑采用 50*100*2.0T*R8 大圆角矩形管，配重箱采用 60*120*2.0T 双面鼓形管， 颜色：亚光黑； 4、转轴材质：ф 25; 5、手把：PVC 塑料； 6、轴承：国内顶级轴承； 7、坐椅 5 段式调节档位，调节行程 100mm，坐垫材质：高弹性 PU 发泡成型； 8、钢索：表皮 PA, 直径 ф 5.8，全负荷 10 万次测试不损坏；

							9、导杆：采用空心不锈钢材质，历经研磨、抛光工序精制而成，光亮持久，通过48h盐雾测试不生锈； 10、滑轮工程塑料一次注塑成型； 11、配重：全钢材质，表面平整光滑，无凹坑，无麻点，厚度薄，重量重； 12、GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》；GB17498.2-2008《固定式健身器材第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试样方法》。
4	高位下拉划船机	迈宝赫	MCF-012	5台	山东迈宝赫健身器材有限公司	中国	框架：亚光黑 坐垫：标配胭脂红(中国红、石墨黑可选) 配重重量：100KG 1、产品尺寸：1370*1350*2290mm，产品重量：250KG； 2、锻炼部位：背阔肌，肱二头肌； 3、主架管采用50*100*2.0T*R8大圆角矩形管，动臂采用直径60/50*3.0T圆管和40*80*3.0T平椭圆管，连接撑采用50*100*2.0T*R8大圆角矩形管，配重箱采用60*120*2.0T双面鼓形管，颜色：亚光黑； 4、转轴材质：Φ25； 5、手把：PVC塑料； 6、轴承：国内顶级轴承； 7、坐椅5段式调节档位，调节行程100mm，坐垫材质：高弹性PU发泡成型； 8、钢索：表皮PA，直径Φ5.8，全负荷10万次测试不损坏； 9、导杆：采用空心不锈钢材质，历经研磨、抛光工序精制而成，光亮持久，通过48h盐雾测试不生锈； 10、滑轮工程塑料一次注塑成型； 11、配重：全钢材质，表面平整光滑，无凹坑，无麻点，厚度薄，重量重；

							12、GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》；GB17498.2-2008《固定式健身器材第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试样方法》。
5	史密斯架	迈宝赫	H-020	4台	山东迈宝赫健身器材有限公司	中国	<p>1、产品外观设计吸取国内外先进的设计理念 2、采用60*120mm优质正椭圆管钢材 3、主体管材厚度达3mm 4、运动轨迹更符合人体运动学原理 Size: L-2460 W-1750 H-2390mm N.W:239Kg</p>
6	腿屈伸弯举一体机	迈宝赫	MCF-003	8台	山东迈宝赫健身器材有限公司	中国	<p>框架：亚光黑 坐垫：标配胭脂红(中国红、石墨黑可选) 配重重量：80KG</p> <p>1、产品尺寸：1645*1460*1630mm，产品重量：213KG； 2、锻炼部位：三角肌，斜方肌，肱三头肌； 3、主架管采用50*100*2.0T*R8大圆角矩形管，动臂采用直径60/50*3.0T圆管和40*80*3.0T平椭圆管，连接撑采用50*100*2.0T*R8大圆角矩形管，配重箱采用60*120*2.0T双面鼓形管，颜色：亚光黑； 4、转轴材质：ф25； 5、手把：PVC塑料； 6、轴承：国内顶级轴承； 7、坐椅5段式调节档位，调节行程100mm，坐垫材质：高弹性PU发泡成型； 8、钢索：表皮PA，直径ф5.8，全负荷10万次测试不损坏； 9、导杆：采用空心不锈钢材质，历经研磨、抛光工序精制而成，光亮持久，通过48h盐雾测试不生锈； 10、滑轮工程塑料一次注塑成型； 11、配重：全钢材质，表面平整光滑，无凹坑，无麻点，厚度</p>

							薄，重量重； 12、GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》；GB17498.2-2008《固定式健身器材第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试样方法》。
7	篮球活动电子记分牌	广鸿	GH-D5 06BA	8 套	成都广鸿电子科技有限公司	中国	1、适用于：篮球、足球、排球等 2、产品尺寸：880*2000*75mm 3、产品显示全彩液晶 4、供电方式：DC5V 供电支持USB供电 5、通讯方式：无线通讯(LORA扩频433M、蓝牙) 6、整机功率：10W 7、结构材质：全钣金机箱 8、拓展功能：支持外接计时器、进攻计时器、比赛计时器
8	后拉式雪橇车	金岭	JL-10 59	10 台	广西艾利科技有限公司	中国	外观配色：黑红色 尺寸：长 100CM × 宽 58CM × 高 99CM 重量信息：毛重 32KG，净重 30KG 配件配置：配雪橇车背带一套
9	田径电子计时计分系统（含赛事编排）			1 套	广西艾利科技有限公司	中国	一、设备配置 终点计时设备：终点彩色高速摄像机（含三脚架） 发令传输设备： 超声波发令主机（双频，2 台） 起点电子发令器 数据处理设备：电脑 1 台（含判读软件 1 套） 辅助设备：音箱、航空箱（用于设备收纳） 二、软件功能 配套运动会编排软件 1 套，支持赛事流程管理、数据统计等功能 三、终点 LED 显示屏 型号：户外 P4 全彩

							尺寸: 2.4*1.2 含立柱安装 含空调 含屏外布线 (30米内)
10	台球桌	鑫爵	中式黑八台 XJ-B2 贵族	1 套	广州鑫盛爵台球有限责任公司	中国	规格尺寸: 285CM*155CM*85CM 1、台桌配置: 台边: 振宏胶边 台面: 烤漆防火板 + 4CM 厚度石板 2、配套器材: A 级平绒台布 1 张、台湾美式球 1 付、球杆 4 支、质三角架 1 个、十字叉架杆 1 支、LP 皮头 25 粒、比力巧克粉 1 盒 (12 粒)、胶水 1 支、木球杆架 1 付
11	室外乒乓球台	红双喜	T8181	10 台	上海红双喜股份有限公司	中国	适用场合:适用于专业比赛、训练等 球台类型:室外球台 规格尺寸:台长: 2740mm , 台宽: 1525mm, 台高: 760mm 重量:115kg 台面颜色:蓝色 台面材质:高密度板 台面尺寸:常规尺寸 桌脚尺寸:40mm 金属方管 脚轮:直径 75mm 脚轮 弹性:260mm 弹性均匀度:5mm 球台稳定性:10 平面度:3mm 标准运动系列乒乓球台, 采用国际规格, 适用于专业比赛、训练等。 ▲供货时提供厂家授权书和检测报告复印件。
12	室内乒乓球台	红双喜	T2024	1 台	上海红双喜股份有限公司	中国	适用场合:适用于专业比赛、训练等 球台类型:室外球台

					司		规格尺寸:台长: 2740mm , 台宽: 1525mm, 台高: 760mm 重量:115kg 台面颜色:蓝色 台面材质:高密度板 台面尺寸:常规尺寸 桌脚尺寸:40mm 金属方管 脚轮:直径 75mm 脚轮 弹性:260mm 弹性均匀度:5mm 球台稳定性:10 平面度:3mm 标准运动系列乒乓球台, 采用国际规格, 适用于专业比赛、训练等。 ▲供货时提供厂家授权书和检测报告复印件。
13	立定跳远垫(含电子红外线)	大榆	DY-K6 016	6 套	江苏大榆科技有限公司	中国	1用红外线非接触自动测量立定跳远的距离, 反映人体下肢爆发力水平 2、采用红外线非接触传感器测量原理, 测试数据准确, 经久耐测 3、测试垫具备防滑减震防滑功能, 防止出现意外伤害 4、采用 LED 断码屏幕同步显示测试成绩。 5、不含犯规检测, 多点起跳。一键设置起跳位置。 6、主要技术参数:测量范围:70cm~320cm 分度值:1cm 测量精度:0cm
14	理疗中医推拿床	江西嘉宝医疗科技有限公司	XF805	5张	江西嘉宝医疗科技有限公司	中国	一、配置 控制器: 可移动手控 + 两侧固定脚控 床体结构: 3 节 5 段 可拆枕头: 标配

							<p>升降电机：双大电机 安装方式：免安装，插电即用</p> <p>二、电气参数</p> <p>输入电压：220 伏宽电压</p> <p>三、尺寸参数（单位：cm）</p> <p>倾斜角度：0~25° 腰部升高：20cm 整体升降范围：49~86cm 床体边缘厚度：7cm 各段尺寸： 头部段：长 94cm、宽 68cm 腰部段：长 52cm、宽 68cm 腿部段：长 46cm、宽 42cm</p> <p>四、承重 最大承重：400 斤</p>
15	自调式哑铃	迈宝赫	定制	40 对	山东迈宝赫健身器材有限公司	中国	高档电镀手柄，球体圆钢，整体焊接；表面橡胶规格：2.5kg -50kg，间距：2.5kg，误差：1.5%（配置：2.5*2、5*2、7.5*2、10*2、12.5*2、15*2、17.5*2、20*2、22.5*2、25*2 合计 10 副，共计：275KG）
16	活动式哑铃	迈宝赫	定制	40 对	山东迈宝赫健身器材有限公司	中国	20kg
17	杠铃	迈宝赫	定制	20 套	山东迈宝赫健身器材有限公司	中国	整体钢制，表面橡胶，压孔套。孔径 50mm，规格：2.5kg、5kg、10kg、15kg、20kg、25kg，误差：1.5% （配置一：5*2、10*2、15*2、20*2、25*2，合计 10 片，共计：150KG）
18	多规格哑铃收纳架	迈宝赫	ZH-030	5 个	山东迈宝赫健身器材有	中国	框架：主架管采用 50*120 平椭圆管，管材设计圆润，外观高端大气；


					限公司		整机尺寸 (mm) : 2340×840×880
19	杠铃片挂架	迈宝赫	ZH-04 1	10 个	山东迈宝赫健身器材有限公司	中国	框架：主架管采用 50*120 平椭圆管，管材设计圆润，外观高端大气； 踏板：橡胶脚踏，内置钢铁骨架，即有足够的强度，又能带给你不一样的脚感； 训练图：采用 PVC 贴纸，背敷 4M 高粘度胶，防潮耐腐 整机尺寸 (mm) : 685×670×1165
20	瑜伽垫	捷英飞	X.T.0 10B	60 张	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、尺寸:183*61*6cm, 2、材质： PU 橡胶 3、厚度： 6mm(资深型) ▲4、供货时提供具有带“CMA”和“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于材质未含有毒致癌物质多环芳香烃的检测报告。
21	跳箱	金岭	15/30 /45/6 0CM	各 10 个	广西艾利科技有限公司	中国	规格等级：训练级（适用于校园体育、健身房基础训练）阶数配置：4 阶，单阶高度分别为 15cm、30cm、45cm、60cm，可自由组合叠加 ▲4、供货时提供产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险 ▲5、供货时提供产品具有带“CMA”和“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于表皮材质未含有重金属（可溶性铅、镉、汞、锑、砷、钡、铬、硒）的检测报告。
22	道次墩	赛奥	科技 1-8 道	1 套	义乌市奇跃体育用品有限公司	中国	1-8 道 数量配置：8 个 / 套，分别标注 1-8 道数字，字体为黑体加粗，颜色白底红字
23	新国标跨栏架	奥匹	AP-11 55	40 个	广州市奥匹体育器材有限公司	中国	5*5cm 底座. 尺寸：100*75*120cm. 可调高度：76.2~106.7cm. 5 档可调. 立杆直径：4cm. 可拆卸折叠. 优质铁架，ABS 横杆
24	田径终点钟	奥匹	AP-90 37	1 个	广州市奥匹体育器材有	中国	立杆管径：32mm 底座壁厚：3mm

					限公司		铜铃壁厚: 2mm 杆板壁厚: 1mm 翻牌尺寸: 80x143mm
25	标枪(高中男、女)	奥匹	AP-3800、AP-3700	各 20 根	广州市奥匹体育器材有限公司	中国	800G/700G, 标准比赛用 材料:航空铝合金 产品特点:硬度高, 弹性好, 品质优越, 经久耐用, 摔不弯, 不易断裂, 投掷性能优良。 适用于国内比赛
26	铅球	金岭	7.62/6/5/4/2kg	各 10 个	广西艾利科技有限公司	中国	7.62/6/5/4/2kg 内芯材质: 纯铅浇筑 (铅含量 99.9%), 密度均匀无气孔 外壳材质: 高强度铸铁, 厚度 3mm, 防变形防开裂 表面处理: 静电喷塑工艺, 涂层厚度 0.15mm, 哑光磨砂质感, 防滑耐磨, 防氧化生锈 成型工艺: 一体浇筑成型, 重心居中偏差 2mm, 投掷轨迹稳定
27	体操垫	金岭	120x60x10	60 张	广西艾利科技有限公司	中国	尺寸: 120x60x10 25 倍聚胺脂海绵, 外套材料为军绿色帆布(其他面料可选)
28	足球绕杆障碍杆	赛奥	1.8m	20 套	义乌市奇跃体育用品有限公司	中国	1、杆体规格 直径: 32mm (高强度 PVC 材质) 高度: 可调节, 1.8m 单杆重量: 0.8kg, 轻便易搬运 2、底座规格 材质: 加厚 PE 塑料 (抗冲击、防老化)
29	壶铃	捷英飞	X.S.0 14	各 10 个 (10kg/5 个)	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	2.5/4/5/6/8/10kg 产品工艺: 静电喷涂工艺、覆膜砂工艺 产品特点: 一体成型, 铸铁实心, 耐磨, 耐摔, 耐腐蚀; 毛坯覆膜砂工艺, 外表静电喷涂, 表面自然光洁; 底部车工加工, 摆放稳定不滚动; 弧形手柄, 人体工学设计, 手把圆润有抓力。 ▲4、供货时必须提供产品已投保中国太平洋保险公司产品责任保险

							任险。 ▲5、供货时提供有 CNAS 资质认证的第三方检验机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告。
30	跳高架 (田联标准)	奥匹	AP-12 3	2 套	广州市奥匹 体育器材有 限公司	中国	刻度范围: 90-250cm. 地板厚度 5mm. 底座尺寸: 41*34cm. 铝合金立杆. 靓丽三酸氧化工艺.
31	敏捷梯	金岭	5m (1 0 节)	10 个	广西艾利科 技有限公司	中国	5m (10 节)
32	篮球装球 手推车	金岭	JL-10 50	5 辆	广西艾利科 技有限公司	中国	大号 尺寸: 90cm×78cm×76cm, 材质: 不锈钢, ▲符合国家相关行 业标准。
33	篮球	摩腾	BGD7X /BGD6 X	各 20 个	摩腾运动器 材(泗洪)有 限公司	中国	7 号、6 号 1、材质: PU。 2、圆周: 724mm。 3、重量: 510g。 4、圆周差: 3mm。 ▲5、反弹高度 1200mm。 6、气密性: 4%。 ▲7、耐冲击性能: (1) 冲击后膨胀率 1.03; (2) 冲击后变形值 3.0mm; (3) 冲击后球体外观: 无破裂、内爆、脱皮、脱线、断线和 变形等现象; (4) 冲击后球内压下降率: 6.0。 8、圆度: 最大半径差 1.5mm。 ▲9、产品符合 GB/T22868-2008 检验标准的合格检测 (供货时 提供有效检测报告复印件加盖公章)。
34	羽毛球	林丹	LD-30	300 筒	扬州林丹体	中国	1、毛片材料: 鸭毛

			0		育用品有限公司		2、毛片形状：大方。 3、球头材料：天然软木球头。 4、飞行：A 级。 5、球速：76 速。 6、重量：4.9g。 7、球口径：65mm。 8、毛片长度：77mm。 9、毛片插球长度：63mm。 10、球头直径：26mm。 11、球头高度：25mm。 12、球头硬度：75 邵氏度。 13、转速：480rpm。 14、粘合牢固度：185N。
35	羽毛球架	金岭	JL-14 50	4 副	广西艾利科技有限公司	中国	1、箱体尺寸 30*40*68cm，带有移动轮 2、可移动，可升降，最低为 1550 mm，最高可升到 2430 mm， 3、主杆采用 89*2.0 mm，内杆采用 76*2.0 mm 优质钢材制成。 4、总重量 45 公斤/付。（不含配重） 5、材质：钢管、热轧板 6、所有钢制件表面均经酸洗，磷化等处理后再采用静电喷塑处理
36	羽毛球网	金岭	6612	20 张	广西艾利科技有限公司	中国	1、材质：丙纶 2、产品规格：6.1m*0.76m 3、包装规格：1 个装
37	羽毛球拍	博凯	166	100 副	浙江博凯文体用品有限公司	中国	1、球拍长度：675mm。 2、规格重量：重量范围为 80-89 克。 3、最高拉线磅数：3U 等于 311bs 4、拍框材质：铝合金

38	实心球 (体考专用)	恒佳	6/4kg	各 20 个	滁州恒佳体育用品有限公司	中国	6kg/4kg 内芯：密度均匀，重心偏差 3mm，投掷轨迹稳定 外壳：加厚橡胶层（厚度 5mm），防滑纹理设计，握持感强，缓冲减震 成型工艺：内芯与外壳一体热压成型，无开裂、脱胶风险； 环保指标：橡胶材质无异味，不含重金属，符合 GB 6675-2014 玩具安全标准
39	乒乓球拍	红双喜	III 型-S	100 副	上海红双喜股份有限公司	中国	1、底板采用高压冷压工艺，击球手感通透。 2、套胶与底板一体热压贴合，脱胶率为 0，边缘修剪精度 0.5mm。 3、耐磨涂层，户外暴晒 1 年不褪色 4、含拍套一个
40	筋膜刀	嘉宝	JB100 1	5 套	江西嘉宝医疗科技有限公司	中国	一、材质与工艺 主体材质：304 医用级不锈钢，防锈耐腐蚀，表面粗糙度 Ra 0.8 μm，无毛刺、无锋利边缘 表面处理：镜面抛光工艺，光滑易清洁，避免残留油脂、汗液，符合卫生标准 成型工艺：一体锻造 + 精密打磨，弧度流畅，握持区符合人体工学，发力均匀 二、性能参数 硬度指标：布氏硬度 187HB，韧性强，不易变形、断裂 适用场景：运动后肌筋膜放松、康复机构软组织松解、健身工作室深层肌肉按摩 安全性：边缘圆角过渡（半径 1mm），接触皮肤无划伤风险
41	泡沫轴	捷英飞	X.F.O 06D	20 个	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	泡沫实心轴 1、硬度：硬度适中 2、产品尺寸:45cm ▲3、供货时提供产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险。

							<p>▲4、投标时提供产品具有带“CMA”和“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于材质未含有毒致癌物质多环芳香烃的检测报告。</p> <p>5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明</p> <p>6、产品提供在线训练指导视频</p> <p>7、质保期：12个月</p>
42	标志碟	奥匹	AP-67 5	50 个	广州市奥匹体育器材有限公司	中国	材质：环保 ABS 柔软材质. 尺寸：直径 19cm, 高 5cm. 花口. 颜色醒目. 坚韧耐用花 20g
43	四角帐篷	金岭	3 米 x 3 米	20 顶	广西艾利科技有限公司	中国	<p>一、规格</p> <p>展开尺寸：3m×3m（底边长宽），侧边高 2M，顶高 3.2M</p> <p>遮阳 / 使用面积： 9 m²</p> <p>折叠尺寸：1.58m（收纳后长度）</p> <p>打包整重：42 斤</p> <p>架体管壁厚度：3.3cm</p> <p>二、材质配置</p> <p>架体：加厚自动伸缩架（金属材质），可承重 800 斤，布料：1200D 牛津布，防水防晒，抗撕裂性强</p> <p>三、性能参数</p> <p>抗风等级：可抗 5 级风</p>
44	药球				苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	<p>6kg/8kg</p> <p>1、材质：纯天然橡胶制成，球体内部要求配有防裂网层。</p> <p>2、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。磨砂表面，设计纹理防滑。</p> <p>▲3、供货时提供产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险</p> <p>▲4、供货时提供产品具有第三方检测机构出具的产品 耐高温防氧化试验报告。</p> <p>5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明</p>

							6、产品提供在线训练指导视频 7、质保期：12个月
45	放松加压裤	theratools	成人款	10 套	郑州健衡医疗技术有限公司	中国	<p>一、核心配置参数</p> <p>电池规格：3000mAh/11.1V 锂电池</p> <p>输入电压：13.5V</p> <p>充电参数：充电电流 12.5A，充电时间 3 小时</p> <p>工作时长：满电后连续工作 84 分钟</p> <p>主机尺寸：225*155mm（按摩主机部分）</p> <p>产品总重：4KG</p> <p>二、功能参数</p> <p>加热功能：双档位可调（45°C/55°C），适配不同热敷需求</p> <p>加压模式：空气波梯度加压（多腔室循环充气），模拟手动按摩力度</p> <p>噪音控制：工作噪音 65dB，运行安静不扰人。</p>
46	飞镖盘套装	奥匹	AP-345	2 套	广州市奥匹体育器材有限公司	中国	<p>材质：植绒、铁、铝。尺寸：长 45.5cm 厚 38mm. 颜色：黑白底红绿靶环. 麻绒面. 加厚面板，铝合金支架，重：3.8kg.</p> <p>适合：飞镖比赛/镖友/会所/酒吧/俱乐部等</p>
47	武术拳击吊式沙袋	金岭	JL-1255	2 个	广西艾利科技有限公司	中国	实心沙袋，高 180CM, 直径 45CM
48	武术定制地毯	金岭	定制	1 张	广西艾利科技有限公司	中国	手工腈纶地毯，20 毫米厚度，一平米 4.5 公斤重，密度是以重量计：达到 250 克/平方英尺，面积 60 平。
49	桂标气排球	恒佳	HJ100	50 个	滁州恒佳体育用品有限公司	中国	<p>1、材质：PVC，圆周：72CM，重量：125g，场地：室内、室外</p> <p>▲2、气密性(常温环境下，球体充气至 0.38kg/cm²，静置 24h 后，以球的气压下降率计)12% 。</p> <p>▲3、反弹高度（从 1800MM 高度自由落地）：1400mm。</p> <p>▲供货时提供厂家授权书和检测报告复印件。</p>
50	国标气排球	爱动佳	SV-700	50 个	广西爱动佳体育用品有	中国	气排球，球的周长为 74 厘米，重量 130g，气压 0.15kgf/cm ²

					限公司		
51	排球	世达	VB215 -34	50 个	青岛新新体育用品有限公司	中国	重量: 260g, 规格: 5号排球, 工艺: 手工粘结, 材质: 进口高级超迁革
52	足球	世达	SB515 -26	200 个	青岛新新体育用品有限公司	中国	足球重量: 430g 适用场地: 草地 沙滩 硬地 室内 足球尺寸: 5号球(正规 11人制用)
53	篮球投篮训练器	斯波阿斯	SS-K2	2 台	东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司	中国	供电:AC220V 发球高度:1~3m 净重:107KG 用球尺寸:6/7号 最大功率:170W 发球距离:4-10m 展开尺寸:166*236.5*362cm 收拢尺寸:93*64*164cm 产品功能 1. 定点发球 2. 水平随机发球 3. 可调仰视角度 ▲供货时提供厂家授权书和检测报告复印件。
54	5.1mm水晶沙运动地板				河北杰帝奇体育用品有限公司	中国	1、产品硬度:75%; 用邵氏硬度 A 进行等效评价, 硬度越低说明地胶越为舒适、安全, 给使用者更多保护; 2、冲击吸收:38.0%;冲击吸收值越高, 代表地胶安全性越高, 舒适性越高, 尤其是在长时间、高强度活动下对于人体顽症关节的保护性越突出; 3、抗滑值(干测):92.7;抗滑值反映地胶表面的滑、涩程度。太滑、太涩均影响运动体验, 运动地胶标准要求干态抗滑值 8

					<p>0-110，而 90-100 之间运动体验最佳。</p> <p>4、抗滑值(湿测):62.8:运动地胶标准要求湿态抗滑值 49，而此款地胶湿态抗滑值为 49，效果最佳。球类反弹:96%;</p> <p>5、球类反弹值越高，说明地胶球反弹性能越接近坚实地面(混凝土地面)，运动员的运球手感越好，体验越好。</p> <p>6、拉伸强度:2.1pat</p> <p>▲7、为了有效降低病毒的传播效率，提供安全可靠的运动环境，耐消毒水-中性洗涤剂循环试验，检测周期 2000h 老化时长，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级 4-5 级，尺寸变化率长度： + 0.20%、宽度 + 0.20%，投标时提供带“CMA”标志的检测报告复印件并加盖供应商公章。</p> <p>▲8、为保证产品在四季变化条件下性能稳定，完成环境适应性试验，循环测试（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）后，检测周期 2000h 老化时长，抗滑值依据 GB36246-2018 标准 103，硬度依据 GB/T531.1-2008 标准 85Shore A，投标时提供带“CMA”标志的检测报告复印件并加盖供应商公章。</p> <p>▲9、耐湿热老化后，检测周期 336h 老化时长，检测结果指标值符合 GB/T43565-2023 标准，拉伸强度老化前 6.51MPa、老化后 6.35MPa，拉断伸长率老化前 219%、老化后 197，老化前后保持率拉伸强度 97.5%、拉断伸长率 90.0%，投标时提供带“CMA”标志的检测报告复印件并加盖供应商公章。</p> <p>▲10、为保证标志标线清晰耐用，运动地板专用面漆涂层，经过氙灯老化后，检测周期 1000h 老化时长，外观无明显色差，无剥落、无开裂、无粉化，无明显变化，附着力参考 GB/T 9286-2021 标准:△0 级，投标时提供带“CMA”标志的检测报告复印件并加盖供应商公章。</p>
--	--	--	--	--	--

备注:

1. 以上货物配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、数量及单位、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。
2. 如果竞争性谈判采购文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，响应文件不得直接复制竞争性谈判采购文件需求，响应文件对应内容应当写明竞标货物具体参数的实际数值，否则按无效竞标处理。



法定代表人或委托代理人(签字)：

供应商(盖公章)：广西中优科技有限公司

日期：2026年01月30日