

# 竞标报价表

项目名称：忻城县城关镇中心幼儿园西隆园区设备采购

项目编号：LBZC2025-J1-210167-ZCZB

分标（如有）：2 标段

供应商名称：忻城县信诚办公设备有限公司

单位：元

项 号	标的 的名 称	数量 及单 位 ①	品 牌	规 格 型 号	制 造 商	原 产 地	参数性能、指标及配置	单 价 ②	竞标 报 价 ③=① ×②
1	滑梯	1 套	天 才 宝 贝	TCB B-h t12 00	温州小 皇子游 乐设备有 限公司	浙 江	规格：1200*450*350cm（整体）， 平台高度 1.7m  1. 整体采用木塑结合，木质部分采 用黄花梨木材，进行压、刨、铣、 冲等处理后，表面进行防腐、防火、 防蛀处理；  2. 塑料部分采用线型低密度聚乙烯 工程塑料，使用先进技术的专业技 术将颜料粉末与聚乙烯基材充分混 合，强度大，韧性好，安全环保， 色彩鲜艳，耐候性好；  3. 造型由两个屋顶、24 根立柱、两 个直行钻笼、两个单滑，一个 S 滑、 三种类型爬梯，一个荡桥、一个钻 筒、七个平台组装而成，具有攀、钻、 爬、荡、滑等功能；  4. 产品采用环保户外水性木器漆对	12000 0.00	12000 0.00

						木质部分进行处理，表面光滑，防腐耐磨； 5. 钻笼爬网采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管（6股），网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形； 6. 产品采用优质五金件连接，环保耐用； 7. 为保障使用者安全，连接螺丝配备 ABS 工程塑料注塑而成的盖帽，实用美观；			
2	体能组合	1 套	天才宝贝	TCB B-t n19 00	温州小皇子游乐设备有限公司	浙江	1. 规格：1900*600*200cm 2. 材质：立柱 8*8cm 黄花梨木、塑料配件、尼龙网； 3. 构成：由 40 根立柱、14 个平台（80*80cm）、2 组爬笼、4 组平衡类组合玩具、2 组攀爬架、1 组钻筒；	60000 .00	60000 .00
3	国防体育游戏	1 套	边做边学	BZB X-g fty -12 3	武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	湖北	▲国防体育游戏：符合 GB6675-2014 玩具标准，并提供证明材料； <b>详见要求提供的文件资料。</b> 一、塑料拼搭件：（1）半油桶（绿色）：910mm*820mm*445mm，材质为塑料，数量 5 个。（2）半油桶（卡其色）：910mm*820mm*445mm，材质为塑料，数量 5 个。（3）油桶盖：910mm*820mm*180mm，材质为塑料，数量 4 个。（4）三角件：920mm*579mm*394mm，材质为塑料，数量 5 个。（5）盖板件：1200mm*870mm*55mm，材质为塑料，	16000 0.00	16000 0.00

						<p>数量 4 个。 (6) 底座： 400mm*400mm*90mm, 材质为塑料, 数量 26 个。 (7) 插管件： 295mm*295mm*95mm, 材质为塑料, 数量 8 个。 (8) 战车底板： 1317mm*948mm*137mm, 材质为塑料, 数量 2 个。 (9) 旋转模块： 566mm*500mm*435mm, 材质为塑料, 数量 1 个。 (10) 火箭筒发射架： 430mm*210mm*290mm, 材质为塑料, 数量 1 个。 (11) 大炮： 1197mm*301mm*180mm, 材质为塑料, 数量 1 个。</p> <p>二、砖块游戏材料：(1) 凹形件（绿色）：600mm*358mm*200mm, 材质为塑料, 数量 2 个。(2) 凹形件（卡其色）：600mm*358mm*200mm, 材质为塑料, 数量 2 个。(3) 凸形件（绿色）：900mm*260mm*200mm, 材质为塑料, 数量 4 个。(4) 凸形件（卡其色）：900mm*260mm*200mm, 材质为塑料, 数量 4 个。(5) 工形件（绿色），900mm*300mm*200mm, 材质为塑料, 数量 12 个。(6) 工形件（卡其色）：900mm*300mm*200mm, 材质为塑料, 数量 8 个。</p> <p>三、金属连接件：(1) 连接钢管（长）： 直径 32mm、长 1180mm, 材质为金属, 数量 12 根。(2) 连接钢管（中）：</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						直径 32mm、长 600mm，材质为金属，数量 20 根。 (3) 连接钢管(短)：直径 32mm、长 250mm，材质为金属，数量 8 根。 (4) 三角钢管：直径 32mm、1260mm*625mm，材质为金属，数量 12 根。 (5) N 型管 A：直径 32mm，1480mm*700mm，材质为金属，数量 3 根。(6)N 型管 B: 直径 32mm, 900mm*400mm，材质为金属，数量 2 根。 (7) 炮台轴：直径 32mm，长 285mm，材质为金属，数量 1 根。(8) 帐篷底座加固管：直径 32mm、1750mm*136mm，材质为金属，数量 4 根。 (9) 悬吊架：1480mm*301mm*100mm，材质为金属，数量 1 个。(10) 垫片：直径 80mm，厚 1.5mm，材质为金属，数量 4 个。(11) 螺丝：M8，长 30mm，螺帽直径 48mm，材质为塑料、金属，数量 2 个；M8，长 30mm，螺帽直径 32mm，材质为塑料、金属，数量 4 个；M16，长 45mm，材质为金属，数量 1 个；M5，长 25mm，材质为金属，数量 40 个；M5，长 35mm，材质为金属，数量 12 个；M5，长 55mm，材质为金属，数量 90 个；M5，长 65mm，材质为金属，数量 28 个。(12) 螺母：M5，材质为金属，数量 20 个。(13) 万向轮：M8, 轮子宽 15mm，材质为	
--	--	--	--	--	--	--	--

						金属、塑料，数量 8 个。 (14) 管道堵头：35mm*36mm，内径 32mm，材质为塑料，数量 8 个。 (15) 管道连接件：长 40mm，外径 38mm、内径 32mm，材质为金属，数量 8 个。 四、地雷游戏材料：(1) 地雷板 1：270mm*270mm*55mm，材质为 PE、金属，数量 6 个。 (2) 地雷板 2：270mm*270mm*56mm，材质为 PE、海绵，数量 6 个。 五、PE 材料件：油桶盖板件：660mm*595mm*15mm，材质为 PE，数量 2 个。 六、布艺绳网件：(1) 洞洞布：950mm*800mm，材质为布，数量 3 块。 (2) 油桶挂帘：1000mm*800mm，材质为迷彩布，数量 2 块。(3) 油桶顶布：800mm*300mm，材质为布，数量 1 块。(4) 油桶侧网：600mm*400mm，材质为绳网，数量 2 个。(5) 迷彩隧道（两通）：直径 600mm，长 1800mm，材质为布、金属，数量 1 个。(6) 帐篷：3850mm*1680mm，材质为防水布，数量 1 个。(7) 网格布：上 600mm、下 1380mm、宽 800mm，材质为绳网，数量 2 块。(8) 门头贴：400mm*150mm，材质为布、魔术贴，数量 6 块。(9) 救护车顶布：		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						800mm*300mm, 材质为布, 数量 1 块。 (10) 救护车侧布: 700mm*350mm, 材质为布, 数量 2 块。 (11) 救护车挂帘: 800mm*800mm, 材质为布, 数量 1 块。(12) 布帘: 750mm*750mm, 材质为布, 数量 1 块。 (13) 钻爬网: 1200mm*1200mm, 材质为绳网, 数量 2 张。 (14) 迷彩布 1: 1500mm*2000mm, 材质为布, 数量 2 张。(15) 迷彩布 2: 2000mm*3000mm, 材质为布, 数量 2 张。 (16) 砖墙布 1: 1000mm*550mm, 材质为布, 数量 1 张。 (17) 砖墙布 2: 1000mm*550mm, 材质为布, 数量 1 张。(18) 魔术贴扎带: 38mm*800mm, 材质为魔术贴, 数量 2 个, 20mm*150mm, 材质为魔术贴, 数量 20 个。 (19) 手榴弹: 长 150mm, 材质为布、填充棉, 数量 10 个。(20) 沙包: 70mm*70mm*70mm, 材质为布, 数量 20 个。 (21) 担架: 1200mm*650mm, 材质为金属、布, 数量为 1 套。(22) 臂环: 长约 270mm, 材质为布, 数量 4 个。 (23) 战术背心: 360mm*270mm, 材质为布, 数量 12 件。 (24) 沙盘: 480mm*480mm*130mm, 材质为布, 数量 1 个。 (25) 盾牌: 350mm*250mm*10mm, 材质为 EVA、		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>布，数量 4 个。 (26) 防护垫： 1600mm*800mm*100mm，材质为高密度海绵、布，数量 4 个。</p> <p>七、木板件： (1) 长桥板： 1400mm*300mm*65mm，材质为木质，数量 1 个。 (2) 短桥板： 1000mm*300mm*65mm，材质为木质，数量 2 个。 (3) 长爬梯： 1600mm*500mm*110mm，材质为木质，数量 1 个。 (4) 搁板（长）： 1645mm*360mm*60mm，材质为木质，数量 2 个。 (5) 搁板（短）： 1000mm*360mm*60mm，材质为木质，数量 2 个。 (6) 投掷器： 1400mm*380mm*105mm，材质为木质，数量 1 个。</p> <p>八、道具辅材件： (1) 拖车拉绳： 长 2000mm、宽 25mm，材质为布，数量 2 根。 (2) 火箭筒： 500mm*200mm，材质为塑料，数量 4 个。 (3) 轮胎： 直径 230mm，孔粗 20mm，车轴长 1150mm、间距 950mm，材质为橡胶、金属，数量 4 套。 (4) 探测器： 840mm*165mm，材质为塑料、电子，数量 2 个。 (5) 工兵铲： 690mm*160mm，材质为金属、木质，数量 2 把。 (6) 发声装置： 85mm*85mm*35mm，材质为电子件、塑料，数量 6 个。 (7) 头盔：内径</p> <p></p>	
--	--	--	--	--	---	--

						头围约 560mm，材料为塑料、布，数量 2 个。（8）长绳：4 米长，材质为绳，数量 8 根。（9）铃铛：直径 28mm，高 26mm，材质为金属，数量 7 个。（10）游戏沙：1 公斤，材质为沙子，数量 1 袋。（11）沙盘摆件：尺寸不一，材质为塑料，数量 1 套。（12）医疗套装：尺寸不一，材质为木质、布质，数量 1 套。（13）吊锅：外径 400mm，材质为生铁，数量 1 个。（14）衣架：长 350mm，材质为植绒、金属，数量 10 个。（15）计分板：155mm*200mm，材质为皮革，数量 2 个。 九、教师资源：（1）活动指导方案：210mm*285mm，材质为纸质，数量 1 本。（2）游戏手卡：140mm*210mm，材质为纸质，数量 1 套。		
4	安吉攀爬 30 件套	1 套	响叮当	XDD -aj -pp -30	浙江响叮当木制玩具有限公司	浙江 共 30 件套 包含 6 个安吉箱 (PVC) 1. ▲安吉箱：40*40*40cm，数量 2 个，材质：PVC；符合 GB6675-2014 玩具标准，并提供证明材料； <a href="#">详见要求提供的文件资料。</a> 2. 安吉箱：60*60*60cm，数量 2 个，材质：PVC； 3. 安吉箱：80*80*80m，数量 2 个，材质：PVC； 4. 平衡板：150*20*2.5cm，数量 4	40000 .00	40000 .00

						个, 材质: 优质松木 5. 平衡板: 180*20*2.5cm, 数量 2 个, 材质: 优质松木 6. 红色支架: 45*45*40cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木+pvc 7. 蓝色支架: 45*45*40cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木+pvc 8. 单梯: 120*35*6cm, 数量 6 个, 材质: 优质松木 9. 单梯: 150*35*6cm, 数量 3 个, 材质: 优质松木 10. 双梯: 60*44*12cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木 11. 双梯: 100*44*12cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木 12. 双梯: 120*44*12cm, 数量 1 个, 材质: 优质松木 13. 滚筒: 50/56*60, 数量 4 个, 材 质: pp			
5	监控 主机	1 台	天地 伟 业	TC- R18 64	天地伟 业技术 有限公 司	天津	监控主机: 1 台 支持人脸、车辆图片统一存储管理 整机接收图片性能 12 张/秒, 对接 入路数不限制, 12 张/秒的图片流 占用带宽平均按 30M 计算; 支持 IPC 分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P /UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF 64 路 4CIF/48 路 720P/24 路	3000. 00	3000. 00

						1080P/16 路 3MP/12 路 4MP/9 路 5MP/8 路 6MP/6 路 4K/4 路 12MP 同时预览 16 路 4CIF/16 路 720P/16 路 1080P/16 路 3MP/12 路 4MP/9 路 5MP/8 路 6MP/6 路 4K/4 路 12MP 同步回放，1/16 到 512 倍速支持 1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64 画面预览 支持 8 个硬盘接口，单块最大 24TB 支持 RAID0/1/5/6/10，JBOD 模式 支持 2 个 HDMI/2 个 VGA 视频输出（非同源），最高分辨率可达 4K 带宽：接入：640Mbps，转发：320Mbps 支持 S+265、H.265、H.264 压缩标准 支持驳接 Onvif、RTSP 协议网络前端，GB/T28181 对接平台，GA/T1400 对接平台 支持 H.265 Onvif 功率 80W（不含硬盘）		
6	硬盘	6 个	希捷	ST8000VX004	希捷科技（苏州）有限公司	硬盘：6 个 8TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口， 5400RPM 空气盘，CMR 传统磁记录 传输速率 180MB/s，流畅存储视频 有效防止丢帧 高级格式 (AF) 512e 扇区技术，保	2000.00	12000.00

						障硬盘扇区 4K 对齐 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 支持 3 年有限质保服务 适用海拔范围-305m 至 3050m 标称容量：6TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：4.7W 加载/卸载周期：300,000 MTBF:1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度（° C）：0-65°C 尺寸：147mm(L) × 101.6mm(W) × 26.1mm(H)			
7	接入交换机	1 台	中兴	ZXS LC SG1 020 P2G T2G F	中兴通讯股份有限公司	湖南	20 口(16+4)全千兆 PoE 交换机 16 个 10/100/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口 2 个千兆 Uplink 以太网口+2 个千兆 Uplink SFP 口 最大(PoE 满载)： 251.8W 内置电 源 交换容量：40Gbps 包转发率：29.76Mpps	1000. 00	1000. 00

						外形尺寸: 440*208*44mm(长 x 宽 x 高) 16 千+2 千上联+2 个千兆 Uplink SFP 口		
8	网络摄像机 1	30 个	天地伟业	TC-C14ZQ	天地伟业技术有限公司	<p>网络摄像机 1 : 配置 30 个 1/3" 英寸 400 万像素 CMOS 传感器 4mm/6mm 高清定焦镜头可选 6 颗红外灯, 补光距离 50 米; 6 颗白光灯, 补光距离 30 米 照度: 彩色: 0.03Lux@(F1.6, AGC?ON), 红外: 0Lux?with?IR 支持主副码流、主码流默认分辨率、帧率及码率: 2560x1440@25fps 4M 内置 MIC、扬声器, 支持对讲, 支持声音警戒, 支持智能白光警戒(补光模式为警戒模式, 设备红外下检测智能事件亮白光)</p> <p>支持 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、IPv4、SSH、Unicast、ARP、RTSP、FTP</p> <p>支持遮挡报警、电压报警、IP 冲突、网线断 (日志信息)</p> <p>支持报警联动抓拍</p> <p>支持人、车侦测</p> <p>支持接入手机 APP (阿里云)</p> <p>供电: DC12V±25%、MAX 6.4W; POE 802.3af、MAX 6.6W</p>	800.00	24000.00

							工作温度及湿度: -30℃~60℃、湿 度 94%(无凝结)  IP67 防护等级, 浪涌 2000V、静电 6000V		
9	网络 摄像 机 2	20 个	天地 伟 业	TC- C14 XN	天地伟 业技术 有限公 司	天津	<p>网络摄像机 2 : 配置 20 个</p> <p>分辨率支持 2560×1440@20fps</p> <p>2.8mm/4mm 高清定焦镜头可选, ICR 双滤切换</p> <p>2 颗红外灯+2 颗白光灯, 30m 红外有效补光距离, 10m 白光有效补光距离</p> <p>内置 MIC, 环向拾音高保真抗干扰</p> <p>支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、宽动态、电子透雾、3D 数字降噪、Smart IR</p> <p>支持 HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, RTSP, CGI, NTP, UDP, IPv4</p> <p>支持 Onvif Profile S/T (主码流)</p> <p>支持识别人形, 夜晚实现人来灯亮人走灯灭</p> <p>室内使用不支持室外防水, 支持 DC12V±25%供电, 功率: 5W (开红外), 支持 POE 供电, 功率: 6W (开红外)</p> <p>工作温度: -30℃~60℃ (不开红外)</p>	750.0 0	15000 .00
10	核心 交换	1 台	中 兴	ZXR 10	中兴通 讯股份	湖 南	核心交换机: 1 台	2000. 00	2000. 00

	机		526 0-2 8TS -S	有限公司		配置：可用千兆电接口数量 24，非复用千兆光接口数量 4  交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 126Mpps  提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及 CQC 认证证书  支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能 支持端口节能功能  支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS 等增强三层路由协议  支持 NQA 功能，NQA 能够正常探测 支持 IRF 本地负载分担、IRF 单点管理功能  支持堆叠链路负载分担  支持 CPU 保护功能  设备支持多个配置文件本地保存， 支持配置回滚  支持命令行（CLI）配置  高纯度无氧铜  常规 POE 供电 150 米。建议 100 米 以内使用，巴纳特远距离传输 POE 交换机供电及数据传输可达 250 米 等辅材一批		
11	便携式音响	9 台	得胜	E8W	广东得胜电子有限公司	广东	1、频率响应：80Hz-12kHz 2、峰值功率：18W 3、扬声器阻抗：4Ω 4、UHF 频率：630MHz-698MHz（分段）	6000.00 54000.00

							5、UHF 使用距离：空旷地带 40 米 6、媒体播放：TF 卡，U 盘，支持 64G 及以下 7、媒体格式：MP3、WAV 8、电池类型：锂离子电池 9、电池规格：3.7V/4000mAh 10、充电规格：USB 5V/1000mA 11、充电时间：约 4 小时 12、使用时间：12 小时左右 13、产品规格：125×105×55mm 14、单机重量：约 340g 15、发射器（头戴麦克风）： 15.1 拾音器：背极式驻极体 15.2 指向性：单指向 15.3 频率响应：60Hz–16kHz 15.4 灵敏度：-51 至 -54dB (0db=1V/Pa/m at 1kHz) 15.5 UHF 频率：630MHz–698MHz（分段） 15.6 UHF 使用距离：空旷地带 40 米 15.7 电池类型：锂离子电池 15.8 电池容量：3.7V/400mAh 15.9 充电规格：USB 5V/200mA 15.10 充电时间：约 2.5 小时 15.11 使用时间：约 5 小时 15.12 单机重量：约 38g。		
12	可移动音响	3 台	松川	SG30-12	松川国际电子（广东）有限公司	广东	1. 首先外观方面，整个箱体采用的是 15MM 的桦木实木板材，（桦木板强度硬板材轻，优化箱体共振，专	9000.00	27000.00

					<p>业箱材料）。箱体上用的聚脲喷漆工艺，聚脲是一种高度防腐，防水，耐磨的材料，主要用于航空母舰，海底隧道上。聚脲材料的使用让SG30具有了防腐，防水，耐磨的特性，实用性大幅度增强。</p> <p>2. 小体积大能量。突破行业拉杆箱想要功率大又想体积小的痛点，SG30-12，12寸额定功率 200W，20A超大电池支撑，三分频五单元喇叭单元作为基础，可以PK行业内15寸的产品。</p> <p>3. 270 度声场覆盖，透过网罩，可以看到 SG30-12 采用的是三分频五单元的设计，正面一个 12 寸低音，一个 6.5 寸中，100 磁号角高音一个，两侧 3 寸的高音一边一个。两侧的高音设计成喇叭覆盖声场的角度，提升产品的使用价值与声场覆盖。比传统户外移动音响多了左右两侧面声场覆盖，唱歌时解决了行业背对观众唱歌无法与观众产生互动，而且距离近容易产生啸叫的问题，两侧喇叭可作为返听。270 度的声场覆盖，无形中增强了功率，增强体验感。</p> <p>4. 话筒采用的是镁铝合金材料制作，镁合金密度小，强度高，增强话筒使用寿命，话筒外观很有质感，</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>握在手上很有分量，800HZ的频点每支话筒有50组，有效避开5G干扰，外置天线，一切以实用性出发，超远接收距离，稳定传输抗干扰性强。由于增加了音响两侧中音喇叭，使其唱歌效果尤为突出，声音清晰饱满，轻松自然，爱唱歌之人的首选。</p> <p>5. SG30-12更加注重客户的实用性。SG30系列的显示屏，是全中文显示，可显示的内容齐全（输入通道，电量显示，当前曲目，播放时间，音量调节）。避免老年人眼睛看不清操作不方便等痛点。</p> <p>6. 在产品顶部定制自带螺纹式孔，防滑防震，可以扩展。产品结合公司现有M18便携式点歌机组成大功率，多声场角度的视频音响（解决了行业里没有大功率视频音响，同时传统视频音响的显示上下角度与左右角度痛点。）。搭配V3投影仪，可组成一套完整的影音设备。</p> <p>7. 5.0蓝牙技术，突出接收距离远，传输速度快，抗干扰能力更强。USB音频双芯片解码播放，读取速度快，覆盖主流解码格，支持无损格式歌曲播放。</p> <p>8. 峰值功率使用时长可达到4-6小时，12寸20A的超大电瓶，市面</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						上 12 寸的拉杆箱常规使用的都是 12A 的电瓶， SG30 要做的就是打破传统！  9. 全铝合金控制面板拉丝的质感，产品更高档有质感，散热性更好，防腐蚀防刮花。  10. 支持各种有线与无线连接，值得注意的是 TYPE-C 数字直播接口，内录无杂音，无底噪声，内录音频格式为 WAV 无损格，传统 3.5 接口为模拟 M4A 压缩音频格式。			
13	多用途功放机	2 台	JUS BE 佳比	XF- E65 0	广东天 之创智 能科技 有限公 司	广州	1、采用机架式铝合金面板，黑色机身设计，外观时尚；  ▲2、集成数码播放器，配备 LED 数码管显示屏，兼容 WMA、MP3 等流行音乐格式，并具备手机蓝牙 5.0、U 盘及 TF 卡音乐播放功能，标配遥控器实现便捷的远程操控；  3、前面板设有 4 个按键，可实现音乐上、下首切换、音乐启停、模式转换等功能；  ▲4、具备 1 个信号源选择自锁开关，可切换外接 VOD 与多媒体 MM 输入；  5、前面板设有左、右声道输入信号指示灯，以及 VOD 与 MM 信源指示灯；  ▲6、5 路话筒输入接口：前面板设有 3 路 6.35mm 接口输入，后面板设有 2 路 48V 幻象供电的卡侬头接口，	6000. 00	12000 .00

					<p>支持 48V 电容话筒；（投标时需提供产品实物照片接口截图）</p> <p>▲7、1 路 USB 5V/1A 供电接口，可为 USB 照明灯、无线话筒等充电；（投标时需提供产品实物照片接口截图）</p> <p>8、具备 1 个混响音量旋钮，1 个话筒总音量调节旋钮，1 个音乐总音量旋钮；</p> <p>▲9、具备隐藏式设计功能调节旋钮，避免误操作：具有话筒独立音量调节旋钮 5 个，高音、中音、低音、混响延时调节旋钮各 1 个；音乐高音、中音、低音、左右声道平衡旋钮各 1 个；</p> <p>▲10、后面板设有 6 路(3 组)莲花口输入/4 路(2 组)莲花口输出，1 路 3.5mm 录音输出；（投标时需提供产品实物照片接口截图）</p> <p>▲11、支持 1 路 RS-232 接口/1 路 LAN 网口；</p> <p>12、具有 4 组(8 位)扬声器接线柱，最多可连接 4 只音箱实现功率输出；</p> <p>13、具备过载保护、短路保护和过热保护功能，确保设备稳定运行。</p> <p>主要设备参数：</p> <p>1、输出功率 2*150W/8 Ω , 2*225W/4 Ω</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>2、频率响应：音乐 20Hz - 20kHz (±0.5dB)，话筒 60Hz - 14kHz (±0.5dB)</p> <p>3、总谐波失真 THD: 0.45%</p> <p>4、信噪比 SNR: 84dB, A 计权</p> <p>5、音调控制： 线路输入：高音 11KHz±12dB, 中音 1KHz±10dB, 低音 90Hz± 12dB 话筒输入：高音 11KHz±10dB, 中音 1KHz±8dB, 低音 90Hz±10dB</p> <p>6、输入灵敏度： 线路输入：1Vrms, 话筒输入： 50mVrms</p> <p>7、RCA/3.5 输出增益：6DB, 1KHz</p> <p>▲8、输入电源：AC220V/50HZ, 品 字带保险 投标文件中带▲部分提供清晰的 CNAS 和 CMA 认可国家级权威质量监 督检测机构出具的检测报告复印件 加盖制造商公章佐证，<b>详见要求提 供的文件资料。</b></p>			
14	U段 一拖 二无线话 筒	1 套/ 个	JUS BE 佳比	FU- 299 0	广东天 之创智 能科技 有限公 司	广州	<p>主要功能特点：</p> <p>1、采用传统的 FM 调制技术，具有 优越的 RF 性能和音频性能；</p> <p>2、传输延时小，传送距离长；</p> <p>3、全集成的芯片方案，产品性能稳 定；</p> <p>4、可调频点 4 x 60 个；</p>	3800. 00	3800. 00

					<p>5、加强的无线接收效果；</p> <p>6、具备 LCD 显示效果；</p> <p>7、带有自动搜索干净频道功能；</p> <p>8、手咪带有智能静音功能；</p> <p>9、具有电子音量调节功能。</p> <p>系统参数：</p> <p>1、频率范围：610~695MHz</p> <p>2、发射功率：9mW</p> <p>3、动态范围：91dB</p> <p>4、综合失真：0.49%</p> <p>5、频率响应：30~15 KHz</p> <p>6、接收灵敏度：-104dBm@20dB SINAD</p> <p>接收板参数：</p> <p>7、电源电压：DC 12V 1000mA</p> <p>8、频率范围：610~695MHz</p> <p>9、动态范围：91dB</p> <p>10、综合失真：0.29%</p> <p>11、延迟：2ms</p> <p>12、音频信噪比：86 dB,</p> <p>13、频率响应：30~15 KHz</p> <p>14、接收灵敏度： -104dBm</p> <p>15、接收距离：65 米</p> <p>发射手咪管参数：</p> <p>16、工作电压：AA 电池 x2pcs</p> <p>17、工作电流：100~120mA</p> <p>18、频率范围：610~695MHz</p> <p>19、频率误差：14ppm</p> <p>20、发射功率：10--14dBm</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

							21、频率响应：30~15 KHz		
15	音箱	8 个	JUS BE 佳比	XL- 108 0	广东天 之创智 能科技有 限公司	广 州	1、两分频卡包式多媒体音箱； 2、额定功率：120W； 3、最大输入功率：360W； 4、额定阻抗：8 Ω； 5、频率响应：50Hz~20KHz； 6、驱动器：1个10寸长冲程低音 驱动器、2个3寸前纸盆高音； 7、灵敏度：93dB/1W/1M； 8、最大声压级：119dB； 9、分频器：1.8KHz； 10、指向性覆盖角：140° (H)×100° (V)； 11、连接器：正负极接线夹； 12、箱体型式：倒相式； 13、箱体及外饰：高密度中纤板（黑 色）箱体，钢网； 14、安装：顶部10CM孔距2个M8 吊挂； 15、箱体尺寸（L×W×H）（只）： 505×285×290（单位：mm）； 16、净重：20kg/对； 17、包装尺寸：（L×W×H）670× 355×570（单位：mm）； 18、毛重：20kg；	4800. 00	38400 .00
合计金额大写：人民币伍拾柒万贰仟贰佰元整（¥572200.00）									
报价说明：均含所有产品的安装和辅材及集成服务。									

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标

及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件按无效响应处理**。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，**否则其响应文件按无效响应处理**。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，**否则其响应文件按无效响应处理**。

4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人及委托代理人（签字）： 

供应商（盖公章）： 忻城县信诚办公设备有限公司

日期：2025年12月29日