

# 一、竞 标 报 价 表

项目名称： 忻城县城关镇中心幼儿园西隆园区设备采购

项目编号： LBZC2025-J1-210167-ZCZB 分标（如有）： 1 分标

供应商名称： 广西棠朔信息科技有限公司

单位：元

项 号	标的的 名称	数量及 单位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产 地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①× ②	备注
1	立式钢琴	10 台	嘉德曼	嘉德曼 123	湖北嘉德曼钢琴制造有限公司	湖北	1. 具有机械钢琴必备的三个踏板，包括延音踏板、弱音踏板、柔音踏板； 2. 钢琴键数:88 键，音质：全音域均匀、连贯、无杂音，音量：全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚； 3. 产品规格：长 151cm，宽 61cm，高 121cm； 4. 音板：采用实木音板 5. 肋木：原木直接加工而成。 6. 油漆：光面乌黑色，树脂环保涂料。 7. 机芯：采用原装机芯； 8. 马克：1436 马克，符合标准机械钢琴马克要求； 9. 琴弦：琴弦采用 ROSLAU 琴弦； 10. 弦码：采用色木多层板制作。 11. 琴槌：采用原装榔头；	14850	148500	无

						<p>12. 键盘：采用多层实木键盘，键盘表面硬度 2H 以上，砵码加铅技术，内置高级液压缓降器，白键前端长度为 48.0mm，黑键底宽度为 11.0mm，黑键长度为 94mm，黑键前端距白键面的高度为 11.5mm 琴键面排列平整，各键倒棱、倒角，中盘底面距地面高度 570mm，白键面距地面高度 640mm。黑键采用乌木黑键。</p> <p>13. 缓降器：采用原装液压不锈钢缓降器。</p> <p>14. 弦轴板：采用 18 层优质榉木；</p> <p>15. 击弦机：所有运动部件均由实木制作而成，不含塑料、ABS 材质或碳纤维材质；</p> <p>16. . 中盘：纯实木中盘，铝合金加固，结构牢固，避免潮湿或干燥的天气造成影响而变形；</p> <p>17、五金件：合页及脚轮等五金件由上等不锈钢材质，统一色泽，坚韧。</p> <p>▲软件参数：1、全国钢琴演奏考级作品集（新编第二版）第一级—第五级（此项为重要功能参数，需提供使用截图佐证）2、全国钢琴演奏考级作品集（新编第二版）第六级—第八级（此项为重要功能参数，需提供使用截图佐证）3、全国钢琴演奏考级作品集（新编第二版）第九级—第十级（此项为重要功能参数，需提供使用截图佐证）4、我的钢琴第一课 C 级（此项为重要功能参数，需提供使用截图佐证）5、约翰·汤普森简易钢琴教程（此项为重要功能参数，需提供使用截图佐证）6、表演秀系列 第 1~6 级 古典乐曲（此项为重要功能参数，需提供使用截图佐证）7、表演秀系列 第 1~6 级 中国乐曲（此项为重要功能参数，需提供</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							使用截图佐证) <b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-1 点</b>			
2	编程主机	1 台	JUSBE 佳比	NC-7200	广东天之 创智能科 技有限公 司	广州	<p>主要功能特点：</p> <p>1、ARM+DSP 芯片架构，嵌入式 RTOS 操作系统，采用 4.3 英寸电容触摸屏，图形化界面，全触控操作。</p> <p>2、可对 IP 广播服务器和本机进行多模（北斗/GPS）卫星校时，确保广播时间准确无误。</p> <p>3、系统校时全自动化，只需要在电脑端安装本设备的校时软件，就可以对电脑进行自动或手动校时。安装完校时软件或电脑重启后，校时软件皆可以在后台自动运行，实现系统校时，不影响电脑系统工作，无须人为干预。</p> <p>4、支持 PC 端编辑定时程序和自定义遥控功能。</p> <p>5、强大的定时功能，采用温度自动补偿 RTC 时钟芯片和高灵敏度卫星授时芯片，定时可精确到秒，精确实现：定时+定点+定曲目。</p> <p>6、采用 RS485 控制总线，MODE BUS 协议，双向通信，可控制周边设备。</p> <p>7、支持远程寻呼站控制台接入，可实现远程呼叫、音频接入、点播、分区控制、电源控制等操作。</p> <p>8、消防应急广播功能，支持本机全区触发和外接消防采集器触发，每路外扩消防触发信号均可以自定义触发动作。支持邻层报警。</p> <p>9、内部数据存储，采用 4GB Flash 存储芯片，直接焊接在线路板上（用于存放音乐和运行文件），牢固耐用。可外括 TF 卡，最大支持 32G。</p>	13706	13706	报价 已含 辅材、 集成 服务、 安装

						<p>10、采用高速 USB2.0 接口，电脑可直接访问主机的内存和 TF 卡，上下载音乐文件和程序文件。</p> <p>11、本机可以浏览歌曲列表和自定义播放列表，全中文显示，长文件名滚动字幕显示，不需要在电脑上生成歌曲列表或编号。</p> <p>12、支持电脑编程和本机手动编程。支持 4 套程序，每套程序可编程 180 个定时点，每个定时任务的音乐文件不需要预先编号。</p> <p>13、内部集成 FM 收音功能。支持预置、自动搜索、手动搜索等功能。</p> <p>14、一路本地话筒输入，两路(1 组)AUX 输入，四路(2 组)音频输出，一路远程话筒信号同步输出；</p> <p>15、远程话筒话筒可单独接入，也可以手拉手连接，三路 COM 口均可接入，最多可连接十六路远程寻呼话筒。</p> <p>16、本地话筒支持：混音、自动默音回避，自动减小音量回避，自动触发功放分区，讲话结束后自动恢复等功能。所用的功能配置均可以在“系统设置”中配置实现。</p> <p>17、支持本机编辑、浏览、临时运行定时任务等功能，方便快捷设定各种运行任务。</p> <p>18、支持简易调音台功能，触摸屏模拟调音推子，直观调整每路音源的音量大小。</p> <p>19、强大的解码能力，支持多种音频编码格式，如 MP3、WMA、WAV 等。</p> <p>20、存放的音乐文件不受数量限制只跟存储容量有关。可随意查看的全部的音乐文件，不受任何限制</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							21、可控制 CD、收音机、分区器、电源时序器、强切电源、消防采集器等受控周边设备。 22、支持选配超视距遥控（400 米）。 23、集成 8 路可编程分区，4 路可编程电源。 24、采用高集成度双核解码 ARM+DSP+DAC 片上系统。 25、主机自带使用帮助和接线指南，快速入门。 26、可实现远程话筒喊话，点播、插播等功能，播放结束后均可以自动返回。 27、断电后，重新开机可自动恢复任务执行。 28、用户可自定义电源提前打开时间，如提前 20 秒、40 秒打开等。电源提前动作时，图标闪烁提示。 29、支持用户密码登录管理，用户可自行设定密码。 主要技术参数： 1、存储方式：内置 4G 闪存或外置 TF 卡 2、支持音频格式：MP3、WMA、AAC、WAV 等 3、收音方式：FM 87.0-108MHz 4、输出：LINE 500mV Unbalanced 5、整机音噪比：85dB 6、整机失真度：0.05%(1KHz) 7、频率响应：20Hz-20KHz±3dB 8、可控电源输出：AC220V/50Hz 2A 9、机身尺寸：485×395×95 mm 10、净重：5Kg			
3	真分集无线话筒	1 套	JUSBE 佳比	MC-900	广东天之 创智能科	广州	主要功能特点： 1、一键全频雷达扫描，按下扫描键，数秒内即可完成全频	10358	10358	报价 已含

					技有限公司	<p>段扫描，并设定匹配完成对应的话筒；</p> <p>2、全频段避干扰技术，可容纳多达 40 只无线发射机同时工作；</p> <p>3、支持演出环境下 100 米的使用安全距离（空旷环境最高使用距离约 500 米）；</p> <p>4、高强度抗啸叫系统；</p> <p>5、采用信号叠加双分集技术，四路天线系统；</p> <p>6、超大字符显示，高对比度，高亮度；</p> <p>7、电池电量主机显示；</p> <p>8、屏幕背光双色显示；</p> <p>9、智能一键无缝切换腰包/手持话筒功能，解放复杂对频过程；</p> <p>10、标配 4 节 1.5V 普通 5 号电池。</p> <p>接收机参数：</p> <p>1、频率范围：(641-690.8MHz)</p> <p>2、信道数：100+100 个信道</p> <p>3、振荡方式：锁相环（PLL）频率合成</p> <p>4、接收方式：一次变频超内差，二次变频超外差</p> <p>5、接收灵敏度：-99~-69dBm</p> <p>6、音频频响：40~18000Hz</p> <p>7、失真度：0.5%</p> <p>8、信噪比：110dB</p> <p>9、音频输出：(XLR) 卡侬座独立平衡输出和 6.35 插座混合不平衡输出</p>			辅材、集成服务、安装
--	--	--	--	--	-------	---	--	--	------------

						10、电源规格：100V~240V/50~60Hz 11、消耗功率：8W； 麦克风参数： 1、频率范围：（641-690.8MHz）； 2、信道数：100+100 个信道； 3、调制方式：FM 调频； 4、频率精度：+-10ppm； 5、辐射功率：10dBm； 6、音频频响：40~18000Hz； 7、失真度：0.5%； 8、电池规格：2×1.5V AA Size。			
4	无线话筒 天线放大器	1 套	JUSBE 佳比	TX-500	广东天之 创智能科 技有限公 司	广州 主要功能特点： 1、OLED 高清彩色 2.2 寸显示屏（分辨率 480*800），可显示日期时间，频率响应，功率大小，带旋钮控制； 2、带信号过载提示，当信号过强，自动发出提示音，方便用户使用和调整； 3、主机内设独立级联口，5 台内包括 5 台级联口可以正常接话筒主机使用，超过 5 台话筒可利用级联口连接到下一台天线放大器主机实现两个天线叶接收所有麦克风信号。 4、以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。采用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具备超低内调失真特性； 5、能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于 1； 6、支持频率响应可选，5 个频段可根据现场环境选择分别	9750	9750	报价 已含 辅材、 集成 服务、 安装

						<p>选择 174-216MHz, 490-960MHz, 1240-1260MHz, 1492-1525MHz, 1785-1805MHz;</p> <p>7、天线输入插座可以直接配置适用頻帶范围内的各种单竿天线、同軸天线、延长天线组及定向天线组;</p> <p>8、天线输入接座具备供应强波器的电源;</p> <p>9、可直接连接具备天线强波器的延长天线组;</p> <p>10、带 USB 接口, 支持软件更新,</p> <p>11、支持网口连接, 采用 RS485 协议, 通过此接口可按需求自定义开机显示 LOGO;</p> <p>12、外置 12V 开关电源, 可提供四组 12V/600~1000mA 直流电源给无线接收机;</p> <p>13、天线放大器主机提供 220V 输出 可连接下一台天线放大器主机或其它 220v 电器;</p> <p>14、空旷环境有效距离可达 300-500 米(视环境变化而定)。</p> <p>主要技术参数:</p> <p>1、频率响应(可选): 174-216MHz, 490-960MHz, 1240-1260MHz, 1492-1525MHz, 1785-1805MHz;</p> <p>2、输入截断点: +22dBm;</p> <p>3、噪声比: 4.0dB Type (Center Band);</p> <p>4、增益: +6-9dB (Center Band);</p> <p>5、输出阻抗: 15dB min;</p> <p>6、阻抗: 50Ω 指向;</p> <p>7、频宽: 300MHz;</p> <p>8、插座: BNC female;</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



							9、接收角度：90°； 10、电源供应：100-240V/50/60Hz； 11、电源消耗：170mA； 12、主机尺寸：：480×160×50(长×宽×高)； 13、净重：4.9Kg。			
5	室内纯后级功放	1 台	JUSBE 佳比	GF-500K	广东天之创智能科技有限公司	广州	主要功能特点： 1、设有 RCA 插口输入/输出； 2、设有 1 音频输入，音量调节； 3、具备短路、过流、过载保护及 LED 警示，自激、过热、开关机防冲击保护及 LED 警示 4、饱和失真及 LED 警示，信号电平指示 LED 5、内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 6、RCA 莲花&6.3 话筒插口输入 7、RCA 莲花辅助音源输出 8、设备设有工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示； 主要技术参数： 1、额定输出功率：500W； 2、音频输入：1V/600Ω 不平衡； 3、频率响应：60Hz-18KHz（±2dB） 4、信噪比：100dB； 5、输出方式：定阻 4-16Ω，定压 70V，100V； 6、保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护； 7、电压：AC220V/50Hz；	6756	6756	报价 已含 辅材、 集成 服务、 安装

							8、消耗功率：750W； 9、机器尺寸(L×W×H)：482×352×90mm； 10、包装尺寸（1PCS,L×W×H）：530*430*170mm； 11、净重：16kg。			
6	室外纯后级功放	1 台	JUSBE 佳比	GF-1000K	广东天之创智能科技有限公司	广州	功主要功能特点： 1、设有 RCA 插口输入/输出； 2、设有 1 音频输入，音量调节； 3、具备短路、过流、过载保护及 LED 警示，自激、过热、开关机防冲击保护及 LED 警示 4、饱和失真及 LED 警示，信号电平指示 LED 5、内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 6、RCA 莲花&6.3 话筒插口输入 7、RCA 莲花辅助音源输出 8、设备设有工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示； 主要技术参数： 1、额定输出功率：1000W； 2、音频输入：1V/600Ω 不平衡； 3、频率响应：60Hz-18KHz（±2dB） 4、信噪比：100dB 5、输出方式：定阻 4-16Ω，定压 70V，100V； 6、保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护； 7、电压：AC220V/50Hz； 8、消耗功率：1500W；	7680	7680	报价 已含 辅材、 集成 服务、 安装

							9、机器尺寸(L×W×H): 482 X 454 X 133mm; 10、外包装尺寸 (1PCS, L×W×H): 535*530*210mm; 11、净重: 27kg。			
7	前置放大器	1 台	JUSBE 佳比	GK-7000B	广东天之 创智能科 技有限公 司	广州	1、分辨率 128X64 中文点阵屏, 内置音源信息一目了然, 自动屏保功能; 2、内置高品质蓝牙解码芯片, 音质完美, 传输距离远, 连接速度快; 3、内置高品质 MP3 解码芯片 USB 接口, 音质完美, 兼容 MP3/WAV 等多种音频格式; 4、MP3 可实现 4 种不同风格音乐播放, 一键到位方便快捷; 5、MP3 可实现多种播放模式, 随机/单曲循环/全曲循环; 6、MP3 内置 5 种音效模式, 可选择不同场景的音效效果; 7、10 路输入 (6 路 6.3 话筒, 3 路 RCA 莲花线路, 1 路 6.3 紧急); 8、输入通道音量可以独立调节; 9、6 路 RCA 莲花混合输出 (可单接 6 台功放); 10、具有音调高低音调节; 11、具有三级优先功能, 分别为: MIC1 为最高; 12、优先级, 紧急音频信号 (EMC1.2) 为第二级; 13、MIC2.3.4.5 和线路 (AUX1.2.3) 为第三级。 ▲提供以上 1-13 项清晰的 CNAS 和 CMA 认可国家级权威质量监督检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证。 <b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-2 点</b>	5709	5709	报价 已含 辅材、 集成 服务、 安装
8	壁挂喇叭	9 个	JUSBE	GL-702B	广东天之	广州	主要功能特点:	1365	12285	报价

			佳比		创智能科技有限公司		1、室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全分频设计，使用于学校，酒店，宾馆，超市等； 主要技术参数： 1、材质：ABS 塑料外壳，铁质网罩； 2、喇叭单元：6.5 " ×1， 2 " ×1； 3、额定功率：10W； 4、最大功率：20W； 5、输入电压：100V； 6、灵敏度（1m, 1W）：92dB； 7、最大声压级（1m）：102dB； 8、频率响应：110~16000Hz； 9、产品尺寸（L×W×H）：275mm×200mm×105mm； 10、产品重量：1.3kg；			已含辅材、集成服务、安装
9	防水音柱	4 支	JUSBE 佳比	AB-80	广东天之创智能科技有限公司	广州	主要功能特点： 1、全天候户外音柱，声音通透亮丽，由铝合金制成，可抵挡大小风雨，在各种户外场合全天候使用； 2、由 6.5 寸喇叭单元组成，声音更宏亮，适用于大型广场、学校等。  主要技术参数： 1、额定功率：80W 2、输入电压：100V 3、灵敏度：98dB±2 dB 4、频率响应：100~20000Hz 5、材质：柱体-盖子-网属铝合金	3260	13040	报价已含辅材、集成服务、安装

							6、喇叭单元：6.5 " ×4+2.5 " ×1 7、尺寸(L×W×H)：910×227×125mm 8、重量：9kg			
10	幼儿桌	72 张	佳业城	455-jyc	沂南县佳业城教育装备厂	山东	尺寸：1200*600*(460/520/560mm)，（规格允许±5mm） （1）材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨，安全无毒，▲甲醛释放量 0.025mg/m³，达到 ENF 级，符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的检测标准，提供相关检测报告； <b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-3 点</b> （2）结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于 2.8cm，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为 2*3cm，托底撑长度 47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，桌面下有围边加固，厚度不低于 1.8cm。采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固； （3）涂层：涂层光洁润泽，涂层采用环保油性漆漆，无毒无害，正面涂层平整光滑，光泽柔和，表面无凹陷、划痕， （4）木制件外观：无贯通裂缝；无蛀虫、无腐朽；桌角锐角圆弧处理； （5）五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位，安装简便又稳固，经久耐用 （6）脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚钉，减震防噪，保护桌腿及地面材料 （7）整体：▲幼儿桌中多溴联苯、多溴二苯醚均未检出，	638	45936	无

							符合 GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法阻燃剂》的检测标准，提供相关的检测报告； <b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-3 点</b>			
11	幼儿座椅	300 把	乐天良木	HP-Y04P	山东厚朴教育装备有限公司	山东	尺寸：300*300*520mm，（规格允许±5mm） （1）材质：采用橡木面板材，色泽浅，质地坚硬 （2）木制件外观：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动； （3）涂层：涂层光洁润泽，涂层采用环保油性漆漆，无毒无害，正面涂层平整光滑，光泽柔和，表面无凹陷、划痕， （4）整体：结构合理稳固，▲幼儿椅关于氨释放量未检出，18 种多环芳烃未检出，符合 GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法多环芳烃》的检测标准，提供相关检测报告。 <b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-4 点</b>	115	34500	无
12	幼儿床	300 张	乐天良木	HP-C02P	山东厚朴教育装备有限公司	山东	尺寸：1400*600*600mm，（规格允许±5mm） （1）材质：杉木实木板材； （2）木制件外观：床头加高，床边两侧设计半围栏，增加安全性； （3）涂层：涂层光洁润泽，涂层采用环保油性漆漆，无毒无害，正面涂层平整光滑，光泽柔和，表面无凹陷、划痕， ▲油漆关于挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛释放量、游离甲醛含量、甲醛含量、重金属元素含量（至少包含铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑等）未检出，符合 GB/T	300	90000	无

						<p>35602-2017《绿色产品评价涂料》的检测标准，提供相关的检测报告(具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-5 点)</p> <p>(4) 整体：▲幼儿床关于抑菌率（至少包含嗜麦芽单胞菌(嗜麦芽窄食单胞菌)、白色念珠菌(白色假丝酵母菌)、粘质沙雷伯氏菌(褪色沙雷氏菌)、鼠伤寒沙门氏菌) 99%，防霉质量分级-可可球二孢 0 级，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》的检测标准，提供相关检测报告；</p> <p><b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-5 点</b></p>			
13	鞋柜	18 个	乐天良木	HP-G40H	山东厚朴教育装备有限公司	<p>尺寸：120*22*30cm，（规格允许±5mm）</p> <p>(1) 材质：采用橡木面板材，色泽浅，质地坚硬, 厚度 16.04mm，▲抗冲击压痕性能 76.03kJ/m<sup>2</sup>，符合 GB/T1927.18-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第 18 部分：抗冲击压痕测定》的检测标准，提供相关检测报告；(具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-6 点)</p> <p>(2) 木制件外观：座台面高度适中，分为上下两层，共计 12 格，隔板采用负离子板材，其中空气离子测量值高于 13x10<sup>6</sup>ions/(s·m<sup>2</sup>)、材料诱生空气离子量高于 9.5x10<sup>6</sup>ions/(s·m<sup>2</sup>)，抗菌除醛，净化空气</p> <p>(3) 涂层：涂层光洁润泽，涂层采用环保油性漆漆，无毒无害，正面涂层平整光滑，光泽柔和，表面无凹陷、划痕，▲油漆关于人工气候老化无失光、变色、粉化、泛金、斑点、沾污、开裂、起泡、脱落、无生锈，符合 GB/T 1865-2009</p>	515	9270	无

							《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》的检测标准，提供相关的检测报告(具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-6 点)			
14	波浪口杯架	9 个	乐天良木	HP-J07H	山东厚朴教育装备有限公司	山东	尺寸：1000*300*1200mm，（规格允许±5mm） （1）材质：采用 AA 级橡胶木板材，色泽浅，质地坚硬，厚度不低于 16mm （2）木制件外观：产品上下分为 6 层，每层可存放 7 个，两边用两个小木条隔开，可容纳 42 个水杯的空间，底部为两格抽屉，方便存放临时用品，要求后背板安装时四周扣槽，四角无裸露全部圆弧倒角，保证安全。 （3）涂层：涂层光洁润泽，涂层采用环保油性漆漆，无毒无害，正面涂层平整光滑，光泽柔和，表面无凹陷、划痕， （4）整体：稳固承重，环保材质。▲口杯架关于抗菌率-福氏志贺氏菌 99.5%，抑菌率（至少包含鼠伤寒沙门氏菌、粘质沙雷伯氏菌(褪色沙雷氏菌)、鲍曼不动杆菌、表皮葡萄球菌等）99.2%，符合 LY/T 1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》的检测标准，提供相关的检测报告；(具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-7 点)	1356	12204	无
15	书包柜	18 个	乐天良木	HP-G39H	山东厚朴教育装备有限公司	山东	尺寸：1200*300*1300mm，（规格允许±5mm） （1）材质：采用橡胶木板材，色泽浅，质地坚硬，厚度 16mm； ▲防霉质量分级（至少包含出芽短梗霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、萨氏曲霉、变幻青霉、产黄青霉等）1 级，符合 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》的检测标准，提供相关检测报告；	1328	23904	无



							<p>(2) 木制件外观：三层十八格书包柜，后背板采用实木多层板，四周扣槽安装，四角无裸露，用于放置书包等，隔板采用负离子板材，其中空气离子测量值高于<math>13 \times 10^6 \text{ ions}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)</math>、材料诱生空气离子量高于<math>9.5 \times 10^6 \text{ ions}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)</math>，抗菌除醛，净化空气，底部采用踢脚板设计。</p> <p>(3) 涂层：涂层光洁润泽，涂层采用环保油性漆漆，无毒无害，正面涂层平整光滑，光泽柔和，表面无凹陷、划痕，</p> <p>(4) 整体：稳固承重，环保材质。▲书包柜关于环境属性-产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））绿色产品值-木家具及其他家具等均未检出，符合 GB /T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的检验标准提供相关的检测报告。</p> <p><b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-8 点</b></p>			
16	标准三格玩具柜	18 个	乐天良木	HP-G05H	山东厚朴教育装备有限公司	山东	<p>尺寸：1200*300*800mm，（规格允许<math>\pm 5\text{mm}</math>），无背板</p> <p>(1) 材质：采用 AA 级橡胶木板材，色泽浅，质地坚硬，厚度 16mm；</p> <p>(2) 木制件外观：上下三层结构，柜体的上下四角均安装塑料加固包角，增强柜体的结构稳定性，延长柜体的使用寿命，底部采用踢脚板加固；▲加固包角关于塑料件-耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱的，符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》的检测标准，提供相关的检测报告；</p> <p>(3) 涂层：涂层光洁润泽，涂层采用环保油性漆漆，无毒无害，正面涂层平整光滑，光泽柔和，表面无凹陷、划痕，</p>	880	15840	无

							(4)脚垫：贴地处装有塑料脚垫。 <b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-9 点</b>			
17	标准六格 玩具柜	27 个	乐天 良木	HP-G14H	山东厚朴 教育装备 有限公司	山东	尺寸：1200*300*800mm，（规格允许±5mm），无背板 (1)材质：采用芬兰松板材，原木纹理，可搭配各种装修风格，结实耐用，厚度 1.603cm；▲抗冲击压痕性能 75.3kJ/m <sup>2</sup> 、硬度 3579N，符合 GB/T1927.18-2021 《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第 18 部分：抗冲击压痕测定》、GB/T 1927.19-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 19 部分：硬度测定》的检测标准，提供相关的检测报告； (2)木制件外观：整体包含三层，三层有六个格子，收纳空间更大，所有边角倒圆处理，有效防止磕碰，内外表面无尖锐配件外漏； (3)涂层：涂层光洁润泽，涂层采用环保油性漆漆，无毒无害，正面涂层平整光滑，光泽柔和，表面无凹陷、划痕， (4)脚垫：贴地处装有塑料脚垫。 (5)整体：▲玩具柜关于耐霉菌性等级（至少包含桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉、绿粘帚霉、长枝木霉）0 级，抗菌率-福氏志贺氏菌 99.1%，符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的检测标准，提供相关的检测报告； <b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-10 点</b>	835	22545	无
18	90° 转角 四格柜	9 个	乐天 良木	HP-G34H	山东厚朴 教育装备 有限公司	山东	尺寸：800*300*600mm，（规格允许±5mm），无背板 (1)材质：采用 AA 级橡胶木板材，色泽浅，质地坚硬，厚度 16mm；▲总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率 0.07mg/	915	8235	无

							<p>m<sup>2</sup>·h(72h)，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》的检测标准，提供相关检测报告；</p> <p>(2)木制件外观：整体四个格子，收纳空间更大，所有边角倒圆处理，有效防止磕碰，内外表面无尖锐配件外漏；</p> <p>(3)涂层：涂层光洁润泽，涂层采用环保油性漆漆，无毒无害，正面涂层平整光滑，光泽柔和，表面无凹陷、划痕，▲油漆关于耐霉菌性等级（至少包含可可球二孢、赭绿青霉等）0 级，符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的检测标准，提供相关的检测报告。</p> <p><b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-11 点</b></p>			
19	单面图书架	9 个	乐天良木	HP-J03H	山东厚朴教育装备有限公司	山东	<p>尺寸：800*400*900mm，（规格允许±5mm）</p> <p>(1)材质：采用 AA 级橡胶木板材，色泽浅，质地坚硬,厚度 16mm;</p> <p>(2)木制件外观：上下四层，层次分明，书架四周全部圆弧倒角，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动；</p> <p>(3)涂层：涂层光洁润泽，涂层采用环保油性漆漆，无毒无害，正面涂层平整光滑，光泽柔和，表面无凹陷、划痕，</p> <p>(4)整体：▲书架中产品有害物质-可接触的实木部位中五氯苯酚（PCP）、产品有害物质-纺织品中五氯苯酚（PCP）-婴幼儿家具均未检出，符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的检测标准，提供相关检测报告。</p> <p><b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-12 点</b></p>	975	8775	无
20	移动毛巾架	9 个	乐天良木	HP-J10H	山东厚朴教育装备有限公司	山东	<p>尺寸：1100*400*1100mm，（规格允许±5mm）</p> <p>(1)材质：采用优质杉木，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p>	965	8685	无

						<p>(2) 木质件外观：产品上下分为 4 层，每层可悬挂 10 个毛巾，可供 40 个孩子使用，四周全部圆弧倒角，保证安全，安装万向轮，方便移动，▲脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刀口、露底等缺陷，装配转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象，脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动，符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》检测标准，提供相关检测报告</p> <p>(3) 涂层：涂层光洁润泽，涂层采用环保油性漆漆，无毒无害，正面涂层平整光滑，光泽柔和，表面无凹陷、划痕，</p> <p>(4) 整体：▲毛巾架关于抗菌率-福氏志贺氏菌 99.1%，，抑菌率（至少包含肺炎克雷伯氏菌、大肠埃希氏菌、铜绿假单胞菌）99.1%，符合 LY/T 1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》的检测标准，提供相关检测报告；</p> <p><b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-13 点</b></p>			
21	室内电脑桌	9 张	国鹏	GP-0698	广西南宁市国鹏家具有限公司	南宁 160*80*75cm 1、面板：E1 级三聚氰胺刨花板，1.5mmPVC 封直边，厚 25mm，面板开线孔，配线盒盖。 2、桌架：立脚、横管均采用 40*40*1.2mm 方管，前挡板采用厚度 0.7mm 冲孔钢板， 3、脚垫：黑色塑料耐磨脚垫，防滑耐刮，可调节。 4、表面喷涂：预备处理后环保粉末喷涂。	696	6264	报价 已含 辅材、 集成 服务、 安装
22	消毒灯	40 个	图特	TT-400	南京图特光电科技	江苏 规格：92cm 材质：石英管	218	8720	报价 已含

					有限公司		功率：30w 光源类型：杀菌消毒			辅材、 集成 服务、 安装
23	口杯消毒 柜	9 台	加尔	YE-01	江门市加 尔电器有 限公司	广东	1. 产品型号：YE-01 2. 产品容量：88L 3. 层数： 1 层 4. 控制方式：按键控制 5. 消毒方式：上烘干+臭氧净化下高温消毒 6. 功率：500W 7. 产品材质：钢化玻璃不锈钢机身碗架 8. 产品尺寸：720*280*1110	1235	11115	无
24	电热蒸饭 柜	1 台	成就	AVK-24	广东顺德 成就机械 实业有限 公司	广东	规格：1400*620*1480 mm 1. 功率：24kW 2. 电压：380V 3. 采用耐热聚氨酯整体发泡工艺，保温、节能、高效 4. 新式耐高温胶门封，密封牢固 5. 采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用 6. 全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停 7. 安全卸压气阀，保障机体安全使用 8. 采用进口优质全不锈钢机体，外观流畅、美观、卫生清 洁。 9. 蒸饭时间：40—60 分钟	5720	5720	无
25	洗物池	1 组	鸿嘉 利	HJL-DSC 12	南宁市鸿 嘉利酒店	广西	规格：1200*700*950 mm 1. 面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板；	1825	1825	无

					设备有限 责任公司		2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 3. 可调子弹脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚; 4. 星盆斗用 1.2mm 不锈钢板;			
26	双层工作 台	2 张	鸿嘉 利	HJL-DSC 35	南宁市鸿 嘉利酒店 设备有限 责任公司	广西	规格: 1800*800*800 mm 1. 工作台面采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板; 或起模灌 浆固定紧贴面板并以 0.8mm 的优质不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 3. 可调子弹脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚; 4. 层板用 1.0mm 优质雪花不锈钢磨砂贴塑板; 5. 加强筋采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板折弯	1610	3220	无
27	双头电磁 大锅炉	1 台	怡灶	YZ-25C	佛山市怡 灶节能环保设 备有限公 司	广东	规格: 2000*1100*1200 mm 1. 功率: 2*25kW 2. 电压: 380V 3. 频率: 50Hz 4. 面板用 1.2 mm 厚优质不锈钢板 5. 每炉头配一个优质摇摆龙头	13860	13860	无
28	和面机	1 台	伟基 业	H30B	佛山市顺 德区伟琪 博五金机 械有限公 司	广东	规格: 780*650*880mm 1. 额定电压/功率: 220V/2.5kW 2. 额定频率: 50Hz 3. 搅拌转速: 50/MIN 4. 最大和面量: 25KG	5380	5380	无
29	小型冰箱 (单门留 样柜)	1 台	欣美 冷	XML-LY1 58	山东欣美 冷商用厨 具有限公	广东	规格: 600*630*1780 mm 气候类别: N 类 电 源: 220V/50Hz	2880	2880	无

					司		输入功率：200W 温度：4℃~10℃ 制冷剂：R134a			
30	双温四门冰箱	2 台	中雪	Q1.2(W)	广东南凌电器有限公司	广东	规格：1220*730*1950 mm 1. 气候类别：4 类 2. 电 源：220V/50Hz 3. 输入功率：0.39KW 4. 箱内温度（冷冻）：-6℃~-12℃ 5. 箱内温度（冷藏）：-0℃~+10℃ 6. 制冷剂：R134a 7. 重量：92kg	4495	8990	无
31	双门消毒柜	2 台	加尔	RTD-188 0D	江门市加尔电器有限公司	广东	规格：1150*500*1890mm 1. 额定电压：220V 2. 额定频率：50Hz 3. 额定输入功率：1800W 4. 柜体体积：650L 5. 消毒方式：高温热风循 6. 载重：25KG/层 7. 层数： 5 层 8. 消毒温度：30-125 °	5486	10972	无
32	四层存放架	2 个	鸿嘉利	HJL-SCJ	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	广西	规格：1500*500*1500 mm 1. 层架整体采用框架嵌入式结构； 2. 主框架采用 38*25 管厚 H=1.2mm 不锈钢； 3. 层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢方管； 4. 柱脚采用 Φ51 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。	1696	3392	无

33	手提桶	30 个	鸿嘉利	TT35	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	广西	不锈钢，带盖。规格：30×30cm ±0.5cm	118	3540	无
34	绞切两用机	1 台	伟基业	JQ-H2	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	广东	规格：560*410*840mm 1. 额定功率：220V/1.5kW 2. 切割厚度：2.0—20mm 2. 绞肉量：250KG/H 3. 切肉量：200KG/H	3396	3396	无
35	电烤箱	1 台	连富	ACL-3-6D	上海连富机械有限公司	上海	1. 规格：1225*815*1625mm 2. 功率：19.8kW/380V 3 三层六盘	13396	13396	无
36	食堂排烟净化系统	1 套	鸿嘉利	定制	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	广西	规格：L×1300×550mm 壳体采用优质#&1.2mm 不锈钢板制作。	48256	48256	报价已含辅材、集成服务、安装
37	升降电梯平台	2 台	宏聚电梯	HJ-300	广西宏聚电梯有限公司	广西	层站及门：3 层 3 站 3 门 载重量：300 kg 速度：0.4m/s 驱动方式：交流单速 开门方式：手动上下中分门 是否贯通/侧开：单侧 控制方式：门外按钮	79566	159132	报价已含辅材、集成服务、安装



							轿厢规格： 宽 1000mm×深 1000mm×高 1200mm 控制系统：定频微机控制系统 开门宽度： 宽 1000mm×高 1200 mm 井道尺寸： 宽 1600mm 宽×深 1350mm 门洞尺寸： 宽 1400mm 宽×高 1400mm 底坑深度： 1000 提升高度： 8100mm 材质：发纹不锈钢			
38	保温桶	9 个	鸿嘉利	定制	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	广西	规格：30L 材质：优质 304 不锈钢	1368	12312	无
39	热水器	2 台	/全家乐/	DSZ-80A 09 80L	中山市全家乐电器有限公司	广东	规格：820*465*465mm 内胆容量：80L 功率：2kW 电压：220V	8880	17760	无
40	饮水机	2 台	智水源	ZY-2KE	佛山市好自然电器有限公司	佛山	水胆容量：18L 产水量：80L/h 功率：2000W 电压：220V~50HZ 适用水源：市政自来水(0.1-0.6Mpa) 出水咀：双温 出水方式：触控取水 外形尺寸：600*400*1100mm 外壳材质：烤漆	6385	12770	无

							内胆材质:全食品级 SUS304#不锈钢 安全等级:防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水显示屏:LCD 液晶显示智能系统:智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能换芯提示、智能故障上报			
41	电汤锅	1 台	折源王	ZD006	广州市盛源展宝食品加工机械有限公司	广东	规格: 650*890 内桶直径: Φ600 容量: 170L 功率: 12kW 电压: 380V	5600	5600	无
42	资料柜	10 个	EDUHope	HP-BG056	山东厚朴教育装备有限公司	山东	规格: 1850*900*400mm 白色咖啡色; 加厚 0.8mm 冷轧碳素钢板, 环保粉末喷涂; 每层承重 90kg, 层高 33cm, 层高可调; 减震防撞胶垫防止关门碰撞给柜子带来损害; 橱子玻璃为磨边钢化玻璃, 强度高、承重强.	385	3850	报价已含辅材、集成服务、安装
43	电脑桌	19 张	国鹏	GP-0754	广西南宁市国鹏家具有限公司	南宁	1、外形尺寸: 长 1400mm, 宽 600mm, 台面高 750mm, 档板高 300mm; 2、钢木组合, 面板为 25mm 厚, 其它 15mm 厚三聚氨实木颗粒板, 阻燃, 耐磨, 防潮. 高密板材料桌面, 环保安全, 防火阻燃; 3、钢架脚采用方形 40x40mm, 方管材料厚度为 1.0mm; 横梁采用方形钢管 20mm x40mm, 方管材料厚度为 1.0mm; 背板长方形, 钢板厚 0.6mm; 配双人位键盘托架, 桌下配有可放两个主机位. 钢管经防锈处理, 表面光滑无毛刺; 桌子钢架脚底部安装外置防滑耐磨胶垫, 安装时打胶水,	688	13072	报价已含辅材、集成服务、安装

							保证一年不脱落。			
44	多功能室桌	60 张	EDUHo pe	HP-BG015 61	山东厚朴教育装备有限公司	山东	120*60*75cm 1、台面采用优质实木颗粒板，台面采用 25mm 厚，背板采用 15mm 厚， 2、脚架及横梁： 前脚为 30*60*1.2mm 厚椭圆管，后脚为 25*50*1.2mm 椭圆管托臂和托臂之间托台面主横梁采用 29mm*22mm*35mm 梅花管连接，托臂需预留连接梅花管连接孔， 3、书架： 直径 14mm 圆管连接两侧月牙式吊码，吊码采用 2.0mm 厚冷轧钢板折弯成型，使二层连接台面更加牢固， 4、封边材： 采用 PVC 封边条，封边条的厚度 1.5 mm； 5、脚架安装优质外圈黑色内圈白色万向刹车轮，摆放平稳； 6、表面喷涂质量要求： 金属件涂饰工艺要求： 涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰	352	21120	报价 已含 辅材、 集成 服务、 安装
45	折叠椅	150 张	EDUHo pe	HP-BG0-1 231	山东厚朴教育装备有限公司	山东	1、带写字板折叠会议椅， 2、材质： PP 材料	156	23400	无
46	数码相机	1 套	佳能	eos r50	佳能（中国）有限公司	深圳	传感器类型 CMOS 高清摄像 4K 超高清视频 有效像素 2420 万	5260	5260	无

							屏幕参数 取景器类型 电子取景器 曝光控制 标准 ISO 感光度 ISO 100-32000 电源参数 电池类型 锂离子电池 外接电源 支持外接电源 类型 单镜头套装 适用对象 入门级 传感器尺寸① APS-C 镜头卡口 RF 卡口 RAW 照片输出 14bit，视频采样 4:2:2			
47	保健室	1 套	戚墅堰	QSY163	常州市戚墅堰医疗器械有限公司	江苏	1、诊断床 规格：180*60*67cm，床框采用 60mm*30mm*1.5mm 厚的矩管焊接；床腿采用 32mm*32mm*1.5mm 的矩管焊接；床面采用 20m 厚的木板包覆以海绵和人造革制成。 数量：1 张 2、血压计 规格：140*112*82mm，测量范围：0~299mmHg，脉搏数：40-180/分，智能加压技术，血压偏高提示；附件：袖带、空气管、5 号干电池 4 节 数量： 1 个 3、听诊器 材质：不锈钢，葫芦式硅胶耳塞，贴合人耳，佩戴舒适自然，PVC 听头，清晰声波传送，听音更方便。 数量： 1 个 4、视力表灯箱 规格：95*35*1cm。2.5 米 E 字，可调光；E 字采用 UV 激光喷墨打印技术，清晰度高，不会褪色，开灯后立体感更强；面板采用 PS 磨砂面板，增强立体感，坚	9000	9000	报价 已含 辅材、 集成 服务、 安装

						<p>韧不易碎；灯箱采用 LED 灯珠，发光均匀拒绝刺眼；更准确的检查视力。”数量： 1 个</p> <p>5、身高坐高计 “材质：铝合金、高纤维板 规格：身高量程 60~200cm 坐高量程 30~120cm 分度值：0.1cm 精度：0.1cm 可用于测量人体身高及坐高，适用于学校及各类体检”数量： 1 个</p> <p>6、体重秤 “最大承重：120kg 材质：金属 规格：88*30*27cm 称量范围：0.1KG-120KG 台面规格：38.5*28cm 毛重：10 公斤 可量身高体重结实耐用。”数量： 1 个</p> <p>7、氧气袋 “材质：塑料 规格：42L，50*27*32cm 净重：0.37Kg 氧气袋内的压缩空气压力须小于 10.6KPA，超过 10.6KPA 会影响氧气袋的使用寿命，造成氧气袋破裂。使用时将输氧管浸入到盛水的杯子中并缓慢松开夹头，观察气泡连续派出为宜”数量： 1 个</p> <p>8、急救保健箱 箱体：1 个，铝合金材质；专用板手：1 把；氧桥：1 个；鼻氧管：1 支；简易呼吸器：1 具；吸氧面罩：一支；医用供氧器合格证：1 个；血压计（表式）：1 具；</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						<p>体温计：1支；金属压舌板：1支；笔式手电筒：1支；舌钳：1个；丁字开口器：1个；普通手术剪（直）：1把；敷料镊子：1把；导尿管：1根；外科缝合包：1包；手术刀柄：1把；手术刀片：1包；大小药瓶各一个；一次性注射器2支；普通止血钳（直）：1把；组织镊子（有钩）：1把；医用手术手套：1副；脱脂棉球：25个 数量：1套</p> <p>9、碘伏、酒精、、创可贴、、压舌板 305*170*190CM 内含碘伏、酒精、、创可贴、、压舌板、毛巾等 数量：1套</p> <p>10、铝合金出诊箱 “材质：铝合金、中纤板 规格：35*19*22cm 可用于出诊或户外救助。分层、分隔设计托盘可独立取出，配有安全锁，开合方便、防止儿童误食” 数量：1个</p> <p>11、皮尺 “规格：拆带长1.5m，宽1.5cm，外壳直径5.5cm；材质：选用ABS材质,PU皮与纳米材料合成，不会因长期使用使刻度变形，保证测量的准确，经过严格测试和质量监控。” 数量：2个</p> <p>12、辨色图谱 色盲检查图(第三版)，测试插图，鉴别色弱 数量：1本</p> <p>13、不锈钢屏风 四折门,单屏 50cm,总高 180cm,脚长 36cm,采用优质尼龙布料，精选布料，水洗不褪色，透光性好，稳固底部，固定结实，不易倾倒，安全放心，不适用时，轻松折叠，节省空间； 数量：1个</p> <p>14、不锈钢器械车 “材质：不锈钢 规格：66*44*86CM 坚固耐用、易清洗不变形。加厚设计，静音防滑锁轮，边</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						<p>角打磨设计不割伤不刮伤。</p> <p>便于幼儿园晨检工作。”数量： 1 个</p> <p>15、污物桶 ”规格：30L；</p> <p>1. 材质：采用工程塑料材质，100%高密度聚乙烯材质，不含 PVC，健康环保，安全耐用，加厚型医疗垃圾桶；</p> <p>2. 结构：容量大，承重力强”数量： 2 个</p> <p>16、油膏缸 1 ”材质：304 不锈钢防碘伏</p> <p>产品规格：9*10mm</p> <p>304 不锈钢制成，表面光滑。耐腐、耐热性能力强。不锈钢内壁防滑耐用，盖子边缘卷边设计，圆润细腻防止划伤手掌。”数量： 1 个</p> <p>17、医生帽 标准专用医用工作，纯棉材质，柔软舒适，吸汗透气，牢固不脱线，持久耐用；背后绑带设计，方便调整松紧大小时尚百搭。 数量： 1 顶</p> <p>18、三角形棒式(口腔用、肛门用) ”材质：玻璃菱形水银体温计</p> <p>最高测量体温：42℃</p> <p>使用前用 75° 酒精消毒，并将水银柱甩到 35.5℃常人腋下温度为 30-37℃，口腔温度比腋下高 0.2-0.4 度，直肠温度比口腔温度高 0.3-0.5℃</p> <p>儿童测量需在成人的监护下进行，防止水银中毒。”数量： 5 个</p> <p>19、红外额温计 ”规格：164*93*48mm</p> <p>非接触式测温，测温距离 3-5cm、测温范围 32-42.9℃、三色背光，发烧提醒。”数量： 2 个</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

48	幼儿脚踏车（大）	6 辆	豪气童年	HQBB-5109	河北豪气玩具有限公司	河北	规格：85*56*63cm 1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳； 2. 把手、车轮采用优质橡胶，座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人； 3. 脚踏轴采用镀锌圆钢，结实耐用；	558	3348	无
49	双人三轮脚踏车	6 辆	豪气童年	HQBB-5166	河北豪气玩具有限公司	河北	规格：115*56*63cm 1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳； 2. 把手、车轮采用优质橡胶，座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人； 3. 脚踏轴采用镀锌圆钢，结实耐用； 48. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。	626	3756	无
50	三人踩踏车	6 辆	豪气童年	HQBB-5195	河北豪气玩具有限公司	河北	规格：106*90*68cm 1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳； 2. 把手、车轮采用优质橡胶，座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人； 3. 脚踏轴采用镀锌圆钢，结实耐用； 13. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。	735	4410	无



51	简易旋转脚踏车 (八座)	3 辆	豪气童年	HQBB-5 115	河北豪气玩具有限公司	河北	规格：直径 160cm 1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳； 2. 把手、车轮采用优质橡胶，座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人； 3. 脚踏轴采用镀锌圆钢，结实耐用； 122. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。	1395	4185	无
52	沙水游戏区	1 套	朗朗	LL569	朗朗文化科技股份有限公司	山东	基础材料 管道 透明全管 材质：透明 PVC 数量：60 根 包含规格：厚 2mm, 外径 50mm×长 200mm 10 根，厚 2mm, 外径 50mm×长 300mm 20 根，厚 2mm, 外径 50mm×长 500mm 20 根，厚 2mm, 外径 50mm×长 1000mm 10 根 “透明全管”需符合 GB6675.4-2014 、 GB/T 22048-2015 《玩具安全》检测标准，检测结果中可迁移元素(锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒)含量 2mg/kg，“DBP、BBP、DEHP” 三种增塑剂总含量 0.003%，须提供具有 CMA、CNAS 标识的检验报告复印件。 <b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-14 点</b> 多孔透明直管 材质：透明 PVC 数量：6 根 规格：厚 2mm, 外径 50mm×长 500mm， 孔径 10mm 彩色全管 材质：彩色透明 PVC 数量：20 根	42421	42421	报价 已含 辅材、 集成 服务、 安装

						<p>包含规格：厚 2mm, 外径 50mm×长 300mm 10 根, 厚 2mm, 外径 50mm×长 500mm 10 根</p> <p>“彩色全管”需符合 GB6675.4-2014 、 GB/T 22048-2015 《玩具安全》检测标准, 检测结果中可迁移元素(锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒)含量 2mg/kg, “DBP、BBP、DEHP” 三种增塑剂总含量 0.003%, 须提供具有 CMA、CNAS 标识的检验报告复印件。<b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-14 点</b></p> <p>软管 材质：透明 PVC 数量：5 根 规格：厚 2mm, 外径 40mm×2000mm</p> <p>半管 材质：白色 PVC 数量：30 根</p> <p>包含规格：厚 2mm, 外径 50mm×500mm 15 根, 厚 2mm, 外径 50mm×1000mm 15 根</p> <p>管道连接件 材质：透明 PVC 数量：80 个</p> <p>包含规格：直角弯头连接件 内径 50mm 20 个 斜角弯头连接件 内径 50mm 20 个 直通连接件 内径 50mm 10 个 等径三通连接件 内径 50mm 10 个 等径四通连接件 内径 50mm 10 个 变径直通连接件 内径 50mm 转内径 110mm 5 个 内径 50mm 转内径 90mm 5 个</p> <p>水车 材质：ABS 数量：2 个 规格：直径 200mm, 厚度 85mm</p> <p>插片阀 材质：ABS 数量：3 个 规格：内径 50mm, 长度 100mm</p> <p>管道支架 材质：木塑板 数量：90 块</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>包含规格：</p> <p>一孔管道支架 长 344mm×（最宽处）300mm×（上宽）150mm×厚 15mm 20 块</p> <p>二孔管道支架 长 436mm×（最宽处）300mm×（上宽）150mm×厚 15mm 10 块</p> <p>三孔管道支架 长 528mm×（最宽处）300mm×（上宽）150mm×15mm 10 块</p> <p>四孔管道支架 长 620mm×（最宽处）300mm×（上宽）150mm×厚 15mm 5 块</p> <p>管道支架底座 长 300mm×（最宽处）145mm×厚 15mm 45 块</p> <p>管道墙</p> <p>管道墙支架 材质：木塑板 数量：2 块 规格：上宽 200mm，下宽 400mm，高 1200mm，板厚 15mm</p> <p>管道墙板 材质：木塑板 数量：1 块 规格：长 1190mm，高 1000mm，板厚 15mm</p> <p>原材料“木塑板”需符合 GB6675.4-2014 、 GB/T 22048-2015《玩具安全》检测标准，检测结果中可迁移元素(锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒)含量 2mg/kg，“DBP、BBP、DEHP” 三种增塑剂总含量 0.003%，须提供具有 CMA、CNAS 标识的检验报告复印件。<b>具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-14 点</b></p> <p>直角连接件 材质：ABS+螺丝 数量：4 个 规格：73mm×35mm，直角</p> <p>手拧螺栓和螺母 材质：PP+碳钢 数量：10 对 规格：M10</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						<p>×40mm, 梅花手柄, 螺栓+螺母</p> <p>机械探究类</p> <p>天平长板 材质: 木塑板 数量: 2 块 规格: 800mm×100mm×15mm</p> <p>手拧螺栓和螺母 材质: ABS+碳钢 数量: 2 对 规格: M10×40mm, 梅花手柄, 螺栓+螺母</p> <p>滑轮 材质: 不锈钢 数量: 2 件 规格: M25 , 长 85mm, 轮直径 25mm, 槽宽 11mm</p> <p>绳索 材质: 尼龙 数量: 2 根 规格: 直径约 8mm, 长 2000mm</p> <p>弹扣 材质: 不锈钢 数量: 2 个 规格: M7</p> <p>辅助材料</p> <p>玩沙工具</p> <p>筛沙网 材质: PP 数量: 10 个</p> <p>规格包含: 双耳筛沙网 直径 240mm, 双耳最宽处 280mm, 孔径 3mm 5 个</p> <p>有柄筛沙网 直径 245mm, 含手柄 355mm, 孔径 3mm 5 个</p> <p>小桶 材质: 小麦秸秆 数量: 5 个 规格: 180mm×130mm</p> <p>洒水壶 材质: 小麦秸秆 数量: 5 个 规格: 105mm×160mm×170mm</p> <p>短柄铲子 材质: 小麦秸秆 数量: 10 把 规格: 200mm×90mm</p> <p>短柄耙子 材质: 小麦秸秆 数量: 10 把 规格: 235mm×85mm</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--


						<p>长柄沙铲 材质：小麦秸秆 数量：10 把 规格：500mm×170mm</p> <p>手拉车 材质：小麦秸秆 数量：3 个 规格：350mm×305mm×180mm</p> <p>自卸车 材质：小麦秸秆 数量：3 个 规格：300mm×205mm×175mm</p> <p>玩沙模具 材质：小麦秸秆 数量 27 个</p> <p>规格包含：城堡 1 145mm×95mm×75mm 3 个</p> <p>城堡 2 100mm×107mm×118mm 3 个</p> <p>动物 1 143mm×120mm×70mm 3 个</p> <p>动物 2 265mm×100mm×107mm 3 个</p> <p>树干 150mm×130mm 3 个</p> <p>花 1 70mm×70mm 3 个</p> <p>花 2 95mm×95mm 3 个</p> <p>树叶 115mm×60mm 3 个</p> <p>蝴蝶 70mm×80mm 3 个</p> <p>玩水工具</p> <p>水桶 材质：PC 数量：2 个 规格：透明，18L，410mm×230mm×260mm</p> <p>水盆 材质：PP 数量：4 个 规格：绿色，340mm×280mm×118mm</p> <p>浮力玩具 材质：PP 数量：10 个 规格：90mm×80mm×55mm，绿色，小海龟</p> <p>浮力船 材质：PP 数量 5 套 每套包含规格：红色，150mm×88mm×140mm，1 个；</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>黄色，125mm×75.8mm×120mm，1个；绿色，100mm×60mm×100mm，1个</p> <p>旋转漏斗 材质：软胶 数量：3套 规格：250mm×110mm×230mm，3个</p> <p>水舀 材质：PP 数量：5把 规格：淡蓝色，直径155mm，高105mm，手柄115mm</p> <p>浮力小球 材质：硅胶 数量：10个 规格：直径60mm</p> <p>浮力木球 材质：桉木 数量：10个 包含规格：直径35mm，5个；直径50mm，5个</p> <p>防护工具</p> <p>防护一体装 材质：PVC 数量：30件 包含规格：连体雨裤靴 28码、29码、30码各10件</p> <p>方案材料</p> <p>附赠 《沙水游戏区使用手册》 材质：纸质 数量：3册 规格：185mm×260mm，小中大各1册</p> <p>游戏图卡 材质：纸质 数量：48张·小班 规格：185mm×260mm，小中大各16张</p> <p>游戏故事海报 材质：电子版 数量：3张 规格：500mm×700mm，小中大各1张</p> <p>收纳材料</p> <p>整理标签 材质：不干胶 数量：8张 规格：185mm×260mm</p> <p>移动收纳车 材质：牛津布、PVC管 数量：1套 规格：整体尺寸103cm×55cm</p> <p>▲移动收纳车”需符合 GB6675.4-2014、GB/T 22048-2015</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							《玩具安全》检测标准，检测结果中可迁移元素(锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒)含量 2mg/kg，“DBP、BBP、DEHP” 三种增塑剂总含量 0.003%，须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告复印件。 具体证明材料详见报价商务技术文件中第 10-14 点			
合计金额大写：人民币 <u>壹佰万元整</u> （¥ <u>1000000.00</u> ）										

注：

- 1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
- 2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
- 3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
- 4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人及委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：广西棠朔信息科技有限公司

日期：2025 年 12 月 29 日