

(一) 报 价 表

项目名称：崇左市中级人民法院档案密集架采购

项目编号：CZZC2025-J1-990277-SFJS

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量①	单位	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）	单价②	单项合价（元） ③=①×②	备注
1	档案密集架	盛美通达、SMZN定制型、河北盛美智能集团股份有限公司	341.46	立方米	（一）全封闭架体总体要求 密集架主要由轨道、底盘、传动机构和架体（包括立板、支撑板、搁板、顶板、门板及侧面板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间应装有磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列装有锁具和制动总锁装置，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。 （二）架体主要参数 1. 轨道：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用优质钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，成型标准化；导轨采用实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，轨道表面镀锌处理工艺。方钢每段子母链接，稳固性强。轨道的布轨数量符合以下要求：1~3 节 2 条，4~5 节 3 条，6~7 节 4 条，8 节以上 5 条。并可以根据列的组合长度及架体的承重要求，合理的增加轨道的布轨数量。	1480.00	505360.80	

			2. 底盘：采用优质钢板, 分段焊接后整体组装式, 运行平稳且加工精度高, 具有对接互换性, 便于运输和安装。底盘各段连接采用螺栓紧固, 并设有防倾倒装置, 防止架体倾倒。底盘成型高度$\geq 120\text{mm}$, 并采用双折弯工艺加强, 确保架体长期载重存放资料不易变形。轴承横梁采用优质钢板数控流水线一次成型, 加工增强轴承梁的承载力, 为轴承装配质量提供更好保障。 ▲喷塑钢板提供依照GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术规范》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准, 内容至少包括: 金属喷漆(塑)涂层硬度判定合格; 冲击强度: 冲击高度400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹判定合格; 可迁移有害元素(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)判定合格的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识且带二维码的报告进行佐证。 3. 立板：采用$\geq 1.5\text{mm}$优质冷轧钢板, 一体成型压筋工艺, 增强立板承重能力。立板两面均布冲裁可上、下调节的挂孔, 层数和间距可按需要调整。立板插入底盘中, 并通过螺栓进行稳固连接, 增强整体结构的稳定性。 4. 搁板和支撑板：采用$\geq 1.0\text{mm}$优质冷轧钢板, 一体成形压筋工艺, 搁板表面		
--	--	--	---	--	--

			压印两组对称凹槽筋，增加承载能力。在每层搁板上加载80kg均布静载荷，经24h连续试验后检查支撑板、搁板、立板及其结合部位和架体应无塑性变形和其他异常现象。搁板能沿立板上下垂直方向随意调整高度，使用方便。 ▲搁板需提供内容至少包括：乙酸盐雾试验(1260h)≥10级、附着力≥1级，所检项目均符合标准规定的要求的第三方检测机构出具的带CMA、CNAS标识且带查验二维码的检验报告，须提供在全国认证认可信息公共服务平台上网页查询截图。 5. 防尘门：采用优质冷轧钢板，数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，门面平整，背面整体感强，右侧门面配置闪电锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 ▲防尘门提供依照GB/T35607-2017标准，内容至少包括：拉门耐久性≥8万次检测结果符合要求；依照GB/T3325-2024、GB/T13448-2019标准，内容至少包括：金属件-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力优于2级；耐水浸泡试验100h（无起泡、开裂、脱落现象、无失光、无变色）判定合格的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识且带二维		
--	--	--	--	--	--

				码的报告进行佐证。 6 .侧面板：采用优质冷轧钢板冲压成型，侧板分为上中下三节，中节上下各带有一个LED灯管，颜色深灰色并安装全钢化玻璃触控板，上下两节灰白色。侧面板强度高正面按压不变形。 ▲侧面板需提供依照 GB/T3325-2024、CB/T13448-2019 标准，内容至少包括：金属件-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹；划道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力优于 2 级；耐水浸泡试验 100h（无起泡、开裂、脱落现象、无失光、无变色）判定合格的第三方检测机构出具的 CMA、CNAS 标识且带二维码的报告进行佐证。 7. 中封装饰板：采用优质冷轧钢板一体折弯成型，两端双挂钩设计，确保连接稳固性，整体密封性好，保障系统及管理人员安全。 8. 顶板和防尘板：采用优质冷轧钢板，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。 9. 防震装置：列与列之间装有 20mm 抗老化橡塑磁性密封条，防止密集柜合架时因为撞击产生损伤，同时还可以降低架体开合时撞击所产生的噪音，起到防撞、防尘、防潮、防噪音、防鼠的作用。 10. 制动装置：每列架体均配备制动装置，确保每列均可锁定，以便在查阅资料 and 存放文件时保障人员安全。首尾列的制动装置设有制动列锁，从而实现每个组合单元的锁定功能。 11. 防倾倒装置：采用冷轧钢板冲压成型，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用，从而确保人员、设			
--	--	--	--	---	--	--	--

				备及财产安全。 12. 限位装置：轨道两端安装限位装置，防止密集架运行过程中脱轨。 ▲限位装置提供依照 GB/T3280-2015 标准，内容至少包括：规定塑性延伸强度抗拉强度 $\geq 240\text{MPa}$、抗拉强度 $\geq 550\text{MPa}$、断后伸长率 $\geq 30\%$，均符合标准规定要求的第三方检测机构出具的带 CMA、CNAS 标识且带查验二维码的检验报告，须提供在全国认证认可信息公共服务平台上网页查询截图。 13. 传动装置包括：链条、链轮、摇手体、轴承、滚轮、传动轴、连接钢管等。链条采用摩托车链条采用 $\Phi 8.5$，节距 12.7，滚珠轴承采用省力型。滚轮采用铸铁工艺，传动轴采用内径 $\Phi 20$ 实心轴；连接钢管采用 $\Phi 25 \times 2.5$ 钢管；底盘轴承安装采用 P204 带座球面轴承，精密度高，方向灵活，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，运行平稳。 14. 密集架摇把(圆盘)：采用高强度复合材质制作而成，圆盘外径 $\geq 310\text{mm}$，圆盘表面带有纹路增强质感，圆盘中间设有 3 根支撑杆，增强稳定性和坚固性。摇动轻便，在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳，无失灵现象，摇手柄不使用时可向上折叠，以避免碰撞。 15. 表面处理：采用热固性粉末，表面涂层经过塑粉喷涂平整光滑，色泽均匀。表面喷塑前经严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，塑层防锈能力 20 年以上。 ▲塑粉需提供按照 GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T 26125-2011 《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》标准，内容至少包括：铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯和多溴二苯醚符合限值，所检项目均符合标准规定的要求的第三方检测机构出具的带 CMA、CNAS 标识，须提供在全国认证认可信息公共服务平台		
--	--	--	--	---	--	--

			台上网页查询截图。 16. 表面涂层理化性能要求硬度：≥ 0.4 冲击强度：冲击高度 40cm, 无剥落、裂纹、皱纹 附着力不低于 2 级 耐腐蚀要求：100h 内溶剂中的样板上划道两侧 3mm 以外，无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 17. 电机托板：采用冷轧钢板表面喷涂，和底盘焊接牢固形成一个整体。 ▲电机托板需提供内容至少包括：乙酸盐雾试验(1260h)≥ 10 级、附着力≥ 1 级，所检项目均符合标准规定的要求的第三方检测机构出具的带 CMA、CNAS 标识且带查验二维码的检验报告，须提供在全国认证认可信息公共服务平台上网页查询截图。 (三) 产品性能要求 1. 产品外观 ①各零部件表面光滑、平整、无尖角和突起； ②焊接件焊接牢固，焊痕光滑平整； ③涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷； 2. 装配要求和载重性能 ①每标准节组装后，外形尺寸偏差：极限偏差$\pm 4\text{mm}$，导轨偏差：单根直线度应不大于 1.0mm/m，水平偏差不大于 1.0mm/m，垂直度：立柱与底盘的垂直度应不大于 2.0mm。 ②单根导轨直线度偏差不大于 1mm/m，全长不大于 2mm，相邻两根导轨宽度之间平行度偏差和水平高度偏差不大于 1mm/m，导轨对接处高低差不大于 0.3mm。 ③结构强度，加载全静载负荷，标准架体承受沿 X、Y 轴两个方向的水平拉力，架体不得发生翻到变形现象，倾斜量：$\leq 24\text{mm}$。 ④可调性、互换性，搁板、支撑板应能沿立板的垂直方向调整高度，同一型号规格的搁板相互之间、支撑板相互之间，应能互换。 ⑤防倾倒，活动架列均应安装防倾倒装		
--	--	--	---	--	--

				置。 ⑥稳定性，防尘门打开时的空载稳定性:架体不应倾倒;防尘门加载 800N 架体不应倾倒;隔板水平加载施加 90N 保持 1 分钟架体不应倾倒。 ⑦搁板均匀静载荷 400 • N 24 小时后最大扰度不大于 4. 0mm。 ⑧传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象，在全静载荷的情况下架体应运行自如，无阻滞现象，手柄摇力≤ 11. 8N。 (四) 智能控制系统部分 1. 系统登录：可以进行系统登陆，包括账号密码、刷卡、图案、指纹、人脸识别。 2. 初始化自检：可以进行系统环境、网络、通讯、声音、架体、系统服务发布自检。 ▲3. 工控机要求：固定架工控机应具有操作系统支持；固定架工控机应提供常用的接口，包括 USB 接口、RS-232 接口及 RS-485 接口等；固定架和活动架上的工控机显示屏均应支持触摸方式操作；显示屏应无明显划痕、无坏点、无色相缺失等异常；固定架和活动架上的工控机显示屏应安装在固定架和活动架前置面板上，位置左右居中，高度合适，便于操作（需提供第三方检测机构出具的带 CMA、CNAS 标识且带查验二维码的检验报告，须提供在全国认证认可信息公共服务平台上网页查询截图）。 4. 固定列采用≥15.6 寸高清触摸屏，前置立体喇叭、集成摄像头及指纹识别、人脸识别于一体的一体化触摸显示主机。摄像头具备上下调节的功能，以满足用户的不同需求。系统采用嵌入式系统，既保证具有高速运行的速度又保证系统的可扩展性。可通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、关闭、系统操作设置等各种操作。固定列可在左，中，右任意位置固定，且列号可正序或倒序排列，为用户提供了极大的灵活性。当架体移动时，固定列会同步显示		
--	--	--	--	---	--	--

			移动画面，确保用户能够实时了解架体的位置与状态。 5. 移动列采用$\geq 300*256\text{mm}$ 全钢化玻璃触控板，上下配带蓝色灯光装饰，主页面可显示温湿度、区列编号、档案题名、档案存放位置（包括列、面、节、层）等信息，同时设有围栏告警、超时告警、电机告警等提示功能。底壳及其卡口结构采用高精度一次性注塑成型技术，确保结构稳固。 6. 分控列列号：列号采用$\geq 200*110\text{mm}$ 钢化玻璃面板，数字以蓝色背景，简约大方，列号在停电时自然显示本列列数。 7. 环境数据监测：可以查看环境数据监测信息，包括温度、湿度、二氧化碳、甲醛、PM1.0、PM2.5、PM10、TVOC。 8. 公告信息发布功能：固定列可编辑并发布多条公告信息，在固定列主页面进行展示。使得所有用户更方便、快捷地获取最新的公告内容，提高了信息的透明度和公开性。 9. 多功能显示功能：可在固定列屏幕左上角显示公司 logo 并可根据用户需求配置不同企业 logo，logo 图片用户可实时按需导入；固定列可配置使用单位或部门名称，并在在开机自检界面中进行展示；支持开机欢迎词语音播报，欢迎词语音播报可自行选择开启或关闭。 10. 自动休眠节能功能：固定列触摸屏可以设置无人操作自动休眠时间，休眠状态下，移动列 220V 断电，充分保护各电子配件的使用寿命，减少库房使用能耗，环保节能。 11. 批量参数分布功能：固定列电脑一体机可以整体设置好本区域的所有公共参数进行分发，包括最大列号、固定列号、排序方式、电机运行速度等，完成快速的配置。 12. 智能语音控制功能：用户可直接用语音命令词与列号自然组合的简便方式控制任意列架体的左右移动、关闭、停止操作。操作过程有语音提示，可按		
--	--	--	---	--	--

				照用户要求切换男女生声音及定制不同语音包，并支持调节语音音量。语音识别器需集成于一体机，禁止采用外接方式语音识别器。保持时刻开启状态而不需要用户使用前点击按键等方式去手动启用，采用唤醒词启动，以提高可靠性及安全性。 13. 移动便捷式设备控制功能：可通过电脑、平板、PDA 等设备远程控制各架体移动、停止、关闭及资料管理查询录入等各种操作。 14. 档案查询：可以从固定列查询档案编号、题名、条码、存放位置、状态等信息；支持按位置查询；支持按档案编号、题名、条码查询；支持对查询条目直接进行开架、合架操作。 15. 档案总数统计、分类统计：可以显示档案总数统计、分类统计。 16. 批量任务：可以批量收藏档案，可以进行批量开架。 17. 用户管理：可以新增、修改用户信息；可以查看系统解锁方式，包括账号密码、刷卡、图案、指纹、人脸识别。 ▲18. 架内环境监控：智能密集架应支持采集密集架内温湿度数据；支持全天记录温湿度；永久保存温湿度数据，并提供温湿度数据的删除功能（需提供第三方检测机构出具的带 CMA、CNAS 标识且带查验二维码的检验报告，须提供在全国认证认可信息公共服务平台上网页查询截图）。 ▲19. 日志功能：密集架所有操作及报警信息，应记录日志，并永久保存，日志内容能够以文件形式导出（需提供第三方检测机构出具的带 CMA、CNAS 标识且带查验二维码的检验报告，须提供在全国认证认可信息公共服务平台上网页查询截图）。 ▲20. 语音播报功能：密集架操作及报警信息，应以普通话语音提示，语音清晰、语速平稳（需提供第三方检测机构出具的带 CMA、CNAS 标识且带查验二维码的检验报告，须提供在全国认证认可信息公共服务平台上网页查询截图）。			
--	--	--	--	--	--	--	--

			▲21. 架体运行安全要求：活动架动力驱动装置不得存在继电器，避免产生火花（需提供第三方检测机构出具的带CMA、CNAS标识且带查验二维码的检验报告，须提供在全国认证认可信息公共服务平台上网页查询截图）。 22. 电动驱动功能：移动列采用120W的低压24V无刷直流电机驱动，驱动器集成于架体控制器中，防止架体运行不稳定的弊端。 ▲智能密集架电机需提供按照GB/T5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》标准，内容至少包括：电阻试验、耐压试验，所检项目均符合标准规定的要求的第三方检测机构出具的带CMA、CNAS标识的检验报告，须提供在全国认证认可信息公共服务平台上网页查询截图。 23. 架体运行方式：采用柔性曲线缓启缓停运行方式，在有效避免架体间碰撞的同时，显著提升操作效率。一个团体内的所有列实现协调同步运行，用户可根据实际需求自由调整架体的运行速度和运行时间。同时设置了缓启缓停功能的开启与关闭选项，以满足不同场景下的使用需求。 24. 照明灯智能控制功能：采用节能≤24V 低压高亮 LED 灯辅助架内照明，照明强度平均为250Lux；架内LED照明灯采用智能控制模式，架体开架灯光自动开启，架体关闭灯光自动熄灭。智能控制模式还可设定灯光延迟时间，并提供了灯光延迟功能的开启与关闭选项，以适应多样化的使用场景需求。同时，用户也可通过任意移动列上的触摸屏，实现对该列架内LED照明灯的手动开关控制。 25. 移动检测功能：移动列在电动控制移动时，移动列触摸屏可显示电机实时电流。 26. 移动列密码设置功能：可修改进入移动列设置页面的密码，增强对移动列数据保护，确保只有输入正确密码的用户才能访问和更改移动列的相关设置，		
--	--	--	---	--	--

			使得用户能够有效地管理移动列安全。 27. 传感器自检测试功能：可通过移动列触摸屏根据实际需求，对左限位、右限位、红外围栏、灯光照明等多个传感器进行逐一的自检测试，以确保各传感器的正常运行和工作状态。 28. 恢复出厂设置功能：可重置架体参数至初始状态，恢复默认配置。 29. 通道宽度设定功能：可通过任意移动列触摸显示屏手动设定通道宽度。 30. 多通道开启功能：当固定列位于中间位置时，用户可开启左区域中的某一列，并可同时开启右区域的某一列，从而提升了操作的灵活性和效率。 31. 入口保护红外检测：通道入口安装有红外检测装置，当管理员进入时架体自动停止，保障人身安全。 ▲防挤压安全装置（或类似字样）需提供按照 GB/T5080.7-1986《设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障工作时间的验证试验方案》标准，内容至少包括：平均无故障次数检验项目，所检项目均符合标准规定的要求的第三方检测机构出具的带 CMA、CNAS 标识，须提供在全国认证认可信息公共服务平台上网页查询截图。 32. 安全到位开关：配备两组磁感应位置检测传感器，以实现双重保障机制。即便一组磁感应传感器出现故障，另一组仍能确保控制功能的正常运作。采用非接触式的磁感应传感器，相较于铁感应到位传感器，感应距离远稳定性更强。 33. 电路保护装置：①电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时立即停止，回路切断。②电机超负荷时，架体立即停止，即为过载保护。③计时器安全装置：电机超过规定时间运转，自动停止。④回路发生异常，不能正常运转时，可以通过开关切换，通过手动方式移动架体。 34. 安全插头：列与列之间 220V 供电选用安全插头，而非接线端子，插头具备锁止装置，防止意外拔出，保证安全		
--	--	--	--	--	--

				用电。 35. 架体过线架结构：架体过线架采用专用坦克链过线方式，且多个数量过线条在轨道柜上整体排列整齐，相互之间不会产生影响，保证使用安全性。 36. 自动锁定、防误操作保护：当架体打开移动到设定位置后架体停止，解禁前不能移动，以防误操作伤人损物，保障人身安全。 37. 电控配件盒：架体控制部分达到布线规范化和用电安全标准，架体控制板和开关电源安装在标准化设计的配件盒中，固定列配件盒和移动列配件盒采用统一尺寸。 38. 智能密集架使用的线束、电路板应能通过阻燃试验，阻燃级别达到 V-0 级要求。 39. 智能密集架开关电源：采用设备级嵌入式电源，220V 非冗余应用类型，确保使用的稳定性。 ▲智能密集架开关电源需提供按照 GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分：安全要求》标准，内容至少包括：抗电强度试验(5.4.9)，预期的接触电压、接触电流和保护导体电流(5.7 仅在正常工作条件下测试)，所检项目均符合标准规定的要求的第三方检测机构出具的带 CMA、CNAS 标识且带查验二维码的检验报告，须提供在全国认证认可信息公共服务平台上网页查询截图。		
--	--	--	--	---	--	--



2	恒湿净化一体机（含水车90L）	盛美通达、SMZN-HSY TJ320、河北盛美智能集团股份有限公司	2	台	1. 触控屏：≥7 寸触控屏； 2. 调节范围（%RH）：10~99； 3. 加水模式：手动/自动； 4. 排水模式：自动； 5. 运行噪音：38db~63db； 6. 加湿量（Kg/h）：1~3； 7. 除湿量（L/24h）：90（25° C, 90%RH）； 8. TVOC 净化效率：≥97%； 9. 微生物净化效率：≥99.9%； 10. 颗粒物净化效率：>99%； 11. 支持展示实时数据曲线； 12. 支持实时监控输入、输出信号状态，水箱、水车液位实时显示； 13. 参数设置画面需带有密码保护功能； 14. 支持导出历史数据； 15. 支持更换滤芯提醒； 16. 匠心打造独特导流系统，通过拓扑优化技术规避虹吸现象生成； 17. 支持溢水保护、缺水保护； 18. 支持平台联动：弹窗报警、声光报警、电话报警、短信报警； 19. 水箱容积（L）：≥40； 水车： 1. 储水量（L）：≥90； 2. 加水速度（L/min）：≥10； 3. 供水模式：自动； 4. 水管接口：快速接头； 5. 电气接口：防水快速接头； 6. 支持溢水保护；	19800.00	39600.00	
---	-----------------	------------------------------------	---	---	---	----------	----------	--



3	恒湿净化一体机（含水车60L）	盛美通达、SMZN-HSY TJ320B、河北盛美智能集团股份有限公司	2	台	1. 触控屏：≥7寸触控屏； 2. 调节范围（%RH）：10~99； 3. 加水模式：手动/自动； 4. 排水模式：自动； 5. 运行噪音：38db~63db； 6. 加湿量（Kg/h）：1~3； 7. 除湿量（L/24h）：90（25° C, 90%RH）； 8. TVOC 净化效率：≥97%； 9. 微生物净化效率：≥99.9%； 10. 颗粒物净化效率：>99%； 11. 支持展示实时数据曲线； 12. 支持实时监控输入、输出信号状态，水箱、水车液位实时显示； 13. 参数设置画面需带有密码保护功能； 14. 支持导出历史数据； 15. 支持更换滤芯提醒； 16. 匠心打造独特导流系统，通过拓扑优化技术规避虹吸现象生成； 17. 支持溢水保护、缺水保护； 18. 支持平台联动：弹窗报警、声光报警、电话报警、短信报警； 19. 水箱容积（L）：≥40； 水车： 1. 储水量（L）：≥60； 2. 加水速度（L/min）≥：10； 3. 供水模式：自动； 4. 水管接口：快速接头； 5. 电气接口：防水快速接头； 6. 支持溢水保护；	16800.00	33600.00	
4	密集架配套管理平台	盛美通达、V5.0、河北盛美智能集团股份有限公司	1	套	1. 可以对档案新增、删除、修改、查看、追溯、预览、写标签、打印、上架、回收、借阅、延期、挂失、归还、组盒及多条件筛选查询等功能，并可批量导入导出档案信息，可以实现精准单档及单盒远程开架功能，开架时有弹窗提醒，可以追溯档案历史信息，可以查看档案新建后的借阅、归还、移库等历史记录。 2. 平台需支持对档案盒进行管理，用户可以批量导入档案盒信息，并且可以批量绑定层架位置还可对档案进行批量组盒设置。 3. 平台需支持的自定义字段类型包括	2800.00	2800.00	

				数值类型、文本类型、下拉框类型、日期类型等多种类型，用户可以根据实际需求选择合适的字段类型进行添加。数值类型可以用于存储数字类型的整数数据，比如金额、数量等；文本类型可以用于存储文本类型的数据，比如名称、分类；下拉框类型可以用于存储类型字段和预定义的选项，比如状态、类型等；日期类型可以用于存储日期类型的数据，比如创建日期、截止日期等。 4. 平台需支持借阅管理，用户通过 RIFD 识读设备扫描对应的档案及档案盒标签进行档案借阅，并展示借阅档案的档号、题名、状态及存放位置等信息，并可的随时调整档案的状态。 5. 平台需具备直观的图形化展示对应档案室密集架，点击对应图形化密集架即可远程控制密集架开架、合架、停止及解锁，用户在操作时可进行视频联动录像。 6. 平台需支持借阅归还记录查询，支持导出借阅单据、归还单据，单据为 PDF 表格文件，点击对应借归记录可通过二级页面查看借阅详情，并支持 PDF 导出。 7. 可以在档案到期后短信通知借阅人归还档案，当档案到期时间到达时，可以自动发送短信给借阅人，提醒其归还档案；平台 需支持通过多条件筛选查询待归情况，包含档案类型、档案号、题名、条码、借阅流水号、借阅人、借阅时间、经办人及超期天数等信息。 8. 可以通过平台直接对接标签打印机、RFID 打印机，集成打印功能，不得借助第三方软件进行打印，并支持手动选择打印方式，如需通过 RFID 设备打印，需支持手动选择 RFID 设备。 9. 平台需支持批量二维码及条形码打印功能，可通过位置信息、档案标签信息及档案盒信息三种方式筛选后进行打印。 10. 平台需支持档案回收功能，需满足通过多条件筛选及自定义时间段等方式筛选需要回收的档案，可以对进入档案回收站的档案进行回复和彻底删除，		
--	--	--	--	---	--	--

					并支持批量导出等功能。			
5	原有手动密集架拆除	盛美通达、定制、河北盛美智能集团股份有限公司	250	组	包含有原手动密集架架体和轨道拆除、分解、搬运工作，搬运时捆绑打包地盘、立柱、隔板、挂板，对拆卸下来的金属板、立柱用缠绕膜困扎，防止在搬运过程中损伤地面，以及后期地面清洁、地面修复工作。	38.00	9500.00	
6	安装施工	盛美通达、定制、河北盛美智能集团股份有限公司	1	项	含密集架安装、调试，其他设施配置，室内密集架线路安装、裂缝修补，轨道固定，水平垂直度，项目收尾，墙地面处理，细节收边、清洁保洁、成品保护。	3000.00	3000.00	
总报价（人民币大写）： <u>伍拾玖万叁仟捌佰陆拾元捌角（¥593860.80）</u>								
交付使用时间：自合同签订之日起 45 天内交付使用。								
交付使用地点：采购人指定地点。								

- 注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个數位。
- 2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
- 3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
- 4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）：陆厚荣

谈判供应商名称（盖章）：广西倾鑫科技有限公司

报价时间：2025 年 12 月 24 日