

政采云”平台合同编号：12N4988686312026203

体育教育特色专业及实训基地建设-4 分标合同

采购项目编号：CZZC2026-G1-990006-GXFX

采购计划编号：崇左采备[2025]2340 号

分标号：4 分标

采购人：崇左幼儿师范高等专科学校

中标供应商：广西鑫之浩体育设施有限公司



签订日期：2026 年 3 月 1 日

第一部分 合同书

采购人（甲方）：崇左幼儿师范高等专科学校 采购计划号崇左采备[2025]2340号

供应商（乙方）：广西鑫之浩体育设施有限公司 招标编号：CZZC2026-G1-990006-GXFX

签订地点：崇左市 签订时间：2026年3月1日

本合同为中小企业预留合同，是。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	气排球移动球架	昊然	HR-S-015	沧州浩然体育器材有限公司	4	付	1900.00	7600.00
2	直插式排球柱	昊然	HR-S-026	沧州浩然体育器材有限公司	22	付	1300.00	28600.00
3	气排球网	金岭	JL-630	广西艾利科技有限公司	16	张	80.00	1280.00
4	气排球裁判椅	昊然	HR-S-017	沧州浩然体育器材有限公司	26	个	850.00	22100.00
5	硬排	兰华	LU200PRO	上海兰华制球有限公司	300	个	90.00	27000.00
6	气排球	宇生富	6001	广东宇生富运动科技有限公司	500	个	65.00	32500.00
7	气排球场大理石凳子	竞龙	2*3*0.75m	河北鑫龙体育用品有限公司	98	张	500.00	49000.00
8	三人竞速板鞋	辽凤	L00101	凤城市辽凤民族体育器材厂	30	付	70.00	2100.00
9	绣球	辽凤	L00102	凤城市辽	400	个	12.00	4800.00

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
				凤民族体育器材厂				
10	珍珠球	辽凤	L00103	凤城市辽凤民族体育器材厂	100	个	78.00	7800.00
11	比赛高跷	辽凤	L00104	凤城市辽凤民族体育器材厂	20	付	420.00	8400.00
12	硬排球网	金岭	JL-6619A	广西艾利科技有限公司	10	付	170.00	1700.00
13	气排球场围栏 (含单开门2个)	鐸马	定制	广东鐸马体育器材有限公司	888	m²	160.00	142080.00
14	羽毛球拍	红双喜	3040	上海红双喜股份有限公司	60	付	130.00	7800.00
15	羽毛球	阿姆斯	实用1号	浙江江山市新华体育用品有限公司	200	筒	70.00	14000.00
16	室外篮球场大理石凳子	竞龙	定制	河北鑫龙体育用品有限公司	40	张	500.00	20000.00
17	篮球	摩腾	B7G3100	摩腾运动器材(泗洪)有限公司	600	个	110.00	66000.00
18	篮球	摩腾	B6G3100	摩腾运动器材(泗洪)有限公司	600	个	110.00	66000.00
19	双人肋木架	桂宇星	GYX-L14B-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	12	付	2330.00	27960.00
20	田径实训场终点计时	昊然	HR-S-002	沧州浩然体育器材有限公司	1	个	13000.00	13000.00

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
	台（10道次）							
21	跳高防护棚（含底座）	昊然	HR-S-003	沧州浩然体育器材有限公司	1	套	16200.00	16200.00
22	天梯	桂宇星	GYX-L61-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	3000.00	3000.00
23	双杠	桂宇星	GYX-L16-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	2	套	2000.00	4000.00
24	划船器	桂宇星	GYX-L38A-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	1600.00	1600.00
25	步行器	桂宇星	GYX-L41-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	2100.00	2100.00
26	椭圆机	桂宇星	GYX-L40A-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	2100.00	2100.00
27	双人漫步机	桂宇星	GYX-L13-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	3000.00	3000.00
28	跑步机	桂宇星	GYX-L40B-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	1800.00	1800.00
29	立式扭腰器	桂宇星	GYX-L69	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	1500.00	1500.00
30	三人扭腰器	桂宇星	GYX-L01-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	1700.00	1700.00

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
31	悬空转轮	桂宇星	GYX-L111	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	2600.00	2600.00
32	上肢牵引器	桂宇星	GYX-L31B-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	1800.00	1800.00
33	太极揉推器	桂宇星	GYX-L64-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	2100.00	2100.00
34	肩关节康复器	桂宇星	GYX-L04-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	1800.00	1800.00
35	二人蹬力器	桂宇星	GYX-L08B-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	2300.00	2300.00
36	腿部按摩器	桂宇星	GYX-L59-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	950.00	950.00
37	高低单杠	桂宇星	GYX-L15-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	3	付	2100.00	6300.00
38	臂力训练器	桂宇星	GYX-L05B-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	1400.00	1400.00
39	腹肌板	桂宇星	GYX-L33A-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	1100.00	1100.00
40	骑马机	桂宇星	GYX-L42A-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	1600.00	1600.00
41	健身车	桂宇星	GYX-L32A-1	三河市桂宇星体育	1	套	1200.00	1200.00

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
				用品有限公司				
42	钟摆器	桂宇星	GYX-L09B-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	1	套	2000.00	2000.00
43	50米地垫	赛奥	200*100*10cm	义乌市奇跃体育用品有限公司	100	床	200.00	20000.00
44	双鱼乒乓球拍	红双喜	H3006	上海红双喜股份有限公司	120	付	120.00	14400.00
45	乒乓球	红双喜	展翅无星 v40+	上海红双喜股份有限公司	2000	个	2.00	4000.00
46	跳远起跳板	奥赛	SA-220 PVC	义乌市奇跃体育用品有限公司	3	块	260.00	780.00
47	AED	徕克美	BeneHeart S2A	南京徕克美医疗科技有限公司	2	台	15300.00	30600.00
48	秒表	天福	TF-K500	深圳天福电子有限公司	20	个	120.00	2400.00
49	彩色终点摄像计时系统	金岭	计时系统 1.0	广西艾利科技有限公司	1	套	53000.00	53000.00
50	电子发令系统	金岭	发令系统 1.0	广西艾利科技有限公司	1	套	22000.00	22000.00
51	径赛成绩显示大屏	广鸿	CH-F180D	成都广鸿电子科技有限公司	1	套	8000.00	8000.00
52	塑胶起跑器	金岭	JL-1225	广西艾利科技有限公司	10	付	400.00	4000.00
53	道次墩	赛奥	小号	义乌市奇跃体育用	2	套	310.00	620.00

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
				品有限公司				
54	跨栏架	昊然	HR-S-223	沧州浩然体育器材有限公司	40	个	260.00	10400.00
55	铅球	赛奥	4kg	义乌市奇跃体育用品有限公司	10	个	85.00	850.00
56	铅球	赛奥	7.26kg	义乌市奇跃体育用品有限公司	10	个	150.00	1500.00
57	标枪	银箭	600 克	河北银箭体育用品有限公司	30	支	280.00	8400.00
58	标枪	银箭	800 克	河北银箭体育用品有限公司	30	支	310.00	9300.00
59	11 人制足球网	金岭	JL-1101	广西艾利科技有限公司	2	付	170.00	340.00
60	7-9 人制足球网	金岭	JL-1102	广西艾利科技有限公司	2	付	140.00	280.00
61	立式移动铁翻分架（配塑料翻分薄）	昊然	HR-S-147	沧州浩然体育器材有限公司	4	付	500.00	2000.00
62	足球	摩腾	F5N2811-YB	摩腾运动器材(泗洪)有限公司	200	个	120.00	24000.00
63	角旗	麦卡	MK-858	金华市麦卡体育用品有限公司	16	个	170.00	2720.00
64	手旗(1	赛奥	SA-050	义乌市奇	4	付	20.00	80.00

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
	付/2支)			跃体育用品有限公司				
65	篮球六位记分牌	奥赛特	FFP6	慈溪市奥赛特体育器材厂	4	付	45.00	180.00
66	标志筒	赛奥	SA-017	义乌市奇跃体育用品有限公司	60	个	18.00	1080.00
67	推水器	赛奥	SA-019	义乌市奇跃体育用品有限公司	6	个	500.00	3000.00
68	篮球网	金岭	JL-8812	广西艾利科技有限公司	60	付	20.00	1200.00
69	篮球圈	金岭	JL-212	广西艾利科技有限公司	10	付	200.00	2000.00
70	双音口哨	奥匹	AP-1102	广州市奥匹体育器材有限公司	12	个	20.00	240.00
71	排球记分牌	三强	007	文安县超强体育用品制造有限公司	12	付	80.00	960.00
72	气排球	恒佳	HJ100	滁州恒佳体育用品有限公司	1000	个	32.00	32000.00
73	皮卷尺	EVERT E/埃维特	10m	河南省邦特工量具有限公司	2	把	20.00	40.00
74	皮卷尺	野马	20m	上海荣冠野马五金公司	2	把	21.00	42.00
75	皮卷尺	野马	30m	上海荣冠野马五金公司	2	把	26.00	52.00
76	皮卷尺	野马	50m	上海荣冠野马五金	2	把	34.00	68.00

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
				公司				
77	PVC 运动地胶（气排球垫）	杰帝奇	5.0mm	河北杰帝奇体育用品有限公司	432	平米	120.00	51840.00
78	健身区悬浮地板	杰帝奇	定制	河北杰帝奇体育用品有限公司	1	项	98000.00	98000.00
79	国标双人肋木架	昊然	HR-S-003	沧州浩然体育器材有限公司	2	个	1500.00	3000.00
80	篮球场管理制度牌	金岭	定制-001	广西艾利科技有限公司	6	块	550.00	3300.00
81	羽毛球长管理制度牌	金岭	定制-002	广西艾利科技有限公司	3	块	550.00	1650.00
82	健身器材告示牌	桂宇星	GYX-L07-1	三河市桂宇星体育用品有限公司	2	块	1800.00	3600.00
83	田径场看台标语广告	金岭	定制-003	广西艾利科技有限公司	8	块	680.00	5440.00
人民币合计金额（大写）壹佰零叁万玖仟贰佰叁拾贰元整（小写）1039232.00 元								

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 货物的运输方式：公路运输。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：/。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用；交付地点：崇左市，采购人指定地点。
2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙

方应自收到甲方书面异议后 5 个工作日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：根据甲方要求执行。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期 1 年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。

2. 付款方式：

（1）合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的 30%预付款；

（2）完成合同价供货的 80%并初步验收合格后支付至合同总金额的 60%；

（3）采购货物经验收合格后，支付至合同金额的 100%；

（4）乙方开具发票给甲方，甲方收到发票后立即向财政申请拨款给乙方，最终以财政拨付时间为准，且甲方不承担迟延付款的违约责任。

第九条 履约保证金

无

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用）小时内。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时

前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

8. 乙方违约导致甲方损失的，还应当赔偿甲方支出的律师费、诉讼费、保全费、保函费、评估鉴定费、公证费、仓储费等费用。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 中标通知书；
2. 投标函；
3. 商务要求偏离表和技术要求偏离表；
4. 采购需求；
5. 开标一览表；
6. 设备性能配置清单；
7. 其他合同文件。
8. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份,具有同等法律效力,财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份,甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起七个工作日内,甲方应当将合同副本报同级财政部门备案,

本合同自签订之日起2个工作日内,甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告,

甲方(章)崇左幼儿师范高等专科学校	乙方(章)广西之浩体育设施有限公司
2026年3月1日	2026年3月1日
单位地址:广西崇左市崇善大道55号	单位地址:南宁市兴宁区上海路8号盛世联邦广场3号楼3-1805号
法定代表人或者委托代理人:	法定代表人或者委托代理人: 黎友平
电话:0771-6464503	电话:19162283170
电子邮箱:	电子邮箱:2366184458@qq.com
开户银行:广西北部湾银行崇左支行	开户银行:中国农业银行南宁朝阳支行
账号:800118857400017	账号:20005201040005471
邮政编码:532200	邮政编码:530011

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：与合同附件一致。	
2. 售后服务具体事项：与合同附件一致。	
3. 保修期责任：与合同附件一致。	
4. 其他具体事项：与合同附件一致。	
甲方（章） 崇左幼儿师范高等专科学校 2026 年 3 月 1 日	乙方（章） 广西鑫之浩体育设施有限公司 2026 年 3 月 1 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第二部分 合同附件

1、中标通知书

中标(成交)通知书

广西鑫之浩体育设施有限公司:

经评定,编号为CZZC2026-G1-990006-GXFX采购文件中的体育教育特色专业及实训基地建设-分标4,确定你公司中标(成交),中标(成交)价格为1039232元。

自此通知书发出之日起15天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:陈老师

电话:0771-6464503

代理机构联系人:何莹、磨海萍、陈香梅

电话:0771-5783803

邮箱:137488137@qq.com

广西福兴工程招标代理有限公司

2026年02月14日



2、货物需求一览表

第二章采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准”。

(3) 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 本项目的所属行业划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

注：所有投标人投标总报价不得超过项目总采购预算，各分标报价也不得超过对应的分标采购预算；否则投标文件作无效处理。

5. 采购需求列表中的参考品牌、参考图片仅供参考，不做任何实质指导作用。

4 分标:

货物需求一览表

全民健身广场							
4 分标							
序号	采购货物名称	参考品牌	技术参数	单位	数量	参考图片	中小企业划分标准所属行业名称(行业名称及划分见本章附件 2)
1	气排球移动球架	忧华、金陵、吉诺尔	1、基本尺寸:总长度约 780mm,箱体尺寸长 450*宽 300*高 370mm。2、可移动,可升降,最低为 1550 mm,最高可升到 2430 mm,3、主杆采用 76*3.0 mm,内杆采用 60*2.25 mm 优质钢材制成。4、底盘采用 2.0 mm 钢板冲压成形,含胶垫。带轮可移动。5、总重量约 245 公斤/付。6、表层处理:抛丸除锈,静电喷塑。	付	4		工业
2	直插式排球柱	忧华、金陵、吉诺尔	男排 2430 mm,女排 2240 mm,主杆采用 89*3.0 mm 优质钢材,表面喷塑,地下采用无缝钢管,含底座、预埋件的制作和安装。	付	22		工业
3	气排球网	忧华、爱动佳、恒佳	1、规格:6.5 米×1 米,优质的涤纶绳织成,绳粗 3mm,有足够的强度和长度让网与地面拉紧,牢固可靠。2、加厚帆布包边,边宽约 4.5-5cm.。	张	16		工业

4	气排球裁判椅	忧华、金陵、吉诺尔	1、尺寸:长×宽×总高×座高=950×850×1800×1450(mm)。用 32*2.5 mm钢管焊接而成,在其后端安有滚轮,移动方便。 2、座椅两边含围挡板,座椅采用中空吹塑材料,有靠背,配搁手板。 3、表层处理:抛丸除锈,静电喷塑。	个	26		工业
5	硬排	长和、世达、红双喜	1、高级合成皮革 2、采用手感优秀的纤维加强材料 3、高弹性加强材料多层处理,防止变形 4、颜色:黄/蓝/白三色搭配 5、5 号标准球。	个	300		工业
6	气排球	宇生富、恒佳、爱动佳	材质:高强度 EPDM,色彩:黄蓝白,工艺:机缝,类别:比赛训练用球,圆周:74-75cm,重量:约 130g-140g.	个	500		工业
7	气排球场大理石凳子	忧华、金陵、吉诺尔	1、材料:大理石 2、石椅长 2000mm,宽 300mm,高 750 mm。	张	98		工业

8	三人竞速板鞋	忧华、金鹏、辽凤	长 1m、宽 9cm、厚 ≥ 3 cm，胶带宽 4.5cm，采用木质材料制成，面板用彩色油漆刷成红，黄，绿等颜色	付	30		工业
9	绣球	忧华、金鹏、辽凤	1、直径：球体直径约为 6.5cm。内填充物为细沙，用铁丝紧固缠绕，饱满充实，不易漏沙。绣球带采用绸缎制成，长度 90cm。整体重量 ≥ 150 g。 2、颜色： 大红、玫红、黄色、绿色、蓝色 3、面料： 采用新材料绸缎制作，高温自动切边，宽度一致，不抽丝，不削边，面料柔软，色泽鲜艳。	个	400		工业
10	珍珠球	忧华、金鹏、辽凤	1、外壳用 PU 制成，内装有球胆，表面为白色。 2、球的圆周长 54—56 厘米，重量 300—325 克。	个	100		工业
11	比赛高跷	忧华、金鹏、辽凤	材质：玻璃钢材料；尺寸：153cm，重 2kg	付	20		工业

12	硬排球网	忧华、荣岭、世达	1、规格：9.5 米×1 米，优质的聚乙烯绳织成，绳粗 4.5mm，有足够的强度和长度让网与地面拉紧，牢固可靠。 2、上包边采用加厚皮革材质，宽 6.5cm. 左右包边和下包边采用帆布材质，宽 4.5cm。	付	10		工业
13	气排球场地围栏(含单开门 2 个)	恰好时、时迈、鐔马	优质国标钢材(国标 Q235)，镀锌防护层及纯聚酯粉末喷涂处理。产品参数： 1. 球场框架：框架管材使用热镀锌防护层，表面除油酸洗、磷化、聚酯粉末静电喷涂工艺，全方位抗锈；立柱不小于 $\Phi 76\text{mm}$，壁厚不小于 2.2mm，横管不小于 $\Phi 60\text{mm}$，壁厚不小于 2.2mm。 2. 预埋方式：立柱采用预埋方式，预埋件采用铝合金材质，预埋件尺寸 $\Phi 81 \times 1.5 \times 450\text{mm}$，立柱预埋深度不小于 400mm。 3. 扁铝：铝合金材质，宽 18mm*厚 3.8mm，无菱角、半圆弧形 4. 扣件连接方式：使用精钢冲压扣件作为钢管之间相互连接，扣件使用扇形高弧位包边设计，扣件表层设有双重加强筋及一体菱形凸台。 5. 颜色：墨绿色 6. 包塑围网：采用优质低碳镀锌铁丝，铁丝内径 $\Phi 2.1 \pm 0.05\text{mm}$，包塑后 $\Phi 3.6 \pm 0.15\text{mm}$，网孔 $45 \pm 3\text{mm}$；包塑围网采用高密度原料 HDPE 为基料，添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂，表面光滑细腻，耐腐蚀、耐高温。 7. 钢结构拉网单开门：场地设有单开门，单开门尺寸不小于 1.0m 宽、2.0m 高，门四周边框采用优质方型钢结构型材，型材不小于 80*50mm，管壁厚度不小于 2.0mm，内嵌包塑围网，防止刮伤。围网全部螺栓做防锈处理，保证产品全天候环境使用。	m ²	888		工业

			8. ▲组合式围网整体通过 GB19272-2011 标准,场地围网通用基本属性检测合格, 有害物质铅$\leq 70\text{mg/kg}$、可溶性铅$\leq 5\text{mg/kg}$、镉含量$\leq 30\text{mg/kg}$, 供货时提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告。 9. ▲组合式围网中的包塑围网符合《GB/T3681-2011》标准、管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准,通过自然气候暴露试验,且测试完成后,产品无变色、粉化、开裂、起泡、剥落。供货时提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告复印件。 10. ▲组合式围网中的包塑围网经耐中性盐雾试验后,无生锈、无起泡、无开裂、无剥落,耐腐蚀等级≥ 10级,附着力为 0 级,供货时提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告。 注: 以上标注“▲”的内容为必须满足项, 否则为无效投标。				
14	羽毛球拍	伟士、红双喜、李宁	1、铝合金框边+钢中管 2、重量 2L/105-109.9g 3、拉线磅数 201bs4、拍身长度 665mm	付	60		工业
15	羽毛球	阿姆斯、银泰、红双喜	1、球头: 复合双拼球头 2、羽毛: 精选鸭毛 3、12 只/筒。速度 76。	筒	200		工业

16	室外篮球场 大理石凳子	忧华、金陵、吉诺尔	1、材料：大理石 2、石椅长 2000mm,宽 300mm,高 750 mm。	张	40		工业
17	篮球	长和、世达、李宁	1、7 号 12 片篮球。成人训练用球。 2、球体圆周长为 780MM，球体重量 650G。 3、内胆：采用丁基内胆与橡胶混制而成 4、外层材料为高级吸湿革。4、外层材料为高级吸湿革。 5、球体表面装有气阀，充气至规定气压后，球体饱满平展无折皱，保证密封性良好，球体气压 24H 内下降允差≤12%。	个	600		工业
18	篮球	长和、世达、李宁	1、6 号篮球。女子比赛用球。 2、球体圆周长为 724-737mm，球体重量 510-567G。 3、内胆：采用丁基内胆与橡胶混制而成。 4、外层材料为高级 PU 皮。 5、球体表面装有气阀，充气至规定气压后，球体饱满平展无折皱，保证密封性良好，球体气压 24H 内下降允差≤12%。	个	600		工业
19	双人肋木架	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：2342×114×2500mm 2、主杆采用Φ114×3.0mm 的优质钢管，辅管采用Φ32×2.25mm 的优质钢管； 3、配件：盖帽采用 ABS 材料。4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。5. 安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。	付	12		工业

20	田径实训场 终点计时台 (10 道次)	忧华、金 陵、吉诺 尔	24 座可移动式伸缩终点裁判台规格：5700*1940*2750【长*宽*高】规格：5700*1940*2750【长*宽*高】1、配加强型尼龙轮，可随意方向转弯移动。2、可伸缩，最大伸度为 5700mm、最小缩度为 2535mm，用的时候将它拉出、不用则将它推进，实用性强占地小。3、主管采用 40*80*2.5mm 体质钢管，拼焊 4*4*3.5mm 角钢，扶手采用 32*2mm 优质钢管，台阶面采用 3mm 防滑花纹钢板。座椅采用中空吹塑座椅，每层 3 座，共 8 层，合计 24 座。4、配有 7 个调节平衡，使用时将看台拉出，将调节调上，使得看台稳定在地面上不动，稳定性强。	个	1		工业
21	跳高防护棚 (含底座)	忧华、金 陵、吉诺 尔	1 跳高棚（海绵垫、跳高架），尺寸可加工定制。 2、海棉垫规格：6.0*4.0*1.2 米 3、材质：框架采用镀锌钢管，棚采用镀锌钢板，带加强型万象轮，可移动。	套	1		工业
22	天梯	忧华、金 陵、吉诺 尔	1、规格：3114x715x2200mm 2、主杆采用 Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用 Φ60×3mm 和 Φ32×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业


23	双杠	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：3000x680-780x1500mm 2、主管采用Φ114×3mm 优质钢管，杠面采用Φ48×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	2		工业
24	划船器	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：1240x700x930mm 2、主管采用 100×50×3mm 优质扁通，辅管采用 60×3mm 优质扁通。 3、配件：坐垫采用 4mm 厚钢板一次成型美观坚固耐用； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业
25	步行器	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：1025x500x1485mm 2、主管采用 114×3.0mm 优质钢管，辅管采用 70×50×3.0mm 优质扁通。 3、配件：脚踏板采用 4mm 的钢板一次成型具有防滑美观坚固耐用； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业

26	椭圆机	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：990x480x1470mm 2、主管采用 114×3.0mm 优质钢管，辅管采用 70×50×3.0mm 优质扁通。 3、配件：脚踏板采用 4mm 的钢板一次成型具有防滑美观坚固耐用； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业
27	双人漫步机	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：1915x560x1250mm 2、主杆采用 Φ114×3.0mm 优质钢管，扶手采用 Φ42×3.0mm 优质钢管，摇摆腿采用 50×50mm 优质方管。 3、配件：盖帽采用钢质材料，脚踏板采用 4mm 的钢板一次成形，配防撞胶套； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业
28	跑步机	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：1320x630x1140mm 2、主杆采用 Φ60×40×2.75mm 优质钢管；辅管采用 Φ32×2.0mm 优质钢管弯成型； 3、配件：每台跑步机含 10 条滚筒，轴承套采用 Φ42×4mm 无缝管精加工，轴采用 Φ16 的 45#钢精，轴承采用深沟 202 轴承； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。	套	1		工业

			5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。				
29	立式扭腰器	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：1415x310x2100mm 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ42×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业
30	三人扭腰器	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：1200x1330x1350mm 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ32×3mm 优质钢管弯成型； 3、配件：扭腰盘采用 4mm 钢质制成； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业
31	悬空转轮	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：2000×470×2450mm 2、主管采用Φ114×2.75mm 优质钢管，辅管采用Φ60×2.5mm、Φ48×2.5mm、Φ32×2.25mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料；	套	1		工业

			4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。				
32	上肢牵引器	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：835x660x2760mm 2、主管采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ42×3mm。 3、配件：盖帽采用钢质材料； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业
33	太极揉推器	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：1200x1320x1320mm 2、主管采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ42×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业
34	肩关节康复器	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：1060x1170x1270mm 2、主管采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ42×3mm 3、配件：盖帽采用钢质材料；推盘采用 4mm 钢板一次成形。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm	套	1		工业

			×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。				
35	二人蹬力器	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：2150x400x1610mm 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢管，辅助管采用Φ60×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料，坐垫和靠背采用 4mm 厚钢板冲压成形； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业
36	腿部按摩器	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：560x400x1500mm 2、主管采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ32×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业
37	高低单杠	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：3114×114 mm，低杠高 2000mm，高杠高 2300mm。 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢材，杠面采用Φ28mm 碳素钢。 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。	付	3		工业

			6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。				
38	臂力训练器	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：480x465x1550mm 。 2、主杆采用 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ 优质钢材,辅管采用 $\Phi 32 \times 3\text{mm}$ 优质钢管。 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm $\times$ 400mm $\times$ 500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业
39	腹肌板	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：1680x500x600mm 。 2、主杆采用 $\Phi 42 \times 3\text{mm}$ 优质钢材。 3、配件；采用整体式板面，板面厚度 2mm，盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm $\times$ 400mm $\times$ 500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业
40	骑马机	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：1300x420x970mm 。 2、主杆采用 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ 优质钢材,辅管采用 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$ 优质钢管。 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm $\times$ 400mm $\times$ 500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要	套	1		工业


			求》。				
41	健身车	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：900x500x1150mm 。 2、主杆采用Φ89×3mm 优质钢材,辅管采用Φ60×3mm 优质钢管。 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业
42	钟摆器	忧华、金陵、吉诺尔	1、规格：1000x650x1150mm 。 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢材,辅管采用Φ42×3mm 优质钢管。 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	套	1		工业
43	50 米地垫	忧华、金陵、吉诺尔	1、基本规格为：1500×600×100mm 2、内胆材质为高密度发泡海棉，为两个整块结构，不允许拼凑。 3、垫套材质密度为防水牛津布，颜色为军绿色。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子。 4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。	床	100		工业

44	双鱼乒乓球拍	双鱼、红双喜、银河	1、木材：五层纯木底板；2、双面正反胶；3、适合打法：弧圆结合快攻；4、星级比赛型球拍。	付	120		工业
45	乒乓球	双鱼、红双喜、银河	40+新材料 1、直径 40mm；2、圆度 0.40mm；3、重量 2.20g~2.60g；4、弹跳 220mm~250mm；5、牢度：受冲击不小于 700 次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。	个	2000		工业
46	跳远起跳板	忧华、金陵、吉诺尔	尺寸：1220*300*100mm，采用硬杂木制成。板含 10 厘米宽凹槽，可与橡皮泥配合使用	块	3		工业
47	AED	徕克美、科曼、鱼跃	1 ▲一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥5 年。一次性电池：在适合条件下，可以支持≥350 次 200J 放电或≥200 次 360J 放电。 2 ▲不小于 6 英寸彩屏，屏幕分辨率不低于 780X480，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。 3 ▲工作温度范围：满足-5° C~50° C，且从室温环境下进入-20° C 环境后，至少能工作 30 分钟。提供说明书等证明文件。 4 ▲能量可递增，首次除额没有消除室额时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除额能量可达 360J,除额能量输出精度±10%。 5 ▲自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障。 6 数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据(须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素)、录音数据等，可存储不少于 950 份自检报告。	台	2		工业

			7 主机设备使用寿命: ≥ 10 年。 8 支持成人/小儿模式, 且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除额能量和 CPR 按压模式。 9 从开机到充电至 200J 能量准备放电的时间 $< 9s$。 10 提供中英文双语语音提示, 可一键快速切换中英文, 无需重新启动。 11 低电量报警后至少还可持 25 分钟工作时间和至少 10 次 200J 除额充放电。 12 自检功能: 具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检, 可及时判断机器状态是否正常。 13 在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 14 除颤采用双相波技术, 除额波形: 双相指数截断波形(BTE), 具备自动阻抗补偿功能。 15 数据导出: 支持 USB 接口, 可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据。 16 具备录音功能, 可保存 60 分钟抢救现场录音。便于事件回溯。 17 抗冲击/跌落性能: 具备优异的抗冲击/跌落性能, 机器六面均可承受 $\geq 1.5m$ 跌落冲击。提供说明书等证明文件。 18 智能环境除噪: 根据环境自动调整屏幕亮度和音量, 适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。 19 机器自身具备便携把手, 便于携带。重量 $\leq 2.6kg$ (含电极片和电池) 便于公共场所携带使用。				
48	秒表	天福、金雀、沙逊	三排 500 道记忆, 1/1000 秒显示, 蓝牙通讯 秒表数据可保存至手机 APP 并可生成电子表格 防水等级 3bar (30 米) 可查看最快/最慢/平均时间	个	20		工业

			最大计时 10 小时，秒表数据永久保存 具备时间/日历/闹钟、秒表功能、目标倒计时、节拍器、浆频功能； 具备开关机、智能省电、低电量提示功能 可设置按键静音 1.8 英寸超大屏显示，双侧防滑设计 产品尺寸:84*66*21mm 1.8 英寸屏幕 (36*31mm)； 产品净重:96g； 电池规格: CR2430 电池供电。				
49	彩色终点摄像计时系统	准帝、菲普莱、中意明安	包含以下产品：1、高速摄像计时主机 1 台（1/1000 秒计时精度，防眩光，曝光量自动调整，含高精度计时模块，高速图像采集模块）2、无线发令传感器 1 个 3、变焦镜头 1 台（变焦范围 28~110mm 光圈：F3.5_22）4、410 三维微动云台 1 台（三维可粗调，细调，左右上下、与三脚架可拆卸装置(水平微调，终点线对焦使用)）5、高级三脚架 1 副（单反专业全铝合金三脚架，便携，稳固，多功能。最大升高高度可达 2 米，配三脚架专用包。）6、供电电池(含供电线)1 个（可持续运行 12 小时以上）7、电源适配器 1 个 8、拍摄按钮 1 个 9、网线 1 项 10、传感器支架 1 个 11、通讯机天线 4 个 12、电计时管理编排软件全套 13、笔记本电脑 1 台（尺寸 15.3 寸/CPU 中央处理器 I7-13620H/内存 16G/硬盘 512G/高色域屏/屏幕分辨率 1920*1080 高清/win11/银色）14、专用航空箱（具备防震，防水，美国手把，方便携带）15、黑白电计软件系统 1 套	套	1		工业
50	电子发令系统	准帝、菲普莱、中意明安	1、无线距离：1000 米；电池类型：充电锂电池；续航时间：12 小时 2、主机尺寸：20×15.2×4.4cm，主机自带发令强光提示，LED 灯尺寸不小于 9 厘米宽，6 厘米高 3、三脚架参数：110cm ~ 250cm，3.1KG	套	1		工业

			4、工作环境：温度 5℃~40℃，湿度≤90% 5、存储环境：温度-5℃~50℃，湿度≤75% 6、电子枪发令枪，尺寸：10×11.5×2.5cm，带强光提示及振动提示 7、可计时标定，同时 在应用过程中，可给予终点手计时实时观测 8、电子发令专用无线音响：尺寸：58×32×35cm，重量：12KG，功率 200w， 9、续航时间：不小于 8 小时，自带移动轮与电源 10、无线信号控制与发令主机连接，无线设计，控制发令装置 1 设备包含以下部件：①电子发令主机②三角架③专用胶棒天线④电子发令枪⑤电子发令手柄⑥12 寸音箱⑦3.5 音频线				
51	径赛成绩显示大屏	准帝、菲普莱、中意明安	尺寸 96*96cm 全彩色 p4	套	1		工业
52	塑胶起跑器	金陵、银箭、吉诺尔	新款全铝小脚蹬起跑器（带把手），小脚蹬的尺寸：长 21cm，宽 13cm，6 档调节，高度：12-17cm，脚蹬地板：18*12cm，主支板的尺寸，长 95cm，宽 8cm，高 5cm 净重：6.8kg	付	10		工业
53	道次墩	忧华、金陵，吉诺尔	1、锥型，三面，ABS 材料制成。 2、尺寸：下宽 35CM，上宽 20CM，高 45CM，8 个/套。	套	2		工业

54	跨栏架	忧华、金陵，吉诺尔	钢木，升降，不折叠。 1. 栏架最大宽度 1200mm，底座长 70mm。 2. 栏板宽厚 60-70mm，厚$\geq$25mm，选用优质杉木材料制成，成型规整，薄厚均匀，表面喷漆美观大方，无结疤、翘曲等缺陷。 3. 栏架高度可调，分 5 档，分别为高 60 厘米，76.2 厘米，84 厘米，91.4 厘米，106.7 厘米，正负 0.5cm 误差。	个	40		工业
55	铅球	忧华、金陵，吉诺尔	铸铅，足斤足两 4kg（比赛），经车床加工而成	个	10		工业
56	铅球	忧华、金陵，吉诺尔	铸铅，足斤足两 7.26kg（比赛），经车床加工而成	个	10		工业
57	标枪	金陵、银箭、吉诺尔	600 克标准比赛专用彩色标枪，采用超硬铝合金加工后淬火做成。	支	30		工业
58	标枪	金陵、银箭、吉诺尔	800 克标准比赛专用彩色标枪，采用超硬铝合金加工后淬火做成。	支	30		工业

59	11 人制足球网	荣岭、忧华、世达	1、材质：3.0MM 粗聚乙烯（PE） 2、尺寸：7.32m*2.44m 3、结扣：有结 4、网目：10cm-15cm 不等，常规货 14cm 网目 5、网孔形状：四角 6、网类裁剪型：梯型 7、缝合：亮白涤纶线锁边	付	2		工业
60	7-9 人制足球网	荣岭、忧华、世达	1、材质：3.0MM 粗聚乙烯（PE）聚乙烯（PE） 2、尺寸：5.5m*2.1m 3、结扣：有结 4、网目：10cm-15cm 不等，常规货 14cm 网目 5、网孔形状：四角 6、网类裁剪型：梯型 7、缝合：亮白涤纶线锁边	付	2		工业
61	立式移动铁翻分架 (配塑料翻分簿)	忧华、金陵，吉诺尔	1、占地面积：1300×500×1500mm 2、主管采用Φ25×2mm 优质钢管，辅管采用 40×40×2mm 优质方管，写字板采用 2mm 厚钢板，记分牌挂放处采用Φ8 的 45#钢； 3、打磨全部焊接口，要求美观不伤手； 4、写字板采用钢板，记分牌采用翻分簿一套（红黑各一本）； 5、所有钢制件表面均经酸洗，磷化等处理后再采用静电喷塑处理；	付	4		工业
62	足球	茵浪、火车、世达	1、5#足球。 2、球体圆周为 680~700mm，圆周差≤5mm。 3、球体重量 395-425G。 4、材料为 PU 革	个	200		工业

63	角旗	东明、麦卡、世达	1、材质：高级 PVC 材质，钢管长 185CM，粗 3.5CM. 2、底部由弹簧构成，对风和冲击有良好的缓和作用 3、带底座，由橡胶加厚钢板制成，塑胶场地专用。 4、一套 4 个装，重量大于 3.5 公斤。	个	16		工业
64	手旗(1 付/2 支)	东明、麦卡、世达	1、材质：铝合金钢管/荧光防水牛津布/橡胶手柄 2、尺寸：整体长度 54CM，旗面 49*35CM，橡胶手柄长度 14CM，钢管直径 2CM。	付	4		工业
65	篮球六位记分牌	三强、新鲸、狂神	品名：六位数比赛计分牌，主要适用于篮球乒乓球比赛 材质：外壳采用优质钢板材质，内芯采用 PVC 塑料 规格：总体长 55 厘米，高约 22 厘米，可折叠，易携带。 卡牌宽度：8.1 厘米，卡牌高度：14.3 厘米	付	4		工业
66	标志筒	东明、麦卡、世达	1、材质：PP 塑料 2、规格：高 50mm。 3、带孔标志锥雪糕筒。	个	60		工业
67	推水器	爱思、恰好时、时迈	1、材质：主支架采用全铝合金材质；加厚耐磨型 EVA 推水胶条；底部安装软皮万向轮。 2、产品参数： 整体规格：长 1500×宽 860×高 920mm，扶手采用 $\phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 铝合金圆管，EVA 胶条规格：长 1500×宽 100×厚 8 mm 颜色：森林绿，重量：5kg	个	6		工业

68	篮球网	智恒、荣岭、世达	涤纶材质，高密度彩色锦纶丝 颜色：白色+红色 规格:长度：53 厘米左右， 绳粗：12 mm-15 mm 网重：500 克左右； 网扣：13 扣	付	60		工业
69	篮球圈	忧华、金陵、吉诺尔	实心篮球圈，采用直径 18 mm 实心圆钢制成。篮网挂钩采用长度 55mm 的大号挂钩，26 个/副篮圈。	付	10		工业
70	双音口哨	蝴蝶、中亚、李宁	1、长度：长筒 12.5cm，短筒 10.5cm 2、材质：全铜制品，表面电镀	个	12		工业
71	排球记分牌	三强、新鲸、狂神	材质：外壳采用优质钢板材质，内芯采用 PVC 材质 尺寸：长约 45.7 厘米，高约 21 厘米（长×高） 号码：比分牌号码数为：0-30（双面数字） 比分牌尺寸：高约 13.8 厘米，长约 13.5 厘米 局分牌号码数为：0-7（双面数字） 局分牌尺寸：高约 9 厘米，长约 5.5 厘米	付	12		工业

72	气排球	恒佳、邕友、南铁	1、重量：110-125G; 2、圆周：72-75CM; 3、黄蓝配色。PVC 材料制成。	个	1000		工业
73	皮卷尺	三圈、波斯、精工	1、长 10m，刻度清晰。 2、材料：皮质。 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。	把	2		工业
74	皮卷尺	三圈、波斯、精工	1、20m，刻度清晰。 2、材料：皮质 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。	把	2		工业
75	皮卷尺	三圈、波斯、精工	1、30m，刻度清晰。 2、材料：皮质。 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。	把	2		工业
76	皮卷尺	三圈、波斯、精工	1、50m，刻度清晰。 2、材料：皮质。 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。	把	2		工业

77	PVC 运动地胶 (气排球垫)	英利奥、 欧立曼、 启明	1. 产品厚度：5.0mm 2. 产品纹路：绿色水晶砂，根据羽毛球比赛跑动和定向原理设计，摩擦系数高，并且可以迅速的分散汗液，安全抑滑降低摔倒风险； 3. 拉伸强度$\geq 1.5\text{MPa}$ 4. 加热尺寸变化率（纵向，横向）$\leq 0.4\%$ 5. 耐磨性 T 级，体积损失$\leq 2.0\text{mm}^3$ 6. 焊接强度，平均值$\geq 500\text{N}/50\text{mm}$；最小值$\geq 400\text{N}/50\text{mm}$ 7. 防滑性(湿法)≥ 0.6 8. 阻燃性：I 级 9. 可溶性重金属铅含量$\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$ 10. 可溶性重金属镉含量$\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$ 11. 灰分含量$\leq 0.2\%$ 12. ▲为保证产品环保性，提供 ISO16000 标准甲苯、乙苯释放量未检出的检测报告。 13. ▲为保证产品防滑稳定、安全环保需提供耐酸耐碱老化后,依据 GB36246-2018 标准检测：抗滑值 80-110，可溶性铅$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，可溶性镉$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，可溶性汞$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$。 14. ▲为保证产品质量稳定性提供依据 GB/T1842-2008 标准的耐环境应力开裂破裂率 0%的检测报告。 15. ▲为保证产品面层质量和耐污性，提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试：耐人工气候（透过玻璃）老化，老化前后抗滑值（20°℃）/BPN 80-110(干测)，依据 GB/T11982.1-2015 标准耐污染性 0 级的检测报告。 16. ▲为保证使用寿命，需分别提供耐酸耐碱老化、耐环境应力开裂检测、耐人工气候（透过玻璃）老化符合老化要求的检测报告。	平米	432		工业
----	--------------------	--------------------	--	----	-----	---	----

			带▲号项为实质性响应内容,供货时需带“CMA”标志的检测报告,不满足或未提供按无效投标处理。				
78	健身区悬浮地板	英利奥、欧立曼、启明	一：健身区场地平整硬化 740 平米： 1.土方开挖深度约 10cm，废土清运，场地平整。 2.碎石垫层及凝土硬化，总厚度约 10cm，混凝土标号 c25。 二、健身区悬浮地板 910 平米： 1.产品规格：34cm×34cm×1.58cm 2.抗滑值（干测）：80-110 3.弯曲强度≥25MPa 4.灰分含量≤1% 5.色牢度≥8 级。 6.▲为保证产品运动性能稳定性，耐人工气候老化，依据 GB/T14833-2020 标准老化前后垂直变形≤3.0mm，老化前后摩擦系数 0.4 μ~0.7 μ 7.▲为防止产品在潮湿环境滋生霉菌，需提供依据 GB/T24128-2018 标准防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等 10 种以上霉菌)，防霉等级达到 0 级 8.▲为保证产品环保性能，需提供甲醛、乙醛等不少于 160 种有害物质释放量≤100 μg/m³ 9.▲为保证产品颜色稳定性和防滑稳定性，需提供依据 GB/T16422.3-2022 紫外线老化，摩擦系数平均值≥0.4；有害物质含量：可溶性锑(Sb)、可溶性砷(As)、可溶性钡(Ba)、可溶性镉(Cd)分别≤50mg/kg 10.▲为保证产品在雨季发生变形，需提供雨水浸泡后，吸水率≤1%，尺寸变化率（长、宽、厚）≤0.5%，依据 GB36246-2018 标准的垂直变	项	1		工业

			形$\leq 3.0\text{mm}$ 11. ▲为保证产品在四季环境变化条件下理化性能稳定,需完成环境适应性试验,包括(高温、低温、湿热、盐雾)循环,灰卡 4-5 级,摩擦系数>0.4,拉伸强度$\geq 1\text{MPa}$,拉伸断裂标称应变$\geq 40\%$;依据 GB36246-2018 标准:抗滑值 80-110,甲醛$\leq 0.4\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$。 12. ▲为保证使用寿命,需分别提供紫外线老化、耐人工气候老化、雨水浸泡、循环测试(高温-低温-湿热-盐雾)符合老化要求的检测报告带▲项为实质性响应内容,供货时需提供带“CMA”标志的检测报告,加盖制造商鲜章进行佐证,不满足或未提供按无效投标处理。				
79	国标双人肋木架	忧华、金陵,吉诺尔	1、规格: 2540x114x2325mm 2、主管采用 $\Phi 114\times 3\text{mm}$ 优质钢管,辅管采用 $\Phi 32\times 3\text{mm}$ 优质钢管。 3、配件: 盖帽采用钢质材料。 4、表层处理: 抛丸除锈,静电喷塑。 5、安装方式: 直埋式、水泥浇筑,埋入深度: 500mm;基础坑 400mm$\times$400mm$\times$500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	个	2		工业
80	篮球场管理制度牌	忧华、金陵,吉诺尔	1、立柱: 采用 304 不锈钢材料,直径 60mm。 2、面板: 304 不锈钢材质,长 1200mm*高 800mm,画面车身贴。 3、规格: 总高约 2000mm,长约 1200mm。膨胀螺丝固定。	块	6		工业

81	羽毛球长管理制度牌	忧华、金陵，吉诺尔	1、立柱：采用 304 不锈钢材料，直径 60mm。 2、面板：304 不锈钢材质，长 1200mm*高 800mm，画面车身贴。 3、规格：总高约 2000mm，长约 1200mm。膨胀螺丝固定。	块	3		工业
82	健身器材告示牌	忧华、金陵，吉诺尔	1、规格：1270x114x1580mm 2、主管采用 $\Phi 114 \times 3$ mm 优质钢管，辅管采用 $20 \times 40 \times 3$ mm 优质钢管。 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 $400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$ 。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	块	2		工业
83	田径场看台标语广告	忧华、金陵，吉诺尔	1、材质：PVC。 2、规格：长 2m×宽 0.8m×厚 1cm。	块	8		工业

3、招标文件的更改通知

公告进度

采购意向公开

采购需求公示

采购公告

更正公告

结果公告

合同公告

广西福兴工程招标代理有限公司关于体育教育特色专业及实训基地建设的更正公告（一）

来源：广西福兴工程招标代理有限公司 发布时间：2026-01-26 浏览次数：172

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CZZC2026-G1-990006-GXFX
原公告的采购项目名称：体育教育特色专业及实训基地建设
首次公告日期：2026年01月22日

二、更正信息

更正事项：采购公告,采购文件
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	1	招标公告：二、投标人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购1分标、4分标、7分标为专门面向中小企业采购（供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位）；2分标、3分标、5分标、6分标为非专门面向中小企业采购。	招标公告：二、投标人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购1分标、4分标、7分标为专门面向中小企业采购（竞标产品生产厂家应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位）；2分标、3分标、5分标、6分标为非专门面向中小企业采购。
2	2	第六章 投标文件格式、第二节 资格证明文件格式、四、中小企业声明函说明： 1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。 2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加(采购人名称)(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1. (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 2. (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；	第六章 投标文件格式、第二节 资格证明文件格式、四、中小企业声明函（货物） 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 1. (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 2. (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的

46

		 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 投标人名称(电子签章)：_____ 日期： 年 月 日 注： 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。	真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（电子签章）：_____ 日期：_____ 注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
--	--	---	--

更正日期：2026年01月26日

三、其他补充事宜

/

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息
- 名 称：崇左幼儿师范高等专科学校
- 地 址：崇左市崇善大道55号
- 联系方式：0771-6464503
- 2.采购代理机构信息
- 名 称：广西福兴工程招标代理有限公司
- 地 址：南宁市青秀区南湖街道金湖北路58-2号金庆盛酒店6楼627室
- 联系方式：0771-5783803
- 3.项目联系方式
- 项目联系人：何莹、磨海萍、陈香梅
- 电 话：0771-5783803
- 附件信息：

[体育教育特色专业及实训基地建设（CZZC2026-G1-990006-GXFX）公开招标文件.docx](#) 13.0M

4、投标函

一、投标函

致：广西福兴工程招标代理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的体育教育特色专业及实训基地建设项目（项目编号：GZZC2026-G1-990006-GXFX）的招标文件的全部内容，授权 凌资（全权代表姓名）项目经理、无（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 二、资格证明文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币贰佰玖拾贰万零肆佰零叁元（¥2920403.00元）的投标总报价，合同履行期限（无分标时填写）合同签订之日起90日内完成供货安装调试并交付使用，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

1 分标报价为（大写）人民币玖拾贰万陆仟陆佰贰拾肆元（¥926624.00元），提交货物成果时间：合同签订之日起90日内完成供货安装调试并交付使用。

4 分标报价为（大写）人民币壹佰零叁万玖仟贰佰叁拾贰元（¥1039232.00元），提交货物成果时间：合同签订之日起90日内完成供货安装调试并交付使用；

5 分标报价为（大写）人民币玖拾伍万肆仟伍佰肆拾柒元（¥954547.0元），提交货物成果时间：合同签订之日起90日内完成供货安装调试并交付使用。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立

书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：___/___

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：南宁市兴宁区上海路8号盛世联邦广场3号楼3-1805号

地址：南宁市兴宁区上海路8号盛世联邦广场3号楼3-1805号

电话：19162283170

传真：/

邮政编码：530011

开户名称：广西鑫之浩体育设施有限公司

开户银行：中国农业银行南宁朝阳支行

银行账号：20005201040005471

投标人名称(电子签章)：广西鑫之浩体育设施有限公司

日期：2026年2月12日



5、开标一览表

二、开标一览表

(单位均为人民币元)

项目名称: 体育教育特色专业及实训基地建设

项目编号: CZZC2026-G1-990006-GXFX 分标: 4 分标

投标人名称: 广西鑫之浩体育设施有限公司

序号	货物名称	生产厂家	规格型号	品牌	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③ =①×②	备注
1	气排球移动球架	沧州浩然体育器材有限公司	HR-S-015	昊然	4	1900.00	7600.00	单位: 付
2	直插式排球柱	沧州浩然体育器材有限公司	HR-S-026	昊然	22	1300.00	28600.00	单位: 付
3	气排球网	广西艾利科技有限公司	JL-630	金岭	16	80.00	1280.00	单位: 张
4	气排球裁判椅	沧州浩然体育器材有限公司	HR-S-017	昊然	26	850.00	22100.00	单位: 个
5	硬排	上海兰华制球有限公司	LU200PRO	兰华	300	90.00	27000.00	单位: 个
6	气排球	广东宇生富运动科技有限公司	6001	宇生富	500	65.00	32500.00	单位: 个
7	气排球场大理石凳子	河北鑫龙体育用品有限公司	2*3*0.75m	竞龙	98	500.00	49000.00	单位: 张
8	三人竞速板鞋	凤城市辽凤民族体育器材厂	L00101	辽凤	30	70.00	2100.00	单位: 付
9	绣球	凤城市辽凤民族体育器材厂	L00102	辽凤	400	12.00	4800.00	单位: 个
10	珍珠球	凤城市辽	L00103	辽凤	100	78.00	7800.00	单位: 个

序号	货物名称	生产厂家	规格型号	品牌	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③ =①×②	备注
		凤民族体育器材厂						
11	比赛高跷	凤城市辽凤民族体育器材厂	L00104	辽凤	20	420.00	8400.00	单位: 付
12	硬排球网	广西艾利科技有限公司	JL-6619A	金岭	10	170.00	1700.00	单位: 付
13	气排球场围栏(含单开门2个)	广东铨马体育器材有限公司	定制	铨马	888	160.00	142080.00	单位: m²
14	羽毛球拍	上海红双喜股份有限公司	3040	红双喜	60	130.00	7800.00	单位: 付
15	羽毛球	浙江江山市新华体育用品有限公司	实用1号	阿姆斯	200	70.00	14000.00	单位: 筒
16	室外篮球场大理石凳子	河北鑫龙体育用品有限公司	定制	竞龙	40	500.00	20000.00	单位: 张
17	篮球	摩腾运动器材(泗洪)有限公司	B7G3100	摩腾	600	110.00	66000.00	单位: 个
18	篮球	摩腾运动器材(泗洪)有限公司	B6G3100	摩腾	600	110.00	66000.00	单位: 个
19	双人肋木架	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L14B-1	桂宇星	12	2330.00	27960.00	单位: 付
20	田径实训场终点计时台(10道次)	沧州浩然体育器材有限公司	HR-S-002	昊然	1	13000.00	13000.00	单位: 个
21	跳高防护	沧州浩然	HR-S-003	昊然	1	16200.00	16200.00	单位: 套

序号	货物名称	生产厂家	规格型号	品牌	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③ =①×②	备注
	棚(含底座)	体育器材有限公司						
22	天梯	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L61-1	桂宇星	1	3000.00	3000.00	单位: 套
23	双杠	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L16-1	桂宇星	2	2000.00	4000.00	单位: 套
24	划船器	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L38A-1	桂宇星	1	1600.00	1600.00	单位: 套
25	步行器	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L41-1	桂宇星	1	2100.00	2100.00	单位: 套
26	椭圆机	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L40A-1	桂宇星	1	2100.00	2100.00	单位: 套
27	双人漫步机	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L13-1	桂宇星	1	3000.00	3000.00	单位: 套
28	跑步机	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L40B-1	桂宇星	1	1800.00	1800.00	单位: 套
29	立式扭腰器	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L69	桂宇星	1	1500.00	1500.00	单位: 套
30	三人扭腰器	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L01-1	桂宇星	1	1700.00	1700.00	单位: 套

序号	货物名称	生产厂家	规格型号	品牌	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③ =①×②	备注
31	悬空转轮	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L111	桂宇星	1	2600.00	2600.00	单位：套
32	上肢牵引器	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L31B-1	桂宇星	1	1800.00	1800.00	单位：套
33	太极揉推器	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L64-1	桂宇星	1	2100.00	2100.00	单位：套
34	肩关节康复器	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L04-1	桂宇星	1	1800.00	1800.00	单位：套
35	二人蹬力器	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L08B-1	桂宇星	1	2300.00	2300.00	单位：套
36	腿部按摩器	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L59-1	桂宇星	1	950.00	950.00	单位：套
37	高低单杠	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L15-1	桂宇星	3	2100.00	6300.00	单位：付
38	臂力训练器	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L05B-1	桂宇星	1	1400.00	1400.00	单位：套
39	腹肌板	三河市桂宇星体育用品有限公司	GYX-L33A-1	桂宇星	1	1100.00	1100.00	单位：套
40	骑马机	三河市桂宇星体育	GYX-L42A-1	桂宇星	1	1600.00	1600.00	单位：套

序号	货物名称	生产厂家	规格型号	品牌	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③ =①×②	备注
		用品有限 公司						
41	健身车	三河市桂 宇星体育 用品有限 公司	GYX-L32A-1	桂宇星	1	1200.00	1200.00	单位：套
42	钟摆器	三河市桂 宇星体育 用品有限 公司	GYX-L09B-1	桂宇星	1	2000.00	2000.00	单位：套
43	50 米地垫	义乌市奇 跃体育用 品有限公 司	200*100*10 cm	赛奥	100	200.00	20000.00	单位：床
44	双鱼乒乓 球拍	上海红双 喜股份有 限公司	H3006	红双喜	20	120.00	1440.00	单位：付
45	乒乓球	上海红双 喜股份有 限公司	展翅无星 v40+	红双喜	2000	2.00	4000.00	单位：个
46	跳远起跳 板	义乌市奇 跃体育用 品有限公 司	SA-220PVC	奥赛	3	260.00	780.00	单位：块
47	AED	南京徕克 美医疗科 技有限公 司	BeneHeart S2A	徕克美	2	15300.00	30600.00	单位：台
48	秒表	深圳天福 电子有限 公司	TF-K500	天福	20	120.00	2400.00	单位：个
49	彩色终点 摄像计时 系统	广西艾利 科技有限 公司	计时系统 1.0	金岭	1	53000.00	53000.00	单位：套
50	电子发令 系统	广西艾利 科技有限 公司	发令系统 1.0	金岭	1	22000.00	22000.00	单位：套
51	径赛成绩	成都广鸿	CH-F180D	广鸿	1	8000.00	8000.00	单位：套

序号	货物名称	生产厂家	规格型号	品牌	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③ =①×②	备注
	显示大屏	电子科技有限公司						
52	塑胶起跑器	广西艾利科技有限公司	JL-1225	金岭	10	400.00	4000.00	单位：付
53	道次墩	义乌市奇跃体育用品有限公司	小号	赛奥	2	310.00	620.00	单位：套
54	跨栏架	沧州浩然体育器材有限公司	HR-S-223	昊然	40	260.00	10400.00	单位：个
55	铅球	义乌市奇跃体育用品有限公司	4kg	赛奥	10	85.00	850.00	单位：个
56	铅球	义乌市奇跃体育用品有限公司	7.26kg	赛奥	10	150.00	1500.00	单位：个
57	标枪	河北银箭体育用品有限公司	600 克	银箭	30	280.00	8400.00	单位：支
58	标枪	河北银箭体育用品有限公司	800 克	银箭	30	310.00	9300.00	单位：支
59	11 人制足球网	广西艾利科技有限公司	JL-1101	金岭	2	170.00	340.00	单位：付
60	7-9 人制足球网	广西艾利科技有限公司	JL-1102	金岭	2	140.00	280.00	单位：付
61	立式移动铁翻分架 (配塑料翻分薄)	沧州浩然体育器材有限公司	HR-S-147	昊然	4	500.00	2000.00	单位：付

序号	货物名称	生产厂家	规格型号	品牌	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③ =①×②	备注
62	足球	摩腾运动器材(泗洪)有限公司	F5N2811-YB	摩腾	200	120.00	24000.00	单位：个
63	角旗	金华市麦卡体育用品有限公司	MK-858	麦卡	16	170.00	2720.00	单位：个
64	手旗(1付/2支)	义乌市奇跃体育用品有限公司	SA-050	赛奥	4	20.00	80.00	单位：付
65	篮球六位记分牌	慈溪市奥赛特体育器材厂	FFP6	奥赛特	4	45.00	180.00	单位：付
66	标志筒	义乌市奇跃体育用品有限公司	SA-017	赛奥	60	18.00	1080.00	单位：个
67	推水器	义乌市奇跃体育用品有限公司	SA-019	赛奥	6	500.00	3000.00	单位：个
68	篮球网	广西艾利科技有限公司	JL-8812	金岭	60	20.00	1200.00	单位：付
69	篮球圈	广西艾利科技有限公司	JL-212	金岭	10	200.00	2000.00	单位：付
70	双音口哨	广州市奥匹体育器材有限公司	AP-1102	奥匹	12	20.00	240.00	单位：个
71	排球记分牌	文安县超强体育用品制造有限公司	007	三强	12	80.00	960.00	单位：付
72	气排球	滁州恒佳	HJ100	恒佳	1000	32.00	32000.00	单位：个

序号	货物名称	生产厂家	规格型号	品牌	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③ =①×②	备注
		体育用品 有限公司						
73	皮卷尺	河南省邦 特工量具 有限公司	10m	EVERTE /埃维 特	2	20.00	40.00	单位：把
74	皮卷尺	上海荣冠 野马五金 公司	20m	野马	2	21.00	42.00	单位：把
75	皮卷尺	上海荣冠 野马五金 公司	30m	野马	2	26.00	52.00	单位：把
76	皮卷尺	上海荣冠 野马五金 公司	50m	野马	2	34.00	68.00	单位：把
77	PVC 运动 地胶 (气排球 垫)	河北杰帝 奇体育用 品有限公 司	5.0mm	杰帝奇	432	120.00	51840.00	单位：平米
78	健身区悬 浮地板	河北杰帝 奇体育用 品有限公 司	定制	杰帝奇	1	98000.00	98000.00	单位：项
79	国标双人 肋木架	沧州浩然 体育器材 有限公司	HR-S-003	昊然	2	1500.00	3000.00	单位：个
80	篮球场管 理制度牌	广西艾利 科技有限 公司	定制-001	金岭	6	550.00	3300.00	单位：块
81	羽毛球长 管理制度 牌	广西艾利 科技有限 公司	定制-002	金岭	3	550.00	1650.00	单位：块
82	健身器材 告示牌	三河市桂 宇星体育 用品有限 公司	GYX-L07-1	桂宇星	2	1800.00	3600.00	单位：块
83	田径场看 台标语广 告	广西艾利 科技有限 公司	定制-003	金岭	8	680.00	5440.00	单位：块

序号	货物名称	生产厂家	规格型号	品牌	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③ =①×②	备注
报价合计(包含税费等所有费用):(大写)人民币壹佰零叁万玖仟贰佰叁拾贰元整(¥1039232.00元);其中,预留份额面向中小企业采购部分的报价为:人民币壹佰零叁万玖仟贰佰叁拾贰元整(¥1039232.00),占项目总报价的100%(其中预留份额面向小微企业采购部分的报价为:人民币壹佰零叁万玖仟贰佰叁拾贰元整(¥1039232.00),占中小企业报价的100%)。其他部分的报价为:人民币零元(¥0.00)。								
验收标准: 1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2. 采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,不合格的不予签收。 3. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为采购人收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,必须负责补齐,否则视为未按合同约定交货。 4. 中标供应商需负责安装、调试,直到设备运行符合技术要求,采购人方可组织验收。 5. 采购人组织验收,中标供应商必须到场配合,验收合格后双方签署验收合格凭证。 6. 验收环节要求:交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收,如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同,并上报上级主管部门,由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7. 其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。								
优惠及其它:无								

注:

- 1、投标人需按本表格式填写,不得自行更改,也不得留空,如有多分标,按分标分别提供开标一览表,必须加盖投标人有效电子公章,否则其投标作无效标处理。
 - 2、本表内容均不能涂改,否则其投标作无效标处理。
 - 3、如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称,并标注联合体牵头人名称,且盖章处须加盖联合体各方公章,否则其投标作无效标处理。
 - 4、特别提示:采购机构将对项目名称和项目编号,中标供应商名称、地址和中标金额,主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
 - 5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人,请填写中小企业声明函。
- 注:投标人提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章):广西之浩体育设施有限公司

日期:2026年2月12日



6、投标服务技术偏离表

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
1	气排球移动球架	1、基本尺寸：总长度约780mm，箱体尺寸长450*宽300*高370mm。2、可移动，可升降，最低为1550mm，最高可升到2430mm，3、主杆采用76*3.0mm，内杆采用60*2.25mm优质钢材制成。4、底盘采用2.0mm钢板冲压成形，含胶垫。带轮可移动。5、总重量约245公斤/付。6、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。	气排球移动球架	我公司承诺响应： 1、基本尺寸：总长度780mm，箱体尺寸长450*宽300*高370mm。2、可移动，可升降，最低为1550mm，最高可升到2430mm，3、主杆采用76*3.0mm，内杆采用60*2.25mm优质钢材制成。4、底盘采用2.0mm钢板冲压成形，含胶垫。带轮可移动。5、总重量245公斤/付。6、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。	无偏离
2	直插式排球柱	男排2430mm，女排2240mm，主杆采用89*3.0mm优质钢材，表面喷塑，地下采用无缝钢管，含底座、预埋件的制作和安装。	直插式排球柱	我公司承诺响应： 男排2430mm，女排2240mm，主杆采用89*3.0mm优质钢材，表面喷塑，地下采用无缝钢管，含底座、预埋件的制作和安装。	无偏离
3	气排球网	1、规格：6.5米×1米，优质的涤纶绳织成，绳粗3mm，有足够的强度和长度让网与地面拉紧，牢固可靠。2、加厚帆布包边，边宽约4.5-5cm。	气排球网	我公司承诺响应： 1、规格：6.5米×1米，优质的涤纶绳织成，绳粗3mm，有足够的强度和长度让网与地面拉紧，牢固可靠。2、加厚帆布包边，边宽4.5cm。	无偏离
4	气排球裁判椅	1、尺寸：长×宽×总高×座高=950×850×1800×1450（mm）。用32*2.5mm钢管焊接而成，在其后端安	气排球裁判椅	我公司承诺响应： 1、尺寸：长×宽×总高×座高=950×850×1800×1450（mm）。用32*2.5mm	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		有滚轮，移动方便。 2、座椅两边含围挡板，座椅采用中空吹塑材料，有靠背，配搁手板。 3、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。		钢管焊接而成，在其后端安有滚轮，移动方便。 2、座椅两边含围挡板，座椅采用中空吹塑材料，有靠背，配搁手板。 3、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。	
5	硬排	1、高级合成皮革 2、采用手感优秀的纤维加强材料 3、高弹性加强材料多层处理，防止变形 4、颜色：黄/蓝/白三色搭配 5、5 号标准球。	硬排	我公司承诺响应： 1、高级合成皮革 2、采用手感优秀的纤维加强材料 3、高弹性加强材料多层处理，防止变形 4、颜色：黄、蓝、白三色搭配 5、5 号标准球。	无偏离
6	气排球	材质：高强度 EPDM，色彩：黄蓝白，工艺：机缝，类别：比赛训练用球，圆周：74-75cm，重量：约 130g-140g。	气排球	我公司承诺响应： 材质：高强度 EPDM，色彩：黄蓝白，工艺：机缝，类别：比赛训练用球，圆周：74cm，重量：130g。	无偏离
7	气排球场地大理石凳子	1、材料：大理石 2、石椅长 2000mm，宽 300mm，高 750 mm。	气排球场地大理石凳子	我公司承诺响应： 1、材料：大理石 2、石椅长 2000mm，宽 300mm，高 750 mm。	无偏离
8	三人竞速板鞋	长 1m、宽 9cm、厚≥3cm，胶带宽 4.5cm，采用木质材料制成，面板用彩色油漆刷成红，黄，绿等颜色	三人竞速板鞋	我公司承诺响应： 长 1m、宽 9cm、厚 3cm，胶带宽 4.5cm，采用木质材料制成，面板用彩色油漆刷成红，黄，绿等颜色	无偏离
9	绣球	1、直径：球体直径约为 6.5cm。内填充物为细沙，用铁丝紧固缠绕，饱满充实，不易漏沙。绣球带采用绸缎制成，长度 90cm。整体重量≥150g。 2、颜色：大红、玫红、黄色、绿色、蓝色 3、面料：采用新材料绸缎	绣球	我公司承诺响应： 1、直径：球体直径为 6.5cm。内填充物为细沙，用铁丝紧固缠绕，饱满充实，不易漏沙。绣球带采用绸缎制成，长度 90cm。整体重量 150g。 2、颜色：大红、玫红、黄色、绿色、蓝色 3、面料：采用新材料绸缎	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		制作, 高温自动切边, 宽度一致, 不抽丝, 不削边, 面料柔软, 色泽鲜艳。		制作, 高温自动切边, 宽度一致, 不抽丝, 不削边, 面料柔软, 色泽鲜艳。	
10	珍珠球	1、外壳用 PU 制成, 内装有球胆, 表面为白色。 2、球的圆周长 54—56 厘米, 重量 300—325 克。	珍珠球	我公司承诺响应: 1、外壳用 PU 制成, 内装有球胆, 表面为白色。 2、球的圆周长 54 厘米, 重量 300 克。	无偏离
11	比赛高跷	材质: 玻璃钢材料; 尺寸: 153cm, 重 2kg	比赛高跷	我公司承诺响应: 材质: 玻璃钢材料; 尺寸: 153cm, 重 2kg	无偏离
12	硬排球网	1、规格: 9.5 米×1 米, 优质的聚乙烯绳织成, 绳粗 4.5mm, 有足够的强度和长度让网与地面拉紧, 牢固可靠。 2、上包边采用加厚皮革材质, 宽 6.5cm. 左右包边和下包边采用帆布材质, 宽 4.5cm。	硬排球网	我公司承诺响应: 1、规格: 9.5 米×1 米, 优质的聚乙烯绳织成, 绳粗 4.5mm, 有足够的强度和长度让网与地面拉紧, 牢固可靠。 2、上包边采用加厚皮革材质, 宽 6.5cm. 左右包边和下包边采用帆布材质, 宽 4.5cm。	无偏离
13	气排球场围栏(含单开门 2 个)	优质国标钢材(国标 Q235), 镀锌防护层及纯聚酯粉末喷涂处理。产品参数: 1. 球场框架: 框架管材使用热镀锌防护层, 表面除油酸洗、磷化、聚酯粉末静电喷涂工艺, 全方位抗锈; 立柱不小于 $\Phi 76\text{mm}$, 壁厚不小于 2.2mm, 横管不小于 $\Phi 60\text{mm}$, 壁厚不小于 2.2mm。 2. 预埋方式: 立柱采用预埋方式, 预埋件采用铝合金材质, 预埋件尺寸 $\Phi 81 \times 1.5 \times 450\text{mm}$, 立柱预埋深度不小于 400mm。 3. 扁铝: 铝合金材质, 宽	气排球场围栏(含单开门 2 个)	我公司承诺响应: 优质国标钢材(国标 Q235), 镀锌防护层及纯聚酯粉末喷涂处理。产品参数: 1. 球场框架: 框架管材使用热镀锌防护层, 表面除油酸洗、磷化、聚酯粉末静电喷涂工艺, 全方位抗锈; 立柱 $\Phi 81\text{mm}$, 壁厚 2.6mm, 横管 $\Phi 68\text{mm}$, 壁厚 2.6mm。 2. 预埋方式: 立柱采用预埋方式, 预埋件采用铝合金材质, 预埋件尺寸 $\Phi 81 \times 1.5 \times 450\text{mm}$, 立柱预埋深度 400mm。 3. 扁铝: 铝合金材质, 宽 18mm*厚 3.8mm, 无菱角、	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		18mm*厚 3.8mm，无菱角、半圆弧形 4. 扣件连接方式:使用精钢冲压扣件作为钢管之间相互连接,扣件使用扇形高弧位包边设计,扣件表层设有双重加强筋及一体菱形凸台。 5. 颜色: 墨绿色 6. 包塑围网:采用优质低碳镀锌铁丝, 铁丝内径$\Phi 2.1 \pm 0.05\text{mm}$, 包塑后$\Phi 3.6 \pm 0.15\text{mm}$, 网孔$45 \pm 3\text{mm}$; 包塑围网采用高密度原料 HDPE 为基料, 添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂, 表面光滑细腻, 耐腐蚀、耐高温。 7. 钢结构拉网单开门:场地设有单开门,单开门尺寸不小于 1.0m 宽、2.0m 高, 门四周边框采用优质方型钢结构型材, 型材不小于 80*50mm, 管壁厚度不小于 2.0mm, 内嵌包塑围网, 防止刮伤。围网全部螺栓做防锈处理, 保证产品全天候环境使用。 8. ▲组合式围网整体通过 GB19272-2011 标准, 场地围网通用基本属性检测合格, 有害物质铅$\leq 70\text{mg/kg}$、可溶性铅$\leq 5\text{mg/kg}$、镉含量$\leq 30\text{mg/kg}$, 供货时提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告。 9. ▲组合式围网中的包塑		半圆弧形 4. 扣件连接方式: 使用精钢冲压扣件作为钢管之间相互连接, 扣件使用扇形高弧位包边设计, 扣件表层设有双重加强筋及一体菱形凸台。 5. 颜色: 墨绿色 6. 包塑围网: 采用优质低碳镀锌铁丝, 铁丝内径$\Phi 2.1\text{mm}$, 包塑后$\Phi 3.6\text{mm}$, 网孔45mm; 包塑围网采用高密度原料 HDPE 为基料, 添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂, 表面光滑细腻, 耐腐蚀、耐高温。 7. 钢结构拉网单开门: 场地设有单开门, 单开门尺寸 1.0m 宽、2.0m 高, 门四周边框采用优质方型钢结构型材, 型材 80*50mm, 管壁厚度 2.0mm, 内嵌包塑围网, 防止刮伤。围网全部螺栓做防锈处理, 保证产品全天候环境使用。 8. ▲组合式围网整体通过 GB19272-2011 标准, 场地围网通用基本属性检测合格, 有害物质铅23mg/kg、可溶性铅1.1mg/kg、镉含量1.5mg/kg, 供货时、投标文件中提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告。 9. ▲组合式围网中的包塑围网符合《GB/T3681-2011》标准、管材涂层符合	

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		围网符合《GB/T3681-2011》标准、管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准，通过自然气候暴露试验，且测试完成后，产品无变色、粉化、开裂、起泡、剥落。供货时提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告复印件。 10. ▲组合式围网中的包塑围网经中性盐雾试验后，无生锈、无起泡、无开裂、无剥落，耐腐蚀等级≥10 级，附着力为 0 级，供货时提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告。 注：以上标注“▲”的内容为必须满足项，否则为无效投标。		《GB/T9276-1996》标准，通过自然气候暴露试验，产品无变色、粉化、开裂、起泡、剥落。供货时、投标文件中提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告复印件。 10. ▲组合式围网中的包塑围网经中性盐雾试验后，无生锈、无起泡、无开裂、无剥落，耐腐蚀等级 10 级，附着力为 0 级，供货时、投标文件中提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告。 注：以上标注“▲”的内容为必须满足项，否则为无效投标。	
14	羽毛球拍	1、铝合金框边+钢中管 2、重量 2L/105-109.9g 3、拉线磅数 20lbs4、拍身长度 665mm	羽毛球拍	我公司承诺响应： 1、铝合金框边+钢中管 2、重量 2L/105g 3、拉线磅数 20lbs4、拍身长度 665mm	无偏离
15	羽毛球	1、球头：复合双拼球头 2、羽毛：精选鸭毛 3、12 只/筒。速度 76。	羽毛球	我公司承诺响应： 1、球头：复合双拼球头 2、羽毛：精选鸭毛 3、12 只/筒。速度 76。	无偏离
16	室外篮球场大理石凳子	1、材料：大理石 2、石椅长 2000mm，宽 300mm，高 750 mm。	室外篮球场大理石凳子	我公司承诺响应： 1、材料：大理石 2、石椅长 2000mm，宽 300mm，高 750 mm。	无偏离
17	篮球	1、7 号 12 片篮球。成人训练用球。 2、球体圆周长为 780MM，球体重量 650G。 3、内胆：采用丁基内胆与	篮球	我公司承诺响应： 1、7 号 12 片篮球。成人训练用球。 2、球体圆周长为 780MM，球体重量 650G。	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		橡胶混制而成 4、外层材料为高级吸湿革。4、外层材料为高级吸湿革。 5、球体表面装设有气阀，充气至规定气压后，球体饱满平展无折皱，保证密封性良好，球体气压 24H 内下降允差≤12%。		3、内胆：采用丁基内胆与橡胶混制而成 4、外层材料为高级吸湿革。4、外层材料为高级吸湿革。 5、球体表面装设有气阀，充气至规定气压后，球体饱满平展无折皱，保证密封性良好，球体气压 24H 内下降允差 12%。	
18	篮球	1、6号篮球。女子比赛用球。 2、球体圆周长为724-737mm，球体重量510-567G。 3、内胆：采用丁基内胆与橡胶混制而成。 4、外层材料为高级PU皮。 5、球体表面装设有气阀，充气至规定气压后，球体饱满平展无折皱，保证密封性良好，球体气压 24H 内下降允差≤12%。	篮球	我公司承诺响应： 1、6号篮球。女子比赛用球。 2、球体圆周长为724mm，球体重量510G。 3、内胆：采用丁基内胆与橡胶混制而成。 4、外层材料为高级PU皮。 5、球体表面装设有气阀，充气至规定气压后，球体饱满平展无折皱，保证密封性良好，球体气压 24H 内下降允差 12%。	无偏离
19	双人肋木架	1、规格：2342×114×2500mm 2、主杆采用Φ114×3.0mm的优质钢管，辅管采用Φ32×2.25mm的优质钢管； 3、配件：盖帽采用ABS材料。4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。5. 安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。	双人肋木架	我公司承诺响应： 1、规格：2342×114×2500mm 2、主杆采用Φ114×3.0mm的优质钢管，辅管采用Φ32×2.25mm的优质钢管； 3、配件：盖帽采用ABS材料。4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。5. 安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。	无偏离
20	田径实训场终点计时台（10	24座可移动式伸缩终点裁判台规格：5700*1940*2750 【长*宽*高】规格：	田径实训场终点计时台（10	我公司承诺响应： 24座可移动式伸缩终点裁判台规格：5700*1940*2750	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
	道次)	5700*1940*2750【长*宽*高】1、配加强型尼龙轮，可随意方向转弯移动。2、可伸缩，最大伸度为5700mm、最小缩度为2535mm，用的时候将它拉出、不用则将它推进，实用性强占地小。3、主管采用40*80*2.5mm 体质钢管，拼焊4*4*3.5mm 角钢，扶手采用32*2mm 优质钢管，台阶面采用3mm 防滑花纹钢板。座椅采用中空吹塑座椅，每层3座，共8层，合计24座。4、配有7个调节平衡，使用时将看台拉出，将调节调上，使得看台稳定在地面上不动，稳定性强。	道次)	【长*宽*高】规格：5700*1940*2750【长*宽*高】1、配加强型尼龙轮，可随意方向转弯移动。2、可伸缩，最大伸度为5700mm、最小缩度为2535mm，用的时候将它拉出、不用则将它推进，实用性强占地小。3、主管采用40*80*2.5mm 体质钢管，拼焊4*4*3.5mm 角钢，扶手采用32*2mm 优质钢管，台阶面采用3mm 防滑花纹钢板。座椅采用中空吹塑座椅，每层3座，共8层，合计24座。4、配有7个调节平衡，使用时将看台拉出，将调节调上，使得看台稳定在地面上不动，稳定性强。	
21	跳高防护棚(含底座)	1 跳高棚(海绵垫、跳高架)，尺寸可加工定制。 2、海棉垫规格：6.0*4.0*1.2米 3、材质：框架采用镀锌钢管，棚采用镀锌钢板，带加强型万象轮，可移动。	跳高防护棚(含底座)	我公司承诺响应： 1 跳高棚(海绵垫、跳高架)，尺寸可加工定制。 2、海棉垫规格：6.0*4.0*1.2米 3、材质：框架采用镀锌钢管，棚采用镀锌钢板，带加强型万象轮，可移动。	无偏离
22	天梯	1、规格：3114x715x2200mm 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ60×3mm 和Φ32×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；	天梯	我公司承诺响应： 1、规格：3114x715x2200mm 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ60×3mm 和Φ32×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		基础坑 400mm × 400mm × 500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。		泥浇筑，埋入深度：500mm； 基础坑 400mm × 400mm × 500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	
23	双杠	1、规格：3000x680-780x1500mm 2、主管采用 Φ114×3mm 优质钢管，杠面采用 Φ48×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm × 400mm × 500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	双杠	我公司承诺响应： 1、规格：3000x680-780x1500mm 2、主管采用 Φ114×3mm 优质钢管，杠面采用 Φ48×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm × 400mm × 500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离
24	划船器	1、规格：1240x700x930mm 2、主管采用 100×50×3mm 优质扁通，辅管采用 60×3mm 优质扁通。 3、配件：坐垫采用 4mm 厚钢板一次成型美观坚固耐用； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm × 400mm × 500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	划船器	我公司承诺响应： 1、规格：1240x700x930mm 2、主管采用 100×50×3mm 优质扁通，辅管采用 60×3mm 优质扁通。 3、配件：坐垫采用 4mm 厚钢板一次成型美观坚固耐用； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm × 400mm × 500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		器材的安全通用要求》。		GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	
25	步行器	1、规格：1025x500x1485mm 2、主管采用 114×3.0mm 优质钢管，辅管采用 70×50×3.0mm 优质扁通。 3、配件：脚踏板采用 4mm 的钢板一次成型具有防滑美观坚固耐用； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	步行器	我公司承诺响应： 1、规格：1025x500x1485mm 2、主管采用 114×3.0mm 优质钢管，辅管采用 70×50×3.0mm 优质扁通。 3、配件：脚踏板采用 4mm 的钢板一次成型具有防滑美观坚固耐用； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离
26	椭圆机	1、规格：990x480x1470mm 2、主管采用 114×3.0mm 优质钢管，辅管采用 70×50×3.0mm 优质扁通。 3、配件：脚踏板采用 4mm 的钢板一次成型具有防滑美观坚固耐用； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	椭圆机	我公司承诺响应： 1、规格：990x480x1470mm 2、主管采用 114×3.0mm 优质钢管，辅管采用 70×50×3.0mm 优质扁通。 3、配件：脚踏板采用 4mm 的钢板一次成型具有防滑美观坚固耐用； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离
27	双人漫步机	1、规格：1915x560x1250mm 2、主杆采用 Φ114×3.0mm	双人漫步机	我公司承诺响应： 1、规格：1915x560x1250mm	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		优质钢管，扶手采用Φ42×3.0mm 优质钢管，摇摆腿采用50×50mm 优质方管。 3、配件：盖帽采用钢质材料，脚踏板采用4mm的钢板一次成形，配防撞胶套； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。		2、主杆采用Φ114×3.0mm 优质钢管，扶手采用Φ42×3.0mm 优质钢管，摇摆腿采用50×50mm 优质方管。 3、配件：盖帽采用钢质材料，脚踏板采用4mm的钢板一次成形，配防撞胶套； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	
28	跑步机	1、规格：1320x630x1140mm 2、主杆采用Φ60×40×2.75mm 优质钢管；辅管采用Φ32×2.0mm 优质钢管弯成型； 3、配件：每台跑步机含10条滚筒，轴承套采用Φ42×4mm 无缝管精加工，轴采用Φ16的45#钢精，轴承采用深沟202轴承； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	跑步机	我公司承诺响应： 1、规格：1320x630x1140mm 2、主杆采用Φ60×40×2.75mm 优质钢管；辅管采用Φ32×2.0mm 优质钢管弯成型； 3、配件：每台跑步机含10条滚筒，轴承套采用Φ42×4mm 无缝管精加工，轴采用Φ16的45#钢精，轴承采用深沟202轴承； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离
29	立式扭腰器	1、规格：1415x310x2100mm 2、主杆采用Φ114×3mm	立式扭腰器	我公司承诺响应： 1、规格：1415x310x2100mm	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		优质钢管，辅管采用Φ42×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。		2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ42×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	
30	三人扭腰器	1、规格：1200x1330x1350mm 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ32×3mm 优质钢管弯成型； 3、配件：扭腰盘采用4mm 钢质制成； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	三人扭腰器	我公司承诺响应： 1、规格：1200x1330x1350mm 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ32×3mm 优质钢管弯成型； 3、配件：扭腰盘采用4mm 钢质制成； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离
31	悬空转轮	1、规格：2000×470×2450mm 2、主管采用Φ114×2.75mm 优质钢管，辅管采用Φ60×2.5mm、Φ48×2.5mm、Φ32×2.25mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料；	悬空转轮	我公司承诺响应： 1、规格：2000×470×2450mm 2、主管采用Φ114×2.75mm 优质钢管，辅管采用Φ60×2.5mm、Φ48×2.5mm、Φ32×2.25mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料；	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。		料； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	
32	上肢牵引器	1、规格：835x660x2760mm 2、主管采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ42×3mm。 3、配件：盖帽采用钢质材料； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	上肢牵引器	我公司承诺响应： 1、规格：835x660x2760mm 2、主管采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ42×3mm。 3、配件：盖帽采用钢质材料； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离
33	太极揉推器	1、规格：1200x1320x1320mm 2、主管采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ42×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家	太极揉推器	我公司承诺响应： 1、规格：1200x1320x1320mm 2、主管采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ42×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。		500mm。6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	
34	肩关节康复器	1、规格：1060x1170x1270mm 2、主管采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ42×3mm 3、配件：盖帽采用钢质材料；推盘采用4mm 钢板一次成形。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	肩关节康复器	我公司承诺响应： 1、规格：1060x1170x1270mm 2、主管采用Φ114×3mm 优质钢管，辅管采用Φ42×3mm 3、配件：盖帽采用钢质材料；推盘采用4mm 钢板一次成形。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离
35	二人蹬力器	1、规格：2150x400x1610mm 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢管，辅助管采用Φ60×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料，坐垫和靠背采用4mm 厚钢板冲压成形； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	二人蹬力器	我公司承诺响应： 1、规格：2150x400x1610mm 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢管，辅助管采用Φ60×3mm 优质钢管； 3、配件：盖帽采用钢质材料，坐垫和靠背采用4mm 厚钢板冲压成形； 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
36	腿部按摩器	1、规格:560x400x1500mm 2、主管采用Φ114×3mm 优质钢管, 辅管采用Φ32×3mm 优质钢管; 3、配件: 盖帽采用钢质材料; 4、表层处理: 抛丸除锈, 静电喷塑。 5、安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; 基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	腿部按摩器	我公司承诺响应: 1、规格:560x400x1500mm 2、主管采用Φ114×3mm 优质钢管, 辅管采用Φ32×3mm 优质钢管; 3、配件: 盖帽采用钢质材料; 4、表层处理: 抛丸除锈, 静电喷塑。 5、安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; 基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离
37	高低单杠	1、规格: 3114×114 mm , 低杠高 2000mm, 高杠高 2300mm。 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢材, 杠面采用Φ28mm 碳素钢。 3、配件: 盖帽采用钢质材料。 4、表层处理: 抛丸除锈, 静电喷塑。 5、安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; 基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	高低单杠	我公司承诺响应: 1、规格: 3114×114 mm , 低杠高 2000mm, 高杠高 2300mm。 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢材, 杠面采用Φ28mm 碳素钢。 3、配件: 盖帽采用钢质材料。 4、表层处理: 抛丸除锈, 静电喷塑。 5、安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; 基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离
38	臂力训练器	1、规格:480x465x1550mm。 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢材, 辅管采用Φ32×3mm 优质钢管。	臂力训练器	我公司承诺响应: 1、规格: 480x465x1550mm。 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢材, 辅管采用Φ32×	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。		3mm 优质钢管。 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	
39	腹肌板	1、规格：1680x500x600mm。 2、主杆采用Φ42×3mm 优质钢材。 3、配件：采用整体式板面，板面厚度 2mm，盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	腹肌板 	我公司承诺响应： 1、规格：1680x500x600mm。 2、主杆采用Φ42×3mm 优质钢材。 3、配件：采用整体式板面，板面厚度 2mm，盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离
40	骑马机	1、规格：1300x420x970mm。 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢材，辅管采用Φ60×3mm 优质钢管。 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；	骑马机	我公司承诺响应： 1、规格：1300x420x970mm。 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢材，辅管采用Φ60×3mm 优质钢管。 3、配件；盖帽采用钢质材料。 4、表层处理：抛丸除锈，静电喷塑。 5、安装方式：直埋式、水	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。		泥浇筑,埋入深度:500mm; 基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	
41	健身车	1、规格:900x500x1150mm。 2、主杆采用Φ89×3mm 优质钢材,辅管采用Φ60×3mm 优质钢管。 3、配件;盖帽采用钢质材料。 4、表层处理:抛丸除锈,静电喷塑。 5、安装方式:直埋式、水泥浇筑,埋入深度:500mm;基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	健身车	我公司承诺响应: 1、规格:900x500x1150mm。 2、主杆采用Φ89×3mm 优质钢材,辅管采用Φ60×3mm 优质钢管。 3、配件;盖帽采用钢质材料。 4、表层处理:抛丸除锈,静电喷塑。 5、安装方式:直埋式、水泥浇筑,埋入深度:500mm;基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离
42	钟摆器	1、规格:1000x650x1150mm。 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢材,辅管采用Φ42×3mm 优质钢管。 3、配件;盖帽采用钢质材料。 4、表层处理:抛丸除锈,静电喷塑。 5、安装方式:直埋式、水泥浇筑,埋入深度:500mm;基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	钟摆器	我公司承诺响应: 1、规格:1000x650x1150mm。 2、主杆采用Φ114×3mm 优质钢材,辅管采用Φ42×3mm 优质钢管。 3、配件;盖帽采用钢质材料。 4、表层处理:抛丸除锈,静电喷塑。 5、安装方式:直埋式、水泥浇筑,埋入深度:500mm;基础坑 400mm×400mm×500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
				器材的安全通用要求》。	
43	50 米地垫	1、基本规格为：1500×600×100mm 2、内胆材质为高密度发泡海棉，为两个整块结构，不允许拼凑。 3、垫套材质密度为防水牛津布，颜色为军绿色。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子。 4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。	50 米地垫	我公司承诺响应： 1、基本规格为：1500×600×100mm 2、内胆材质为高密度发泡海棉，为两个整块结构，不拼凑。 3、垫套材质密度为防水牛津布，颜色为军绿色。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红、白牙子。 4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不起皱，里外层不发生相对位移。	无偏离
44	双鱼乒乓球拍	1、木材：五层纯木底板；2、双面正反胶；3、适合打法：弧圈结合快攻；4、星级比赛型球拍。	双鱼乒乓球拍	我公司承诺响应： 1、木材：五层纯木底板；2、双面正反胶；3、适合打法：弧圈结合快攻；4、星级比赛型球拍。	无偏离
45	乒乓球	40+新材料 1、直径 40mm；2、圆度 0.40mm；3、重量 2.20g~2.60g；4、弹跳 220mm~250mm；5、牢度：受冲击不小于 700 次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。	乒乓球	我公司承诺响应： 40+新材料 1、直径 40mm；2、圆度 0.40mm；3、重量 2.20g；4、弹跳 220mm；5、牢度：受冲击 700 次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。	无偏离
46	跳远起跳板	尺寸：1220*300*100mm，采用硬杂木制成。板含 10 厘米宽凹槽，可与橡皮泥配合使用	跳远起跳板	我公司承诺响应： 尺寸：1220*300*100mm，采用硬杂木制成。板含 10 厘米宽凹槽，可与橡皮泥配合使用	无偏离
47	AED	1 ▲一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥5 年。 一次性电池：在适合条件	AED	我公司承诺响应： 1 ▲一次性电极片及一次性电池出厂有效期 5 年。一	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		下,可以支持≥350次 200J 放电或≥200次 360J 放电。 2 ▲不小于 6 英寸彩屏,屏幕分辨率不低于 780X480,提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。 3 ▲工作温度范围:满足 -5° C~50° C,且从室温环境下进入-20° C 环境后,至少能工作 30 分钟。提供说明书等证明文件。 4 ▲能量可递增,首次除额没有消除室额时,第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除额能量可达 360J,除额能量输出精度±10%。 5 ▲自检反馈:根据自检结果,红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障。 6 数据存储:可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据(须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素)、录音数据等,可存储不少于 950 份自检报告。 7 主机设备使用寿命:≥10 年。 8 支持成人/小儿模式,且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除额能量和 CPR 按压模式。 9 从开机到充电至 200J 能量准备放电的时间<9s。 10 提供中英文双语语音提		次性电池:在适合条件下,支持 350 次 200J 放电。 2 ▲7 英寸彩屏,屏幕分辨率 800X480,提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。 3 ▲工作温度范围:满足 -5° C~50° C,且从室温环境下进入-20° C 环境后,能工作 30 分钟。提供说明书等证明文件。 4 ▲能量可递增,首次除额没有消除室额时,第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除额能量可达 360J,除额能量输出精度 10%。 5 ▲自检反馈:根据自检结果,红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障。 6 数据存储:可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据(有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素)、录音数据等,可存储 1000 份自检报告。 7 主机设备使用寿命:10 年。 8 支持成人/小儿模式,且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除额能量和 CPR 按压模式。 9 从开机到充电至 200J 能量准备放电的时间 8s。 10 提供中英文双语语音提示,可一键快速切换中英	

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。 11 低电量报警后至少还可持 25 分钟工作时间和至少 10 次 200J 除颤充放电。 12 自检功能:具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检,可及时判断机器状态是否正常。 13 在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 14 除颤采用双相波技术,除颤波形:双相指数截断波形(BTE),具备自动阻抗补偿功能。 15 数据导出:支持 USB 接口,可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据。 16 具备录音功能,可保存 60 分钟抢救现场录音。便于事件回溯。 17 抗冲击/跌落性能:具备优异的抗冲击/跌落性能,机器六面均可承受$\geq 1.5m$跌落冲击。提供说明书等证明文件。 18 智能环境降噪:根据环境自动调整屏幕亮度和音量,适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。 19 机器自身具备便携把手,便于携带。重量$\leq 2.6kg$(含电极片和电池)便于公共场所携带使用。		文,无需重新启动。 11 低电量报警后还可持 30 分钟工作时间和 10 次 200J 除颤充放电。 12 自检功能:具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检,可及时判断机器状态是否正常。 13 在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 14 除颤采用双相波技术,除颤波形:双相指数截断波形(BTE),具备自动阻抗补偿功能。 15 数据导出:支持 USB 接口,可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据。 16 具备录音功能,可保存 60 分钟抢救现场录音。便于事件回溯。 17 抗冲击/跌落性能:具备优异的抗冲击/跌落性能,机器六面均可承受 1.5m 跌落冲击。提供说明书等证明文件。 18 智能环境降噪:根据环境自动调整屏幕亮度和音量,适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。 19 机器自身具备便携把手,便于携带。重量 2.6kg(含电极片和电池)便于公共场所携带使用。	
48	秒表	三排 500 道记忆, 1/1000 秒显示, 蓝牙通讯 秒表数据可保存至手机	秒表	我公司承诺响应: 三排 500 道记忆, 1/1000 秒显示, 蓝牙通讯	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		APP 并可生成电子表格 防水等级 3bar (30 米) 可查看最快/最慢/平均时间 最大计时 10 小时, 秒表数据永久保存 具备时间/日历/闹钟、秒表功能、目标倒计时、节拍器、浆频功能; 具备开关机、智能省电、低电量提示功能 可设置按键静音 1.8 英寸超大屏显示, 双侧防滑设计 产品尺寸: 84*66*21mm 1.8 英寸屏幕 (36*31mm); 产品净重: 96g; 电池规格: CR2430 电池供电。		秒表数据可保存至手机 APP 并可生成电子表格 防水等级 3bar (30 米) 可查看最快、最慢、平均时间 最大计时 10 小时, 秒表数据永久保存 具备时间、日历、闹钟、秒表功能、目标倒计时、节拍器、浆频功能; 具备开关机、智能省电、低电量提示功能 可设置按键静音 1.8 英寸超大屏显示, 双侧防滑设计 产品尺寸: 84*66*21mm 1.8 英寸屏幕 (36*31mm); 产品净重: 96g; 电池规格: CR2430 电池供电。	
49	彩色终点摄像计时系统	包含以下产品: 1、高速摄像计时主机 1 台 (1/1000 秒计时精度, 防眩光, 曝光量自动调整, 含高精度计时模块, 高速图像采集模块) 2、无线发令传感器 1 个 3、变焦镜头 1 台 (变焦范围 28~110mm 光圈: F3.5_22) 4、410 三维微动云台 1 台 (三维可粗调, 细调, 左右上下、与三脚架可拆卸装置(水平微调, 终点线对焦使用)) 5、高级三脚架 1 副 (单反专业全铝合金三脚架, 便携, 稳固, 多功能。最大升高高度可达 2 米, 配三脚架专用包。) 6、供电电池 (含供电线) 1 个 (可持续运行 12	彩色终点摄像计时系统	 我公司承诺响应: 包含以下产品: 1、高速摄像计时主机 1 台 (1/1000 秒计时精度, 防眩光, 曝光量自动调整, 含高精度计时模块, 高速图像采集模块) 2、无线发令传感器 1 个 3、变焦镜头 1 台 (变焦范围 28~110mm 光圈: F3.5_22) 4、410 三维微动云台 1 台 (三维可粗调, 细调, 左右上下、与三脚架可拆卸装置(水平微调, 终点线对焦使用)) 5、高级三脚架 1 副 (单反专业全铝合金三脚架, 便携, 稳固, 多功能。最大升高高度可达 2 米, 配三脚架专用包。) 6、供电电池 (含供电线) 1	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		小时以上) 7、电源适配器 1 个 8、拍摄按钮 1 个 9、网线 1 项 10、传感器支架 1 个 11、通讯机天线 4 个 12、电计时管理编排软件全套 13、笔记本电脑 1 台 (尺寸 15.3 寸/CPU 中央处理器 I7-13620H/内存 16G/硬盘 512G/高色域屏/屏幕分辨率 1920*1080 高清/win11/银色) 14、专用航空箱(具备防震, 防水, 美国手把, 方便携带) 15、黑白电计软件系统 1 套		个(可持续运行 12 小时) 7、电源适配器 1 个 8、拍摄按钮 1 个 9、网线 1 项 10、传感器支架 1 个 11、通讯机天线 4 个 12、电计时管理编排软件全套 13、笔记本电脑 1 台(尺寸 15.3 寸/CPU 中央处理器 I7-13620H/内存 16G/硬盘 512G/高色域屏/屏幕分辨率 1920*1080 高清/win11/银色) 14、专用航空箱(具备防震, 防水, 美国手把, 方便携带) 15、黑白电计软件系统 1 套	
50	电子发令系统	1、无线距离: 1000 米; 电池类型: 充电锂电池; 续航时间: 12 小时 2、主机尺寸: 20×15.2×4.4cm, 主机自带发令强光提示, LED 灯尺寸不小于 9 厘米宽, 6 厘米高 3、三脚架参数: 110cm~250cm, 3.1KG 4、工作环境: 温度 5℃~40℃, 湿度≤90% 5、存储环境: 温度-5℃~50℃, 湿度≤75% 6、电子枪发令枪, 尺寸: 10×11.5×2.5cm, 带强光提示及振动提示 7、可计时标定, 同时在实际应用过程中, 可给予终点手计时实时观测 8、电子发令专用无线音响: 尺寸: 58×32×35cm, 重量: 12KG, 功率 200w, 9、续航时间: 不小于 8 小	电子发令系统	我公司承诺响应: 1、无线距离: 1000 米; 电池类型: 充电锂电池; 续航时间: 12 小时 2、主机尺寸: 20×15.2×4.4cm, 主机自带发令强光提示, LED 灯尺寸 9 厘米宽, 6 厘米高 3、三脚架参数: 110cm~250cm, 3.1KG 4、工作环境: 温度 5℃~40℃, 湿度 90% 5、存储环境: 温度-5℃~50℃, 湿度 75% 6、电子枪发令枪, 尺寸: 10×11.5×2.5cm, 带强光提示及振动提示 7、可计时标定, 同时在实际应用过程中, 可给予终点手计时实时观测 8、电子发令专用无线音响: 尺寸: 58×32×35cm, 重量: 12KG, 功率 200w,	无偏离


项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		时, 自带移动轮与电源 10、无线信号控制与发令主机连接, 无线设计, 控制发令装置 1 设备包含以下部件: ①电子发令主机 ②三角架 ③专用胶棒天线 ④电子发令枪 ⑤电子发令手柄 ⑥12 寸音箱 ⑦3.5 音频线		9、续航时间: 8 小时, 自带移动轮与电源 10、无线信号控制与发令主机连接, 无线设计, 控制发令装置 1 设备包含以下部件: ①电子发令主机 ②三角架 ③专用胶棒天线 ④电子发令枪 ⑤电子发令手柄 ⑥12 寸音箱 ⑦3.5 音频线	
51	径赛成绩显示大屏	尺寸 96*96cm 全彩色 p4	径赛成绩显示大屏	我公司承诺响应: 尺寸 96*96cm 全彩色 p4	无偏离
52	塑胶起跑器	新款全铝小脚蹬起跑器(带把手), 小脚蹬的尺寸:长21cm, 宽13cm, 6档调节, 高度: 12-17cm, 脚蹬地板: 18*12cm, 主支板的尺寸, 长95cm, 宽8cm, 高5cm 净重: 6.8kg	塑胶起跑器	我公司承诺响应: 新款全铝小脚蹬起跑器(带把手), 小脚蹬的尺寸:长21cm, 宽13cm, 6档调节, 高度: 12-17cm, 脚蹬地板: 18*12cm, 主支板的尺寸, 长95cm, 宽8cm, 高5cm 净重: 6.8kg	无偏离
53	道次墩	1、锥型, 三面, ABS 材料制成。 2、尺寸: 下宽 35CM, 上宽 20CM, 高 45CM, 8 个/套。	道次墩	我公司承诺响应: 1、锥型, 三面, ABS 材料制成。 2、尺寸: 下宽 35CM, 上宽 20CM, 高 45CM, 8 个/套。	无偏离
54	跨栏架	钢木, 升降, 不折叠。 1. 栏架最大宽度 1200mm, 底座长 70mm。 2. 栏板宽厚 60-70mm, 厚 ≥25mm, 选用优质杉木材料制成, 成型规整, 薄厚均匀, 表面喷漆美观大方, 无结疤、翘曲等缺陷。 3. 栏架高度可调, 分 5 档, 分别为高 60 厘米, 76.2 厘米, 84 厘米, 91.4 厘米,	跨栏架	我公司承诺响应: 钢木, 升降, 不折叠。 1. 栏架最大宽度 1200mm, 底座长 70mm。 2. 栏板宽厚 60mm, 厚 25mm, 选用优质杉木材料制成, 成型规整, 薄厚均匀, 表面喷漆美观大方, 无结疤、翘曲等缺陷。 3. 栏架高度可调, 分 5 档, 分别为高 60 厘米, 76.2 厘米	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		106.7 厘米, 正负 0.5cm 误差。		米, 84 厘米, 91.4 厘米, 106.7 厘米, 正负 0.5cm 误差。	
55	铅球	铸铅, 足斤足两 4kg (比赛), 经车床加工而成	铅球	我公司承诺响应: 铸铅, 足斤足两 4kg(比赛), 经车床加工而成	无偏离
56	铅球	铸铅, 足斤足两 7.26kg (比赛), 经车床加工而成	铅球	我公司承诺响应: 铸铅, 足斤足两 7.26kg (比赛), 经车床加工而成	无偏离
57	标枪	600 克标准比赛专用彩色标枪, 采用超硬铝合金加工后淬火做成。	标枪	我公司承诺响应: 600 克标准比赛专用彩色标枪, 采用超硬铝合金加工后淬火做成。	无偏离
58	标枪	800 克标准比赛专用彩色标枪, 采用超硬铝合金加工后淬火做成。	标枪	我公司承诺响应: 800 克标准比赛专用彩色标枪, 采用超硬铝合金加工后淬火做成。	无偏离
59	11 人制足球网	1、材质: 3.0MM 粗聚乙烯 (PE) 2、尺寸: 7.32m*2.44m 3、结扣: 有结 4、网目: 10cm-15cm 不等, 常规货 14cm 网目 5、网孔形状: 四角 6、网类裁剪型: 梯型 7、缝合: 亮白涤纶线锁边	11 人制足球网	我公司承诺响应: 1、材质: 3.0MM 粗聚乙烯 (PE) 2、尺寸: 7.32m*2.44m 3、结扣: 有结 4、网目: 15cm, 常规货 14cm 网目 5、网孔形状: 四角 6、网类裁剪型: 梯型 7、缝合: 亮白涤纶线锁边	无偏离
60	7-9 人制足球网	1、材质: 3.0MM 粗聚乙烯 (PE) 聚乙烯 (PE) 2、尺寸: 5.5m*2.1m 3、结扣: 有结 4、网目: 10cm-15cm 不等, 常规货 14cm 网目 5、网孔形状: 四角 6、网类裁剪型: 梯型 7、缝合: 亮白涤纶线锁边	7-9 人制足球网	我公司承诺响应: 1、材质: 3.0MM 粗聚乙烯 (PE) 聚乙烯 (PE) 2、尺寸: 5.5m*2.1m 3、结扣: 有结 4、网目: 15cm, 常规货 14cm 网目 5、网孔形状: 四角 6、网类裁剪型: 梯型 7、缝合: 亮白涤纶线锁边	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
61	立式移动铁翻分架（配塑料翻分簿）	1、占地面积：1300×500×1500mm 2、主管采用Φ25×2mm优质钢管，辅管采用40×40×2mm优质方管，写字板采用2mm厚钢板，记分牌挂放处采用Φ8的45#钢； 3、打磨全部焊接口，要求美观不伤手； 4、写字板采用钢板，记分牌采用翻分簿一套（红黑各一本）； 5、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等处理后再采用静电喷塑处理；	立式移动铁翻分架（配塑料翻分簿）	我公司承诺响应： 1、占地面积：1300×500×1500mm 2、主管采用Φ25×2mm优质钢管，辅管采用40×40×2mm优质方管，写字板采用2mm厚钢板，记分牌挂放处采用Φ8的45#钢； 3、打磨全部焊接口，美观不伤手； 4、写字板采用钢板，记分牌采用翻分簿一套（红黑各一本）； 5、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等处理后再采用静电喷塑处理；	无偏离
62	足球	1、5#足球。 2、球体圆周长为680~700mm，圆周长差≤5mm。 3、球体重量395-425G。 4、材料为PU革	足球	我公司承诺响应： 1、5#足球。 2、球体圆周长为680mm，圆周长差5mm。 3、球体重量395G。 4、材料为PU革	无偏离
63	角旗	1、材质：高级PVC材质，钢管长185CM，粗3.5CM。 2、底部由弹簧构成，对风和冲击有良好的缓和作用 3、带底座，由橡胶加厚钢板制成，塑胶场地专用。 4、一套4个装，重量大于3.5公斤。	角旗	我公司承诺响应： 1、材质：高级PVC材质，钢管长185CM，粗3.5CM。 2、底部由弹簧构成，对风和冲击有良好的缓和作用 3、带底座，由橡胶加厚钢板制成，塑胶场地专用。 4、一套4个装，重量3.8公斤。	无偏离
64	手旗（1付/2支）	1、材质：铝合金钢管/荧光防水牛津布/橡胶手柄 2、尺寸：整体长度54CM，旗面49*35CM，橡胶手柄长度14CM，钢管直径2CM。	手旗（1付/2支）	我公司承诺响应： 1、材质：铝合金钢管、荧光防水牛津布、橡胶手柄 2、尺寸：整体长度54CM，旗面49*35CM，橡胶手柄长度14CM，钢管直径2CM。	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
65	篮球六位记分牌	品名:六位数比赛计分牌, 主要适用于篮球乒乓球比赛 材质:外壳采用优质钢板材质, 内芯采用 PVC 塑料 规格: 总体长 55 厘米, 高约 22 厘米, 可折叠, 易携带。 卡牌宽度: 8.1 厘米, 卡牌高度: 14.3 厘米	篮球六位记分牌	我公司承诺响应: 品名:六位数比赛计分牌, 主要适用于篮球乒乓球比赛 材质: 外壳采用优质钢板材质, 内芯采用 PVC 塑料 规格: 总体长 55 厘米, 高 22 厘米, 可折叠, 易携带。 卡牌宽度:8.1 厘米, 卡牌高度: 14.3 厘米	无偏离
66	标志筒	1、材质: PP 塑料 2、规格: 高 50mm。 3、带孔标志锥雪糕筒。	标志筒	我公司承诺响应: 1、材质: PP 塑料 2、规格: 高 50mm。 3、带孔标志锥雪糕筒。	无偏离
67	推水器	1、材质: 主支架采用全铝合金材质; 加厚耐磨型 EVA 推水胶条; 底部安装软皮万向轮。 2、产品参数: 整体规格: 长 1500×宽 860×高 920mm, 扶手采用 φ32×1.5mm 铝合金圆管, EVA 胶条规格: 长 1500×宽 100×厚 8 mm 颜色: 森林绿, 重量: 5kg	推水器	我公司承诺响应: 1、材质: 主支架采用全铝合金材质; 加厚耐磨型 EVA 推水胶条; 底部安装软皮万向轮。 2、产品参数: 整体规格: 长 1500×宽 860×高 920mm, 扶手采用 φ32×1.5mm 铝合金圆管, EVA 胶条规格: 长 1500×宽 100×厚 8 mm 颜色: 森林绿, 重量: 5kg	无偏离
68	篮球网	涤纶材质, 高密度彩色锦纶丝 颜色: 白色+红色 规格: 长度: 53 厘米左右, 绳粗: 12 mm-15 mm 网重: 500 克左右; 网扣: 13 扣	篮球网	我公司承诺响应: 涤纶材质, 高密度彩色锦纶丝 颜色: 白色+红色 规格: 长度: 53 厘米, 绳粗: 12 mm 网重: 500 克; 网扣: 13 扣	无偏离
69	篮球圈	实心篮球圈, 采用直径 18 mm 实心圆钢制成。篮网挂钩采用长度 55mm 的大号挂钩, 26 个/副篮网。	篮球圈	我公司承诺响应: 实心篮球圈, 采用直径 18 mm 实心圆钢制成。篮网挂钩采用长度 55mm 的大号挂	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
				钩, 26 个/副篮圈。	
70	双音口哨	1、长度: 长筒 12.5cm, 短筒 10.5cm 2、材质: 全铜制品, 表面电镀	双音口哨	我公司承诺响应: 1、长度: 长筒 12.5cm, 短筒 10.5cm 2、材质: 全铜制品, 表面电镀	无偏离
71	排球记分牌	材质: 外壳采用优质钢板材质, 内芯采用 PVC 材质 尺寸: 长约 45.7 厘米, 高约 21 厘米 (长×高) 号码: 比分牌号码数为: 0-30 (双面数字) 比分牌尺寸: 高约 13.8 厘米, 长约 13.5 厘米 局分牌号码数为: 0-7 (双面数字) 局分牌尺寸: 高约 9 厘米, 长约 5.5 厘米	排球记分牌	我公司承诺响应: 材质: 外壳采用优质钢板材质, 内芯采用 PVC 材质 尺寸: 长 45.7 厘米, 高 21 厘米 (长×高) 号码: 比分牌号码数为: 0-30 (双面数字) 比分牌尺寸: 高 13.8 厘米, 长 13.5 厘米 局分牌号码数为: 0-7 (双面数字) 局分牌尺寸: 高 9 厘米, 长 5.5 厘米	无偏离
72	气排球	1、重量: 110-125G; 2、圆周: 72-75CM; 3、黄蓝配色。PVC 材料制成。	气排球	我公司承诺响应: 1、重量: 110G; 2、圆周: 72CM; 3、黄蓝配色。PVC 材料制成。	无偏离
73	皮卷尺	1、长 10m, 刻度清晰。 2、材料: 皮质。 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。	皮卷尺	我公司承诺响应: 1、长 10m, 刻度清晰。 2、材料: 皮质。 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。	无偏离
74	皮卷尺	1、20m, 刻度清晰。 2、材料: 皮质 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。	皮卷尺	我公司承诺响应: 1、20m, 刻度清晰。 2、材料: 皮质 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。	无偏离
75	皮卷尺	1、30m, 刻度清晰。 2、材料: 皮质。 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。	皮卷尺	我公司承诺响应: 1、30m, 刻度清晰。 2、材料: 皮质。 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
				柄。	
76	皮卷尺	1、50m，刻度清晰。 2、材料：皮质。 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。	皮卷尺	我公司承诺响应： 1、50m，刻度清晰。 2、材料：皮质。 3、卷尺含尺带、尺盒、摇柄。	无偏离
77	PVC 运动地胶（气排球垫）	1. 产品厚度：5.0mm 2. 产品纹路：绿色水晶砂，根据羽毛球比赛跑动和定向原理设计，摩擦系数高，并且可以迅速的分散汗液，安全抑滑降低摔倒风险； 3. 拉伸强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 4. 加热尺寸变化率（纵向，横向） $\leq 0.4\%$ 5. 耐磨性 T 级，体积损失 $\leq 2.0\text{mm}^3$ 6. 焊接强度，平均值 $\geq 500\text{N}/50\text{mm}$ ；最小值 $\geq 400\text{N}/50\text{mm}$ 7. 防滑性（湿法） ≥ 0.6 8. 阻燃性：I 级 9. 可溶性重金属铅含量 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$ 10. 可溶性重金属镉含量 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$ 11. 灰分含量 $\leq 0.2\%$ 12. ▲为保证产品环保性，提供 ISO16000 标准甲苯、乙苯释放量未检出的检测报告。 13. ▲为保证产品防滑稳定、安全环保需提供耐酸耐碱老化后，依据 GB36246-2018 标准检测：抗滑值 80-110，可溶性铅 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$ ，可溶性镉 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ，可溶性汞 $\leq$	PVC 运动地胶（气排球垫） 	我公司承诺响应： 1. 产品厚度：5.0mm 2. 产品纹路：绿色水晶砂，根据羽毛球比赛跑动和定向原理设计，摩擦系数高，并且可以迅速的分散汗液，安全抑滑降低摔倒风险； 3. 拉伸强度 7.77MPa 4. 加热尺寸变化率（纵向，横向）：纵向 0.04%，横向 0.06% 5. 耐磨性 T 级，体积损失 1.9mm ³ 6. 焊接强度，平均值 512.5N/50mm；最小值 570N/50mm 7. 防滑性（湿法）0.9 8. 阻燃性：I 级 9. 可溶性重金属铅含量 0.22mg/m ² 10. 可溶性重金属镉含量未检出 11. 灰分含量 0.15% 12. ▲为保证产品环保性，提供 ISO16000 标准甲苯、乙苯释放量未检出的检测报告。 13. ▲为保证产品防滑稳定、安全环保需提供耐酸耐碱老化后，依据 GB36246-2018 标准检测：抗滑值 105，可溶性铅未检	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		2mg/kg。 14. ▲为保证产品质量稳定性提供依据 GB/T1842-2008 标准的耐环境应力开裂破裂率 0% 的检测报告。 15. ▲为保证产品面层质量和耐污性,提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试:耐人工气候(透过玻璃)老化,老化前后抗滑值 (20 °C)/BPN 80-110(干测),依据 GB/T11982.1-2015 标准耐污染性 0 级的检测报告。 16. ▲为保证使用寿命,需分别提供耐酸耐碱老化、耐环境应力开裂检测、耐人工气候(透过玻璃)老化符合老化要求的检测报告。 带▲号项为实质性响应内容,供货时需带“CMA”标志的检测报告,不满足或未提供按无效投标处理。		出,可溶性镉未检出,可溶性汞未检出。 14. ▲为保证产品质量稳定性提供依据 GB/T1842-2008 标准的耐环境应力开裂破裂率 0% 的检测报告。 15. ▲为保证产品面层质量和耐污性,提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试:耐人工气候(透过玻璃)老化,老化前后抗滑值(20 °C)/BPN:前 106、后 104(干测),依据 GB/T11982.1-2015 标准耐污染性 0 级的检测报告。 16. ▲为保证使用寿命,已分别提供耐酸耐碱老化、耐环境应力开裂检测、耐人工气候(透过玻璃)老化符合老化要求的检测报告。 带▲号项为实质性响应内容,供货时、投标文件中提供带“CMA”标志的检测报告,不满足和未提供按无效投标处理。	
78	健身区悬浮地板	一:健身区场地平整硬化 740 平米: 1.土方开挖深度约 10cm,废土清运,场地平整。 2.碎石垫层及混凝土硬化,总厚度约 10cm,混凝土标号 c25。 二、健身区悬浮地板 910 平米: 1.产品规格: 34cm×34cm×1.58cm 2.抗滑值(干测): 80-110	健身区悬浮地板	我公司承诺响应: 一:健身区场地平整硬化 740 平米: 1.土方开挖深度 10cm,废土清运,场地平整。 2.碎石垫层及混凝土硬化,总厚度 10cm,混凝土标号 c25。 二、健身区悬浮地板 910 平米: 1.产品规格: 34cm×34cm×1.58cm	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		3. 弯曲强度 $\geq 25\text{MPa}$ 4. 灰分含量 $\leq 1\%$ 5. 色牢度 ≥ 8 级。 6. ▲为保证产品运动性能稳定性,耐人工气候老化,依据 GB/T14833-2020 标准老化前后垂直变形 $\leq 3.0\text{mm}$,老化前后摩擦系数 $0.4\mu\sim 0.7\mu$ 7. ▲为防止产品在潮湿环境滋生霉菌,需提供依据 GB/T24128-2018 标准防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等 10 种以上霉菌),防霉等级达到 0 级 8. ▲为保证产品环保性能,需提供甲醛、乙醛等不少于 160 种有害物质释放量 $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 9. ▲为保证产品颜色稳定性和防滑稳定性,需提供依据 GB/T16422.3-2022 紫外线老化,摩擦系数平均值 ≥ 0.4 ;有害物质含量:可溶性锑(Sb)、可溶性砷(As)、可溶性钡(Ba)、可溶性镉(Cd)分别 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$ 10. ▲为保证产品在雨季发生变形,需提供雨水浸泡后,吸水率 $\leq 1\%$,尺寸变化率(长、宽、厚) $\leq 0.5\%$,依据 GB36246-2018 标准的垂直变形 $\leq 3.0\text{mm}$ 11. ▲为保证产品在四季环境变化条件下理化性能稳定,需完成环境适应性试验,包括(高温、低温、湿热、盐雾)循环,灰卡 4-5		2. 抗滑值(干测): 92.7 3. 弯曲强度 26.3MPa 4. 灰分含量 0.15% 5. 色牢度 8 级。 6. ▲为保证产品运动性能稳定性,耐人工气候老化,依据 GB/T14833-2020 标准老化前后垂直变形:前 0.9mm、后 0.8mm,老化前后摩擦系数:前 0.62 μ 、后 0.53 μ 7. ▲为防止产品在潮湿环境滋生霉菌,提供依据 GB/T24128-2018 标准防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等 12 种霉菌),防霉等级达到 0 级 8. ▲为保证产品环保性能,提供甲醛、乙醛等 160 种有害物质释放量未检出 9. ▲为保证产品颜色稳定性和防滑稳定性,提供依据 GB/T16422.3-2022 紫外线老化,摩擦系数平均值 0.61;有害物质含量:可溶性锑(Sb)、可溶性砷(As)、可溶性钡(Ba)、可溶性镉(Cd)分别未检出 10. ▲为保证产品在雨季发生变形,提供雨水浸泡后,吸水率 0.008%,尺寸变化率:长 0.05%、宽 0.03%、厚 0.17%,依据 GB36246-2018 标准的垂直变形 0.75mm 11. ▲为保证产品在四季环境变化条件下理化性能稳定,完成环境适应性试	

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		级, 摩擦系数>0.4, 拉伸强度$\geq 1\text{MPa}$, 拉伸断裂标称应变$\geq 40\%$; 依据 GB36246-2018 标准: 抗滑值 80-110, 甲醛$\leq 0.4\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$。 12. ▲为保证使用寿命, 需分别提供紫外线老化、耐人工气候老化、雨水浸泡、循环测试 (高温-低温-湿热-盐雾) 符合老化要求的检测报告 带▲项为实质性响应内容, 供货时需带“CMA”标志的检测报告, 加盖制造商鲜章进行佐证, 不满足或未提供按无效投标处理。		验, 包括 (高温、低温、湿热、盐雾) 循环, 灰卡 4 级, 摩擦系数 0.6, 拉伸强度 1.9MPa, 拉伸断裂标称应变 138%; 依据 GB36246-2018 标准: 抗滑值 86, 甲醛 0.06mg/(m²·h)。 12. ▲为保证使用寿命, 已分别提供紫外线老化、耐人工气候老化、雨水浸泡、循环测试 (高温-低温-湿热-盐雾) 符合老化要求的检测报告 带▲项为实质性响应内容, 供货时, 投标文件中提供带“CMA”标志的检测报告, 加盖制造商鲜章进行佐证, 不满足或未提供按无效投标处理。	
79	国标双人肋木架	1、规格: 2540x114x2325mm 2、主管采用$\Phi 114\times 3\text{mm}$ 优质钢管, 辅管采用$\Phi 32\times 3\text{mm}$ 优质钢管。 3、配件: 盖帽采用钢质材料。 4、表层处理: 抛丸除锈, 静电喷塑。 5、安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; 基础坑 400mm$\times$400mm$\times$500mm。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	国标双人肋木架	我公司承诺响应: 1、规格: 2540x114x2325mm 2、主管采用$\Phi 114\times 3\text{mm}$ 优质钢管, 辅管采用$\Phi 32\times 3\text{mm}$ 优质钢管。 3、配件: 盖帽采用钢质材料。 4、表层处理: 抛丸除锈, 静电喷塑。 5、安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; 基础坑 400mm$\times$400mm$\times$500mm。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离
80	篮球场管理制度牌	1、立柱: 采用 304 不锈钢材料, 直径 60mm。 2、面板: 304 不锈钢材质,	篮球场管理制度牌	我公司承诺响应: 1、立柱: 采用 304 不锈钢材料, 直径 60mm。	无偏离

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
		长 1200mm*高 800mm, 画面车身贴。 3、规格: 总高约 2000mm, 长约 1200mm。膨胀螺丝固定。		2、面板: 304 不锈钢材质, 长 1200mm*高 800mm, 画面车身贴。 3、规格: 总高 2000mm, 长 1200mm。膨胀螺丝固定。	
81	羽毛球长管理制度牌	1、立柱: 采用 304 不锈钢材料, 直径 60mm。 2、面板: 304 不锈钢材质, 长 1200mm*高 800mm, 画面车身贴。 3、规格: 总高约 2000mm, 长约 1200mm。膨胀螺丝固定。	羽毛球长管理制度牌	我公司承诺响应: 1、立柱: 采用 304 不锈钢材料, 直径 60mm。 2、面板: 304 不锈钢材质, 长 1200mm*高 800mm, 画面车身贴。 3、规格: 总高 2000mm, 长 1200mm。膨胀螺丝固定。	无偏离
82	健身器材告示牌	1、规格: 1270x114x1580mm 2、主管采用 $\Phi 114 \times 3$ mm 优质钢管, 辅管采用 $20 \times 40 \times 3$ mm 优质钢管。 3、配件: 盖帽采用钢质材料。 4、表层处理: 抛丸除锈, 静电喷塑。 5、安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; 基础坑 $400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$ 。 6、产品需符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	健身器材告示牌	我公司承诺响应: 1、规格: 1270x114x1580mm 2、主管采用 $\Phi 114 \times 3$ mm 优质钢管, 辅管采用 $20 \times 40 \times 3$ mm 优质钢管。 3、配件: 盖帽采用钢质材料。 4、表层处理: 抛丸除锈, 静电喷塑。 5、安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; 基础坑 $400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$ 。 6、产品符合国家标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》。	无偏离
83	田径场看台标语广告	1、材质: PVC。 2、规格: 长 2m×宽 0.8m×厚 1cm。	田径场看台标语广告	我公司承诺响应: 1、材质: PVC。 2、规格: 长 2m×宽 0.8m×厚 1cm。	无偏离
4 分标 (此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写“无”)					

注:

1. 表格内容均需按要求填写并盖章, 不得留空, 否则按投标无效处理。

2. 当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章): 广西之浩体育设施有限公司

日期: 2025 年 2 月 12 日



7、商务条款偏离表

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	1. 合同签订时间:自中标通知书发出之日起 15 日内签订,因不可抗力原因延迟签订合同的,自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	我单位承诺响应: 1. 合同签订时间:自中标通知书发出之日起 15 日内签订,因不可抗力原因延迟签订合同的,自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	无偏离
	2、交付时间(期限):合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用。	我单位承诺响应: 2、交付时间(期限):合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用。	无偏离
	3. 交付的地点:崇左市,采购人指定地点。	我单位承诺响应: 3. 交付的地点:崇左市,采购人指定地点。	无偏离
二	1. 要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。	我单位承诺响应: 1. 投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。	无偏离
	2. 投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中,采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任,验收前,设备丢失自行负责。	我单位承诺响应: 2. 投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等一切税金和费用。我公司在固定总价中已考虑各种风险费用。在合同履行过程中,采购人不予支付合同以外的其他费用。我公司负责工人人身、设备安全责任,验收前,设备丢失自行负责。	无偏离

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
	3. 投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。	我单位承诺响应： 3. 我公司提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均满足国家和行业规范标准。	无偏离
三	付款方式：1、合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的 30%预付款；	我单位承诺响应： 付款方式：1、合同签订后我公司部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的 30%预付款；	无偏离
	2、完成合同价供货的 80%并初步验收合格后支付至合同总金额的 60%；	我单位承诺响应： 2、完成合同价供货的 80%并初步验收合格后支付至合同总金额的 60%；	无偏离
	3、采购货物经验收合格后，支付至合同金额的 100%。	我单位承诺响应： 3、采购货物经验收合格后，支付至合同金额的 100%。	无偏离
四	按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。	我单位承诺响应： 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期 1 年（国家、生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，按国家、生产厂家的规定执行，我公司在投标文件中承诺高于该期限，按照我公司承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。	无偏离
五	1. 投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。	我单位承诺响应： 1. 投标文件中注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。	无偏离

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
	2. 在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。	我单位承诺响应： 2. 在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏、质量问题，我公司予以技术服务、维修及货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。我公司负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。	无偏离
	3. 中标人应提供 7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在 1 小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4 小时赶到现场提供服务；12 小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24 小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。	我单位承诺响应： 3. 我公司提供 7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在 1 小时内响应，遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4 小时赶到现场提供服务；12 小时内未解决的我公司提供详细的应急解决方案，24 小时内修复使用，因我公司工作延误，造成采购人损失的，我公司负赔偿责任。	无偏离
六	要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。	我单位承诺响应： 投标货物及其所有零部件、配件是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。	无偏离
七	本分标核心产品为 <u>彩色终点摄像计时系统、气排球围网(含单开门 2 个)</u> 产品。	我单位承诺响应： 本分标核心产品为 <u>彩色终点摄像计时系统、气排球围网(含单开门 2 个)</u> 产品。	无偏离
八	采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。	我单位承诺响应： 采购标的执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准及其他标准、规范。多项标准的，按最新标准、较高标准执行。	无偏离
九	1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。	我单位承诺响应： 1. 验收过程中所产生的一切费用均由我公司承担。报价时已考虑相关费用。	无偏离
	2. 采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、	我单位承诺响应： 2. 采购人对我公司提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和	无偏离

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
	说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。	国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。	
	3. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。	我单位承诺响应： 3. 我公司交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果随货物交采购人。我公司不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，负责补齐，否则视为未按合同约定交货。	无偏离
	4. 中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。	我单位承诺响应： 4. 我公司负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。	无偏离
	5. 采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。	我单位承诺响应： 5. 采购人组织验收，我公司到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。	无偏离
	6. 验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。	我单位承诺响应： 6. 验收环节要求：交货时采购人根据我公司的投标文件以及相关国家标准进行验收，所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的、与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由我公司自行负责。	无偏离
	7. 其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。	我单位承诺响应： 7. 其他未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。	无偏离

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
十	☐ 本表的第项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。	我单位承诺响应： ☒ 本分标货物没有进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，有进口产品参与投标的作无效标处理。	无偏离
4 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）			

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“招标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签字)：西鑫之浩体育设施有限公司

日期：2026年2月12日

