



分标号: 二

招标人：凤山县林业局

中标人：广西禾盛志筹科技有限公司

2026年 2 月

广西壮族自治区采购合同书

采购计划号：_____ 合同编号：_____

招标人（甲方）： 凤山县林业局 中标人（乙方）： 广西禾盛志筹科技有限公司

项目名称： 广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理项目（凤山县消防蓄水池、防火检查站建设、森林消防车辆、扑火装备购置） 项目编号： HCZC2025-G1-230103-GXDC

签订地点： 凤山县林业局 签订时间： 2026年2月

本合同为中小企业预留合同： （否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

项号	货物名称	规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③ = ① × ②
1	森林防火机具车	江铃 JX1033T S0A6	1、燃油种类：柴油； 2、排放依据标准：国六； 3、车辆尺寸（mm）：5612 ×1882×1852 4、驱动形式：四驱； 5、排量和功率（ml/kw）： 2498/123； 6、轴距（mm）：3440； 7、钢板弹簧片数（前/后）： -/5； 8、轴数：2； 9、轮胎规格：265/65R17 ；	2	台	183500.00	367000.00

			10、额定载客人数： 2+3; 11、整备质量(kg)： 1955 ; 12、总质量(kg)： 2775 ; 13、 14、最高时速(km/h))： 160; 15、最大扭矩(N·m)： 410; 16、车身颜色：消防橙色; 17、车辆前门两侧粘贴防火标识、车身两侧粘贴“森林消防”字样。 18、包含车辆购置税、车船税、机动车强制保险(一年保险)、机动车上牌费用，机动车商业险三者 100 万元，送货费(广西区内); 19、质保期的要求：三年; 20、售后服务的要求：每年上门服务 2 次。				
2	超高速涡流喷射灭火器	林晟 LSZB-W P40	灭火器主机要求：以涡轮喷气发动机为灭火机动力的多用途灭火器，具体要求如下： 1、有效灭火距离(m)： 18.3; 2、◆出风口风速(m/s) 3、◆出风口风量(m³/S) ： 1.5; 4、◆最大有效喷水量(L/min)： 13;	10	台	44000.00	440000.00

		5、◆最大喷水垂直高度（m）：12m 6、启动方式：一键电启动，2 档风力调节，高、低速切换按钮和熄火按钮。按钮开关位于后把手上方，易于操作； 7、燃油：柴油与机油混合； 8、最高转速（r/min）：195000； 9、◆灭火机主机净质量（kg）：5.0； 10、◆发动机推力（Kg）：12； 11、启动电池：7.4V LiPo 2500mAh； 12、1V LiPo 2200mAh 13、进风口防护：两级可拆卸防护罩，便于维护和清理； 13、出水口结构：304 不锈钢材质，多孔大径流体力学发射性角度喷射，水流性集中； 14、灭火机主机使用可调节功能的工作杆，调节方式为抽拉式，长度调节范围：主机总长度 1210mm 至 1490mm 范围内自由调节，调整范围内均能正常工作，提高扑火队员操作安全性； 15、一次性加油连续工作时间（min）：120；			
--	--	--	--	--	--

		16、风筒材质耐高温 304 不锈钢制作; 17、◆检测系统: 电子显示屏和蓝牙连接机器自动检测转速, 运行时间, 运行温度, 运行次数, 记录调试机器数据; 17.1 用于检测最高转速和怠速; 17.2 每次使用数据监测; 17.3 可检查点火电磁阀、检查油泵、点火头、电源、发动机信息; 17.4 可检测发动机最后熄火状态; 17.5 可检测发动机使用数据。 18、灭机主机启动电池充电器: 19.1 输入电压 AC100-240V/DC6.5-30V; 19.2 平衡电流1600ma; 19.3 充放电电压: 充电电压 0.1~15A 放电电流 0.1~3A ; 19.4 充电功率 DC325W/AC 自动分配; 19.5 外部放电电流 1~15A ; 19.6 放电功率内部放电 15W,外部放电 325W 、 19.7 存储温度-20~60℃;			
--	--	--	--	--	--

			19.7 电池类型: LiPo; 19.8 外形尺寸: 110mm*105mm*80mm; 20、主机连续运转可靠性: 在标定转速下连续运转首次出现故障时间不小于 4h, 4h 后转速下降不超过标定转速的 5%。二次启动后正常工作; 21、主机翻转性能: 在标定转速下, 自喷射筒轴线水平位置上、下、左、右倾斜 90°。各位置停留时间均不小于 10s, 机器正常喷水, 且水管连接处和燃油系统未出现漏水和漏油现象。 22、质保期的要求: 三年。				
3	车载重型水泵	林晟 FSTGP-6 .0/150	1、发动机类型: 双缸四冲程, 强制风冷汽油机, 最大功率23HP/3600r/min; 2、启动方式: 电启动; 3、启动性能5s, 连续工作时间72h; 4、水泵类型: 液压柱塞隔膜泵。 5、减速机: 铝合金材质的行星减速机, 配有带流量调节阀的水冷装置, 并带水流指示器; 6、◆额定压力流量155L/min, 最大流量177L/min;	3	台	48100.00	144300.00

		7、◆工作压力6.0Mpa, 扬程600m; 8、◆最大射程30 米; 9、引水方式: 全自动吸水, 最大吸深7m; 10、进水口尺寸: 50mm; 11、出水口尺寸: 40mm; 12、安全防护装置: 配置调压卸荷阀, 具有手动和自动泄压功能; 13、过滤装置: 可拆卸式漂浮过滤网; 14、发动机保护: 低机油液位报警系统; 15、水泵出口配有高压球阀, 和铜制森林快接; 16、辅助电源系统: 蓄电池隔离开关一个, 2 个 5V USB 充电口, 12V 点烟器型取电座, 发动机转速计时器一个, 蓄电池电压表 1块; 17、每台配 90 米的高压水带, 要求: 17.1◆水带产品符合国家消防水带性能要求和试验方法标准要求; 17.2 水带口径为 40mm, 内衬材质采用聚氨酯材质, 厚度均匀, 表面光滑清洁, 无褶皱, 不渗水, 不霉变, 柔软轻便易卷缠, 耐老化,			
--	--	---	--	--	--

			水流阻力小，使用寿命长。 17.3 爆破压力20.5MPa，单位长度质量215g/m，轴向延伸率2.9%，直径膨胀率2.9%，织物层与衬里附着强度86N/25MM，每卷长度为30 米； 18.4 水带两头均配有 40 口径的快速接； 18.5 外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐摩擦、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长； 18.6 水带一端清楚的标志着规格的相关信息永不掉落； 18.7 包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运； 19、质保期的要求：三年； 20、售后服务的要求：每年上门服务2 次。				
4	便携式森林消防水泵	玉林动力 SFB-10-D	1、发动机型式： 单缸二冲程强制水冷和自然风混合冷却式发动机 ， 发动机排量130cc； 2、发动机最大功率10HP/9000r/min； 3、最大吸深7m； 4、最大射程36 米；	10	台	33000.00	330000.00

		5、汽油机综合油耗2.5L/h; 6、 ◆发动机冷机启动性能6s; 7、扬程310 米 ; 出水口压力3.1MPa; 8、最大流量300L/min; 9、工况: 工况 1: 额定压力 0.5Mpa 时额定流量330L/min; 工况 2: 额定压力 1.0Mpa 时额定流量275L/min; 工况 3: 额定压力 1.5Mpa 时额定流量190L/min; 工况 4: 额定压力 2.0Mpa 时额定流量115L/min; 工况 5: 额定压力 2.5Mpa 时额定流量50L/min; 10、最大压力工况时机体无渗漏; 11、可背负、可手提。水泵之间可串联、并联可达更远 距离输水灭火; 12、水泵配有超速保护装置 ; 13、启动方式: 防水拉绳启动和一键式电启动方式; 可选装遥控启动、磁感应启动和水感应启停功能; 14、水泵净质量12kg; 15、多级离心式水泵, 防腐处理的铝合金材质; 16、背架材质: 采用 304 不			
--	--	---	--	--	--

		锈钢焊接，无锈斑，经过防锈处理； 17、配置附件：配有水泵专用的多功能行军附件背包和机油。附件包含：油箱 1 个，吸油管 1 个，引水泵 1 把，水带扳手 2 把、水带修补环 2 个、二冲程机油 1 瓶、进水管 1 套，底阀 1 个，止水钳 1 个，单向阀 1 个，开关三通 1 个，转换接头 1 个，直流喷枪 1 个，雾流喷枪 1 个，过滤网 1 个、维修工具 1 套、启动电池及充电器 1 个所有附件与市场上的任何森林消防水泵通用； 18、每台配 90 米的高压水带，要求： 18.1 水带产品符合国家消防水带性能要求和试验方法标准要求； 18.2 水带口径为 40mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长； 18.3 爆破压力10.19MPa，单位长度质量164g/m，轴向延伸率0.5%，直径膨胀率3.0%，织物层与衬里附着强			
--	--	---	--	--	--



			度70.1N/25MM,每卷长度为30 米; 18.4 水带两头均配有 40 口径的快速接; 18.5 外层材质采用高强度涤纶长丝线材质, 工艺采用经圆织机环形编织而成, 且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗, 使用寿命长; 18.6 水带一端清楚的标志着规格的相关信息永不掉落; 18.7 包装: 使用编织袋包装, 包装结实牢固, 便于搬运。 19、质保期的要求: 三年; 20、售后服务的要求: 每年上门服务 2 次。				
5	手提式风力 灭火器	林晟 6MF-32	整机要求: 1、工作方式: 便携式; 2、稳定性能: 翻转 360 度不熄火; 3、发动机型式: 风冷二冲程; 4、燃油: 汽油和二冲程机油的混合油, 混合比例 25:1; 5、功率: 4.5kW; 6、转速: 7200转/分钟; 7、◆有效风力灭火距离: 2.3m;	43	台	1385.00	59555.00

		8、◆出风口风量：0.52m³/s； 9、常温起动时间：4s； 10、耳旁噪音：104dB(A)； 11、安全防护、超速试验、叶轮静平衡试验符合《林业机械 便携式风力灭火机》GB/T10280-2008 规定； 12、◆一次加满油连续工作时间30min； 13、◆启动方式：电启动和手启动。启动器要求：涡流罩为金属材质且手启动的启动轮必须为铝合金材质，内置式启动弹簧。电启动在启动发动机时不可用齿轮作为启动媒介。通过电启动专用装置的启动端子插入涡流罩启动器的电启动辅助功能件直接驱动曲轴上的启动端子旋转从而启动风机； 14、风力灭火机能用自带的发动机产生的电能为手机充电，并可通过连接线提供照明服务； 15、电启动装置要求： (1)形式：便携式； (2)净重量8kg； (3)外形尺寸（mm）≤350 × 350 × 150； (4)连接装置：工业接头、插座。			
--	--	---	--	--	--

			16、质保期的要求：三年。				
6			一、发动机技术要求： 1、动力型式： 单缸风冷二冲程汽油机； 2、发动机功率： 3.2kw； 3、排放要求： 达到非道路移动机械用小型点燃发动机排气污染物排放限制第二阶段要求； 4、◆耐久要求： 发动机耐久不低于 300h。 二、整机技术要求： 1、◆有效灭火距离： 2.3m； 2、◆出风口风量： 0.52m3/s； 3、一次加油连续工作时间： 1080min； 4、耳旁噪声： 99db(A)； 5、整备质量： 12kg； 6、手感振动： 1.8m/s2； 7、起动时间5s。 三、配置要求： 1、 外置式泵油结构； 2、闭式 S 型 叶轮,增强尼龙材质； 3、◆油路系统为封闭在防护罩内的包覆结构，防止作业时剐蹭油管出现漏油事故； 4、◆吹风管末端用铝制风管； 5、 双肩背带， 带有工具				
	背负式 风力灭火机	林晟 6MF-23-51		10	台	3000.00	30000.00

			包，并拥有快速释放结构，可确保在发生紧急事故时能使人与动力源迅速分离。 注： ◆排放证明须提供发动机型式核准证书或环保信息公开声明； 四、质保期的要求：三年； 售后服务的要求：每年上门服务2次。				
7	高压细水雾灭火器	林晟 LS-36	1、发动机为原装全新，汽油机功率(HP)：1.8,启动性能5s; 2、◆最大流量(L/min)：7; 3、◆水袋容积(L) 22; 4、◆射程：雾化(m)11.5，直流(m)15; 5、噪音(dB(A))：95; 6、◆额定工作压力(MPa)：8，最大压力14MPa; 7、枪体结构：三节伸缩杆，最大长度(m)1.45; 8、净质量(kg) 12; 9、高压泵采用铜质泵头，每个高压接口采用铜质快速接头; 10、三袋水连续工作18min; 11、背架：304 不锈钢; 12、喷头转换方式：旋转式	10	台	4574.00	45740.00

			13、背带性能： 双肩背带，背带承重50kg； 14、 自动自吸距离(m)： 7 15、更换水袋时间 (s)： 3 16、启动方式： 手电一体； 17、水袋参数： (1) 水袋背包材质： 军绿色高强度防水面料； (2) 水袋材质： 采用 PVC 材料热粘而成，抗摔耐磨。 (3) 容积： 容积22L；每台机配 3 个移动水袋。 (4) 水袋尺寸 (mm) ： 380 × 300 × 190； (5) 进水、出水口：进水口采用螺纹盖，结实耐用，防漏收效果好，出水口采用不锈钢快速接头，密闭性能好。 18、质保期的要求： 三年； 19、售后服务的要求： 每年上门服务2 次。				
8	往复式 灭水水枪	林晟 LSSQ-D	1、 ◆喷水量： 1.0L。 2、 ◆最大射程： 10.5m； 有效灭火距离： 6.5m； 4、水箱容积： 20L； 5、空载摩擦阻力： 10N； 6、 电池续航时间： 6H；	10	台	310.00	3100.00

			7、净质量： 5kg; 8、质保期的要求： 三年。 9、售后服务的要求： 每年上门服务2 次。				
9	对讲机	海能达 HP680	1、频率范围： 300-470MHz ; 2、信道容量： 1024; 3、 电池： 2000mAh(Li-Ion) ; 4、电池平均工作时间(5-5-90 工作循环，高功率发射) : 20h; 5、整机重量 (含标配电池、天线) : 280g; 6、频率稳定度： ±0.5ppm; 7、输出功率： 低功率 1W, 高功率 4W; 8、数字接收灵敏度： 0.18 μ V/BER5%; 9、声码器： NVOC 或 AMBE++; 10、 ◆防尘防水： IP68; 11 、对讲机具有良好的可靠性及耐用性 ， 符合国军标 GJB 150A-2009; 12、对讲机内置定位模块，支持北斗定位功能，支持多种位置信息上传能力，包含但不限于位置信息主动上传功能、通话中上报定位信息、识别讲话方位置信息、对	20	台	2300.00	46000.00

		讲机当前位置信息查询等功能； 13、在直通模式下，对讲机在近距离 1.2 米时通话，彼此不会产生信号干扰； 14、对讲机终端支持设置仅静止、仅倾斜、倾斜或静止触发方式以及倒放倾斜角度时触发报警； 15、对讲机通话过程中对语音数据进行加密，加密密钥长度可达256bit，密钥最多30 串，随机使用； 16、对讲机配备显示屏，屏幕尺寸 1.8 英寸，显示屏能显示信号强度、高低功率、定位等信息； 17、对讲机音量和信道切换旋钮须二合一，且旋钮支持360 °无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人； 18、对讲机通话过程中通过旋钮切换信道时，可自动挂断信道切换的功能； 19、对讲机支持二维码功能，二维码以图片的形式内嵌在对讲机中，通过菜单打开。终端二维码可方便快捷获取终端信息，包括序列号、对讲机 ID、ESN 和自定义的其他信息，通过扫描二维码得到的字符数 50 个字符			
--	--	--	--	--	--

		; 20、对讲机内置情景模式功能，对讲机可根据不同情景模式进行应答，满足不同场景的通信要求，比如户外模式对讲机指示声音会很大，振动和键盘音量开启，方便用户及时了解到业务信息，而会议模式时，为不打扰会议，按键、通知提示音和振动会关闭。情景模式 4 种模式； 21、对讲机支持智能消噪功能，不限于噪音源的方向，对于风噪声、近距离啸叫都具有很好的消除作用，噪声抑制能力30dB； 22、对讲机内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，牙协议版本 BluetoothV5.0； 23、对讲机支持喇叭导水功能，因雨天环境或其他因素导致对讲机音腔存在积水时，现场工作人员无需甩动对讲机，水就能正常导出，保证对讲机音质清晰、声音响亮； 24、对讲机内置倾斜角度感应装置，当设备倾斜某角度后自发完成报警功能，保障用户的安全；			
--	--	---	--	--	--

			25、对讲机支持 Android 手机读频和写频，手机通过蓝牙与对讲机建立连接，用 APP 与对讲机完成读频和写频操作。				
10	发电机	维度 IN2500M i-F	1、额定频率(Hz): 50; 2、额定电压(V): 230; 3、额定功率(KVA): 2.2; 4、最大功率(KVA): 2.5; 5、直流输出: 12V-8A; 6、耗油量(1/4 负荷): 0.3 升/小时; 7、燃油箱容量(L): 4; 8、连续工作时间(1/4 负荷-额定负荷): 4.0 小时; 9、噪音(7 米处)(1/4 负荷-额定负荷): 61.1dB (A); 10、净重(kg): 18.3; 11、质保期的要求: 三年; 12、售后服务的要求: 每年上门服务2 次。	3	台	2575.00	7725.00
11	割灌机	林晟 FS236	1、◆最大功率 (kW) : 2.2; 2、◆排量 (ml) : 36; 3、燃油消耗率 (g/kW ·h) : 430; 4、整机净质量 (kg) : 7.5; 5、◆起动机性能: 拉动 10000 次不出现影响正常工作的故障; 6、◆耐久性时间 (h) :	10	台	1320.00	13200.00

			500; 7、◆首次故障出现的时间 (h) : 250; 8、耳旁噪声 (dB(A)) : 99 ; 9、手把手感振动值 (m/s²) : 6.0; 10、割刀护罩和齿轮箱一体式割刀护罩, 提高铝管强度 ; 11、传动轴总成: 铝管直径 28mm; 12、滤芯型式: 纸质滤芯;				
12	油锯	林晟 YD-95	1、◆发动机形式: 单缸、风冷、二冲程发动机 2、◆功率: 2.7kW/9500r/min 3、◆最大功率: 2.7kW 4、标定功率: 2.7kW 5、常温起动时间: 4s 6、导板尺寸: 18in 7、锯链尺寸: 0.325in 8、◆锯切效率: 85cm²/s 9、◆锯切燃油消耗率: 60g/m² 10、◆燃油消耗率: 475g/kW·h 11、◆净质量: 5kg 12、主机比质量: 2.5 kg/kw 13、手把振动: 6.5m/s² 14、高速耳旁噪声: 105dB (A)	10	台	1160.00	11600.00

			15、售后服务的要求： 每年春秋防火季 、年度消防员比赛集训前须主动预约采购人无偿提供上门服务各一次。				
投标报价（合计金额）大写：壹佰肆拾玖万捌仟贰佰贰拾元整，人民币（¥ 1498220.00元）							

2、合同合计金额包括但不限于全部货物及配套设备金额、安装费、运输费、人工费、标准配件及工具、调试费、实施费、培训费、技术支持、检验费、验收费、售后服务、税金、利息、合同实施过程中不可预见的费用及其他所有成本费用的总和；甲方不再另行支付额外费用。（如招标文件对其另有规定的，从其规定。）

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺及本合同约定相一致。乙方提供的自主创新产品、节能环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，并在各个方面完全符合国家及行业有关标准及合同规定的质量、规格和性能要求，满足乙方在投标文件中作出的质量承诺和甲方在招标文件中对项目的总体功能要求，若上述标准之间出现差异，须遵循最严格的标准执行。同时，乙方应保证其提供的货物在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、验收交付后，不论是否在合同规定的质保期内，乙方都应对标的货物由于设计、工艺等缺陷而造成的任何缺陷或故障负责，除合同中另有规定外，出现上述情况，乙方应负责维修更换，费用由乙方负责；若经维修、更换累计达 1 次仍达不到技术要求的，根据实际情况，甲方可自主选择按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、乙方在投标时如提供任何虚假材料的，本合同无效，乙方除须退还已收取合同价款外，甲方同时将相关情况报监管部门查处，追究乙方相应的行政与刑事责任。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他合法权益。否则，甲方有权解除本合同，并按本合同第九条第 1 款约定追究乙方相应的违约责任。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料（包括系统的相关软件）。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人或自用于与本合同无关的其它用途。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。否则，甲方有权解除本合同，并按本合同第九条第1款约定追究乙方相应的违约责任。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按投标文件承诺（如有）或满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等符合实际运输需要的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格证、使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具等有关技术资料。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

4、乙方须在交付前24小时前通知甲方，以便甲方做好接货准备。否则，因通知不及时造成初步验收延迟并由此导致逾期交付的，乙方须依约承担相应的违约责任。

第五条 交付和验收

1、交付时间： 年 月 日前，乙方须完成货物交付、安装调试工作，且经甲方验收合格；交付地点：河池市凤山县招标人指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，补齐前视为货物未完成交付，因此造成逾期交货的乙方须依约承担相应的违约责任。

4、调试运行期间，即申请甲方验收前，乙方须负责对甲方相关管理人员进行标的货物操作、系统运行维护的培训，保证甲方人员掌握标的货物的性能、设置，能独立实现对系统的操作和管理，能够对系统进行一般的维护，乙方完成本条款项下培训义务同时构成甲方的验收条件，具体培训地点： 。

5、甲方应当在标的货物到货、安装及调试完成且收到乙方验收申请后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份，以此作为乙方完成交付的凭据。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与最终验收，由其出具质量检测报告并以此作为最终验收凭证。

6、甲方委托采购代理机构组织、国家认可的专业检测机构参与的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

8、验收条件及标准：_____。

9、各阶段验收费用已涵盖于合同价款中由乙方承担，甲方垫付部分可从应付货款中直接抵减相应金额。

第六条 售后服务、质保期

1、除了本合同已有约定外，乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同约定为甲方提供售后服务，如各约定 / 规定存在冲突，以质保要求较高者为准。

2、货物质保期：按乙方投标文件中承诺的且不少于招标要求的免费保修期限（免费维护期）执行，自标的货物验收合格，及甲乙双方签署货物验收单之日起算。保修期内因标的货物本身质量原因出现故障时，乙方应随时提供电话咨询并在接到甲方电话后 1 小时内做出反馈；电话咨询无法解决的，乙方应 4 小时内到现场并承诺于 12 小时内解决问题，并承担因履行质保义务所产生的人工、配件等一切费用。逾期未解决的，甲方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的费用、全部损失由乙方承担。

3、保修期满后，乙方负责对标的货物进行终身维护，并承诺只收取维修所需配件物料的成本费用。

4、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条 付款方式

1、第一次支付款项自双方签订合同之日起，甲方按财政国库集中支付规定程序申请合同总价的30%的作为预付款，资金到位后，在乙方提供等额发票后五个工作日内支付。

2、第二次支付款项为乙方将所有装备、设备运到指定场地且经甲方或甲方聘请的专家核验合格后，甲方按财政国库集中支付规定程序申请合同总价的30%，资金到位后，甲方提供等额发票后五个工作日内支付。

3、第三次支付款项为完成所有设备测试和使用培训后，甲方按财政国库集中支付规定程序申请合同总价40%，资金到位后，甲方提供等额发票和售后服务承诺书后五个工作日内支付。

4、乙方未按照合同约定提供有效发票的，甲方有权顺延付款时间而不视为违约。

第八条 履约保证金（收取履约保证金时填写）

1、履约保证金金额：按采购合同金额的 2 %，即人民币（大写）贰万玖仟玖佰陆拾伍元整（小写）¥ 29965.00元。（注：履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2%）

2、履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

3、履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件 1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件 2），保证金收取单位在收到合格材料后 5 个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4. 备注：

（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。

（2）采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。

（3）履约保证金缴纳时须明确备注项目名称（编号）履约保证金。

（4）甲方账户信息如下：

统一社会信用代码：

户名：

开户行：（行号）

账号：

地址：

签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金甲方不予退还；履约保证金不足以赔偿甲方损失的，按实际损失赔偿。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 0.5%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从质量保证金中扣除,不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续三十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

4、因乙方违约造成交付延误后发生不可抗力的,视为乙方违约,不能免责。

第十二条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的,应共同委托国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章(或CA签章),且乙方足额交纳履约保证金后生效。



2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3、甲乙双方均须确保于本合同项下预留通讯信息的真实、准确、有效性,如有变更须及时书面通知相对方,否则由此造成的负面后果由其自行承担。

第十四条 签订本合同依据

- 1、招标文件;
- 2、开标一览表;
- 3、技术条款偏离表、商务条款偏离表
- 4、中标通知书。

第十五条 本合同一式六份,具有同等法律效力,财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份,甲方乙方双方各二份(可根据需要另增加)。合同生效后七个工作日内,招标人或采购代理机构应当将合同原件报同级财政部门备案。

甲方（章）凤山县林业局	乙方（章）广西禾盛志筹科技有限公司
年 月 日	年 月 日
纳税识别号： 11451223008080260D	纳税识别号： 91450100330813012R
单位地址：广西壮族自治区河池市凤山县凤城镇凤阳路 86 号	单位地址：南宁市青秀区民族大道166号上东国际R1栋2单元1502号
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话： 0771-2755011
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁翡翠园支行
账号：	账号： 4500 1604 8420 5250 2066
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	
年 月 日	