

钦州市政府采购货物买卖合同

项目名称：浦北县金浦中学食堂设备

合同编号：12N58197177920252405

甲 方：浦北县金浦中学

乙 方：广西朗厨酒店用品有限公司

签订时间：2026.1



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：____浦北县金浦中学____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：____广西朗厨酒店用品有限公司____（供应商）

乙方2（全称）：____/____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）____/____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：____浦北县金浦中学食堂设备____

采购项目编号：____QZZC2025-J1-220267-QZSZ____

(2) 采购计划编号：____浦采监[2025]1693号____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：____套____

品牌：____详见报价表____ 规格型号：____详见报价表____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：____/____

关键部件：____/____ 品牌：____/____ 型号：____/____

关键部件：____/____ 品牌：____/____ 型号：____/____

关键部件：____/____ 品牌：____/____ 型号：____/____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：____ 数量：____ 金额：____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：____

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

大写： _____ / _____

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他 _____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写)：

全额付款： _____ (/)

分期付款： _____ (本项目无预付款，项目按采购人要求，安装调试验收合格后，乙方应商开具合同全额发票给采购人，采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内付完合同总金额 100%给乙方)，其中涉及预付款的： _____ (/)

成本补偿： _____ (/)

绩效激励： _____ (/)

3. 合同履行

(1) 起始日期： 2026 年 1 月 12 日，完成日期： 2026 年 2 月 13 日。

(2) 履约地点： _____ 甲方指定

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式： _____ /

收取履约保证金金额： _____ /

履约担保期限： _____ /

(4) 分期履行要求： _____ /

(5) 风险处置措施和替代方案： _____ /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体： _____ 浦北县金浦中学食堂

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例： _____ 否

是否存在破坏性检测：是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式) 否

验收组织的其他事项： _____ /

(2) 履约验收时间： _____ (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： _____ (应明确分期/分项验收的工作安排)

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）	 浦北县金浦中学	单位名称（公章 或合同章）	 广西朗厨酒店用品有限公 司
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	男
住 所	广西壮族自治区钦州 市浦北县小江街道浦 越街 58 号	住 所	南宁市白沙大道 109 号 龙光普罗旺斯向日葵 庄园 7 号楼 2503 号
联 系 人	吴毅	联 系 人	潘飞红
联系电话	<u>13877705780</u>	联系电话	<u>13737035510</u>
通信地址	广西壮族自治区钦州 市浦北县小江街道浦 越街 58 号	通信地址	南宁市白沙大道 109 号 龙光普罗旺斯向日葵 庄园 7 号楼 2503 号
邮政编码	<u>535300</u>	邮政编码	<u>530032</u>
电子邮箱	<u>184771152@qq.com</u>	电子邮箱	<u>458971500@qq.com</u>
统一社会信用代 码	<u>124507225819717797</u>	统一社会信用代 码	<u>91450100MA5Q9E2Y86</u>
		开户名称	广西朗厨酒店用品有限公 司
		开户银行	<u>中国工商银行股份有限公 司南宁市府支行</u>
		银行账号	<u>210 211 220 930 010 1971</u>
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合约的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或延迟支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其

他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	<p>1.采购人现场根据国家标准、招标文件要求及响应文件承诺进行核验，如验收不合格，成交供应商应在 5 个工作日内进行更换、未按要求进行更换或再次验收不合格的，采购人有权解除合同，由此造成的损失由中标方自行承担。</p> <p>2.成交供应商承诺所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。</p> <p>3.安装后达到验收标准且应符合中国有关的国家、地方、行业标准；项目验收合格后，签署验收合格书。</p> <p>4.在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。由采购人委托钦州市政府采购中心参与验收。</p>
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	《商品包装政府采购需求标准（试行）》

	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	现场响应采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应派技术人员在 2 小时内到达现场进行处理，到达现场后 4 小时内排除故障，恢复正常使用。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	项目按采购人要求, 安装调试验收合格后, 成交供应商开具合同全额发票给采购人, 采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内付完合同总金额 100% 给成交供应商
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及 逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关 具体规定	/
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	/
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__

第 19.2 款		<p>(2) 种方式解决:</p> <p>(1) 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为甲方所在地;</p> <p>(2) 向甲方所在地人民法院起诉。</p>
<p>第二节 第 23.1 款</p>	其他专用条款	/

第四节 中标（成交）通知书

钦州市政府采购中心
浦北县金浦中学食堂设备
(QZZC2025-J1-220267-QZSZ) 成交通知书

广西厨厨酒店用品有限公司：

钦州市政府采购中心受浦北县金浦中学的委托，就浦北县金浦中学食堂设备采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经谈判小组评审及采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商。成交金额为：陆拾捌万伍仟玖佰玖拾柒元整（Y685997.00）。成交服务费金额为：捌仟贰佰叁拾壹元玖角陆分（Y8231.96）。（按钦州市物价局钦市价费[2013]4号文件规定收取）。请将上述款项转入本中心账户：

- (1) 开户名称：钦州市政府采购中心
- (2) 开户银行：兴业银行钦州支行
- (3) 银行帐号：554010100100129709

请贵公司缴纳成交服务费后，3个工作日内与本中心财务人员对接开票事宜。凭此通知书、服务费转账凭证在7日内与采购人签订合同，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行合同。（贵公司可凭此通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。）

特此通知！

代理机构联系人：莫丹丹

联系电话：0777-2886006

财务联系电话、邮箱：0777-2886026、qzzfcgzs@126.com

采购人联系人：黄正荣

联系电话：0777-8383699



第五节 投标（响应）文件

★(1)谈判函

谈 判 函

致：钦州市政府采购中心：

依据贵方（项目名称：浦北县金浦中学食堂设备 / 文件编号：QZJC2025-J1-220267-QZSZ）项目竞争性谈判采购文件，我方（广西朗厨酒店用品有限公司）经正式授权代表（被授权人：吴佳冀）提交响应文件。

据此函，我公司承诺：

1. 我方已详细审阅采购文件（包括澄清或者修改文件），已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3. 我方在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
4. 我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5. 同意向贵方提供贵方可能要求的与本项目采购有关的人员、数据和资料。
6. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：

地址：南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯向日葵庄园7号楼2503号

邮政编码：530031

电话、电报、传真或电传：13737035510

开户名称：广西朗厨酒店用品有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市府支行

账 号：210 211 220 930 010 1971

供应商（盖章）：广西朗厨酒店用品有限公司

日期：2025.12.25

(4)商务响应表

商务响应表

项目	采购文件要求	供应商的承诺或说明	是否响应
质保期	1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员	我司承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期1年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员	响应
售后服务要求	2. 成交供应商和制造商应当为采购人提供 7×24 小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 3. 现场响应采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应派技术人员在 2 小时内到达现场进行处理，到达现场后 4 小时内排除故障，恢复正常使用。 4. 质量保证期过后，成交供应商和制造商应同时提供 7×24 小时电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护。 5. 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务	我司承诺： 2. 我司和制造商应当为采购人提供 7×24 小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 3. 现场响应采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，我司或制造商应派技术人员在 2 小时内到达现场进行处理，到达现场后 4 小时内排除故障，恢复正常使用。 4. 质量保证期过后，我司和制造商应同时提供 7×24 小时电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护。 5. 质量保证期过后，采购人需要继续由我司和制造商提供售后服务的，我司和制造商应以优惠价格提供售后服务	响应
交货时间及地点	1. 合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内。 2. 交货期：自合同签订之日起 30 个工作日内交货（安装）完成并通过验收。 3. 交货地点：广西钦州市浦北县采购人指定地点。	我司承诺： 1. 合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内。 2. 交货期：自合同签订之日起 30 个工作日内交货（安装）完成并通过验收。 3. 交货地点：广西钦州市浦北县采购人指定地点。	响应

付款条件	4. 付款方式：本项目无预付款，项目按采购人要求，安装调试验收合格后，成交供应商开具合同全额发票给采购人，采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内付完合同总金额 100%给成交供应商。	我司承诺： 本项目无预付款，项目按采购人要求，安装调试验收合格后，我司开具合同全额发票给采购人，采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内付完合同总金额 100%给我司	响应
谈判要求	1. 供应商提供的产品必须是全新、完整、未使用过的、符合国家有关质量标准的合格产品，有质量问题应提供更换或退货。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。 2. 供应商报价应包含：货物（服务）、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训等各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。 3. 在合同实施时，采购方无须支付成交价格以外的任何费用。	我司承诺： 1. 我司提供的产品必须是全新、完整、未使用过的、符合国家有关质量标准的合格产品，有质量问题应提供更换或退货。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。 2 我司报价应包含：货物（服务）、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训等各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。我司综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而我司认为必须的费用也需列入总报价。 3. 在合同实施时，采购方无须支付成交价格以外的任何费用。	响应
二、验收标准：	1. 采购人现场根据国家标准、招标文件要求及响应文件承诺进行核验，如验收不合格，成交供应商应在 5 个工作日内进行更换、未按要求进行更换或再次验收不合格的，采购人有权解除合同，由此造成的损失由中标方自行承担。 2. 成交供应商承诺所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。 3. 安装后达到验收标准且应符合中国有关的国家、地方、行业标准；项目验收合格后，签署验收合格书。	1. 采购人现场根据国家标准、招标文件要求及响应文件承诺进行核验，如验收不合格，我司应在 5 个工作日内进行更换、未按要求进行更换或再次验收不合格的，采购人有权解除合同，由此造成的损失由我司自行承担。 2. 我司承诺所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；我司保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，我司应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，我司须赔偿该损失。 3. 安装后达到验收标准且应符合中国有关的国家、地方、行业标准；项目验收合格后，签署验收合格书。 4. 在项目完成且收到我司验收申请后 5	响应

	4. 在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。	个工作日内组织开展履约验收。	
四、时间及地点要求	<p>1. 合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内。</p> <p>2. 交货期：自合同签订之日起 30 个工作日内交货（安装）完成并通过验收。</p> <p>3. 交货地点：广西钦州市浦北县采购人指定地点。</p> <p>4. 付款方式：本项目无预付款，项目按采购人要求，安装调试验收合格后，成交供应商开具合同全额发票给采购人，采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内付完合同总金额 100%给成交供应商。</p>	<p>1. 合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内。</p> <p>2. 交货期：自合同签订之日起 30 个工作日内交货（安装）完成并通过验收。</p> <p>3. 交货地点：广西钦州市浦北县采购人指定地点。</p> <p>4. 付款方式：本项目无预付款，项目按采购人要求，安装调试验收合格后，我司开具合同全额发票给采购人，采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内付完合同总金额 100%给我司。</p>	响应
五、其他要求	<p>★1. 供应商在项目成交后须提供本项目：设计厨房设备布置 3D 效果总图和烹饪间、蔬菜间、煮饭间、分餐间的 3D 效果图等（最终效果图由采购人确定后实施。本次设计为满足采购人的要求，不涉及设计资质）。</p> <p>2. 根据法律法规规定，需要获得生产许可证或实行强制标准认证的，应获得认证。实行强制标准认证的相关产品、需全国消毒产品网有卫生安全评价合格的备案的产品在成交后验收时需提供相关证书等相关材料复印件。</p> <p>3. 供应商在采购活动中提供虚假材料，以及提供的产品与响应文件不一致的，报采购监管部门查处。</p>	<p>★1. 我司在项目成交后须提供本项目：设计厨房设备布置 3D 效果总图和烹饪间、蔬菜间、煮饭间、分餐间的 3D 效果图等（最终效果图由采购人确定后实施。本次设计为满足采购人的要求，不涉及设计资质）。</p> <p>2. 根据法律法规规定，需要获得生产许可证或实行强制标准认证的，应获得认证。实行强制标准认证的相关产品、需全国消毒产品网有卫生安全评价合格的备案的产品在成交后验收时需提供相关证书等相关材料复印件。</p> <p>3. 我司在采购活动中提供虚假材料，以及提供的产品与响应文件不一致的，报采购监管部门查处。</p>	响应

供应商（盖章）：广西朗厨酒店用品有限公司

日期：2025 年 12 月 25 日

★(5)技术响应表

技术响应表

采购项目编号: QZZC2025-J1-220267-QZSZ

采购项目名称: 浦北县金浦中学食堂设备

序号	标的名称	竞争性谈判采购文件要求	响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1	四层放物架	1. 规格尺寸(约)(mm): 1200×500×1500; 2. 采用优质食用级 304 及以上不锈钢制作 $\phi 36 \times 23\text{mm}$; 3. 层架间隔条用 23×23mm 方管 304 及以上不锈钢制作 $\phi 38$ 可调高子弹脚。	1. 规格尺寸(mm): 1200x500x1500; 2. 采用优质食用级 304 不锈钢制作 $\phi 36 \times 23\text{mm}$; 3. 层架间隔条用 23x23mm 方管 304 不锈钢制作 $\phi 38$ 可调高子弹脚。	响应	无偏离
2	无水不锈钢工作台	1. 规格尺寸(mm): 1800×1500×750, 层板采用 1.0mm 优质食用级 304 及以上不锈钢制作; (无水化工作台, 带排水) 2. 台脚采用 $\phi 51$ 不锈钢 304 及以上, 可调高度子弹脚。	1. 规格尺寸(mm): 1800x1500x750, 层板采用 1.0mm 优质食用级 304 不锈钢制作; (无水化工作台, 带排水) 2. 台脚采用 $\phi 51$ 不锈钢 304, 可调高度子弹脚,	响应	无偏离
3	单星大盆洗菜池	规格: 1000*700*800mm; 1. 板采用 1.0mm 食用级 304 及以上不锈钢磨砂板; 2. 台脚用 $\phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 的 304 及以上不锈钢管, 及可调子弹脚; 3. 星盆池采用 1.0mm 食用级 304 及以上不锈钢磨砂贴塑板;	规格: 1000*700*800mm; 1. 板采用 1.0mm 食用级 304 不锈钢磨砂板; 2. 台脚用 $\phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 的 304 不锈钢管, 及可调子弹脚; 3. 星盆池采用 1.0mm 食用级 304 不锈钢磨砂贴塑板;	响应	无偏离

4	单头电磁大炒炉	<p>1.规格: 1100*1200*(800+400) mm, ϕ900 大锅;</p> <p>2.功率: 25KW/380V;</p> <p>3.机芯采用配件装配; 智能彩屏显示功率、电压、电能, 容易操控火力大; 8段功率调节确保温度均匀;</p> <p>4.面板采用 1.2mm 优质食用级 304 及以上不锈钢雪花贴塑板; 锅底冲压成型, ϕ 2.5mm;</p> <p>5.通脚用 ϕ51mm304 及以上不锈钢管及可调高度子弹脚;</p> <p>★6.采用 LED 功能动态显示器, 能清晰显示五档以上各档火力电位、带有温度显示、功率显示、(中文)故障显示, 响应文件中必须提供清晰可辨实物图片证明带有以上功能和灯光效果;</p> <p>★7.生产厂家须具有全国工业产品生产许可证。</p>	<p>1.规格: 1100*1200*(800+400) mm, ϕ900 大锅;</p> <p>2.功率: 25KW/380V;</p> <p>3.机芯采用配件装配; 智能彩屏显示功率、电压、电能, 容易操控火力大; 8段功率调节确保温度均匀;</p> <p>4.面板采用 1.2mm 优质食用级 304 不锈钢雪花贴塑板; 锅底冲压成型, ϕ 2.5mm;</p> <p>5.通脚用 ϕ51mm304 不锈钢管及可调高度子弹脚;</p> <p>★6.采用 LED 功能动态显示器, 能清晰显示 8 档各档火力电位、带有温度显示、功率显示、(中文)故障显示, 响应文件中必须提供实物图片证明带有以上功能和灯光效果;</p> <p>★7.生产厂家须具有全国工业产品生产许可证</p>	响应	无偏离
5	不锈钢蒸汽炒菜锅	<p>1.规格: 1200*1200*(800+400) mm, ϕ1000 大锅;</p> <p>2.不锈钢食用级 304 及以上制造, 蒸气煮、炒锅;</p> <p>3.面板采用 1.2mm 优质不锈钢食用级 304 及以上雪花贴塑板; 锅底冲压成型, ϕ 2.5mm;</p> <p>4.通脚用 ϕ51mm 不锈钢管 304 及以上可调高度子弹脚;</p>	<p>1.规格: 1200*1200*(800+400) mm, ϕ1000 大锅;</p> <p>2.不锈钢食用级 304 制造, 蒸气煮、炒锅;</p> <p>3.面板采用 1.2mm 优质不锈钢食用级 304 雪花贴塑板; 锅底冲压成型, ϕ 2.5mm</p> <p>4.通脚用 ϕ51mm 不锈钢管 304 及可调高度子弹脚;</p>	响应	无偏离
6	四门冷柜	<p>规格: 1210*725*1950mm;</p> <p>1.电源: ~220V/50Hz</p> <p>2.输入功率: \leq0.39KW</p> <p>3.温度范围: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C} / -5^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$;</p> <p>4.整机功率: 550W;</p> <p>5.制冷方式: 直冷 铜管, 双温双控;</p> <p>6.内外箱材料: 不锈钢食用级 304 及以上磨砂, 加厚 60mm 发泡层;</p> <p>7.控温类型: 电子数字温控;</p> <p>8.柜脚类型: 脚轮/子弹脚;</p> <p>9.容量: 930L, 圆弧内壁, 不锈钢食用级 304 及以上层架, 满足防水等级, 整机配件耐湿热;</p> <p>★10.符合 GB/T 4208-2017 《外壳防护等级 (IP 代码)》要求且达到合格</p>	<p>规格: 1210*725*1950mm;</p> <p>1.电源: ~220V/50Hz</p> <p>2.输入功率: 0.39KW</p> <p>3.温度范围: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C} / -5^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$;</p> <p>4.整机功率: 550W;</p> <p>5.制冷方式: 直冷 铜管, 双温双控;</p> <p>6.内外箱材料: 不锈钢食用级 304 磨砂, 加厚 60mm 发泡层;</p> <p>7.控温类型: 电子数字温控;</p> <p>8.柜脚类型: 脚轮;</p> <p>9.容量: 930L, 圆弧内壁, 不锈钢食用级 304 层架, 满足防水等级, 整机配件耐湿热;</p> <p>★10.符合 GB/T 4208-2017 《外壳防护等级 (IP 代码)》要求且达到合格</p>	响应	无偏离

		标准。	标准		
7	电源控制开关箱	规格：300*400*150mm； 电源控制在电磁炉及电饭柜所用电开关控制保护器匹配使用 380V 电压。	规格：300*400*150mm； 电源控制在电磁炉及电饭柜所用电开关控制保护器匹配使用 380V 电压。	响应	无偏离
8	抽排风机	1. 功率 0.75KW/220V, ϕ 500 大。(含打孔) 2. 规格：500mm； 3. 转速：1420rpm； 4. 风量：9300M ³ /h	1. 功率 0.75KW/220V, ϕ 500 大。(含打孔) 2. 规格：500mm； 3. 转速：1420rpm； 4. 风量：9300M ³ /h	响应	无偏离
9	蒸汽蒸饭柜	1. 规格：60 盘，食用级 304 及以上不锈钢冲压成型； 2. 电压： \geq 380V 3. 功率： \geq 36KW 4. 蒸饭盘规格：600 \times 400 \times 48mm； 5. 外形尺寸：1500 \times 1000 \times 1635mm； 6. 蒸饭时间：40-60 分钟； 7. 蒸饭能力：米饭 300-360kg； 8. 采用 400mm \times 600mm 饭托，60 托全不锈钢食用级 304 及以上，具备蒸肉、菜、饭、粥等功能，师生专用； 9. 电蒸饭柜，可满足 1000 人食用；	1. 规格：60 盘，食用级 304 不锈钢冲压成型； 2. 电压：380V 3. 功率：36KW 4. 蒸饭盘规格：600 \times 400 \times 48mm； 5. 外形尺寸：1500 \times 1000 \times 1635mm； 6. 蒸饭时间：60 分钟； 7. 蒸饭能力：米饭 360kg； 8. 采用 400mm \times 600mm 饭托，60 托全不锈钢食用级 304，具备蒸肉、菜、饭、粥等功能，师生专用； 9. 电蒸饭柜，可满足 1000 人食用；	响应	无偏离
10	抽排风机	1. 功率 0.75KW/220V, ϕ 500 大。(含打孔) 2. 规格：500mm； 3. 转速：1420rpm； 4. 风量：9300M ³ /h	1. 功率 0.75KW/220V, ϕ 500 大。(含打孔) 2. 规格：500mm； 3. 转速：1420rpm； 4. 风量：9300M ³ /h	响应	无偏离

11	高温消毒柜	<p>规格：1800mm*900mm*1800mm 额定功率：≥5400W 电压：≥380V</p> <p>1. 餐饮器具进行消毒、归类放置； 2. 温控准确，采用温控器和温度传感器双重控制及保护。 3. 热风循环高温消毒，自动恒温。 ★4. 生产厂家须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》，并在全国消毒产品网有卫生安全评价合格的备案。</p>	<p>规格：1800mm*900mm*1800mm 额定功率：10500W 电压：380V</p> <p>1. 餐饮器具进行消毒、归类放置； 2. 温控准确，采用温控器和温度传感器双重控制及保护。3. 热风循环高温消毒，自动恒温。 ★4. 生产厂家须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》，并在全国消毒产品网有卫生安全评价合格的备案。</p>	响应	无偏离
12	3匹台式空调（二级）	<p>匹数：3匹 能效等级：2级 定频/变频：变频 单冷/冷暖：冷暖 挂机/柜机：柜机 制冷剂：R32 是否电辅加热：是 制冷量(W)：≥7290 制热量(W)：≥9800 循环风量(m³/h)：≥1300 内机噪音高风 dB(A)：≥42 外机噪音高风 dB(A)：≥56 制冷功率(W)：≥2040 制热功率(W)：≥2860 电压/频率(V/Hz)：≥220V~/50Hz 能源消耗效率：≥4.19(全年能源消耗效率) ★投标文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节能产品认证证书》并加盖供应商公章。</p>	<p>匹数：3匹 能效等级：1级 定频/变频：变频 单冷/冷暖：冷暖 挂机/柜机：柜机 制冷剂：R32 是否电辅加热：是 制冷量(W)：7330 制热量(W)：10000 循环风量(m³/h)：1550 内机噪音高风 dB(A)：44 外机噪音高风 dB(A)：56 制冷功率(W)：2040 制热功率(W)：2860 电压/频率(V/Hz)：220V~/50Hz 能源消耗效率：4.70(全年能源消耗效率) ★投标文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节能产品认证证书》并加盖供应商公章。</p>	响应	无偏离
13	学生四人餐桌	<p>产品规格：≥1750*1200*750mm 桌面尺寸：≥1200*600*25mm 椅面尺寸：≥450*420*400mm</p> <p>1. 桌脚采用钢板卷曲喇叭支撑脚，板材厚度为≥2.0mm，成型后尺寸为：≥Φ160（大头）*80（小头）*250（高度）； 2. 支架其它材料采用≥50*50*1.5mm高频焊接管制作； 3. 椅面安装托盘采用厚度≥3.0mm冷轧钢板，经液压设备冲压成型； 4. 支架处理工序为：焊接、打磨、酸洗、磷化、抛丸、静电喷涂、高温固</p>	<p>产品规格：1750*1200*750mm 桌面尺寸：1200*600*25mm 椅面尺寸：450*420*400mm</p> <p>1. 桌脚采用钢板卷曲喇叭支撑脚，板材厚度为2.0mm，成型后尺寸为：Φ160（大头）*80（小头）*250（高度）； 2. 支架其它材料采用50*50*1.5mm高频焊接管制作； 3. 椅面安装托盘采用厚度3.0mm冷轧钢板，经液压设备冲压成型； 4. 支架处理工序为：焊接、打磨、酸洗、磷化、抛丸、静电喷涂、高温固</p>	响应	无偏离

		化,桌脚底部配有防滑胶套,防止刮伤地面。 5.桌面为 $\geq 12\text{mm}$ 岩板材质,背板为为 $\geq 16\text{mm}$ 密度板; 6.椅面采用PP材质混入高强度纤维一次注塑成型,整体任性好,强度高。	伤地面。 5.桌面为 12mm 岩板材质,背板为为 16mm 密度板; 6.椅面采用PP材质混入高强度纤维一次注塑成型,整体任性好,强度高。		
14	抽油烟离心风机	功率:7.5KW,转速:800r/min 全压750~485 噪声 ≤ 77 分贝,电压380V。	功率:7.5KW,转速:800r/min 全压500 噪声77分贝,电压380V。	响应	无偏离
15	油烟净化器	1.规格:865*960*1320mm; 2.风量:20000 m ³ /H 3.电压380V。	1.规格:865*960*1320mm; 2.风量:20000m ³ /H 3.电压380V。	响应	无偏离
16	不锈钢油烟系统	抽油烟系统主要设备配置包括: 1.优秀不锈钢及以上油烟罩6米 2.油烟网6米 4.集烟管6米 5.油烟管15米 6.管弯头4个 7.抽油烟离心风机1台 8.风柜起动保护器1套 9.机架1套	抽油烟系统主要设备配置包括: 1.优质不锈钢油烟罩6米 2.油烟网6米 4.集烟管6米 5.油烟管15米 6.管弯头4个 7.抽油烟离心风机1台 8.风柜起动保护器1套 9.机架1套	响应	无偏离
17	吊装服务	风机安装配套服务(含吊装服务等)	风机安装配套服务(含吊装服务等)	响应	无偏离
18	安装配件材料	配套排烟系统所用的铜芯交联聚乙烯护套阻燃电缆10平方,规格: 2.5*0.8,铜芯聚氯乙烯绝缘软电线4平方,型号:PVV,2*0.75,风机电源10平方铜线,玻璃胶30瓶,避震胶、静音棉、雨蓬、角钢、膨胀螺丝、电焊条。	配套排烟系统所用的铜芯交联聚乙烯护套阻燃电缆10平方,规格: 2.5*0.8,铜芯聚氯乙烯绝缘软电线4平方,型号:PVV,2*0.75,风机电源10平方铜线,玻璃胶30瓶,避震胶、静音棉、雨蓬、角钢、膨胀螺丝、电焊条。	响应	无偏离
19	电蒸汽发生炉	规格约(mm):800*800*1100 1.使用燃料为:电; 2.功率:380V/48kw; 3.蒸发量:100kg/h,压力:0.09-0.18MPa全自动控制;	规格(mm):800*800*1100 1.使用燃料为:电; 2.功率:380V/48kw; 3.蒸发量:100kg/h,压力:0.09MPa全自动控制;	响应	无偏离
20	水处理器	1T/H全自动水处理,含树脂,工业盐,排出软水符合工业锅炉用水标准。	1T/H全自动水处理,含树脂,工业盐,排出软水符合工业锅炉用水标准。	响应	无偏离

21	不锈钢水箱	采用优质 304 不锈钢制作, 可将 2 吨原自来水的硬水净化好, 净水入进蒸气机使用。	采用优质 304 不锈钢制作, 可将 2 吨原自来水的硬水净化好, 净水入进蒸气机使用。	响应	无偏离
22	专用蒸汽管	DN40. DN 25 蒸汽管道 (含保温棉)	DN40. DN 25 蒸汽管道 (含保温棉)	响应	无偏离
23	抽排风机	1. 功率 0.75KW/220V, ϕ 500 大。(含打孔) 2. 规格: 500mm; 3. 转速: 1420rpm; 4. 风量: 9300M ³ /h)	1. 功率 0.75KW/220V, ϕ 500 大。(含打孔) 2. 规格: 500mm; 3. 转速: 1420rpm; 4. 风量: 9300M ³ /h)	响应	无偏离
24	电源控制开关箱	规格: \geq 400*300*150mm; 电源控制在电、燃气两用快速一体机所用 380V 电压开关控制保护器匹配使用及机器到控制电箱电线。	规格: 400*300*150mm; 电源控制在电、燃气两用快速一体机所用 380V 电压开关控制保护器匹配使用及机器到控制电箱电线。	响应	无偏离
25	送鲜风系统	1. 水冷送鲜风机 2 台 功率: 380V, 2KW, 风量: 25000m ³ /h. 2. 机架 2 个 规格: 规格: 500*500; 材料: 优质不锈钢板, 厚度 1.2mm 3. 风管 50 米 规格: 350*600mm; 材料: 优质不锈钢板; 厚度: 1.0mm; 4. 播风口 25 个 规格: 200*200; 材料: 优质不锈钢板; 5. 风机入口弯头 8 个 规格: 600*350mm; 材料: 优质不锈钢板; 厚度: 1.0mm 6. 风柜起启动保护器 2 个 规格: 300*280; 控制启动开关。	1. 水冷送鲜风机 2 台 功率: 380V, 2KW, 风量: 25000m ³ /h. 2. 机架 2 个 规格: 规格: 500*500; 材料: 优质不锈钢板, 厚度 1.2mm 3. 风管 50 米 规格: 350*600mm; 材料: 优质不锈钢板; 厚度: 1.0mm; 4. 播风口 25 个 规格: 200*200; 材料: 优质不锈钢板; 5. 风机入口弯头 8 个 规格: 600*350mm; 材料: 优质不锈钢板; 厚度: 1.0mm 6. 风柜起启动保护器 2 个 规格: 300*280; 控制启动开关。	响应	无偏离

26	传菜梯(3层)	<p>一、传菜梯:</p> <p>1. 开门尺寸: 长 1000*宽 1000*高 1200mm;</p> <p>2. 平台载重: 300kg;</p> <p>3. 全封闭不锈钢轿厢</p> <p>3. 护栏高度: 900mm;</p> <p>4. 净升高度: 12000mm;</p> <p>5. 起升速度: $\geq 1.5\text{m}/\text{min}$;</p> <p>6. 弹性压缩: 放上额定载荷后, 台面下沉$\leq 10\text{mm}$;</p> <p>7. 自然下沉: $< 30\text{mm}/24$ 小时;</p> <p>8. 主结构: 竖架为镀锌角铁;</p> <p>9. 钢丝绳: 24 米, 具有起平衡和断链保护功能;</p> <p>10. 电压功率: 380v/2000w;</p> <p>11. 加装钢丝绳保险装置;</p> <p>12. 半自动提升机, 配控制箱及控制开关;</p> <p>13. 不锈钢 304 及以上安全包边门。</p> <p>14. 内置温湿度器, 防止传菜梯工作过热加载。</p> <p>(一) 温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计, 集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体;</p> <p>(二) 静态数字显示, 适于同步录音录像;</p> <p>★(三) 内置 MIC 和扬声器, 具有不少于 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口。支持自动校准时钟, 与摄像机、主机时间同步;</p> <p>★15. 生产厂家须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》; 成交后须由有安装、维保专业资质的公司承接, 费用由成交供应商负责。</p>	<p>一、传菜梯:</p> <p>1. 开门尺寸: 长 1000*宽 1000*高 1200mm;</p> <p>2. 平台载重: 300kg;</p> <p>3. 全封闭不锈钢轿厢</p> <p>3. 护栏高度: 900mm</p> <p>4. 净升高度: 12000mm;</p> <p>5. 起升速度: $1.5\text{m}/\text{min}$;</p> <p>6. 弹性压缩: 放上额定载荷后, 台面下沉 9mm</p> <p>7. 自然下沉: $29\text{mm}/24$ 小时;</p> <p>8. 主结构: 竖架为镀锌角铁;</p> <p>9. 钢丝绳: 24 米, 具有起平衡和断链保护功能;</p> <p>10. 电压功率: 380v/2000w;</p> <p>11. 加装钢丝绳保险装置;</p> <p>12. 半自动提升机, 配控制箱及控制开关;</p> <p>13. 不锈钢 304 安全包边门。</p> <p>14. 内置温湿度器, 防止传菜梯工作过热加载。</p> <p>(一) 温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计, 集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体;</p> <p>(二) 静态数字显示, 适于同步录音录像;</p> <p>★(三) 内置 MIC 和扬声器, 具有 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口。支持自动校准时钟, 与摄像机、主机时间同步;</p> <p>★15. 生产厂家须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》: 成交后须由有安装、维保专业资质的公司承接, 费用由我司负责。</p>	响应	无偏离
27	不锈钢平板拉车	<p>采用优质不锈钢 304 及以上承重推车, 规格尺寸 (约) (mm): $1200 \times 600 \times 800$, 配万向四轮。</p>	<p>采用优质不锈钢 304 承重推车, 规格尺寸 (mm): $1200 \times 600 \times 800$, 配万向四轮</p>	响应	无偏离

28	不锈钢送餐车	采用优质不锈钢食用级 304 及以上三层承重推车, 规格尺寸(约)(mm): 1200×600×800, 配万向四轮。	采用优质不锈钢食用级 304 三层承重推车, 规格尺寸(mm):1200x600x800, 配万向四轮。	响应	无偏离
29	切菜机	规格: 400*355*700mm, 功率: 0.75KW 生产效率: 20KG/H 重量: 42KG, 刀盘转速: 460r/min 面料食用级 304 及以上不锈钢, 刀片食用级 304 及以上不锈钢, 铁架。	规格: 400*355*700mm, 功率: 0.75KW 生产效率: 20KG/H 重量: 42KG, 刀盘转速: 460r/min 面料食用级 304, 刀片食用级 304 不锈钢, 铁架。	响应	无偏离
30	切肉机	1. 可绞各类冻肉、鲜肉; 带防护罩保护。 2. 电压: 380V。 3. 功率: 1.5KW。 4. 外形尺寸: 725×440×870mm。	1. 可绞各类冻肉、鲜肉; 带防护罩保护。 2. 电压: 380V。 3. 功率: 1.5KW。 4. 外形尺寸: 725×440×870mm。	响应	无偏离
31	不锈钢大菜盆	规格: 直径φ80CM, 采用优质食用级不锈钢 304 及以上。	规格: 直径φ80CM 采用优质食用级不锈钢 304。	响应	无偏离
32	不锈钢蒸饭托	采用优质食用级不锈钢 304 及以上, 规格: 60CM*40CM) 尺寸 需要匹配第九项蒸汽蒸饭柜	采用优质食用级不锈钢 304, 规格: 60CM*40CM) 尺寸 需要匹配第九项蒸汽蒸饭柜	响应	无偏离
33	不锈钢工作台 (双层)	1. 规格尺寸(约)(mm): 1800×800×750, 层板采用 1.0mm 优质食用级不锈钢 304 及以上, 制作; 2. 台脚采用 φ51 不锈钢 304 及以上可调高度子弹脚。	1. 规格尺寸(mm): 1800x800x750, 层板采用 1.0mm 优质食用级不锈钢 304, 制作; 2. 台脚采用 φ51 不锈钢 304 可调高度子弹脚,	响应	无偏离

注: 供应商须对照竞争性谈判采购文件第二章《项目需求》, 逐条说明所提供货物和服务对项目需求中货物的技术参数及其性能(规格)及服务要求作出的响应, 并申明偏离情况。对有具体参数要求的指标, 供应商须提供所供设备的具体技术参数及其性能(规格)。

供应商(盖章): 广西朗厨酒店用品有限公司

日期: 2025 年 12 月 25 日

最后报价明细表

项目编号：QZZC2025-J1-220267-QZSZ

项目名称：浦北县金浦中学食堂设备

单位：元

序号	货物名称	品牌	型号	产地	技术参数及性能（规格）	数量、单位①	单价②	单项合价③=①×②
1	四层放物架	山和水	型号：无	广西	1. 规格尺寸（mm）：1200x500x1500； 2. 采用优质食用级 304 不锈钢制作 φ36x23mm； 3. 层架间隔条用 23x23mm 方管 304 不锈钢制作 φ38 可调高子弹脚。	4 个	1125.00	4500.00
2	无水不锈钢工作台	山和水	型号：无	广西	1. 规格尺寸（mm）：1800x1500x750，层板采用 1.0mm 优质食用级 304 不锈钢制作：（无水化工作台，带排水） 2. 台脚采用 φ51 不锈钢 304，可调高度子弹脚，	8 张	2550.00	20400.00
3	单星大盆洗菜池	山和水	型号：无	广西	规格： 1000*700*800mm； 1. 板采用 1.0mm 食用级 304 不锈钢磨砂板：	10 个	1350.00	13500.00

					2. 台脚用 $\phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 的 304 不锈钢管, 及可调子弹脚; 3. 星盆池采用 1.0mm 食用级 304 不锈钢磨砂贴塑板;				
4	单头电磁大炒炉	德茨	DC-D900	广东	1. 规格: 1100*1200*(800+400)mm, $\phi 900$ 大锅; 2. 功率: 25KW/380V; 3. 机芯采用配件装配; 智能彩屏显示功率、电压、电能, 容易操控火力大; 8 段功率调节确保温度均匀; 4. 面板采用 1.2mm 优质食用级 304 不锈钢雪花贴塑板: 锅底冲压成型, $\phi 2.5\text{mm}$; 5. 通脚用 $\phi 51\text{mm}$ 304 不锈钢管及可调高度子弹脚; ★6. 采用 LED 功能动态显示器, 能清晰显示 8 档各档火力电位、带有温度显示、功率显示、(中文)故障显示, 响应文件中必	2	台	5850.00	11700.00

					<p>须提供实物图片证明带有以上功能和灯光效果： ★7. 生产厂家须具有全国工业产品生产许可证</p>				
5	不锈钢蒸汽炒菜锅	翔源	XY-D1000	山东	<p>1. 规格： 1200*1200* (800+400) mm, φ1000 大锅； 2. 不锈钢食用级 304 制造，蒸气煮、炒锅； 3. 面板采用 1. 2mm 优质不锈钢食用级 304 雪花贴塑板；锅底冲压成型，φ2.5mm 4. 通脚用 φ51mm 不锈钢管 304 及可调高度子弹脚；</p>	2	台	11500 .00	23000 .00
6	四门冷柜	立德	SLLDZ3-930	浙江	<p>规格： 1210*725*1950mm； 1. 电 源：~ 220V/50Hz 2. 输入功率：0.39KW 3. 温度范围： -15℃~-6℃ /-5℃~10℃； 4. 整机功率： 550W； 5. 制冷方式： 直冷 铜管， 双温双控； 6. 内外箱材料：不锈钢食用级 304 磨</p>	2	台	5040. 00	10080 .00

					砂,加厚 60mm 发泡层; 7.控温类型: 电子数字温 控; 8.柜脚类型: 脚轮; 9.容量:930L, 圆弧内壁,不 锈钢食用级 304层架,满 足防水等级, 整机配件耐湿 热; ★10.符合 GB/T 4208-2017 《外壳防护等 级(IP代码)》 要求且达到合 格标准				
7	电源控 制开关 箱	正德	型号:定制	浙江	规格: 300*400*150m m; 电源控制在电 磁炉及电饭柜 所用电开关控 制保护器匹配 使用 380V 电 压。	6	套	630.0 0	3780. 00
8	抽排风 机	九州凯特	KT-0.75	湖南	1.功率 0.75KW/220V, Φ500大。(含 打孔) 2.规格: 500mm; 3.转速: 1420rpm; 4.风量:9300M ³/h	2	只	1250. 00	2500. 00

9	蒸汽蒸饭柜	润茂	RM-G-60	中山	<p>1. 规格: 60 盘, 食用级 304 不锈钢冲压成型;</p> <p>2. 电压: 380V</p> <p>3. 功率: 36KW</p> <p>4. 蒸饭盘规格: 600×400×48mm;</p> <p>5. 外形尺寸: 1500×1000×1635mm;</p> <p>6. 蒸饭时间: 60 分钟;</p> <p>7. 蒸饭能力: 米饭 360kg;</p> <p>8. 采用 400mm×600mm 饭托, 60 托全不锈钢食用级 304, 具备蒸肉、菜、饭、粥等功能, 师生专用;</p> <p>9. 电蒸饭柜, 可满足 1000 人食用;</p>	2	台	11500.00	23000.00
10	抽排风机	九州凯特	KT-0.75	湖南	<p>1. 功率 0.75KW/220V, ϕ500 大。(含打孔)</p> <p>2. 规格: 500mm;</p> <p>3. 转速: 1420rpm;</p> <p>4. 风量: 9300M³/h</p>	4	只	1250.00	5000.00

11	高温消毒柜	邦祥	RTP-H-2C	中山	规格： 1800mm*900mm *1800mm 额定功率： 10500W 电压：380V 1. 餐饮器具进行消毒、归类放置； 2. 温控准确，采用温控器和温度传感器双重控制及保护。3. 热风循环高温消毒，自动恒温。 ★4. 生产厂家须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》，并在全国消毒产品网有卫生安全评价合格的备案。	2	台	15500 .00	31000 .00
12	3匹台式空调（二级）	美博	KFR-72LW/BPGC7-N1	广东	匹数：3匹 能效等级：1级 定频/变频： 变频 单冷/冷暖： 冷暖 挂机/柜机： 柜机 制冷剂：R32 是否电辅加热：是 制冷量（W）： 7330 制热量（W）： 10000 循环风量（m ³ /h）： 1550 内机噪音高风 dB（A）：44	10	台	8500. 00	85000 .00

					<p>外机噪音高风 dB (A) : 56 制冷功率 (W) :2040 制热功率 (W) :2860 电压/频率 (V/Hz) : 220V~/50Hz 能源消耗效率: 4.70(全年能源消耗效率) ★投标文件中 必须提供该产品 由国家确定的 认证机构出具的 处于有效期之内的 《中国节能产品 认证证书》并加 盖供应商公章。</p>				
13	学生四人餐桌	山和水	型号: 无	广西	<p>产品规格: 1750*1200*750mm 桌面尺寸: 1200*600*25mm 椅面尺寸: 450*420*400mm 1. 桌脚采用钢板卷曲喇叭支撑脚, 板材厚度为 2.0mm, 成型后尺寸为: Φ160(大头)*80(小头)*250(高度); 2. 支架其它材料采用 50*50*1.5mm 高频焊接管制</p>	101	套	1350.00	136350.00

					作; 3. 椅面安装托盘采用厚度3.0mm冷轧钢板, 经液压设备冲压成型; 4. 支架处理工序为: 焊接、打磨、酸洗、磷化、抛丸、静电喷涂、高温固化, 桌脚底部配有防滑胶套, 防止刮伤地面。 5. 桌面为12mm岩板材质, 背板为为16mm密度板; 6. 椅面采用PP材质混入高强度纤维一次注塑成型, 整体任性好, 强度高。				
14	抽油烟离心风机	林发	LFTW-20-7 .5KW	东莞	功率: 7.5KW, 转速: 800r/min 全压 500 噪声 77 分贝, 电压 380V。	2	台	8200. 00	16400 .00
15	油烟净化器	林发	LFTW-20A-G	东莞	1. 规格: 865*960*1320 mm; 2. 风量: 20000M ³ /H 3. 电压 380V。	2	台	11500 .00	23000 .00

16	不锈钢 油烟系 统	1. 不锈钢 油烟罩(品 牌: 山和 水) ; 2. 油烟网 (品牌: 山 和水) ; 4. 集烟管 (品牌: 山 和水) ; 5. 油烟管 (品牌: 山 和水) ; 6. 管弯头 (品牌: 山 和水) ; 7. 抽油烟 离心风机 (品牌: 林 发) ; 8. 风柜起 动保护器 (品牌: 启 功) ; 9. 机架(品 牌: 山和 水) ;	1. 不锈钢 油烟罩(型 号: 无) ; 2. 油烟网 (型号: 无) ; 4. 集烟管 (型号: 无) ; 5. 油烟管 (型号: 无) ; 6. 管弯头 (型号: 无) ; 7. 抽油烟 离心风机 (型号: LFTW-20-5 .5KW) ; 8. 风柜起 动保护器 (型号: CGB100-1) ; 9. 机架(型 号: 无) ;	中国	抽油烟系统主 要设备配置包 括: 1. 优质不锈钢 油烟罩 6 米 2. 油烟网 6 米 4. 集烟管 6 米 5. 油烟管 15 米 6. 管弯头 4 个 7. 抽油烟离心 风机 1 台 8. 风柜起动保 护器 1 套 9. 机架 1 套	2	套	33750 .00	67500 .00
17	吊装服 务	山和水	型号: 无)	广西	风机安装配套 服务(含吊装 服务等)	1	项	3600. 00	3600. 00

18	安装配件材料	<p>1. 铜芯交联聚乙烯护套阻燃电缆 10 平方, 规格: 2.5*0.8, 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 4 平方, 型号: PVV, 2*0.75, 风机电源 10 平方铜线 (品牌: 德力);</p> <p>2. 玻璃胶, (品牌: 鑫铭泰)</p> <p>3. 避震胶、(品牌: 山和水)</p> <p>4. 静音棉、(品牌: 玖旭)</p> <p>5. 雨蓬、(品牌: 山和水)</p> <p>6. 角钢、(品牌: 传洋)</p> <p>7. 膨胀螺丝、(品牌: 港奥普)</p> <p>8. 电焊条 (品牌: 南箭)</p>	<p>1. 铜芯交联聚乙烯护套阻燃电缆, 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 4 平方, 风机电源 (型号: 定制);</p> <p>2. 玻璃胶, (型号: 定制)</p> <p>3. 避震胶、(型号: 无)</p> <p>4. 静音棉、(型号: 无)</p> <p>5. 雨蓬、(型号: 无)</p> <p>6. 角钢、(型号: 无)</p> <p>7. 膨胀螺丝、(型号: 无)</p> <p>8. 电焊条 (型号: 定制)</p>	中国	<p>配套排烟系统所用的铜芯交联聚乙烯护套阻燃电缆 10 平方, 规格: 2.5*0.8, 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 4 平方, 型号: PVV, 2*0.75, 风机电源 10 平方铜线, 玻璃胶 30 瓶, 避震胶、静音棉、雨蓬、角钢、膨胀螺丝、电焊条。</p>	1	批	6300.00	6300.00
19	电蒸汽发生炉	润茂	型号 DZG 一 48	中山	<p>规格 (mm) : 800*800*1100</p> <p>1. 使用燃料为: 电;</p> <p>2. 功率: 380V/48kw;</p>	4	台	5400.00	21600.00

					3. 蒸发量: 100kg/h, 压力: 0.09MPa 全自动控制;				
20	水处理器	斯美特	型号: HT300	东北	1T/H 全自动水处理, 含树脂, 工业盐, 排出软水符合工业锅炉用水标准。	1	套	9450.00	9450.00
21	不锈钢水箱	山和水	型号: 定制	广西	采用优质 304 不锈钢制作, 可将 2 吨原自来水的硬水净化好, 净水入进蒸气机使用。	1	台	6650.00	6650.00
22	专用蒸汽管	双兴(保温棉品牌: 玖旭)	型号: 定制	中国	DN40. DN 25 蒸汽管道 (含保温棉)	50	米	360.00	18000.00
23	抽排风机	九州凯特	KT-0.75	湖南	1. 功率 0.75KW/220V, Φ 500 大。(含打孔) 2. 规格: 500mm: 3. 转速: 1420rpm; 4. 风量: 9300M ³ /h)	1	只	1250.00	1250.00
24	电源控制开关箱	正德	型号: 定制	浙江	规格: 400*300*150mm; 电源控制在电、燃气两用快速一体机所用 380V 电压开关控制保护器匹配使用及机器到控制电箱电线。	5	套	630.00	3150.00

25	送鲜风系统	<p>1. 水冷送鲜风机 (品牌: 青力)</p> <p>2. 机架 (品牌: 山和水)</p> <p>3. 风管 (品牌: 山和水)</p> <p>4. 播风口 (品牌: 山和水)</p> <p>5. 风机入口弯头(品牌: 山和水)</p> <p>6. 风柜启动保护器 (品牌: 启功)</p>	<p>1. 水冷送鲜风机 (型号: QL-25A)</p> <p>2. 机架 (型号: 无)</p> <p>3. 风管 (型号: 无)</p> <p>4. 播风口 (型号: 无)</p> <p>5. 风机入口弯头(型号: 无)</p> <p>6. 风柜启动保护器 (型号: 型号: CGB100-1)</p>	中国	<p>1. 水冷送鲜风机 2台 功率: 380V, 2KW, 风量: 25000m³/h.</p> <p>2. 机架 2个 规格: 规格: 500*500; 材料: 优质不锈钢板, 厚度 1. 2mm</p> <p>3. 风管 50米 规格: 350*600mm; 材料: 优质不锈钢板; 厚度: 1. 0mm;</p> <p>4. 播风口 25个 规格: 200*200; 材料: 优质不锈钢板;</p> <p>5. 风机入口弯头 8个 规格: 600*350mm; 材料: 优质不锈钢板; 厚度: 1. 0mm</p> <p>6. 风柜启动保护器 2个 规格: 300*280; 控制启动开关。</p>	2	套	24000 .00	48000 .00
----	-------	--	--	----	--	---	---	--------------	--------------

26	传菜梯 (3层)	晨升	CS-300KG	河北	<p>一、传菜梯： 1. 开门尺寸： 长 1000*宽 1000*高 1200mm： 2. 平台载重： 300kg： 3. 全封闭不锈 钢轿厢 3. 护栏高度： 900mm 4. 净升高度： 12000mm： 5. 起升速度： 1.5m/min； 6. 弹性压缩： 放上额定载荷 后，台面下沉 9mm 7. 自然下沉： 29mm/24 小 时： 8. 主结构：竖 架为镀锌角 铁； 9. 钢丝绳：24 米，具有起平 衡和断链保护 功能： 10. 电压功率： 380v/2000w； 11. 加装钢丝 绳保险装置： 12. 半自动提 升机，配控制 箱及控制开 关： 13. 不锈钢 304 安全包边 门。 14. 内置温湿 度器，防止传 菜梯工作过热 加载。</p>	1	台	45000 .00	45000 .00
----	-------------	----	----------	----	---	---	---	--------------	--------------

					<p>(一)温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计,集时间,温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体;</p> <p>(二)静态数字显示,适于同步录音录像:</p> <p>★(三)内置MIC和扬声器,具有1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口。支持自动校准时钟,与摄像机、主机时间同步;</p> <p>★15.生产厂家须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》:成交后须由有安装、维保专业资质的公司承接,费用由我司负责。</p>				
27	不锈钢平板拉车	山和水	型号:无	广西	采用优质不锈钢304承重推车,规格尺寸(mm):1200x600x800,配万向	6	台	980.00	5880.00

					四轮				
28	不锈钢送餐车	山和水	型号: 无	广西	采用优质不锈钢食用级 304 三层承重推车, 规格尺寸 (mm): 1200x600x800, 配万向四轮。	12	台	1050.00	12600.00
29	切菜机	合嘉信	型号: 定制	广东	规格: 400*355*700mm, 功率: 0.75KW 生产效率: 20KG/H 重量: 42KG, 刀盘转速: 460r/min 面料食用级 304, 刀片食用级 304 不锈钢, 铁架。	2	台	4025.00	8050.00
30	切肉机	合嘉信	型号: PC32	广东	1.可绞各类冻肉、鲜肉; 带防护罩保护。 2. 电压: 380V。 3. 功率: 1.5KW。 4. 外形尺寸: 725×440×870mm。	2	台	4480.00	8960.00
31	不锈钢大菜盆	山和水	型号: 无	广西	规格: 直径Φ80CM 采用优质食用级不锈钢 304。	21	个	87.00	1827.00
32	不锈钢蒸饭托	山和水	型号: 无	广西	采用优质食用级不锈钢 304, 规格: 60CM*40CM) 尺寸 需要匹配第九项蒸汽蒸饭柜	64	个	54.00	3456.00

33	不锈钢 工作台 (双层)	山和水	型号: 无	广西	1. 规格尺寸 (mm): 1800x800x750, 层板采用 1.0mm 优质食用级不锈钢 304, 制作: 2. 台脚采用 ϕ 51 不锈钢 304 可调高度子弹脚,	6	张	919.0 0	5514. 00
<p>总报价 (人民币大写): 陆拾捌万伍仟玖佰玖拾柒元整 (¥ 685997 元)</p>									

注: 1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到个位数。

2. 总报价应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、保险等各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训费、更新升级其所有成本费用。

法定代表人或授权代表 (签名): 潘双礼

供应商 (盖章): 广西朗厨酒店用品有限公司

日期: 2026 年 1 月 25 日

第六节 采购文件

项目需求

一、采购预算：¥910,000.00 元

二、项目需求：

说明：

1. 本表中的品牌型号、技术参数及其性能（规格）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但替代的产品整体上要相当于或优于参考品牌型号或其技术参数性能（规格）要求。

2. 供应商必须自行为其产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目谈判过程中被侵权问题提出异议。

3. 本项目不接受供应商提供通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4. 谈判文件中可能实质性变动的内容：采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款。

5. 标注★号的技术参数为实质性响应条款，要求必须满足或优于，否则视为无效响应文件。

6. 本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

序号	货物名称	数量	单位	技术参数及其性能（规格）
1	四层放物架	4	个	<p>1. 规格尺寸（约）（mm）：1200×500×1500；</p> <p>2. 采用优质食用级 304 及以上不锈钢制作 $\phi 36 \times 23\text{mm}$；</p> <p>3. 层架间隔条用 23×23mm 方管 304 及以上不锈钢制作 $\phi 38$ 可调高子弹脚。</p>
2	无水不锈钢工作台	8	张	<p>1. 规格尺寸（mm）：1800×1500×750，层板采用 1.0mm 优质食用级 304 及以上不锈钢制作；（无水化工作台，带排水）</p> <p>2. 台脚采用 $\phi 51$ 不锈钢 304 及以上，可调高度子弹脚。</p>
3	单星大盆洗菜池	10	个	<p>规格：1000*700*800mm；</p> <p>1. 板采用 1.0mm 食用级 304 及以上不锈钢磨砂板；</p> <p>2. 台脚用 $\phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 的 304 及以上不锈钢管，及可调子弹脚；</p> <p>3. 星盆池采用 1.0mm 食用级 304 及以上不锈钢磨砂贴塑板；</p>
4	单头电磁大炒炉	2	台	<p>1. 规格：1100*1200*（800+400）mm，$\phi 900$ 大锅；</p> <p>2. 功率：25KW/380V；</p> <p>3. 机芯采用配件装配；智能彩屏显示功率、电压、电能，容易操控火力大；8 段功率调节确保温度均匀；</p> <p>4. 面板采用 1.2mm 优质食用级 304 及以上不锈钢雪花贴塑板；锅底冲压成型，$\phi 2.5\text{mm}$；</p> <p>5. 通脚用 $\phi 51\text{mm}$ 304 及以上不锈钢管及可调高度子弹脚；</p> <p>★6. 采用 LED 功能动态显示器，能清晰显示五档以上各档火力电位、带有温度显示、功率显示、（中文）故障显示，响应文件中必须提供清晰可辨实物图片证明带有以上功能和灯光效果；</p> <p>★7. 生产厂家须具有全国工业产品生产许可证。</p>
5	不锈钢蒸汽炒菜锅	2	台	<p>1. 规格：1200*1200*（800+400）mm，$\phi 1000$ 大锅；</p> <p>2. 不锈钢食用级 304 及以上制造，蒸气煮、炒锅；</p> <p>3. 面板采用 1.2mm 优质不锈钢食用级 304 及以上雪花贴塑板；锅底冲压成型，$\phi 2.5\text{mm}$；</p> <p>4. 通脚用 $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢管 304 及以上及可调高度子弹脚；</p>

6	四门冷柜	2	台	<p>规格：1210*725*1950mm；</p> <p>1.电 源：~220V/50Hz</p> <p>2. 输入功率：≤0.39KW</p> <p>3.温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~10℃；</p> <p>4.整机功率：550W；</p> <p>5.制冷方式：直冷 铜管，双温双控；</p> <p>6.内外箱材料：不锈钢食用级 304 及以上磨砂，加厚 60mm 发泡层；</p> <p>7.控温类型：电子数字温控；</p> <p>8.柜脚类型：脚轮/子弹脚；</p> <p>9.容量：930L,圆弧内壁，不锈钢食用级 304 及以上层架，满足防水等级，整机配件耐湿热；</p> <p>★10.符合 GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP 代码）》要求且达到合格标准。</p>
7	电源控制开关箱	6	套	<p>规格：300*400*150mm；</p> <p>电源控制在电磁炉及电饭柜所用电开关控制保护器匹配使用 380V 电压。</p>
8	抽排风机	2	只	<p>1. 功率 0.75KW/220V，ϕ500 大。（含打孔）</p> <p>2. 规格：500mm；</p> <p>3. 转速：1420rpm；</p> <p>4. 风量：9300M³/h</p>
9	蒸汽蒸饭柜	2	台	<p>1. 规格：60 盘，食用级 304 及以上不锈钢冲压成型；</p> <p>2. 电压：≥380V</p> <p>3. 功率：≥36KW</p> <p>4. 蒸饭盘规格：600×400×48mm；</p> <p>5. 外形尺寸：1500×1000×1635mm；</p> <p>6. 蒸饭时间：40-60 分钟；</p> <p>7. 蒸饭能力：米饭 300-360kg；</p> <p>8. 采用 400mm×600mm 饭托，60 托全不锈钢食用级 304 及以上，具备蒸肉、菜、饭、粥等功能，师生专用；</p>

				9.电蒸饭柜，可满足1000人食用；
10	抽排风机	4	只	1.功率0.75KW/220V， Φ 500大。（含打孔） 2.规格：500mm； 3.转速：1420rpm； 4.风量：9300M ³ /h
11	高温消毒柜	2	台	规格：1800mm*900mm*1800mm 额定功率：≥5400W 电压：≥380V 1.餐饮器具进行消毒、归类放置； 2.温控准确，采用温控器和温度传感器双重控制及保护。 3.热风循环高温消毒，自动恒温。 ★4.生产厂家须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》，并在全国消毒产品网有卫生安全评价合格的备案。
12	3匹台式空调 (二级)	10	台	匹数：3匹 能效等级：2级 定频/变频：变频 单冷/冷暖：冷暖 挂机/柜机：柜机 制冷剂：R32 是否电辅加热：是 制冷量(W)：≥7290 制热量(W)：≥9800 循环风量(m ³ /h)：≥1300 内机噪音高风dB(A)：≥42 外机噪音高风dB(A)：≥56 制冷功率(W)：≥2040 制热功率(W)：≥2860 电压/频率(V/Hz)：≥220V~/50Hz 能源消耗效率：≥4.19(全年能源消耗效率) ★投标文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出

				具的处于有效期之内的《中国节能产品认证证书》并加盖 供应商公章。
13	学生四人餐 桌	101	套	<p>产品规格：≥1750*1200*750mm</p> <p>桌面尺寸：≥1200*600*25mm</p> <p>椅面尺寸：≥450*420*400mm</p> <p>1.桌脚采用钢板卷曲喇叭支撑脚，板材厚度为≥2.0mm，成 型后尺寸为：≥Φ160（大头）*80（小头）*250（高度）；</p> <p>2.支架其它材料采用≥50*50*1.5mm 高频焊接管制作；</p> <p>3.椅面安装托盘采用厚度≥3.0mm 冷轧钢板，经液压设备 冲压成型；</p> <p>4.支架处理工序为：焊接、打磨、酸洗、磷化、抛丸、静 电喷涂、高温固化，桌脚底部配有防滑胶套，防止刮伤地 面。</p> <p>5.桌面为≥12mm 岩板材质，背板为为≥16mm 密度板；</p> <p>6.椅面采用 PP 材质混入高强度纤维一次注塑成型，整体任 性好，强度高。</p>
14	抽油烟离心 风机	2	台	功率：7.5KW，转速：800r/min 全压 750~485 噪声≤ 77 分贝，电压 380V。
15	油烟净化器	2	台	<p>1.规格：865*960*1320mm；</p> <p>2.风量：20000 m³/H</p> <p>3. 电压 380V。</p>
16	不锈钢油烟 系统	2	套	<p>抽油烟系统主要设备配置包括：</p> <p>1. 优秀不锈钢及以上油烟罩 6 米</p> <p>2. 油烟网 6 米</p> <p>4. 集烟管 6 米</p> <p>5. 油烟管 15 米</p> <p>6. 管弯头 4 个</p> <p>7. 抽油烟离心风机 1 台</p> <p>8. 风柜起动保护器 1 套</p> <p>9. 机架 1 套</p>
17	吊装服务	1	项	风机安装配套服务（含吊装服务等）

18	安装配件材料	1	批	配套排烟系统所用的铜芯交联聚乙烯护套阻燃电缆 10 平方，规格：2.5*0.8，铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 4 平方，型号：PVV，2*0.75，风机电源 10 平方铜线，玻璃胶 30 瓶，避震胶、静音棉、雨篷、角钢、膨胀螺丝、电焊条。
19	电蒸汽发生炉	4	台	规格约 (mm)：800*800*1100 1. 使用燃料为：电； 2. 功率：380V/48kw； 3. 蒸发量：100kg/h，压力：0.09-0.18MPa 全自动控制；
20	水处理器	1	套	1T/H 全自动水处理，含树脂，工业盐，排出软水符合工业锅炉用水标准。
21	不锈钢水箱	1	台	采用优质 304 不锈钢制作，可将 2 吨原自来水的硬水净化好，净水入进蒸气机使用。
22	专用蒸汽管	50	米	DN40. DN 25 蒸汽管道 (含保温棉)
23	抽排风机	1	只	1. 功率 0.75KW/220V， ϕ 500 大。(含打孔) 2. 规格：500mm； 3. 转速：1420rpm； 4. 风量：9300M ³ /h)
24	电源控制开关箱	5	套	规格：≥400*300*150mm； 电源控制在电、燃气两用快速一体机所用 380V 电压开关控制保护器匹配使用及机器到控制电箱电线。
25	送鲜风系统	2	套	1. 水冷送鲜风机 2 台 功率：380V, 2KW, 风量：25000m ³ /h. 2. 机架 2 个 规格：规格：500*500；材料：优质不锈钢板，厚度 1.2mm 3. 风管 50 米 规格：350*600mm；材料：优质不锈钢板；厚度：1.0mm； 4. 播风口 25 个 规格：200*200；材料：优质不锈钢板； 5. 风机入口弯头 8 个 规格：600*350mm；材料：优质不锈钢板；厚度：1.0mm 6. 风柜起动保护器 2 个

				规格：300*280；控制启动开关。
26	传菜梯(3层)	1	台	<p>一、传菜梯：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开门尺寸：长 1000*宽 1000*高 1200mm； 2. 平台载重：300kg； 3. 全封闭不锈钢轿厢 3. 护栏高度：900mm； 4. 净升高度：12000mm； 5. 起升速度：≥1.5m/min； 6. 弹性压缩：放上额定载荷后，台面下沉≤10mm； 7. 自然下沉：<30mm/24 小时； 8. 主结构：竖架为镀锌角铁； 9. 钢丝绳：24 米，具有起平衡和断链保护功能； 10. 电压功率：380v/2000w； 11. 加装钢丝绳保险装置； 12. 半自动提升机，配控制箱及控制开关； 13. 不锈钢 304 及以上安全包边门。 14. 内置温湿度器，防止传菜梯工作过热加载。 <p>(一)温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体；</p> <p>(二)静态数字显示，适于同步录音录像；</p> <p>★(三)内置 MIC 和扬声器，具有不少于 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口。支持自动校准时钟，与摄像机、主机时间同步；</p> <p>★15. 生产厂家须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》；成交后须由有安装、维保专业资质的公司承接，费用由成交供应商负责。</p>
27	不锈钢平板拉车	6	台	采用优质不锈钢 304 及以上承重推车，规格尺寸（约）

				(mm)：1200×600×800，配万向四轮。
28	不锈钢送餐车	12	台	采用优质不锈钢食用级 304 及以上三层承重推车，规格尺寸(约) (mm)：1200×600×800，配万向四轮。
29	切菜机	2	台	规格：400*355*700mm，功率：0.75KW 生产效率：20KG/H 重量：42KG，刀盘转速：460r/min 面料食用级 304 及以上不锈钢，刀片食用级 304 及以上不锈钢，铁架。
30	切肉机	2	台	1.可绞各类冻肉、鲜肉；带防护罩保护。 2.电压：380V。 3.功率：1.5KW。 4.外形尺寸：725×440×870mm。
31	不锈钢大菜盆	21	个	规格：直径Φ80CM，采用优质食用级不锈钢 304 及以上。
32	不锈钢蒸饭托	64	个	采用优质食用级不锈钢 304 及以上，规格：60CM*40CM) 尺寸 需要匹配第九项蒸汽蒸饭柜
33	不锈钢工作台(双层)	6	张	1.规格尺寸(约) (mm)：1800×800×750，层板采用 1.0mm 优质食用级不锈钢 304 及以上，制作； 2.台脚采用Φ51 不锈钢 304 及以上可调高度子弹脚。

商务条款

一、谈判要求：

1.供应商提供的产品必须是全新、完整、未使用过的、符合国家有关质量安全标准的合格产品，有质量问题应提供更换或退货。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。

2.供应商报价应包含:货物(服务)、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训等各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。

3.在合同实施时，采购方无须支付成交价格以外的任何费用。

二、验收标准：

1.采购人委托钦州市政府采购中心现场根据国家标准、招标文件要求及响应文件承诺进行核验，如验收不合格，成交供应商应在 5 个工作日内进行更换、未按要求进行更换或再次验收不合格的，采购人有权解除合同，由此造成的损失由中标方自行承担。

2.成交供应商承诺所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

3.安装后达到验收标准且应符合中国有关的国家、地方、行业标准；项目验收合格后，签署验收合格书。

4.在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

三、售后服务：

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于 1 年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员。

2.成交供应商和制造商应当为采购人提供 7×24 小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

3.现场响应采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应派技术人员在 2 小时内到达现场进行处理，到达现场后 4 小时内排除故障，恢复正常使用。

4.质量保证期过后，成交供应商和制造商应同时提供 7×24 小时电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护。

5.质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务

四、时间及地点要求：

1.合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内。

2.交货期：自合同签订之日起 30 个工作日内交货（安装）完成并通过验收。

3.交货地点：广西钦州市浦北县采购人指定地点。

4.付款方式：本项目无预付款，项目按采购人要求，安装调试验收合格后，成交供应商开具合同全额发票给采购人，采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内付完合同总金额 100%给成交供应商。

五、其他要求：

★1. 供应商在项目成交后须提供本项目：设计厨房设备布置 3D 效果总图和烹饪间、蔬菜间、煮饭间、分餐间的 3D 效果图等（最终效果图由采购人确定后实施。本次设计为满足采购人的要求，不涉及设计

资质)。


2. 根据法律法规规定，需要获得生产许可证或实行强制标准认证的，应获得认证。实行强制标准认证的相关产品、需全国消毒产品网有卫生安全评价合格的备案的产品在成交后验收时需提供相关证书等相关材料复印件。

3. 供应商在采购活动中提供虚假材料，以及提供的产品与响应文件不一致的，报采购监管部门查处。

姓名 潘飞红
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 2 月 13 日
住址 湖北省汉川市刁汊养殖场
潘家村90号



公民身份号码 420984198702138030



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 汉川市公安局
有效期限 2016.05.05-2036.05.05

