

采 购 合 同

项目名称：2025年灵山县人民检察院业务装备采购项目

项目编号：QZZC2025-J1-990371-QZSZ

采购单位：灵山县人民检察院

供 应 商：钦州市博金科技有限公司

日 期：2026 年 1 月 30 日

				<p>命；</p> <p>10、低泄漏电流设计，防止长期停电时对电池造成损伤；</p> <p>11、可选锂电池供电模式，可通过软件进行锂电池工作模式的设定，系统会按照锂电池的充放电曲线进行充放电管理，达到延长电池寿命；</p> <p>12、完善的故障侦测手段，故障信息均可从显示面板中准确获知故障部位，为故障原因分析提供方便；</p> <p>13、标配 RS232 接口，支持 Windows2000/XP/NT/NOVELL 等平台，可选 SNMP 远程监控及 RS485 接口。</p> <p>14、与不间断电源电池、电池箱兼容使用。</p>				
2	不间断电源电池	冠军	6-GF-120	中国东莞	<p>1、容量：阀控式密封免维护铅酸蓄电池，单节电池额定电压 12V，额定容量：120Ah。</p> <p>2、外观：蓄电池采用全密封防泄漏结构，外观无变形、漏液、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出，标识清晰。</p> <p>3、组成：蓄电池由正极板、负极板、隔板、蓄电池槽、蓄电池盖、硫酸电解质、端子、安全阀等组成；蓄电池槽与蓄电池盖之间应密封，使蓄电池内部产生的气体不得从排气阀以外排出，蓄电池组由单只蓄电池连接形成。</p> <p>4、标志：蓄电池的正、负极端子及极柱应有明显标记，用红、黑颜色标示，标注“+”、“-”符号，便于连接，极板采用 99.994% 的高纯度国家一号铅。</p> <p>5、寿命：浮充设计寿命 8 年（20℃环境下）</p> <p>6、气密性：蓄电池除排气阀外，其他各处均要保持良好的密封性，能承受 50 kPa 正压力或负压力而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。</p> <p>7、大电流放电：蓄电池以 30I10 的电流放电 3 分钟，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，其外观不出现异常。</p> <p>8、防酸雾性能：正常浮充工作过程中无酸雾逸出。</p> <p>9、安全阀要求响应：蓄电池在使用期间安全阀自动开启或闭合，开闭阀压力在 3kPa ~35kPa（开阀压力 10~35kPa，闭阀压力 3~30kPa）范围内，开阀压力与闭阀压力差不大于 10kPa。</p>	64 个	1080	69120

					<p>10、耐过充电能力：蓄电池具有很强的耐过充电能力和过充寿命。以 0.3I₁₀ 电流连续充电 160h 后，外壳无变形，且无漏液。</p> <p>11、电池间连接电压降：蓄电池组任意两只电池间的连接条电压降为 6.0mV。</p> <p>12、防爆性能：蓄电池在充电过程中，当外部遇明火时，其内部不引燃、不引爆。</p> <p>13、封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。</p> <p>14、内阻：同组蓄电池内阻值偏差为 6%。</p> <p>15、再充电性能：恒压充电 24h 的再充电能力因素 R_{bf}24h 为 90%。</p> <p>16、容量一致性：同组蓄电池 10H 率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值为 5%。</p> <p>17、免维护无须补液、适应环境温度广、使用寿命长、安全防暴、无游离电解液、侧倒 90 度仍可使用、内阻小、大电流放电特性好、自放电小、荷电出厂、使用方便、深放电恢复性能好。</p> <p>18、与不间断电源主机、电池箱兼容使用。</p>			
3	16 节电 池箱	冠军	A16	中国 东莞	<p>★1、拼装铁钢材质电池箱，可以安装 16 节以上电池，配置电池箱内电池连接线及电池开关。</p> <p>2、与不间断电源设备兼容使用。</p>	4 个	980	3920
4	柜式 七氟 丙烷 气体 灭火 装置	鼎迅	GQQ120/ 2.5-DX	中国 山西	<p>1、含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。</p> <p>2、容量：120L (2.5MPa) 充装量：110kg</p> <p>3、充装压力：2.5Mpa (+20℃)。</p> <p>4、电磁型驱动装置工作电压：DC24V。</p> <p>5、电磁型驱动装置驱动力：85N。</p> <p>6、电磁型驱动装置工作电流：1.6A。</p> <p>7、电磁型驱动装置行程：8mm。</p> <p>8、工作温度范围：0℃~50℃。</p> <p>9、采用加厚柜体结构，大幅提升喷放稳定性，防撞保护边角，防静电，安全更有保障。具有等电位措施和接地端口，有效消除静电影响，专用接线端子排，提升线路连接可靠性。</p> <p>★10、竞标产品生产厂家已经对生产的柜式七氟丙烷气体灭火装置投保。</p> <p>★11、产品气瓶符合国家特种设备安全技术规范，已经在响应文件中提供相应的检验合格证明或认证证书。响应文件已经提供证书</p>	1 套	7890	7890

2025年灵山县人民检察院检察业务装备采购项目 (QZZC2025-J1-990371-QZSZ)

					复印件（加盖供应商公章）。			
5	显示器支架	伸缩支架	伸缩支架	中国	适用于 24-27 寸屏重 4KG-5.2KG/黑色孔距 100*100MM	10 个	450	4500
6	手持摄影滑轨	轻装时代	120CM	中国	移动轨道静音 120CM 跟焦滑轨	1 套	2120	2120
7	照相机	佳能	R5 II	中国上海	<p>类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光镜数码相机</p> <p>记录媒体：双卡槽，CFexpress 2.0 存储卡（B 型）</p> <p>图像感应器尺寸：约 36×24 毫米</p> <p>有效像素：最高约 4500 万</p> <p>像素类型：OLED 彩色电子取景器</p> <p>监视器尺寸和点数：约 13 毫米，约 576 万点</p> <p>自动对焦类型：全像素双核 CMOS AF</p> <p>可用的自动对焦点位：最多 5850 个</p> <p>眼控对焦：具备触摸和拖拽自动对焦</p> <p>具备放大显示，可进行约 6 倍、15 倍放大确认</p>	1 套	30000	30000
8	相机镜头	佳能	RF24-70 mm F2.8 L IS USM	中国上海	<p>镜头焦距： 24-70mm</p> <p>镜头结构： 18 组 23 片</p> <p>光圈叶片： 11 片（圆形光圈）</p> <p>最小光圈： 22</p> <p>最近对焦距离： 约 0.45 米</p> <p>最大放大倍率： 约 0.29 倍（105mm 焦距时）</p> <p>驱动系统： NANO USM 超声波马达</p> <p>手抖动补偿效果：（基于 CIPA 测试标准）5.5 级（105mm 焦距端，使用 EOS R 时，俯仰轴与摇摆轴方向）</p> <p>滤镜直径： 82 毫米</p> <p>最大直径及长度： 约 Φ88.5×199 毫米</p> <p>重量： 约 1330 克（不含三脚架座，三脚架座约 100 克）</p>	1 个	15000	15000
9	运动相机	大疆 (DJI)	POCKET3 运动相机	中国深圳	<p>视频拍摄能力：4K 60P</p> <p>分辨率：4K</p> <p>功能：触屏操作</p> <p>语言：中文</p> <p>支持：全景拍摄、广角拍摄</p>	1 套	3500	3500

10	扫描仪	中晶	S8090+	中国 上海	<p>1、扫描仪类型：A3 自动馈纸彩色双面扫描仪</p> <p>2、图像传感器：Direct CCD*2</p> <p>3、分辨率：600dpi</p> <p>4、扫描光源：LED</p> <p>5、图像输出：彩色、灰度、黑白 自动颜色识别、多数据流</p> <p>6、扫描速度:90ppm/180ipm</p> <p>7、日处理量:不限制</p> <p>8、送纸器容量：500 张</p> <p>9、最大扫描幅面² 305(W) x3000(L)mm</p> <p>10、输出文件格式：JPEG、PDF、TIFF、BMP、PDF、OFD、PNG、PPM、PGM、PBM、GIF、RTF、多页 PDF、多页 TIFF、双层 PDF、双层 OFD 等</p> <p>11、★支持国产化平台：操作系统：中标麒麟、天津麒麟、中科方德、UOS 等，支持国产 CPU:龙芯、飞腾、鲲鹏、申威、兆芯；</p> <p>12、★支持 AI 专用图像优化算法，原生支持 OCR 识别与智能文件压缩技，</p> <p>12、★安全扫描管理软件：</p> <p>1) 附证书复印件（已在响应文件中提供）</p> <p>2) 登录管控：注册账号才能使用 以后可以考虑限制用户权限 暗码数据：所有采集的影像数据均在安全软件内才能查看及编辑，期间无法导出本地硬盘。导出唯一途径就是双层 PDF。</p> <p>3) 导出加密：安全软件只能存储为加密的多页 PDF，保护数据安全 本地不存储：在数据导出后，安全软件就会删除扫描录入的数据，防止数据被篡改或者泄密。 安全记录：记录操作动作，用于监控数据录入的真实性和安全性（可以登录该软件才能查看使用记录。本地 Log 文件已加密（乱码），即使获也无法看到内容。</p>	2 台	31000	62000
11	扫描仪	立思辰	G4245F	中国 北京	<p>基本要求：A4 幅面，自动馈纸式扫描；具备分辨率设置、图像处理参数设置、图像拆分/合并、重张检测、扫描预览、图像旋转、尺寸检测等基本功能，支持各类文档、证件类档案扫描。</p> <p>性能要求：支持国产主控芯片，主频 1.6GHz，标配内存容量：2GB；</p> <p>ADF 容量：100 页；</p> <p>扫描速度：45 页/分钟（单面）；</p> <p>扫描速度：90 面/分钟（双面）；</p>	2 台	4500	9000

12	移动硬盘	西数	6T 移动硬盘	中国上海	6T 移动硬盘	5 个	2450	12250
13	无线话筒 (方管型)	雄音	ONITER NT-808M	中国广东	<p>功能特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、内置 2*3 编组叠机频率, 一键调取. 同一频段可同时轻松叠机 2 套使用; 2、具有 IR 红外线自动对频功能, 一键自动对频锁定; 3、八通道音量独立可调. 提供 8+1 音频输出. 八通道各音频音量输出独立可控; 4、提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干扰; 5、背光式 LED 显示屏指示了 RF 和 AF 信号强度, 频率, 频率组/频道等工作状态; 6、采用 8 通道相同的工作频率, 使得发射器之间可以随时互换, 极大地增强了操作的灵活性; 7、采用最新的 UHF 波段无线音频发射芯片模块 IC. 具有优越的 RF 性能和音频性能, 为客户提供专业级的音质体验; 8、配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时, 导频控制将 AF 信号静音以抑制噪声, 同时将接收机对应通道静音; 保证了对干扰信号的有效阻隔; <p>产品规格:</p> <p>接收机系统指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、频率范围: 610~670 MHz; 2、调制方式: FM; 3、可调范围: 60MHz; 4、信道数目: 200; 5、信道间隔: 300KHz; 6、频率稳定度: $\pm 0.005\%$; 7、动态范围: 100dB; 8、最大频偏: $\pm 45\text{KHz}$; 9、音频响应: 80Hz-18KHz ($\pm 3\text{dB}$); 10、综合信噪比: $>105 \text{ dB}$; 11、综合失真: 0.5%; 12、中频: 第一中频: 110MHz, 第二中频 10.7MHz; 13、无线接口: BNC/50 Ω; 14、灵敏度: 12dB μV (80dB S/N); 15、灵敏度调节范围: 12-32 dB μV; 16、杂散抑制: $>75\text{dB}$; 17、最大输出电平: +10dBV; 18、工作电压电流: 12V 700mA ; 	1 套	6800	6800

					<p>19、使用距离：理想工况下有效使用距离为80米。复杂环境下有效使用距离不小于45米；</p> <p>发射器指标：</p> <p>1、灵敏度：$-38\pm 2\text{dB}$；</p> <p>2、输出阻抗：$1-2.2\text{K}\Omega$；</p> <p>3、频响范围：100-16000HZ；</p> <p>4、最大声压级：120dB S.P.L；</p> <p>5、信噪比：超过60dB；</p>			
14	同步录音录像系统（套件）	海康威视	DS-9608 SNL-M4 系统套件	中国杭州	<p>一、设备涵盖：</p> <p>1. 主要用于保障办案工作依法、文明、规范、安全进行；</p> <p>2. 符合《讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像系统建设规范》；</p> <p>3. 包含被讯问人特写摄像机、讯问人特写摄像机、全景摄像机、指挥摄像机、拾音器、温湿度显示屏、编码器、解码显示一体机、同步录音录像主机、紧急按钮、防区扩展模块、对讲分机、人脸门禁一体机、磁力锁、磁力锁支架，开门按钮，闭门器等设备。</p> <p>二、同频系统：</p> <p>1、具有6个SATA接口；2个RS-232接口、4个RS-485接口、3个VGA接口、4个HDMI接口、4个USB接口、2个千兆以太网接口、8个报警输入、4个报警输出接口、具有4个RCA音频输入接口（2个Line in、2个mic in）、2个音频RCA输出接口。</p> <p>2、支持8路IPC接入，可满接8路3840×2160分辨率，25fps，8Mbps的IPC。</p> <p>3、支持4096×2160、3840×2160、3072×1728、2560×1440、1920×1080、1280×720等分辨率的网络IPC接入，主码流分辨率支持：1280×720（25帧/秒）、1920×1080（25帧/秒）、2048×1536（25帧/秒）、2560×1440（25帧/秒）、2560×1920（25帧/秒）、3072×2048（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）等。</p> <p>4、支持2路4K（3840×2160）/30Hz高清HDMI视频输出。</p> <p>5、★支持画中画（视频多画面合成）功能，支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小、2分割、4分割、9分割等多种画中画模式，大、小画面的位置和大小可任意调整，且具有防误操作设置</p>	4套	46000	184000

			<p>选项。</p> <p>6、支持调节合成画面尺寸，支持 4K（3840×2160）、2K（2560×1440）、1080P、720P、WD1、D1、4CIF、2CIF 分辨率编码</p> <p>7、支持查看数据存储容量和余量，支持数据存储余量不足提醒，当数据存储余量不足 30min、10min、5min 时提醒。</p> <p>8、支持长时间审讯超时提醒功能，当审讯时间达到 11.5 小时和 12 小时时进行提醒。</p> <p>9、★支持启用无声波形通道，对无声音权限人员传输屏蔽声音的视频，但可在视频上看到音量指示波形（用于判断录制的音频是否正常）。</p> <p>10、支持光盘一键回放功能，且可选择单张光盘或两张光盘同步回放。</p> <p>11、★支持通过 RS-485 或网络协议接入环境监测显示器，并可以对其进行校时、获取温湿度信息、获取 PM2.5 信息、获取 CO2 信息。</p> <p>12、设备前面板具有一块 7 寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作。</p> <p>13、最大支持 8 路 H.265 或 H.264 视频编码，支持开启 Smart265 或 Smart264 编码。</p> <p>14、支持案件编号、案件名称、自定义 1、自定义 2、自定义 3、自定义 4、自定义 5 等片头内容设置功能。片头内容设置完毕后，可自动生成片头叠加于视频画面。</p> <p>15、在主机审讯视频录像过程时对重要段落打点标记，并可在设备回放时进行重点标记索引。</p> <p>16、支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能；</p> <p>17、支持自定义刻录的通道与画面模式。</p> <p>18、支持无硬盘刻录；</p> <p>19、支持审讯录像和笔录信息（录像时在前面板可输入文字信息）等文件同步上传刻录；</p> <p>20、支持刻录完成后自动生成光盘名称和编码；</p> <p>21、支持刻录过程中实时监测并显示已刻录进度和光盘剩余时间。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				<p>22、支持光盘不间断刻录，在更换光盘时，设备具有缓存机制；</p> <p>23、支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不会丢失。</p> <p>24、支持事后刻录，可补刻案件信息与音视频文件。支持静音光盘复制。</p> <p>25、支持静音光盘复制功能，可在复制光盘是选择屏蔽音频。</p> <p>26、具备光盘自动封盘的功能，停止刻录后3分钟内完成刻录与封盘。</p> <p>27、支持设置啸叫抑制、回声消除、自动增益、音频降噪功能</p> <p>28、设备的音频采样率为8KHz、16KHz、32KHz、48 kHz 可选，码率最大128Kbps。音频编码格式 AAC、G711u、G711a 可选。</p> <p>三、报警系统：</p> <p>1、操作系统：嵌入式Linux 操作系统</p> <p>2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路</p> <p>3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路</p> <p>4、日志容量：4万条</p> <p>5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km</p> <p>6、硬件接口包含：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1</p> <p>7、安装方式：壁挂安装</p> <p>8、供电方式：AC220V（自带电源适配器）</p> <p>9、设备功耗：裸机功耗5W，满载功耗60W</p> <p>10、工作温度：-10℃~+55℃</p> <p>11、工作湿度：10%--90%</p> <p>12、使用环境：室内</p> <p>13、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理</p> <p>14、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时（选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报</p> <p>15、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘</p> <p>16、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作</p> <p>17、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能</p> <p>18、联动控制：支持报警事件联动，平台控</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理</p> <p>19、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传</p> <p>20、子系统管理：支持 8 个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能</p> <p>21、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置</p> <p>22、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机</p> <p>四、门禁系统：</p> <p>1、设备采用 Android 操作系统。系统主要操作响应时间<1s，电锁响应时间：1s，报警响应时间：1s。</p> <p>2、接口为：LAN 接口*1；RS485 接口 X1；韦根接口 X1；USB 接口 X2；门锁输出 X1；门磁输入 X1；开门按钮输入 X1；报警 I/O 输出 X1；报警 I/O 输入 X2；机械防拆接口 X1；TF 卡插槽 X1。</p> <p>3、设备配备约 10.1 英寸触摸显示屏，分辨率为 1280×800，屏幕最大亮度为 500cd/m²；采用 200W 双目摄像头（可见光+红外），支持红外补光，支持 7X24 小时实时监控录像。</p> <p>4、设备屏幕防破坏能力满足 IK04 的要求，结构后壳防破坏能力满足 IK07 的要求；防尘防水等级为 IP66。</p> <p>5、设备支持横屏或竖屏安装，且具备对应两套 UI 界面，可根据安装方式自行切换。</p> <p>6、设备支持人脸验证、屏下卡片识读（支持 IC 卡、NFC、身份证序列号）、二维码、密码、蓝牙认证方式；设备支持人脸、卡片、二维码、密码的独立凭证、任意 2 种或 3 种凭证的复合识读。</p> <p>7、★设备支持二维码识读，针对偏转/倾斜 45° 的二维码能识读，支持离线码识别；设备支持手机 APP 蓝牙开门，蓝牙开门距离：3m，响应时间：1s；设备支持声纹识别。</p> <p>8、设备支持本地存储：10W 个用户信息，10W 个人脸特征，10W 个密码，50W 张卡片，1W 个声纹信息，50W 条事件。</p> <p>9、设备支持 10/100/1000Mb/s 有线网络通信传输方式，支持通过 WEB 进行设备各项功能参数配置；支持 APN 网络参数配置；支持</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被1个客户端软件管理和4个客户端软件同时实时监听。</p> <p>10、设备支持通过 type-C 接口扩展识读模块的功能；识读模块支持二维码识读、指纹识读；识读模块支持热插拔连接。</p> <p>11、★设备支持多人人脸在画面内同时持续动态跟踪，在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子情况下正常识别，支持人脸下发和识别双线程同步工作；人脸识别距离最大>2m，最小<0.25m。人脸识别认假率<0.0002%，拒真率<1%，准确率>99.95%。设备支持对视频、电子照片、打印照片的防假体攻击；设备活体检测准确率为 99.5%。</p> <p>12、★设备支持业务功能模块卡片化，支持广告、预览、门铃、呼叫、开门等功能卡片，同一功能卡片有多种尺寸可选；设备支持自定义页面布局，自行添加、删除、拖拽卡片，自动对齐和自动补齐空位。</p> <p>13、设备支持两种 UI 界面主题切换，分别为浅色界面和深色界面；支持 5 种主题模式选择，可根据使用场景切换不同模式；设备支持自定义主题功能。</p> <p>14、设备支持在管理中心远程视频预览功能，支持 H264/H265 编码格式输出。</p> <p>15、设备支持配置为点击认证按钮后进行人脸认证，支持配置单一识别时点击认证或连续认证后再点击认证。</p> <p>16、设备支持对抓拍照片、人脸注册照片、联动抓拍照片配置是否保存，支持配置是否上传抓拍照片；设备支持配置认证结果显示内容，支持姓名、照片、工号等关键信息隐藏/脱敏显示；设备可设置卡通头像，保护用户隐私；设备支持对图片进行模糊处理。</p> <p>17、设备支持状态栏显示当前时间和各项状态图标，支持自定义的系统状态栏与当前应用重叠，支持配置显示和隐藏状态栏。</p> <p>18、设备支持通过特定话语与设备进行交互，控制设备配置或动作；支持认证结果语音播报，且支持叠加姓名；支持配置自定义语音提示。</p> <p>19、设备支持本地加密存储比对结果、身份</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>信息及抓拍人脸照片；设备支持实时加密上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；设备支持断网续传离线加密记录功能；设备 USB 导出数据（事件记录及人脸等）采用加密处理；用户数据及比对记录采用加密处理。设备支持 https 协议传输数据。</p> <p>20、设备支持口罩检测模式和安全帽检测模式，可配置提醒模式、强制模式。</p> <p>21、当使用一个账户在设备或管理中心登录，密码输入错误达到 5 次，该账户会被锁定一段时间。</p> <p>22、设备支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态；支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节；设备采用软硬件低功耗管理模式，设备待机功耗低于 10W。</p> <p>23、设备支持接入消防信号联动开门；具备 2 路事件输入接口来联动信号输出；能设定事件的联动关系，当检测到该事件发生能触发对应开关量输出。</p> <p>24、对所要求的功能而言，需要的所有软件均保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不丢失。</p> <p>25、高温（80±2）℃、2h，试验期间设备能正常工作。低温（-40±2）℃、2h，试验期间设备能正常工作。恒定湿热（40±2）℃、RH（93±3）%、48h，试验期间设备能正常工作。</p>				
15	装订机	象融	XR-D90	中国陕西	<p>1.可装订材料：纸张制品（档案、卷宗、文档等）</p> <p>2.装订方式：全自动一键式三孔同步打孔并自动带线。</p> <p>3.装订孔间距：孔距 83MM/78mm/88mm（多种孔距可选）。</p> <p>4.装订厚度：<50mm 任意厚度</p> <p>5.装订规格：最大纵深 200，宽 500 工作台尺寸。</p>	2 套	28500	57000
16	碎纸机	金典	GD-825	中国北京	<p>25 张、3x25mm、2 小时、840W</p> <p>保密等级：五级</p> <p>可碎范围：纸/光盘/卡/订书钉</p> <p>碎纸张数：25 页</p> <p>碎纸效果：2*10mm</p>	2 套	9800	19600

					入口宽度：270mm 碎纸桶容量：65L 连续工作时间：2小时 噪音：58dB 功率：840W 粉碎速度：3m/min			
17	录音笔	科大讯飞	SR502	中国合肥	星空灰/166g/玻璃背板航空铝合金/3.5寸/四核/2颗定向麦克风 6颗矩阵麦克风/800万摄像头/15米拾音/32G 储存(不支持扩展)/10G 云空间赠三年/联网方式 WIFI, BT, 4G/电池 2500MAh/6种录音核式/密码解锁+上滑解锁/支持离线中英文转写/支持 OCR 拍照识别/支持拍照视频生成字幕/电池续航 10 小时左右 /“会议纪要”+“语篇规整” AI 功能/智能降噪音	5支	2900	14500
18	照相机	佳能	微单相机 R10(18-45)	中国上海	像素:2000-3000万 类型:多镜头套装 RAW 照片输出:14bit 功能:高速连拍, 翻转自拍, Wi-Fi, 4K 视频 镜头卡口:佳能 RF 卡口 滤镜直径:49mm 传感器尺寸:APS-C 标准 ISO 感光度:ISO 100-32000 电池类型:锂离子电池 存储介质:SD 卡; SDHC 卡; SDXC 卡 高清摄像:4K 超高清视频 传感器类型:CMOS 有效像素:2420 万 接口:HDMI; Wi-Fi; 蓝牙 (含 64G 卡, 读卡器, 相机包, 清洁套装)	1套	9800	9800
19	精密空调	维谛	DME07MH SUP1	中国深圳	1、★总制冷量 7.5KW, 风量 2000 (m3/h), 加热加湿机型, EC 风机, 电加热: 3kw, 加湿量: 1.5kg/h。送风方式: 上出风, 下回风, 配套空调室外机一台。 2、★采用高能效比的涡旋压缩机, 内压力可自动调节技术, 达到节能和降噪的目的, 标准风量为 2000m ³ /h, 设备可通过控制面板现实高风、低风灵活设置以满足机房实际风量需求及降低运行噪音。 3、温度控制范围满足: +17℃~+28℃ (可调)。机组为超宽输入电压设计, 并独特的缺相保护功能和相序检测功能, 来电自启动功能, 且整机所有元件均适应电压范围为 380V±15%。 4、考虑到空调竞争运行问题, 为了节省空	1套	75900	75900

				<p>调日常运行耗电量,空调支持 Modbus, SNMP, 可接入机房动环监控系统, 多套空调可不需增加任何器件即可实现多台群控功能, 避免设备竞争运行而引起的高耗电。</p> <p>5、★室内机采用节能风机, 可无极调节风机转速, 高效节能;</p> <p>6、机组配 21 电源防雷器, 进一步提高机组可靠性。能通过内机液晶显示面板读取外机运行参数, 方便管理及维护。</p> <p>7、具有先进的微处理控制器, 可存储 500 条历史告警信息。</p> <p>8、投标机房专用空调运行的平均无故障时间 MTBF 为 10 万小时</p> <p>9、材质承诺: 空调设备外壳采用全金属防腐材质, 空射设备室内风机采用全金属防腐材质。</p> <p>10、安装具有高过滤能力的空气过滤器, 空气过滤器可清洗, 便于更换。</p> <p>11、空调机组免费提供空调单机远程监控软件, 可扩展实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能, 可实现告警邮件通知等功能。</p> <p>12、机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器采用无级全调速装置, 保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声。室外冷凝器的风机输入电压百分比及管道压力信息能在室内机组显示面板上显示, 便于监控室外机运行的状态。</p> <p>13、★机组可支持配置 4 块节能卡, 实现机组休眠功能, 避免空调风机系统 365×24 小时不间断工作;</p> <p>14、★提供中国节能产品认证证书、3C 证书, 加盖供应商公章。</p>			
20	液晶升降会议台	昆仑家叶	HS-D206	<p>中国南宁</p> <p>1、会议桌规格(mm): W5400*D2000*H760</p> <p>2、面材: 饰面采用厚度 0.6mmAAA 级胡桃木皮, 选料是无腐、无裂痕、无虫眼和死节, 耐磨性强、不起球、防静电、阻燃、纹理自然, 并经过烘干、防虫、防污、防腐处理;</p> <p>3、★基材: 采用优质 E1 级优质环保型多层实木板, 其基材强度高、刚性好、不易变形、比重合理, 所有板材均经防虫防腐化学处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国际标准;</p> <p>4、★采用高级环保型聚脂漆, 采用封闭式油漆工艺, 表面光亮平整, 颜色均匀、硬度</p>	1 套	58640	58640

				<p>高。耐磨性强，色泽效果持久，漆膜饱满，手感光滑。油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等；</p> <p>5、铰链等配件选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，安全、坚固、静音。金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；</p> <p>6、所有偏心件外露接口处均加装嵌入式孔帽，外表美观，并且有效减少甲醛通过孔眼处释放，环保安全；</p> <p>7、颜色：胡桃色/红棕色。</p> <p>8、升降开孔接口 14 个。</p> <p>9、升降器接口部分 :1 路 HDMI 接口（内置有 DHMI 线）rs-485 或 rs-232/控制接口 ac 220v 电源接口</p> <p>10、控制方式：无线电 315m rs-485 或 rs-232 红外（无线遥控器）</p> <p>11、遥控距离：60 米</p> <p>12、显示器倾仰角度：15</p> <p>13、储藏温度： -40℃-85℃</p> <p>14、工作温度： -26℃-60℃</p> <p>15、净重：21kg</p> <p>16、电源范围： ac: 198—242v 1a</p> <p>17、电源：220v, 50/60hz 1a</p> <p>18、面板材质：铝合金</p> <p>19、面板工艺：精加工一体成型，阳极氧化拉丝处理工艺。</p> <p>20、电机：2 个功率为 30w 的经过中国强制认证的电机</p> <p>21、功率 n=30w</p>			
21	语音会议系统	科大讯飞	语音会议系统 V2.0	<p>中国合肥</p> <p>1、用户登录管理 用户通过账号密码登录系统，以保障系统使用安全。登录系统后首页会展示此账号相关的预期会议安排，并允许发起临时性会议，提供发起会议并记录会议内容等相关功能。</p> <p>2、会中议题控制 系统提供会议议题的控制功能，用户点击进入某个会议后，可以看到会议中的具体议题，点击“进入议题”进入相关议题的会议记录。</p> <p>对于多个议题的会议，用户可以通过点击不同的议题，切换相关议题，同时，转写内容以及会议记录内容也随之切换到相应的议</p>	1 套	108620	108620

				<p>题，方便对多个议题的内容进行快速切换和准确记录。</p> <p>支持在会议中针对议题上传材料，并可对材料进行展示和导出操作，方便对于会中材料的共享和交流。</p> <p>3、实时语音转写</p> <p>从会场内的调音台通过声卡设备实施接收音源信号，并针对连续中文语流进行实时语音转写识别，并持续进行转写结果文本内容的实时输出，在客户端界面上呈现。</p> <p>系统支持在实时语音转写过程中，提供自动分段、语气词过滤等功能，自动优化文字转写和显示结果。具体包括：</p> <p>自动分段：能够在会议内容实时语音转写成文字的过程中，提供智能分段机制，让系统自动结合前后文语义、停顿时长等进行分段。</p> <p>语气词过滤：能够在实时语音转写开始前或者进行文稿整理时，将语气词和多余的词汇去除，以保证文稿的规整。</p> <p>关键词优化：需要提供关键词优化功能，提前录入人名、地名、公司名称、专业词汇等专有名词，就能有效提升该关键词的识别准确率。</p> <p>资料自主学习：对书记人员提前导入的会议相关资料内容进行学习，自动检出材料中行业或术语等关键热词，提升系统对会议过程中特定人名、地名、公司名、证据名、法言法语等特定词汇的识别准确率。</p> <p>4、会议内容编辑</p> <p>系统支持在实时语音转写过程中对转写文本结果进行编辑，对于重点内容提供标记操作。</p> <p>会议内容编辑时，支持与语音转写进行同步编辑，包括新增、修改、删除、多行编辑功能。支持全键盘操作及鼠标右键快捷菜单，使得编辑效率大幅提升。在编辑格式上，提供了字体类型、大小、颜色设置功能，在线完成排版。</p> <p>系统提供会议纪要标注功能，通过对文本重点标注，实现标记回听和重点文本导出功能。</p> <p>系统提供会议记录归档功能，归档后的会议记录无法进行修改和编辑；</p> <p>系统提供音频资料回听功能，在会议记录正</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>文中选中所需回听文字，可对文字内容对应的音频进行回听。</p> <p>5、会议记录管理 支持对历史会议进行查看和删除，支持对整个会议音频资料进行回听，增加会议内容的准确性。对于高涉密会议，可以根据需求清除会议记录，不留痕迹，确保会议信息的安全性。</p> <p>6、会议内容导出 系统支持提供会议内容导出功能，导出内容包括但不限于会议纪要、会议录音、全文转写等，可将会议内容导出到本地文件夹便于传阅应用。</p> <p>7、音频输入参数： (1) 频响：20HZ-20KHZ (+0.1/-0.4dB)； (2) 动态范围：最高 92dB, A 计权； (3) 噪声级别：-92dB, A 计权； (4) 阻抗：20kohm； (5) 输入电平：+4dBu； (6) 可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节）。</p> <p>2. 音频输出参数： (1) 频响：20HZ-20KHZ (+0.1/-0.4dB)； (2) 动态范围：最高 92dB, A 计权； (3) 噪声级别：-92dB, A 计权； (4) 阻抗：470ohm； (5) 输出电平：+4dBu。</p> <p>3. 接口默认数字音频参数： (1) 采样率：16k/48k； (2) 位深：16bit； (3) 通道：24 通道； (4) 光纤同步接口：input*1, output*1。</p> <p>8、控制器</p> <p>1. ★配置 1 颗国产安全可靠 CPU, ARM 架构，每个 CPU 物理核心数 8 核，内核主频（非睿频）2.3GHz</p> <p>2. 提供 2 个 DDR4 内存插槽，配置 DDR4 内存 8GB, 支持扩展容量 16GB；</p> <p>3. ★配置 512GB M.2 NVMe SSD 硬盘，最大可支持 1TB</p> <p>4. 尺寸：14 英寸，支持单手开合，180 度屏开；</p> <p>5. 屏占比：80%</p> <p>6. 面板类型：IPS</p> <p>7. 最大亮度：300 nit</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>8. 色域： 72% NTSC(93% sRGB)；</p> <p>9. 分辨率： 1920 ×1200 通过低蓝光认证</p> <p>10. ★配置独立显卡，显存 2G</p> <p>11. 板载 RJ45 千兆网络接口 1 个，非转接；配置 WIFI 支持 802.11ac 或更高版本；支持蓝牙 5.2；</p> <p>12. 背光键盘，指纹+开机键一体式设计</p> <p>13. 1M 720P 内置摄像头，支持物理遮挡；</p> <p>14. 配置 3 个 Type-C 接口，有 1 个支持视频输出；2 个 USB3.0 接口，有 2 个支持关机对外充电；1 个 HDMI 2.0 接口；接口非转接</p> <p>15. 配置 65Wh 智能大容量锂离子聚合物电池；</p> <p>16. 重量 1.45kg</p> <p>17. 裸机厚度 16.9mm</p> <p>18. 具备工作指示灯、充电指示灯、网络指示灯、摄像头指示灯、大小写指示灯等功能</p> <p>19. 支持麒麟/UOS</p> <p>20. ★系统符合检察机关智能语音系统建设相关规范，支持与上级检察机关语音平台对接，提供语音识别、转写、合成等服务。</p>				
22	音频处理系统	思必驰	M12	中国江苏	<p>1、采用麦克风扬声器一体化设计，搭载环形 12 阵列高稳定性全向麦克风，最远 8m 拾音半径，360° 全方位清晰拾取远场语音，并能有效抑制会议场景背景噪音和回声。</p> <p>2、内置高品质大动态扬声器，内置高低音双喇叭，单喇叭额定功率 5W，100Hz~20KHz 宽广频率输出，最大音量最大可调节至 85db，声音洪亮不失真。</p> <p>3、★支持有线级联，级联台数 3 台，级联设备可动态扩展，最多可支持 5 台有线级联。</p> <p>4、★配备具备触控式按键，支持调节音量、静音等操作，轻松管理会议通话。</p> <p>5、支持 USB 和蓝牙连接方式，即插即用。与国内外的主流云视频软件无缝兼容，包括但不限于微信、钉钉、腾讯会议、Zooms、Teams、小鱼易联、好视通等，免去更换会议系统烦恼，降低企业部署和运维成本。</p> <p>6、支持 2 种供电方式，如 DC 电源适配器供电，PoE 供电或 USB 供电等。</p>	1 套	73600	73600
23	室内吸音处理	HELL OAYS EN 徠森	定制	中国广州	<p>室内吸音处理：厚度误差不超过±2 毫米防火等级(A 级不燃材料)、甲醛释放量 0.1mg/m³、吸声系数 500Hz 频率下 0.8。</p>	109 平方	860	93740

24	显示器	联想	异能者 U2421HA -V	中国 北京	屏幕比例：16:9 分辨率：1920*1080 对比度：1000:1 类型：直面屏 响应时间：2ms-4ms 屏幕刷新率：120Hz 面板：IPS 技术 ★能效等级：二级能效，并提供产品节能认证证书。 接口：VGA, HDMI 屏幕尺寸：23.8 英寸	14 台	750	10500
25	椅子	威顺	定制	中国 南宁	1、椅子规格(mm)：约 W650*D660*H1080mm； 2、面料采用优质人造革（环保皮），皮质的拉力好，不易撕裂，耐腐蚀，抗磨性能好，具有抗菌、防霉、防蛀、无任何有害物质； 3、采用优质海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形，海绵密度大于 35KG/m ³ ； 4、椅架及扶手采用橡胶木实木，木材经干燥、防虫、防腐处理，含水率为 14%，无裂缝、无虫蛀、无腐朽木材； 5、五金件：铰链等配件选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刀口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。	14 张	850	11900
总报价（人民币大写）： <u>玖拾肆万捌仟捌佰元整</u> （¥ <u>948800 元</u> ）								

2. 合同合计金额包括全部货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。招标/采购文件另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方应按招标/采购文件要求的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标/响应文件承诺相一致。
3. 乙方所提供的货物在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均应达到质量要求。

第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应按招标/采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
4. 未取得甲方同意，乙方不得将本合同或相关条文、规格、计划、图纸、样品等资料提供给与履行本合同无关的任何人。如需向履行本合同有关人员提供的，应限于履行合同的必需范围并注意保密。

第四条 包装和运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。
6. 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

第五条 交付、调试和验收

1. 交付使用时间：自签订合同之日起 60 日内；交货地点：广西钦州市灵山县江南路2号灵山县人民检察院。
2. 乙方提供不符投标/响应文件承诺和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 乙方交货前应对产品全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
5. 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在 7 个工作日内对乙方提交的货物依据招标/采购文件的要求、投标/响应文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场检验。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。
6. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对于技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。
7. 甲方对乙方所交货物依照投标/响应文件上的技术规格承诺和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。
8. 甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起 7 个工作日内验收完毕，验收时乙方必须到现场，并作出验收结果报告并由甲方加盖公章，甲乙双方各执一份。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲乙双方协商。

第七条 付款方式

- 1、资金性质：财政性资金。
- 2、付款方式：采购合同签订后15日历日内采购人向供应商支付50%货款，所有设备安装调试完毕完成

最终验收交付采购人使用后 15 日历日内采购人向供应商支付剩余 50%货款。供应商应在采购人付款前 7 个工作日内按照采购人财务要求提交付款申请及有效的增值税发票。

第八条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 售后服务及保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，提供不少于 1 年免费质保服务。

3. 乙方提供的货物质量保证期按验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

5. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6. 货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。在保修期内，乙方必须每年进行不少于一次现场巡检并向甲方提供书面巡检报告；在接到报修电话后 2 个小时内派出技术工程师上门服务，24 小时内维修好，并承担一切费用。若 24 小时内无法维修好的设备，乙方必须免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，直到故障设备修复，乙方对所有设备实行终身维护，保修期外发生维修只收材料成本费。

7. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第十条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付本合同总价款 % 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的产品与服务与投标/响应文件中的承诺不符的，甲方有权解除合同。

3. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5. 甲方无故延期接收货物的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 违约金，但滞纳金累计不得超过延期货款额的 5%。乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款的 3% 违约金。超过 10 天对方有权解除合同。

6. 乙方未按本合同和投标/响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同总价款 3‰向甲方支付违约金。

7. 其它违约行为按本合同总价款 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间,本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后生效。

2. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典合同编》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。





第十五条 签订本合同依据

1. 招标/采购文件;

2. 中标/成交人投标/响应文件;

3. 中标/成交通知书。

第十六条 本合同一式肆份,具有同等法律效力,甲方执贰份、乙方执壹份、钦州市政府采购中心执壹份(可根据需要另增加)。

<p>甲方（盖章）灵山县人民检察院</p>  <p>2026年1月30日</p>	<p>乙方（盖章）钦州市博金科技有限公司</p>  <p>2026年1月30日</p>
<p>单位地址：灵山县江南路2号</p>	<p>单位地址：钦州市鸿发街北一巷19号</p>
<p>法定代表人： </p>	<p>法定代表人： </p>
<p>委托代理人：</p>	<p>委托代理人：</p>
<p>电话：</p>	<p>电话：0777-2882268；18507778666</p>
<p>电子邮箱：</p>	<p>电子邮箱：2869330018@qq.com</p>
<p>开户银行：</p>	<p>开户银行：桂林银行股份有限公司钦州分行</p>
<p>账号：</p>	<p>账号：6600 0001 6997 1000 18</p>
<p>邮政编码：</p>	<p>邮政编码：53500</p>
<p>经办人：</p>	

