

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：_____

采购计划号：_____

采购人（甲方）：平果市水利局

成交供应商（乙方）：四川易力达净水设备有限公司

项目名称：平果市 2025 年边远村屯及枯水期缺水村屯农村供水工程项目一体化净水设备采购

项目编号：BSZC2026-J1-230014-GXBY

签订地点：广西平果市

签订时间：2026.4.8

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 合同总金额：861600元。

2. 供货一览表

序号	标的名称	品牌 (如有)	规格型号	生产厂家	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合计(元) ③ = ① X ②
1	一体化净水设备	力达	LDD-10	四川通力达 医疗水处理 设备有限公司	台	8	107700.00	861600.00
2								
.....								

合同总金额：（大写）人民币捌拾陆万壹仟陆佰元整（小写）¥861600.00

3. 合同总金额包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程（如有）的价格；包含货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、培

训、技术支持、售后服务费、各类软件、系统等的安装、集成、试运行费用、代理服务费、保险费和各项税金等所有费用。竞争性谈判文件另有约定的，从其约定。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：由乙方自行安排。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自合同签订之日起30天内交货、安装调试、验收合格并付使用（按乙方响应文件中承诺的不超过竞争性谈判要求的时间）；

交付地点：甲方（平果市水利局）指定地点。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方确定具体时间、地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，质保期1年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

成交供应商在合同约定交货期内将货物送至指定地点，完成安装调试并通水正常后，向甲方提供完税发票、货物清单及质量检验合格证明，甲方支付至合同总价款的80%；项目验收合格交付使用后，采购人支付剩余全部款项。

（注：1. 款项支付严格按财政管理制度流程办理，乙方在申请每笔合同款项前须提交付款申请书；甲方收到乙方付款申请书及相关审核资料齐全后15日内，向同级财政部门提交项目资金拨付申请；2. 项目资金下达后15日内向乙方支付；3. 付款申请书格式由乙方自行拟定。）

第九条 履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按响应文件承诺的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间4小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；

2. 响应函；

3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4. 采购需求；

5. 最后报价记录；

6. 响应报价表；


7. 其他合同文件。

8. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）  2016年10月8日	乙方（章）  2016年10月8日
单位地址：	单位地址：成都市郫都区现代工业港北片区长生桥路1111号9栋附1号
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：91510124MA6CMNBA32
法定代表人或者其委托代理人： 	法定代表人或者其委托代理人： 
电话：	电话：17788664970
电子邮箱：	电子邮箱：3597760481@qq.com
开户银行：	开户银行：成都银行股份有限公司郫都支行
账号：	账号：1001300001052379
邮政编码：	邮政编码：611730

1. 成交通知书

平果市2025年边远村屯及枯水期缺水村屯农村供水工程项目一体化净水设备采购成交通知书

四川易力达净水设备有限公司:

广西百水工程咨询有限公司受平果市水利局的委托,就平果市2025年边远村屯及枯水期缺水村屯农村供水工程项目一体化净水设备采购(项目编号BSZC2026-J1-230014-GXBY)采用竞争性谈判方式进行采购,按规定程序进行了竞争性谈判,经谈判小组评审,采购人确认,贵公司为本项目成交人,成交金额:人民币捌拾陆万壹仟陆佰元整(¥861600.00);合同履行期限:自合同签订之日起30日历日内交货、安装调试完毕、验收合格并交付使用。

请贵公司在此通知书发出之日起二十五天内与采购人签订合同,并按采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知!

采购人联系人:林慧芳

电话:0776-5828636

代理机构联系人:陈慧

电话:0776-5880758



2. 响应函

致：广西百永工程咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的平果市 2025 年边远村屯及枯水期缺水村屯农村供水工程项目一体化净水设备采购 项目（项目编号：BSZC2026-J1-230014-GXBY）的竞争性谈判文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）。

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以谈判时提交的最后报价表中的竞标总报价，在承诺的交付时间内提供本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”的“需求一览表”中相应的采购内容，具体详见最后报价表。

2、我方同意自本项目竞争性谈判文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下

列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

12、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：成都市郫都区现代工业港北片区长生桥路1111号9栋附1号

电话：028-87954947

传真：028-87956904

电子邮箱：3597760481@qq.com

邮政编码：611730

开户名称：四川易力达净水设备有限公司

开户银行：成都银行股份有限公司郫都支行

银行账号：1001300001052379

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：四川易力达净水设备有限公司

日期：2026年03月20日



3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表

商务条款偏离表

项号	竞争性谈判文件的商务条款	响应文件响应的商务条款	偏离说明
1	交付时间地点： 交付时间：自合同签订之日起30 天内 交货、安装调试、验收合格并交付使用。 交货地点：采购人指定地点。	我公司完全满足：交付时间地点： 交付时间：自合同签订之日起30天内交货、安装调试、验收合格并交付使用。 交货地点：采购人指定地点。	无偏离
2	付款方式： 成交供应商在合同约定交货期内将货物送至指定地点，完成安装调试并通水正常后，向甲方提供完税发票、货物清单及质量检验合格证明，甲方支付至合同总价款的80%；项目验收合格交付使用后，采购人支付剩余全部款项。 （注：1. 款项支付严格按财政管理制度流程办理，乙方在申请每笔合同款项前须提交付款申请书；甲方收到乙方付款申请书及相关审核资料齐全后15 日内，向同级财政部门提交项目资金拨付申请；2. 项目资金下达后15 日内向乙方支付；3. 付款申请书格式由乙方自行拟定。）	我公司完全满足：付款方式： 我公司在合同约定交货期内将货物送至指定地点，完成安装调试并通水正常后，向甲方提供完税发票、货物清单及质量检验合格证明，甲方支付至合同总价款的80%；项目验收合格交付使用后，采购人支付剩余全部款项。 （注：1. 款项支付严格按财政管理制度流程办理，我公司在申请每笔合同款项前提交付款申请书；甲方收到我公司付款申请书及相关审核资料齐全后15日内，向同级财政部门提交项目资金拨付申请；2. 项目资金下达后15日内向乙方支付；3. 付款申请书格式由我公司自行拟定。）	无偏离
3	包装和运输： 妥善包装，合理安排运输工具，避免在搬运和运输中损伤货物。运损的货物，必须返厂使用相同工艺修复，不得在交付地或中途擅自修复。	我公司完全满足：包装和运输： 妥善包装，合理安排运输工具，避免在搬运和运输中损伤货物。运损的货物，返厂使用相同工艺修复，不得在交付地或中途擅自修复。	无偏离
4	售后服务要求及免费保修期 1. 质保期：自产品安装验收合格之日起计1年，质保期内按照国家及行业标准实施维护；提供产品“三包”服务、定期回访服务、终身上门维修服务、提供至少1名技术员免费技术培训；质保期内设备配件更换免费(包含控制器、其他配件等，不可抗力及人为损坏除外) 2. 其它售后服务要求： (1) 成交人提供终身有偿维修、维护服务。随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 (2) 质量问题处理：接到货物出现质量问题通知后应立即作出详细的质量问题解决方案，按国家及行业标准对质量问题进行及时处理。 (3) 成交人应免费现场技术培训，提供相关技术资料。成交人应向受训人员提供技术资料、图纸、参考材料、培训手册等。	我公司完全满足：售后服务要求及免费保修期 1. 质保期：自产品安装验收合格之日起计1年，质保期内按照国家及行业标准实施维护；提供产品“三包”服务、定期回访服务、终身上门维修服务、提供1名技术员免费技术培训；质保期内设备配件更换免费(包含控制器、其他配件等，不可抗力及人为损坏除外) 2. 其它售后服务要求： (1) 我公司提供终身有偿维修、维护服务。随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 (2) 质量问题处理：接到货物出现质量问题通知后立即作出详细的质量问题解决方案，按国家及行业标准对质量问题进行及时处理。 (3) 我公司免费现场技术培训，提供相关技术资料。我公司向受训人员提供技术资料、图纸、参考材料、培训手册等。	无偏离

5	其他要求: ▲1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价, 包括: (1) 货物的价格; (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格; (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用; (4) 必要的保险费用和各项税费; (5) 安装费用等所有费用。 ▲2. 竞标人所提供的货物必须全新、完整、未使用过的; 净水器应符合《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004) 要求; 净水出水标准: 达到国家城镇供水标准规定, 净化后水质常规指标达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 的要求; 符合国家有关质量安全标准的优质正品, 而且必须符合采购文件中技术参数标准。 3. 验收方法及方案: (1) 成交供应商须提相应的货物验收资料, 采购人组织验收组人员对成交供应商的货物验收, 如采购人验收过程中发现不符合质量要求的不予验收。 ▲(2) 为确保货物质量及原厂品质, 成交供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明和技术参数确认函原件, 否则采购方将有权不予验收通过。验证过程中发现任何伪造等虚假材料的将追究成交供应商的法律责任。采购人不承担成交供应商自身造成的损失。同时, 如果成交人未能满足合同、竞争性谈判文件和响应文件中规定或承诺的技术功能要求, 采购人报政府采购监督管理部门同意后可解除双方的供货合同, 并且保留追究竞标人虚假应标法律责任的权利。	我公司完全满足: 其他要求: ▲1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价, 包括: (1) 货物的价格; (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格; (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用; (4) 必要的保险费用和各项税费; (5) 安装费用等所有费用。 ▲2. 我公司所提供的货物是全新、完整、未使用过的; 净水器符合《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004) 要求; 净水出水标准: 达到国家城镇供水标准规定, 净化后水质常规指标达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 的要求; 符合国家有关质量安全标准的优质正品, 而且符合采购文件中技术参数标准。 3. 验收方法及方案: (1) 我公司提供相应的货物验收资料, 采购人组织验收组人员对我公司的货物验收, 如采购人验收过程中发现不符合质量要求的不予验收。 ▲(2) 为确保货物质量及原厂品质, 我公司在正式供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明和技术参数确认函原件, 否则采购方将有权不予验收通过。验证过程中发现任何伪造等虚假材料的将追究我公司的法律责任。采购人不承担我公司自身造成的损失。同时, 如果我公司未能满足合同、竞争性谈判文件和响应文件中规定或承诺的技术功能要求, 采购人报政府采购监督管理部门同意后可解除双方的供货合同, 并且保留追究我公司虚假应标法律责任的权利。	无偏离
6	一、进口产品说明 本项目所涉及的货物不接受进口产品 (即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品) 参与竞标, 如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 二、核心产品 “需求一览表”表中的核心产品为 <u>一体化净水设备</u> 产品。	一、我公司完全满足: 进口产品说明 本项目所涉及的货物不属于进口产品 二、核心产品 “需求一览表”表中的核心产品为 <u>一体化净水设备</u> 产品。	无偏离

技术需求偏离表

项号	标的名称	竞争性谈判文件采购需求中的技术参数及配置	响应文件响应的技术参数及配置	偏离说明
1	一体化净水设备	一、絮凝、过滤系统	一、我公司本次投标设备完全满足：絮凝、过滤系统	无偏离
2	一体化净水设备	压力式一体化净水装置（外形尺寸 $\Phi 1.6m \times h2.8m \times 5mm$）： 1、处理量：10-12T/H； 2、尺寸：$\Phi 1.6m \times h2.8m \times 5mm$； 3、材质：5厘厚 304 不锈钢材质，缸体外层抛亚光、防晒、防腐、焊缝防腐材料处理、罐体外观：上下球面；抗压 $>0.96Mpa$； 4、滤料：多层石英砂粒（0.5-25）； 5、运行方式：承压式过滤 24 小时连续/间断运行，适配泵站、江河自流水源，可地埋、水塔、储水池通用； 6、外部连接构建：304 不锈钢按需制作； 7、进水要求： 进水压力：0.2~0.45 MPa；进水浊度：$\leq 50 NTU$（正常运行），短期 $\leq 100 NTU$；总硬度：$<2 mmol/L$；含铁量：$<0.2 mg/L$；含锰量：$<0.05 mg/L$；pH：6.5~8.5 其他指标符合 GB5749-2022 ▲8、出水浊度：$\leq 1 NTU$	我公司本次投标设备完全满足：压力式一体化净水装置（外形尺寸 $\Phi 1.6m \times h2.8m \times 5mm$）： 1、处理量：10-12T/H； 2、尺寸：$\Phi 1.6m \times h2.8m \times 5mm$； 3、材质：5厘厚 304 不锈钢材质，缸体外层抛亚光、防晒、防腐、焊缝防腐材料处理、罐体外观：上下球面；抗压 $>0.96Mpa$； 4、滤料：多层石英砂粒（0.5-25）； 5、运行方式：承压式过滤 24 小时连续/间断运行，适配泵站、江河自流水源，可地埋、水塔、储水池通用； 6、外部连接构建：304 不锈钢按需制作； 7、进水要求： 进水压力：0.2~0.45 MPa；进水浊度：$\leq 50 NTU$（正常运行），短期 $\leq 100 NTU$；总硬度：$<2 mmol/L$；含铁量：$<0.2 mg/L$；含锰量：$<0.05 mg/L$；pH：6.5~8.5 其他指标符合 GB5749-2022 ▲8、出水浊度：$\leq 1 NTU$	无偏离
3	一体化净水设备	高效管道混合器： 1、材质 304 不锈钢钢，尺寸：长 150cm*直径 50cm*5mm；2、充分混合、加大接触面积、提高反应效率、降低反应时间。	我公司本次投标设备完全满足：高效管道混合器： 1、材质 304 不锈钢钢，尺寸：长 150cm*直径 50cm*5mm；2、充分混合、加大接触面积、提高反应效率、降低反应时间。	无偏离
4	一体化净水设备	二、加药、消毒系统	我公司本次投标设备完全满足：二、加药、消毒系统	无偏离
5	一体化净水设备	全自动絮凝剂计量投药系统： 1、计量泵 0-10L/h 可调，全自动运行可以和主控系统联动，可根据原水浊度自动调节投加量； 2、集药化设计、占地面积小、结构简单、性能稳定； 3、计量精确、调节方便、经济性好，便于安装维护； 4、耐腐蚀性能高、使用寿命长，全自动运行，能实现与控制系统联用实现自动调节絮凝剂投加量。 5、含（0.75kw，电机减速器，搅拌轴、桨不锈钢材质）	我公司本次投标设备完全满足：全自动絮凝剂计量投药系统： 1、计量泵 0-10L/h 可调，全自动运行可以和主控系统联动，可根据原水浊度自动调节投加量； 2、集药化设计、占地面积小、结构简单、性能稳定； 3、计量精确、调节方便、经济性好，便于安装维护； 4、耐腐蚀性能高、使用寿命长，全自动运行，能实现与控制系统联用实现自动调节絮凝剂投加量。 5、含（0.75kw，电机减速器，搅拌轴、桨不锈钢材质）	无偏离

6	一体化净水设备	全自动二氧化氯投加器: 消毒剂投加量 0-10g/h 可调; 全自动运行可以和主控系统联动, 可根据出水余氯含量自动调节投加量; 全自动运行短息远程提醒功能, 节省人工、药剂投加量精确可调, 保证处理效果, 避免浪费、全防腐壳体。	我公司本次投标设备完全满足: 全自动二氧化氯投加器: 消毒剂投加量 0-10g/h 可调; 全自动运行可以和主控系统联动, 可根据出水余氯含量自动调节投加量; 全自动运行短息远程提醒功能, 节省人工、药剂投加量精确可调, 保证处理效果, 避免浪费、全防腐壳体。	无偏离
7	一体化净水设备	三、控制设备系统及机电设备	三、我公司本次投标设备完全满足: 控制设备系统及机电设备	无偏离
8	一体化净水设备	主机及数据服务部署: 一、硬件: 65" TFT 对比度: 3000:1, 亮度: 350cd/m², 可视角度 (水平/垂直): 178°/178°, 响应时间 6ms, 电源 AC 100-240V 50/60Hz/80W; 最高分辨率 1920×1080 红外触摸 10 点 电脑 PC I7 配置 8G 128G 及以上 (ssd) 无线网络 wi-fi 操作系统 win10。 ▲二、远程手机 APP 及智慧水务平台控制软件: 实现其与工控自控系统的本地互联互通, 保障工控数据隐私性、传输实时性和系统运行稳定性, 满足数据安全隔离与本地化管理需求。1. 部署架构部署采用“服务器 MySQL + 工控终端 + 移动终端”三层架构, 所有数据交互、指令下发、设备监控均通过网络数据流转, 架构拓扑如下: 服务器 ↔ 工业交换机 / 网关 ↔ PLC/DCS/ 传感器 / 智能仪表等工控终端 ↔ 数据网络 ↔ 手机 APP 的互联。 2. 部署原则 工业级稳定性: 适配工控场景 7×24 小时运行需求, 服务器与网络设备满足工业环境可靠性要求; 数据本地化: 所有工控采集数据、设备配置信息、操作日志均存储在数据库; 网络隔离性: 支持本地局域网与公网物理 / 逻辑隔离; 协议兼容性: 兼容工控常用协议 (Modbus TCP/RTU、OPC UA、MQTT、Profinet), 保障与自控系统的无缝对接; 操作便捷性: 部署流程标准化, 配置步骤简化, 适配工业现场技术人员的操作习惯。	我公司本次投标设备完全满足: 主机及数据服务部署: 一、硬件: 65" TFT 对比度: 3000:1, 亮度: 350cd/m², 可视角度 (水平/垂直): 178°/178°, 响应时间 6ms, 电源 AC 100-240V 50/60Hz/80W; 最高分辨率 1920×1080 红外触摸 10 点 电脑 PC I7 配置 8G 128G 及以上 (ssd) 无线网络 wi-fi 操作系统 win10。 ▲二、远程手机 APP 及智慧水务平台控制软件: 实现其与工控自控系统的本地互联互通, 保障工控数据隐私性、传输实时性和系统运行稳定性, 满足数据安全隔离与本地化管理需求。1. 部署架构部署采用“服务器 MySQL + 工控终端 + 移动终端”三层架构, 所有数据交互、指令下发、设备监控均通过网络数据流转, 架构拓扑如下: 服务器 ↔ 工业交换机 / 网关 ↔ PLC/DCS/ 传感器 / 智能仪表等工控终端 ↔ 数据网络 ↔ 手机 APP 的互联。 2. 部署原则 工业级稳定性: 适配工控场景 7×24 小时运行需求, 服务器与网络设备满足工业环境可靠性要求; 数据本地化: 所有工控采集数据、设备配置信息、操作日志均存储在数据库; 网络隔离性: 支持本地局域网与公网物理 / 逻辑隔离; 协议兼容性: 兼容工控常用协议 (Modbus TCP/RTU、OPC UA、MQTT、Profinet), 保障与自控系统的无缝对接; 操作便捷性: 部署流程标准化, 配置步骤简化, 适配工业现场技术人员的操作习惯。	无偏离
9	一体化净水设备	远程全自动抽水装置: 参数: 1 公里 (无线或有线), 可自动根据清水池深度进行自动抽水	我公司本次投标设备完全满足: 远程全自动抽水装置: 参数: 1 公里 (无线或有线), 可自动根据清水池深度进行自动抽水	无偏离
10	一体化净水设备	液位控制器:	我公司本次投标设备完全满足: 液位控制器:	无偏离

		超声波液位计：量程：0-10米，输出：4-20mA，供电：24DC，精度：±0.25%F.S，一体两线制，螺纹尺寸：M60.2.5	超声波液位计：量程：0-10米，输出：4-20mA，供电：24DC，精度：±0.25%F.S，一体两线制，螺纹尺寸：M60.2.5	
11	一体化净水设备	数据传输管理终端： DTU RS485，采用ModbusRTU 数据远程传输和远程控制等，工业级设计，耐高低温，数据传输稳定，通信方式更加多样化。产品支持 TCP、MQTT 协议通信，可以使用 SSL/TLS 加密方式保护数据安全；支持 ModbusRTU/TCP 协议转换、自定义 JSON 协议数据双向交互。 可以广泛应用在智慧养殖、智慧工厂、智慧农业、智慧电力等场景，含 1 年的物联网数据流量	我公司本次投标设备完全满足：数据传输管理终端： DTU RS485，采用ModbusRTU 数据远程传输和远程控制等，工业级设计，耐高低温，数据传输稳定，通信方式更加多样化。产品支持 TCP、MQTT 协议通信，可以使用 SSL/TLS 加密方式保护数据安全；支持 ModbusRTU/TCP 协议转换、自定义 JSON 协议数据双向交互。 可以广泛应用在智慧养殖、智慧工厂、智慧农业、智慧电力等场景，含 1 年的物联网数据流量	无偏离
12	一体化净水设备	防雷电控阀门装置： 24V，手自一体铸铁、DN80，自带法兰连接，自复位高效防雷电，防雨等级 IP65 保证恶劣环境使用寿命	我公司本次投标设备完全满足：防雷电控阀门装置： 24V，手自一体铸铁、DN80，自带法兰连接，自复位高效防雷电，防雨等级 IP65 保证恶劣环境使用寿命	无偏离
13	一体化净水设备	四、在线监测、检测设备	四、我公司本次投标设备完全满足：在线监测、检测设备	无偏离
14	一体化净水设备	检测级在线式多参数水质检测装置： 设备支持余氯，浑浊度及在线 PH 的测定，数据可以现场查看，远程监测和管理。含室外防水箱 在线余氯 (1) 仪器测量原理：电极法，可准确测量水中余氯含量 (2) 测量范围：0-20mg/L (3) 重复性：±3% (4) 仪器自带内置曲线，协助校准 (5) 测量时间：0.1 秒 (6) 信号输出：MODBUS RS485 (7) 监测环境：(0-45)°C，(0-90)°C (8) 通讯协议：MODBUS RS485 在线高精度浊度传感器及控制器 (1) 测量原理：激光测试法 (2) 测量范围：(0.01-20) NTU (3) 最大测量误差：±5% (4) 分辨率：0.01NTU (5) 稳定性：±0.5% (6) 信号输出：MODBUS RS485 (7) 监测环境：(0-45)°C，(0-90)°C (8) 电源：220V，(50-60)Hz (9) 浊度传感器使用寿命 3 年 (10) 电极：高精度浊度流通式在线 PH 传感器及控制器 (1) 测量范围：0-14PH	我公司本次投标设备完全满足：检测级在线式多参数水质检测装置： 设备支持余氯，浑浊度及在线 PH 的测定，数据可以现场查看，远程监测和管理。含室外防水箱 在线余氯 (1) 仪器测量原理：电极法，可准确测量水中余氯含量 (2) 测量范围：0-20mg/L (3) 重复性：±3% (4) 仪器自带内置曲线，协助校准 (5) 测量时间：0.1 秒 (6) 信号输出：MODBUS RS485 (7) 监测环境：(0-45)°C，(0-90)°C (8) 通讯协议：MODBUS RS485 在线高精度浊度传感器及控制器 (1) 测量原理：激光测试法 (2) 测量范围：(0.01-20) NTU (3) 最大测量误差：±5% (4) 分辨率：0.01NTU (5) 稳定性：±0.5% (6) 信号输出：MODBUS RS485 (7) 监测环境：(0-45)°C，(0-90)°C (8) 电源：220V，(50-60)Hz (9) 浊度传感器使用寿命 3 年 (10) 电极：高精度浊度流通式在线 PH 传感器及控制器 (1) 测量范围：0-14PH (2) 最大测量误差：0.05PH	无偏离

		(2) 最大测量误差: 0.05PH (3) 分辨率: 0.01PH (4) 稳定性: $\pm 0.03\text{PH}/24\text{小时}$ (5) 传感器工作温度: $(-5-80)^{\circ}\text{C}$ (6) 水样流速: $(0-0.3)\text{Lmin}$ (7) 信号输出: , MODBUS RS485 (8) 监测环境: $(0-45)^{\circ}\text{C}$, $(0-90)^{\circ}\text{C}$ (9) 通讯协议: MODBUS RS485 (10) 电源: 220V	(3) 分辨率: 0.01PH (4) 稳定性: $\pm 0.03\text{PH}/24\text{小时}$ (5) 传感器工作温度: $(-5-80)^{\circ}\text{C}$ (6) 水样流速: $(0-0.3)\text{Lmin}$ (7) 信号输出: , MODBUS RS485 (8) 监测环境: $(0-45)^{\circ}\text{C}$, $(0-90)^{\circ}\text{C}$ (9) 通讯协议: MODBUS RS485 (10) 电源: 220V	
15	一体化净水设备	五、辅材	五、我公司本次投标设备完全满足: 辅材	无偏离
16	一体化净水设备	辅材电源线、线管等: (实际使用量可根据用户需求而定) 含 5 芯线及 PVC 套线管, DN20 水管、弯头、球阀、开关等	我公司本次投标设备完全满足: 辅材电源线、线管等: (实际使用量可根据用户需求而定) 含 5 芯线及 PVC 套线管, DN20 水管、弯头、球阀、开关等	无偏离
17	一体化净水设备	镀锌管: DN80 (使用量可根据实际需求而定、暂定 50m)	我公司本次投标设备完全满足: 镀锌管: DN80 (使用量可根据实际需求而定、暂定 50m)	无偏离

4. 采购需求

说明:

1. 为落实政府采购政策需满足的要求:

(1) 本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定,采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的,供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件(加盖供应商公章),否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时,应优先采购,具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

2. “实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件作无效响应处理的条款,或者不能负偏离的条款,或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称: 工业

序号	货物名称	分项	技术参数要求	数量	单位
1	一体化净水设备	一、絮凝、过滤系统	压力式一体化净水装置(外形尺寸 $\Phi 1.6m \times h2.8m \times 5mm$): 1、处理量: 10-12T/H; 2、尺寸: $\Phi 1.6m \times h2.8m \times 5mm$; 3、材质: 5厘厚 304 不锈钢材质, 缸体外层抛亚光、防晒、防腐、焊缝防腐材料处理、罐体外观: 上下球面; 抗压 $>0.96Mpa$; 4、滤料: 多层石英砂粒(0.5-25); 5、运行方式: 承压式过滤 24 小时连续/间断运行, 适配泵站、江河自流水源, 可地埋、水塔、储水池通用; 6、外部连接构建: 304 不锈钢按需制作; 7、进水要求: 进水压力: 0.2~0.45 MPa; 进水浊度: ≤ 50 NTU (正常运行), 短期 ≤ 100 NTU; 总硬度: <2 mmol/L; 含铁量: <0.2 mg/L; 含锰量: <0.05 mg/L; pH: 6.5~8.5 其他指标符合 GB5749-2022 ▲8、出水浊度: ≤ 1 NTU	8	台
			高效管道混合器: 1、材质 304 不锈钢, 尺寸: 长 150cm*直径 50cm*5mm; 2、	8	台

			充分混合、加大接触面积、提高反应效率、降低反应时间。		
	二、加药、消毒系统	全自动絮凝剂计量投药系统： 1、计量泵 0-10L/h 可调，全自动运行可以和主控系统联动，可根据原水浊度自动调节投加量； 2、集药化设计、占地面积小、结构简单、性能稳定； 3、计量精确、调节方便、经济性好，便于安装维护； 4、耐腐蚀性能高、使用寿命长，全自动运行，能实现与控制系统联用实现自动调节絮凝剂投加量。 5、含 (0.75kw，电机减速器，搅拌轴、桨不锈钢材质)	8	套	
		全自动二氧化氯投加器： 消毒剂投加量 0-10g/h 可调；全自动运行可以和主控系统联动，可根据出水余氯含量自动调节投加量； 全自动运行短息远程提醒功能，节省人工、药剂投加量精确可调，保证处理效果，避免浪费、全耐腐壳体。	8	套	
	三、控制系统及机电设备	全自动电控系统： 1、系统可以实现本地/远程的手动，半自动，全自动控制切换。 2、村委/本地水管员层级，权限可查看本地设备运行状态，实现本地水厂设备远程控制，切换至半自动状态下触发一键抽水、一键正冲、一键反冲、一键过滤功能；县级智慧水务平台能有效确保用水安全信息化监管，可以软件联动，数据共享传输，智能调节实现远程操作、支持接入各种水质传感器。可远程查看各水厂设备运行状态，可远程任意某水厂的控制。 3、根据出水浊度触发反洗或定时反冲洗砂滤罐，根据浊度数据自动调节絮凝剂投加量，确保设备高效准确运行。 4、设备运行情况能够设定雨季及非雨季的反洗时间及反洗周期。	8	套	

		主机及数据服务部署： 一、硬件：65" TFT对比度：3000:1, 亮度：350cd/m2, 可视角度（水平/垂直）：178° /178° , 响应时间 6ms , 电源AC 100-240V 50/60Hz/80W; 最高分辨率 1920×1080 红外触摸10点 电脑PC I7配置 8G 128G及以上(ssd) 无线网络wi-fi操作系统win10 。 ▲二、远程手机 APP及智慧水务平台控制软件:实现其与工控自控系统的本地互联互通，保障工控数据隐私性、传输实时性和系统运行稳定性，满足数据安全隔离与本地化管理需求。 1. 部署架构 部署采用“服务器MySQL + 工控终端 + 移动终端”三层架构，所有数据交互、指令下发、设备监控均通过网络数据流转，架构拓扑如下：服务器←→工业交换机 / 网关←→ PLC/DCS/ 传感器 // 智能仪表等工控终端←→数据网络←→手机 APP 的互联。 2. 部署原则 工业级稳定性：适配工控场景 7×24 小时运行需求，服务器与网络设备满足工业环境可靠性要求； 数据本地化：所有工控采集数据、设备配置信息、操作日志均存储在数据库； 网络隔离性：支持本地局域网与公网物理 / 逻辑隔离； 协议兼容性：兼容工控常用协议（Modbus TCP/RTU、OPC UA、MQTT、Profinet ），保障与自控系统的无缝对接； 操作便捷性：部署流程标准化，配置步骤简化，适配工业现场技术人员的操作习惯。	1	套
		远程全自动抽水装置： 参数：1公里（无线或有线），可自动根据清水池深度进行自动抽水	8	套
		液位控制器： 超声波液位计：量程：0-10米，输出：4-20mA，供电：24DC，精度：±0.25%F.S，一体两线制，螺纹尺寸：M60.2.5	8	套

			数据传输管理终端： DTU RS485，采用ModbusRTU 数据远程传输和远程控制等，工业级设计，耐高低温，数据传输稳定，通信方式更加多样化。产品支持 TCP、MQTT 协议通信，可以使用 SSL/TLS 加密方式保护数据安全；支持 ModbusRTU/TCP 协议转换、自定义 JSON 协议数据双向交互。 可以广泛应用在智慧养殖、智慧工厂、智慧农业、智慧电力等场景，含 1 年的物联网数据流量	8	套
			防雷电控阀门装置： 24V，手自一体铸铁，DN80，自带法兰连接，自复位高效防雷电，防雨等级 IP65 保证恶劣环境使用寿命	40	套
		四、在线监测、检测设备	检测级在线式多参数水质检测装置： 设备支持余氯，浑浊度及在线 PH 的测定，数据可以现场查看，远程监测和管理。含室外防水箱 在线余氯 (1) 仪器测量原理：电极法，可准确测量水中余氯含量 (2) 测量范围：0-20mg/L (3) 重复性：±3% (4) 仪器自带内置曲线，协助校准 (5) 测量时间：0.1 秒 (6) 信号输出：MODBUS RS485 (7) 监测环境：(0-45) ° C, (0-90) ° C (8) 通讯协议：MODBUS RS485 在线高精度浊度传感器及控制器 (1) 测量原理：激光测试法 (2) 测量范围：(0.01-20) NTU (3) 最大测量误差：±5% (4) 分辨率：0.01NTU (5) 稳定性：±0.5% (6) 信号输出：MODBUS RS485 (7) 监测环境：(0-45) ° C, (0-90) ° C (8) 电源：220V, (50-60)Hz (9) 浊度传感器使用寿命 3 年	8	套

			(10) 电极：高精度浊度流通式在线 PH 传感器及控制器		
			(1) 测量范围：0-14PH		
			(2) 最大测量误差：0.05PH		
			(3) 分辨率：0.01PH		
			(4) 稳定性：±0.03PH/24 小时		
			(5) 传感器工作温度：（-5-80）° C		
			(6) 水样流速：（0-0.3）Lmin		
			(7) 信号输出：,MODBUS RS485		
			(8) 监测环境：（0-45）° C, (0-90) ° C		
			(9) 通讯协议：MODBUS RS485		
			(10) 电源：220V		
		五、辅材	辅材电源线、线管等： （实际使用量可根据用户需求而定）含 5 芯线及PVC套线管，DN20 水管、弯头、球阀、开关等	8	项
			镀锌管： DN80（使用量可根据实际需求而定、暂定 50m）	8	套
本项目预算控制价金额（元）			1224000.00		
商务条款					
1	交付时间地点： 交付时间：自合同签订之日起 30 天内交货、安装调试、验收合格并交付使用。 交货地点：采购人指定地点。				
2	付款方式： 成交供应商在合同约定交货期内将货物送至指定地点，完成安装调试并通水正常后，向甲方提供完税发票、货物清单及质量检验合格证明，甲方支付至合同总价款的 80%；项目验收合格交付使用后，采购人支付剩余全部款项。 （注：1. 款项支付严格按财政管理制度流程办理，乙方在申请每笔合同款项前须提交付款申请书；甲方收到乙方付款申请书及相关审核资料齐全后 15 日内，向同级财政部门提交项目资金拨付申请；2. 项目资金下达后 15 日内向乙方支付；3. 付款申请书格式由乙方自行拟定。）				
3	包装和运输： 妥善包装，合理安排运输工具，避免在搬运和运输中损伤货物。运损的货物，必须返厂使用相同工艺修复，不得在交付地或中途擅自修复。				

4	售后服务要求及免费保修期 1. 质保期：自产品安装验收合格之日起计 1 年，质保期内按照国家及行业标准实施维护；提供产品“三包”服务、定期回访服务、终身上门维修服务、提供至少 1 名技术员免费技术培训；质保期内设备配件更换免费(包含控制器、其他配件等，不可抗力及人为损坏除外) 2. 其它售后服务要求： (1) 成交人提供终身有偿维修、维护服务。随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 (2) 质量问题处理：接到货物出现质量问题通知后应立即作出详细的质量问题解决方案，按国家及行业标准对质量问题进行及时处理。 (3) 成交人应免费现场技术培训，提供相关技术资料。成交人应向参训人员提供技术资料、图纸、参考材料、培训手册等。
5	其他要求： ▲1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格； (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； (4) 必要的保险费用和各项税费； (5) 安装费用等所有费用。 ▲2. 竞标人所提供的货物必须全新、完整、未使用过的；净水器应符合《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）要求；净水出水标准：达到国家城镇供水标准规定，净化后水质常规指标达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求；符合国家有关质量安全标准的优质正品，而且必须符合采购文件中技术参数标准。 3. 验收方法及方案： (1) 成交供应商须提相应的货物验收资料，采购人组织验收组人员对成交供应商的货物验收，如采购人验收过程中发现不符合质量要求的不予验收。 ▲(2) 为确保货物质量及原厂品质，成交供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明和技术参数确认函原件，否则采购方将有权不予验收通过。验证过程中发现任何伪造等虚假材料的将追究成交供应商的法律责任。采购人不承担成交供应商自身造成的损失。同时，如果成交人未能满足合同、竞争性谈判文件和响应文件中规定或承诺的技术功能要求，采购人报政府采购监督管理部门同意后可解除双方的供货合同，并且保留追究竞标人虚假应标法律责任的权利。
6	一、进口产品说明 本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 二、核心产品 “需求一览表”表中的核心产品为 <u>一体化净水设备</u> 产品。

5. 最后报价记录

平果市2025年边远村屯及枯水期缺水村屯农村供水工程项目一体化净水设备采购

项目编号: BSZC2026-J1-230014-GXBY

1

2

3

4

5

首轮报价确认

资格、符合审查

谈判

报价

结束

报价信息

最终轮报价

我的报价

报价已公布

序号	供应商名称	报价(总价, 元)	保证金缴纳情况	保证金状态	备注
5	四川易力达净水设备有限公司	861600 捌拾陆万壹仟陆佰元整	自合同签订之日起30天内交货、安装调试、验收合格并交付使用/仲裁	银行转账 ● 已报价	查看投标文件

项目响应结果

响应信息

项目编号: BSZC2026-J1-230014-GXBY

项目名称: 平果市2025年边远村屯及枯水期缺水村屯农村供水工程项目一体化净水设备采购

分标号: 1

分标名称: 平果市2025年边远村屯及枯水期缺水村屯农村供水工程项目一体化净水设备采购

评审结果

序号	供应商名称	报价(总价, 元)
1	四川易力达净水设备有限公司	861600元

关闭

6. 响应报价表

一、 响应报价表

项目名称: 平果市 2025 年边远村屯及枯水期缺水村屯农村供水工程项目一体化净水设备采购

项目编号: BSZC2026-J1-230014-GXBY

所竞分标 (如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空): 无

序号	标的名称	规格型号	品牌及制造商	数量及单位①	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	一体化净水设备	LDD-10	力达/四川通力达医疗水处理设备有限公司	8 台	107700.00	861600.00	/
2	/	/	/	/	/	/	/
...	/	/	/	/	/	/	/

竞标总报价 (包含税费等所有费用):
(大写) 人民币: 捌拾陆万壹仟陆佰整 (小写) ¥861600.00

交付时间: 自合同签订之日起30天内交货、安装调试、验收合格并交付使用。

优惠及其它: 无 (如没有填写无)

注:

- 1、供应商需按本表格式填写, 不得自行更改, 也不得留空 (备注除外), 如有多分标, 按分标分别提供响应报价表, 法人代表 (或委托代理人) 应逐页进行签字和盖章, 否则其响应按无效响应处理。
- 2、如为联合体响应的, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 并标注联合体牵头人名称, 且盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其响应作无效响应处理。
- 3、以上表格要求细分项目及报价, 在“标的名称”一栏中, 填写具体货物, 在“规格型号”一栏中, 填写具体货物规格和型号, 否则其响应作无效响应处理。
- 4、特别提示: 采购代理机构将对项目名称和项目编号, 成交供应商名称、地址和成交金额, 主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

法人代表 (或委托代理人) 签字: 

供应商名称 (盖公章): 四川通力达净水设备有限公司

日期: 2026 年 03 月 20 日

