

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：广西壮族自治区党风廉政教育中心录制室和编辑室环境改造及设备采购合同

合同编号：GXZC2025-J1-002576-CGZX

采购人（甲方）广西壮族自治区党风廉政教育中心

住 所：南宁市锦春路 3 号

供 应 商（乙方）广西博浪沙科技有限公司

住 所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆歌路 20 号富雅国际商务大厦 B 座十二层 1225 号

签订合同地点：_____

签订合同时间：_____

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：GXZC2025-J1-002576-CGZX

采购计划号：_____

采购单位（甲方）广西壮族自治区党风廉政教育中心

供应商（乙方）广西博浪沙科技有限公司

项目名称及编号广西壮族自治区党风廉政教育中心录制室和编辑室环境改造及设备采购
(GXZC2025-J1-002576-CGZX)

签订地点 _____ 签订时间 _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	标的名称	商标品牌	型号参数	生产厂家	数量	单位
1	室内全彩屏	强力巨彩	Q1.5H	厦门强力巨彩光电科技有限公司	8.65	平方米
2	视频处理器	卡莱特	X12M	卡莱特云科技股份有限公司	1	台
3	控制管理电脑	H3C	X500t	新华三技术有限公司	1	项
4	室内LED屏幕固定钢结构	博浪沙	定制	广西博浪沙科技有限公司	8.65	平方米
5	配电柜	鹏安	定制	深圳市鹏安电气有限公司	1	台
6	安装、调试、保修	博浪沙	定制	广西博浪沙科技有限公司	8.65	平方米
7	电源线、网	秋叶原	定制	深圳市秋叶原	1	套

	线			实业有限公司		
8	电动背景幕布	博浪沙	定制	广西博浪沙科技有限公司	1	套
9	LED 摄影灯	爱图仕	LS 300x	深圳爱图仕创新科技股份有限公司	1	台
10	LED 摄影灯	爱图仕	amaran 300c	深圳爱图仕创新科技股份有限公司	1	台
11	LED 板灯	爱图仕	amaran F22X	深圳爱图仕创新科技股份有限公司	1	台
12	摄影灯罩菲尼耳变焦透镜	爱图仕	Fresnel 2x	深圳爱图仕创新科技股份有限公司	1	个
13	摄影灯罩柔光箱	爱图仕	Light Box 30120	深圳爱图仕创新科技股份有限公司	1	个
14	摄影灯罩柔光灯笼	爱图仕	Lantern For F22	深圳爱图仕创新科技股份有限公司	1	个
15	摄影灯罩柔光箱	爱图仕	Light Box 6090	深圳爱图仕创新科技股份有限公司	1	个
16	C 字魔术腿灯架	美铨	定制	余姚美铨影视器材有限公司	2	支
17	4K 监视器记录仪	阿童木	Ninja ultra	原斯科技(上海)有限公司	1	套
18	85 寸 4K 商业显示器	SONY	FW-85BZ40L	上海索广映像有限公司	1	台
19	拾音话筒	森海塞尔	MKH416	森海塞尔电子(北京)有限公司	1	支
20	拾音话筒罩	RODE	Blimp	北京中音中音科技有限公司	1	套
21	话筒架	RODE	Boompole Pro	北京中音中音科技有限公司	1	支
22	▲专业视频工作站	DELL	Precision 7960	戴尔(中国)有限公司	1	台
23	编辑显示器	BenQ	PD2706U-B	明基智能科技有限公司(上海)有限公司	6	台
24	▲编辑工作站	DELL	Precision 7960	戴尔(中国)有限公司	2	台

25	鼠标键盘套装	罗技	MK345	罗技(中国)科技有限公司	3	个
26	编辑软件	DVinci	DaVinci Resolve 20	北京强氧创新信息技术有限公司	1	套
27	剪辑工作台	DVinci	DaVinci Resolve Mini Panel	北京强氧创新信息技术有限公司	1	台
28	专业相机	佳能	R5 Mark II	佳能(中国)有限公司	2	台
29	专业相机镜头	佳能	RF15-35mm F2.8 L IS USM	佳能(中国)有限公司	2	支
30	专业相机镜头	佳能	RF10-20mm F4 L IS STM	佳能(中国)有限公司	1	支
31	专业相机镜头	佳能	RF70-200mm F2.8 L IS USM Z	佳能(中国)有限公司	2	支
32	专业相机镜头	佳能	RF24-240mm F4-6.3 IS USM	佳能(中国)有限公司	1	支
33	专业相机镜头	佳能	RF24-105mm F2.8 L IS USM Z	佳能(中国)有限公司	1	支
34	专业相机电池	佳能	LP-E6P	佳能(中国)有限公司	8	个
35	专业摄像机镜头	思锐	35mm全画幅1.6x电影变形镜头套装	广东思锐光学股份有限公司	1	套
36	专业摄像机镜头	东正	CATTA 无邪 ZOOM全画幅电影镜头套装	深圳市东正光学技术股份有限公司	1	套
37	航拍无人机	大疆	DJI Mavic 4 Pro 512GB 创作者套装	深圳市大疆创新科技有限公司	1	台
39	内存卡	至誉科技	Element CFB 128G	至誉科技股份有限公司	6	张
40	内存卡	雷克沙	LCAEXSL160G-RNENC	深圳市江波龙电子股份有限公司	1	张
41	内存卡	SONY	QD-G240F	索尼(中国)有限公司	2	张
42	▲专业稳定	大疆	DJI RS 4	深圳市大疆创	1	台

	器		Pro	新科技有限公司		
43	专业稳定摄像机	大疆	DJI Ronin 4D-6K	深圳市大疆创新科技有限公司	1	台
44	专业摄像机	佳能	EOS C80	佳能（中国）有限公司	1	台
45	线缆及其他物品	桂林国际线缆集团/施耐德	定制	桂林国际电线电缆集团有限责任公司/施耐德电气（中国）有限公司	1	项
46	媒资系统	德拓	NEUTRINO N2410	上海德拓信息技术股份有限公司	1	套
47	编辑升降桌	乐歌	E2	乐歌人体工学科技股份有限公司	6	张
48	人体工学椅	永艺	A100 Air	永艺家具股份有限公司	6	张
49	真皮单人沙发	博浪沙	定制	广西博浪沙科技有限公司	3	张
50	小圆茶几	博浪沙	定制	广西博浪沙科技有限公司	1	张
51	演播桌	博浪沙	定制	广西博浪沙科技有限公司	1	张
52	演播椅	博浪沙	定制	广西博浪沙科技有限公司	2	张
53	窗帘	博浪沙	定制	广西博浪沙科技有限公司	12	米
54	展示柜	博浪沙	定制	广西博浪沙科技有限公司	2	套
55	立式空调	海尔	KFRd-100LW/5DF82U1	青岛海尔空调器有限总公司	2	台

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养

条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.乙方根据甲方的需求,提供非以上供货一览表的货物(包括耗材替代品等),货物价格不能高于市场价格。

4.按国家及行业有关标准实行产品“三包”,在质保期内甲方发现非人为因素损坏或缺陷并通知乙方,乙方需退货或迅速作出调换,所有产生的费用由乙方负责。

5.质保期内如由于产品质量本身问题,由乙方负责实行三包。

6.如原合同的产品已经停产的,乙方将及时书面向甲方提出。并及时提供相应的替代产品的资料 and 价格给甲方,以便双商定价格。

7.新增采购项目,不在报价表内的,费用由甲方与乙方双方核定,乙方及时补充完善价格表。如因市场因素,乙方所供应的物品价格下跌比较明显,或办公用品及耗材生产厂家产品价格下调时,乙方需主动以书面形式告知甲方,双方重新约定物品供货价格。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：_____。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间：合同签订后，我方收到采购人书面通知之日起 18 个日历日内完成货物交付及安装调试工作、地点：采购人指定地点。

删除[宏~宏宏宏~]: 3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

删除[DFYY_H]:

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：空调保修期六年（自最终验收合格之日算），其它中标产品保修期三年（自最终验收合格之日算）。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 本项目无预付款，在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，乙方在 5 日内开具合法合规的增值税普通发票给甲方，甲方收到发票后 20 个工作日内一次性支付全部合同金额。

票据要求：采购人付款前，成交供应商必须按照采购合同要求提供真实、有效、合法的增值税普通发票及相关材料，发票内不能打印明细的，需提供《销售货物或者应税劳务》；清单不在成交供应商经营范围的，需提供成交供应商委托具备相应资质或经营范围的第三方为本项目履约的协议。供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行相关责任。同时，一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，成交

设置格式[宏~宏宏宏宏~]: 字体颜色: 自动设置

设置格式[宏~宏宏宏宏~]: 字体颜色: 自动设置, 非突出显示

设置格式[宏~宏宏宏宏~]: 字体颜色: 自动设置

设置格式[宏~宏宏宏宏~]: 字体颜色: 自动设置, 非突出显示

设置格式[宏~宏宏宏宏~]: 字体颜色: 自动设置

设置格式[宏~宏宏宏宏~]: 非突出显示

供应商应支付采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

本合同使用货币币制为人民币。

删除[DFYY_H]: 如未作特别说明均

2. 资金性质：财政性资金。

第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额：成交金额的 5 %（对中小微企业收取合同价的 2%）。
2. 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
3. 履约保证金递交时间：签订合同后 5 个工作日内由成交人转入采购人指定保证金账户。
4. 履约保证金退还：验收合格后无质量问题，成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后二十个工作日内以银行转账方式无息退还。

（注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。）

5. 备注：

（1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

（2）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。

第十条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后紧急故障 1 小时能到达故障现场、常规故障 3 小时能达到故障现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为三年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方

设置格式[宏~宏宏宏~]: 字体颜色: 红色

删除[DFYY_H]: 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点

货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，**超过 30 天**对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

设置格式[宏~宏宏宏~]: 字体颜色: 红色

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

8. 乙方违约的，除了需要承担本合同约定的违约责任之外，甲方因主张权利而支出的诉讼费用、仲裁费、差旅费；符合地方标准或行业标准的合理的鉴定评估费、律师费、保全保险费等费用由乙方承担。

设置格式[宏~宏宏宏~]: 字体颜色: 红色

设置格式[DFYY_H]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向(仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼) 甲方所在地的法院提起诉讼。

3. 诉讼期间,本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表(委托代理人)签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批,并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 谈判文件;

2. 乙方提供的响应文件;

3. 谈判书;

4. 成交通知书。

第二十条 本合同一式六份,具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份,甲方三份,乙方一份。自签订之日起两个工作日内,采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

甲方（章） 广西壮族自治区党风廉政教育中心 年 月 日	乙方（章） 广西博浪沙科技有限公司 年 月 日
单位地址：南宁市锦春路3号	单位地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅国际商务大厦B座十二层1225号
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：18607717299
电子邮箱：	电子邮箱：261778028@qq.com
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行
账号：	账号：4505 0160 5001 0000 2325
纳税人识别号或统一社会信用代码： 12450000MB15566849	纳税人识别号或统一社会信用代码： 91450100MAC78W6391
邮政编码：	邮政编码：530200

合同附件

4、其他具体事项：	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号： GXZC2025-J1-002576-CGZX

二、项目类别： 货物类

三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业

四、采购预算： 万元 ；

五、本一览表“技术参数及性能（配置）要求”及“商务及其他要求表”中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求。

六、“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“ \geq ”和“ \leq ”偏离说明，“ \geq ”：“=”为无偏离，“ $>$ ”为正偏离；“ $<$ ”为负偏离，“ \leq ”：“=”为无偏离，“ $<$ ”为正偏离，“ $>$ ”为负偏离。响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

七、提供“商务、技术响应、偏离情况说明表”时，必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“ \geq ”或“ \leq ”时，响应时必须明确具体响应数值）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“满足”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

序号	货物名称	数量	单位	规格型号、技术参数
1	室内全彩屏	8.65	平方米	▲物理点间距： $<1.6\text{mm}$ ▲像素密度： ≥ 400000 点/ m^2 发光点颜色：1R1G1B ▲白平衡亮度：0-700cd/ m^2 可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； ▲亮度均匀性： $\geq 99\%$ 换帧频率：50/60Hz

				<p>▲刷新率：≥3800Hz</p> <p>▲单元板分辨率：≥208*104</p> <p>▲显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016 电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006 合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》和《GB/T27050.2-2006 合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》</p> <p>▲为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB 限值要求</p>
2	视频处理器	1	台	<p>▲1. 输入分辨率：≥4096X2160@60Hz</p> <p>2. 最大带载 786 万像素，12 路千兆网口输出</p> <p>3. 最宽 16384 像素点或最高 8192 像素点</p> <p>▲4. 支持 6 路信号输入：1xHDMI2.0，1xDPI.2，4xHDMI1.4</p> <p>▲5. 为了保证 HDMI 或者 DVI 传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备 HDCP1.4 技术；需提供具有 CMA、CNAS 认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章</p> <p>▲6. 支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz；需提供具有 CMA、CNAS 认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章</p> <p>▲7. 支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命；需提供具有 CMA、CNAS 认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章</p> <p>▲8. 为确保产品控制显示效果，需提供 LED 大屏幕播放控制软件和 LED 大屏幕专业校正软件著作权证书，并加盖供应商公章。</p>
3	控制管理电脑	1	项	<p>▲1、流畅播放 4k 视频、调节控置 LED 屏幕</p> <p>▲2、可安装并流畅使用专业的视频控制软件支持图层布局、截取、画质调整、边框功能等快速设置</p> <p>3、处理器：Intel 第十二代 i5-12400 (6 核 12 线程/主频 2.5-4.4G/L3 缓存 18MB) ；</p>

				<p>4、主板：Intel B760 或以上芯片组主板；</p> <p>5、内存：16GB DDR4 3200MHz 内存，最高支持 64GB；</p> <p>▲6、硬盘：固态硬盘\geq512G，机械硬盘\geq4TB。</p> <p>7、显卡：RX550 4G；</p> <p>8、网卡：千兆自适应有线网卡；</p> <p>9、I/O 扩展槽：SATA3.0 硬盘接口*4、PCIe x16 (PCIe 4.0 x16)*1、PCIe x1*2、PCI*1；</p> <p>10、M.2 扩展槽：M.2 2280 SSD 卡槽 (PCIe 4.0 x4)*1、M.2 2230 无线网卡卡槽*1；</p>
4	室内 LED 屏幕固定钢结构	8.65	平方米	专业定制，LED 大屏结构均采用落地式安装，要求重量轻、强度高；结构框架采用型材拼接，重量有效降低，同时保证安全及可靠性；安装快速，对现场土建、装修等影响小。
5	配电柜	1	台	<p>1. 含主控开关、分路控制开关、接地端子等控制元件。</p> <p>2. 含配电箱、优质避雷器：配电箱；具有防腐、防锈、防尘的功能。</p> <p>3. 能实现对 LED 显示屏，一键启动。</p> <p>4. 支持设定自动通电或断电时段，支持自动开启。</p> <p>5. 支持过压保护、防雷保护、短路保护、散热保护。</p> <p>6. 电源支持自动关闭供电并可向管理系统发送相关报警信息。</p>
6	安装、调试、保修	8.65	平方米	含大屏安装、调试、售后等
7	电源线、网线	1	套	用于录制室及编辑室显示终端所需的电源线、网线等。
8	电动背景幕布	1	套	<p>包含 6 个可无线电动遥控升降卷轴器，6 根 4 米长一体成型不锈钢管</p> <p>采用 APS 膨胀棒、静音电机、可安装于天花板、挂墙、灯架</p> <p>单轴可承重 20KG</p> <p>尺寸：\geq长 71cm，六轴挂钩\geq12.5cm、16cm、12.5cm、16cm、20.5cm、24cm</p> <p>搭配黑、白、红、绿、蓝、灰吸光布各一卷，黑、白、红、绿、蓝、灰加厚 pvc 哑光背景纸各一卷</p>

9	LED 摄影灯	1	台	<p>1、色温范围：2700K--6500K±200K</p> <p>▲2、CRI≥96</p> <p>▲3、TLCI≥96</p> <p>▲4、CQS≥95</p> <p>5、能恒光输出</p> <p>6、工作电压 AC100-240V</p> <p>▲7、功耗≥350W (MAX)</p> <p>▲8、控制盒与灯体分离，支持 V-mount 电池供电</p> <p>▲9、噪音：≤18dB</p> <p>▲10、散热：智能控温双风扇散热</p> <p>▲11、可使用 Sidus Link APP 进行远程操作</p> <p>▲12、整体包装包含：手提包、保护罩、55° 标准罩、灯体、控制盒、快装件、电源线、连接线、斜跨包带、遥控器、纽扣电池、挂线柱</p>
10	LED 摄影灯	1	台	<p>1、CCT：2500K--7500K±300K</p> <p>▲2、CRI≥95</p> <p>▲3、TLCI≥95</p> <p>▲4、CQS:3200K≥95、5600K≥92</p> <p>5、MT-30RF(平均值) 92、MT-30Rg(平均值) 101</p> <p>▲6、光通量：≥19000ml (5600K)</p> <p>7、DC 输入功率≥360W (MAX)</p> <p>▲8、输出功率(光源) ≥300W</p> <p>▲9、灯体重量：≤2650g</p> <p>▲10、噪音：≤30dB</p> <p>▲11、光源覆盖色域 Rec.2020：≥90%</p> <p>▲12、可使用 Sidus Link APP 进行远程操作</p> <p>▲13、整体包装包含：手提包、保护罩、保荣口标准罩、灯体、电源线、电源适配器</p>
11	LED 板灯	1	台	<p>▲1、CCT：2500K--7500K±300K</p> <p>▲2、CRI≥95</p> <p>▲3、TLCI≥98</p> <p>4、输入功率≥240W (MAX)</p> <p>▲5、输出功率(光源) ≥200W</p> <p>▲6、裸灯重量：≤800g</p> <p>▲7、具有可自由折叠性</p> <p>▲8、可使用 Sidus Link APP 进行远程操作</p> <p>▲9、尺寸：60*60CM 厚度≤3cm</p> <p>▲10、整体包装包含：套装包、灯体、柔光箱、45° 格栅、柔光</p>

				布、控制盒、AC 电源线、电源适配器、3 米延长线、支撑柱、支撑架
12	摄影灯罩 菲尼尔变 焦透镜	1	个	<ul style="list-style-type: none"> ▲机身材质：尼龙加玻纤 ▲净重裸机：≤1.5KG ▲耐高温：≥150℃ ▲聚光角度 40° --12° ▲标准保荣卡口
13	摄影灯罩 柔光箱	1	个	<ul style="list-style-type: none"> ▲柔光箱展开尺寸：≥30*120*40cm ▲重量：≤1100g ▲标准保荣卡口 ▲产品清单：内部柔光布、45° 格栅、收纳包、卡盘、1.5 档柔光布、2.5 档柔光布、柔光箱
14	摄影灯罩 柔光灯笼	1	个	<ul style="list-style-type: none"> ▲展开尺寸≥60*60*28cm ▲折叠尺寸≤60*40*0.5cm ▲单品净重≤1000g 材质：100%聚酯纤维 ▲具有四页挡光遮扉、高韧性框架、快速收纳打开、全方位柔光等特点 ▲可以与灯光项目中 LED 板灯配合使用
15	摄影灯罩 柔光箱	1	个	<ul style="list-style-type: none"> ▲柔光箱展开尺寸：≥60*90*50cm ▲收纳尺寸：≤67*100*3cm ▲重量：≤1300g ▲标准保荣卡口 ▲产品清单：内部柔光布、45° 格栅、收纳包、卡盘、1.5 档柔光布、2.5 档柔光布、柔光箱
16	C 字魔术 腿灯架	2	支	<ul style="list-style-type: none"> ▲最高高度≥330cm ▲最低高度≤170cm ▲收缩高度≤150cm ▲斜臂：长≥125cm ▲净重≤9.0KG（40 寸）承重≥10KG 节数≥3 ▲具有脚架快开功能且横杆圆盘没有正反丝
17	4K 监视器 记录仪	1	套	<ul style="list-style-type: none"> ▲尺寸(宽 x 高 x 深毫米)：≥150 x 90 x 30mm 重量：≤360g/12.7oz

			<p>▲位深: 10-bit (8+2 FRC)</p> <p>▲亮度: ≥1000 尼特</p> <p>▲色域: Rec. 709</p> <p>▲校色支持: Atomos 校准软件, 配套 i1Pro 校色仪</p> <p>▲支持 Gamma: Sony SLog/SLog2/SLog3, Canon CLog/CLog2 /Clog3, Arri Log CEI160/LOgCEI200/LOgCEI250/LOgCEI320/LOgCEI400/LOgCEI500/LOgCEI640/LOgCEI800/LOgCEI1000/LOgCEI11280/LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm/Log3G10/Log3G12, Red DragonColor /DragonColor2 /RedColor2 /RedColor3/RedColor4/RedWideGamut.</p> <p>▲监看模式: Native / HLG / PQ / 3D LUT</p> <p>▲可以录制 8K 30P. 6K 60P& 4K120P 的 ProReS RAW 等编码</p> <p>支持高低码流双码记录(低码 H265)</p> <p>▲产品包含: 监视器、电池充电器 2 套, 安全箱 1 个, 1TB 原装硬盘, 原装 3.0 坞站一个, 蜗牛云台 1 个, 稳定器支架 1 个, HDMI 线 1 根、connect 无线图传扩展模块、遮光罩</p>
18	85 寸 4K 商业显示器	1	<p>▲屏幕尺寸(英寸): 85</p> <p>▲亮度(cd/m²): 650</p> <p>对比度: 6000:1</p> <p>动态对比度: 500000:1</p> <p>响应时间(ms): ≤15.9</p> <p>▲显示分辨率: 3840x2160</p> <p>▲HDR 兼容性: 兼容 (HDR10、HLG、杜比视界)</p> <p>纵横比: 16:9</p> <p>纵向/倾斜兼容性: 有</p>

				<p>调光类型：帧调光</p> <p>▲显示设备：LCD</p> <p>面板类型：VA</p> <p>背光类型：直下式</p> <p>▲特丽魅彩：特丽魅彩 POR 显示技术</p> <p>色域：92%</p> <p>▲图像处理芯片：4K HDR 处理芯片 X1</p> <p>▲运行时间：24/7</p>
19	拾音话筒	1	支	<p>尺寸：直径 19*长 250mm</p> <p>▲频率响应（话筒）：40~20000Hz</p> <p>▲自由场中的灵敏度，无负载：25mv/pa±1dB</p> <p>▲标称阻抗：25Ω</p> <p>▲最小终端阻抗：800Ω</p> <p>▲等效噪声电频：13dB</p> <p>▲根据 CCIR 468-3 标准加权测量的等效噪声电频：24dB</p> <p>▲最大声压级（被动）：130dB</p>
20	拾音话筒罩	1	套	<p>▲尺寸：直径≥124mm*高 285mm*长 482mm</p> <p>▲防震架间距：≥120mm</p> <p>手柄尺寸：≥124mm*160mm*482mm</p> <p>▲重量：≤550g</p> <p>▲可容纳长度 325mm 和直径 19-22mm 枪型话筒</p>
21	话筒架	1	支	<p>尺寸：810mm*40mm*40mm</p> <p>▲产品由碳纤维制成，重量≤550 克，携带长度≤81 厘米，可延伸至 ≥3 米。专为枪式麦克风以及 Blimp 防风减震系统一起使用而设计，五节杆体均完全由碳纤维组成，使其重量非常轻，同时又保持了较高的强度。扳扣式的锁紧设计，可以用一只手轻松地伸缩挑杆。</p>
22	▲专业视频工作站	1	台	<p>CPU:W7-3455</p> <p>显卡：RTXA5000ADA 32G</p> <p>内存：≥128G</p> <p>SSD：≥1T</p> <p>机械硬盘：≥8T*2</p> <p>含高速光驱</p> <p>超大静音防尘立式机箱带有多个硬盘拓展位</p>

23	编辑显示器	6	台	<p>▲尺寸：27 英寸</p> <p>屏幕比例：16:9</p> <p>▲分辨率：≥3840x2160</p> <p>对比度：1200:1</p> <p>亮度：350nit (typ.)/400nit (HDR 模式)</p> <p>▲色域：99%sRGB/Rec.709 95%DCI-P3/Display P3</p> <p>低蓝光/减少频闪</p> <p>▲色深：10-bit</p> <p>刷新率：60Hz</p> <p>▲响应时间：5ms</p> <p>▲特色功能：KVM、PIP/PBP、Hotkey PuckG2 小热盘、HDR400M-book、暗房模式、动画设计等专业模式</p> <p>▲标配线材：HDMI 线、DP 线、Type-C 线、USB 线、电源线</p> <p>▲安装方式：人体工程桌面支架</p>
24	▲编辑工作站	2	台	<p>CPU:W5-3435X</p> <p>显卡：RTX5080 16G</p> <p>内存：≥64G</p> <p>SSD：≥1T</p> <p>机械硬盘：≥8T*2</p> <p>含高速光驱</p> <p>超大静音防尘立式机箱带有多个硬盘拓展位</p>
25	鼠标键盘套装	3	个	<p>全尺寸无线键盘加鼠标</p> <p>键盘尺寸：≥441mm*187mm*21mm</p> <p>鼠标尺寸：≥106mm*68mm*38mm</p>
26	编辑软件	1	套	<p>▲产品汇集剪辑、调色、视觉特效、动态图形和音频后期制作工具，以一套软件提供一站式解决方案。拥有荣获 Emmy™艾美奖的 32 位浮点图像处理技术，获得专利的 YRGB 色彩科学，以及用于新型 HDR 工作流程的广色域色彩空间。它还能提供有着 Fairlight 音频处理。产品</p>

				由多个不同的“页面”组成，每个页面分别针对特定的任务提供专门的工作区和工具集。剪辑工作可以在快编和剪辑页面完成，视觉特效和动态图形可以在 Fusion 页面完成，调色处理可以在调色页面完成，而音频处理则可以在 Fairlight 页面完成，最后，由交付页面负责所有媒体管理和输出。
27	剪辑工作台	1	台	尺寸： $\geq 388\text{mm} \times 430\text{mm} \times 124\text{mm}$ ▲搭载 3 个高灵敏度轨迹球、12 个调色旋钮和 LCD 屏幕，可通过菜单和按钮切换工具、添加调色节点、进行二级调色等处理。
28	专业相机	2	台	尺寸和重量 尺寸：（宽×高×厚） $\geq 138.5 \times 101.2 \times 93.5$ 毫米 重量： ≤ 800 克（含电池、Cfexpress 存储卡）/ ≤ 700 克（仅机身） ▲类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光镜数码相机 ▲记录媒体：双卡槽，Cfexpress 2.0 存储卡（B 型）支持 VPG400，最大支持 2TB 容量；SD/SDHC/SDXC 存储卡（兼容 UHS-II 存储卡） ▲图像感应器尺寸： $\geq 36 \times 24$ 毫米 ▲镜头卡口：RF 卡口 ▲图像感应器：类型：背照堆栈式 CMOS 图像感应器（支持全像素双核 CMOS AF） ▲有效像素：最高 ≥ 4500 万像素 ※四舍五入到十万位 ※使用 RF 镜头或 EF 镜头时。使用某些镜头和进行图像处理时，有效像素可能会降低。 ▲连拍速度：高速连拍+：最高 ≥ 30 张/秒（电子快门），最高 ≥ 12 张/秒（机械快门/电子前帘快门）；高速连拍：最高 ≥ 15 张/秒（电子快门）、最高 ≥ 8.2 张/秒（电子前帘快门）、最高 ≥ 6 张/秒（机械快门）；低速连拍：最高 ≥ 5 张/秒（电子快门）、最高 ≥ 3 张/秒（机械快门/电子前帘快门）
29	专业相机镜头	2	支	▲镜头画幅：全画幅 ▲镜头原生卡口：RF 卡口 ▲镜头焦距：15-35mm 镜头结构：12 组 16 片

				<p>光圈叶片：9片(圆形光圈)</p> <p>▲最大光圈：2.8</p> <p>最小光圈：22</p> <p>▲可连续自动对焦</p> <p>▲手抖动补偿：≥5级</p>
30	专业相机镜头	1	支	<p>▲镜头画幅：全画幅</p> <p>▲镜头原生卡口：RF卡口</p> <p>▲镜头焦距：85mm</p> <p>镜头结构：9组13片</p> <p>光圈叶片：9片(圆形光圈)</p> <p>▲最大光圈：1.2</p> <p>最小光圈：16</p> <p>▲可连续自动对焦</p>
31	专业相机镜头	2	支	<p>▲镜头画幅：全画幅</p> <p>▲镜头原生卡口：RF卡口</p> <p>▲镜头焦距：70-200mm</p> <p>镜头结构：15组18片</p> <p>光圈叶片：11片(圆形光圈)</p> <p>▲最大光圈：2.8</p> <p>最小光圈：22</p> <p>▲颜色：黑色</p> <p>▲可连续自动对焦</p> <p>▲手抖动补偿：≥5级</p>
32	专业相机镜头	1	支	<p>▲镜头画幅：全画幅</p> <p>▲镜头原生卡口：RF卡口</p> <p>▲镜头焦距：24-240mm</p> <p>镜头结构：15组21片</p> <p>光圈叶片：7片(圆形光圈)</p> <p>▲最大光圈：4.0-6.3</p> <p>最小光圈：22-36(以1/3级为单位调节)，22-38(以1/2级为单位调节)</p> <p>▲可连续自动对焦</p> <p>▲手抖动补偿：≥5级</p>
33	专业相机	1	支	<p>▲镜头画幅：全画幅</p>

	镜头			<p>▲镜头原生卡口：RF 卡口</p> <p>▲镜头焦距：24-105mm</p> <p>镜头结构：18 组 23 片</p> <p>光圈叶片：11 片（圆形光圈）</p> <p>▲最大光圈：2.8</p> <p>最小光圈：22</p> <p>▲可连续自动对焦</p> <p>▲手抖动补偿：≥5 级</p>
34	专业相机 电池	8	个	<p>小型、大容量的锂电池，连续最大放电电流大。使用专用电池充电器 LC-E6E 在常温(23℃)下充满电池需要约 180 分钟。</p> <p>DC7.2V、2130mAh、6.0A</p> <p>▲对应适用产品:EOS R5 MarkII/R5/R6 MarkII/R6/R7/R</p>
35	专业摄像 机镜头	1	套	<p>产品包含：35mm 全画幅 1.6x 电影变形 T2.9 FE 卡口镜头、50mm 全画幅 1.6x 电影变形 T2.9 FE 卡口镜头、75mm 全画幅 1.6x 电影变形 T2.9 FE 卡口镜头、100mm 全画幅 1.6x 电影变形 T2.9 FE 卡口镜头、150mm 全画幅 1.6x 电影变形 T2.9 FE 卡口镜头、24mm 全画幅 2X 电影特写 F14 微距视频版镜头</p> <p>▲35mm 全画幅 1.6x 电影变形 T2.9 FE 卡口镜头技术参数</p> <p>▲焦点距离：35mm</p> <p>▲最大光圈：T2.9</p> <p>最小光圈：T16</p> <p>▲画幅：全画幅</p> <p>▲恒定压缩倍率：1.6 倍</p> <p>对焦方式：手动</p> <p>最大直径：88mm</p> <p>▲50mm 全画幅 1.6x 电影变形 T2.9 FE 卡口镜头技术参数</p> <p>▲焦点距离：50mm</p> <p>▲最大光圈：T2.9</p> <p>最小光圈：T16</p>

			<p>▲画幅：全画幅</p> <p>▲恒定压缩倍率：1.6 倍</p> <p>最大直径：88mm</p> <p>▲75mm 全画幅 1.6x 电影变形 T2.9 FE 卡口镜头技术参数</p> <p>▲焦点距离：75mm</p> <p>▲最大光圈：T2.9</p> <p>最小光圈：T16</p> <p>▲画幅：全画幅</p> <p>▲恒定压缩倍率：1.6 倍</p> <p>对焦方式：手动</p> <p>最大直径：88mm</p> <p>▲100mm 全画幅 1.6x 电影变形 T2.9 FE 卡口镜头技术参数</p> <p>▲焦点距离：100mm</p> <p>▲最大光圈：T2.9</p> <p>最小光圈：T16</p> <p>▲画幅：全画幅</p> <p>▲恒定压缩倍率：1.6 倍</p> <p>对焦方式：手动</p> <p>最大直径：88mm</p> <p>▲150mm 全画幅 1.6x 电影变形 T2.9 FE 卡口镜头技术参数</p> <p>▲焦点距离：150mm</p> <p>▲最大光圈：T2.9</p> <p>最小光圈：T16</p> <p>▲画幅：全画幅</p> <p>▲恒定压缩倍率：1.6 倍</p> <p>对焦方式：手动</p> <p>最大直径：88mm</p>
--	--	--	--

				<p>▲24mm 全画幅 2X 电影特写 F14 微距视频版镜头</p> <p>▲焦点距离：24mm</p> <p>▲最大光圈：14.0</p> <p>▲卡口：FE</p> <p>▲画幅：全画幅</p> <p>▲恒定压缩倍率：2 倍</p> <p>▲镜头前端配有防水 LED 常亮灯、镜头前端 20cm 采用了防水处理</p>
36	专业摄像机镜头	1	套	<p>产品包含：35-80mm 全画幅电影镜头、75-135mm 全画幅电影镜头</p> <p>▲35-80mm 全画幅电影镜头参数</p> <p>▲焦距：35-80mm</p> <p>▲光圈：T2.9-T22</p> <p>▲卡口：全画幅 FE 卡口</p> <p>▲75-135mm 全画幅电影镜头参数</p> <p>▲焦距：75-135mm</p> <p>▲光圈：T2.9-T22</p> <p>▲卡口：全画幅 FE 卡口</p>
37	航拍无人机	1	台	<p>▲最长飞行时间：≥51 分钟</p> <p>▲最长悬停时间：≥45 分钟</p> <p>▲机载内存：≥512GB（可用空间≥ 400GB）</p> <p>相机</p> <p>影像传感器</p> <p>▲哈苏相机：4/3 CMOS，有效像素 1 亿</p> <p>▲中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万</p> <p>▲长焦相机：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 5000 万</p> <p>镜头</p> <p>哈苏相机</p> <p>视角（FOV）：72°</p> <p>等效焦距：28 mm</p> <p>光圈：f/2.0 至 f/11</p>

			<p>对焦点：2 米至无穷远</p> <p>中长焦相机</p> <p>视角（FOV）：35°</p> <p>等效焦距：70 mm</p> <p>光圈：f/2.8</p> <p>对焦点：3 米至无穷远</p> <p>长焦相机</p> <p>视角（FOV）：15°</p> <p>等效焦距：168 mm</p> <p>光圈：f/2.8</p> <p>对焦点：3 米至无穷远</p> <p>云台</p> <p>稳定系统</p> <p>▲三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）</p> <p>结构设计范围</p> <p>俯仰：-164° 至 160°</p> <p>横滚：-90° 至 450°</p> <p>偏航：-22° 至 22°</p> <p>可控转动范围</p> <p>俯仰：-90° 至 70°</p> <p>横滚：-40° 至 400°</p> <p>▲包含配件：智能电池*5、增强图传模块 3*2、并充充电管家、240W 桌面充电器、RC Pro 2、备用螺旋桨（对）*4、ND 镜套装（ND8/16/32/64）、microSD 卡 128GB</p>	
39	内存卡	6	张	<p>类型：CFE-B 内存卡</p> <p>▲容量(GB)：128G</p> <p>▲读取速度：≥1700MB/s</p> <p>▲写入速度：≥1200MB/s</p>

				<p>▲兼容主机：佳能 R5、佳能 R5mark2</p> <p>支持持续低延迟拍摄，高速 RAW 4K 视频拍摄</p>
40	内存卡	1	张	<p>类型：CFE-A 内存卡</p> <p>▲容量(GB)：160G</p> <p>▲读取速度：≥800MB/s</p> <p>▲写入速度：≥700MB/s</p> <p>▲兼容主机：索尼 fx6</p>
41	内存卡	2	张	<p>类型：XQD 内存卡</p> <p>▲容量(GB)：240G</p> <p>▲读取速度：≥440MB/s</p> <p>▲写入速度：≥400MB/s</p> <p>端口：PCIe Gen2/UsB3.0</p> <p>▲兼容主机：索尼 fx9、尼康 D6</p>
42	▲专业稳定器	1	台	<p>工作特性</p> <p>负载重量：≥4.5 千克</p> <p>机械限位范围：平移轴无限位、横滚轴 -95° 至 240°、俯仰轴 -112° 至 214°</p> <p>轴臂材质：碳纤维、特氟龙夹层</p> <p>产品包含：ronin 图传、focus por 电机、手机架</p>
43	专业稳定摄像机	1	台	<p>▲最大续航时间</p> <p>≥ 120 分钟</p> <p>智能功能</p> <p>智能跟随 Pro、自动跟焦（支持人脸/人体识别和任意物体框选）</p> <p>相机</p> <p>▲传感器尺寸</p> <p>35 mm 全画幅 CMOS</p> <p>▲原生卡口</p> <p>DX 卡口，支持安装其他卡口组件</p> <p>支持卡口组件</p> <p>DL 卡口组件（标配）、L 卡口组件、M 卡口组件、E 卡口组件（非</p>

			<p>官方)、PL 卡口 (非官方)</p> <p>▲动态范围: $\geq 14+$ 档</p> <p>▲内置 9 档 ND:</p> <p>Clear, 2 (0.3), 4 (0.6), 8 (0.9), 16 (1.2), 32 (1.5), 64 (1.8), 128 (2.1), 256 (2.4), 512 (2.7)</p> <p>▲跟焦控制: 自动跟焦、手动跟焦、手自一体跟焦</p> <p>▲录像格式:</p> <p>Apple ProRes RAW HQ/Apple ProRes RAW</p> <p>Apple ProRes 4444 XQ</p> <p>Apple ProRes 422 HQ/Apple ProRes 422 LT</p> <p>H.264 (4:2:0 10-bit)</p> <p>▲存储介质</p> <p>DJI PROSSD 1TB、CFexpress 2.0 Type-B 存储卡、USB-C 固态硬盘</p> <p>▲云台</p> <p>机械限位范围</p> <p>平移 $\pm 330^\circ$</p> <p>俯仰 -75° 至 175°</p> <p>横滚 -90° 至 230°</p> <p>第四轴行程约 130 毫米</p> <p>▲产品包含: 2 米 Flex 分体链接线、DL PZ 17-28 mm T3.0 ASPH 镜头、PROSSD 卡仓、TB50 智能电池、PROSSD 1TB 外置固态硬盘、分体摄影收纳双肩背包</p>	
44	专业摄像机	1	台	<p>▲图像传感器: 35mm 全画幅背照堆栈式 CMOS 图像感应器</p> <p>▲总像素数: ≥ 2667 万像素 (6202\times4300)</p> <p>▲有效像素数: 全画幅: ≥ 1905 万像素 (6008\times3170)</p> <p>Super 35mm (已裁切): ≥ 1011 万像素 (4376\times2310)</p> <p>▲卡口类型: RF 卡口</p>

				<p>▲ISO 感光度设置：可选择 1 级或 1/3 级、支持自动/手动设置</p> <p>▲基础 ISO 自动：160~25600（扩展时 100~102400）</p> <p>Canon Log 2、Canon Log 3、RAW：800 / 3200 / 12800 / 自动选择</p> <p>Canon 709、BT.709 Wide DR、PQ、HLG：400 / 1600 / 6400 / 自动选择</p> <p>▲ND 滤镜：内置电动，2 / 4 / 6 / 8* / 10*档（* 扩展时）</p> <p>▲记录介质：SD 存储卡槽×2</p> <p>▲视频格式：CINEMA RAW Light、XF-AVC、XF-HEVC S、XF-AVC S</p> <p>兼容电池：BP-A30N（标配）/ BP-A60N / BP-A30 / BP-A60</p> <p>▲产品包含：A. 机身</p> <p>B. 手柄组件</p> <p>C. 肩带 SS-1200</p> <p>D. 麦克风支架/螺丝</p> <p>E. 电池充电器 CG-A20</p> <p>F. 电池 BP-A30N*1、电池 BP-A60N*1</p> <p>G. 小型电源适配器 CA-CP300B</p> <p>H. V90 UHS-II 256GSD 卡*3</p>
45	线缆及其他物品	1	项	用于录制室及编辑室所有的线缆、插座、面板、排插及灯光使用
46	媒资系统	1	套	<p>1. 广电专用存储系统，Intel 至强高性能处理器，冗余双系统盘（240G SSD），不低于 64GB 高速缓存，≥2 万兆+2 千兆接口，≥24 个可热插拔磁盘，支持 SATA/SAS/SSD 硬盘，可扩展至 112 个硬盘插槽，自适应 1+1 冗余电源，多冗余热交换 PWM 风扇；支持 RAID 级别：RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60、JBOD；本项目配置不低于 24 块 10TB 企业级 SATA 硬盘，支持 SAS/SATA/SSD 硬盘混插；</p> <p>▲2. 基于 64 位 Linux 系统开发，NAS / IP-SAN 统一存储系统，提供 NAS/IP-SAN 功能，支持 CIFS、NFS、FTP、HTTP、WebDav、ISCSI 等协议。</p> <p>▲3. 媒体专用存储，可以用于制作、媒资、采集、播出、新媒体等媒体应用环境，读写机制可以针对大文件、小文件不同应用环境的优化</p>

			<p>操作；</p> <p>▲4. 支持对存储部分硬件进行管理，支持对节点电源进行开关机、可对 CPU 在特定时间段进行高频锁定、可控制节点的风扇保持最大转速运行、可在界面上选择硬盘或网卡进行定位；</p> <p>5. 支持回收站功能，客户端删除的文件将不会直接删除，可存入回收站，降低误操作风险；回收站文件支持删除、拷贝、恢复及批量操作，可手动清空、自动定期清理回收站文件；</p> <p>▲6. 为保证存储数据的安全，投标产品要求支持：a 文件过滤和访问审计，可以设定黑白名单禁止指定格式类型的文件上传；b 用户对数据的访问、修改、删除等操作提供操作记录和审计日志导出功能</p> <p>▲7. 为保证存储数据的安全性，存储支持数据防篡改功能，可设置用户生效后只读权限，内置有 WORM 防数据篡改保护工具软件，支持对 CIFS 共享开启 WORM 功能，可开启设置数据防篡改生效时间。</p> <p>▲8. 支持无损快照数据保护，使用 ROW(Redirect on Write)快照技术，在连续快照负载下，IOPS 性能变化幅度小于 5%，保障前端业务连续性；</p> <p>9. 存储管理界面需具备基于策略的数据迁移和备份功能（支持定时、实时、文件类型、大小、时间、增量等策略），不经过第三方工具可以进行数据迁移和备份，并在迁移完成后可提供 MD5 校验或普通校验功能确保数据传输可靠。</p> <p>▲10. 存储支持掉电保护技术（NV-RAM、NV-DIMM 或其它技术），意外断电后可自动将存储缓存内的数据刷到硬盘，确保数据一致性；</p> <p>▲11. 存储硬件系统应满足平均故障间隔时间：MTBF≥160 小时。</p> <p>▲12. 支持存储池、文件夹、用户、用户组四种维度的容量配额以及文件数量的配额管理，支持只读、读写、可读写不可删除、分享、所有者等多种细粒度权限管理。</p> <p>▲13. 存储支持在软件管理界面上自定义用户的密码策略，可通过大小写字母数量、特殊字符或数字数量、密码长度、密码有效期等参数在一定程度上保障密码安全性，同时支持自定义防暴力破解策略，可设置判定暴力登录条件。</p> <p>▲存储容量：≥200T</p> <p>▲整体需包含媒资系统所需的所有设施设备（磁盘阵列、24 口万兆光交换机、所需万兆 SFP+光模块、所需的网卡和网线、安装、调试等）</p>
--	--	--	---

47	编辑升降桌	6	张	<p>类型：橡胶木实木升降桌</p> <p>▲尺寸：≥1600*800*720-1165（不含桌板）mm，桌板厚度≥25mm</p> <p>▲桌面材质：泰国进口 AA 级橡胶木实木（黑胡桃色）</p> <p>▲金属材质：冷扎钢</p> <p>▲最大承重：≥70KG</p> <p>▲橡胶木桌板甲醛释放量：≤0.04mg/L</p> <p>电机速度：20mm/s、分贝≤49dB</p> <p>▲单电机 2 节腿、4 档记忆、遇阻回退、数显按键</p>
48	人体工学椅	6	张	<p>腰靠：四向定位 可调腰靠升降≥5cm 前后≥4cm 可调</p> <p>头枕：2D 头枕≥9cm 升降调节≥ 30° 旋转</p> <p>椅背：升降不可调节</p> <p>椅：电镀脚</p> <p>扶手：3D 分体式扶手≥7cm 升降 30° 旋转≥ 5cm 前后</p> <p>▲网布：整椅高弹特网强韧高弹 久坐耐用</p> <p>底盘：135° 三档锁定</p> <p>▲坐深：≥5cm 坐深可调</p> <p>▲气杆：四级气杆符合 BIFMA 国际标准</p>
49	真皮单人沙发	3	张	<p>▲尺寸：≥950W*870D*880Hcm</p> <p>▲材质：实木框架+真皮</p>
50	小圆茶几	1	张	<p>▲尺寸：≥60*60cm</p> <p>▲材质：实木</p>
51	演播桌	1	张	<p>▲尺寸：≥200*80</p> <p>▲材质：钢腿+实木桌面</p>
52	演播椅	2	张	<p>▲钢腿可升降座椅</p> <p>▲坐宽：≥30cm</p> <p>坐高：≥37 至 82（可调节升降）</p>
53	窗帘	12	米	<p>▲遮光率：≥95%</p> <p>▲克重：≥1400g/m</p> <p>▲高度：≥2.5 米（根据实际情况而定）</p>
54	展示柜	2	套	<p>▲尺寸：≥180*40*220cm</p> <p>▲材质：实木</p>
55	立式空调	2	台	<p>用于录制室及编辑室的制冷制热</p> <p>▲类型：≥4 匹</p> <p>风量：≥1200m³/h</p>

				<p>▲能效：2级或1级 制冷功率：≥3300W ▲制冷量：≥10000W ▲制热量：≥12000W ▲工作方式：变频</p>
▲商务及其他要求				
交货时间及地点	<p>1、合同签订期：自中标通知书发出之日起5个日历日内。 2、交付使用时间：合同签订后，成交供应商应于收到采购人书面通知之日起15至20个日历日内完成货物交付及安装调试工作，如成交供应商未能按期履约，每逾期一日，应按合同总金额的3%向采购人支付逾期违约金，但违约金累计不得超过合同总价款的5%。 3、交货地点：采购人指定地点。 4、交货方式：现场交货。</p>			
售后服务要求	<p>1、空调保修期不少于六年（自最终验收合格之日算），其它中标产品保修期不少于三年（自最终验收合格之日算）。在保修期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。 2、免费送货上门，免费安装调试，提供必要的零配件或备件供应。 3、本次投标空调产品必须是同一品牌，具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，保修期内更换配件必须为原厂配件。 4、要求成交供应商对采购人的服务响应时间30分钟能响应、紧急故障4小时能到达故障现场、常规故障12小时能达到故障现场，紧急故障出现24小时能解除、常规故障出现72小时能解除。</p>			
验收标准	<p>1、成交供应商提供的设备必须为正品行货，签订合同后，采购人有权要求提供投标产品有效检测报告原件及生产厂家供货证明。 2、验收方式由采购人、成交供应商共同现场验收，并出具验收文书。有必要时可委托第三方（具备质量技术监督部门或第三方检测机构）开展采购项目验收工作。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时更换、退款，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，成交供应商承担由此所造成全部损失。</p>			
投标报价	<p>报价包括所投入的所有设备费、安装调试费、运抵指定交货地点的各种费用（运输费、包装费等），调试、培训、技术支持、售后服务、验收、质保以及各种税金、保险费、验收检测费用等各种费用的投入。包含后期安装产生的如加长连接铜管，增加排水管、使用外机支架、打水磨孔等除设备外的各项辅材费用。竞标人须考虑报价风险，在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。</p>			

付款方式	<p>签订合同后，在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在 5 日内开具合格发票给采购人，采购人收到发票后 20 个工作日内一次性支付 100% 的合同金额。</p>
履约保证金	<p>1. 履约保证金金额：合同金额的 5%（成交供应商为中小微企业的，履约保证金为合同金额的 2%）；成交公告发出后 5 日内且签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同（履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。）</p> <p>2. 履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由成交供应商在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。</p> <p>3. 履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格后 3 个工作日内无息返还。 （注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。）</p> <p>4. 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。</p>
其它要求及说明	<p>1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物，货物进场前，成交供应商应向采购单位提供该货物确为投标产品生产厂家的货物供货证明，所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。</p> <p>2. 在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究权利的权利。</p> <p>3. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。</p> <p>4、采购货物纳入强制性产品认证（3C 认证）的，投标时必须同步提供。</p> <p>5、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。</p>
<p>谈判内容：谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：交货时间。</p>	