

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称: 广西工业职业技术学院图书馆书架采购

合同编号: GXZC2025-G1-003674-CGZX

采购单位 (甲方): 广西工业职业技术学院

住 所: 南宁市秀灵路 37 号

供 应 商 (乙方): 江西金虎保险设备集团有限
公司

住 所: 江西省樟树市药都科技产业园金属区
科技路 66 号

签订合同地点: 广西南宁

签订合同时间: 2026.1.20

合同使用说明: 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺, 甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号: GXZC2025-G1-003674-CGZX

采购单位 (甲方): 广西工业职业技术学院 采购计划号: _____

供应商 (乙方): 江西金虎保险设备集团有限公司 项目名称和编号: 广西工业职业技术学院图书馆书架采购 GXZC2025-G1-003674-CGZX

签订地点: 广西南宁 签订时间: 2026.1.20

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定, 按照招标文件

件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺, 甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、采购需求一览表

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	技术参数及性能配置要求 (材质工艺要求说明)	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	六层书架 (主架)	品牌: 金虎 规格 (mm): 双面六层, 900L*450W*2200Hmm, 高度、宽度尺寸极限偏差±3mm, 深度尺寸极限偏差±2mm 型号: JH-S-01 生产厂家: 江西金虎保险设备集团有限公司	▲规格 (mm): 双面六层, 900L*450W*2200Hmm, 高度、宽度尺寸极限偏差±3mm, 深度尺寸极限偏差±2mm; 1. 书架主要由立柱、挂板、搁板、中立隔、顶板、底框等零 (部) 件组成, 书架立柱、挂板、搁板等均采用冷轧钢板辊压而成。	224	组	1300	291200
2	六层书架 (副架)	品牌: 金虎 规格 (mm): 双面六层, 900L*450W*2200Hmm, 高度、宽度尺寸极限偏差±3mm, 深度尺寸极限偏差±2mm 型号: JH-S-02 生产厂家: 江西金虎保险设备集团有限公司	2. 冷轧钢板: 依据 GB/T 11253-2019 或其他现行国家标准, 要求力学性能达到规定塑性延伸强度≥195Mpa、抗拉强度 315~430Mpa、断后伸长率≥24%, 弯曲试验 (180°) 达到试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹, 表面结构 (平均	896	组	1110	994560

		粗糙度) $\leq 0.9 \mu\text{m}$, 外形达到不平度 $\leq 8\text{mm}$、镰刀弯 $\leq 5\text{mm}/2000\text{mm}$、脱方度 $\leq 7\text{mm}$。 ▲3. 书架立柱钢板厚度 1.4mm, 书架搁板钢板厚度 1.1mm, 书架挂板钢板厚度 1.1mm, 书架顶板钢板厚度 0.8mm, 书架底框钢板厚度 1.4mm; 以上均为裸板厚度。 4. 书架立柱正面宽度 $45\text{mm} \pm 1\text{mm}$, 正面有加强筋, 加强筋上压加强纹, 立柱侧面厚度 $36\text{mm} \pm 1\text{mm}$, 两侧面各压加强筋, 正面和侧面加强筋总数不少于五条, 立柱压筋提高立柱的承载能力。 5. 书架立柱: 要求金属喷涂层厚度 $60 \sim 130 \mu\text{m}$, 产品表面涂层的可溶性元素铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg) 均无检出, 金属喷塑涂层的硬度、冲击强度、附着力均检测合格, 弯曲试验 (180°) 合格, 力学性能要求下屈服强度 $\geq 195\text{MPa}$、抗拉强度 $315 \sim 430\text{MPa}$、断后伸长率 $\geq 24\%$。 ▲6. 书架挂板规格: $436 (\pm 1) \text{mm} \times 130 (\pm 1) \text{mm}$, 挂板上压不少于四个棱形筋, 挂板两端压自锁扣, 与搁板孔配合, 起到装配自锁, 加强架体稳定性, 每块挂板上压制甲方提供的学校 LOGO			
--	--	---	--	--	--

			标志。 7. 书架挂板：要求金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格，弯曲试验（180°）合格。 ▲8. 书架搁板采用多次折弯成型以增强其承载力，搁板上面压不少于八条加强筋（压膜成型），两侧面各压不少于两条加强筋，搁板压筋提高搁板的承载能力。为再提高搁板的承载能力，每块搁板再做加强筋，采用厚度 0.6mm 冷轧钢板，多次折弯，并压不少于三条加强筋，搁板与搁板加强筋焊接在一起，增加搁板的承载能力，每张搁板承重$\geq 60\text{kg}$。 9. 书架搁板：依据 GB/T 10125-2021 现行标准，要求金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格，弯曲试验（180°）合格。 ▲10. 中立隔厚度 0.8m 11. 书架顶板：要求金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格，弯曲试验（180°）合格。 12. 书架底框：要求金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格，弯曲试验（180°）合格。			
--	--	--	---	--	--	--

			13. 粉末涂料：依据 HG/T 2006-2022 或其他现行标准，包括但不限于耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐湿性（室内用）均检测合格。 14. 书架：依据 GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》标准要求通过型式检验并取得型式检验报告，其中尺寸与偏差、金属喷漆（塑）涂层硬度、金属喷漆（塑）涂层冲击强度、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀、金属喷漆（塑）涂层附着力、稳定性、搁板支承件强度、搁板弯曲均检测合格。 ▲15. 我公司在大规模供货前向采购人提供符合合同要求的产品一套，以供采购人进行实地测试，地点和收货方式由采购人指定，如出现所提供样品不符合合同要求的，按合同要求整改或替换，否则视为我公司违约。				
3	木护板①	品牌：金虎 规格（mm）：定制，要和序号 1、2 的六层书架（主架、副架）相贴合，宽 500Wmm* 高 2225Hmm，尺寸极限偏差±3mm，长度根据场地实际现场加工制作 型号：JH-B-01 生产厂家：江西金虎保险设备集团有限公司	▲规格（mm）：定制，要和序号 1、2 的六层书架（主架、副架）相贴合，宽 500Wmm*高 2225Hmm，尺寸极限偏差±3mm，长度根据场地实际现场加工制作，具体款式参考右图。 ▲1. 木侧板、顶框（含	1120	套	600	672000

		顶板)、眉条、中立柱条、底框条采用厚度 25mm 橡胶木实木指接板, 木皮饰面用黑核桃木微薄木(木皮)作饰面(木皮厚度 0.6mm), 环保油漆涂饰。(款式和颜色可根据需方要求来定制)。 2. 实木指接板: 依据 GB/T 21140-2017 或其他现行国家标准, 包括但不限于要求甲醛释放限量达到 E0 级 ($\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$)。 3. 木皮: 依据 GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2024 或其他现行标准, 单板含水率、单板外观质量等均检测合格; 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 苯 $\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$, 甲苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$, 二甲苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$。 4. 水性面漆: 依据 GB/T 23999-2009 或其他现行国家标准; 要求达到细度 $\leq 40\mu\text{m}$, 不挥发物 $\geq 30\%$, 干燥时间表干 $\leq 60\text{min}$、实干 $\leq 24\text{h}$, 贮存稳定性无异常, 耐冻融性不变质, 涂膜外观正常, 硬度(擦伤) $\geq \text{B}$, 附着力 ≤ 1 级, 耐冲击性涂膜无脱落, 无开裂, 耐磨性 $\leq 0.030\text{g}$, 耐划伤性未划伤, 耐水性无异常, 耐碱性无异常, 耐醇性无异常, 耐污染性			
--	--	---	--	--	--

		(醋、绿茶)无异常,耐干热性≤ 2级,耐黄变性≤ 3.0;挥发性有机化合物(VOC)含量$\leq 50\text{g/L}$,重金属元素含量(限木器和地坪用色漆和腻子)锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、钴(Co)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr^{6+})、硒(Se)均无检出。 5. 水性底漆:依据 GB/T 23999-2009 或其他现行标准,要求细度、不挥发物、干燥时间、贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、打磨性等均检测合格;挥发性有机化合物(VOC)含量$\leq 50\text{g/L}$,重金属元素含量(限木器和地坪用色漆和腻子)锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、钴(Co)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr^{6+})、硒(Se)均无检出。 ▲6. 架标: 和木护板同色架标。 ▲7. 木侧板压制学校提供的 LOGO 标志(两侧),样式以学校提供的图样为准。 ▲8. 我公司在大规模供货前向采购人提供符合合同要求的产品一套,以供采购人进行实地测试,地点和收货方式由采购人指定,如出现所提供样品不符合合同要求的,按合同要求整改或替			
--	--	---	--	--	--

			换, 否则视为我公司违约。				
4	四层 书架 (主 架)	品牌: 金虎 规格(mm): 双面四层, 900L*450W*1600Hmm, 高度、宽度尺寸极限偏 差±3mm, 深度尺寸极 限偏差±2mm 型号: JH-S-03 生产厂家: 江西金虎保 险设备集团有限公司	▲规格(mm): 双面四层, 900L*450W*1600Hmm, 高度、 宽度尺寸极限偏差±3mm, 深 度尺寸极限偏差±2mm; 1. 书架主要由立柱、挂 板、搁板、中立隔、顶板、 底框等零(部)件组成, 书 架立柱、挂板、搁板等均采 用冷轧钢板辊压而成。 2. 冷轧钢板: 依据 GB/T 11253-2019 或其他现行国 家标准, 要求力学性能达到 规定塑性延伸强度 $\geq 195\text{Mpa}$ 、 抗拉强度 315~430Mpa、 断后伸长率 $\geq 24\%$, 弯曲试 验(180°)达到试样弯曲处 的外面和侧面不应有目视可 见的裂纹, 表面结构(平均 粗糙度) $\leq 0.9\mu\text{m}$, 外形达 到不平度 $\leq 8\text{mm}$ 、镰刀弯 ≤ 5 mm/2000mm、脱方度 $\leq 7\text{mm}$ 。 ▲3. 书架立柱钢板厚度 1.4mm, 书架搁板钢板厚度 1.1mm, 书架挂板钢板厚度 1.1mm, 书架顶板钢板厚度 0.8mm, 书架底框钢板厚度 1.4mm; 以上均为裸板厚度。 4. 书架立柱正面宽度 45 mm $\pm 1\text{mm}$, 正面有加强筋, 加 强筋上压加强纹, 立柱侧面 厚度 36mm $\pm 1\text{mm}$, 两侧面各 压加强筋, 正面和侧面加强 筋总数不少于五条, 立柱压	90	组	1150	103500
5	四层 书架 (副 架)	品牌: 金虎 规格(mm): 双面四层, 900L*450W*1600Hmm, 高度、宽度尺寸极限偏 差±3mm, 深度尺寸极 限偏差±2mm 型号: JH-S-04 生产厂家: 江西金虎保 险设备集团有限公司	▲3. 书架立柱钢板厚度 1.4mm, 书架搁板钢板厚度 1.1mm, 书架挂板钢板厚度 1.1mm, 书架顶板钢板厚度 0.8mm, 书架底框钢板厚度 1.4mm; 以上均为裸板厚度。 4. 书架立柱正面宽度 45 mm $\pm 1\text{mm}$, 正面有加强筋, 加 强筋上压加强纹, 立柱侧面 厚度 36mm $\pm 1\text{mm}$, 两侧面各 压加强筋, 正面和侧面加强 筋总数不少于五条, 立柱压	360	组	1000	360000

		筋提高立柱的承载能力。 5. 书架立柱：要求金属喷涂层厚度 60~130 μm，产品表面涂层的可溶性元素铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均无检出，金属喷塑涂层的硬度、冲击强度、附着力均检测合格，弯曲试验（180°）合格。 ▲6. 书架挂板规格：436（±1）mm*130（±1）mm，挂板上面压不少于四个棱形筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，起到装配自锁，加强架体稳定性，每块挂板上需压制甲方提供的学校 LOGO 标志。 7. 书架挂板：要求金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格，弯曲试验（180°）合格。 ▲8. 书架搁板采用多次折弯成型以增强其承载力，搁板上面压不少于八条加强筋（压膜成型），两侧面各压不少于两条加强筋，搁板压筋提高搁板的承载能力。为再提高搁板的承载能力，每块搁板再做加强筋，采用厚度 0.6mm 冷轧钢板一次成型，多次折弯，并压不少于三条加强筋，搁板与搁板加强筋焊接在一起，增加搁板的承载能力，每张搁板承重			
--	--	--	--	--	--

			≥60kg。 9. 书架搁板：要求金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格，弯曲试验（180°）合格。 ▲10. 中立隔厚度 0.8m m。 11. 书架顶板：要求金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格，弯曲试验（180°）合格。 12. 书架底框：要求金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格，弯曲试验（180°）合格。 13. 粉末涂料：依据 HG/T 2006-2022 或其他现行标准，包括但不限于耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐湿性（室内用）均检测合格。 14. 书架：依据 GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》标准要求通过型式检验并取得型式检验报告，其中尺寸与偏差、金属喷漆（塑）涂层硬度、金属喷漆（塑）涂层冲击强度、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀、金属喷漆（塑）涂层附着力、稳定性、搁板支承件强度、搁板弯曲均检测合格。 ▲15. 我公司在大规模			
--	--	--	---	--	--	--

			供货前向采购人提供符合合同要求的产品一套，以供采购人进行实地测试，地点和收货方式由采购人指定，如出现所提供样品不符合合同要求的，按合同要求整改或替换，否则视为我公司违约。				
6	木护板②	品牌：金虎 规格（mm）：定制，要和序号 4、5 的四层书架（主架、副架）相贴合，宽 500Wmm* 高 1625Hmm，尺寸极限偏差 ±3mm，长度根据场地实际现场加工制作 型号：JH-B-02 生产厂家：江西金虎保险设备集团有限公司	▲规格（mm）：定制，要和序号 4、5 的四层书架（主架、副架）相贴合，宽 500Wmm*高 1625Hmm，尺寸极限偏差 ±3mm，长度根据场地实际现场加工制作，具体款式参考右图。 ▲1. 木侧板、顶框（含顶板）、眉条、中立柱条、底框条采用厚度 25mm 橡胶木实木指接板，木皮饰面用黑核桃木微薄木（木皮）作饰面（木皮厚度 0.6mm），环保油漆涂饰。（款式和颜色可根据需方要求来定制）。 2. 实木指接板：依据 GB/T 21140-2017 或其他现行国家标准，包括但不限于要求甲醛释放限量达到 E0 级（$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。 3. 木皮：依据 GB/T 35601-2024 或其他现行标准，单板含水率、单板外观质量等均检测合格；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯 $\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$，甲苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$，二甲苯 $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合	450	套	600	270000

		物 (TVOC) $\leq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$。 4. 水性面漆: 依据 GB/T 23999-2009 或其他现行国家标准; 要求达到细度 $\leq 40 \mu\text{m}$, 不挥发物 $\geq 30\%$, 干燥时间表干 $\leq 60\text{min}$、实干 $\leq 24\text{h}$, 贮存稳定性无异常, 耐冻融性不变质, 涂膜外观正常, 硬度 (擦伤) $\geq \text{B}$, 附着力 ≤ 1 级, 耐冲击性涂膜无脱落, 无开裂, 耐磨性 $\leq 0.030\text{g}$, 耐划伤性未划伤, 耐水性无异常, 耐碱性无异常, 耐醇性无异常, 耐污染性 (醋、绿茶) 无异常, 耐干热性 ≤ 2 级, 耐黄变性 ≤ 3.0; 挥发性有机化合物 (VOC) 含量 $\leq 50\text{g}/\text{L}$, 重金属元素含量 (限木器和地坪用色漆和腻子) 锑 (Sb)、砷 (As)、钡 (Ba)、镉 (Cd)、钴 (Co)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬 (Cr^{6+})、硒 (Se) 均无检出。 5. 水性底漆: 依据 GB/T 23999-2009 或其他现行标准, 要求细度、不挥发物、干燥时间、贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、打磨性等均检测合格; 挥发性有机化合物 (VOC) 含量 $\leq 50\text{g}/\text{L}$, 重金属元素含量 (限木器和地坪用色漆和腻子) 锑 (Sb)、砷 (As)、钡 (Ba)、镉 (Cd)、钴 (Co)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、			
--	--	---	--	--	--

			六价铬 (Cr⁶⁺)、硒 (Se) 均无检出。 ▲6. 架标：和木护板同色架标。 ▲7. 木侧板压制学校提供的 LOGO 标志（两侧），样式以学校提供的图样为准。 ▲8. 我公司在大规模供货前向采购人提供符合合同要求的产品一套，以供采购人进行实地测试，地点和收货方式由采购人指定，如出现所提供样品不符合合同要求的，按合同要求整改或替换，否则视为我公司违约。				
7	书车 1	品牌：金虎 规格（mm）：800W*360D*900Hmm 型号：JH-C-01 生产厂家：江西金虎保险设备集团有限公司	规格（mm）：800W*360D*900Hmm，允许偏差±2mm； ▲1. 书斗底：采用冷轧钢板，材料厚度 1.0mm。 ▲2. 侧板：采用冷轧钢板，材料厚度 1.0mm。 ▲3. 架体：采用方管，20mm*20mm，材料厚度 1.2mm。 4. 冷轧钢板：依据 GB/T 11253-2019 或其他现行国家标准，要求力学性能达到规定塑性延伸强度 ≥195Mpa、抗拉强度 315~430Mpa、断后伸长率 ≥24%，弯曲试验（180°）达到试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹，表面结构（平均粗糙	8	辆	1006	8048

		度) $\leq 0.9 \mu m$, 外形达到不平度 $\leq 8mm$、镰刀弯 $\leq 5mm/2000mm$、脱方度 $\leq 7mm$。 5. 方管: 依据 GB/T 6728-2017, 要求弯曲度 (每米弯曲度) $\leq 2mm/m$, 型钢的端部应切得正直, 由切断方法造成的较小变形和毛刺允许存在, 锯切斜率 $< 2mm$。 6. 脚轮采用静音万向轮, 带刹车装置, 轮子宽 33 (± 1) mm, 材质采用热塑性橡胶 (TPR)。 7. 经多工位表面处理后静电喷塑, 涂层表面光滑平整, 色泽均匀一致, 无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 8. 书桌: 依据 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求通过型式检验并取得型式检验报告, 其中主要尺寸及偏差 (产品外形尺寸偏差)、形状和位置公差 (邻边垂直度、翘曲度、平整度、底脚着地平稳性)、外观性能 (金属件、配件活动部件、可触及区域)、金属喷塑涂层 (硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力)、柜架类强度 (顶板和底板持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、结构底架			
--	--	---	--	--	--

			和/或腿强度试验、跌落试验）、柜架类耐久性（脚轮往复试验）、柜架类稳定性均检测合格。				
8	书车 2	品牌：金虎 规格（mm）： 800W*360D*900Hmm 型号：JH-C-02 生产厂家：江西金虎保 险设备集团有限公司	规格（mm）：800W*360D*900Hmm，允许偏差±2mm； ▲1. 书斗底：采用冷轧钢板，材料厚度1.0mm。 ▲2. 侧板：采用冷轧钢板，材料厚度1.0mm。 ▲3. 架体：采用方管，20mm×20mm，材料厚度1.2mm。 4. 冷轧钢板：依据 GB/T 11253-2019 或其他现行国家标准，要求力学性能达到规定塑性延伸强度≥195Mpa、抗拉强度315~430Mpa、断后伸长率≥24%，弯曲试验（180°）达到试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹，表面结构（平均粗糙度）≤0.9μm，外形达到不平度≤8mm、镰刀弯≤5mm/2000mm、脱方度≤7mm。 5. 方管：依据 GB/T 6728-2017，要求弯曲度（每米弯曲度）≤2mm/m，型钢的端部应切得正直，由切断方法造成的较小变形和毛刺允许存在，锯切斜率<2mm。 6. 脚轮采用静音万向轮，带刹车装置，轮子宽33	16	辆	1000	16000

			(±1) mm，材质采用热塑性橡胶（TPR）。 7. 经多工位表面处理后静电喷塑，涂层表面光滑平整，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 8. 书车：依据 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标·准要求通过型式检验并取得型式检验报告，其中主要尺寸及偏差（产品外形尺寸偏差）、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、配件活动部件、可触及区域）、金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、柜架类强度（顶板和底板持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、结构底架和/或腿强度试验、跌落试验）、柜架类耐久性（脚轮往复试验）、柜架类稳定性均检测合格。				
9	书梯	品牌：金虎 规格（mm）：400W*640D*1020Hmm 型号：JH-T-01 生产厂家：江西金虎保险设备集团有限公司	规格（mm）：400W*640D*1020Hmm，允许偏差±2mm； ▲1. 踏板：采用冷轧钢板，材料厚度 1.0mm。 ▲2. 架体：采用方管，方管外形尺寸 20mm*20mm(±	8	个	770	6160

			1mm)，方管厚度 1.2mm。 3. 书梯前脚轮采用弹簧自动复位结构,轮子宽 33(±1) mm，材质采用热塑性橡胶 (TPR)。 4. 经多工位表面处理后静电喷塑，涂层表面光滑平整，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 5. 书梯：依据 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求通过型式检验并取得型式检验报告，其中主要尺寸及偏差（产品外形尺寸偏差）、形状和位置公差（圆度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、配件活动部件、可触及区域）、金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、柜架类强度（结构底架和/或腿强度试验、跌落试验）、柜架类耐久性（脚轮往复试验）、柜架类稳定性均检测合格。				
10	书立	品牌：金虎 规格（mm）：200W*150D*230Hmm 型号：JH-SL 生产厂家：江西金虎保险设备集团有限公司	规格（mm）：200W*150D*230Hmm，允许偏差±2mm； 1. 采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板，冷轧钢板依据 GB/T 11253-2019，要求力学性能达到规定塑性延伸强	17040	个	23	391920

		度$\geq 195\text{Mpa}$、抗拉强度 $315\sim 430\text{Mpa}$、断后伸长率$\geq 24\%$，弯曲试验（180°）达到试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹，表面结构（平均粗糙度）$\leq 0.9\mu\text{m}$，外形达到不平度$\leq 8\text{mm}$、镰刀弯$\leq 5\text{mm}/2000\text{mm}$、脱方度$\leq 7\text{mm}$、塔形$\leq 40\text{mm}$。 2. 粉末涂料：依据 HG/T 2006-2022，现行标准，要求筛余物（$125\mu\text{m}$）全部通过，涂膜外观正常，附着力（干附着力）≤ 1级，铅笔硬度$\geq \text{H}$，耐冲击性（正向冲击）检测要求高度 50cm，无裂纹、皱纹及剥落现象，杯突试验$\geq 4\text{mm}$，弯曲试验$\leq 4\text{mm}$，耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐湿性（室内用）、耐人工气候老化性均检测合格。 3. 工艺：经多工位表面处理后静电喷塑，涂层表面光滑平整，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 ▲4. 我公司在大规模供货前向采购人提供符合合同要求的产品一副（2个），以供采购人进行实地测试，地点和收货方式由采购人指				
--	--	--	--	--	--	--

			定，如出现所提供样品不符合合同要求的，按合同要求整改或替换，否则按违约处理。				
分标 1 合计金额大写：叁佰壹拾壹万叁仟叁佰捌拾捌元整							¥3113388 元

2、合同合计金额包括家具价款、备件、专用工具、安装、检验、技术资料 and 包装、运输、税费等全部费用。如招响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的设备规格、技术标准、材料等质量必须与招响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的设备必须是全新、未使用的产品，且在正常使用条件下，其使用寿命应达到承诺年限。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供设备在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的设备均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、乙方负责设备运输，设备的运输方式：汽车公路运输。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间：按乙方投标文件承诺的交付使用时间；地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的设备，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应按照甲方的要求，在 2026 年 2 月 26 日前安装完毕并承担安装费用。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

4、甲方应当在产品安装完毕后十五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决。

第六条 定做设备图纸提供方法及要求：甲乙双方共同协商。

第七条 售后服务、保修期（质量保证期）

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服

务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、设备保修期为 72 个月，自全部货物验收合格之日起算，在保修期内出现设备质量问题，乙方须在 7 天内修理好或更换，并承担全部费用，设备更换后保修期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该设备全部货款。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：1、合同签订后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 30% 作为预付款；2、所有货物送到甲方指定地点后 10 个工作日内，甲方向乙方支付至合同金额的 80% 作为进度款；3、安装完毕交货验收合格后 20 个工作日内，开具发票后，甲方支付乙方剩余货款。

第九条 履约保证金

1、履约保证金金额：合同总价的 2% 或 5% 作为履约保证金（如乙方是中小企业的，履约保证金为合同总价的 2%；如乙方是非中小企业的，履约保证金为合同总价的 5%），双方签订合同后 5 个工作日内，乙方缴纳至采购人指定账户。

2、履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3、履约保证金退付的方式、时间及条件：乙方按承诺履约，产品安装验收合格，乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22 号），甲方在收到合格材料后 5 个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。

4、不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1、乙方所提供的设备规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同总金额 15% 违约金并乙方应赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责

交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 0.4 % 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 10 %，超过 30 天对方有权解除合同，违约方应按合同总金额 15 % 向守约方支付违约金并承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 0.4 % 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 10 %。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 15% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从 **履约保证金** 中扣除，**履约保证金** 不足以支付的，由乙方另行支付。

7、其它违约行为按违约货款额 15 % 收取违约金并赔偿经济损失。

8、守约方为实现合同权益而支出的诉讼费、律师费、财产保全费、保全责任保险费、鉴定费、评估费、公证费等一切费用均由违约方承担。

第十二条 解决合同争议

1、因设备质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。



4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十四条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件
- 2、乙方提供的投标文件
- 3、投标函
- 4、中标通知书
- 5、其他约定附件

第十五条 本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。

自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

甲方（章）：  广西工业职业技术学院 2026年1月20日	乙方（章）：  江西金虎保险设备集团有限公司 2026年1月20日
单位地址：广西省南宁市秀灵路87号	单位地址：江西省樟树市药都科技产业园金属区科技路66号
法定代表人： 	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人： 
电话： 0771-3854118	电话： 13307868388
电子邮箱： 	电子邮箱： 1210908512
开户银行：广西北部湾银行南宁市衡阳路支行	开户银行：中国建设银行樟树支行
账号：1702012200017200	账号：3600 1251 0100 5933 6688
邮政编码：530001	邮政编码： 

经办人：

潘峰

2026年1月20日

合同附件

1、供应商承诺具体事项：(1) 免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担；(2) 验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；(3) 供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。	
2、售后服务具体事项： 质量保证期：6年（自最终验收合格之日算起），分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。所提供的货物必须是全新的合格产品，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。	
3、保修期责任：(1) 免费保修期：自验收合格之日起，对所售设备提供 72 个月的上门全免费保修服务，保修期内非人为因素发生的故障均由中标供应商免费维修或更换；(2) 故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后 24 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时，严重故障处理时限不超过 48 小时，48 小时内不能修复的，免费更换；定期回访、培训：免费技术培训；其余按厂家承诺进行。(3) 中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。	
4、其他具体事项： 无	
甲方（章）	乙方（章）
 2026年1月20日	 2026年1月20日

注：售后服务事项填不下时可另加附页