

合 同 书

项目名称：柳州市柳江区人民法院审判桌椅
及调解桌椅采购

采 购 人：柳州市柳江区人民法院

采购编号：LZZC2026-G1-990020-LZSZ

合同编号：12N0076243502026201

日期：2026 年 3 月

目 录

一、政府采购合同	1
二、采购需求	8
三、中通知书	31

一、政府采购合同

合同使用说明：本合同小微企业预留合同。

合同编号：12N0076243502026201

采购单位（甲方）柳州市柳江区人民法院

采购计划表编号：LZZC2025-G1-02912

供应商（乙方）柳州市浩诚办公家具有限公司

项目名称和编号：柳州市柳江区人民法院审判桌椅及调解桌椅采购
(LZZC2026-G1-990020-LZSZ)

签订地点：广西柳州市

签订时间：2026年3月25日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

金额单位：人民币（元）							
序号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量及单位	单价	单项合价
1	▲审判台	柳州市浩诚办公家具有限公司	柳浩诚	★1. 规格：3500*800*900mm 桃色。 型号：LHC001	8 张	5850	46800
2	主法官椅	柳州市浩诚办公家具有限公司	柳浩诚	★1. 规格：680*600*1700mm 木架：胡桃色 皮：黑色。 型号：LHC002	8 把	2350	18800
3	副法官椅	柳州市浩诚办公家具有限公司	柳浩诚	★1. 规格：680*600*1600mm 木架：胡桃色 皮：黑色。 型号：LHC003	16 把	2300	36800
4	书记员台	柳州市浩诚办公家具有限公司	柳浩诚	★1. 规格：2000*600*760mm 胡桃色 型号：LHC004	8 张	2500	20000
5	书记员椅	柳州市浩诚办公家具有限公司	柳浩诚	★1. 规格：550*530*1160mm 木架：胡桃色 皮：黑色。 型号：LHC005	8 把	1200	9600
6	诉讼桌	柳州市浩诚办公家具有限公司	柳浩诚	★1. 规格：2200*700*760mm 胡桃色 型号：LHC006	16 张	2800	44800
7	诉讼椅	柳州市浩诚办公家具有限公司	柳浩诚	★1. 规格：550*530*1160mm 木架：胡桃色 皮：黑色。 型号：LHC007	48 把	1200	57600

8	屏风	柳州市浩诚办公家具有限公司	柳浩诚	★1. 规格: 7960*230*950mm 胡桃色 型号: LHC008	8 组	7300	58400
9	礼堂椅	广东艾尚家具有限公司	艾尚未来	★1. 规格: 左右脚中 510mm, 座板高 450mm, 背板高 860mm, 前后距离 760mm。淡黄色 型号: ASWL001	278 张	560	155680
10	调解桌	柳州市浩诚办公家具有限公司	柳浩诚	★1. 规格: 3450*1460*760mm 胡桃色 型号: LHC0010	8 张	4500	36000
11	调解椅	柳州市浩诚办公家具有限公司	柳浩诚	★1. 规格: 720*820*1180mm 胡桃色 型号: LHC0011	80 张	650	52000
12	矮柜	柳州市浩诚办公家具有限公司	柳浩诚	★1. 规格: 1550*550*800mm 胡桃色 型号: LHC0012	16 组	1850	29600
13	会议台	广东艾尚家具有限公司	艾尚未来	★1. 规格: 8000*2200*760mm 胡桃色 型号: ASWL002	1 张	14500	14500
14	会议椅	广东艾尚家具有限公司	艾尚未来	★1. 规格: 620*680*1030mm 木框: 胡桃色 皮: 黑色 型号: ASWL003	22 张	460	10120
15	条桌	柳州市浩诚办公家具有限公司	柳浩诚	★1. 规格: 1200*400*760mm 胡桃色 型号: LHC0015	12 张	550	6600
16	会议椅	广东艾尚家具有限公司	艾尚未来	★1. 规格: 470*470*900mm 木框: 胡桃色 皮: 黑色 型号: ASWL004	24 张	250	6000
17	茶水柜	柳州市浩诚办公家具有限公司	柳浩诚	★1. 规格: 800*400*800mm 胡桃色 型号: LHC0017	15 组	780	11700
		限公司	诚	桃色 型号: LHC0017			
专用耗材				已含在投标报价中			
投标总价大写: 人民币陆拾壹万伍仟元整						¥615000.00 元	

2. 合同合计金额包括货物价款, 标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的, 从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式: 乙方自行配送。

3. 乙方负责货物运输, 货物运输合理损耗及计算方法: _____ / _____。

第五条 交付和验收

1. 交货时间: 自签订合同之日起 25 日内安装调试完毕, 验收合格并交付使用;、地点: 柳州市柳江区拉堡镇柳江大道 4 号。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：详见投标文件及合同附件。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4. 售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。签订合同之日起 10 个工作日内在财政预算一体化系统支付合同总金额的 40% 作为预付款给中标人；货物验收合格正常使用后 10 个工作日支付至合同总金额的 100%。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 1 小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为 10 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，

以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；
2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3. 投标承诺书；
4. 中标或成交通知书。

第十九条 本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构贰份，甲方贰份，乙方壹份（可根据需要另增加）。

甲方（章） 2026 年 3 月 25 日	乙方（章） 2026 年 3 月 25 日
单位地址：柳州市柳江区拉堡镇柳江大道 4 号	单位地址：柳州市河西路 9 号 1003、1005、1006 号门面
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：07727257091	电 话：07722729528
电子邮箱：260448778@qq.com	电子邮箱：976812447@qq.com
开户银行：中国工商银行柳江县支行	开户银行：建行柳州沿江路支行
账 号：2105410009264000746	账 号：4500 1625 2610 5070 1687
邮政编码：545100	邮政编码：545000
经办人：	年 月 日

上海外灘 100 號

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项: 详见中标供应商投标文件	
2. 售后服务具体事项: 详见中标供应商投标文件	
3. 保修期责任: 详见中标供应商投标文件	
4. 其他具体事项: 详见中标供应商投标文件	
甲方（章） 2026 年 3 月 25 日	乙方（章） 2026 年 3 月 25 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

二、采购需求

说明:

(一) 本一览表中的品牌、型号仅起参考作用, 投标人可选用其他品牌型号替代, 但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能(配置)要求。

(二) 本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能(配置)不明确或有误的, 或投标人选用其他品牌型号替代的, 请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能(配置)同时填写投标报价明细表和技术响应表。

(三) 标记“★”符号的为实质性响应内容, 该内容仅限于“第二章 采购需求”, 评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的, 视为投标无效。没有标记“★”符号的技术参数要求, 评审时投标人的响应内容发生负偏离十项以上的, 视为投标无效。关于“项数”的规定, 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款, 无论是否隶属于上一级编号(有特别说明的除外)。

(四) 评审时, 评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行, 或者采购文件内容违反国家有关规定的, 要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况, 采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动; 发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的, 要及时向采购人或采购代理机构报告。

(五) 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格, 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人;

非单一产品采购项目中, 多家投标人提供的核心产品品牌相同的, 视为提供相同品牌产品, 核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”用“▲”标明。

(六) 本项目包括以下设备, 根据财办库〔2008〕248号文件有关规定, 本项目不允许进口产品参加报价。

(七) 投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任; 同时, 具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料, 否则, 不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。

(八) 若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的, 投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品, 品目清单请从中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询下载, 有属于政府强制节能产品的, 必须提供所投产品的证明材料(国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料, 加盖投标人CA电子签章), 否则其投标无效。

(九) 本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行, 如有最新标准, 按最新标准执行。

一、项目技术规格参数及要求			
序号	标的名称	技术参数	数量及单

			位
1	▲审判台	★1.规格：3500*800*900mm（±10mm）桃色。 2.装饰：前挡板装饰5个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。 3.●<u>基材</u>：采用优质中密纤维板做基材，符合：GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，其中：含水率≤7%，静曲强度≥30MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.8MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，TVOC≤200μg/m³；甲醛释放量≤0.124mg/m³。 4.木皮：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L。 5.●<u>白乳胶</u>：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，其中：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 6.●<u>油漆</u>：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》，其中：VOC≤250g/L；甲醛含量≤100mg/kg；总铅含量≤90mg/kg；可溶性重金属含量（镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、汞含量≤60mg/kg）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg；苯系物总和含量≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 7.●<u>三合一</u>：采用优质三合一连接配件，符合GB/T 3325-2024《金属具通用技术条件》、GB/T 4340.1-2024《金属材料维氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的	8 张

		试样和试件的评级》，其中：外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺、刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷符合要求；理化性能：金属漆膜耐腐蚀符合要求；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 300\text{N}$；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 700\text{N}$；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1300\text{N}$。 8.●螺丝：采用优质螺丝，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T4340.1-2024《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》，其中：外观：金属件无露底、毛刺、镀层脱落、腐蚀等；无起泡、烧焦、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等；维氏硬度 HV1≥ 120；交变盐雾试验 168h(试验方法 3：1个循环周期 7d)≥ 9级(无锈蚀,无鼓泡)。	
2	主法官椅	★1.规格：680*600*1700mm（$\pm 10\text{mm}$）木架：胡桃色 皮：黑色。 2.装饰：椅架扶手采用龙头图案，背顶采购雕刻天平特殊图案装饰；符合法院单位的庄严和公平法治文化。 3.基材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点。 4.油漆：采用优质环保油漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》，其中：VOC$\leq 250\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；总铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$；可溶性重金属含量（镉含量$\leq 75\text{mg/kg}$、铬含量$\leq 60\text{mg/kg}$、汞含量$\leq 60\text{mg/kg}$）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)$\leq 300\text{mg/kg}$；苯系物总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg/kg}$。 5.●高弹阻燃海绵：采用优质高弹阻燃海绵，符合 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫	8 把

		塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24451-2020《慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》，其中：外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测符合要求；甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$；TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$；甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；气味$\geq 9$级；65%/25%压陷比$\geq 3\%$；压缩永久变形$\leq 7\%$；回弹率$\geq 40\%$；拉伸强度$\geq 125\text{Kpa}$；断裂伸长率$\geq 140\%$；撕裂强度$\geq 2.5\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 140\text{Kpa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\pm 6\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 135\text{Kpa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\pm 10\%$；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值$\geq 25\%$；灰分$\leq 1.6\%$；燃烧性能等级（电器、家具制品泡沫塑料）：B1级；温湿度敏感指数≤ 1.2；香烟点火源引燃试验后,试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，达到阻燃I级。 6.●皮质：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》，其中：游离甲醛$\leq 75\text{mg/kg}$，干擦（500次）摩擦色牢度≥ 4级，湿擦（250次）摩擦色牢度≥ 4级，碱性汗液（80次）摩擦色牢度≥ 4级，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面或内部未发现续燃或阴燃现象。	
3	副法官椅	★1.规格：680*600*1600mm（$\pm 10\text{mm}$） 木架：胡桃色 皮：黑色。 2.装饰：椅架扶手采用龙头图案，背顶采购雕刻天平特殊图案装饰；符合法院单位的庄严和公平法治文化。 3.基材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点；采用优质真皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落。 4.油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》，其中：VOC$\leq 250\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；总铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$；可溶性重金属含量（镉含量$\leq 75\text{mg/kg}$、铬含量$\leq 60\text{mg/kg}$、汞含量$\leq 60\text{mg/kg}$）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、	16 把

		乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg; 苯系物总和含量≤250mg/kg; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 5.高弹阻燃海绵：采用优质高弹阻燃海绵，符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24451-2020《慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》，其中：外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测符合要求；甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；甲醛散发≤10mg/kg；气味≥9 级；65%/25%压陷比≥3%；压缩永久变形≤7%；回弹率≥40%；拉伸强度≥125Kpa；断裂伸长率≥140%；撕裂强度≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥140Kpa；干热老化后拉伸强度变化率±6%；湿热老化后拉伸强度≥135Kpa；湿热老化后拉伸强度变化率±10%；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值≥25%；灰分≤1.6%；燃烧性能等级（电器、家具制品泡沫塑料）：B1 级；温湿度敏感指数≤1.2；香烟点火源引燃试验后,试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，达到阻燃 I 级。 6.皮质：采用优质西皮，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》，其中：游离甲醛≤75mg/kg，干擦（500 次）摩擦色牢度≥4 级，湿擦（250 次）摩擦色牢度≥4 级，碱性汗液（80 次）摩擦色牢度≥4 级，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面或内部未发现续燃或阴燃现象。	
4	书记员台	★1.规格：2000*600*760mm（±10mm）胡桃色 2.装饰：前挡板装饰 5 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。 3.基材：采用优质中密纤维板做基材，符合：GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地地板》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，其中：含水率≤7%，静曲强度≥30MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.8MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，TVOC≤200μg/m³；甲醛释放量≤0.124mg/m³。 4.木皮：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L。 5.白乳胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，其中：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+	8 张

		二甲苯≤10g/kg; 总挥发性有机物≤110g/L。 6.油漆: 采用优质环保油漆, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》, 其中: VOC≤250g/L; 甲醛含量≤100mg/kg; 总铅含量≤90mg/kg; 可溶性重金属含量(镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、汞含量≤60mg/kg); 乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg; 苯系物总和含量≤250mg/kg; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 7.三合一: 采用优质三合一连接配件, 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 4340.1-2024《金属材料维氏硬度试验 第1部分: 试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液)》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》, 其中: 外观: 金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底, 应光滑平整, 应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷符合要求; 理化性能: 金属漆膜耐腐蚀符合要求; 力学性能: 三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N; 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N; 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1300N。 8.螺丝: 采用优质螺丝, 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T4340.1-2024《金属材料 维氏硬度试验 第1部分: 试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液)》, 其中: 外观: 金属件无露底、毛刺、镀层脱落、腐蚀等; 无起泡、烧焦、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等; 维氏硬度 HV1≥120; 交变盐雾试验 168h(试验方法 3: 1个循环周期 7d)≥9级(无锈蚀,无鼓泡)。	
5	书记员椅	★1.规格: 550*530*1160mm (±10mm) 木架: 胡桃色 皮: 黑色。 2.装饰: 椅架扶手采用特殊图案装饰; 符合法院单位的庄严和公平法治文化。 3.基材: 选用优质木料卯榫结构实木框架, 经过烘干、防腐、防虫处理, 含水率<10%, 拥有结实耐用不易变形的特点; 采用优质真皮, 表面无裂纹, 无损伤, 无剥落。 4.油漆: 采用优质环保油漆, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机	8 把

		化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》，其中：VOC$\leq$250g/L；甲醛含量$\leq$100mg/kg；总铅含量$\leq$90mg/kg；可溶性重金属含量（镉含量$\leq$75mg/kg、铬含量$\leq$60mg/kg、汞含量$\leq$60mg/kg）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)$\leq$300mg/kg；苯系物总和含量$\leq$250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq$1000mg/kg。 5.高弹阻燃海绵：采用优质高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24451-2020《慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》，其中：外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测符合要求；甲醛释放量$\leq$0.120mg/m²h；TVOC$\leq$0.5mg/m²h；甲醛散发$\leq$10mg/kg；气味$\geq$9级；65%/25%压陷比$\geq$3%；压缩永久变形$\leq$7%；回弹率$\geq$40%；拉伸强度$\geq$125Kpa；断裂伸长率$\geq$140%；撕裂强度$\geq$2.5N/cm；干热老化后拉伸强度$\geq$140Kpa；干热老化后拉伸强度变化率$\pm$6%；湿热老化后拉伸强度$\geq$135Kpa；湿热老化后拉伸强度变化率$\pm$10%；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值$\geq$25%；灰分$\leq$1.6%；燃烧性能等级（电器、家具制品泡沫塑料）：B1级；温湿度敏感指数$\leq$1.2；香烟点火源引燃试验后,试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，达到阻燃I级。 6.皮质：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》，其中：游离甲醛$\leq$75mg/kg，干擦（500次）摩擦色牢度$\geq$4级，湿擦（250次）摩擦色牢度$\geq$4级，碱性汗液（80次）摩擦色牢度$\geq$4级，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面或内部未发现续燃或阴燃现象。	
6	诉讼桌	★1.规格：2200*700*760mm（$\pm$10mm）胡桃色 2.装饰：前挡板装饰5个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。 3.基材：采用优质中密纤维板做基材，符合：GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能	16 张

		试验方法》，其中：含水率$\leq 7\%$，静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.1\text{MPa}$；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯$\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 200\mu\text{g}/\text{m}^3$；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 4.木皮：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，含水率 7%-13%，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$。 5.白乳胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有有害物质限量》，其中：游离甲醛$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$；苯$\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$；甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$；总挥发性有机物$\leq 110\text{g}/\text{L}$。 6.油漆：采用优质环保油漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》，其中：VOC$\leq 250\text{g}/\text{L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$；总铅含量$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；可溶性重金属含量（镉含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$、铬含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$、汞含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)$\leq 300\text{mg}/\text{kg}$；苯系物总和含量$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$。 7.三合一：采用优质三合一连接配件，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 4340.1-2024《金属材料维氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，其中：外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷符合要求；理化性能：金属漆膜耐腐蚀符合要求；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 300\text{N}$；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 700\text{N}$；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1300\text{N}$。 8.螺丝：采用优质螺丝，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T4340.1-2024《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》，其中：外观：金属件无露底、毛刺、镀层脱落、腐蚀等；无起泡、烧焦、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等；维氏硬度 HV1≥ 120；交变盐雾试验 168h(试验方法 3：1个循环周期 7d)≥ 9级(无锈蚀,无鼓泡)。	
7	诉讼椅	★1.规格：550*530*1160mm（$\pm 10\text{mm}$）木架：胡桃色 皮：黑色。 2.装饰：椅架扶手采用特殊图案装饰；符合法院单位的庄严和公平法治文化。	48 把

	3.基材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，拥有结实耐用不易变形的特点；采用优质真皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落。 4.油漆：采用优质环保油漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》，其中：VOC≤250g/L；甲醛含量≤100mg/kg；总铅含量≤90mg/kg；可溶性重金属含量（镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、汞含量≤60mg/kg）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg；苯系物总和含量≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 5.高弹阻燃海绵：采用优质高弹阻燃海绵，符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24451-2020《慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》，其中：外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测符合要求；甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；甲醛散发≤10mg/kg；气味≥9级；65%/25%压陷比≥3%；压缩永久变形≤7%；回弹率≥40%；拉伸强度≥125Kpa；断裂伸长率≥140%；撕裂强度≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥140Kpa；干热老化后拉伸强度变化率±6%；湿热老化后拉伸强度≥135Kpa；湿热老化后拉伸强度变化率±10%；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值≥25%；灰分≤1.6%；燃烧性能等级（电器、家具制品泡沫塑料）：B1级；温湿度敏感指数≤1.2；香烟点火源引燃试验后,试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，达到阻燃Ⅰ级。 6.皮质：采用优质西皮，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》，其中：游离甲醛≤75mg/kg，干擦（500次）摩擦色牢度≥4级，湿擦（250次）摩擦色牢度≥4级，碱性汗液（80次）摩擦色牢度≥4级，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面或内部未发现续燃或阴	
--	--	--

		燃现象。	
8	屏风	★1.规格：7960*230*950mm（±10mm）胡桃色 2.基材：采用优质中密纤维板做基材，符合：GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，其中：含水率≤7%，静曲强度≥30MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.8MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，TVOC≤200μg/m³；甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.木皮：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L。 4.白乳胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，其中：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 5.油漆：采用优质环保油漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》，其中：VOC≤250g/L；甲醛含量≤100mg/kg；总铅含量≤90mg/kg；可溶性重金属含量（镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、汞含量≤60mg/kg）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg；苯系物总和含量≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 6.三合一：采用优质三合一连接配件，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 4340.1-2024《金属材料维氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，其中：外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷符合要求；理化性能：金属漆膜耐腐	8 组

		蚀符合要求；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 300\text{N}$ ；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ ；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 1300\text{N}$ 。	
9	礼堂椅	★1.规格：左右脚中 510mm($\pm 10\text{mm}$)，座板高 450mm($\pm 10\text{mm}$)，背板高 860mm($\pm 10\text{mm}$)，前后距离 760mm($\pm 10\text{mm}$)。淡黄色 2.钢材部分： 所有钢材均要求采用优质国标钢材，各钢件经酸洗、除锈、磷化等工序，作防锈处理，外层采用优质聚酯环氧粉喷塑，颜色为亚光黑色，使用二氧化碳保护焊，焊接表面波纹要求均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，并确保无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 (1)主柱：蛋形钢管 70×30mm，厚度 1.5mm；走道左右边柱顶端使用截面为弧形的冷轧钢板一次冲压成型的钢帽焊封。 (2)扶手托条：2.0mm 冷轧钢板冲压成型。 (3)坐铰：2.5mm 冷轧钢板冲压成型，卡销采用铆接方式，防止脱焊、虚焊。 (4)脚板：2.0mm 冷板冲压而成，脚板上部有凸起加强槽使脚板不易变形。脚板面有 2mm×100mm 的凸起加强筋 (5)轴座：2.0mm 冷轧钢板冲压成型。轴座支撑板与立柱采用卡扣式连接（不采用其他连接方式）标准且无焊口 (6)轴座支撑板：5.0mm 冷轧钢板冲压成型 (7)地脚钉为优质防锈钢钉，配置工程塑料膨胀胶塞，确保安装后不摇晃、松动，另加塑料钉帽盖。 (8)单个钢质脚架重量 3.2KG（$\pm 1\text{KG}$） (9)采用轴座中内置天然橡胶的方法（不外露）以达到坐板在上下翻转时，全程无声。 3.木质部分： (1) 坐板：445×420mm，边框：50×25mm，梳条 35×20mm（6 条），材质为优质桦木，配以波浪形造型；靠背：480×460mm，顶框：60×25mm，边框：50×25mm，梳条：35×17mm（7 条），配以弓形造型，材质为优质桦木； (2)扶手：240×50×28mm，材质为实木； 4.油漆部分： 所有木质材料都必须经干燥、脱水、防虫、防腐处理，使用符合国家环保要求的聚酯环保漆，采用 4 底 2 面的方式，半哑光、淡	278 张

		黄褐色、椅面要求光滑耐用，防腐蚀、耐高温、不变形，易清洁。甲醛释放量达到国家相关环保要求标准。 5.技术参数要求: 排椅结构: 座板、靠板根据人体工程学造型制作成波浪形和弓形，成品要求达到无缝无坑；椅子为带扶手结构，座板部份用特制 90 度旋转铰盘与座椅脚架连接（自重翻转），桌脚原料为优质碳钢材质的蛋形管，桌脚经整体冲压成形，经酸洗磷化处理表面后喷优质聚酯环氧粉，整体要求无摇晃、无响声，要求坚固耐用，产品可根据实际场地需要连成排。结构全拆装设置，造型美观大方。	
10	调解桌	★1.规格: 3450*1460*760mm (± 10mm) 胡桃色 2.基材: 采用优质中密纤维板做基材，符合: GB/T 35601-2024 《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，其中: 含水率≤7%，静曲强度≥30MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.8MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d): 苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，TVOC≤200μg/m³；甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.木皮: 应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L。 4.白乳胶: 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，其中: 游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。 5.油漆: 采用优质环保油漆，符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022 《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023 《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017 《绿色产品评价涂料》，其中: VOC≤250g/L；甲醛含量≤100mg/kg；总铅含量≤90mg/kg；可溶性重金属含量（镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、汞含量≤60mg/kg）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg；苯系物总和含量≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 6.三合一: 采用优质三合一连接配件，符合 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、GB/T 4340.1-2024 《金属材料维氏硬度试验 第1部分: 试验方法》、GB/T 2423.18-2021 《环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，其中: 外观: 金属件表面应无锈蚀、	8 张

		毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷符合要求；理化性能：金属漆膜耐腐蚀符合要求；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 300\text{N}$；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 700\text{N}$；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1300\text{N}$。 7.螺丝：采用优质螺丝，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T4340.1-2024《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》，其中：外观：金属件无露底、毛刺、镀层脱落、腐蚀等；无起泡、烧焦、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等；维氏硬度 HV1≥ 120；交变盐雾试验 168h(试验方法 3：1个循环周期 7d)≥ 9级(无锈蚀,无鼓泡)。	
11	调解椅	★1.规格：720*820*1180mm（$\pm 10\text{mm}$）胡桃色 2.基材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点； 3.油漆：采用优质环保油漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》，其中：VOC$\leq 250\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；总铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$；可溶性重金属含量（镉含量$\leq 75\text{mg/kg}$、铬含量$\leq 60\text{mg/kg}$、汞含量$\leq 60\text{mg/kg}$）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)$\leq 300\text{mg/kg}$；苯系物总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg/kg}$。 4.高弹阻燃海绵：采用优质高弹阻燃海绵，符合 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24451-2020《慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》，其中：外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测符合要求；甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$；TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$；甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；气味$\geq 9$级；65%/25%压陷比$\geq 3\%$；压缩永久变形$\leq 7\%$；回弹率$\geq 40\%$；拉伸强度$\geq 125\text{Kpa}$；断裂伸长率$\geq 140\%$；撕裂强度$\geq 2.5\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度	80 张

		≥140Kpa; 干热老化后拉伸强度变化率±6%; 湿热老化后拉伸强度≥135Kpa; 湿热老化后拉伸强度变化率±10%; 恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值≥25%; 灰分≤1.6%; 燃烧性能等级 (电器、家具制品泡沫塑料): B1 级; 温湿度敏感指数≤1.2; 香烟点火源引燃试验后,试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象, 达到阻燃 I 级。 5.皮质: 采用优质西皮, 符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》, 其中: 游离甲醛≤75mg/kg, 干擦 (500 次) 摩擦色牢度≥4 级, 湿擦 (250 次) 摩擦色牢度≥4 级, 碱性汗液 (80 次) 摩擦色牢度≥4 级, 抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面或内部未发现续燃或阴燃现象。	
12	矮柜	★1.规格: 1550*550*800mm (±10mm) 胡桃色 2.基材: 采用优质中密纤维板做基材, 符合: GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》, 其中: 含水率≤7%, 静曲强度≥30MPa, 弹性模量≥3000MPa, 内胶合强度≥0.8MPa, 表面胶合强度≥1.1MPa; 挥发性有机化合物释放浓度(7d): 苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³, TVOC≤200μg/m³; 甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.木皮: 应选用优质木皮贴面, 木纹纹路自然清晰, 厚度均匀, 木皮厚度≥0.6mm, 含水率 7%-13%, 甲醛释放量≤0.1mg/L。 4.白乳胶: 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》, 其中: 游离甲醛≤1.0g/kg; 苯≤0.20g/kg; 甲苯+二甲苯≤10g/kg; 总挥发性有机物≤110g/L。 5.油漆: 采用优质环保油漆, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》, 其中: VOC≤250g/L; 甲醛含量≤100mg/kg; 总铅含量≤90mg/kg; 可溶性重金属含量 (镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、汞含量≤60mg/kg); 乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg; 苯系物总和含量≤250mg/kg; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 5.三合一: 采用优质三合一连接配件, 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 4340.1-2024《金属材料维氏硬度试验 第1部分: 试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Kb:盐雾, 交变 (氯化钠溶液)》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验	16 组

		后的试样和试件的评级》，其中：外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷符合要求；理化性能：金属漆膜耐腐蚀符合要求；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 300\text{N}$；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 700\text{N}$；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1300\text{N}$。 6.螺丝：采用优质螺丝，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T4340.1-2024《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》，其中：外观：金属件无露底、毛刺、镀层脱落、腐蚀等；无起泡、烧焦、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等；维氏硬度 HV1≥ 120；交变盐雾试验 168h(试验方法 3: 1个循环周期 7d)≥ 9级(无锈蚀,无鼓泡)。	
13	会议台	★1.规格：8000*2200*760mm（$\pm 10\text{mm}$）胡桃色 2.基材：采用优质中密纤维板做基材，符合：GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，其中：含水率$\leq 7\%$，静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.1\text{MPa}$；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯$\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 200\mu\text{g}/\text{m}^3$；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 3.木皮：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，含水率 7%-13%，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$。 4.白乳胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，其中：游离甲醛$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$；苯$\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$；甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$；总挥发性有机物$\leq 110\text{g}/\text{L}$。 5.油漆：采用优质环保油漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》，其中：VOC$\leq 250\text{g}/\text{L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$；总铅含量$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；可溶性重金属含量（镉含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$、铬含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$、汞含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)$\leq 300\text{mg}/\text{kg}$；苯系物总和含量$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$。 6.三合一：采用优质三合一连接配件，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 4340.1-2024《金属材料维氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验	1 张

		后的试样和试件的评级》，其中：外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷符合要求；理化性能：金属漆膜耐腐蚀符合要求；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 300\text{N}$；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 700\text{N}$；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1300\text{N}$。 7.螺丝：采用优质螺丝，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T4340.1-2024《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》，其中：外观：金属件无露底、毛刺、镀层脱落、腐蚀等；无起泡、烧焦、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等；维氏硬度 HV1≥ 120；交变盐雾试验 168h(试验方法 3: 1个循环周期 7d)≥ 9级(无锈蚀,无鼓泡)。	
14	会议椅	★1.规格：620*680*1030mm（$\pm 10\text{mm}$）木框：胡桃色 皮：黑色 2.基材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点； 3.油漆：采用优质环保油漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》，其中：VOC$\leq 250\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；总铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$；可溶性重金属含量（镉含量$\leq 75\text{mg/kg}$、铬含量$\leq 60\text{mg/kg}$、汞含量$\leq 60\text{mg/kg}$）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)$\leq 300\text{mg/kg}$；苯系物总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg/kg}$。 4.高弹阻燃海绵：采用优质高弹阻燃海绵，符合 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24451-2020《慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》，其中：外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测符合要求；甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$；TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$；甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；气味$\geq 9$级；65%/25%压陷比$\geq 3\%$；压缩永久变形$\leq 7\%$；回弹率$\geq 40\%$；拉伸强度$\geq 125\text{Kpa}$；	22 张

		断裂伸长率$\geq 140\%$；撕裂强度$\geq 2.5\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 140\text{Kpa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\pm 6\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 135\text{Kpa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\pm 10\%$；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值$\geq 25\%$；灰分$\leq 1.6\%$；燃烧性能等级（电器、家具制品泡沫塑料）：B1 级；温湿度敏感指数≤ 1.2；香烟点火源引燃试验后,试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，达到阻燃 I 级。 5.皮质：采用优质西皮，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》，其中：游离甲醛$\leq 75\text{mg/kg}$，干擦（500 次）摩擦色牢度≥ 4 级，湿擦（250 次）摩擦色牢度≥ 4 级，碱性汗液（80 次）摩擦色牢度≥ 4 级，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面或内部未发现续燃或阴燃现象。	
15	条桌	★1.规格：1200*400*760mm（$\pm 10\text{mm}$）胡桃色 2.基材：采用优质中密纤维板做基材，符合：GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，其中：含水率$\leq 7\%$，静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.1\text{MPa}$；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯$\leq 2\mu\text{g/m}^3$、甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$、二甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$，TVOC$\leq 200\mu\text{g/m}^3$；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 3.木皮：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，含水率 7%-13%，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 4.白乳胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，其中：游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$；苯$\leq 0.20\text{g/kg}$；甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$；总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$。 5.油漆：采用优质环保油漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》，其中：VOC$\leq 250\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；总铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$；可溶性重金属含量（镉含量$\leq 75\text{mg/kg}$、铬含量$\leq 60\text{mg/kg}$、汞含量$\leq 60\text{mg/kg}$）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)$\leq 300\text{mg/kg}$；苯系物总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg/kg}$。 6.三合一：采用优质三合一连接配件，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 4340.1-2024《金属材料维氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》、	12 张

		GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，其中：外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷符合要求；理化性能：金属漆膜耐腐蚀符合要求；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 300\text{N}$；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 700\text{N}$；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1300\text{N}$。 7.螺丝：采用优质螺丝，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T4340.1-2024《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》，其中：外观：金属件无露底、毛刺、镀层脱落、腐蚀等；无起泡、烧焦、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等；维氏硬度 HV1≥ 120；交变盐雾试验 168h(试验方法 3：1个循环周期 7d)≥ 9级(无锈蚀,无鼓泡)。	
16	会议椅	★1.规格：470*470*900mm（$\pm 10\text{mm}$）木框：胡桃色 皮：黑色 2.基材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点； 3.油漆：采用优质环保油漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》，其中：VOC$\leq 250\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；总铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$；可溶性重金属含量（镉含量$\leq 75\text{mg/kg}$、铬含量$\leq 60\text{mg/kg}$、汞含量$\leq 60\text{mg/kg}$）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)$\leq 300\text{mg/kg}$；苯系物总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg/kg}$。 4.高弹阻燃海绵：采用优质高弹阻燃海绵，符合 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24451-2020《慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》，其中：外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测符合要求；甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$；TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$；甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；气味$\geq 9$级；65%/25%压缩比$\geq 3\%$；压缩永久变形$\leq 7\%$；回弹率$\geq 40\%$；拉伸强度$\geq 125\text{Kpa}$；	24 张

		断裂伸长率$\geq 140\%$；撕裂强度$\geq 2.5\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 140\text{Kpa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\pm 6\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 135\text{Kpa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\pm 10\%$；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值$\geq 25\%$；灰分$\leq 1.6\%$；燃烧性能等级（电器、家具制品泡沫塑料）：B1 级；温湿度敏感指数≤ 1.2；香烟点火源引燃试验后,试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，达到阻燃 I 级。 5.皮质：采用优质西皮，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》，其中：游离甲醛$\leq 75\text{mg/kg}$，干擦（500 次）摩擦色牢度≥ 4 级，湿擦（250 次）摩擦色牢度≥ 4 级，碱性汗液（80 次）摩擦色牢度≥ 4 级，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面或内部未发现续燃或阴燃现象。	
17	茶水柜	★1.规格：800*400*800mm（$\pm 10\text{mm}$）胡桃色 2.基材：采用优质中密纤维板做基材，符合：GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，其中：含水率$\leq 7\%$，静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.1\text{MPa}$；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯$\leq 2\mu\text{g/m}^3$、甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$、二甲苯$\leq 20\mu\text{g/m}^3$，TVOC$\leq 200\mu\text{g/m}^3$；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$。 3.木皮：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，含水率 7%-13%，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 4.白乳胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，其中：游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$；苯$\leq 0.20\text{g/kg}$；甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$；总挥发性有机物$\leq 110\text{g/L}$。 5.油漆：采用优质环保油漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第 2 部分:气相色谱法》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》，其中：VOC$\leq 250\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；总铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$；可溶性重金属含量（镉含量$\leq 75\text{mg/kg}$、铬含量$\leq 60\text{mg/kg}$、汞含量$\leq 60\text{mg/kg}$）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、	15 组

	乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg; 苯系物总和含量≤250mg/kg; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 6.三合一：采用优质三合一连接配件，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 4340.1-2024《金属材料维氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，其中：外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷符合要求；理化性能：金属漆膜耐腐蚀符合要求；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1300N。 7.●导轨：采用优质导轨，符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。<u>①中性盐雾试验（连续喷雾 120 小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9 级（10 级最好，0 级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9 级（10 级最好，0 级最差）。②过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10 次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。③功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。</u> 8.●门铰：符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。<u>①过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；②操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力≤20N。垂直静载荷（20kg），水平静载荷（40N）检验合格。功能-耐久性：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能</u>	
--	---	--

		不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装 A 型试验门时，下沉量$\leq 2.0\text{mm}$；安装 B 型试验门时，下沉量$\leq 3.0\text{mm}$。 ③耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点≤ 20 点/d m²，其中 1.0mm 以上的锈点≤ 5 点/d m²。 9.拉手：电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于 2 级。	
--	--	---	--

★二、商务要求	
基本要求	1. 本项目投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和； 2. 投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由投标人承担； 3. 投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。
质量保证期	自验收合格后交付使用之日起 5 年。
售后服务要求	1. 投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作； 2. 损坏处理：提供 7*24 小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到损坏通知起半小时内响应，一般问题 1 小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后 6 小时内派技术人员到达现场维修，损坏障修复时限不超过 10 小时，如超过时限无法排除损坏，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。

	3. 质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。
交货时间及地点	1. 交货时间：自签订合同之日起 30 日内安装调试完毕，验收合格并交付使用； 2. 交货地点：广西柳州市柳江区拉堡镇柳江大道 4 号。
付款方式	财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。签订合同之日起 10 个工作日内支付合同总金额的 40%作为预付款给中标人；货物验收合格正常使用后 10 个工作日支付至合同总金额的 100%。 注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第 802 号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。
备品备件及耗材等要求	1. 投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中； 2. 投标人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具； 3. 投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。
★三、验收要求	
验收标准及要求	1. 国家强制性技术标准及有关规定； 2. 交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作； 3. 本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任； 4. 验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担； 5. 在签订合同次日起计算三个工作日内，中标人须提供其投标文件中所涉及的标记“●”号中带下划线“-”优于采购需求的技术参数 2022 年以来具有 CMA 标识的检测（检验）报告给采购人查验。如未能提供或

	与投标文件中所提供的的不一致则按违约处理，采购人将有关情况报告监管部门，由监管部门按政府采购相关法律法规进行查处以及给采购人造成损失的赔偿责任等法律不利后果。
四、资信要求	
★政策性资格要求	1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目属于专门面向小微企业采购的项目，符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定条件的监狱企业以及符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利单位视同小型、微型企业； 2. 小微企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准： （1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 （2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定； （3）为方便供应商识别企业规模类型，供应商可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。
质量管理、企业信用要求 （如有）	1. 投标人或投标产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书； 2. 投标人或投标产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书； 3. 投标人或投标产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书；
五、其他要求	
踏勘	踏勘：为便于供应商详细了解本项目服务场地设置现场勘察，供应商应在报价、项目服务方案中给予充分考虑。 （1）踏勘时间：请于2026年2月13日10:00前到达现场； （2）踏勘地点：柳州市柳江区人民法院2号楼三楼和四楼； （3）联系人及电话：曾韶斌，19877095500； （4）请按踏勘时间在踏勘地点集合，采购人将统一带领前来踏勘的投标人前往现场勘察，逾期不予接待。

三、成交通知书

柳州市政府集中采购中心

柳州市柳江区人民法院审判桌椅及调解桌椅采购（LZZC2026-G1-990020-LZSZ）

中标通知书

柳州市浩诚办公家具有限公司：

柳州市政府集中采购中心受柳州市柳江区人民法院委托，就柳州市柳江区人民法院审判桌椅及调解桌椅采购项目采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标。经评标委员会评审、采购人确认，贵公司为本项目的中标人，中标金额（大写）：人民币陆拾壹万伍仟元整（¥615,000.00）。

请贵公司在收到本通知书的二十五日内，与采购人柳州市柳江区人民法院签订合同。

根据《柳州市财政局人民银行柳州市中心支行关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

特此通知！

采购项目联系人：李振东

联系电话：0772-2992102

采购代理机构地址：广西柳州市三中路64-2号

采购人：柳州市柳江区人民法院

联系人及联系电话：曾韶斌，19877095500

采购人地址：柳州市柳江区拉堡镇柳江大道4号

