

政府采购合同

凭祥市友谊镇“和美宋城”乡村旅游区（一期）采购项目合同

采购人（甲方）：凭祥市文化旅游和体育广电局

供应商（乙方）：广西研诺建设工程有限公司

合同文本

招标人（甲方）：凭祥市文化旅游和体育广电局
中标供应商（乙方）：广西研诺建设工程有限公司
采购计划号：PXZC2025-G1-01053
招 标 编 号：CZZC2025-G1-810105-JCGS

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单 价 (元)	金 额 (元)
具体详见附件《开标一览表》、《设备性能配置清单》								
人民币合计金额（大写）：玖拾伍万零贰拾肆元贰角捌分（¥950024.28）								

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物

的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：公路运输。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法①公路运输：合同基准损耗率 1‰，经杂质修正后执行 0.5‰标准② 损耗量计算：运输量×损耗率③货损率计算：货损总件数÷货运总件数×10000‰。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：合同签订后 30 日历天内完成全部货物的交付、安装调试，并通过验收；交付地点：凭祥市友谊镇宋城村露营基地。

2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。整体验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：货物验收前，宋城露营基地内。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：自最终验收合格之日起不少于一年，具体各货物质保期按照投标文件执行。

3. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间 8 小时内。

5. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6. 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。

2. 付款方式:

合同签订后 7 个工作日内, 招标人支付合同总金额的 30%(即 285007.28 元)作为预付款, 中标人须向招标人提供等额的履约保函(或预付款保函)。全部货物交付、完成安装调试并通过招标人验收合格后, 招标人在 15 个工作日内支付至合同总金额的 100%(即剩余的 665017.00 元), 中标人须提供剩余金额的增值税普通发票。

3. 因市政府财政部门原因导致的付款延迟, 甲方不承担违约责任。

第九条 履约保证金

履约保证金金额: 无

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担, 合同另有约定的除外。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的, 应及时更换, 更换不及时的按逾期交货处罚; 因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的, 乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼, 均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏, 按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的, 每天向对方偿付违约货款额 0.3% 违约金, 但违约金累计不得超过违约货款额 5%; 甲方延期付货款的, 每天向乙方偿付延期货款额 0.3% 滞纳金, 但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

5. 乙方提供的货物在质量保证期内, 因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题, 由乙方负责, 费用从余款不足另补。

6. 甲乙双方有其它违约行为的, 由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%, 违约内容涉及货款额的 5% 不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议附件与本合同具有同等法律效力。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 中标通知书；
2. 开标一览表；
3. 设备性能配置清单；

4. 其他合同文件。

5. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十七条 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

采购人甲方（章） 凭祥市文化旅游和体育广电局 2026 年 月 日	供应商乙方（章） 广西研诺建设工程有限公司  2026 年 月 日
单位地址：凭祥市文化艺术中心 2 楼	单位地址：中国（广西）自由贸易试验区崇左片区凭祥市广西凭祥综合保税区卡凤物流加工区 2 号标准厂房四楼 401-5 室（凭祥友谊镇卡凤村卡防屯）
法定代表人 或者委托代理人：	法定代表人 或者委托代理人：
电话：8521001	电话：8524588
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国银行股份有限公司广西自贸区崇左片区凭祥支行
账号：	账号：624973811782
邮政编码：532600	邮政编码：532600

中标通知书

广西研诺建设工程有限公司：

经评定，凭祥市友谊镇“和美宋城”乡村旅游区（一期）（项目编号：CZZ C2025-G1-810105-JCGS）采用公开招标方式进行采购。经评审小组评审，采购人确认，确定贵公司为本项目的中标供应商。

中标金额：人民币玖拾伍万零贰拾肆元贰角捌分（¥950024.28）

请贵公司接此成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知

招标单位：凭祥市文化旅游和体育广电局（盖公章）

招标代理机构：广西金策工程咨询有限公司（盖公章）

日 期：2026 年 1 月 14 日

2. 开标一览表

项目名称：凭祥市友谊镇“和美宋城”乡村旅游区（一期）采购项目

项目编号：CZZC2025-G1-810105-JCGS

分标：无

投标人名称：广西研诺建设工程有限公司

单位：元

序号	货物名称	品牌	数量及单位①	单价②	投标报价③=①×②
1	护栏 1	天台县贝加尔交通设施有限公司	100米	2483.6	248360
	护栏 1	天台县贝加尔交通设施有限公司	87米	340.6	29632.2
2	护栏2	天台县贝加尔交通设施有限公司	100米	411.56	41156
3	成品水池	广东宏图金属制品有限公司	1个	10289.2	10289.2
4	PC砖	重庆榆壁陶瓷有限公司	280m²	106.44	29803.2
5	露营板	浙江君益工贸有限公司	260m²	425.76	110697.6
6	停车位	广西研诺建设工程有限公司	144m²	106.44	15327.36
7	防空洞墙壁地板门修缮	广西研诺建设工程有限公司	1项	14192	14192
8	灯带	中山市诺邦照明有限公司	200米	70.96	14192
9	原有露营平台灯光亮化	中山市诺邦照明有限公司	1项	20933.2	20933.2
10	太阳能路灯	中山市南德太阳能灯饰有限公司	8盏	1774	14192
11	河边安全警示标识牌	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	4个	354.8	1419.2
12	路口路牌更换	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	1个	709.6	709.6
13	路标标识牌	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	1项	1064.4	1064.4

		识牌设计制作有限公司			
14	徒步旅游景点标识牌	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	22个	1419.2	31222.4
15	徒步旅游功能标识牌	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	20个	1419.2	28384
16	徒步赛全景导览图	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	1个	3548	3548
17	徒步旅游警示柱	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	38个	177.4	6741.2
18	徒步赛打卡点	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	2套	4257.6	8515.2
19	导览图、全域旅游图、上墙制度	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	1套	709.6	709.6
20	小型咨询服务台	深圳市龙岗区皇昌家居用品厂	1个	1774	1774
21	儿童娱乐设施	华东游乐设备有限公司	1套	1419.2	1419.2
22	彩绘	广西研诺建设工程有限公司	275m³	149	40975
23	风景石	广西研诺建设工程有限公司	1个	22707.2	22707.2
24	户外打卡设施	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	3套	4257.6	12772.8
25	防坠网	慈溪市飞英防坠网有限公司	280米	184.4	51632
26	马尼拉草	邕武花木草场	90m²	23.42	21078
27	救生圈	江苏锦上花家纺有限公司	10个	53.22	532.2
28	花卉	邕武花木草场	50米	248.36	12418
29	移动音响	深圳市艾特铭客科技有限公司	1套	25332.72	25332.72
30	小型勾机	山东诺特机械有限公司	7台班	1064.4	7450.8
31	石子	广西翔盛建材有限公司	130m³	177.4	23062

32	沙子	广西翔盛建材有限公司	90m³	177.4	15966
33	水泥	崇左红狮水泥有限公司	110m³	376.08	41368.8
34	沥青	广西金恒通沥青混凝土有限责任公司	95吨	425.76	40447.2
合计					950024.28

法定代表人或者委托代理人（签字）：廖军礼

投标人（盖公章）：广西研诺建设工程有限公司

2026年1月13日

一、设备性能配置清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	护栏 1	100米	天台县贝加尔交通设施有限公司	5cm 方通柱 高度 1.2m	天台县贝加尔交通设施有限公司	浙江天台	1、铁艺方通烤漆；方通管壁厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ ； 2、烤漆涂层为聚酯漆，附着力达 GB/T 9286-1998 2 级； 3、抗冲击性能：承受 100kg 重物横向撞击无永久变形； 4、防腐处理：基材经热镀锌 + 烤漆双重防腐，盐雾测试 ≥ 48 小时无锈蚀； 5、安装位置：基地周围；
	护栏 1	87米	天台县贝加尔交通设施有限公司	5cm 方通柱 高度 1.2m	天台县贝加尔交通设施有限公司	浙江天台	1、铁艺方通 + 8 厘钢化玻璃； 2、钢化玻璃防爆等级 C 级，破碎后呈钝角颗粒； 3、玻璃抗风压 $\geq 1.5\text{kPa}$ ，抗弯强度 $\geq 90\text{MPa}$ ； 4、玻璃与铁艺连接采用不锈钢夹具，抗拉强度 $\geq 5\text{kN}$ ； 5、玻璃边缘倒角 $\geq 2\text{mm}$ ，无锋利边角；
2	护栏2	100米	天台县贝加尔交通设施有限公司	直径 $\geq 3\text{cm}$ ， 两根 8mm 铁链	天台县贝加尔交通设施有限公司	浙江天台	1、花岗岩、铁链； 2、花岗岩立柱抗压强度 $\geq 120\text{MPa}$ ，吸水率 $\leq 0.5\%$ ； 3、铁链材质为 304 不锈钢，直径公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ； 4、铁链抗拉强度 $\geq 500\text{MPa}$ ，断裂伸长率 $\geq 15\%$ ； 5、立柱与铁链连接卡扣为锻铸件，承重 $\geq 200\text{kg}$ ；

							6、安装位置：沿河边设置；
3	成品水池	1个	广东宏图金属制品有限公司	5 吨	广东宏图金属制品有限公司	广东	1、不锈钢；材质为 304 级，板材厚度 $\geq 3\text{mm}$ ； 2、水池焊缝无虚焊、气孔，水压测试 0.6MPa 无渗漏； 3、50PE 管压力等级 $\geq 1.0\text{MPa}$ ，耐温范围 $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ； 4、水池内壁光滑无毛刺，底部设排污口，配不锈钢滤网； 5、配套设施安装：25米的50PE管；
4	PC 砖	280m ²	重庆榆壁陶瓷有限公司	20CM*40CM	重庆榆壁陶瓷有限公司	重庆	1、水泥混合材料；抗压强度 $\geq 50\text{MPa}$ ，抗折强度 $\geq 5\text{MPa}$ ； 2、吸水率 $\leq 5\%$ ，耐磨性：磨坑长度 $\leq 35\text{mm}$ ； 3、抗冻性： $-15^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$ 循环 15 次无破损、剥落；表面防滑系数 ≥ 0.6 （干燥状态）； 4、工艺：10CM厚石子、10CM厚混凝土；
5	露营板	260m ²	浙江君益工贸有限公司	按现场尺寸	浙江君益工贸有限公司	浙江	1、镀锌方通 2.5cm 厚塑钢；镀锌方通壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ ，镀锌层厚度 $\geq 85\ \mu\text{m}$ ； 2、塑钢面板密度 $\geq 1.3\text{g}/\text{cm}^3$ ，抗压强度 $\geq 25\text{MPa}$ ； 3、支架连接采用不锈钢螺栓，防锈等级 $\geq \text{Class } 5$ ； 4、整体承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ ，无明显变形； 5、板厚 2.5CM；
6	停车位	144m ²	广西研诺建设工程有限公司	25cm*25cm	广西研诺建设工程有限公司	广西崇左凭祥	1、生态砖； 2、砖体抗压强度 $\geq 30\text{MPa}$ ，透水系数 $\geq 1.0 \times 10^{-2}\text{cm}/\text{s}$ ；

							3、孔隙率 $\geq 25\%$ ，保水性 $\geq 10\text{L}/\text{m}^2$ ； 4、抗冻性： $-20^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$ 循环 20 次无裂纹； 5、表面防滑系数 ≥ 0.7 ，颜色均匀无明显色差； 6、工艺：10CM厚石子、10CM厚混凝土；
7	防空洞墙壁 地板门修缮	1项	广西研诺建 设工程有限 公司	定制	广西研诺建 设工程有限 公司	广西崇左 凭祥	1、修缮墙壁、地板、门，采购 12 个画框； 2、墙面修缮：采用防霉防潮腻子 + 耐擦洗乳胶漆，耐擦 洗次数 ≥ 5000 次； 3、地板修缮：采用防滑地砖，抗压强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，防滑系 数 ≥ 0.6 ； 4、门体：钢制防火门，防火等级 $\geq$ 乙级，使用寿命 ≥ 5 年； 5、画框：铝合金边框，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，表面阳极氧化处理， 配防眩光玻璃； 6、规格尺寸：防空洞长30米左右，宽 1.5米左右； 7、含材料、人工。
8	灯带	200米	中山市诺 邦照明有 限公司	恒星 11-单 排 -120 珠	中山市诺 邦照明有 限公司	广东中山	1、LED 灯带，材质：铝合金，功率：20w，调光能力：3 色可 调； 2、主电缆：电缆 RVV-3*10，电气套管 PVC25：国标； 3、色温范围 3000K~6000K 可调，显色指数 $R_a \geq 80$ ； 4、工作电压 DC12V/24V，功率公差 $\pm 5\%$ ；防护等级 IP67，防水防尘；

							5、使用寿命≥50000 小时，光衰≤30%（10000 小时）； 6、含配件、线缆、安装人工；
9	原有露营平台灯光亮化	1项	中山市诺邦照明有限公司	LTH0104004	中山市诺邦照明有限公司	广东中山	1、氛围灯、射灯，产品功率：50w，光束角：115°、45° 15° 60°，显色指数：RA80，光通量； 2、2000lm，材质：ADC12，防护等级：IP65； 3、主电缆：电缆 RVV-3*10，电气套管 PVC25：国标； 4、氛围灯：暖光 2700K~3000K，光束角 115°，光通量 ≥2000lm； 5、射灯：光束角可选 45° /15° /60°，显色指数 Ra≥80；材质 ADC12 铝合金，表面阳极氧化防腐； 6、工作温度 - 20℃~55℃，防浪涌电压≥2kV； 7、数量：电气套管 250m、户外射灯 50盏、氛围灯 50盏、电缆RVV-3*10平方电缆500m、电箱控制柜； 8、含沟槽开挖回填、运费、人安装
10	太阳能路灯	8盏	中山市南德太阳能灯饰有限公司	高度 6 米，ND-L06C	中山市南德太阳能灯饰有限公司	广东中山	1、Q235 钢管灯柱、太阳能，功率：3w（单颗 LED 灯功率），太阳能板：500w 太阳能充电板，灯罩材质：玻璃，防水等级：IP56； 2、灯柱：Q235 钢管，壁厚≥3mm，热镀锌 + 喷塑防腐； 3、太阳能板：单晶硅 500w，光电转换效率≥23%；蓄电池：锂电池≥100Ah，循环寿命≥1500 次；

						4、亮灯模式：光控 + 时控，连续阴雨天 ≥ 7 天正常亮灯（每天亮灯 8 小时）； 5、含人工安装
11	河边安全警示标识牌	4个	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	长 1.5 米， 宽 0.6 米	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	广东深圳 1、不锈钢； 2、材质 304 级，板材厚度$\geq 1.5\text{mm}$； 3、标识牌面板采用反光膜，逆反射系数$\geq 300\text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$； 4、立杆直径$\geq 60\text{mm}$，壁厚$\geq 2.5\text{mm}$，埋地深度$\geq 50\text{cm}$； 5、标识文字清晰，耐候性：$-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$无开裂、褪色 6、总高度：2米
12	路口路牌更换	1个	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	2.5m*2m	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	广东深圳 1、反光标识材料； 2、反光膜等级为工程级 III 类，逆反射系数$\geq 200\text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$； 3、基材为铝合金板，厚度$\geq 2\text{mm}$，平整度误差$\leq 3\text{mm}/\text{m}$； 4、框架为不锈钢，焊接牢固，防锈处理； 5、耐候性：紫外线老化测试 1000 小时无明显褪色；
13	路标标识牌	1项	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	1.2 米长， 0.8米高	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	广东深圳 1、不锈钢立杆，插地款； 2、立杆直径$\geq 48\text{mm}$，壁厚$\geq 2\text{mm}$，304 不锈钢材质； 3、标识牌面板为亚克力 + 反光膜，厚度$\geq 5\text{mm}$； 4、插地深度$\geq 40\text{cm}$，配加固法兰盘；抗风等级≥ 8 级，无倾倒变形；

14	徒步旅游景点标识牌	22个	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	2 米高, 直径 12 厘米	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	广东深圳	1、不锈钢; 2、材质 304 级, 立杆壁厚 $\geq 2\text{mm}$; 3、标识牌面板反光膜逆反射系数 $\geq 150\text{cd}/(\text{lx}\cdot\text{m}^2)$; 4、安装牢固, 抗水平推力 $\geq 500\text{N}$ 无移位;
15	徒步旅游功能标识牌	20个	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	2 米高, 直径 12 厘米	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	广东深圳	1、不锈钢; 2、材质 304 级, 立杆壁厚 $\geq 2\text{mm}$; 3、标识牌面板反光膜逆反射系数 $\geq 150\text{cd}/(\text{lx}\cdot\text{m}^2)$; 4、安装牢固, 抗水平推力 $\geq 500\text{N}$ 无移位;
16	徒步赛全景导览图	1个	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	宽 1.5 米, 高 1.2 米	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	广东深圳	1、不锈钢; 材质 304 级, 立杆壁厚 $\geq 2\text{mm}$; 2、标识牌面板反光膜逆反射系数 $\geq 150\text{cd}/(\text{lx}\cdot\text{m}^2)$; 3、安装牢固, 抗水平推力 $\geq 500\text{N}$ 无移位;
17	徒步旅游警示柱	38个	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	高 0.7 米, 直径 12 厘米	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	广东深圳	1、不锈钢; 2、材质 304 级, 壁厚 $\geq 2\text{mm}$; 3、顶部为圆弧形, 无锋利边角; 安装牢固, 抗水平推力 $\geq 300\text{N}$ 无移位;
18	徒步赛打卡点	2套	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	高 2.5 米	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	广东深圳	1、复合材料; 2、复合材料为玻璃钢, 密度 $1.8\sim 2.0\text{g}/\text{cm}^3$, 抗压强度 $\geq 80\text{MPa}$; 3、表面耐紫外线老化, 1000 小时无开裂褪色; 4、结构设计抗风等级 ≥ 10 级;

							5、打卡面板为亚克力，厚度≥8mm，透光率≥90%；
19	导览图、全域旅游图、上墙制度	1套	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	240cmX120cm; 60cmX80cm	深圳市品创品标识牌设计制作有限公司	广东深圳	1、亚克力; 2、亚克力板材厚度≥8mm，透光率≥92%，无划痕气泡; 3、画面采用 UV 打印，耐候性≥3 年不褪色; 4、边框为铝合金，氧化膜厚度≥10 μm; 5、安装方式：导览图配支架，上墙制度配隐形挂扣; 6、规格、数量：240cmX120cm:1 幅；60cmX80cm:4 套;
20	小型咨询服务台	1个	深圳市龙岗区皇昌家居用品厂	2m*0.6m*1m	深圳市龙岗区皇昌家居用品厂	广东深圳	1、烤漆; 2、柜体框架为实木颗粒板，环保等级 E0 级; 3、烤漆涂层为聚氨酯漆，附着力达 1 级，耐擦洗≥3000 次; 4、台面承重≥150kg，无明显变形; 5、配抽屉滑轨，推拉顺畅无卡顿，承重≥30kg; 6、含运费、安装;
21	儿童娱乐设施	1套	华东游乐设备有限公司	按业本需求定制	华东游乐设备有限公司	浙江省温州市	1、烤漆；柜体框架为实木颗粒板，环保等级 E0 级； 2、烤漆涂层为聚氨酯漆，附着力达 1 级，耐擦洗≥3000 次； 3、台面承重≥150kg，无明显变形； 4、配抽屉滑轨，推拉顺畅无卡顿，承重≥30kg； 5、含运费、安装

22	彩绘	275m ³	广西研诺建设工程有限公司	定制	广西研诺建设工程有限公司	广西崇左凭祥	1、人工彩绘； 2、涂料为环保丙烯酸漆，VOC 含量≤50g/L； 3、底面处理：打磨平整 + 抗碱封闭底漆，附着力≥2 级； 4、彩绘耐紫外线老化≥5 年，耐雨淋无脱落； 5、色彩均匀，无流挂、漏涂，图案清晰完整； 6、工艺：底面清理、修复； 7、含人工及材料费
23	风景石	1个	广西研诺建设工程有限公司	高 3m 宽 0.8m	广西研诺建设工程有限公司	广西崇左凭祥	1、自然石； 2、无明显裂纹、破损，质地坚硬； 3、底座为钢筋混凝土，尺寸≥1m0.5m.3m，抗压强度≥C30； 4、配套灯光为 LED 投光灯，功率 30w，色温 3000K，防护等级 IP65； 5、灯光安装隐蔽，不破坏石体结构； 6、含底座、灯光；
24	户外打卡设施	3套	深圳市品创品牌设计有限公司	高度 2.5 米	定制	广东深圳	1、复合材料； 2、复合材料为碳纤维增强塑料，抗拉强度≥300MPa； 3、表面涂层耐候性≥4 年，抗紫外线老化；结构稳定性：抗风等级≥9 级，无晃动；

							4、打卡部位为金属铭牌，蚀刻工艺，防锈处理；
25	防坠网	280米	慈溪市飞英防坠网有限公司	高度 6 米	慈溪市飞英防坠网有限公司	浙江慈溪	1、镀锌钢管和钢丝网，军绿色、含基础； 2、钢丝网材质 304 不锈钢，丝径 $\geq 3\text{mm}$ ，网孔 $5\text{cm} \times 5\text{cm}$ ； 3、钢丝抗拉断裂强度 $\geq 15\text{kN/m}$ ，网片边缘包边处理； 4、镀锌钢管直径 $\geq 50\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ ，镀锌层厚度 $\geq 85\mu\text{m}$ ； 5、基础为 C30 混凝土，深度 $\geq 80\text{cm}$ ，与钢管焊接牢固；
26	马尼拉草	90m ²	邕武花木草场	草高度 3cm	邕武花木草场	广西南宁	1、本地采购；草种纯度 $\geq 95\%$ ，发芽率 $\geq 85\%$ ； 2、种植密度 ≥ 300 株 /m ² ，成坪时间 ≤ 45 天； 3、耐践踏性：经 500 次往复碾压无明显秃斑； 4、耐修剪高度 $\geq 5\text{cm}$ ，适宜生长温度 $15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ； 5、含养护、地面平整、种植土；
27	救生圈	10个	江苏锦上花家纺有限公司	直径 1 米	江苏锦上花家纺有限公司	江苏	1、厚度约 10mm，大浮力救生圈； 2、浮力 $\geq 14.5\text{kg}$ ，漂浮时间 ≥ 24 小时； 3、材质为闭孔泡沫 + 氯丁橡胶，耐高低温 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 无开裂；悬挂强度：承受 50kg 拉力 30 分钟无破损； 4、表面印 “救生圈” 标识及使用说明，颜色为国际橙；

28	花卉	50米	邕武花木草场	三角梅	邕武花木草场	广西南宁	1、本地采购； 2、苗高 $\geq 50\text{cm}$ ，地径 $\geq 1\text{cm}$ ，带土球直径 $\geq 20\text{cm}$ ； 3、苗木成活率 $\geq 95\%$ ，后期养护 3 个月内补植； 4、花色纯正，无病虫害，分枝数 ≥ 3 枝； 5、种植土为腐殖土 + 园土，pH 值 5.5~6.5； 6、含清理、种植，养护、地面平整、种植土；
29	移动音响	1套	深圳市艾特铭客科技有限公司	定制	深圳市艾特铭客科技有限公司	广东深圳	1、输出功率 $\geq 100\text{W}$ ，频率响应 20Hz~20kHz； 2、蓝牙版本 ≥ 5.0 ，连接距离 $\geq 10\text{m}$ ，支持 USB/TF 卡播放； 3、续航时间 ≥ 8 小时（中等音量），充电时间 ≤ 4 小时； 4、防护等级 IPX5，耐雨淋，外壳为 ABS 工程塑料
30	小型勾机	7台班	山东诺特机械有限公司	80 机	山东诺特机械有限公司	山东	1、额定功率 $\geq 60\text{kW}$ ，工作重量 $\geq 8\text{t}$ ； 2、挖掘深度 $\geq 4\text{m}$ ，斗容 $\geq 0.3\text{m}^3$ ；液压系统工作压力 $\geq 25\text{MPa}$ ，操作灵活无卡顿； 3、排放标准符合国 III 及以上，作业噪音 $\leq 85\text{dB}$ (A)
31	石子	130m ³	广西翔盛建材有限公司	13 规格含	广西翔盛建材有限公司	广西	1、碎石； 2、粒径 10mm~16mm，级配连续，含泥量 $\leq 1\%$ ；压碎值 $\leq 20\%$ ，针片状颗粒含量 $\leq 15\%$ ； 3、无风化石、杂质，含水率 $\leq 3\%$ ； 4、堆积密度 $\geq 1600\text{kg/m}^3$ ，空隙率 $\leq 45\%$ ；

							5、含人工及材料费;
32	沙子	90m ³	广西翔盛建材有限公司	粗砂	广西翔盛建材有限公司	广西	1、粗砂，粒径大于 0.5mm; 2、粒径范围 0.5mm~2.0mm，粗砂含量≥90%; 3、含泥量≤3%，泥块含量≤1%；含水率≤5%，无草根、贝壳等杂质; 4、堆积密度≥1500kg/m ³ ，细度模数 3.1~3.7; 5、含人工及材料费
33	水泥	110m ³	崇左红狮水泥有限公司	425	崇左红狮水泥有限公司	广西崇左	1、强度等级 42.5 级，3 天抗压强度≥17MPa，28 天≥42.5MPa; 2、安定性合格，凝结时间：初凝≥45min，终凝≤10h; 3、细度：80 μm 方孔筛筛余≤10%; 4、符合 GB 175-2007 通用硅酸盐水泥标准 5、含人工及材料费
34	沥青	95吨	广西金恒通沥青混凝土有限责任公司	A13	广西金恒通沥青混凝土有限责任公司	广西	1、厚度 6cm，材料、含摊铺压实; 2、针入度 (25℃) 60~80mm，软化点≥45℃; 3、延度 (15℃) ≥100cm，含蜡量≤3%; 4、马歇尔稳定度≥8kN，流值 2~4mm; 5、摊铺温度 140℃~160℃，压实度≥95%



法定代表人或者委托代理人(签字): 廖军礼
投标人 (盖章): 广西研诺建设工程有限公司
2026年1月13日



备注：以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。