

政采云”平台合同编号：12N4988686312026204

体育教育特色专业及实训基地建设-5 分标合同

采购项目编号：CZZC2026-G1-990006-GXFX

采购计划编号：崇左采备[2025]2340 号

分标号：5 分标

采购人：崇左幼儿师范高等专科学校

中标供应商：广西五环星光体育用品有限公司

签订日期：2026 年 3 月 1 日

目录

第一部分合同书 3

第二部分合同附件 13

 1 中标通知书 13

 2 招标文件服务需求一览表 14

 3 招标文件的更改通知（如有） 35

 4 投标函 38

 5 开标一览表 39

 6 投标服务技术偏离表 47

 7 商务条款偏离表 71

 8 中标供应商澄清函（如有请提供） 76

 9 其他与本合同相关的资料（如有请提供） 76

第一部分 合同书

采购人（甲方）：崇左幼儿师范高等专科学校采购计划号：崇左采备[2025]2340 号
 供应商（乙方）广西五环星光体育用品有限公司 招标编号：CZZC2026-G1-990006-GXFX
 签 订 地 点：崇左市 签 订 时 间：2026 年 3 月 1 日

本合同为中小企业预留合同：（否）。
 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的
 1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	豪华商用智能跑步机	JX	型号：JX-699SF；规格：尺寸：2450x1000x1600mm	江苏康力源体育科技股份有限公司	10	台	21300	213000
2	动感单车	JX	型号：JX-1007；规格：1150*545*1160mm (L*W*H)	江苏康力源体育科技股份有限公司	18	台	4300	77400
3	商用前驱椭圆机	军霞	型号：JX-S1003FT 规格：1920*810*1810mm	江苏康力源体育科技股份有限公司	3	台	7300	21900
4	商用立式健身车	军霞	型号：JX-S1001；规格：≥1120*570*1380mm	江苏康力源体育科技股份有限公司	4	台	8500	34000
5	TRX 悬挂架	捷英飞	型号：J.M.031；规格：长度 300CM,落地长度 407cm,宽 256CM,高 250CM	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	1	台	4500	4500
6	多用途训练凳 PRO 版	捷英飞	型号：X.M.001A；规格：主体圆管:外径 76mm,壁厚 2.5mm	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	3	台	3850	11550
7	敏捷圈	奥匹	型号：AP-050；规格：50CM	广州市奥匹体育器材有限公司	20	个	12	240
8	窄推胸训练器	铁人	型号：IRSH1708；规格：1430*1540*1760mm。	南通铁人运动用品有限公司	1	台	5000	5000
9	大腿伸展训练器	铁人	型号：IRSH1711；规格：1260*1370*1240mm	南通铁人运动用品有限公司	1	台	5000	5000
10	坐式低拉训练架	铁人	型号：IRSH1709；规格：1300*1400*1650mm	南通铁人运动用品有限公司	1	台	5000	5000
11	站姿蹲腿训练架	铁人	型号：IRSH1718；规格：1810*1600*1220mm。	南通铁人运动用品有限公司	1	台	6000	6000
12	45° 倒蹬训练器	康力源	型号：JX-3023；规格：2359*1438*1402mm。	江苏康力源体育科技股份有限公司	1	台	6850	6850

13	坐式推胸训练架	铁人	型号: IRSH1707; 规格: 1370*1620*1740mm	南通铁人运动用品有限公司	1	台	5000	5000
14	坐式高拉训练架	铁人	型号: IRSH1703; 规格: 1820*1310*1990mm	南通铁人运动用品有限公司	1	台	5000	5000
15	肩部推举训练架	铁人	型号: IRSH1704; 规格: 1170*1350*1540mm	南通铁人运动用品有限公司	1	台	5000	5000
16	坐式划船训练架	铁人	型号: IRSH1702; 规格: 1190*1341*1656mm	南通铁人运动用品有限公司	1	台	5000	5000
17	坐式上斜推胸训练架	铁人	型号: IRSH1701; 规格: 1953*1112*1698mm。	南通铁人运动用品有限公司	1	台	5000	5000
18	站姿后蹬训练架	铁人	型号: IRSH1710; 规格: 1340*1210*1670mm。	南通铁人运动用品有限公司	1	台	5000	5000
19	引体向上训练架	康力源	型号: JX-3040; 规格: 1550*800*920mm。	江苏康力源体育科技股份有限公司	2	个	2300	4600
20	平卧推举训练凳综合训练器	军霞	型号 JX-3029; 规格: 1735*1720*1195mm。	江苏康力源体育科技股份有限公司	1	台	3500	3500
21	上斜推举训练凳综合训练器	军霞	型号: JX-3028; 规格: 1912*1725*1496mm。	江苏康力源体育科技股份有限公司	1台	台	4500	4500
22	下斜推举训练凳综合训练器	铁人	型号: IRSH1102; 规格: 1860*1720*1290mm。	南通铁人运动用品有限公司	1台	台	4500	4500
23	橡胶大孔铃片	军霞	型号: JX-525; 规格: 2. 5KG 5KG 10KG 15KG 20KG	江苏康力源体育科技股份有限公司	19	套	1880	35720
24	史密斯	军霞	型号: JX-845; 规格: L-2300 W-1400 H-2500mm	江苏康力源体育科技股份有限公司	2台	台	10500	21000
25	大飞鸟训练器	康力源	型号: JX-3022; 规格: 4260*790*2390;	江苏康力源体育科技股份有限公司	1台	台	18000	18000
26	二头肌椅综合训练器	铁人	型号: IRSH1220; 规格: 1190*890*990mm。	南通铁人运动用品有限公司	2台	台	2304	4608
27	包胶哑铃	军霞	型号: JX-DS529; 规格: 2. 5、5、7. 5、10、12. 5、15、17. 5、20、22. 5、25kg	江苏康力源体育科技股份有限公司	2	套	5800	11600
28	哑铃架	铁人	型号: VF1304; 规格: 248*74*79cm。	南通铁人运动用品有限公司	2台	台	3000	6000
29	奥杆	捷英飞	型号: X. S. 007B; 规格: 2. 2 米	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	8	根	850	6800
30	曲杆小杠铃	军霞	型号: JX-W522; 规格: 10/15/20/25/30kg	江苏康力源体育科技股份有限公司	1	套	1000	1000
31	直杆小杠铃	军霞	型号: JX-L522; 规格: 10/15/20/25/30kg	江苏康力源体育科技股份有限公司	1	套	1000	1000
32	10 付小杠铃架 1 台	军霞	型号: JX-3037; 规格: 860*750*1440mm	江苏康力源体育科技股份有限公司	1	台	1600	1600
33	罗马椅	JX	型号: JX-3035; 规格: 1235*1017*802mm	江苏康力源体育科技股份有限公司	3	台	2700	8100

34	哑铃凳	铁人	型号: IRSH1210; 规格: 1200*730*1110mm。	南通铁人运动用品有限公司	3	台	1400	4200
35	深蹲架自由训练器	军霞	型号: JX-3025; 规格: 1630*1710*1820mm。	江苏康力源体育科技股份有限公司	3	台	6500	19500
36	拳击架	铁人	型号: IRSB1507; 规格: 160×122×220cm	南通铁人运动用品有限公司	2	台	2760	5520
37	多功能腹肌训练器	铁人	型号: IRFB18C; 规格: 1550*800*920mm。	南通铁人运动用品有限公司	1	台	3080	3080
38	腹肌轮	铁人	型号: VF98746; 规格: 30.9*18.8*18.8cm。	南通铁人运动用品有限公司	3	个	52	156
39	战绳	捷英飞	型号: X.S.006C; 规格: 直径 1 英寸 10 米 直径 27mm/根	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	4	条	530	2120
40	壶铃	捷英飞	型号: X.S.013; 规格: 4、6、8、12、16、20、24kg	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	1	套	2100	2100
41	轮胎训练器	铁人	型号: VF95108; 规格: 40/60/80kg。	南通铁人运动用品有限公司	1	套	7000	7000
42	半月形翻转轮胎	铁人	型号: 定制; 规格: 184KG	南通铁人运动用品有限公司	1	套	8550	8550
43	弹力带	铁人	型号: VF97660; 规格: 1.3/2.2/2.9/4.5/6.4/8.3cm	南通铁人运动用品有限公司	2	套	600	1200
44	运动 PVC 地胶	浩康	型号: 定制; 规格: 总厚度: ≥ 4.5 mm, 耐磨层厚度 ≥ 1.2 mm。	国体浩康河北体育用品有限公司	395	m²	140	55300
45	力量器械缓冲地垫	川宇	型号: 定制; 规格: 长 50cm*宽 50cm	东莞市川宇绿色科技有限公司	230	m²	180	41400
46	肋木架	正星	型号: WA2; 规格: 2217MM*800MM*183MM	正星(桐乡)健康科技有限公司	2	个	1800	3600
47	健身房镜子	鸿运	型号: 无; 规格: 16.4M*2.4M	广州鸿运玻璃制品有限公司	42	平方米	280	11760
48	音响设备系统	飞利浦	型号: 定制; 规格: 506*290*322MM	冠捷视听科技(深圳)有限公司	1	套	11000	11000
49	制冷、制热设备	格力	型号: KFR-72LW/(72536)FNhAp-B1JY01; 规格: 958MM*660MM*402MM	珠海格力电器股份有限公司	1	项	51000	51000
50	灯光	七大洲	型号: QDZ-100; 规格: 1000MM*130MM	广东七大洲实业有限公司	26	盏	2000	52000
51	房间区域划分	安家	型号: 无; 规格: 定制	崇左市安家装饰建材有限公司	1	项	42000	42000

52	旧墙美化装饰	安家	型号：无；规格：520 平方米	崇左市安家装饰建材有限公司	1	项	20000	20000
53	墙面文化	安家	型号：无；规格：定制	崇左市安家装饰建材有限公司	1	项	25000	25000
54	玻璃门	安家	型号：无；规格：定制	崇左市安家装饰建材有限公司	1	项	6000	6000
人民币合计金额（大写）玖拾贰万伍仟肆佰伍拾肆元整（小写）¥：925454.00								

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 货物的运输方式：。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无_____。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用；交付地点：崇左市，采购人指定地点。
2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补

齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：培训时间 3 天，甲方指定地点。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：1 年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。

2. 付款方式：

（1）合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的 30%预付款；

（2）完成合同价供货的 80%并初步验收合格后支付至合同总金额的 60%；

（3）采购货物经验收合格后，支付至合同金额的 100%；

（4）乙方开具发票给甲方，甲方收到发票后立即向财政申请拨款给乙方，最终以财政拨付时间为准，且甲方不承担迟延付款的违约责任。

第九条 履约保证金

无

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲

方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间 4 小时内。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物保修期为 1 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方

应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

8. 乙方违约导致甲方损失的，还应当赔偿甲方支出的律师费、诉讼费、保全费、保函费、评估鉴定费、公证费、仓储费等费用。

第十五条不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报

财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

- 1. 中标通知书；
- 2. 投标函；
- 3. 商务要求偏离表和技术要求偏离表；
- 4. 采购需求；
- 5. 开标一览表；
- 6. 设备性能配置清单；
- 7. 其他合同文件。
- 8. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）崇左幼儿师范高等专科学校 2026 年 3 月 1 日	乙方（章）广西五环星光体育用品有限公司 2026 年 3 月 1 日
单位地址：广西崇左市崇善大道 55 号	单位地址：广西壮族自治区南宁市江南区星光大道 3 号广西壮族自治区体育馆院内北广场东侧独立一层建筑

法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人： 梁杰
电话：0771-6464503	电话：0771-4353986
电子邮箱：	电子邮箱：gxwhxgty@163.com
开户银行：广西北部湾银行崇左支行	开户银行：南宁市区农村信用合作联社桃源分社
账号：800118857400017	账号：1788 1201 0113 7210 18
邮政编码：532200	邮政编码：530000

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：详见合同附件	
2. 售后服务具体事项：详见合同附件	
3. 保修期责任：详见合同附件	
4. 其他具体事项：详见合同附件	
甲方（章）崇左幼儿师范高等专科学校	乙方（章）广西五环星光体育用品有限公司
2026 年 3 月 1 日	2026 年 3 月 1 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第二部分 合同附件

1 中标通知书

中标(成交)通知书

广西五环星光体育用品有限公司:

经评定,编号为CZZC2026-G1-990006-GXFX采购文件中的体育教育特色专业及实训基地建设-分标5,确定你公司中标(成交),中标(成交)价格为925454元。

自此通知书发出之日起15天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:陈老师

电话:0771-6464503

代理机构联系人:何莹、磨海萍、陈香梅

电话:0771-5783803

邮箱:137488137@qq.com



2 招标文件服务需求一览表

第二章采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准”。

(3) 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 本项目的所属行业划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

注：所有投标人投标总报价不得超过项目总采购预算，各分标报价也不得超过对应的分标采购预算；否则投标文件作无效处理。

5. 采购需求列表中的参考品牌、参考图片仅供参考，不做任何实质指导作用。

5 分标:

货物需求一览表							
5 分标		体能综合实训室					
序号	采购货物名称	参考品牌	技术参数	单位	数量	参考图片	中小企业划分标准所属行业名称 (行业名称及划分见本章附件 2)
1	豪华商用智能跑步机	军霞、铁人、舒华	1、≥19 寸液晶触摸屏控制，速度、时间、距离、热量、心率、坡度、音量显示, 多媒体功能：USB 卡插口输入，支持视频，音频，图片播放，TV，MP3 输入，wifi 互联。 2、程序：≥10 个时间可选择，速度坡度固定程序，≥3 种模式设置时间、距离、卡路里，≥3 个坡度直选、≥4 个速度直选。 3、低噪声交流马达、交流变频调速，电机功率≥2.2KW 速度范围：1.0-20.0Km/h 4、手握心率安全急停开关 5、配备自动加油系统 6、输入电压：220V 50/60Hz 7、最大承重：≥180Kg 8、坡度范围：-3-20% 9、跑带周长：≥3630x630mm 10、跑带有效面积：≥1750x630mm 11. 跑板厚度：22mm，跑带厚度：3.1mm 12. 立柱管规格：180X60X2mm。底盘边管规格：100x50x1.6mm 13. 外形尺寸：2450x1000x1600mm 14. 类别：S 15. 质保期：整机质保 2 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。	台	10		工业

2	动感单车	军霞、铁人、舒华	飞轮重量：20kg 最大载重：150KG 自重 53kg 飞轮规格：450x35mm 脚踏：脚踏轴经过调质、蘸火，扣丝为 18mm，中轴直径为 25mm 产品尺寸：1150*545*1160mm (L*W*H) 1、整体浸塑手把，带把手护罩，带减震器，安全刹车系统，整车外观动感十足。弹簧减震：缓冲和减震，抑制弹簧吸震时的震荡以及来自剧烈运动的冲击。有效化解骑行时对脊椎造成的震荡损伤，保护脊椎安全。 坐垫：赛车级坐垫，坐垫四向调节、符合不同高度人群，方便调节及使用让运动更加舒适 2、主架管材为 50x100x2mm 的圆管组合，管壁厚为 2mm，底座管规格：35x75x2mm，采用氩弧焊接，表面喷塑处理。 3、鞍座：高品质 PU 结构，上下及左右位置可调。 4、调速：采用刹车片无级调速，设置有紧急刹车结构。 5、齿轮盘：采用高强度链条传动，可适应向前向后蹬车训练。 功能：可锻炼腿部肌群力量 整机质保 2 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。	台	18		工业
3	商用前驱椭圆机	军霞、铁人、舒华	彩屏仪表 仪表功能：时间，速度，距离，卡路里，心跳，重新设置，测脂，转速；1 组手动控制，12 组自动程式，心率控制，4 组自定义设置；带 IPAD 支架，带 USB 充电，高清喇叭，自带 APP，WiFi 上网。 心跳方式：手握心跳检测 控制方式：仪表控制阻力，电磁控 32 段阻力控制 飞轮重量：9kgs 座管/滑动管/导轨：4 轨道铁管+铝片 扬升坡度：20 段 净重/毛重：104kg/128kg 组立尺寸（mm）：1900*660*1700 外箱尺寸（mm）：1980*600*920 整机质保 2 年	台	3		工业
4	商用立式健身车	军霞、铁人、舒华	1. 彩屏仪表 仪表功能：时间，速度，距离，卡路里，心跳，重新设置，测脂，转速；1 组手动控制，12 组自动程式，心率控制，4 组自定义设置；带	台	4		工业

			IPAD 支架，带 USB 充电，高清喇叭，自带 APP，WiFi 上网。 2. 系统为自发电磁控系统。 3. 飞轮采用吸附阻力调整系统 4. 16 段调整阻力模式 5 整车带有手握心跳与心率恢复功能 6. 规格：≥1120*570*1380mm 7. 最大承重：≥150kg； 8. 净重：≥ 56KGS， 9. 立柱管尺寸：≥50*120*3mm 10. 座垫管尺寸：≥40*80*2.5mm 整机质保 2 年				
5	TRX 悬挂架	捷英飞、奥匹、金陵	1、材质：碳素钢材 2、尺寸：使用长度 300CM，落地长度 407cm，宽 256CM, 高 250CM 3、颜色：银色 4、说明：2.5MM 加厚管材 5. 质保期：12 个月 6、产品需提供保养说明和注意事项相关说明 7、产品需提供安装视频	台	1		工业
6	多用途训练凳 PRO 版	捷英飞、奥匹、金陵	1、材质：主体钢材，板面 PVC 皮革，内部 PU 填充物+再生棉，把手套 PVC 材质 2、规格：主体圆管:外径 76mm，壁厚 2.5mm, 重量 45KG，钢材为黑色磨砂+黑色 PVC 皮革+黑色 PVC 把手套。 3、产品特点：集多种用途于一体，可实现下斜板仰卧卷腹，罗马椅挺身、仰卧举腿、单臂俯身划船，侧身卷腹等训练动作，根据训练难度，横板可实现 4 个角度调节。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险。 ▲5、产品具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质无异味，无甲醛，无毒害物质，色牢度≥3 级的检测报告。 ▲6、产品通过 1 小时时间内压力承重 200KG 负重测试后，产品无任何变形，并具有相应的压力测试报告。 5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 6、产品提供在线训练指导视频 7、质保期：12 个月	台	3		工业

7	敏捷圈	定制	1、材质：工程塑料 2、用途：能够提高脚步移动的速度，身体的灵活性，平衡性，以及协调性，可任意摆放不同造型的图案	个	20		工业
8	窄推胸训练器	军霞、铁人、舒华	锻炼部位：胸肌中束 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1430*1540*1760mm。 3、净重：180KG，最大加载 200KG。 4、需配铃片使用。 质保：3 年	台	1		工业
9	大腿伸展训练器	军霞、铁人、舒华	锻炼部位：腿部肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1260*1370*1240mm。 3、净重：90KG，最大加载量：200KG 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	台	1		工业
10	坐式低拉训练架	军霞、铁人、舒华	产品尺寸：1300*1400*1650mm（长宽高） 包装尺寸：1600*1320*500mm（长宽高） 净重/毛重：142/188kg 1.主管材：采用 Q235 碳钢材质，高强密度钢管焊接, 管材规格：60*120*3mm 矩形管，完全满足器材的使用安全强度； 2.轴承：采用高碳铬钢轴承，旋转部分均采用高精度高碳铬钢轴承，使用寿命长达 10 年 3.管材喷涂：采用 PFA 美国杜邦 MP102 粉表面的喷涂材料为环保粉末，对人体无害，持久常新不脱落；器械着色工艺为全自动烤漆工艺，耐高温、不易掉漆。 4.坐垫、靠垫：使用再生海绵为材料具有自动塑形、可吸收冲击力，透气，吸湿防潮、防霉保护身体健康；外皮为优质 PU。 5.滑轮与钢丝绳：无 6.把手材质高强度铝合金把手。 7.可锻炼肌肉部位：背部 8.坐垫调节方式：齿板机械调节 不含配重片	台	1		工业

			整机质保：3 年				
11	站姿蹲腿训练架	军霞、铁人、舒华	锻炼部位：腿部肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1810*1600*1220mm。 3、净重：146KG，最大加载量：200KG 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	台	1		工业
12	45° 倒蹬训练器	军霞、铁人、舒华	1、主管材为 50*120*3.0mm 平椭圆管； 2、靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质 PVC 挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：2359*1438*1402mm 净重：220kg 整机质保：3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。	台	1		工业
13	坐式推胸训练架	军霞、铁人、舒华	锻炼部位：胸肌中束 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1370*1620*1740mm。 3、净重：134KG，最大加载 200KG。 4、需配铃片使用 整机质保：3 年。	台	1		工业
14	坐式高拉训练架	军霞、铁人、舒华	锻炼部位：背部肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1820*1310*1990mm 3、净重：145KG，最大加载量：200KG。 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	台	1		工业
15	肩部推举训练架	军霞、铁人、舒华	锻炼部位：肩部肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1170*1350*1540mm	台	1		工业

			3、净重：133KG，最大加载量:200KG. 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年				
16	坐式划船训练架	军霞、铁人、舒华	锻炼部位：背部肌群，锻炼动作划船 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1190*1341*1656mm 3、净重：143KG，最大加载:200KG. 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	台	1		工业
17	坐式上斜推胸训练架	军霞、铁人、舒华	锻炼部位：胸肌上束 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1953*1112*1698mm。 3、净重：147KG，最大加载 200KG. 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	台	1		工业
18	站姿后蹬训练架	军霞、铁人、舒华	锻炼部位：腓肠肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1340*1210*1670mm。 3、净重：134KG，最大加载量：200KG 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	台	1		工业
19	引体向上训练架	军霞、铁人、舒华	1、主架管材均采用 100×50× δ 2.5mm 光亮平椭圆管材。 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖，表面光亮美观，经久耐用，永不褪色。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试。 8、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 9、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。	个	2		工业

			10、连接部位采用高强度 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固； 11、占地尺寸：1550*800*920mm。 12、净重：126KG。 整机质保：3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。				
20	平卧推举训练凳综合训练器	军霞、铁人、舒华	1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、铃片杆采用 φ25 光圆表面镀铬处理，外加 φ50 增强尼龙 OP 套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1735*1720*1195mm。 10、净重：74KG。 整机质保：3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。	台	1		工业
21	上斜推举训练凳综合训练器	军霞、铁人、舒华	1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、铃片杆采用 φ25 光圆表面镀铬处理，外加 φ50 增强尼龙 OP 套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1912*1725*1496mm。 10、净重：108KG。 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。	台	1		工业
22	下斜推举训练凳综合训练器	军霞、铁人、舒华	1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。	台	1		工业

	练器		3、靠垫采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、铃片杆采用 $\Phi 25$ 光圆表面镀铬处理，外加 $\Phi 50$ 增强尼龙 OP 套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1860*1720*1290mm。 10、净重：84KG。 整机质保：3 年				
23	橡胶大孔铃片	军霞、铁人、舒华	三孔杠铃片，内嵌不锈钢钢圈，美观实用； 规格为：2.5KG 5KG 10KG 15KG 20KG 质保：2 年	套	19		工业
24	史密斯	军霞、铁人、舒华	1、框 架：钢制。 2、主要训练功能：多肌群自由训练，可与板凳类结合使用。 3、主支架：采用大规格 60*120*3 椭圆型钢管制造，电脑切割整体焊接技术和汽车烤漆工艺处理。 4、滑轮：采用增强尼龙加纤滑轮，经久耐用，延长钢索使用寿命。 5、钢索：采用 $\Phi 6$-多丝 7 股、PU 钢索，强度高、易弯曲，经久耐用。运动轨迹更符合人体运动学原理 史密斯训练器 产品尺寸：L-2300 W-1400 H-2500mm 训练部位： 股肌群 整机质保：2 年	台	2		工业
25	大飞鸟训练器	军霞、铁人、舒华	1、主架管材均采用 100×50× δ 3mm 光亮平椭圆管材。 2、镀硬铬导杆，静音顺滑，耐磨耐腐；400 磅精加工配重选择片，材质为全钢，耐冲击，表面进行六面加工后电泳处理，选择插销选用强磁插销，调节方便，安全可靠。 3、配重选择片两侧铁皮护罩，护罩表面经过静电喷涂处理，厚度 δ 1.2mm，可有效保护人体不受伤害；采用银色 PVC 边条镶边，外观美观大方。内侧护罩配有运动说明图片，上面有操作说明、起止动作	台	1		工业

			说明图、注意事项、锻炼部位图示等，直观明了简单易懂。 4、航空级自润滑含油钢丝绳直径 $\Phi 6\text{mm}$，保证有效使用寿命不小于 50 万次；高强度塑料滑轮，直径 $\Phi 90\text{mm}/114\text{mm}$，操作舒适，有静音效果，同时配有防护罩。 5、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 6、左右把手可调节高度，训练多样，科学合理 7、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 8、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 9、所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试。 10、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 11、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 12、占地尺寸（mm）：4260*790*2390； 13、机台净重量（kg）：410 kg； 14、锻炼部位：多部位； 整机质保：3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。				
26	二头肌椅综合训练器	军霞、铁人、舒华	1、主架管材均采用 100X50X $\delta 2.5\text{mm}$ 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、坐、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 5、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 6、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 7、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 8、占地尺寸：1190*890*990mm。 9、净重：58.6KG. 10、最大训练载荷：150KG 整机质保：3 年	台	2		工业
27	包胶哑铃	军霞、铁人、舒华	2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25kgs 各一对共 10 对计 275KG 质保：3 年	套	2		工业

28	哑铃架	军霞、铁人、舒华	规格：248*74*79cm, 净重：95.5kg 质保：3 年	台	2		工业
29	奥杆	捷英飞奥匹、金陵	1、材质：合金钢制成(42CR)，表面镀硬铬，产品要求不易生锈。 2、规格：长度 2 米 2，杆子直径 28mm，法兰内杆长度 136cm, 可放置铃片长度 40cm, 奥杆自重 20KG，承重 1000 磅，两端配置弹簧卡扣，颜色要求镀硬铬本色 3、产品特点：4 个滚针轴承，铜套 2 个，缓解杆子振动时的响声，不易生锈，男用杠铃杆，训练专用。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险 ▲5、产品具有 CMA 资质认证的第三方检验机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告 ▲6、产品具有弯曲变形试验检测合格报告（将奥杆两侧固定情况下，在二个抓举位置均匀施加不小于 450 公斤的拉力下，持续时间不小于 3 分钟，卸去负荷后，杆子的弯曲程度不超过 0.11mm） 7、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 8、质保期：12 个月	根	8		工业
30	曲杆小杠铃	力士、捷英飞、军霞	材质：PU 规格：10/15/20/25/30kg	套	1		工业
31	直杆小杠铃	力士、捷英飞、军霞	材质：PU 规格：10/15/20/25/30kg	套	1		工业
32	10 付小杠铃架 1 台	军霞、铁人、舒华	规格：121*89*148cm, 净重 69kg	台	1		工业

33	罗马椅	军霞、铁人、舒华	1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。靠垫下部配备拉销，使用者可根据体型调节，保证舒适度及运动合理性。 4、把手采用铝合金材质管材，进行氧化处理，表面光亮且握感舒适，经久耐用，永不褪色。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 6、把手和滚轮的配合设计实现移动之便利性； 7、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 8、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 9、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 10、占地尺寸：1235*1017*802mm。 11、净重：50.2KG。 质保：3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。	台	3		工业
34	哑铃凳	军霞、铁人、舒华	1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、坐、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 5、滚轮设计实现移动之便利性； 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1200*730*1110mm。 10、净重：26.5KG。 质保：3 年	台	3		工业
35	深蹲架自由训练器	军霞、铁人、舒华	1、引领国际潮流的简约造型，设计独特，构造精巧。 2、主架管材采用 100×50× δ 3mm 光亮平椭圆管材。 3、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 5、连接部位采用高强度 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固； 6、占地尺寸：1630*1710*1820mm。	台	3		工业

			7、净重：109KG。 8、需配合杠铃使用。 质保：3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。				
36	拳击架	军霞、铁人、舒华	1、材质：钢管 2、尺寸：160×122×220cm 质保：3 年	台	2		工业
37	多功能腹肌训练器	军霞、铁人、舒华	1、主架管材均采用 100X50X δ 2.5mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、坐、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、把手采用铝合金材质管材，进行氧化处理，表面光亮且握感舒适，经久耐用，永不褪色。 5、铃片杆采用 φ25 光圆表面镀铬处理，外加 φ50 增强尼龙 OP 套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 6、配有调节缓冲垫，抗压耐磨。 7、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 8、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 9、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 10、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 11、占地尺寸：1550*800*920mm。 12、净重：75KG。 13、需配铃片使用。 质保：3 年	台	1		工业
38	腹肌轮	军霞、铁人、舒华	1、材质：ABS+PP+TPR+钢管 2、规格：30.9*18.8*18.8cm 质保：3 年	个	3		工业
39	战绳	捷英飞、奥匹、金陵	1、材质：内部绳体 16 股高强度涤纶编织，把手处配置固定钢圈以及 PE 热缩管，收紧皮圈和堵头需硅胶材质，外层保护套高强度 PVC	条	4		工业

			夹网布。 2、规格：直径 1 英寸 10 米直径 27mm/根，要求绳体保护套中部配有单独耐磨保护套，保护套尺寸为 36.5×18.5cm，保护套配有 5cm 粘扣带。 3、产品特点：特殊把手结构，内配置固定钢圈，防绳体与护套脱落，外套磨砂面 PE 热缩管，结实耐用，防滑性强。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险 ▲5、产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检测合格的检验报告。 ▲6、产品无刺激性气味，具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质对人体皮肤无过敏反应及无毒害的检测报告。 7、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 8、产品提供在线训练指导视频 9、质保期：12 个月				
40	壶铃	捷英飞、奥匹、金陵	1、材质：铸铁材质，表面要求平滑干净，覆精细膜砂，重量标识要求明亮清晰。 2、规格：把手中部下端与球体中部上端间距 64mm 3、产品特点：可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习，通过锻炼可以有效地增强上肢、躯干及下肢等肌肉的力量。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险 ▲5、产品具有 CMA 资质认证的第三方检验机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告 6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 7、产品提供在线训练指导视频 8、质保期：12 个月 配重：4、6、8、12、16、20、24kg	套	1		工业
41	轮胎训练器	军霞、铁人、舒华	1、材质：橡胶 2、规格：40/60/80kg 质保：3 年	套	1		工业

42	半月形翻转轮胎	军霞、铁人、舒华	1、材质：橡胶 2、规格：整体重量：184KG，轮胎重：108kg 底盘重：76kg	套	1		工业
43	弹力带	军霞、铁人、舒华	1、材质：天然乳胶 2、支持多功能的训练技巧，辅助力量训练，抗阻力训练，牵拉等。 3、规格：1. 3/2. 2/2. 9/4. 5/6. 4/8. 3cm 各一条为一套 质保：3 年	套	2		工业
44	运动 PVC 地胶	浩康、英利奥、杰帝奇	1、产品总厚度：≥ 4.5 mm，耐磨层厚度≥ 1.2 mm。 2、反弹率$\geq 90\%$ 3、邵氏硬度（邵 A）≥ 80 4、氯乙烯单体：未检出 5、可溶性铅：未检出 ▲6、223 种高关注物质（SVHC）筛分测试报告，测试结果$\leq 0.1\%$（w/w） ▲7、产品减震吸收性能良好，孔隙率 49.5%-59.5%，如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲8、产品玻纤含量$\geq 19\%$，如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲9、为保证产品在不同温度、湿度下的质量稳定性及良好的防潮性，要求产品防潮测试（①：试件侧立浸入温度为$(20 \pm 1)^\circ\text{C}$的水中，浸泡$(70 \pm 1)\text{h}$，取出拭去试件表面水分②：$-12^\circ\text{C} \sim -25^\circ\text{C}$低温箱中冷冻$(24 \pm 1)\text{h}$③：从冷冻箱中取出立即放入$(70 \pm 2)^\circ\text{C}$鼓风干燥箱中，烘干$(70 \pm 1)\text{h}$④：置于$(20 \pm 5)^\circ\text{C}$室温下冷却$(4 \pm 0.5)\text{h}$⑤：①~④为一个循环，共 9 个循环，每个循环将试样上下翻转 180° ⑥：最后一个循环的烘干结束后进行再平衡处理），试样无粉化、无破损、起皮和分层，如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲10、为保证产品质量老化后的颜色稳定性及耐污染性，参考 GB/T 1690-2010 标准，产品连续耐化学试剂（矿物油）后，样品无明显变化，无变色，无起泡，无开裂等现象，且耐化学试剂（矿物油）后灰卡评级均≥ 5 级，如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲11、提供产品总体积收缩率$\leq 0.5\%$的证明，如有请在响应文件中提	m ²	395	 	工业

			供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲12、为保证产品的耐用性，产品应通过踩踏实验，单次实验不少于 5 万次踩踏后，样品外观无粉化、开裂、变形等异常现象，样品无明显变化，如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲13、耐化学试剂（矿物油）后，无明显变化，无变色、无起泡、无开裂等现象，垂直变形≤0.5mm，冲击吸收≥31%，如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。				
45	力量器械缓冲地垫	川宇、川奥、利德	1：技术参数 1.1 材质：高弹性聚合物 1.2 规格：长 50cm*宽 50cm 1.3 厚度：2.0cm 2、产品特点：由环保橡胶底料与 EPDM 橡胶面层，经过高温高压完美的黏合而成。是一种安全舒适、耐用、美观的地面材料，室内专用； ▲3、地垫产品根据 EN 14904:2006 在常温环境中冲击吸收>59% (提供检测报告扫描件并加盖公章) ▲4、地垫产品依据 GB/t 11982.1-2015 满足 240 小时室内老化（氙灯）测试；48 小时红牛耐污测试，地垫产品耐污等级达到 0 级，外观无变色、无粉化、无可见开裂、无起泡、无斑点；（提供检测报告 扫描件并加盖公章） ▲5、橡胶地垫颗粒原材料具有热重法成分分析的测试报告，依据（ASTM D6370-99(2019)），有机物达到 65%以上；橡胶地垫所使用的颗粒原料，灰分含量低于 6.5%；（提供检测报告 扫描件并加盖公章） 地垫产品依据 GB/T16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第 10 部分：刺激于皮肤致敏实验》6.3 的规定；测试皮肤刺激反应类型均为极轻微。（提供检测报告 扫描件并加盖公章）	m²	230		工业
46	肋木架	军霞、铁人、舒华	1、锻炼部位：颈部、肩部、胸部、背部、手臂、腿部等 2、规格：高度范围 1300-2800mm；宽度范围 900-1300mm。 质保：3 年	个	2		工业

47	健身房镜子	定制	总长 16.4 米、高度 2.4 米 加 9mm 背板	平方 米	42		工业
48	音响设备系统	飞利浦、漫步者、纽曼	4 音响套装 45HZ-18KHZ, 外观尺寸 506*290*322mm, 功放参数: 输出功率(8Q, THD+N=1%):450W+450W; 频率响应:20HZ-20KHZ(+0, -3DB); 谐波失真:<0.04%; 尺寸:445X88X308MM; 电源电压:210-230VAC. 50HZ; 电源功耗:950W; 音响参数: 类型(TyPe):3 分频 5 单元扬声器系统低音单元(Woofer):10 英寸, 重 50mm 音圈. 120mm 磁钢高音单元(Tweeter):3 英寸纸盆高音 4 只系统阻抗(Impedance):8n 频率范围(req Range):40Hz~20KHz/-10dB 频率响应(re9 Response):45Hz~20KHz/-3dB 灵敏度(ensitivity):90db/w/m 最大声压级(Maximum SPL):112dB/118dB(峰值)分频占(ressoxer Point):1.2KHz	套	1		工业
49	制冷、制热设备	格力、美的、小米	6 台 3 匹立式柜机, 一级能效; 适用面积: 30-40m 面板材质: ABS 塑料; 制冷功率: 2040W; 内机最大噪首: 47dB(A); 制热功率: 3100W; 外机最大噪晋: 56dB(A); 扫风方式: 上下/左右扫风 睡眠模式: 按键调节; 制冷量: 7210W; 制热量: 9660W; 循环风量:1200m3/h; 电压/频率:220V/50Hz; 内机机身尺寸: 宽 454mm, 高 1858mm, 深 376mm 外机尺寸: 宽 958mm, 高 660mm, 深 402mm; 含辅料、安装、和冷媒。 质保: 6 年	项	1		工业
50	灯光	七大洲、海洋王、顶鸣	1、体育场馆专业 LED 平板灯, LED 单灯功率 150W 士 3%, 功率因数 ≥0.98, 额定输入电压 AC100- 240V, 频率 50Hz, 配有防坠落措施; 2、灯具采用一体式设计, SMD 封装方式, 整灯防护等级 ≥IP50; 3、灯具发光面采用高透光 PMMA 或高透光 PC 材质, 配有外置防眩光格栅或防眩光挡板; 4、灯具采用不少于 540 颗灯珠, 每颗额定 0.5W, 实用不大于 0.28W, 以减小光衰的影响; 5、灯珠通过-40° C 及+105° C 高低温试验, 试验时间不少于 48h, 试验后, 样品恢复到室温(25℃ ±2℃)后, 外观应无异样;	盏	26		工业

			6、整灯效能 $\geq 80\text{lm/W}$ ，总光通量 $\geq 12000\text{lm}$ ，一般显色指数 ≥ 80 ，色温 $\geq 5000\text{K}$ ，色容差 ≤ 5 ； 7、 承诺 灯具平均无故障时间不少于 20000H，灯具点亮过程中未出现短路跳闸现象，且各项功能正常，总失效数为 0； 8、 承诺 灯具平均无故障时间 $\geq 20000\text{H}$ ，灯具无不能发光或无部分光源不发光； 9、 承诺 灯具 6000 小时光通量维持率不低于 98%； 10、灯具通过光生物检测，结果可达无危害类； 11、灯具感应电流密度实测值 ≤ 0.085 ； 12、灯壳采用铝型材，灯具整体长度 $1000\text{mm} \pm 20\text{mm}$ 、综合大小比例美观程度，水平宽度不应大于 130mm。 ▲以上 5、6、10、11 条供货时需提供第三方检测机构出具的加盖 CMA 资质章的检测报告				
51	房间区域划分	定制	房间区域隔离，轻钢龙骨双层板，一层九厘板一层石膏板；底部砌砖红砖砌墙. 水泥. 沙. 复粉；轻钢龙骨基层. 九厘板打底. 石膏板明面. 约 94 平方 1. 轻钢龙骨：，按竖向龙骨间距 400mm 计算，约需龙骨总长 2925 米； 2. 石膏板：普通石膏板约（1.2m $\times$ 2.4m），双层需 234 张； 3. 隔音棉 4. 辅材：螺丝、密封胶等，人工安装	项	1		其他未列明行业
52	旧墙美化装饰	嘉宝莉、立邦、三棵树	嘉宝莉牌乳胶漆. 顶面滚涂灰色乳胶漆；滚涂白色乳胶漆. 腻子粉批刮脱落. 开裂部分. 两人工打磨. 约 520 平方 1、高端乳胶漆： 2、人工打磨； 3、表面处理 4、辅材（如腻子、底漆）	项	1		其他未列明行业
53	墙面文化	定制	设计造型画面，2CM 厚 PVC 板 UV，面加亚克力面板，部分主题立体水晶字；含 UV 高清喷绘，色彩鲜艳，适合大幅面造型约 100 平方（具体量实际按装修设计调整） 1、10cm 字和 50cm 字； 2、2CM 厚 PVC 板 UV 打印； 3、透明亚克力（3mm 厚） 4、水晶字 5、辅料人工	项	1		其他未列明行业

54	玻璃门	定制	1.0 钢化玻璃定制. 不锈钢包边. 旧门拆除后人工安装. 约 12 平方。 1、1.0 厚玻璃；2、包宽边造型：宽度 5-10cm，人工安装拆除	项	1		其他未列明行业
▲商务要求							
合同签订时间及履约期限和地点		1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 15 日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。 2、交付时间（期限）：合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用。 3. 交付的地点：崇左市，采购人指定地点。					
报价及其他要求		1. 要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2. 投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3. 投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。					
付款方式		付款方式：1、合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的 30%预付款； 2、完成合同价供货的 80%并初步验收合格后支付至合同总金额的 60%； 3、采购货物经验收合格后，支付至合同金额的 100%。					
质保期		按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的					

	零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。
售后服务	1. 投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2. 在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。 3. 中标人应提供 7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在 1 小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4 小时赶到现场提供服务；12 小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24 小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。
产品质量要求	要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。
核心产品	本分标核心产品为 <u>豪华商用智能跑步机、运动 PVC 地胶</u> _____产品。
规范标准	采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。
采购标的验收标准	1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2. 采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4. 中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5. 采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6. 验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的

	参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7. 其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。
进口产品说明	☐本表的第项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、其他要求	
根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案，以作为评标依据。 注：上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。	

3 招标文件的更改通知（如有）

2026/2/25 02:17

广西福兴工程招标代理有限公司关于体育教育特色专业及实训基地建设的更正公告（一）

上午好，欢迎来到 广西政府采购网 广西政府采购服务信息平台

服务热线：95763 累计访问

广西政府采购网

广西政府采购服务信息平台

中国政府采购网广西分网

广西壮族自冶区政府

请输入关键字搜索

全站搜索

首页

政策法规

购买服务

监督检查

信息公告

信息公告 > 更正公告 > 更正公告 > 广西福兴工程招标代理有限公司关于体育教育特色专业及实训基地建设的更正公告（一）

立即打印

公告进度

采购意向公开

采购需求公示

采购公告

更正公告

结果公告

合同公告

广西福兴工程招标代理有限公司关于体育教育特色专业及实训基地建设的更正公告（一）

来源：广西福兴工程招标代理有限公司 发布时间：2026-01-26 浏览次数：175

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CZZC2026-G1-990006-GXFX
原公告的采购项目名称：体育教育特色专业及实训基地建设
首次公告日期：2026年01月22日

二、更正信息

更正事项：采购公告,采购文件
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	1	招标公告：二、投标人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购1分标、4分标、7分标为专门面向中小企业采购（供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位）；2分标、3分标、5分标、6分标为非专门面向中小企业采购。	招标公告：二、投标人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购1分标、4分标、7分标为专门面向中小企业采购（竞标产厂家应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位）；2分标、3分标、6分标为非专门面向中小企业采购。
		第六章 投标文件格式。第二节 资格证明文件格式。四、中小企业声明函说明：1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视为中型企业。本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加(采购人名称)(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属	第六章 投标文件格式。第二节 资格证明文件格式。四、中小企业声明函（物）本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所行业)行业；制造商(企业名称)，从业人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企

www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=68485&articleId=VyTyhe+xdOHK9uMSKHISw==

1/3

2	2	行业)行业:承建(承接)企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业); 2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业:承建(承接)企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业); 以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。 投标人名称(电子签章): 日期:年月日 注: 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。 2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购人或者采购代理机构在公告中标结果时,同时公告其《中小企业声明函》,接受社会监督。	微型企业); 2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业:制造商(企业名称),从业人员,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业); 以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。 企业名称(电子签章) 日期: 注:享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不报。
---	---	---	--

更正日期: 2026年01月26日

三、其他补充事宜

/

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称: 崇左幼儿师范高等专科学校
地 址: 崇左市崇善大道55号
联系方式: 0771-6464503

2.采购代理机构信息

名 称: 广西福兴工程招标代理有限公司
地 址: 南宁市青秀区南湖街道金湖北路58-2号金庆盛酒店6楼627室
联系方式: 0771-5783803

3.项目联系方式

项目联系人: 何莹、廖海萍、陈香梅
电 话: 0771-5783803

附件信息:

[体育教育特色专业及实训基地建设 \(CZZC2026-G1-990006-GXFX\) 公开招标文件.docx](#) 13.0M

友情链接

综合网站

主办单位：广西壮族自治区财政厅 地址：南宁市桃源路99号 邮编：530021 电子邮箱：bgs@c
桂ICP备10200667 版权所有：广西财政信息管理中心 技术支持：政采云股份有限公司



政采云平台微信公众号

4 投标函

三、投标资格声明函

致：广西福兴工程招标代理有限公司

我方愿意参加贵方组织的体育教育特色专业及实训基地建设（项目编号：CZZC2026-G1-990006-GXFX）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第一节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1. 投标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2. 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：广西五星星光体育用品有限公司

日期：2026年2月8日



5 开标一览表

二、开标一览表

(单位均为人民币元)

项目名称：体育教育特色专业及实训基地建设
项目编号：CZZC2026-G1-990006-GJFX 分标：5 分标
投标人名称：广西五环星光体育用品有限公司

序号	货物名称	生产厂家	规格型号	品牌	数量①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①× ②	备注
1	豪华商用智能跑步机	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号：JX-699SF； 规格：尺寸： 2450x1000x1600mm	JX	10 台	21300	213000	无
2	动感单车	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号：JX-1007； 规格： 1150*545*1160mm (L*W*H)	JX	18 台	4300	77400	无
3	商用前驱椭圆机	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号：JX-S1003FT 规格： 1920*810*1810mm	军霞	3 台	7300	21900	无
4	商用立式健身车	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号：JX-S1001； 规格：≥ 1120*570*1380mm	军霞	4 台	8500	34000	无
5	TRX 悬挂架	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	型号：J. M. 031； 规格：长度 300CM， 落地长度 407cm， 宽 256CM，高 250CM	捷英飞	1 台	4500	4500	无
6	多用途训练凳 PRO 版	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	型号：X. M. 001A； 规格：主体圆管： 外径 76mm，壁厚 2.5mm	捷英飞	3 台	3850	11550	无

7	敏捷圈	广州市奥匹体育器材有限公司	型号: AP-050; 规格: 50CM	奥匹	20 个	12	240	无
8	窄推胸训练器	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSH1708; 规格: 1430*1540*1760mm。	铁人	1 台	5000	5000	无
9	大腿伸展训练器	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSH1711; 规格: 1260*1370*1240mm	铁人	1 台	5000	5000	无
10	坐式低拉训练架	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSH1709; 规格: 1300*1400*1650mm	铁人	1 台	5000	5000	无
11	站姿蹲腿训练架	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSH1718; 规格: 1810*1600*1220mm。	铁人	1 台	6000	6000	无
12	45° 倒蹬训练器	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号: IX-3023; 规格: 2359*1438*1402mm。	康力源	1 台	6850	6850	无
13	坐式推胸训练架	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSH1707; 规格: 1370*1620*1740mm	铁人	1 台	5000	5000	无
14	坐式高拉训练架	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSH1703; 规格: 1820*1310*1990mm	铁人	1 台	5000	5000	无
15	肩部推举训练架	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSH1704; 规格: 1170*1350*1540mm	铁人	1 台	5000	5000	无

16	坐式划船训练架	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSH1702; 规格: 1190*1341*1656mm	铁人	1 台	5000	5000	无
17	坐式上斜推胸训练架	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSH1701; 规格: 1953*1112*1698mm。	铁人	1 台	5000	5000	无
18	站姿后蹬训练架	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSH1710; 规格: 1340*1210*1670mm。	铁人	1 台	5000	5000	无
19	引体向上训练架	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号: JX-3040; 规格: 1550*800*920mm。	康力源	2 个	2300	4600	无
20	平卧推举训练凳综合训练器	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号 JX-3029; 规格: 1735*1720*1195mm。	军霞	1 台	3500	3500	无
21	上斜推举训练凳综合训练器	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号: JX-3028; 规格: 1912*1725*1496mm。	军霞	1 台	4500	4500	无
22	下斜推举训练凳综合训练器	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSH1102; 规格: 1860*1720*1290mm。	铁人	1 台	4500	4500	无
23	橡胶大孔铃片	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号: JX-525; 规格: 2.5KG 5KG 10KG 15KG 20KG	军霞	19 套	1880	35720	无
24	史密斯	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号: JX-845; 规格: L-2300 W-1400 H-2500mm	军霞	2 台	10500	21000	无

25	大飞鸟训练器	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号: JX-3022; 规格: 4260*790*2390;	康力源	1 台	18000	18000	无
26	二头肌椅综合训练器	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSH1220; 规格: 1190*890*990mm。	铁人	2 台	2304	4608	无
27	包胶哑铃	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号: JX-DS529; 规格: 2.5、5、7.5、 10、12.5、15、 17.5、20、22.5、 25kg	军霞	2 套	5800	11600	无
28	哑铃架	南通铁人运动用品有限公司	型号: VF1304; 规格: 248*74*79cm。	铁人	2 台	3000	6000	无
29	奥杆	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	型号: X.S.007B; 规格: 2.2米	捷英飞	8 根	850	6800	无
30	曲杆小杠铃	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号: JX-W522; 规格: 10/15/20/25/30kg	军霞	1 套	1000	1000	无
31	直杆小杠铃	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号: JX-L522; 规格: 10/15/20/25/30kg	军霞	1 套	1000	1000	无
32	10 付小杠铃架 1 台	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号: JX-3037; 规格: 860*750*1440mm	军霞	1 台	1600	1600	无
33	罗马椅	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号: JX-3035; 规格: 1235*1017*802mm	JX	3 台	2700	8100	无

34	哑铃凳	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSH1210; 规格: 1200*730*1110mm。	铁人	3 台	1400	4200	无
35	深蹲架自由训练器	江苏康力源体育科技股份有限公司	型号: JX-3025; 规格: 1630*1710*1820mm。	军霞	3 台	6500	19500	无
36	拳击架	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRSB1507; 规格: 160×122×220cm	铁人	2 台	2760	5520	无
37	多功能腹肌训练器	南通铁人运动用品有限公司	型号: IRFB18C; 规格: 1550*800*920mm。	铁人	1 台	3080	3080	无
38	腹肌轮	南通铁人运动用品有限公司	型号: VF98746; 规格: 30.9*18.8*18.8cm。	铁人	3 个	52	156	无
39	战绳	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	型号: X.S. 0030; 规格: 直径 1.5 英寸 10 米 直径 27mm/根	捷英飞	4 条	530	2120	无
40	壶铃	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	型号: X.S. 013; 规格: 4、6、8、12、16、20、24kg	捷英飞	1 套	2100	2100	无
41	轮胎训练器	南通铁人运动用品有限公司	型号: VF95108; 规格: 40/60/80kg。	铁人	1 套	7000	7000	无
42	半月形翻转轮胎	南通铁人运动用品有限公司	型号: 定制; 规格: 184KG	铁人	1 套	8550	8550	无

43	弹力带	南通铁人运动用品有限公司	型号: VF97660; 规格: 1. 3/2. 2/2. 9/4. 5 /6. 4/8. 3cm	铁人	2 套	600	1200	无
44	运动 PVC 地胶	国体浩康河北体育用品有限公司	型号: 定制; 规格: 总厚度: ≥ 4.5 mm, 耐磨层厚度 $\geq$ 1.2 mm。	浩康	395 m ²	140	55300	无
45	力量器械缓冲地垫	东莞市川宇绿色科技有限公司	型号: 定制; 规格: 长 50cm*宽 50cm	川宇	230 m ²	180	41400	无
46	肋木架	正星(桐乡)健康科技有限公司	型号: WA2; 规格: 2217MM*800MM*18 3MM	正星	2 个	1800	3600	无
47	健身房镜子	广州鸿运玻璃制品有限公司	型号: 无; 规格: 16.4M*2.4M	鸿运	42平方米	280	11760	无
48	音响设备系统	冠捷视听科技(深圳)有限公司	型号: 定制; 规格: 506*290*322MM	飞利浦	1 套	11000	11000	无
49	制冷、制热设备	珠海格力电器股份有限公司	型号: KFR-72LW/(72536) FNhAp-B1JY01; 规格: 958MM*660MM*402 MM	格力	1 项	51000	51000	无
50	灯光	广东七大洲实业有限公司	型号: QDZ-100; 规格: 1000MM*130MM	七大洲	26 盏	2000	52000	无
51	房间区域划分	崇左市安家装饰建材有限公司	型号: 无; 规格: 定制	安家	1 项	42000	42000	无

52	旧墙美化装饰	崇左市安家装饰建材有限公司	型号：无；规格：520 平方米	安家	1 项	20000	20000	无
53	墙面文化	崇左市安家装饰建材有限公司	型号：无；规格：定制	安家	1 项	25000	25000	无
54	玻璃门	崇左市安家装饰建材有限公司	型号：无；规格：定制	安家	1 项	6000	6000	无

报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）玖拾贰万伍仟肆佰伍拾肆圆整；人民币（¥：925454.00 元）；其中，预留份额面向中小企业采购部分的报价为：人民币（¥：874454.00 元），占项目总报价的 94.48%（其中预留份额面向小微企业采购部分的报价为：人民币（¥：295370.00 元），占中小企业报价的 33.77%）。其他部分的报价为：人民币（¥：51000.00 元）。

验收标准：1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

2. 采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

3. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4. 中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。

5. 采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

6. 验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。

7. 其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。

优惠及其它：无

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别

提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。
注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：广西五环星光体育用品有限公司

日期：2026年2月8日



6 投标服务技术偏离表

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
1	豪华商用智能跑步机	1、≥19 寸液晶触摸屏控制，速度、时间、距离、热量、心率、坡度、音量显示，多媒体功能：USB 卡插口输入，支持视频，音频，图片播放，TV，MP3 输入，wifi 互联。 2、程序：≥10 个时间可选择，速度坡度固定程序，≥3 种模式设置时间、距离、卡路里，≥3 个坡度直选、≥4 个速度直选。 3、低噪声交流马达，交流变频调速，电机功率≥2.2KW 速度范围：1.0-20.0Km/h 4、手握心率安全急停开关 5、配备自动加油系统 6、输入电压：220V 50/60Hz 7、最大承重：≥180Kg 8、坡度范围：-3-20% 9、跑带周长：≥3630x630mm 10、跑带有效面积：≥1750x630mm 11.跑板厚度：22mm，跑带厚度：3.1mm 12.立柱管规格：180X60X2mm。底盘边管规格：100x50x1.6mm 13.外形尺寸：2450x1000x1600mm 14.类别：S 15.质保期：整机质保 2 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。	豪华商用智能跑步机	1、≥19 寸液晶触摸屏控制，速度、时间、距离、热量、心率、坡度、音量显示，多媒体功能：USB 卡插口输入，支持视频，音频，图片播放，TV，MP3 输入，wifi 互联。 2、程序：≥10 个时间可选择，速度坡度固定程序，≥3 种模式设置时间、距离、卡路里，≥3 个坡度直选、≥4 个速度直选。 3、低噪声交流马达、交流变频调速，电机功率≥2.2KW 速度范围：1.0-20.0Km/h 4、手握心率安全急停开关 5、配备自动加油系统 6、输入电压：220V 50/60Hz 7、最大承重：≥180Kg 8、坡度范围：-3-20% 9、跑带周长：≥3630x630mm 10、跑带有效面积：≥1750x630mm 11.跑板厚度：22mm，跑带厚度：3.1mm 12.立柱管规格：180X60X2mm。底盘边管规格：100x50x1.6mm 13.外形尺寸：2450x1000x1600mm 14.类别：S 15.质保期：整机质保 2 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。	无偏离

				告。（详见商务技术文件第105-110页）	
2	动感单车	飞轮重量：20kg 最大载重：150KG 自重 53kg 飞轮规格：450x35mm 脚踏：脚踏轴经过调质、蘸火，扣丝为 18mm，中轴直径为 25mm 产品尺寸： 1150*545*1160mm(L*W*H) 1、整体浸塑手把，带把手护罩，带减震器，安全刹车系统，整车外观动感十足。弹簧减震：缓冲和减震，抑制弹簧吸震时的震荡以及来自剧烈运动的冲击。有效化解骑行时对脊椎造成的震荡损伤，保护脊椎安全。 坐垫：赛车级坐垫，坐垫四向调节、符合不同高度人群，方便调节及使用让运动更加舒适。 2、主架管材为 50x100x2mm 的圆管组合，管壁厚为 2mm，底座管规格：35x75x2mm，采用氩弧焊接，表面喷塑处理。 3、鞍座：高品质 PU 结构，上下及左右位置可调。 4、调速：采用刹车片无级调速，设置有紧急刹车结构。 5、齿轮盘：采用高强度链条传动，可适应向前向后蹬车训练。 功能：可锻炼腿部肌群力量 整机质保 2 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。	动感单车	飞轮重量：20kg 最大载重：150KG 自重 53kg 飞轮规格：450x35mm 脚踏：脚踏轴经过调质、蘸火，扣丝为 18mm，中轴直径为 25mm 产品尺寸： 1150*545*1160mm(L*W*H) 1、整体浸塑手把，带把手护罩，带减震器，安全刹车系统，整车外观动感十足。弹簧减震：缓冲和减震，抑制弹簧吸震时的震荡以及来自剧烈运动的冲击。有效化解骑行时对脊椎造成的震荡损伤，保护脊椎安全。 坐垫：赛车级坐垫，坐垫四向调节、符合不同高度人群，方便调节及使用让运动更加舒适 2、主架管材为 50x100x2mm 的圆管组合，管壁厚为 2mm，底座管规格：35x75x2mm，采用氩弧焊接，表面喷塑处理。 3、鞍座：高品质 PU 结构，上下及左右位置可调。 4、调速：采用刹车片无级调速，设置有紧急刹车结构。 5、齿轮盘：采用高强度链条传动，可适应向前向后蹬车训练。 功能：可锻炼腿部肌群力量 整机质保 2 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。（详见商务技术文件第111-117页）	无偏离
3	商用前驱椭圆机	彩屏仪表 仪表功能：时间，速度，距离，卡路里，心跳，重新设置，测脂，转速；1 组手动控制，12 组自动程式，心率控制，4 组自定义设置；	商用前驱椭圆机	彩屏仪表 仪表功能：时间，速度，距离，卡路里，心跳，重新设置，测脂，转速；1 组手动控制，12 组自动程式，心率控制，4 组	无偏离

		带 IPAD 支架, 带 USB 充电, 高清喇叭, 自带 APP, WiFi 上网。 心跳方式: 手握心跳检测 控制方式: 仪表控制阻力, 电磁控 32 段阻力控制 飞轮重量: 9kgs 座管/滑动管/导轨: 4 轨道铁管+铝片 扬升坡度: 20 段 净重/毛重: 104kg/128kg 组立尺寸 (mm): 1900*660*1700 外箱尺寸 (mm): 1980*600*920 整机质保 2 年		自定义设置: 带 IPAD 支架, 带 USB 充电, 高清喇叭, 自带 APP, WiFi 上网。 心跳方式: 手握心跳检测 控制方式: 仪表控制阻力, 电磁控 32 段阻力控制 飞轮重量: 9kgs 座管/滑动管/导轨: 4 轨道铁管+铝片 扬升坡度: 20 段 净重/毛重: 104kg/128kg 组立尺寸 (mm): 1900*660*1700 外箱尺寸 (mm): 1980*600*920 整机质保 2 年	
4	商用立式健身车	1. 彩屏仪表 仪表功能: 时间, 速度, 距离, 卡路里, 心跳, 重新设置, 测脂, 转速: 1 组手动控制, 12 组自动程式, 心率控制, 4 组自定义设置; 带 IPAD 支架, 带 USB 充电, 高清喇叭, 自带 APP, WiFi 上网。 2. 系统为自发电磁控系统。 3. 飞轮采用吸附阻力调整系统 4. 16 段调整阻力模式 5 整车带有手握心跳与心率恢复功能 6. 规格: $\geq 1120*570*1380\text{mm}$ 7. 最大承重: $\geq 150\text{kg}$; 8. 净重: $\geq 56\text{KGS}$, 9. 立柱管尺寸: $\geq 50*120*3\text{mm}$ 10. 座垫管尺寸: $\geq 40*80*2.5\text{mm}$ 整机质保 2 年	商用立式健身车	1. 彩屏仪表 仪表功能: 时间, 速度, 距离, 卡路里, 心跳, 重新设置, 测脂, 转速: 1 组手动控制, 12 组自动程式, 心率控制, 4 组自定义设置: 带 IPAD 支架, 带 USB 充电, 高清喇叭, 自带 APP, WiFi 上网。 2. 系统为自发电磁控系统。 3. 飞轮采用吸附阻力调整系统 4. 16 段调整阻力模式 5 整车带有手握心跳与心率恢复功能 6. 规格: $\geq 1120*570*1380\text{mm}$ 7. 最大承重: $\geq 150\text{kg}$; 8. 净重: $\geq 56\text{KGS}$, 9. 立柱管尺寸: $\geq 50*120*3\text{mm}$ 10. 座垫管尺寸: $\geq 40*80*2.5\text{mm}$ 整机质保 2 年	无偏离
5	TRX 悬挂架	1、材质: 碳素钢材 2、尺寸: 使用长度 300CM, 落地长度 407cm, 宽 256CM, 高 250CM 3、颜色: 银色 4、说明: 2.5MM 加厚管材 5. 质保期: 12 个月 6、产品需提供保养说明和注意事	TRX 悬挂架	1、材质: 碳素钢材 2、尺寸: 使用长度 300CM, 落地长度 407cm, 宽 256CM, 高 250CM 3、颜色: 银色 4、说明: 2.5MM 加厚管材 5. 质保期: 12 个月	无偏离

		项相关说明 7、产品需提供安装视频		6、产品需提供保养说明和注意事项相关说明 7、产品需提供安装视频	
6	多用途训练凳 PRO 版	1、材质：主体钢材，板面 PVC 皮革，内部 PU 填充物+再生棉，把手套 PVC 材质 2、规格：主体圆管:外径 76mm，壁厚 2.5mm, 重量 45KG，钢材为黑色磨砂+黑色 PVC 皮革+黑色 PVC 把手套。 3、产品特点：集多种用途于一体，可实现下斜板仰卧卷腹，罗马椅挺身、仰卧举腿、单臂俯身划船，侧身卷腹等训练动作，根据训练难度，横板可实现 4 个角度调节。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险。 ▲5、产品具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质无异味、无甲醛，无毒害物质，色牢度≥3 级的检测报告。 ▲6、产品通过 1 小时时间内压力承重 200KG 负重测试后，产品无任何变形，并具有相应的压力测试报告。 5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 6、产品提供在线训练指导视频 7、质保期：12 个月	多用途训练凳 PRO 版	1、材质：主体钢材，板面 PVC 皮革，内部 PU 填充物+再生棉，把手套 PVC 材质 2、规格：主体圆管:外径 76mm，壁厚 2.5mm, 重量 45KG，钢材为黑色磨砂+黑色 PVC 皮革+黑色 PVC 把手套。 3、产品特点：集多种用途于一体，可实现下斜板仰卧卷腹，罗马椅挺身、仰卧举腿、单臂俯身划船，侧身卷腹等训练动作，根据训练难度，横板可实现 4 个角度调节。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险。（详见商务技术文件第 118-121 页） ▲5、产品具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质无异味，无甲醛，无毒害物质，色牢度≥3 级的检测报告。（详见商务技术文件第 122-126 页） ▲6、产品通过 1 小时时间内压力承重 200KG 负重测试后，产品无任何变形，并具有相应的压力测试报告。（详见商务技术文件第 127-129 页） 5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 6、产品提供在线训练指导视频 7、质保期：12 个月	无偏离
7	敏捷圈	1、材质：工程塑料 2、用途：能够提高脚步移动的速度，身体的灵活性，平衡性，以及协调性，可任意摆放不同造型的图案	敏捷圈	1、材质：工程塑料 2、用途：能够提高脚步移动的速度，身体的灵活性，平衡性，以及协调性，可任意摆放不同造型的图案	无偏离
8	窄推胸训	锻炼部位：胸肌中束 1、主架管材均采用 100X50X 3mm	窄推胸训练器	锻炼部位：胸肌中束 1、主架管材均采用 100X50X	无偏离

	练器	光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1430*1540*1760mm。 3、净重：180KG，最大加载 200KG。 4、需配铃片使用。 质保：3 年		δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸： 1430*1540*1760mm。 3、净重：180KG，最大加载 200KG。 4、需配铃片使用。 质保：3 年	
9	大腿 伸展 训练 器	锻炼部位：腿部肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1260*1370*1240mm。 3、净重：90KG，最大加载量：200KG 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	大腿伸 展训练 器	锻炼部位：腿部肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸： 1260*1370*1240mm。 3、净重：90KG，最大加载量： 200KG 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	无偏 离
10	坐式 低拉 训练 架	产品尺寸：1300*1400*1650mm（长 宽高） 包装尺寸：1600*1320*500mm（长 宽高） 净重/毛重：142/188kg 1. 主管材：采用 Q235 碳钢材质， 高强密度钢管焊接，管材规格： 60*120*3mm 矩形管，完全满足器 材的使用安全强度； 2. 轴承：采用高碳铬钢轴承，旋 转部分均采用高精度高碳铬钢轴 承，使用寿命长达 10 年 3. 管材喷涂：采用 PFA 美国杜邦 MP102 粉表面的喷涂材料为环保 粉末，对人体无害，持久常新不 脱落；器械着色工艺为全自动烤 漆工艺，耐高温、不易掉漆。 4. 坐垫、靠垫：使用再生海绵为 材料具有自动塑形、可吸收冲击 力，透气，吸湿防潮、防霉保护 身体健康；外皮为优质 PU。 5. 滑轮与钢丝绳：无 6. 把手材质高强度铝合金把手。 7. 可锻炼肌肉部位：背部 8. 坐垫 调节方式：齿板机械调节 不含 配重片 整机质保：3 年	坐式低 拉训练 架	产品尺寸：1300*1400*1650mm （长宽高） 包装尺寸：1600*1320*500mm （长宽高） 净重/毛重：142/188kg 1. 主管材：采用 Q235 碳钢材 质，高强密度钢管焊接，管材 规格：60*120*3mm 矩形管，完 全满足器材的使用安全强度； 2. 轴承：采用高碳铬钢轴承， 旋转部分均采用高精度高碳 铬钢轴承，使用寿命长达 10 年 3. 管材喷涂：采用 PFA 美国杜 邦 MP102 粉表面的喷涂材料为 环保粉末，对人体无害，持久 常新不脱落；器械着色工艺为 全自动烤漆工艺，耐高温、不 易掉漆。 4. 坐垫、靠垫：使用再生海绵 为材料具有自动塑形、可吸收 冲击力，透气，吸湿防潮、防 霉保护身体健康；外皮为优质 PU。 5. 滑轮与钢丝绳：无 6. 把手材质高强度铝合金把 手。	无偏 离

				7.可锻炼肌肉部位：背部 8. 坐垫调节方式：齿板机械调节 不含配重片 整机质保：3 年	
11	站姿 蹲腿 训练 架	锻炼部位：腿部肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1810*1600*1220mm。 3、净重：146KG，最大加载量：200KG 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	站姿蹲腿训练架	锻炼部位：腿部肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1810*1600*1220mm。 3、净重：146KG，最大加载量：200KG 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	无偏 离
12	45° 倒蹬 训练 器	1、主管材为 50*120*3.0mm 平椭圆管； 2、靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质 PVC 挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：2359*1438*1402mm 净重：220kg 整机质保：3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。	45° 倒蹬训练器	1、主管材为 50*120*3.0mm 平椭圆管； 2、靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质 PVC 挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：2359*1438*1402mm 净重：220kg 整机质保：3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。（详见商务技术文件第 130-136 页）	无偏 离
13	坐式 推胸 训练 架	锻炼部位：胸肌中束 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1370*1620*1740mm。 3、净重：134KG，最大加载 200KG。 4、需配铃片使用 整机质保：3 年。	坐式推胸训练架	锻炼部位：胸肌中束 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1370*1620*1740mm。 3、净重：134KG，最大加载 200KG。 4、需配铃片使用 整机质保：3 年。	无偏 离

14	坐式高拉训练架	锻炼部位：背部肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1820*1310*1990mm 3、净重：145KG，最大加载量：200KG。 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	坐式高拉训练架	锻炼部位：背部肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1820*1310*1990mm 3、净重：145KG，最大加载量：200KG。 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	无偏离
15	肩部推举训练架	锻炼部位：肩部肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1170*1350*1540mm 3、净重：133KG，最大加载量：200KG。 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	肩部推举训练架	锻炼部位：肩部肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1170*1350*1540mm 3、净重：133KG，最大加载量：200KG。 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	无偏离
16	坐式划船训练架	锻炼部位：背部肌群，锻炼动作划船 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1190*1341*1656mm 3、净重：143KG，最大加载量：200KG。 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	坐式划船训练架	锻炼部位：背部肌群，锻炼动作划船 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1190*1341*1656mm 3、净重：143KG，最大加载量：200KG。 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	无偏离
17	坐式上斜推胸训练架	锻炼部位：胸肌上束 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1953*1112*1698mm。 3、净重：147KG，最大加载 200KG。 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	坐式上斜推胸训练架	锻炼部位：胸肌上束 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1953*1112*1698mm。 3、净重：147KG，最大加载 200KG。 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	无偏离
18	站姿后蹬训练架	锻炼部位：腓肠肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1340*1210*1670mm。 3、净重：134KG，最大加载量：200KG	站姿后蹬训练架	锻炼部位：腓肠肌群 1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、占地尺寸：1340*1210*1670mm。 3、净重：134KG，最大加载量：	无偏离

		4、需配铃片使用。 整机质保：3 年		200KG 4、需配铃片使用。 整机质保：3 年	
19	引体向上训练架	1、主架管材均采用 100×50×δ 2.5mm 光亮平椭圆管材。 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖，表面光亮美观，经久耐用，永不褪色。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试。 8、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 9、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 10、连接部位采用高强度 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固； 11、占地尺寸：1550*800*920mm。 12、净重：126KG。 整机质保：3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。	引体向上训练架	1、主架管材均采用 100×50×δ 2.5mm 光亮平椭圆管材。 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖，表面光亮美观，经久耐用，永不褪色。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试。 8、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 9、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 10、连接部位采用高强度 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固； 11、占地尺寸：1550*800*920mm。 12、净重：126KG。 整机质保：3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。（详见商务技术文件第 137-142 页）	无偏离
20	平卧推举训练凳综合训练器	1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材	平卧推举训练凳综合训练器	1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫采用 PU 发泡一体成型，	无偏离

		质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、铃片杆采用 $\phi 25$ 光圆表面镀铬处理，外加 $\phi 50$ 增强尼龙 OP 套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学 and 人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1735*1720*1195mm。 10、净重：74KG。 整机质保：3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。		面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、铃片杆采用 $\phi 25$ 光圆表面镀铬处理，外加 $\phi 50$ 增强尼龙 OP 套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学 and 人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1735*1720*1195mm。 10、净重：74KG。 整机质保：3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。（详见商务技术文件第 143-147 页）	
21	上斜推举训练凳综合训练器	1、主架管材均采用 100X50X$\delta 3$mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、铃片杆采用 $\phi 25$ 光圆表面镀铬处理，外加 $\phi 50$ 增强尼龙 OP 套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学 and 人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易	上斜推举训练凳综合训练器	1、主架管材均采用 100X50X$\delta 3$mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、铃片杆采用 $\phi 25$ 光圆表面镀铬处理，外加 $\phi 50$ 增强尼龙 OP 套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学	无偏离

		操作调整。 9、占地尺寸：1912*1725*1496mm。 10、净重：108KG。 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。		和人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1912*1725*1496mm。 10、净重：108KG。 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。（详见商务技术文件第 148-152 页）	
22	下斜推举训练凳综合训练器	1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、铃片杆采用 φ 25 光圆表面镀铬处理，外加 φ 50 增强尼龙 OP 套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学 and 人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1860*1720*1290mm。 10、净重：84KG。 整机质保：3 年	下斜推举训练器	1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、靠垫采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、铃片杆采用 φ 25 光圆表面镀铬处理，外加 φ 50 增强尼龙 OP 套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学 and 人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1860*1720*1290mm。 10、净重：84KG。 整机质保：3 年	无偏离
23	橡胶大孔铃片	三孔杠铃片，内嵌不锈钢钢圈，美观实用； 规格为：2.5KG 5KG 10KG 15KG 20KG 质保：2 年	橡胶大孔铃片	三孔杠铃片，内嵌不锈钢钢圈，美观实用； 规格为：2.5KG 5KG 10KG 15KG 20KG 质保：2 年	无偏离
24	史密斯	1、框架：钢制。 2、主要训练功能：多肌群自由训	史密斯	1、框架：钢制。 2、主要训练功能：多肌群自	无偏离

		练，可与板凳类结合使用。 3、主支架：采用大规格 60*120*3 椭圆型钢管制造，电脑切割整体焊接技术和汽车烤漆工艺处理。 4、滑轮：采用增强尼龙加纤滑轮，经久耐用，延长钢索使用寿命。 5、钢索：采用Φ6-多丝 7 股、PU 钢索，强度高、易弯曲，经久耐用。 运动轨迹更符合人体运动学原理 史密斯训练器 产品尺寸： L-2300 W-1400 H-2500mm 训练部位： 股肌群 整机质保：2 年		由训练，可与板凳类结合使用。 3、主支架：采用大规格 60*120*3 椭圆型钢管制造，电脑切割整体焊接技术和汽车烤漆工艺处理。 4、滑轮：采用增强尼龙加纤滑轮，经久耐用，延长钢索使用寿命。 5、钢索：采用Φ6-多丝 7 股、PU 钢索，强度高、易弯曲，经久耐用。 运动轨迹更符合人体运动学原理 史密斯训练器 产品尺寸： L-2300 W-1400 H-2500mm 训练部位： 股肌群 整机质保：2 年	
25	大飞鸟训练器	1、主架管材均采用 100×50×δ 3mm 光亮平椭圆管材。 2、镀硬铬导杆，静音顺滑，耐磨耐腐；400 磅精加工配重选择片，材质为全钢，耐冲击，表面进行六面加工后电泳处理，选择插销选用强磁插销，调节方便，安全可靠。 3、配重选择片两侧铁皮护罩，护罩表面经过静电喷涂处理，厚度 δ 1.2mm，可有效保护人体不受伤害；采用银色 PVC 边条镶边，外观美观大方。内侧护罩配有运动说明图片，上面有操作说明、起止动作说明图、注意事项、锻炼部位图示等，直观明了简单易懂。 4、航空级自润滑含油钢丝绳直径 φ 6mm，保证有效使用寿命不小于 50 万次；高强度塑料滑轮，直径 φ 90mm/114mm，操作舒适，有静音效果，同时配有防护罩。 5、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 6、左右把手可调节高度，训练多样，科学合理	大飞鸟训练器	1、主架管材均采用 100×50×δ 3mm 光亮平椭圆管材。 2、镀硬铬导杆，静音顺滑，耐磨耐腐；400 磅精加工配重选择片，材质为全钢，耐冲击，表面进行六面加工后电泳处理，选择插销选用强磁插销，调节方便，安全可靠。 3、配重选择片两侧铁皮护罩，护罩表面经过静电喷涂处理，厚度 δ 1.2mm，可有效保护人体不受伤害；采用银色 PVC 边条镶边，外观美观大方。内侧护罩配有运动说明图片，上面有操作说明、起止动作说明图、注意事项、锻炼部位图示等，直观明了简单易懂。 4、航空级自润滑含油钢丝绳直径 φ 6mm，保证有效使用寿命不小于 50 万次；高强度塑料滑轮，直径 φ 90mm/114mm，操作舒适，有静音效果，同时配有防护罩。 5、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要	无偏离

		7、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 8、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉,使器材连接稳固。 9、所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试。 10、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 11、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 12、占地尺寸 (mm): 4260*790*2390; 13、机台净重量 (kg): 410 kg; 14、锻炼部位: 多部位; 整机质保: 3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测,并提供检测报告。		求。 6、左右把手可调节高度,训练多样,科学合理 7、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 8、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉,使器材连接稳固。 9、所有电镀件均通过 48 小时盐雾测试。 10、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 11、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 12、占地尺寸 (mm): 4260*790*2390; 13、机台净重量 (kg): 410 kg; 14、锻炼部位: 多部位; 整机质保: 3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测,并提供检测报告。(详见商务技术文件第 153-160 页)	
26	二头肌椅综合训练器	1、主架管材均采用 100X50Xδ2.5mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺,涂层检测符合环保要求。 3、坐、靠垫均采用 PU 发泡一体成型,面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质,并通过环保检测;内置 PU 发泡海绵密度为 120°,稳定舒适。 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 5、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉,使器材连接稳固。 6、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 7、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 8、占地尺寸: 1190*890*990mm。 9、净重: 58.6KG。 10、最大训练载荷: 150KG	二头肌椅综合训练器	1、主架管材均采用 100X50Xδ2.5mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺,涂层检测符合环保要求。 3、坐、靠垫均采用 PU 发泡一体成型,面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质,并通过环保检测;内置 PU 发泡海绵密度为 120°,稳定舒适。 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 5、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉,使器材连接稳固。 6、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 7、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 8、占地尺寸: 1190*890*990mm。	无偏离

		整机质保：3 年		9、净重：58.6KG。 10、最大训练载荷：150KG 整机质保：3 年	
27	包胶哑铃	2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25kgs 各一对共 10 对计 275KG 质保：3 年	包胶哑铃	2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25kgs 各一对共 10 对计 275KG 质保：3 年	无偏离
28	哑铃架	规格：248*74*79cm, 净重：95.5kg 质保：3 年	哑铃架	规格：248*74*79cm, 净重：95.5kg 质保：3 年	无偏离
29	奥杆	1、材质：合金钢制成(42CR)，表面镀硬铬，产品要求不易生锈。 2、规格：长度 2 米 2，杆子直径 28mm，法兰内杆长度 136cm, 可放置铃片长度 40cm, 奥杆自重 20KG, 承重 1000 磅，两端配置弹簧卡扣，颜色要求镀硬铬本色 3、产品特点：4 个滚针轴承，铜套 2 个，缓解杆子振动时的响声，不易生锈，男用杠铃杆，训练专用。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险 ▲5、产品具有 CMA 资质认证的第三方检验机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告 ▲6、产品具有弯曲变形试验检测合格报告（将奥杆两侧固定情况下，在二个抓举位置均匀施加不小于 450 公斤的拉力下，持续时间不小于 3 分钟，卸去负荷后，杆子的弯曲程度不超过 0.11mm） 7、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 8、质保期：12 个月	奥杆	1、材质：合金钢制成(42CR)，表面镀硬铬，产品要求不易生锈。 2、规格：长度 2 米 2，杆子直径 28mm, 法兰内杆长度 136cm, 可放置铃片长度 40cm, 奥杆自重 20KG, 承重 1000 磅，两端配置弹簧卡扣，颜色要求镀硬铬本色 3、产品特点：4 个滚针轴承，铜套 2 个，缓解杆子振动时的响声，不易生锈，男用杠铃杆，训练专用。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险（详见商务技术文件第 161-164 页） ▲5、产品具有 CMA 资质认证的第三方检验机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告（详见商务技术文件第 165-168 页） ▲6、产品具有弯曲变形试验检测合格报告（将奥杆两侧固定情况下，在二个抓举位置均匀施加不小于 450 公斤的拉力下，持续时间不小于 3 分钟，卸去负荷后，杆子的弯曲程度不超过 0.11mm）（详见商务技术文件第 169-172 页） 7、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 8、质保期：12 个月	无偏离
30	曲杆	材质：PU	曲杆小	材质：PU	无偏

	小杠铃	规格: 10/15/20/25/30kg	杠铃	规格: 10/15/20/25/30kg	离
31	直杆小杠铃	材质: PU 规格: 10/15/20/25/30kg	直杆小杠铃	材质: PU 规格: 10/15/20/25/30kg	无偏离
32	10付小杠铃架1台	规格: 121*89*148cm, 净重 69kg	10付小杠铃架1台	规格: 121*89*148cm, 净重 69kg	无偏离
33	罗马椅	1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺, 涂层检测符合环保要求。 3、靠垫均采用 PU 发泡一体成型, 面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质, 并通过环保检测; 内置 PU 发泡海绵密度为 120°, 稳定舒适。靠垫下部配备拉销, 使用者可根据体型调节, 保证舒适度及运动合理性。 4、把手采用铝合金材质管材, 进行氧化处理, 表面光亮且触感舒适, 经久耐用, 永不褪色。 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫, 可保护室内地板。 6、把手和滚轮的配合设计实现移动之便利性; 7、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉, 使器材连接稳固。 8、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 9、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 10、占地尺寸: 1235*1017*802mm。 11、净重: 50.2KG。 质保: 3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测, 并提供检测报告。	罗马椅	1. 外形尺寸: 1300*830*930mm (长*宽*高) 2. 主机包装: 木箱包装 靠垫 PU 发泡一体成型, 面皮选用厚度 1.3mmPU 材质, 并通过环保检测; 内置 PU 发泡海绵密度为 125°, 稳定舒适。可根据体型调节, 保证舒适度及运动合理性。 3. 锻炼部位: 竖脊肌 腰外协肌 腓肠肌 臀大肌 4. 主框架: 材质: Q235A; 规格: 主弯管平椭圆 120*50*t3.0, 5. 座垫: 材质: 胶合板 +EVA+PU; 颜色: 6. 类别: S 级 (商用) 7. 机台净重: 50KG 8. 贴地盘: 橡胶, 可保护室内地板 9. 人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 10. 带把手和滚轮, 移动便利 11. 螺丝采用电镀防锈设计, 紧固美观。 12. 整体设计符合人体工学和运动生理学, 角度调整方便。 13. 管塞: 材质: 塑料; 颜色: 黑色 14. 整机主架颜色: 闪亮银 15. 毛重: 60kg 16. 包装尺寸: 1020*940*210 质保: 3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测, 并提供检测报告	无偏离

				告。（详见商务技术文件第173-180页）	
34	哑铃凳	1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、坐、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 5、滚轮设计实现移动之便利性； 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学 and 人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1200*730*1110mm。 10、净重：26.5KG。 质保：3 年	哑铃凳	1、主架管材均采用 100X50X δ 3mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、坐、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 5、滚轮设计实现移动之便利性； 6、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 7、设计符合人体运动生理学 and 人体工学原理。 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 9、占地尺寸：1200*730*1110mm。 10、净重：26.5KG。 质保：3 年	无偏离
35	深蹲架自由训练器	1、引领国际潮流的简约造型，设计独特，构造精巧。 2、主架管材采用 100×50× δ 3mm 光亮平椭圆管材。 3、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 5、连接部位采用高强度 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固； 6、占地尺寸：1630*1710*1820mm。 7、净重：109KG。 8、需配合杠铃使用。 质保：3 年 ▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。	深蹲架自由训练器	1、引领国际潮流的简约造型，设计独特，构造精巧。 2、主架管材采用 100×50× δ 3mm 光亮平椭圆管材。 3、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 5、连接部位采用高强度 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固； 6、占地尺寸：1630*1710*1820mm。 7、净重：109KG。 8、需配合杠铃使用。 质保：3 年	无偏离

				▲通过 GB17498-2008 通用安全要求检测，并提供检测报告。（详见商务技术文件第 181-186 页）	
36	拳击架	1、材质：钢管 2、尺寸：160×122×220cm 质保：3 年	拳击架	1、材质：钢管 2、尺寸：160×122×220cm 质保：3 年	无偏离
37	多功能腹肌训练器	1、主架管材均采用 100X50X 2.5mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、坐、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、把手采用铝合金材质管材，进行氧化处理，表面光亮且握感舒适，经久耐用，永不褪色。 5、铃片杆采用 φ25 光亮表面镀铬处理，外加 φ50 增强尼龙 OP 套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 6、配有调节缓冲垫，抗压耐磨。 7、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 8、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 9、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 10、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 11、占地尺寸：1550*800*920mm。 12、净重：75KG。 13、需配铃片使用。 质保：3 年	多功能腹肌训练器	1、主架管材均采用 100X50X 2.5mm 光亮平椭圆管材 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、坐、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，并通过环保检测；内置 PU 发泡海绵密度为 120°，稳定舒适。 4、把手采用铝合金材质管材，进行氧化处理，表面光亮且握感舒适，经久耐用，永不褪色。 5、铃片杆采用 φ25 光亮表面镀铬处理，外加 φ50 增强尼龙 OP 套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用。 6、配有调节缓冲垫，抗压耐磨。 7、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 8、连接部位采用 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 9、设计符合人体运动生理学和人体工学原理。 10、人性化调整设计使用者可轻易操作调整。 11、占地尺寸：1550*800*920mm。 12、净重：75KG。 13、需配铃片使用。 质保：3 年	无偏离
38	腹肌轮	1、材质：ABS+PP+TPR+钢管 2、规格：30.9*18.8*18.8cm 质保：3 年	腹肌轮	1、材质：ABS+PP+TPR+钢管 2、规格：30.9*18.8*18.8cm 质保：3 年	无偏离
39	战绳	1、材质：内部绳体 16 股高强度	战绳	1、材质：内部绳体 16 股高强	无偏

		涤纶编织，把手处配置固定钢圈以及 PE 热缩管，收紧皮圈和堵头需硅胶材质，外层保护套高强度 PVC 夹网布。 2、规格：直径 1 英寸 10 米直径 27mm/根，要求绳体保护套中部配有单独耐磨保护套，保护套尺寸为 36.5×18.5cm，保护套配有 5cm 粘扣带。 3、产品特点：特殊把手结构，内配置固定钢圈，防绳体与护套脱落，外套磨砂面 PE 热缩管，结实耐用，防滑性强。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险 ▲5、产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检测合格的检验报告。 ▲6、产品无刺激性气味，具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质对人体皮肤无过敏反应及无毒害的检测报告。 7、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 8、产品提供在线训练指导视频 9、质保期：12 个月		度涤纶编织，把手处配置固定钢圈以及 PE 热缩管，收紧皮圈和堵头需硅胶材质，外层保护套高强度 PVC 夹网布。 2、规格：直径 1 英寸 10 米直径 27mm/根，要求绳体保护套中部配有单独耐磨保护套，保护套尺寸为 36.5×18.5cm，保护套配有 5cm 粘扣带。 3、产品特点：特殊把手结构，内配置固定钢圈，防绳体与护套脱落，外套磨砂面 PE 热缩管，结实耐用，防滑性强。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险（详见商务技术文件第 187-190 页） ▲5、产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检测合格的检验报告。（详见商务技术文件第 191-195 页） ▲6、产品无刺激性气味，具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质对人体皮肤无过敏反应及无毒害的检测报告。（详见商务技术文件第 196-201 页） 7、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 8、产品提供在线训练指导视频 9、质保期：12 个月	离
40	壶铃	1、材质：铸铁材质，表面要求平滑干净，覆精细膜砂，重量标识要求明亮清晰。 2、规格：把手中部下端与球体中部上端间距 64mm 3、产品特点：可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习，通过锻炼可以有效地增强上肢、躯干及下肢等肌肉的力量。 ▲4、产品已投保中国太平洋保险	壶铃	1、材质：铸铁材质，表面要求平滑干净，覆精细膜砂，重量标识要求明亮清晰。 2、规格：把手中部下端与球体中部上端间距 64mm 3、产品特点：可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习，通过锻炼可以有效地增强上肢、躯干及下肢等肌肉的力量。 ▲4、产品已投保中国太平洋	无偏离

		公司产品责任险 ▲5、产品具有 CMA 资质认证的第三方检验机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告 6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 7、产品提供在线训练指导视频 8、质保期：12 个月 配重：4、6、8、12、16、20、24kg		保险产品责任险（详见商务技术文件第 202-205 页） ▲5、产品具有 CMA 资质认证的第三方检验机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告（详见商务技术文件第 206-210 页） 6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明 7、产品提供在线训练指导视频 8、质保期：12 个月 配重：4、6、8、12、16、20、24kg	
41	轮胎训练器	1、材质：橡胶 2、规格：40/60/80kg 质保：3 年	轮胎训练器	1、材质：橡胶 2、规格：40/60/80kg 质保：3 年	无偏离
42	半月形翻转轮胎	1、材质：橡胶 2、规格：整体重量：184KG，轮胎重：108kg 底盘重：76kg	半月形翻转轮胎	1、材质：橡胶 2、规格：整体重量：184KG，轮胎重：108kg 底盘重：76kg	无偏离
43	弹力带	1、材质：天然乳胶 2、支持多功能的训练技巧，辅助力量训练，抗阻力训练，牵拉等。 3、规格： 1. 3/2. 2/2. 9/4. 5/6. 4/8. 3cm 一条为一套 质保：3 年	弹力带	1、材质：天然乳胶 2、支持多功能的训练技巧，辅助力量训练，抗阻力训练，牵拉等。 3、规格： 1. 3/2. 2/2. 9/4. 5/6. 4/8. 3cm 各一条为一套 质保：3 年	无偏离
44	运动 PVC 地胶	1、产品总厚度：≥ 4.5 mm，耐磨层厚度 ≥ 1.2 mm。 2、反弹率 ≥ 90% 3、邵氏硬度（邵 A）≥ 80 4、氯乙烯单体：未检出 5、可溶性铅：未检出 ▲6、223 种高关注物质（SVHC）筛分测试报告，测试结果 ≤ 0.1%（w/w） ▲7、产品减震吸收性能良好，孔隙率 49.5%-59.5%，如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。	运动 PVC 地胶	1、产品总厚度：≥ 4.5 mm，耐磨层厚度 ≥ 1.2 mm。 2、反弹率 ≥ 90% 3、邵氏硬度（邵 A）≥ 80 4、氯乙烯单体：未检出 5、可溶性铅：未检出 ▲6、223 种高关注物质（SVHC）筛分测试报告，测试结果 ≤ 0.1%（w/w）（详见商务技术文件第 211-221 页） ▲7、产品减震吸收性能良好，孔隙率 49.5%-59.5%，如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件	无偏离

	▲8、产品玻纤含量$\geq 19\%$,如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲9、为保证产品在不同温度、湿度下的质量稳定性及良好的防潮性,要求产品防潮测试(①:试件侧立浸入温度为$(20\pm 1)^{\circ}\text{C}$的水中,浸泡$(70\pm 1)\text{h}$,取出拭去试件表面水分②:$-12^{\circ}\text{C}\sim -25^{\circ}\text{C}$低温箱中冷冻$(24\pm 1)\text{h}$③:从冷冻箱中取出立即放入$(70\pm 2)^{\circ}\text{C}$鼓风干燥箱中,烘干$(70\pm 1)\text{h}$④:置于$(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$室温下冷却$(4\pm 0.5)\text{h}$⑤:①~④为一个循环,共 9 个循环,每个循环将试样上下翻转180°⑥:最后一个循环的烘干结束后进行再平衡处理),试样无粉化、无破损、起皮和分层,如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲10、为保证产品质量老化后的颜色稳定性及耐污染性,参考 GB/T 1690-2010 标准,产品连续耐化学试剂(矿物油)后,样品无明显变化,无变色,无起泡,无开裂等现象,且耐化学试剂(矿物油)后灰卡评级均≥ 5级,如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲11、提供产品总体积收缩率$\leq 0.5\%$的证明,如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。 ▲12、为保证产品的耐用性,产品应通过踩踏实验,单次实验不少于 5 万次踩踏后,样品外观无粉化、开裂、变形等异常现象,样品无明显变化,如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。	作为佐证依据。(详见商务技术文件第 222-226 页) ▲8、产品玻纤含量$\geq 19\%$,如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。(详见商务技术文件第 227-231 页) ▲9、为保证产品在不同温度、湿度下的质量稳定性及良好的防潮性,要求产品防潮测试(①:试件侧立浸入温度为$(20\pm 1)^{\circ}\text{C}$的水中,浸泡$(70\pm 1)\text{h}$,取出拭去试件表面水分②:$-12^{\circ}\text{C}\sim -25^{\circ}\text{C}$低温箱中冷冻$(24\pm 1)\text{h}$③:从冷冻箱中取出立即放入$(70\pm 2)^{\circ}\text{C}$鼓风干燥箱中,烘干$(70\pm 1)\text{h}$④:置于$(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$室温下冷却$(4\pm 0.5)\text{h}$⑤:①~④为一个循环,共 9 个循环,每个循环将试样上下翻转180°⑥:最后一个循环的烘干结束后进行再平衡处理),试样无粉化、无破损、起皮和分层,如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。(详见商务技术文件第 232-234 页) ▲10、为保证产品质量老化后的颜色稳定性及耐污染性,参考 GB/T 1690-2010 标准,产品连续耐化学试剂(矿物油)后,样品无明显变化,无变色,无起泡,无开裂等现象,且耐化学试剂(矿物油)后灰卡评级均≥ 5级,如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。(详见商务技术文件第 235-237 页) ▲11、提供产品总体积收缩率$\leq 0.5\%$的证明,如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS
--	--	--

		据。 ▲13、耐化学试剂（矿物油）后，无明显变化，无变色、无起泡、无开裂等现象，垂直变形$\leq 0.5\text{mm}$，冲击吸收$\geq 31\%$，如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。		标识的检测报告扫描件作为佐证依据。（详见商务技术文件第 238-240 页） ▲12、为保证产品的耐用性，产品应通过踩踏实验，单次实验不少于 5 万次踩踏后，样品外观无粉化、开裂、变形等异常现象，样品无明显变化，如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。（详见商务技术文件第 241-243 页） ▲13、耐化学试剂（矿物油）后，无明显变化，无变色、无起泡、无开裂等现象，垂直变形$\leq 0.5\text{mm}$，冲击吸收$\geq 31\%$，如有请在响应文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。（详见商务技术文件第 244-246 页）	
45	力量器械缓冲地垫	1: 技术参数 1.1 材质: 高弹性聚合物 1.2 规格: 长 50cm*宽 50cm 1.3 厚度: 2.0cm 2、产品特点: 由环保橡胶底料与 EPDM 橡胶面层，经过高温高压完美的黏合而成。是一种安全舒适、耐用、美观的地面材料，室内专用； ▲3、地垫产品根据 EN 14904:2006 在常温环境中冲击吸收$>59\%$（提供检测报告扫描件并加盖公章） ▲4、地垫产品依据 GB/t 11982.1-2015 满足 240 小时室内老化（氙灯）测试；48 小时红牛耐污测试，地垫产品耐污等级达到 0 级，外观无变色、无粉化、无可见开裂、无起泡、无斑点；（提供检测报告 扫描件并加盖公章） ▲5、橡胶地垫颗粒原材料具有热重法成分分析的测试报告，依据（ASTM D6370-99(2019)），有	力量器械缓冲地垫	1: 技术参数 1.1 材质: 高弹性聚合物 1.2 规格: 长 50cm*宽 50cm 1.3 厚度: 2.0cm 2、产品特点: 由环保橡胶底料与 EPDM 橡胶面层，经过高温高压完美的黏合而成。是一种安全舒适、耐用、美观的地面材料，室内专用； ▲3、地垫产品根据 EN 14904:2006 在常温环境中冲击吸收$>59\%$（提供检测报告扫描件并加盖公章）（详见商务技术文件第 247-249 页） ▲4、地垫产品依据 GB/t 11982.1-2015 满足 240 小时室内老化（氙灯）测试；48 小时红牛耐污测试，地垫产品耐污等级达到 0 级，外观无变色、无粉化、无可见开裂、无起泡、无斑点；（提供检测报告 扫描件并加盖公章）（详见商务技	无偏离

		机物达到 65%以上；橡胶地垫所使用的颗粒原料，灰分含量低于 6.5%；（提供检测报告 扫描件并加盖公章） 地垫产品依据 GB/T16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第 10 部分：刺激于皮肤致敏实验》6.3 的规定：测试皮肤刺激反应类型均为极轻微。（提供检测报告 扫描件并加盖公章）		术文件第 250-255 页） ▲5、橡胶地垫颗粒原材料具有热重法成分分析的测试报告，依据（ASTM D6370-99(2019)），有机物达到 65%以上；橡胶地垫所使用的颗粒原料，灰分含量低于 6.5%；（提供检测报告 扫描件并加盖公章）（详见商务技术文件第 256-270 页） 地垫产品依据 GB/T16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第 10 部分：刺激于皮肤致敏实验》6.3 的规定：测试皮肤刺激反应类型均为极轻微。（提供检测报告 扫描件并加盖公章）	
46	肋木架	1、锻炼部位：颈部、肩部、胸部、背部、手臂、腿部等 2、规格：高度范围 1300-2800mm；宽度范围 900-1300mm。 质保：3 年	肋木架	1、锻炼部位：颈部、肩部、胸部、背部、手臂、腿部等 2、规格：高度范围 1300-2800mm；宽度范围 900-1300mm。 质保：3 年	无偏离
47	健身房镜子	总长 16.4 米、高度 2.4 米加 9mm 背板	健身房镜子	总长 16.4 米、高度 2.4 米加 9mm 背板	无偏离
48	音响设备系统	4 音响套装 45HZ-18KHZ, 外观尺寸 506*290*322mm, 功放参数：输出功率(8Q, THD+N=1%):450W+450W; 频率响应:20HZ-20KHZ (+0, -3DB); 谐波失真:<0.04%; 尺寸:445X88X308MM; 电源电压:210-230VAC. 50HZ; 电源功耗:950W; 音响参数：类型(TyPe):3 分频 5 单元扬声器系统低音单元 (Woofer):10 英寸, 重 50mm 音圈. 120mm 磁钢高音单元 (Tweeter):3 英寸纸盆高音 4 只系统阻抗 (Impedance):8n 频率范围 (req Range):40Hz~20KHz/-10dB 频率响应 (re9 Response):45Hz~20KHz/-3dB 灵	音响设备系统	4 音响套装 45HZ-18KHZ, 外观尺寸 506*290*322mm, 功放参数：输出功率(8Q, THD+N=1%):450W+450W; 频率响应:20HZ-20KHZ (+0, -3DB); 谐波失真:<0.04%; 尺寸:445X88X308MM; 电源电压:210-230VAC. 50HZ; 电源功耗:950W; 音响参数：类型(TyPe):3 分频 5 单元扬声器系统低音单元 (Woofer):10 英寸, 重 50mm 音圈. 120mm 磁钢高音单元 (Tweeter):3 英寸纸盆高音 4 只系统阻抗 (Impedance):8n 频率范围 (req Range):40Hz~20KHz/-10dB 频	无偏离

		敏度(ensitivity):90db/w/m 最大声压级(Maximum SPL):112dB/118dB(峰值)分频占(ressoxer Point):1.2KHz		率响应(re9 Response):45Hz~20KHz/-3dB 灵敏度(ensitivity):90db/w/m 最大声压级(Maximum SPL):112dB/118dB(峰值)分频占(ressoxer Point):1.2KHz	
49	制冷、制热设备	6台3匹立式柜机,一级能效;适用面积:30-40m 面板材质:ABS塑料;制冷功率:2040W;内机最大噪首:47dB(A);制热功率:3100W;外机最大噪晋:56dB(A);扫风方式:上下/左右扫风 睡眠模式:按键调节;制冷量:7210W;制热量:9660W;循环风量:1200m3/h;电压/频率:220V/50Hz;内机机身尺寸:宽454mm,高1858mm,深376mm 外机尺寸:宽958mm,高660mm,深402mm;含辅料、安装、和冷媒。 质保:6年	制冷、制热设备	6台3匹立式柜机,一级能效;适用面积:30-40m 面板材质:ABS塑料;制冷功率:2040W;内机最大噪首:47dB(A);制热功率:3100W;外机最大噪晋:56dB(A);扫风方式:上下/左右扫风 睡眠模式:按键调节;制冷量:7210W;制热量:9660W;循环风量:1200m3/h;电压/频率:220V/50Hz;内机机身尺寸:宽454mm,高1858mm,深376mm 外机尺寸:宽958mm,高660mm,深402mm;含辅料、安装、和冷媒。 质保:6年	无偏离
50	灯光	1、体育场馆专业LED平板灯,LED单灯功率150W±3%,功率因数≥0.98,额定输入电压AC100-240V,频率50Hz,配有防坠落措施; 2、灯具采用一体式设计,SMD封装方式,整灯防护等级≥IP50; 3、灯具发光面采用高透光PMMA或高透光PC材质,配有外置防眩光格栅或防眩光挡板; 4、灯具采用不少于540颗灯珠,每颗额定0.5W,实用不大于0.28W,以减小光衰的影响; 5、灯珠通过-40°C及+105°C高低温试验,试验时间不少于48h,试验后,样品恢复到室温(25°C±2°C)后,外观应无异样; 6、整灯效能≥80lm/W,总光通量	灯光	1、体育场馆专业LED平板灯,LED单灯功率150W±3%,功率因数≥0.98,额定输入电压AC100-240V,频率50Hz,配有防坠落措施; 2、灯具采用一体式设计,SMD封装方式,整灯防护等级≥IP50; 3、灯具发光面采用高透光PMMA或高透光PC材质,配有外置防眩光格栅或防眩光挡板; 4、灯具采用不少于540颗灯珠,每颗额定0.5W,实用不大于0.28W,以减小光衰的影响; 5、灯珠通过-40°C及+105°C高低温试验,试验时间不少于	无偏离

		≥12000lm，一般显色指数≥80，色温≥5000K，色容差≤5； 7、承诺灯具平均无故障时间不少于20000H，灯具点亮过程中未出现短路跳闸现象，且各项功能正常，总失效数为0； 8、承诺灯具平均无故障时间≥20000H，灯具无不能发光或无部分光源不发光； 9、承诺灯具6000小时光通量维持率不低于98%； 10、灯具通过光生物检测，结果可达无危害类； 11、灯具感应电流密度实测值≤0.085； 12、灯壳采用铝型材，灯具整体长度1000mm±20mm、综合大小比例美观程度，水平宽度不应大于130mm。 ▲以上5、6、10、11条供货时需提供第三方检测机构出具的加盖CMA资质章的检测报告		48h，试验后，样品恢复到室温(25℃±2℃)后，外观应无异样； 6、整灯效能≥80lm/W，总光通量≥12000lm，一般显色指数≥80，色温≥5000K，色容差≤5； 7、承诺灯具平均无故障时间不少于20000H，灯具点亮过程中未出现短路跳闸现象，且各项功能正常，总失效数为0； 8、承诺灯具平均无故障时间≥20000H，灯具无不能发光或无部分光源不发光； 9、承诺灯具6000小时光通量维持率不低于98%； 10、灯具通过光生物检测，结果可达无危害类； 11、灯具感应电流密度实测值≤0.085； 12、灯壳采用铝型材，灯具整体长度1000mm±20mm、综合大小比例美观程度，水平宽度不应大于130mm。 ▲以上5、6、10、11条供货时需提供第三方检测机构出具的加盖CMA资质章的检测报告（详见商务技术文件第271-303页）	
51	房间区域划分	房间区域隔离，轻钢龙骨双层板，一层九厘板一层石膏板；底部砌红砖砌墙。水泥。沙。复粉；轻钢龙骨基层。九厘板打底。石膏板明面。约94平方 1. 轻钢龙骨：，按竖向龙骨间距400mm计算，约需龙骨总长2925米； 2. 石膏板：普通石膏板约（1.2m×2.4m），双层需234张； 3. 隔音棉 4. 辅材：螺丝、密封胶等，人工安装	房间区域划分	房间区域隔离，轻钢龙骨双层板，一层九厘板一层石膏板；底部砌红砖砌墙。水泥。沙。复粉；轻钢龙骨基层。九厘板打底。石膏板明面。约94平方 1. 轻钢龙骨：，按竖向龙骨间距400mm计算，约需龙骨总长2925米； 2. 石膏板：普通石膏板约（1.2m×2.4m），双层需234张； 3. 隔音棉 4. 辅材：螺丝、密封胶等，人	无偏离

				工安装	
52	旧墙美化装饰	嘉宝莉牌乳胶漆.顶面滚涂灰色乳胶漆;滚涂白色乳胶漆.腻子粉批刮脱落.开裂部分.两人工打磨.约 520 平方 1、高端乳胶漆; 2、人工打磨; 3、表面处理 4、辅材(如腻子、底漆)	旧墙美化装饰	嘉宝莉牌乳胶漆.顶面滚涂灰色乳胶漆;滚涂白色乳胶漆.腻子粉批刮脱落.开裂部分.两人工打磨.约 520 平方 1、高端乳胶漆; 2、人工打磨; 3、表面处理 4、辅材(如腻子、底漆)	无偏离
53	墙面文化	设计造型画面,2CM 厚 PVC 板 UV,面加亚克力面板,部分主题立体水晶字;含 UV 高清喷绘,色彩鲜艳,适合大幅面造型约 100 平方(具体量实际按装修设计调整) 1、10cm 字和 50cm 字; 2、2CM 厚 PVC 板 UV 打印; 3、透明亚克力(3mm 厚) 4、水晶字 5、辅料人工	墙面文化	设计造型画面,2CM 厚 PVC 板 UV,面加亚克力面板,部分主题立体水晶字;含 UV 高清喷绘,色彩鲜艳,适合大幅面造型约 100 平方(具体量实际按装修设计调整) 1、10cm 字和 50cm 字; 2、2CM 厚 PVC 板 UV 打印; 3、透明亚克力(3mm 厚) 4、水晶字 5、辅料人工	无偏离
54	玻璃门	1.0 钢化玻璃定制.不锈钢包边.旧门拆除后人工安装.约 12 平方。 1、1.0 厚玻璃;2、包宽边造型:宽度 5-10cm, 人工安装拆除	玻璃门	1.0 钢化玻璃定制.不锈钢包边.旧门拆除后人工安装.约 12 平方。 1、1.0 厚玻璃;2、包宽边造型:宽度 5-10cm, 人工安装拆除	

5 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”)

- 注:
- 1. 表格内容均需按要求填写并盖章,不得留空,否则按投标无效处理。
 - 2. 当投标文件的货物内容低于招标文件要求时,投标人应当如实写明“负偏离”,否则视为虚假应标。
 - 3. 采购需求中带“▲”及“★”的条款,也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章): 广西五环星光体育用品有限公司

日期: 2026 年 2 月 8 日



7 商务条款偏离表

四、商务条款偏离表

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一、合同签订时间及履约期限和地点	1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 15 日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	我司承诺： 1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 15 日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	无偏离
	2. 、交付时间（期限）：合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用。	我司承诺： 2. 、交付时间（期限）：合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用。	无偏离
	3. 交付的地点：崇左市，采购人指定地点。	我司承诺： 3. 交付的地点：崇左市，采购人指定地点。	无偏离
二、报价及其他要求	1. 要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。	我司承诺： 1. 要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。	无偏离
	2. 投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。	我司承诺： 2. 投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。我司在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。我司负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。	无偏离
	3. 投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。	我司承诺： 3. 我司提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。	无偏离
三、付款方式	付款方式：1、合同签订后供应商部	我司承诺：	无偏离

	分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的 30%预付款;	付款方式: 1、合同签订后我司部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的 30%预付款;	
	2、完成合同价供货的 80%并初步验收合格后支付至合同总金额的 60%;	我司承诺: 2、完成合同价供货的 80%并初步验收合格后支付至合同总金额的 60%;	无偏离
	3、采购货物经验收合格后, 支付至合同金额的 100%。	我司承诺: 3、采购货物经验收合格后, 支付至合同金额的 100%。	无偏离
四、质保期	按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”, 所有产品为全新产品, 符合国家相关标准。除特别注明外, 所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年。若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的, 应按国家或生产厂家的规定执行。若投标人在投标文件中承诺高于该期限, 按照投标人承诺), 质保期内负责维修、更换配件, 负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件, 保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。	我司承诺: 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”, 所有产品为全新产品, 符合国家相关标准。除特别注明外, 所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期 1 年 (若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的, 应按国家或生产厂家的规定执行, 若我司在投标文件中承诺高于该期限, 按照投标人承诺), 质保期内负责维修、更换配件, 负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件, 保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。	无偏离
五、售后服务	1. 投标文件中应注明维修保养期及维保范围, 提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明, 超过保修期之后, 紧急情况下如何处理问题的说明。	我司承诺: 1. 投标文件中应注明维修保养期及维保范围, 提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明, 超过保修期之后, 紧急情况下如何处理问题的说明。	无偏离
	2. 在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题, 中标人应予以技术服务、	我司承诺: 2. 在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损	无偏离

	维修或货物更换,并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训,解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。	坏或质量问题,我司应予以技术服务、维修或货物更换,并承担相应费用和零部件的费用。我司须负责设备的安装调试和技术培训,解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。	
	3. 中标人应提供 7×24 小时咨询服务,对于系统设备在使用过程中出现的问题,在 1 小时内响应,如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的,在接到用户通知后,4 小时赶到现场提供服务;12 小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案,24 小时内修复使用,因中标人工作延误,造成采购人损失的,中标人应负赔偿责任。	我司承诺: 3. 我司应提供 7×24 小时咨询服务,对于系统设备在使用过程中出现的问题,在 1 小时内响应,如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的,在接到用户通知后,4 小时赶到现场提供服务;12 小时内未解决的,我司应提供详细的应急解决方案,24 小时内修复使用,因我司工作延误,造成采购人损失的,我司应负赔偿责任。	无偏离
六、产品质量要求	要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。	我司承诺: 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。	无偏离
七、核心产品	本分标核心产品为豪华商用智能跑步机、运动 PVC 地胶产品。	我司承诺: 本分标核心产品为豪华商用智能跑步机、运动 PVC 地胶产品。	无偏离
八、规范标准	采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的,按最新标准或较高标准执行。	我司承诺: 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的,按最新标准或较高标准执行。	无偏离
九、采购标的验收标准	1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。	我司承诺: 1. 验收过程中所产生的一切费用均由我司承担。报价时应考虑相关费用。	无偏离
	2. 采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,不合格的不予签收。	我司承诺: 2. 采购人对我司提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,不合格的不予签收。	无偏离
	3. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为采购人收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随	我司承诺: 3. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为采购人收货	无偏离

	货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。	验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。我司不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。	
	4. 中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。	我司承诺： 4. 我司需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。	无偏离
	5. 采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。	我司承诺： 5. 采购人组织验收，我司必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。	无偏离
	6. 验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。	我司承诺： 6. 验收环节要求：交货时采购人根据我司的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。	无偏离
	7. 其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。	我司承诺： 7. 其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。	无偏离
十、进口产品说明	☐ 本表的第项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。	我司承诺： ☐ 本表的第项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投	无偏离

		标,如有进口产品参与投标的作无效标处理。	
十一、其他要求	根据本项目需求,供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案,以作为评标依据。	我司承诺:根据本项目需求,在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案,以作为评标依据。	无偏离
5 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”)			

注:

1. 表格内容均需按要求填写并盖章,不得留空,否则按投标无效处理。
2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时,投标文件承诺不得直接复制招标文件需求,投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值,否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的,采购人应在此采购需求的数值后标注◆号,对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时,投标人应当如实写明“负偏离”,否则视为虚假应标。
4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款,也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章): 广西五环星光体育用品有限公司
日期: 2026 年 2 月 8 日



8 中标供应商澄清函（如有请提供）

无。

9 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

无。