

合 同 书

项目名称：蒙山县融媒体中心电视高清化建设项目

采购编号：MSZC2025-J1-01417-001、MSZC2025-J1-01417-002

合同编号：GXGDMS2026-003-ZQ-XS

日期：二〇二六年一月六日

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：GXGDMS2026-003-ZQ-XS

采购人（甲方）：蒙山县融媒体中心

供应商（乙方）：广西广电网络科技发展有限公司蒙山分公司

采购计划号：MSZC2025-J1-01417-001、MSZC2025-J1-01417-002

项目名称：蒙山县融媒体中心电视高清化建设项目

项目编号：WZZC2025-J1-230087-GXSL

合同类型：货物合同

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

合同总金额：人民币含税价大写壹佰叁拾贰万捌仟贰佰捌拾捌元整（¥:1328288.00）

具体标的信息详见合同附件 1

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 履行时间（期限）：合同签订后 35 日内完成货物安装、调试、培训等全部工作并具备交付条件；因甲方原因导致乙方无法按时组织验收或者甲方未按合同提供必要安装条件的，乙方以完成具备交付条件的时间为准，交付时间和验收时限相应顺延。

2. 履行地点：甲方指定地点。

3. 履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：陆地货运。

（2）交货方式：☒乙方将货物送到甲方指定地点。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。
2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
3. 货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间：合同签订后 35 日内完货物安装、调试、培训等全部工作并交付使用。；安装地点：甲方指定地点。
2. 安装要求：乙方应当按招标文件要求（如有）或甲方要求进行安装。
3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。若甲方未按本合同第 5 条第 3 款约定及时提供必要安装条件，乙方有权书面提出顺延工期并据此调整实施计划；在乙方通知甲方后 30 日内甲方仍未提供必要条件的，乙方可暂停施工并不承担因此产生的迟延责任，同时双方应友好协商确定新的履行期限或由甲方承担相应的费用增加。
4. 乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。
培训时间：按照投标文件的承诺；培训地点：按照投标文件的承诺。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。
2. 合同价款：人民币含税价大写壹佰叁拾贰万捌仟贰佰捌拾捌元整（¥:1328288.00），不含税价大写壹佰壹拾柒万柒仟玖佰捌拾玖元零伍分（¥:1177989.05），税金大写壹拾伍万零贰佰玖拾捌元玖角伍分（¥:150298.95）。

3. 合同价款包括

- （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费，信息系统接入费；
- （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
- （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。
- （4）采购代理服务费、保险费和各项税金。

注：乙方自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，合同价款中应包含全部内容，合同签订后甲方不再另行支付额外费用。

4. 付款方式:

(1) 付首期付款: 本合同签订生效后 5 个工作日内, 甲方(采购方)向乙方(供应方)支付合同款人民币 400,000 元(大写: 肆拾万元整);

(2) 剩余款项支付: 剩余合同款项分 3 年支付, 具体如下:

第 1 年付款: 2027 年 6 月 30 日之前支付首期后剩余合同金额的 45%;

第 2 年付款: 2028 年 6 月 30 日之前支付首期后剩余合同金额的 45%

第 3 年付款: 项目整体质保期满, 甲方于 2029 年 3 月 31 日之前支付首期后剩余合同金额的 10%。

乙方开具设备类税率为 13%、软件服务类税率为 6% 的增值税普通发票给甲方, 甲方在收到乙方发票后, 按上述约定将当期的应付合同款汇到乙方指定的银行账户, 按此付款方式支付合同款直至双方履行到本合同期满为止。

5、合同签署的乙方名称及发票开具单位与收款单位必须一致, 在合同执行过程中, 乙方不得以其他不正当理由要求调整发票开具单位或收款单位, 否则视为乙方违约。

6. 资金支付方式: 甲方当地财政部门予以支付(银行转账)。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

(1) 验收标准: 货物验收标准, (符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范)

(2) 验收程序及方法:

1) 乙方完成货物安装调试和培训后, 书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起 3 个工作日内进行验收; 如甲方决定或须委托第三方机构组织项目验收的, 甲方应当在收到乙方验收申请后 7 个工作日内以书面形式确定并向乙方送达第三方验收方案, 并在该方案中明确第三方验收的启动时间及完成时限; 如甲方在上述期限内未确定或未通知, 视为甲方自行组织验收; 如甲方逾期未组织验收且未能在合理期限内提供书面合理说明, 且经乙方书面催告后仍未组织的, 视为验收合格, 乙方有权据此向甲方提交相应付款申请, 并要求甲方按本合同约定支付违约金或启动保证金退还程序。

3) 负责本项目验收的单位按下列①方式确定:

甲方组织, 要求有广播电视行业高级工程师 3 人以上参与验收

②甲方委托的第三方机构组织;

2. 交付标准和方法

3. 货物的所有权及风险自甲方签署书面接收单（含验收书或接收单）之日起转移至甲方；在甲方签署前，货物在运输和卸交过程中发生的灭失、损坏风险均由乙方承担，但因甲方原因（包括未按合同提供接收条件或拒绝签收）造成的丢失、损坏不由乙方承担，且该等情形导致交付时间推迟的，交付期限相应顺延。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2、质量保修范围及质保标准以乙方投标文件就本项目所作的具体承诺为准；合同中关于“三包”或国家标准作为最低标准保留，但乙方在投标承诺的质保期优先适用；质保期自甲方书面确认验收合格之日起计算，且质保期间乙方应按投标承诺提供响应时间和服务内容。

3、质保期 1 年内维护服务：

（1）设备质保期一年，免费维保。单项产品的质保期以“技术参数要求”中的要求为准（如厂家售后质保期大于成交人承诺设备整机保修质保期的应以厂家售后质保期为准）。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。

（2）乙方为甲方提供专门的技术支持，提供至少 1 辆运维工程车辆，提供至少 3 人运维技术人员，负责 7*24 小时响应甲方的维保服务请求为甲方提供及时的技术支持与应急保障，确保系统稳定，可靠运行。

（3）本次项目包含总体运维，设备维护，含电话技术支持、现场技术支持服务、用户培训、售后管理，7*24 小时响应等费用；紧急故障处理，0.5 小时内响应，必须在 1 小时之内赴现场处理。不需要更换备件的情况下应在 4 小时内解除故障，需要更换设备时应在 48 小时内解除故障。

（4）提供本项目前端主要设备的关键零部件（电源适配器、5 口交换机、空气开关、PDU 排插、6 类网线）易损易耗件库，一旦发现损坏马上更换；提供设备的故障维修；

（5）对于存储的数据，进行有效的管理和分类，以便能够快速检索和调用所需的信息。

（6）定期巡检：每月一次对各类硬件设备进行现场的检查，以提前发现潜在问题。

（7）故障排查与修复：当设备出现故障时，迅速定位并解决问题，确保设备尽快恢复正常运行。

（8）清洁与保养：保持设备的清洁，确保良好的散热和运行环境，延长设备使用寿命。

（9）质保期 1 年内对于设备的日常维护，安排专人对设备性能优化提供建建议及支持，并建立维护工作月报告，向用户提供详细技术文档等资料。

第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额：本项目收取履约保证金，合同签订后 5 个工作日内，按合同金额的 2% 递交履约保证金人民币大写贰万陆仟伍佰陆拾伍元柒角陆分（26565.76）。项目整体质保期满后 30 日内甲方退还履约保证金（无息）给乙方，若在合同履行期间乙方有违约行为需向甲方支付违约金的，则可在履约保证金中予以抵扣。

2. 履约保证金递交方式：银行转帐到指定账户

开户名称：蒙山县公共资源交易中心

开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

银行账号：423612010130955986

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、由违约方按对方合理要求采取修理、更换等补救措施或者赔偿损失等违约责任。乙方在采取修理、更换等补救措施时，有权在合理范围内选择具体的补救方式；若甲方提出退货或解除合同等请求，须经乙方书面同意或经双方协商一致并形成书面协议。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1%；

（3）因甲方未能按合同约定及时提供必要的施工条件、材料或场地，或者因甲方原因导致的验收延误等情形造成的交付或履行期限延误，不视为乙方违约，相关交付或履行期限应相应顺延。乙方发生上述情形时，应及时书面通知甲方并留存证据，以便双方确认顺延事由与顺延期限。

3. 乙方提供的货物或安装未达到约定质量标准，甲方有权拒绝支付合同价款直到乙方采取补救措施达标止。

4. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

5. 乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按未履行或不符合约定的服务部分

对应合同价款的1%每日向甲方支付违约金；累计违约金总额不得超过该部分价款的10%。违约金的计算自甲方向乙方发出书面违约通知并设定合理整改期限届满之日起计算，直至乙方完成整改或双方另行约定为止。

6. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

7. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列(2)方式解决：

(1) 向蒙山县仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

3. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 招标文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5. 标准、规范及有关技术文件；

6. 分包意向协议（如有）；

7. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

本合同附件与合同正文具有同等法律效力；如附件内容与合同正文存在冲突，以双方最后签署并加盖公章的附件为准；如双方未就冲突事项达成一致，则以合同正文为准并由双方协商确定最终文本。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除招标文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则由乙方承担赔偿责任等责任。但对于因甲方或第三方在交付后对合同货物进行未经乙方书面同意的修改、拼接或非正常使用所产生的知识产权主张，乙方不承担责任；因上述情形导致的侵权主张由甲方承担相应责任。

4. 甲方应在收到任何第三方关于合同货物的知识产权主张、索赔或诉讼之日起3个工作日内书面通知乙方并向乙方提供相关资料；未经及时通知或未提供必需资料而导致乙方无法及时应对或扩大损失的，甲方应对因此产生的后果承担相应责任。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，

方可作为主合同不可分割的一部分。合同变更、补充或解除应以书面形式作出，并由双方签署书面补充协议，经双方签章后报财政部门备案；未经书面补充协议及财政部门备案的变更不得对乙方主张新的义务或减少乙方已享有的权利

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 通知与送达：双方的通知、请求、异议、验收申请、违约通知等应以书面形式送达至合同首部所列的通讯地址、传真或电子邮箱；任何一方联系方式变更，变更方应在5个工作日内书面通知对方，变更通知送达前，原联系方式仍视为有效送达地址。书面送达以当面送达、邮寄（挂号信以回执为准）、传真（传真回执为证）或电子邮件（以能证明接收的服务器回执或对方回复为准）为准。

6. 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份。

甲方（盖章）：蒙山县融媒体中心

乙方（盖章）：广西广电网络科技发展有限公司蒙山分公司

法定代表人或

法定代表人或

者委托代理人

者委托代理人

（签字）：

（签字）：

社会信用代码 91450423794316196E

社会信用代码 91450423MAE38U895T

开户名称：

开户名称：广西广电网络科技发展有限公司蒙山分公司

银行账号：423612010146277182

银行账号：20336201040004680

开户行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司

开户行：蒙山县农行世纪支行

签订日期：2026 年 1 月 6 日

签订日期：2026 年 1 月 6 日

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：详见投标文件	
2. 售后服务具体事项：详见投标文件	
3. 质保期责任：详见投标文件	
4. 其他具体事项：详见投标文件	
甲方（章）： 蒙山县融媒体中心  2026年1月6日	乙方（章）：广西广电网络科技发展有限公司 蒙山分公司  2026年1月6日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件 1（清单）：

序 号	采 购 的	数 量 ①	品牌及规格型号、生产厂家及国 别			技 术 参 数 及 性 能 配 置	质 保 期	单 价 (元)	单 项 合 价 (元)	
			品 牌	规格 型号	生 产 厂 家					国 别
1	高清播 出视频 服务器	2 套	中广 上海	iChannel 2000 A	北京中 广 上 洋 科技股 份有限 公司	中国	①4U 超静音机箱，单通道高清数字播出服务器； ②一路转播节目输入通道，具备 HD/SD SDI 接口； ③一路节目播出通道，支持转播，具备 HD/SD SDI 接口； ④▲一路 BB/Tri-Level 锁相接口，可用于锁相输入，也可作为第一路节目播出通道的 硬件下变换高清同播输出；时钟台标字幕叠加。为保证所投产品的高性能质量，以上 接口不得使用第三方或外置接口盒转接，必须为原厂机箱接口输出； ⑤▲配置要求：Intel XEON W3-2535/QUADRO T400/32G/512G SATAIII/8TB 企业级数据 硬盘*4/RS232 x1/视音频板卡，数字接口，配备节目计划编排软件 V1.0，视音频上载导 入软件 V1.0，节目在线编排软件、备播迁移服务软件 V1.0，字幕单编辑软件、信号采 集上载软件、视频服务、字幕服务等多个软件模块； ⑥播出软件，实现根据节目单的自动播出控制，控制视频服务器、矩阵切换器、应急信 号源等设备精确播出，实现对切换器、视频服务器、字幕服务器的监控，异常情况下报 警，提供完善的安全机制和详细的播后记录，同时支持字幕的制作、实时播出等功能； ⑦信号采集软件，可实现信号的采集入库，支持不定长采集、定时采集、定长采集，支 持 24 小时连续采集等功能等采集方式。 1、▲服务器数字高清 HD-SDI 接口特性抖动值，100KHZ 高通滤波 0.05UI、10HZ 高通滤 波 0.2UI；数字标清 SD-SDI 接口特性抖动值，1KHZ 高通滤波 0.04UI、10HZ 高通滤波 0.06UI； 2、服务器支持高清同播，支持高质量的板卡直接硬件下变换； 3、播出服务器支持断电直通； 4、支持高清清混播； 支持高清清频道共存，高标清素材混用； 素材可以自适应上下变换播出； 支持自定义幅型变换方式； 5、播出服务器支持外来信号的直通输出； 6、▲支持对输出音频幅度的实时调整（供货时提供整机国家广电总局检测报告复印件 加盖原厂公章证明，原件备查。）	1 年	112300	224600

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	单工作 站				科技股 份有限 公司						
3	上载编 单软件 系统	1 套	中广 上洋	特配	北京中 广上洋 科技股 份有限 公司	中国	实现按照节目计划编排节目单，支持节目浏览、剪辑，支持多种播出方式，灵活实现各种播出形式，具有节目单逻辑校验和审核功能，支持节目单批量导出、导入与广告单合并，支持批量替换、删除节目，支持跟随节目播出字幕的编辑。 在线编单模块，实现已经开播节目单的在线修改，可实现在总编室远程修改直播表，防止播控端误操作。 字幕单编辑模块，实现按照计划编排多天字幕单，可用于时段广告的字幕播出，支持字幕单导入导出，支持自动加载字幕单和定时加载字幕单，支持字幕单模板等功能。 上传功能。支持素材自动导入并自动分类入库，支持 DVD 导入，可实现节目源文件的预览、入点设置，支持预览节目时倍速预览，支持对已入库节目的浏览、剪辑、审核，支持多种智能素材搜索机制，支持节目下载导出等功能。	1 年	15000	15000	
4	数据库 服务器	2 台	中广 上洋	定制	北京中 广上洋 科技股 份有限 公司	中国	E-2456/16GB*2/4TB SATA 7.2K 3.5 企业级*3/PERC H755/300W/3 年保修，含数据库软件及 U-TOOL 主备数据库备份工具	3 年	25000	50000	
5	双机热 备软件	1 套	英诺 天玑	标准 版 4.1 wind ows MD 套 件	北京英 诺艾智 数据科 技有限 公司	中国	双机热备软件 EC/MD 4.1 版本镜像版，支持 2 节点，镜像磁盘型架构，实时数据同步，无需共享存储	1 年	15000	15000	

6	应急垫片播放器	1套	海勒威尔	Studio HD Pro	海勒威尔(长沙)电子科技有限公司	中国	配备 3G-SDI 和 HDMI 接口，可处理所有 SD 和 HD 格式且最高可达 1080p30，提供传统广播级录机所采用的 VTR 式熟悉控制，以及压缩或无压缩 10bit 4:2:2 广播级高品质记录，具有两个较小机型所搭载的 SD 卡槽。配 1TB SSD 固态硬盘 SATA3.0 接口。	1 年	15680	15680
7	高清切换器	2套	中广上洋	SY-1005-HD-A	北京中广上洋科技股份有限公司	中国	支持 8 路 SD/HD-SDI 输入、2 路 HDMI 输入 支持 2 路 PGM 输出、3 路 PST 输出 PCM、PST 输出支持静/净切换 带有信号切换保护功能，丢失信号不允许切换输出 支持断电直通 支持测试卡功能 输入信号源状态检测显示功能 2 个 RS-232 串口 (DB9)，3 个 RS-422 串口 (RJ45) 带本地控制面板，冗余电源、IU 机箱	1 年	34800	69600
8	台标机	2套	大连捷成	MGK-1223	大连捷成科技有限公司	中国	MCK 系列台标键控一体机，支持 1 路 3G/HD/SD-SDI 输入、2 组 KEY&FILL 外键输入、支持 2 路内键，每组内键提供 4 个角标，支持 2 路 PGM 及 1 路 PVW 输出，其中 1 路 PGM 输出支持 BYPASS 旁通，支持 BB/Tri-level 同步输入，支持 LTC/NTF 校时，1RU 机箱，双电源， MCK-RCP-500A：MCK 系列遥控面板	1 年	20000	40000
9	高清切换器面板	2台	中广上洋	SY-RM-1005-A	北京中广上洋科技股份有限公司	中国	与采购需求表第 7 项产品高清切换器配套使用，可实现对矩阵的远程控制，标准 1RU 高，使用网线与主机直连，POE 供电	1 年	4800	9600
10	高清数字视分	1台	裕宽	YUK700-2	北京裕宽科技	中国	12 路 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/ASI 信号进行 4 分配输出，主路支持断电直通，支持电缆均衡和时钟恢复。支持 3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI 信号，SMPTE 259M、SMPTE	1 年	38000	38000

	器			U	有限公司		292M 格式的信号以及 10Mbps~1.485Gbps 之间任意码率的数字信号。				
11	同步信号发生器	1 台	大连捷成	BG-100B	大连捷成科技有限公司	中国	1U 机箱, 主备发生器板, 双电源。16 个 BB 黑场同步输出, 1KHz 测试音频输出, 模拟彩条输出, 带主路信号自动检测和 2 选 1 自动倒换器, 双电源	1 年	16800	16800	
12	高清编解码器	2 台	裕宽	YUK2000-2	北京裕宽科技有限公司	中国	▲1. 设备要求为嵌入式插卡式结构、模块化设计, 支持 6 块功能板卡插入, 1RU 结构插卡式双电源。单机可通过设备前面板提供 2 路千兆全双工的 IP 电口和 2 路千兆光口, 不接受采用配置单独 IP 接收卡等方式, 单接口码率不低 900Mbps。 2. 每个 IP 接口支持 4 个 UDP 端口, 单端口码率上限为 200Mbps。 ▲3. 通过配置编解码板卡, 可以完成 2 路 H.264/MPEG-2 高/标清节目编码。单张编解码板卡支持 2 路 H.264/MPEG-2 节目编码, 每路节目可完成 2 路 MPEG-1 Layer2 AAC、立体声音频编码。编解码板卡具备 2 路 SDI 输入 (BNC 接口), 2 路数字高清视频输入 (HDMI 接口)。必须具备扩容性, 单台设备支持 12 路高清 H.264/MPEG-2 节目编码, 具备 12 路 SDI、HDMI 输入接口。 ▲4. 支持 VBR 和 CBR 编码模式/支持复用输出, 支持高清输入, 标清节目输出(带下变换功能), 支持 LOGO 叠加与信号发生器自动输出, 5. 通过配置 ASI 接口板卡, 可完成 ASI 的输入输出。单张板卡可提供 3 个输入 2 个输出 ASI 接口, 同时可完成合路或分路功能。必须具备扩容性, 单台设备支持 30 路 ASI 输入/输出。 6. 通过 WEB 网管控制编码参数, 可根据客户实际需求进行视音频编码参数调配, 包括输出音视频格式、码率、视频分辨率等; 7. 设备支持 WEB 网管和统一网管管理; 网管需具备完善的图形化界面, 并支持中英文界面。 8. 设备具有断电参数保护功能。 9. 设备需配置双电源, 并支持电源热插拔, 保证系统安全性。	1 年	22235	44470	

							同时检测主、备、辅三路传输流中的码流故障，出现码流故障可根据设置条件进行码流切换动作 设备支持三切一，五路输出，第一路主路支持断电直通和选配上电直通 在主路故障恢复后，可自动或手动恢复到主路信号播出 支持双电源配置 支持 web 界面配置 具有时钟恢复功能 自带切换面板 可选配远程切换面板			
15	HD-SDI 应急切 换器	1 台	裕宽	YUK5 301- HD	北京裕 宽科技 有限公 司	中国	支持 4 路 SDI 输入选择 1 路 SDI 信号切换双路输出 支持 3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI 信号速率：2.97Gbps、1.485Gbps、270Mbps 符合 SMPTE ST 2081-1、SMPTE ST 2082-1 标准 支持 手动、半自动-可手动、半自动-不可手动、自动 四种切换模式 支持静帧、静音判断 SDI 输入具有电缆均衡，可补偿电缆传输的损耗 支持外部同步信号输入，支持 BB 及 Tri-Level 同步 前面板 2.0 寸 LCD 图像屏幕，可监看切换输出的 SDI 画面 前面板 2.0 寸 LCD 字符屏幕，用来菜单展示及按键操作 可连接远程控制面板 双电源冗余备份	1 年	20500	20500

16	多画面分割器	1 台	裕宽	YUK6 500- SD-1 6	北京裕宽科技有限公司	中国	标准 19" 1U 机架式主机，全硬件架构，双电源 16 路高清 SDI 信号自适应输入，支持 PAL、720P、1080i 等高清视频制式，支持 2 路 HDMI 复制或分屏同时输出 提供多种显示界面风格供选择，支持台标、时钟显示窗口，支持网络时钟校对 支持监看信号音频指定通道输出或轮询输出到监视器监听，轮询时间可配置 自己对选定窗口一键满屏显示，同时输出该窗口音频到监视器监听 支持 UMD 文字、背景颜色、透明度设置 支持对信号进行监测，信号丢失时进行报警 支持对图像内容进行监测，对图像中出现的静帧、黑场、彩条进行报警 支持对音频内容进行监测，对音频中出现的静音、爆音进行报警，同时可设置爆音监测电平阈值 支持文字、语音、短信报警方式可选 支持 Web 页面设置，支持远程升级以及恢复出厂设置	1 年	31000	31000
17	视频解码器	3 台	裕宽	YUK6 00-0 1HD	北京裕宽科技有限公司	中国	支持一路 IP/ASI 信号输入，通过 AVS+/H. 264/MPEG-2 解压缩方式后输出二路 HD-SDI 和一路 HDMI 以及一路 CVBS 信号和 2 路 ASI/IP 输出。	1 年	18000	54000
18	高频头	2 台	裕宽	5150 R	北京裕宽科技有限公司	中国	C 波段高频头 5150R 具有抗 5G 干扰	1 年	3000	6000
19	卫星接收机	2 台	裕宽	YUK2 300	北京裕宽科技有限公司	中国	支持一路 RF/IP/ASI 信号输入，通过 AVS+/H. 264/MPEG-2 解压缩方式后输出二路 HD-SDI 和一路 HDMI 以及一路 CVBS 信号和 2 路 ASI/IP 输出。	1 年	18000	36000
20	大小解	1 张	中央	中央	中央数	中国	中央台卫星接收机解密卡，中央数字传媒有限公司。	1 年	4000	4000

	密卡		数字传媒	1套	字电视传媒有限公司						
21	大小解密卡	1张	广西卫视	广西卫视	广西广播电视台	中国	广西卫星接收机解密卡。	1年	4000	4000	
22	NTP时钟	1台	成都天健	SIGA 3000	成都天健电子科技有限公司	中国	1. 支持显示时、分、秒 2. 支持运行状态、故障指示提醒； 3. 设备带1个10/100M网口 4. 每秒可响应最大30000次NTP请求； 5. 支持NTPv1. v2. v3. v4. SNTP、NTPBroadcast、NTPMD5； 7. 支持北斗（DBS）、GPS、GLONASS、GALILEO卫星星座、可自由组合工作模式，可设置北斗优先 8. 支持天线短路、开路检测 9. 支持单网口绑定多个IP支持ipv4、ipv6； 10. 支持设置静态路由； 11. 支持时间服务器反PING客户端； 12. 支持从上级NTP获取时间，最多支持5个上级NTP，并自动选择最优上级NTP； 13. 支持SNMPv2网管协议获取设备主要状态； 14. 支持WEB远程固件升级； 15. 支持手动设置设备时间、时区、时间安全范围；	1年	5000	5000	
23	单联子钟	1台	成都天健	SIGA 0315 N1	成都天健电子科技有限公司	中国	1. 显示内容：时分秒年月日星期。 2. 尺寸：长520mm，高220mm。 3. 显示方式：单面。 4. LED显示单元发光强度：200cd/m²。 5. 工作温度：-10℃ ~ 50℃。 6. LED显示屏可视视角：±65°。	1年	4500	4500	

							7.通讯协议：NTP v1. v2. v3 (RFC1119&1305)，SNTP (RFC2030, 1321)，IPv4，FTP，SNMP 协议。 8. 具有 433 物联网接口 9. 具有 WIFI 接口 10. 具有 RJ45 以太网接口 11. 供电电源：POE 或 AC220V ±20%50Hz； 自身精度：±0.01s/d；			
24	蘑菇头	1 个	成都天健	定制	成都天健电子科技有限公司	中国	北斗时钟蘑菇头天线，配套 30 米信号线。	1 年	1500	1500
25	服务器机柜	2 个	金盾	46U	广州南盾通讯设备有限公司	中国	规格：WDH/600mm×1000mm×2245mm 颜色：RAL9005 砂纹黑 配置：2 块 700mm 深固定层板/1 条标准 10A 六插电源插座/2 把 220V 交流散热风扇/50 套 M6 安装套件加 15 组机架托垫。 描述：机柜采用全模块化组装结构，内置 4 根 19 寸标高 46U（IU=44.45mm）安装立柱；前门为带锁单开纯平梅花状网孔门，后门为带锁双开梅花状网孔门，侧门为快速拆卸式钢制门，机柜静态载重达到 1200KG。	1 年	5200	10400
26	KVM	1 台	三拓	TL-1708GK	北京三拓时代科技有限公司	中国	LCD 显示器面板 17 英寸 8 台设备连接数，接口 PS/2-USB 可选，显示器 VGA 双滑轨，高度 1RU	1 年	3500	3500
27	移动非编	1 台	联想	小新 16C	联想（北京）有限公司	中国	16 寸/I5-13420H/16G/512Gssd/IPS 屏 高清 低色域/win11/银灰色	1 年	3500	3500
28	千兆交	1 台	华为	S573	华为技	中国	企业级 24 口全千兆光纤交换机 企业级核心交换机 精简型 24 光口 8 复用口 4 万兆光	1 年	14000	14000

	交换机			5S-L 32ST 4X-A 1	术有限 公司		口, 含 4 个 (10G) 光模块				
29	千兆交 换机	1 台	华为	S310 -24T 4X	华为技 术有限 公司	中国	三层管理交换机, 包转发率 148Mpps/222Mpps, 交换容量 598Gbps/5.98Tbps, 24 个千兆电 口, 4 个万兆光口, VLAN: 4K, MAC: 16K, 19 英寸 1U 标准机架, 金属外壳, 挂耳默认自带	1 年	3800	3800	3800
30	视频转 换器	3 个	海勒威 尔	SDI/ HDMI 3G	海勒威 尔(长 沙)电子 科技有 限公司	中国	3G 系列 SDI 和 HDMI 双向互转视频转换器, 含适配器。	1 年	950		2850
31	视频线	1 捆	佳耐 美	L-4. 5CHD +	佳耐美 电气(天 津)有限 公司	中国	1、标称外径:(mm) 7.0; 2、绝缘层外径:(mm) 4.57; 3、外径 (mm) 1.02; 4、构成(AWG)根/mm (18) 1/1.02A; 5、内导体电阻:2/km, 23.3; 6、外导体电阻:Q/km9.9; 7、静态电容:pF/m53; 8、特性阻抗:75 欧姆; 9、衰减:dB/100m (1.5G Hz) 25.1 10、每捆 200 米高清视频线	1 年	3500	3500	3500
32	视频头	100 个	佳耐 美	BCP- B53	佳耐美 电气(天 津)有限 公司	中国	高清原装视频头 BCP-B53	1 年	30		3000

33	光端机	2 台	裕宽	YUK1 00-2 2HD	北京裕 宽科技 有限公司	中国	技术规格: 采用 1U, 19' 标准机架结构, 便于设备的安装使用; 2 路 ASI 输入 2 路环出, 2*2 路 ASI 输出。 在同一芯光纤中单向传输 1-8 路独立的 HD/SD-SDI 高标清信号或基于 DVB-ASI 接口的 TS 流信号 向下兼容 SD-SDI 和 ASI 信号, HD/SD-SDI/ASI 信号自适应 采用特有的帧结构, 保证 1-8 路信号在发送和接收端一一对应 支持均匀模式 MTS 和突发模式 MTS 信号 信号容量大, 每路 SDI 通道最大数据速率可达 2.5Gbps 完备的物理层复用及高精度的 PCR 校正, 平均 PCR 抖动保持在 30~60ns 数字化传输符合高质量图像传输的要求, 可达到广播级的传输质量 光接收机具有高的接收灵敏度 (-30dBm), 保证信号无中继的远距离传输 光发送机具有环出功能, 光接收机具有双输出 传输距离 0-120km (根据实际需求最终确定) 技术参数 HD/SD-SDI 标清信号或 DVB-ASI TS 传输流 传输额定比特率范围: 0-2.5Gbps 输出电平: 800mVP-P $\pm 10\%$ 输出抖动: $< 0.1\text{UI}@270\text{ Mbps}$ $< 0.2\text{UI}@1485\text{ Mbps}$ $< 0.3\text{UI}@2.97\text{Gb/s}$ 输入输出阻抗: 75Ω 输入输出接口: BNC 光学参数 光发送机 光波长: 1310/1550nm 输出光功率: $-5\text{dBm} \sim 5\text{dBm}$ 光接口: FC/PC 或者 FC/APC	1 年	18000	36000
----	-----	-----	----	---------------------	--------------------	----	---	-----	-------	-------

							光接收机 光波长: 1310/1550nm 接收灵敏度: -30dBm~-12dBm 光接口: FC/PC 或者 FC/APC					
34	高清 HDMI 线	2 条	绿联	15 米	深圳市 绿联科 技股份 有限公 司	中国	15 米 4K 数字高清 HDMI 线, 工程级 HDMI 2.0。4K/60HZ 分辨率, 18Gbps 总带宽。	1 年	225	450		
35	系统集 成	1 项	广西 广电	定制	广西广 电网络 科技发 展有限 公司	中国	系统集成用到的所有的网线、水晶头、线管等保障所采购设备正常运行交付的耗材。方案设计费, 成交服务费及所有运输、保险、安装实施、系统培训及售后费用。综合布线使用铝合金压线板按照广播级要求规范布设。	1 年	30000	30000		
36	摄像机 电池	3 块	津标	FB-B P-U6 0	深圳市 津标商 贸有限 公司	中国	额定容量: 5200mAh; 额定电压: 14.8V;	1 年	388	1164		
37	摄像机 电池	3 块	津标	FB-N P-F9 70	深圳市 津标商 贸有限 公司	中国	额定容量: 10000mAh; 额定电压: 14.8V;	1 年	280	840		
38	无线领 夹话筒	1 套	大疆	MIC3	深圳市 大疆百 旺科技 有限公 司	中国	1、轻 5 易用, 一体收纳; 2、二发一收, 支持四声道输出; 3、自动增益调节, 均後音量; 4、三挡音色预设, 两挡降噪;	1 年	2200	2200		

					司		5、双频抗扰，无损传输； 6、双文件 32-Bit 浮点内录； 7、内置时间码，高效剪辑； 8、智能长续航，快速充电叨。			
39	相机	1 套	佳能	EOS R6 II	佳能（中 国）有限 公司	中国	一、机身 1、类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光镜数码相机； 2、记录媒体：双卡槽，SD/SDHC/SDXC 存储卡（兼容 UHS-II 存储卡）； 3、图像感应器尺寸 36×24 毫米； 4、类型：CMOS 图像感应器（支持全像素双核 CMOS AF）； 5、有效像素：2420 万像素； 6、长宽比 3:2； 7、记录格式：兼容相机文件系统设计规则 2.0（Design rule for Camera File System 2.0）和 Exif 2.31； 8、图像类型：JPEG（8 位）、HEIF（10 位）、RAW（14 位），可以同时记录 RAW+JPEG 或 RAW+HEIF； 9、白平衡：自动（氛围优先）、自动（白色优先）、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义、色温（2500-10000K），具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能； 10、白平衡包围曝光：在±3 级间以 1 级为单位调节； 11、自动图像亮度校正：自动亮度优化； 12、降噪：可应用于长时间曝光和高 ISO 感光度拍摄； 13、类型：OLED 彩色电子取景器； 14、监视器尺寸和点数：13 毫米，369 万点； 15、视野率：垂直/水平方向为 100%； 16、放大倍率：0.76 倍（-1m-1，长宽比 3:2，使用 RF50mm F1.2 L USM 对无限远处对焦）；	1 年	25800	25800

							17、自动对焦类型：全像素双核 CMOS AF（Dual Pixel CMOS AF）相差检测方式； 18、自动对焦区域：定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域（周围）、灵活区域自动对焦 1、灵活区域自动对焦 2、灵活区域自动对焦 3、整个区域自动对焦； 19、可用的自动对焦点位最多 4897 个； 20、自动选择时的可用自动对焦区域：最多 1053 区； 二、镜头 1、镜头焦距 24-105mm； 2、镜头结构 14 组 18 片； 3、光圈叶片 9 片（圆形光圈）； 4、最小光圈 22； 5、最近对焦距离 0.45 米； 6、最大放大倍率 *1 0.24 倍； 7、驱动系统 NANO USM 超声波马达； 8、手抖动补偿效果 5 级（基于 CIPA 测试标准，105mm 焦距端，使用 EOS R 时）； 9、滤镜直径 77 毫米。			
40	相机	1 套	索尼	α 7 IV	索尼（中国）有限公司	中国	一、相机机身 1、传感器类型 背照式 Exmor R™CMOS 影像传感器； 2、▲传感器尺寸 全画幅； 3、▲有效像素 3300 万有效像素； 4、记录（静态影像）：影像尺寸 图像尺寸（像素）[3:2] 35mm 全画幅：L: 7008 x 4672（3300 万），M: 4608 x 3072（1400 万），S: 3504 x 2336（820 万），APS-C: M: 4608 x 3072（1400 万），S: 3504 x 2336（820 万），图像尺寸（像素）[4:3]，35mm 全画幅：L: 6224 x 4672（2900 万），M: 4096 x 3072（1300 万），S: 3120 x 2336（730 万），APS-C: M: 4096 x 3072（1300 万），S: 3120 x 2336（730 万）	1 年	25800	25800

							非球面镜），提升光学成像质量。					
41	电池	2 块	索尼	NP-FZ100	索尼（中国）有限公司	中国	容量：16.4Wh（2280mAh），考虑兼容性，要求与第40项相机同一品牌。	1 年	480	960		
42	充电器	1 台	索尼	BC-QZ1	索尼（中国）有限公司	中国	可充 NP-FZ100，充满需要 150 分钟* / 电压（电流功率需求）：100-240V / 三个 LED 灯，显示充电进度 / 尺寸（长 x 宽 x 高）：95mm x 70mm x 33mm；重量：125g / 充电器 LED 灯在充到 90% 时会熄灭，考虑兼容性问题，要求与第 40 项相机同一品牌。	1 年	560	560		
43	内存卡	2 张	雷克沙	256GB V90	雷克沙有限公司	中国	256GB SD 卡。读取速度高达 300MB/s，写入速度高达 260MB/s	1 年	1119	2238		
44	手持稳定器（手机）	1 套	大疆	Osmo Mobile 7P	深圳市大疆创新科技有限公司	中国	1、原生跟拍，收音补光一体； 2、三轴云台强劲增稳拍摄教学，一键出片； 3、快速折叠收纳，秒速开拍； 4、延长杆三脚架一体； 5、10 小时续航。 6、1、原生跟拍，收音补光一体； 2、三轴云台强劲增稳拍摄教学，一键出片； 3、快速折叠收纳，秒速开拍； 4、延长杆三脚架一体； 5、10 小时续航。 6、包含：云台主体，多功能追踪模块，磁吸手机夹，Mic Mini，发射器。	1 年	1299	1299		
45	嵌入式导播机	1 台	纳加	NSCa ster-X2 MATE	南京纳加软件股份有限公司	中国	一、硬件 1. 主机需采用一体化设计，内置 15.6 英寸上翻式液晶显示屏，内置遮光板，支持 1920 × 1080 分辨率，采用直插式旋钮电源、保障现场直播的电源安全性。 ▲2. 为保障直播的稳定性，系统需采用嵌入式架构设计、不接受 PC 架构。 3. 国产化 RAM 芯片，8G 内存，1TB SSD 系统与数据硬盘，内置 1 个 TF 卡槽扩展接口。	1 年	133000	133000		

							文件夹等虚拟目录主形式，便捷对重要素材进行分类管理； 29、支持 USB 摄像头采集、IO 板卡采集，采集时可实时叠加 LOGO，进行遮幅处理，支持本地文件进行编码并直播；				
47	脚架	1 个	米泊		MTT6 19A PRO 铝合金	上海科 挚实业 有限公司	中国	1、材质铝合金； 2、自重 5.44KG； 3、承重 15kg； 4、收纳高度 86cm； 5、工作高度 48-168cm； 6、管径 16-22mm； 7、脚管节数 3。	1 年	1880	1880
48	脚架	2 个	米泊		MTT6 02A	上海科 挚实业 有限公司	中国	1、材质铝合金； 2、自重 4.5kg； 3、承重 10kg； 4、收纳高度 89cm； 5、工作高度 84-194cm； 6、管径 14-20mm； 7、脚管节数 3。	1 年	930	1860
49	电池	6 块	佳能		LP-E 6N	佳能（中 国）有限 公司	中国	1、电压 7.2V； 2、容量 2130mah, 16wh；	1 年	788	4728
50	电池	4 块	大疆		御 Mavic 2 pro 原装 电池	深圳市 大疆百 旺科技 有限公司	中国	1、容量：3850 毫安时； 2、标称电压：15.4 伏； 3、充电限制电压：17.6 伏； 4、电池类型：LiPo 4S； 5、能量：59.29 瓦时； 6、重量：300 克；	1 年	750	3000

51	口袋相机	4个	大疆	DJI Osmo Pocket3全能套	深圳市大疆百旺科技有限公司	中国	7、充电环境温度：5℃ 至 40℃； 8、最大充电功率：80 瓦。 DJI Osmo Pocket3全能套 影像传感器：1 英寸 CMOS 镜头：等效焦距：20 mm 光圈：f/2.0 焦点范围：0.2 米至无穷远 ISO 范围：拍照：50 至 6400 录像：50 至 6400 低光视频：50 至 16000 慢动作：50 至 6400 电子快门速度：拍照：1/8000 秒至 1 秒 录像：1/8000 秒至帧率限制快门 照片最大分辨率：16:9, 3840×2160 1:1, 3072×3072 变焦：数码变焦 拍照：3840×2160, 2 倍 录像：1080p, 4 倍；2.7K, 3 倍；4K, 2 倍 UVC & 直播：1080p, 4 倍 慢动作/延时摄影：不支持 照片拍摄模式： 单张照片：940 万像素 倒计时拍照：关闭/3/5/7 秒 全景模式：180°，3×3 普通录影： 4K (16:9)：3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9)：2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9)：1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (1:1)：3072×3072@24/25/30/48/50/60fps 2160p (1:1)：2160×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p (1:1)：1080×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (9:16)：1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (9:16)：1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16)：1080×1920@24/25/30/48/50/60fps 慢动作录影：	1 年	5000	20000
----	------	----	----	---------------------	---------------	----	--	-----	------	-------

52	全景相机	1 台	影石	insta360 X5	影石创新科技股份有限公司	中国	4K (16:9) : 3840×2160@120fps 2.7K: 2688×1512@120fps 1080p: 1920×1080@120/240fps 运动延时: 4K/2.7K/1080p@25/30fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 静止延时: 4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 拍摄时长: 5/10/20/30 分钟, 1/2/3/5/∞ 小时 轨迹延时: 4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 拍摄时长: 5/10/20/30 分钟, 1/2/3/5 小时 轨迹可设置 4 个点 低光视频: 4K (16:9) : 3840×2160@24/25/30fps 1080p: 1920×1080@24/25/30fps 视频存储最大码流: 130Mbps 支持文件系统: exFAT 图片格式: JPEG/JPEG + DNG 视频格式: MP4 (H.264/HEVC) 内置存储容量: 无内置存储, 可通过 microSD 卡插槽拓展内存 音频输出: 48 kHz 16-bit; AAC 全能套装包含: 主机+DJI Mic 2 发射器+续航手柄+迷你三脚架+收纳包+增广镜	1 年	5000	5000
----	------	-----	----	-------------	--------------	----	---	-----	------	------

							360° 全景模式: 8K: 7680x3840@30/25/24fps, 5. 7K+: 5760x2880@30/25/24fps, 5. 7K: 5760x2880@60/50/48/30/25/24fps, 4K: 3840x1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps; 5、视频分辨率 (单镜头模式): 单镜头模式: 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps, 2. 7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps, 1080p: 1920x1080@120/100/60/50/30/25/24fps; 6、视频格式: 单镜头模式: MP4/360° 全景模式: INSV; 7、照片模式: 拍照 (支持 HDR)、间隔拍照、星空延时、连拍; 8、视频编码格式: H. 264, H. 265; 9、视频最大码率 180Mbps; 10、曝光补偿±4EV; 11、ISO 范围 100-6400 ISO; 12、白平衡 2000K-10000K; 13、音频格式 48 kHz, 16 位, AAC。 14、标配 (114CM 自拍杆、镜头保护套、标准保护镜、电池 x2、多功能充电管家、收纳包)+256GB V30 高速内存卡。			
53	航拍无人 机	1 套	大疆	DJI Mavic 4 Pro	深圳市 大疆百 旺科技 有限公 司	中国	1、亿像素 4/3 CMOS 哈苏相机, 6K/60fps HDR 视频; 2、1/1.3 英寸与 1/1.5 英寸大底双长焦相机; 3、360° 旋转万象云台, 运镜灵动自由; 4、0.1Lux 夜景级全向主动避障; 5、51 分钟飞行时间; 6、D104+30 公里 10-bit HDR 图传; 7、附件: DII RC Pro 2 遥控器, 飞行器 512GB 版, 大容量电池 x 3, 充电管家, 240WV 桌面充电器, 增强图传模块 3x2, (2 年随心换)。	1 年	28500	28500
54	内存卡	5 张	雷克沙	256GB B	雷克沙 有限公 司	中国	256GB TF (MicroSD) 存储卡, 内存卡 U3 V60 A2, 读取速度 200MB/s, 写入速度 160MB/s。	1 年	260	1300

							8、像素密度 360PPI; 9、屏幕色域 100+3% sRGB/Rec. 709; 10、色彩位深 8Bit; 11、输入接口 HDMIIN/SDIIN。				
57	12G SDI 接口转 HDMI 转换器	4 个	海勒威尔	SDI/HDMI 12G	中国	海勒威尔(长沙)电子科技有限公司	中国	12G 系列 SDI 转 HDMI 视频转换器 SDI to HDMI 12G wPSU 含适配器	1 年	1580	6320
58	音频口转换线	2 条	秋叶原	2M	中国	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	摄像机卡农 XLR 输入口转领夹麦克风接收器 3.5 音频口输出，2 米	1 年	60	120
59	统一存储	1 套	鑫云	XY624	中国	北京鑫云科技有限公司	中国	24 盘位磁盘阵列 整机 256TB（16 块原厂匹配 16T SATA 企业级硬盘） 1. 规格：机架式 4U 24 盘位，热插拔，支持 24×SAS、SATA、SSD 硬盘。 ▲2. 处理器采用 64 位 10 核基础频率 2.2 GHz、睿频 3.2 GHz 处理器；系统缓存配置 32GB DDR4 ECC，支持扩展至 512GB。 ▲3. 数据接口，本次配置 2×1Gb RJ45 电口，4×25/10Gb SFP+光口（配置 4 个万兆多模光模块），LC-LC（5 米）4 对；可升级至 10×25/10Gb 主机通道或升级 2 ×40/100Gb 主机通道（本次采购不要求，仅要求后续可升级达到此要求）； ▲4. 扩展接口：2×SFF-8644 12Gb SAS 扩展口，最大可扩展 2640TB 空间。 ▲5. 任意 3 块以上硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断。 6. 系统功能：WEB 图形界面存储管理系统；支持 RAID 0、1、5、6、TP、10、高阶 RAID，支持专用和全局热备/支持 NFS、CIFS、HTTP、HTTPS、FTP、FTPS、AFP 等 NAS 文件共享协议及 IPSAN 的 iSCSI 块传输协议；支持网络负载均衡，链路聚合，失效保护。	3 年	144229	144229

