

一、最终竞标报价表

项目名称： 广西弄岗国家级自然保护区保护设备及日常巡护工装采购

项目编号： CZZC2026-J1-990074-GXGX 分标（如有）： 无

供应商名称： 广西帅力科技有限公司

单位：元

项号	标的的名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	双筒望远镜	12台	博冠	青龙10*42	广州博冠光电科技股份有限公司	广州	1. 放大倍率：10倍； 2. 物镜口径：42mm； 3. 宽广视野：超广角； 4. 防水等级：7级； 5. 视场大小：137m/1000m、双ED（色散）镜片、双镧系镜片 焦前平场校正； 6. 出瞳距离：18mm。	6000	72000
2	全画幅微单相机	2部	索尼	A7M4	索尼（中国）有限公司	中国	1. 相机机身 1.1 全画幅微单数码相机，传感器：全画幅 1.2 有效像素：≥3300万 1.3 对焦系统：759个相位检测自动对焦点 1.4 防抖：机身5轴防抖 1.5 视频录制：支持4K 60p 10-bit 4:2:2格式 1.6 感光度：ISO 50-204800 1.7 连拍速度：最高10张/秒 1.8 液晶屏：3.0英寸侧翻式多角度LCD触摸屏 1.9 存储介质：双卡槽，支持SD卡。 2. 长焦镜头 2.1 配套相机机身长焦镜头200-600变焦镜头、镜头画幅135mm全画幅镜头 2.2 镜头分类：微单镜头 2.3 镜头用途：超长焦镜头 2.4 镜头类型：变焦	20000	40000



					<p>2.5 镜头结构：五枚 ED（色散）</p> <p>2.6 驱动马达：DDSSM（直驱超声波马达）</p> <p>2.7 最大光圈：F5.6</p> <p>2.8 最小光圈：F6.3</p> <p>2.9 光圈叶片数：11 片</p> <p>2.10 焦距范围：200-600mm</p> <p>2.11 防抖性能：光学防抖</p> <p>3. 微距镜头</p> <p>3.1 配套相机机身微距镜头 100mm 镜头</p> <p>3.2 镜头定位：全画幅</p> <p>3.3 镜头类型：定焦镜头</p> <p>3.4 镜头用途：中长焦镜头，人像镜头</p> <p>3.5 应用类型：大光圈镜头，微单镜头</p> <p>3.6 镜头结构：13 组 17 片</p> <p>3.7 光圈叶片数：11 片</p> <p>3.8 最大光圈：F2.8</p> <p>3.9 最小光圈：F22</p> <p>3.10 最近对焦距离：0.26m</p> <p>3.11 最大放大倍率：1.4</p> <p>3.12 滤镜直径：67mm</p> <p>3.13 防抖：支持</p> <p>4. 变焦镜头</p> <p>4. 配套相机机身全画幅标准变焦镜头</p> <p>4.1 镜头画幅：135mm 全画幅；</p> <p>4.2 镜头用途：标准镜头；</p> <p>4.3 镜头结构：20 片 15 组；</p> <p>4.4 滤镜尺寸：约 82mm；</p> <p>4.5 最大光圈：F2.8；</p> <p>4.6 焦距范围：24-70.0mm；</p> <p>4.7 最近对焦距离：0.21m(24mm) 和 0.3m(70mm)；</p> <p>4.8 最大放大倍率：0.32 倍；</p> <p>5. 存储卡</p> <p>5.1 配套相机机身、SD 卡</p> <p>5.2 内存容量：256G；</p> <p>5.3 读取速度：≥280MB；</p> <p>5.4 写入速度：≥100M/S。</p> <p>6. 闪光灯</p> <p>6.1 配套相机机身闪光灯</p> <p>6.2 类型：微单闪光灯</p> <p>6.3 闪光指数：≥60</p> <p>6.4 适用电池：4 节 AA 尺寸碱性电池</p> <p>6.5 覆盖范围：28-105mm</p> <p>6.6 回电时间：0.1s-2.6s</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



						6.7 可持续闪光次数：最多 200 次 6.8 色温：5500K 6.9 支持 TTL 自动曝光 6.10 支持高速同步 7. 原装电池 7.1 配套相机机身原装电池 8. 三脚架 8.1 脚架+云台 9. 摄像包 10. 滤镜 多层滤镜		
3	设备干燥箱	6 台	爱宝电器	320L	珠海市爱宝电器有限公司	1. 容量：≥300L，上下双层双机芯，可调节湿度值，调节隔板。 2. 重量：约 49kg 3. 尺寸（约）：W604×D400×H1305mm 4. 保修：机芯保修五年 5. 箱体材质：冷轧钢板+钢化玻璃 6. 除湿范围：25-55%RH 7. 耗电功率：15.5W/H 8. 层板数量：钢制层板四块（非推拉） 9. 层板承重：约 50kg	8000	48000
4	标本烘干设备	6 台	国科仪器	1000L	广州市国科仪器有限公司	1. 内胆尺寸（约）：高 1000mm×宽 1000mm×深 1000mm； 2. 容量：≥1000L； 3. 电压：380V； 4. 功率：6000W； 5. 工作温度：+10℃~300℃ 6. 电热鼓风	20000	120000
5	日常巡护工服（短袖）	160 套	福佑德源	定制	保定市河北福佑德源服装制造有限公司	1. 上衣颜色：豆绿色 2. 上衣面料材质：涤纶 82% 18%棉 面料克重：137g/m ² （±5g） 纱织：T150D*T65C35 45S/2 3. 上衣款式：翻领夹克款衬衫，小方领，明门襟，胸口双口袋，平下摆，单位 logo 为魔术贴或印制。 4. 面料功能：防静电不易起皱，快干，缩水率低，面料挺括 5. 裤子颜色：藏青色 6. 裤子面料材质：70%聚酯纤维 28%粘纤 2%氨纶 7. 裤子款式：直筒裤，前双省，前幅双斜插袋，后幅双平口袋，平腰头 8. 上衣执行标准 GB/T2660-2017	180	28800



						<p>西裤执行标准 GB/T2666-2017</p> <p>9. 参考款式如下图：</p> 		
6	日常巡护工服 (长袖)	160套	福佑德源	定制	河北福佑德源服装制造有限公司	<p>保定市</p> <p>1. 上衣颜色：军绿色</p> <p>2. 上衣面料：90% 聚酯纤维 + 10% 氨纶 (±5%) 克重：130g/m² (±5%)</p> <p>3. 面料功能：初始沾水等级 ≥ 4 级，可抵御 5000 mm 以下小雨，透湿量 ≥ 8000 g/m²/24h，滴水扩散时间 ≤ 3 s，干燥时间 ≤ 40 min，拉伸伸长率 ≥ 25%，回复率 ≥ 95%，防晒指数：UPF 50+</p> <p>4. 上衣款式：方领长袖工装衬衫，明门襟，胸前双口袋，圆弧下摆，单位 logo 为魔术贴或印制。</p> <p>裤子颜色：军绿色</p> <p>5. 裤子面料：90%尼龙+10%氨纶</p> <p>6. 面料功能：高弹力，抗撕裂吸湿排汗，透气速干</p> <p>7. 裤子款式：直筒裤，两侧加袋，直插袋，裤脚可调节魔术脚祥</p> <p>8. 上衣执行标准 GB/T2660-2017 工装裤执行标准 GB/T 32614-2023</p> <p>9. 参考款式如下：</p> 	230	36800
7	野外巡护工服	160套	福佑德源	定制	河北福佑德源服装制造有限公司	<p>保定市</p> <p>1. 颜色：迷彩色</p> <p>2. 面料：65%涤纶 35%棉 (±3%)</p> <p>3. 功能：耐汗渍色牢度 ≥ 4 级，耐水洗色牢度 ≥ 4 级，耐干摩擦 ≥ 4 级</p> <p>4. 款式： 上衣立领迷彩夹克套装，胸前双口</p>	230	36800



	春秋装)			有限公司	袋,下摆斜插袋,肩部有肩章,胸前有耳机挂袂,裤子斜插袋,裤管两侧有口袋,裤脚可调节脚袂。单位 logo 为魔术贴或印制。 5. 执行标准: GB/T 32614-2023 6. 参考款式如下图: 		
8	野外工作外套(冬季)	80件	福佑德源	定制 河北福佑德源服装制造有限公司	保定市 1. 适用季节: 秋季冬季 2. 工艺: 全压胶工艺, 内胆抗静电科技处理 3. 外件: 3.1. 外件面料: 100%聚酯纤维; 外件里料: 100%锦纶; 防水面料; 单位 logo 为魔术贴或印制; 3.2. 颜色: 军绿色拼黑色; 3.3. 防水指数(mmHz 0): ≥ 10000 ; 3.4. 透湿率($g/m^2 \cdot 24h$): ≥ 6000 ; 3.5. 耐磨次数: ≥ 15000 、耐摩擦色牢度 4-5 级; 3.6. 克重: $\geq 700g$ 。 4. 内胆 4.1. 内件面料: 100%锦纶; 内里里料: 100%锦纶; 4.2. 内胆填充物 $\geq 75\%$ 鹅绒, 蓬松度 600+ 5. 款式: 可拆卸帽、三合一外套(内胆为羽绒), 立领、暗门襟、袖口魔术贴、下摆为暗拉链斜插袋 6. 外套执行标准: GB/T 32614-2023 内胆执行标准: GB/T 14272-2021 7. 参考款式如下图: 	400	32000
9	短袖衫	160件	福佑德源	定制 河北福佑德源服装制造	保定市 1. 颜色: 豆绿色; 2. 面料: 73.5%棉 26.5%聚酯复合弹性纤维; 3. 克重: $230 g/m^2 (\pm 5g)$; 4. 功能: 吸湿排汗, 抗菌, 抗皱; 5. 款式: 翻领, 三粒扣, 纯色, 高弹领子,	80	12800



					有限公司	<p>单位 logo 为魔术贴或印制；</p> <p>6. 执行标准：GB/T21295-2014；</p> <p>7. 参考款式如下图：</p> 		
10	工作帽	80 顶	庄焱兑	定制	石家庄焱兑商贸有限公司	<p>1. 颜色：藏青色</p> <p>2. 材质：100%聚酯纤维 凉感面料</p> <p>3. 功能参数：紫外线阻隔率/%\geq99 防晒指数/UPF$>$50</p> <p>4. 尺寸：常规头围 54-58cm</p> <p>5. 款式：帽顶款式，logo 居中缝制</p> <p>6. 执行标准 FZ/T 82002-2016</p> <p>7. 参考款式如下图</p> 	50	4000
11	野外工作鞋（登山鞋）	80 双	虹瑞鞋业	定制	保定市虹瑞鞋业制造有限公司	<p>保定</p> <p>1. 颜色：灰绿色</p> <p>2. 材质：鞋面合成革+织物</p> <p>3. 功能参数：100%防水，透湿量\geq8000g/m²/24h 湿地止滑系数\geq0.35，密度 0.32 g/cm³，回弹率\geq55%，鞋头防踢厚度\geq2 mm，后跟稳定片硬度\geq60C，鞋面耐磨指数\geq15000 次</p> <p>4. 工艺要求：无缝贴合+热压膜全掌橡胶包边+TPU 稳定片</p> <p>5. 款式：低帮防护鞋</p> <p>执行标准：QB/T 4553-2013</p> <p>7. 参考款式</p> 	80	6400
12	野外工作背包	80 个	户外尖锋	定制	保定户外尖锋箱包制造	<p>保定</p> <p>1. 颜色：藏青色</p> <p>2. 面料材质：100%聚酯纤维 尼龙 400D 防水材质</p> <p>3. 尺寸（约）：65\times34\times25cm</p> <p>4. 功能：可调节背负系统（LMS 三档调节）</p> <p>5. 款式：顶包式，外置挂载点</p>	200	16000



					有限公司	6. 执行标准：QB/T 4534-2013 7. 参考款式如下图：		
--	--	--	--	--	------	---------------------------------------	--	--



合计金额大写：人民币肆拾伍万叁仟陆佰元整（¥453600）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为0%；属于优先采购环境标志产品总值为¥0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为0%。

交付使用时间：自签订合同之日起 30 天内完成全部产品的生产、检测及交货，确保采购人按时验收。

注：

1. 以上性能配置清单中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置、单价、合计、竞标总报价、交付使用时间”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

供应商（盖公章）：广西帅力科技有限公司

日期：2026年5月22日

