合同编号：GXQZA2601235CGN00

钦州市老年大学等单位86条电子政务外网线路及互联网出口带宽服务采购合同

采购单位（甲方）：　钦州市大数据发展局
供 应 商（乙方）：　中国电信股份有限公司广西分公司
项目编号：QZZC2026-G3-990194-QZSZ

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典合同编》等法律、法规规定，按照招标/采购文件的要求和乙方投标/响应文件承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.标的

序号	标的名称	品牌、型号规格	生产厂家	技术参数及性能(配置)	数量
1	100M城域网专线电路租赁	定制套餐服务	中国电信	1.服务期：1年； 2.速率：上、下行100Mbps； 3.线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路； 4.线路技术指标： （1）线路可用率99.90%； （2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延1.79ms； （3）网络丢包率上限值为 1×10^{-5}； （4）包误差率上限值为 5×10^{-7}； 5.具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间30ms。 6.每条专线电路要求配置一台防火墙（或具有防火墙功能的路由器），并提供安装、调试服务。技术参数要求如下： （1）体系架构：采用多核CPU架构，业务插槽2个（主控、风扇、电源等槽位不计入业务槽位之内）； （2）转发性能：包转发能力9Mpps；	69

				（3）设备配置：配置 WAN：千兆 Combo 口 2 个，10GE 光口 1 个；LAN：千兆 Combo 口 1 个，GE 电口 8 个（LAN 可以切换为 WAN）； （4）基础功能：支持 DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理，IPv4/IPv6 双栈协议等； 7.局域网协议：支持 IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3，VLAN 管 VLAN 聚合，MAC 管理，STP/RSTP/ MSTP，SEP 等； （1）MPLS：支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR； （2）VPN：支持 IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN，VxLAN； （3）安全：支持国密算法，SAC 应用阻断，URL 过滤，具备防火墙功能，配置 IPS 特征库升级、AV 特征库升级、URL 远程查询升级服务；提供原厂整机硬件维保，支持备件先行服务。	
2	200M 城域网专线电路租赁	定制套餐服务	中国电信	1.服务期：1 年； 2.速率：上、下行 200Mbps；3.线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路； 4.线路技术指标： （1）线路可用率≥99.90%； （2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延 1.79ms； （3）网络丢包率上限值为 1×10^{-5}、； （4）包误差率上限值为 5×10^{-7}； 5.具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间 30ms。 6.每条专线电路要求配置一台防火墙（或具有防火墙功能的路由器），并提供安装、调试服务。技术参数要求如下： （1）体系架构：采用多核 CPU 架构，业务插槽 2 个（主控、风扇、电源等槽位不计入业务槽位之内）； （2）转发性能：包转发能力 9Mpps； （3）设备配置：配置 WAN：千兆 Combo 口 2	6

				个，10GE 光口 1 个；LAN：千兆 Combo 口 1 个，GE 电口 8 个（LAN 可以切换为 WAN）； （4）基础功能：支持 DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理，IPv4/IPv6 双栈协议等； 7.局域网协议：支持 IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3，VLAN 管 VLAN 聚合，MAC 管理，STP/RSTP/ MSTP，SEP 等； （1）MPLS：支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR； （2）VPN：支持 IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN，VxLAN； （3）安全：支持国密算法，SAC 应用阻断，URL 过滤，具备防火墙功能，配置 IPS 特征库升级、AV 特征库升级、URL 远程查询升级服务；提供原厂整机硬件维保，支持备件先行服务。	
3	300M 城域网专线电路租赁	定制套餐服务	中国电信	1.服务期：1 年； 2.速率：上、下行 300Mbps； 3.线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路； 4.线路技术指标： （1）线路可用率≥99.90%； （2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延 1.79ms； （3）网络丢包率上限值为 1×10^{-5}、； （4）包误差率上限值为 5×10^{-7}； 5.具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间 30ms。 6.每条专线电路要求配置一台防火墙（或具有防火墙功能的路由器），并提供安装、调试服务。技术参数要求如下： （1）1.体系架构：采用多核 CPU 架构，业务插槽 2 个（主控、风扇、电源等槽位不计入业务槽位之内）； （2）转发性能：包转发能力 9Mpps； （3）设备配置：配置 WAN：千兆 Combo 口 2	5

				个，10GE 光口 1 个；LAN：千兆 Combo 口 1 个，GE 电口 8 个（LAN 可以切换为 WAN）； （4）基础功能：支持 DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理等，IPv4/IPv6 双栈协议； 7.局域网协议：支持 IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3，VLAN 管 VLAN 聚合，MAC 管理，STP/RSTP/ MSTP，SEP 等； （1）MPLS：支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR； （2）VPN：支持 IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN，VxLAN； （3）安全：支持国密算法，SAC 应用阻断，URL 过滤，具备防火墙功能，配置 IPS 特征库升级、AV 特征库升级、URL 远程查询升级服务；提供原厂整机硬件维保，支持备件先行服务。	
4	500M 城域网专线电路租赁	定制套餐服务	中国电信	1.服务期：1 年； 2.速率：上、下行 500Mbps； 3.线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路或更先进的专用专线； 4.线路技术指标： （1）线路可用率≥99.90%； （2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延 1.79ms； （3）网络丢包率上限值为 1×10^{-5}； （4）包误差率上限值为 5×10^{-7}； 5.具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间 30ms。 6.每条专线电路要求配置一台防火墙（或具有防火墙功能的路由器），并提供安装、调试服务。技术参数要求如下： （1）体系架构：采用多核 CPU 架构，业务插槽 2 个（主控、风扇、电源等槽位不计入业务槽位之内）； （2）转发性能：包转发能力 9Mpps； （3）设备配置：配置 WAN：千兆 Combo 口 2	1

				个，10GE 光口 1 个；LAN：千兆 Combo 口 1 个，GE 电口 8 个（LAN 可以切换为 WAN）； （4）基础功能：支持 DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理，IPv4/IPv6 双栈协议等； 7.局域网协议：支持 IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3，VLAN 管 VLAN 聚合，MAC 管理，STP/RSTP/ MSTP，SEP 等； （1）MPLS：支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR； （2）VPN：支持 IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN，VxLAN； （3）安全：支持国密算法，SAC 应用阻断，URL 过滤，具备防火墙功能，配置 IPS 特征库升级、AV 特征库升级、URL 远程查询升级服务； 提供原厂整机硬件维保，支持备件先行服务。	
5	1000M 城域网专线电路租赁	定制套餐服务	中国电信	1.服务期：1 年； 2.速率：上、下行 1000Mbps； 3.线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路； 4.线路技术指标： （1）线路可用率≥99.90%； （2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延 1.79ms； （3）网络丢包率上限值为 1×10^{-5}； （4）包误差率上限值为 5×10^{-7}； 5.具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间 30ms。	4
6	钦州市电子政务外网互联网出口带宽租用服务（主出口）	定制套餐服务	中国电信	1. 服务期：1 年； 2.提供 3.0G 互联网出口带宽，速率：上、下行 3.0Gbps； 3.提供 13 个可用固定 IPv4 地址。提供 1 个前缀长度 64 位及以内的 IPv6 网段，可部署业务的固定 IPv6 地址； 4.线路技术指标： (1)线路可用率≥99.90%；	1

				(2)系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延 18ms； (3)网络丢包率上限值为 1×10^{-6}； (4)包误差率上限值为 5×10^{-7}； 3.采用双环路接入设计，具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间 30ms。	
7	硬盘录像机租用	海康威视/DS-8608NX-K9	海康威视	1.支持接入 8 路分辨率为 1920×1080 的视频图像，支持输入带宽 80Mbps，输出带宽 160Mbps，支持 9 个 SATA 接口硬盘。 2.支持 2 路视频流人脸识别或 8 路图片流人脸识别，支持开启视频流智能分析后 NVR 网络带宽不应降低。 3.支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像，具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。 4.支持接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘。 5.可同时显示输出 8 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时输出 4 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码 3 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，支持输出 1 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像，支持开启视频流智能分析，NVR 解码性能不会降低。 6.支持以 IPv6 方式接入 IPC 进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC 列表导入、IP 地址冲突检测等功能。 7.支持 16 个人脸库，库容 5 万张人脸图片，支持人脸库建模成功率不低于 99%。 8.采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量 5 人，通过速度 1m/s，人员通过间隔时间不大于 1s，戴口罩人脸检出率 99%；人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情	1

				况，人脸识别准确率 99%。 9.支持从其他设备导入录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，显示识别结果。 10.支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息。 11.支持周界报警过滤功能，对 IPC 上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持 8 路，支持导入不同的语音文件，关联不同人脸库播报不同的语音，支持播报语音文件，支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报。 12.支持 10 张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警。 13.支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索，支持人脸属性识别、人脸评分功能，支持接入混合抓拍事件。 14.支持检索与回放，在录像回放界面设备自动检索出关联通道录像，并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像。 15.支持 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。 16.服务期：1 年；	
8	硬盘租用	海康威视/DS10HKVS-VH1	海康威视	1.1TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，5700RPM 单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流。 2.高达 128MiB 缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧。 3.24×7 全天候高效稳定运行，年度工作负载等级为 180TB/年，MTBF 可达 1,000,000 小时。 4.3.5 英寸外形尺寸 和 SATA 接口，高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐。 5.支持 1 年质保服务。	1
9	400 万枪机租用	海康威视	海康	1.400 万像素，图像流畅，1/2.7" CMOS 传感器尺寸，支持透雾，电子防抖，内置 GPU 芯片。	1

		/DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF	威视	2.内置2个麦克风、1个扬声器。 3.具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 4.内置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 5.支持分辨率2560×1440@25fps，分辨力1500TVL。 6.最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）11级。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 9.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 10.支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。11.需支持DC12V供电，IP67防尘防水等级。 12.租用服务期：1年；	
10	400万变焦枪机租用	海康威视/DS-2CD5A4XYZUV-ABCDEF	海康威视	1.具有400万像素CMOS传感器，内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能。 2.内置电动变焦镜头，最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 3.支持分辨率2560*1440、帧率在1fps~30fps可调。 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5.支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、透雾等功能，可通过浏览器或客户端调节饱和度、亮度、对比度、锐度、白平衡等参数。 6.镜头焦距2.7mm~13.5mm。在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 7.同一场景下相同图像质量下设备在H.264	1

				或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约 80%。 8. 摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 9. 支持固件安全检验功能，摄像机 uboot 应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 10. 支持通过 IE 浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 11. 在 IE 浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 12. 支持电源电压在 DC12V±30%范围内正常工作，IP67 防尘防水等级。 13. 租用服务期：1 年；	
11	日志审计分析服务	平台定制服务	中国电信	1、日志审计软件平台需部署于钦州政务云云主机环境，支持国产化信创架构与国产化信创操作系统。 2、性能要求：支持 30 个日志源（可扩容）；日志处理能力 EPS10000 条/秒（峰值 14000 条/秒）；支持亿级日志全文检索，在秒级内返回查询结果。 3、独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统；审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程；自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联；提供全中文 Web 管理界面，无需安装任意客户端软件或插件；审计结果存储于独立存储空间。 4、支持 kafka 日志接收转发、大数据安全域同步、APT 沙箱报告转发等大数据联调功能，Kafka 收发支持 SSL 加密传输，实现与大数据	1

				平台的安全数据互通。 5、支持 Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP 协议日志收集，支持阿里云 SLS 日志的采集；支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，安装包支持界面下载，且安装支持可视化向导。 6、支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等日志收集，兼容国内外主流厂商产品；支持常见的虚拟机环境日志收集，包括 Xen、VMWare、Hyper-V 等；内置 5000+解析规则，支持对 5000+设备类型日志进行解析标准化和归一化，解析维度多达 200+，解析规则可根据客户要求定制扩展。 7、具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等维度加权平均计算总体安全指数，可显示总体评分及历史评分趋势，各项指标可钻取具体的评分扣分事件。 8、支持基于日志等级进行过滤和自定义配置过滤；支持对收集到的重复日志进行自动聚合归并，减少日志量；支持可由用户定义和修改的日志聚合归并逻辑规则；可对日志进行细粒度解析，解析维度包括日期、发生时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、协议、地理信息等 200+维度。 9、支持 B/S 模式管理，支持 SSL 加密模式访问；支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询；支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索；支持多条件组合查询，支持将查询条件存储为查询模板方便再次使用。 10、支持对 Agent 进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略	

				统一分发。 11、可设置日志存储备份策略，包括系统日志保存期（天）、硬盘使用率百分比等策略；支持日志本地备份及恢复；支持日志备份自动传送到远程服务器，支持从远程仓库恢复数据，支持 FTP、SAMBA、NFS 和 FILE 四种方式的远程服务器。 12、可预设安全告警策略，支持数据阈值设置，超过阈值将产生告警；支持通过邮件、短信和屏幕显示进行告警；自动防止在短时间内大量发送报警信息（告警抑制），具备报警合并和在一个时间段内抑制报警次数的能力。 13、对日志样例可进行划词辅助解析，一键生成正则表达式。 14、内置合规性报表 1000+种，内置综合性自动化审计报告；支持用户自定义报表，自定义报表支持多个统计维度的数据集合；支持报表导出为 PDF 和 Word 格式文件。 15、根据三权分立原则进行职权分离，支持管理员、规则配置员、审计员、日志员等角色定义；系统自带自身管理日志；采用 B/S 架构操作方式，无需客户端安装；支持分级管理模式和集中式管理升级模式；提供自助式升级接口，支持产品升级和规则升级。 16、支持采用解决方案包上传方式对产品进行功能扩展，无需代码开发，实现快速场景适配和功能定制，支持通过界面导入解决方案包自动加载解析规则、关联规则、告警规则和报表模板。 17.服务期：1 年。	

12	实施和运营维护要求	定制套餐服务	中国电信	1. 本项目要求一次性安装完毕。交付保障：乙方提供实施人员 40 人，实施车辆 16 辆及 2 辆高空维护作业车。 2. 乙方提供巡检维护服务，在服务期内，每 2 月提供 1 次巡检服务，检测系统运行情况，并做好系统运行记录，每年提供 6 次巡检。提供 7×24 小时客服电话服务，故障响应时间小于 10 分钟，一小时内到达现场。按照故障程度，一般故障 4 小时内修复；重大故障 8 小时内修复；如遇特殊情况，故障修复时间最长不超过 12 小时。如需更换备件，备件更换时间不能超过 4 小时。由于不可抗力的原因（如重大自然灾害等）造成的损坏不受此时限限制。乙方制定应急保障预案，安排专人负责核心设备和易发生故障设备的现场维护和技术保障。突发事件期间，做好重要部位的安全保障，增加巡检次数。除外，乙方应制定“不定期回访 + 故障响应”的售后服务工作模式，建立日常监控制度，将通过电话、远程指导等方式实现随时处理各种故障，当发生重大故障无法解决时，应在故障发生后 4 小时内派工程师到达现场进行解决。 3. 维护要求：为了满足本项目的运营服务要求，乙方落实售后服务人员 40 人，售后维护服务车辆 16 辆及 2 辆高空维护作业车。	1
合同总价（人民币）：壹佰柒拾捌万陆仟柒佰贰拾元整（￥1,786,720.00）					

2. 以上合同总金额已包括本项目设备、线路租赁、服务事项、设备附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险等各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训费、更新升级、软件费及其他所有成本费用，甲方无需额外支付其他费用。

第二条　质量保证

1. 乙方应按招标/采购文件要求的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供可使用的正品产品。

2. 乙方所提供的货物在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均应达到质量要求。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 乙方交货前应对产品全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5. 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在 7 个工作日内对乙方提交的货物依据招标/采购文件的要求、投标/响应文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场检验。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

6. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方调试，直到符合技术要求，甲方才做验收。对于技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

7. 甲方对乙方所交货物依照投标/响应文件上的技术规格承诺和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

8. 甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起 7 个工作日内验收完毕，验收时乙方必须在现场。

第三条　权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标/采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

4. 未取得甲方同意，乙方不得将本合同或相关条文、规格、计划、图纸、样品等资料提供给与履行本合同无关的任何人。如需向履行本合同有关人员提供的，应限于履行合同的必需范围并注意保密。

第四条　包装和运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。

6. 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

第五条　服务期限

1. 服务期限：1 年（自合同签订之日起生效）。

2. 合同期满后经年度考核合格且预算足额保障、价格无重大波动，双方可再

续签2次，合同1年1签，每次签1年，总履约期限不超过3年。

第六条 履约验收和费用支付

1.本合同服务期限届满后，双方应当开展履约考核验收工作。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款时间：合同总金额1,786,720元，分两次支付，即：

第一笔费用，甲方应于2027年5月31日前支付乙方费用893360.00元。

第二笔费用，甲方应于2027年10月31日前支付乙方费用893360.00元。

4.本合同涉及到甲方支付给乙方的费用，由甲方以银行转账方式支付至乙方银行账户，甲方每次付款前乙方需向甲方提供合法有效的发票，否则甲方权拒绝付款且不承担任何违约责任。

乙方账户详细信息如下：

账户名称：中国电信股份有限公司钦州分公司

开户行：工行钦州分行营业部

账 号：2107590009221012579

第七条 售后服务及保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.保修期：1年。

3.乙方提供的质量保证期按合同签订之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在6小时内到达甲方现场。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.货物因人为因素出现的故障不在义务保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。在保修期内，乙方必须每年进行不少于一次现场巡检并向甲方提供巡检报告；在接到报修电话后2个小时内派出技术工程师上门服务，24小时内维修好，并承担一切费用。若24小时内无法维修好的设备，乙方必须提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，直到故障设备修复，乙方对所有设备实行终身维护，保修期外发生维修只收材料成本费。

7.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付本合同总价款 1 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的产品与服务与投标/响应文件中的承诺不符的，甲方有权解除合同。

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4.因乙方包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5.乙方未按本合同和投标/响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价款 1 %向甲方支付违约金。

6.甲方无故延期接收货物的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但滞纳金累计不得超过延期货款额的10%。乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款的3‰违约金。超过 30 天对方有权解除合同。

7.乙方提交验收申请后，甲方无故逾期验收、不予确认验收结果的，逾期满 30 日即视为验收合格；因甲方拖延验收产生的一切后果由甲方自行承担。

8.甲方无故拒收合格货物、拒不配合履约、泄露保密资料的，参照乙方同类违约标准承担同等违约金及赔偿责任。

第九条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条　合同争议解决

1.因货物和服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向钦州市仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签名并加盖公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典合同编》有关条文执行。

第十二条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十三条　签订本合同依据

1.招标文件；

2.中标人投标响应文件；

3.中标成交通知书。

第十四条 通讯地址与送达确认

1. 甲乙双方一致确认，本合同首部列明的通讯地址、联系电话为双方合法有效的司法送达地址及业务送达地址，适用于合同履行通知、催告、对账、验收、售后通知、违约告知、解除合同通知以及诉讼、仲裁全过程文书送达。

2. 任何一方通过邮寄、短信、邮件、书面送达方式向该地址发送文件、通知、文书的，一经发出或投递，即视为有效送达，无论对方是否签收、是否查看、是否拒收，均产生送达法律效力。

3. 甲乙双方通讯信息发生变更的，变更一方应提前3个工作日书面通知对方；未及时通知导致无法送达、延误送达、产生损失、产生不利法律后果的，由信息未更新方自行承担全部责任。

4. 双方预留送达信息如下：

甲方：

通讯地址：钦州市泥兴街666号

联系人及电话：陈伟良　0777-3689080

乙方：

通讯地址：广西钦州市钦州湾大道7号

联系人及电话：吴春慧　18977744775

5. 本送达条款独立有效，不因本合同无效、解除、终止、变更而失效。

第十五条　本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各贰份。

附件：1.中标成交通知书；

2.中标人投标技术响应表文件；

3.交付单位清单；

4.承诺具体事项；

5.售后服务承诺书

甲方（盖章）：钦州市大数据发展局	乙方（盖章）：中国电信股份有限公司广西分公司
单位地址：钦州市坭兴街666号	单位地址：南宁市青秀区建信路1号
法定代表人（负责人）或授权代表：陈泳达 2026年9月24日	法定代表人（负责人）或授权代表： 2026年9月24日
委托代理人：	委托代理人：吴春慧
电话：	电话：18977744775
电子邮箱：	电子邮箱：wuchunhui.gx@chinatelecom.cn
开户银行：	开户银行：工行钦州分行营业部
账号：	账号：2107590009221012579
邮政编码：	邮政编码：530000
经办人：	

附件 1

中标通知书

钦州市政府采购中心

钦州市老年大学等单位86条电子政务外网线路及互联网出口带宽服务

（QZZC2026-G3-990194-QZSZ）

中标通知书

中国电信股份有限公司广西分公司：

钦州市政府采购中心受钦州市大数据发展局的委托，就钦州市老年大学等单位86条电子政务外网线路及互联网出口带宽服务采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经评标委员会评审及采购人确认，贵公司为本项目的中标供应商。中标金额为：壹佰柒拾捌万陆仟柒佰贰拾元整（￥1786720.00）。中标服务费金额为：壹万柒仟零叁拾伍元零壹分（￥17035.01）。（按钦州市物价局钦市价费[2013]4号文件规定收取）。请将上述款项转入本中心账户：

（1）开户名称：钦州市政府采购中心

（2）开户银行：兴业银行钦州支行

（3）银行帐号：554010100100129709

请贵公司缴纳成交服务费后，3个工作日内与本中心财务人员对接开票事宜。**凭此通知书、服务费转账凭证**在7日内与采购人签订合同，并按采购文件要求和投标文件的承诺履行合同。（贵公司可凭此通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请‘政采贷’融资。）

特此通知！

代理机构联系人：莫丹丹

联系电话：0777-2886006

财务联系电话、邮箱：0777-2886026 、qzzfcgzx@126.com

采购人联系人：陈伟良

联系电话：0777-3689080

钦州市政府采购中心

2026年08月14日

附件 2

中标人投标技术响应文件

6. 技术响应表

技术响应表

序号	招标文件要求		投标文件响应	偏离情况
1	100M 城域网专线电路租赁	1.服务期：1 年；	1.服务期：1 年；	无偏离
		▲2.速率：上、下行不低于 100Mbps；	▲2.速率：上、下行 100Mbps；**证明材料详见“8.1.1.章节内容”**	无偏离
		3.线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路或更先进的专用专线；	3.线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路；	无偏离
		4.线路技术指标：	4.线路技术指标：	无偏离
		▲（1）线路可用率≥99.50%；	▲（1）线路可用率 **99.90%**；**证明材料详见“8.1.1.章节内容”**	**正偏离**
		（2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延不超过 50ms；	（2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延 **1.79ms**；	**正偏离**
		（3）网络丢包率上限值为 1×10⁻⁶；	（3）网络丢包率上限值为 **1×10⁻⁷**；	**正偏离**
		（4）包误差率上限值为 1×10⁻⁷；	（4）包误差率上限值为 **5×10⁻⁸**；	**正偏离**
		5.具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间小于 50ms。	5.具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间 **30ms**。	**正偏离**
		6.每条专线电路要求配置一台防火墙（或具有防火墙功能的路由器），并提供安装、调试服务。技术参数要求如下：	6.每条专线电路配置一台防火墙（或具有防火墙功能的路由器），并提供安装、调试服务。技术参数要求如下：	无偏离
		（1）体系架构：采用多核 CPU 架构，业务插槽≥2 个（主控、风扇、电源等槽位不计入业务槽位之内）；	（1）体系架构：采用多核 CPU 架构，业务插槽 2 个（主控、风扇、电源等槽位不计入业务槽位之内）；	无偏离
		（2）转发性能：包转发能力≥9Mpps；	（2）转发性能：包转发能力 9Mpps；	无偏离
		（3）设备配置：配置 WAN：千兆 Combo 口≥2 个，10GE 光口≥1 个；LAN：千兆 Combo 口≥1 个，GE 电口≥8 个（LAN 可以切换为 WAN）；	（3）设备配置：配置 WAN：千兆 Combo 口 2 个，10GE 光口 1 个；LAN：千兆 Combo 口 1 个，GE 电口 8 个（LAN 可以切换为 WAN）；	无偏离
		（4）基础功能：支持 DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理，IPv4/IPv6 双栈协议等；	（4）基础功能：支持 DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理，IPv4/IPv6 双栈协议等；	无偏离
		7.局域网协议：支持 IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3，VLAN 管 VLAN 聚合，MAC 管理，STP/RSTP/MSTP，SEP 等；	7.局域网协议：支持 IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3，VLAN 管 VLAN 聚合，MAC 管理，STP/RSTP/MSTP，SEP 等；	无偏离

		（1）MPLS：支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR；	（1）MPLS：支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR；	无偏离
		（2）VPN：支持 IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN，VxLAN；	（2）VPN：支持 IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN，VxLAN；	无偏离
		（3）安全：支持国密算法，SAC 应用阻断，URL 过滤，具备防火墙功能，配置 IPS 特征库升级、AV 特征库升级、URL 远程查询升级服务；提供原厂整机硬件维保，支持备件先行服务。	（3）安全：支持国密算法，SAC 应用阻断，URL 过滤，具备防火墙功能，配置 IPS 特征库升级、AV 特征库升级、URL 远程查询升级服务；提供原厂整机硬件维保，支持备件先行服务。	无偏离
2	200M 城域网专线电路租赁	1. 服务期：1 年；	1. 服务期：1 年；	无偏离
		▲2. 速率：上、下行不低于 200Mbps；	▲2. 速率：上、下行 200Mbps；**证明材料详见“8.1.2.章节内容”**	无偏离
		3. 线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路或更先进的专用专线；	3. 线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路；	无偏离
		4. 线路技术指标：	4. 线路技术指标：	无偏离
		▲（1）线路可用率≥99.50%；	▲（1）线路可用率 **99.90%；证明材料详见“8.1.2.章节内容”**	**正偏离**
		（2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延不超过 50ms；	（2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延 **1.79ms**；	**正偏离**
		（3）网络丢包率上限值为 1×10^{-5}；	（3）网络丢包率上限值为 1×10^{-6}；	**正偏离**
		（4）包误差率上限值为 1×10^{-4}；	（4）包误差率上限值为 5×10^{-7}；	**正偏离**
		5. 具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间小于 50ms。	5. 具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间 **30ms**。	**正偏离**
		6. 每条专线电路要求配置一台防火墙（或具有防火墙功能的路由器），并提供安装、调试服务。技术参数要求如下：	6. 每条专线电路配置一台防火墙（或具有防火墙功能的路由器），并提供安装、调试服务。技术参数要求如下：	无偏离
		（1）体系架构：采用多核 CPU 架构，业务插槽≥2 个（主控、风扇、电源等槽位不计入业务槽位之内）；	（1）体系架构：采用多核 CPU 架构，业务插槽 2 个（主控、风扇、电源等槽位不计入业务槽位之内）；	无偏离
		（2）转发性能：包转发能力≥9Mpps；	（2）转发性能：包转发能力 9Mpps；	无偏离
		（3）设备配置：配置 WAN：千兆 Combo 口≥2 个，10GE 光口≥1 个；LAN：千兆 Combo 口≥1 个，GE 电口≥8 个（LAN 可以切换为 WAN）；	（3）设备配置：配置 WAN：千兆 Combo 口 2 个，10GE 光口 1 个；LAN：千兆 Combo 口 1 个，GE 电口 8 个（LAN 可以切换为 WAN）；	无偏离

		（4）基础功能：支持 DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理，IPv4/IPv6 双栈协议等；	（4）基础功能：支持 DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理，IPv4/IPv6 双栈协议等；	无偏离
		7.局域网协议：支持 IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN 管 VLAN 聚合，MAC 管理，STP/RSTP/MSTP，SEP 等；	7.局域网协议：支持 IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN 管 VLAN 聚合，MAC 管理，STP/RSTP/MSTP，SEP 等；	无偏离
		（1）MPLS：支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR；	（1）MPLS：支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR；	无偏离
		（2）VPN：支持 IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN，VxLAN；	（2）VPN：支持 IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN，VxLAN；	无偏离
		（3）安全：支持国密算法，SAC 应用阻断，URL 过滤，具备防火墙功能，配置 IPS 特征库升级、AV 特征库升级、URL 远程查询升级服务；提供原厂整机硬件维保，支持备件先行服务。	（3）安全：支持国密算法，SAC 应用阻断，URL 过滤，具备防火墙功能，配置 IPS 特征库升级、AV 特征库升级、URL 远程查询升级服务；提供原厂整机硬件维保，支持备件先行服务。	无偏离
3	300M 城域网专线电路租赁	1.服务期：1 年；	1.服务期：1 年；	无偏离
		▲2.速率：上、下行不低于300Mbps；	▲2.速率：上、下行 300Mbps；**证明材料详见“8.1.3.章节内容”**	无偏离
		3.线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路或更先进的专用专线；	3.线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路；	无偏离
		4.线路技术指标：	4.线路技术指标：	无偏离
		▲（1）线路可用率≥99.50%；	▲（1）线路可用率 **99.90%；证明材料详见“8.1.3.章节内容”**	**正偏离**
		（2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延不超过 50ms；	（2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延 **1.79ms**；	**正偏离**
		（3）网络丢包率上限值为 1×10^{-3}；	（3）网络丢包率上限值为 1×10^{-5}；	**正偏离**
		（4）包误差率上限值为 1×10^{-6}；	（4）包误差率上限值为 5×10^{-7}；	**正偏离**
		5.具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间小于 50ms。	5.具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间 **30ms**。	**正偏离**
		6.每条专线电路要求配置一台防火墙（或具有防火墙功能的路由器），并提供安装、调试服务。技术参数要求如下：	6.每条专线电路配置一台防火墙（或具有防火墙功能的路由器），并提供安装、调试服务。技术参数要求如下：	无偏离

		（1）1.体系架构：采用多核 CPU 架构，业务插槽≥2 个（主控、风扇、电源等槽位不计入业务槽位之内）；	（1）1.体系架构：采用多核 CPU 架构，业务插槽 2 个（主控、风扇、电源等槽位不计入业务槽位之内）；	无偏离
		（2）转发性能：包转发能力≥ 9Mpps；	（2）转发性能：包转发能力 9Mpps；	无偏离
		（3）设备配置：配置 WAN：千兆 Combo 口≥2 个，10GE 光口≥1 个；LAN：千兆 Combo 口≥1 个，GE 电口≥8 个（LAN 可以切换为 WAN）；	（3）设备配置：配置 WAN：千兆 Combo 口 2 个，10GE 光口 1 个；LAN：千兆 Combo 口 1 个，GE 电口 8 个（LAN 可以切换为 WAN）；	无偏离
		（4）基础功能：支持 DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理等，IPv4/IPv6 双栈协议；	（4）基础功能：支持 DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理等，IPv4/IPv6 双栈协议；	无偏离
		7.局域网协议：支持 IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN 管 VLAN 聚合，MAC 管理，STP/RSTP/MSTP，SEP 等；	7.局域网协议：支持 IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN 管 VLAN 聚合，MAC 管理，STP/RSTP/MSTP，SEP 等；	无偏离
		（1）MPLS：支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR；	（1）MPLS：支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR；	无偏离
		（2）VPN：支持 IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN，VxLAN；	（2）VPN：支持 IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN，VxLAN；	无偏离
		（3）安全：支持国密算法，SAC 应用阻断，URL 过滤，具备防火墙功能，配置 IPS 特征库升级、AV 特征库升级、URL 远程查询升级服务；提供原厂整机硬件维保，支持备件先行服务。	（3）安全：支持国密算法，SAC 应用阻断，URL 过滤，具备防火墙功能，配置 IPS 特征库升级、AV 特征库升级、URL 远程查询升级服务；提供原厂整机硬件维保，支持备件先行服务。	无偏离
4	500M 城域网专线电路租赁	1.服务期：1 年；	1.服务期：1 年；	无偏离
		▲2.速率：上、下行不低于 500Mbps；	▲2.速率：上、下行 500Mbps；**证明材料详见“8.1.4.章节内容”**	无偏离
		3.线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路或更先进的专用专线；	3.线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路；	无偏离
		4.线路技术指标：	4.线路技术指标：	无偏离
		▲（1）线路可用率≥99.50%；	▲（1）线路可用率 **99.90%；证明材料详见“8.1.4.章节内容”**	**正偏离**
		（2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延不超过 50ms；	（2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延 **1.79ms**；	**正偏离**
		（3）网络丢包率上限值为 1×10^{-5}；	（3）网络丢包率上限值为 1×10^{-5}；	**正偏离**

		（4）包误差率上限值为 1×10^{-1}；	（4）包误差率上限值为 5×10^{-7}；	**正偏离**
		5.具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间小于 50ms。	5.具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间 30ms。	**正偏离**
		6.每条专线电路要求配置一台防火墙（或具有防火墙功能的路由器），并提供安装、调试服务。技术参数要求如下：	6.每条专线电路配置一台防火墙（或具有防火墙功能的路由器），并提供安装、调试服务。技术参数要求如下：	无偏离
		（1）体系架构：采用多核 CPU 架构，业务插槽≥2 个（主控、风扇、电源等槽位不计入业务槽位之内）；	（1）体系架构：采用多核 CPU 架构，业务插槽 2 个（主控、风扇、电源等槽位不计入业务槽位之内）；	无偏离
		（2）转发性能：包转发能力≥9Mpps；	（2）转发性能：包转发能力 9Mpps；	无偏离
		（3）设备配置：配置 WAN：千兆 Combo 口≥2 个，10GE 光口≥1 个；LAN：千兆 Combo 口≥1 个，GE 电口≥8 个（LAN 可以切换为 WAN）；	（3）设备配置：配置 WAN：千兆 Combo 口 2 个，10GE 光口 1 个；LAN：千兆 Combo 口 1 个，GE 电口 8 个（LAN 可以切换为 WAN）；	无偏离
		（4）基础功能：支持 DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理，IPv4/IPv6 双栈协议等；	（4）基础功能：支持 DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理，IPv4/IPv6 双栈协议等；	无偏离
		7.局域网协议：支持 IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3，VLAN 管 VLAN 聚合，MAC 管理，STP/RSTP/MSTP，SEP 等；	7.局域网协议：支持 IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3，VLAN 管 VLAN 聚合，MAC 管理，STP/RSTP/MSTP，SEP 等；	无偏离
		（1）MPLS：支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR；	（1）MPLS：支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态 LSP，动态 LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR；	无偏离
		（2）VPN：支持 IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN，VxLAN；	（2）VPN：支持 IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN，VxLAN；	无偏离
		（3）安全：支持国密算法，SAC 应用阻断，URL 过滤，具备防火墙功能，配置 IPS 特征库升级、AV 特征库升级、URL 远程查询升级服务；提供原厂整机硬件维保，支持备件先行服务。	（3）安全：支持国密算法，SAC 应用阻断，URL 过滤，具备防火墙功能，配置 IPS 特征库升级、AV 特征库升级、URL 远程查询升级服务；提供原厂整机硬件维保，支持备件先行服务。	无偏离
5	1000M 城域网专线电路租赁	1.服务期：1 年；	1.服务期：1 年；	无偏离
		▲2.速率：上、下行不低于 1000Mbps；	▲2.速率：上、下行 1000Mbps；**证明材料详见“8.1.5.章节内容”**	无偏离
		3.线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路或更先进的专用专线；	3.线路连接方式：IPRAN 点对点光纤专线线路；	无偏离
		4.线路技术指标：	4.线路技术指标：	无偏离
		（1）线路可用率≥99.50%；	（1）线路可用率 **99.90%**；	**正偏离**

		（2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延不超过 50ms；	（2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延 1.79ms；	正偏离
		（3）网络丢包率上限值为 1×10^{-3}；	（3）网络丢包率上限值为 1×10^{-3}；	正偏离
		（4）包误差率上限值为 1×10^{-1}；	（4）包误差率上限值为 5×10^{-7}；	正偏离
		5. 具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间小于 50ms。	5. 具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间 30ms。	正偏离
6	钦州市电子政务外网互联网出口带宽租用服务（主出口）	1. 服务期：1 年；	1. 服务期：1 年；	无偏离
		▲2. 提供≥3.0G 互联网出口带宽，速率：上、下行不低于 3.0Gbps；	▲2. 提供 3.0G 互联网出口带宽，速率：上、下行 3.0Gbps；**证明材料详见“8.1.6.章节内容”**	无偏离
		3. 提供不少于 13 个可用固定 IPv4 地址。提供 1 个前缀长度 64 位及以内的 IPv6 网段，可部署业务的固定 IPv6 地址；	3. 提供 13 个可用固定 IPv4 地址。提供 1 个前缀长度 64 位及以内的 IPv6 网段，可部署业务的固定 IPv6 地址；	无偏离
		4. 线路技术指标：	4. 线路技术指标：	无偏离
		▲（1）线路可用率≥99.50%；	▲（1）线路可用率 99.90%；**证明材料详见“8.1.6.章节内容”**	正偏离
		（2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延不超过 50ms；	（2）系统端到端的时延上限 400ms，其中网络时延 18ms；	正偏离
		（3）网络丢包率上限值为 1×10^{-3}；	（3）网络丢包率上限值为 1×10^{-3}；	正偏离
		（4）包误差率上限值为 1×10^{-1}；	（4）包误差率上限值为 5×10^{-7}；	正偏离
		5. 采用双环路接入设计，具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间小于 50ms。	3. 采用双环路接入设计，具备自愈保护功能接入段节点业务恢复时间 30ms.	正偏离
7	硬盘录像机租用	1. 支持接入≥8 路分辨率为 1920×1080 的视频图像，支持输入带宽≥80Mbps，输出带宽≥160Mbps，支持≥9 个 SATA 接口硬盘。	1. 支持接入 8 路分辨率为 1920×1080 的视频图像，支持输入带宽 80Mbps，输出带宽 160Mbps，支持 9 个 SATA 接口硬盘。	无偏离
		2. 支持≥2 路视频流人脸识别或≥8 路图片流人脸识别，支持开启视频流智能分析后 NVR 网络带宽不应降低。	2. 支持 2 路视频流人脸识别或 8 路图片流人脸识别，支持开启视频流智能分析后 NVR 网络带宽不应降低。	无偏离

		▲3. 支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像，具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。	▲3. 支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像，具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。**证明材料详见“8.1.7.1.节内容”**	无偏离
		4. 支持接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘。	4. 支持接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘。	无偏离
		▲5. 可同时显示输出≥8 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时输出≥4 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码≥3 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，支持输出≥1 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像，支持开启视频流智能分析，NVR 解码性能不会降低。	▲5. 可同时显示输出 8 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时输出 4 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码 3 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，支持输出 1 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像，支持开启视频流智能分析，NVR 解码性能不会降低。**证明材料详见“8.1.7.2.章节内容”**	无偏离
		6. 支持以 IPv6 方式接入 IPC 进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC 列表导入、IP 地址冲突检测等功能。	6. 支持以 IPv6 方式接入 IPC 进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC 列表导入、IP 地址冲突检测等功能。	无偏离
		7. 支持≥16 个人脸库，库容≥5 万张人脸图片，支持人脸库建模成功率不低于 99%。	7. 支持 16 个人脸库，库容 5 万张人脸图片，支持人脸库建模成功率不低于 99%。	无偏离
		▲8. 采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于 5 人，通过速度不小于 1m/s，人员通过间隔时间不大于 1s，戴口罩人脸检出率不低于 99%；人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%。	▲8. 采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量 5 人，通过速度 1m/s，人员通过间隔时间不大于 1s，戴口罩人脸检出率 99%；人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率 99%。**证明材料详见“8.1.7.3.章节内容”**	无偏离
		9. 支持从其他设备导入录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，显示识别结果。	9. 支持从其他设备导入录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，显示识别结果。	无偏离

		10. 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息。	10. 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息。	无偏离
		11. 支持周界报警过滤功能，对 IPC 上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持≥8 路，支持导入不同的语音文件，关联不同人脸库播报不同的语音，支持播报语音文件，支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报。	11. 支持周界报警过滤功能，对 IPC 上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持 8 路，支持导入不同的语音文件，关联不同人脸库播报不同的语音，支持播报语音文件，支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报。	无偏离
		12. 支持≥10 张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警。	12. 支持 10 张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警。	无偏离
		13. 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索，支持人脸属性识别、人脸评分功能，支持接入混合抓拍事件。	13. 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索，支持人脸属性识别、人脸评分功能，支持接入混合抓拍事件。	无偏离
		14. 支持检索与回放，在录像回放界面设备自动检索出关联通道录像，并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像。	14. 支持检索与回放，在录像回放界面设备自动检索出关联通道录像，并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像。	无偏离
		15. 支持≥2 个 HDMI 接口、≥2 个 VGA 接口、≥2 个 RJ45 网络接口、≥2 个 USB2.0 接口、≥1 个 USB3.0 接口、≥1 个 eSata 接口、≥16 路报警输入接口、≥9 路报警输出接口。	15. 支持 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。	无偏离
		16. 服务期：1 年；	16. 服务期：1 年；	无偏离
8	硬盘租用	1. 1TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，5700RPM	1. 1TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，5700RPM	无偏离
		单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流。	单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流。	无偏离
		2. 高达 128MiB 缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧。	2. 高达 128MiB 缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧。	无偏离
		3. 24×7 全天候高效稳定运行，年度工作负载等级为 180TB/年，MTBF 可达 1,000,000 小时。	3. 24×7 全天候高效稳定运行，年度工作负载等级为 180TB/年，MTBF 可达 1,000,000 小时。	无偏离
		4. 3.5 英寸外形尺寸 和 SATA 接口，高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐。	4. 3.5 英寸外形尺寸 和 SATA 接口，高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐。	无偏离
		5. 支持 1 年质保服务。	5. 支持 1 年质保服务。	无偏离

9	400 万枪机租用	1. ≥400 万像素，图像流畅，≥1/2.7″ CMOS 传感器尺寸，支持透雾，电子防抖，内置 GPU 芯片。	1. 400 万像素，图像流畅，1/2.7″ CMOS 传感器尺寸，支持透雾，电子防抖，内置 GPU 芯片。	无偏离
		2. 内置 2 个麦克风、1 个扬声器。	2. 内置 2 个麦克风、1 个扬声器。	无偏离
		3. 具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。	3. 具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。	无偏离
		▲4. 内置 4 颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。	▲4. 内置 4 颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。**证明材料详见“8.1.8.1.章节内容”**	无偏离
		5. 支持分辨率不小于 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1500TVL。	5. 支持分辨率 2560×1440@25fps，分辨力 1500TVL。	无偏离
		6. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级。	6. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）11 级。	无偏离
		7. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。	7. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。	无偏离
		8. 支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。	8. 支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。	无偏离
		9. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。	9. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。	无偏离
		▲10. 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。	▲10. 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。**证明材料详见“8.1.8.2.章节内容”**	无偏离
		11. 需支持 DC12V 供电，不低于 IP67 防尘防水等级。	11. 需支持 DC12V 供电，IP67 防尘防水等级。	无偏离
		12. 租用服务期：1 年；	12. 租用服务期：1 年；	无偏离
10	400 万变焦枪机租用	1. 具有≥400 万像素 CMOS 传感器，内置≥1 个麦克风，支持双向语音对讲功能。	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器，内置 1 个麦克风，支持双向语音对讲功能。	无偏离
		2. 内置电动变焦镜头，最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。	2. 内置电动变焦镜头，最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。	无偏离
		3. 支持分辨率≥2560*1440、帧率在 1fps~30fps 可调。	3. 支持分辨率 2560*1440、帧率在 1fps~30fps 可调。	无偏离

		4. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。	4. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。	无偏离
		5. 支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪、透雾等功能，可通过浏览器或客户端调节饱和度、亮度、对比度、锐度、白平衡等参数。	5. 支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪、透雾等功能，可通过浏览器或客户端调节饱和度、亮度、对比度、锐度、白平衡等参数。	无偏离
		6. 镜头焦距不小于 2.7mm~13.5mm。在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。	6. 镜头焦距 2.7mm~13.5mm。在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。	无偏离
		7. 同一场景下相同图像质量下设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约 80%。	7. 同一场景下相同图像质量下设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约 80%。	无偏离
		8. 摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。	8. 摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。	无偏离
		▲9. 支持固件安全检验功能，摄像机 uboot 应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。	▲9. 支持固件安全检验功能，摄像机 uboot 应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。**证明材料详见“8.1.9.1.章节内容”**	无偏离
		10. 支持通过 IE 浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。	10. 支持通过 IE 浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。	无偏离
		▲11. 在 IE 浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。	▲11. 在 IE 浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。**证明材料详见“8.1.9.2.章节内容”**	无偏离
		12. 支持电源电压在 DC12V±30%范围内正常工作，不低于 IP67 防尘防水等级。	12. 支持电源电压在 DC12V±30%范围内正常工作，IP67 防尘防水等级。	无偏离
		13. 租用服务期：1 年；	13. 租用服务期：1 年；	无偏离

11	日志审计分析服务	1、日志审计软件平台需部署于钦州政务云云主机环境，支持国产化信创架构与国产化信创操作系统。	1、日志审计软件平台需部署于钦州政务云云主机环境，支持国产化信创架构与国产化信创操作系统。	无偏离
		2、性能要求：支持≥30 个日志源（可扩容）；日志处理能力 EPS≥10000 条/秒（峰值≥14000 条/秒）；支持亿级日志全文检索，在秒级内返回查询结果。	2、性能要求：支持 30 个日志源（可扩容）；日志处理能力 EPS10000 条/秒（峰值 14000 条/秒）；支持亿级日志全文检索，在秒级内返回查询结果。	无偏离
		3、独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统；审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程；自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联；提供全中文 Web 管理界面，无需安装任意客户端软件或插件；审计结果存储于独立存储空间。	3、独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统；审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程；自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联；提供全中文 Web 管理界面，无需安装任意客户端软件或插件；审计结果存储于独立存储空间。	无偏离
		4、支持 kafka 日志接收转发、大数据安全域同步、APT 沙箱报告转发等大数据联调功能，Kafka 收发支持 SSL 加密传输，实现与大数据平台的安全数据互通。	4、支持 kafka 日志接收转发、大数据安全域同步、APT 沙箱报告转发等大数据联调功能，Kafka 收发支持 SSL 加密传输，实现与大数据平台的安全数据互通。	无偏离
		5、支持 Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP 协议日志收集，支持阿里云 SLS 日志的采集；支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，安装包支持界面下载，且安装支持可视化向导。	5、支持 Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP 协议日志收集，支持阿里云 SLS 日志的采集；支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，安装包支持界面下载，且安装支持可视化向导。	无偏离
		6、支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等日志收集，兼容国内外主流厂商产品；支持常见的虚拟机环境日志收集，包括 Xen、VMWare、Hyper-V 等；内置 5000+解析规则，支持对 5000+设备类型日志进行解析标准化和归一化，解析维度多达 200+，解析规则可根据客户要求定制扩展。	6、支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等日志收集，兼容国内外主流厂商产品；支持常见的虚拟机环境日志收集，包括 Xen、VMWare、Hyper-V 等；内置 5000+解析规则，支持对 5000+设备类型日志进行解析标准化和归一化，解析维度多达 200+，解析规则可根据客户要求定制扩展。	无偏离
		7、具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等维度加权平均计算总体安全指数，可显示总体评分及历史评分趋势，各项指标可钻取具体的评分扣分事件。	7、具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等维度加权平均计算总体安全指数，可显示总体评分及历史评分趋势，各项指标可钻取具体的评分扣分事件。	无偏离

	8、支持基于日志等级进行过滤和自定义配置过滤；支持对收集到的重复日志进行自动聚合归并，减少日志量；支持可由用户定义和修改的日志聚合归并逻辑规则；可对日志进行细粒度解析，解析维度包括日期、发生时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、协议、地理信息等200+维度。	8、支持基于日志等级进行过滤和自定义配置过滤；支持对收集到的重复日志进行自动聚合归并，减少日志量；支持可由用户定义和修改的日志聚合归并逻辑规则；可对日志进行细粒度解析，解析维度包括日期、发生时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、协议、地理信息等200+维度。	无偏离
	▲9、支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问；支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询；支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索；支持多条件组合查询，支持将查询条件存储为查询模板方便再次使用。	▲9、支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问；支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询；支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索；支持多条件组合查询，支持将查询条件存储为查询模板方便再次使用。**证明材料详见“8.1.10.1.章节内容”**	无偏离
	10、支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略统一分发。	10、支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略统一分发。	无偏离
	▲11、可设置日志存储备份策略，包括系统日志保存期（天）、硬盘使用率百分比等策略；支持日志本地备份及恢复；支持日志备份自动传送到远程服务器，支持从远程仓库恢复数据，支持FTP、SAMBA、NFS和FILE四种方式的远程服务器。	▲11、可设置日志存储备份策略，包括系统日志保存期（天）、硬盘使用率百分比等策略；支持日志本地备份及恢复；支持日志备份自动传送到远程服务器，支持从远程仓库恢复数据，支持FTP、SAMBA、NFS和FILE四种方式的远程服务器。**证明材料详见“8.1.10.2.章节内容”**	无偏离
	12、可预设安全告警策略，支持数据阈值设置，超过阈值将产生告警；支持通过邮件、短信和屏幕显示进行告警；自动防止在短时间内大量发送报警信息（告警抑制），具备报警合并和在一个时间段内抑制报警次数的能力。	12、可预设安全告警策略，支持数据阈值设置，超过阈值将产生告警；支持通过邮件、短信和屏幕显示进行告警；自动防止在短时间内大量发送报警信息（告警抑制），具备报警合并和在一个时间段内抑制报警次数的能力。	无偏离

		13、对日志样例可进行划词辅助解析，一键生成正则表达式。	13、对日志样例可进行划词辅助解析，一键生成正则表达式。	无偏离
		14、内置合规性报表 1000+种，内置综合性自动化审计报告；支持用户自定义报表，自定义报表支持多个统计维度的数据集合；支持报表导出为 PDF 和 Word 格式文件。	14、内置合规性报表 1000+种，内置综合性自动化审计报告；支持用户自定义报表，自定义报表支持多个统计维度的数据集合；支持报表导出为 PDF 和 Word 格式文件。	无偏离
		15、根据三权分立原则进行职权分离，支持管理员、规则配置员、审计员、日志员等角色定义；系统自带自身管理日志；采用 B/S 架构操作方式，无需客户端安装；支持分级管理模式和集中式管理升级模式；提供自助式升级接口，支持产品升级和规则升级。	15、根据三权分立原则进行职权分离，支持管理员、规则配置员、审计员、日志员等角色定义；系统自带自身管理日志；采用 B/S 架构操作方式，无需客户端安装；支持分级管理模式和集中式管理升级模式；提供自助式升级接口，支持产品升级和规则升级。	无偏离
		16、支持采用解决方案包上传方式对产品进行功能扩展，无需代码开发，实现快速场景适配和功能定制；支持通过界面导入解决方案包自动加载解析规则、关联规则、告警规则和报表模板。	16、支持采用解决方案包上传方式对产品进行功能扩展，无需代码开发，实现快速场景适配和功能定制；支持通过界面导入解决方案包自动加载解析规则、关联规则、告警规则和报表模板。	无偏离
		17. 服务期：1 年。	17. 服务期：1 年。	无偏离
12	实施和运营维护要求	1.本项目要求一次性安装完毕。交付保障：供应商至少要提供实施人员 10 人，实施车辆 1 辆。	1.本项目要求一次性安装完毕。交付保障：我公司提供实施人员 40 人，实施车辆 16 辆及 2 辆高空维护作业车。	无偏离

		2.提供巡检维护服务，在服务期内，每2月提供1次巡视服务，检测系统运行情况，并做好系统运行记录，每年至少提供6次巡检。提供7×24小时客服电话服务，故障响应时间小于10分钟，一小时内到达现场。按照故障程度，一般故障4小时内修复；重大故障8小时内修复；如遇特殊情况，故障修复时间最长不超过12小时。如需更换备件，备件更换时间不能超过4小时。由于不可抗力的原因（如重大自然灾害等）造成的损坏不受此时限限制。制定应急保障预案，安排专人负责核心设备和易发生故障设备的现场维护和技术保障。突发事件期间，做好重要部位的安全保障，增加巡检次数。除外，供应商应制定“不定期回访 + 故障响应”的售后服务工作模式，建立日常监控制度，将通过电话、远程指导等方式实现同时处理各种故障，当发生重大故障无法解决时，供应商应在故障发生后4小时内派工程师到达现场进行解决。	2.提供巡检维护服务，在服务期内，每2月提供1次巡视服务，检测系统运行情况，并做好系统运行记录，每年提供6次巡检。提供7×24小时客服电话服务，故障响应时间小于10分钟，一小时内到达现场。按照故障程度，一般故障4小时内修复；重大故障8小时内修复；如遇特殊情况，故障修复时间最长不超过12小时。如需更换备件，备件更换时间不能超过4小时。由于不可抗力的原因（如重大自然灾害等）造成的损坏不受此时限限制。制定应急保障预案，安排专人负责核心设备和易发生故障设备的现场维护和技术保障。突发事件期间，做好重要部位的安全保障，增加巡检次数。除外，供应商应制定“不定期回访 + 故障响应”的售后服务工作模式，建立日常监控制度，将通过电话、远程指导等方式实现同时处理各种故障，当发生重大故障无法解决时，供应商应在故障发生后4小时内派工程师到达现场进行解决。	无偏离
		3.维护要求：为了满足本项目的运营服务要求，售后服务人员不少于10人，售后维护服务车辆不少于1辆。	3.维护要求：为了满足本项目的运营服务要求，售后服务人员40人，售后维护服务车辆16辆及2辆高空维护作业车。	无偏离
		★4.为保证本项目实施可行性，供应商必须在投标文件内提供运维服务方案，内容应包含实施能力配备、运维服务承诺及人员车辆配置等，否则投标无效。	★4.为保证本项目实施可行性，我公司已在投标文件内提供运维服务方案，内容应包含实施能力配备、运维服务承诺及人员车辆配置等，否则投标无效。	无偏离
		5.供应商需具备实施过程中对设备或网络性能的精准检验能力。	5.我公司具备实施过程中对设备或网络性能的精准检验能力。	无偏离
		6.供应商拟投入的项目经理需具备通信工程师或网络规划设计师等与本项目相关的证书。	6.我公司投入的项目经理具备通信工程师或网络规划设计师等与本项目相关的证书。	无偏离

		7.供应商拟投入运维人员需具备项目管理、售后服务、网络信息安全、计算机网络、网络规划、系统集成等与本项目相关专业的职称或具有国家认可的机构颁发专业能力证书。	7.我公司投入运维人员具备项目管理、售后服务、网络信息安全、计算机网络、网络规划、系统集成等与本项目相关专业的职称或具有国家认可的机构颁发专业能力证书。	无偏离

注：

1.应对照招标文件“第二章 项目需求”中的服务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人（盖章）：中国电信股份有限公司广西分公司

日期：2026 年 3 月 12 日

附件 3

交付单位清单

序号	单位名称	地址	数量（条）	带宽（M）	备注
1	钦州市老年大学	钦州市钦北区鸿亭街 299-2 号八大场馆综合馆旁	1	100	含末端防火墙（路由器）
2	钦州市救助管理站	钦州市金华路 8 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
3	钦州市儿童福利院	钦州市金华路 8 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
4	钦州市青年水闸水利电力管理处	钦州市泥桥路 96 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
5	钦州市钦北水利电力管理处	钦州市钦北区大寺镇沿江路 19 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
6	钦州市福利彩票发行中心	钦州市钦北区钦州湾大道 70 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
7	钦州市青少年学生校外活动中心	钦州市钦北区文峰北路 143 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
8	钦州市海洋与渔业执法支队	钦州市钦北区文峰北路 160 号恒商大厦八、九楼	1	100	含末端防火墙（路由器）
9	钦州市三十六曲林场	钦州市钦州湾大道 159 号永利大厦 12 楼	1	100	含末端防火墙（路由器）
10	钦州市水果产业发展中心	钦州市文峰北路 160 号恒商大院办公楼副楼三楼	1	100	含末端防火墙（路由器）
11	钦州市人才服务中心（钦州人才市场）	钦州市兴桂北路钦州市体育馆南门三号门	1	100	含末端防火墙（路由器）

12	钦州市第五中学	钦州市钦北区文峰北路 143 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
13	钦州市第八中学	钦州市一新华路 99 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
14	广西茅尾海红树林自治区级自然保护区管理处、广西钦州茅尾海国家级海洋公园管理中心、钦州市陆生野生动植物保护管理工作站	钦州市永福西大街金湖国际大酒店停车场后楼 5-7 楼	1	100	含末端防火墙（路由器）
15	钦州市市政工程和照明管理处	钦州市丽桥街 34 号对面	1	100	含末端防火墙（路由器）
16	钦州市畜牧站	钦州市文峰街道办五马路 159 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
17	钦州市计划生育协会	钦州市新华路 9 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
18	市城市管理局（提速线路）	钦州市文峰北路 160 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
19	钦州市公安局机关事务管理中心	钦州市南北二级公路 118 公里处（钦州市青年水闸旁）	1	100	含末端防火墙（路由器）
20	钦州市坭兴陶研究中心	千年古陶城钦州市坭兴陶研究中心 Y4 栋 3 楼	1	100	含末端防火墙（路由器）
21	钦州市第一幼儿园	钦州市新兴街 7 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
22	钦州市第二幼儿园	钦州市钦南区向阳街 20 号	1	100	含末端防火墙（路由器）

23	钦州市实验幼儿园	钦州市东泉路 16 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
24	钦州市高新区实验学校	钦州市高新区龙翔路（境东十里对面）	1	100	含末端防火墙（路由器）
25	钦州市园林管理处	钦州市金海湾东大街	1	100	含末端防火墙（路由器）
26	钦州市水产技术推广站	钦州市民乐路 8 号水产大院	1	100	含末端防火墙（路由器）
27	钦州市技工学校	钦州市敏昌大街 2 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
28	钦州市建设工程质量安全监督站	钦州市南珠东大街 232 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
29	钦州市第三中学（初中部）	钦州市南珠东大街 86 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
30	钦州市第六中学	钦州市文峰南路 229 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
31	钦州市农机技术推广站	钦州市南珠西大街 68 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
32	钦州市农业技术推广中心	钦州市南珠西大街 68 号	1	100	含末端防火墙（路由器）
33	钦州市供水水源工程建设管理处	钦州市钦江一桥滨江公园内	1	100	含末端防火墙（路由器）
34	钦州市钦灵灌区管理中心	钦州市钦南区久隆镇白鹤村新民塘水库旁	1	100	含末端防火墙（路由器）
35	钦州市检察院（提速线路）	钦州市新华路 508 号	1	100	含末端防火墙（路由

					器）
36	钦州市环境卫生管理处	钦州市西门街31号	1	100	含末端防火墙（路由器）
37	钦州市公安局网络安全保卫支队	钦州市钦北区钦州湾大道61号	1	100	含末端防火墙（路由器）
38	中马钦州产业园区产业服务中心、制度创新局、自然资源和建设局、工业与高新技术产业局	中国-马来西亚钦州产业园区智慧产业园项目2#楼2楼	1	100	含末端防火墙（路由器）
39	中马钦州产业园区贸易与物流发展局、对外交流局、协调指导局	中国-马来西亚钦州产业园区智慧产业园项目2#楼4楼	1	100	含末端防火墙（路由器）
40	钦州港经济技术开发区鸡墩头社区居民委员会	钦州市钦州港滨海公路（兴安市场西北侧）	1	100	含末端防火墙（路由器）
41	钦州港经济技术开发区鹿耳环社区居民委员会	钦州市钦州港滨海公路旁鹿耳环社区大村	1	100	含末端防火墙（路由器）
42	钦州港经济技术开发区中学	钦州市钦州港大榄坪三号路西南滨海公路北面	1	100	含末端防火墙（路由器）
43	钦州市公安局港区分局	钦州市钦州港广场旁	1	100	含末端防火墙（路由器）
44	钦州港经济技术开发区果子山社区居民委员会	钦州市钦州港果鹰大道旁	1	100	含末端防火墙（路由器）
45	钦州港经济技术开发区滨海社区居民委员会	钦州市钦州港海景一街	1	100	含末端防火墙（路由器）
46	钦州港经济技术开发区金鼓社区居民委员会	钦州市钦州港金鼓大村	1	100	含末端防火墙（路由器）

47	钦州港经济技术开发区水井坑社区居民委员会	钦州港经济技术开发区金鼓大道与进港公路红绿灯旁	1	100	含末端防火墙（路由器）
48	钦州港经济技术开发区亚路江社区居民委员会	钦州市钦州港亚路江社区三期回建房	1	100	含末端防火墙（路由器）
49	钦州港经济技术开发区社区卫生服务中心	钦州市钦州港中兴街一号	1	100	含末端防火墙（路由器）
50	钦州市海洋局钦州港经济技术开发区分局	钦州港经济技术开发区金鼓大道与进港公路红绿灯旁水井坑社区大楼4楼	1	100	含末端防火墙（路由器）
51	钦州市自然资源局钦州港经济技术开发区分局	钦州港经济技术开发区金鼓大道与进港公路红绿灯旁水井坑社区大楼6楼	1	100	含末端防火墙（路由器）
52	钦州港经济技术开发区第一小学	钦州市钦州港兴港路38号	1	100	含末端防火墙（路由器）
53	钦州港经济技术开发区第二小学	钦州港经济技术开发区水井坑社区水二队78号	1	100	含末端防火墙（路由器）
54	钦州港经济技术开发区第三小学	钦州市钦州港经济技术开发区果子山村	1	100	含末端防火墙（路由器）
55	钦州港经济技术开发区第四小学	钦州港经济技术开发区金鼓村委金鼓大村268号	1	100	含末端防火墙（路由器）
56	钦州港经济技术开发区第五小学	钦州市钦州港经济技术开发区鸡墩头居委会	1	100	含末端防火墙（路由器）
57	钦州港经济技术开发区第六小学	钦州港经济技术开发区鹿耳环社区	1	100	含末端防火墙（路由器）

58	钦州港经济技术开发区第七小学	钦州港经济技术开发区鹿耳环社区大坑村88号	1	100	含末端防火墙（路由器）
59	钦州港经济技术开发区西港区幼儿园	钦州市钦州港兴港路与海景五街交汇处	1	100	含末端防火墙（路由器）
60	中马钦州产业园区管委行政审批局	钦州市中马广场审批大厅	1	100	含末端防火墙（路由器）
61	中马钦州产业园区孔雀湾社区居民委员会	中马钦州产业园区中马南三街红树林小区邻里中心B4二楼	1	100	含末端防火墙（路由器）
62	中马钦州产业园区金窝社区居民委员会	中马特色扶贫小镇	1	100	含末端防火墙（路由器）
63	钦州市自然资源局线路	钦州市永福西大街12-1号	1	100	含末端防火墙（路由器）
64	钦州市交通运输局（提速线路）	钦州市永福西大街6号	1	200	含末端防火墙（路由器）
65	钦州市招生考试院	钦州市新兴街26号	1	200	含末端防火墙（路由器）
66	钦州市智慧城市管理中心	钦州市钦北区富民路8号	1	200	含末端防火墙（路由器）
67	钦州市第十三中学	钦州市钦北区新城八路与新城九路交汇处西南面	1	200	含末端防火墙（路由器）
68	钦州市第一中学（龙岗校区）	钦州市钦南区人民路2号	1	200	含末端防火墙（路由器）
69	钦州市第二中学初中部	钦州市新兴街25号	1	200	含末端防火墙（路由器）

70	钦州市第一中学（龙湾校区）	钦州市钦北区金华路 31 号	1	300	含末端防火墙（路由器）
71	钦州市第二中学（高中部）	钦州市钦北区扬帆北大道	1	300	含末端防火墙（路由器）
72	钦州市第三中学（高中部）	钦州市钦南区扬州街中段	1	300	含末端防火墙（路由器）
73	钦州市第四中学	钦州市乘风大道新四中路	1	300	含末端防火墙（路由器）
74	钦州市技工学校电脑室	钦州市钦南区敏昌大街 2 号	1	300	含末端防火墙（路由器）
75	北部湾职业技术学校	钦州市乘风大道 51 号	1	500	含末端防火墙（路由器）
76	钦州市第一人民医院（市第一人民医院机房至中国—东盟（钦州）华为云计算及大数据中心机房）	钦州市钦南区前进路 47 号	1	1000	
77	钦州市大数据发展局（钦州市行政信息中心网络机房至钦州市教育城域网核心资源池）	钦州市坭兴街 666 号	1	1000	
78	钦州市公安局（钦州港天网平台至市公安局天网平台）	钦州市子材东大街 6 号	1	1000	
79	钦州市公安局（市公安局机房至中国—东盟（钦州）华为云计算及大数据中心机房）	钦州市子材东大街 6 号	1	1000	

80	钦州市大数据发展局（钦州市电子政务外网统一互联网出口 3Gbps 带宽服务）	钦州市坭兴街 666 号	1	3000	含 13 个可用 IPV4 固定 IP 地址、1 个前缀长度 64 位及以内的 IPv6 网段
81	预留线路	预留线路	1	100	含 2 个监控摄像头和 1 台录像机，以及末端防火墙（路由器）。
82	预留线路	预留线路	1	100	含末端防火墙（路由器）
83	预留线路	预留线路	1	100	含末端防火墙（路由器）
84	预留线路	预留线路	1	100	含末端防火墙（路由器）
85	预留线路	预留线路	1	100	含末端防火墙（路由器）
86	预留线路	预留线路	1	100	含末端防火墙（路由器）

附件 4

承诺具体事项

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
一、合同签订期：	自中标通知书发出之日起 15 日内。	完全响应	我公司承诺自中标通知书发出之日起 15 日内签订合同。
二、交付使用时间：	采购合同签订后 50 个日历日内调试开通所有线路。	完全响应	我公司承诺采购合同签订后 50 个日历日内调试开通所有线路。
	服务期：1 年（自最终验收合格之日起）。合同期满后经年度考核合格且预算足额保障、价格无重大波动，双方可再续签 2 次，合同 1 年 1 签，总履约期限不超过 3 年	完全响应	我公司承诺服务期为 1 年（自最终验收合格之日起）。合同期满后经年度考核合格且预算足额保障、价格无重大波动，双方可再续签 2 次，合同 1 年 1 签，总履约期限不超过 3 年
三、交付地点：	钦州市坭兴街 666 号（详见附件 1）。	完全响应	我公司承诺交付地点为钦州市坭兴街 666 号（详见附件 1）。
四、付款条件	1. 供应商报价应包含以下内容：服务期限内（1 年）所提供服务的费用，以及为提供服务所包括的备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训等全部费用。	完全响应	1. 我公司承诺报价已包含以下内容：服务期限内（1 年）所提供服务的费用，以及为提供服务所包括的备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训等全部费用。
	2. 付款方式：年度服务期满前 3 个月一次性支付费用。	完全响应	2. 我公司承诺完全认可并严格遵守本项目付款方式：年度服务期满前 3 个月一次性支付费用。
五、服务要求	1. 按照广西电子政务外网有关规范做好专网 IP 地址规划，并配置好各网络设备，含各单位局域网对接、核心路由器配置、末端电脑数据配置，确保各单位终端所有办公电脑可正常接入电子政务外网办公。	完全响应	1. 我公司承诺按照广西电子政务外网有关规范做好专网 IP 地址规划，并配置好各网络设备，含各单位局域网对接、核心路由器配置、末端电脑数据配置，确保各单位终端所有办公电脑可正常接入电子政务外网办公。
	★2. 须提供 7×24 小时技术支持电话服务，并提供售后服务承诺书（格式自拟）。	完全响应	★2. 我公司承诺提供 7×24 小时技术支持电话服务，并提供售后服务承诺书（格式自拟）。**详见“8.7 章节内容”**
	★3. 须提供针对本项目有效的干系人列表（包括：运营商客户经理和技术接口人及联系电话清单、指定售后服务机构、工作日服务时间及售后服务联系人联系电话清单）。	完全响应	★3. 我公司承诺提供针对本项目有效的干系人列表（包括：运营商客户经理和技术接口人及联系电话清单、指定售后服务机构、工作日服务时间及售后服务联系人联系电话清单）。**详见“8.8 章节内容”**

	4. 投标人在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因供应商原因造成的信息泄露事件，采购人可追究其责任。	完全响应	4. 我公司承诺在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因我公司原因造成的信息泄露事件，采购人可追究其责任。
六、验收标准	1. 中标人提供其响应文件中承诺采购服务的所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。	完全响应	1. 若中标，我公司承诺提供响应文件中承诺采购服务的所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。
	2. 中标人提供服务的产品必须是具备厂家合法渠道的正品，若采购人对所供产品有疑问的，要求中标人必须提供制造商针对产品的参数真实性证明、供货证明函及质量保修函，以上材料不全者，达不到要求或提供虚假资料的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可要求中标人做退/换货处理，直至验收通过或做违约处理、解除双方的合同；采购人保留进一步追究责任的权利。	完全响应	2. 若中标，我公司承诺提供服务的产品是具备厂家合法渠道的正品，若采购人对所供产品有疑问的，要求我公司提供制造商针对产品的参数真实性证明、供货证明函及质量保修函，以上材料不全者，达不到要求或提供虚假资料的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可要求我公司做退/换货处理，直至验收通过或做违约处理、解除双方的合同；采购人保留进一步追究责任的权利。
	3. 为保证合同、响应文件与招标文件《采购需求》中带有的技术指标和性能要求相符，如采购人对中标人所竞标产品及服务的技术指标有质疑，验收时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、响应文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的则视为虚假应标，所有损失由中标人承担。	完全响应	3. 若中标，我公司承诺保证合同、响应文件与招标文件《采购需求》中带有的技术指标和性能要求相符，如采购人对我公司所竞标产品及服务的技术指标有质疑，验收时进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、响应文件中所规定的技术功能要求；我公司未提供的则视为虚假应标，所有损失由我公司承担。
	4. 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	完全响应	4. 我公司承诺符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
七、其他要求：	1. 服务类项目无核心产品要求。	完全响应	1. 我公司承诺服务类项目无核心产品要求。
	2. 投标人可根据评分标准在投标文件中提供技术方案、项目实施方案、人员保障、履约能力、业绩证明等材料。	完全响应	2. 我公司承诺根据评分标准在投标文件中已提供技术方案、项目实施方案、人员保障、履约能力、业绩证明等材料。

注：应对照招标文件“第二章 项目需求”中的服务要求逐条具体作出明确响应。

投标人（盖章）：中国[illegible]股份有限公司广西分公司

日期：2026 年 8 月 11 日

附件 5

售后服务承诺书

8.7. 售后服务承诺书

售后服务承诺书

一、合同签订期：

我公司承诺自中标通知书发出之日起 15 日内签订合同。

二、交付使用时间：

我公司承诺采购合同签订后 50 个日历日内调试开通所有线路。

我公司承诺服务期为 1 年（自最终验收合格之日起）。合同期满后经年度考核合格且预算足额保障、价格无重大波动，双方可再续签 2 次，合同 1 年 1 签，总履约期限不超过 3 年

三、交付地点：

我公司承诺交付地点为钦州市坭兴街 666 号（详见附件 1）。

四、付款条件

1. 我公司承诺报价已包含以下内容：服务期限内（1 年）所提供服务的费用，以及为提供服务所包括的备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训等全部费用。

2. 我公司承诺完全认可并严格遵守本项目付款方式：年度服务期满前 3 个月一次性支付费用。

五、服务要求

1. 我公司承诺按照广西电子政务外网有关规范做好专网 IP 地址规划，并配置好各网络设备，含各单位局域网对接、核心路由器配置、末端电脑数据配置，确保各单位终端所有办公电脑可正常接入电子政务外网办公。

★2. 我公司承诺提供 7×24 小时技术支持电话服务，并提供售后服务承诺书。

★3. 我公司承诺提供针对本项目有效的干系人列表（包括：运营商客户经理和技术接口人及联系电话清单、指定售后服务机构、工作日服务时间及售后服务联系人联系电话清单）。详见“8.8 章节内容”

4. 我公司承诺在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因我公司原因造成的信息泄露事件，采购人可追究其责任。

六、验收标准

1. 若中标，我公司承诺提供响应文件中承诺采购服务的所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。

2. 若中标，我公司承诺提供服务的产品是具备厂家合法渠道的正品，若采购人对所供产品有疑问的，要求我公司提供制造商针对产品的参数真实性证明、供货证明函及质量保修函，以上材料不全者，达不到要求或提供虚假资料的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可要求我公司做退/换货处理，直至验收通过或做违约处理、解除双方的合同；采购人保留进一步追究责任的权利。

3. 若中标，我公司承诺保证合同、响应文件与招标文件《采购需求》中带有的技术指标和性能要求相符，如采购人对我公司所竞标产品及服务的技术指标有质疑，验收时进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、响应文件中所规定的技术功能要求；我公司未提供的则视为虚假应标，所有损失由我公司承担。

4. 我公司承诺符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

七、其他要求：

1. 我公司承诺服务类项目无核心产品要求。

2. 我公司承诺根据评分标准在投标文件中已提供技术方案、项目实施方案、人员保障、履约能力、业绩证明等材料。

投标人（盖章）：中国电信股份有限公司广西分公司

日期：2026 年 8 月 11 日