竞标报价表

项目名称：同老乡寿安村那王木制品晾晒场设备物资采购项目

项目编号：BSZC2026-J1-230104-GXZX　　分标（如有）：无

供应商名称：广西华益信息技术有限公司　　单位：元

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌（如有）	规格型号	制造商（如有）	原产地（如有）	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	钢筋砼立柱	4380 根	华益	规格：70mm×70mm	广西华益信息技术有限公司	百色	截面：70mm×70mm； 长度：2500mm（不含埋深）； 砼强度：C30，下垫 120*10 水泥砖； 配筋：2*Φ2.5 铁线-单柱承载力：≥80kN； 用途：铁制晒架支撑立柱。	18.5	81030.00
2	成品钢制晒架	1875 组	华益	规格：3000mm×40mm×20mm	广西华益信息技术有限公司	百色	尺寸：3000mm × 40mm × 20mm； 材质：Q235 钢材； 框架：40×20×1.4mm 方管； 晒孔：36 孔，4.2 钢筋，内空 400mm； 晾晒横档：40×20*1.2mm 方管、间距 400mm； 结构：带斜撑加固、满焊； 表面：除锈+底漆+面漆防锈；	168.50	315937.50

							单组承重：≥250kg； 用途：木材、板材通风晾晒。		
3	抓木钩机（核心产品）	1台	日立	ZX130-6ABP	日立建机（中国）有限公司	安徽 合肥	1.整机基础参数（无偏差） 设备整机工作重量13100kg，标准土方铲斗容量0.52m³；整机运输总长7700mm、运输总宽2490mm，履带板宽度500mm。 2.动力系统硬性要求（无偏差） 采用原装五十铃发动机，满足国四排放标准，发动机排量2999cc，额定功率78.5kW，配备温控电子风扇；燃油箱容积280L。 3.液压系统配置标准（无偏差） 采用原装液压系统，主泵流量234L/min；工作油路溢流压力34.3MPa，带有加力功能，挖掘加力溢流压力36.3MPa；动臂、斗杆配置再生油路，回转自动制动，行走可快慢双速切换；独立先导油路带专用先导滤芯。 4.作业性能指标（无偏差） 动臂长度+斗杆长度7120mm；最大挖掘半径8300mm；最大挖掘高度8600mm，最大卸载高度6190mm，最大挖掘深度5540mm，最大挖掘力	528220.00	528220.00

							104kN；最高回转速度13.3rpm，最高行走速度5.5km/h，最小前端回转半径2400mm，爬坡能力≥35°。 5.行走底盘（无偏差） 采用双侧独立柱塞行走马达，每侧7个支重轮、2个托链轮，采用弹簧涨紧结构。 6. 驾驶室及电控(无偏差) 采用ROPS和FOPS双重安全认证的正压驾驶室，7寸彩色液晶显示器；搭载远程监控系统；标配标准/经济/重载三种动力模式；采用悬浮座椅、安全带报警等。 7.结构与配套 整机大臂、小臂加厚耐磨钢板一体铸锻焊接；标配破碎锤管路（不接受后期加装或改装），配备快速转换接头及高效率抱抓可用于原木、三废，场地维护装卸堆垛。 8.其他要求 （1）不接受同吨位低配机型、改装机型；用途：原木、三废，场地维护装卸堆垛。		
4	三轮车	12辆	柏旺		廊坊柏旺电动车有限公司	河北省	额定载重：1000kg； 电机：1500W纯铜无刷差速电机、高低速+爬坡档；	5450.00	65400.00

							电池：60V45Ah 铅酸电池、续航 50km； 车 厢 ： 1.25m × 0.7m × 0.02m 加厚钢板； 车架：双梁加固方管、防水线路； 轮 胎 ： 前 400 － 12 ， 后 450-12 重载充气胎； 制动：前后鼓刹+手刹、带倒车； 用途：厂区木料、板材转运装卸。		
5	三轮车	8 辆	柏旺		廊坊柏旺电动车有限公司	河北省	额定载重：1000kg； 电机：48 伏 1000W 纯铜有刷电机； 电池：60 斤 90A 水电瓶、续航 50km； 车 厢 ： 1.35m × 0.7m × 0.02m 加厚钢板； 车架：双梁加固方管、防水线路； 轮胎:前 400－12 后 450-12 重载充气胎； 制动：前后鼓刹+手刹、带倒车； 用途：厂区木料、板材转运装卸。	5450.00	43600.00
6	路灯	61 盏	顺盈	6 米 75WLED	广西南宁顺盈光电科技有限	南宁	灯头（含光源）：75W； 控制器:20A； 太阳能电池板:多晶硅光	2520.00	153720.00

					公司		伏板，6V120W； 太阳能路灯专用锂电池:3.2V120AH； 预埋件:对角尺寸 260mm，高度 1000mm，使用 16mm 优质螺纹钢焊接成型； 灯杆:高 6 米，使用 Q235 钢板材质，镀锌钢材喷塑，上口径 60mm，下口径 140mm，壁厚 3.75mm； 法兰：300mm*300mm*10mm； 用途：厂区道路、山路夜间照明。		
合计金额大写：人民币 壹佰壹拾捌万柒仟玖佰零柒元伍角 （￥ 1187907.5 元）									