



竞标报价表

项目名称：罗城仫佬族自治县牛肉制品精深加工产业链提升项目 项目编号：HCZC2026-J1-250112-GXTC 分标（如有）：1

供应商名称：恒烁科技（承德）有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及单位①	品牌/型号	制造商	技术要求	单价②	竞标报价③=①×②
1	砍排机	1 台	品牌：泉昂 规格：1900×1000×1500mm 型号：XA-KP02	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 切片转速：210 转/分钟； ▲2. 最佳切割温度：-4℃~0℃； 3. 切刀电机功率：4000W； 4. 推料器功率：750W； 5. 总功率：4.75KW； ▲6. 电源：380V/50HZ，三相五线； ▲7. 切片厚度：1~40mm 可调； ▲8. 入料槽尺寸：63×22×18cm； ▲9. 出料槽尺寸：80×22×20cm； ▲10. 外形尺寸：1900×1000×1500mm； ▲11. 整机 SUS304 不锈钢材质，净重 380kg。	60720	60720
2	去筋膜机	1 台	品牌：泉昂	河北泉昂机	▲1. 整机 SUS304 不锈钢材质；	11110	11110



恒烁科技（承德）有限公司



罗城仫佬族自治县牛肉制品精深加工产业链提升项目

			规格：710×600×955mm 型号：XA-JM41	电设备有限公司	▲2. 外形尺寸：710×600×955mm； ▲3. 刀片规格：499×20×1mm； ▲4. 处理厚度：0.2~0.5mm； 5. 切割宽度：50cm； 6. 电机功率：1.1KW； ▲7. 切割速度：37m/min； 8. 电源：380V。		
3	多层开切片	1 台	品牌：泉昂 规格：1450×610×1000mm 型号：XA-Q220	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 外形尺寸：1450×610×1000mm； 2. 总功率：1.5kw； ▲3. 产能：500kg/h； 4. 出料带宽：148mm； ▲5. 切段规格：1~18mm 可调； 6. 工作电源：380V； 7. 送料带宽：140mm； ▲8. 刀转速：142r/min； 9. 机器重量：178kg。	26660	26660
4	切条机（牛肉干专用）	1 台	品牌：泉昂 规格：1900×750×1150mm 型号：XA-Q250	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 外形尺寸：1900×750×1150mm； ▲2. 进料口：480×65mm； ▲3. 产能：800kg/h； 4. 功率：1.1KW；	16290	16290




恒烁科技（承德）有限公司



罗城仫佬族自治县牛肉制品精深加工产业链提升项目

					▲5. 切割规格：10~60mm； 6. 重量：180kg。		
5	真空滚揉机（带制冷）	1 台	品牌：泉昂 规格：1500×1050×1450mm 型号：XA-GR1	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 容积：500L，带制冷功能； ▲2. 外形尺寸：1500×1050×1450mm； ▲3. 电压：380V/50HZ； ▲4. 总功率：3.8KW； ▲5. 转速：7R/min； ▲6. 真空度：0.8MPa； ▲7. 有效容积：125kg； ▲8. 滚筒 304 不锈钢材质，架体 201 不锈钢材质。	29620	29620
6	全自动盐水注射机	1 台	品牌：泉昂 规格：1250×1100×1650mm 型号：XA-ZC14	河北泉昂机电设备有限公司	1. 外形尺寸：1250×1100×1650mm； 2. 功率：5.5kw； ▲3. 产量：500kg/h； ▲4. 针头数量：120 针； 5. 针头尺寸：4×190mm； 6. 链板宽度：450mm。	26660	26660
7	斩拌机	1 台	品牌：泉昂 规格：1750×1250×1300mm	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 容积：80L，变频调速； 2. 外形尺寸：1750×1250×1300mm； 3. 刀片数：6 片；	26660	26660



恒烁科技（承德）有限公司



罗城仫佬族自治县牛肉制品精深加工产业链提升项目

			型号: XA-ZB87		4. 锅直径: 950mm; 5. 锅深度: 150mm; ▲6. 刀电机功率: 13.17KW。		
8	真空灌肠机	1 台	品牌: 泉昂 规格: 4.5KW 型号: XA-GC40	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 真空叶片灌装机; ▲2. 可灌装直径: 4~20mm; ▲3. 带自动打结及扭碟头功能; ▲4. 功率: 4.5KW。	51840	51840
9	发酵箱	1 台	品牌: 泉昂 规格: 1680×2050×2150mm 型号: XA-FH54	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 温度: 30~40℃可调; 湿度: 80%~95% 可控; ▲2. 配备 4 个手推车及 128 托盘; ▲3. 托盘容量: 128 盘; 4. 电压: 220V/50Hz; ▲5. 功率: 10.8KW; ▲6. 外形尺寸: 1680×2050×2150mm; ▲7. 箱体 SUS304 不锈钢材质, 配备自动温湿度控制系统。	59240	59240
10	蒸汽烘干房	1 套	品牌: 泉昂 规格: 3460×3000×2650mm 型号: XA-QZ90	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 内尺寸: 3460×3000×2650mm (长×宽×高), PLC 自动控制系统; ▲2. 电控箱: 304 不锈钢材质, 防护等级 IP43;	66650	66650



恒烁科技(承德)有限公司



					▲3. PLC 主控元件：含 CPU、模拟模块、触摸屏； ▲4. 可设定并更改温度和时间，可预约启动时间； ▲5. 温度探头：压簧式 K 型，精度±0.1℃； ▲6. 耐高温风机：Φ360×250mm，4 片不锈钢风叶，304 不锈钢机壳，380V/0.37KW，风量 2400m³/h； ▲7. 循环导风板：304 不锈钢 1.0mm 制作，上中下出风口均匀； ▲8. 不锈钢散热器：950×320×120mm，盘管 Φ19×3.0 不锈钢无缝管，304 不锈钢框架，耐压 0.5MPa； 9. 防撞栏：内部四周 Φ38×1.2 不锈钢 304 圆管。		
11	烟熏炉（果木碳炉）	1 套	品牌：泉昂 规格：1550×1300×2650mm 型号：XA-M53	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 材质：不锈钢材质； ▲2. 主体尺寸：1550×1300×2650mm； ▲3. 推车尺寸：950×1000×1750mm； ▲4. 架车数量：1 辆； ▲5. 网盘尺寸：900×900mm；	29620	29620





					▲6. 推车层数：9 层； ▲7. 功率：27KW。		
12	带搅拌夹层锅	1 台	品牌：泉昂 规格：1500×1160×1350mm 型号：XA-M200S	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 容积：300L； 2. 外形尺寸：1500×1160×1350mm； 3. 锅胆直径：850mm，深度 550mm； ▲4. 锅胆材质：304 不锈钢（内四外三 mm），架体 201 方管； 5. 灶头：三环灶，带熄火保护（DN20 电磁阀）； 6. 搅拌电机：380V/1.5kw； 7. 燃气耗量：6kg/h； 8. 总功率：2.2KW。	8890	8890
13	蒸汽夹层锅	1 台	品牌：泉昂 规格：1600×1260×1050mm 型号：XA-M560Z	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 容积：600L； 2. 外形尺寸：1600×1260×1050mm； 3. 锅胆直径：800mm，深度 530mm； ▲4. 锅胆材质：304 不锈钢（内四外三 mm），架体 201 方管； 5. 进出气口：DN25/DN20，配安全阀、压力表； ▲6. 带证、保温、全 304 材质、带补水功能； 7. 燃气耗量：6.5kg/h； 8. 功率：2W。	10370	10370





14	油炸机	1 台	品牌：泉昂 规格：1480×950×400mm 型号：XA-YZ20	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 内径：1480×950×400mm（长×宽×深）； ▲2. 加热方式：商用燃气加热； ▲3. 电压：380V； ▲4. 功率：60KW； ▲5. 电机自动出料，出料框网孔 5mm； 6. 带温控系统，智能恒温； 7. 带万向轮，可固定可移动； ▲8. 材质：加厚加热火管，底板 304 不锈钢，内锅体 304 不锈钢，外壳 201 不锈钢，带 5cm 隔热保温棉层/独立电箱（温控+电源开关）。	20730	20730
15	甩油机	1 台	品牌：泉昂 规格：1450×1100×1550mm 型号：XA-SY22	河北泉昂机电设备有限公司	1. 外形尺寸：1450×1100×1550mm； ▲2. 甩干电机：2.2KW； ▲3. 提升电机：0.55KW 双减速机； ▲4. 电压：380V； ▲5. 甩桶尺寸：直径 730mm，高 400mm，304 不锈钢 1.5mm 厚； 6. 外桶尺寸：直径 910mm，高 500mm，304 不锈钢；	17770	17770





					▲7. 甩干转速：0~600r/min 变频可调； ▲8. 架体：不锈钢方管 50×50×2mm； 9. 重量：420kg。		
16	拉伸膜真空包装机	1 台	品牌：荣放 规格：5900×1050×1700mm 型号：RF-LM2000	荣放科技（承德）有限公司	▲1. 外形尺寸：5900×1050×1700mm； ▲2. 上膜宽度：390mm； ▲3. 底膜宽度：422~426mm； ▲4. 工作室有效尺寸：390×384mm； ▲5. 工作效率：4 次/分； ▲6. 真空度：200MPa； ▲7. 抽气速率：200m³/h； 8. 压缩空气：0.6MPa≤P≤1.0MPa； 9. 峰值功率：20KW； 10. 平均功率：16KW； 11. 电源：380V/50Hz； 12. 整机重量：2180kg。	192530	192530
17	全自动双层水浴杀菌锅	1 台	品牌：青岛全能 规格：900mm×1800mm 型号：QN-53S	青岛全能节能环保锅炉有限公司	▲1. 规格：900mm×1800mm 蒸汽全自动水浴式； ▲2. 配置：8 个盘子、2 个托盘、2 辆小车； ▲3. 外形尺寸：3190×1280×2500mm； ▲4. 总容积：1.32m³；	71090	71090





					▲5. 全自动水泵功率：4.5KW； ▲6. 产能：250kg/h； 7. 实验压力：0.44MPa； 8. 最高工作压力：0.3MPa； 9. 工作压力：0.22MPa； 10. 设计压力：0.35MPa； ▲11. 温度：142℃； ▲12. 材质：304 不锈钢； 13. 气泵压力：0.8m³-10kg（自备）。	2024	
18	八角拌料机	1 台	品牌：泉昂 规格：1680×1200×2150mm 型号：XA-BJ50	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 电压：380V； 2. 净重：165kg； ▲3. 生产能力：100kg/h； ▲4. 外形尺寸：1680×1200×2150mm； ▲5. 筒体深度：750mm； 6. 功率：2.2kw； ▲7. 转速：1~20r/min 可调； ▲8. 出料方式：自动出料。	10370	10370
19	切断/切丁机	1 台	品牌：泉昂 规格：950×550×850mm	河北泉昂机电设备有限公司	1. 外形尺寸：950×550×850mm； 2. 电压：220V； ▲3. 电机功率：3KW；	10370	10370





			型号: XA-QD30		▲4. 切断长度: 10~40mm 可调; ▲5. 整机全 304 不锈钢材质。		
20	蒸汽蒸发器	1 台	品牌: 青岛全能 规格: 2500×1400×2000mm 型号: DZS1-0.8-Y(Q)D	青岛全能节能环保锅炉有限公司	▲1. 结构型式: D 形卧式, 膜式壁水管式; ▲2. 主体材质: 标准锅炉钢+精密激光焊翅片管; ▲3. 全容积水容量: 48L; ▲4. 额定蒸发量: 1T/h; ▲5. 额定蒸汽压力: 0.8MPa; ▲6. 额定热效率: ≥96.5%; ▲7. 天然气消耗量: ≤80Nm³/h; ▲8. 适用燃料: 天然气; ▲9. 排烟温度: 90℃; ▲10. 氮氧化物排放: 30mg; 11. 烟囱口径: φ273; 12. 配电功率: 6KW; 13. 电源线径: 4mm²; ▲14. 使用电源: 380V/50Hz; ▲15. 外形尺寸: 2500×1400×2000mm; 16. 运输重量: 2100kg; ▲17. 炉体材料: 集气集箱 φ76×8mm、上/下	81840	81840





					集 箱 $\phi 89 \times 10\text{mm}$ 、对流/翅片/辐射管 $\phi 32 \times 5\text{mm}$; 18. 集箱盖板: Q345R $\delta 8\text{mm}$; 19. 保温材料: 硅酸铝+锡箔纸, 厚度 100mm; 20. 外包装: 冷轧板喷塑 1.5mm; 21. 蒸汽出口: DN40; 安全阀: DN32 $\times$ 2; 进水口: DN25 $\times$ 1; 排污口: DN25。		
21	原水箱	1 个	品牌: 御柳 规格: 1 t 型号: 1m ³	柳州市旭源环保科技有限公司	▲1. 304 不锈钢立式水箱; ▲2. 容积: 1 吨; 3. 直径: 850mm, 高度 1650mm。	890	890
22	纯水箱	1 个	品牌: 御柳 规格: 2 t 型号: 2m ³	柳州市旭源环保科技有限公司	▲1. 304 不锈钢立式水箱; ▲2. 容积: 2 吨; 3. 直径: 990mm, 高度 2350mm。	1780	1780
23	反渗透纯水机	1 套	品牌: 力淼 规格: 900 $\times$ 900 $\times$ 1700mm 型号: LM-R0-I	山东力淼净水设备有限公司	1. 外形尺寸: 900 $\times$ 900 $\times$ 1700mm; ▲2. 配置: 原水增压泵+自动多介质过滤器+自动活性炭过滤器+自动软化过滤器+精密过滤器+多级高压泵+反渗透主机; ▲3. 石英砂过滤器: $\phi 330$ 玻璃钢 ABS 材	14980	14980





					质， 上下布水+自动过滤+硅砂； ▲4. 活性炭过滤器：Φ330 玻璃钢 ABS 材质， 上下布水+椰壳活性炭； ▲5. 软化过滤器：Φ330 玻璃钢 ABS 材质， 上 下布水+软化树脂+盐桶； 6. 精密过滤器：不锈钢材质； 7. 高压泵：不锈钢材质； 8. 反渗透膜：4040 聚酰胺×4 支； 9. 反渗透膜壳：不锈钢 4040×4 支； 10. 净水流量计：有机玻璃材质； 11. 压力表：4 组 不锈钢材质； 12. 安全保护：高低压保护开关各 1 组； 13. 进出水控制：进出水电磁阀各 1 组； 14. 整体框架：不锈钢； 15. 功率：2.05KW。		
24	不锈钢烤车 (含 48 根吊)	6 套	品牌：泉昂 规格：定制	河北泉昂机电设备有限	1. 总高 1790mm (含脚轮)； 2. 深度 820mm；	3700	22200

2024.10.10





罗城仫佬族自治县牛肉制品精深加工产业链提升项目

	杆)		型号: XA-R20	公司	3. 宽度 1300mm; 4. 叶片 820mm; 5. 轮高 150mm; ▲6. 三层挂 (左右各 3 层), 合计 6 层挂, 一层配 8 支挂杆 (共配 48 支/台); ▲7. 挂杆: 20×20×1.0mm 方管, 每支挂杆焊接 10 个挂钩; 8. 挂层: 304 不锈钢 30×30mm 方管, 厚度 1.0mm。		
25	不锈钢烤盘	240 套	品牌: 泉昂 规格: 780×590×13mm 型号: XA-D12	河北泉昂机电设备有限公司	▲1. 尺寸: 780×590×13mm; ▲2. 网材: 碰焊网; 3. 网孔规格: 10×10mm; 4. 网线径: 1.0mm; 5. 包边: 15×12×0.5mm; ▲6. 表面处理: 除油除毛刺。	50	12000
26	带钩挂杆	288 根	品牌: 泉昂 规格: 20×20×1.0mm 型号: XA-36A	河北泉昂机电设备有限公司	1. 挂杆: 不锈钢方管 20×20×1.0mm; ▲2. 每支挂杆上焊接 10 个挂钩; ▲3. 挂钩间隔 6cm。	90	25920

注:



恒烁科技(承德)有限公司



1. 以上报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、制造商、技术要求”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人（签字或签章），否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或签章）：

供应商（盖电子公章）：恒烁科技（承德）有限公司

日期：2026 年 09 月 11 日

