

最终竞标报价表

项目名称：罗城仫佬族自治县 2026 年支持学前教育发展资金教学设备实施项目项目编号：HCZC2026-J1-250096-LCML

分标（如有）：无

供应商名称：广西柳州思羿启教育科技有限公司

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
一、户内外玩教具									
1	大型炭烧积木	2 套	桃叮当	XDD21508	浙江响叮当木制玩具有限公司	中国	一、材质：松木； 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺； 三、规格：1633 片/套，27 种形状； 1、长条板(有槽)：120*10*2.5cm，12 个； 2、长条板(无槽)：120*10*2.5cm，12 个； 3、正方形 I：10*10*5cm，180 个； 4、正方形 II：10*10*2.5cm，252 片， 5、长方形 I：20*10*5cm，440 个； 6、长方形 II：20*10*2.5cm，400 个； 7、长方形 III：40*10*2.5cm，99 个； 8、长方形 IV：60*10*2.5cm，40 个； 9、长方形（开槽）V：60*10*2.5cm，6 个；	27300	54600

							10、长方形Ⅵ：80*10*2.5cm，18 个； 11、三角形：39*20*2.5cm，12 个； 12、直角三角形：40*20*2.5cm，8 个； 13、圆柱积木Ⅰ：Φ10*20cm，6 个； 14、圆柱积木Ⅱ：Φ10*40cm，2 个； 15、圆柱积木Ⅲ：Φ5*10cm，40 个； 16、圆柱积木Ⅳ：Φ5*20cm，40 个； 17、圆柱积木Ⅴ：Φ5*40cm，20 个； 18、半圆环积木：30*15*2.5cm，6 个； 19、半圆积木：15*7.5*2.5cm，6 个； 20、弧形积木：40*14*2.5cm，8 个； 21、扇形积木：半径为 20cm，8 个； 22、Y 型：40*30*2.5cm，2 个； 23、三叉路：40*30*2.5cm，4 个； 24、锥形 10*10*15cm，8 个； 25、推车 59*48*56cm，6 辆； 26、一字梯 150*50*5cm，1 个； 27、人字梯 152*50*10cm，1 个。		
2	体操垫	30 个	乐酷 跑	XQ-tcd- 120	沧州鑫琦体 育器材有限 公司	中 国	规格：120*60*10cm 双折； 材质：牛津布珍珠棉；	136	4080
3	脚踏车	10 台	豪气 宝贝	HQBB- 5195	河北豪气玩 具有限公司	中 国	1. 规格：80*56*62cm 2. 颜色：红、黄两色可选 3. 产品材质：高碳钢车架环保塑料橡胶轮	450	4500

4	骑行区雪糕交通标志	1 套	童才	TC-0002	浙江童才玩具有限公司	中国	24 件/套 单个规格：高 90cm； 材质：注塑；	1740	1740
5	多功能篮足球架	3 个	天才宝贝	TCBB-dgnj-138	温州小皇子游乐设备有限公司	中国	一、整体外形尺寸 1. 总长：138cm 2. 底座宽度：88cm 3. 整机最高高度：155cm 4. 手工制品误差：±2~3cm 二、篮球框规格 1. 上方 3 个悬挂投篮框：直径 36cm 2. 下方 3 个圆形投球框：直径 32cm 3. 投篮架高度三档可调：145cm / 136cm / 122cm 4. 适配篮球型号：3~7 号幼儿篮球 三、足球网区域 足球框离地高度：65cm 四、产品特点 一体化钢架组合，兼具投篮、投圈、射门三种游戏功能。	1300	3900
6	白色滚筒	10 个	桃叮当	XDD20356	浙江响叮当木制玩具有限公司	中国	直径 56，长 90，白色滚筒	525	5250
7	拉力玩具	40 套	童才	TC-0012	浙江童才玩具有限公司	中国	材质：环保塑料 规格：拉开后整体长 61cm，圆盘直径 12cm 拉手棍 14cm；	21	840

8	拱门	20个	童才	TC-0020	浙江童才玩具有限公司	中国	材质：吹塑 规格：66*23*61cm	60	1200
9	科学区	12套	乐图小太阳	XTY-ZRQ-01	北京优儿阳光教育科技有限公司	中国	含大中小班（详见附件）（其中：大班3套，中班4套，小班5套）	3500	42000
10	美工区	12套	乐图小太阳	XTY-MGQ-02	北京优儿阳光教育科技有限公司	中国	含大中小班（详见附件）（其中：大班3套，中班4套，小班5套）	2880	34560
11	建构区	12套	乐图小太阳	XTY-JSQ-03	北京优儿阳光教育科技有限公司	中国	含大中小班（详见附件）（其中：大班3套，中班4套，小班5套）	2880	34560
12	角色区	12套	乐图小太阳	XTY-JGQ-04	北京优儿阳光教育科技有限公司	中国	含大中小班（详见附件）（其中：大班3套，中班4套，小班5套）	2850	34200
13	益智区	12套	乐图小太阳	XTY-YZQ-05	北京优儿阳光教育科技有限公司	中国	含大中小班（详见附件）（其中：大班3套，中班4套，小班5套）	3000	36000
14	跑酷运动组合	1套	华森威	YDPK-XB	上海华森威教育用品有限公司	中国	户外运动跑酷系列（含培训）： 材质：表面为皮革，里面为可回弹、缓冲功能、低吸水性的填充物，适合户外运动使用。 包含： 1、户外运动跑酷系列-活动方案（大、中、小班）：1份，电子版。 2、三角蹬（咖啡色）：尺寸：57*60*57cm，材质：EPE+EVA+户外PVC防雨皮。数量：2件。	29000	29000

						3、三角蹬（苹果绿）：尺寸：57*60*57cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。 4、三角蹬防滑地垫：尺寸：800*600mm，数量：4 件。 5、半圆柱-H15（咖啡色）：尺寸：30*30*15cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。 6、半圆柱-H15（苹果绿）：尺寸：30*30*15cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。 7、平衡木-H30（咖啡色）：尺寸：60*30*30cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。 8、平衡木-H45（苹果绿）：尺寸：80*30*45cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。 9、防护地垫（苹果绿）：尺寸：200*80*5cm，材质：EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。 10、跳箱-H10（深米色）：尺寸：80*60*10cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。 11、跳箱-H20（咖啡色）：尺寸：80*60*20cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。 12、跳箱-H30（苹果绿）：尺寸：80*60*30cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。 13、跳箱-H40（咖啡色）（2 件/组）：单件尺寸 80*60*35cm（整体尺寸：80*60*40cm）由 2 个三角形组成 1 个跳箱，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 组/2 件。 14、跳马-第 4 级（苹果绿）：尺寸：80*30*20cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						15、跳马-第3级(深米色):尺寸:80*40*20cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 1 件。 16、跳马-第2级(咖啡色):尺寸:80*50*20cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 1 件。 17、跳马-第1级(苹果绿):尺寸:80*60*20cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 1 件。 18、升降单杠支架: 材质: 铁件+安全塑料; 升降单杠支架尺寸: 150.6*95*154.3cm, 单杠支架尺寸: ϕ2.5*100cm, 数量: 1 套, 合计 2 件。 19、乌龟背套装(果绿+墨绿): 材质: 塑料, 尺寸: 乌龟背 39.5*38.3*19cm, 牵引绳长 146.5cm, 配置: 3*墨绿色, 3*果绿色, 牵引绳 *6, 数量: 1 套, 6 件。 20、体能圈(橙黄): 材质: 塑料。尺寸: 外径 600mm, 数量: 2 件。 21、体能圈(海军蓝): 材质: 塑料。尺寸: 外径 600mm, 数量: 2 件。 22、体能圈(果绿): 材质: 塑料。尺寸: 外径 600mm, 数量: 2 件。 23、体能棒(深米色): 材质: 塑料。外径 28mm 长 1000mm, 数量: 6 件。 24、体能圈固定夹(2 件/组): 材质: 塑料。尺寸: 66*38*36mm, 数量: 5 组, 合计 10 件。 25、体能棒固定夹(2 件/组): 材质: 塑料: 尺寸: 72*34*15mm, 数量: 3 组, 合计 6 件。 26、三角锥底座(墨绿色): 材质: 塑料。尺	
--	--	--	--	--	--	---	--

							寸：222*222*304mm，数量：4 件。 27、三角锥底座（果绿色）：材质：塑料。尺寸：222*222*304mm，数量：4 件。		
15	大号雪花片	12套	童才	TC-0035	浙江童才玩具有限公司	中国	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成 规格：大号直径 43mm（允许尺寸误差±3mm）： 3. 件数：大号 980 件/箱	225	2700
16	玩沙设施设备	1套	天才宝贝	TCBB-sh-50	温州小皇子游乐设备有限公司	中国	玩沙 50 件套 一、材质：主体为芬兰松、pp、塑料 二、工艺：经防腐处理，确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为 R3 以上倒圆。表面采用户外环保水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。所有组装螺孔均为沉孔，确保螺丝不高出板面。 三、详细参数 螺旋玩沙：1 个，材质：芬兰松；规格：60*28*85CM，360 度全包围木材沙道。储沙漏侧边安装重力式阀门，孩子们可以自由控制出沙量。 摩天轮玩沙：1 个，材质：芬兰松，亚克力风车。规格：60*28*85CM，亚克力风车，随着沙子落下，体验沙子与风车之间的碰撞乐趣。	7800	7800

						玩沙天平：1 个，材质：防腐木；规格：100*28*93CM，1 米长带红色亚克力指针秤杆，配合大数字刻度盘，搭配 2 个塑料沙桶，让孩子体验如何让两个沙桶保持平衡。 大铲子：2 个；材质：不锈钢+木质；规格：65*14cm。 小铲子：6 个；材质：不锈钢+木质；规格：34*7cm。 筛网：小号直径 15cm，2 个；中号直径 20cm2 个；大号直径 25cm1 个； 涂鸦玩水桌：1 个，材质：PP+塑料；规格：57*40*80cm，配套花洒旋转玩具，硅胶刮板、画板比等； 煤球夹 5 个； 方形城堡桶 3 个； 圆形城堡桶 3 个； 城堡模型 8 个； 交通工具模型 6 个； 海洋动物模型 8 个； 共计 50 件套。		
17	户外玩具收纳架	10 套	天才宝贝	TCBB-snj-245	温州小皇子游乐设备有限公司	中国 规格：245*65*110CM【A 款】。 1. 采用环保 PVC 塑料管，管子外径 48.6mm，厚度 3mm； 2. PP 塑料连接件 3. PP 塑料板 4. 防雨防晒色织布	3100	31000

18	攀爬箱梯组合	1 套	桃叮当	XDD21520	浙江响叮当木制玩具有限公司	中国	安吉箱：40*40*40cm6 个 60*60*60cm3 个 80*80*80cm3 个 100*100*100cm2 个 碳化平衡板：120cm10 块 150cm10 块 碳化单梯：60cm 10 个 120cm 10 个 150cm 6 个 碳化人字梯：60cm8 个 120cm8 个 150cm4 个	27800	27800
19	托班教室软包	1 项	婉月	定制	南宁西乡塘区婉月广告设计服务部	中国	1. 面积 137 m ² ; 2. 材质：实木底板，2.5cm 厚高回弹海绵，人造皮，整体厚度 3.2cm; 3. 颜色和款式幼儿园自选。	47000	47000
20	托班感统材料	1 套	乐酷跑	XQ-rbgt-17	沧州鑫琦体育器材有限公司	中国	梯形软体积木 60×40×60cm 1 个 圆桶软体积木 60×60×60cm 1 个 圆桶底托 70×60×60cm 1 个 缓冲垫 120×60×5cm 3 个 U 形底托 50×25×35cm 2 个 半圆积木 100×50×25cm 3 个 柱形积木 80×30×30cm 1 个 柱形积木底托 50×20×35cm 2 个 半圆平衡积木 60×40×20cm 1 个 阶梯积木 60×60×30cm 1 个 摇摆积木 80×60×35cm 1 个	7200	7200
21	户外挡雨棚	1 项	婉月	定制	南宁西乡塘区婉月广告设计服务部	中国	1. 面积 91 m ² ; 2. 镀锌钢管材：30*50*2 厚镀锌矩管龙骨、50*100*2.5 厚镀锌矩管次梁、120*120*2.5 厚镀锌矩管主梁、160*160*2.5 厚镀锌方通立柱，	93984	93984

							保证每平方米含锌 180 克以上，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，表面原子灰 1 道，再喷涂汽车底漆 2 道，面漆 2 道，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，高效率，无污染。 3. 彩色透明板：采用彩色 PC 实心耐力板，厚度 3.4mm，双面 UV 抗紫外线涂层，抗冲击防爆无尖锐碎片，耐高低温户外不易发黄，可裁切折弯适配树屋弧形造型，环保无毒符合儿童游乐安全标准。 4. 安全螺丝：所有螺丝均采用优质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，扣件采用优质铸铝合金扣，不易松动脱落及变形和损坏。		
22	幼儿图书	4001 册	中国科学技术大学出版社等	公开发行	中国科学技术大学出版社有限责任公司等	中国	4502040029168 适合 2-6 岁幼儿年龄阶段的硬皮绘本	21	84021
23	蒙氏早教玩具	2 套	天才宝贝	TCBB-ms-28	温州小皇子游乐设备有限公司	中国	IC 手眼协调与感官(国际版)12 件套：垂直柱套环、方形分叉套环、水平柱套环、大圆柱体投入盒、三色套环、三色抽屉、圆形阶梯套环、编织球投入盒、投币抽屉、永久目标盒、原木几何嵌板、小手柄几何嵌板。 IC 手眼协调与感官 16 件套(白色托盘)：拧别开瓶盖、撬开铁盖、投硬币、夹夹子、帽子与	5400	10800

							毛球、对倒、手铲、彩色螺丝、插牙签、球夹夹、布环、夹子夹、二指分拣、大串珠、勺子舀、贝壳配对。 精细动作训练 4 件套+托盘：苹果树、苹果抓虫、夹蜜蜂、抓虫。		
24	篮球	50个	童才	TC-0048	浙江童才玩具有限公司	中国	材质：橡胶 规格：20cm	55	2750
25	充气木马	20个	童才	TC-0056	浙江童才玩具有限公司	中国	规格：58*27cm； 材质：PVC；	80	1600
26	充气羊角球	15个	童才	TC-0067	浙江童才玩具有限公司	中国	规格：直径 45CM； 材质：PVC；	55	825
27	画架	14个	天才宝贝	TCBB-hj-12	温州小皇子游乐设备有限公司	中国	1、松木原木色 120cm 木质展架，夹板厚度：28mm，夹画高度 12-85cm； 2、60X80CM 雪佛板；	147	2058
28	移动水杯架	12个	天才宝贝	TCBB-sbj-92	温州小皇子游乐设备有限公司	中国	碳钢框架，万向轮碳钢扶手，38*44*92CM，白色	388	4656
29	挂衣架	12个	天才宝贝	TCBB-gyj-180	温州小皇子游乐设备有限公司	中国	不锈钢 32MM 管粗 1.5MM 厚，180*100cm（6个），180*110cm（3个），180*120cm（3个）	155	1860
30	户外百变云梯组合	2组	天才宝贝	定制	温州小皇子游乐设备有限公司	中国	尺寸：345*113*230cm 轮胎爬梯 1 条锦纶彩梯 2 条小盘爬绳 1 条 大小圆盘爬绳 3 条圆球爬绳 1 条 圆球秋千 2 个三角吊环 2 个糖葫芦串 2 串	6900	13800


31	户外遮阳伞	4 组	幼才	定制	浙江幼才教育科技有限公司	中国	卡其色 3 米方形, 8CM 加粗合金钢大伞杆, 色织布 5 年不褪色, 伞面高度可调节、脚踏 360 度旋转, 300 斤带轮水箱, 可抗 5 级风。	1600	6400
32	玩水设施设备	1 套	童才	TC-0038	浙江童才玩具有限公司	中国	PVC 水渠水管玩水戏水设备器材: 27 个支架: 高 25/30/35/40/45/50/55/60/65 厘米各 3 个 +27 片水渠: 宽 11 厘米*长 100 厘米+6 个弯头 (3 个 45° 弯头和 3 个 90° 弯头)	3900	3900
33	轮胎架+橡胶轮胎	4 组	天才宝贝	TCBB-ltj-10	温州小皇子游乐设备有限公司	中国	轮胎架 10 格 (含吹塑轮胎) 材质: PVC 管+ABS 通 规格: 255*52*52	1820	7280
二. 教学仪器设备									
1	电钢琴	6 台	美得理	DP-01	杭州爱尔科乐器有限公司	中国	▲1) 声学品质: 音准稳定性, 连续通电 2 小时, 同一音名前后两次所测值之 1 音分◆; 音准误差, 基准音组误差范围在 0~+2 音分之间 (含)◆; 相邻两键音准误差<1 音分◆(响应文件中已提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的 CMA 检测报告复印件核查“检测结果”) ▲2) 演奏性能 1: 白键中心距范围在 164~165mm 之间 (含)◆; 琴键间隙在 0.8~1.5mm 之间 (含)◆; 白键下沉深度在 10.9~11.5mm 之间 (含)◆; 同一台琴上白键下沉偏差≤0.6mm	3200	19200

						◆；黑键高度，前端距白键面在 11.0~11.4mm 之间（含）◆（响应文件中已提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的 CMA 检测报告复印件核查“检测结果”） ▲3) 演奏性能 2：琴键负荷，琴键下降负荷范围在 0.66 ~0.87N 之间（含）◆；琴键负荷，同一台琴上偏差≤0.21N◆；白键表面高度差，全键盘表面最大高度差≤0.8mm◆；踏板，踩下弱音踏板，以同等力度弹奏琴键，声压级降低 7dB◆（响应文件中已提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的 CMA 检测报告复印件核查“检测结果”） 4) 外观：立式、具有推拉键盘防护盖、三踏板 5) 键盘：88 键钢琴力度键盘 6) 显示：多功能带背光 LCD 液晶显示 7) 复音数：128 8) 音色：内置 360 种音色，包含 25 种贝司音色、20 种弦乐及管弦乐器、30 种铜管乐音色。 9) 节奏：内置 160 节奏，包含 13 种流行节奏、12 种叙述曲节奏、12 种摇滚节奏。 10) 节奏控制：启动/停止，同步启动，前奏/尾奏，插入 A，插入 B，自动低音和弦，伴奏音量调节 11) 内置乐曲：80 首 12) 音效：具有全局 DSP 数码、混响、合唱、调音台		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						13) 便捷功能: 具有移调、力度, 下音色, 速度调节, 节拍器功能 14) 叠加/分割: 键分离、双音色 15) 录音: 3 轨录音 (1 伴奏轨+2 旋律轨)+16 轨 MIDI 通道录音, 3 用户歌曲 16) 注册记忆: 8 个注册记忆 (4 记忆库 x2 存储) 17) 可以连接 IOS 系统设备 18) 控制按钮: 具有学习、数码效果、调音台、移调、双音色、下音色、状态记忆控制按钮。 19) U 盘: 具有 U 盘接口, 可直接播放 MP3 格式乐曲 20) 接口: 耳机接口, USB-MIDI , MIDI IN/OUT , 音频输出接口、踏板接口 21) 扬声器: 两个喇叭, 15Wx2 22) 附件: 用户说明书、售后保修证书		
2	打击乐器	4 套	金三惠	定制	北京金三惠科技有限公司	中国 包含沙锤、响板、木鱼、铃鼓、碰钟、摇铃、鱼蛙筒、沙蛋、三角铁、响棒十件套 具体参数如下: 一、沙锤: 1 对 1、材质: 榉木, 内置钢砂; 2、外观: 亚光 PU 漆面, 表面光滑; 3、音质: 声音明亮清脆; 无其他噪音; 可发“沙拉拉”音响效果; 4、尺寸: 长 200±5mm。 二、响板: 1 个	432	1728

						1、材质：榉木； 2、外观：表面光滑完整，亚光 PU 漆面；圆形，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起； 3、音质：清脆无杂音； 4、尺寸：直径 $55 \pm 5\text{mm}$；长度：$210 \pm 5\text{mm}$。 三、木鱼：1 套 1、材质：榉木 2、尺寸：7 音木鱼的尺寸分别是：8.8CM；7.8CM；7.3CM；7.2CM；6.7CM；6.3CM；6CM；手工制作尺寸稍有误差以实物为准。 3、结构：由木鱼及木槌组成，7 个大小不一、音高不同的木鱼为一套。 4、表面：环保红色清漆 5、配件：木槌 四、铃鼓：1 个 1、材质：羊皮鼓面，桦木鼓圈，亚光 PU 漆面，电镀金属镲片； 2、外观：木制部分打磨光滑，无毛刺；铃片边缘光滑，没有锋利边角；鼓膜平整，无褶皱，涂漆均匀，无流挂现象；结构：鼓框呈扁圆形，单面蒙以羊皮，皮面周围用铁钉绷紧，鼓框上装置 6 对铁质铃片。 3、音色音质：击鼓、摇鼓发声清晰，无噪音；铃声清脆，鼓音纯正		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						4、工艺：鼓面：薄厚均匀；张力均匀，适度。 鼓膜压边装饰条：粘贴整齐，均匀。 5、尺寸：鼓面直径 $200 \pm 5\text{mm}$，高 $42 \pm 1\text{mm}$。 五、碰钟：1 对 1、音色：清脆响亮 2、材质：优质铜材 3、尺寸：直径 5.5cm 4、配件：系绳，颜色随机 六、摇铃：1 个 1、材质：电镀金属铃铛、榉木把手，黑色皮带； 2、外观：表面光滑，亚光 PU 漆面； 3、音质：声音清脆；持上下摇摆发声； 4、尺寸：长 $120 \pm 5\text{mm}$，高 $90 \pm 5\text{mm}$，铃铛数 7 个。 七、鱼蛙筒：1 套 1、音色：持刮棒刮鱼蛙筒沟槽部位发声，似蛙鸣 2、材质：木质 3、尺寸：总长 210mm；上粗下细，鱼形。中间掏空，头部开嘴 4、表面：环保漆 5、配件：刮棒 1 个 八、沙蛋：1 对 1、音色：音质清脆悦耳 2、材质：木制 3、尺寸：$\Phi 4.5 \times 6\text{CM}$		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						4、表面：环保漆，原木色 九、三角铁：1 个 1、音色：金属打棒。手持提手悬空敲击发声，音质清脆悦耳 2、材质：优质钢材 3、尺寸：边长 12CM，打棒长 12cm 4、表面：电镀工艺 5、配件：打棒 1 个 十、响棒：1 对 榉木材质，两根一对，尺寸（±5mm）：直径 2cm，总长 20cm。		
3	★一体机	6 台	希沃	Y565SA	广州视睿电子科技有限公司	 一、整机系统设计 1、CPU 采用国产芯片，处理器核数 8 核，主频 2.3GHz。 2、内存：8GB。 3、硬盘：256GB 固态硬盘 4、模块主体尺寸 28.1mm*5.3mm。 5、具有标准 PC 防盗锁孔。 6、预装正版国产操作系统。 7、用户界面：窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 8、文件系统支持：支持 Ext4、NTFS、Fat 等文件系统。 9、支持多种搜索内容，支持拼音搜索和模糊搜索、快捷查找系统应用、设置项和文件（包括文本内容）。	21100	126600

						10、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360 浏览器;提供自研软件，包括视频播放器、截图软件、刻录软件。 二、外观显示设计 1、整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径 10mm 或者倒圆弧长 15mm。 2、为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全。 ▲3、整机屏幕采用 65 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕支持 3840*2160 分辨率，支持 4k@60Hz 显示，显示比例 16:9。 4、屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶。 5、整机玻璃厚度 3.07mm，表面书写硬度 9H，具备防眩光效果。 ▲6、具备标准、节能、多媒体、智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关。 7、具备手动选择标准，冷色、暖色的色温模式。 三、触摸书写设计 ▲1、整机采用红外触控技术，支持国产化系统中进行 20 点触控。 2、最低书写高度 3mm，书写延时 89ms。 3、触摸响应时间 8ms，支持手指和笔触摸书写。 4、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，老师可进行课堂	
--	--	--	--	--	--	--	--

						操作。 ▲5、支持 Windows 7、Windows 8.1、Windows10、Windows 11、Linux、Mac Os、统信、麒麟操作系统的电脑接入时，无需安装触摸框驱动。(响应文件中已出具检验结果符合参数的国家认可的第三方认证(检测)机构出具的检测报告) 6、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度 100k LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 7、内部通道切换 1.37s，切换后可达到可触摸状态。 四、整机功能设计 （一）扬声器功能 ▲1、摄像头内置双阵列麦克风，拾音距离 12m。(响应文件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证(检测)机构出具的检测报告) 2、整机的内置扬声器采用覆盖式透声布，防止异物进入扬声器。 ▲3、整机配置 2.1 声道扬声器，中高音 > 2*10.5W，低音 > 23W，额定总功率 > 44W。(响应文件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证(检测)机构出具的检测报告) （二）摄像头功能 ▲1、整机支持独立摄像头设计，摄像机拍摄的像素 1312 万像素数，视场角 120°。(响应文		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

					件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告） 2、整机摄像头外观颜色与整机颜色保持一致，保证与整机协调统一。 3、摄像头底座预留孔位，可直接手拧，确保后装方便及设备稳定摄录。 （三）网络蓝牙功能 ▲1、整机支持版本 Wi-Fi6，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准。 2、整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线，网卡，即可实现 Wi-Fi 无线上网连接。 3、整机 AP 无线热点发射，WIFI 支持 2.4G/5G 频段。 4、整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准。 5、整机天线采用隐藏式方式，无外露天线。 （四）其他功能 1、接口功能： 1) 前置接口：2 个 USB 接口； 2) 侧置接口：1 个 HDMI IN 接口，1 个 Audio in 接口，1 个 Audio out 接口，1 个 VGA 接口，1 个 touch 接口，1 个 RS232 接口。 2、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机上电情况下，外部接入 HDMI 信号自动唤醒整机并开机，无需人为操作。断开外接信号源整机自动跳转到原有信号源通道。 ▲3、前置物理按键，具备智能电子产品一键式	
--	--	--	--	--	---	--

						自主融合： 1) 长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑； 2) 短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕； 3) 整机开机过程中，长按按键 10s，可以进入 BIOS 还原模式，实现一键还原功能。 ▲4、当打开自动节能模式后，在设备处于有信号状态下，遮住光感一分钟后自动息屏；在设备处于无信号状态下，一分钟息屏，再过两分钟关机。节能模式未开启后，当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，设备自动关机。（响应文件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告） 五、教学教研设计 （一）、集体备课功能 1、发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 2、进入集备：支持搜索集备名称/老师昵称、或按照学科/学段/年级/教材章节、我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持电脑端进入集备页面。 3、集备研讨：参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

					实时提醒，支持图片的上传。 4、在线批注：参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。 （二）云教案功能 1、云教案分享：云教案内容可自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将教案转存至个人云空间。 2、云教案模板：提供教案模板以供老师撰写教案，预置表格式、提纲式、集备式、多课时式等5个教案模板。 3、支持校本教案模板设计，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板直接调用。 （三）电子化听评课功能 1、邀请评课：支持在授课模式中发起授课评价，根据课程和评课表生成二维码，可选择是否分享课件，若选择分享课件，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件。 2、查看评课记录：支持在我的学校中查看我评的课、我讲的课的历史评价记录。 3、导出评课报告和听课记录：支持导出我讲的课的评课报告为PDF文档，支持导出我评的课的评课表为WORD文档。		
--	--	--	--	--	---	--	--

						(四) 教研管理平台 1、备课数据查看：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案、课件等制作数量的排行,查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/微课,进行教案、课件及校本教案/课件/微课检查,让管理者总览全校教案、课件、微课编写制作情况,支持一键导出资源统计数据表格 ▲2、集体备课数据详情查看：全校集体备课数据统一汇总,支持按照集体备课记录和教师集备记录两个维度查看集备数据。集体备课记录数据包含集备名称、主备人、学科、年级、章节、稿数、参备老师、评论数、批注数等数据,了解集体备课活动的开展和参与情况。(响应文件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证(检测)机构出具的检测报告) ▲3、听课评课数据详情：全校听评课数据统一汇总,数据包含全校本月评课节数,本月评课次数,累计评课节数和累计评课次数,了解听评课教研活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。(响应文件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证(检测)机构出具的检测报告) 六、教学软件设计 1、备授课一体化,具有备课模式及授课模式,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						且内置的操作界面可根据备课和授课使用场景不同而选择。 2、备课模式工具栏具备自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具。 ▲3、AI 智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有 29.3884 万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。（响应文件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告） 4、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 5、云教案功能： （1）云教案分享：云教案内容可自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打	
--	--	--	--	--	--	--	--

						开预览，可将教案转存至个人云空间。 (2) 云教案模板：提供教案模板以供老师撰写教案，预置表格式、提纲式、集备式、多课时式等 3 个教案模板。 (3) 支持校本教案模板设计，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板直接调用。 (4) 云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 ▲6、AI 智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。（响应文件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告） 7、课堂互动游戏支持云储存功能：编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 8、课件背景：提供 12 种以上背景模板供用户选择，持自定义背景。 ▲9、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装 APP。（响应文件中已出具		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告） 10、剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。 ▲11、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。（响应文件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告） 七、信息数据管理平台 ▲1、为学校提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源 and 集体备课数据，了解老师的教学备课工作。支持查看各年级和学科的教研组的教学资源覆盖情况和集体备课数据。支持以时间、教材进行数据筛选，推动老师的备课进度。支持查看备课组下成员的课程资源和集体备课数据概览，支持查看每位成员在不同教材章节下的课程资源上传/获取情况和集体备课的研讨情况。支持以时间、老师、教材章节进行数据筛选。支持导出备课组下全部成员的课程资源和集体备课数据。（响应文件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告）		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						▲2、可查看集体备课的开展统计情况及老师参与集体备课的记录。支持以时间、学科进行筛选，支持输入集体备课名称/主备人名称，进行全局搜索。支持查看集体备课名称，主备人、所属学科、年级、参备老师数、稿数、浏览数、评论数、批注数、评论点赞数、集体备课状态和创建时间等数据。管理员可随时查看学校集体备课详情，查看集体备课的详细内容并给予指导评论，同时支持管理员删除集体备课活动和导出集体备课记录数据表格。支持查看以老师维度统计的集体备课记录，查看老师所属学段学科、发起次数、参备次数、评论数、批注数、最近集体备课时间等数据。支持管理员导出教师集体备课记录数据表格。（响应文件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告） ▲3、可查看课程的评价统计情况及教师对课程的评价记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选，支持输入课程名称/老师名称，进行全局搜索。支持查看以课程维度的评价记录，包括课件名称、授课老师、所属学科、本节课的评课人数、总评价平均分及授课时间，通过点击操作“详情”可查看具体评价情况，支持管理员删除评价记录和导出课程评价记录数据表格。点击课程详情可以查看评课报告，可以查看该课程的总分和各板块得分，支持导出为	
--	--	--	--	--	--	---	--

						PDF 文件。支持查看课程下所有老师的评课表，可以批量导出为 Word 文件。支持查看以教师维度统计的评课记录，查看教师的所属学科，评课节数，点击操作“详情”，可查看该教师详细的评课记录，包括课程名称，授课老师和评课时间，进入详情可查看该教师对该课程的评价记录。支持导出教师评课记录数据表格。支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”、“教师通用评课表-评分制”模板供使用。点评支持评分题、主观题等评价及拍照上传图片等功能。支持发布多张评课表，同时开展多学科、多个评课活动。评课表支持在线预览和设置权限，听课老师权限可以选择公开，无需登录/需要登录用户账号/绑定本校且需登录用户账号等选项。（响应文件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告） 4、支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案、课件等制作数量的排行，查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/微课，进行教案、课件及校本教案/课件/微课检查，让管理者总览全校教案、课件、微课编写制作情况，支持一键导出资源统计数据表格。		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						▲5、全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，同时支持查看全校的课程评价记录和得分详情、教师评价记录，并可一键导出 Excel 表格。支持导出课程的评课报告为 PDF 文件，支持批量导出课程下所有老师的评课表为 Word 文件。（响应文件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告） ▲6、支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。校本资源库提供学科目录模板/教材目录模板，管理者可搭建校本资源目录框架，以文件夹的形式进行分组，进行各年级学科的资源管理。支持以文件夹的维度进行权限设置，设置某个文件夹仅有权限的部门或者老师可见，同时支持按文件夹的维度进行课件的批量移动、删除。支持树形结构目录，进行资源分类及查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后定位到当前资源文件夹。支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间、校本容量等数据。校本资源支持在线预览。管理员		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						可对校本资源进行分类移动，删除或重命名，资源目录在编辑的界面支持同级拖拽移动。(响应文件中已出具检验结果符合该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告) 八、售后服务保障 1、全国 24 小时免费 400 电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 九、其他要求 ▲1、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时会提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明和技术参数确认函原件，否则采购方将有权不予验收通过。			
三. 课桌椅									
1	桌子	150张	桂澍木业	GS-0003-3	广西桂澍木业有限公司	中国	尺寸：600×600×490/520/550mm（42 张 490MM、42 张 52MM、66 张 55MM）1. 材料：18 mm厚进口双 A 级橡木桌面，50*50 mm橡木桌腿，围边 18*70 mm双 A 橡胶木。承重力强硬，纹理美观，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%◆，符合国家标准。	450	67500

						2. 规格：尺寸：600×600×490/520/550mm（42 张 490MM、42 张 52MM、66 张 55MM） 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM 倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：2 mm厚镀锌双孔连接塞角。6*8 mm 镀锌内六角尖头螺丝了，预埋 8*4 mm粗丝内嵌螺母。硅胶脚垫防滑更好。 5. 原木色舒适贴合自然。环保漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18584-2024 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。符合 GB28007-2024 儿童使用标准，质量检验及质量判定（表面涂层可迁移元素 Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se，产品甲醛释放量，检测合格）。GB/T43002-2023 儿童家具，（苯，甲苯，二甲苯总挥发性有机化合物 TVOC 检测合格）。GB/T35607-2017 绿色产品评价家具（可接触的实木部件中五氯苯酚检测合格）。			
2	椅子	300 张	桂澍木业	GS-0004-7	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料：座板靠背泰国进口双 A 级橡木座面，泰国进口 A 级橡胶木腿，承重力强硬，纹理美观，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%◆，符合国家标准。	120	36000

							2. 规格：尺寸：270×280×455mm，坐高250/270/290mm（100 张 250MM、90 张 270MM、110 张 290MM） 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM 倒R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：榫卯结构，硅胶脚垫。 5, 原木色舒适贴合自然。环保儿童油漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18584-2024 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三底两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。符合 GB28007-2024 儿童使用标准，质量检验及质量判定（表面涂层可迁移元素 Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se，产品甲醛释放量，检测合格）		
3	托班桌椅	8 套	桂澍木业	GS-0003-4	广西桂澍木业有限公司	中国	儿童月亮桌，原木色，升降版一桌 7 椅，尺寸：155*90cm，材质食品级 PP，高度：50cm 铁脚（上下调节 3 厘米）。儿童椅：坐高 28cm，宽 32cm，总高 53cm	990	7920
四、学生床									
1	幼儿单人床	180 张	桂澍木业	GS-0001-8	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料：俄罗斯进口 SF 级樟子松，纹理美观，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，	570	102600

							含水率低于 11.5%◆，符合国家标准。 2. 规格：140*66*55 厘米床边 30*70 毫米，床腿 4.5*4.5 厘米，床板离床边最高 22.5CM。，厚度 12*100 毫米四面倒角抛光，5 条 2*3 床板撑子，床边 2*2 长条撑子，胶水加枪钉固定。 3. 工艺：5MM 倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：采用 6*80MM 内六角尖头二合一锤头螺母，含铅量低于 0.02MK/KG。 5. 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆，环保型 PU 聚酯面漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18584-2024 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。符合 GB28007-2024 儿童使用。符合 GB28007-2024 儿童家具通用技术条件。（苯，甲苯，二甲苯，TVOC 检测合格）GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格）。		
2	卡通儿童单人床	2 张	鸿凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	150*60cm	1200	2400

五. 食堂设备

1	蒸饭柜	1 台	昌和	CH-BT-24	中山市昌和宝厨具设备有限公司	中国	规格: 1400*600*1500 mm (±5mm) 双门 1. 功率: 24KW 2. 电压: 380V 3. 采用耐热聚胺酯整体发泡工艺, 保温、节能、高效 4. 新式耐高温胶门封, 密封牢固 5. 采用名牌电器元件, 用电更节省, 坚固耐用 6. 全自动浮球进水功能, 缺水自给, 满水自停 7. 安全卸压气阀, 保障机体安全使用 8. 采用进口优质全不锈钢机体, 外观流畅、美观、卫生清洁。 9. 蒸饭能力: 70/85kg/次	8160	8160
2	送餐车	12 台	新鸿发	定制 1000*700*930	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格: 1000*700*930 mm (±5mm) 1. 层板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板 2. 加强筋采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板 3. 框架采用 25*25*1.2mm 优质 304#不锈钢管制作 4. 配万向刹车轮, U 型弯管手把;	3500	42000
3	消毒柜	12 台	邦祥	YTP-KB-2	中山市邦祥电器有限公司	中国	1、产品容量:180L 2、额定电压:220V 3、额定功率:420W 4、外观尺寸:710x290x1030mm (±5mm); 5、消毒方式:臭氧+热风循环	1610	19320

							6、放置环境:幼儿园 7、产品材质:不锈钢箱体、铝合金暗拉手		
4	饮水机	12 台	碧丽	JO-2YE	广东碧丽饮水设备有限公司	中国	1、热胆容量: 13L 2、功率: 2KW 3、供水量: 温开水 80 升/时 4、龙头形式: 两温 5、具有智能高温杀菌系统; 接水托盘加装防溅板, 水流不溅出。 6、过滤系统: 高精高效 3 级过滤 7、能够滤除悬浮物、异味、余氯、细菌、重金属等 8、外形尺寸: 59×35×68cm(台面高) 9、采用 3D 打印面板	2670	32040
5	带盖餐桶	50 个	顺发	CF-25	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢直径 250MM, 高 250MM	88	4400
6	带盖装餐盘桶	12 个	顺发	CF-30	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢直径 300MM, 高 300MM	88	1056
7	不锈钢 4 格餐盘	300 个	顺发	CF-18-2	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢 1.2MM 厚直径 22CM。	28	8400
8	不锈钢勺子	300 个	顺发	CF-16	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢, 长 16cm, 宽 3.3cm	6	1800

9	菜刀	10把	十八子	S2504-A	阳江十八子厨业有限公司	中国	优质复合钢刀带木柄, 长 30cm 宽 8cm	142	1420
10	切菜板	10块	胜龙	定制	阳江市江城区胜龙砧板厂	中国	优质铁木 400*50MM。	240	2400
11	不锈钢碗	300个	顺发	CF-12	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢Φ12cm。双层	11	3300
12	幼儿筷子	200双	顺发	CF-18	广东顺发五金制品有限公司	中国	纯原木, 18Cm	2	400
13	成人筷子	100双	顺发	CF-24	广东顺发五金制品有限公司	中国	合金筷子, 24CM	5	500
14	大汤勺	20个	顺发	CF-40	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢, 长 40cm, 宽 10cm	47	940
15	挂耳小汤勺	50个	顺发	CF-31	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢, 长 29cm, 宽 6.5cm	38	1900
16	饭勺	30个	顺发	CF-16-2	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢 1.2MM 厚, 长 22*6.5Cm	14	420

17	留样冰箱	1 台	雪村	LC-830F	浙江雪村制冷设备有限公司	中国	规格: 600*550*1750mm(±3mm) 1. 有效容积: 199L 2. 3D 立体循环, 双层钢化真空玻璃 3. 温度范围: 0~+10℃ 4. 输入功率: 200W 双锁	3200	3200
18	汤桶消毒柜	1 台	卡杰森	RTP750-K8	中山市卡杰森电器有限公司	中国	规格: 1310*850*1930 mm双门 1. 功率: 3600W 2. 3 层架 3. 1600L 容量 4. 无磁拉丝不锈钢箱体 5. 125度热风循环。6. 层架间可调节。	6340	6340
19	大汤锅	1 台	全胜	QS-DRG-60	山东省博兴县全胜节能科技有限公司	中国	采用优质不锈钢制造, 具备煲汤、煲粥、煲饭; 节能产品, 采用先进液态立体导热技术, 省时、节约用电, 设有定时、定温功能。	6480	6480
20	绞肉机	1 台	伟基业	JQ-H2	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	中国	1、功率: 220V/2.2KW*2 2、规格: 605*480*810mm 3、绞肉 180-220Kg/h◆, 切丝 230Kg/h, 切片 430Kg/h	5700	5700
21	保洁柜	3 台	新鸿发	定制 1200*500*1800	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格: 1200*500*1800mm; 1. 柜身采用 1.2mm 雪花砂表面处理工艺不锈钢板, 不锈钢材质 304; 2. 柜内层板用 1.2mm 雪花砂表面处理工艺不锈钢板, 不锈钢材质 304; 3. 翻门用 1.2mm 优质不锈钢磨砂板; 4. 加强筋用 1.2mm 优质不锈钢板折弯, $\Phi 51$ 可调重力脚高。	4060	12180

22	不锈钢盛菜盆	20个	顺发	CF-50	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢 1.2MM 厚, 圆盆, 内径 50CM	88	1760
六. 其他设备									
1	档案柜	12个	鸿凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	尺寸: 850*390*1850mm 1、表面采用亚光静电喷塑工艺, 柜体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序; 钢板厚度 0.6mm。 2、塑粉: 表面喷涂材料使用环氧聚脂粉。 3、焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑。 4、颜色: 浅灰色。	820	9840
2	档案盒	200个	WM	55cm	邢台上彩档案用品有限公司	中国	1、产品尺寸: 315*235*55cm 2、可装 500 张复印纸 3、颜色: 蓝色 4、材质: PP	11	2200
3	玩具柜	90个	桂澍木业	GS-0006-11	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料: 双 A 级 16MM 无结橡胶木, 纹理美观, 木头属硬木级别, 耐磨不易开裂, 经过脱脂, 除虫, 干燥处理, 含水率低于 11.5%◆, 符合国家标准。 2. 规格: 120*30*80 厘米, 带背板, 包安装。 3. 工艺: 全自动开料机开料准确开料, 5MM 倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛光轮三次抛光, 无木刺, 做工精细, 确保安全。 4. 五金件: 采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻	810	72900

							螺丝，5MM 榉木螺纹木销镀配合镀锌自锁三合一五金件。含铅量低于 0.02MK/KG。 5，原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆，环保型 PU 聚酯面漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18584-2024 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。符合 GB28007-2024 儿童使用标准，质量检验及质量判定（表面涂层可迁移元素 Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se，产品甲醛释放量，检测合格		
4	水杯柜	12 个	桂澍木业	GS-0014-5	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料：双 A 级 16MM 无结橡胶木，纹理美观，木头属硬木级别，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%◆，符合国家标准。 2. 规格：702×140×702mm，口杯格尺寸：90×100×90mm 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM 倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻螺丝，5MM 榉木螺纹木销镀配合镀锌自锁三合一五金件。含铅量低于 0.02MK/KG。不锈钢铰链，黑色 PET 网纱。	760	9120

						5, 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆, 环保型 PU 聚酯面漆, 抗氧化耐变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品符合 GB18584-2024 国标。喷涂顺序, 底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆, 三地两面 9 道工序, 360 度覆盖, 油漆 3 分光 (亚光) 在太阳光下不刺眼。漆膜饱满, 无颗粒, 气泡, 渣点, 颜色均匀。符合 GB28007-2024 儿童使用标准, 质量检验及质量判定 (表面涂层可迁移元素 Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, 产品甲醛释放量, 检测合格)		
5	毛巾架	12 个	桂澍木业	GS-0014-2	广西桂澍木业有限公司	中国 1. 材料: 俄罗斯进口 SF 级樟子松, 纹理美观, 耐磨不易开裂, 经过脱脂, 除虫, 干燥处理, 含水率低于 11.5%◆, 符合国家标准。 2. 规格: 1100×370×1000mm, 腿 30*70 胶水加枪钉固定。 3. 工艺: 5MM 倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛光轮三次抛光, 无木刺, 做工精细, 确保安全。 4. 五金件: 采用 6*80MM 内六角自攻螺丝, 含铅量低于 0.02MK/KG。耐磨万象轮。可挂 44 条毛巾, 木质蘑菇型小挂钩, 5, 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆, 环保型 PU 聚酯面漆, 抗氧化耐变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品符合 GB18584-2024 国标。喷涂顺序, 底漆-打	566	6792

							磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆,三地两面 9 道工序, 360 度覆盖, 油漆 3 分光 (亚光) 在太阳光下不刺眼。漆膜饱满, 无颗粒, 气泡, 渣点, 颜色均匀。符合 GB28007-2024 儿童使用标准, 质量检验及质量判定 (表面涂层可迁移元素 Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, 产品甲醛释放量, 检测合格)		
6	毛巾	1000 条	蓝红灰	小方巾	广州市蓝红灰贸易有限责任公司	中国	25x25cm, 白色方巾	4	4000
7	移动紫外线消毒车	20 盏	和美	HMZC-I	江苏和美电子科技有限公司	中国	移动紫外线杀菌灯车: 紫外线波长为 253.7nm, 电源电压 220V50Hz, 功率为 2*30W, 灯臂可以调节, 调节角度 0-180 度。采用双灯管结构, 也可单独使用, 不用时可垂放, 关上保护门, 以免灯管破坏, 又能保持灯管清洁。灯架部位采用定位装置, 灯管两端接触性良好。人性化设计, 安装方便, 解决用户安装不便的难题。定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间, 定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 产品描述: 金属灯体+防眩光出光板, 出光均匀、不刺眼	190	3800
8	照明灯	100 盏	福凯	FK-CL6060-PW36-R1	深圳福凯半导体技术股份有限公司	中国	产品尺寸: 600*600, 可满足 T 型龙骨、三角龙骨安装 输入电压: 220V 50HZ 功率: 36W	200	20000

							功率因数: 0.95 光效: 90Lm/W 整灯光通量: 3300LM 色温: 5000k 显色指数: Ra90, R950 蓝光: RG0 频闪: 无显著影响 出光角度: 80° ±10° 防护等级: IP40 照度标准: 400lux, 均匀度 0.7 防眩光: UGR 16 使用寿命: 50000h 质保: 5 年 认证: CCC 认证		
9	窗帘	260米	婉月	定制	南宁西乡塘区婉月广告设计服务部	中国	根据现场窗户大小情况定制, 颜色和款式幼儿园自选。	230	59800
10	多功能黑板	12块	桂澍木业	GS-0010-6	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料: 双A级 16MM 橡胶木, 纹理美观, 木头属硬木级别, 耐磨不易开裂, 经过脱脂, 除虫, 干燥处理, 含水率低于 11.5%◆, 符合国家标准。 2. 规格: 120cm×35cm×110cm 3. 工艺: 全自动开料机开料准确开料, 5MM 倒R角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛光轮三次抛光, 无木刺, 做工精细, 确保安全。 4. 五金件: 采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻	1200	14400

							螺丝, 5MM 榉木螺纹木销镀配合镀锌自锁三合一五金件。含铅量低于 0.02MK/KG。磁吸黑板双面绿白。1.25 寸耐磨静音万向轮。 5, 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆, 环保型 PU 聚酯面漆, 抗氧化耐变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品符合 GB18584-2024 国标。喷涂顺序, 底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆, 三地两面 9 道工序, 360 度覆盖, 油漆 3 分光 (亚光) 在太阳光下不刺眼。漆膜饱满, 无颗粒, 气泡, 渣点, 颜色均匀。符合 GB28007-2024 儿童使用。GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定 (表面涂层可迁移元素, 产品甲醛释放量检测合格)		
11	体重秤	1 个	爱惟视	AWS-60	苏州爱惟视生物科技有限公司	中国	身高范围:60-160cm 坐高范围:38-100cm 称重范围:0.2-60kg	590	590
12	晨检推车	2 辆	鸿凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	304 不锈钢双层推车, 长宽高=600x400x850mm 层板内凹=12mm 层间距=440mm 料标厚=1.2mm 层板净尺寸=550x350mm 脚轮=3 寸带刹车 护栏高=70mm	1280	2560

13	体温计	2 个	Dayl eer	A9	余姚卓彦电 子有限公司	中 国	2.1 米合金支架, 内置电池/USB 双供电, 智能 语音报警功能, 1 米远距离测温。	210	420
14	药品柜	1 个	鸿凯	定制	广西鸿凯家 具有限公司	中 国	尺寸: 高 1800mm*宽 1200mm*深 500mm 材质: 不锈钢	1730	1730
15	幼儿书 柜	10 个	桂澍 木业	GS-0010- 9	广西桂澍木 业有限公司	中 国	1. 材料: 泰国进口 18MM 双 A 级橡胶木, 纹理 美观, 木头属硬木级别, 耐磨不易开裂, 经过 脱脂, 除虫, 干燥处理, 含水率低于 11.5%◆, 符合国家标准。 2. 规格: 100*30*90 厘米 3. 工艺: 全自动开料机开料准确开料, 5MM 倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛 光轮三次抛光, 无木刺, 做工精细, 确保安全。 4. 五金件: 采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻 螺丝, 5MM 榫木螺纹木销配合镀锌自锁三合 一五金件。含铅量低于 0.02MK/KG。 5. 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆, 环保型 PU 聚酯面漆, 抗氧化耐 变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品 符合 GB18584-2024 国标。喷涂顺序, 底漆-打 磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆, 三 地两面 9 道工序, 360 度覆盖, 油漆 3 分光 (亚光) 在太阳光下不刺眼。漆膜饱满, 无颗 粒, 气泡, 渣点, 颜色均匀。符合 GB28007-2024 儿童使用, 符合 GB28007-2024 儿童家具通用 技术条件。(苯, 甲苯, 二甲苯, TVOC 检测合	845	8450

							格)GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定(表面涂层可迁移元素,产品甲醛释放量检测合格)。		
16	灭蚊灯	30个	岁艺	360	广州朗鹏照明科技有限公司	中国	适用面积:30-300 m ² 工作电压: 2500V 外壳材质: ABS 额定功率: 60W 电源类型: 插电式	160	4800
17	室外微型企业消防展示柜	1个	义顺	消防柜	洛阳市义顺办公机具有限公司	中国	1.8 米加厚消防柜,尺寸:高 1800*宽 1600*深 400mm,加厚冷轧钢板	2420	2420
18	保健室小冰箱	1个	雪村	LC-338F	浙江雪村制冷设备有限公司	中国	规格: 480*520*780mm(±3mm) 1.有效容积: 80L 2.3D 立体循环,钢化真空玻璃 3.温度范围: 0~+10℃,功率: 215W。	1350	1350
19	书包柜	21个	桂澍木业	GS-0003-12	广西桂澍木业有限公司	中国	1.材料: 双 A 级 16MM 橡胶木,纹理美观,木头属硬木级别,耐磨不易开裂,经过脱脂,除虫,干燥处理,含水率低于 11.5%◆,符合国家标准。 2.规格: 120*30*90,带背板,包安装。 3.工艺: 全自动开料机开料准确开料,5MM 倒 R 角,无棱角,上下左右精细打磨,200 目抛光轮三次抛光,无木刺,做工精细,确保安全。 4.五金件: 采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻螺丝,5MM 榉木螺纹木销镀配合镀锌自锁三合	1100	23100

							一五金件。含铅量低于 0.02MK/KG。 5, 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆, 环保型 PU 聚酯面漆, 抗氧化耐变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品符合 GB18584-2024 国标。喷涂顺序, 底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆, 三地两面 9 道工序, 360 度覆盖, 油漆 3 分光 (亚光) 在太阳光下不刺眼。漆膜饱满, 无颗粒, 气泡, 渣点, 颜色均匀。符合 GB28007-2024 儿童使用。GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定 (表面涂层可迁移元素, 产品甲醛释放量检测合格)		
20	鞋柜	30 个	桂澍木业	GS-0009-5	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料: 泰国进口 18MM 双 A 级橡胶木, 纹理美观, 木头属硬木级别, 耐磨不易开裂, 经过脱脂, 除虫, 干燥处理, 含水率低于 11.5%◆, 符合国家标准。 2. 规格: 120*22*31 厘米, 带背板, 包安装。 3. 工艺: 全自动开料机开料准确开料, 5MM 倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛光轮三次抛光, 无木刺, 做工精细, 确保安全。 4. 五金件: 采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻螺丝, 5MM 榉木螺纹木销配合镀锌自锁三合一五金件。含铅量低于 0.02MK/KG。 5, 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆, 环保型 PU 聚酯面漆, 抗氧化耐变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品	560	16800

						符合 GB18584-2024 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。符合 GB28007-2024 儿童使用，符合 GB28007-2024 儿童家具通用技术条件。（苯，甲苯，二甲苯，TVOC 检测合格）GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格）。		
合计金额大写：人民币 壹佰肆拾叁万柒仟元整（¥1437000.00 元）								
符合本国产品标准的产品成本之和占比								
本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例。							100%	
提醒： 1. 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。 2. 投标人应当根据“竞标报价表”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到 80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。 3. 上表中全部产品成本之和是指竞标报价表的全部货物成本之和。								

单位：元

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完

整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人（签字或盖章），否则其响应文件作无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。

6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。

7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：

供应商（盖电子公章）：广西柳州思羿启教育科技有限公司

日期：2026 年 08 月 28 日

