

## 竞标报价表

项目名称：报废旧站原址新建四类无线电监测固定站和考试保障监测、反制设备

项目编号: GXZC2026-J1-001813-GCZX

标项（如有）：标项一：报废旧站原址新建四类无线电监测固定站

供应商名称：深圳市华谱通信技术有限公司

单位：元

[illegible]

|   |        |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |
|---|--------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 工控机    | 2 台 | 诚亚科技 | 诚亚科技 IPC-610L<br>1) CPU (海光 C86-3G 3350) : 8core 3.0GHz;<br>2) 内存: RAM 128GB;<br>3) 硬盘: SSD 512G+HDD 16TB;<br>4) 自适应网口 (RJ-45)、声卡、USB;<br>5) 19 吋高清显示器, 键盘、鼠标;<br>6) 含正版操作系统 (国产化信创银河麒麟操作系统) 和文字处理软件;<br>7) 标准机架式设备, 支持通电开机, 支持网络唤醒, 支持 7*24 小时工作。<br>8) 满足国产化信创要求的产品 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 2 | 交换机    | 2 台 | 光网视  | 光网视 Leopard7000-2GF-24GEM-XH<br>(1) 二层网管型交换机;<br>(2) 24*10/100/1000M 自适应以太网端口;                                                                                                                                                                                        | 2,100.00  | 4,200.00  |
| 3 | 远程遥控设备 | 2 套 | 子拓   | 子拓 PDU-ZTNH1008NWN3D<br>实现监测接收机以及相关监测设备的远程控制开关机。具备温、湿度环境监控等接口, 实现 LAN 口远程控制, 支持 8 路远程开关机, 每路可独立控制, 独立显示其开关机状态, 也可总控总显, 显示每路的电流、电压, 以及电量。                                                                                                                              | 6,500.00  | 13,000.00 |
| 4 | 电源系统   | 2 套 | 科恒达  | 科恒达 KHD1101KS (24V)<br>类型: 在线式<br>额定功率: 1KVA/800W<br>电池类型 : 密闭式铅酸蓄电池<br>输入电压范围: 115--300V<br>输出电压范围: 220 (1±2%) V<br>电源系统含 2 块 12V200AH 免维护铅酸电池在市电断                                                                                                                   | 7,800.00  | 15,600.00 |



|   |         |     |    |                                                                                          |          |           |
|---|---------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|   |         |     |    | 电的情况下系统自动切换至应急供电方式,保证新建监测站的不间断供电时长不低于 6 小时,配套线缆等。                                        |          |           |
| 5 | 视频和动环监控 | 2 套 | 水星 | 水星 MIPC428PW-4 摄像头<br>监控摄像头套装含: 2 个 400 万像素摄像头, 含云台。                                     | 850.00   | 1,700.00  |
|   |         | 2 套 | 水星 | 水星 MNVR504P 硬盘录像机<br>4 路存储和回传设施, 2T 硬盘                                                   | 2,000.00 | 4,000.00  |
|   |         | 2 套 | 子拓 | 子拓 PDU-ZTNH1008NWN3D 动环监控套装<br>温度、湿度、电压、电流、人体移动、红外线传感、烟雾、漏水等传感设施, 并配套传感信息采集、回传和控制设施。     | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 6 | 控制终端    | 2 套 | 神舟 | 神舟: SZXC068<br>处理器: 10 核; 屏幕尺寸: 16 英寸; 固态硬盘: 1TB;<br>内存容量 16GB; 屏幕分辨率 2K 以上 (2560*1600)。 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 7 | 其它      | 2 套 | 三拓 | 三拓, 型号: ST. 6832<br>机柜 32U/标准 19 英寸机柜 (高 1600mm*深 800mm*宽 600mm)                         | 5,000.00 | 10,000.00 |
|   |         | 2 套 | 天盾 | 天盾 R60N70F 天馈浪涌保护器<br>工作频率: DC-8000MHz。                                                  | 550.00   | 1,100.00  |
|   |         | 2 套 | 天盾 | 天盾 D05J8H 网络浪涌保护器                                                                        | 550.00   | 1,100.00  |
|   |         | 2 套 | 天盾 | 天盾 M80B2 电源浪涌保护器<br>标称工作电压: 220V AC。<br>最大持续运行电压: 385V。<br>电压保护水平: ≤2.0kV。               | 1,100.00 | 2,200.00  |



|           |         |     |      |                                                                                                                                                              |           |           |
|-----------|---------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|           |         | 2 套 | 听枫智云 | 壁挂式空调<br>听枫智云 KFR-35GW/BP-TFC-N1<br>机房温度变化范围在 10℃-30℃ 之间，相对湿度应控制在 20%-50%。<br>空调功率 1.5 匹                                                                     | 2,100.00  | 4,200.00  |
|           |         | 2 套 | 中铭   | 手提式气体灭火器<br>中铭 MT/BE2<br>每个监测站配备必要的手提式气体灭火器                                                                                                                  | 90.00     | 180.00    |
|           |         | 2 套 | 华谱   | 华谱定制。<br>集成附件；系统集成所需相关配套器件。                                                                                                                                  | 3,900.00  | 7,800.00  |
| (三) 系统软件  |         |     |      |                                                                                                                                                              |           |           |
| 1         | 监测站系统软件 | 1 套 | 华谱   | 华谱无线电频谱管理监测系统 V1.0<br>1) 监测站监测测向系统软件平台，须实现系统要求的所有功能。一套软件，含 2 个监测站部署、调试；<br>2) 依据 YD/T 3700.3-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范第 3 部分：设备操作服务》要求，完成监测站服务封装。需通过一体化平台的一致性测试。 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 二、系统集成和安装 |         |     |      |                                                                                                                                                              |           |           |
| 1         | 系统集成和安装 | 1 项 | 华谱   | 华谱定制<br>对所有设备、软件进行统一集成和安装，形成相互关联、统一协调、实际可用的系统。                                                                                                               | 7,920.00  | 7,920.00  |




合计金额大写：人民币肆拾万零伍仟元整（405,000.00）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为 0 元，占本竞标报价的比例为 0%；属于优先采购环境标志产品总值为 0 元，占本竞标报价的比例为 0%。

注：

- 1.以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、商标品牌、规格型号”必须如实填写完整，商标品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
- 2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
- 3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
- 4.竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（盖公章或电子签章）：深圳市华谱通信技术有限公司

2026年6月22日

