


报价明细表

项目名称：2026年柳州市社区AI康养驿站项目采购（重） 项目编号：LZZC2026-G1-990511-GXHL

序号	应用场景	货物名称	商标品牌	规格型号及参数	生产厂家	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1	来访管理服务	来访主机	大华	型号：DH-ASI7213KH-TB4G 通过人脸识别技术核验身份，开展身份认证，支持权限管理、记录查询，适用于社区养老、机构养老等场景。数据支持自动上传至采购人指定平台。 1. 屏幕显示分辨率：1024*600像素 2. 屏幕大小：7英寸液晶屏 3. 摄像头：200万双目摄像头 4. 防护等级：支持IP65防护等级 5. 存储要求：支持存储用户数10万个（最大支持不超过50个管理员） 6. 支持人脸、IC卡、密码、蓝牙、二维码等多种识别方式，支持多种组合识别鉴权方式，支持显示人脸框，支持面部识别距离0.3m~3.0m；适应0.9m~2.4m身高范围 7. 支持定位目标人脸关键点位置数量360个 8. 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别 9. 支持TCP/IP和4G接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 10. 支持在线升级，USB升级 11. 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 12. 支持多人识别，支持6人同时人脸识别	浙江大华技术股份有限公司	6	台	4030	24180
2		康养数智人	当贝	型号：DBPADG01AIR 具有语音识别，语音互动功能，内置康养AI数字人和康养知识数据库，能够与用户实时语音互动或文字互动，回答用户提问等。 1. 屏幕分辨率：3840*2160 2. 屏幕大小：27寸 3. 运行内存：6G 4. 存储容量：128G 5. 带万向轮 6. 网络类型：WLAN 7. CPU主频：2.2HZ 8. 操作系统：Android(安卓) 9. 接口类型：HDMI USB 3.0	杭州当贝网络科技有限公司	6	套	3170	19020




3		管理平板	沃特沃德	型号：CPAD-T20 1. 重量： 500g 2. 运行内存（RAM）： 6GB 存储容量（ROM）： 128GB 3. 扩展支持： TF卡（可通过三选二卡槽扩展） 4. 显示屏尺寸： 10.95英寸 5. 分辨率： 1920×1200像素（16:10比例，206 PPI） 6. 触控： In-cell电容式触控，支持5点触控 7. 摄像头后置： 8MP自动对焦主摄（支持闪光灯） 8. 摄像头前置： 8MP定焦镜头 9. 摄像头支持： 数字变焦、亮度调节、视频录制 10. 扬声器： 4×8Ω 立体声（1712尺寸） 11. 耳机接口： Type-C（无3.5mm接口，需搭配Type-C耳机） 12. 支持蜂窝网络，双卡双待，支持Nano-SIM（卡槽1+卡槽2或卡槽2+TF卡） 13. Wi-Fi： 802.11 a/b/g/n/ac（Wi-Fi 5） 14. 蓝牙： 5.0（支持A2DP、AVRCP等协议） 15. 定位： GPS/北斗/AGPS/GNSS 16. 电池容量： 6000mAh	深圳市沃特沃德股份有限公司	6	台	1360	8160
4	健康监测场景	骨密度仪	科进	型号： OSTEOKJ7000 检测人体骨骼矿物质密度，评估骨量情况，辅助诊断骨质疏松症，预测骨折风险，监测治疗效果，为骨骼健康管理提供数据支持。数据支持自动上传至采购人指定平台。 1. 测量方式： 支持手持式宽频聚焦，阵列多发多收，高精度，多晶片探头检测，检查程序全自动。 2. 测量部位： 支持桡骨部位测量 3. 平行度角度提示软件： 实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度。 ●4. 探头： 1.00MHZ宽频探头，超声工作频率误差范围±15%。穿透力强，测量准确，适应不同年龄段的人群。（如有请提供厂家说明书的功能截图或国家检测部门或国家认可的第三方机构检验报告证明或相关认证证书或其他证明材料等） 5. 超声速度SOS指标： ●6. 检测迅速： 单次测量≤10秒；重复精确测量≤30秒；完成快速度检测	南京科进实业有限公司	1	台	13120	13120



				。（如有请提供厂家说明书的功能截图或国家检测部门或国家认可的第三方机构检验报告证明或相关认证证书或其他证明材料等） 7. 支持中国人参考值数据库（曲线模板）及统计功能，软件语言支持中英文切换。 8. 计算参数齐全： 成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、预期发生骨质疏松的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF），骨强度指数（BQI） 9. SQV高级校准模块，显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件 10. 病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成Word、PDF、JPG格式，便于医生进行数据统计和分析。 11. 全中文彩色报告单，支持微信扫码自助下载打印；支持各种尺寸报告格式，方便随时预览、打印；可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，选择隐藏部分参数。 12. 多接口支持：Dicom接口（PACS）、身份证信息读取接口、数据库视图接口、本地文件接口、Web Service接口和微信扫码获取报告接口、USB连接PC接口，随插随用，方便灵活。 13. 防浸液等级：整机防浸液等级IPX0，探头防浸液等级IPX7。					
5		健康管理主机（骨密度）	联想	型号：异能者S130 健康管理服务工作台，具备便携性，可实现文档处理、数据存储等功能。 1. 屏幕大小：13英寸 2. 屏幕分辨率：3000*2000 3. 存储设备：内存6GB 4. 存储容量：128GB 5. 产品重量：768g 6. 处理器：主频1.8GHz；最高频率3.40GHz 7. 多媒体设备：摄像头类型-前后双摄像头 8. 网络通信：WiFi，蓝牙 9. 接口/按键：数据接口USB3.0*2、Type-C接口，USB2.0*1；	联想集团	1	台	4680	4680
6		管理控制器	勤冠	型号：QG-D550K-YQ 支持健康管理服务数据交互，支持多点触控，可实现显示、交互操作，兼具影音播放、文档演示、会议协作等功能。 1. CPU：主频1.8GHz；	东莞市勤冠电子科技有限公司	7	台	2667	18669




				2. 内存：6G 3. 硬盘：128G; 4. 显示屏：55寸; 5. 分辨率：1920 (H) × 1080 (V) 6. 支持无线投屏，安卓、苹果手机、PC等多端投屏 7. 支持word、excel、ppt、pdf等格式文档打开					
7		健康一体机（核心产品）	华盛	型号：C-V600 1. 处理器：Intel@Core i5 2. 芯片组：Mobile Intel7 Series Chipset Family SKUs 3. 显示芯片：Intel@ HD Graphics 4000 4. 板载网卡：Realtek RTL8106E百兆网卡 5. 内存：8G 6. 固态硬盘：SSD 128G 7. 支持输出：VGA+LVDS+HDMI+eDP 8. 支持上电开机，网络唤醒，定时开始，无人值守等模式 ●9. 身高体重测量范围：2-250KG，精度±0.1KG。（如有请提供厂家说明书的功能截图或国家检测部门或国家认可的第三方机构检验报告证明或相关认证证书或其他证明材料等） 10. 身高测量范围：70-205CM，精度±0.5CM；超声波高精度测距传感器 11. 人体脂肪测量参数：脂肪率、水份率、体质指数、肌肉率、内脏脂肪、基础代谢率、去脂体重、水份、骨量、肌肉量、体型等 12. 测量方法：生物电阻抗法 13. 测量时间：12秒以内 ●14. 血压计 血压测量范围：压力：0-300mmHg（0-40kPa）。（如有请提供厂家说明书的功能截图或国家检测部门或国家认可的第三方机构检验报告证明或相关认证证书或其他证明材料等） 15. 脉搏测量范围：40次/分-180次/分； 16. 测量波动范围：压力：±2mmHg（±0.267kPa）以内； 17. 脉搏：40-180次±2%以内 18. 臂周：17cm~42cm; 19. 显示方法：LED数字显示; 20. 压力检测：高精密度半导体压力传感器; 21. 运行大气压力：80kPa-106kPa 22. 存储大气压力：50kPa-106kPa 23. 血氧测量范围：70-100%，±2%	深圳市华盛医疗科技有限公司	8	套	72380	579040



				分辨率：1920*1080 显示比例：16:9 像素间距：0.2745 (H)* 0.2745 (V) 40. 打印机 激光喷墨打印机，高效稳定打印A4体检报告 41. 健康体检软件： (1) 通过刷卡或输入手机号登录并建立健康档案。 (2) 设备集中收集检测数据，并将数据整理分析显示并上传数据库。 (3) 历史体检数据可随时查询，同时也可以上传到指定的数据服务端，测量者可以登录指定服务器，在移动终端上查看历史测量数据。 (4) 全程语音播报提示操作每个测量项目。 (5) 支持自主设置数据上传服务地址，通过通讯协议，数据实时上传至指定数据服务端。 (6) 数据统计：支持生成统计报表，按照性别、年龄、血压、血糖，血脂等细分检测项目和指标进行分项数据分析、筛查、统计。 42. 尺寸：长1610mm*宽700mm*高2488mm（带脚轮高度）					
8	控糖理疗场景	AR运动主机	运动宇宙	型号：MG10M00 1. 摄像头数量1个，主摄像头像素800 万，感光元件1/2.7 英寸CMOS，最大分辨率 3840*2160，摄像头镜头角度115度 2. 主控算力8Top，运行内存6GB，存储64GB，TypeC接口1个，HDMI接口1个，视频输出HDMI2.0，输出最高分辨率3840*2160 3. WIFI支持 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz，蓝牙版本 5.0 4. 运行系统安卓版本：安卓13 5. 主板带主动散热风扇	深圳数联天下智能科技有限公司	3	台	1744	5232
9		糖尿病理疗仪	好安森	型号：ZC-20 将5组不同类型的复合磁场，以9探头的形式输出，作用于人体的6条经络上的9大关键穴位。 1. 磁场强度探头表面最大磁场强度（单位：mT）： 距离 探头 0mm 5mm 10mm A 0.5-3.5 0.2-2.5 0.1-2 B 3-17.5 2-15 1-11 C 5-22 3-16.5 1-12 D 4-18.5 1.5-11 0.3-8 E 5-22 3-16.5 1-12 2. 最大磁感应强度误差不大于标称值的±30%或±3mT，二者取最大值。	深圳善德医疗科技有限公司	2	台	34800	69600




				3. 设备输出时，最大磁场强度小于200mT。 4. 磁场空间安全范围：距离探头平面垂直10cm处，测得的磁场强度小于0.5mT。 5. 温度：探头表面最大温度不大于50℃。 6. 定时功能：时间（01~99）min 可调，误差为±0.5min 7. 工作噪声：正常工作状态时，噪声不大于 60dB(A)。 8. 尺寸：630mm*420mm*235mm					
10	AI理疗场景	AI理疗机器人	天愈	型号：S-180 1. 支持4种人群定制理疗方案。 2. 支持音乐调理、气压调理、腰部辅热、&Gz细胞加速律动、BV垂直律动、远红外辅热、腰部顶升牵引、颈部顶升牵引、颈部热敷等功能。 3. 振动频率和振动时间：WBV垂直律动频率：15Hz-20Hz、pGz水平律动频率：20Hz-33Hz、律动持续时间约180s/次。 4. 水平律动激振能量：1.8Q 5. 音波：金木水火土5类 6. 远红外辅热：辅热温度38-43度 7. T度压力：颈部3组气囊、颈部穴位点压约15kPa。腰背部5组气囊，顶升压约27kPa。小腿4组气囊，腿部压力约27kPa。足部4组气囊，脚部点压约27kPa。倾斜角度：10°。 8. 按摩部位数：5个部位，颈部、腰背部、小腿、足跟、足底。 9. 噪音：≤62dB 10. 支持使用者的最大体重：200KG 11. 支持使用者的最长身高：210CM 12. 全身振动频率：15-25Hz	哈工天愈机器人集团	5	台	28900	144500
11	养生理疗场景	经颅磁刺激仪	邦臣	型号：TMSF-20B 通过磁场刺激大脑皮层，辅助改善抑郁症、失眠等。 1. 磁疗强度分为两档，弱档和强档，在磁疗头中心的表面位置；弱档7mT±2mT，强档13mT±4mT，交变磁场。 2. 磁场安全距离：输出磁场在离磁疗头顶端大于20mm处，磁场强度在0.5mT以下。 3. 微振功能：3档可调，分别为弱、中、强，对应的驱动电压脉冲幅度分别为10V、16V、30V，允差±10%。 频率：3档可调，分别为2Hz、5Hz、10Hz，允差±10%。 定时范围0~30min可调，步距5min，允差±30s。	西安科悦医疗股份有限公司	6	台	3700	22200



				4. 输出通道：1导输出通道 5. 运行条件：环境温度：5~40℃ 相对湿度：≤80% 大气压力：86kPa~106kPa					
12		颈部中频脉冲仪	Panapopo	型号：SYK-2012A 1. 产品尺寸：200mm*80mm*30mm 2. 产品材质：ABS、凝胶 3. 理疗模式：针灸、推拿、锤击、刮痧、按摩、瘦身、火罐、免疫调节 4. 定时模式：是 5. 强度调节：15档 6. 充电模式：可充电	深圳市奥斯拓医疗科技有限公司	7	台	340	2380
13		空气波压力治疗仪-医疗级	普门科技	型号：AirPro-200 1. 设备工作压力值范围0-200mmHg 2. 操作及配置：5英寸彩色液晶人体仿生全触摸屏操作。 3. 支持一键锁屏-解锁，防止非专业人员误操作，主界面可显示实时治疗进度、实时治疗压力、血液回盈检测标志。 4. 可选配气囊种类腿部八腔气囊、腿部六腔气囊、腿部四腔气囊、腿部三腔气囊、小腿三腔气囊、左/右足气囊，可选重复使用和单人次使用供临床选择。 ●5. 设备预设了12种治疗方案，并可自定义治疗具体的身体部位，以适应不同的用途（如有请提供厂家说明书的功能截图或国家检测部门或国家认可的第三方机构检验报告证明或相关认证证书或其他证明材料等） 6. 治疗方案都具备掉电自动记忆性，下次开机无需重新设置即可启动治疗 7. 采用高性能锂聚合电池，配备了多重保护电路和智能化的充电管理方案，使得仪器在无外接电源或停电情况下能持续工作1小时 8. 系统的治疗时间调节范围为1~99分钟，步进值为1分钟，精确度在5%以内 9. 提供四档压力供用户调节和选择 10. 设备充气速度1-7级可调 11. 设备应具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进2mmHg 12. 噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB 13. 主机重量：净重2.5Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动 14. 仪器具有超压、欠压、电量低、电	深圳普门科技股份有限公司	1	台	13200	13200




				量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示，并且伴随声音提示 15. 支持KPa和mmHg单位可切换显示					
14		头疗仪	倍轻松	型号：iDream 3s 仿人手按摩触点覆盖头部穴位，结合热敷、震动等功能，能舒缓头肩疲劳、改善循环，还可助眠，适配居家、办公等场景。 1. 额定电压：5V、额定功率：5W 2. 产品尺寸：长282mm 宽206mm 高254mm 3. 操控方式：按键式 4. 功能：多穴位按摩 无线便携 温感热敷 5. 适用部位：头部 6. 按摩手法：震动按摩 7. 支持40-45℃恒温热敷	深圳市倍轻松科技股份有限公司	8	台	980	7840
15		IoT网络管理器	C-Life	型号：XG1 提供网关功能，连接各类智能传感设备，数据支持自动上传为微康养平台。 1. 通讯方式：支持ZigBee或WiFi6或蓝牙； 2. 供电方式：适配器供电，工作电压12V 3. 支持蓝牙版本5.0 4. 支持IPv6 5. 接口：1个usb接口、1个WAN接口、2个LAN接口	深圳数联天下智能科技有限公司	6	台	340	2040
16		制氧机	海尔	型号：HYY-Z507W 医用制氧机，大屏静音 1. 稳定供氧；1-5L可调，氧浓度93±3%，24H持续供氧； 2. 工作声音43分贝； 3. 红外遥控，语音播报 4. 尺寸：325mm*240mm*558mm 5. 氧气流量1-5L/min 6. 噪声分贝1L（29dB）、3L（30dB）、5L（31dB） 7. 氧气浓度93%±3%	上海海尔医疗科技有限公司	8	台	3680	29440
17	居家设备展示	血压计	爱奥乐	型号：C-A666G 1. 产品尺寸：157mm x 96mm x 64mm 2. 显示方法：液晶数字屏 3. 袖带范围：适合臂周在22cm~32cm以内使用 4. 无线通信技术：GPRS无线技术 5. 测量方法：示波法 6. 测量范围：压力0~280mmHg 脉搏40~195次/分 7. 精确度：压力+/-3mmHg 脉搏+/-5%	爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司	1	台	200	200



				8. 储存功能：自动储存2x50组测量值(免丢失记忆体) 9. 加压/泄压：使用微电子气泵控制系统来进行加压/泄压					
18		血糖仪	鱼跃	型号：305B 1. 支持上报数据到采购人制定平台。 2. 具备血糖检测功能。 3. 测量范围：1.1-33.3 mmol/L (20-600mg/dL)； 4. 血容积比：30%-60%； 5. 测试时间：5s； 6. 记忆组数：100组测量值； 7. 自动关机：15秒-3分钟； 8. 供电方式：可充电。	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	1	台	120	120
19		血氧仪	乐普	型号：PC-60FW 1. 显示屏：双色OLED显示 2. 监测参数：血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、血流灌注指数(PI) 3. 波形显示：血氧容积波形、脉搏强度柱状图 4. 脉率范围：30bpm~240bpm 5. 脉率精度：+2% 6. 画面切换：支持四向切换显示 7. 产品规格：指夹式 8. 血氧范围：35%~100% 9. 血流灌注指数：0.2%~20% 10. 血氧精度：+2% (75%~100%) 11. 报警：声光报警、上下限可调 12. 支持语音播报	深圳乐普云智能科技有限公司	1	台	115	115
20		体脂秤	乐普	型号：F2 Pro 1. 屏幕尺寸：62*26mm 2. 最大承重：180kg/400lb/28st 3. 精度：0.05kg/0.1lb 4. 整机尺寸：278mmx278mmx25.5mm 5. 电极：不锈钢四电极 6. 面板：5mm钢化玻璃 7. 网络连接：支持蓝牙/WiFi	深圳乐普云智能科技有限公司	1	个	120	120
21		智能药盒	乐年	型号：C-P01 自定义提醒用药时间，数据自动同步至云端。 1. 通讯：蓝牙/WiFi； 2. 电池：锂聚合物电池，工作电压3.8V，电池容量900mAh； 3. 充电输入：充电电压5V，输入电流500mA； 4. 工作环境温度：0-45度。	厦门乐年科技有限公司	1	个	152	152
22		额温枪	欧姆龙	型号：k7100 1. 支持额温测量方式：红外 2. 测量范围：额温32.0度~42.2度 3. 分辨力：0.1度 4. 记忆功能：32组 5. 测量精度：±0.2度 (35.0度~42.0度)	欧姆龙(大连)有限公司	1	个	118	118

				±0.3度(32.0度~34.9度及42.1度~42.2度) 6. 尺寸: 144mm×78mm×37mm 7. 自动关机时间: 60s±10s				
23	烟雾报警器	海曼	型号: HS1SA-EFA 1. 支持 NB-IOT 网络 进行数据通讯 2. 报警指示灯: 红色 3. 报警声压: 90dB (正前方3米处) 4. 尺寸: 100.5mmx55.5mm 5. 支持智能感应, 异常自动报警并上报数据到采购人指定平台。	深圳市海曼科技股份有限公司	1	个	120	120
24	可燃气体探测器	海曼	型号: JT-HS1CG-EF 1. 支持智能感应燃气泄露, 异常自动报警并上报数据到采购人指定平台。 2. 通讯模式: NB-IoT/蓝牙/zigbee; 3. 探测气体: 天然气 (CH4); 4. 量程: 0 ~ 20%LEL; 5. 报警设定值: 10%LEL; 6. 误差: ±3%LEL; 7. 报警声压: 75dB; 8. 工作温度: -10℃~+55℃;	深圳市海曼科技股份有限公司	1	个	143	143
25	智能水浸探测器	海曼	型号: HS1WL-EF 支持智能感应漏水, 异常自动报警并上报数据到采购人指定至平台; 1. 通讯模式: NB-IoT/蓝牙/zigbee; 2. 报警指示: 红色LED灯; 3. 工作湿度: 最大95%RH (无凝结现象); 4. 防护等级: IP67。	深圳市海曼科技股份有限公司	1	个	121	121
26	智能紧急按钮	海曼	型号: HS1EB-EFA 具有紧急报警功能, 支持自动发起报警/求助请求至采购人指定平台; 1. 产品协议: Zigbee 2. 工作电压: DC3V (1颗CR2032纽扣电池) 3. 组网距离: 70米(空旷环境) 4. 工作温度: -10 ° C~+50 ° C 5. 工作湿度: 95%RH(无凝结现象) 6. 报警指示: 蜂鸣声	深圳市海曼科技股份有限公司	1	个	158	158
27	智能门窗传感器	海曼	型号: HS1DS-EFA 一支持智能感应门窗开启/关闭状态, 异常自动报警并上报数据到采购人制定平台。 1. 通讯模式: NB-IoT/蓝牙/zigbee; 2. 工作电压: 3V; 3. 探测距离: 20mm; 4. 工作温度: -10℃~+55℃; 5. 工作湿度: 95%RH (无凝结现象)	深圳市海曼科技股份有限公司	1	个	95	95
28	智能人体传感器	海曼	型号: HS1MS-EF 有无人的状态感知, 异常自动报警并上报数据到采购人指定平台。	深圳市海曼科技股份有限公司	1	个	136	136

				1. 通讯模式：NB-IoT/蓝牙/ZigBee； 2. 工作电压：3V； 3. 探测最大距离：12m/25℃； 4. 工作电流：100mA； 5. 静态电流：20μA； 6. 最大覆盖面积：12m×12m/90°； 7. 间隔时间24H； 8. 工作温度：-10℃~60℃； 9. 工作湿度：95%RH（无凝结现象）； 10. 抗白光干扰：典型6500Lux（室内）。	有限公司				
29	养生理疗场景	空气波压力治疗仪-家庭级	普门科技	型号：Air-pro100 1. 设备工作压力值范围0--200mmHg，噪声≤60dB， 2. 配置：主机*1+双腿气囊*1，电源线、空气导管、彩色触控屏3. 支持一键锁屏-解锁，防止误操作，主界面可显示实时治疗进度、实时治疗压力、血液回盈检测标志。 4. 四大治疗方案：减轻水肿、预防深静脉血栓、帮助运动排酸、日常按摩放松，提供12种治疗模式 5. 治疗时间：1-99分钟可调定时精确度±5%以内 6. 内置电池功能：具备内置电池，待机续航7小时，电池续航2小时，充电时长3小时。 7. 输入电源：100~240V，功率130VA 8. 尺寸：185x193x190mm	深圳普门科技股份有限公司	4	台	2756	11024
30		理疗灯	仙鹤	型号：CQ-29N-1 适用于软组织损伤、腰肌劳损、坐骨神经痛、肩周炎、风湿性关节炎等疾病的辅助治疗作用 1. 工作电压：220V 2. 光谱波长：2~25微米 3. 频率：85Hz，1.85M 4. 尺寸：43cm*43cm*160cm	重庆航天火箭电子有限公司	5	台	346	1730
31	科学运动服务	智能显示屏	小米	型号：L65MB-S 1. 屏幕尺寸：65寸 2. 分辨率：3840×2160 3. 刷新率：288Hz 4. CPU:Cortex-A73四核 5. 内存：4GB GPU：G52MC1 闪存：64GB 6. WiFi：支持WiFi6 7. 蓝牙：支持蓝牙版本5.2 8. 支持红外 9. HDMI2.1：2个（HDMI2支持eARC） HDMI2.0：1个 10. AV：1个（三合一复合接口） 11. LAN网口：1个（百兆） 12. USB:2个（1个USB3.0,1个	小米科技有限责任公司	2	台	7400	14800



				USB2.0) 13发声单元： 4单元，2个高音+2个 全频						
合计金额大写：人民币 <u>玖拾玖万贰仟肆佰伍拾叁元整</u> （¥ <u>992453.00</u> ）										
交付时间：自合同签订之日起60日历天验收完毕交付使用										



注：