

二次谈判报价表

项号	货物（服务）名称	数量①	品牌、型号	技术参数	单价（元）②	单项合价（元）③=①×②	备注
1	综合体能训练区一	1套	幼才、定制	1. ★规格：长 2000×宽 800×高 600cm； 2. 平台材料：采用 25mm 厚塑木板材，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，国标环保材质； 3. 镀锌钢管立柱：采用 2.5mm 厚Φ159mm 保证每平方米含锌 185 克，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，表面原子灰 1 道，再喷涂汽车底漆 2 道，面漆 2 道，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，高效率，无污染； 4. ★平台龙骨：主龙骨采用 2.5mm 厚 50×100mm 镀锌方管，副龙骨采用 2.0mm 厚 40×40mm 镀锌方管，整体结构稳固、承重性强； 5. 火箭壳体：采用 3mm 镀锌钢板制作，经多道精密设备冲压成型后整体焊接，结构紧实牢固； 6. 楼梯扶手及铁栏杆：镀锌钢管：壁厚为 1.5mm。围栏高度 130CM，符合户外游乐设备安全通用标准，竖向杆件间距 90mm，无横向攀爬横杆，防护稳固防儿童坠落卡夹； 7. 绳网：绳网扣采用优质金属扣，爬网结尾处采用 U 型扣结尾，攀爬网绳采用Ø14mm 缆绳，保证强度所需； 8. 滑梯：采用有色聚乙烯粉末制成，加工热度为 200 度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映； 9. 设备配套：4.5 米高火箭一组、3.5 米高火箭一组、1 米宽廊道一组、3.5 米直径平台一组、4 米平台一组、S 型钻洞滑梯两组、旋转楼梯一组、另外搭配功能性配套玩具十组；我公司承诺：★签订合同前，结合现场实际情况，提供以上部件整体效果图片，并用文字标明对应部件名称、规格、材质、工艺，否则不予认可。 10. ★安全螺丝：符合 GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》标准，我公司已在响应文件中提供检测报告复印件并加盖了公章。所有螺丝均采用	223000.00	223000.00	无

				优质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，扣件采用优质铸铝合金扣及★三角铁符合 GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》标准，我公司已在响应文件中提供检测报告复印件并加盖了公章，不易松动脱落及变形和损坏，无棱角，轻巧美观； 11. ★油漆部分：符合 GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》中项目检测，我公司已在响应文件中提供检测报告复印件并加盖了公章； 12. ★胶水部分：符合 GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》中项目检测，我公司已在响应文件中提供检测报告复印件并加盖了公章。			
2	体能训练区二	1套	幼才、定制	1. ★规格：长 2000×宽 300×高 350cm； 2. ★平台材料：采用 25mm 厚塑木板材，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，国标环保材质； 3. 镀锌钢管立柱：采用 2.5mm 厚 Φ114mm，每平方米含锌量 185 克，经酸洗、特殊工艺除锈处理，批刮原子灰 1 道，喷涂汽车底漆 2 道、户外面漆 2 道，表面光滑，抗紫外线、色彩鲜亮不易脱落，耐腐蚀，户外环保无污染； 4. ★平台龙骨：主龙骨采用 2.5mm 厚 40×80mm 镀锌方管，副龙骨采用 2.0mm 厚 40×40mm 镀锌方管，整体承重稳固； 5. 屋子：采用 2mm 镀锌钢板制作，经多道精密设备冲压成型，整体焊接加工成型，结构紧实坚固； 6. 楼梯扶手及铁栏杆：镀锌钢管壁厚 1.5mm；围栏高度 130cm，符合户外游乐设备安全通用标准，竖向杆件间距 90mm，无横向攀爬横杆，防护稳固，防止儿童坠落、卡夹； 7. 绳网：绳网扣采用优质金属扣，爬网端头使用 U 型扣固定，攀爬网绳采用 Ø14mm 缆绳，强度达标； 8. 滑梯：采用有色聚乙烯原料滚塑成型，加工温度 200℃，成型仅发生物理变化；色彩艳丽不易褪色，抗 UV、抗静电，不易变形，内外表面平整顺滑，安全环保无毒无味，接触皮肤无过敏反应； 9. 彩色透明板：采用 3mm 厚彩色 PC 实心耐力板，双面带 UV 抗紫外线涂层，抗冲击防爆，碎裂无尖锐碎片，耐高低温、户外不易发黄，可裁切折弯适配弧形造型，环保无毒，符合儿童游乐安全标准； 10. ★安全螺丝：符合 GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》	160000.00	160000.00	无

				标准，我公司已在响应文件中提供检测报告复印件并加盖了公章。所有螺丝均采用优质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，扣件采用优质铸铝合金扣及★三角铁符合 GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》标准，我公司已在响应文件中提供检测报告复印件并加盖了公章，不易松动脱落及变形和损坏，无棱角，轻巧美观； 11. ★油漆部分：符合 GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》中项目检测，我公司已在响应文件中提供检测报告复印件并加盖了公章； 12. ★胶水部分：符合 GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》中项目检测，我公司已在响应文件中提供检测报告复印件并加盖了公章； 13. 设备配套：3 米圆形平台一组、2.5m×2.5m 平台 1 组、1.2 米连接平台一组、长 S 形廊道两组、直圆筒滑梯一组、S 形滑梯一组、攀爬组件一组、扇形爬网一组、圆形直爬网一组、2.5 米屋子两组、直楼梯一组、门洞 12 个，其余搭配功能性配套玩具十五组。我公司承诺：★签订合同前，提供以上部件整体效果图片，结合现场实际情况，并用文字标明对应部件名称、规格、材质、工艺，否则不予认可。			
3	长廊	1 套	幼才、定制	1. ★规格：长 1190×宽 835×高 350cm；我公司承诺：★签订合同前，结合现场实际情况，提供整体效果图片，并用文字标明对应部件名称、规格、材质、工艺，否则不予认可。 2. ★镀锌钢管材：30*50*2mm 厚镀锌矩管龙骨、50*100*2.5mm 厚镀锌矩管次梁、120*120*2.5mm 厚镀锌矩管主梁、160*160*2.5mm 厚镀锌方通立柱，保证每平方米含锌 180 克以上，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，表面原子灰 1 道，再喷涂汽车底漆 2 道，面漆 2 道，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，高效率，无污染； 3. 彩色透明板：采用彩色 PC 实心耐力板，厚度 3.0mm，双面 UV 抗紫外线涂层，抗冲击防爆无尖锐碎片，耐高低温户外不易发黄，可裁切折弯适配树屋弧形造型，环保无毒符合儿童游乐安全标准； 4. 安全螺丝：所有螺丝均采用优质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，扣件采用优质铸铝合金扣，不易松动脱落及变形和损坏。	170000.00	170000.00	无
4	户外阅读屋	1 套	幼才、定制	1. ★设备尺寸：长 1100×宽 420×高 350cm；我公司承诺：★签订合同前，结合现场实际情况，提供整体效果图片，并用文字标明对应部件名称、规格、材质、工艺，否则不予认可。	230000.00	230000.00	无

				2. ★动车外结构：3mm 黑铁板整体焊接，内部加厚镀锌方通龙骨加固，表面批刮原子灰找平，喷涂汽车专用底漆+户外面漆，附着力强、耐晒防锈； 3. 平台板面：铁板基底，铺设环保防滑橡胶地垫，防水耐磨无异味； 4. 防护观察窗：4+4mm 彩色钢化夹胶玻璃，碎裂不脱落，符合幼儿游乐安全规范； 5. 安全螺丝：所有螺丝均采用优质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，扣件采用优质铸铝合金扣，不易松动脱落及变形和损坏； 6. 透明板材备选：3mm 彩色 PC 耐力板，双面 UV 抗紫外线，抗冲击可折弯成型。			
5	水车	1套	幼才、定制	1. ★设备尺寸：长 150×宽 50×高 200cm（含底座），我公司承诺：★签订合同前，结合现场实际情况，提供整体效果图片，并用文字标明对应部件名称、规格、材质、工艺，否则不予认可。 防腐木； 2. 主体采用防腐木，漆面工艺表面经专业师傅打磨，喷涂环保底漆 2 道，面漆 2 道，儿童手指可触及处地方表面光滑、无毛刺及尖锐的棱角； 3. ★工艺：45mm 自攻螺丝与斜梁固定，截面 60x60mm 防腐木龙骨 15mm 自攻螺丝与封板固定，截面 60x60mm 防腐木与斜梁模接直径 160mm 钢制轴承座中 400X12 厚，钢板链接盘 10X80mm，L=80mm、高强螺栓与龙骨固定直径 80mm 轴承； 400x80x20mm 厚轴承底板 120x120x5mm 镀锌方钢外刷木纹漆，纹理同水车主体结构。	13000.00	13000.00	无
总报价（人民币大写）：柒拾玖万陆仟元整（¥796000.00 元）							
交货时间：自签订合同之日起 20 日内交货并完成安装调试。							

供应商名称（盖章）：广西悦之盛科技有限公司

日期：2026 年 08 月 05 日