

正本/副本

# 响 应 文 件

## 报 价 文 件

项目名称：桂平市人民医院采购一批新病床项目

项目编号：GGZC2026-J1-810052 VC7V

供应商名称：扬州久卓医疗



司

2026 年 6 月 25 日

## 1、竞标报价表

项目名称：桂平市人民医院采购一批新病床项目 项目编号：GGZC2026-J1-810053-XGZX

供应商名称：扬州久卓医疗设备有限公司

单位：元

项号	标的的名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①× ②
1	双摇病床	198 张	九怪	规格： 2160*980*520m m, 型号：JS-AS026	扬州金石医用设备有限公司	江苏扬州	<p>1. 整床重量约 80KG，床体动态承重≥250KG，安全工作负重≥260kg。</p> <p>2. 床身框架采用 50X30X1.5mm 矩型碳素钢管焊接，独立框架设计。采用品牌焊接机器人焊接，无气孔，高熔接度，精度高、强度高、金属熔深大，抗弯折、抗压性强，承重力高，保证产品质量稳定性。</p> <p>3. 床面板采用 2.0mm 优质冷轧钢板模压成型，无毛刺，圆弧卷边式设计，不易变形，承重、抗冲击能力强，结构牢固：分段式设计，背部、臀部，大腿部和小腿部四块床板采用一体钢结构加螺丝固定链接中间间隙小。床板 U 形通风口设计，并一体冲压成凹型，多气孔，便于透气具有防滑功能，加强床板表面的强度。段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮。整体设计符合人体工程力学。容易清洗、消毒。</p> <p>4. 金属表面采用多重防锈处理：包含去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化、静电粉末喷涂等 6 道工艺，采用优质抗菌粉末喷涂，防刮伤、防锈、酸碱、抗静电、耐腐蚀。附着力高，更好的保护患者的身体健康。整床通过 800h 盐雾测试。</p> <p>5. 床头尾板采用 ABS 环保工程材料一体吹塑成型，挂式设计，拆卸方便，满足临床急救需求，床尾配病历卡插槽。</p>	1680	332640

					<p>颜色可根据客户要求调色。配置 4 个防撞包角，整体采用组合式集成设计，材料选用 PA66 和 TPR，通过注塑工艺一体成型，邵氏硬度达 51 度；床头床尾板安装孔、输液架孔、防撞块集成为一体，风格简洁美观，经久耐用，实用性强。</p> <p>6. 摇杆系统：采用 8E 高精度轴承钢制的 T 形螺杆，丝杆万向节采用 45#精钢制成，螺母采用优质黄铜材质，表面光洁，磨擦阻力小，安全耐磨、轻松省力。具备过载保护装置和双向到位极限空转保护功能；背板、腿板达到最高或最低位置时，螺杆与螺母相对产生空转现象，并伴有“嗒嗒”的警示音。摇手柄为 ABS 工程塑料注塑成型，折叠收缩式手摇柄，使用耐药性树脂材料，防酸耐碱，椭圆型符合人体工程学设计，内置钢芯，隐藏式设计，操作灵活，颜色与床身配套。</p> <p>7. 床边护栏系统：采用优质铝合金护栏，防夹手设计，经久耐用，不易变形，抗菌防腐，耐酸碱，光滑美观易清洁。通过 80kg 沙袋撞击实验。护栏提升<math>\geq 20</math>万次，升降灵活，无异响，零部件无松动，左右单向晃动<math>\leq 20</math>mm，护栏开闭功能正常使用。</p> <p>8. 配置四个直径 125mm 医用万向静音聚氨酯独立刹车脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入。轮面采用 TPU 耐磨轮面，静音耐磨，防腐蚀，推动过程中稳定性好，轻松省力。</p> <p>9. <math>\geq 4</math>个点滴架插座，孔径<math>\geq 20</math>mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧，另配 4 个引流袋挂钩。</p> <p>10. 国家知名企业，医用病床通过 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证证明其产品的可靠性。</p> <p>11. 9cm 三折床垫，外罩防水布，四周设有拉链和透气孔，床垫中间层为 30mm 环保椰棕丝，上/下两面分别为 30mm 优质海绵，防蛀、防霉、防腐，无气味，环保产品。</p> <p>12. 餐桌板采用高密度 HDPE 工程塑料一次成型，可伸缩长</p>	
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					度 860-1100mm 士 3mm，宽度 300mm 士 3mm;采用不锈钢伸缩导向管，摆放于护栏之间，可自由调节位置，表面平顺易清洁，抗酸碱腐蚀，可用水冲洗，不用于可悬挂于床头尾板，方便收藏，不占空间； 标准配置： 床头尾板 1 付、铝合金护栏 1 付、丝杆 2 组、万向静音脚轮 4 个、输液架 1 根、引流袋挂钩 4 个、杂物架 1 个、床垫 1 条、餐桌板 1 块、床头柜 1 个。		
2	治疗床	1 张	规格： 1900*800*600m m, 型号：诊疗床		1. 整体尺寸：1900mm*800mm*600mm 2. 上半部分为厚床垫，带枕头，下半部分为实木，床下带储物隔板，整体尺寸：1900mm*800mm*600mm（可按采购人要求定制）	1080	1080
3	诊床	4 张	规格： 1900*600*610m m. 型号：诊疗台		1. 整体尺寸：1900mm*600mm*610mm 2. 定做实木诊床，左边带三个抽屉，右边为储物柜，整体呈办公桌现状。（可按采购人要求定制）	1290	5160

合计金额大写：人民币叁拾叁万捌仟捌佰捌拾元整（¥338880.00 元）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ 0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %。

注：我方投标货物不属于优先采购节能产品、优先采购环境标志产品。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

石晓艺

供应商（电子签章）：扬州久卓医疗设备有限公司



日期：2026 年 6 月 25

