

云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

(全流程电子化采购)

项目名称：柳州市妇幼保健院眼镜类耗材采购项目

项目编号：LZZC2026-G1-990376-YZLZ

采 购 人：柳州市妇幼保健院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2026 年 7 月

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	采购需求	5
第三章	投标人须知	76
第四章	评标方法及评标标准	101
第五章	拟签订的合同文本	111
第六章	投标文件格式	121

第一章 招标公告

项目概况

柳州市妇幼保健院眼镜类耗材采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取招标文件，并于 2026 年 07 月 00 日 09:20（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2026-G1-990376-YZLZ

项目名称：柳州市妇幼保健院眼镜类耗材采购项目

预算总金额（元）：2000000

采购需求：

标项名称：柳州市妇幼保健院眼镜类耗材采购项目

数量：1

预算金额（元）：2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标的名称：FA 散瞳专用防护镜等；简要规格描述：拟采购眼镜架及眼镜片 1 批，具体内容详见采购需求。

最高限价（如有）：2000000

合同履行期限：自签订合同之日起 12 个月或采购金额达预算金额，合同即终止。

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，制造商必须为中型或小型或微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业），投标文件中必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料，否则投标文件按无效投标处理。

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026 年 07 月 00 日至 2026 年 07 月 00 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用 CA 登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）—进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购云电子投标客户端—获取采购文件”跳转到广西政府采购云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云”平台编制及上传投标文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年 07 月 00 日 09:20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

开标时间：2026 年 07 月 00 日 09:20

开标地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）

2. 本项目需要落实的政府采购政策

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- （4）政府采购促进残疾人就业政策。

(5) 政府采购支持监狱企业发展。

3. 投标人投标注意事项

(1) 本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），**投标人在“广西政府采购云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。**投标人登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心—项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南—供应商”查看电子投标具体操作流程。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务—下载专区”或者登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心—入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763 或者 0771-3381253）。

(3) CA 证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1) 为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。2) 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

(4) 电子标项目不要求参与投标的投标人到达现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：柳州市妇幼保健院

地址：柳州市城中区映山街 50 号

项目联系人：赵曼

项目联系方式：0772-2131770

2. 采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地 址：柳州市滨江东路 16 号三区二层 211-218 室

项目联系人：唐珉、田京灵

项目联系方式：0772-3310669、3310109

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《广西壮族自治区财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（桂财采〔2025〕155号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），**否则按无效投标处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（<http://www.cac.gov.cn/index.htm>）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，**不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中的，投标无效**。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

（5）▲根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号、技术或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号、技术或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号、技术或者生产厂家替代。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，**否则将作无效响应处理**。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，**否则将视为无效技术支持资料**。

5. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，做投标无效处理。

一、产品技术参数要求，详见附件	
二、商务条款	
基本要求	1. 中标供应商所提供的产品必须符合国家、行业或地方标准。 2. 中标供应商不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行采购人采购要求。 3. 产品需符合国家相关检测标准，对提供的产品要保证质量，以确保患者的安全；每批次产品都须有厂家检验合格证明或第三方检测合格证明，能随时提供给采购人备查。 4. 中标供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺、材料的缺陷和其他质量原因侵犯了第三方合法权益或造成患者一切的人身安全问题而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。 5. 中标供应商提供给采购人产品的价格要与市场行情相符，合同期内产品不允许涨价。 6. 眼镜架要求：（1）配套提供镜布、镜盒、防滑耳套、眼镜绳，并按医院要求印字；（2）配套提供维修用鼻托和螺丝。眼镜片要求：配套提供镜片加工专用双面胶和防滑贴。此外，零配件、耗材及易损件要求：中标供应商需根据所供货物的种类和数量，提供日常维修维护所需的耗材、零配件、易损件等，以便采购人及时为客户提供服务。 7. 样品管理：中标供应商需根据采购人要求提供样品进行展示和销售，样品款式和数量由双方协商确定。 8. 废片处理：除故意损坏外，中标供应商对已交付的镜片、镜架出现废片

	时，应在 24 小时内更换新镜片、镜架。应按实际废片数 100%的比率补足相应规格型号的镜片给采购人。
售后服务要求	1. 供货保证：所需货物根据采购人需求分批供应，具体种类、交货时间及地点由采购人通知中标供应商。中标供应商要保证备货充足，满足采购人使用需求，不得以货款未收到等原因为由中断供货。中标供应商在服务期限内停产、更新等情况无法按投标产品型号报价供货时，同时满足替代产品价格不高于同类产品市场价和替代产品性能优于同类产品两个条件的，报采购人审查通过后方可更换产品。 2. 服务要求：中标供应商除不可抗力无法按时交货外，不得因其他任何理由延迟送货。如经证明确实因不可抗力无法按时交货，应提前告知采购人。采购人仍然需要中标供应商供货的，中标供应商可以延迟交货，不按违约处理。 3. 退换货： 中标供应商提供给采购人的产品必须是全新、未经使用过的，完全符合采购文件规定的质量要求及采购人的需求，按照国家“三包”有关标准执行。产品出现质量问题（非人为损坏）可退换处理或维修；如因镜片规格不全或参数问题，中标供应商应负责进行调换。如维修未果且非人为损坏，予以及时更换。 4. 废片处理：除故意损坏外，中标供应商对已交付的镜片、镜架出现废片，应在 24 小时内更换新镜片、镜架。 5. 送货流程：中标供应商需按照采购人的送货流程要求按时、按质、按量送货到指定地点。 6. 合同外产品的采购：如采购人实际需要的物资产品未列入本次采购计划需临时采购或需定制的，中标供应商收到采购订单后要及时了解采购人需求，积极配合采购人寻找货源，按照不高于当前市场价或官方指导价（选价格最低的）进行报价，如中标供应商的报价过高采购人无法接受的，采购人可另行采购。 7. 产品库存管理模式：采购人实行零库存管理模式，产品的备货库存由中标供应商自行管理。中标供应商根据采购人的产品销售计划清单开出调拨单后，连同相应产品一起按要求送达采购人指定地点，采购人指定专人接收

	（库存产品要求半小时内送达，定制产品要求到货后半小时内送达）。采购人可免费为中标供应商提供存放产品的场地做备货仓库，仓库管理由中标供应商安排专人负责，库管人员的工作时间应按采购人的上班时间安排（含节假日）。中标供应商在使用采购人的场地期间出现的一切问题，包括但不限于库存产品的管理问题、财产和人员的安全问题、场地的装修和改造问题（装修和改造方案需要获得采购人认可后方可实施）、办公设备设施的维护和更新问题等均与采购人无关，且产生的相关费用均由中标供应商自行承担。 8. 退换货及维修要求：保修期内产品出现质量问题（非人为损坏）可退换货处理；如因镜片规格不全或参数问题，中标供应商应负责调换，调换的镜片实行多还少补的方式调剂价差。保修期内出现的任何质量问题，予以维修，维修未果的予以及时更换。 9. 返修率不能超过 8%。
保修期	产品到院后保修期不少于 12 个月
供货时间要求	1. 供货周期：自签订合同之日起 12 个月或采购金额达预算金额，合同即终止。 2. 供货地点：柳州市妇幼保健院内采购人指定地点 3. 供货要求：中标供应商须按每批次采购计划的型号、规格、数量，现片 72 小时内，定制类产品 10 个工作日内将货物运送到采购人指定的地点，中标供应商除不可抗力无法按时交货外，不得因缺货、价格变动、货款未收到等原因延迟或中断供货。如中断供货，造成采购人经济损失，经济损失由中标供应商承担。中标供应商须保证按时供货，超过要求的供货时间的按逾期交货处理，逾期未交货超过 3 次，按合同违约处理，经监督管理部门同意，采购人有权依法终止合同。
付款方式	本项目无预付款，采取按月结算的方式：中标供应商按采购人要求完成供货双方核对无误后，中标供应商向采购人提供真实、准确、正式发票以及相关货款结算资料，采购人自收到中标供应商完整资料后支付货款。未销售的库存货品、展示样品等不结算。
产品质量标准	镜片产品执行 GB/T 10810.1-2025《眼镜镜片 第 1 部分：单光和多焦点镜片》、GB/T 10810.2-2025《眼镜镜片 第 2 部分：渐变焦镜片》、QB/T

	2506-2017《眼镜镜片 光学树脂镜片》等标准的要求，以单独独立片为单位包装；镜架使用的材料、外观质量应满足 GB/T 14214-2019《眼镜架 通用要求和试验方法》中的规定要求。镜架外观质量要求表面应光滑、色泽均匀、没有麻点、颗粒和明显擦伤，同时镜片镜架还需符合 GB 45184-2024《眼视光产品元件安全技术规范》和 GB 45185-2024《眼视光产品 成品眼镜安全技术规范》。投标产品需符合国家现行标准，即将实施的标准以实施开始日期起要求，标准更新需以最新标准执行。每个单品的详细技术参数需求详见附件。
报价要求	投标人须对品目所有标的进行逐项响应，以总折扣率报价，即合同单价（取整到小数点后 2 位）=基准单价（单价预控价）×总折扣率，漏项报价、有选择报价或有条件的报价，采购人有权视为不完整报价， 按投标无效处理 。
签订合同时间	中标通知书发出后 25 日内
验收要求	1. 交付验收标准依次对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家合格标准。 2. 中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为，表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3. 供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4. 采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5. 采购人对中标供应商提交的货物依据招标（或投标）文件及签订的合同中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收；初步验收不合格的，不予签收。 6. 采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招标、投标文件及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办

	理资金结算事宜。 7. 对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商承担。 8. 以招标文件技术参数要求为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对货物技术参数及性能（配置）进行验收，技术参数及性能（配置）是否符合招标文件要求以实际验收结果为准。 9. 技术性能资料涵盖招标文件技术参数及性能（配置），投标文件技术文件响应表及产品配置清单等。 10. 货物技术参数及性能（配置）必须与投标文件相符合，如出现不一致，以技术响应表响应内容为准。 11. 验收小组依据投标文件技术响应表逐条进行验收，对于货物技术参数及性能（配置）与投标文件技术响应表响应不符的，做如下处理： ①货物实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假响应论处； ②货物实际是无偏离参数，在投标文件中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假响应论处； ③货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到技术响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应论处。 中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属于虚假响应行为，采购人经政府采购监督管理部门同意有权依法终止合同拒收货物，并追究供应商违约责任，中标供应商须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。 12. 中标供应商交付前须进行全面检查，并对验收材料进行整理、列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验结果应随货物交采购人。 13. 验收时中标供应商代表必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。 14. 中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后 5 个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后 5 个工作日内及
--	--

	时予以复核并书面回复最终验收结果。 15. 如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚： （1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的； （2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的； （3）提供的货物未经正规合法经销渠道的； （4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的； （5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据，经实际测试发现不真实的。 （6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。 16. 采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标供应商支付。 17. 采购人应当在安装、调试完成且收到中标供应商验收申请后 7 个工作日内组织验收，10 个工作日内完成验收，如果有特殊情况无法完成验收的，书面向分管领导报告。验收合格后由采购人和中标供应商双方签署货物验收单并加盖双方单位公章，采购人和中标供应商双方各执一份。货物验收单只有单方签字的，需征得对方书面同意。 18. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
核心产品	本项目核心产品为附件二“眼镜片采购清单”序号 7：1.56 非球面树脂镜片、序号 180：1.50 周边离焦树脂镜片、序号 194：1.56 多点离焦树脂镜片、序号 357：1.50 3D 内非树脂镜片、序号 380：1.591 点扩散近视控制技术镜片。
三、其他（非商务条款） 投标人结合自身能力及本项目采购需求提供以下内容 1. 实施方案。	

2. 售后服务承诺。

3. 投标人或核心产品生产厂商具有的质量管理体系认证证书。

4. 自 2023 年 1 月 1 日以来投标人同类项目业绩[含镜架及镜片销售内容，以合同签订日期在时间内的合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰反映项目的名称、签订日期，提供用户名单及联系方式）]。

附件：产品技术参数要求

一、眼镜架采购清单

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
1	FA 散瞳专用防护镜	副	TPEE+TAC 材质。适配医学验光散瞳后的儿童群体。可有效降低散瞳后孩童畏强光，畏眩晕等现象。有效阻挡风沙粉尘和有害光线对眼部的不适与伤害。符合 GB/T 10810.3-2025、GB/T 13511.1-2025 标准。镜架总长度 137—152mm，单个镜框长度 41—56mm，镜框高度 40—59mm，鼻梁长度 14—20mm，镜腿长度 118—152mm，前倾角 6-7°。	全框	33
2	FB 商务休闲板材镜架	副	板材+β 钛材质。适配 20 岁以上商务群体。冷加工制造，真空电镀，镜身精细，强度高，结实耐用。设计风格成熟稳重商务。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 138—153mm，单个镜框长度 51—58mm，镜框高度 41—50mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 148—152mm，前倾角参数 6-7°。	全框	199.2
3	FG 功能型防护用太阳镜成镜	副	TR/合金镜架+偏光镜片。适配 18 岁以上患有光敏感或青光眼的人群。防强光、眩光、紫外线、频闪等，4 个不同镜片系列，细分人群的极致防护，减少阳光对眼睛的损害。符合 GB 39552.1-2020 标准。镜架总长度 137—152mm，单个镜框长度 54—66mm，镜框高度 45—59mm，鼻梁长度 14—21mm，镜腿长度 136—148mm，前倾角参数 6-7°。	全框	100
4	FH 设计师纯钛商务镜架	副	纯钛材质。适配 30 岁以上对佩戴品质要求较高的群体。真空电镀工艺，超轻纯钛，不腐蚀皮肤，柔韧舒适，风格商务。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 130—140mm，单个镜框长度 47—52mm，镜框高度 38—46mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 140—145mm，前倾角 6-7°。	全框、半框	394
5	FK 淘气儿童专用经久耐用型镜架	副	采用优质硅胶材质。健康环保材质，达到食品级器械标准。适配 3-10 岁淘气活泼的儿童群体。弹性桩头，镜框镜腿可分离设计，镜腿具有超强的韧性和回弹性，孩童佩戴时不易损坏。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 91—120mm，单个镜框长度 38—49mm，镜框高度 27—35mm，鼻梁长度 14—16mm，镜腿长度 125—138mm，前倾角 6-7°。	全框	118
6	FL 淘气儿童专用安全设计型镜架	副	采用优质硅胶材质。安全健康柔软的儿童用材料，挂钩式脚套，可调式镜腿，安全固定绳带，符合儿童头部尺寸。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 90—114mm，单个镜框长度 45—52mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾	全框	132

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			角 5-7° 。		
7	FN 青少年硅胶组合镜架	副	TR90+硅胶材质。适配 10-16 岁青少年群体。皮肤接触面均为硅胶材质，同时配有防滑耳钩，安全不过敏，耐用不变形。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 123—137mm，单个镜框长度 45—49mm，镜框高度 32—41mm，鼻梁长度 14—17mm，镜腿长度 130—135mm，前倾角 6-7 ° 。	全框	104
8	FR 学生常规 TR 镜架	副	TR90 材质。适配 10 岁以上中小学生群体。耐撞耐磨，摩擦系数低，佩戴轻便舒适。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 116—145mm，单个镜框长度 46—55mm，镜框高度 35—47mm，鼻梁长度 15—19mm，镜腿长度 139—152mm，前倾角 5-7° 。	全框	58
9	FT 中高光度学生复古时尚 β 钛镜架	副	β 钛材质。适配 13-20 岁中高光度学生群体。镜架轻盈，佩戴无负担。IP 电镀高级感光泽。前框加厚，适配中高度数镜片，保护镜片不崩边。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 119—140mm，单个镜框长度 45—53mm，镜框高度 39—47mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 135—148mm，前倾角 6-8° 。	全框	165
10	HJ 常规商务型镜架（合金混合架）	副	合金混合材质。适配 20 岁以上成人群体。真空电镀工艺。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 128—146mm，单个镜框长度 48—57mm，镜框高度 31—45mm，鼻梁长度 16—18mm，镜腿长度 140—163mm，前倾角 6-7° 。	全框、半框	88
11	HJ 学生时尚复古&常规合金镜架	副	合金材质。适配 12 岁以上学生群体。框形时尚复古，多处可调节，硅胶防滑鼻托，佩戴稳定，提升舒适感。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 125—144mm，单个镜框长度 45—52mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7° 。	全框	75
12	JE 敏感肤质儿童专用健康材质镜架	副	采用优质硅胶材质。健康环保材质，达到食品器械级标准，不易过敏。适配 6-12 岁肤质敏感的儿童群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 117—139mm，单个镜框长度 43—52mm，镜框高度 31—41mm，鼻梁长度 13—18mm，镜腿长度 130—138mm，前倾角 6-7° 。	全框	71
13	LA 淘气儿童专用经久耐用型镜架	副	采用优质硅胶材质。健康环保材质，达到食品器械级标准。适配 3-10 岁淘气活泼的儿童群体。弹性桩头，镜框镜腿可分离设计，镜腿具有超强的韧性和回弹性，孩童佩戴时不易损坏。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 91—120mm，单个镜框长度 38—49mm，镜框高度 27—35mm，鼻梁长度 14—16mm，镜腿长度 125—138mm，前倾角 6-7° 。	全框	132
14	LB 学生时尚复古常规合金镜架	副	合金材质。适配 12 岁以上学生群体。框形时尚复古，多处可调节，硅胶防滑鼻托，佩戴稳定，提升舒适感。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 125—144mm，单个镜框长度 45—52mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7° 。	全框	75
15	LC 淘气儿童专用安	副	采用优质硅胶材质。安全健康柔软的儿童用材料，挂钩式脚套，可调式镜腿，安全固定绳带，符合儿童头部尺寸。符合 GB/T 14214-	全框	123

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	全设计型镜架		2019 标准。镜架总长度 90—114mm，单个镜框长度 45—52mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7° 。		
16	LD 常规 TR 系列	副	TR90 材质。适配 10 岁以上中小学生群体。耐撞耐磨，摩擦系数低，佩戴轻便舒适。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 116—145mm，单个镜框长度 46—55mm，镜框高度 35—47mm，鼻梁长度 15—19mm，镜腿长度 139—152mm，前倾角 5-7° 。	全框	58
17	LD 商务板材系列镜架	副	板材+β 钛材质。适配 20 岁以上商务群体。冷加工制造，真空电镀，镜身精细，强度高，结实耐用。设计风格成熟稳重商务。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 138—153mm，单个镜框长度 51—58mm，镜框高度 41—50mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 148—152mm，前倾角参数 6-7° 。	全框	172
18	LE 敏感肤质儿童专用健康材质镜架	副	采用优质硅胶材质。健康环保材质，达到食品器械级标准，不易过敏。适配 6-12 岁肤质敏感的儿童群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 117—139mm，单个镜框长度 43—52mm，镜框高度 31—41mm，鼻梁长度 13—18mm，镜腿长度 130—138mm，前倾角 6-7° 。	全框	88
19	LT 中高光度学生复古时尚 β 钛镜架	副	β 钛材质。适配 13-20 岁中高光度学生群体。镜架轻盈，佩戴无负担。IP 电镀高级感光泽。前框加厚，适配中高度数镜片，保护镜片不崩边。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 119—140mm，单个镜框长度 45—53mm，镜框高度 39—47mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 135—148mm，前倾角 6-8° 。	全框	165
20	RM 不等像矫正镜片专用镜架	副	β 钛&板材材质。适配 8-16 岁佩戴各类功能性镜片的青少年群体。前圈内侧加厚，稳固镜片。前倾角与弧形镜腿设计，契合面部轮廓，佩戴稳定不夹脸。特殊鼻托与夹片设计，有效阻挡紫外线。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 128—145mm，单个镜框长度 45—51mm，镜框高度 40—42mm，鼻梁长度 16—18mm，镜腿长度 142—145mm，前倾角 5-7° 。	全框	175
21	SK 学生舒适久戴型肌肤漆镜架	副	G870+硅胶材质。适配 12 岁以上学生群体。如婴儿般丝滑触感的肌肤漆涂层，细腻柔滑，亲肤抑菌，久戴不累。3 种鼻托和脚套可调节替换。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 118—130mm，单个镜框长度 45—51mm，镜框高度 33—40mm，鼻梁长度 16—17mm，镜腿长度 136—140mm，前倾角 6-7° 。	全框	122
22	TR 架	副	TR 材质，适配青少年群体。具有超柔韧性，耐撞、耐磨、耐擦系数低等特点，能有效防止在运动中镜架断裂，降低摩擦对肌肤的伤害。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	65
23	TR 架	副	TR 材质，适配青少年群体。具有超柔韧性，耐撞、耐磨、耐擦系数低等特点，搭配柔软可调鼻托，减少鼻梁的摩擦力。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	59
24	TR 架	副	硅胶和 TR 材质，适配儿童及青少年群体。优质硅胶镜腿，防过敏，不易变形，材料环保安全，相比传统镜架舒适感更好，儿童系列每副镜架搭配同色系耳钩，防止佩戴时滑落。此外该系列镜架分为可调节鼻托和一体注塑鼻托，能满足不同客户的需求。符合 GB/T	全框	70

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。		
25	TR 架	副	TR 材质，适配 1-12 岁儿童群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 46—50mm，镜框高度 32—45mm，鼻梁长度 15—19mm，镜腿长度 136—150mm，前倾角 5-7°。	全框	58
26	TR 镜架	副	TR 材质，适配 8-18 岁学生群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 116—145mm，单个镜框长度 46—55mm，镜框高度 35-47，鼻梁长度 15—19mm，镜腿长度 139—152mm，前倾角 5-7°。	全框	58
27	TR 系列镜架	副	1. 重量轻，是板材框重量的一半，占普通 TR 重量的 85%，减少鼻梁、耳朵负担，长期佩戴舒适。色彩鲜艳。2. 比普通塑料框架色彩更鲜艳。耐撞击：耐撞击效果是一般 TR 材质的 2 倍以上，有效防止在运动中因撞击而对眼睛产生伤害。3. 耐高温短时间内可耐 350 度高温，材质不易熔化和燃烧，镜架不易变形变色，使镜架佩戴更持久。4. 安全无化学残留物释放，食品级材质。5. 要求符合 GB/T 14214-2019 标准。6. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 44—51mm，镜框高度 30—42mm，鼻梁长度 14—17mm，镜腿长度 132—140mm，前倾角 5-7°。	全框	58
28	WT 离焦专用镜架	副	采用高性能聚酰胺材质。适配 5-15 岁佩戴离焦镜片的青少年群体。可调镜腿，精准定位，款式时尚，材料通透靓丽，不伤皮肤，不易变形。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 125—144mm，单个镜框长度 45—50mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7°。	全框	488
29	β 钛架	副	β 钛材质，适配青少年及成人人群。镜框通常采用镍合金和 β 钛等质轻、强韧耐用的材料制成，真空电镀，不易掉色，光泽性好，韧性强。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	157
30	β 钛系列镜架	副	1. 定制配件，抛弧形脚丝，带垫片开合顺畅，佩戴舒适，采用标准 S 型酒杯+圆弧鼻托。2. 是渐进镜片的最佳选择，采用 IP 电镀，镀层牢固，颜色亮丽；特定设计的圆头脚套，童趣盎然，佩戴更舒服。3. 要求符合 GB/T 14214-2019 标准。4. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 44—53mm，镜框高度 39—50mm，鼻梁长度 14—18mm，镜腿长度 125—145mm，前倾角 5-7°。	全框	165
31	板材防蓝光镜架	副	板材材质。适配 20 岁以上商务成人人群。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 138—153mm，单个镜框长度 51—58mm，镜框高度 41—50mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 148—152mm，前倾角 6-7。	全框	65
32	半钛架	副	半钛材质，适合成人及商务人士群体。钛是一种纯金属，韧度高，无磁性反应，重量较一般金属轻，相比传统镜架更轻盈，韧性更好。现产品大部分已采用真空电镀，不易掉漆，不易氧化，色泽更好。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	173
33	纯钛架	副	纯钛材质，适合成人及商务人士群体。材质高端，也是眼镜材质中最轻的，韧性好，耐腐蚀。该系列全部采用真空电镀，抗氧化，防过敏，不易掉色。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	392

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
34	纯钛架	副	纯钛材质，适合商务人士群体。纯钛的材质具有轻、韧、耐腐蚀的特性，更符合追求品质的人群。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	343
35	纯钛镜架	副	纯钛材质。适配 30 岁以上对佩戴品质要求较高的群体。真空电镀工艺，超轻纯钛，不腐蚀皮肤，柔韧舒适，风格商务。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 130—140mm，单个镜框长度 47—52mm，镜框高度 38—46mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 140—145mm，前倾角 6-7°。	全框、半框	380
36	纯钛镜架	副	纯钛材质，真空电镀工艺，适配 35 岁以上高品质需求群体，轻巧舒适。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 130—140mm，单个镜框长度 47—52mm，镜框高度 38—46mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 140—145mm，前倾角 6-7°。	全框	329
37	儿童全硅胶镜架	副	硅胶材质，适合儿童群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 91—120mm，单个镜框长度 39—52mm，镜框高度 28—43mm，鼻梁长度 13—16mm，镜腿长度 133—142mm，前倾角 6-7°。	全框	142
38	复古金属镜架	副	合金材质，适配 12 岁以上学生群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 125—144mm，单个镜框长度 46—53mm，镜框高度 36—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7°。	全框	78
39	复古金属镜架	副	金属材质，适配青少年及成人。采用铝合金、不锈钢等质轻、强韧耐用的金属材料制成，相较于塑料或其他材质的眼镜框，具有更轻便、透气、舒适的特点。该系列搭配上有韧性、有弧度的镜腿后，整体佩戴舒适感更强。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	75
40	复古金属镜架	副	金属材质，适配青少年学生及成人。采用合金等质轻、强韧耐用的金属材料制成，相较于塑料或其他材质的眼镜框，具有更轻便、透气、舒适的特点。该系列搭配上有韧性、有弧度的镜腿后，整体佩戴舒适感更强。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	75
41	高端纯钛商务镜架	副	纯钛材质。适配 30 岁以上对佩戴品质要求较高的群体。真空电镀工艺，超轻纯钛，不腐蚀皮肤，柔韧舒适，风格商务。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 130—140mm，单个镜框长度 47—52mm，镜框高度 38—46mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 140—145mm，前倾角 6-7°。	全框、半框	386
42	硅胶架	副	硅胶材质，适合儿童及青少年群体。高性能 TR 材料，有更高的稳定性，更高的刚性和更高的弹性，可以让脚丝实现超薄设计，框型也可以更轻便；韩国品质，镜面效果，不喷漆环保安全；材料有更好的抗酒精腐蚀性；人体工程学设计和 TR 硅胶双重材料应用，安全舒适符合大多数孩子鼻型的佩戴，鼻托结构稳定不易损坏，锁螺丝结构方便更换。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	96.03
43	硅胶镜架	副	硅胶材质，环保材质达到食品机械级标准。适配 8-18 岁淘气活泼的儿童青少年群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度	全框	71

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			90—144mm，单个镜框长度 38—49mm， 镜框高度 27—35mm，鼻梁长度 14—16mm，镜腿长度 138—148mm，前倾角 6-7° 。		
44	硅胶系列镜架	副	1. 通体硅胶和 TR 材质双面拼合而成，TR 材质的质感轻柔，新时代纳米耐脏硅胶材质的亲肤安全舒适。2. 镜架优化结构，达到舒适稳定的佩戴体验。3. 硅胶鼻托柔韧性好，垫高的高位软性设计，适合儿童娇嫩的鼻梁。镜腿尾端软性耳钩，可随意调整，不滑落，更安全。 4. 符合 GB/T 14214-2019 标准。5. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 38—51mm，镜框高度 29—37mm，鼻梁长度 14—17mm，镜腿长度 132—140mm，前倾角 5-7° 。	全框	96.03
45	国中系列镜架	副	1. 可拆卸鼻托，可调整鼻托，佩戴柔软，舒适，不下滑，色彩漂亮，颜色纯正，很有品位，适合配离焦镜片。2. 要求符合 GB/T 14214-2019 标准。3. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 45—53mm，镜框高度 31—43mm，鼻梁长度 14—18mm，镜腿长度 130—143mm，前倾角 5-7° 。	全框	124
46	合金架	副	金属材质，适配青少年群体。系列产品颜色丰富，价格适中，总体性价比很高。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	104
47	合金架	副	金属材质，适配青少年及成人。采用铝合金、不锈钢等质轻、强韧耐用的金属材料制成，相较于塑料或其他材质的眼镜框，具有更轻便、透气、舒适的特点。该系列搭配上韧性、有弧度的镜腿后，整体佩戴舒适感更强。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	75
48	活泼爱动儿童系列镜架	副	1. 依据专业数据设计的中梁高度，符合高性能镜片的装配，不同部位不同材料结合。2. 让佩戴舒适稳定，就像妈妈的怀抱，安全温暖。3. 小小童最齐全的尺码，每副配有耳钩挂绳，保证不滑落弱视、先天性白内障等婴童病理型专用眼镜。 4. 符合 GB/T 14214-2019 标准。5. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 39—51mm，镜框高度 31—40mm，鼻梁长度 14—17mm，镜腿长度 136—140mm，前倾角 5-7° 。	全框	116
49	青少年软托系列镜架	副	1. 根据亚洲鼻型设计的一体式软鼻托，适合长时间佩戴，抛弧形镜腿设计不夹脸，不变形，不滑落。2. 优质原材料，不同部位不同材料结合，达到最佳佩戴效果。3. 要求符合 GB/T 14214-2019 标准。4. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 44—56mm，镜框高度 30—46mm，鼻梁长度 14—19mm，镜腿长度 132—148mm，前倾角 5-7° 。	全框	198
50	精品钛镜架	副	纯钛材质，真空电镀工艺，适配学生群体。 符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 130—140mm，单个镜框长度 47—52mm， 镜框高度 38—46mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 140—145mm，前倾角 6-7° 。	全框	404
51	老花镜架	副	金属材质，适合中老年老花镜专用，款式多样，售后无忧。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	38
52	青少年硅胶系列镜	副	1. 不下滑又好看，佩戴不变形，镜腿可调长短不需耳钩，中梁三个空位可调，中心位很准，气垫连体鼻托。2. 镜架中梁高度，符合高	全框	96.03

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	架		性能镜片的装配，硅胶加 TR 两种材质结合，结构进一步优化，软胶鼻托，镜腿尾部有软针，可随意调整，不滑落，更贴合，多种颜色可选。3. 要求符合 GB/T 14214-2019 标准。4. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 40—56mm，镜框高度 30—46mm，鼻梁长度 14—19mm，镜腿长度 132—148mm，前倾角 5-7°。		
53	青少年镜架	副	硅胶+TR 材质。适配青少年群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 123—137mm，单个镜框长度 45—52mm 镜框高度 32—41mm，鼻梁长度 14—17mm，镜腿长度 138—145mm，前倾角 6-7°。	全框	75
54	青少年镜片防控镜片专用纯钛镜架	副	纯钛材质。适配 5-15 岁佩戴离焦镜片的青少年群体。可调镜腿，精准定位，款式时尚，材料通透靓丽，不伤皮肤，不易变形。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 125—144mm，单个镜框长度 45—50mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7°。	全框	688
55	青少年防控镜片专用合金镜架	副	合金材质。适配 5-15 岁佩戴离焦镜片的青少年群体。可调镜腿，精准定位，款式时尚，材料通透靓丽，不伤皮肤，不易变形。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 125—144mm，单个镜框长度 45—50mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7°。	全框	588
56	轻运动系列镜架	副	1. 根据亚洲鼻型设计的一体式软鼻托，适合长时间佩戴，抛弧形镜腿设计不夹脸，不变形，不滑落。2. 优质原材料，不同部位不同材料结合，达到最佳佩戴效果。3. 要求符合 GB/T 14214-2019 标准。4. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 44—56mm，镜框高度 30—46mm，鼻梁长度 14—19mm，镜腿长度 132—148mm，前倾角 5-7°。	全框	488
57	商务金属镜架	副	合金材质，无镍电镀。适配 20 岁以上商务人群。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 128—146mm，单个镜框长度 49—57mm，镜框高度 31—45mm，鼻梁长度 16—18mm，镜腿长度 140—163mm，前倾角 6-7°。	全框	162
58	时尚金属镜架	副	合金材质，无镍电镀。适配 12 岁以上青少年。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 128—146mm，单个镜框长度 49—57mm，镜框高度 31—45mm，鼻梁长度 16—18mm，镜腿长度 140—163mm，前倾角 6-7°。	全框	162
59	钛镜架	副	β 钛材质。真空电镀工艺，适配青少年学生和商务成人，符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 119—140mm，单个镜框长度 45—55mm，镜框高度 39—47mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 135—148mm，前倾角 6-8°。	全框	252
60	运动镜架	副	采用优质硅胶材质，环保材质达到食品器械级标准。适配 8-18 岁淘气活泼儿童青少年群体。解决孩童打闹暴力脱镜时腿部划面部带来的安全隐患。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 90—144mm，单个镜框长度 38—49mm，镜框高度 27—35mm，鼻梁长度 14—16mm，镜腿长度 125—138mm，前倾角 6-7°。	全框	110

二、眼镜片采购清单

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
1	1.50 高清球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+3.00~-3.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	37.91
2	1.50 高清球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-12.00，柱镜-0.00~-4.00，联合光度+8.00（-12.00）	定做	43.32
3	1.56 高清非球抗冲击安全树脂镜片	片	一、性能特点：1.采用多层镀膜结构，包含了加硬膜、超级减反射膜及清洁膜，同时具有抗静电功能，为镜片提供全方位的保护。2.防水和防油镀膜呈现极强的水珠效应，液体和灰尘会从镜片滴落或掉落，镜片沾到污垢时的清洁和保养工作也会变得更为容易，能有效简化清洁工作。3.宽带减反射镀膜可消除刺眼的眩光和反光，4.洁净镀膜防水、防污、防油。5.超级滤光多层膜：多层结构，透明度好。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	54
4	1.56 高清非球抗冲击安全树脂镜片	片	一、性能特点：1.采用多层镀膜结构，包含了加硬膜、超级减反射膜及清洁膜，同时具有抗静电功能，为镜片提供全方位的保护。2.防水和防油镀膜呈现极强的水珠效应，液体和灰尘会从镜片滴落或掉落，镜片沾上污垢时的清洁和保养工作也会变得更为容易，能有效简化清洁工作。3.宽带减反射镀膜可消除刺眼的眩光和反光；4.洁净镀膜防水、防污、防油。5.超级滤光多层膜：多层结构，透明度好。二、光度范围：球镜+6.00~-24.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+6.00（-24.00）	定做	99.28
5	1.56 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和清晰的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片实现良好成像的重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	33
6	1.56 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+10.00~-16.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+10.00（-16.00）	定做	40.61
7	1.56 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.采用非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和清晰的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜	现片	43

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00，联合光度+6.00		
8	1.56 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+10.00~-16.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+10.00（-16.00）	定做	59
9	1.60 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.50~-2.00	现片	56.86
10	1.60 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-18.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-18.00）	定做	72.2
11	1.60 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.50~-2.00	现片	55
12	1.60 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-18.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-18.00）	定做	85.74
13	1.67 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜 0.00~+6.00，-3.00~-12.00，柱镜-0.00~-2.00，球镜-12.00~-15.00	现片	99
14	1.67 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-20.00）	定做	153.43
15	1.71 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜-3.00~-10.00，柱镜-0.50~-2.00，球镜-10.50~-15.00	现片	150

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
16	1.71 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-20.00）	定做	234.65
17	1.50PPG 高清非球面树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。 2. 符合国标要求。3. 膜层特性：具有 360° 全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术。4. 双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。二、光度范围：球镜+4.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	64.98
18	1.50PPG 高清非球面树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。 2. 符合国标要求。3. 膜层特性：3. 具有 360° 全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术。4. 双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00，联合光度+6.00（-10.00）	定做	83
19	1.60MR-8 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.50~-2.00	现片	65.25
20	1.60MR-8 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-20.00）	定做	102
21	1.67MR-7 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。光度范围：球镜-3.00~-12.00，球镜+0.00~+6.00 柱镜-0.00~-2.00，球镜-12.50~-15.00，柱镜：无	现片	110.5
22	1.67MR-7 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-20.00）	定做	171.48
23	1.74 高清非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜-3.00~-12.00，柱镜-0.00~-2.00，球镜-12.50~-15.00，柱镜：无	现片	234

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
24	1.74 高清非球面树脂镜片	片	一性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-20.00）	定做	496.38
25	1.56 美薄抗辐射树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2 更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+0.00~+6.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	40.5
26	1.56 美薄抗辐射树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2 更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+0.00~+13.50，柱镜-0.00~-6.00 联合光度+10.00	定做	59
27	1.60 美薄抗辐射树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2 更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+0.00~+13.50，柱镜-0.00~-6.00 联合光度+10.00	定做	103
28	1.56 双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50~+17.00，柱镜-0.25~-6.00 联合光度+17.00	定做	137
29	1.56 防蓝光双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50~+17.00，柱镜-0.25~-6.00 联合光度+17.00	定做	145
30	1.56 变色双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+0.50~+17.00，柱镜-0.25~-6.00 联合光度+17.00	定做	175
31	1.60 双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50~+18.00，柱镜-0.25~-6.00 联合光度+19.00	定做	157.94
32	1.60 防蓝光双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适、美观！二、光度范围：球镜+0.50~+18.00，柱镜-0.25~-6.00	定做	181.4

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			联合光度+19.00		
33	1.60 变色双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，表面加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+0.50～+18.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+19.00	定做	245
34	1.60MR-8 双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00	定做	205.32
35	1.60MR-8 防蓝光双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00	定做	221.11
36	1.67MR-7 双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00	定做	244.44
37	1.67MR-7 防蓝光双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00	定做	273.54
38	1.56 双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更加顺畅，二、光度范围：球镜+5.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	191
39	1.56 防蓝光双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下加光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+5.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	216
40	1.56 变色双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更加顺畅，二、光度范围：球镜+5.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	276.17
41	1.60 双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更加顺畅，光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	254.625

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
42	1.60 防蓝光双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	276.17
43	1.60 变色双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更加顺畅，二、光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	360
44	1.60MR-8 双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更加顺畅，二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	312.9
45	1.60MR-8 防蓝光双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下加光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	339.34
46	1.67MR-7 双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更加顺畅，二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	385.6
47	1.67MR-7 防蓝光双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下加光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	413.6
48	1.56 基变树脂镜片	片	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜-0.00～-6.00，柱镜-0.00～-2.00	现片	73
49	1.56 基变树脂镜片	片	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+10.00～-18.00，柱镜-0.00～-6.00 联合光度+10.00（-18.00）	定做	118.5
50	1.56 全天候驾驶树脂镜片	片	一、性能特点：1. 在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。二、光度范围：球镜 0.00，柱镜 0.00	平光	96.5

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
51	1.56 全天候驾驶树脂镜片	片	一、性能特点：1. 在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。 二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度-14.00	定做	189
52	1.56 非球面膜变树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面。2. 阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3. 保障佩戴者的安全及视力不受损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4. 室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16 层镀膜。二、光度范围：球镜 0.00~-6.00，柱镜 -0.00~-2.00	现片	129.96
53	1.56 非球面膜变树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面。2. 阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3. 保障佩戴者的安全及视力不受损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4. 室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16 层镀膜。二、光度范围：球镜+7.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+7.00(-10.00)	定做	216
54	1.50 偏光树脂镜片（灰、茶、绿）	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1. 镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2. 镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色二、光度范围：球镜 0.00~-8.00，柱镜 0.00~-2.00 联合光度-8.00	定做	75
55	1.56 偏光树脂镜片（灰、茶、绿）	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1. 镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2. 镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色。二、光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜 0.00~-2.00，联合光度+4.00（-10.00）	定做	150
56	1.60 偏光树脂镜片（灰、茶、绿）	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1. 镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2. 镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色。二、光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜 0.00~-2.00，联合光度+4.00（-10.00）	定做	492
57	1.50 炫彩偏光树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1. 镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2. 镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色。二、光度范围：球镜-0.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00 联合光度-6.00	定做	144.4
58	1.50 太阳镜染色树	片	一、性能特点：近视太阳镜，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远	定做	102

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	脂镜片		清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜 0.00~-6.00，柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00		
59	1.56 太阳镜染色树脂镜片	片	一、性能特点：近视太阳镜，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜 0.00~-8.00，柱镜 0.00~-4.00 联合光度-12.00	定做	127
60	1.60 太阳镜染色树脂镜片	片	一、性能特点：近视太阳镜，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜 0.00~-10.00，柱镜 0.00~-4.00 联合光度-14.00	定做	192
61	1.56 双抗减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00	现片	43.32
62	1.56 双抗减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+2.00（-10.00）	定做	72
63	1.56 超韧减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+2.00（-10.00）	定做	101.98
64	1.60MR-8 减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+2.00（-10.00）	定做	153.43
65	1.56 变色减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+2.00（-10.00）	定做	192
66	1.56 防蓝光非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2. 镜片锐薄、成像高清。3. 非球面。4. 膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜 -0.00~-2.00	现片	65.25
67	1.56 防蓝光非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2. 镜片锐薄、成像高清。3. 非球面。4. 膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜 0.00~-4.00，联合光度+8.00（-12.00）	定做	111
68	1.60MR-8 防蓝光非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2. 镜片锐薄、成像高清。3. 非球面。4. 膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜 0.00~-8.00，柱镜 0.00~-2.00	现片	119.13
69	1.60MR-8 防蓝光非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2. 镜片锐薄、成像高清。3. 非球面。4. 膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜+8.00~-20.00，柱镜 0.00~-6.00，联合光度+8.00（-20.00）	定做	186
70	1.67 防蓝光非球面	片	一、性能特点：1. 阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2. 镜片锐薄、成像高清。3. 非球面。4. 膜层特性：防蓝光膜	现片	129

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	树脂镜片		层。二、光度范围：球镜 0.00~-10.00，柱镜 0.00~-2.00		
71	1.67 防蓝光非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2. 镜片锐薄、成像高清。3. 非球面。4. 膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜+8.00~-18.00，柱镜 0.00~-6.00，联合光度+8.00（-16.00）	定做	235
72	1.56 防蓝光减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 镜片度数的变化不会产生像跳，外观和普通单光镜片一样，不存在明显分界线。2. 采用视区优化，减轻眼部压力，不断加大远、中、近三个区域的视野范围，左右两边盲区小。3. 贴合眼球的自然转动。4. 一副镜片看远看近，捕捉真实细节，远用区舒适，轻松看远看近，中区优化，无需转动头部，快速找到焦点，提供宽大近用视区，适合阅读。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜 0.00~-4.00，联合光度+6.00（-10.00）	定做	144
73	1.56 防蓝光青少年渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜 0.00~-4.00，联合光度+6.00（-10.00）	定做	155.69
74	1.56 防蓝光中老年渐进树脂镜片	片	一、性能特点:1. 根据中老年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使中老年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合中老年户外活动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，使中老年长期佩戴使用产品时养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围:球镜+6.00~-B.00，柱镜 0.00~-4.00，联合光度+6.00(-8.00)	定做	157
75	1.56 防蓝光内渐进减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜 0.00~-4.00，联合光度+6.00（-10.00）	定做	215
76	1.56 防蓝光内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜 0.00~-4.00，联合光度+6.00（-8.00）	定做	191
77	1.60 多功能全焦树脂镜片	片	一、性能特点：有效减缓近视度数加深。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜 -0.00~-2.00	现片	126

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
78	1.60 多功能全焦树脂镜片	片	一、性能特点：有效减缓近视度数加深。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜 -0.00~-4.00 联合光度-10.00	定做	153.43
79	1.50 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-1.00~-4.00	现片	132
80	1.50 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00 联合光度-6.00	定做	142.59
81	1.56 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-1.00~-4.00	现片	147
82	1.56 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00 联合光度-6.00	定做	157.14
83	1.60 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍，通过镜片中心光度区域的物体清晰成像在视网膜上，而且通过镜片周边区域的物体成像在视网膜上或前方，抑制儿童眼轴变长，延缓近视发展速度。防蓝光侵害。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00 联合光度-8.00	定做	237
84	1.50 数码变焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。3. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+4.00.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	43.87
85	1.50 数码变焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。3. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	117
86	1.60MR-8 数码变焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。3. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	92.06

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
87	1.60MR-8 数码变焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。3. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+8.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	192
88	1.60MR-8 Plus 数码变焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。3. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	99
89	1.60MR-8 Plus 数码变焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。3. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	237
90	1.59PC 双面复合多点微透镜定制	片	一、性能特点：1. 数控多点研磨设计，针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2. 美观、耐磨耐用 3. 清晰视域更为广阔，佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	469
91	1.59PC 防蓝光双面复合多点微透镜定制	片	一、性能特点：1. 数控多点研磨设计，针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2. 美观、耐磨耐用 3. 清晰视域更为广阔，佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。5. 防蓝光。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	521
92	1.50 高清青少年渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+4.00（-8.00）	定做	80
93	1.56 青少年渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00 ADD+1.50/+1.75	现片	98
94	1.56 青少年渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱	定做	112.81

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）		
95	1.60 青少年渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）	定做	165.6
96	1.56 变色青少年渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）	定做	249.55
97	1.50 高清渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）	定做	186.37
98	1.56 渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）	定做	128.04
99	1.60MR-8 渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）	定做	281.13
100	1.56 变色渐进树脂镜片	片	一、性能特点：非球面变色，轻松适应，首次尝试佩戴渐进镜片的人群，为亚洲佩戴者设计，改善对比度，视力清晰度和视觉范围，缓解眼睛紧张。左右眼非对称设计，确保视线远近切换时的自然过渡，提供更为宽广的视野范围。可根据年龄快速确定下加光度，轻松选择，快速适应。高能蓝光过滤系统，阻隔有害蓝光，透过有益蓝光，视觉聚焦优化，光度优化，缓解看近时眼部力量，蓝洁UV膜，双面紫外线防护。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）	定做	342
101	1.50 高清内表面渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）	定做	240
102	1.56 内表面渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）	定做	282
103	1.60MR-8 内表面渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+10.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+10.00（-10.00）	定做	327

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
104	1.67 内表面渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）	定做	317.19
105	1.56 变色内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：非球面变色，轻松适应，首次尝试佩戴渐进镜片的人群，为亚洲佩戴者设计，改善对比度，视力清晰度和视觉范围，缓解眼睛紧张。左右眼非对称设计，确保视线远近切换时的自然过渡，提供更为宽广的视野范围。可根据年龄快速确定下加光度，轻松选择，快速适应。高能蓝光过滤系统，阻隔有害蓝光，透过有益蓝光，视觉聚焦优化，光度优化，缓解看近时眼部力量，蓝洁 UV 膜，双面紫外线防护二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）	定做	237
106	1.60MR-8 变色内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：非球面变色，轻松适应，首次尝试佩戴渐进镜片的人群，为亚洲佩戴者设计，改善对比度，视力清晰度和视觉范围，缓解眼睛紧张。左右眼非对称设计，确保视线远近切换时的自然过渡，提供更为宽广的视野范围。可根据年龄快速确定下加光度，轻松选择，快速适应。高能蓝光过滤系统，阻隔有害蓝光，透过有益蓝光，视觉聚焦优化，光度优化，缓解看近时眼部力量，蓝洁 UV 膜，双面紫外线防护二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）	定做	612.8
107	1.56 智能办公渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜-0.00~-5.50	现片	166.5
108	1.56 智能办公渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-9.50）	定做	205
109	1.60 智能办公渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）	定做	218
110	1.67 智能办公渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）	定做	432
111	1.50 圆顶\平顶双光树脂镜片	片	1. 采用 1.55 折射率的树脂材料制成，镜片外观靓丽。2. 镜片镀有高性能的减反射膜层，使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3. 洁净镀膜防水、防污、防油。4. 适用于初次佩戴渐进镜片者，比传统的双光镜片更美观，佩戴体验更好。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+4.00（-10.00）	定做	67.69
112	1.56 圆顶\平顶双光树脂镜片	片	1. 采用 1.55 折射率的树脂材料制成，镜片外观靓丽。2. 镜片镀有高性能的减反射膜层，使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3. 洁净镀膜防水、防污、防油。4. 适用于初次佩戴渐进镜片者，比传统的双光镜片更美观，佩戴体验更好。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+4.00（-10.00）	定做	117
113	1.56 帽子镜	片	一、性能特点：视野优化，佩戴者可以享受宽广清晰的视觉，充足的阅读区域，宽广的远近视野，而不受镜架的限制，双眼视觉也会	定做	75.81

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			保持非常稳定的视觉状态此外，杰出的双眼平衡设计，能够快速、清楚地识别。二、光度范围：球镜+6.50~+22.00，柱镜-0.00~+6.00 联合光度+26.00		
114	1.60 帽子镜	片	一、性能特点：视野优化，佩戴者可以享受宽广清晰的视觉，充足的阅读区域，宽广的远近视野，而不受镜架的限制，双眼视觉也会保持非常稳定的视觉状态此外，杰出的双眼平衡设计，能够快速、清楚地识别。二、光度范围：球镜+15.00~+28.00，柱镜-0.00~+6.00 联合光度+34.00	定做	296.92
115	1.50 弱视矫正树脂镜片	片	一、性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+2.75，柱镜+0.00~+2.00	现片	48
116	1.50 弱视矫正树脂镜片	片	一、性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+6.00，柱镜+0.00~+6.00 联合光度+8.00	定做	63.18
117	1.56 弱视矫正树脂镜片	片	一、性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+4.00，柱镜+0.00~+2.00	现片	74
118	1.56 弱视矫正树脂镜片	片	一、性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+6.00，柱镜+0.00~+6.00 联合光度+8.00	定做	113
119	1.60 弱视矫正树脂镜片	片	一、性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+8.00，柱镜+0.00~+6.00 联合光度+12.00	定做	142
120	1.67 弱视矫正树脂镜片	片	一、性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+8.00，柱镜+0.00~+6.00 联合光度+12.00	定做	202.16
121	1.56 不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1.防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2.通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3.解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4.减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-8.00）	定做	252
122	1.56 防蓝光不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1.防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2.通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3.解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4.减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-8.00）	定做	288.09
123	1.60MR-8 不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1.防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2.通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3.解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4.减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、光度范围：球镜	定做	305

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			+6.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-14.00）		
124	1.60MR-8 防蓝光不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1.防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2.通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3.解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4.减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、光度范围：球镜+6.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-14.00）	定做	312.72
125	1.67MR-7 不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1.防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2.通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3.解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4.减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+10.00（-16.00）	定做	389.88
126	1.67MR-7 防蓝光不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1.防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2.通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3.解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4.减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+10.00（-16.00）	定做	574
127	1.74MR-174 不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1.防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2.通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3.解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4.减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+10.00（-16.00）	定做	597
128	1.74MR-174 防蓝光不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1.防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2.通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3.解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4.减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+10.00（-16.00）	定做	750
129	1.56 数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。	定做	265
130	1.56 防蓝光数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：防蓝光款可过滤 415-455nm 有害蓝光（透光率<15%），绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。	定做	312.72
131	1.60MR-8 数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。	定做	407.48

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
132	1.60MR-8 防蓝光数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：防蓝光款可过滤 415-455nm 有害蓝光（透光率<15%），绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。	定做	454.86
133	1.67MR-7 数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。	定做	518.04
134	1.67MR-7 防蓝光数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：防蓝光款可过滤 415-455nm 有害蓝光（透光率<15%），绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。	定做	565.42
135	1.74MR-174 数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。	定做	739.15
136	1.74MR-174 防蓝光数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：防蓝光款可过滤 415-455nm 有害蓝光（透光率<15%），绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。	定做	786.53
137	1.56 数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框	定做	281.13
138	1.56 防蓝光数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框	定做	312.72
139	1.60MR-8 数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框	定做	407.48
140	1.60MR-8 防蓝光数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框	定做	454.86

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	正树脂镜片		应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框		
141	1.67MR-7 数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框	定做	510
142	1.67MR-7 防蓝光数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框	定做	559
143	1.74MR-174 数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框	定做	739.15
144	1.74MR-174 防蓝光数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框	定做	786.53
145	1.59PC 多点微透不等像矫正镜片	片	多点微透镜不等像矫正镜片核心技术：360° 复合离焦环带（离焦量 5.0D~6.0D 梯度递增），覆盖 11.7°~30° 视场角，持续形成周边近视离焦。性能优势：临床验证：抑制眼轴年增速达 40%（对比单光镜片）。超轻材质：1.59PC 折射率镜片重量减轻 15%，适配儿童鼻梁承重。适用场景：6-18 岁近视合并屈光参差青少年，需同步控制近视与矫正影像不等。	定做	510
146	1.59PC 防蓝光多点微透不等像矫正镜片	片	多点微透镜不等像矫正镜片核心技术：360° 复合离焦环带（离焦量 5.0D~6.0D 梯度递增），覆盖 11.7°~30° 视场角，持续形成周边近视离焦。性能优势：临床验证：抑制眼轴年增速达 40%（对比单光镜片）。超轻材质：1.59PC 折射率镜片重量减轻 15%，适配儿童鼻梁承重。适用场景：6-18 岁近视合并屈光参差青少年，需同步控制近视与矫正影像不等。	定做	518.04
147	1.60 色盲矫正镜片（红）	片	一、性能特点：色盲色弱矫正镜片，针对红绿色盲色弱患者设计，能有效改善患者的视觉，达到矫正色觉障碍的效果，提高对颜色的辨别能力。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-8.00）	定做	249.55
148	1.60 色盲矫正镜片（绿）	片	一、性能特点：色盲色弱矫正镜片，针对红绿色盲色弱患者设计，能有效改善患者的视觉，达到矫正色觉障碍的效果，提高对颜色的辨别能力。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-8.00）	定做	249.55
149	1.60 色弱矫正镜片（红）	片	一、性能特点：色盲色弱矫正镜片，针对红绿色盲色弱患者设计，能有效改善患者的视觉，达到矫正色觉障碍的效果，提高对颜色的辨别能力。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-8.00）	定做	249.55

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
150	1.60 色弱矫正镜片（绿）	片	一、性能特点：色盲色弱矫正镜片，针对红绿色盲色弱患者设计，能有效改善患者的视觉，达到矫正色觉障碍的效果，提高对颜色的辨别能力。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-8.00）	定做	249.55
151	1.50 偏光护目树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1. 镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2. 镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色。二、光度范围：球镜 0.00，柱镜 0.00	现片	87.5
152	1.50 偏光护目树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1. 镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2. 镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜 0.00~-4.00 联合光度-8.00	定做	117
153	1.56 白内障医用树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面。2. 阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3. 保障佩戴者的安全及视力不受损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4. 室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16 层镀膜。二、光度范围：球镜+6.50~+22.00，柱镜 0.00~+6.00 联合光度+28.00	定做	104.24
154	1.60 白内障医用树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面。2. 阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3. 保障佩戴者的安全及视力不受损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4. 室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16 层镀膜。二、光度范围：球镜+6.50~+22.00，柱镜 0.00~+6.00 联合光度+28.00	定做	290
155	1.60 广角舒适镜片	片	一、性能特点：传统眼镜视物有效区狭窄，通常只有镜片中心直径 5mm 的区域能看清楚，视野局限，看东西“眼球不动靠头动”，比如开车看后视镜要大幅度转头。广角舒适镜片整个镜片都是视物有效区，拥有 90° -120 超宽视场角，极大提升视野范围，无论你透过镜片上的哪个点，无论你眼球往上下左右哪个方向转动，都能看得十分清楚，这意味着在驾驶场景中，用余光就能观察后视镜。二、光度范围：球镜-0.00~-6.75 柱镜：-0.00~-2.00	现片	161.55
156	1.60 广角星环曲复眼仿生镜片	片	一、性能特点：复眼是由多个小透镜集成排列而成，将多个复眼阵列平行排列，使透过的光线均匀分布。利用双排复眼透镜阵列实现均匀，结合广角无应力镜片实现高光透射比，避免漫反射光进入眼球，减轻了棱镜效应，真正实现高清画面。二、光度范围：球镜-0.00~-6.75 柱镜：-0.00~-2.00	现片	211
157	1.60 双面复合点阵雾视镜片	片	一、性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号（高对比度信号）传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	338.44

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
158	1.60 双面复合点阵雾视镜片	片	一、性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号（高对比度信号）传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	470.66
159	1.67 双面复合点阵雾视镜片	片	一、性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号（高对比度信号）传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	408
160	1.67 双面复合点阵雾视镜片	片	一、性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号（高对比度信号）传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	518.04
161	1.56 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00 柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+；膜层：钢化膜 A+	现片	68.25
162	儿童款医用防蓝光护目湿房镜片	副	一、性能特点：适用于眼睑闭合不全人群，如甲亢突眼、面神经瘫痪、听神经瘤术后以及上睑下垂术后患者。眼干燥症及视疲劳。眼科手术后需要防护人群，如白内障手术、准分子近视手术等术后患者。长时间使用电脑或手机，以及干燥环境中工作的人群。1. 润眼保湿、眼部防护；2. 高效过滤蓝光，防紫外线、防雾、防风、防尘、防花粉；3. 食品级材质，安全舒适；4. 柔软硅胶，长久佩戴无勒痕，可拆卸，易清洗	定做	227.05
163	成人款医用防蓝光护目湿房镜片	副	一、性能特点：适用于眼睑闭合不全人群，如甲亢突眼、面神经瘫痪、听神经瘤术后以及上睑下垂术后患者。眼干燥症及视疲劳。眼科手术后需要防护人群，如白内障手术、准分子近视手术等术后患者。长时间使用电脑或手机，以及干燥环境中工作的人群。1. 润眼保湿、眼部防护；2. 高效过滤蓝光，防紫外线、防雾、防风、防尘、防花粉；3. 食品级材质，安全舒适；5. 柔软硅胶，长久佩戴无勒痕，可拆卸，易清洗	定做	300
164	1.59 双面复合多点微透镜片 a 版定制	片	一、性能特点：1. 数控多点研磨设计，针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2. 美观、耐磨耐用 3. 清晰视域更为广阔，佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	259.35
165	1.59 双面复合多点微透镜片 a 版防蓝光定制	片	一、性能特点：1. 数控多点研磨设计，针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2. 美观、耐磨耐用 3. 清晰视域更为广阔，佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。5. 防蓝光。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	347

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
166	1.56 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+10.00~-14.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	104
167	1.56 钢化膜多光谱滤光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 多光谱滤光镜片是一种基于光生物调节疗法（ Photobiomodulation Therapy ， PBMT ）原理设计的特殊光学镜片，其核心功能是通过特定波长的光线作用于眼部组织，激发细胞层面的生理反应，从而实现辅助康复目的 2. 针对不同光线敏感问题，选择性过滤有害蓝光、紫外线和强光 3. 为术后恢复、光敏感及各类眼病人群提供个性化辅助方案 4. 增强对比度，减少眩光，缓解视觉疲劳，让视物更清晰、更舒适 5. 高折射率镜片（1.56/1.60/1.67 可选），更薄、更轻、更清晰二、光度范围：球镜-10.00~+6.00，柱镜：0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	148.2
168	1.60 钢化膜多光谱滤光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 多光谱滤光镜片是一种基于光生物调节疗法（ Photobiomodulation Therapy ， PBMT ）原理设计的特殊光学镜片，其核心功能是通过特定波长的光线作用于眼部组织，激发细胞层面的生理反应，从而实现辅助康复目的 2. 针对不同光线敏感问题，选择性过滤有害蓝光、紫外线和强光 3. 为术后恢复、光敏感及各类眼病人群提供个性化辅助方案 4. 增强对比度，减少眩光，缓解视觉疲劳，让视物更清晰、更舒适 5. 高折射率镜片（1.56/1.60/1.67 可选），更薄、更轻、更清晰二、光度范围：球镜-12.00~+6.00，柱镜：0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	205.2
169	1.67 钢化膜多光谱滤光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 多光谱滤光镜片是一种基于光生物调节疗法（ Photobiomodulation Therapy ， PBMT ）原理设计的特殊光学镜片，其核心功能是通过特定波长的光线作用于眼部组织，激发细胞层面的生理反应，从而实现辅助康复目的 2. 针对不同光线敏感问题，选择性过滤有害蓝光、紫外线和强光 3. 为术后恢复、光敏感及各类眼病人群提供个性化辅助方案 4. 增强对比度，减少眩光，缓解视觉疲劳，让视物更清晰、更舒适 5. 高折射率镜片（1.56/1.60/1.67 可选），更薄、更轻、更清晰二、光度范围：球镜-15.00~+6.00，柱镜：0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	319.2
170	1.60 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	102.4
171	1.60 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.50~-17.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	139.44
172	1.56 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清	现片	104

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+		
173	1.56 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	137
174	1.60 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	186
175	1.60 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-17.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	210
176	1.67 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-15.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	259.875
177	1.67 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	397.1
178	1.74 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜-0.00~-15.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	587
179	1.74 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+10.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	743.85
180	1.50 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-1.00~-4.00，柱镜无；膜层：钢化膜 A+	现片	165.5

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
181	1.50 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	定做	186.37
182	1.50 周边离焦防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-1.00~-4.00，柱镜无；膜层：钢化膜 A+	现片	215.5
183	1.50 周边离焦防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	定做	233.75
184	1.50 周边离焦增强版树脂镜	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	233.75
185	1.50 周边离焦增强版防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	281.13
186	1.60 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	定做	296.92
187	1.60 周边离焦防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	344.31
188	1.60 周边离焦增强版树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	344.31
189	1.60 周边离焦增强	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-	定做	391.69

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	版防蓝光树脂镜片		4.00；膜层：钢化膜 A+		
190	1.67 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-5.00；膜层：钢化膜 A+	定做	609.19
191	1.67 周边离焦防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-5.00；膜层：钢化膜 A+	定做	583
192	1.67 周边离焦增强版树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-5.00；膜层：钢化膜 A+	定做	631.75
193	1.67 周边离焦增强版防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-5.00；膜层：钢化膜 A+	定做	703.95
194	1.56 多点离焦树脂镜片	片	一、性能特点 1. 通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2. 隐形分布的多点微透镜设计、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3. 镜片为超轻树脂镜片，阿贝数高。4. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘 。5. 镜片无应力。二、光度范围：球镜+2.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	575
195	1.56 多点离焦防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2. 隐形分布的多点微透镜设计、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3. 镜片为超轻树脂镜片，阿贝数高。4. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘 。5. 镜片无应力。光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜 0--4.00 6. 膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+2.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	675
196	1.60 多点离焦树脂镜片	片	一、性能特点 1. 通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2. 隐形分布的多点微透镜设计、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3. 镜片为超轻树脂镜片，阿贝数高。4. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘 。5. 镜片无应力。二、光度范围：球镜+2.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	850
197	1.60 多点离焦防蓝	片	一、性能特点： 1. 通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2. 隐形分布的多点微透镜设计、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，	定做	936.23

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	光树脂镜片		并产生延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3. 镜片为超轻树脂镜片，阿贝数高。4. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘 。5, 镜片无应力。6. 膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+2.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+		
198	1.60 多点离焦双效树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜陈列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-10.00，柱镜 0-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	794.2
199	1.60 多点离焦双效树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜陈列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-10.00，柱镜 0-2.00；膜层：钢化膜 A+	定做	794.2
200	1.67 多点离焦三效树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜陈列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-14.00，柱镜 0-6.00，14.00-20.00；膜层：钢化膜 A+	现片	948.5
201	1.67 多点离焦三效树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜陈列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-10.00，柱镜 0-2.00；膜层：钢化膜 A+	定做	1064.95
202	1.67 多点离焦三效变色树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜陈列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和离焦	定做	1278.7

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-14.00，柱镜 0-6.00，14.00-20.00；膜层：钢化膜 A+		
203	1.60 多点离焦三效树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜阵列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-14.00，柱镜 0-6.00，14.00-20.00；膜层：钢化膜 A+	现片	722
204	1.60 多点离焦三效树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜阵列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-10.00，柱镜 0-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	794.2
205	1.56 弱视促轴树脂镜片	片	一、性能特点：1. 专为远视儿童研发的创新镜片，矫正远视的同时激活眼轴增长，让远视度数越戴越小。适合 3-14 岁眼球生长发育的远视儿童 2. 采用周边微透镜阵列远视离焦原理，在镜片中心区域设计矫正视力的屈光度，在周边区域设计-5.00D 至-6.00D 的周边远视性多点微透镜阵列 3. 通过树脂材料的选择，采用热固化的工艺进一步有效释放镜片成型过程中产生的内应力，解决镜片的应力问题 4. 镜片中心区域采用矫正视力屈光度，保障清晰视觉。周边区域采用等距分布的多点微透镜设计，保障佩戴者在不同视角都可以产生远视性离焦 5 框架眼镜适用范围广，安全性第一、同时易操作、易佩戴，是弱视人群的首选。需要准确的瞳高、瞳距数据，确保精准验配。二、光度范围：球镜：0.00~+5.00，柱镜：0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	689
206	1.50 仿生护眼膜镜片	片	一、性能特点：1. 采用仿生防眩光镀膜技术。2. 使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	157
207	1.50 仿生护眼膜镜片	片	一、性能特点：1. 采用仿生防眩光镀膜技术。2. 使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜+8.25~-11.75，柱镜-0.00~-5.00；膜层：钢化膜 A+	定做	219.31
208	1.60 仿生护眼膜镜片	片	一、性能特点：1. 采用仿生防眩光镀膜技术。2. 使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	351
209	1.60 仿生护眼膜镜	片	一、性能特点：1. 采用仿生防眩光镀膜技术。2. 使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩	定做	423.27

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	片		光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜+8.25~-16.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+		
210	1.67 仿生护眼膜镜片	片	一、性能特点：1. 采用仿生防眩光镀膜技术。2. 使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	508.73
211	1.67 仿生护眼膜镜片	片	一、性能特点：1. 采用仿生防眩光镀膜技术。2. 使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜+8.25~-22.00，柱镜-0.00~-7.00；膜层：钢化膜 A+	定做	612.8
212	1.56 防蓝光 UV++树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	90
213	1.56 防蓝光 UV++树脂镜片	片	一、性能特点：1. 快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围： 光度范围：球镜+5.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	194
214	1.60 防蓝光 UV++树脂镜片	片	一、性能特点：1. 快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围： 光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	154.5
215	1.60 防蓝光 UV++树脂镜片	片	一、性能特点：1. 快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、 光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	248
216	1.67 防蓝光 UV++树脂镜片	片	一、性能特点：1. 快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围： 光度范围：球镜+8.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	275
217	1.74 防蓝光 UV++树脂镜片	片	一、性能特点：1. 快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内 。3. 树脂镜片，	定做	761.43

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围：光度范围：球镜+8.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+		
218	1.56 防蓝光 UV++抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1.快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	203.06
219	1.60 防蓝光 UV++抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1.快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	284.29
220	1.67 防蓝光 UV++抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点:1、快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围:球镜+8.00~-10.00,柱镜-0.00~-4.00;膜层:钢化膜 A+	定做	512.05
221	1.56 防蓝光 UV++内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1.根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2.宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3.容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，add:+0.75--+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	268.04
222	1.60 防蓝光 UV++内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1.根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2.宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3.容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，add:+0.75--+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	387.17
223	1.67 防蓝光 UV++内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1.根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2.宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3.容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add:+0.75--+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	514.43
224	1.56360 抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1.纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2.中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	186.37

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
225	1. 60360 抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	249.55
226	1. 67360 抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	360.1
227	1. 74360 抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	663
228	1. 50360 无龄感办公型树脂镜片	片	一、性能特点：电脑专用镜片。 为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片，轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野 1. 为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2. 符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。 3. 根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。 4. 光学设置，看远清晰，看近舒适。5. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜-0.00~-5.50，柱镜无；膜层：钢化膜 A+	现片	165
229	1. 50360 无龄感办公型树脂镜片	片	一、性能特点：电脑专用镜片。 为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片，轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野 1. 为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2. 符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。 3. 根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。 4. 光学设置，看远清晰，看近舒适。5. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	186.37
230	1. 56360 无龄感办公型树脂镜片	片	一、性能特点：电脑专用镜片。 为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片，轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野 1. 为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2. 符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。 3. 根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。 4. 光学设置，看远清晰，看近舒适。5. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜-0.00~-5.50，柱镜无；膜层：钢化膜 A+	现片	249.5
231	1. 56360 无龄感办公型树脂镜片	片	一、性能特点：电脑专用镜片。 为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片，轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野 1. 为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2. 符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。 3. 根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。 4. 光学设置，看远清晰，看近舒适。5. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	265.34
232	1. 60360 无龄感办公型树脂镜片	片	一、性能特点：电脑专用镜片。 为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片，轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野 1. 为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2. 符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。 3. 根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。 4. 光学设置，看远清晰，看近舒适。5. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	360.1

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
233	1.67360 无龄感办公型树脂镜片	片	一、性能特点：电脑专用镜片。 为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片，轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野 1. 为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2. 符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。 3. 根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。 4. 光学设置，看远清晰，看近舒适。5. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	612.8
234	1.56 智能商务树脂镜片	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污，防像差，全场景，防紫外线。二、 光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	133.57
235	1.56 智能商务树脂镜片	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。二、二、 光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	170.57
236	1.56 智能商务（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电防像差，全场景，防紫外线。二、 光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	160
237	1.56 智能商务（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	258
238	1.60 智能商务树脂镜	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污二、光度范围：光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	185.01
239	1.60 智能商务树脂镜	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	228.79
240	1.60 智能商务（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱	现片	219.31

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			运动的人士。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+		
241	1.60 智能商务（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	328.51
242	1.67 智能商务树脂镜片	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。二、光度范围：球镜+6.00~-15.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	287.9
243	1.67 智能商务树脂镜片	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	344.31
244	1.67 智能商务（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	480
245	1.67 智能商务（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	562
246	1.56 智能商务数码缓控渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 近视防控技术，高透高洁 UV 膜层，轻薄美观，阻隔紫外线，多一层防护。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+5.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +0.75---+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	265.34
247	1.56 智能商务数码缓控渐进（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：1. 近视防控技术，高透高洁 UV 膜层，轻薄美观，阻隔紫外线，多一层防护。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+5.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +0.75---+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	439.07

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
248	1.60 智能商务数码缓控渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 近视防控技术，高透高洁 UV 膜层，轻薄美观，阻隔紫外线，多一层防护。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+7.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +0.75---+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	423.27
249	1.60 智能商务数码缓控渐进（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：1. 近视防控技术，高透高洁 UV 膜层，轻薄美观，阻隔紫外线，多一层防护。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+7.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +0.75---+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	536
250	1.67 智能商务数码缓控渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 近视防控技术，高透高洁 UV 膜层，轻薄美观，阻隔紫外线，多一层防护。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +0.75---+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	512
251	1.67 智能商务数码缓控渐进（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：1. 近视防控技术，高透高洁 UV 膜层，轻薄美观，阻隔紫外线，多一层防护。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +0.75---+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	642
252	1.50 内渐进镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	154
253	1.56 内渐进镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜无，-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	189
254	1.60 内渐进镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	294
255	1.67 内渐进镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	486.45
256	1.74 内渐进镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---	定做	900

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			+2.00；膜层：钢化膜 A+；		
257	1.50 内渐进树脂镜片平衡型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	171
258	1.50 内渐进树脂镜片办公型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	171
259	1.50 内渐进树脂镜片运动型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	171
260	1.50 内渐进树脂镜片驾驶型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	171
261	1.50 内渐进树脂镜片商务型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	171
262	1.56 内渐进树脂镜片平衡型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
263	1.56 内渐进树脂镜片办公型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
264	1.56 内渐进树脂镜片运动型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
265	1.56 内渐进树脂镜片驾驶型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
266	1.56 内渐进树脂镜片商务型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
267	1.60 内渐进树脂镜片平衡型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	346
268	1.60 内渐进树脂镜片办公型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	346
269	1.60 内渐进树脂镜片运动型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	346
270	1.60 内渐进树脂镜片驾驶型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	346
271	1.60 内渐进树脂镜片商务型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	346
272	1.67 内渐进树脂镜片平衡型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	539
273	1.67 内渐进树脂镜片	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	539

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	片办公型		钢化膜 A+;		
274	1.67 内渐进树脂镜片运动型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+;	定做	539
275	1.67 内渐进树脂镜片驾驶型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+;	定做	539
276	1.67 内渐进树脂镜片商务型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+;	定做	534
277	1.74 内渐进树脂镜片平衡型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+;	定做	1026
278	1.74 内渐进树脂镜片办公型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+;	定做	946.2
279	1.74 内渐进树脂镜片运动型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+;	定做	946.2
280	1.74 内渐进树脂镜片驾驶型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+;	定做	946.2
281	1.74 内渐进树脂镜片商务型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+;	定做	946.2

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
282	1.53 内渐进树脂镜片平衡型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
283	1.53 内渐进树脂镜片办公型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
284	1.53 内渐进树脂镜片运动型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
285	1.53 内渐进树脂镜片驾驶型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
286	1.53 内渐进树脂镜片商务型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
287	1.50 数码内渐进镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。3. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+7.00~-7.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	296.92
288	1.56 数码内渐进镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。3. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	451.71
289	1.60 数码内渐进镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-9.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	482.5
290	1.67 数码内渐进镜	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---	定做	641

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	片		+2.00；膜层：钢化膜 A+；		
291	1.74 数码内渐进镜片	片	一、性能特点：1.采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2.通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	1045
292	1.50 加硬美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点：1.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2.可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3.可以定制 12 种颜色。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00。膜层：钢化膜 A+	定做	107.4
293	1.50 加膜美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点：1.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2.可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3.可以定制 12 种颜色。4.A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00。膜层：钢化膜 A+	定做	115.07
294	1.50 加膜大基弯美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2.可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3.可以定制 12 种颜色。4.A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。5.基弯可定制 400 弯、600 弯、800 弯，可定制偏心。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00。膜层：钢化膜 A+	定做	170.57
295	1.56 加硬美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点：1.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2.可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3.可以定制 12 种颜色。光度范围：球镜+4.00~-800，柱镜-0.00~-4.00。膜层：钢化膜 A+	定做	115
296	1.56 加膜美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2.可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3.可以定制 12 种颜色。4.A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00。膜层：钢化膜 A+	定做	123
297	1.56 加膜大基弯美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2.可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3.可以定制 12 种颜色。4.A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。5.基弯可定制 400 弯、600 弯、800 弯，可定制偏心。光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	202.16
298	1.60 加硬美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2.可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3.可以定制 12 种颜色。光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00。光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	146.66
299	1.60 加膜美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2.可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3.可以定制 12 种颜色。4.A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。二、光度范围：球镜+4.00~-	定做	217.96

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+		
300	1.60 加膜大基弯美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3. 可以定制 12 种颜色。4. A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。5. 基弯可定制 400 弯、600 弯、800 弯，可定制偏心。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	249.55
301	1.67 加硬美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点：1 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3. 可以定制 12 种颜色。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	360.1
302	1.67 加膜美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3. 可以定制 12 种颜色。4. A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	407.48
303	1.67 加膜大基弯美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3. 可以定制 12 种颜色。4. A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。5. 基弯可定制 400 弯、600 弯、800 弯，可定制偏心。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	454.86
304	1.50 偏光树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4. 可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，膜层：钢化膜 A+	定做	217.96
305	1.50 偏光渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4. 可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	444.6
306	1.50 变色偏光树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能并可变色 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4. 可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00。膜层：钢化膜 A+	定做	263.53
307	1.50 变色偏光渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能并可变色 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有	定做	615.6

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			害紫外线，提高舒适度和安全性。4.可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+		
308	1.56 偏光树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1.消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3.100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4.可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，膜层：钢化膜 A+	定做	356.94
309	1.56 偏光渐进树脂镜片	片	性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1.消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3.100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4.可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	615.6
310	1.60 偏光树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1.消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3.100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4.可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，膜层：钢化膜 A+	定做	533.83
311	1.60 偏光渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1.消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3.100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4.可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	899
312	1.67 偏光树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1.消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3.100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4.可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，膜层：钢化膜 A+	定做	786.6
313	1.67 偏光渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1.消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2.三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3.100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4.可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	1131

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
314	1.50 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+4.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	181
315	1.50 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+7.00~-12.50，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	300.09
316	1.50 全视线膜变渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段变色需求，具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+7.00~-12.50，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	631.3
317	1.56 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜0~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	233.5
318	1.56 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+7.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	363.26
319	1.56 全视线膜变渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段变色需求，具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+7.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	773.9
320	1.60 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱	现片	273

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜 0~-8.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+		
321	1.60 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜 +9.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	438.5
322	1.60 全视线膜变渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段变色需求，具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+9.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	915.59
323	1.67 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜 0~-8.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	483
324	1.67 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜 +8.00~-1600，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	758.1
325	1.67 全视线膜变渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段变色需求，具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+8.00~-1600，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	1105.12
326	1.56 亮视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜 +4.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	126

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
327	1.56 亮视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+7.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	定做	249.55
328	1.530 高清双非树脂镜片	片	一、性能特点：1. 视觉清晰—超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能—材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 双非设计比单非更薄，减少对散光的优化，减少边缘视物畸变率；凹透镜缩小率更小更适合屈光参差。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	219.31
329	1.53 高清内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 视觉清晰—超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能—材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 ADD+0.75~+3.00 通道：10、12.14；膜层：钢化膜 A+	定做	621
330	1.53 高清变色树脂镜片	片	一、性能特点：1. 视觉清晰—超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能—材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 可提供灰色变色。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 ADD+0.75~+3.00 通道：10、12.14；膜层：钢化膜 A+	定做	572.85

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
331	1.53 高清偏光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 视觉清晰—超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能—材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 偏光能消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	572.85
332	1.53 高清变色偏光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 视觉清晰—超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能—材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 偏光能消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	899
333	1.53 变色内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1 视觉清晰—超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能—材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00ADD+0.75~+3.00 通道：10、12.14；膜层：钢化膜 A+	定做	899
334	1.53 偏光内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 视觉清晰—超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张	定做	1822.5

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能——材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 偏光能消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00ADD+0.75~+3.00 通道：10、12.14；膜层：钢化膜 A+		
335	1.53 变色偏光内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 视觉清晰——超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能——材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。偏光能消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00ADD+0.75~+3.00 通道：10、12.14；膜层：钢化膜 A+	定做	1453.5
336	1.50 减反射球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性，并带有经典的绿色反光。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	64.5
337	1.50 减反射球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性，并带有经典的绿色反光。二、光度范围：球镜+10.50~-10.75，柱镜-0.00~-5.00	定做	89
338	1.60 减反射球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。3. 阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	128.5
339	1.60 减反射球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性，并带有经典的绿色反光。二、光度范围：球镜+7.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	154.5

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
340	1.56 减反射非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	102
341	1.56 减反射非球面防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。4. 阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	128.5
342	1.60 减反射非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	130
343	1.60 减反射非球面防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。4. 阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	232.5
344	1.60 减反射非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+10.00~-11.50，柱镜-0.00~-4.50	定做	154.5
345	1.60 减反射非球面防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。4. 阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。二、光度范围：球镜+10.00~-11.50，柱	定做	334

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			镜-0.00~-4.50		
346	1.67 减反射非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~10.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	312
347	1.67 减反射非球面防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。4. 阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。光度范围：球镜+6.00~10.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	453
348	1.67 减反射非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+8.00~-15.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	391
349	1.67 减反射非球面防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。4. 阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。二、光度范围：球镜+8.00~-15.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	552.79
350	1.50 减反射数码内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+5.00~-9.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50	定做	296.92
351	1.60 减反射数码内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50	定做	451.71

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
352	1.67 减反射数码内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+800~-12.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50	定做	600.16
353	1.50 减反射数码抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。3 宽阔的远距视域，不会出现散光，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然的视觉。良好的近距视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如。减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-6.00，ADD+0.50~+1.25	定做	199.01
354	1.60 减反射数码抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。3 宽阔的远距视域，不会出现散光，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然的视觉。良好的近距视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如。减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。二、光度范围：球镜+6.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00，ADD+0.50~+1.25	定做	333.6
355	1.67 减反射数码抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。3 宽阔的远距视域，不会出现散光，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然的视觉。良好的近距视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如。减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。二、光度范围：球镜+8.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00，ADD+0.50~+1.25	定做	573.6
356	1.74 减反射数码抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。3 宽阔的远距视域，不会出现散光，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然的视觉。良好的近距视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如。减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。二、光度范围：球镜+10.00~-16.00，柱镜-0.00~-6.00，ADD+0.50~+1.25	定做	739.15
357	1.50 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1. 内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2. 镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3. 适合喜欢户外运动的用户。4. 膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	98
358	1.50 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1. 内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2. 镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3. 适合喜欢户外运动的用户。4. 膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、光度范围：球镜+5.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	102.89
359	1.56 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1. 内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。	现片	137.18

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	片		2. 镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3. 适合喜欢户外运动的用户。4. 膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。 二、 光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00		
360	1.56 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1. 内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2. 镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3. 适合喜欢户外运动的用户。4. 膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。 二、光度范围：球镜+5.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	146.21
361	1.60 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1. 内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2. 镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3. 适合喜欢户外运动的用户。4. 膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。 二、 光度范围：球镜+4.00~-12.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	229.5
362	1.60 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1. 内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2. 镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3. 适合喜欢户外运动的用户。4. 膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、 光度范围：球镜+4.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	211.19
363	1.67 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1. 内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2. 镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3. 适合喜欢户外运动的用户。4. 膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。 二、 光度范围：球镜+4.00~-12.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	454
364	1.67 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1. 内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2. 镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3. 适合喜欢户外运动的用户。4. 膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。 二、 光度范围：球镜+8.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	473.81
365	1.60 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，二、 光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	364.61
366	1.60 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，二、 光度范围：球镜+6.00~-14.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	387.17
367	1.67 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，二、 光度范围：球镜+9.00~-18.00，柱镜-0.00~-6.00	现片	608

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
368	1.67 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，二、 光度范围：球镜+9.00~-18.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	628
369	1.74 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，二、 光度范围：球镜-0.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00	现片	812
370	1.74 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，二、 光度范围：球镜-2.25~-17.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	1029
371	1.76 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钴晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，二、 光度范围：球镜-2.25~-17.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	1389.85
372	1.50 3D 内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、光度范围：球镜+6.00~-12.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	442.23
373	1.56 3D 内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	600.16
374	1.60 3D 内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、 光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	1073.98
375	1.67 3D 内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、 光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	1547.79
376	1.50 双面复曲面数码内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 考虑人体工程学与眼球回旋定律高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2. 自由曲面渐进技术，减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3. 15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应，扩展有效视觉区域不小于 46%，提高舒适度。二、 光度范围：球镜+6.00~-12.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	1449.87
377	1.60 双面复曲面数	片	一、性能特点：1. 考虑人体工程学与眼球回旋定律高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2. 自由曲	定做	2495.41

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	码内渐进树脂镜片		面渐进技术，减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3. 15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应，扩展有效视觉区域不小于 46%，提高舒适度。4. 防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。二、光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00		
378	1.67 双面复曲面数码内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 考虑人体工程学与眼球回旋定律高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2. 自由曲面渐进技术，减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3. 15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应，扩展有效视觉区域不小于 46%，提高舒适度。4. 防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。二、光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	3443.04
379	1.74 双面复曲面数码内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 考虑人体工程学与眼球回旋定律高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2. 自由曲面渐进技术，减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3. 15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应，扩展有效视觉区域不小于 46%，提高舒适度。4. 防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。二、光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	4864.48
380	1.591 点扩散近视控制技术镜片	片	一、性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号（高对比度信号）传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00，联合光度-8.00。3. PC 镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。	定做	772.12
381	1.67 点扩散近视控制技术镜片	片	一、性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号（高对比度信号）传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，联合光度-10.00。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。	定做	966.12

附件 1

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A02010100 计算机	★A02010105 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010108 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010109 平板式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A02020000 办公设备	A02021000 打 印机	A02021001 A3 黑白打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021002 A3 彩色打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021003 A4 黑白打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021004 A4 彩色打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021005 3D 打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021006 票 据打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021007 条 码打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021008 地 址打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021099 其 他打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02021100 输 入输出设备	★A02021104 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
			A02021118 扫 描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A02020200			《投影机能效限定值及能效等级》

	投影仪			(GB32028)
4	A02020400 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
5	A02051900 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》(GB19762)
6	A02052300 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1) 《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)
7	A02060100 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
8	A02060200 变压	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A02060900 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)
10	A02061800 生活用电器	A02061801 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2)
		★A02061804 空调机	房间空气调节器	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)

			多联式空调（热泵）机组（制冷量 $\leq 14000\text{W}$ ）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机（制冷量 $\leq 14000\text{W}$ ）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		A02061810 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）
		A02061819 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
11	A02061900 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★A02091000 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850）
13	★A02091100 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》

				(GB21520)
14	A02241000 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531)
15	★A05020105 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》 (GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)
16	★A05020106 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A05020107 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A05020110 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件 2:

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300 号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	编列内容
3	1. 投标人的资格要求详见招标公告。 2. 投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.1	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。
6.2	如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1. 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3. 联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5. 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照

	资质等级较低的投标人确定资质等级。 6. 联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7. 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8. 联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。
7.2	☒ 不允许分包 ☐ 允许分包 分包内容： 分包金额或者比例：_____ / _____。
8.1	采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标报价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格： ☐ 依次按投标报价低的优先、带“△”的要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 ☐ 随机抽取； ☐ …… 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格： ☒ 依次按投标报价低的优先、政策得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； ☐ 随机抽取； ☐ ……
11.2	☒ 不组织现场考察 ☐ 组织现场考察： 集中时间：____年__月__日__时__分，逾期后果自负。集中地点：__/__。 联系人：__/__；联系电话：__/__。

	☒不组织召开开标前答疑会 ☐组织召开开标前答疑会 会议开始时间：__年__月__日__时__分，逾期后果自负。会议地点：__ __。
13	报价文件： 1. 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（投标人根据自身响应情况出具） 4. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 资格证明文件 1. 投标人为法人或者其他组织的，提供有效的营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 本项目专门面向中小微企业，制造商必须为中型或小型或微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业），投标文件中必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料，否则投标文件按无效投标处理。 3. 政府采购供应商资格信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4. 投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5. 投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6. 联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 7. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2. 联合体投标时，第 1-5 项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，在规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。

	商务及技术文件： 1. 无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5. 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6. 实施方案（格式自拟）； 7. 技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8. 售后服务承诺（格式自拟）； 9. 项目实施人员一览表（格式后附）； 10. 代理服务费承诺书（格式后附）； 11. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 12. 投标人情况介绍（格式自拟）； 13. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。
16.2	本项目报价须为人民币报价，为产品送达指定地点，验收合格至正常使用前所有可能发生的费用。即包含但不限于：产品本身费用、运输费、装卸搬运费、人工劳务费、税金等。供应商认为必需的费用也需综合考虑在报价中，在合同期内，采购人将不予调整供货单价。
17.2	投标有效期：自投标截止之日起 <u>90</u> 日。
18.1	☒ 本项目不收取投标保证金。 ☐ 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金： 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间

	前从投标人账户交至指定账户并且到账（开户银行：<u>中信银行股份有限公司南宁园湖支行</u>，开户名称：<u>云之龙咨询集团有限公司柳州分公司</u>，银行账号：<u>8113 0010 1450 0074 537</u>）；采用支票、汇票、本票或者保函、保险等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函、保险原件（采用电子保函、保险方式交纳投标保证金的，无需递交原件）。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1. 投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。 2. 投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：云之龙咨询集团有限公司（柳州市滨江东路 16 号三区二层 211-218 室）；邮寄地址：云之龙咨询集团有限公司（柳州市滨江东路 16 号三区二层 211-218 室），收件人：唐珉，联系方式：0772-3310669、3310109）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管（采用电子保函、保险方式交纳投标保证金的，无需递交原件）。 3. 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 注：1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函或保险额度不足的），视为无效投标保证金。 2. 投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4. 保函、保险有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5. 采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。
--	---

	6. 采用投标保证金的，保单确定的受益人（本项目采购人）的权益应与采用银行保函形式同等，否则视为无效投标保证金。
20	本项目不接受电子备份投标文件
21.1	1. 提交投标文件截止时间：详见招标公告 2. 投标地点：详见招标公告
23	1. 开标时间：详见招标公告 2. 开标地点：详见招标公告
24.3(1)	电子投标文件解密时间： <u>30</u> 分钟
25.3(2)	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1	评标委员会的人数： <u>5</u> 人
29.1	评标方法： ☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
29.2	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。
29.3	中标候选人推荐数量： ☒ <u>1</u> 名 ☐ 根据[总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）]排列次序并全部推荐为中标候选人

30.1	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标供应商： ☒依次按投标报价低的优先、政策得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； ☐随机抽取； ☐…… 采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标供应商： ☐依次按投标报价低的优先、节能及环保产品累计金额高的优先、带“△”的要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 ☐随机抽取； ☐……
35.1	☒本项目不收取履约保证金。 ☐本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额： 1. 中型企业需缴纳履约保证金金额：合同金额的 2% 2. 小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：无须缴纳履约保证金 履约保证金提交及退付方式、时间及条件： 须合同签订前 5 日内，中标供应商必须以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。如中标供应商不按双方签订的合同履约的，采购人不予退还其全部履约保证金，并按合同相关条款追究中标供应商责任。 履约保证金账户： 名 称：柳州市妇幼保健院 开户行： 账 号： 转账时注明：××××项目，采购编号××××履约保证金 注： 1. 履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义

	务之日止)的,不予签订合同。 2.采用银行、保险机构出具的保函的,必须为无条件保函,否则不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函:在合同签订前5日内,中标供应商向采购人提交保证金额的保函(若中标供应商为中型企业须缴纳履约保证金金额:合同金额的2%;若中标供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位:免收履约保证金)。出现合同期(自合同签订之日起至质保期结束)延长,导致合同期超出保函期限的,中标供应商应在保函期限届满前办理保函延期,保证合同期结束前保函持续有效。因中标供应商导致合同期延长的,继续提供履约担保所增加的费用由中标供应商承担;非因中标供应商原因导致合同期延长的,继续提供履约担保所增加的费用由采购人承担。因中标供应商未及时办理保函造成的损失由中标供应商承担。 4.采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式的:在合同签订前5日内,中标供应商向采购人提交保证金(若中标供应商为中型企业须缴纳履约保证金金额:合同金额的2%;若中标供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位:免收履约保证金),从中标供应商的基本账户转账到采购人指定账户,履约保证金在质保期满并对质保期结束前发现的问题完成整改后,中标供应商向采购人提交履约保证金退还申请,采购人在收到申请之日起5个工作日内,扣减中标供应商的赔偿金和其他应从中标供应商扣回的款项后,将履约保证金的余额退还给中标供应商(无息)。
36.1	温馨提示(非强制要求):投标人(供应商)可凭中标(成交)通知书、政府采购合同,通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。
38.2	接收质疑函方式:以书面形式 质疑联系部门及联系方式:云之龙咨询集团有限公司招标部,联系电话:0772-3310669、3310109,通讯地址:柳州市滨江东路16号三区二层211-218室。 业务时间:工作日每天上午8时00分到12时00分,下午3时00分到6时00分。
39.1	1.采购代理费支付方式: ☒本项目代理服务费由<u>中标供应商</u>在领取中标通知书时,一次性向采购代理机构支付。 ☐采购人支付。 2.采购代理费收取标准: ☒以项目(☐中标金额/☒采购预算/☐暂定中标金额/☐其他<u>/</u>)为计费

	额，按本须知正文第 39.2 条规定的收费计算标准（☒货物招标/☐服务招标/☐工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☐收费基准价格/☒收费基准价格下浮 <u>20 %</u> ☐收费基准价格上浮 <u> / </u> %）收取。 ☐固定采购代理收费 <u> / </u>。 3. 账户名称：云之龙咨询集团有限公司柳州分公司 开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行 银行账号：8113 0010 1370 0157 972
40.1	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
40.2	1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2. 本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“广西政府采购云”平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

	5. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
--	---

投标人须知正文

一、总 则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包括但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则**投标无效的条款**，或者不能负偏离的条款或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5. 投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8. 特别说明

8.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2 如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

- (1) 招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 投标人须知；

- (4) 评标方法及评标标准；
- (5) 拟签订的合同文本；
- (6) 投标文件格式。

11. 招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13. 投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

- (1) 报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
- (2) 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (3) 商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15. 投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就所投的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投的单项内容作唯一报价。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按采购文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于采购文件规定期限的，按无效投标处理。

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2 投标保证金的退还

未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3 除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
- (5) 投标人出现本章第9.2、9.3条情形的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。

19. 投标文件的编制

19.1 投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3 投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20. 电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

21. 投标文件的提交

21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云”平台。

21.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心”查看“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2 “广西政府采购云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间之前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3 在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开 标

23. 开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24. 开标程序

24.1 提交投标文件截止时间止，投标人不足 3 家的，不得开标。

24.2 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3 开标程序

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的 CA 锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。**投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。**

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“广西政府采购云”平台远程开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

(1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(2) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

(3) 同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

(4) 投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

(5) 投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评 标

26. 组建评标委员会

26.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2 参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3 采购代理机构应当基于“广西政府采购云”平台抽（选）取评审专家。

27. 评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会在评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，**投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。**

29. 评标方法及中标候选人推荐

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5 出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30. 确定中标供应商

30.1 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

30.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

30.3 出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 结果公告

31.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2 中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

31.3 采购人、采购代理机构应当对中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

32. 发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商通过“广西政府采购云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标供应商。

35. 履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。

中标供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自行承担。

36. 签订合同

36.1 签订电子采购合同：中标供应商领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

36.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3 中标供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5 采购人或中标供应商不得单方向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37. 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采

购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级

财政部门。

38.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39. 代理服务费

39.1 代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2 代理服务收费标准：

中标金额	费率	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下		1.5%	1.5%	1.0%
100 万~500 万元		1.1%	0.8%	0.7%
500 万~1000 万元		0.8%	0.45%	0.55%
1000 万~5000 万元		0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元		0.25%	0.1%	0.2%
1 亿~5 亿元		0.05%	0.05%	0.05%
5 亿~10 亿元		0.035%	0.035%	0.035%
10 亿~50 亿元		0.008%	0.008%	0.008%
50 亿~100 亿元		0.006%	0.006%	0.006%
100 亿元以上		0.004%	0.004%	0.004%

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$100 \text{ 万元} \times 1.5 \% = 1.5 \text{ 万元}$

$(200 - 100) \text{ 万元} \times 1.1 \% = 1.1 \text{ 万元}$

合计收费 = $1.5 + 1.1 = 2.6$ （万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3 本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；
- (2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (3) 本项目报价超出招标文件所规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
- (4) 投标人未就本项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就本项目的单项内容作唯一报价；投标人未就本项目的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
- (5) 修正后的报价，投标人不确认的；
- (6) 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。
- (7) 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2 在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
- (3) 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (4) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
- (5) 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
- (7) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；
- (10) 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
- (11) 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；
- (12) 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
- (13) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (14) 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
- (15) 未响应招标文件实质性要求的。
- (16) 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，除“投标人须知前附表”另有规定的情形，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标

一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）—（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

5.1 采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1）评标委员会在评审中出现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65% 的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times \underline{65\%}$ ；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65% 的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times \underline{65\%}$ ；

③投标报价低于采购项目最高限价 65% 的，即 $\text{投标报价} < \text{采购项目最高限价} \times \underline{65\%}$ ；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。**投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价

格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

(4) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2 采用最低评标价法的（本项目不适用）

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

(2) 异常低价投标审查

1) 评标委员会在评审中出现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 $\angle$ 的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times \angle$ ；

② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 $\angle$ 的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times \angle$ ；

③ 投标报价低于采购项目最高限价 $\angle$ 的，即 $\text{投标报价} < \text{采购项目最高限价} \times \angle$ ；

④ 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2) 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性

进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

序号	评审因素	评标标准
1	价格分 (满分 30 分)	投标报价 (1) 评标报价为投标人的投标报价(总折扣率)进行政策性扣除后的价格, 评标报价(政策性扣除后总折扣率)只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额(总折扣率)等于投标报价(总折扣率)。 (2) 本国产品政策性扣除计算方法。 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定, 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的, 依法对本国产品给予价格评审优惠, 对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品, 投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时, 依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠, 即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审。未达到 80%, 不享受价格评审优惠。 投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件, 出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的, 该产品视为本国产品。 如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠, 则统一不进行价格扣除。 (3) 用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-本国产品折扣, 除上述情况外, 评标报价=投标报价。 (4) 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价, 其价格分为满分。 (5) 价格分计算公式: 价格分=(评标基准价 / 评标报价) × 30 分 注: 本项目面向中小企业采购, 不执行中小企业价格优惠政策。
2	技术分	产品性能 所有货物产品质量、技术参数完全满足招标文件要求的,

	(满分 51 分)	(满分 27 分)	得产品性能基本分 27 分；非实质性响应的技术参数存在负偏离的，每有 1 项负偏离的扣产品性能满分分值的 3 分，产品性能满分分值扣完为止。 注：非实质性响应的技术参数为未标注▲号技术参数。
		实施方案 (满分 24 分)	一档（6 分）：项目实施方案与采购需求一致。 二档（12 分）：项目实施方案中有应急预案措施；相关内容“公式化”，无项目针对性。 三档（18 分）：项目实施方案包括镜架、镜片（库存片和定制片）的配送时间安排表；能提供人员分工安排表；有应急预案措施等；相关内容符合项目实际。 四档（24 分）：项目实施方案能体现：（1）配送方案【包括镜架、镜片（库存片和定制片）配送到采购人指定地点的配送时间安排表】；（2）存储能力（能提供相关存储仓库证明文件及不少于 5 张的仓库照片）；（3）有合同外产品的配货能力及价格承诺；（4）有各类型工作人员分工安排；（5）应急预案措施有保障；（6）相关内容具有项目针对性。 注：未提供或不满足一档要求的不得分。
3	商务分 (满分 19 分)	售后服务承诺 (满分 12 分)	一档（1 分）：投标人提供的售后服务承诺与采购需求一致。 二档（4 分）：投标人提供的售后服务承诺内容有售后服务方案，有退换货流程；相关内容“公式化”，无项目针对性。 三档（8 分）：投标人提供的售后服务承诺内容有售后服务方案；有产品质量保障措施；有退换货流程；相关内容符合项目实际。 四档（12 分）：投标人提供的售后服务承诺内容有售后服务方案；有产品质量保障措施；有退换货流程；能提供有专门的项目对接人员，负责配送货物以及定期回访；能承诺现片 36 小时内完成供货，定制类产品 5 个工作日内完成供货；相关内容具有项目针对性。 注：未提供或不满足一档要求的不得分
		信誉	投标人或核心产品生产厂商具有质量管理体系认证

		(满分 2 分)	书，能提供相关证书扫描件并加盖投标人公章的得 2 分，满分 2 分。 注：相关证书能在全中国认证认可信息公共服务平台查询。
		业绩 (满分 4 分)	自 2023 年 1 月 1 日以来投标人同类项目业绩[含镜架及镜片销售内容，以合同签订日期在时间内的合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰地反映产品内容、签订日期，提供用户名单及联系方式，否则将不予认可）]，每提供一份得 1 分，满分 4 分。
		政策分 (满分 1 分)	每有一项投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的节能产品或环境标志产品认证证书复印件得 0.5 分，满分 1 分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。
总得分为以上各项评审因素得分合计			

四、中标候选人推荐原则

1. 评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2. 评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章 拟签订的合同文本

说明：

1. 以下合同仅供签订正式合同时参考使用，正式合同书应包括此参考格式的内容。
2. 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

政府采购合同（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）：_____

采购计划文号：_____

供 应 商（乙方）：_____

项目名称及编号：_____

签 订 地 点：_____

签 订 时 间 _____ 年 _____ 月 _____ 日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标、投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单 价 (元)	金额（元）
1								
2								
.....								
N								

中标总折扣率：_____%

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术和包装、运输等全部费用。如招标、投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标、投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不限。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同货物不接受损耗。

第五条 交付及地点

1. 交付时间：乙方须按每批次采购计划的型号、规格、数量于___内将货物运送到甲方指定的地点、地点：柳州市甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合招标、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第七条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标、投标文件和本合同所附的“售后服务方案及承诺书”，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期: _____。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

付款方式: _____。

第九条 履约保证金

☒ 本项目不收取履约保证金。

☐本项目收取履约保证金，具体规定如下：

1. 履约保证金金额:

☐乙方为大型企业，须缴纳履约保证金金额：合同金额的 5%；

☐乙方为中型企业，须缴纳履约保证金金额：合同金额的 2%；

☐乙方为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金。

2. 履约保证金提交及退付方式、时间及条件：

合同签订前 5 日内，乙方必须以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等非现金方式向甲方提交履约保证金。履约保证金在乙方提供的设备正常使用满 1 年后，甲方在 5 个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因乙方的原因未在规定时限内缴纳履约保证金的，则视为违约，甲方有权取消其中标资格、拒绝签订合同。若因乙方的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

履约保证金账户：

名 称：柳州市妇幼保健院

开户行：建设银行柳州连塘路支行

账 号：4500 1625 2510 5998 9898

转账时注明：××××项目，项目编号××××履约保证金

转账的持银行回执复印件（非转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标通知书及合同到柳州市妇幼保健院签订合同。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3. 因人为因素出现的设备故障不在保修范围内。超过质保期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各

项要求：③货物符合国家合格标准。

2. 乙方须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3. 供货时乙方应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4. 甲方按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由乙方承担。

5. 甲方对乙方提交的货物依据招标（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

6. 甲方对乙方提供的货物验收前，乙方需负责安装完毕、培训甲方的使用操作人员并协助甲方一起调试，直到符合招标、投标文件及签订的合同规定的技术要求，甲方才做最终验收。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7. 对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。

8. 以招标文件技术参数要求为依据，满足使用需求为原则，由甲方组织相关部门组成验收小组对货物技术参数及性能（配置）进行验收，技术参数及性能（配置）是否符合招标文件要求以实际验收结果为准。

9. 技术性能资料涵盖招标文件技术参数及性能（配置），投标文件技术文件响应表及产品配置清单等。

10. 货物技术参数及性能（配置）必须与投标文件相符合，如出现不一致，以技术响应表响应内容为准。

11. 验收小组依据投标文件技术响应表逐条进行验收，对于货物技术参数及性能（配置）与投标文件技术响应表响应不符的，做如下处理：

①货物实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假响应论处；

②货物实际是无偏离参数，在投标文件中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假响应论处；

③货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到技术响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应论处。

中标后，甲方在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属于虚假响应行为，甲方经政府采购监督管理部门同意有权依法终止合同拒收货物，

并追究乙方违约责任，乙方须赔偿甲方因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。

12. 乙方交付前须作出全面检查并对验收材料进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13. 验收时乙方代表必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

14. 乙方对验收结果有异议的，须在验收后 5 个工作日内以书面形式向甲方提出，甲方自收到乙方书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。

15. 如乙方有下列情况之一的，甲方有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚：

（1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

（2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

（3）提供的货物未经正规合法经销渠道的；

（4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；

（5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。

（6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。

16. 甲方有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由乙方支付。

17. 甲方应当在安装、调试完成且收到乙方验收申请后 7 个工作日内组织验收，10 个工作日内完成验收，如果有特殊情况无法完成验收的，书面向分管领导报告。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖双方单位公章，甲乙双方各执一份。货物验收单只有单方签字的，需征得对方书面同意。

18. 甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰ 违约金，但违约金累计不得超过合同总金额的 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同总金额的 5%。

2. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在 5 日内更换完毕，更换不及时的按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，甲方在使用过程中发现货物存在交货时未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括乙方应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），甲方可要求更换或退货，乙方须支付甲方该批货款额的 30% 作为赔偿金。存在质量问题的，甲方有权拒绝接收，同时有权要求乙方支付该批货款 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

3. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，甲方可拒绝验收，同时有权要求乙方支付该批货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

4. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

5. 乙方逾期交货的，每天向甲方偿付该逾期交付货物金额的 3‰ 违约金，但违约金累计不得超过该批货款额 5%。超过 10 天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。

6. 乙方未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按签订的合同合计金额 5% 向甲方支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，甲方可拒绝验收。

7. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，产生的维修或更换费用、给甲方造成的经济损失均由乙方承担。

8. 如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，甲方有权拒绝接收产品或退货，并要求乙方赔偿损失，此条赔偿总额为该批货款的 50%，同时甲方有权单方终止合同。

9. 将本项目转让、分包给他人的，一经发现，甲方经政府采购监督管理部门同意有权单方终止合同，并有权要求乙方承担由此造成的一切经济损失。

10. 其他违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人（负责人或自然人）：
或委托代理人：	或委托代理人：
电 话：	电 话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账 号：	账 号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	
年 月 日	

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：	
2. 售后服务具体事项：	
3. 保修期责任：	
4. 其他具体事项：	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式

投标函

致： 采购人名称：

根据贵方项目名称（项目编号： ）的招标文件，签字代表
 （姓名）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）
提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起 90 日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密;

☐我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有: _____;

9. 与本项目有关的一切正式往来信函请寄:

地址: 邮政编号:

联系人: 电话: 传真: 电子邮箱:

投标人名称：_____；固定电话：_____

开户银行：_____ 银行账号：_____

10. 我方承诺，根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号），我方属于_____。（根据实际填写大型企业或中型企业或小型企业或微型企业）。

法定代表人或者委托代理人（**签字或者电子签名**）：

投标人名称（**电子签章**）：

____年____月____日

4. 开标一览表格式

开标一览表

标项号：

单位：人民币（元）

序号	类别	标的名称	供货产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价预控价（元）
1									
2									
3									
...									

投标总折扣率：_____ %

（在“广西政府采购云平台”填写“投标总折扣率”时，只需填写数值，无需填写“%”号）

说明：

1.合同单价=基准单价（单价预控价）×总折扣率（合同单价取整到小数点后2位）

例：某镜架/镜片的单价预控价为100元，投标总折扣率为90%，则合同单价=100×90%=90元。

2.须将标项内所有标的名称产品（包含镜片和镜架）全部填写，漏项报价、有选择报价或有条件的报价，按投标无效处理。

注：

1.以上表格中，“标的名称”“规格”、“单价预控价”等内容填写时须与采购需求内容一致，否则其投标作无效标处理。

2. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

_____年____月____日

5. 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；**制造商为**（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；**制造商为**（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：所有镜架及镜片的标的名称必须全部体现。

享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6. 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

7. 关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称 1）的（关键组件） 4在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序） 5在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（**电子签章**）：

日期： 年 月 日

-
- 1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 - 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 - 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 - 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 - 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

二、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 政府采购供应商资格信用承诺函格式

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加_____项目（项目编号：_____）
的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二
条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意
承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

____年____月____日

4. 投标人直接控股股东信息表格式

投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：

____年____月____日

5. 投标人直接管理关系信息表格式

投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

- 1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
- 2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
- 3. 供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：

____年____月____日

三、商务及技术文件格式

1. 商务及技术文件封面格式

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺格式

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：_____

年____月____日

4. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：_____

____年____月____日

注：自然人投标的无需提供

5. 授权委托书格式

授权委托书

(非联合体投标格式)

(如有委托时)

致：采购人名称：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：_____

委托代理人（签字或者电子签名）：_____

委托代理人身份证号码：_____

投标人名称（电子签章）：_____

____年____月____日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2. 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6. 商务要求偏离表格式

商务要求偏离表

序号	项目	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
/	合同条款	具体内容详见《第五章 拟签订的合同文本》内容		

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 招标文件商务要求为最低要求，若投标文件中有优于相关条款的其他内容，以最优内容为投标响应。若为负偏离则作为投标无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： _____

投标人名称（电子签章）： _____
年____月____日

7. 业绩证明材料

业绩情况一览表

采购人名称	项目名称	合同标的内容	合同金额 (万元)	采购人联系人及 联系电话

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： _____

投标人名称（电子签章）： _____

____年____月____日

8. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

项号	标的名称	技术要求	投标响应	偏离说明	佐证材料所在页码（如有）
1					
2					
.....					

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 凡在“技术参数”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在技术要求偏离表中将其标配参数详细列明，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

____年____月____日

9. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

姓名	职务	专业技术资格 (职称) 或者 职业资格或者 执业资格证或 者其他证书	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：

1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2. 投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（**电子签章**）：_____

年____月____日

10. 代理服务费承诺书

代理服务承诺书

致：云之龙咨询集团有限公司：

本单位参加了贵方组织的项目名称（项目编号）项目，在此说明如下：

1. 我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费，在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。

2. 本单位选择第_____种方式作为代理服务费开票类型:

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

(1) 公司名称_____;

(2) 纳税人识别号_____。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

(1) 公司名称_____;

(2) 纳税人识别号_____;

(3) 在税局登记的地址_____;

(4) 在税务局登记的电话_____;

(5) 开户银行_____;

(6) 银行账户。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人公章（电子签章）：_____

日期: 年 月 日

四、其他文书、文件格式

1. 联合投标协议书格式

联合体协议书

____（所有成员单位名称）自愿组成____（联合体名称）联合体，共同参加____（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. ____（某成员单位名称）为____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

.....

年 月 日

2. 质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3. 投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年____月____日，向_____质疑，

质疑事项为：

采购人/代理机构于____年__月__日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。