

竞标报价表

项目名称：贺州市职业教育发展中心2023年贺州市高技能人才培训基地建设项目

项目编号：HZZC2026-11-990171-G/YC 分标（如有）：分标三

供应商名称：广西智谷信息技术有限公司

单位：元

序号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	生产厂家	国别	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	安全帽	20 顶	智谷定制	定制	广西智谷信息技术有限公司	中国	我司承诺响应： 1. ABS 高抗冲材质 2. 满足 GB2811-2009 标准 3. 耐穿刺防砸	30.00	600.00
2	手持式面罩	20 个	智谷定制	定制	广西智谷信息技术有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 防飞溅 2. 防烤脸 3. 防焊渣 4. 配套黑波、白玻片	15.00	300.00
3	头戴式面罩	20 个	智谷定制	定制	广西智谷信息技术有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 护眼护颈 2. 隔绝强弧光 3. 配套黑波、白玻片	10.00	200.00

4	组合式面罩	20 个	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 安全帽与面罩组合式 2. 防护冲击 3. 上下翻转 4. 轻便透气 5. 耐高温	10.00	200.00
5	焊接护目镜	20 副	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 专业电焊防护 2. PC 材质 3. 防强光 4. 耐冲击 5. 不易伤眼	10.00	200.00
6	防毒面具	10 只	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 防尘滤毒 2. 3C 认证 3. 符合国家安全标准 4. 硅胶材质	30.00	300.00
7	耳套	10 副	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 融音防噪 2. 舒适软垫 3. 贴合双耳 4. 可调节头箍、方便调节位置 5. 适合不同头型	20.00	200.00

8	防护服	10 套	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 加厚款 2. 舒适透气 3. 防尘防水 4. 防静电 5. 防喷溅 6. 防酸碱 7. 防硫酸	150.00	1500.00
9	头蓬	10 个	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 皮质 2. 防喷溅 3. 防尘防火花	10.00	100.00
10	围裙	10 套	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 皮质 2. 防喷溅 3. 防尘防火花	80.00	800.00
11	护腿	10 副	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 皮质 2. 防飞溅 3. 舒适耐磨 4. 柔软贴合	50.00	500.00
12	脚盖	10 套	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 皮质 2. 防飞溅 3. 舒适耐磨 4. 柔软贴合	20.00	200.00

13	劳保鞋	10 双	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 皮质 2. 防刺穿 3. 防砸	100.00	1000.00
14	坠落悬挂用安全带	16 套	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 符合国家质量标准 2. 伸展长度：6 米 3. 冲作用力：≤6KN 4. 欧式缓冲双大钩安全带 5. 整体静拉力：≥15KN	120.00	1920.00
15	帽子	10 顶	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 牛仔 2. 防尘 3. 防飞溅 4. 防火花	10.00	100.00
16	凉鞋	10 双	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 材质：橡胶 2. 包头款 3. 夏款	20.00	200.00
17	焊炬	4 把	智谷定制	H01-12	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 12 型焊炬 2. 射吸式 3. 黄铜打造 4. 坚固枪身、持久耐用 5. 长度：500mm	80.00	320.00
18	割炬	4 把	智谷定制	G01-30	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 30 型割炬 2. 射吸式 3. 黄铜打造	80.00	320.00

							4. 坚固枪身、持久耐用 5. 长度: 480mm		
19	工具袋	8 个	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应: 1. 材质: 帆布 2. 耐磨款 3. 加厚大容量 4. 承重: 20 公斤 5. 内里隔层: 双层 6. 尺寸: 400*150*280mm	50.00	400.00
20	汽油桶	4 个	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应: 1. 材质: 铁质 2. 铁盖立式 3. 储存油品专用 4. 容量: 20L	50.00	200.00
21	油漆桶	4 个	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应: 1. 材质: 塑料 2. 容量: 6L 3. 加厚款 4. 上直径: 202*280mm 5. 下直径: 184*240mm 6. 桶口内径: 200*260mm	50.00	200.00
22	气保焊机	6 台	山东奥太电气有限公司	NBC-350III	山东奥太电气有限公司	中国·山东省	我司承诺响应: 1. 额定输入电压/频率: 三相 380V±10% 50Hz, 2. 效率: 87% 3. 额定输入容量 (KVA): 14 4. 焊丝直径 (mm): 0.8~1.2 5. 额定输入电流 (A): 21 6. 送丝类型: 推丝 7. 额定输出电压 (V): 31.5 8. 气体流量 (L/min): 15~20	10700.00	64200.00

						9. 额定负载持续率(%) :60 10. 焊枪冷却方式:气冷 11. 输出空载电压(V) :70 12. 外壳防护等级:H 13. 输出电流范围(A) :5~350 输出电压范围:14-40V 14. 重量: 40KG, 15. 外形尺寸: 603*311*574(mm) 16. 功能参数要求: 回烧时间 0.01-2.00S, 慢送丝速度 1.0-21.0M/min, 提前送气时间 0.01-9.99S, 滞后停气时间 0.01-9.99S, 初期电流规范 1-200%, 收弧电流规范 1-200%, 点焊时间 0.5-5.0S 17. 功能要求: ▲数字化焊机, 预留群控接口, 可通过加装 4G 网络或工业 WIFI 网络, 访问智能焊接云管理系统。通过手机 APP 或各类电脑终端实现焊机监控。竞标人须提供所投产品具备相应功能的证明材料, 包括但不限于产品彩页、制造商官网公开信息截图、功能界面实拍图或第三方检测报告等, 并加盖竞标人公章。			
23	氩弧/手弧焊机	6 台	山东奥太电气有限公司	ZX7-400STGI V	山东奥太电气有限公司	中国·山东省	我司承诺响应: 1. 额定输入电压/频率: 三相 380v±10% 50Hz; 2. 效率: 87% 3. 额定输入容量(KVA) :18.4 4. 额定输入电流:28A, 额定输出电压:36v 5. 额定负载持续率(%) :60 6. 绝缘等级:H 7. 重量:43KG 8. 外形尺寸: 614x311x557 (mm) 9. 输出空载电压 23V, 存储功能有, 具有长短功能, 根据焊接电缆长短情况可以设置不同焊接模式。 10. 手弧焊功能: 推力电流 1-200A, 拐点电压 10-30V,	9100.00	54600.00

						引弧电流 0-160A, 引弧时间 0.1-1.5S 11. 氩弧焊功能: 前气时间 0.1-15S, 起弧电流 10-160A, 缓升时间 0.1-10S, 衰减时间 0.1-15s, 收弧电流 5-160A, 延气时间 0.-15S. 12. 功能要求: ▲数字化焊机, 预留群控接口, 可通过加装 4G 网络或工业 WIFI 网络, 访问智能焊接云管理系统。通过手机 APP 或各类电脑终端实现焊机监控。竞标人须提供所投产品具备相应功能的证明材料, 包括但不限于产品彩页、制造商官网公开信息截图、功能界面实拍图或第三方检测报告等, 并加盖竞标人公章。		
24	逆变式多功能气保焊机	1 套	山东奥太电气有限公司	MAG-350Pro Plus	山东奥太电气有限公司	中国·山东省 我司承诺响应: 1. ▲具备全数字化、网络化、智能化及模块化的气体保护焊机。具备 4G 群控功能, 需提供相关证明材料: 不限于设备功能截图、官网截图或彩页。 2. 可实现焊接过程的精确控制, 弧长稳定强大; 具备数字报错, 多种故障都有错误代码进行显示功能。 3. 具有单脉冲、恒压、超低飞溅、快速脉冲、恒熔深多种焊接模式, 可以实现碳钢、不锈钢及镀锌板的焊接。 4. ▲具备 LST 超低飞溅过渡焊接工艺, 可大幅度降低 C02 短路过渡焊接时的焊接飞溅, LST 工艺相较于普通焊机能够降低 90% 的飞溅, 需提供相关证明材料: 不限于设备功能截图、官网截图或彩页。 5. ▲具备 LSTRoot 打底低飞溅焊接工艺, 降低超薄板焊接时的热输入, 实现超薄板的高质量焊接, 需提供相关证明材料: 不限于设备功能截图、官网截图或彩页。 6. ▲具备 LSTLowFume 低烟尘低飞溅焊接工艺, 降低中厚板焊接时的烟尘, 改善焊接环境, 需提供相关证明材料: 不限于设备功能截图、官网截图或彩页。 7. ▲具备 PMT 多功能脉冲过渡工艺, 需提供相关证明材	25850.00	25850.00

						料：不限于设备功能截图、官网截图或彩页。 8. PMTMix 低飞溅脉冲工艺，脉冲和超低飞溅短路过渡相结合，改善低电压条件下的电弧形态，在中厚板焊接时既实现脉冲焊接的低飞溅，又降低热输入量。 9. PMTSpeed 快速脉冲工艺，脉冲焊接过程中通过压缩电弧增加熔深，降低热输入量并提高了中薄板焊接的速度。 10. PMTRipple 鱼鳞焊脉冲工艺，通过焊机高速间断焊功能，实现薄板鱼鳞纹焊接。 11. PMC 恒熔深控制功能，焊接过程中在干伸长发生变化时电流保持不变，达到从头到尾熔深保持一致的效果。 12. ▲焊机采用 FPGA+CPU 全数字化精确控制，控制回路周期 0.1μs，系统运算时间提升至纳秒级，实现精细化电弧控制。需提供相关证明材料：不限于设备功能截图、官网截图或彩页。 13. ▲焊机具有超大存储容量，丰富的专家数据系统，满足用户的焊接要求，需提供相关证明材料：不限于设备功能截图、官网截图或彩页。 14. 焊机傻瓜式操作：操作界面友好，一元化调节方式，易于掌握。 15. 焊机具有反抽丝引弧控制功能，保证起弧的成功率和稳定性。具有电弧稳定控制和收弧处理功能，以保证焊接、收弧过程中的稳定性并减少焊接飞溅，提高焊接质量。 16. 焊机送丝稳定：全新的送丝控制系统采用双闭环光栅反馈，送丝更精确、平稳。 17. 焊机电流电压数字化显示，显示直观。并且可配数字化显示送丝机。 18. 焊机具备专用模拟信号接口。具有联网接口，通过		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						功能拓展能远程监控焊接参数的实时情况。焊机可通过采集数据得到设备编号、设备状态焊接参数、维保故障数据、成本数据、能耗数据、其他工艺和质量类数据。 19. 具备焊接规范预置功能，可根据焊接工件预先设定焊接电压、焊接电流。 20. 焊机具有过热保护功能，当焊机超负荷工作或冷却风扇异常造成机内温度过高时，自动停止工作并报警，避免整机过热造成设备损坏。 21. 焊机具有输出电流过流（短路电流）保护功能。 22. 具有电网波动补偿功能：在外电波动±10%的范围内，焊机输出最大波动小于±1%，保证焊机稳定可靠地工作。 23. 具有过压、欠压保护功能：当输入电压过高（437V）或过低（364V）时，焊机停止工作并报警。 24. ▲焊机应具有焊接条件存储功能，不少于 100 套存储通道。通过焊接条件的存储和调用，可实现焊接工艺的管理，可为单工位的多焊接条件焊接提供方便，需提供相关证明材料：不限于设备功能截图、官网截图或彩页。 25. 焊机能在温度-10~45℃的条件下，保持焊机性能稳定、运行平稳。 26. 焊机零部件应选用优质材料制造，所配备的机械、电气、电子元件和控制系统采用技术先进、性能稳定可靠的知名品牌。 27. 焊机具有提前送气和延迟断气功能。 28. 控制方式：数字 IGBT 控制 29. 额定输入电压·相：AC380V 3 相 30. 输入电源频率：50Hz 31. 额定输入容量：15.6KVA 14kW 32. 额定输出电流： 脉冲无：DC350A，脉冲有：DC350A		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						33. 额定输出电压：31.5V 34. 额定负载持续率：100% 35. 额定输出空载电压：DC75V 36. 输出电流范围：DC30-350A 37. 输出电压范围：17—31.5V（可进行范围设置） 38. 规范调节：分别/一元化 39. 焊接方法：CO2/MAG/脉冲 MAG/不锈钢 MIG/不锈钢脉冲 MIG 40. 外壳防护等级：IP23 41. 绝缘等级：H 级 42. 冷却方式：强制风冷 43. 存储器：100 通道可调用焊接规范存储 44. 提前送气时间：0-10.0s 连续调节（0.1s 递增） 45. 滞后停气时间：0.1—10.0s 连续调节（0.1s 递增） 46. 点焊时间：0.10—9.99s 连续调节（0.01s 递增） 47. 重量：60KG 48. 尺寸：主电源 635*320*630 49. 配置：焊机小车一体机，送丝机一台，控制电缆 3 米 1 套，焊枪 1 把，CO2 表一只，地线一根，焊钢配件包。		
25	逆变式直流 氩弧焊机	1 套	山东奥太电 气有限公司	WSME-400P1u s	山东奥太电 气有限公司	中国·山东省 我司承诺响应： 1. ▲具备逆变式数字化多功能埋弧焊机，该焊机的制造符合标准 GB15579.1-2013《弧焊设备 第 1 部分：焊接电源》，需提供相关证明材料：不限于设备功能截图、官网截图或彩页。 2. ▲可实现焊条电弧焊、直流恒流氩弧焊、直流脉冲氩弧焊、交流恒流氩弧焊、交流脉冲氩弧焊等。用于碳钢、铜、钛、铝及铝镁合金等各种材料的高质量焊接，需提供相关证明材料：不限于设备功能截图、官网截图或彩页。	17750.00	17750.00

						3. ▲IGBT 高频软开关变换，效率高，需提供相关证明材料：不限于设备功能截图、官网截图或彩页。 4. 控制调节性能好，一机多用，使用方便。 5. 弧焊状态下具有两步、四步、点焊、反复功能。 6. 可选用脚踏开关或遥控盒控制调节焊接电流。 7. 在交流氩弧焊状态下可以有多种波形选择：标准方波、非标准方波、正弦波、三角波和混合波等，其中非标准方波具有两种波形可供选择。 8. 通过脉冲电流、脉冲频率、脉冲宽度、交流电流、交流频率及清理。比例的调节可得到焊缝所需之熔深、熔宽及波纹数，延长钨极寿命。 9. ▲具备4G 群控功能，需提供相关证明材料：不限于设备功能截图、官网截图或彩页。 10. ▲储能功能：可以存储、调用 100 套不同参数。 11. 电源电压/频率：三相 380V±10%/50Hz 12. 定输入容量（KVA）：18 13. 额定输入电流（A）：27 14. 额定负载持续率（%）：60% 15. 氩弧焊输出电流范围（A）：5~400 16. 氩弧焊输出电压范围（V）：10.2~26 17. 手弧焊输出电流范围（A）：5~400 18. 手弧焊输出电压范围（V）：20.2~36 19. 焊枪冷却方式：气冷 20. 绝缘等级：H 21. EMC 发射等级：A 22. 外壳防护等级：IP23 23. 重量：52KG 24. 尺寸：主电源 630*350*620 25. 配置：氩弧焊枪一把，手把焊一把，氩气表一只，地线一根。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

26	等离子切割机	1 套	山东奥太电气有限公司	LGK-200AT	山东奥太电气有限公司	中国·山东省	我司承诺响应： 1. 电源 200A 2. 配套：半自动小车地轨及 1000*700*200 水槽料台 3. 配套：200A 等离子割枪	14030.00	14030.00
27	手工等离子割枪	1 套	武汉星华远焊割设备有限公司	YK200HW	武汉星华远焊割设备有限公司	中国·武汉市	我司承诺响应： 1. 手割款 2. 各接头可配套数控等离子切割机等离子电源使用 3. 水冷式 4. 型号：200A	1500.00	1500.00
28	焊条烘干箱	1 台	温州焦点焊割设备有限公司	ZYHC-40	温州焦点焊割设备有限公司	中国·浙江省	我司承诺响应： 1. 自控远红外 2. 工作电压：220V 3. 功率：38W 4. 烘干箱容量：40 公斤 5. 带恒温箱	6500.00	6500.00
29	焊条保温桶	12 个	温州天河金泰焊接设备厂	W-3. TRB-5	温州天河金泰焊接设备厂	中国·浙江省	我司承诺响应： 1. 焊条容量：5 公斤 2. 焊条长度：410mm 3. 自控温度：180 度	80.00	960.00
30	移动铁制脚手架	3 套	智谷定制	定制	广西智谷信息技术有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 铁质 2. 移动款 3. 1.9 米大架子 4. 0.9 米护栏 5. 2 块垫板 6. 宽度 0.95 米 7. 配 4 个滑轮	1200.00	3600.00
31	速差自控器（防坠器）	4 套	智谷定制	定制	广西智谷信息技术有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 速差自控器	300.00	1200.00

							2. 双重自锁，安全保障 3. 150 公斤 4. 行程：3 米 5. 高品质防旋转钢丝绳 6. 加厚铝合金外壳 7. 含顶部吊架 8. 配套安装		
32	焊渣接火斗	4 个	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 镀锌材质 2. 规格要求：1000*600*80mm 3. 配套铁链	300.00	1200.00
33	焊接机器人	1 台	浙江钱江机器人有限公司	QJR6-1400H	浙江钱江机器人有限公司	中国·浙江省	 我司承诺响应： 1. 机构形态：垂直多关节型 2. 自由度：6 3. 有效载荷：6Kg 4. 臂展：1461mm 5. 重复定位精度 ² ：±0.08mm 6. 机械限位范围：1 轴±174°、2 轴+159，-93°、3 轴+95°，-125°、4 轴±183°、5 轴+129°，-126°、6 轴±360° 7. 最大速度：1 轴 4.1rad/s, 235° /s、2 轴 4.1rad/s, 235° /s、3 轴 4.2rad/s, 240° /s、4 轴 6.3rad/s, 361° /s、5 轴 6.3rad/s, 361° /s、6 轴 17rad/s, 974° /s 8. 允许扭矩：4 轴 28N.m、5 轴 14.4N.m、6 轴 5N.m 9. 本体重量：150kg 10. 安装环境：温度：0~45℃ 湿度：20%~80%RH（不结露） 振动：<4.9m/s ² （0.5G） 其他：避免易燃、腐蚀性气体和液体；避免接触水、油、粉尘等；勿接近电气噪声源。	71000.00	71000.00

						11. 电源容量：2.6KVA 12. 安装方式：地面安装、悬挂安装 13. 配套机器人底座、安装调试及培训		
34	焊接电源	1 台	山东奥太电气有限公司	MAG-350Pro Plus	山东奥太电气有限公司	中国·山东省 我承诺响应： 1. 数字化接口种类丰富； 2. 焊接专家数据库，自动智能化参数组合，数字接口可直接调用客户参数； 3. 超低飞溅、单脉冲、双脉冲、恒压四种焊接模式，工作过程中可不停弧切换，打底填充盖面一气呵成，实现自动化高效率焊接；可根据工件材料厚度焊接不停弧，切换焊接模式，减少焊缝接头，实现完美焊接； 4. 接触传感功能，配合机器人完成寻位操作； 5. 焊接飞溅小、成型美观； 6. 全数字化控制系统，焊接控制精确稳定； 7. 稳定的送丝电机，可实现稳定和高精度的送丝控制； 8. 操作界面友好、单元调节，易于掌握； 9. 强大的数字报错功能，均有故障代码显示。 10. 软开关逆变技术，整机可靠性高、节能省电。 11. 技术参数： 输入电源：三相 380V±10%，50Hz 电源容量：14KVA 额定输入电流：21A 额定输出电压：31.5V 额定负载持续率：60% 空载输出电压：79V 输出电流/电压范围：60A/17V~420A/35V 功率因数：0.87 焊丝直径：0.8mm、1.0mm、1.2mm 送丝类型：推丝 适应焊丝类型：实心焊丝、药芯焊丝	33000.00	33000.00

							负载持续率：60%（500A/39V） 气体流量（L/min）：15~20 焊枪冷却方式：水冷/气冷 外壳防护等级：IP21S 绝缘等级：H 外型尺寸：636×322×584mm 重量：53Kg 12. 数字化焊机，预留群控接口，可通过加装 4G 网络或工业 WIFI 网络，访问智能焊接云管理系统。通过手机 APP 或各类电脑终端实现焊机监控。		
35	协作机械人	1 套	广东华沿机器人股份有限公司	E03-Pro	广东华沿机器人股份有限公司	中国·广东省	我司承诺响应： 1. 重量：18kg 2. 额定负载：4Kg 3. 工作范围：590mm 4. 功耗：100W 典型应用 5. 关节活动范围：J1、J4、J6：±360° J2：±135°、J3：±150°、J5：±147° 6. 末端最大速度（有效负载状态下）：2m/s 7. 重复定位精度（有效负载、额定速度状态下）：±0.02mm 8. 自由度：6	78000.00	78000.00
36	移动遥控平台小车	1 套	智谷定制	ZG-1080	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 规格：1000*800*420mm 2. 载重：0.5T 3. 无刷电机：580w 4. 最快速度：15-90 米/分 5. 爬坡角度：25-50 度 6. 续航：7-9 小时 7. 电池容量：60A	15000.00	15000.00
37	移动电源	1 套	科创帝	KC001	科创帝旗舰	中国	我司承诺响应：	3200.00	3200.00

					店		1. 工作功率：2200w 2. 容量：4 度 3. 逆变输出：4000wh 4. 输出电压：220v 5. 整机重量：35kg 6. 快充时间：3-5h		
38	气瓶手推车	4 套	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 蓝色 2 台 2. 黄色 2 台 3. 管壁材质厚度 1.5mm 4. 14 寸实心轮 5. 高度 1.4 米 6. 通用气瓶：40L	400.00	1600.00
39	手动液压叉车	1 套	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 额定载荷：2 吨； 2. 货叉外宽：685mm 3. 货叉长度：1220mm 4. 最低高度：85mm 5. 最高高度：200mm 6. 轮子材质：尼龙轮	1000.00	1000.00
40	X 射线探伤机	1 套	丹东龙翔射线仪器有限公司	LX-XXG-2005	丹东龙翔射线仪器有限公司	中国·辽宁省	我司承诺响应： 1. 电压：100-200kV 2. 焦点尺寸：1.5×1.5mm 3. X 射线管电流：5mA 4. 曝光时间设定：1 秒-5 分钟 5. 延时启动范围：0-9.9 分钟 6. 具有超限停机保护报警功能（电压、电流、温度） 7. ▲具有自动训机功能、具有强制休息功能、可升级 AI 缺陷识别软件，需提供制造商公开发布的产品彩页	55000.00	55000.00

					或检测报告或生产厂家产品说明书彩页并加盖竞标人公章 8. 控制箱：数码管显示、强制风冷、具有防尘功能。 9. 具有报警指示功能。 10. 辐射角度：40° 11. 最大穿透 Q235 钢（5 分钟曝光，$D \geq 1.5$）：30mm 12. 管电压稳定度：优于$\pm 2\%$ 13. 管电流稳定度：优于$\pm 2\%$ 14. 发生器外形尺寸：260×260×620mm、发生器重量：18kg 15. LX-VI 型控制器外形尺寸：300×290×150mm（不包括手柄），控制器重量：9 kg（以制造商公开发布的产品彩页或检测报告或生产厂家产品说明书加盖竞标人公章为准） 16. 输入电源：220V$\pm 10\%$；AC：50Hz，容量：2.0kVA 17. G-M 计数管经补偿，低能响应得到提高 18. ▲测量范围：剂量率：0.01 μ Sv/h—99.99mSv/h，5 位液晶显示 0.01 μ Sv—999.99mSv/h，需提供制造商公开发布的产品彩页或检测报告或生产厂家产品说明书彩页并加盖竞标人公章。 19. ▲最高亮度 300000cd/m² (800000Lux)，亮度无极调、可自动红外感应，需提供制造商公开发布的产品彩页或检测报告或生产厂家产品说明书彩页并加盖竞标人公章。 20. ▲高度随意调，满足不同身高要求，需提供制造商公开发布的产品彩页或检测报告或生产厂家产品说明书彩页并加盖竞标人公章。 21. 可观察胶片黑度 ≤ 5.0 22. 观察屏最大面积 220×70 (mm) 23. ▲测量密度范围：0 ~5.0D，自动校准软件，需提供		
--	--	--	--	--	--	--	--

						供制造商公开发布的产品彩页或检测报告或生产厂家产品说明书彩页并加盖竞标人公章。 24. 测量区域：Φ2mm（光孔直径） 25. ▲重复性误差：±0.03D，需提供制造商公开发布的产品彩页或检测报告或生产厂家产品说明书彩页并加盖竞标人公章。 26. ▲测量误差：(0.00D~3.00D)±0.03D；(3.00D~4.00D)±0.05D；(4.00D~5.00D)±0.08D。以制造商公开发布的产品彩页或检测报告或生产厂家产品说明书加盖竞标人公章为准。 27. ▲光电传感器，内部配有大容量Li-ion锂离子电池。充满一次电，在打开观片区光源时可供连续工作4小时以上，在关闭观片区光源时可连续工作24小时以上，需提供制造商公开发布的产品彩页或检测报告或生产厂家产品说明书彩页并加盖竞标人公章。 二、配置清单 陶瓷定向机X射线机一台、X射线发生器一台、控制器一台、电源电缆一根、连接电缆一根、连接电缆5只、接地针及线一根、个人剂量仪一台、观片灯一台、黑白密度计一台、辅助耗材一套、暗室设备一套。		
41	除尘设备拆装费	1项	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国 我司承诺响应： 1. 拆除原除尘系统相关设备 2. 拆除原除尘系统相关管路及附件 3. 拆除原除尘系统相关吸气臂 4. 拆除原除尘系统静音房及相关附件 5. 安装原除尘系统相关设备至新场地 6. 安装原除尘系统相关管路及附件至新场地 7. 安装原除尘系统相关吸气臂至新场地 8. 安装原除尘系统静音房及相关附件	10000.00	10000.00

							9. 包含装运及吊装所有费用 10. 安装好后重新调试除尘设备		
42	除尘设备附件	2 项	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 增设 2 个吸气臂口 2. 加装加长除尘管路 3. 加装后不能影响原除尘设备管路负压 4. 加装后不能影响原除尘设备除尘效果 5. 配套所有除尘管路所需法兰、变径管等所有附件 6. 管路长度约 5 米 7. 安装后重新调试除尘设备	10000.00	20000.00
43	围栏	42 米	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 焊接机器人外围防护用 2. 总计长度 42 米 3. 防护围栏由型材、冷轧板、亚克力板组合而成, 美观、大方。 4. 有效阻挡弧光污染的同时不影响观察视野。 5. 配置 4 个推拉式侧移防护门, 增强出入口的防护。	700.00	29400.00
44	防火布	1 块	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1 米宽, 5 米长, 厚度 0.3mm	50.00	50.00
45	气库改造	1 项	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 气库建设安装服务 1 项 2. 主体采用龙骨, 贴石膏板、刮腻子 3. 施工墙体面积约 60 平方 4. 安装防火门 (1*1.8 米) : 3 个 5. 安装防泄漏报警器	13000.00	13000.00
46	气路改造	1 项	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 材质要求: 直径 8mm 无缝管 2. 二路气路、每路 50 米、共 100 米 3. 配套: 气表 2 个	6000.00	6000.00

							4. 配套：止火器 2 个 5. 流量计：6 个 6. 刷漆 7. 配套：焊接与安装		
47	铁制工位	12 个	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 手工焊接工位 2. 工位规格：长 3、宽 2 米 、高 2 米 3. 使用材质：方管骨架，铁板封面，喷灰白漆 4. 配套弧光门帘 5. 工位内部全部铺设防火地胶，厚度 8mm	3575.00	42900.00
48	操作台	12 套	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 焊接工位用操作台 2. 铁质工作台 800*600*700 3. 台面厚度 8mm 4. 台面中间有焊渣漏斗及托盘 5. 配套全位置焊接夹具，含：上下、左右、前后、旋转	1200.00	14400.00
49	柔性工作台	4 台	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 三维款 2. 长：1000mm 3. 宽：1000mm 4. 高：700mm 5. 侧高：200mm 6. 不沾焊渣 7. 硬度高防锈、经久耐用	4000.00	16000.00
50	工具车	12 个	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 颜色灰色 2. 板材 0.8mm 3. 承重 150kg 4. 抽屉 525*325*95 5. 柜内宽 610*深 370*465	500.00	6000.00

							6. 一抽双开		
51	工位用电箱	21 个	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 3P 空开 2 个 2. 2P 空开 1 个 3. 外置 10 孔插座 2 个 4. 外置灯开关 1 个 5. 灯座 1 个 6. LED 灯 30W：1 个 7. 配套安装	600.00	12600.00
52	总电箱	1 套	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 动力电源柜 2. 总开关电源箱 2 个 3. 13 个手工焊工工位用 3 相 5 线 50 米，材质铝线，火线 95 m ² ，零线 50 m ² 、地线 10 m ² ，配套桥架。 4. 4 个机器人工位用 3 相 5 线 32 米，材质铝线，火线 50 m ² 的、零线 25 m ² ，地线 10 m ² ，配套桥架。 5. 下料区用 3 相 5 线 25 米，材质铝线，火线 50 m ² 的、零线 25 m ² 、地线 10 m ² ，配套桥架。 6. 配套安装、布线。	25000.00	25000.00
53	安装服务	70 平方米	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 焊接检验室、工作室隔断建设安装服务 1 项 2. 主体采用龙骨，粘贴石膏板并刮腻子 3. 施工墙体总面积约 70 平方米 4. 安装铝合金推拉窗：窗高 1.5 米，长 3 米	170.00	11900.00
54	静音门	2 扇	智谷定制	定制	广西智谷信息技术服务有限公司	中国	我司承诺响应： 1. 胡桃色 2. 生态烤漆款 3. 门尺寸按现场测量定制 4. 配套安装	900.00	1800.00

合计金额大写：人民币 陆拾陆万捌仟元整 （¥ 668000.00 ）

合同履行期限：自合同签订之日起 60 个工作日内全部货物交货验收并安装调试完毕。

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、制造商或品牌、原产地、技术参数”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件作无效处理。**
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子公章，**否则其响应文件作无效处理。**
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商电子公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，**否则其响应文件作无效处理。**
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，**否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）**
6. 如为联合体竞标, 盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应文件作无效处理。**
7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，**否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）**

供应商（盖电子公章）：广西智谷信息技术服务有限公司

日期：2026 年 08 月 19 日