

第二章 采购需求

一、技术部分

1、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评审程序和评定成交的标准”。

2、“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3、采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4、供应商应根据自身实际情况响应竞争性谈判文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料。技术支持资料以货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或竞争性谈判文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，响应文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

6、如果供应商的响应文件未提供检测报告或检测报告不符合上述要求，谈判小组应直接判定其“无效响应”，无需进入谈判环节。

7、检测报告须包含本采购需求“技术标准”中列明的对应检测项目，且检测结论为“符合”或“合格”。

中小企业划分标准所属行业：工业

序号	货物名称	技术参数	单位	合计人数
1	夏执勤服(勤务款)	1、按照公安部《辅警服装勤务夏执勤服（试用稿）》行业标准执行； 2、面料：多异聚酯复合纱平纹布 3、主面料纤维含量：99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量：160g/m ² （±10） 4、后过肩里：涤纶网眼布，浅蓝色，100%聚酯纤维，单位面积质量：60g/m ² ；腋下片：单向导湿双面薄针织布，浅蓝色，100%聚酯纤维，单位面积质量：140g/m ² 。 5、主面料线密度/dtex：经纱：315 多异复合防透丝，间隔织入导电丝，纬纱：288 防透弹力丝。 6、耐光色牢度：≥5。 7、耐光、汗复合色牢度：≥4。 ▲8、耐皂洗色牢度：变色≥4-5 沾色≥4-5。 ▲9、耐摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥4。 ▲10、耐汗渍色牢度：变色≥4-5 沾色≥4-5。 ▲11、耐热压色牢度：变色≥4-5 沾色≥4-5。 12、耐水色牢度：变色>4. 级沾色>4 级。	件	658

		13、起毛起球≥ 4。 14、密度/(根/10cm): 经向 265 ± 10、纬向 215 ± 10。 15、断裂强力/N: 经向≥ 700, 纬向≥ 400。 16、撕破强力/N: 经向≥ 150 纬向≥ 100。 17、水洗尺寸变化率/%: 经向 $-1.5 \sim +1.0$, 纬向 $-1.5 \sim +1.0$。 18、干热尺寸变化率/%: 经向 $-1.5 \sim +1.0$, 纬向 $-1.5 \sim +1.0$。 19、总折痕回复角/(度): ≥ 230 20、定力伸长率/%: 纬向≥ 12 21、定力弹性回复率/%: 纬向≥ 90 22、洗后外观平整度/级: 洗涤 5 次后≥ 3 23、勾丝/级: 经向≥ 3, 纬向≥ 3。 ▲24、透气性/(mm/s): ≥ 300。 25、摩擦电荷面密度/($\mu\text{C}/\text{m}^2$): 洗涤 10 次后≤ 3.0 26、防紫外线性能 UPF ≥ 30, T(UVA)AV /%< 5。 27、滴水扩散时间/s: ≤ 5 28、干燥速率/(g/h): ≥ 0.20 29、芯吸高度/mm: 经向≥ 100, 纬向≥ 90。 30、异味: 无异味。 ▲31、pH 值 4.0-8.5。 ▲32、甲醛含量小于等于 75mg/kg。 33、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$。 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求, 需提供有国家认证(CMA或CNAS)检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告, 响应文件中附原件扫描件。		
2	夏执勤服(文职款)	1、按照公安部《辅警服装 文职夏执勤服(试用稿)》行业标准执行; 2、面料: 多异聚酯复合纱平纹布, 浅蓝色。 3、纤维含量: 99.8%复合聚酯纤维, 0.2%导电纤维, 单位面积质量:$160 \pm 10\text{g}/\text{m}^2$, 4、线密度/dtex: 经纱: 315 多异复合防透丝, 间隔织入导电丝, 纬纱: 288 防透弹力丝。 5、织物密度/(根/10cm): 经向 265 ± 10、纬向 215 ± 10。 6、耐光色牢度: ≥ 5。 ▲7、耐光、汗复合色牢度: ≥ 4。 ▲8、耐皂洗色牢度: 变色$\geq 4-5$ 沾色$\geq 4-5$。 ▲9、耐摩擦色牢度: 干摩≥ 4 湿摩≥ 4。 ▲10、耐汗渍色牢度: 变色$\geq 4-5$ 沾色$\geq 4-5$。 11、耐热压色牢度: 变色$\geq 4-5$ 沾色$\geq 4-5$。 12、耐水色牢度: 变色> 4 级沾色> 4 级。 13、起毛起球≥ 4。 14、断裂强力/N: 经向≥ 700, 纬向≥ 400。 15、撕破强力/N: 经向≥ 150, 纬向≥ 100。 16、水洗尺寸变化率/%: 经向$-1.5 \sim +1.0$, 纬向$-1.5 \sim +1.0$。	件	92

		17、干热尺寸变化率/%：经向 -1.5~+1.0，纬向 -1.5~+1.0 18、总折痕回复角/（度）：≥230 19、定力伸长率/%：纬向≥12 20、定力弹性回复率/%：纬向≥90 21、洗后外观平整度/级：洗涤 5 次后≥3 22、勾丝/级：经向≥3, 纬向≥3。 23、透气性/（mm/s）：≥300。 24、摩擦电荷面密度/（ $\mu\text{C}/\text{m}^2$ ）：洗涤 10 次后≤3.0 25、防紫外线性能 UPF ≥ 30，T（UVA）AV /%<5。 26、滴水扩散时间/s：≤5 27、干燥速率/（g/h）：≥0.20 28、芯吸高度/mm：经向≥100，纬向≥90。 ▲29、pH 值 4.0~8.5。 30、异味：无异味。 ▲31、甲醛含量不大于 75mg/kg。 ▲32、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20mg/kg。 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA 或 CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。		
3	长袖制式 衬衣 （勤务款）	1、按照公安部《辅警服装 勤务长袖制式衬衣（试用稿）》行业标准执行； 2、面料：多异聚酯复合纱平纹布 3、主面料纤维含量：99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量：160g/m ² （±10） 4、后过肩里：涤纶网眼布，浅蓝色，100%聚酯纤维，单位面积质量：60g/m ² ；腋下片：单向导湿双面薄针织布，浅蓝色，100%聚酯纤维，单位面积质量：140g/m ² 。 5、主面料线密度/dtex：经纱：315 多异复合防透丝，间隔织入导电丝，纬纱：288 防透弹力丝。 6、耐光色牢度：≥5。 ▲7、耐光、汗复合色牢度：≥4。 ▲8、耐皂洗色牢度：变色≥4-5 沾色≥4-5。 ▲9、耐摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥4。 ▲10、耐汗渍色牢度：变色≥4-5 沾色≥4-5。 11、耐热压色牢度：变色≥4-5 沾色≥4-5。 12、耐水色牢度：变色>4. 级沾色>4 级。 13、起毛起球≥4。 14、密度/（根/10cm）：经向 265±10、纬向 215±10。 15、断裂强力/N：经向≥700, 纬向≥400。 16、撕破强力/N：经向≥150 纬向≥100。 17、水洗尺寸变化率/%：经向 -1.5~+1.0，纬向 -1.5~+1.0。 18、干热尺寸变化率/%：经向 -1.5~+1.0，纬向 -1.5~+1.0。 19、总折痕回复角/（度）：≥230 20、定力伸长率/%：纬向≥12	件	644

		21、定力弹性回复率/%：纬向≥ 90 22、洗后外观平整度/级：洗涤 5 次后≥ 3 23、勾丝/级：经向≥ 3, 纬向≥ 3。 24、透气性/(mm/s)：≥ 300。 25、摩擦电荷面密度/($\mu\text{C}/\text{m}^2$)：洗涤 10 次后≤ 3.0 26、防紫外线性能 $\text{UPF} \geq 30$, $T(\text{UVA})\text{AV} / \% < 5$。 27、滴水扩散时间/s：$\leq 5$ 26、干燥速率/(g/h)：≥ 0.20 28、芯吸高度/mm：经向≥ 100, 纬向≥ 90。 29、异味：无异味。 ▲30、pH 值 4.0~8.5。 ▲31、甲醛含量不大于 75mg/kg。 32、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)$\leq 20\text{mg/kg}$。 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA或CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。		
4	长袖制式衬衣 (文职款)	1、按照公安部《辅警服装 文职长袖制式衬衣（试用稿）》行业标准执行； 2、面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色。 3、纤维含量：99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量：$160 \pm 10\text{g}/\text{m}^2$， 4、线密度/dtex:经纱：315 多异复合防透丝，间隔织入导电丝，纬纱：288 防透弹力丝。 5、织物密度/(根/10cm)：经向 265 ± 10、纬向 215 ± 10。 6、耐光色牢度：≥ 5。 ▲7、耐光、汗复合色牢度：≥ 4。 ▲8、耐皂洗色牢度:变色$\geq 4-5$ 沾色$\geq 4-5$。 ▲9、耐摩擦色牢度:干摩≥ 4 湿摩≥ 4。 ▲10、耐汗渍色牢度:变色$\geq 4-5$ 沾色$\geq 4-5$。 11、耐热压色牢度:变色$\geq 4-5$ 沾色$\geq 4-5$。 12、耐水色牢度：变色>4级沾色>4级。 13、起毛起球≥ 4。 14、断裂强力/N：经向≥ 700, 纬向≥ 400。 15、撕破强力/N：经向≥ 150, 纬向≥ 100。 16、水洗尺寸变化率/%：经向$-1.5 \sim +1.0$, 纬向$-1.5 \sim +1.0$。 17、干热尺寸变化率/%：经向 $-1.5 \sim +1.0$, 纬向 $-1.5 \sim +1.0$ 18、总折痕回复角/(度)：≥ 230 19、定力伸长率/%：纬向≥ 12 20、定力弹性回复率/%：纬向≥ 90 21、洗后外观平整度/级：洗涤 5 次后≥ 3 22、勾丝/级：经向≥ 3, 纬向≥ 3。 23、透气性/(mm/s)：≥ 300。 24、摩擦电荷面密度/($\mu\text{C}/\text{m}^2$)：洗涤 10 次后≤ 3.0 25、防紫外线性能 $\text{UPF} \geq 30$, $T(\text{UVA})\text{AV} / \% < 5$。	件	15

		26、滴水扩散时间/s: ≤ 5 27、干燥速率/(g/h): ≥ 0.20 28、芯吸高度/mm: 经向 ≥ 100 , 纬向 ≥ 90 。 ▲29、pH 值 4.0~8.5。 30、异味: 无异味。 ▲31、甲醛含量不大于 75mg/kg。 32、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) ≤ 20 mg/kg。 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求, 需提供有国家认证(CMA或CNAS)检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告, 响应文件中附原件扫描件。		
5	长袖内衬衣	1、按照公安部《辅警服装内穿衬衣(试用稿)》行业标准执行; 2、面料: 棉涤斜纹布(浅蓝色)。 3、规格参数: 棉 60%, 涤纶 40%, 单位面积质量: 130g/m ² 。	件	54
6	单裤(勤务款)	1、按照公安部《辅警服装勤务单裤(试用稿)》行业标准执行; 2、面料: 复合聚酯四面弹力平纹布, 藏蓝色。 3、纤维含量: 82%复合聚酯弹性纤维, 18%莱赛尔(± 3)。单位面积质量: 150g/m ² (± 10)。 2线密度/dtex: 经纱: 100%复合聚酯弹性丝 167dtex/72F, 纬纱: 100%复合聚酯弹性丝 167dtex/72F + 18.45tex(82%复合聚酯弹性丝+18%莱赛尔)。 4、耐光色牢度 ≥ 5 5、耐光、汗复合色牢度 ≥ 4 ▲6、耐皂洗色牢度: 变色 ≥ 4 沾色 ≥ 3 ▲7、耐摩擦色牢度: 干摩 ≥ 4 湿摩 ≥ 3 ▲8、耐汗渍色牢度: 变色 ≥ 4 沾色 ≥ 4 9、耐刷洗色牢度: 变色 ≥ 3 10、耐热压色牢度: 干压变色 ≥ 4 , 潮压沾色 $\geq 3-4$ 。 11、耐水色牢度: 变色 >4 . 级沾色 >4 级。 12、起毛起球 ≥ 4 13、密度/(根/10cm), 经向 345 ± 15 , 纬向 260 ± 15 14、断裂强力/N, 经向 ≥ 700 , 纬向 ≥ 300 15、撕破强力/N 经向 ≥ 80 , 纬向 ≥ 60 16、水洗尺寸变化率/%: 经向-2.0~+1.0, 纬向-2.0~+1.0。 17、干热尺寸变化率/%: 经向-2.0~+1.0, 纬向-2.0~+1.0。 18、透气性/(mm/s): ≥ 200 19、滴水扩散时间: ≤ 5 20、干燥速率: ≥ 0.20 21、定力伸长率/%: 经向 ≥ 10 , 纬向 ≥ 12 22、定力弹性回复率/%: 经向 ≥ 85 , 纬向 ≥ 85 23、缝子疵裂程度: 成品缝子疵裂程度: 小于等于 0.6cm。	条	303

		24、勾丝/级：经向≥ 3, 纬向≥ 3。 25、洗后外观平整度/级：洗涤 5 次后≥ 2.5 26、芯吸高度/mm：经向≥ 80, 纬向≥ 80。 ▲27、pH 值 4.0~8.5 28、异味：无异味。 ▲29、成品甲醛含量：$\leq 75\text{mg/kg}$。 30、可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) $\leq 20\text{mg/kg}$。 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA或CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。		
7	单裤（文职款）	1、按照公安部《辅警服装文职单裤（试用稿）》行业标准执行； 2、面料：聚酯仿毛华达呢，藏蓝色 3、纤维含量：异型聚酯纤维（含导电纤维）100%，单位面积质量：$175\text{g} \pm 15\text{g/m}^2$。 4、线密度/dtex :经纱：215 防透聚酯纤维+22 导电纤维, 纬纱：215防透聚酯纤维。 5、耐光色牢度≥ 5。耐皂洗色牢度:变色≥ 4 沾色≥ 4。 ▲6、耐摩擦色牢度:干摩$\geq 3-4$ 湿摩≥ 3。 ▲7、耐汗渍色牢度:变色≥ 4 沾色≥ 4。 8、耐热压色牢度:干压变色≥ 4 潮压沾色≥ 4。 9、耐光、汗复合色牢度：≥ 4。 10、耐水色牢度：变色>4. 级沾色>4 级。 11、起毛起球≥ 4。密度/(根/10cm), 经向 380 ± 15。纬向 300 ± 15。 12、断裂强力/N, 经向≥ 900, 纬向≥ 800。 13、撕破强力/N 经向≥ 120, 纬向≥ 90。 14、成品甲醛含量：裤身小于等于 75mg/kg, 裤腰面小于等于200mg/kg。 15、缝子疵裂程度：成品缝子疵裂程度：小于等于 0.6cm。 16、勾丝/级, 经向≥ 3, 纬向≥ 3。 17、干热尺寸变化率/%：经向$-1.5 \sim +1.0$, 纬向$-1.5 \sim +1.0$ 18、水洗尺寸变化率/%：经向$-1.5 \sim +1.0$, 纬向$-1.5 \sim +1.0$ 19、总折痕回复角/（度）：≥ 260 20、异味：无异味。 ▲21、pH 值 4.0~8.5。 22、摩擦电荷面密度/($\mu\text{C/m}^2$)：洗涤 10 次后≤ 4.0 23、可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) $\leq 20\text{mg/kg}$。 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA或CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。	条	242

8	裙子（文职款）	1、按照公安部《辅警服装裙子（试用稿）》行业标准执行； 2、面料：聚酯仿毛华达呢（藏蓝色）。 3、规格参数：异型聚酯纤维(含导电纤维)100%，单位面积质量：175g/m²。	条	27
9	夏作训服	1、按照公安部《辅警服装夏作训服（试用稿）》行业标准执行； 2、面料：棉聚酯纬弹斜纹布，藏蓝色。 3、纤维含量：58%棉，42%复合聚酯弹性纤维（棉≥52%），单位面积质量：160g/m²（±10） 4、线密度/dtex:经纱：棉28tex，纬纱：复合聚酯弹性长丝167dtex/72F 5、辅料：涤纶网眼布 藏蓝色，100%聚酯纤维，单位面积质量：60g/m²；单向导湿双面薄针织布，藏蓝色，100%聚酯纤维，单位面积质量：140g/m²；涤棉平布，藏蓝色，涤80%棉20%，13tex/13tex。 6、耐光色牢度≥5 7、耐光、汗复合色牢度≥4 ▲8、耐皂洗色牢度:变色≥4 沾色≥3-4 ▲9、耐摩擦色牢度:干摩≥3-4 湿摩≥3 ▲10、耐汗渍色牢度:变色≥4 沾色≥3-4 11、耐热压色牢度:干压变色≥4 潮压沾色≥4-5。 12、耐刷洗色牢度：变色≥3 13、耐水色牢度：变色>4.级沾色>4级。 14、起毛起球≥4 15、密度/(根/10cm),经向 310±20,纬向 300±20 14、断裂强力/N,经向≥600,纬向≥400 16、撕破强力/N 经向≥20,纬向≥25 17 水洗尺寸变化率/%: 经向-2.0~+1.0,纬向-2.0~+1.0。 18、干热尺寸变化率/%: 经向-2.0~+1.0,纬向-2.0~+1.0。 19、总折痕回复角/(度): ≥200 20、缝子纰裂程度：成品缝子纰裂程度：小于等于0.6cm。 21、勾丝/级：经向≥3,纬向≥3。 22、弯曲长度/cm: 经向2.5±0.5, 纬向1.7±0.5 23、定力伸长率/%: 纬向≥10 24、定力弹性回复率/%: 纬向≥85 25、异味：无异味 ▲26、pH 值 4.0~8.5。 ▲27、甲醛含量：≤75mg/kg。 28、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)≤20mg/kg。 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA或CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。	套	90

10	春秋执勤服 (勤务款)	1、按照公安部《辅警服装勤务春秋执勤服(试用稿)》行业标准执行; 2、面料:棉聚酯纬弹加厚斜纹布,藏蓝色。 3、纤维含量:58%新疆棉,42%复合聚酯弹性纤维(棉$\geq$52%),单位面积质量:240g/m²($\pm$10)。 4、线密度/dtex:经纱:棉37tex,纬纱:复合聚酯弹性长丝330dtex/144F。 5、耐光色牢度$\geq$5 ▲6、耐皂洗色牢度:变色$\geq$4 沾色$\geq$3-4 ▲7、耐摩擦色牢度:干摩$\geq$3-4 湿摩$\geq$3 8、耐热压色牢度:干压变色$\geq$4 潮压沾色$\geq$3-4 9、耐刷洗色牢度:变色$\geq$3 10、耐光、汗复合色牢度$\geq$4 11、耐汗渍色牢度:变色$\geq$4 沾色$\geq$4-5 12、耐水色牢度:变色>4.级沾色>4.级。 13、起毛起球$\geq$4 14、密度/(根/10cm),经向 340$\pm$20,纬向 240$\pm$20 15、断裂强力/N,经向$\geq$750,纬向$\geq$650 16、撕破强力/N 经向$\geq$20,纬向$\geq$40 17、水洗尺寸变化率/%:经向-2.0~+1.0,纬向-2.0~+1.0。 18、干热尺寸变化率/%:经向-2.0~+1.0,纬向-2.0~+1.0。 19、缝子疵裂程度:成品缝子疵裂程度:小于等于 0.6cm。 20、总折痕回复角/(度):$\geq$200 21、弯曲长度/cm:经向 2.5$\pm$0.5,纬向 1.7$\pm$0.5 22、定力伸长率/%:纬向$\geq$10 23、定力弹性回复率/%:纬向$\geq$85 24、异味:无异味 ▲25、pH 值 4.0~8.5 ▲26、甲醛含量:$\leq$ 75mg/kg。 27、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)$\leq$20mg/kg。 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求,需提供有国家认证(CMA或CNAS)检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告,响应文件中附原件扫描件。	套	87
		1、按照公安部《辅警服装文职春秋执勤服(试用稿)》行业标准执行; 面料:聚酯仿毛哔叽,藏蓝色, 2、纤维含量:异型聚酯纤维 56%,聚酯纤维 44%(含导电纤维),单位面积质量:260$\pm$15g/m²。 3、主面料线密度/dtex:经纱:330 复合仿毛丝,185六角形异型聚酯纤维+145 圆形聚酯纤维,间隔加入 22 导电纤维,纬纱:330 复合仿毛丝,185六角形异型聚酯纤维+145 圆形聚酯纤维 4、辅料:防静电弹力涤丝绸 藏蓝色 99%聚酯纤维,1%导电纤维,单位面积质量:79g/m²。 5、耐光色牢度$\geq$5。		

11	春秋执勤服 (文职款)	▲6、耐皂洗色牢度:变色≥ 4 沾色≥ 4。 ▲7、耐摩擦色牢度:干摩$\geq 3-4$ 湿摩≥ 3。 ▲8、耐汗渍色牢度:变色≥ 4 沾色≥ 4。 9、耐热压色牢度:干压变色≥ 4 湿压沾色≥ 4。 10、耐光、汗复合色牢度:≥ 4。 11、耐水色牢度: 变色>4. 级沾色>4 级。 12、起毛起球:≥ 4。 13、密度/(根/10cm), 经向 360 ± 15, 纬向 270 ± 10。 14、断裂强力/N, 经向≥ 1500, 纬向≥ 1000。 15、撕破强力/N 经向≥ 300, 纬向≥ 150。 16、水洗尺寸变化率/% , 经 向$-1.5 \sim 1.0$, 纬向$-1.5 \sim 1.0$。 17、干热尺寸变化率/% , 经 向$-1.5 \sim 1.0$, 纬向$-1.5 \sim 1.0$。 18、总折痕回复角/(度): ≥ 240 19、勾丝/级, 经向≥ 3, 纬向≥ 3。 20、缝子纰裂程度: 成品缝子纰裂程度: 小于等于 0.6cm。 21、异味: 无异味。 ▲22、pH 值 4.0~8.5。 ▲23、甲醛含量: $\leq 75\text{mg/kg}$。 24、摩擦电荷面密度/($\mu\text{C}/\text{m}^2$): 洗涤 10 次后≤ 4.0 25、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)$\leq 20\text{mg/kg}$。 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求, 需提供有国家认证(CMA或CNAS)检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告, 响应文件中附原件扫描件。	套	57
12	冬执勤服/作训服 (勤务款)	按照公安部《辅警服装勤务冬执勤服/冬作训服(试用稿)》行业标准执行; 面料: 棉涤纬弹加厚斜纹布, 藏蓝色 1、纤维含量: 58%新疆棉, 42%复合聚酯弹性纤维(棉$\geq 52\%$), 单位面积质量: $240\text{g}/\text{m}^2$ (± 10)。 2、线密度/dtex : 经纱: 棉 37tex, 纬纱: 复合聚酯弹性长丝 330dtex/144F。 3、辅料: 春夏纺涂层面料 藏蓝色, 100%聚酯纤维, 单位面积质量: $70\text{g}/\text{m}^2$。涤棉平布, 藏蓝色, 涤 80%棉 20%, 13tex/13tex。 4、内胆填充物: 超细纤维絮片, 内胆温区大身、袖子、领面 $120\text{g}/\text{m}^2$, 内胆寒区大身、袖子、领面 $150\text{g}/\text{m}^2$。 5、耐光色牢度≥ 5 ▲6、耐皂洗色牢度:变色≥ 4 沾色$\geq 3-4$ ▲7、耐摩擦色牢度:干摩$\geq 3-4$ 湿摩≥ 3 8、耐热压色牢度:干压变色≥ 4 潮压沾色$\geq 3-4$ 9、耐刷洗色牢度:变色≥ 3 10、耐光、汗复合色牢度≥ 4 ▲11、耐汗渍色牢度:变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$ 12、耐水色牢度: 变色>4. 级沾色>4 级。 13、起毛起球≥ 4	套	44

		14、密度/(根/10cm), 经向 340±20, 纬向 240±20 15、断裂强力/N, 经向≥750, 纬向≥650 16、撕破强力/N 经向≥20, 纬向≥40 17、水洗尺寸变化率 /% , 经向-2.0~+1.0, 纬向-2.0~+1.0。 18、干热尺寸变化率/%: 经向-2.0~+1.0, 纬向-2.0~+1.0。 19、缝子疵裂程度: 成品缝子疵裂程度: 小于等于 0.6cm。 20、总折痕回复角/(度): ≥200 21、弯曲长度/cm: 经向 2.5±0.5, 纬向 1.7±0.5 22、定力伸长率/%: 纬向≥10 23、定力弹性回复率/%: 纬向≥85 24、异味: 无异味。 ▲25、pH 值 4.0~8.5 ▲26、甲醛含量: ≤ 75mg/kg。 27、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)≤20mg/kg。 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求, 需提供有国家认证(CMA或CNAS)检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告, 响应文件中附原件扫描件。		
13	冬执勤服/作训服(文职款)	1、按照公安部《辅警服装文职冬执勤/冬作训(试用稿)》行业标准执行; 面料: 聚酯仿毛哔叽, 藏蓝色。 2、纤维含量: 异型聚酯纤维 56%, 聚酯纤维 44%(含导电纤维), 单位面积质量: 260±15g/m²。 3、主面料线密度/dtex: 经纱: 330 复合仿毛丝, 185 六角形异型聚酯纤维+145 圆形聚酯纤维, 间隔加入 22 导电纤维, 纬纱: 330 复合仿毛丝, 185 六角形异型聚酯纤维+145 圆形聚酯纤维 4、辅料: 防静电弹力涤丝绸 藏蓝色 99%聚酯纤维, 1%导电纤维, 单位面积质量: 79g/m²。春夏纺涂层面料 99.5%聚酯纤维, 0.5%复合纤维, 70g/m²。平剪绒 绒毛高 10 mm, 克重: 680g/m² 5、内胆填充物: 超细纤维絮片, 内胆袖子 80g/m², 内胆大身 120g/m² 6、耐光色牢度≥5。 ▲7、耐皂洗色牢度: 变色≥4 沾色≥4。 ▲8、耐摩擦色牢度: 干摩≥3-4 湿摩≥3。 ▲9、耐汗渍色牢度: 变色≥4 沾色≥4。 10、耐热压色牢度: 干压变色≥4 湿压沾色≥4。 11、耐光、汗复合色牢度: ≥4。 12、耐水色牢度: 变色>4. 级沾色>4 级。 13、起毛起球: ≥4。 14、密度/(根/10cm), 经向 360±15, 纬向 270±10。 15、断裂强力/N, 经向≥1500, 纬向≥1000。 16、撕破强力/N 经向≥300, 纬向≥150。 17、水洗尺寸变化率/% , 经向-1.5~1.0, 纬向-1.5~1.0。 18、干热尺寸变化率/% , 经向-1.5~1.0, 纬向-1.5~1.0。	套	31

		19、总折痕回复角/（度）：≥240 20、勾丝/级,经向≥3,纬向≥3。 21、缝子疵裂程度：成品缝子疵裂程度：小于等于0.6cm。 22、异味：无异味。 ▲23、pH 值 4.0~8.5。 ▲24、甲醛含量：≤75mg/kg。 25、摩擦电荷面密度/(μC/m²)：洗涤10次后≤4.0 26、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)≤20mg/kg。 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA或CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。		
14	春秋常服	1、按照公安部《辅警服装男常服/女常服（试用稿）》行业标准执行； 2、面料：涤粘仿毛哔叽； 3、颜色：藏蓝色； 4、纤维含量：涤纶20%，粘胶80%； 5、PH 值：4.0~8.5； 6、成品甲醛含量（mg/kg）：小于等于300； 7、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3-4；湿摩≥2-3； 8、耐汗渍色牢度（级）：变色≥4-5；沾色≥4； 9、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4；沾色≥3-4； 10、耐热压色牢度（级）：干压变色≥4-5；潮压沾色≥4； 11、耐光色牢度（级）：≥5； 12、单位面积质量（g/m²）：230±15； 13、线密度（tex）：经纱15×2；纬纱15×2； 14、密度（根/10cm）：经向380±10；纬向330±10； 15、水洗尺寸变化率（%）：经向-1.5~+1.0；纬向-1.0~+1.0； 16、断裂强力（N）：经向≥900；纬向≥700； 17、起毛起球（级）：≥4。 18、成品其他部分 （1）袋布、掩襟里、滚条、袋口护环垫布：涤棉平布，藏蓝色，涤80%，棉20%，13tex×13tex； （2）缝纫、锁平眼、钉扣：涤纶缝纫线，藏蓝色，11.8tex×3；打结、环缝：涤纶缝纫线，藏蓝色 （3）撬边、撩缝、扞缝：涤长丝缝纫线，藏蓝色，111dtex；锁圆眼、眼结：涤长丝缝纫线，藏蓝色	套	43
		1、按照公安部《辅警服装多功能服（试用稿）》行业标准执行； 2、面料：防水透湿复合布； 3、颜色：藏蓝色； 4、PH 值：5.0~8.5； 5、成品游离甲醛含量（mg/kg）：小于等于200；		

15	多功能服(冬大衣)	6、异味：无异味； 7、耐光色牢度（级）：≥5； 8、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4；湿摩≥4； 9、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4；沾色≥4； 10、耐热压色牢度（级）：干压变色≥4；潮压沾色≥4。 11、单位面积质量（g/m ² ）：210±10； 12、断裂强力（N）：经向≥900；纬向≥750； 13、撕破强力（N）：经向≥60；纬向≥50； 14、透湿率[g/（m ² ·24h）]：≥4700； 15、沾水等级（初始）（级）：≥4； 16、沾水等级（5次水洗后）（级）：≥2； 17、有效幅宽（m）：≥1.46。	件	24
16	荧光黄多功能服	1、按照公安部《辅警服装多功能服（试用稿）》行业标准执行； 2、面料：防水透湿复合布； 3、颜色：荧光黄 4、PH 值：5.0~8.5； 5、成品游离甲醛含量（mg/kg）：小于等于 200； 6、异味：无异味； 7、耐光色牢度（级）：≥4； 8、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4；湿摩≥4； 9、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4；沾色≥4； 10、耐热压色牢度（级）：干压变色≥4；潮压沾色≥4。 11、单位面积质量（g/m ² ）：210±10； 12、断裂强力（N）：经向≥900；纬向≥750； 13、撕破强力（N）：经向≥60；纬向≥50； 14、透湿率[g/（m ² ·24h）]：≥4700； 15、沾水等级（初始）（级）：≥4； 16、沾水等级（5次水洗后）（级）：≥2； 17、有效幅宽（m）：≥1.46	套	1
17	丝光棉短袖T恤	1、面料：双面精梳丝光长绒棉、多洗不褪色，采用48S/2 涤棉料，涤棉含棉 90%、含氨纶 10%；质料规格：针别：12G-48S/2，织密： 12 针/4.2cm。 2、颜色：藏青色； 3、标志：执法训练衫，左胸前有本色police 刺绣标志。为圆领短袖T 恤； 4、面料纤维成分含量必须符合 GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》标准； 5、装潢：码标、商标、成分和洗涤事项标签缝制于衣内，配备纸板接装、防水塑料袋。	件	396

18	丝光棉长袖T恤	1、面料：双面精梳丝光长绒棉、多洗不褪色，采用48S/2 涤棉料，涤棉含棉90%、含氨纶10%；质料规格别：12G-48S/2，织密：12针/4 .2cm。 2、颜色：藏青色； 3、标志：执法训练衫，左胸前有本色 police 刺绣标志。为圆领长袖T 恤； 4、面料纤维成分含量必须符合GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》标准； 5、装潢：码标、商标、成分和洗涤事项标签缝制于衣内，配备纸板接装、防水塑料袋。	件	182
19	速干短袖T恤	1、精梳混纺莱赛尔面料，148dtex×4 (75N.m×4), 75%莱赛尔(Lyocell)纤维, 15%牛奶长丝, 10%桑蚕丝(含 1%涤纶长丝)； 2、款式：短袖； 3、颜色：藏青色； 4、按公安部《警服圆领针织T 恤衫》（GA764-2008）； 5、外观质量：无明显残疵、烫黄、水渍、亮光，产品平整, 表面部位圆顺、平服； 6、成衣扭斜角（°）：≤5； 7、单位面积质量(g/m²)：≥195； 8、顶破强力(N)：≥300； 9、起球(级)：≥4； 10、成衣带电量(μC/件)：<0 .6； 11、耐光色牢度(级)：≥4； 12、耐洗色牢度(级)：变色≥4-5；沾色≥4-5； 13、耐汗渍色牢度(级)：变色≥4-5；沾色≥4-5； 14、耐水色牢度(级)：变色≥4-5；沾色≥4-5； 15、耐摩擦色牢度(级)：干摩≥4-5；湿摩≥4-5； 16、甲醛含量(mg/kg)：≤75； 17、pH 值：4.0~7.5。	件	571

20	速干长袖T恤	1、精梳混纺莱赛尔面料，148dtex×4（75N.m×4），75%莱赛尔(Lyocell)纤维,15%牛奶长丝,10%桑蚕丝(含1%涤纶长丝)； 2、款式：长袖； 3、颜色：藏青色； 4、按公安部《警服圆领针织T恤衫》（GA764-2008）； 5、外观质量：无明显残疵、烫黄、水渍、亮光，产品平整,表面部位圆顺、平服； 6、成衣扭斜角（°）：≤5； 7、单位面积质量(g/m²)：≥195； 8、顶破强力(N)：≥300； 9、起球(级)：≥4； 10、成衣带电量(μC/件)：<0.6； 11、耐光色牢度(级)：≥4； 12、耐洗色牢度(级)：变色≥4-5；沾色≥4-5； 13、耐汗渍色牢度(级)：变色≥4-5；沾色≥4-5； 14、耐水色牢度(级)：变色≥4-5；沾色≥4-5； 15、耐摩擦色牢度(级)：干摩≥4-5；湿摩≥4-5； 16、甲醛含量(mg/kg)：≤75； 17、pH值：4.0~7.5。	件	97
21	POLO衫（短袖）	1、纤维含量：聚酯纤维≥60%；粘纤≤40%； 2、耐干摩擦色牢度(级)：沾色≥3； 3、耐湿摩擦色牢度(级)：沾色≥3； 4、耐酸汗渍色牢度(级)：变色≥3-4；沾色≥3； 5、耐碱汗渍色牢度(级)：变色≥3-4；沾色≥3； 6、耐皂洗色牢度(级)：变色≥3-4；沾色≥3； 7、耐光色牢度(级)：变色≥4。	件	125
22	POLO衫（长袖）	1、纤维含量：聚酯纤维≥60%；粘纤≤40%； 2、耐干摩擦色牢度(级)：沾色≥3； 3、耐湿摩擦色牢度(级)：沾色≥3； 4、耐酸汗渍色牢度(级)：变色≥3-4；沾色≥3； 5、耐碱汗渍色牢度(级)：变色≥3-4；沾色≥3； 6、耐皂洗色牢度(级)：变色≥3-4；沾色≥3； 7、耐光色牢度(级)：变色≥4。	件	11
23	制式半高领毛衣	1、主面料为：精梳毛丝光针织绒线，210dtex×2（48N·m×2），羊毛含量100%，丝光整理； 2、颜色：藏蓝色； 3、执行标准：《GA763-2008 警服V领、半高领毛针织套服》。	件	80
24	制式V领毛衣	1、主面料为：精梳毛丝光针织绒线，210dtex×2（48N·m×2），羊毛含量100%，丝光整理； 2、颜色：藏蓝色； 3、执行标准：《GA763-2008 警服V领、半高领毛针织套服》。	件	12

25	制式羊毛衫背心	1、主面料为：精梳毛丝光针织绒线，210dtex×2（48N •m×2），羊毛含量 100%，丝光整理； 2、颜色：藏蓝色； 3、执行标准：《GA763-2008 警服 V 领、半高领毛针织套服》。	件	58
26	布面作训帽	依照标准：按照公安部《辅警帽布面作训帽（试用稿）》行业标准执行。 一、面料：聚酯仿毛哔叽 二、纤维含量：56%异型聚酯纤维，44%聚酯纤维（含导电纤维），质量 260±15g/m² 三、颜色：藏蓝色。 四、物理性能 1、全幅宽：≥1.48m； ▲2、密度：经向 360±15 根/10cm、纬向 270±10 根/10cm； 3、断裂强力：经向≥1500N、纬向≥1000N； 4、撕破强力：经向≥300N、纬向≥150N； ▲5、水洗尺寸变化率：经向：-1.5%~+1.0%，纬向：-1.5%~+1.0%； ▲6、干热尺寸变化率：经向：-1.5%~+1.0%，纬向：-1.5%~+1.0%； ▲7、总折痕回复角：≥240度； ▲8、起毛起球：≥4级； ▲9、勾丝：经向：≥3级、纬向：≥3级； ▲10、摩擦电荷密度：洗涤 10 次后：≤4.0 μC/m²； 五、染色牢度 1、耐光色牢度：≥5级； ▲2、耐皂洗色牢度：变色≥4级、沾色：≥4级； 3、耐摩擦色牢度：干摩：≥3-4级，湿摩≥3级； ▲4、耐汗渍色牢度：变色≥4级、沾色：≥4级； ▲5、耐热压色牢度：干压变色≥4级、潮压沾色≥4级； 六、安全性要求 ▲1、PH值：4.0~8.5； ▲2、甲醛含量：≤75mg/kg； 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA或CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。	顶	78
27	网眼作训帽	1、按照公安部《辅警帽网眼作训帽（试用稿）》行业标准执行； 2、材质：聚酯仿毛华达呢； 3、颜色：藏蓝色； 4、纤维含量：100%异型聚酯纤维（含导电纤维）， 5、刺绣：平绣或立体绣； 6、标志要求：帽正面中间位处必须刺绣有国徽标识，徽高 50mm	顶	42

		，徽体颜色：白色		
28	大檐帽	1、按照公安部《辅警帽大檐帽（试用稿）》行业标准执行； 2、质材：涤粘仿毛哔叽+铸塑片+涤纶织带缝制； 3、颜色：藏蓝色； 4、款式：徽体上有天安门、长城、五星、稻穗、盾牌图案组成，并有“辅警”字样及“FU JING”英文标识，徽体颜色：银白色； 5、工艺精细，无边刺及模糊图纹。	顶	29
29	卷檐帽	1、按照公安部《辅警帽卷檐帽（试用稿）》行业标准执行； 2、面料：涤粘仿毛哔叽； 3、颜色：藏蓝色； 4、刺绣：平绣或立体绣； 5、标志要求：帽正面中间位处必须刺绣有国徽标识，徽高 50mm，徽体颜色：白色。	顶	19
30	栽绒帽	1、按照公安部《辅警帽栽绒帽（试用稿）》行业标准执行； 2、面料：聚酯仿毛哔叽； 3、藏蓝色； 4、规格：异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维 44%（含导电纤维）； 5、皮面羊剪绒帽瓦面、帽耳面、帽前挡面：服装用皮革，黑色，厚：0.8mm~1.3mm； 6、平剪绒帽帽前挡、帽耳：平剪绒，深棕色，地纱：167dtex/48F 涤纶低弹丝，起绒纱：28 公支超柔软腈纶；毛长：0.5mm。	顶	9
31	领带	1、面料：涤纶低弹丝。 2、材料规格：面料经纱 56dtex（50D），密度 114 根/cm；面料纬纱 84dtex（75D），密度 57 根/cm。 3、样式结构：领带为一拉得式结构。通过拉链调节颈带大小，通过拉链头自锁；颈带后端有保险扣。 4、颜色：领带颜色为藏蓝色；机织提花辅警徽标图案颜色为浅于领带面料颜色的蓝色。	条	43
32	领夹	1、尺寸参数整体尺寸：领带夹标准长度为60mm，警徽部分高度为14.5mm。夹持方向：分为男式和女式 2、结构：由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成，各部件需铆合牢固、端正、灵活，压簧缠圈为两圈，弹性松紧适度（夹住领带后轻微用力拉而不脱落为宜）。 3、材质：采用黄铜板（H62，厚度 δ 2.5，状态M），需符合《GB/T2041-1989》标准	枚	57

33	执勤腰带	1、依照标准：按照公安部《辅警服饰执勤腰带（试用稿）》。 2、执勤腰带的结构由钎扣、带体、带箍组成。 3、钎扣由插扣头、插扣座组成。插扣座正面有按键，浮雕图案标识为警徽，警徽图案应符合GA244 的规定，下方侧面有保险开关，底面由插扣座底板通过螺钉结合固定。 4、钎扣插合后，保险开关向插扣座尾端推动可锁定钎扣插合状态；向插扣座开口端推动可解除锁定，按下按键打开钎扣。 5、带体为高弹力机织带。 ▲6、带体为高弹力机织带，腰带带身采用高弹力橡筋≥260根，390D涤纶长丝≥2400根，精编而成，透气好，造型平顺，弹力适宜。 7、带身宽度40mm±1mm*厚度 3.5mm±0.2mm，高温热切梯形尾巴。带身配置一枚松紧带环圈，宽度 20mm±1mm*厚度约 2.2mm±0.1mm，另一端穿过扣头的三档扣，进行长短的自行调节。 ▲8、耐光色牢度：≥4级； ▲9、耐皂洗色牢度：变色≥4级、沾色：≥4级； ▲10、耐摩擦色牢度：干摩：≥4级，湿摩≥3级； ▲11、耐汗渍色牢度：变色≥4级、沾色：≥4级； ▲12、耐热压色牢度：干压变色≥4级、潮压沾色≥4级； ▲13、PH值：4.0~8.5； ▲14、甲醛含量：≤75mg/kg； 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA或CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。	条	643
34	新款内腰带	1、按照公安部《辅警服饰内腰带（试用稿）》行业标准执行； 2、钎扣主体：锌合金YZZnAl14A，钎扣颜色为亚光银白色（镍色）； 3、带体：黑色移膜牛皮革、一级双层，颜色为黑色； 4、内腰带由钎扣与双层粘合单线缝制的双面贴膜皮革带体组合而成。通过钎扣上磁性调节压舌与带体上的带齿，调节腰带位置，内腰带钎扣正面徽标图案。	条	173
35	新金属胸徽	1、按照公安部《辅警服饰金属胸徽（试用稿）》行业标准执行； 2、材质：锌合金； 3、质量要求：GB/T13818、 4、胸徽字体按采购人要求定做。	枚	670
36	新金属胸号	1、按照公安部《辅警服饰金属号牌（试用稿）》行业标准执行； 2、材质：锌合金； 3、质量要求：GB/T13818； 4、编号按采购人要求定做。	枚	681

37	新金属领花	1、按照公安部《辅警服饰金属领花（试用稿）》行业标准执行； 2、材质：锌合金； 3、质量要求：GB/T13818。	付	51
38	大、小帽徽	1、按照公安部《辅警服饰金属帽徽（试用稿）》行业标准执行； 2、材质：锌合金； 3、质量要求：GB/T13818。	枚	30
39	挂式臂章	1、按照公安部《辅警服饰臂章（试用稿）》行业标准执行； 2、“中华人民共和国”、五角星、长城浅色为橘黄色，“辅警”、“AUXILIARY POLICE”、长城外框为荧光漂白色，五角星边框为天蓝色，长城深色为土黄色，版面底色、“公安”为蓝色，“公安”底色、橄榄枝、锁边线为灰色，臂章的颜色应符合标样；批产品颜色与标样相比，色差不低于4-5级。	只	692
40	硬式肩章	1、按照公安部《辅警服饰硬式肩章（试用稿）》行业标准执行； 2、材质：粘胶长丝织带； 3、硬式肩章为弧形肩章。由硬式肩章板与其上规定位置钉缀的金属辅警衔标识件构成，由粘胶长丝织带、热熔粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、树脂衬、底布和袢带构成。 4、按采购人要求定做。	付	648
41	套式肩章	1、按照公安部《辅警服饰套式肩章（试用稿）》行业标准执行； 2、材质：涤纶低弹丝提花机织布； 3、套式肩章的辅警衔图案，由版面上规定位置丝织提花的辅警衔标识图案构成，由涤纶低弹丝提花机织布、热熔粘合衬、热熔胶片、树脂衬构成。 4、按采购人要求定做。	付	705
42	软式肩章	1、按照公安部《辅警服饰软式肩章（试用稿）》行业标准执行； 2、材质：涤纶低弹丝提花机织布 3、软式肩章为穿袢式弧形肩章。软式肩章的辅警衔图案，由版面上规定位置丝织提花的辅警衔标识图案构成。 4、软式肩章由涤纶低弹丝提花机织布、热熔粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、树脂衬、底布、穿袢、四件子母扣构成。	付	791
43	丝织胸徽	1、按照公安部《辅警服饰丝织胸徽（试用稿）》行业标准执行； 2、丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布：涤纶低弹丝经纱：75D、经密 107 根/cm；涤纶低弹丝纬纱：75D 白色有光丝、纬密 64 根/cm 3、质量要求：GB/14460 4、胸徽字体按采购人要求定做。	枚	940

44	丝织胸号	1、按照公安部《辅警服饰丝织号牌（试用稿）》行业标准执行； 2、丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布：涤纶低弹丝经纱：75D、经密 107 根/cm；涤纶低弹丝纬纱：75D 白色有光丝、纬密 64 根/cm； 3、质量要求：GB/14460 4、胸徽字体按采购人要求定做。	枚	1036
45	背条	1、丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布。 2、材料规格：涤纶低弹丝经纱：75D，涤纶低弹丝纬纱：75D 白色有光丝；经密 107根/cm 纬密 64根/cm。	条	654
46	太阳镜	1、重量：≤25G； 2、眼镜尺寸：长 154mm±2mm宽 150 mm±2mm高 55mm±1mm，镜片 64mm±0.5mm，中梁 14mm±0.5mm； 3、颜色：灰框灰色镜片； 4、材质：铝镁合金记忆金属镜框，TAC偏光镜片。 5、镜片为CR39 偏光太阳镜片，表面耐磨、抗冲击，透光率好，能有效吸收 99%的UVA 和UVB，阻挡紫外线投射，符合太阳镜行业标准QB2457-99 要求。	副	115
47	冰袖	1、防晒袖套 2、面料：锦纶 3、防紫外线性能：UPF 平均值 251，UVA平均值 1.49%，UVB平均值 0.22%	双	243
48	白色针织手套	1、聚酯纤维含量 100%或者含棉 100%； ▲2、耐水色牢度 4-5 级； ▲3、甲醛含量为0； 4、纺织品等级B级或以上； ▲5、检验依据GB 18401-2010，GB/T 19976-2005； ▲6、可分解致癌芳香胺染料含量为 0； 7、整副重量≤24 克； ▲8、顶破强力≥600N。 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA或CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。	双	50
49	皮手套	1、面料：采用优质头层山羊皮 70%， 25%超纤、5%碳纤维；颜色：黑色 2、里料：常为 100%抓绒布，也有采用保暖绒或 70%羊毛与 30%涤纶混纺的材质。	双	46
50	警用雨靴	1、按照公安部《辅警鞋雨鞋（试用稿）》行业标准执行； 2、材质：橡胶，具有良好的防水性能。 3、耐折性能：折后裂口长度应小于或等于8.0mm。折后外底无新裂纹，帮面不应出现裂浆、裂面，帮底不应出现开胶。 4、耐磨性能：橡胶外底磨痕长度应小于或等于8.0mm。 5、感官质量：整体感官端正，对称，平整，平稳；色泽一致，符合标样；清洁，无刺激性气味；子口整齐严实，无开胶现象	双	15

		；内底、内垫平顺，不应欠硫、过硫、喷霜。 6、鞋码：35-46 码。		
51	布面作训鞋 (男/女)	1、整体外观：整鞋端正、平服；内垫平服，对称；鞋内外清洁；底墙结合处无缺胶、开胶；无明显缺陷，符合 GB/T 15107 标准 5.2 规定要求。 2、帮面、衬里和内垫：同双鞋对应部位的色泽、厚度、花纹无差异；无裂面、裂浆，无伤残、露帮脚，无缺陷，无松面，符合 GB/T15107 标准 5.2 规定要求 3、鞋底：表面光洁，同双鞋对应部位的花纹、色泽、软硬、厚度、底墙斜度基本一致，无缺陷，符合 GB/T 15107 标准 5.2 规定要求。 4、材料规格：鞋帮复合帆布为涤 60/维 20/棉 20，30s/3、2/2 方平混纺机织细纹帆布做面层+389dtex 涤丝被组织做里层，经热熔胶点状复合而成样。 5、单位面积质量/(g/m²) ≥645±20， 断裂强力/N 经向≥3000
纬向≥1800 ▲6、撕破强力/N ：经向≥430
纬向≥360 ▲7、耐磨性能：2000 次折后无破损不得出现帮面裂面；底墙、帮底、鞋底开胶≤5.0mm；折后鞋底出现裂纹不得超过 3 处，且最长裂纹长度≤5.0mm ▲8、同双鞋对应部位尺寸：前帮长度相差 1.0mm，后帮高度相差0.8mm.鞋底长度相差 0.8mm，鞋底宽度相差 0.4mm，鞋底厚度相差0.2mm，符合 GB/T 15107 标准 5.2 规定要求。 ▲9、后缝歪斜：符合 GB/T 15107 标准 5.2 规定要求。 ▲10、线道整齐，针码均匀；底面线松紧一致；无跳线、重针、断线、翻线、开线，缝线，符合 GB/T 15107 标准 5.2 规定要求。 ▲11、外底耐磨性能(非发泡 材料) (mm)：磨痕长度-左：≤12.0，磨痕长度-右：≤12.0。 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA 或 CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。	双	430

52	公安单皮鞋（男/女）	1、按照公安部《辅警鞋男单皮鞋/女单皮鞋（试用稿）》行业标准执行； 2、材质：黑色全粒面黄牛帮面革 3、男鞋： （1）耐折性能：折后裂口长度应小于或等于 8.0mm。折后外底无新裂纹，帮面不应出现裂浆、裂面，帮底不应出现开胶； （2）耐磨性能：发泡橡胶外底磨痕长度应小于或等于 8.0mm，后跟耐磨橡胶片磨痕长度应小于或等于 5.0mm； （3）感官质量整体感官端正，对称，平整，平稳；色泽一致，符合标样；清洁，无刺激性气味；子口整齐严实，无开胶现象；内底、内垫平顺，内底不露钉尖，后条皮无明显歪斜，鞋眼无明显错位。缝制线道符合要求，规整流畅。 4、女鞋 （1）耐折性能：折后裂口长度应小于或等于 6.5mm。折后外底无新裂纹，帮面不应出现裂浆、裂面，帮底不应出现开胶； （2）耐磨性能：外底磨痕长度应小于或等于 8.0mm； （3）感官质量：整体感官端正，对称，平整，平稳；色泽一致，符合标样；清洁，无刺激性气味；子口整齐严实，无开胶现象；内底、内垫粘合牢固平顺，内底不露钉尖，后缝无明显歪斜，鞋眼无明显错位。缝制线道符合要求，规整流畅； 5、鞋码：35-46 码；	双	61
53	冬执勤靴	1、按照公安部《辅警鞋冬执勤靴（试用稿）》行业标准执行； 2、材质：黑色全粒面黄牛帮面革 3、低温老化后耐折性能：折后裂口长度应小于或等于 10.0mm。折后外底无新裂纹，帮面不应出现裂浆、裂面，帮底不应出现开胶。 4、耐磨性能：外底防滑片磨痕长度应小于或等于 8.0mm。 5、感官质量：整体感官端正，对称，平整，平稳；色泽一致，符合标样；清洁，无刺激性气味；子口整齐严实，无开胶现象；内底、内垫平顺，内底不露钉尖，后条皮无明显歪斜，鞋眼无明显错位。缝制线道符合要求，规整流畅。 6、鞋码：35-46 码。	双	5
54	新款通勤鞋（男/女）	1、鞋码：35-46码 2、鞋面采用优质头层牛皮打造，皮质柔韧细腻，质感扎实，耐磨耐折，久穿不易变形，搭配便捷自动扣设计，穿脱利落快捷，松紧随心调节；鞋底采用超轻EVA材质，舒适缓震，行走轻盈不累脚。	双	204

55	棉袜	1、一般要求：成品应熨烫平服、抽风干燥。表面无线头、毛纱、脏污，无烫痕。单只产品按袜跟线将袜底与袜筒对折，每双产品袜底相对，袜筒粘合标签一侧向外对叠。 2、颜色要求：藏蓝色，提花标志颜色为浅蓝色。 3、色泽偏差要求：成品表面颜色与标样对比，色差应大于等于4级。成品每双颜色一致。同一批产品色差应不低于4级。 4、甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$ 5、PH值：4.0-7.5 6、耐皂色牢度：变色$\geq 3-4$级 沾色$\geq 3-4$级 7、耐摩擦色牢度：干摩≥ 3级 湿摩$\geq 2-3$级 8、耐汗渍色牢度：变色≥ 3级 沾色≥ 3级	双	1623
56	反光背心(网眼布)	1、按照公安部《辅警服装反光背心（试用稿）》行业标准执行； 2、面料：荧光网眼布； 3、规格：300D/96f$\times$2（FDY）聚酯长丝经编布，网眼形状为六角形。 4、颜色：荧光黄色； 5、PH 值：4.0~8.5； 6、游离甲醛含量（mg/kg）：小于等于 75； 7、耐汗渍色牢度（级）：变色≥ 4；沾色≥ 4； 8、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）：变色≥ 4； 9、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥ 4；湿摩≥ 4； 10、顶破强力（N）：≥ 200； 11、耐水洗色牢度（级）：变色≥ 4；沾色≥ 4； 12、耐热压色牢度（级）：变色≥ 4；沾色≥ 4。	件	5
57	雨衣	1、按照公安部《辅警服装雨衣（试用稿）》行业标准执行； 2、面料：聚氨酯湿法涂层布； 3、颜色：衣服荧光黄 4、规格：面层：100%聚酯纤维；中间层：聚氨酯微多孔涂层；里层：100%聚酯纤维； 5、裤子颜色：藏蓝色 6、规格：面层：100%聚酯纤维；中间层：聚氨酯微多孔涂层；里层：100%聚酯纤维 7、PH 值：4.0~8.5； 8、产品甲醛含量（mg/kg）：小于等于 75； 9、异味：无异味； 10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥ 4；湿摩≥ 4； 11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥ 4；沾色≥ 4； 12、单位面积质量（g/m²）：≤ 130； 13、有效幅宽（m）：≥ 1.46； 14、断裂强力（N）：经向≥ 600；纬向≥ 300； 15、撕破强力（N）：经向≥ 35；纬向≥ 20；	套	1

		16、透湿率[g/（m ² •24h）]: ≥6500; 17、沾水等级（初始）（级）: ≥4; 18、沾水等级（5次水洗后）（级）: ≥2; 19、静水压（kpa）（初始）: 80 无渗透; 20、静水压（kpa）（20次水洗后）: 50 无渗透; 21、20次水洗后外观: 不起泡、不分层、不脱落。		
58	特警夏长袖战训服	一、产品达到以下8项技术标准,在检测报告中体现,检测依据: GB/T 21295-2014 《服装理化性能的技术要求》 FZ/T 81007-2022 《单、夹服装》（合格品） GB/T 5453-1997 《纺织品 织物透气性的测定》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》（B类） GB/T 5714-2019 《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》 GB/T 32614-2016 《户外运动服装 冲锋衣》（合格品） ▲ 1、检测项目: 可分解致癌芳香胺染料/检测要求: 邻甲苯胺/对氯苯胺/2,4,5-三甲基苯胺/4-氨基偶氮苯等24项禁用芳香胺类别均到达未检出标准,来保证衣服染料对人体无致癌物质。 ▲ 2、检测项目: 透气率/检测要求: GB/T 5453-1997/上衣结果: ≥55mm/s 透气率裤子结果: ≥55mm/s 3、检测项目: 耐海水色牢度/检测要求: GB/T5714-2019/结果达 锦纶: 4级 ▲ 4、检测项目: 耐光、汗复合色牢度/检测要求: GB/T 21295-2014/结果达到酸: 4级 碱: 4级 ▲ 5、检测项目: 面料起球（上衣/裤子）/检测要求: 结果≥4级 ▲ 6、检测项目: 裤后裆缝接缝强力/检测要求: 面料≥140 , 结果达到≥250N ▲ 7、检测项目: 撕破强力（上衣/裤子）检测要求: 其他织物≥10 , 结果达到经向: ≥42N纬向: ≥34N ▲ 8、检测项目: 无异味/检测要求: 无异味/结果达到: 上衣: 无异味 裤子: 无异味 二、颜色: 藏青色。 三、面料成分: 70%锦纶, 30%氨纶 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求,需提供有国家认证（CMA或CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告,响应文件中附原件扫描件。	套	50
		一、产品达到以下8项技术标准,在检测报告中体现,检测依据: GB/T 21295-2014 《服装理化性能的技术要求》 FZ/T 81007-2022 《单		

59	特 警 夏 长 袖 战 训 服 (上衣)	、夹服装》（合格品） GB/T 5453-1997 《纺织品 织物透气性的测定》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》（B 类） GB/T 5714-2019 《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》 GB/T 32614-2016 《户外运动服装 冲锋衣》（合格品） ▲ 1、检测项目：可分解致癌芳香胺染料/检测要求：邻甲苯胺/对氯苯胺/2,4,5-三甲基苯胺/4-氨基偶氮苯等24项禁用芳香胺类别均到达未检出标准，来保证衣服染料对人体无致癌物质。 ▲ 2、检测项目：透气率/检测要求：GB/T 5453-1997/上衣结果：$\geq 55\text{mm/s}$ 透气率裤子结果：$\geq 55\text{mm/s}$ ▲ 3、检测项目：耐海水色牢度/检测要求：GB/T5714-2019/结果达锦纶：4级 ▲ 4、检测项目：耐光、汗复合色牢度/检测要求：GB/T 21295-2014/结果达到酸：4级 碱：4级 ▲ 5、检测项目：面料起球（上衣/裤子）/检测要求：结果≥ 4级 ▲ 6、检测项目：裤后裆缝接缝强力/检测要求：面料≥ 140，结果达到$\geq 250\text{N}$ ▲ 7、检测项目：撕破强力（上衣/裤子）检测要求：其他织物≥ 10，结果达到经向：$\geq 42\text{N}$纬向：$\geq 34\text{N}$ ▲ 8、检测项目：无异味/检测要求：无异味/结果达到：上衣：无异味 裤子：无异味 二、颜色：藏青色。 三、面料成分：70%锦纶，30%氨纶 标注“▲ ”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA或CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。	件	4
----	----------------------------	---	---	---

60	特 警 夏 长 袖 战 训 服 (裤 子)	一、产品达到以下8项技术标准, 在检测报告中体现, 检测依据: GB/T 21295-2014 《服装理化性能的技术要求》 FZ/T 81007-2022 《单、夹服装》(合格品) GB/T 5453-1997 《纺织品 织物透气性的测定》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》(B 类) GB/T 5714-2019 《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》GB/T 32614-2016 《户外运动服装 冲锋衣》(合格品) ▲ 1、检测项目: 可分解致癌芳香胺染料/检测要求: 邻甲苯胺/对氯苯胺/2,4,5-三甲基苯胺/4-氨基偶氮苯等24项禁用芳香胺类别均到达未检出标准, 来保证衣服染料对人体无致癌物质。 ▲ 2、检测项目: 透气率/检测要求: GB/T 5453-1997/上衣结果: $\geq 55\text{mm/s}$ 透气率裤子结果: $\geq 55\text{mm/s}$ ▲ 3、检测项目: 耐海水色牢度/检测要求: GB/T5714-2019/结果达锦纶: 4级 ▲ 4、检测项目: 耐光、汗复合色牢度/检测要求: GB/T 21295-2014/结果达到酸: 4级 碱: 4级 ▲ 5、检测项目: 面料起球(上衣/裤子)/检测要求: 结果≥ 4级 ▲ 6、检测项目: 裤后裆缝接缝强力/检测要求: 面料≥ 140 , 结果达到$\geq 250\text{N}$ ▲ 7、检测项目: 撕破强力(上衣/裤子)检测要求: 其他织物≥ 10 , 结果达到经向: $\geq 42\text{N}$纬向: $\geq 34\text{N}$ ▲ 8、检测项目: 无异味/检测要求: 无异味/结果达到: 上衣: 无异味 裤子: 无异味 二、颜色: 藏青色。 三、面料成分: 70%锦纶, 30%氨纶 标注“▲ ”符号重要技术条款响应性要求, 需提供有国家认证(CMA或CNAS)检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告, 响应文件中附原件扫描件。	条	3
----	----------------------------	--	---	---

61	特 警 夏 长 袖 战 训 服（长 袖 ）	一、产品达到以下8项技术标准,在检测报告中体现,检测依据: GB/T 21295-2014 《服装理化性能的技术要求》 FZ/T 81007-2022 《单、夹服装》（合格品） GB/T 5453-1997 《纺织品 织物透气性的测定》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》（B 类） GB/T 5714-2019 《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》 GB/T 32614-2016 《户外运动服装 冲锋衣》（合格品） ▲ 1、检测项目: 可分解致癌芳香胺染料/检测要求: 邻甲苯胺/对氯苯胺/2,4,5-三甲基苯胺/4-氨基偶氮苯等24项禁用芳香胺类别均到达未检出标准, 来保证衣服染料对人体无致癌物质。 ▲ 2、检测项目: 透气率/检测要求: GB/T 5453-1997/上衣结果: $\geq 55\text{mm/s}$ 透气率裤子结果: $\geq 55\text{mm/s}$ ▲ 3、检测项目: 耐海水色牢度/检测要求: GB/T5714-2019/结果达锦纶: 4级 ▲ 4、检测项目: 耐光、汗复合色牢度/检测要求: GB/T 21295-2014/结果达到酸: 4级 碱: 4级 ▲ 5、检测项目: 面料起球（上衣/裤子）/检测要求: 结果≥ 4级 ▲ 6、检测项目: 裤后裆缝接缝强力/检测要求: 面料≥ 140 , 结果达到$\geq 250\text{N}$ ▲ 7、检测项目: 撕破强力（上衣/裤子）检测要求: 其他织物≥ 10 , 结果达到经向: $\geq 42\text{N}$纬向: $\geq 34\text{N}$ ▲ 8、检测项目: 无异味/检测要求: 无异味/结果达到: 上衣: 无异味 裤子: 无异味 二、颜色: 藏青色。 三、面料成分: 70%锦纶, 30%氨纶 标注“▲ ”符号重要技术条款响应性要求,需提供有国家认证（CMA或 CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告, 响应文件中附原件扫描件。	套	29
----	-----------------------------	---	---	----

62	夏战训服 (长袖上衣)	一、产品达到以下8项技术标准,在检测报告中体现,检测依据: GB/T 21295-2014 《服装理化性能的技术要求》 FZ/T 81007-2022 《单、夹服装》(合格品) GB/T 5453-1997 《纺织品 织物透气性的测定》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类) GB/T 5714-2019 《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》 GB/T 32614-2016 《户外运动服装 冲锋衣》(合格品) ▲ 1、检测项目:可分解致癌芳香胺染料/检测要求:邻甲苯胺/对氯苯胺/2,4,5-三甲基苯胺/4-氨基偶氮苯等24项禁用芳香胺类别均到达未检出标准,来保证衣服染料对人体无致癌物质。 ▲ 2、检测项目:透气率/检测要求:GB/T 5453-1997/上衣结果: $\geq 55\text{mm/s}$ 透气率裤子结果: $\geq 55\text{mm/s}$ ▲ 3、检测项目:耐海水色牢度/检测要求:GB/T 5714-2019/结果达锦纶:4级 ▲ 4、检测项目:耐光、汗复合色牢度/检测要求:GB/T 21295-2014/结果达到酸:4级 碱:4级 ▲ 5、检测项目:面料起球(上衣/裤子)/检测要求:结果 ≥ 4级 ▲ 6、检测项目:裤后裆缝接缝强力/检测要求:面料 ≥ 140 , 结果达到 $\geq 250\text{N}$ ▲ 7、检测项目:撕破强力(上衣/裤子)检测要求:其他织物 ≥ 10 , 结果达到经向: $\geq 42\text{N}$ 纬向: $\geq 34\text{N}$ ▲ 8、检测项目:无异味/检测要求:无异味/结果达到:上衣:无异味 裤子:无异味 二、颜色:藏青色。 三、面料成分:70%锦纶,30%氨纶 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求,需提供有国家认证(CMA或CNAS)检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告,响应文件中附原件扫描件。	件	3
----	----------------	---	---	---

63	速干夏战训服 (短袖套装)	一、产品达到以下8项技术标准,在检测报告中体现,检测依据: GB/T 21295-2014 《服装理化性能的技术要求》 FZ/T 81007-2022 《单、夹服装》(合格品) GB/T 5453-1997 《纺织品 织物透气性的测定》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类) GB/T 5714-2019 《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》 GB/T 32614-2016 《户外运动服装 冲锋衣》(合格品) ▲ 1、检测项目:可分解致癌芳香胺染料/检测要求:邻甲苯胺/对氯苯胺/2,4,5-三甲基苯胺/4-氨基偶氮苯等24项禁用芳香胺类别均到达未检出标准,来保证衣服染料对人体无致癌物质。 ▲ 2、检测项目:透气率/检测要求:GB/T 5453-1997/上衣结果: $\geq 55\text{mm/s}$ 透气率裤子结果: $\geq 55\text{mm/s}$ ▲ 3、检测项目:耐海水色牢度/检测要求:GB/T 5714-2019/结果达锦纶:4级 ▲ 4、检测项目:耐光、汗复合色牢度/检测要求:GB/T 21295-2014/结果达到酸:4级 碱:4级 ▲ 5、检测项目:面料起球(上衣/裤子)/检测要求:结果 ≥ 4级 ▲ 6、检测项目:裤后裆缝接缝强力/检测要求:面料 ≥ 140 , 结果达到 $\geq 250\text{N}$ ▲ 7、检测项目:撕破强力(上衣/裤子)检测要求:其他织物 ≥ 10 , 结果达到经向: $\geq 42\text{N}$ 纬向: $\geq 34\text{N}$ ▲ 8、检测项目:无异味/检测要求:无异味/结果达到:上衣:无异味 裤子:无异味 二、颜色:藏青色。 三、面料成分:70%锦纶,30%氨纶 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求,需提供有国家认证(CMA或CNAS)检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告,响应文件中附原件扫描件。	套	14
----	------------------	---	---	----

64	速干夏战 训服 (长袖套装)	一、产品达到以下8项技术标准,在检测报告中体现,检测依据: GB/T 21295-2014 《服装理化性能的技术要求》 FZ/T 81007-2022 《单、夹服装》(合格品) GB/T 5453-1997 《纺织品 织物透气性的测定》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类) GB/T 5714-2019 《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》 GB/T 32614-2016 《户外运动服装 冲锋衣》(合格品) ▲ 1、检测项目:可分解致癌芳香胺染料/检测要求:邻甲苯胺/对氯苯胺/2,4,5-三甲基苯胺/4-氨基偶氮苯等24项禁用芳香胺类别均到达未检出标准,来保证衣服染料对人体无致癌物质。 ▲ 2、检测项目:透气率/检测要求:GB/T 5453-1997/上衣结果: $\geq 55\text{mm/s}$ 透气率裤子结果: $\geq 55\text{mm/s}$ ▲ 3、检测项目:耐海水色牢度/检测要求:GB/T 5714-2019/结果达锦纶:4级 ▲ 4、检测项目:耐光、汗复合色牢度/检测要求:GB/T 21295-2014/结果达到酸:4级 碱:4级 ▲ 5、检测项目:面料起球(上衣/裤子)/检测要求:结果 ≥ 4级 ▲ 6、检测项目:裤后裆缝接缝强力/检测要求:面料 ≥ 140 , 结果达到 $\geq 250\text{N}$ ▲ 7、检测项目:撕破强力(上衣/裤子)检测要求:其他织物 ≥ 10 , 结果达到经向: $\geq 42\text{N}$ 纬向: $\geq 34\text{N}$ ▲ 8、检测项目:无异味/检测要求:无异味/结果达到:上衣:无异味 裤子:无异味 二、颜色:藏青色。 三、面料成分:70%锦纶,30%氨纶 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求,需提供有国家认证(CMA或CNAS)检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告,响应文件中附原件扫描件。	套	70
----	----------------------	---	---	----

65	特警速干春秋战训服	一、产品达到以下8项技术标准,在检测报告中体现,检测依据: GB/T 21295-2014 《服装理化性能的技术要求》 FZ/T 81007-2022 《单、夹服装》(合格品) GB/T 5453-1997 《纺织品 织物透气性的测定》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类) GB/T 5714-2019 《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》 GB/T 32614-2016 《户外运动服装 冲锋衣》(合格品) ▲1、检测项目:可分解致癌芳香胺染料/检测要求:邻甲苯胺/对氯苯胺/2,4,5-三甲基苯胺/4-氨基偶氮苯 等24项禁用芳香胺类别均到达未检出标准,来保证衣服染料对人体无致癌物质。 ▲2、检测项目:透气率/检测要求:GB/T 5453-1997/上衣结果: $\geq 38\text{mm/s}$ 透气率裤子结果: $\geq 38\text{mm/s}$ ▲3、检测项目:耐海水色牢度/检测要求:GB/T5714-2019/结果达 锦纶:4级 棉:4级 ▲4、检测项目:耐光、汗复合色牢度/检测要求:GB/T 21295-2014/结果达到酸:4级 碱:4级 ▲5、检测项目:面料起球(上衣/裤子)/检测要求:结果≥ 3级 ▲6、检测项目:裤后裆缝接缝强力/检测要求:面料≥ 140, 结果达到$\geq 560\text{N}$ ▲7、检测项目:撕破强力(上衣/裤子)检测要求:其他织物≥ 10, 结果达到经向: $\geq 39\text{N}$ 纬向: $\geq 57\text{N}$ ▲8、检测项目:无异味/检测要求:无异味/结果达到:上衣:无异味 裤子:无异味 二、材质:混纺格子布 三、材质成分:35%棉,55%涤纶,10%涤纶弹力丝 四、颜色:藏青色 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求,需提供有国家认证(CMA或CNAS)检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告,响应文件中附原件扫描件。	套	20
----	-----------	--	---	----

66	春秋战训服	一、产品达到以下8项技术标准,在检测报告中体现,检测依据: GB/T 21295-2014 《服装理化性能的技术要求》 FZ/T 81007-2022 《单、夹服装》(合格品) GB/T 5453-1997 《纺织品 织物透气性的测定》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类) GB/T 5714-2019 《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》 GB/T 32614-2016 《户外运动服装 冲锋衣》(合格品) ▲1、检测项目:可分解致癌芳香胺染料/检测要求:邻甲苯胺/对氯苯胺/2,4,5-三甲基苯胺/4-氨基偶氮苯 等24项禁用芳香胺类别均到达未检出标准,来保证衣服染料对人体无致癌物质。 ▲2、检测项目:透气率/检测要求:GB/T 5453-1997/上衣结果:≥38mm/s 透气率裤子结果:≥38mm/s ▲3、检测项目:耐海水色牢度/检测要求:GB/T5714-2019/结果达 锦纶:4级 棉:4级 ▲4、检测项目:耐光、汗复合色牢度/检测要求:GB/T 21295-2014/结果达到酸:4级 碱:4级 ▲5、检测项目:面料起球(上衣/裤子)/检测要求:结果≥3级 ▲6、检测项目:裤后裆缝接缝强力/检测要求:面料≥140 , 结果达到≥560N ▲7、检测项目:撕破强力(上衣/裤子)检测要求:其他织物≥10 , 结果达到经向:≥39N 纬向:≥57N ▲8、检测项目:无异味/检测要求:无异味/结果达到:上衣:无异味 裤子:无异味 二、材质:混纺格子布 三、材质成分:35%棉,55%涤纶,10%涤纶弹力丝 四、颜色:藏青色 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求,需提供有国家认证(CMA或CNAS)检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告,响应文件中附原件扫描件。	套	14
		一、产品达到以下8项技术标准,在检测报告中体现,检测依据: GB/T 21295-2014 《服装理化性能的技术要求》 FZ/T 81007-2022 《单、夹服装》(合格品) GB/T 5453-1997 《纺织品 织物透气性的测定》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类) GB/T 5714-2019 《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》 GB/T 32614-2016 《户外运动服装 冲锋衣》(合格品) ▲1、检测项目:可分解致癌芳香胺染料/检测要求:邻甲苯胺/对		

67	春秋战训服 (上衣)	氯苯胺/2,4,5-三甲基苯胺/4-氨基偶氮苯 等24项禁用芳香胺类别均到达未检出标准，来保证衣服染料对人体无致癌物质。 ▲2、检测项目：透气率/检测要求：GB/T 5453-1997/上衣结果：$\geq 38\text{mm/s}$ 透气率裤子结果：$\geq 38\text{mm/s}$ ▲3、检测项目：耐海水色牢度/检测要求：GB/T5714-2019/结果达 锦纶：4级 棉：4级 ▲4、检测项目：耐光、汗复合色牢度/检测要求：GB/T 21295-2014/结果达到酸：4级 碱：4级 ▲5、检测项目：面料起球（上衣/裤子）/检测要求：结果≥ 3级 ▲6、检测项目：裤后裆缝接缝强力/检测要求：面料≥ 140，结果达到$\geq 560\text{N}$ ▲7、检测项目：撕破强力（上衣/裤子）检测要求：其他织物≥ 10，结果达到经向：$\geq 39\text{N}$ 纬向：$\geq 57\text{N}$ ▲8、检测项目：无异味/检测要求：无异味/结果达到：上衣：无异味 裤子：无异味 二、材质：混纺格子布 三、材质成分：35%棉，55%涤纶，10%涤纶弹力丝 四、颜色：藏青色 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA或CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。	件	1
68	春秋战训服（裤子）	一、产品达到以下8项技术标准,在检测报告中体现，检测依据：GB/T 21295-2014 《服装理化性能的技术要求》 FZ/T 81007-2022 《单、夹服装》（合格品） GB/T 5453-1997 《纺织品 织物透气性的测定》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》（B类） GB/T 5714-2019 《纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度》GB/T 32614-2016《户外运动服装 冲锋衣》（合格品） ▲1、检测项目：可分解致癌芳香胺染料/检测要求：邻甲苯胺/对氯苯胺/2,4,5-三甲基苯胺/4-氨基偶氮苯 等24项禁用芳香胺类别均到达未检出标准，来保证衣服染料对人体无致癌物质。 ▲2、检测项目：透气率/检测要求：GB/T 5453-1997/上衣结果：$\geq$	条	3

		38mm/s 透气率裤子结果：≥38mm/s ▲3、检测项目：耐海水色牢度/检测要求：GB/T5714-2019/结果达 锦纶：4级 棉：4级 ▲4、检测项目：耐光、汗复合色牢度/检测要求：GB/T 21295-2014/结果达到酸：4级 碱：4级 ▲5、检测项目：面料起球（上衣/裤子）/检测要求：结果≥3级 ▲6、检测项目：裤后裆缝接缝强力/检测要求：面料≥140，结果达到≥560N ▲7、检测项目：撕破强力（上衣/裤子）检测要求：其他织物≥10，结果达到经向：≥39N 纬向：≥57N ▲8、检测项目：无异味/检测要求：无异味/结果达到：上衣：无异味 裤子：无异味 二、材质：混纺格子布 三、材质成分：35%棉，55%涤纶，10%涤纶弹力丝 四、颜色：藏青色 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA或CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。		
69	冬战训服	1、面料成分：70%锦纶，30%氨纶； 2、颜色：藏青色； 3、克重：260g； 4、弹力：战训服具有四项弹力，能保证穿着者的活动自如； 5、拉链与扣具：采用尼龙拉链，扣具为尼龙材质； 6、工艺设计：上衣多为执法领型，门襟拉链设计，有战术对称带盖衣兜、立体臂兜等，袖口采用尼龙魔术贴粘合方式；裤装一般为立体裁剪，增加裤腰松紧带，有双前侧战术斜插兜、腿部弹夹兜、双侧战术带盖腿兜等，腿部可收紧魔术贴；	套	1
70	战训多功能棉服	1、战训多功能棉服：芳纶加厚格子布：22.5×2/22.5tex×2，经向密度（地+筋）16+3根/格，纬向密度（地+筋）8+3根/格质量：250g/ m²；	套	20
		一、按照公安部《辅警帽布面作训帽（试用稿）》行业标准执行； 二、面料：聚酯仿毛哔叽 ▲三、纤维含量：56%异型聚酯纤维，44%聚酯纤维（含导电纤维），质量 260±15g/m²		

71	战训帽	四、颜色：藏蓝色。 五、物理性能 1、全幅宽：≥1.48m； ▲2、密度：经向 360±15 根/10cm、纬向 270±10 根/10cm； ▲3、断裂强力：经向≥1500N、纬向≥1000N； 4、撕破强力：经向≥300N、纬向≥150N； ▲5、水洗尺寸变化率：经向：-1.5%~+1.0%，纬向：-1.5%~+1.0%； ▲6、干热尺寸变化率：经向：-1.5%~+1.0%，纬向：-1.5%~+1.0%； 7、总折痕回复角：≥240度； ▲8、起毛起球：≥4级； ▲9、勾丝：经向：≥3级、纬向：≥3级； ▲10、摩擦电荷密度：洗涤 10 次后：≤4.0 μC/m²； 六、染色牢度 ▲1、耐光色牢度：≥5级； ▲2、耐皂洗色牢度：变色≥4级、沾色：≥4级； 3、耐摩擦色牢度：干摩：≥3-4级，湿摩≥3级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥4级、沾色：≥4级； ▲5、耐热压色牢度：干压变色≥4级、潮压沾色≥4级； 七、安全性要求 1、PH值：4.0~8.5； ▲2、甲醛含量：≤75mg/kg； 标注“▲”符号重要技术条款响应性要求，需提供有国家认证（CMA或CNAS）检测中心出具的合格检测报告或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中附原件扫描件。	顶	56
72	战训靴	1、鞋面采用头层牛皮拼接帆布，耐折透气； 2、防踢防撞鞋头，侧拉链设计，方便穿脱； 3、加厚橡胶鞋底，防滑更耐磨； 4、鞋码：35-46 码	双	16

73	高邦训练鞋	1、鞋码：35-46 码； 2、鞋面采用高密度莱卡布拼接，训练穿着透气舒适；内侧拉链+魔术贴，方便穿脱，鞋底为橡胶大底，耐磨防滑；是安保执勤、野外拉练、拓展训练、户外作业的首选用靴；侧面特警标志。	双	25
74	战训手套	1、材料：拳面是厚黑色耐磨面料，面料吸水性好，背面采用 ABS 防护，内置膨胀性泡沫； 2、掌心防滑材加固，夹层为隔热棉，更好的起到耐磨隔热的性能，手腕是可调节织带魔术贴。指尖有透气系统。	双	34
75	战训腰带	1、按照公安部《辅警服饰执勤腰带（试用稿）》行业标准执行； 2、带体材质：高强弹力机织带； 3、材料规格：390D 涤纶长丝、经线：1800 根，纬线：4 根，橡胶筋 37R×200根，宽 40 mm，厚 3.5 mm	条	39
76	战训服标志	1、材质：丝质刺绣，带特警反光字样。	套	56
77	特警棉袜	1、一般要求：成品应熨烫平服、抽风干燥。表面无线头、毛纱、脏污，无烫痕。单只产品按袜跟线将袜底与袜筒对折，每双产品袜底相对，袜筒粘合标签一侧向外对叠。 2、颜色要求：特警战训袜成品颜色为藏蓝色，提花标志颜色为浅蓝色。 色泽偏差要求：成品表面颜色与标样对比，色差应大于等于4级。成品每双颜色一致。同一批产品色差应不低于4级。 3、标志要求：特警战训袜袜口两侧居中，提花“POLICE”标志高10mm±1mm，宽度35mm±3mm 4、甲醛含量：≤75mg/kg 5、PH值：4.0-7.5 6、耐皂色牢度：变色≥3-4级 沾色≥3-4级 7、耐摩擦色牢度：干摩≥3级 湿摩≥2-3级 8、耐汗渍色牢度：变色≥3级 沾色≥3级	双	259

核心产品： 第 1 项产品“夏执勤服(勤务款)”、第 2 项产品“夏执勤服(文职款)”、第 3 项“长袖制式衬衣(勤务款)”、第 6 项“单裤（勤务款）”、第 7 项产品“单裤（文职款）”、第 10 项产品“春秋执勤服（勤务款）”、第 11 项产品“春秋执勤服（文职款）”、第 26 项“布面作训帽”、第 33 项“执勤腰带”、第 48 项“白色针织手套”、第 51 项产品“布面作训鞋（男/女）”、第 58 项产品“特警夏长袖战训服”、第 64 项产品“速干夏战训服（长袖套装）”、第 65 项产品“特警速干春秋战训服”、第 66 项产品“春秋战训服”、第 71 项产品“战训帽”	
二、商务要求	
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 日内。
▲投标报价要求	1、竞标报价包含采购需求所应提供的服务、以及伴随的货物标准附件、备品备件、样品、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用等、检测费、调换、量体、验收、标注、铭牌、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 2、报价应为含税价（元），包括货物价格（含型式检验送检样品、生产任务结束后交收检验送检样品、利润）、货物运输至指定地点费用、装卸、保险、税收、型式检验费用、生产任务完成后交收检验费、抽检费、售后服务费、中标服务费等所需全部费用。 3、竞标人需对所有项目内容进行报价，不得缺项漏项，否则投标无效。 4、竞标人应承担所有与参加竞标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
质量要求	1. 成交供应商需严格按照采购文件中明确的款式、技术标准、制作工艺等严格按照《中华人民共和国公共安全行业标准》执行。 2. 成交供应商所交付的产品质量标准必须完全符合《中华人民共和国公共安全行业标准》和公安部印发的《人民警察服装质量管理办法》《警服产品交收检验规范（试用稿）》等文件中相对应的各品种相关技术标准要求。 3. 成交供应商不得将货物转包或分包给他人承制，一经发现将取消其成交资格并严肃追究其责任，竞标产品生产厂家具备相应产品生产资格,产品质量须满足以采购文件技术要求。 4. 规范标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行，相关标志应符合人民警察警种要求。

质保期	1. 质保期 1 年（如供应商竞标承诺质保期超出 1 年的，按供应商承诺期限；质保期自验收合格之日起计）； 2. 竞标人承诺质保期内因质量问题进行免费调换； 3. 质保期内对不合体或其他问题的被装物品，负责免费包修、包换且必须在采购人提出调换要求后 5 个工作日内将调换物品送达采购人指定地点；在接到使用人个人的受理调换要求后，15 个日历日内将调换物品配发至个人； 4. 成交供应商负责送货上门，按国家有关规定实行“三包”，必须满足招标文件规定的服务承诺以相关应急服务内容。
交货时间及地点	交货时间：签订合同之日起 30 日内交货完毕，并验收合格交付使用。 交货地点：采购人指定地点。
付款条件	1. 合同生效及具备实施条件后15 日内支付40%预付款，货物全部供货完毕经验收合格后，再付合同金额 60%合同款给乙方。乙方在付款前开具完税发票给甲方。 2、当采购数量与实际使用数量不一致时，成交供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
售后服务	1、质保期内对不合体或其他问题的被装物品，负责免费包修、包换且必须在采购人提出调换要求后 5 个工作日内将调换物品送达采购人指定地点；在接到使用人个人的受理调换要求后，15 个日历日内将调换物品配发至个人； 2、负责送货上门，负责到采购人指定地点量体。 3、货物如涉及到有男女不同样式的，具体的男、女样式数量分配在成交后由采购人指定。 4、包装要求： （1）按公安部标准要求进行包装； （2）采购人另有额外包装及标注要求的，依照采购人要求。
	1、成交供应商在签订合同时，向采购人提供第 1 项产品“夏执勤服(勤务款)”、第 2 项产品“夏执勤服(文职款)”、第 3 项“长袖制式衬衣(勤务款)”、第 6 项“单裤（勤务款）”、第 7 项产品“单裤（文职款）”、第 10 项产品“春秋执勤服（勤务款）”、第 11 项产品“春秋执勤服（文职款）”、第 26 项“布面作训帽”、第 33 项“执勤腰带”、第48 项“白色针织手套”、第 51 项产品“布面作训鞋（男/女）”、第 58 项产品“特警夏长袖战训服”、第64 项产品“速干夏战训服（长袖套装）”、第 65 项产品“特警速干春秋战训服”、第 66 项产品“春秋战训服”、第 71 项

验收标准	产品“战训帽”提供有国家认证（CMA 或 CNAS）检测中心出具的合格检测报告原件或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件进行查验； 2、检验报告在采购人规定时间内不提供或存在不合格（不符合）情况的，采购人将撤销合同并报本级财政部门处理，造成损失的，由成交供应商承担赔偿责任。 3、成交供应商应在全部货物生产并包装完成后提前 5 日通知采购人，采购人视情况决定是否安排抽检人员到货物生产企业或先由成交供应商发货到双方商定的交货地点，对货物以随机抽样方式，按照采购文件、成交样品、响应文件承诺进行初验。初验合格后，采购人视情况决定是否安排工作人员对每种货物随机抽取满足检验要求数量的货品（或套或小样）作为样本，与成交供应商一同送交省级以上具有相关检测资质的机构进行检测。如初验不合格或抽取的货物检验报告结果低于竞标文件承诺的技术标准，视为货物不合格，成交供应商承担由此所造成采购人的一切损失，按要求重新组织生产或取消合同；检测结果合格的，采购人凭质量检测合格报告签署最终验收报告。检测费用由成交供应商承担。成交供应商应补齐因抽检而损坏的货物。 4、采购人对成交供应商提交的服务及货物依据采购合同和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、各项技术参数符合采购合同要求的，给予签收，不合格的不予签收。 5、成交人对验收中提出的其他问题，应在 5 个工作日内给予书面答复，提出可行的解决方案，并负责实施。 6、成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 7、成交供应商在交货时须向采购人提供货物验收单及明细清单，其中验收单一式三份，需双方确认签字盖章。 8、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。 9、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 10、采购项目有其他要求的按其要求。
三、采购人对项目的其他要求和说明	
1. 成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。	
四、进口产品说明	

本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的**响应文件作无效处理**。

采购需求一共 **39** 页，页码连续编号 **P1-P39** 页，采购文件已核并予以确定。

审核人（签字、盖章）：

时间： 年 月 日