

### 三、报价明细表

项目名称：柳州螺蛳粉原材料加工厂 项目编号：LZZC2026-G1-030007-GXHM

供应商名称：广西瑞志机械有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌（如有）	数量①	单价(元) ②	单项合价（元） ③=①×②	备注
1	网带提升机	功能：将筛选好的物料提升。 1. 外形尺寸：3000mm*1000mm*1300mm。 2. 底部带有地脚方便调节平衡，带接水盘。 3. 支架：304 不锈钢材质 50*50mm 。 4. 变频调速电机：≥1.1KW 。 5. 采用 304 不锈钢螺旋网带，外形宽：1000mm，网丝直径：1.8mm，穿柱直径：10mm。 6. 每小时可以传送 2 吨。	瑞志	2 台	6900.00	13800.00	/
2	喷淋鼓浪清洗机 (内胆提升)	1. 设备外形规格（mm）：5200*1800*2400，网带外形宽度：1000mm 出口带有扫料装置。 2. 配置功能：该清洗机配备高压旋涡气泵，通过气泡的膨胀震动爆破对产品表面进行震动清洗，同时配备不锈钢水泵和高压喷头进行喷淋清洗，可深度清洗漂浮产品。 3. 传送结构：网带采用不锈钢链板网带，外形宽度：	瑞志	2 台	30530.00	61060.00	/

		<p>1000mm, 孔径 4.0mm 节距: 38.1mm, 穿柱直径: 8mm, 表面带有钩子上料, 两侧塑料耐磨条密封防止夹料, 输送带输送平稳, 速度可调。</p> <p>4. 电器配置: 高压漩涡气泵 1 台, 功率: <math>\geq 5.5\text{KW}</math>, 传动电机 1 台, 功率 <math>\geq 1.1\text{KW}</math>, 变频调速, 不锈钢材质循环水泵 1 台, 功率 <math>\geq 2.2\text{KW}</math>, (带有分体过滤附箱过滤网) 不锈钢泵头, 表面不易生锈。</p> <p>5. 整体结构: 槽体采用 SUS304 材质, 国标厚度: 2.0mm, 主架体采用 50*50*2.0 (mm) 不锈钢方管制作, 槽体内胆式设计, 槽体底部向一侧倾斜, 便于排水和清理卫生, 同时为方便排出污水和卫生清理, 槽体底部设有长方型大口径清洗引孔, 可以将高压水枪伸到设备底部直接冲洗。</p> <p>6. 进水口: 直径 50mm、排水口直径: 76mm, 出口处带有四道喷淋管装置, 进行二次喷淋清洗 (客户自己连接进水管路), 配备可拆卸不锈钢防护罩, 喷淋头也可自由拆卸, 便于清洗卫生。</p> <p>7. 每小时可以清洗 2 吨产品。</p>					
3	<p>喷淋鼓浪清洗机 (内胆提升)</p>	<p>1. 设备外形规格 (mm): 6000*1800*2400, 网带外形宽度: 1200mm。</p> <p>2. 配置功能: 该清洗机配备高压漩涡气泵, 通过气泡的膨胀震动爆破对产品表面进行震动清洗, 同时配备</p>	瑞志	4 台	37870.00	151480.00	/

	<p>不锈钢水泵和高压喷头进行喷淋清洗，可深度清洗漂浮产品。</p> <p>3. 传送结构：网带采用不锈钢螺旋网带，外形宽度：1200mm，网丝直径：2.0mm，节距：38.1mm，穿柱直径：10mm，表面带有不锈钢刮板精心打磨处理减少避免包装产品表面划伤和破损率，两侧塑料耐磨条密封防止夹料，输送带输送平稳，速度可调。</p> <p>4. 电器配置：高压漩涡气泵 1 台，功率：<math>\geq 5.5\text{KW}</math>，传动电机 1 台，采用国内优质产品，功率<math>\geq 1.5\text{KW}</math>，变频调速，其中两台配不锈钢材质循环水泵 1 台，功率<math>\geq 3\text{KW}</math>，（带有分体过滤附箱过滤网）不锈钢泵头，表面不易生锈，美观耐用。</p> <p>5. 整体结构：槽体采用 SUS304 材质，国标厚度：2.5mm，主架体采用 50*100*2.0（mm）不锈钢方管制作，槽体内胆式设计，槽体底部向一侧倾斜，便于排水和清理卫生，同时为方便排出污水和卫生清理，槽体底部设有长方型大口径清洗引孔，可以将高压水枪伸到设备底部直接冲洗。</p> <p>6. 进水口：直径 50mm、排水口直径：76mm，出口处带有四道喷淋管装置，进行二次喷淋清洗（客户自己连接进水管路），配备可拆卸不锈钢防护罩，喷淋头也可自由拆卸，便于清洗卫生。</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		7. 每小时可以清洗 2 吨产品。					
4	双层振动筛（筛渣）	<p>1. 功能：上部可以筛选出大的切不好的，底部可以输送常规的。</p> <p>2. 设备规格（mm）：2000*1100*1100mm，内宽：800mm（以实际制作尺寸为准）</p> <p>3. 功能实现：对清洗完成的产品进行沥水，同时使产品输送均匀。震动电机设计在两边，便于维护，防水性更好，震动更均匀。</p> <p>4. 铝壳电机：0.13KW*2 台，振动弹簧 4 根，表面带有硅胶防护套。</p> <p>5. 架体：80*80mm、50*50mm 的不锈钢方管和和镀锌管（连接电机部位振动力较强，需用加强材质连接）制造，板材国标厚度：2.5mm 厚不锈钢板材制作，冲孔直径 8.0mm，加强采用镀锌板和镀锌管材料。设计结构合理，便于维护，沥水效果好，可以使产品更均匀。</p>	瑞志	4 台	8670.00	34680.00	/
5	切丝机	<p>1. 材质：304 不锈钢切丝机。</p> <p>2. 规格：宽 500mm*长 1200mm。</p> <p>3. 电压功率：≥380KW，装机功率≥2.2KW。</p> <p>4. 每小时可以切丝 2 吨。</p>	瑞志	4 台	12560.00	50240.00	/
6	入料提升机（防滑皮带）	<p>功能：切丝后接料。</p> <p>1. 设备规格（长宽 mm）：2500*600*1000 高度搭接震动筛</p>	瑞志	4 台	4240.00	16960.00	/

		<p>2. 采用防滑 PVC 皮带宽度：600mm，出口带扫料装置。</p> <p>3. 电机功率：0.75kw，匀速电机</p> <p>4. 材质：架体不锈钢方管制作。</p> <p>5. 每小时可以传送 2 吨。</p>					
7	接料台 (冲孔沥水)带接水盘	<p>1. 外形规格尺寸：长 1500mm*宽 1000mm*高 900mm</p> <p>2. 支架采用 38*38mm 不锈钢方管制作。</p> <p>3. 台板采用国标 1.2mm 板材，冲孔直径：5.0mm 制作，四周起边 200mm 防止物料掉地下。</p>	瑞志	4 台	1800.00	7200.00	/
8	接料输送带	<p>1. 304 不锈钢规格 8800mm*1000mm。</p> <p>2. 电机部分：≥1.1KW 电机，配变频器速比根据前段设备匹配。</p> <p>3. 采用 304 不锈钢螺旋网带，外形宽：1000mm。网丝直径：1.8mm</p> <p>4. 机架部分：机身部分采用 50mm*50mm*1.5mm 厚 304 不锈钢方管制作而成。</p> <p>5. 底部带有不锈钢接水盘防止水落到地面。</p>	瑞志	1 台	28600.00	28600.00	/
9	接料输送带（穿墙输送）	<p>1. 外形尺寸：4500mm*1000mm</p> <p>2. 底部带有不锈钢接水盘防止水落到地面。</p> <p>3. 支架：304 不锈钢材质 50*50mm。</p> <p>4. 变频调速电机：≥1.1KW</p> <p>5. 采用 304 不锈钢螺旋网带，外形宽：1000mm，网丝</p>	瑞志	1 台	18500.00	18500.00	/

		直径：1.8mm。					
10	物料输送带	<p>1. 外形规格：3500*600mm。</p> <p>2. 主体材质为：SUS304 不锈钢，支架采用：50*50mm 不锈钢方管制造，两侧护板采用不锈钢板材折弯镂空制作。</p> <p>3. 皮带外形宽度：600mm，两侧各带有自动落料口方便落料到桶里。</p> <p>4. 传动网带为食品级输送皮带。</p> <p>5. 变频调速电机：功率≥0.75KW</p>	瑞志	2 台	11500.00	23000.00	/
11	接料提升机（切丝后接料）	<p>1. 设备规格（长宽 mm）：2500*1000*1200 高度搭接震动筛</p> <p>2. 采用不锈钢网带宽度：1000mm。</p> <p>3. 电机功率：≥0.75kw，匀速电机</p> <p>4. 材质：架体不锈钢 50*50mm 不锈钢方管制作。</p> <p>5. 底部带不锈钢接水盘。</p>	瑞志	2 台	14300.00	28600.00	/
12	接料提升机	<p>1. 设备规格（长宽 mm）：3000*600*1000 高度搭接震动筛</p> <p>2. 采用防滑 PVC 皮带宽度：600mm 出口带扫料装置，</p> <p>3. 电机功率：≥0.75kw，匀速电机</p> <p>4. 材质：架体不锈钢 50*50mm 不锈钢方管制作。</p>	瑞志	2 台	10700.00	21400.00	/
13	接料输送带	<p>1. 外形规格：9500*600mm。</p> <p>2. 主体材质为：SUS304 不锈钢，支架采用：50*50mm</p>	瑞志	1 台	28500.00	28500.00	/

		<p>不锈钢方管制造，两侧护板采用不锈钢板材折弯镂空制作。</p> <p>3. 皮带外形宽度：600mm。</p> <p>4. 传动网带为食品级输送皮带。</p> <p>5. 变频调速电机：≥功率 1.5KW</p>					
14	<p>挑选输送带(带 LED 灯)</p> <p>入口带强磁棒</p>	<p>功能：工人挑选。(带接水盘)</p> <p>1. 外形尺寸：6000mm*800mm*800mm</p> <p>2. 底部带有地脚方便调节平衡。</p> <p>3. 出口带扫料装置(带接水盘)。</p> <p>4. 采用食品级 PVC 皮带，外形宽：800mm</p> <p>5. 变频调速电机：功率≥1.1kw</p>	瑞志	2 台	20000.00	40000.00	/

15	污水处理设备	污水处理设备，每天处理 5 吨水。					桂润	1 套	34000.00	34000.00	/					
		序号	名称	规格	数量	单位						备注				
		1	集水池	2m×2.5m×2.5m	1	座						地下式				
		2	污泥池	2m×2.5m×2.5m	1	座						地下式				
		3	设备间	约 4m×3m×3m	1	座						钢棚结构,地上式				
		4	主电及主水管		1	项						水电接入				
		设备规格及参数														
		序号	主要构造名称	规格型号、参数	数量	单位						备注				
		1	钢结构箱体	一体化设备 2.5m×2.5m×2.5m	1	个										
		2	二次沉淀池	格栅板, 非标	1	块										

		3	提升水泵	功率 0.75kw, 全流量 10m <sup>3</sup> /h, 全扬程 10m;	2	台	一备一用						
		4	电磁流量计	DN40, 一体式	1	台							
		5	浮球液位计	线长 3m, pp 材质	1	个							
		6	酸碱调节池	P H 计 6 - 9	1	台							
		7	加药装置	电磁隔膜计量泵加药泵 1 台, 加药桶 300L1 个, 搅拌机 1 台	1	套							
		8	水解酸化池	组合填料 $\phi$ 100 $\times$ 150, 长 1.5 米	4	立							
		9	填料架	DN16 圆钢	1	套							
		10	接触氧化池	组合填料 $\phi$ 100 $\times$ 150, 长 1.5 米	4	立							
		11	填料架	DN16 圆钢	1	套							
		12	微孔曝气	$\phi$ 215mm	8	个							

		器									
		13	鼓风机	风量 0.3-0.32m <sup>3</sup> /min, 风压 10-50Kpa, 电机 1KW, 排风口径 32mm	2	台	一 备 一 用				
		14	沉淀池	填料架 DN16 圆钢	1	套					
		15	斜管填料	孔径 50-80mm	1	立 方					
		16	污泥回流 泵	功率 0.75kw, 全流 量 4m <sup>3</sup> /h, 全扬程 10m。	2	台	一 备 一 用				
		17	其他	控制系统 实现自 动和手动两种运行 方式	1	套					
		18	管道阀门	球阀、止回阀、蝶 阀、排水管等	1	批					
		19	电气电缆	/	1	批					
16	防雷地磅	1. 额定称量 $\geq 40$ t, 2. 最大安全过载: 150% FS 3. 检定分度值: 5 kg 4. 使用分度值: 5 kg (0~40 t 量程内)					中平	1 套	25000.00	25000.00	/

		<p>5. 准确度/误差范围 <math>\leq 5 \text{ kg}</math></p> <p>6. 秤台尺寸 <math>3 \text{ m (宽)} \times 6 \text{ m (长)}</math></p> <p>7. 结构形式 U 型梁全钢结构, 单节秤台</p> <p>8. U 型梁规格: <math>300 \text{ mm}</math> 高, 纵向 6 条主梁一体成型, 无接头, 大型折弯机冷弯成型</p> <p>9. 面板厚度与材质: <math>8 \text{ mm Q235B}</math> 碳钢</p> <p>10. 表面与限位设计: 无外露螺栓螺母, 限位装置外置, 便于调节</p> <p>11. 基础形式: 浅基坑</p> <p>12. 工作温度范围: <math>-30 \text{ }^\circ\text{C} \sim +70 \text{ }^\circ\text{C}</math></p> <p>13. 防护等级: IP68 (适用于室外恶劣环境)</p> <p>14. 电源要求: <math>220 \text{ VAC} (-15\% \sim +10\%), 50 \text{ Hz} \pm 2\%</math>。</p>					
17	7 吨腌制缸	<p>1. 规格: <math>3000*1500</math>。储存量 <math>\geq 7</math> 吨。</p> <p>2. 材质: 材质符合 GB9685-2016 食品卫生标准, 无毒无味, 不滋生细菌, 表面光滑不易附着污垢, 保障食品安全。耐腐蚀性, 采用食品级材质, 对酸、碱、盐等腐蚀性介质具有极佳的耐受性, 永不生锈, 适用于酸笋、泡菜等发酵食品的长期腌制, 保证产品纯净无金属离子污染。</p> <p>3. 叉车搬运堆叠: 内置的高强度叉车槽设计, 确保叉车搬运安全、平稳。</p>	三星塑业	100 个	2100.00	210000.00	/

		<p>4. 出料彻底易清洗：内壁光滑无死角，易于彻底清洗，避免交叉污染。</p> <p>5. 耐用经济：材质抗冲击、抗老化，使用寿命长。</p>					
18	30 升周转桶	<p>1. 规格：封盖高:380mm ，内口径:306mm，上直径:320mm，下直径:281mm。</p> <p>2、堆叠仓储：顶部与底部采用科学堆叠设计，空桶或轻载时可稳定堆叠，节省车间及仓库空间高达 70%，提高空间利用率。</p> <p>4、食品级安全：采用食品级 HDPE/PP 材质，无毒无味，耐酸碱腐蚀，可直接接触食品，符合食品安全国家标准，易于清洗消毒。</p> <p>5、坚固耐用：加强筋结构显著提高桶体强度，抗冲击，抗跌落，使用寿命长，降低长期耗材成本。</p> <p>6、密封防漏：配备带有密封圈的桶盖，可实现液体物料的密闭运输，防止滴漏和交叉污染，满足洁净车间要求。</p> <p>7、轻便高效：自重轻，便于人工搬运操作，可配套手动/电动叉车或万向轮底座，实现高效、省力化的物料流转。</p>	三星塑业	9300 个	36.00	334800.00	/
19	500 斤陶瓷腌制罐	<p>1. 规格 (mm)：760*1150*270。</p> <p>2、促进自然发酵：陶瓷壁的微孔结构允许空气微循环，有助于有益发酵菌群（如乳酸菌）的自然生长和呼吸，</p>	仁鼎	120 个	820.00	98400.00	/

		<p>同时避免厌氧环境产生的异味，这对于形成酸笋等产品独特的风味至关重要。</p> <p>3、恒温保鲜：陶土材质具有优良的保温性，能有效缓冲外界温度的剧烈变化，为罐内食材提供一个相对稳定的发酵温度环境，保证发酵过程平稳均匀。</p> <p>4、保持风味纯净：天然无机材质，化学性质稳定，不会与酸、盐等腌制料发生反应，确保腌制食品原汁原味，无任何杂味。</p> <p>5、坚固耐用：结构厚实，耐腐蚀、抗老化，在正常使用和保养下，使用寿命极长。</p>					
20	水塔水箱 不锈钢 304	<p>1、水塔水箱不锈钢 304 加厚水桶立卧规格；2800mm*1600mm*1400mm, 带架子。</p> <p>2、安全储水保障：全封闭式设计，能有效防止污染物进入。SUS304 不锈钢材质稳定，对水质无污染，能保证水质清洁卫生。</p> <p>3、耐用与稳定性：结构设计合理，强度高，抗震抗冲击性能强，使用寿命长。</p> <p>4、安装维护便捷：采用模块化拼装设计，运输和安装方便，无需大型吊装设备。设有专门的人孔，清洗方便。</p>	瑞志	1 套	10000.00	10000.00	/
21	深井泵井 水三相	<p>1、额定功率<math>\geq 2.2</math>KV, 额定扬程<math>\geq 200</math> 米</p> <p>2、高效提水：采用多级离心式叶轮设计，能够从数十</p>	信通	1 套	1040.00	1040.00	/

		<p>米至数百米的深井中连续稳定地提取地下水,效率高。</p> <p>3、坚固耐用:泵体过流部件采用不锈钢等材质,耐腐蚀、耐磨。电机为充水式密封结构,配备水润滑轴承和防砂装置,确保在深井复杂环境中运行安全可靠,使用寿命长。</p> <p>4、安装简便:机组为一体式结构,体积紧凑。对井管要求低(钢管井、灰管井、土井等均可使用),安装、使用、维护方便简单,占地面积小,不需要建造泵房。</p> <p>5、安全防护:机组潜入水中运行,无火星,具有防爆特性,安全可靠。配备内置止回阀,防止停机时水锤破坏系统。</p>					
22	电视监控安装	1.备注:人工安装,厂房;电视监控安装、调试视频 控制设备 录像设备,中心控制器;	雷鸟	1 套	9200.00	9200.00	/
23	球形摄像机. 线路 (监控)	<p>1、商用有线 poe 摄像头全套设备监控器全彩高清套装。</p> <p>要求: 4 寸 20 倍 400W 高清双光 POE 网络球型摄像机</p> <p>传感器类型: 1/2.8 英寸 CMOS;</p> <p>像素: 400 万; 最大分辨率: 2688×1520;</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005lux@F1.6; 黑白: 0.0005lux@F1.6; 0lux (补光灯开启); 最大补光距离: 30m (白光); 100m (红外); 补光类型: 红外+柔光双色; 镜头焦距: 4.7mm~94mm; 光学变倍:</p>	海视泰	21 台	1000.00	21000.00	/

	<p>20 倍； 通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；透雾功能：电子透雾； 供电方式：DC12V/2A±10%（标配）PoE（802.3at）； 球机尺寸：4 寸； 接口类型：RJ45 接口； 供电</p> <p>2、24 口二层云管 PoE 交换机交换容量：128Gbps；包转发率：30Mpps；</p> <p>业务端口：具备不少于 24 个 10/100BASE-T 电口（PoE）、具备不少于 2 个 10/100/1000BASE-T 电口（Combo）、具备不少于 2 个 1000BASE-X SFP 端口；</p> <p>拨码开关：支持具备不少于 3 个拨码开关；管理开关：通过拨码开关切换管理/非管模式，其中管理模式包括本地 WEB 管理和云管理，出厂默认开启状态； 远距离供电：端口 1-24 延长传输距离至 250 米，端口协商速率降低为 10Mbps（非管模式生效）； PoE 看门狗：端口 1-24 实时监听流量状态，2min 内无流量重启 PoE 供电（非管模式生效）</p> <p>VLAN 功能：支持；</p> <p>设备管理：WEB 管理、APP 管理；</p> <p>供电方式：默认内置电源：100 - 240VAC，47 - 63Hz，7A Max</p> <p>空载功耗：≤3W；</p> <p>满载功耗：≤382.5W；</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>PoE: Port 1-4≤90W, Port 5-24≤30W, 总功率≤375W;          散热方式: 内置风扇散热;          安装方式: 桌面式、机架式安装;          工作湿度: 5%~95%RH(无凝结);          工作温度: -10℃~55℃,;          3、32路9盘录像机 主处理器: 工业级微控制器;          操作系统: 嵌入式Linux操作系统;          后智能分析: 支持后智能智能动检;          前智能分析: 支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别;          周界前智能性能(路数): 全通道(最大处理6个事件/秒);          人脸识别前智能性能(路数): 全通道(最大处理6个事件/秒);          接入路数: 32路;          分辨率: 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p;          720p; 960p; D1; CIF; QCIF;          报警输入: 16路;          报警输出: 4路;          硬盘接口: 9个SATA, 单盘最大20T;          RS-485接口: 1个;</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		网络接口：2个（10M/100M/1000M 以太网口，RJ-45					
24	安全变压器电铃, 风扇安装. 风扇壁扇	用于厂房，规格：电压 220，电机 280W，1000mmx1000mmx200mm 型强风合金叶，铜电机，加密网，备注：通风，散热	瑞志	12 套	470.00	5640.00	/
25	不锈钢风淋室	1、规格 304 不锈钢双人双吹规格：1400mmx1500mmx2100mm，功率 1.1KW； 2、高效除尘：通过高速洁净气流（风速可达 25m/s 以上）从多个可旋转喷嘴喷射，有效清除人员或货物表面附着的尘埃粒子。 3、气闸隔离：两扇门采用电子互锁设计，强制要求吹淋流程，起到气闸室作用，有效防止未经净化的空气和污染物进入洁净区。 4、智能自动化：系统采用自动控制运行，配备红外线感应器，人员进入时自动吹淋，吹淋时间可设定并可显示已风淋时间。 5、耐用易维护：采用不锈钢材质，防潮、防腐蚀、耐磨损。	瑞志	1 套	10000.00	10000.00	/
26	中型臭氧发生器主机. 空气	1. 流电电源方式 600mmx180mmx240mm 尺寸，壁挂式额定功率（W）80W 甲醛 CCM 值 F1 (300≤M<600) 噪音 0-50dB，功能杀菌：除臭适用面积 61 平方及以	瑞志	8 台	1500.00	12000.00	/

	源. 氧气源	上控制方式其他/other 甲醛 CADR 值 150 立方米/小时 风量 50 立方米/小时颗粒物 CADR 值 150 立方米/小时 颗粒物 CCM 值 P1 (3000≤M<5000)					
27	304 不锈钢工作台	3. 规格：长 2000mm*宽 800mm 不锈钢工作台 4. 板材厚度：≥1.2mm	瑞志	10 张	1000.00	10000.00	/
28	40 升零添加腌制桶	1. 桶身材质：食品级 HDPE 塑料粒子。 2. 配件：圆桶带水龙头、排气阀、滤网。 3. 容量≥40 升	三星塑业	6700 个	47.00	314900.00	/
报价合计（包含税费等所有费用）： （大写）人民币 壹佰陆拾贰万元整 （¥1,620,000.00 元）							
交货期：自合同签订之日起 15 日内送达指定地点，安装调试完毕交付使用。							

供应商名称（电子签章）：广西瑞志机械有限公司

日期：2026年05月21日