

附表

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商（或 供应商）	原产地	参数性能、指 标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①× ②
厨房工程排烟系统（一层）									
1	水平直通风管	136平方	桂俊	600*600	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈钢板	160.00	21760.00
2	方形变径竖直方向	15平方	桂俊	与风机净化器配套	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈钢板	160.00	2400.00
3	风机	3台	晟昊通	1200*1060*1100	广东晟昊通风机有限公司	广东	额定电压： 380V 额定功率： 7.5KW 转 速 ： 890r/min 风 量 ： 10556-2095 6m³/h 压 力 ： 605-448Pa 噪 音 ： 70-56dB	12000.00	36000.00
4	净化器	2台	净平	550*1020*1300	四川净平环保设备有限公司	四川	1、处理风量：20000m³/h 2、风口尺	11500.00	23000.00

						寸 : 735*1080mm 3、电压功率 : 220V/1000W 4、电场数量: 5000m ³ /H*4 组 5、特点:外壳采用加厚碳钢制成,户外喷粉烤漆工艺防水防尘。恒流恒压技术有效的保护机制更加稳定。纯航天铝材的电场厚度均在0.8mm,合理的国际标准间距。特定的氧化铝陶瓷绝缘子,有效的防治爬电故障率为零。处理油烟效果净化效率在95%,完全符合国家环保餐饮排放标准。 ▲6、提供净化效率符合 CCAEPI-RG-Q-015-2021 《餐饮业油烟净化设备》环保产品认证实施规则及 HJ/T 62-2001《饮		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》(试行)标准要求的相关检测报告,要求 80% 风量下净化效率 $\geq 95\%$,以及 80% 风量下油烟排放浓度 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$		
5	90度水平弯头右通下	30平方	桂俊	600*600	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用 SUS201 $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢板材。机械压制加强筋,采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。	160.00	4800.00
6	集烟箱	61.8平方	桂俊	600*600	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 $\delta 0.8\text{mm}$ 不锈钢板	160.00	9888.00
7	炒菜区油网烟罩	17米	桂俊	17000*1200*500	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	优质不锈钢制造;壳体面板 201 厚度 1.0mm,加强筋 1.2mm;配双层隔油网。	1100.00	18700.00
8	蒸饭区油网烟罩	7.5米	桂俊	7500*900*500	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	优质不锈钢制造;壳体面板 201 厚度 1.0mm,加强筋 1.2mm;配双层隔油网。	1100.00	8250.00
9	售	3米	桂	3500*120	广西桂俊厨	广西	优质不锈钢	1100.	3300.00

	卖间油网烟罩		俊	0*610	房设备有限公司		制造；壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网。	00	
10	风机净化器吊架	6套	桂俊	1800*1600*1500	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	材料：采用50*50*5mm国标角钢焊接，表面刷防锈漆	850.00	5100.00
11	风机减震	3套	桂俊	300*180*150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1.材料：采用50*50*5mm国标角钢焊接，表面刷防锈漆；配弹簧减振器4个、配18"风柜	580.00	1740.00
12	烟罩块	54块	桂俊	500*480*67	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质SUS 201 δ0.8mm不锈钢板	60.00	3240.00
13	烟管软连接	4套	桂俊	950*950*540	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质帆布定制	480.00	1920.00
14	烟管吊架	30套	桂俊	35*500*1020	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用国标配件制作	120.00	3600.00
15	风机启动电箱	3台	桂俊	500*150*600	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1.材料：配对应功率风柜电机用降压启动、过流保护	2000.00	6000.00
16	封墙	20平	桂俊	34500*10*2000	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用SUS201不锈钢	160.00	3200.00

	钢	方			公司		钢制作，厚度 1.0mm		
17	法兰、三角架	1 项	桂俊		广西桂俊厨房设备有限公司	广西	材质：国标角铁 型号：定制	4300.00	4300.00
18	五金配件费	1 项	/		/	/	/	6500.00	6500.00
19	运费	1 项	/		/	/	/	13500.00	13500.00
20	安装人工费	1 项	/		/	/	/	17109.00	17109.00

厨房工程新风系统（一层）

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商（或供应商）	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	风管软连接	1 套	桂俊	950*950*540	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质帆布定制	480.00	480.00
2	风管吊架	15 套	桂俊	35*500*1020	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用国标配件制作	120.00	1800.00
3	冷风机	2 台	晟昊通	1100*1100*970	广东晟昊通风机有限公司	广东	可自主选择通风/制冷模式外壳采用不锈钢材	3900.00	7800.00

						质；控制面板液晶显示，内置外转子风机，全封闭电机进口轴承防水耐用，显示电流，风口温度，可设置自动换水清洗功能。带有缺水保护，液晶控制系统具有保护电机缺相、过载等功能、进风口具有防鼠网，避免动物进入风机内部污染水源。在设备 5 米处测风机最大速度噪音$\leq 65\text{DB(A)}$ 1. 离心式水冷鲜风柜依据 JB/T10563-2006 标准风机具有缺相保护，过载保护。 2. 具备液晶显示的控制面板，可通过遥控控制风机，显示屏带有水位显示水位感应。 3. 风机带有缺水感应保		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							护装置，保护水泵因缺水造成的损坏。 4. 风机具有出风延时功能，即启动风机水泵先启动，风机叶轮延时启动，可设置0-30S。 5. 风机电机采用封闭式防水电机。 6. 风机采用水蒸发式湿帘，湿帘蒸发器采用塑料材质。 7. 风机具备过滤进去空气中灰尘杂质过滤装置。 8. 风机具备UV杀菌灯，有效消杀风机内的细菌。 9. 风机外壳带用防护网，防护网网孔小于55mm*10mm。 10. 风机具有三档调速功能。 11. 风机最大速度噪音≤65DB(A)		
4	冷风机	1副	桂俊	1400*1250*650	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	材料：采用50*50*5mm国标角钢焊	300.00	300.00

	支架						接，表面刷防锈漆		
5	球形出风口底部安装	25个	桂俊	210*85	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈钢板	35.00	875.00
6	方形变径水平方向新风管	8平方	桂俊	1200*1100-500*300	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈钢板	160.00	1280.00
7	90度水平弯头右通下新风管	21平方	桂俊	500*400	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用 SUS201 δ 1.0mm 不锈钢板材。机械压制加强筋，采用法兰连接，内填密封材料，不漏油、漏风。	160.00	3360.00
8	水平直通新风管	160平方	桂俊	500*300	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈钢板	160.00	25600.00
9	法兰、三	1项	桂俊	定制	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	材质：国标角铁 型号：定制	2650.00	2650.00

	角架								
商用厨房设备（一层）									
项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商 (或供应商)	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①× ②
A 烹饪区									
A01	洗地龙头	2台	瑞佳	190*550*440	河南瑞佳环境科技有限公司	河南	1、规格：黑色液压管可配 5-15 米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.5MM，底座钢板厚度 5MM 液压管，出口采用 304 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、可配一把喷枪或喷头。	2300.00	4600.00
A02	简易炉拼台	6台	桂俊	350*1100*800+450	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用 SUS304# 优质不锈钢板制作； 2、拼台面板采用 1.0m 厚不锈钢板制作，其余部分采用 0.8 厚不锈钢板制作； 3、台脚采用 0.8mm 厚不锈钢管制作； 4、配优质不锈钢子弹脚。	750.00	4500.00
A03	拼板	1台	桂俊	900*600*50	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS201 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm	750.00	750.00
A04	方形 6 头电磁炉	1台	一来客多	1200*800*950	广东和邦节能科技有限公司	广东	1、功率： 3.5KW*6/380V，使用 1.2mm 厚优质不锈钢板制作；	8500.00	8500.00

							2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； ▲7、所投商用电磁灶（煲仔炉）依据 GB/T 2423. 2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》，在温度 $30 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 通电连续工作 480h，工作期间加热功能正常，无故障现象，通过高温连续工作试验。评审依据：供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。 ▲8、所投商用电磁灶（煲仔炉）依据 GB/T 2423. 2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法 试验		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							B: 高温》，在温度 30 ± 2℃ 通电连续工作 480h，温度值温差 < 2℃，通过温度均衡性试验。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。 ▲9、所投商用电磁灶（煲仔炉）依据 GB/T 2423.16-2022《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 J 及导则：长霉》，在时间 56 天，湿度 ≥ 90%RH，温度 ≥ 28℃ 的试验条件下，严酷等级 2，长霉等级为 1（放大 50 倍下，微量生长，分散、稀少或非常局限的霉菌生长）。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。		
A 0 5	单通 移门 荷台 柜	14 张	桂 俊	1800*8 00*800	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面采用优质雪花不锈钢板 δ = 1.0mm 加 15mm 木板夹层； 2、侧板用 δ = 0.8mm 不 锈 钢 板 ； 3、柜内层板用 δ = 0.8mm 优质不锈钢板 ； 4、趟门用 δ = 0.8mm 不 锈 钢 板 ； 5、支架柱横梁用 δ	2900. 00	40600.0 0

							=0.8mm 不锈钢板折弯； 6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管，配 Φ51mm 不锈钢可调脚。		
A 0 6	电磁 单头 大锅 灶	6 台	一 来 客 多	1100*1 100*80 0+450	广东和 邦节能 科技有 限公司	广东	1、功率：20KW/380V，直径 800 反边锅，使用 1.2mm 厚优质不锈钢板制作； 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； ▲7、所投商用电磁灶（单头大锅灶）依据 GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019 《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试	8500. 00	51000.0 0

						验 》 、 GB/T 17626.6-2017《电磁兼容试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T 17625.8-2015《电磁兼容限值 每相输入电流大于 16A 小于等于 75A 连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值》，通过静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电压暂降、电磁兼容限值 每相输入电流大于 16A 小于等于 75A 连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值、短时中断和电压变化的抗扰度试验、振荡波抗扰度试验，共 8 项试验。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。 ▲8、所投商用电磁灶（单头大锅灶）依据 GB/T 39640-2020《家用电器及类似器具电磁场相对于人体暴露的测量方法》，将器具设定在产生最大磁场的状态；器具应在额定电压、额定频率以及正常使用条件下工作，供电电源的电		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							压、频率偏差不超过器具额定值的±2%，其电场强度（V/m）≤87、磁场强度（A/m）≤5、磁感应强度 B（μT）≤6.25。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。		
A 0 7	电磁 双头 单尾 小炒 灶	1 台	一 来 客 多	1800*1 100*80 0+450	广东和 邦节能 科技有 限公司	广东	1、功率：15KW*2/380V，使用1.2mm厚优质不锈钢板制作； 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用PPS聚稀齿状Z级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； ▲7、所投商用电磁灶主板，对其中的铅、镉、汞通过荧光X射线分析法测试，检测结果满足GB/T26572-2011要求	9500. 00	9500.00

							的限值。同时依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，主板支撑载流件的部分，以及距这些连接处 3mm 范围内的部件，经受 GB/T 5169.11 规定的灼热丝试验，在试验期间，部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过 2s。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。。 ▲8、所投商用电磁灶谐振电容依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，支撑正常工作期间载流超过 0.2A 连接件的绝缘部件及距这些连接件 3mm 范围内的绝缘材料，根据 GB/T 5169.12 其燃烧指数（GWFI）至少为 850℃。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。		
A08	电磁双头矮汤炉	3台	一来客多	1400*850*530+720	广东和邦节能科技有限公司	广东	1、功率：15KW*2/380V，使用 1.2mm 厚优质不锈钢板制作； 2、热风对流风道设计、散热快、电子器	8200.00	24600.00

							件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； ▲7、所投商用电磁灶（低汤炉）依据 GB/T 2423.16-2022《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 J 及导则：长霉》，在湿度≥90%RH，温度≥28℃的试验条件下，试验菌种：黑曲霉、绳状青霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绿色大霉、赭绿青霉、短柄帚霉，长霉等级为 0（放大 50 倍下，没有发现明显长霉）。 供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。		
B 蒸煮区									
B	双层	1	桂	1800*7	广西桂	广西	整体采用 SUS304 不	1520.	1520.00

01	工作台带靠背（圆腿）	台	俊	00*800+150	俊厨房设备有限公司		锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	00	
B02	自动除杂式洗米机	1台	旭众	850*762*680	广州旭众食品机械有限公司	广州	额定电压：220V 额定功率：1.5KW 机重：90KW 清洗量：500kg/h 适用于食堂、快餐部、食品加工厂等企事业单位对大米、赤豆、绿豆等颗粒粮食的淘洗。 结构紧凑，能够连续快速淘洗，大米与石块、泥块、糠皮、米虫等杂物自动分离。 具有效率高、操作方便、省工、省力、省水的显著特点。	9350.00	9350.00
B03	双层工作台（圆腿）	4台	桂俊	1800*800*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	1550.00	6200.00
B04	24 盘电蒸饭柜	5台	宇王	1435*650*1580	山东宇王厨业有限公司	山东	1、额定电压：380V 2、额定功率：24KW 3、柜内压力：2000pa	5850.00	29250.00

					司		4、加厚发泡层，有效保温 6 小时，三重拉丝防腐层，加厚保温发泡层 5、加热无死角，360 蒸气立体环绕，热能利用率高，加热充分，省电省时 6、自动进水装置，保障机器防干烧，浮球控制，自动补水，水满自停 7、采用稳固把手，不锈钢外包一体成型塑造；采用加厚密封条，防止热量流失； ▲8、所竞设备的制造商具备全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备），在响应文件中提供有效证书复印件。		
B 0 5	双星盆水池	1 个	桂俊	1200*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 1、面板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 0.8\text{mm}$ 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器	1250.00	1250.00
C 切配区									
C 0 1	四层平板货架	4 台	桂俊	1200*500*1550	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，主框架采用 38*25 管 厚 H=1.0mm 不锈钢；	1150.00	4600.00

							2、层架采用优质不锈钢板制作； 3、柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚		
C 0 2	双层 工作台 (圆腿)	3 台	桂 俊	1800*1 600*80 0	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	1800. 00	5400.00
C 0 3	冷藏 四门 高身 柜	4 台	星 宝	1200*7 00*198 0	浙江星 宝电器 有限公 司	浙江	1、温度范围：-6~-15/0℃~10℃ 2、内外箱 201#不锈钢板材； 3、内置全铜管蒸发器，盘管布置合理，密度高、制冷效果好、使用寿命长； 4、全新一代温控器，数字显示、控温精准； 5、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度高保温效果好； 6、加厚发泡层箱体，达 65mm 厚，更加节能； 7、内箱底板采用圆弧拉伸，符合食品安全要求； 8、可拆门封，随意更换便于清洁。 9、国产品牌压缩机，采用绿色环保 R290 或 R600A 制冷剂对环境污染少，性能更优	5800. 00	23200.0 0

							越		
C 0 4	刀具 砧板 消毒 柜	1 台	宇 王	1200*6 20*180 0	山东宇 王厨业 有限公 司	山东	额定电压：220V 额定功率：1530W 额定容量：970L 内外不锈钢板材，多 工序折弯工艺设计， 带调温、调时功能 钢化玻璃推拉门设 计，节省操作空间 特设下门带锁功能 紫外线+臭氧+中温热 风循环杀菌消毒 -体式工艺，专为砧 板、刀具、毛巾、手 套等消 毒保洁设计，能有效 防止食品交叉感染的 风险	4200. 00	4200.00

D 鱼类加工

D 0 1	洗地 龙头	1 台	瑞 佳	190*55 0*440	河南瑞 佳环境 科技有 限公司	河南	1、规格：黑色液压管 可配 5-15 米； 2、黑色经济碳钢开放 式卷盘厚度 1.5MM， 底座钢板厚度 5MM 液 压管，出口采用 304 不锈钢板加固，系统 控制软管的长度和拖 拉力度，可自动撤回； 3、可配一把喷枪或喷 头。	2300. 00	2300.00
D 0 2	四层 平板 货架	1 台	桂 俊	1200*5 00*155 0	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，主框架 采 用 38*25 管 厚 H=1.0mm 不锈钢； 2、层架采用优质不锈 钢板制作； 3、柱脚采用 Φ38 不 锈钢管及可调高低不 锈钢子弹脚	1150. 00	1150.00
D 0 3	单孔 收餐 工作 台	1 台	桂 俊	700*70 0*800+ 150	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 不 锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm	750.0 0	750.00

	(带靠背)						高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm ϕ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;		
D04	单星工作台 (左星)	1个	桂俊	1200*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作; 1、面板采用 δ =1.0mm 优质雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 ϕ 38x0.8mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 ϕ 38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 δ =1.0mm 不锈钢板; 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器	1150.00	1150.00
D05	双星工作台	1个	桂俊	1800*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作; 1、面板采用 δ =1.0mm 优质雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 ϕ 38x0.8mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 ϕ 38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 δ =1.0mm 不锈钢板; 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器	1380.00	1380.00
D06	双层工作台	1台	桂俊	1500*800*800	广西桂俊厨房设备有	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm	1350.00	1350.00

	(圆腿)				限公司		不锈钢板, 底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;		
D 0 7	双层工作台 (圆腿)	1 台	桂 俊	1800*800*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板, 底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;	1550.00	1550.00
D 0 8	大单星盆水池	4 个	桂 俊	1000*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作; 1、面板采用 δ =1.0mm 优质雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 Φ 38x0.8mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 δ =1.0mm 不锈钢板; 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器	1150.00	4600.00
E 肉类加工									
E 0 1	四层平板货架	1 台	桂 俊	1200*500*1550	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 主框架采用 38*25 管 厚 H=1.0mm 不锈钢;	1150.00	1150.00

							2、层架采用优质不锈钢板制作； 3、柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚		
E 0 2	双层 工作台 （圆 腿）	2 台	桂 俊	1800*8 00*800	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 不 锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属 外包不锈钢子弹脚；	1550. 00	3100.00
E 0 3	单星 工作台 （左 星）	1 个	桂 俊	1500*7 00*800 +150	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 优 质不锈钢磨砂贴塑板 制作； 1、面板采用 §=1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ 38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 §=1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式 水龙头 6、星盆斗尺寸： 500*500*280mm，配置 提篮式不锈钢下水器	1150. 00	1150.00
E 0 4	绞切 肉机	1 台	旭 众	1020*6 00*900	广州旭 众食品 机械有 限公司	广州	额定电压：220V 额定功率：2.2KW 工作效率：150kg/h 切肉效率：120kg/h 整机重量：63kg 加厚不锈钢外壳，磨 砂表面处理； 绞肉切肉两功能，一 键切换； 磁控开关，安全稳定；	4100. 00	4100.00

							防护网罩、安全保护、皮带传动、静音耐磨； 国标铜线，稳定耐用		
E 0 5	单星 工作台 （左 星）	1 个	桂 俊	1200*7 00*800 +150	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 优 质不锈钢磨砂贴塑板 制作； 1、面板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ 38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式 水龙头 6、星盆斗尺寸： 500*500*280mm，配置 提篮式不锈钢下水器	1150. 00	1150.00
E 0 6	单孔 收餐 工作台 （带 靠 背）	1 台	桂 俊	700*70 0*800+ 150	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 不 锈钢制作 1、台面采用 $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 $\delta 0.8\text{mm}$ 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属 外包不锈钢子弹脚；	750.0 0	750.00
E 0 7	大单 星盆 水池	3 个	桂 俊	1000*7 00*800 +150	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 优 质不锈钢磨砂贴塑板 制作； 1、面板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ 38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式	1150. 00	3450.00

							水龙头 6、星盆斗尺寸： 500*500*280mm，配置 提篮式不锈钢下水器		
E 0 8	开水 器带 底座	1 台	碧 丽	520*53 0*1300	广东碧 丽饮水 设备有 限公司	北京	额定电压：380V 额定功率：9KW 开水生产率：90L/H 开水龙头数：2个 参照国外先进技术结 合用户需要而设计， 主要电器元件直接由 国内名厂引进。外形 美观大方、使用方便、 结构紧凑自动测温、 自动控水、自动控温、 热效率高、低功耗， 卫生可靠等特点	1560. 00	1560.00

F 菜加工

F 0 1	双星 盆水 池	1 个	桂 俊	1200*7 00*800 +150	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 优 质不锈钢磨砂贴塑板 制作； 1、面板采用 §=1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ 38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 §=1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式 水龙头 6、星盆斗尺寸： 500*500*280mm，配置 提篮式不锈钢下水器	1250. 00	1250.00
F 0 2	切菜 机	1 台	旭 众	1200*7 00*115 0	广州旭 众食品 机械有 限公司	广州	额定电压：220V 额定功率：1.3KW 重量：140kg 生产效率：300-1000 千克/小时 标配刀具尺寸：切丝： 3mm，切片：3mm，切 丁：10*10mm 采用变频器独立控制 多功能集成设计控制	7500. 00	7500.00

							面板, 可根据个人需求随时调节切刀、输送带速度, 操作简单方便明了, 一步到位, 快速上手; 一机多用, 可切各种瓜果、蔬菜、药材, 由输送带输送到刀口, 并将其切成片、斜片, 转刀速度快, 刀片可进行更换, 设计周到, 结构合理;		
F03	土豆脱皮机	1台	旭众	640*680*800	广州旭众食品机械有限公司	广州	额定电压: 220V 额定功率: 1.3KW 重量: 87kg 生产效率: 30 千克/次 采用优质不锈钢外壳兼顾且符合食品安全放心使用; 采用磨砂内壁, 不伤果肉, 不耗食材; 大口径出料口, 快速取出, 省时高效, 安全卡锁, 开关方便; 采用灵活放水管, 冲洗方便;	6350.00	6350.00
F04	双层工作台 (圆腿)	2台	桂俊	1800*800*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板, 底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;	1550.00	3100.00
F05	大单星盆水池	4个	桂俊	1000*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作; 1、面板采用 δ =1.0mm	1150.00	4600.00

							优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用δ=1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器		
F06	单孔收餐工作台（带靠背）	1台	桂俊	700*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用δ1.0mm 不锈钢板，底夹15mm 高密度板； 2、层板采用δ0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用1.0mm Φ38 不锈钢管； 4、横档采用0.8mm Φ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	750.00	750.00
F07	四层栅格货架	1台	桂俊	1200*500*1550	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管 厚 H=1.0mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm 优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚	1150.00	1150.00
F08	四层平板货架	2台	桂俊	1200*500*1550	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，主框架采用38*25管 厚 H=1.0mm 不锈钢； 2、层架采用优质不锈钢板制作；	1150.00	2300.00

							3、柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚		
F 0 9	刀具砧板消毒柜	1 台	宇 王	1200*6 20*180 0	山东宇 王厨业 有限公 司	山东	额定电压：220V 额定功率：1530W 额定容量：970L 内外不锈钢板材，多 工序折弯工艺设计， 带调温、调时功能 钢化玻璃推拉门设 计，节省操作空间 特设下门带锁功能 紫外线+臭氧+中温热 风循环杀菌消毒 -体式工艺，专为砧 板、刀具、毛巾、手 套等消 毒保洁设计，能有效 防止食品交叉感染的 风险	4200. 00	4200.00

H 洗消间

H 0 1	简易工作台（圆腿）	2 个	桂 俊	1500*7 00*500	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 不 锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属 外包不锈钢子弹脚；	950.0 0	1900.00
H 0 2	双孔收餐工作柜（带靠背）	2 台	桂 俊	1500*7 60*800 +150	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	说明：采用 SUS304# 优质不锈钢板 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ	2300. 00	4600.00

							38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属 外包不锈钢子弹脚；		
H 0 3	双层 工作 台带 靠背 （圆 腿）	1 台	桂 俊	900*70 0*800+ 150	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 不 锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属 外包不锈钢子弹脚；	850.0 0	850.00
H 0 4	单通 移门 碗柜	3 台	桂 俊	1200*5 00*180 0	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，柜面采 用 1.0mm 优质雪花不 锈钢板加 15mm 木板 夹层； 2. 柜身用采用 0.8mm 优质雪花不锈钢板； 3. 柜内层板用 0.8mm 优质雪花不锈钢板； 4. 趟门用 0.8mm 优质 不锈钢磨砂板； 5. 加强筋用 0.8 不锈 钢板折弯 Φ 51 可调子 弹脚。 6、门采用静音滚轮支 撑，使用舒适方便， 配可调节高度的不锈 钢子弹脚； 7、整体所有缝隙不大 于 1mm，能杜绝蟑螂 老鼠等，所有板边均 无毛刺，不伤手。	2900. 00	8700.00
H 0 5	大单 星盆 水池	5 个	桂 俊	1000*7 00*800 +150	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 优 质不锈钢磨砂贴塑板 制作； 1、面板采用 δ =1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ	1150. 00	5750.00

							38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用δ=1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器		
H 0 6	双层 工作台 （圆 腿）	2 台	桂 俊	1800*8 00*800	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 不 锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属 外包不锈钢子弹脚；	1550. 00	3100.00
H 0 7	消毒 柜	5 台	宇 王	1160*5 00*178 0	山东宇 王厨业 有限公 司	山东	1、额定电压：220V 2、额定功率：5W 3、消毒温度：120℃ 4、国标二星消毒等 级，可杀灭大肠杆菌、 脊髓灰质炎等顽固性 病毒及细菌，将不必 要的肠胃感染隐患拦 截在外，从餐具源头 杜绝“病从口入”风 险； 5、120° C 高温消毒， 环绕式热风循环，持 久发热，灭杀顽固细 菌病毒，防止细菌滋 生； 6、智能控温系统，防 止高温损伤餐具，精 准检测箱体温度变 化，稳定维持恒温， 消毒同时防止温度过	2900. 00	14500.0 0

							高损伤餐具，给你更安心的体验 ▲7、所竞设备的制造商具备全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备），在响应文件中提供有效证书复印件		
K 餐车放置区									
K01	平板车	5台	桂俊	850*600*800	广西桂俊厨房设备有限公司	桂俊	整体采用优质不锈钢制作，防腐防锈耐酸碱，易清洁； 把手采用加粗钢管一体成型制作，采用加高弯曲弧形设计，符合人体力学，省力不伤腰； 采用喷塑工艺涂层，抗氧化抗腐蚀； 面板采用加厚不锈钢板，下部采用加强梁固定，承重能力强； 配万向静音带刹车轮。	500.00	2500.00
K02	餐车	6台	桂俊	850*510*900	广西桂俊厨房设备有限公司	桂俊	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm； 脚管采用Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车	500.00	3000.00
M 副食库									
M01	四层平板货架	8台	桂俊	1200*500*1550	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，主框架采用 38*25 管 厚 H=1.0mm 不锈钢； 2、层架采用优质不锈钢板制作； 3、柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚	1150.00	9200.00
N 售卖间									
N	双层	2	桂	1500*8	广西桂	广西	整体采用 SUS304 不	1350.	2700.00

01	工作台 (圆腿)	台	俊	00*800	俊厨房 设备有 限公司		锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板, 底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属 外包不锈钢子弹脚;	00	
N02	柜式 保温 售饭 桶	6 台	桂 俊	700*70 0*770	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 不 锈钢制作, 厚度 1.0mm; 设置不锈钢推拉手, 下配两定两动静音 轮; 下层板厚度 1.0mm;	1850. 00	11100.0 0
N03	双层 工作 台 (圆 腿)	5 台	桂 俊	1800*8 00*800	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 不 锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板, 底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属 外包不锈钢子弹脚;	1550. 00	7750.00
N04	单星 盆水 池	1 个	桂 俊	700*70 0*800+ 150	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整体采用 SUS304 优 质不锈钢磨砂贴塑板 制作; 1、面板采用 δ =1.0mm 优质雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 Φ 38x0.8mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 δ =1.0mm 不锈钢板; 5、每盆配高身摇摆式	680.0 0	680.00

							水龙头 6、星盆斗尺寸： 500*500*280mm，配置 提篮式不锈钢下水器		
N 0 5	单门 留样 柜	1 台	星 宝	600*58 0*1950	浙江星 宝电器 有限公 司	浙江	额定电压：220V 额定容量：365L 温度范围：0~10℃ 特点：外挂冷凝器， 散热好，性能更稳定 中控玻璃门阻绝外界 空间，冷量不流失； 优质 PVC 可拆门封， 双倍隔热，好清洗； 高强度钢丝层架，高 度随意调节 门锁保护财产安全。 新式安全门铰链，防 变形，防倾斜，整体 发泡保温设计，保温 效果好，节能高效	1700. 00	1700.00
N 0 6	五格 售饭 台	8 台	桂 俊	1500*7 00*800	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	1. 台面：采用 1.0mm 不锈钢板 2. 侧板：采用 0.8mm 不锈钢板 3. 全铜发热管 4. 功率：220V/3KW 5. 横档：采用 Φ 25mm 不锈钢管 6. 加强筋：采用 1.2mm 不锈钢板 7. 不锈钢可调重型脚	2550. 00	20400.0 0
N 0 7	双头 低背 粉面 炉（电 热）	2 台	桂 俊	1800*7 00*800	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	额定电压：380V 额定功率：9+9KW 额定容量：100*100L 采用自动进水保护装 置，内置控水浮球， 缺水自动补水，水满 自动停 采用优质发热管，高 效节能，安全耐用， 防腐防锈； 机体采用加厚不锈钢 制作，使用寿命长久， 不易生锈变形，易于	3800. 00	7600.00

							清洁;		
X 主食库									
X 0 1	米面架	6个	桂俊	1200*500*200	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作， 2、面板厚 1.0mm，其余板厚 0.8mm，坚固耐用， 3、每层间隔条看不见明显焊点，整体美观大方 4、配不锈钢子弹脚	500.00	3000.00
Z 冷库									
Z 0 1	冷冻库	1座	雪韵	2900*2400*2200	常州雪韵制冷设备有限公司	深圳	冷冻库压缩机机组采用全封闭艾默生 3HP 制冷压缩机；蒸发温度-25 度，冷凝温度 40 度时，制冷量为 2.75KW；防护/绝缘等级：IP54/B；输入电压 380V/50HZ, 功率为 3.28KW	41500.00	41500.00
Z 0 2	四层平板货架	6台	桂俊	1200*500*1550	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，主框架采用 38*25 管 厚 H=1.0mm 不锈钢； 2、层架采用优质不锈钢板制作； 3、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚	1150.00	6900.00
厨房工程排烟系统（二层）									
项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商（或供应商）	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	水平直通风管	136 平方	桂俊	600*600	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈钢板	160.00	21760.00
2	方形变径竖直	15 平方	桂俊	与风机净化器配套	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈	160.00	2400.00

	方向						钢板		
3	风机	3 台	晟昊通	1200*1060*1100	广东晟昊通风机有限公司	广东	额定电压： 380V 额定功率： 7.5KW 转 速 ： 890r/min 风 量 ： 10556-20956m³/h 压 力 ： 605-448Pa 噪 音 ： 70-56dB	12000.00	36000.00
4	净化器	2 台	净平	550*1020*1300	四川净平环保设备有限公司	四川	1、处理风量：20000m³/h 2、风口尺寸： 735*1080mm 3、电压功率： 220V/1000W 4、电场数量：5000m³/H*4 组 5、特点:外壳采用加厚碳钢制成，户外喷粉烤漆工艺防水防尘。恒流恒压技术有效的保护机制更加稳定。纯航天铝材的电场厚度均在0.8mm，合理的国际标准间距。特定的氧化铝陶瓷绝缘子，有效的防治	11500.00	23000.00

							爬电故障率为零。处理油烟效果净化效率在95%，完全符合国家环保餐饮排放标准。 ▲6、提供净化效率符合 CCAEPI-RG-Q-015-2021《餐饮业油烟净化设备》环保产品认证实施规则及 HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》(试行)标准要求的相关检测报告，要求 80%风量下净化效率≥95%，以及 80%风量下油烟排放浓度 ≤ 0.5mg/m³		
5	90度水平弯头右通下	30 平方	桂俊	600*600	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用 SUS201 δ 1.0mm 不锈钢板材。机械压制加强筋，采用法兰连接，内填密封材料，不漏油、漏风。	160.00	4800.00
6	集烟	61.8	桂俊	600*60	广西桂俊厨	广	采用优质	160.0	9888.00

	箱	平方		0	房设备有限公司	西	SUS 201 δ 0.8mm 不锈 钢板	0	
7	炒菜 区油 网烟 罩	17 米	桂俊	17000* 1200*5 00	广西桂俊厨 房设备有限 公司	广西	优质不锈钢 制造； 壳 体 面 板 201 厚 度 1.0mm,加强 筋 1.2mm； 配双层隔油 网。	1100. 00	18700.0 0
8	蒸饭 区油 网烟 罩	7.5 米	桂俊	7500*9 00*500	广西桂俊厨 房设备有限 公司	广西	优质不锈钢 制造； 壳 体 面 板 201 厚 度 1.0mm,加强 筋 1.2mm； 配双层隔油 网。	1100. 00	8250.00
9	售卖 间油 网烟 罩	3 米	桂俊	3500*1 200*61 0	广西桂俊厨 房设备有限 公司	广西	优质不锈钢 制造； 壳 体 面 板 201 厚 度 1.0mm,加强 筋 1.2mm； 配双层隔油 网。	1100. 00	3300.00
10	风机 净化 器吊 架	6 套	桂俊	1800*1 600*15 00	广西桂俊厨 房设备有限 公司	广西	材料：采用 50*50*5mm 国标角钢焊 接，表面刷 防锈漆	850.0 0	5100.00
11	风机 减震	3 套	桂俊	300*18 0*150	广西桂俊厨 房设备有限 公司	广西	1. 材料：采 用 50*50*5mm 国标角钢焊 接，表面刷 防锈漆；配 弹簧减振器 4 个、配 18" 风柜	580.0 0	1740.00
12	烟罩 块	54 块	桂俊	500*48 0*67	广西桂俊厨 房设备有限 公司	广西	采用 优 质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈	60.00	3240.00

							钢板		
13	烟管软连接	4 套	桂俊	950*950*540	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质帆布定制	480.00	1920.00
14	烟管吊架	30 套	桂俊	35*500*1020	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用国标配件制作	120.00	3600.00
15	风机启动电箱	3 台	桂俊	500*150*600	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1. 材料：对应功率风柜电机用降压启动、过流保护	2000.00	6000.00
16	封墙钢	20 平方	桂俊	34500*10*2000	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm	160.00	3200.00
17	法兰、三角架	1 项	桂俊	定制	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	材质：国标角铁 型号：定制	4300.00	4300.00

厨房工程新风系统（二层）

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商（或供应商）	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	风管软连接	1 套	桂俊	950*950*540	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质帆布定制	480.00	480.00
2	风管吊架	15 套	桂俊	35*500*1020	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用国标配件制作	120.00	1800.00
3	冷风机	2 台	晟昊通	1100*1100*970	广东晟昊通风机械有限公司	广东	可自主选择通风/制冷模式外壳采用不锈钢材质；控制面板液晶显示，内置外转子风机，全封闭电机进口轴承防	3900.00	7800.00

						水耐用，显示电流，风口温度，可设置自动换水清洗功能。带有缺水保护，液晶控制系统具有保护电机缺相、过载等功能、进风口具有防鼠网，避免动物进入风机内部污染水源。在设备5米处测风机最大速度噪音 $\leq 65\text{DB(A)}$ 1. 离心式水冷鲜风柜依据 JB/T10563-2006 标准风机具有缺相保护，过载保护。 2. 具备液晶显示的控制面板，可通过遥控控制风机，显示屏带有水位显示水位感应。 3. 风机带有缺水感应保护装置，保护水泵因缺水造成的损坏。 4. 风机具有出风延时功能，即启动风机水泵先启动，风机叶轮延时启动，可		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							设置 0-30S。 5. 风机电机采用封闭式防水电机。 6. 风机采用水蒸发式湿帘，湿帘蒸发器采用塑料材质。 7. 风机具备过滤进去空气中灰尘杂质过滤装置。 8. 风机具备 UV 杀菌灯，有效消杀风机内的细菌。 9. 风机外壳带用防护网，防护网网孔小于 55mm*10mm。 10. 风机具有三档调速功能。 11. 风机最大速度噪音 ≤ 65DB(A)		
4	冷风机支架	1 副	桂俊	1400*1250*650	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	材料：采用 50*50*5mm 国标角钢焊接，表面刷防锈漆	300.00	300.00
5	球形出风口底部安装	25 个	桂俊	210*85	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈钢板	35.00	875.00
6	方形变径水平方向新风管	8 平方	桂俊	1200*100-500*300	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈钢板	160.00	1280.00

7	90度水平弯头右通下新风管	21平方	桂俊	500*400	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用 SUS201 δ 1.0mm 不锈钢板材。机械压制加强筋，采用法兰连接，内填密封材料，不漏油、漏风。	160.00	3360.00
8	水平直通新风管	160平方	桂俊	500*300	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈钢板	160.00	25600.00
9	法兰、三角架	1项	桂俊	定制	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	材质：国标角铁 型号：定制	2650.00	2650.00

商用厨房设备（二层）

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商（或供应商）	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
----	------	------------	----	------	-----------	-----	------------	---------	---------------

A 烹饪区

A01	洗地龙头	2台	瑞佳	190*550*440	河南瑞佳环境科技有限公司	河南	1、规格：黑色液压管可配 5-15 米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.5MM，底座钢板厚度 5MM 液压管，出口采用 304 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、可配一把喷枪或喷头。	2300.00	4600.00
A02	简易炉拼台	6台	桂俊	350*1100*800+450	广西桂俊厨房	广西	1、整体采用 SUS304# 优质不锈钢板制作； 2、拼台面板采用	750.00	4500.00

					设备有限公司		1.0m 厚不锈钢板制作，其余部分采用 0.8 厚不锈钢板制作； 3、台脚采用 0.8mm 厚不锈钢管制作； 4、配优质不锈钢子弹脚。		
A 0 3	拼板	1 台	桂俊	900*60 0*50	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS201 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm	750.0 0	750.00
A 0 4	方形 6 头 电磁 炉	1 台	一来 客多	1200*8 00*950	广东和邦节能科技有限公司	广东	1、功率：3.5KW*6/380V，使用 1.2mm 厚优质不锈钢板制作； 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电	8500. 00	8500.00

						冲击； ▲7、所投商用电磁灶（煲仔炉）依据 GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法 试验 B:高温》，在温度 $30 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 通电连续工作 480h，工作期间加热功能正常，无故障现象，通过高温连续工作试验。评审依据：供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。 ▲8、所投商用电磁灶（煲仔炉）依据 GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法 试验 B:高温》，在温度 $30 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 通电连续工作 480h，温度值温差 $< 2^{\circ}\text{C}$，通过温度均衡性试验。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。 ▲9、所投商用电磁灶（煲仔炉）依据 GB/T		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							2423.16-2022《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉》，在时间56天，湿度 $\geq 90\%RH$ ，温度 $\geq 28^{\circ}C$ 的试验条件下，严酷等级2，长霉等级为1（放大50倍下，微量生长，分散、稀少或非常局限的霉菌生长）。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。		
A05	单通移门荷台柜	14张	桂俊	1800*800*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面采用优质雪花不锈钢板 $\delta=1.0mm$ 加15mm木板夹层； 2、侧板用 $\delta=0.8mm$ 不锈钢板； 3、柜内层板用 $\delta=0.8mm$ 优质不锈钢板； 4、趟门用 $\delta=0.8mm$ 不锈钢板； 5、支架柱横梁用 $\delta=0.8mm$ 不锈钢板折弯； 6、支架管用25*13mm不锈钢方管，配 $\Phi 51mm$ 不锈钢可调脚。	2900.00	40600.00
A06	电磁单头大锅灶	6台	一来客多	1100*1100*800+450	广东和邦节能科技有限公司	广东	1、功率：20KW/380V，直径800反边锅，使用1.2mm厚优质不锈钢板制作； 2、热风对流风道	8500.00	51000.00

						设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； ▲7、所投商用电磁灶（单头大锅灶）依据 GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》、GB/T		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						17626.6-2017《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T 17625.8-2015《电磁兼容限值每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值》，通过静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电压暂降、电磁兼容限值每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值、短时中断和电压变化的抗扰度试验、振荡波抗扰度试验，共8项试验。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。 ▲8、所投商用电磁灶（单头大锅灶）依据GB/T 39640-2020《家用电器及类似器具电磁场相对于人		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							体暴露的测量方法》，将器具设定在产生最大磁场的状态；器具应在额定电压、额定频率以及正常使用条件下工作，供电电源的电压、频率偏差不得超过器具额定值的±2%，其电场强度（V/m）≤87、磁场强度（A/m）≤5、磁感应强度 B（μT）≤6.25。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。		
A 0 7	电磁 双头 单尾 小炒 灶	1 台	一来 客多	1800*1 100*80 0+450	广东 和邦 节能 科技 有限 公司	广东	1、功率：15KW*2/380V，使用 1.2mm 厚优质不锈钢板制作； 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5、采用智能显示器，能够显示实时	9500. 00	9500.00

						功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； ▲7、所投商用电磁灶主板，对其中的铅、镉、汞通过荧光 X 射线分析法测试，检测结果满足 GB/T26572-2011 要求的限值。同时依据 GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，主板支撑载流件的部分，以及距这些连接处 3mm 范围内的部件，经受 GB/T 5169.11 规定的灼热丝试验，在试验期间，部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过 2s。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。。 ▲8、所投商用电磁灶谐振电容依据 GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，支撑正常工		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							作期间载流超过0.2A 连接件的绝缘部件及距这些连接件 3mm 范围内的绝缘材料，根据 GB/T 5169.12 其燃烧指数（GWFI）至少为 850℃。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。。		
A 0 8	电磁 双头 矮汤 炉	3 台	一来 客多	1400*8 50*530 +720	广东 和邦 节能 科技 有限 公司	广东	1、功率：15KW*2/380V，使用 1.2mm 厚优质不锈钢板制作； 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电	8200. 00	24600.0 0

							冲击； ▲7、所投商用电磁灶（低汤炉）依据 GB/T 2423.16-2022《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 J 及导则：长霉》，在湿度 $\geq 90\%RH$ ，温度 $\geq 28^{\circ}C$ 的试验条件下，试验菌种：黑曲霉、绳状青霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绿色大霉、赭绿青霉、短柄帚霉，长霉等级为 0（放大 50 倍下，没有发现明显长霉）。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。		
B 蒸煮区									
B 0 1	双层工作 台带靠背 （圆腿）	1 台	桂俊	1800*700*800 +150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 $\delta 1.0mm$ 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 $\delta 0.8mm$ 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm $\phi 38$ 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm $\phi 38*25$ 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	1520.00	1520.00
B	自动	1 台	旭众	850*76	广州	广	额定电压：220V	9350.	9350.00

02	除杂式洗米机			2*680	旭众食品机械有限公司	州	额定功率：1.5KW 机重：90KW 清洗量：500kg/h 适用于食堂、快餐部、食品加工厂等企业事业单位对大米、赤豆、绿豆等颗粒粮食的淘洗。 结构紧凑，能够连续快速淘洗，大米与石块、泥块、糠皮、米虫等杂物自动分离。 具有效率高、操作方便、省工、省力、省水的显著特点。	00	
B03	双层工作台（圆腿）	4台	桂俊	1800*800*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	1550.00	6200.00
B04	24 盘电蒸饭柜	5台	宇王	1435*650*1580	山东宇王厨业有限公司	山东	1、额定电压：380V 2、额定功率：24KW 3、柜内压力：2000pa 4、加厚发泡层，有效保温 6 小时，三重拉丝防腐层，加厚保温发泡层 5、加热无死角，360 蒸气立体环绕，热能利用率高，加热充分，省电省时 6、自动进水装置，保障机器防干烧，浮球控制，自动补水，	5850.00	29250.00

							水满自停 7、采用稳固把手， 不锈钢外包一体成 型塑造；采用加厚密 封条，防止热量流 失； ▲8、所竞设备的制 造商具备全国工 业产品生产许可 证（工业和商用电 热食品加工设备）， 在响应文件中提 供有效证书复印 件.		
B 0 5	双星 盆水 池	1 个	桂俊	1200*7 00*800 +150	广西 桂俊 厨房 设备 有限 公司	广西	整体采用 SUS304 优 质不锈钢磨砂贴塑 板制作； 1、面 板 采 用 § =1.0mm 优质雪花不 锈钢板； 2、支架、通脚用Φ 38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ 38mm 不锈钢子弹脚； 4、星 盆 斗 用 § =1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆 式水龙头 6、星盆斗尺寸： 500*500*280mm，配 置提篮式不锈钢下 水器	1250. 00	1250.00

C 切配区

C 0 1	四层 平板 货架	4 台	桂俊	1200*5 00*155 0	广西 桂俊 厨房 设备 有限 公司	广西	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，主框架 采 用 38*25 管 厚 H=1.0mm 不锈钢； 2、层架采用优质不 锈钢板制作； 3、柱脚采用Φ38 不 锈钢管及可调高低 不锈钢子弹脚	1150. 00	4600.00
C 0	双层 工作	3 台	桂俊	1800*1 600*80	广西 桂俊	广西	整体采用 SUS304 不 锈钢制作	1800. 00	5400.00

2	台 (圆腿)			0	厨房设备有限公司		1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板,底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm ϕ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;		
C03	冷藏四门高身柜	4 台	星宝	1200*700*1980	浙江星宝电器有限公司	浙江	1、温度范围: -6~-15/0℃~10℃ 2、内外箱 201#不锈钢板材; 3、内置全铜管蒸发器,盘管布置合理,密度高、制冷效果好、使用寿命长; 4、全新一代温控器,数字显示、控温精准; 5、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡,密度高保温效果好; 6、加厚发泡层箱体,达 65mm 厚,更加节能; 7、内箱底板采用圆弧拉伸,符合食品安全要求; 8、可拆门封,随意更换便于清洁。 9、国产品牌压缩机,采用绿色环保 R290 或 R600A 制冷剂对环境污染少,性能更优越	5800.00	23200.00
C04	刀具砧板消毒	1 台	宇王	1200*620*1800	山东宇王厨业	山东	额定电压: 220V 额定功率: 1530W 额定容量: 970L	4300.00	4300.00

	柜				有限公司		内外不锈钢板材,多 工序折弯工艺设计, 带调温、调时功能 钢化玻璃推拉门设计, 节省操作空间 特设下门带锁功能 紫外线+臭氧+中温 热风循环杀菌消毒 一体式工艺,专为砧 板、刀具、毛巾、手 套等消 毒保洁设计,能有效 防止食品交叉感染的 风险		
--	---	--	--	--	------	--	--	--	--

D 鱼类加工

D 0 1	洗地 龙头	1 台	瑞佳	190*55 0*440	河南 瑞佳 环境 科技 有限 公司	河南	1、规格:黑色液压 管可配 5-15 米; 2、黑色经济碳钢开 放式卷盘厚度 1.5MM,底座钢板厚 度 5MM 液压管,出口 采用 304 不锈钢板 加固,系统控制软管 的长度和拖拉力度, 可自动撤回; 3、可配一把喷枪或 喷头。	2300. 00	2300.00
D 0 2	四层 平板 货架	1 台	桂俊	1200*5 00*155 0	广西 桂俊 厨房 设备 有限 公司	广西	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作,主框架 采用 38*25 管厚 H=1.0mm 不锈钢; 2、层架采用优质不 锈钢板制作; 3、柱脚采用 Φ38 不 锈钢管及可调高低 不锈钢子弹脚	1150. 00	1150.00
D 0 3	单孔 收餐 工作 台 (带 靠 背)	1 台	桂俊	700*70 0*800+ 150	广西 桂俊 厨房 设备 有限 公司	广西	整体采用 SUS304 不 锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板,底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm	750.0 0	750.00

							Φ38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；		
D04	单星工作台（左星）	1 个	桂俊	1200*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 1、面板采用 δ=1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 δ=1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器	1150.00	1150.00
D05	双星工作台	1 个	桂俊	1800*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 1、面板采用 δ=1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 δ=1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器	1380.00	1380.00
D	双层	1 台	桂俊	1500*8	广西	广	整体采用 SUS304 不	1350.	1350.00

06	工作台 (圆腿)			00*800	桂俊厨房设备有限公司	西	锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板,底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;	00	
D07	双层工作台 (圆腿)	1 台	桂俊	1800*800*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板,底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;	1550.00	1550.00
D08	大单星盆水池	4 个	桂俊	1000*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作; 1、面板采用 δ =1.0mm 优质雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 Φ 38x0.8mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 δ =1.0mm 不锈钢板; 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸:	1150.00	4600.00

							500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器		
E 肉类加工									
E 0 1	四层 平板 货架	1 台	桂俊	1200*500*1550	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，主框架采用 38*25 管 厚 H=1.0mm 不锈钢； 2、层架采用优质不锈钢板制作； 3、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚	1150.00	1150.00
E 0 2	双层 工作台 （圆 腿）	2 台	桂俊	1800*800*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	1550.00	3100.00
E 0 3	单星 工作台 （左 星）	1 个	桂俊	1500*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 1、面板采用 δ =1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ 38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 δ =1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸：500*500*280mm，配	1150.00	1150.00

							置提篮式不锈钢下水器		
E 0 4	绞切肉机	1 台	旭众	1020*600*900	广州旭众食品机械有限公司	广州	额定电压：220V 额定功率：2.2KW 工作效率：150kg/h 切肉效率：120kg/h 整机重量：63kg 加厚不锈钢外壳，磨砂表面处理； 绞肉切肉两功能，一键切换； 磁控开关，安全稳定； 防护网罩、安全保护、 皮带传动、静音耐磨； 国标铜线，稳定耐用	4100.00	4100.00
E 0 5	单星工作台（左星）	1 个	桂俊	1200*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 1、面板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 0.8\text{mm}$ 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器	1150.00	1150.00
E 0 6	单孔收餐工作台（带靠背）	1 台	桂俊	700*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 $\delta 0.8\text{mm}$ 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm	750.00	750.00

							Φ38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；		
E07	大单星盆水池	3 个	桂俊	1000*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 1、面板采用 δ=1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 δ=1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器	1150.00	3450.00
E08	开水器带底座	1 台	碧丽	520*530*1300	广东碧丽饮水设备有限公司	北京	额定电压：380V 额定功率：9KW 开水生产率：90L/H 开水龙头数：2 个 参照国外先进技术结合用户需要而设计，主要电器元件直接由国内名厂引进。外形美观大方、使用方便、结构紧凑自动测温、自动控水、自动控温、热效率高、低功耗，卫生可靠等特点	1560.00	1560.00
F 菜加工									
F01	双星盆水池	1 个	桂俊	1200*700*800+150	广西桂俊厨房设备	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 1、面板采用 δ	1250.00	1250.00

					有限公司		=1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用§=1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器		
F02	切菜机	1 台	旭众	1200*700*1150	广州旭众食品机械有限公司	广州	额定电压：220V 额定功率：1.3KW 重量：140kg 生产效率：300-1000 千克/小时 标配刀具尺寸：切丝：3mm，切片：3mm，切丁：10*10mm 采用变频器独立控制多功能集成设计控制面板，可根据个人需求随时调节切刀、输送带速度，操作简单方便明了，一步到位，快速上手； 一机多用，可切各种瓜果、蔬菜、药材，由输送带输送到刀口，并将其切成片、斜片，转刀速度快，刀片可进行更换，设计周到，结构合理；	7500.00	7500.00
F03	土豆脱皮机	1 台	旭众	640*680*800	广州旭众食品机械有限公司	广州	额定电压：220V 额定功率：1.3KW 重量：87kg 生产效率：30 千克/次 采用优质不锈钢外壳兼顾且符合食品安全放心使用；	6350.00	6350.00

							采用磨砂内壁，不伤果肉，不耗食材； 大口径出料口，快速取出，省时高效，安全卡锁，开关方便； 采用灵活放水管，冲洗方便；		
F04	双层工作台（圆腿）	2台	桂俊	1800*800*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm ϕ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	1550.00	3100.00
F05	大单星盆水池	4个	桂俊	1000*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 1、面板采用 δ =1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ 38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 δ =1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器	1150.00	4600.00
F06	单孔收餐工作台	1台	桂俊	700*700*800+150	广西桂俊厨房设备	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm	750.00	750.00

	(带靠背)				有限公司		高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;		
F07	四层栅格货架	1 台	桂俊	1200*500*1550	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作,层架整体采用框架嵌入式结构; 2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.0mm 不锈钢; 3、层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢方管; 4、柱脚采用 Φ 38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚	1150.00	1150.00
F08	四层平板货架	2 台	桂俊	1200*500*1550	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作,主框架采用 38*25 管厚 H=1.0mm 不锈钢; 2、层架采用优质不锈钢板制作; 3、柱脚采用 Φ 38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚	1150.00	2300.00
F09	刀具砧板消毒柜	1 台	宇王	1200*620*1800	山东宇王厨业有限公司	山东	额定电压: 220V 额定功率: 1530W 额定容量: 970L 内外不锈钢板材,多工序折弯工艺设计,带调温、调时功能 钢化玻璃推拉门设计,节省操作空间 特设下门带锁功能 紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒	4200.00	4200.00

							-体式工艺，专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险		
H 洗消间									
H 0 1	简易工作台（圆腿）	2 个	桂俊	1500*700*500	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm ϕ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	950.00	1900.00
H 0 2	双孔收餐工作柜（带靠背）	2 台	桂俊	1500*760*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	说明：采用 SUS304# 优质不锈钢板 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm ϕ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	2300.00	4600.00
H 0 3	双层工作台带靠背（圆腿）	1 台	桂俊	900*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板；	850.00	850.00

							3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm ϕ 38*25 不锈钢方 管； 5、调节脚采用全金 属外包不锈钢子弹 脚；		
H 0 4	单通 移门 碗柜	3 台	桂俊	1200*5 00*180 0	广西 桂俊 厨房 设备 有限 公司	广西	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，柜面采 用 1.0mm 优质雪花 不锈钢板加 15mm 木 板夹层； 2. 柜身用采用 0.8mm 优质雪花不锈钢板； 3. 柜内层板用 0.8mm 优质雪花不锈钢板； 4. 趟门用 0.8mm 优 质不锈钢磨砂板； 5. 加强筋用 0.8 不 锈钢板折弯 Φ 51 可 调子弹脚。 6、门采用静音滚轮 支撑，使用舒适方 便，配可调节高度的 不锈钢子弹脚； 7、整体所有缝隙不 大于 1mm，能杜绝蟑 螂老鼠等，所有板边 均无毛刺，不伤手。	2900. 00	8700.00
H 0 5	大单 星盆 水池	5 个	桂俊	1000*7 00*800 +150	广西 桂俊 厨房 设备 有限 公司	广西	整体采用 SUS304 优 质不锈钢磨砂贴塑 板制作； 1、面板采用 $\S$ =1.0mm 优质雪花不 锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ 38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 $\S$ =1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆 式水龙头	1150. 00	5750.00

							6、星盆斗尺寸： 500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器		
H 0 6	双层 工作台 （圆 腿）	2 台	桂俊	1800*8 00*800	广西 桂俊 厨房 设备 有限 公司	广 西	整体采用 SUS304 不 锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方 管； 5、调节脚采用全金 属外包不锈钢子弹 脚；	1550. 00	3100.00
H 0 7	消毒 柜	5 台	宇王	1160*5 00*178 0	山东 宇王 厨业 有限 公司	山 东	1、额定电压：220V 2、额定功率：5W 3、消毒温度：120℃ 4、国标二星消毒等 级，可杀灭大肠杆 菌、脊髓灰质炎等顽 固性病毒及细菌，将 不必要的肠胃感染 隐患拦截在外，从餐 具源头杜绝“病从口 入”风险； 5、120° C 高温消毒， 环绕式热风循环，持 久发热，灭杀顽固细 菌病毒，防止细菌滋 生； 6、智能控温系统， 防止高温损伤餐具， 精准检测箱体温度 变化，稳定维持恒 温，，消毒同时防止 温度过高损伤餐具， 给你更安心的体验 ▲7、所竞设备的制 造商具备全国工	2900. 00	14500.0 0

							业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备），在响应文件中提供有效证书复印件		
K 餐车放置区									
K 0 1	平板车	5 台	桂俊	850*600*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用优质不锈钢制作，防腐防锈耐酸碱，易清洁； 把手采用加粗钢管一体成型制作，采用加高弯曲弧形设计，符合人体力学，省力不伤腰； 采用喷塑工艺涂层，抗氧化抗腐蚀； 面板采用加厚不锈钢板，下部采用加强梁固定，承重能力强； 配万向静音带刹车轮。	500.00	2500.00
K 0 2	餐车	6 台	桂俊	850*510*900	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车	500.00	3000.00
M 副食库									
M 0 1	四层平板货架	8 台	桂俊	1200*500*1550	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，主框架采用 38*25 管 厚 H=1.0mm 不锈钢； 2、层架采用优质不锈钢板制作； 3、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚	1150.00	9200.00
N 售卖间									
N	双层	2 台	桂俊	1500*8	广西	广	整体采用 SUS304 不	1350.	2700.00

01	工作台 (圆腿)			00*800	桂俊厨房设备有限公司	西	锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板,底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;	00	
N02	柜式保温售饭桶	6 台	桂俊	700*700*770	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作,厚度 1.0mm; 设置不锈钢推拉手,下配两定两动静音轮; 下层板厚度 1.0mm;	1850.00	11100.00
N03	双层工作台 (圆腿)	5 台	桂俊	1800*800*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板,底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;	1550.00	7750.00
N04	单星盆水池	1 个	桂俊	700*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作; 1、面板采用 δ 1.0mm 优质雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 Φ 38x0.8mm 不锈钢管;	680.00	680.00

							3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用§=1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器		
N 0 5	单门留样柜	1 台	星宝	600*580*1950	浙江星宝电器有限公司	浙江	额定电压：220V 额定容量：365L 温度范围：0~10℃ 特点：外挂冷凝器，散热好，性能更稳定 中控玻璃门阻绝外界空间，冷量不流失； 优质 PVC 可拆门封，双倍隔热，好清洗； 高强度钢丝层架，高度随意调节 门锁保护财产安全。 新式安全门铰链，防变形，防倾斜，整体发泡保温设计，保温效果好，节能高效	1700.00	1700.00
N 0 6	五格售饭台	8 台	桂俊	1800*700*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1.台面：采用 1.0mm 不锈钢板 2.侧板：采用 0.8mm 不锈钢板 3.全铜发热管 4.功率：220V/3KW 5.横档：采用 Φ 25mm 不锈钢管 6.加强筋：采用 1.2mm 不锈钢板 7.不锈钢可调重型脚	2550.00	20400.00
N 0 7	双头低背粉面炉(电	2 台	桂俊	1500*700*800+0	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	额定电压：380V 额定功率：9+9KW 额定容量：100*100L 采用自动进水保护装置，内置控水浮	3800.00	7600.00

	热)				公司		球, 缺水自动补水, 水满自动停 采用优质发热管, 高效节能, 安全耐用, 防腐防锈; 机体采用加厚不锈钢制作, 使用寿命长久, 不易生锈变形, 易于清洁;		
--	----	--	--	--	----	--	--	--	--

X 主食库

X 0 1	米面架	6 个	桂俊	1200*500*200	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 2、面板厚 1.0mm, 其余板厚 0.8mm, 坚固耐用, 3、每层间隔条看不见明显焊点, 整体美观大方 4、配不锈钢子弹脚	500.00	3000.00
-------------	-----	-----	----	--------------	--------------	----	--	--------	---------

Z 冷库

Z 0 1	冷冻库	1 座	雪韵	2900*2400*2200	常州雪韵制冷设备有限公司	深圳	冷冻库压缩机机组采用全封闭艾默生 3HP 制冷压缩机; 蒸发温度-25 度, 冷凝温度 40 度时, 制冷量为 2.75KW; 防护/绝缘等级: IP54/B; 输入电压 380V/50HZ, 功率为 3.28KW	41500.00	41500.00
Z 0 2	四层平板货架	6 台	桂俊	1200*500*1550	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 主框架采用 38*25 管厚 H=1.0mm 不锈钢; 2、层架采用优质不锈钢板制作; 3、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚	1150.00	6900.00

厨房工程排烟系统（三层）

项号	货物	数量	品	规格型号	制造商(或	原	参数性能、指	单价	竞标报价
----	----	----	---	------	-------	---	--------	----	------

	名称	及单位①	牌		供应商)	产地	标及配置	②	③=①× ②
1	水平直通风管	96 平方	桂俊	600*600	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈钢板	160.00	15360.00
2	方形变径竖方向	15 平方	桂俊	与风机净化器配套	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈钢板	160.00	2400.00
3	风机	2 台	晟昊通	1200*1060*1100	广东晟昊通风机有限公司	广东	额 定 电 压 : 380V 额 定 功 率 : 7.5KW 转 速 : 890r/min 风 量 : 10556-20956m ³ /h 压 力 : 605-448Pa 噪音: 70-56dB	12000.00	24000.00
4	净化器	2 台	净平	550*1020*1300	四川净平环保设备有限公司	四川	1、处理风量: 20000m ³ /h 2、风口尺寸: 735*1080mm 3、电压功率: 220V/1000W 4、电场数量: 5000m ³ /H*4 组 5、特点:外壳采用加厚碳钢制成, 户外喷粉烤漆工艺防水防尘。恒流恒压技术有效的保护机制更加稳定。纯航天铝材的电场厚度均在 0.8mm, 合理的国际标准间距。特定的氧化铝陶瓷绝缘	11500.00	23000.00

							子，有效的防治爬电故障率为零。处理油烟效果净化效率在 95%，完全符合国家环保餐饮排放标准。 ▲6、提供净化效率符合 CCAEPI-RG-Q-015-2021《餐饮业油烟净化设备》环保产品认证实施规则及 HJ/T 62-2001《餐饮业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（试行）标准要求的相关检测报告，要求 80%风量下净化效率≥95%，以及 80%风量下油烟排放浓度≤0.5mg/m³		
5	90 度水平弯头右通下	15 平方	桂俊	600*600	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用 SUS201 δ 1.0mm 不锈钢板材。机械压制加强筋，采用法兰连接，内填密封材料，不漏油、漏风。	160.00	2400.00
6	集烟箱	32 平方	桂俊	600*600	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不锈钢板	160.00	5120.00
7	炒菜区油烟罩	8 米	桂俊	8000*1200*500	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	优质不锈钢制造；壳体面板 201 厚度 1.0mm，	1100.00	8800.00

							加强筋 1.2mm; 配 双 层 隔 油 网。		
8	蒸饭 区油 网烟 罩	4.5 米	桂 俊	7500*900 *500	广西桂俊 厨房设备 有限公司	广 西	优质不锈钢制 造; 壳体面板 201 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm; 配 双 层 隔 油 网。	1100. 00	4950.00
9	售卖 间油 网烟 罩	1.5 米	桂 俊	1500*120 0*610	广西桂俊 厨房设备 有限公司	广 西	优质不锈钢制 造; 壳体面板 201 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm; 配 双 层 隔 油 网。	1100. 00	1650.00
10	风机 净化 器吊 架	2 套	桂 俊	1800*160 0*1500	广西桂俊 厨房设备 有限公司	广 西	材 料 : 采 用 50*50*5mm 国 标角钢焊接, 表面刷防锈漆	850.0 0	1700.00
11	风机 减震	2 套	桂 俊	300*180* 150	广西桂俊 厨房设备 有限公司	广 西	1. 材料: 采用 50*50*5mm 国 标角钢焊接, 表 面 刷 防 锈 漆; 配弹簧减 振器 4 个、配 18"风柜	580.0 0	1160.00
12	烟罩 块	28 块	桂 俊	500*480* 67	广西桂俊 厨房设备 有限公司	广 西	采用优质 SUS 201 δ 0.8mm 不 锈钢板	60.00	1680.00
13	烟管 软连 接	2 套	桂 俊	950*950* 540	广西桂俊 厨房设备 有限公司	广 西	采用优质帆布 定制	480.0 0	960.00
14	烟管 吊架	20 套	桂 俊	35*500*1 020	广西桂俊 厨房设备 有限公司	广 西	采用国标配件 制作	120.0 0	2400.00
15	风机 启动 电箱	2 台	桂 俊	500*150* 600	广西桂俊 厨房设备 有限公司	广 西	1. 材料: 配对 应功率风柜电 机用 降压启动、过 流保护	2000. 00	4000.00
16	封墙 钢	14 平 方	桂 俊	34500*10 *2000	广西桂俊 厨房设备	广 西	整 体 采 用 SUS201 不锈钢	160.0 0	2240.00

					有限公司		制作，厚度 1.0mm		
17	法 兰、 三角 架	1 项	桂 俊	定制	广西桂俊 厨房设备 有限公司	广 西	材质：国标角 铁 型号：定制	4300. 00	4300.00
18	五金 配件 费	1 项	桂 俊		广西桂俊 厨房设备 有限公司	广 西		6500. 00	6500.00

厨房工程新风系统（三层）

项 号	货 物 名 称	数 量 及 单 位①	品 牌	规 格 型 号	制 造 商 （ 或 供 应 商 ）	原 产 地	参 数 性 能、 指 标 及 配 置	单 价 ②	竞 标 报 价 ③=①× ②
1	风管 软连 接	1 套	桂俊	950*95 0*540	广西桂俊厨房 设备有限公 司	广 西	采用优质帆布定 制	480.0 0	480.00
2	风管 吊架	15 套	桂俊	35*500 *1020	广西桂俊厨房 设备有限公 司	广 西	采用国标配件制 作	120.0 0	1800.00
3	冷风 机	1 台	晟昊 通	1100*1 100*97 0	广东晟昊通风 机有限公 司	广 东	可自主选择通风 /制冷模式外壳 采用不锈钢材 质；控制面板液 晶显示，内置外 转子风机，全封 闭电机进口轴承 防水耐用，显示 电流，风口温度， 可设置自动换水 清洗功能。带有 缺水保护，液晶 控制系统具有保 护电机缺相、过 载等功能、进风 口具有防鼠网， 避免动物进入风 机内部污染水源。 在设备5米处测 风机最大速	3900. 00	3900.00

						度 噪 音 $\leq$ 65DB (A) 1. 离心式水冷鲜风柜依据 JB/T10563-2006 标准风机具有缺相保护，过载保护。 2. 具备液晶显示的控制面板，可通过遥控控制风机，显示屏带有水位显示水位感应。 3. 风机带有缺水感应保护装置，保护水泵因缺水造成的损坏。 4. 风机具有出风延时功能，即启动风机水泵先启动，风机叶轮延时启动，可设置 0-30S。 5. 风机电机采用封闭式防水电机。 6. 风机采用水蒸发式湿帘，湿帘蒸发器采用塑料材质。 7. 风机具备过滤进去空气中灰尘杂质过滤装置。 8. 风机具备 UV 杀菌灯，有效消杀风机内的细菌。 9. 风机外壳带用防护网，防护网网孔小于 55mm*10mm。 10. 风机具有三档调速功能。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							11. 风机最大速度 噪音 ≤ 65DB(A)		
4	冷风机支架	1 副	桂俊	1400*1250*650	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	材料：采用 50*50*5mm 国标角钢焊接，表面刷防锈漆	300.00	300.00
5	球形出风口底部安装	25 个	桂俊	210*85	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS201 δ 0.8mm 不锈钢板	35.00	875.00
6	方形变径水平方向新风管	8 平方	桂俊	1200*1100-500*300	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS201 δ 0.8mm 不锈钢板	160.00	1280.00
7	90 度水平弯头右通下新风管	21 平方	桂俊	500*400	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用 SUS201 δ 1.0mm 不锈钢板材。机械压制加强筋，采用法兰连接，内填密封材料，不漏油、漏风。	160.00	3360.00
8	水平直通新风管	160 平方	桂俊	500*300	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	采用优质 SUS201 δ 0.8mm 不锈钢板	160.00	25600.00
9	法兰、三角架	1 项	桂俊	定制	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	材质：国标角铁 型号：定制	2650.00	2650.00

商用厨房设备（三层）

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商 (或供应商)	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
A3 烹饪区									
A3	双	4 台	桂	1800*80	广西桂	广	1、整体采用	2900.	11600.0

01	通移门荷台柜		俊	0*800	俊厨房设备有限公司	西	SUS304 不锈钢制作, 台面采用优质雪花不锈钢板 $\delta = 1.0\text{mm}$ 加 15mm 木板夹层; 2、侧板用 $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板; 3、柜内层板用 $\delta = 0.8\text{mm}$ 优质不锈钢板; 4、趟门用 $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板; 5、支架柱横梁用 $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板折弯; 6、支架管用 25*13mm 不锈钢方管, 配 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚。	00	0
A3 02	拼板	1 台	桂俊	500*700 *50	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS201 不锈钢制作; 台面厚度 1.0mm	680.0 0	680.00
A3 03	拼板	1 台	桂俊	400*700 *50	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS201 不锈钢制作; 台面厚度 1.0mm	600.0 0	600.00
A3 04	简易炉拼台	4 台	桂俊	400*110 0*800+4 50	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用 SUS304# 优质不锈钢板制作; 2、拼台面板采用 1.0m 厚不锈钢板制作, 其余部分采用 0.8 厚不锈钢板制作; 3、台脚采用 0.8mm 厚不锈钢管制作; 4、配优质不锈钢子弹脚。	750.0 0	3000.00
A3	电	3 台	一	1100*11	广东和	广	1、功率:	8500.	25500.0

05	磁单头大锅灶		来客多	00*800+450	邦节能科技有限公司	东	20KW/380V，直径 800 反边锅，使用 1.2mm 厚优质不锈钢板制作； 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； ▲7、所投商用电磁灶（单头大锅灶）依据 GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容	00	0
----	--------	--	-----	------------	-----------	---	--	----	---

						试验和测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》、GB/T 17626.6-2017 《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T 17625.8-2015 《电磁兼容限值每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值》，通过静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电压暂降、电磁兼容限值每		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						相输入电流大于 16A 小于等于 75A 连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值、短时中断和电压变化的抗扰度试验、振荡波抗扰度试验，共 8 项试验。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。 ▲8、所投商用电磁灶（单头大锅灶）依据 GB/T 39640-2020 《家用电器及类似器具电磁场相对于人体暴露的测量方法》，将器具设定在产生最大磁场的状态；器具应在额定电压、额定频率以及正常使用条件下工作，供电电源的电压、频率偏差不超过器具额定值的 $\pm 2\%$，其电场强度 $(V/m) \leq 87$、磁场强度 $(A/m) \leq 5$、磁		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							感 应 强 度 B (μT) ≤ 6.25 。 供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。		
A3 06	方 形 6 头 电 磁 炉	1 台	一 来 客 多	1200*80 0*950	广东和 邦节能 科技有 限公司	广 东	1、功率： 3.5KW*6/380V ，使用 1.2mm 厚 优质不锈钢板 制作； 2、热风对流风 道设计、散热 快、电子器件 与风道完全隔 离，避免油烟 侵蚀电路； 3、全密封铝壳 散热数字集成 机芯，电路板 全密封绝缘 胶，多级防护， 真正防油、防 水、防虫、防 尘； 4、采用 PPS 聚 稀齿状 Z 级编 织铜线线盘， 磁 场 分 布 均 匀、发热损耗 小、不偏火、 不易烧线盘。 5、采用智能显 示器，能够显 示实时功率、 线 盘 实 时 温 度； 6、采用智能耐 高温机芯，使 用紫铜搭桥技	8500. 00	8500.00

						术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； ▲7、所投商用电磁灶（煲仔炉）依据 GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验 B：高温》，在温度 $30\pm 2^{\circ}\text{C}$ 通电连续工作 480h，工作期间加热功能正常，无故障现象，通过高温连续工作试验。评审依据：供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。 ▲8、所投商用电磁灶（煲仔炉）依据 GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验 B：高温》，在温度 $30\pm 2^{\circ}\text{C}$ 通电连续工作 480h，温度值温差$<2^{\circ}\text{C}$，通过温度均衡性试验。供应商在		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。 ▲9、所投商用电磁灶（煲仔炉）依据 GB/T 2423.16-2022 《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 J 及导则：长霉》，在时间 56 天，湿度≥90%RH，温度≥28℃的试验条件下，严酷等级 2，长霉等级为 1（放大 50 倍下，微量生长，分散、稀少或非常局限的霉菌生长）。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。		
A3 07	电磁双头单尾小	1 台	一来客多	1800*1100*800+450	广东和邦节能科技有限公司	广东	1、功率：15KW*2/380V，使用 1.2mm 厚优质不锈钢板制作； 2、热风对流风道设计、散热	9500.00	9500.00

	炒灶					快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； ▲7、所投商用电磁灶主板，对其中的铅、镉、汞通过荧光 X 射线分析法测试，检测结果满足 GB/T26572-2011 要求的限值。同时依据 GB 4706.1-2005 《家用和类似		
--	----	--	--	--	--	---	--	--

						用途电器的安全 第1部分：通用要求》，主板支撑载流件的部分，以及距这些连接处3mm范围内的部件，经受 GB/T 5169.11 规定的灼热丝试验，在试验期间，部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过 2s。供应商在响应文件中必须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。。 ▲8、所投商用电磁灶谐振电容依据 GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，支撑正常工作期间载流超过 0.2A 连接件的绝缘部件及距这些连接件 3mm 范围内的绝缘材料，根据 GB/T 5169.12 其燃烧指数（GWFI）至少为 850℃。供应商在响应文件中必须提供国		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。		
B3 蒸煮区									
B3 01	四层平板货架	2 台	桂俊	1200*500*1550	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1、整体采用SUS304 不锈钢制作，主框架采用 38*25 管厚 H=1.0mm 不锈钢； 2、层架采用优质不锈钢板制作； 3、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚	1150.00	2300.00
B3 02	冷藏四门高身柜	1 台	星宝	1200*700*1980	浙江星宝电器有限公司	浙江	1、温度范围：-6~-15/0℃ ~ 10℃ 2、内外箱 201# 不锈钢板材； 3、内置全铜管蒸发器，盘管布置合理，密度高、制冷效果好、使用寿命长； 4、全新一代温控器，数字显示、控温精准； 5、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度高保温效果好； 6、加厚发泡层箱体，达 65mm 厚，更加节能； 7、内箱底板采用圆弧拉伸，符	5800.00	5800.00

							合食品安全要求; 8、可拆门封,随意更换便于清洁。 9、国产品牌压缩机,采用绿色环保 R290 或 R600A 制冷剂对环境污染少,性能更优越		
B3 03	洗地龙头	1 台	瑞佳	190*550 *440	河南瑞佳环境科技有限公司	河南	1、规格:黑色液压管可配 5-15 米; 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.5MM,底座钢板厚度 5MM 液压管,出口采用 304 不锈钢板加固,系统控制软管的长度和拖拉力度,可自动撤回; 3、可配一把喷枪或喷头。	2300. 00	2300.00
B3 04	双层工作台 (圆腿)	2 台	桂俊	1800*80 0*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板,底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm ϕ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不	1550. 00	3100.00

							锈钢子弹脚;		
B3 05	双 星 盆 水 池	1 个	桂 俊	1200*70 0*800+1 50	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广 西	整 体 采 用 SUS304 优 质 不 锈 钢 磨 砂 贴 塑 板 制 作; 1、面板采用 § =1.0mm 优 质 雪 花 不 锈 钢 板; 2、支架、通脚 用 Φ 38x0.8mm 不 锈 钢 管; 3、可调子弹脚 用 Φ 38mm 不 锈 钢 子 弹 脚; 4、星盆斗用 § =1.0mm 不 锈 钢 板; 5、每盆配高身 摇 摆 式 水 龙 头 6、星盆斗尺寸: 500*500*280mm , 配置提篮式不 锈 钢 下 水 器	1250. 00	1250.00
B3 06	电 磁 双 头 矮 汤 炉	1 台	一 来 客 多	1400*85 0*530+7 20	广东和 邦节能 科技有 限公司	广 东	1 、 功 率 : 15KW*2/380V, 使用 1.2mm 厚 优 质 不 锈 钢 板 制 作; 2、热风对流风 道 设 计、散 热 快、电子器件 与 风 道 完 全 隔 离, 避 免 油 烟 侵 蚀 电 路; 3、全密封铝壳 散 热 数 字 集 成 机 芯, 电 路 板 全 密 封 绝 缘 胶, 多 级 防 护, 真 正 防 油、防 水、防 虫、防 尘; 4、采用 PPS 聚 稀 齿 状 Z 级 编	8200. 00	8200.00

						织铜线线盘， 磁 场 分 布 均 匀、发热损耗 小、不偏火、 不易烧线盘。 5、采用智能显 示器，能够显 示实时功率、 线 盘 实 时 温 度； 6、采用智能耐 高温机芯，使 用紫铜搭桥技 术，模块化设 计，耐电流更 强，有效降低 雷电冲击； ▲7、所投商用 电磁灶（低汤 炉）依据 GB/T 2423.16-2022 《电工电子产 品 环 境 试 验 第 2 部分：试 验方法 试验 J 及导则：长 霉》，在湿度 ≥90%RH，温度 ≥28℃的试验 条件下，试验 菌种：黑曲霉、 绳状青霉、土 曲霉、宛氏拟 青霉、绿色大 霉、赭绿青霉、 短柄帚霉，长 霉等级为 0 （放大 50 倍 下，没有发现 明显长霉）。 供应商在响应文 件中必须提供国 家认可的第三方 检测机构出具的		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							带 CNAS 或 CMA 认证标志的满足上述功能的检测报告复印件。		
B3 07	24 盘 电 蒸 饭 柜	2 台	宇 王	1435*65 0*1580	山东宇 王厨业 有限公 司	山东	1、额定电压： 380V 2、额定功率： 24KW 3、柜内压力： 2000pa 4、加厚发泡层，有效保温 6 小时，三重拉丝防腐层，加厚保温发泡层 5、加热无死角，360 蒸气立体环绕，热能利用率高，加热充分，省电省时 6、自动进水装置，保障机器防干烧，浮球控制，自动补水，水满自停 7、采用稳固把手，不锈钢外包一体成型塑造；采用加厚密封条，防止热量流失； ▲8、所竞设备的制造商具备全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备），在响应文件中提供有效证书复印件	5850. 00	11700.0 0
C3 加工区									
C3	四	2 台	桂	1200*50	广西桂	广	1、整体采用优	1150.	2300.00

01	层 栅 格 货 架		俊	0*1550	俊厨房 设备有 限公司	西	质 不锈钢磨砂 贴塑板制作，层 架 整体采用框 架嵌入式结构； 2、主框架采用 38*25 管 厚 H=1.0mm 不 锈 钢； 3、层架间隔条 采用 25x13mm 优 质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ 38 不锈钢管及 可调高低不锈 钢子弹脚	00	
C3 02	开 水 器 带 墙 架	1 台	碧 丽	480*400 *800	广东碧 丽饮水 设备有 限公司	北 京	额定电压：220V 额定功率：6KW 款式：双咀 额定容量：40L 参照国外先进 技术结合用户 需要而设计，主 要 器 件 元 件 直 接 由 国 内 名 厂 引 进。外形美观 大方、使用方 便、结构紧凑自 动测温、自动控 水、自动控温、 热效率高、低功 耗，卫生可靠等 特点	1560. 00	1560.00
C3 03	大 单 星 盆 水 池	2 个	桂 俊	1000*70 0*800+1 50	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广 西	整 体 采 用 SUS304 优质不 锈钢磨砂贴塑 板制作； 1、面板采用 § =1.0mm 优质雪 花不锈钢板； 2、支架、通脚 用 Φ 38x0.8mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚 用 Φ 38mm 不锈	1150. 00	2300.00

							钢子弹脚； 4、星盆斗用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器		
C304	双层工作台（圆腿）	2 台	桂俊	1800*800*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 $\delta 0.8\text{mm}$ 不锈钢板； 3、腿管采用 $1.0\text{mm } \phi 38$ 不锈钢管； 4、横档采用 $0.8\text{mm } \phi 38*25$ 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	1550.00	3100.00
C305	单星工作台（右星）	1 个	桂俊	1200*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作； 1、面板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\phi 38*0.8\text{mm}$ 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢	1150.00	1150.00

							板； 5、每盆配高身 摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸： 500*500*280mm ，配置提篮式不 锈钢下水器		
C3 06	单 孔 收 餐 工 作 台 （ 带 靠 背）	1 台	桂 俊	700*700 *800+15 0	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广 西	整 体 采 用 SUS304 不 锈 钢 制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不 锈 钢 板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不 锈 钢 板； 3、腿 管 采 用 1.0mm φ 38 不 锈 钢管； 4、横 档 采 用 0.8mm φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用 全金属外包不 锈钢子弹脚；	750.0 0	750.00
C3 07	刀 具 砧 板 消 毒 柜	1 台	宇 王	1200*62 0*1800	山东宇 王厨业 有限公 司	山 东	额定电压：220V 额 定 功 率 ： 1530W 额定容量：970L 内外不锈钢板 材，多工序折弯 工艺设计，带调 温、调时功能 钢化玻璃推拉 门设计，节省操 作空间 特设下门带锁 功能 紫外线+臭氧+ 中温热风循环 杀菌消毒 -体式工艺，专 为砧板、刀具、	4200. 00	4200.00

							毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险		
D3 售卖间									
D3 01	双层工作台（圆腿）	2 台	桂俊	1800*700*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	1520.00	3040.00
D3 02	柜式保温售饭桶	4 台	桂俊	700*700*770	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm； 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 下层板厚度 1.0mm；	1850.00	7400.00
D3 03	五格售饭台	8 台	桂俊	1800*700*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	1. 台面：采用 1.0mm 不锈钢板 2. 侧板：采用 0.8mm 不锈钢板 3. 全铜发热管 4. 功率：220V/3KW 5. 横档：采用 Φ 25mm 不锈钢管 6. 加强筋：采用	2550.00	20400.00

							1.2mm 不锈钢板 7. 不锈钢可调 重型脚		
D3 04	单 星 盆 水 池	1 个	桂 俊	700*700 *800+15 0	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整 体 采 用 SUS304 优 质 不 锈 钢 磨 砂 贴 塑 板 制 作； 1、面板采用 § =1.0mm 优 质 雪 花 不 锈 钢 板； 2、支架、通脚 用 Φ 38x0.8mm 不 锈 钢 管； 3、可调子弹脚 用 Φ 38mm 不 锈 钢 子 弹 脚； 4、星盆斗用 § =1.0mm 不 锈 钢 板； 5、每盆配高身 摇 摆 式 水 龙 头 6、星盆斗尺寸： 500*500*280mm ， 配 置 提 篮 式 不 锈 钢 下 水 器	680.0 0	680.00
D3 05	双 层 工 作 台 （ 圆 腿）	3 台	桂 俊	1800*80 0*800	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广西	整 体 采 用 SUS304 不 锈 钢 制 作 1、台面采用 δ 1.0mm 不 锈 钢 板，底夹 15mm 高 密 度 板； 2、层板采用 δ 0.8mm 不 锈 钢 板； 3、腿 管 采 用 1.0mm Φ 38 不 锈 钢 管； 4、横 档 采 用 0.8mm Φ 38*25 不 锈 钢 方 管； 5、调节脚采用 全 金 属 外 包 不 锈 钢 子 弹 脚；	1550. 00	4650.00

D3 06	单 门 留 样 柜	1 台	星 宝	600*580 *1950	浙江星 宝电器 有限公 司	浙 江	额定电压：220V 额定容量：365L 温 度 范 围： 0~10℃ 特点：外挂冷凝 器，散热好，性 能更稳定 中控玻璃门阻 绝外界空间，冷 量不流失； 优质 PVC 可拆门 封，双倍隔热， 好清洗； 高强度钢丝层 架，高度随意调 节 门锁保护财产 安全。新式安全 门铰链，防变 形，防倾斜，整 体发泡保温设 计，保温效果 好，节能高效	1700. 00	1700.00
D3 07	双 头 低 背 粉 面 炉 (电 热)	1 台	桂 俊	1500*70 0*800+0	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广 西	额定电压：380V 额 定 功 率： 9+9KW 额 定 容 量： 100*100L 采用自动进水 保护装置，内置 控水浮球，缺水 自动补水，水满 自动停 采用优质发热 管，高效节能， 安全耐用，防腐 防锈； 机体采用加厚 不锈钢制作，使 用寿命长久，不 易生锈变形，易 于清洁；	3800. 00	3800.00

E3 洗消间

E3	双	1 个	桂	2100*70	广西桂	广	整 体 采 用	1650.	1650.00
----	---	-----	---	---------	-----	---	---------	-------	---------

01	星工作台		俊	0*800+150	俊厨房设备有限公司	西	SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作; 1、面板采用 δ=1.0mm 优质雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 Φ 38x0.8mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 δ=1.0mm 不锈钢板; 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸: 500*500*280mm , 配置提篮式不锈钢下水器	00	
E302	双层工作台 (圆腿)	1 台	桂俊	1200*700*800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板, 底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管; 4、横档采用 0.8mm Φ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;	950.00	950.00
E303	大单星盆	1 个	桂俊	1000*700*800+150	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作;	1150.00	1150.00

	水池						1、面板采用 $\delta=1.0\text{mm}$ 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 0.8\text{mm}$ 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 5、每盆配高身摇摆式水龙头 6、星盆斗尺寸： $500 \times 500 \times 280\text{mm}$ ，配置提篮式不锈钢下水器		
E304	简易工作台（圆腿）	1 个	桂俊	$1800 \times 700 \times 500$	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作 1、台面采用 $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 $\delta 0.8\text{mm}$ 不锈钢板； 3、腿管采用 $1.0\text{mm} \Phi 38$ 不锈钢管； 4、横档采用 $0.8\text{mm} \Phi 38 \times 25$ 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	950.00	950.00
E305	双孔收餐工作柜	1 台	桂俊	$1500 \times 760 \times 800 + 150$	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	说明：采用 SUS304# 优质不锈钢板 1、台面采用 $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板；	2300.00	2300.00

	(带靠背)						2、层板采用 δ 0.8mm 不 锈 钢 板； 3、腿 管 采 用 1.0mm Φ 38 不 锈 钢管； 4、横 档 采 用 0.8mm Φ 38*25 不 锈 钢 方 管； 5、调节脚采用全金属外包不锈 钢 子 弹 脚；		
E3 06	单 通 移 门 碗 柜	1 台	桂 俊	1200*50 0*1800	广西桂 俊厨房 设备有 限公司	广 西	1. 整 体 采 用 SUS304 不 锈 钢 制 作，柜面采用 1.0mm 优质雪花不 锈 钢 板 加 15mm 木 板 夹 层； 2. 柜 身 用 采 用 0.8mm 优 质 雪 花 不 锈 钢 板 ； 3. 柜 内 层 板 用 0.8mm 优 质 雪 花 不 锈 钢 板 ； 4. 趟 门 用 0.8mm 优 质 不 锈 钢 磨 砂 板； 5. 加 强 筋 用 0.8 不 锈 钢 板 折 弯 Φ 51 可 调 子 弹 脚。 6、门采用静音滚轮支撑，使用舒适方便，配可调节高度的不锈 钢 子 弹 脚； 7、整体所有缝 隙 不 大 于 1mm，能 杜 绝 蟑 螂 老 鼠 等，所有板边均无毛刺，不伤手。	2900. 00	2900.00
E3 07	消 毒	3 台	宇 王	1160*50 0*1780	山东宇 王厨业	山 东	1、额定电压： 220V	2900. 00	8700.00

	柜				有限公司		2、额定功率：5W 3、消毒温度：120℃ 4、国标二星消毒等级，可杀灭大肠杆菌、脊髓灰质炎等顽固性病毒及细菌，将不必要的肠胃感染隐患拦截在外，从餐具源头杜绝“病从口入”风险； 5、120° C 高温消毒，环绕式热风循环，持久发热，灭杀顽固细菌病毒，防止细菌滋生； 6、智能控温系统，防止高温损伤餐具，精准检测箱体温度变化，稳定维持恒温，，消毒同时防止温度过高损伤餐具，给你更安心的体验 ▲7、所竞设备的制造商具备全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备），在响应文件中提供有效证书复印件		
F3 餐车放置区									
F3 01	平板车	2 台	桂俊	850*600 *800	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用优质不锈钢制作，防腐防锈耐酸碱，易清洁；	500.0 0	1000.00

							把手采用加粗钢管一体成型制作，采用加高弯曲弧形设计，符合人体力学，省力不伤腰； 采用喷塑工艺涂层，抗氧化抗腐蚀； 面板采用加厚不锈钢板，下部采用加强梁固定，承重能力强； 配万向静音带刹车轮。		
F3 02	餐车	4台	桂俊	850*510 *900	广西桂俊厨房设备有限公司	广西	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车	500.0 0	2000.00
合计金额大写：人民币 壹佰陆拾陆万贰仟元整（¥ 1662000.00）									