

三、响应报价表

响应报价表

序号	标的名称	货物名称	品牌规格（型号）/参数	数量及 单位①	单价 （元） ②	单项合价 （元） ③=①×②	备注
1	学生架床1	学生架床1	品牌：巨泰 规格：2000mm×900mm×1800mm(长×宽×高) 型号：JT-66E 参数：▲一、架床整体规格：2000mm×900mm×1800mm(长×宽×高)。实际成品长宽高尺寸均按采购文件给定基准尺寸。 二、架床整体重量：整套架床净重 60 斤。（不含床板和蚊帐杆） 三、材质要求：需符合公寓床 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》主要尺寸及其偏差；形状和位置公差；外观要求：金属件：金属件表面涂层理化性能：冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐蚀；力学性能：床类铺面均布静载荷、床类铺面集中静载荷试验、床类铺面冲击、安全栏静载荷；安装：有害物质限量：可溶性铅90mg/kg、可溶性镉75mg/kg、可溶性铬60mg/kg、可溶性汞60mg/kg；抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌、抑菌率99%；土曲霉、耐霉菌性等0 级的合格检测。 四、架床结构件及要求：	616张	790	486640	/

			▲1. 立柱：采用100mm×100mm×1.2mm 方矩管，外部干圆焊加强筋 2 条，内部呈 90 度设计，外圆内方高频焊接封口型管材，立柱管符合：氩灯老化、中性盐雾试验、耐湿热、耐干热、紫外老化、耐冷液、耐酸性、耐水性、耐碱性、耐醇性、附着力、耐划痕、耐溶剂擦拭性、光泽、耐磨性、抗冲击、规格尺寸、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率等； ▲2. 主柱横担：采用30mm*20mm*1.0mm 扁管；有防撞伤、防划伤等安全性处理； ▲3. 床框（床母）：采用32mm×72mm×1.2mm，均为底部半圆型高频焊接封口 P 型管材，整体稳固美观； ▲4. 床框（床母）横担：采用30mm*20mm*1.0mm 扁管；有防撞伤、防划伤等安全性处理。上床铺床框（床母）横担 3 根，下床铺床框（床母）横担 3 根。（床母下横架焊 2 根） ▲5. 安全护栏：上床铺安全护栏1200mm×300mm（长×高），钢管直径 19mm* 1.0mm 优质冷轧圆管。 ▲6. 床梯：采用25mm×25mm*1.2mm 方管，床梯宽度为 300mm，脚踏数量3 根，脚踏板为双面弧形一次冲压成型。 7. 蚊帐杆（圈）：上床铺两端配置 2 个蚊帐架，采用直径16mm*1.0mm 圆管制作，有防划伤、防撞伤等安全性处理；下床铺两端各配置有 2 个蚊帐圈，便于挂蚊帐竹杆，蚊帐杆需通过QB/T4767-2014《家具用钢构性》、QB/T 3832-1999、《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》、QB/T 3826-1999				
--	--	--	---	--	--	--	--

		《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》，金属表面耐腐蚀中性盐雾（NSS）法 100h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，规格型号：厚度1.2mm 的合格标准。 8. 整体结构：整张床架采用卡扣式连接，不得采用螺丝连接，连接扣件经冲压而成，连接卡口三个，成型后卡梢部位钢材厚度为 1.50mm，卡梢总宽度30mm；卡梢进深 15mm，床榫（床母）扣件规格30×30×195mm。 9. 脚套：床脚和床主柱顶端的脚套为内嵌式脚套，采用超高分子量 PE 材料制作，要求结合紧密、牢靠、不脱落、耐磨。 ▲10. 床板：松木板材厚度1.4 公分，双面抛光，床板用四根方条固定。每张双层床配 2 块床板，床板原材料严禁使用各类木材边角料、碎木短料拼接加工。 五、架床外观及稳定性 1. 架床外观美观，除床板外，采用优质环保热固性粉末塑粉，塑粉中的有害物质含量须符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》外观色泽均匀、无异物、呈松散粉末状，筛余物全部通过；胶化时间 30s±20%；粒径分布 40 μm~60 μm；流动性 93g±20%；密度 2.0g/mL±0.1；涂膜外观正常；附着力1 级；3031铅笔硬度H；耐冲击性（正向冲击）：未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；杯突试验4mm；弯曲试验4mm；光泽59；耐磨性50mg；耐酸性240h 无异常；耐碱性240h 无异常；耐				
--	--	--	--	--	--	--

16

		沸水性无异常；耐盐雾性：500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂剥落等异常现象；耐湿性1000h无异常；耐人工老化性：500h变色2 级，失光2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属含量：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出的合格标准。 2. 架床外观颜色，除床板外，喷涂皱纹灰白颜色。 3. 架床稳定性：架床安装牢固，整体稳定，不晃动。 ▲4. 我公司所投学生架床 1 有害物质限量（铅、镉、铬、汞）、甲醛释放量、力学性能，必须满足国家强制性标准，我公司在响应文件中单独出具书面承诺函，承诺本分标供货全部产品严格执行国家强制性标准，产品材质、环保、力学指标与响应文件承诺完全一致。 我公司完成交货申请验收时，须提供具有CMA 检验检测资质第三方机构出具、同规格型号有效的检测报告原件供采购人核验，可提供多份检测报告组合覆盖本条全部检测指标，批次出厂检测报告仅需对应本分标供货批次即可。 我公司无法提供合格检测材料或产品指标不达强制国标的，视为履约违约，采购人有权拒收货物、解除合同并追究相应违约责任；产品与投标承诺实质性不符、刻意虚构参数骗取成交的，采购人不予验收，并将相关情况上报政府采购监管部门。 若我公司暂无完整配套检测材料的，可在供货前自行委托具备资质机构完成检测。					
2	学生架床2	学生架床2	品牌：巨泰	36张	850	30600	/

17

2	学生架床2	学生架床2	品牌：巨泰	36张	850	30600	/
---	-------	-------	-------	-----	-----	-------	---

		规格：2200mm×900mm×1800mm(长×宽×高) 型号：JT-86H 参数：▲一、架床整体规格：2200mm×900mm×1800mm(长×宽×高)(备注：该架床规格专供体育生住宿使用，体育生平均身高偏高，为满足日常就寝实际使用需求专项定制规格，床体长度选用 2200mm 规格。) ▲二、架床整体重量：整套架床净重 60 斤（不含床板和蚊帐杆）。 三、材质要求：需符合公寓床 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》主要尺寸及其偏差；形状和位置公差；外观 要求；金属件：金属件表面涂层理化性能：冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐蚀；力学性能：床类铺面均布静载荷、床类铺面集中静载荷试验、床类铺面冲击、安全栏静载荷；安装；有害物质限量：可溶性铅90mg/kg、可溶性镉75mg/kg、可溶性铬60mg/kg、可溶性汞60mg/kg； 抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌、抑菌率99%、无霉菌、耐霉菌性等级0 级的合格检测。 四、架床结构件及要求： ▲1. 立柱：采用70mm×70mm×1.2mm 闭口型管材，外部半圆加强筋 2 条，内部呈 90 度设计，外圆内方高频焊接封口型管材，立柱管符合：氩灯老化、中性盐雾试验、耐湿热、耐干热、紫外老化、耐冷冻、耐酸性、耐水性、耐碱性、耐醇性、附着力、耐划痕、耐溶剂擦拭性、光泽、耐磨性、抗冲击、规格尺寸、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率等；				
--	--	---	--	--	--	--

		▲2. 主柱横担：采用30mm*20mm*1.0mm 扁管；有防撞伤、防划伤等安全性处理； ▲3. 床榍（床母）：采用32mm×72mm×1.2mm，均为底部半圆型高频焊接封口 P 型管材，整体稳固美观； ▲4. 床榍（床母）横担：采用30mm*20mm*1.0mm 扁管；有防撞伤、防划伤等安全性处理。上床铺床榍（床母）横担 3 根，下床铺床榍（床母）横担 3 根。（床母下横条焊三面） ▲5. 安全护栏：上床铺安全护栏1200mm×300mm（长×高），钢管直径 19mm*1.0mm 优质冷轧圆管。 ▲6. 床梯：采用25mm×25mm*1.2mm方管，床梯宽度为300mm，脚踏数量3根，脚踏板为双面弧32°一次冲压成型。 7. 蚊帐杆（圈）：上床铺两端配置2个蚊帐架，采用直径16mm*1.0mm 圆管制作，有防撞伤、防划伤等安全性处理；下床铺两端各配置有2个蚊帐圈，便于挂蚊帐杆杆，蚊帐杆需通过 QB/T4767-2014《家具用钢构性》、QB/T 3832-1999、《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》，金属表面耐腐蚀中性盐雾（NSS）法 100h，镀（涂）层对基体的保护等级10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，规格型号：厚度1.2mm 的合格标准。 8. 整体结构：整张床架采用卡扣式连接，不得采用螺丝连接，连接扣件经冲压冲压而成，连接卡口三个，成型后卡梢部位钢材厚度为 1.50mm，卡梢总宽				
--	--	--	--	--	--	--

		度 30mm；卡梢进深 15mm，床挺（床母）扣件规格30×30×195mm。 9. 脚套：床脚和床主柱顶端的脚套为内嵌式脚套，采用超高分子量 PE 材料制作，要求结合紧密、牢靠、不脱落、耐磨。 ▲10. 床板：松木板材厚度 1.4 公分，双面抛光，床板用四根方条固定。每张双层床配2块床板，床板原材料严禁使用各类木材边角料、碎木短料拼接加工。 五、架床外观及稳定性 1. 架床外观美观，除床板外，采用优质环保热固性粉末塑料，塑料中的有害物质含量须符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》外观色泽均匀、无异物、呈松散粉末状，筛余物全部通过；胶化时间 30s±20%；粒径分布 40 μm~60 μm；流动性 93g±20%；密度 2.0g/cm³±0.05g/cm³；漆膜外观正常；附着力1 级；铅笔硬度H；耐冲击性（正向冲击）：未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；杯突试验4mm；弯曲试验33344mm；光泽59；耐酸性30mg、耐碱性 240h 无异常；耐碱性 240h无异常；耐沸水性无异常；耐盐雾性：500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂剥落等异常现象；耐湿性1000h 无异常；耐人工老化性：500h 变色2 级，失光2 级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅(Pb) 含量未检出；可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）未检出的合格标准。 2. 架床外观颜色，除床板外，喷涂皱纹灰白颜色。				
--	--	---	--	--	--	--

		3. 架床稳定性：架床安装牢固，整体稳定，不晃动。 ▲4. 我公司所投学生架床 2 有害物质限量（铅、镉、铬、汞）、甲醛释放量、力学性能，必须满足国家强制性标准，我公司在响应文件中单独出具书面承诺函，承诺本分标供货全部产品严格执行国家强制性标准，产品材质、环保、力学指标与响应文件承诺完全一致。 我公司完成交货申请验收时，须提供具有CMA 检验检测资质第三方机构出具、同规格型号有效的检测材料原件供采购人核验，可提供多份检测报告组合覆盖本条全部检测指标，批次出厂检测报告仅需对应本分标供货批次即可。 我公司无法提供合格检测材料或产品指标 不达强制国标的，视为履约违约，采购人有权拒收货物、解除合同并追究相应违约责任；产品与投标承诺实质性不符、刻意虚构参数骗取成交的，采购人不予验收，并将相关情况上报政府采购监管部门。 若我公司暂无完整配套检测材料的，可在供货前自行委托具备资质机构完成检测。				
竞标总报价：大写人民币 伍拾壹万柒仟贰佰肆拾元整 （¥ 517240.00 ）						
交付时间：自签订合同之日起 30 日内全部交付完成并验收合格。（完成全部货物生产、运输、上门安装、调试、清理、验收交付。若采购人要求分批交货，我公司无条件配合，每批次供货时间、数量按采购人书面通知执行，不得延后。）						

供应商名称（CA 电子签章）： 山西巨泰办公家具制造有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 李 强

日期： 2026 年 7 月 24 日