

二、响应报价表

项目名称：桂平市中医医院 1 号楼住院部饮水设备及安装项目

项目编号：GGZC2026-C1-810059-LRGC

序号	标的名称	品牌	型号	数量及单位 ①	单价②	投标报价③= ①×②	备注
1	桂平市中医医院 1 号楼住院部饮水设备及安装项目-五楼					100604.87	含安装
	电气设备安装	/	/			2131.21	
	插座安装 安装方式：明装	/	/	40.00m	30.00	1200.00	
	25*15mm 阻燃 PVC 线槽 一条线槽按 3m 计	/	/	63.00m	1.67	105.21	
	插座 类型：5 孔 品牌：参照或相当于“正泰”	正泰	/	20 个	20.00	400.00	
	铜芯线 2.5 平方 品牌：参照或相当于“阳工” 一卷按 100m 计	阳工	/	200.00m	1.99	398.00	
	胶粒	/	/	1.00 盒	8.00	8.00	

自攻钉			1.00 盒	20.00	20.00	
饮水设备					98473.66	
主机 1. 过滤配置：PP+活性炭+活性炭+反渗透膜，水质甘甜，纯净无污染； 2. 内置 10G 压力桶。若需扩大储水容量，可选择增加外置的压力桶。； 3. 产水量：3.2 升/分； 4. 功率：150W； 5. 电源：220V/50HZ； 6. 外形尺寸：60 cm×42 cm×115 cm， 7. 适用水压 0.1-0.4Mpa； 8. 采用专业泵、4 分管。供水流量 5 升/分钟，比 2 分管的供水流量大 1 倍； 9. LED 面板设计，显示运行动态； 10. 采用一体机设计，模块组合，安装简洁，占用空间小； 超静音设计，制水噪音≤50 分贝 11. 水质要求：直饮水设备出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 要求。 （供货时：提供由整机生产厂家申请的具备 CNAS 或 CMA 检测标志与检测机构出具的检测报告，报告内需分别体	碧丽	RO-7	1 台	20759.86	20759.86	

现所投直饮水机型号及对应的标准。) 12. 节水要求：净水产水量$\geq 65\%$，水效等级 1 级 （供货时：提供与投标产品型号一致的中国水效标识图及中国水效标识网产品备案信息共识查询截图，截图内注明，净水产水量$\geq 65\%$，水效等级 1 级） 13. 环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（供货时：提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 14. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023 、 GB4806.9-2023 、 GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
分机 1. 水箱容量：$\geq 2\text{L}$； 2. 热胆容量：$\geq 0.7\text{L}$；	碧丽	JO-TW	20 台	2461.04	49220.80	

3. 电源：220V，50Hz； 4. ▲功率：制热：800W-1000W ； 5. 出水方式：数码触摸式出水，1 个出水口，可出开水和温开水； 6. 供水量：开水：8L/h，温开水：40L/h； 7. 采用智能水控系统，水不开则无水流，温开水真正煮开后冷却，避免饮用生水，触摸式按键定量出水约250mL 即自动停止出水，不浪费； 8. 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式 9. ▲采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用 304 不锈钢波纹管，高效节能，节能 80%以上；液晶显示屏，具备显示屏运行情况提示温度，具备童锁功能；（投标时提供所投直饮水机的实物图及内部结构图，并做相应标识，中标后核验实物）。 10. ▲材质：外壳采用食品级 ABS 材料，面板采用钢化玻璃，数码显示屏，触摸按键，具备童锁功能； 11. ▲外形尺寸：300×200×460mm（±10mm） 12. 环保要求：整机符合						
--	--	--	--	--	--	--

GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 13. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
PE 管 DN10（3 分）	/	/	310.00m	13.00	4030.00	
PE 管 DN8（2 分）	/	/	210.00m	9.00	1890.00	
PE 管快接三通 DN10（3 分）	/	/	20 个	6.00	120.00	
PE 管快接三通 DN8（2 分）	/	/	20 个	6.00	120.00	
PE 管快接弯头 DN10（3 分）	/	/	20 个	5.00	100.00	
PE 管快接阀 DN8（2 分）	/	/	20 个	5.00	100.00	
PE 管快接阀 DN10（3 分）	/	/	1 个	8.00	8.00	
不锈钢角阀 Φ20 联塑 PPR 给水管：20×1.6Mpa	/	/	2 个	35.00	70.00	
4 分变 2 分内牙直	/	/	21 个	10.00	210.00	
管卡（3 分）	/	/	3.00 包	15.00	45.00	

	水管敷设安装 PE 管 DN10 (3 分) 部位: 吊顶以上用 3 分 PE 管分两边走, 管卡固定 (不含 PE 管)	/	/	310.00m	50.00	15500.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN8 (2 分) 部位: 吊顶以下墙用 2 分 PE 套线管, 明装 (不含 PE 管)	/	/	210.00m	30.00	6300.00	
2	桂平市中医院 1 号楼住院部饮水设备 及安装项目-六楼					89132.67	
	电气设备安装	/	/			1791.17	
	插座安装 安装方式: 明装	/	/	32.00m	30.00	960.00	
	25*15mm 阻燃 PVC 线槽 一条线槽按 3m 计	/	/	51.00m	1.67	85.17	
	插座 类型: 5 孔 品牌: 参照或相当于 “正泰”	正泰	/	16 套	20.00	320.00	
	铜芯线 2.5 平方 品牌: 参照或相当于 “阳工” 一卷按 100m 计	阳工	/	200.00m	1.99	398.00	
	胶粒	/	/	1.00 盒	8.00	8.00	
	自攻钉	/	/	1.00 盒	20.00	20.00	
	饮水设备	/	/			87341.50	

	主机 1. 过滤配置：PP+活性炭+活性炭+反渗透膜，水质甘甜，纯净无污染； 2. 内置 10G 压力桶。若需扩大储水容量，可选择增加外置的压力桶。； 3. 产水量：3.2 升/分； 4. 功率：150W； 5. 电源：220V/50HZ； 6. 外形尺寸：60 cm×42 cm×115 cm， 7. 适用水压 0.1-0.4Mpa； 8. 采用专业泵、4 分管。供水流量 5 升/分钟，比 2 分管的供水流量大 1 倍； 9. LED 面板设计，显示运行动态； 10. 采用一体机设计，模块组合，安装简洁，占用空间小； 超静音设计，制水噪音≤50 分贝 11. 水质要求：直饮水设备出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 要求。 （供货时：提供由整机生产厂家申请的具备 CNAS 或 CMA 检测标志与检测机构出具的检测报告，报告内需分别体现所投直饮水机型号及对应的标准。） 12. 节水要求：净水产水量≥65%，水	碧丽	RO-7	1 台	20759.86	20759.86	
--	--	----	------	-----	----------	----------	--

效等级 1 级 （供货时：提供与投标产品型号一致的中国水效标识图及中国水效标识网产品备案信息共识查询截图，截图内注明，净水产水量$\geq 65\%$，水效等级 1 级） 13. 环 保 要 求：整 机 符 合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（供货时：提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 14. 食 品 卫 生 要 求：整 机 符 合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
分机 1. 水箱容量：$\geq 2\text{L}$； 2. 热胆容量：$\geq 0.7\text{L}$； 3. 电源：220V，50Hz； 4. ▲功率：制热：800W-1000W；	碧丽	JO-TW	16 台	2461.04	39376.64	

5. 出水方式：数码触摸式出水，1个出水口，可出开水和温开水； 6. 供水量：开水：8L/h，温开水：40L/h； 7. 采用智能水控系统，水不开则无水流，温开水真正煮开后冷却，避免饮用生水，触摸式按键定量出水约250mL即自动停止出水，不浪费； 8. 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式 9. ▲采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节能80%以上；液晶显示屏，具备显示屏运行情况提示温度，具备童锁功能；（投标时提供所投直饮水机的实物图及内部结构图，并做相应标识，中标后核验实物）。 10. ▲材质：外壳采用食品级ABS材料，面板采用钢化玻璃，数码显示屏，触摸按键，具备童锁功能； 11. ▲外形尺寸：300×200×460mm（±10mm） 12. 环保要求：整机符合GB/T24021-2024要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号						
--	--	--	--	--	--	--

一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图)						
13. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023 、 GB4806.9-2023 、 GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
PE 管 DN10（3分）	/	/	310.00m	13.00	4030.00	
PE 管 DN8（2分）	/	/	180.00m	9.00	1620.00	
PE 管快接三通 DN10(3分)	/	/	16个	6.00	96.00	
PE 管快接三通 DN8(2分)	/	/	16个	6.00	96.00	
PE 管快接弯头 DN10（3分）	/	/	16个	5.00	80.00	
PE 管快接阀 DN8（2分）	/	/	16个	5.00	80.00	
PE 管快接阀 DN10（3分）	/	/	1个	8.00	8.00	
不锈钢角阀 Φ20 联塑 PPR 给水管：20×1.6Mpa	/	/	2个	35.00	70.00	
4分变2分内牙直	/	/	21个	10.00	210.00	
管卡（3分）	/	/	1.00包	15.00	15.00	

	水管敷设安装 PE 管 DN10 (3 分) 部位: 吊顶以上用 3 分 PE 管分两边走, 管卡固定 (不含 PE 管)	/	/	310.00m	50.00	15500.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN8 (2 分) 部位: 吊顶以下墙用 2 分 PE 套线管, 明装 (不含 PE 管)	/	/	180.00m	30.00	5400.00	
3	桂平市中医医院 1 号楼住院部饮水设备 及安装项目-七楼				94503.76	94503.76	
	电气设备安装	/	/		1836.18	1836.18	
	插座安装 安装方式: 明装	/	/	32.00m	30.00	960.00	
	25*15mm 阻燃 PVC 线槽 一条线槽按 3m 计	/	/	54.00m	1.67	90.18	
	插座 类型: 5 孔 品牌: 参照或相当于 “正泰”	正泰	/	18 套	20.00	360.00	
	铜芯线 2.5 平方 品牌: 参照或相当于 “阳工” 一卷按 100m 计	阳工	/	200.00m	1.99	398.00	
	胶粒	/	/	1.00 盒	8.00	8.00	
	自攻钉	/	/	1.00 盒	20.00	20.00	
	饮水设备	/	/			92667.58	

	主机 1. 过滤配置：PP+活性炭+活性炭+反渗透膜，水质甘甜，纯净无污染； 2. 内置 10G 压力桶。若需扩大储水容量，可选择增加外置的压力桶。； 3. 产水量：3.2 升/分； 4. 功率：150W； 5. 电源：220V/50HZ； 6. 外形尺寸：60 cm×42 cm×115 cm， 7. 适用水压 0.1-0.4Mpa； 8. 采用专业泵、4 分管。供水流量 5 升/分钟，比 2 分管的供水流量大 1 倍； 9. LED 面板设计，显示运行动态； 10. 采用一体机设计，模块组合，安装简洁，占用空间小； 超静音设计，制水噪音≤50 分贝 11. 水质要求：直饮水设备出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 要求。 （供货时：提供由整机生产厂家申请的具备 CNAS 或 CMA 检测标志与检测机构出具的检测报告，报告内需分别体现所投直饮水机型号及对应的标准。） 12. 节水要求：净水产水量≥65%，水	碧丽	RO-7	1 台	20759.86	20759.86	
--	--	----	------	-----	----------	----------	--

效等级 1 级 （供货时：提供与投标产品型号一致的中国水效标识图及中国水效标识网产品备案信息共识查询截图，截图内注明，净水产水量$\geq 65\%$，水效等级 1 级） 13. 环 保 要 求：整 机 符 合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（供货时：提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 14. 食 品 卫 生 要 求：整 机 符 合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
分机 1. 水箱容量：$\geq 2\text{L}$； 2. 热胆容量：$\geq 0.7\text{L}$； 3. 电源：220V，50Hz； 4. ▲功率：制热：800W-1000W；	碧丽	JO-TW	18 台	2461.04	44298.72	

5. 出水方式：数码触摸式出水，1 个出水口，可出开水和温开水； 6. 供水量：开水：8L/h，温开水：40L/h； 7. 采用智能水控系统，水不开则无水流，温开水真正煮开后冷却，避免饮用生水，触摸式按键定量出水约 250mL 即自动停止出水，不浪费； 8. 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式 9. ▲采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用 304 不锈钢波纹管，高效节能，节能 80%以上；液晶显示屏，具备示屏运行情况提示温度，具备童锁功能；（投标时提供所投直饮水机的实物图及内部结构图，并做相应标识，中标后核验实物）。 10. ▲材质：外壳采用食品级 ABS 材料，面板采用钢化玻璃，数码显示屏，触摸按键，具备童锁功能； 11. ▲外形尺寸：300×200×460mm（±10mm） 12. 环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号						
---	--	--	--	--	--	--

一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图)						
13. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023 、 GB4806.9-2023 、 GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
PE 管 DN10（3分）	/	/	310.00m	13.00	4030.00	
PE 管 DN8（2分）	/	/	190.00m	9.00	1710.00	
PE 管快接三通 DN10(3分)	/	/	18个	6.00	108.00	
PE 管快接三通 DN8(2分)	/	/	18个	6.00	108.00	
PE 管快接弯头 DN10（3分）	/	/	18个	5.00	90.00	
PE 管快接阀 DN8（2分）	/	/	18个	5.00	90.00	
PE 管快接阀 DN10（3分）	/	/	1个	8.00	8.00	
不锈钢角阀 Φ20 联塑 PPR 给水管：20×1.6Mpa	/	/	2个	35.00	70.00	
4分变2分内牙直	/	/	18个	10.00	180.00	
管卡（3分）			1.00包	15.00	15.00	
水管敷设安装 PE 管 DN10（3分） 部位：吊顶以上用3分PE管分两边走，			310.00m	50.00	15500.00	

	管卡固定（不含 PE 管）						
	水管敷设安装 PE 管 DN8（2 分） 部位：吊顶以下墙用 2 分 PE 套线管， 明装（不含 PE 管）			190.00m	30.00	5700.00	
4	桂平市中医医院 1 号楼住院部饮水设备 及安装项目-八楼					100248.87	
	电气设备安装	/	/			1813.21	
	插座安装 安装方式：明装	/	/	42.00m	30.00	1260.00	
	25*15mm 阻燃 PVC 线槽 一条线槽按 3m 计	/	/	63.00m	1.67	105.21	
	插座 类型：5 孔 品牌：参照或相当于“正泰”	正泰		21 套	20.00	420.00	
	胶粒	/	/	1.00 盒	8.00	8.00	
	自攻钉	/	/	1.00 盒	20.00	20.00	
	饮水设备	/	/			98435.66	
	主机 1. 过滤配置：PP+活性炭+活性炭+反 渗透膜，水质甘甜，纯净无污染； 2. 内置 10G 压力桶。若需扩大储水容 量，可选择增加外置的压力桶。； 3. 产水量：3.2 升/分；	碧丽	RO-7	1 台	20759.86	20759.86	

4. 功率：150W； 5. 电源：220V/50HZ； 6. 外形尺寸：60 cm×42 cm×115 cm， 7. 适用水压 0.1-0.4Mpa； 8. 采用专业泵、4 分管。供水流量 5 升/分钟，比 2 分管的供水流量大 1 倍； 9. LED 面板设计，显示运行动态； 10. 采用一体机设计，模块组合，安装简洁，占用空间小； 超静音设计，制水噪音≤50 分贝 11. 水质要求：直饮水设备出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 要求。 （供货时：提供由整机生产厂家申请的具备 CNAS 或 CMA 检测标志与检测机构出具的检测报告，报告内需分别体现所投直饮水机型号及对应的标准。） 12. 节水要求：净水产水量≥65%，水效等级 1 级 （供货时：提供与投标产品型号一致的中国水效标识图及中国水效标识网产品备案信息共识查询截图，截图内注明，净水产水量≥65%，水效等级 1 级）						
--	--	--	--	--	--	--

13. 环保要求：整机符合GB/T24021-2024要求，通过中国环境标志产品认证（供货时：提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图） 14. 食品卫生要求：整机符合GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
分机 1. 水箱容量：≥2L； 2. 热胆容量：≥0.7L； 3. 电源：220V，50Hz； 4. ▲功率：制热：800W-1000W； 5. 出水方式：数码触摸式出水，1个出水口，可出开水和温开水； 6. 供水量：开水：8L/h，温开水：40L/h； 7. 采用智能水控系统，水不开则无水流，温开水真正煮开后冷却，避免饮用生水，触摸式按键定量出水约	碧丽	JO-TW	20 台	2461.04	49220.80	

250mL 即自动停止出水，不浪费； 8. 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式 9. ▲采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用 304 不锈钢波纹管，高效节能，节能 80%以上；液晶显示屏，具备示屏运行情况提示温度，具备童锁功能；（投标时提供所投直饮水机的实物图及内部结构图，并做相应标识，中标后核验实物）。 10. ▲材质：外壳采用食品级 ABS 材料，面板采用钢化玻璃，数码显示屏，触摸按键，具备童锁功能； 11. ▲外形尺寸：300×200×460mm（±10mm） 12. 环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 13. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023 、 GB4806.9-2023 、						
---	--	--	--	--	--	--

	GB4806.11-2016 要求保证出水安全 (提供投标产品品牌型号一致的整机 《食品接触产品安全认证证书》复印件)						
	PE 管 DN10 (3 分)	/	/	310.00m	13.00	4030.00	
	PE 管 DN8 (2 分)	/	/	210.00m	9.00	1890.00	
	PE 管快接三通 DN10(3 分)	/	/	21 个	6.00	126.00	
	PE 管快接三通 DN8(2 分)	/	/	21 个	6.00	126.00	
	PE 管快接弯头 DN10 (3 分)	/	/	21 个	5.00	105.00	
	PE 管快接阀 DN8 (2 分)	/	/	21 个	5.00	105.00	
	PE 管快接阀 DN10 (3 分)	/	/	1 个	8.00	8.00	
	不锈钢角阀 φ20 联塑 PPR 给水管: 20×1.6Mpa	/	/	2 个	35.00	70.00	
	4 分变 2 分内牙直 管卡 (3 分)	/	/	18 个	10.00	180.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN10 (3 分) 部位: 吊顶以上用 3 分 PE 管分两边走, 管卡固定 (不含 PE 管)	/	/	310.00m	50.00	15500.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN8 (2 分) 部位: 吊顶以下墙用 2 分 PE 套线管, 明装 (不含 PE 管)	/	/	210.00m	30.00	6300.00	
5	桂平市中医院 1 号楼住院部饮水设备 及安装项目-九楼					89069.66	

电气设备安装	/	/			1388.16	
插座安装 安装方式：明装	/	/	32.00m	30.00	960.00	
25*15mm 阻燃 PVC 线槽 一条线槽按 3m 计	/	/	48.00m	1.67	80.16	
插座 类型：5 孔 品牌：参照或相当于“正泰”	正泰	/	16 套	20.00	320.00	
胶粒	/	/	1.00 盒	8.00	8.00	
自攻钉	/	/	1.00 盒	20.00	20.00	
饮水设备	/	/			87681.50	
主机 1. 过滤配置：PP+活性炭+活性炭+反渗透膜，水质甘甜，纯净无污染； 2. 内置 10G 压力桶。若需扩大储水容量，可选择增加外置的压力桶。； 3. 产水量：3.2 升/分； 4. 功率：150W； 5. 电源：220V/50HZ； 6. 外形尺寸：60 cm×42 cm×115 cm， 7. 适用水压 0.1-0.4Mpa； 8. 采用专业泵、4 分管。供水流量 5 升/分钟，比 2 分管的供水流量大 1 倍； 9. LED 面板设计，显示运行动态；	碧丽	RO-7	1 台	20759.86	20759.86	

10. 采用一体机设计，模块组合，安装简洁，占用空间小； 超静音设计，制水噪音≤ 50 分贝 11. 水质要求：直饮水设备出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 要求。 （供货时：提供由整机生产厂家申请的具备 CNAS 或 CMA 检测标志与检测机构出具的检测报告，报告内需分别体现所投直饮水机型号及对应的标准。） 12. 节水要求：净水产水量$\geq 65\%$，水效等级 1 级 （供货时：提供与投标产品型号一致的中国水效标识图及中国水效标识网产品备案信息共识查询截图，截图内注明，净水产水量$\geq 65\%$，水效等级 1 级） 13. 环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（供货时：提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图）						
--	--	--	--	--	--	--

14. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023 、 GB4806.9-2023 、 GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
分机 1. 水箱容量：≥2L； 2. 热胆容量：≥0.7L； 3. 电源：220V，50Hz； 4. ▲功率：制热：800W-1000W ； 5. 出水方式：数码触摸式出水，1 个出水口，可出开水和温开水； 6. 供水量：开水：8L/h，温开水：40L/h； 7. 采用智能水控系统，水不开则无水流出，温开水真正煮开后冷却，避免饮用生水，触摸式按键定量出水约 250mL 即自动停止出水，不浪费； 8. 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式 9. ▲采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用 304 不锈钢波纹管，高效节能，节能 80%以上；液晶显示屏，具备示屏运行情况提示温度，具	碧丽	JO-TW	16 台	2461.04	39376.64	

备童锁功能；（投标时提供所投直饮水机的实物图及内部结构图，并做相应标识，中标后核验实物）。 10. ▲材质：外壳采用食品级 ABS 材料，面板采用钢化玻璃，数码显示屏，触摸按键，具备童锁功能； 11. ▲外形尺寸：300×200×460mm（±10mm） 12. 环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 13. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023 、 GB4806.9-2023 、 GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
PE 管 DN10（3 分）	/	/	310.00m	13.00	4030.00	
PE 管 DN8（2 分）	/	/	190.00m	9.00	1710.00	
PE 管快接三通 DN10(3 分)	/	/	16 个	6.00	96.00	

	PE 管快接三通 DN8(2 分)	/	/	16 个	6.00	96.00	
	PE 管快接弯头 DN10 (3 分)	/	/	16 个	5.00	80.00	
	PE 管快接阀 DN8 (2 分)	/	/	16 个	5.00	80.00	
	PE 管快接阀 DN10 (3 分)	/	/	1 个	8.00	8.00	
	不锈钢角阀 Φ20 联塑 PPR 给水管: 20×1.6Mpa	/	/	2 个	35.00	70.00	
	4 分变 2 分内牙直	/	/	16 个	10.00	160.00	
	管卡 (3 分)	/	/	1.00 包	15.00	15.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN10 (3 分) 部位: 吊顶以上用 3 分 PE 管分两边走, 管卡固定 (不含 PE 管)	/	/	310.00m	50.00	15500.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN8 (2 分) 部位: 吊顶以下墙用 2 分 PE 套线管, 明装 (不含 PE 管)	/	/	190.00m	30.00	5700.00	
6	桂平市中医院 1 号楼住院部饮水设备及安装项目-十楼					92042.72	
	电气设备安装	/	/			1836.18	
	插座安装 安装方式: 明装	/	/	32.00m	30.00	960.00	
	25*15mm 阻燃 PVC 线槽 一条线槽按 3m 计	/	/	54.00m	1.67	90.18	
	插座 类型: 5 孔	正泰	/	18 套	20.00	360.00	

品牌:参照或相当于“正泰”							
铜芯线 2.5 平方 品牌:参照或相当于“阳工” 一卷按 100m 计	阳工	/	200.00m	1.99	398.00		
胶粒	/	/	1.00 盒	8.00	8.00		
自攻钉	/	/	1.00 盒	20.00	20.00		
饮水设备	/	/			90206.54		
主机 1. 过滤配置: PP+活性炭+活性炭+反渗透膜, 水质甘甜, 纯净无污染; 2. 内置 10G 压力桶。若需扩大储水容量, 可选择增加外置的压力桶。; 3. 产水量: 3.2 升/分; 4. 功率: 150W; 5. 电源: 220V/50HZ; 6. 外形尺寸: 60 cm×42 cm×115 cm, 7. 适用水压 0.1-0.4Mpa; 8. 采用专业泵、4 分管。供水流量 5 升/分钟, 比 2 分管的供水流量大 1 倍; 9. LED 面板设计, 显示运行动态; 10. 采用一体机设计, 模块组合, 安装简洁, 占用空间小; 超静音设计, 制水噪音≤50 分贝 11. 水质要求: 直饮水设备出水水质符	碧丽	RO-7	1 台	20759.86	20759.86		

	合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 要求。 （供货时：提供由整机生产厂家申请的具备 CNAS 或 CMA 检测标志与检测机构出具的检测报告，报告内需分别体现所投直饮水机型号及对应的标准。） 12. 节水要求：净水产水量$\geq 65\%$，水效等级 1 级 （供货时：提供与投标产品型号一致的中国水效标识图及中国水效标识网产品备案信息共识查询截图，截图内注明，净水产水量$\geq 65\%$，水效等级 1 级） 13. 环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（供货时：提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 14. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机						
--	--	--	--	--	--	--	--

《食品接触产品安全认证证书》复印件)							
分机 1. 水箱容量：2L； 2. 热胆容量：0.7L； 3. 电源：220V，50Hz； 4. 功率：制热：800W； 5. 出水方式：数码触摸式出水，1个出水口，可出开水和温开水； 6. 供水量：开水：8L/h，温开水：40L/h； 7. 采用智能水控系统，水不开则无水流，温开水真正煮开后冷却，避免饮用生水 8. 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式 9. 采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节能80%以上；液晶显示屏，具备显示屏运行情况提示温度，具备童锁功能； 10. 材质：烤漆板+钢化玻璃面板； 外形尺寸：300×200×460mm	碧丽	JO-TW	17 台	2461.04	41837.68		
PE 管 DN10 (3 分)	/	/	310.00m	13.00	4030.00		
PE 管 DN8 (2 分)	/	/	190.00m	9.00	1710.00		

	PE 管快接三通 DN10(3 分)	/	/	18 个	6.00	108.00	
	PE 管快接三通 DN8(2 分)	/	/	18 个	6.00	108.00	
	PE 管快接弯头 DN10 (3 分)	/	/	18 个	5.00	90.00	
	PE 管快接阀 DN8 (2 分)	/	/	18 个	5.00	90.00	
	PE 管快接阀 DN10 (3 分)	/	/	1 个	8.00	8.00	
	不锈钢角阀 Φ20 联塑 PPR 给水管: 20×1.6Mpa	/	/	2 个	35.00	70.00	
	4 分变 2 分内牙直	/	/	18 个	10.00	180.00	
	管卡 (3 分)	/	/	1.00 包	15.00	15.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN10 (3 分) 部位: 吊顶以上用 3 分 PE 管分两边走, 管卡固定 (不含 PE 管)	/	/	310.00m	50.00	15500.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN8 (2 分) 部位: 吊顶以下墙用 2 分 PE 套线管, 明装 (不含 PE 管)	/	/	190.00m	30.00	5700.00	
7	桂平市中医院 1 号楼住院部饮水设备 及安装项目-十一楼					103878.94	
	电气设备安装	/	/			2466.24	
	插座安装 安装方式: 明装	/	/	48.00m	30.00	1440.00	
	25*15mm 阻燃 PVC 线槽 一条线槽按 3m 计	/	/	72.00m	1.67	120.24	
	插座	正泰	/	24 套	20.00	480.00	

类型：5 孔 品牌：参照或相当于“正泰”							
铜芯线 2.5 平方 品牌：参照或相当于“阳工” 一卷按 100m 计	阳工	/	200.00m	1.99	398.00		
胶粒	/	/	1.00 盒	8.00	8.00		
自攻钉	/	/	1.00 盒	20.00	20.00		
饮水设备	/	/			101412.70		
主机 1. 过滤配置：PP+活性炭+活性炭+反渗透膜，水质甘甜，纯净无污染； 2. 内置 10G 压力桶。若需扩大储水容量，可选择增加外置的压力桶。； 3. 产水量：3.2 升/分； 4. 功率：150W； 5. 电源：220V/50HZ； 6. 外形尺寸：60 cm×42 cm×115 cm， 7. 适用水压 0.1-0.4Mpa； 8. 采用专业泵、4 分管。供水流量 5 升/分钟，比 2 分管的供水流量大 1 倍； 9. LED 面板设计，显示运行动态； 10. 采用一体机设计，模块组合，安装简洁，占用空间小； 超静音设计，制水噪音≤50 分贝	碧丽	RO-7	1 台	20759.86	20759.86		

11. 水质要求：直饮水设备出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 要求。 （供货时：提供由整机生产厂家申请的具备 CNAS 或 CMA 检测标志与检测机构出具的检测报告，报告内需分别体现所投直饮水机型号及对应的标准。） 12. 节水要求：净水产水量$\geq 65\%$，水效等级 1 级 （供货时：提供与投标产品型号一致的中国水效标识图及中国水效标识网产品备案信息共识查询截图，截图内注明，净水产水量$\geq 65\%$，水效等级 1 级） 13. 环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（供货时：提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 14. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全						
---	--	--	--	--	--	--

	(提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件)						
	分机 1. 水箱容量: $\geq 2\text{L}$; 2. 热胆容量: $\geq 0.7\text{L}$; 3. 电源: 220V, 50Hz; 4. ▲功率: 制热: 800W-1000W ; 5. 出水方式: 数码触摸式出水, 1 个出水口, 可出开水和温开水; 6. 供水量: 开水: 8L/h, 温开水: 40L/h; 7. 采用智能水控系统, 水不开则无水流, 温开水真正煮开后冷却, 避免饮用生水, 触摸式按键定量出水约 250mL 即自动停止出水, 不浪费; 8. 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式 9. ▲采用饮水机用高效热交换器技术, 内外管均采用 304 不锈钢波纹管, 高效节能, 节能 80%以上; 液晶显示屏, 具备显示屏运行情况提示温度, 具备童锁功能; (投标时提供所投直饮水机的实物图及内部结构图, 并做相应标识, 中标后核验实物)。	碧丽	JO-TW	21 台	2461.04	51681.84	

10. ▲材质：外壳采用食品级 ABS 材料，面板采用钢化玻璃，数码显示屏，触摸按键，具备童锁功能； 11. ▲外形尺寸：300×200×460mm（±10mm） 12. 环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 13. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
PE 管 DN10（3 分）	/	/	310.00m	13.00	4030.00	
PE 管 DN8（2 分）	/	/	220.00m	9.00	1980.00	
PE 管快接三通 DN10（3 分）	/	/	24 个	6.00	144.00	
PE 管快接三通 DN8（2 分）	/	/	24 个	6.00	144.00	
PE 管快接弯头 DN10（3 分）	/	/	24 个	5.00	120.00	
PE 管快接阀 DN8（2 分）	/	/	24 个	5.00	120.00	

	PE 管快接阀 DN10 (3 分)	/	/	1 个	8.00	8.00	
	不锈钢角阀 Φ20 联塑 PPR 给水管: 20×1.6Mpa	/	/	2 个	35.00	70.00	
	4 分变 2 分内牙直	/	/	24 个	10.00	240.00	
	管卡 (3 分)	/	/	1.00 包	15.00	15.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN10 (3 分) 部位: 吊顶以上用 3 分 PE 管分两边走, 管卡固定 (不含 PE 管)	/	/	310.00m	50.00	15500.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN8 (2 分) 部位: 吊顶以下墙用 2 分 PE 套线管, 明装 (不含 PE 管)	/	/	220.00m	30.00	6600.00	
8	桂平市中医医院 1 号楼住院部饮水设备 及安装项目-十二楼	/	/			94503.76	
	电气设备安装	/	/			1836.18	
	插座安装 安装方式: 明装	/	/	32.00m	30.00	960.00	
	25*15mm 阻燃 PVC 线槽 一条线槽按 3m 计	/	/	54.00m	1.67	90.18	
	插座 类型: 5 孔 品牌: 参照或相当于 “正泰”	正泰	/	18 套	20.00	360.00	
	铜芯线 2.5 平方 品牌: 参照或相当于 “阳工”	阳工	/	200.00m	1.99	398.00	

	一卷按 100m 计						
	胶粒	/	/	1.00 盒	8.00	8.00	
	自攻钉	/	/	1.00 盒	20.00	20.00	
	饮水工程	/	/			92667.58	

	主机 1. 过滤配置：PP+活性炭+活性炭+反渗透膜，水质甘甜，纯净无污染； 2. 内置 10G 压力桶。若需扩大储水容量，可选择增加外置的压力桶。； 3. 产水量：3.2 升/分； 4. 功率：150W； 5. 电源：220V/50HZ； 6. 外形尺寸：60 cm×42 cm×115 cm， 7. 适用水压 0.1-0.4Mpa； 8. 采用专业泵、4 分管。供水流量 5 升/分钟，比 2 分管的供水流量大 1 倍； 9. LED 面板设计，显示运行动态； 10. 采用一体机设计，模块组合，安装简洁，占用空间小； 超静音设计，制水噪音≤50 分贝 11. 水质要求：直饮水设备出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 要求。 （供货时：提供由整机生产厂家申请的具备 CNAS 或 CMA 检测标志与检测机构出具的检测报告，报告内需分别体现所投直饮水机型号及对应的标准。） 12. 节水要求：净水产水量≥65%，水	碧丽	RO-7	1 台	20759.86	20759.86	
--	--	----	------	-----	----------	----------	--

	效等级 1 级 （供货时：提供与投标产品型号一致的中国水效标识图及中国水效标识网产品备案信息共识查询截图，截图内注明，净水产水量$\geq 65\%$，水效等级 1 级） 13. 环 保 要 求：整 机 符 合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（供货时：提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 14. 食 品 卫 生 要 求：整 机 符 合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
--	--	--	--	--	--	--	--

分机 1. 水箱容量：≥2L； 2. 热胆容量：≥0.7L； 3. 电源：220V，50Hz； 4. ▲功率：制热：800W-1000W ； 5. 出水方式：数码触摸式出水，1 个出水口，可出开水和温开水； 6. 供水量：开水：8L/h，温开水：40L/h； 7. 采用智能水控系统，水不开则无水流，温开水真正煮开后冷却，避免饮用生水，触摸式按键定量出水约250mL 即自动停止出水，不浪费； 8. 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式 9. ▲采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用 304 不锈钢波纹管，高效节能，节能 80%以上；液晶显示屏，具备示屏运行情况提示温度，具备童锁功能；（投标时提供所投直饮水机的实物图及内部结构图，并做相应标识，中标后核验实物）。 10. ▲材质：外壳采用食品级 ABS 材料，面板采用钢化玻璃，数码显示屏，触摸按键，具备童锁功能；	碧丽	JO-TW	18 台	2461.04	44298.72	
---	----	-------	------	---------	----------	--

11. ▲外形尺寸：300×200×460mm (±10mm)						
12. 环保要求：整机符合GB/T24021-2024要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图）						
13. 食品卫生要求：整机符合GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
PE管 DN10（3分）	/	/	310.00m	13.00	4030.00	
PE管 DN8（2分）	/	/	190.00m	9.00	1710.00	
PE管快接三通 DN10（3分）	/	/	18个	6.00	108.00	
PE管快接三通 DN8（2分）	/	/	18个	6.00	108.00	
PE管快接弯头 DN10（3分）	/	/	18个	5.00	90.00	
PE管快接阀 DN8（2分）	/	/	18个	5.00	90.00	
PE管快接阀 DN10（3分）	/	/	1个	8.00	8.00	
不锈钢角阀	/	/	2个	35.00	70.00	

	Φ 20 联塑 PPR 给水管：20×1.6Mpa						
	4 分变 2 分内牙直	/	/	18 个	10.00	180.00	
	管卡（3 分）	/	/	1.00 包	15.00	15.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN10（3 分） 部位：吊顶以上用 3 分 PE 管分两边走， 管卡固定（不含 PE 管）	/	/	310.00m	50.00	15500.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN8（2 分） 部位：吊顶以下墙用 2 分 PE 套线管， 明装（不含 PE 管）	/	/	190.00m	30.00	5700.00	
9	桂平市中医院 1 号楼住院部饮水设备 及安装项目-十三楼					89503.76	
	电气设备安装	/	/			1871.17	
	插座安装 安装方式：明装	/	/	34.00m	30.00	1020.00	
	25*15mm 阻燃 PVC 线槽 一条线槽按 3m 计	/	/	51.00m	1.67	85.17	
	插座 类型：5 孔 品牌：参照或相当于“正泰”	正泰	/	17 套	20.00	340.00	
	铜芯线 2.5 平方 品牌：参照或相当于“阳工” 一卷按 100m 计	阳工	/	200.00m	1.99	398.00	
	胶粒	/	/	1.00 盒	8.00	8.00	

自攻钉	/	/	1.00 盒	20.00	20.00	
饮水设备	/	/			87518.50	
主机 1. 过滤配置：PP+活性炭+活性炭+反渗透膜，水质甘甜，纯净无污染； 2. 内置 10G 压力桶。若需扩大储水容量，可选择增加外置的压力桶。； 3. 产水量：3.2 升/分； 4. 功率：150W； 5. 电源：220V/50HZ； 6. 外形尺寸：60 cm×42 cm×115 cm， 7. 适用水压 0.1-0.4Mpa； 8. 采用专业泵、4 分管。供水流量 5 升/分钟，比 2 分管的供水流量大 1 倍； 9. LED 面板设计，显示运行动态； 10. 采用一体机设计，模块组合，安装简洁，占用空间小； 超静音设计，制水噪音≤50 分贝 11. 水质要求：直饮水设备出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 要求。 （供货时：提供由整机生产厂家申请的具备 CNAS 或 CMA 检测标志与检测机构出具的检测报告，报告内需分别体	碧丽	RO-7	1 台	20759.86	20759.86	

现所投直饮水机型号及对应的标准。) 12. 节水要求：净水产水量≥65%，水效等级 1 级 （供货时：提供与投标产品型号一致的中国水效标识图及中国水效标识网产品备案信息共识查询截图，截图内注明，净水产水量≥65%，水效等级 1 级） 13. 环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（供货时：提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 14. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023 、 GB4806.9-2023 、 GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
分机 1. 水箱容量：≥2L； 2. 热胆容量：≥0.7L；	碧丽	JO-TW	16 台	2461.04	39376.64	

3. 电源：220V，50Hz； 4. ▲功率：制热：800W-1000W ； 5. 出水方式：数码触摸式出水，1 个出水口，可出开水和温开水； 6. 供水量：开水：8L/h，温开水：40L/h； 7. 采用智能水控系统，水不开则无水流，温开水真正煮开后冷却，避免饮用生水，触摸式按键定量出水约250mL 即自动停止出水，不浪费； 8. 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式 9. ▲采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用 304 不锈钢波纹管，高效节能，节能 80%以上；液晶显示屏，具备显示屏运行情况提示温度，具备童锁功能；（投标时提供所投直饮水机的实物图及内部结构图，并做相应标识，中标后核验实物）。 10. ▲材质：外壳采用食品级 ABS 材料，面板采用钢化玻璃，数码显示屏，触摸按键，具备童锁功能； 11. ▲外形尺寸：300×200×460mm（±10mm） 12. 环保要求：整机符合						
--	--	--	--	--	--	--

GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图）						
13. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
PE 管 DN10（3 分）			310.00m	13.00	4030.00	
PE 管 DN8（2 分）	/	/	185.00m	9.00	1665.00	
PE 管快接三通 DN10（3 分）	/	/	17 个	6.00	102.00	
PE 管快接三通 DN8（2 分）	/	/	17 个	6.00	102.00	
PE 管快接弯头 DN10（3 分）	/	/	17 个	5.00	85.00	
PE 管快接阀 DN8（2 分）	/	/	17 个	5.00	85.00	
PE 管快接阀 DN10（3 分）	/	/	1 个	8.00	8.00	
不锈钢角阀 Φ20 联塑 PPR 给水管：20×1.6Mpa	/	/	2 个	35.00	70.00	
4 分变 2 分内牙直	/	/	17 个	10.00	170.00	
管卡（3 分）	/	/	1.00 包	15.00	15.00	

	水管敷设安装 PE 管 DN10 (3 分) 部位: 吊顶以上用 3 分 PE 管分两边走, 管卡固定 (不含 PE 管)	/	/	310.00m	50.00	15500.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN8 (2 分) 部位: 吊顶以下墙用 2 分 PE 套线管, 明装 (不含 PE 管)	/	/	185.00m	30.00	5550.00	
10	桂平市中医院 1 号楼住院部饮水设备 及安装项目-十七楼	/	/			94935.77	
	电气设备安装	/	/			2041.19	
	插座安装 安装方式: 明装	/	/	38.00m	30.00	1140.00	
	25*15mm 阻燃 PVC 线槽 一条线槽按 3m 计	/	/	57.00m	1.67	95.19	
	插座 类型: 5 孔 品牌: 参照或相当于 “正泰”	正泰	/	19 套	20.00	380.00	
	铜芯线 2.5 平方 品牌: 参照或相当于 “阳工” 一卷按 100m 计	阳工	/	200.00m	1.99	398.00	
	胶粒	/	/	1.00 盒	8.00	8.00	
	自攻钉	/	/	1.00 盒	20.00	20.00	
	饮水设备	/	/			92894.58	
	主机	碧丽	RO-7	1 台	20759.86	20759.86	

1. 过滤配置：PP+活性炭+活性炭+反渗透膜，水质甘甜，纯净无污染； 2. 内置 10G 压力桶。若需扩大储水容量，可选择增加外置的压力桶。； 3. 产水量：3.2 升/分； 4. 功率：150W； 5. 电源：220V/50HZ； 6. 外形尺寸：60 cm×42 cm×115 cm， 7. 适用水压 0.1-0.4Mpa； 8. 采用专业泵、4 分管。供水流量 5 升/分钟，比 2 分管的供水流量大 1 倍； 9. LED 面板设计，显示运行动态； 10. 采用一体机设计，模块组合，安装简洁，占用空间小； 超静音设计，制水噪音≤50 分贝 11. 水质要求：直饮水设备出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 要求。 （供货时：提供由整机生产厂家申请的具备 CNAS 或 CMA 检测标志与检测机构出具的检测报告，报告内需分别体现所投直饮水机型号及对应的标准。） 12. 节水要求：净水产水量≥65%，水效等级 1 级						
--	--	--	--	--	--	--

（供货时：提供与投标产品型号一致的中国水效标识图及中国水效标识网产品备案信息共识查询截图，截图内注明，净水产水量$\geq 65\%$，水效等级 1 级） 13. 环 保 要 求：整 机 符 合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（供货时：提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 14. 食 品 卫 生 要 求：整 机 符 合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
分机 1. 水箱容量：$\geq 2L$； 2. 热胆容量：$\geq 0.7L$； 3. 电源：220V，50Hz； 4. ▲功率：制热：800W-1000W； 5. 出水方式：数码触摸式出水，1 个	碧丽	JO-TW	18 台	2461.04	44298.72	

出水口，可出开水和温开水； 6. 供水量：开水：8L/h，温开水：40L/h； 7. 采用智能水控系统，水不开则无水流，温开水真正煮开后冷却，避免饮用生水，触摸式按键定量出水约250mL 即自动停止出水，不浪费； 8. 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式 9. ▲采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用 304 不锈钢波纹管，高效节能，节能 80%以上；液晶显示屏，具备显示屏运行情况提示温度，具备童锁功能；（投标时提供所投直饮水机的实物图及内部结构图，并做相应标识，中标后核验实物）。 10. ▲材质：外壳采用食品级 ABS 材料，面板采用钢化玻璃，数码显示屏，触摸按键，具备童锁功能； 11. ▲外形尺寸：300×200×460mm（±10mm） 12. 环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证						
--	--	--	--	--	--	--

书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图) 13. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023 、 GB4806.9-2023 、 GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
PE 管 DN10（3分）	/	/	310.00m	13.00	4030.00	
PE 管 DN8（2分）	/	/	195.00m	9.00	1755.00	
PE 管快接三通 DN10(3分)	/	/	19个	6.00	114.00	
PE 管快接三通 DN8(2分)	/	/	19个	6.00	114.00	
PE 管快接弯头 DN10（3分）	/	/	19个	5.00	95.00	
PE 管快接阀 DN8（2分）	/	/	19个	5.00	95.00	
PE 管快接阀 DN10（3分）	/	/	1个	8.00	8.00	
不锈钢角阀 Φ20 联塑 PPR 给水管：20×1.6Mpa	/	/	2个	35.00	70.00	
4分变2分内牙直	/	/	19个	10.00	190.00	
管卡（3分）	/	/	1.00包	15.00	15.00	
水管敷设安装 PE 管 DN10（3分） 部位：吊顶以上用3分PE管分两边走， 管卡固定（不含PE管）	/	/	310.00m	50.00	15500.00	

	水管敷设安装 PE 管 DN8 (2 分) 部位：吊顶以下墙用 2 分 PE 套线管， 明装（不含 PE 管）	/	/	195.00m	30.00	5850.00	
11	桂平市中医医院 1 号楼住院部饮水设备 及安装项目-十八楼					97396.81	
	电气设备安装	/	/			2041.19	
	插座安装 安装方式：明装	/	/	38.00m	30.00	1140.00	
	25*15mm 阻燃 PVC 线槽 一条线槽按 3m 计	/	/	57.00m	1.67	95.19	
	插座 类型：5 孔 品牌：参照或相当于“正泰”	正泰	/	19 套	20.00	380.00	
	铜芯线 2.5 平方 品牌：参照或相当于“阳工” 一卷按 100m 计	阳工	/	200.00m	1.99	398.00	
	胶粒	/	/	1.00 盒	8.00	8.00	
	自攻钉	/	/	1.00 和	20.00	20.00	
	饮水设备	/	/			95355.62	
	主机 1. 过滤配置：PP+活性炭+活性炭+反 渗透膜，水质甘甜，纯净无污染； 2. 内置 10G 压力桶。若需扩大储水容	碧丽	RO-7	1 台	20759.86	20759.86	

量，可选择增加外置的压力桶。； 3. 产水量：3.2 升/分； 4. 功率：150W； 5. 电源：220V/50HZ； 6. 外形尺寸：60 cm×42 cm×115 cm， 7. 适用水压 0.1-0.4Mpa； 8. 采用专业泵、4 分管。供水流量 5 升/分钟，比 2 分管的供水流量大 1 倍； 9. LED 面板设计，显示运行动态； 10. 采用一体机设计，模块组合，安装简洁，占用空间小； 超静音设计，制水噪音≤50 分贝 11. 水质要求：直饮水设备出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 要求。 （供货时：提供由整机生产厂家申请的具备 CNAS 或 CMA 检测标志与检测机构出具的检测报告，报告内需分别体现所投直饮水机型号及对应的标准。） 12. 节水要求：净水产水量≥65%，水效等级 1 级 （供货时：提供与投标产品型号一致的中国水效标识图及中国水效标识网产品备案信息共识查询截图，截图内						
--	--	--	--	--	--	--

注明，净水产水量$\geq 65\%$，水效等级 1 级) 13. 环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（供货时：提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 14. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
分机 1. 水箱容量：$\geq 2L$； 2. 热胆容量：$\geq 0.7L$； 3. 电源：220V，50Hz； 4. ▲功率：制热：800W-1000W； 5. 出水方式：数码触摸式出水，1 个出水口，可出开水和温开水； 6. 供水量：开水：8L/h，温开水：40L/h； 7. 采用智能水控系统，水不开则无水	碧丽	JO-TW	19 台	2461.04	46759.76	

流出，温开水真正煮开后冷却，避免饮用生水，触摸式按键定量出水约250mL即自动停止出水，不浪费； 8. 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式 9. ▲采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节能80%以上；液晶显示屏，具备示屏运行情况提示温度，具备童锁功能；（投标时提供所投直饮水机的实物图及内部结构图，并做相应标识，中标后核验实物）。 10. ▲材质：外壳采用食品级ABS材料，面板采用钢化玻璃，数码显示屏，触摸按键，具备童锁功能； 11. ▲外形尺寸：300×200×460mm（±10mm） 12. 环保要求：整机符合GB/T24021-2024要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图）						
---	--	--	--	--	--	--

13. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
PE 管 DN10（3 分）	/	/	310.00m	13.00	4030.00	
PE 管 DN8（2 分）	/	/	195.00m	9.00	1755.00	
PE 管快接三通 DN10（3 分）	/	/	19 个	6.00	114.00	
PE 管快接三通 DN8（2 分）	/	/	19 个	6.00	114.00	
PE 管快接弯头 DN10（3 分）	/	/	19 个	5.00	95.00	
PE 管快接阀 DN8（2 分）	/	/	19 个	5.00	95.00	
PE 管快接阀 DN10（3 分）	/	/	1 个	8.00	8.00	
不锈钢角阀 Φ20 联塑 PPR 给水管：20×1.6Mpa	/	/	2 个	35.00	70.00	
4 分变 2 分内牙直 管卡（3 分）	/	/	19 个 1.00 包	10.00 15.00	190.00 15.00	
水管敷设安装 PE 管 DN10（3 分） 部位：吊顶以上用 3 分 PE 管分两边走， 管卡固定（不含 PE 管）	/	/	310.00m	50.00	15500.00	
水管敷设安装 PE 管 DN8（2 分） 部位：吊顶以下墙用 2 分 PE 套线管， 明装（不含 PE 管）	/	/	195.00m	30.00	5850.00	

12	桂平市中医医院 1 号楼住院部饮水设备及安装项目-十九楼					100574.87	
	电气设备安装	/	/			2131.21	
	插座安装 安装方式：明装	/	/	40.00m	30.00	1200.00	
	25*15mm 阻燃 PVC 线槽 一条线槽按 3m 计	/	/	63.00m	1.67	105.21	
	插座 类型：5 孔 品牌：参照或相当于“正泰”	正泰	/	20 套	20.00	400.00	
	铜芯线 2.5 平方 品牌：参照或相当于“阳工” 一卷按 100m 计	阳工	/	200.00m	1.99	398.00	
	胶粒	/	/	1.00 盒	8.00	8.00	
	自攻钉	/	/	1.00 盒	20.00	20.00	
	饮水设备	/	/			98443.66	
	主机 1. 过滤配置：PP+活性炭+活性炭+反渗透膜，水质甘甜，纯净无污染； 2. 内置 10G 压力桶。若需扩大储水容量，可选择增加外置的压力桶。；	碧丽	RO-7	1 台	20759.86	20759.86	

3. 产水量：3.2 升/分； 4. 功率：150W； 5. 电源：220V/50HZ； 6. 外形尺寸：60 cm×42 cm×115 cm， 7. 适用水压 0.1-0.4Mpa； 8. 采用专业泵、4 分管。供水流量 5 升/分钟，比 2 分管的供水流量大 1 倍； 9. LED 面板设计，显示运行动态； 10. 采用一体机设计，模块组合，安装简洁，占用空间小； 超静音设计，制水噪音≤50 分贝 11. 水质要求：直饮水设备出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 要求。 （供货时：提供由整机生产厂家申请的具备 CNAS 或 CMA 检测标志与检测机构出具的检测报告，报告内需分别体现所投直饮水机型号及对应的标准。） 12. 节水要求：净水产水量≥65%，水效等级 1 级 （供货时：提供与投标产品型号一致的中国水效标识图及中国水效标识网产品备案信息共识查询截图，截图内注明，净水产水量≥65%，水效等级 1						
--	--	--	--	--	--	--

	级) 13. 环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证（供货时：提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图） 14. 食品卫生要求：整机符合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
	分机 1. 水箱容量：≥2L； 2. 热胆容量：≥0.7L； 3. 电源：220V，50Hz； 4. ▲功率：制热：800W-1000W； 5. 出水方式：数码触摸式出水，1 个出水口，可出开水和温开水； 6. 供水量：开水：8L/h，温开水：40L/h； 7. 采用智能水控系统，水不开则无水流，温开水真正煮开后冷却，避免	碧丽	JO-TW	20 台	2461.04	49220.80	

饮用生水，触摸式按键定量出水约250mL即自动停止出水，不浪费； 8. 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式 9. ▲采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节能80%以上；液晶显示屏，具备示屏运行情况提示温度，具备童锁功能；（投标时提供所投直饮水机的实物图及内部结构图，并做相应标识，中标后核验实物）。 10. ▲材质：外壳采用食品级ABS材料，面板采用钢化玻璃，数码显示屏，触摸按键，具备童锁功能； 11. ▲外形尺寸：300×200×460mm（±10mm） 12. 环保要求：整机符合GB/T24021-2024要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图） 13. 食品卫生要求：整机符合						
--	--	--	--	--	--	--

	GB4806.7-2023 、 GB4806.9-2023 、 GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件）						
	PE 管 DN10（3分）			310.00m	13.00	4030.00	
	PE 管 DN8（2分）			210.00m	9.00	1890.00	
	PE 管快接三通 DN10(3分)	/	/	21 个	6.00	120.00	
	PE 管快接三通 DN8(2分)	/	/	21 个	6.00	120.00	
	PE 管快接弯头 DN10（3分）	/	/	21 个	5.00	100.00	
	PE 管快接阀 DN8（2分）	/	/	21 个	5.00	100.00	
	PE 管快接阀 DN10（3分）	/	/	1 个	8.00	8.00	
	不锈钢角阀 Φ20 联塑 PPR 给水管：20×1.6Mpa	/	/	2 个	35.00	70.00	
	4分变2分内牙直	/	/	21 个	10.00	210.00	
	管卡（3分）	/	/	1.00 包	15.00	15.00	
	水管敷设安装 PE 管 DN10（3分） 部位：吊顶以上用3分PE管分两边走， 管卡固定（不含PE管）	/	/	310.00m	50.00	15500.00	

	水管敷设安装 PE 管 DN8 (2 分) 部位：吊顶以下墙用 2 分 PE 套线管， 明装（不含 PE 管）	/	/	210.00m	30.00	6300.00	
磋商总报价：（大写）人民币壹佰壹拾柒万捌仟零叁拾柒元玖角捌分（小写）¥1178037.98 元							
合同履行期限：自签订合同之日起 50 个日历日内完成全部货物的交付、安装调试并初步验收合格。（以合同正式履约时间为准）。							

注：

- 1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。
- 2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。
- 3、请根据所竞服务内容，逐条对应本项目竞争性磋商采购文件“第二章 采购需求书”中“采购需求书”的内容详细填写相应的具体内容。
- 4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。
- 5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。
- 6、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采

购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（CA 电子签章）：广西桂平市顺康生物科技发展有限公司

日期：2026 年 06 月 25 日