采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书[加盖投标人电子公章]，否则投标无效。

3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，**并在投标文件中提供由中央网络安全和信息化委员会办公室/中华人民共和国国家互联网信息办公室（https://www.cac.gov.cn/）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料（查询方式：网站首页→全国网信政务办事大厅→网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果发布），未提供或不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。**如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

4.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业(不包括在华美资企业)生产的产品。如有此类产品参与投标的作投标无效处理。

5.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作投标无效处理。

6.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

7.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

8.本项目所有标的物所属行业：工业。

9.本项目“镜片”核心产品为序号160“1.60青少年儿童青少年近视防控镜片”；“镜架”核心产品为序号2“ TR镜架”。

一、技术要求

（一）镜片

序号	类别	标的名称	光型	技术参数	单位	单价控制价（元）
1	单光系列	1.56非球面超薄镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜+400～-800，柱镜：0～-200。	片	156
2		1.56非球面超薄耐磨镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.高耐受技术：耐划伤与耐污强强联合、持久耐用。 二、光度范围：球镜+400～-800，柱镜：0～-200。	片	216
3		1.60非球面特薄镜片	现片	一、性能要求： 1、采用1.60树脂材质，单光非球面设计。 2、膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜+400～-1000，柱镜：0～-200。	片	216
4		1.60非球面特薄耐磨镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.60树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.高耐受技术：耐划伤与耐污强强联合、持久耐用。 二、光度范围：球镜+400～-1000，柱镜：0～-200。	片	256
5		1.67非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.67树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-200。	片	356
6		1.67非球耐磨镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.67树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.高耐受技术：耐划伤与耐污强强联合、持久耐用。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-200。	片	496

7		1.74 非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用 1.74 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜-300～-1000，柱镜：0～-200。	片	736
8		1.56 非球面超薄镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.56 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜+600～-1400，柱镜：0～-600 联合-1400。	片	220
9		1.56 非球面超薄耐磨镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.56 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.高耐受技术：耐划伤与耐污强强联合、持久耐用。 二、光度范围：球镜+600～-1400，柱镜：0～-600 联合-1400。	片	312
10		1.60 非球面特薄镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.60 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜+900～-1500，柱镜：0～-600 联合-1500。	片	320
11		1.60 非球面特薄耐磨镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.60 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.高耐受技术：耐划伤与耐污强强联合、持久耐用。 二、光度范围：球镜+900～-1500，柱镜：0～-600 联合-1500。	片	412
12		1.67 非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.67 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜+800～-1800，柱镜：0～-600 联合-1800。	片	480
13		1.67 非球面耐磨镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.67 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.高耐受技术：耐划伤与耐污强强联合、持久耐用。 二、光度范围：球镜+800～-1800，柱镜：0～-600 联合-1800。	片	572

14		1.74 非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.74 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜+1000～-1800，柱镜：0～-400 联合-1800。	片	1350
15		1.56 非球面超薄镜片	现片	一、性能要求： 1.采用 1.56 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.在有效视野范围内，提供 94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+300～-600，柱镜：0～-200。	片	256
16		1.60 非球面特薄镜片	现片	一、性能要求： 1.采用 1.60 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.在有效视野范围内，提供 94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+300～-600，柱镜：0～-200。	片	356
17		1.56 非球面超薄镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.56 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.在有效视野范围内，提供 94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+500～-800，柱镜：0～-400 联合-800。	片	316
18		1.60 非球面特薄镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.60 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.在有效视野范围内，提供 94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	416
19		1.60 非球面特薄防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.60 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线、符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 3.在有效视野范围内，提供 94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	516
20		非球面单焦点 150 唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-6.00；柱镜 0.00～	片	118

				-2.00。		
21		非球面单焦点150唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+7.50～-12.00；柱镜0.00～-6.00。	片	178
22		非球面单焦点150豪钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-6.00；柱镜0.00～-2.00。	片	178
23		非球面单焦点150豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+7.50～-12.00；柱镜0.00～-6.00。	片	238
24		非球面单焦点155唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-8.00；柱镜0.00～-2.00。	片	158
25		非球面单焦点155唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-15.00；柱镜0.00～-6.00。	片	229
26		非球面单焦点155豪钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-8.00；柱镜0.00～-2.00。	片	218
27		非球面单焦点155豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-15.00；柱镜0.00～-6.00。	片	278
28		非球面单焦点160唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-10.00；柱镜0.00～-2.00。	片	218

29		非球面单焦点 160 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-18.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	318
30		非球面单焦点 160 豪钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-10.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	278
31		非球面单焦点 160 豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-18.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	378
32		非球面单焦点 167 唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+6.00～-10.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	338
33		非球面单焦点 167 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+10.00～-18.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	418
34		非球面单焦点 167 豪钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+6.00～-10.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	398
35		非球面单焦点 167 豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+10.00～-18.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	478
36		非球面单焦点 174 唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜-3.00～-10.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	598

37		非球面单焦点 174 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+10.00～-15.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	798
38		非球面单焦点 174 豪钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜-3.00～-10.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	691
39		非球面单焦点 174 豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+10.00～-15.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	901
40		学生高远视非球面单焦点 167 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-+10.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	628
41		学生高远视非球面单焦点 174 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-+10.00；柱镜 0.00～-4.00。	片	1048
42		学生高近视非球面单焦点 167 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜-8.00～-20.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	628
43		学生高近视非球面单焦点 174 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜-8.00～-20.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	1048
44		学生高散光非球面单焦点 155 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜+4.00～-8.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	250

45		学生高散光非球面单焦点 155 唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜 0.00～-4.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	158
46		学生高散光非球面单焦点 160 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜+4.00～-10.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	355
47		学生高散光非球面单焦点 160 唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜 0.00～-6.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	250
48		学生高散光非球面单焦点 167 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜+6.00～-14.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	481
49		学生高散光非球面单焦点 167 唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜 0.00～-8.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	397
50		学生高散光非球面单焦点 174 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜+8.00～-16.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	880

51	过滤有害蓝光系列	1.56 非球面超薄防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用 1.56 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线。 3.符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 二、光度范围：球镜+400～-800，柱镜：0～-200。	片	236
52		1.60 非球面特薄防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用 1.60 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线。 3.符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 二、光度范围：球镜+400～-1000，柱镜：0～-200。	片	316
53		1.67 非球面防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用 1.67 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线。 3.符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 二、光度范围：球镜 0～-1000，柱镜：0～-200。	片	556
54		1.56 非球面超薄防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.56 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线。 3.符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 二、光度范围：球镜+600～-1400，柱镜：0～-600 联合-1400。	片	320
55		1.60 非球面特薄防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.60 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线。 3.符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 二、光度范围：球镜+400～-1000，柱镜：0～-200。	片	420
56		1.67 非球面防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.67 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线。 3.符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 二、光度范围：球镜+800～-1800，柱镜：0～-600 联合-1800。	片	580
57		1.55 非球面超薄防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用 1.56 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 3.在有效视野范围内，提供 94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+300～-600，柱镜：0～-200。	片	316

58		1.60 非球面特薄防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用 1.60 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 3.在有效视野范围内，提供 94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+300～-600，柱镜：0～-200。	片	416
59		1.56 非球面超薄防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.56 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 3.在有效视野范围内，提供 94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+500～-800，柱镜：0～-400 联合-800。	片	416
60		1.60 非球面特薄防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.60 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 3.在有效视野范围内，提供 94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	581
61		非球面单焦点 155 唯钻膜蓝光防护树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+4.00～-8.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	234
62		非球面单焦点 155 唯钻膜蓝光防护树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-15.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	278
63		非球面单焦点 160 唯钻膜蓝光防护树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。	片	278

				二、光度范围：球镜+4.00～-10.00；柱镜 0.00～-2.00。		
64		非球面单焦点 160 唯钻膜蓝光防护树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-18.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	378
65		非球面单焦点 167 唯钻膜蓝光防护树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+6.00～-10.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	398
66		非球面单焦点 167 唯钻膜蓝光防护树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+10.00～-18.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	478
67	变色系列	1.56 非球面超薄动态感光镜片	现片	一、性能特点 1.1.56 树脂材质。 2.室内清晰透明。 3.室外即刻变深，灵敏的光线响应，快速变暗至太阳镜镜片的暗度（3 类透射比）；太阳光下疾速切换至经典灰色高清的视觉效果，阻挡 99%+UVA 和 UVB。 二、光度范围：球镜 0～-600，柱镜：0～-200 联合-600。	片	401
68		非球面单焦点 150 唯钻膜光智·X 变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。 二、光度范围：球镜+7.50～-12.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	578
69		非球面单焦点 155 唯钻膜光智·X 变色灰变树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。	片	558

				二、光度范围：球镜 0.00～-6.00；柱镜 0.00～-2.00。		
70		非球面单焦点 155 唯钻膜光智·X 变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。 二、光度范围：球镜+4.00～-15.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	618
71		非球面单焦点 160 唯钻膜光智·X 变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。 二、光度范围：球镜+8.00～-18.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	718
72		非球面单焦点 167 唯钻膜光智·X 变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。 二、光度范围：球镜+10.00～-18.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	859
73	数码防疲劳系列	1.56 非球面超薄镜片	现片	一、性能要求： 1.采用 1.56 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、防蓝光。 3.为数码生活而设计，针对频繁使用数码产品造成的视疲劳，四种类型适合不同眼部状态的人群。 二、光度范围:球镜 0～-600 光度范围:球镜 0～-600。	片	236
74		1.55 非球面超薄镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 1.56 树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、防蓝光。 3.为数码生活而设计，针对频繁使用数码产品造成的视疲劳，四种类型适合不同眼部状态的人群。 二、光度范围：球镜+500～-800，柱镜：0～-400 联合-800。	片	336
75		1.59 宇宙片非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用 PC 材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、防蓝光。 3.为数码生活而设计，针对频繁使用数码产品造成的视疲劳，四种类型适合不同眼部状态的人群。 二、光度范围:球镜 0～-600 光度范围:球镜 0～	片	316

				-600。		
76		1.59 宇宙片非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 PC 材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、防蓝光。 3.为数码生活而设计，针对频繁使用数码产品造成的视疲劳，四种类型适合不同眼部状态的人群。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	396
77		手机镜 2.0-S150 豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.00～-8.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	198
78		手机镜 2.0-S155 豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.00～-10.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	258
79		手机镜 2.0-S155 豪钻膜蓝光防护树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.00～-10.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	318
80		手机镜 2.0-S155 豪钻膜蓝光防护炫彩树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。	片	334

				二、光度范围：球镜+6.00～-10.00；柱镜 0.00～-6.00。		
81		手机镜 2.0-S160 豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.50～-10.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	318
82		手机镜 2.0-S160 豪钻膜蓝光防护树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.50～-10.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	378
83		手机镜 2.0-S160 豪钻膜蓝光防护炫彩树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.50～-10.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	397
84		手机镜 2.0-S167 豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.50～-13.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	378
85		手机镜 2.0-S167 豪钻膜蓝光防护树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。	片	438

				3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.50～-13.00；柱镜 0.00～-6.00。		
86	青少年防控系列	1.59 宇宙片青少年儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 H.A.L.T 技术，隐形分布在 11 圈星环上 1021 个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物 。 3.镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的 12 倍。 4.膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜 0～-1000，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	856
87		1.59 宇宙片青少年儿童青少年近视防控耐磨镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 H.A.L.T 技术，隐形分布在 11 圈星环上 1021 个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物 。 3.镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的 12 倍。 4.膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外线、耐油污、防尘，更耐磨。 二、光度范围：球镜 0～-1000，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	985
88		1.59 宇宙片青少年儿童青少年近视防控防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 H.A.L.T 技术，隐形分布在 11 圈星环上 1021 个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物 。 3.镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的 12 倍。 4.膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外线、耐油污、防尘，防蓝光。 二、光度范围：球镜 0～-1000，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	877

89		1.59 宇宙片青少年儿童青少年近视防控镜片		一、性能要求： 1.采用全新 H.A.L.T 技术，隐形分布在 11 圈星环上 1021 个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物 。 3.镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的 12 倍。 4.清透防护更全面:搭载钻晶蓝宝石膜：360 全角度减反射技术，有效阻隔来自正面和侧后方的反射光线；高耐受技术，耐污和耐刮划的强强联合；双面紫外线防护，高密度表面技术，易清洁、耐污和疏水性，适合更多探索及户外活动的青少年。 二、光度范围：球镜+200～-1000，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	896
90		1.59 宇宙片青少年儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 H.A.L.T 技术，隐形分布在 12 圈星环上 1190 个微透镜、更大光学区直径，可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物。 3.镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的 12 倍。 4.膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜 0～-1000，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	932
91		1.59 宇宙片青少年儿童青少年近视防控耐磨镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 H.A.L.T 技术，隐形分布在 12 圈星环上 1190 个微透镜、更大光学区直径，可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物 。 3.镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的 12 倍。 4.膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜 0～-1000，柱镜：0～-40	片	1030

				0 联合-1000。		
92		1.59 宇宙片青少年儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.双眼视双螺旋技术设计 Binocular Effective Spiral Technology。 2.1288 个微透镜(8 条螺旋线，每条螺旋线 161 个微透镜。 3.材质高强度轻量 PC。 4.膜层：多功能复合膜。 二、光度范围：球镜 0～-1000，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	796
93		学生渐进 155 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.渐进多焦点镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3.宽视野，满足视觉高要求。 4.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.同时满足看远（黑板），看中（同学互动）看近（读书写字）的需求，无需频繁调节，自然更轻松。 二、光度范围：球镜 0.00～-10.00；柱镜 0.00～-4.00。	片	238
94		学生渐进 160 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.渐进多焦点镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3.宽视野，满足视觉高要求。 4.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.同时满足看远（黑板），看中（同学互动）看近（读书写字）的需求，无需频繁调节，自然更轻松。 二、光度范围：球镜 0.00～-10.00；柱镜 0.00～-4.00，ADD+1.00/+150。	片	338
95		学生渐进 167 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.渐进多焦点镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3.宽视野，满足视觉高要求。 4.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.同时满足看远（黑板），看中（同学互动）看近（读书写字）的需求，无需频繁调节，自然更轻松。 二、光度范围：球镜 0.00～-10.00；柱镜 0.00～-4.00，ADD+1.00/+150。	片	518
96		学生渐进 174 唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.渐进多焦点镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3.宽视野，满足视觉高要求。 4.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.同时满足看远（黑板），看中（同学互动）看近（读书写字）的需求，无需频繁调节，自然更轻松。	片	798

				二、光度范围：球镜 0.00～-10.00；柱镜 0.00～-4.00，ADD+1.00/+150。		
97		多点近视离焦 159 树脂镜片	定制片	一、性能要求： 1.通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2.具有“多区正向光学离焦”（D.I.M.S)技术，镜片表面上分布的 396 个点状正向光学离焦区，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能。 3.镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。 4.膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线。 二、二、光度范围：球镜 0～- 1000 、柱镜：0～-400。	片	798
98		多点离焦双效 1. 590 树脂镜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.微透镜成密集错落型，同时叠加梯度性离焦设计打乱信号分布。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-10.00；柱镜 0.00～-4.00。	片	899
99		多点离焦 1.59 树脂镜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.离焦环分布基于科学视场角原则。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+2.00～-10.00；柱镜 0.00～-4.00。	片	418
100		多点离焦 1.59 树脂镜片	现片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.离焦环分布基于科学视场角原则。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-6.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	355
101	单光系列	1.56 非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+400～400，柱镜：0～-200。	片	38
102		1.56 非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。	片	92

				4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-2000，柱镜：0～-600 联合-2400。		
103		1.60 非 球面 镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+800～-1000，柱镜：0～-200。	片	58
104		1.60 非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-2800，柱镜：0～-600 联合-3000。	片	136
105		1.67 非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-1200，柱镜：0～-200；球镜-1250～-1500。	片	153
106		1.67 非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-3000，柱镜：0～-600 联合-3200。	片	195
107		1.74 非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜-300～-1300，柱镜：0～-200；球镜-1350～-1500。	片	188
108		1.74 非球面镜片	定制片	性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-2000，柱镜：0～-600 联合-2400。	片	418
109		1.60 非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.高清晰镀膜技术。 4.高透光率。 5.视物清晰持久。 6.膜层特性：防水防污易清洁。	片	103

				二、光度范围：球镜+800～-1000，柱镜：0～-200。		
110		1.60 非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.高清晰镀膜技术。 4.高透光率。 5.视物清晰持久。 6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-2000，柱镜：0～-400。	片	138
111		1.67 非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.高清晰镀膜技术。 4.高透光率。 5.视物清晰持久。 6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-1200，柱镜：0～-200 球镜-1250～-1500。	片	173
112		1.67 非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.高清视觉。 3.高清晰镀膜技术。 4.高透光率。 5.视物清晰持久。 6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-3000，柱镜：0～-600 联合-3200。	片	208
113	**单光系列**	1.56V 系列单光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-6.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	66
114		1.60V 系列单光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜 0.00～-8.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	99
115		1.67V 系列单光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜 0.00～-10.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	228

116		1.74V 系列单光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜 0.00～-12.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	327
117		1.60V 系列单光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-12.00；柱镜 0.00～-4.00。	片	162
118		1.67V 系列单光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-20.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	277
119		1.74V 系列单光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-25.00；柱镜 0.00～-8.00。	片	422
120	过滤有害蓝光系列	1 .56 非球面防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+400～400，柱镜：0～-200。	片	68
121		1 .56 非球面防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1000～2000，柱镜：0～-600 联合-2400。	片	103
122		1.60 非球面防蓝光	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+800～-1000，柱镜：0～-200。	片	86

123		1.60 非球面防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1000～-2800，柱镜：0～-600 联合-3000。	片	121
124		1.67 非球面防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜 0～-1200，柱镜：0～-200；球镜-1250～-1500。	片	156
125		1.67 非球面防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1000～-3000，柱镜：0～-600 联合-3200。	片	208
126		1.74 非球面防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜-300～-1300，柱镜：0～-200；球镜-1350～-1500。	片	226
127		1.74 非球面防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1000～-2000，柱镜：0～-600 联合-2400。	片	436
128		1.60 非球面清底色防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高清晰镀膜技术。 3.高透光率。 4.视物清晰持久。 5.国标防蓝光：智能阻隔有害蓝光且镜片底色较浅。 6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜+800～-1000，柱镜：0～-200。	片	121
129		1.60 非球面清底色防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高清晰镀膜技术。 3.高透光率。 4.视物清晰持久。 5.国标防蓝光：智能阻隔有害蓝光且镜片底色较浅。	片	129

				6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-2000，柱镜：0～-400。		
130		1.67 非球面清底色防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高清晰镀膜技术。 3.高透光率。 4.视物清晰持久。 5.国标防蓝光：智能阻隔有害蓝光且镜片底色较浅。 6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-1200，柱镜：0～-200 球镜-1250～-1500。	片	175
131		1.67 非球面清底色防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高清晰镀膜技术。 3.高透光率。 4.视物清晰持久。 5.国标防蓝光：智能阻隔有害蓝光且镜片底色较浅。 6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-3000，柱镜：0～-600 联合-3200。	片	227
132		1 .60 自由曲面防蓝光	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.减少像差，提高成像质量；提供更宽视野范围；镜片更轻薄，佩戴舒适。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	227
133		1 .60 自由曲面防蓝光	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.减少像差，提高成像质量；提供更宽视野范围；镜片更轻薄，佩戴舒适。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1000～-1000，柱镜：0～-600；联合-1200。	片	280
134		1 .67 自由曲面防蓝光	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计. 2.减少像差，提高成像质量；提供更宽视野范围；镜片更轻薄，佩戴舒适。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜 0～-1200，柱镜：0～-200 球镜-1250～-1500。	片	188
135		1 .67 自由曲面防蓝光	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.减少像差，提高成像质量；提供更宽视野范围；镜片更轻薄，佩戴舒适。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。	片	408

				二、光度范围：球镜+1000～-1500，柱镜：0～-600；联合-1500。		
136		1.56V 系列防蓝光钻冰膜	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜 0.00～-6.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	82
137		1.60V 系列防蓝光钻冰膜	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 4.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 5.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜 0.00～-8.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	115
138		1.60V 系列防蓝光钻冰膜	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+4.00～-10.00；柱镜 0.00～-4.00。	片	178
139		1.67V 系列防蓝光钻冰膜	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-20.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	343
140		1.74V 系列防蓝光钻冰膜	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-25.00；柱镜 0.00～-8.00。	片	558

141		1.56U 系列防蓝光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+4.00～-6.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	82
142		1.60U 系列防蓝光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜 0.00～-8.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	115
143		1.67U 系列防蓝光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜 0.00～-10.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	261
144		1.74U 系列防蓝光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜 0.00～-12.00；柱镜 0.00～-2.00。	片	426
145		1.56U 系列防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+6.00～-8.00；柱镜 0.00～-4.00。	片	115

146		1.60U 系列防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-10.00；柱镜 0.00～-4.00。	片	178
147		1.67U 系列防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-20.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	343
148		1.74U 系列防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-25.00；柱镜 0.00～-8.00。	片	558
149	等像镜	1 .5 6 非球面等像镜	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.通过调整镜片厚度、曲率等参数使得两眼所看到的图像大小相等或者近似相等，矫正屈光参差方面效果显著。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-400。	片	224
150		1 .60 非球面等像镜	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.通过调整镜片厚度、曲率等参数使得两眼所看到的图像大小相等或者近似相等，矫正屈光参差方面效果显著。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-1000，柱镜：0～-400。	片	417
151		1 .67 非球面等像镜	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.通过调整镜片厚度、曲率等参数使得两眼所看到的图像大小相等或者近似相等，矫正屈光参差方面效果显著；	片	592

				3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜-100～-1200，柱镜：0～-400。		
152	超薄远视	1 .56 双面复合自由曲面远视镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.轻薄、轻便与美观、解决正镜中心过厚、镜片过重、边缘成像质量差及严重畸变的问题、可视范围更宽广、远视(老花)患者，更优视觉质量的首选。 3.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+600～0，柱镜：0～-400。	片	119
153		1 .56 双面复合自由曲面远视镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.轻薄、轻便与美观、解决正镜中心过厚、镜片过重、边缘成像质量差及严重畸变的问题、可视范围更宽广、远视(老花)患者，更优视觉质量的首选。 3.膜层特性：易清洁光度范围：球镜+2000～0，柱镜：0～-600 联合+2000。	片	172
154		1.60 双面复合自由曲面远视镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.轻薄、轻便与美观、解决正镜中心过厚、镜片过重、边缘成像质量差及严重畸变的问题、可视范围更宽广、远视(老花)患者，更优视觉质量的首选。 3.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+800～0，柱镜：0～-400。	片	172
155		1.60 双面复合自由曲面远视镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.轻薄、轻便与美观、解决正镜中心过厚、镜片过重、边缘成像质量差及严重畸变的问题、可视范围更宽广、远视(老花)患者，更优视觉质量的首选。 3.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+2000～0，柱镜：0～-600 联合+2000。	片	224
156		1.67 双面复合自由曲面远视镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.轻薄、轻便与美观、解决正镜中心过厚、镜片过重、边缘成像质量差及严重畸变的问题、可视范围更宽广、远视(老花)患者，更优视觉质量的首选。 3.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～0，柱镜：0～-400。	片	277
157		1.67 双面复合自由曲面远视镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.轻薄、轻便与美观、解决正镜中心过厚、镜片过重、边缘成像质量差及严重畸变的问题、可视范围更宽广、远视(老花)患者，更优视觉质量的首选。 3.膜层特性：易清洁。	片	329

				二、光度范围：球镜+2000～0，柱镜：0～-600联合+2000。		
158	变色	1.56 紫外线防护变色	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质、非球面设计。 2.基片变色技术，室内/室外 频繁切换，光致变色一镜多用。 3.膜层：易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-600，柱镜：0～-200。	片	67
159		1.56 紫外线防护变色	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质、非球面设计。 2.膜层变色技术，室内/室外 频繁切换，光致变色一镜多用。 3.膜层：易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-600，柱镜：0～-200。	片	102
160	青少年近视防控	1.60 青少年儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布 788 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	224
161		1.60 青少年儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布 788 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜+300～-800，柱镜：0～-400。	片	259
162		1.56 儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布 518 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	259
163		1.56 儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布 518 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-1000，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	294

164		1.56 儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布 518 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	278
165		1.56 儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布 518 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜 0～-1000，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	328
166		1.60 儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布 414 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	298
167		1.60 儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布 414 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	347
168		1.60 儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布 414 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	347
169		1.60 儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布 414 个正离焦量的微透镜，形	片	348

				成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-400 联合-1000。		
170		1.56 儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布 414 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	347
171		1.56 儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布 414 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	351
172		1.56 儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布 414 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	382
173		1.56 儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布 414 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	409
174		1.60 儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布 414 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	399

175		1.60 儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布 414 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	434
176		1.60 儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布 414 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	434
177		1.60 儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布 414 个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	469
178		1.60 儿童青少年近视防控系列	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片基于降低对比度理论设计，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 3.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	172
179		1.60 儿童青少年近视防控系列	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片基于降低对比度理论设计，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 3.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜+100～-800，柱镜：0～-400。	片	224
180		1.60 儿童青少年近视防控系列	现片	一、性能要求： 1.采用 MR-8 树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片基于降低对比度理论设计，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 3.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	259

181		1.60 儿童青少年近视防控系列	定制片	一、性能要求： 1.采用 MR-8 树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片基于降低对比度理论设计，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 3.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-1200，柱镜：0～-600 联合-1200。	片	312
182		1.67 儿童青少年近视防控系列	现片	一、性能要求： 1.采用 MR-7 树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片基于降低对比度理论设计，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 3.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜-200～-1000，柱镜：0～-200。	片	312
183		1.67 儿童青少年近视防控系列	定制片	一、性能要求： 1.采用 MR-7 树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片基于降低对比度理论设计，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 3.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-1200，柱镜：0～-600 联合-1200。	片	364
184		1.60 儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片 AB 面采用周边离焦技术。 3.基于降低对比度理论设计，双层功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	347
185		1.60 儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片 AB 面采用周边离焦技术。 3.基于降低对比度理论设计，双层功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	399
186		1.56 儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布 1024 个环形分布的微透镜。 3.相邻环形微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-600，柱镜：0～-200。	片	382

187		1.56 儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布 1024 个环形分布的微透镜。 3.相邻环形微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜+200～-800，柱镜：0～-400 联合-800。	片	434
188		1.59 儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用 PC 材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布 618 个扇形分布的微透镜。 3.相邻微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	469
189		1.59 儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用 PC 材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布 618 个扇形分布的微透镜。 3.相邻微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-1000，柱镜：0～-400 联合-1000。	片	512
190		1.56 儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布 13 圈 1298 个环形分布的高密度动态离焦量的微透镜。 3.相邻环形微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.6mm 小中心光学区。 5.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-600，柱镜：0～-200。	片	312
191		1.56 儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布 13 圈 1298 个环形分布的高密度动态离焦量的微透镜。 3.相邻环形微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.6mm 小中心光学区。 5.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-1000，柱镜：0～-400。	片	364

192		1.60 儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布 13 圈 1298 个环形分布的高密度动态离焦量的微透镜。 3.相邻环形微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.6mm 小中心光学区。 5.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-800，柱镜：0～-200。	片	399
193		1.60 儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布 13 圈 1298 个环形分布的高密度动态离焦量的微透镜。 3.相邻环形微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.6mm 小中心光学区。 5.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜 0～-1000，柱镜：0～-400。	片	452
194	**青少年多点系列**	1.56 多点离焦近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	328
195		1.6 多点离焦近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	444
196		1.67 多点离焦近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	658

197		1.56 多点离焦近视防控镜片 U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	361
198		1.6 多点离焦近视防控镜片 U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	493
199		1.67 多点离焦近视防控镜片 U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	708
200		1.56 多点离焦近视防控镜片变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	411
201		1.6 多点离焦近视防控镜片变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	543
202		1.67 多点离焦近视防控镜片变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	757

203		1.56 多点离焦近视防控镜片 Ultra 加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	444
204		1.6 多点离焦近视防控镜片 Ultra 加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	592
205		1.67 多点离焦近视防控镜片 Ultra 加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	774
206		1.74 多点离焦近视防控镜片 Ultra 加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+6.00～-16.00；柱镜 0.00～-8.00。	片	939
207		1.56 多点离焦近视防控镜片 Ultra 变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	477
208		1.6 多点离焦近视防控镜片 Ultra 变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	642

209		1.67 多点离焦近视防控镜片 Ultra 变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	807
210		1.74 多点离焦近视防控镜片 Ultra 变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+6.00～-16.00；柱镜 0.00～-8.00。	片	972
211		1.56 多点离焦近视防控镜片 Ultra 复眼柔光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	493
212		1.6 多点离焦近视防控镜片 Ultra 复眼柔光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	658
213		1.67 多点离焦近视防控镜片 Ultra 复眼柔光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	823
214		1.74 多点离焦近视防控镜片 Ultra 复眼柔光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+6.00～-16.00；柱镜 0.00～-8.00。	片	988

215		1.56 双控离焦近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-6.00；柱镜 0.00～-4.00。	片	493
216		1.6 双控离焦近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-8.00；柱镜 0.00～-4.00。	片	658
217		1.67 双控近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00。	片	823
218		1.74 双控近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+6.00～-16.00；柱镜 0.00～-8.00。	片	988
219		1.553 仿生复眼多焦点离焦镜	定制	一、性能要求： 1.学生防控多点离焦的镜片，同心多焦设计，无论动静，稳定离焦实时入瞳，有效离焦量提升 30%。 2.仿生复眼技术，视觉清晰，佩戴适应周期短。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜 0～-6.00，联合光度-11.75。	片	492
220		1.598 仿生复眼多点离焦镜片	定制	一、性能要求： 1.学生防控多点离焦的镜片，同心多焦设计，无论动静，稳定离焦实时入瞳，有效离焦量提升 30%。 2.仿生复眼技术，视觉清晰，佩戴适应周期短。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜 0.00～-6.00，联合光度-12.75。	片	591
221		1.67 仿生复眼多点离焦镜片	定制	一、性能要求：1.学生防控多点离焦的镜片，同心多焦设计，无论动静，稳定离焦实时入瞳，有效离焦量提升 30%。 2.仿生复眼技术，视觉清晰，佩戴适应周期短。 3.3 种不同离焦量可以选择。 二、光度范围：球镜+3.00～-12.00；柱镜 0.0	片	756

				0～-6.00，联合光度-12.00。		
222		1.566M 环带微结构 P.D.C 复合膜层离焦镜片	定制	一、性能要求： 1.学生防控多点离焦的镜片，同心环带微结构设计，有效入瞳，稳定离焦，有效离焦量提升 30%。 2.P.D.C 复合膜层更加高清、耐磨、防眩光。 3.多层离焦量选择，舒适匹配。 二、光度范围：球镜+2.00～-8.00；柱镜 0.00～-4.00，联合光度-8.00。	片	360
223		1.598M 环带微结构 P.D.C 复合膜层离焦镜片	定制	一、性能要求： 1.学生防控多点离焦的镜片，同心环带微结构设计，有效入瞳，稳定离焦，有效离焦量提升 30%。 2.P.D.C 复合膜层更加高清、耐磨、防眩光。 3.多层离焦量选择，舒适匹配 二、光度范围：球镜+4.00～-10.00；柱镜 0.00～-6.00。	片	475
224	**青少年防控系列**	1.56 周边离焦近视防控镜片®加膜片	现片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-6.00。	片	162
225		1.56 周边离焦近视防控镜片®加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-6.00，柱镜 0～-4.00。	片	228
226		1.6 周边离焦近视防控镜片®加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-10.00，柱镜 0～-4.00。	片	327

227		1.67 周边离焦近视防控镜片®加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-10.00，柱镜 0～-4.00。	片	541
228		1.74 周边离焦近视防控镜片®加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-16.00，柱镜 0～-4.00。	片	987
229		1.56 周边离焦近视防控镜片®防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-6.00，柱镜 0～-4.00。	片	277
230		1.6 周边离焦近视防控镜片®防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-10.00，柱镜 0～-4.00。	片	376
231		1.67 周边离焦近视防控镜片®防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。	片	591

				5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-10.00，柱镜 0～-4.00。		
232		1.74 周边离焦近视防控镜片®防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-16.00，柱镜 0～-4.00。	片	1036
233		1.56 周边离焦近视防控镜片®变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-6.00，柱镜 0～-4.00。	片	310
234		1.6 周边离焦近视防控镜片®变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-10.00，柱镜 0～-4.00。	片	409
235		1.67 周边离焦近视防控镜片®变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-10.00，柱镜 0～-4.00。	片	624

236		1.74 周边离焦近视防控镜片®变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜 0.00～-16.00，柱镜 0～-4.00。	片	1069
237	单光	1.56 屈光参差加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-6.00，柱镜 0～-4.00。	片	244
238		1.6 屈光参差加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-10.00，柱镜 0～-4.00。	片	327
239		1.67 屈光参差加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+13.00～-20.00，柱镜 0～-6.00。	片	492
240		1.74 屈光参差加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+15.00～-25.00，柱镜 0～-8.00。	片	822
241		1.56 屈光参差染色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。	片	277

				3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-6.00，柱镜 0～-4.00。		
242		1.6 屈光参差染色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-10.00，柱镜 0～-4.00。	片	360
243		1.67 屈光参差染色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+13.00～-20.00，柱镜 0～-6.00。	片	525
244		1.56 屈光参差 U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求：1.针对屈光参差设计 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-6.00，柱镜 0～-4.00。	片	294
245		1.6 屈光参差 U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1. 针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-10.00，柱镜 0～-4.00。	片	376
246		1.67 屈光参差 U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+13.00～-20.00，柱镜 0～-6.00。	片	541

247		1.74 屈光参差 U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+15.00～-25.00，柱镜 0～-8.00。	片	871
248		1.56 屈光参差变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-6.00，柱镜 0～-4.00。	片	327
249		1.6 屈光参差变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-10.00，柱镜 0～-4.00。	片	409

（二）镜架

序号	材质名称	标的名称	光型	技术参数	单位	单价控制价（元）
1	TR 超轻	TR 超轻	/	高端 TR90 材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	159
2		TR 镜架	/	高端 TR90 材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	315
3		硅胶镜架	/	高端 硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	128
4		硅胶镜架	/	高端 硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	159

5		中童户外运动	/	高端 TR90 材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	158
6	钛金属	学生舒适久戴型肌肤漆镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	238
7		学生时尚镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	359
8		金属镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	238
9		中高光度学生时尚镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	347
10		商务系列	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	395
11		商务系列	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	347
12		半钛系列	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	347
13		半钛系列	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	347
14		成人商务β钛镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	395
15		时尚β钛镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	347
16		钛镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	359

17		纯钛时尚镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	395
18		轻羽钛镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	395
19		纯钛时尚鏡架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	395
20		纯钛商务镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	395
21	TR 超轻	TR 超轻	/	TR90 材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	60
22		TR 镜架	/	TR90 材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	60
23		硅胶镜架	/	硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	89
24		硅胶镜架	/	硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024. 镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	89
25		学生舒适久戴型肌肤漆镜架	/	TR90 材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	98
26		中童户外运动	/	TR90 材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	98
27	钛金属	学生时尚镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
28		金属镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	127
29		中高光度学生时尚镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
30		商务系列	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	105
31		商务系列	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	131

32		半钛系列	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
33		半钛系列	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
34		成人商务β钛镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	105
35		时尚β钛镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	95
36		钛镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
37		纯钛时尚镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
38		轻羽钛镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
39		纯钛时尚鏡架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
40		纯钛商务镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	105
41	成人偏光镜	成人偏光镜	/	眼科病型人群专用、国家标准：GB 13511.1-2025。	副	50
42	成人护目镜	成人护目镜	/	眼科病型人群专用、国家标准：GB 13511.1-2025。	副	100
43	成人偏光防护镜	成人偏光防护镜	/	眼科病型人群专用、国家标准：GB 13511.1-2025。	副	50

二、商务条款

（一）基本要求

1.中标供应商所提供的产品必须符合国家、行业或地方标准。

2.中标供应商不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行采购人采购要求。

3.投标产品须符合国家相关检测标准，对提供的产品要保证质量，以确保患者的安全；每批次产品都须有厂家检验合格证明或第三方检测合格证明，能随时提供给采购人备查。

4.中标供应商提供的产品在质量保证期内，因设计、工艺、材料的缺陷和其它质量原因侵犯了第三方合法权益或造成患者一切的人身安全问题而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。

5.在签订合同时，中标供应商若坚持提出附加条件或不合理要求，经政府采购监督管理部门同意其中标

资格将被取消，并对由此产生的一切后果自行负责。

6.中标供应商提供给采购人产品的价格要与市场行情相符，合同期内产品不允许涨价。

7.供货期：库存镜架、常规现片 3 个工作日内到货；定制镜片、稀缺镜架 7 个工作日内到货，特殊长周期提前书面告知。

8.供货期间若对应型号长期缺货、停产，中标供应商执行同价升级政策：在原合同定价不变前提下，向采购人提供更高折射率、更高工艺档次的镜片或同档次升级款镜架，不额外加价、不降级替代。

（二）售后要求

1.供货保证：所需货物根据采购人需求分批供应，具体种类、交货时间及地点由采购人通知中标供应商。中标供应商要保证备货充足，满足采购人使用需求，不得以货款未收到等原因为由中断供货。中标供应商在服务期内如遇某货品停产或更新等情况无法按约定的型号及单价供货时，替代货品在同时达到性能满足采购人需求且优于原货品、价格不高于原货品约定的单价两个条件的情况下，以书面形式报采购人审批后方可替换。如果两个月内无法供货又有无法调整的货品品类达到供货品类 10%及以上的视为违约，经政府采购监督管理部门同意采购人有权解除合同。

2.全品类产品质保 1 年；非人为原厂质量问题 1 年内换新，物流、加工费中标供应商全包；人为/正常损耗 1 年内维修、更换配件，终身成本价维修。

3.服务要求：中标供应商除不可抗力无法按时交货外，不得因其他任何理由延迟送货。如经证明确实因不可抗力无法按时交货，应提前告知采购人并经采购人允许方可延迟交货，不按违约处理。

4.退换货：中标供应商提供给采购人的货品必须是全新、未经使用过的，完全符合采购文件规定的质量要求及采购人的需求的，按照国家“三包”有关标准执行。货品出现质量问题（非人为损坏的）可退换处理或维修；如因货品规格不全或参数问题，中标供应商应负责进行调换。如维修未果且非人为损坏的，予以及时更换。

5.废片处理：除故意损坏外，中标供应商对已交付的镜片出现废片时，应按实际废片数≥8%的比率补足相应型号规格的镜片给采购人。

6.送货流程：中标供应商需按照采购人的送货流程要求按时、按质、按量送货到指定地点。

7.合同外货品的采购：如采购人实际需要的产品未列入本次采购计划需临时采购或需定制的，中标供应商收到采购订单后要及时了解采购人需求，积极配合采购人寻找货源，按照不高于当前市场价或官方指导价（选价格最低的）进行报价，如中标供应商的报价过高采购人无法接受的，采购人可另行采购。

8.备货库存的管理：采购人为中标供应商提供备货存放场地，备货库存货品的管理由中标供应商派专人负责，专职人员的上下班时间按采购人的时间确定（含周末节假日），工作内容包括备货的入库、出库、盘点以及按采购人的订单按时配送货品至指定地点等。采购人不承担备货仓库内货品丢失、损毁等一切责任。

（三）增值服务要求

1.专业活动支持：根据采购人需求，按需提供人员、设备支持，年度保障服务不少于 4 场，包含但不限于：院内助销沙龙；专业学术交流会；校园视力科普讲座；青少年视力筛查（全程派驻专业验光师、视光师及配套设备；筛查标准高于国家基础规范，同步增加视功能综合检测、眼轴长度测量等增值检测项目）。

2.专业培训：定期组织眼科医师、验光师专业知识提升培训，提供行业前沿学术资料、案例分享，助力

科室专业能力建设。

3.宣传引流支持：提供 AI 智能试戴眼镜设备供科室日常体验、宣传引流；定期为科室定制宣传短视频、平面广告；新品上市第一时间推送样品、安排专项体验活动。

4.设备与技术支援：视科室运营需求出借专业设备，基础支援周期 1 个月，特殊运营场景可另行协商延长；全程提供镜片加工服务，成品眼镜统一邮寄至院内，降低科室设备投入与人工加工成本；合同履约期内提供焦度计、简易打磨机等科室必备加工检测设备（具体品牌型号由双方协商确定，须满足临床使用要求）。

5.空间规划服务：上门实地测量场地，出具专业视光柜台布局、宣传区规划方案，并配合完成柜台安装落地。

6.驻院服务：项目初期（合同签订之日起 6 个月内）派驻 1 名专业视光人员驻院服务、实操培训，驻场服务时长不少于 6 个月，直至科室配镜业务流程独立、稳定正常运转。驻院人员的劳动关系、薪酬福利、社保等均由中标供应商负责。

（四）报价要求

本项目以总折扣率报价，即合同单价=基准单价(单价控制价)×总折扣率(合同单价取整到小数点后 2 位)，漏项报价、有选择报价或有条件的报价，采购人有权视为不完整报价，按投标无效处理。投标人应当充分考虑市场价格变动和自身实际情况进行报价，并承诺合同单价在合同期内有效且固定不变。投标人的报价须包括：货物送达指定地点，验收合格至正常使用前所有可能发生的费用，即包含：报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、配送费、管理费、保险、保修期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在项目实施期间不因市场因素而变动。

（五）其他要求

1.本项目所有产品、服务、宣传、运营必须合法合规，符合国家法律法规、行业标准、医院管理制度，若政策调整，供应商须无条件配合整改、适配，无任何增补费用。

2.因供应商过失、产品及服务问题等自身过错原因，在项目执行过程中产生的所有行政处罚、民事赔偿、舆情损失、第三方索赔、名誉损失及一切衍生损失，均由供应商独立全额承担，采购人不承担任何责任与费用。

（六）付款方式

按季度支付，至合同期满为止支付完毕。中标供应商每个季度向采购人提交付款申请，采购人收到中标供应商全额增值税发票之日起原则上 10 个工作日内进行货款结算。

（七）验收标准

1.整个运输过程如发现商品出现损坏（包括表面损坏），或出现其他原因可能导致货物不能交付的，中标供应商必须无条件退货或更换商品。采购人有权拒绝已拆封的商品。每次供货时应向采购人提供加盖公章的货物清单（送货单）、出厂检验合格证书等资料。中标供应商提供的送货单上须包含标的序号、型号、规格、单价、数量等，送货单不得涂改。标记不清的，采购人将拒绝签收。货物验收须按招标文件要求和投标文件承诺的有关规定，由采购人进行验收。验收须在采购人和中标供应商双方共同参与下进行。

2.因质量问题发生争议的，应由双方共同委托国家认可的检测部门对质量进行鉴定，鉴定费由中标供应商承担。

（八）签订合同日期

自中标通知书发出之日起 25 日内。

（九）包装方式

按产品出厂时的包装。

（十）运输方式

不限。