广西大德项目管理有限公司

招标文件

项目名称：柳州市工人医院2026年镜片、镜架采购

项目编号：LZZC2026-G1-990735-GXDD

采 购 人 ： 柳 州 市 工 人 医 院

采购代理机构：广西大德项目管理有限公司

2026年10月

目　　录

第一章　招标公告 1

第二章　采购需求 4

第三章　投标人须知 64

一、总　则 71

二、招标文件 73

三、投标文件的编制 74

四、开　　标 77

五、资格审查 78

六、评　　标 78

七、中标和合同 80

八、其他事项 81

第四章　评标办法及评分标准 85

第五章　合同主要条款格式 92

第六章　投标文件格式 97

第一章 招标公告

项目概况

柳州市工人医院2026年镜片、镜架采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年11月11日09：20（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2026-G1-990735-GXDD

项目名称：柳州市工人医院2026年镜片、镜架采购

预算总金额（元）：2000000

采购需求：

标项名称：柳州市工人医院2026年镜片、镜架采购

数量：1

预算金额（元）：2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件

最高限价（元）：2000000

合同履约期限：1年或1年期内实际结算金额达到本项目合同总金额（预算总金额），合同自动终止。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为全流程电子化采购项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目投标的潜在投标人应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：分标1：无

三、获取招标文件

时间：2026年10月19日至2026年10月26日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：**在获取招标文件截止时间前登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线办理报名：“项目采购”→“获取采购文件”。**（注意事项：**1.潜在投标人应当在获取招标文件截止时间前通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）注册登记后再获取招标文件，未通过广西政府采购云平台注册登记获取招标文件的投标人，采购代理机构将拒绝接收其投标文件。**2.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年11月11日09：20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2026年11月11日09：20

开标地点：通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线解密开启投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”[请自行前往“广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）进行下载，下载路径：办事服务-下载专区]，并按照本项目公开招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。投标人可登录广西政府采购云平台查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在提交投标文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标文件开启时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。②投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的提交（上传），提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新提交（上传），提交投标文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间以后提交（上传）的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

2.投标保证金：0元（本项目不收取投标保证金）。投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户银行：柳州银行股份有限公司五星支行，开户名称：广西大德项目管理有限公司，银行账号：70601500000000022053，联行号：313614006011】；采用支票、汇票、本票或者保险、保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保险、保函原件[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳投标保证金的，不需提交]；否则视为无效投标保证金。

3.投标人有以下情形之一的不得参加政府采购活动：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目

管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）。

5.本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持采用本国产品的政策；（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；（4）政府采购促进残疾人就业政策；（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：柳州市工人医院

地址：广西柳州市柳南区和平路156号

项目联系人：满家深

项目联系方式：0772-3832133

2.采购代理机构信息

名称：广西大德项目管理有限公司

地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910

项目联系人：梁斌雄、黄燕梅

项目联系方式：0772-2120191

附件：采购需求

广西大德项目管理有限公司

2026年10月19日

第二章 采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书[加盖投标人电子公章]，否则投标无效。

3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，**并在投标文件中提供由中央网络安全和信息化委员会办公室/中华人民共和国国家互联网信息办公室（https://www.cac.gov.cn/）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料（查询方式：网站首页→全国网信政务办事大厅→网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果发布），未提供或不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。**如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

4.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业(不包括在华美资企业)生产的产品。如有此类产品参与投标的作投标无效处理。

5.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作投标无效处理。

6.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

7.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

8.本项目所有标的物所属行业：工业。

9.本项目“镜片”核心产品为序号160“1.60青少年儿童青少年近视防控镜片”；“镜架”核心产品为序号2“ TR镜架”。

一、技术要求

（一）镜片

序号	类别	标的名称	光型	技术参数	单位	单价控制价（元）
1	单光系列	1.56非球面超薄镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜+400～-800，柱镜：0～-200。	片	156
2		1.56非球面超薄耐磨镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.高耐受技术：耐划伤与耐污强强联合、持久耐用。 二、光度范围：球镜+400～-800，柱镜：0～-200。	片	216
3		1.60非球面特薄镜片	现片	一、性能要求： 1、采用1.60树脂材质，单光非球面设计。 2、膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜+400～-1000，柱镜：0～-200。	片	216
4		1.60非球面特薄耐磨镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.60树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.高耐受技术：耐划伤与耐污强强联合、持久耐用。 二、光度范围：球镜+400～-1000，柱镜：0～-200。	片	256
5		1.67非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.67树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-200。	片	356
6		1.67非球耐磨镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.67树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.高耐受技术：耐划伤与耐污强强联合、持久耐用。	片	496

				二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-200。		
7		1.74非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.74树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜-300～-1000，柱镜：0～-200。	片	736
8		1.56非球面超薄镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜+600～-1400，柱镜：0～-600联合-1400。	片	220
9		1.56非球面超薄耐磨镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.高耐受技术：耐划伤与耐污强强联合、持久耐用。 二、光度范围：球镜+600～-1400，柱镜：0～-600联合-1400。	片	312
10		1.60非球面特薄镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.60树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜+900～-1500，柱镜：0～-600联合-1500。	片	320
11		1.60非球面特薄耐磨镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.60树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.高耐受技术：耐划伤与耐污强强联合、持久耐用。 二、光度范围：球镜+900～-1500，柱镜：0～-600联合-1500。	片	412
12		1.67非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.67树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜+800～-1800，柱镜：0～-600联合-1800。	片	480
13		1.67非球面耐磨镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.67树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.高耐受技术：耐划伤与耐污强强联合、持久耐用。 二、光度范围：球镜+800～-1800，柱镜：0～-600联合-1800。	片	572

14		1.74非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.74树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 二、光度范围：球镜+1000～-1800，柱镜：0～-400联合-1800。	片	1350
15		1.56非球面超薄镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.在有效视野范围内，提供94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+300～-600，柱镜：0～-200。	片	256
16		1.60非球面特薄镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.60树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.在有效视野范围内，提供94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+300～-600，柱镜：0～-200。	片	356
17		1.56非球面超薄镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.在有效视野范围内，提供94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+500～-800，柱镜：0～-400联合-800。	片	316
18		1.60非球面特薄镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.60树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线。 3.在有效视野范围内，提供94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400联合-1000。	片	416
19		1.60非球面特薄防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.60树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：多层复合减反射膜、易清洁、耐污、双面防紫外线、符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 3.在有效视野范围内，提供94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400联合-1000。	片	516
20		非球面单焦点150唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-6.00；柱镜0.00～	片	118

				-2.00。		
21		非球面单焦点150唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+7.50～-12.00；柱镜0.00～-6.00。	片	178
22		非球面单焦点150豪钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-6.00；柱镜0.00～-2.00。	片	178
23		非球面单焦点150豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+7.50～-12.00；柱镜0.00～-6.00。	片	238
24		非球面单焦点155唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-8.00；柱镜0.00～-2.00。	片	158
25		非球面单焦点155唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-15.00；柱镜0.00～-6.00。	片	229
26		非球面单焦点155豪钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-8.00；柱镜0.00～-2.00。	片	218
27		非球面单焦点155豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-15.00；柱镜0.00～-6.00。	片	278
28		非球面单焦点160唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-10.00；柱镜0.00～-2.00。	片	218

29		非球面单焦点160唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-18.00；柱镜0.00～-6.00。	片	318
30		非球面单焦点160豪钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-10.00；柱镜0.00～-2.00。	片	278
31		非球面单焦点160豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-18.00；柱镜0.00～-6.00。	片	378
32		非球面单焦点167唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+6.00～-10.00；柱镜0.00～-2.00。	片	338
33		非球面单焦点167唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+10.00～-18.00；柱镜0.00～-6.00。	片	418
34		非球面单焦点167豪钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+6.00～-10.00；柱镜0.00～-2.00。	片	398
35		非球面单焦点167豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+10.00～-18.00；柱镜0.00～-6.00。	片	478
36		非球面单焦点174唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜-3.00～-10.00；柱镜0.00～-2.00。	片	598

37		非球面单焦点174唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+10.00～-15.00；柱镜0.00～-6.00。	片	798
38		非球面单焦点174豪钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜-3.00～-10.00；柱镜0.00～-2.00。	片	691
39		非球面单焦点174豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+10.00～-15.00；柱镜0.00～-6.00。	片	901
40		学生高远视非球面单焦点167唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-+10.00；柱镜0.00～-6.00。	片	628
41		学生高远视非球面单焦点174唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-+10.00；柱镜0.00～-4.00。	片	1048
42		学生高近视非球面单焦点167唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜-8.00～-20.00；柱镜0.00～-6.00。	片	628
43		学生高近视非球面单焦点174唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜-8.00～-20.00；柱镜0.00～-6.00。	片	1048
44		学生高散光非球面单焦点155唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜+4.00～-8.00；柱镜0.00～-6.00。	片	250

45		学生高散光非球面单焦点155唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜0.00～-4.00；柱镜0.00～-2.00。	片	158
46		学生高散光非球面单焦点160唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜+4.00～-10.00；柱镜0.00～-6.00。	片	355
47		学生高散光非球面单焦点160唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜0.00～-6.00；柱镜0.00～-2.00。	片	250
48		学生高散光非球面单焦点167唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜+6.00～-14.00；柱镜0.00～-6.00。	片	481
49		学生高散光非球面单焦点167唯钻膜树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜0.00～-8.00；柱镜0.00～-2.00。	片	397
50		学生高散光非球面单焦点174唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.最新的散光优化设计，改善中心区域变形，周边的像散和畸变大幅减少。 二、光度范围：球镜+8.00～-16.00；柱镜0.00～-6.00。	片	880

51	过滤有害蓝光系列	1.56非球面超薄防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线。 3.符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 二、光度范围：球镜+400～-800，柱镜：0～-200。	片	236
52		1.60非球面特薄防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.60树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线。 3.符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 二、光度范围：球镜+400～-1000，柱镜：0～-200。	片	316
53		1.67非球面防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.67树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线。 3.符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-200。	片	556
54		1.56非球面超薄防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线。 3.符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 二、光度范围：球镜+600～-1400，柱镜：0～-600联合-1400。	片	320
55		1.60非球面特薄防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.60树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线。 3.符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 二、光度范围：球镜+400～-1000，柱镜：0～-200。	片	420
56		1.67非球面防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.67树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线。 3.符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 二、光度范围：球镜+800～-1800，柱镜：0～-600联合-1800。	片	580
57		1.55非球面超薄防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 3.在有效视野范围内，提供94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+300～-600，柱镜：0～-200。	片	316

58		1.60非球面特薄防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.60树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 3.在有效视野范围内，提供94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+300～-600，柱镜：0～-200。	片	416
59		1.56非球面超薄防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 3.在有效视野范围内，提供94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+500～-800，柱镜：0～-400联合-800。	片	416
60		1.60非球面特薄防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.60树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、符合蓝光防护膜国家标准且片基清透。 3.在有效视野范围内，提供94%的高清区域，带来更加清晰敏锐的视觉。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400联合-1000。	片	581
61		非球面单焦点155唯钻膜蓝光防护树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜+4.00～-8.00；柱镜0.00～-2.00。	片	234
62		非球面单焦点155唯钻膜蓝光防护树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-15.00；柱镜0.00～-6.00。	片	278
63		非球面单焦点160唯钻膜蓝光防护树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。	片	278

				二、光度范围：球镜+4.00～-10.00；柱镜0.00～-2.00。		
64		非球面单焦点160唯钻膜蓝光防护树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-18.00；柱镜0.00～-6.00。	片	378
65		非球面单焦点167唯钻膜蓝光防护树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 二、光度范围：球镜+6.00～-10.00；柱镜0.00～-2.00。	片	398
66		非球面单焦点167唯钻膜蓝光防护树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+10.00～-18.00；柱镜0.00～-6.00。	片	478
67	变色系列	1.56非球面超薄动态感光镜片	现片	一、性能特点 1.1.56树脂材质。 2.室内清晰透明。 3.室外即刻变深，灵敏的光线响应，快速变暗至太阳镜镜片的暗度（3类透射比）；太阳光下疾速切换至经典灰色高清的视觉效果，阻挡99%+UVA和UVB。 二、光度范围：球镜0～-600，柱镜：0～-200联合-600。	片	401
68		非球面单焦点150唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。 二、光度范围：球镜+7.50～-12.00；柱镜0.00～-6.00。	片	578
69		非球面单焦点155唯钻膜光智·X变色灰变树脂镜片	现片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。	片	558

				二、光度范围：球镜0.00～-6.00；柱镜0.00～-2.00。		
70		非球面单焦点155唯钻膜光智•X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。 二、光度范围：球镜+4.00～-15.00；柱镜0.00～-6.00。	片	618
71		非球面单焦点160唯钻膜光智•X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。 二、光度范围：球镜+8.00～-18.00；柱镜0.00～-6.00。	片	718
72		非球面单焦点167唯钻膜光智•X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3.室外遇紫外线镜片快速变色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。 二、光度范围：球镜+10.00～-18.00；柱镜0.00～-6.00。	片	859
73	数码防疲劳系列	1.56非球面超薄镜片	现片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、防蓝光。 3.为数码生活而设计，针对频繁使用数码产品造成的视疲劳，四种类型适合不同眼部状态的人群。 二、光度范围:球镜0～-600光度范围:球镜0～-600。	片	236
74		1.55非球面超薄镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用1.56树脂材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、防蓝光。 3.为数码生活而设计，针对频繁使用数码产品造成的视疲劳，四种类型适合不同眼部状态的人群。 二、光度范围：球镜+500～-800，柱镜：0～-400联合-800。	片	336
75		1.59宇宙片非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用PC材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、防蓝光。 3.为数码生活而设计，针对频繁使用数码产品造成的视疲劳，四种类型适合不同眼部状态的人群。 二、光度范围:球镜0～-600光度范围:球镜0～	片	316

				-600。		
76		1.59宇宙片非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用PC材质，单光非球面设计。 2.膜层特点：特色钻晶膜层、高密度表面技术易清洁、双面防紫外线、防蓝光。 3.为数码生活而设计，针对频繁使用数码产品造成的视疲劳，四种类型适合不同眼部状态的人群。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400联合-1000。	片	396
77		手机镜2.0-S150豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.00～-8.00；柱镜0.00～-6.00。	片	198
78		手机镜2.0-S155豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.00～-10.00；柱镜0.00～-6.00。	片	258
79		手机镜2.0-S155豪钻膜蓝光防护树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.00～-10.00；柱镜0.00～-6.00。	片	318
80		手机镜2.0-S155豪钻膜蓝光防护炫彩树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。	片	334

				二、光度范围：球镜+6.00～-10.00；柱镜0.00～-6.00。		
81		手机镜2.0-S160豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.50～-10.00；柱镜0.00～-6.00。	片	318
82		手机镜2.0-S160豪钻膜蓝光防护树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.50～-10.00；柱镜0.00～-6.00。	片	378
83		手机镜2.0-S160豪钻膜蓝光防护炫彩树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.50～-10.00；柱镜0.00～-6.00。	片	397
84		手机镜2.0-S167豪钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.50～-13.00；柱镜0.00～-6.00。	片	378
85		手机镜2.0-S167豪钻膜蓝光防护树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持，带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布，减少双眼感受到的不自然差异。	片	438

				3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形，为配戴者提供自然、清晰视觉。 二、光度范围：球镜+6.50～-13.00；柱镜0.00～-6.00。		
86	青少年防控系列	1.59宇宙片青少年儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用H.A.L.T技术，隐形分布在11圈星环上1021个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物 。 3.镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 4.膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外线、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-400联合-1000。	片	856
87		1.59宇宙片青少年儿童青少年近视防控耐磨镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用H.A.L.T技术，隐形分布在11圈星环上1021个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物 。 3.镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 4.膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外线、耐油污、防尘，更耐磨。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-400联合-1000。	片	985
88		1.59宇宙片青少年儿童青少年近视防控防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用H.A.L.T技术，隐形分布在11圈星环上1021个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物 。 3.镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 4.膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外线、耐油污、防尘，防蓝光。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-400联合-1000。	片	877

89		1.59宇宙片青少年儿童青少年近视防控镜片		一、性能要求： 1.采用全新H.A.L.T技术，隐形分布在11圈星环上1021个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物 。 3.镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 4.清透防护更全面:搭载钻晶蓝宝石膜：360全角度减反射技术，有效阻隔来自正面和侧后方的反射光线；高耐受技术，耐污和耐刮划的强强联合；双面紫外线防护，高密度表面技术，易清洁、耐污和疏水性，适合更多探索及户外活动的青少年。 二、光度范围：球镜+200～-1000，柱镜：0～-400联合-1000。	片	896
90		1.59宇宙片青少年儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用H.A.L.T技术，隐形分布在12圈星环上1190个微透镜、更大光学区直径，可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物。 3.镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 4.膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-400联合-1000。	片	932
91		1.59宇宙片青少年儿童青少年近视防控耐磨镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用H.A.L.T技术，隐形分布在12圈星环上1190个微透镜、更大光学区直径，可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2.通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物 。 3.镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 4.膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-40	片	1030

				0联合-1000。		
92		1.59宇宙片青少年儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.双眼视双螺旋技术设计Binocular Effective Spiral Technology。 2.1288个微透镜(8条螺旋线，每条螺旋线161个微透镜。 3.材质高强度轻量PC。 4.膜层：多功能复合膜。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-400联合-1000。	片	796
93		学生渐进155唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.渐进多焦点镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3.宽视野，满足视觉高要求。 4.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.同时满足看远（黑板），看中（同学互动）看近（读书写字）的需求，无需频繁调节，自然更轻松。 二、光度范围：球镜0.00～-10.00；柱镜0.00～-4.00。	片	238
94		学生渐进160唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.渐进多焦点镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3.宽视野，满足视觉高要求。 4.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.同时满足看远（黑板），看中（同学互动）看近（读书写字）的需求，无需频繁调节，自然更轻松。 二、光度范围：球镜0.00～-10.00；柱镜0.00～-4.00，ADD+1.00/+150。	片	338
95		学生渐进167唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.渐进多焦点镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3.宽视野，满足视觉高要求。 4.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.同时满足看远（黑板），看中（同学互动）看近（读书写字）的需求，无需频繁调节，自然更轻松。 二、光度范围：球镜0.00～-10.00；柱镜0.00～-4.00，ADD+1.00/+150。	片	518
96		学生渐进174唯钻膜树脂镜片	定制片	一、性能特点 1.渐进多焦点镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3.宽视野，满足视觉高要求。 4.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.同时满足看远（黑板），看中（同学互动）看近（读书写字）的需求，无需频繁调节，自然更轻松。	片	798

				二、光度范围：球镜0.00～-10.00；柱镜0.00～-4.00，ADD+1.00/+150。		
97		多点近视离焦159树脂镜片	定制片	一、性能要求： 1.通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2.具有“多区正向光学离焦”（D.I.M.S)技术，镜片表面上分布的396个点状正向光学离焦区，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能。 3.镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的12 倍。 4.膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线。 二、二、光度范围：球镜 0～- 1000 、柱镜：0～-400。	片	798
98		多点离焦双效1. 590树脂镜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.微透镜成密集错落型，同时叠加梯度性离焦设计打乱信号分布。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-10.00；柱镜0.00～-4.00。	片	899
99		多点离焦1.59树脂镜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.离焦环分布基于科学视场角原则。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+2.00～-10.00；柱镜0.00～-4.00。	片	418
100		多点离焦1.59树脂镜片	现片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.离焦环分布基于科学视场角原则。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-6.00；柱镜0.00～-2.00。	片	355
101	单光系列	1.56非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+400～400，柱镜：0～-200。	片	38
102		1.56非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。	片	92

				4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-2000，柱镜：0～-600联合-2400。		
103		1.60非 球面 镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+800～-1000，柱镜：0～-200。	片	58
104		1.60非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-2800，柱镜：0～-600联合-3000。	片	136
105		1.67非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜0～-1200，柱镜：0～-200；球镜-1250～-1500。	片	153
106		1.67非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-3000，柱镜：0～-600联合-3200。	片	195
107		1.74非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜-300～-1300，柱镜：0～-200；球镜-1350～-1500。	片	188
108		1.74非球面镜片	定制片	性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-2000，柱镜：0～-600联合-2400。	片	418
109		1.60非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.高清晰镀膜技术。 4.高透光率。 5.视物清晰持久。 6.膜层特性：防水防污易清洁。	片	103

				二、光度范围：球镜+800～-1000，柱镜：0～-200。		
110		1.60非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.高清晰镀膜技术。 4.高透光率。 5.视物清晰持久。 6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-2000，柱镜：0～-400。	片	138
111		1.67非球面镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.高清晰镀膜技术。 4.高透光率。 5.视物清晰持久。 6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0～-1200，柱镜：0～-200球镜-1250～-1500。	片	173
112		1.67非球面镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.高清视觉。 3.高清晰镀膜技术。 4.高透光率。 5.视物清晰持久。 6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-3000，柱镜：0～-600联合-3200。	片	208
113	**单光系列**	1.56V系列单光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+4.00～-6.00；柱镜0.00～-2.00。	片	66
114		1.60V系列单光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜0.00～-8.00；柱镜0.00～-2.00。	片	99
115		1.67V系列单光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜0.00～-10.00；柱镜0.00～-2.00。	片	228

116		1.74V系列单光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜0.00～-12.00；柱镜0.00～-2.00。	片	327
117		1.60V系列单光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-12.00；柱镜0.00～-4.00。	片	162
118		1.67V系列单光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-20.00；柱镜0.00～-6.00。	片	277
119		1.74V系列单光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 二、光度范围：球镜+8.00～-25.00；柱镜0.00～-8.00。	片	422
120	过滤有害蓝光系列	1 .56非球面防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+400～400，柱镜：0～-200。	片	68
121		1 .56非球面防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1000～2000，柱镜：0～-600联合-2400。	片	103
122		1.60非球面防蓝光	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+800～-1000，柱镜：0～-200。	片	86

123		1.60非球面防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1000～-2800，柱镜：0～-600联合-3000。	片	121
124		1.67非球面防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜0～-1200，柱镜：0～-200；球镜-1250～-1500。	片	156
125		1.67非球面防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1000～-3000，柱镜：0～-600联合-3200。	片	208
126		1.74非球面防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜-300～-1300，柱镜：0～-200；球镜-1350～-1500。	片	226
127		1.74非球面防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质。 2.非球面设计。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1000～-2000，柱镜：0～-600联合-2400。	片	436
128		1.60非球面清底色防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高清晰镀膜技术。 3.高透光率。 4.视物清晰持久。 5.国标防蓝光：智能阻隔有害蓝光且镜片底色较浅。 6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜+800～-1000，柱镜：0～-200。	片	121
129		1.60非球面清底色防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高清晰镀膜技术。 3.高透光率。 4.视物清晰持久。 5.国标防蓝光：智能阻隔有害蓝光且镜片底色较浅。	片	129

				6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-2000，柱镜：0～-400。		
130		1.67非球面清底色防蓝光镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高清晰镀膜技术。 3.高透光率。 4.视物清晰持久。 5.国标防蓝光：智能阻隔有害蓝光且镜片底色较浅。 6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0～-1200，柱镜：0～-200球镜-1250～-1500。	片	175
131		1.67非球面清底色防蓝光镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.高清晰镀膜技术。 3.高透光率。 4.视物清晰持久。 5.国标防蓝光：智能阻隔有害蓝光且镜片底色较浅。 6.膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～-3000，柱镜：0～-600联合-3200。	片	227
132		1.60自由曲面防蓝光	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.减少像差，提高成像质量；提供更宽视野范围；镜片更轻薄，佩戴舒适。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	227
133		1.60自由曲面防蓝光	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.减少像差，提高成像质量；提供更宽视野范围；镜片更轻薄，佩戴舒适。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1000～-1000，柱镜：0～-600；联合-1200。	片	280
134		1.67自由曲面防蓝光	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计. 2.减少像差，提高成像质量；提供更宽视野范围；镜片更轻薄，佩戴舒适。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。 二、光度范围：球镜0～-1200，柱镜：0～-200球镜-1250～-1500。	片	188
135		1.67自由曲面防蓝光	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.减少像差，提高成像质量；提供更宽视野范围；镜片更轻薄，佩戴舒适。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁、防蓝光。	片	408

				二、光度范围：球镜+1000～-1500，柱镜：0～-600；联合-1500。		
136		1.56V系列防蓝光钻冰膜	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜0.00～-6.00；柱镜0.00～-2.00。	片	82
137		1.60V系列防蓝光钻冰膜	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 4.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 5.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜0.00～-8.00；柱镜0.00～-2.00。	片	115
138		1.60V系列防蓝光钻冰膜	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+4.00～-10.00；柱镜0.00～-4.00。	片	178
139		1.67V系列防蓝光钻冰膜	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-20.00；柱镜0.00～-6.00。	片	343
140		1.74V系列防蓝光钻冰膜	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-25.00；柱镜0.00～-8.00。	片	558

141		1.56U系列防蓝光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+4.00～-6.00；柱镜0.00～-2.00。	片	82
142		1.60U系列防蓝光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜0.00～-8.00；柱镜0.00～-2.00。	片	115
143		1.67U系列防蓝光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜0.00～-10.00；柱镜0.00～-2.00。	片	261
144		1.74U系列防蓝光加膜片	现片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜0.00～-12.00；柱镜0.00～-2.00。	片	426
145		1.56U系列防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+6.00～-8.00；柱镜0.00～-4.00。	片	115

146		1.60U系列防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-10.00；柱镜0.00～-4.00。	片	178
147		1.67U系列防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-20.00；柱镜0.00～-6.00。	片	343
148		1.74U系列防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计。 3.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4.防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准。 二、光度范围：球镜+8.00～-25.00；柱镜0.00～-8.00。	片	558
149	等像镜	1.56非球面等像镜	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.通过调整镜片厚度、曲率等参数使得两眼所看到的图像大小相等或者近似相等，矫正屈光参差方面效果显著。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-400。	片	224
150		1.60非球面等像镜	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.通过调整镜片厚度、曲率等参数使得两眼所看到的图像大小相等或者近似相等，矫正屈光参差方面效果显著。 3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-400。	片	417
151		1.67非球面等像镜	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，非球面设计。 2.通过调整镜片厚度、曲率等参数使得两眼所看到的图像大小相等或者近似相等，矫正屈光参差方面效果显著；	片	592

				3.防紫外线：阻隔紫外线，健康护眼有保障。 4.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜-100～-1200，柱镜：0～-400。		
152	超薄远视	1 .56双面复合自由曲面远视镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.轻薄、轻便与美观、解决正镜中心过厚、镜片过重、边缘成像质量差及严重畸变的问题、可视范围更宽广、远视(老花)患者，更优视觉质量的首选。 3.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+600～0，柱镜：0～-400。	片	119
153		1 .56双面复合自由曲面远视镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.轻薄、轻便与美观、解决正镜中心过厚、镜片过重、边缘成像质量差及严重畸变的问题、可视范围更宽广、远视(老花)患者，更优视觉质量的首选。 3.膜层特性：易清洁光度范围：球镜+2000～0，柱镜：0～-600联合+2000。	片	172
154		1.60双面复合自由曲面远视镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.轻薄、轻便与美观、解决正镜中心过厚、镜片过重、边缘成像质量差及严重畸变的问题、可视范围更宽广、远视(老花)患者，更优视觉质量的首选。 3.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+800～0，柱镜：0～-400。	片	172
155		1.60双面复合自由曲面远视镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.轻薄、轻便与美观、解决正镜中心过厚、镜片过重、边缘成像质量差及严重畸变的问题、可视范围更宽广、远视(老花)患者，更优视觉质量的首选。 3.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+2000～0，柱镜：0～-600联合+2000。	片	224
156		1.67双面复合自由曲面远视镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.轻薄、轻便与美观、解决正镜中心过厚、镜片过重、边缘成像质量差及严重畸变的问题、可视范围更宽广、远视(老花)患者，更优视觉质量的首选。 3.膜层特性：易清洁。 二、光度范围：球镜+1000～0，柱镜：0～-400。	片	277
157		1.67双面复合自由曲面远视镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，自由曲面设计。 2.轻薄、轻便与美观、解决正镜中心过厚、镜片过重、边缘成像质量差及严重畸变的问题、可视范围更宽广、远视(老花)患者，更优视觉质量的首选。 3.膜层特性：易清洁。	片	329

				二、光度范围：球镜+2000～0，柱镜：0～-600联合+2000。		
158	变色	1.56紫外线防护变色	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质、非球面设计。 2.基片变色技术，室内/室外 频繁切换，光致变色一镜多用。 3.膜层：易清洁。 二、光度范围：球镜0～-600，柱镜：0～-200。	片	67
159		1.56紫外线防护变色	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质、非球面设计。 2.膜层变色技术，室内/室外 频繁切换，光致变色一镜多用。 3.膜层：易清洁。 二、光度范围：球镜0～-600，柱镜：0～-200。	片	102
160	青少年近视防控	1.60青少年儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布788个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	224
161		1.60青少年儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布788个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜+300～-800，柱镜：0～-400。	片	259
162		1.56儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布518个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	259
163		1.56儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布518个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-400联合-1000。	片	294

164		1.56儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布518个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	278
165		1.56儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布518个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-400联合-1000。	片	328
166		1.60儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布414个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	298
167		1.60儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布414个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-400联合-1000。	片	347
168		1.60儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布414个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	347
169		1.60儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为非球面设计。 3.镜片表面密布414个正离焦量的微透镜，形	片	348

				成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-400联合-1000。		
170		1.56儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布414个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	347
171		1.56儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布414个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-400联合-1000。	片	351
172		1.56儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布414个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	382
173		1.56儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布414个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-400联合-1000。	片	409
174		1.60儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布414个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	399

175		1.60儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布414个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-400联合-1000。	片	434
176		1.60儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布414个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	434
177		1.60儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片为双离焦面设计。 3.镜片表面密布414个正离焦量的微透镜，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁，防蓝光。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-400联合-1000。	片	469
178		1.60儿童青少年近视防控系列	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片基于降低对比度理论设计，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 3.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	172
179		1.60儿童青少年近视防控系列	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片基于降低对比度理论设计，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 3.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜+100～-800，柱镜：0～-400。	片	224
180		1.60儿童青少年近视防控系列	现片	一、性能要求： 1.采用MR-8树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片基于降低对比度理论设计，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 3.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	259

181		1.60儿童青少年近视防控系列	定制片	一、性能要求： 1.采用MR-8树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片基于降低对比度理论设计，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 3.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-1200，柱镜：0～-600联合-1200。	片	312
182		1.67儿童青少年近视防控系列	现片	一、性能要求： 1.采用MR-7树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片基于降低对比度理论设计，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 3.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜-200～-1000，柱镜：0～-200。	片	312
183		1.67儿童青少年近视防控系列	定制片	一、性能要求： 1.采用MR-7树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片基于降低对比度理论设计，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 3.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-1200，柱镜：0～-600联合-1200。	片	364
184		1.60儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片AB面采用周边离焦技术。 3.基于降低对比度理论设计，双层功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	347
185		1.60儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片AB面采用周边离焦技术。 3.基于降低对比度理论设计，双层功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-400联合-1000。	片	399
186		1.56儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布1024个环形分布的微透镜。 3.相邻环形微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-600，柱镜：0～-200。	片	382

187		1.56儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布1024个环形分布的微透镜。 3.相邻环形微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜+200～-800，柱镜：0～-400联合-800。	片	434
188		1.59儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用PC材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布618个扇形分布的微透镜。 3.相邻微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	469
189		1.59儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用PC材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布618个扇形分布的微透镜。 3.相邻微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-400联合-1000。	片	512
190		1.56儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布13圈1298个环形分布的高密度动态离焦量的微透镜。 3.相邻环形微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.6mm小中心光学区。 5.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-600，柱镜：0～-200。	片	312
191		1.56儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布13圈1298个环形分布的高密度动态离焦量的微透镜。 3.相邻环形微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.6mm小中心光学区。 5.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-400。	片	364

192		1.60儿童青少年近视防控镜片	现片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布13圈1298个环形分布的高密度动态离焦量的微透镜。 3.相邻环形微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.6mm小中心光学区。 5.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-800，柱镜：0～-200。	片	399
193		1.60儿童青少年近视防控镜片	定制片	一、性能要求： 1.采用树脂材质，青少年儿童青少年近视防控系列镜片。 2.镜片表面分布13圈1298个环形分布的高密度动态离焦量的微透镜。 3.相邻环形微透镜之间是基于降低对比度理论设计、高科技光刻工艺生产的雾视区，双重功能，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。 4.6mm小中心光学区。 5.膜层：多层复合膜，易清洁。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-400。	片	452
194	**青少年多点系列**	1.56多点离焦近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜0.00～-6.00。	片	328
195		1.6多点离焦近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00。	片	444
196		1.67多点离焦近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00。	片	658

197		1.56多点离焦近视防控镜片U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜0.00～-6.00。	片	361
198		1.6多点离焦近视防控镜片U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00。	片	493
199		1.67多点离焦近视防控镜片U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00。	片	708
200		1.56多点离焦近视防控镜片变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜0.00～-6.00。	片	411
201		1.6多点离焦近视防控镜片变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00。	片	543
202		1.67多点离焦近视防控镜片变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00。	片	757

203		1.56多点离焦近视防控镜片Ultra加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜0.00～-6.00。	片	444
204		1.6多点离焦近视防控镜片Ultra加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00。	片	592
205		1.67多点离焦近视防控镜片Ultra加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00。	片	774
206		1.74多点离焦近视防控镜片Ultra加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+6.00～-16.00；柱镜0.00～-8.00。	片	939
207		1.56多点离焦近视防控镜片Ultra变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜0.00～-6.00。	片	477
208		1.6多点离焦近视防控镜片Ultra变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00。	片	642

209		1.67多点离焦近视防控镜片Ultra变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00。	片	807
210		1.74多点离焦近视防控镜片Ultra变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+6.00～-16.00；柱镜0.00～-8.00。	片	972
211		1.56多点离焦近视防控镜片Ultra复眼柔光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜0.00～-6.00。	片	493
212		1.6多点离焦近视防控镜片Ultra复眼柔光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00。	片	658
213		1.67多点离焦近视防控镜片Ultra复眼柔光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00。	片	823
214		1.74多点离焦近视防控镜片Ultra复眼柔光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+6.00～-16.00；柱镜0.00～-8.00。	片	988

215		1.56双控离焦近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-6.00；柱镜0.00～-4.00。	片	493
216		1.6双控离焦近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-8.00；柱镜0.00～-4.00。	片	658
217		1.67双控近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00。	片	823
218		1.74双控近视防控镜片加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 4.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜+6.00～-16.00；柱镜0.00～-8.00。	片	988
219		1.553仿生复眼多焦点离焦镜	定制	一、性能要求： 1.学生防控多点离焦的镜片，同心多焦设计，无论动静，稳定离焦实时入瞳，有效离焦量提升30%。 2.仿生复眼技术，视觉清晰，佩戴适应周期短。 二、光度范围：球镜+4.00～-11.75；柱镜0～-6.00，联合光度-11.75。	片	492
220		1.598仿生复眼多点离焦镜片	定制	一、性能要求： 1.学生防控多点离焦的镜片，同心多焦设计，无论动静，稳定离焦实时入瞳，有效离焦量提升30%。 2.仿生复眼技术，视觉清晰，佩戴适应周期短。 二、光度范围：球镜+4.00～-12.75；柱镜0.00～-6.00，联合光度-12.75。	片	591
221		1.67仿生复眼多点离焦镜片	定制	一、性能要求：1.学生防控多点离焦的镜片，同心多焦设计，无论动静，稳定离焦实时入瞳，有效离焦量提升30%。 2.仿生复眼技术，视觉清晰，佩戴适应周期短。 3.3种不同离焦量可以选择。 二、光度范围：球镜+3.00～-12.00；柱镜0.0	片	756

				0～-6.00，联合光度-12.00。		
222		1.566M环带微结构P.D.C复合膜层离焦镜片	定制	一、性能要求： 1.学生防控多点离焦的镜片，同心环带微结构设计，有效入瞳，稳定离焦，有效离焦量提升30%。 2.P.D.C复合膜层更加高清、耐磨、防眩光。 3.多层离焦量选择，舒适匹配。 二、光度范围：球镜+2.00～-8.00；柱镜0.00～-4.00，联合光度-8.00。	片	360
223		1.598M环带微结构P.D.C复合膜层离焦镜片	定制	一、性能要求： 1.学生防控多点离焦的镜片，同心环带微结构设计，有效入瞳，稳定离焦，有效离焦量提升30%。 2.P.D.C复合膜层更加高清、耐磨、防眩光。 3.多层离焦量选择，舒适匹配 二、光度范围：球镜+4.00～-10.00；柱镜0.00～-6.00。	片	475
224	**青少年防控系列**	1.56周边离焦近视防控镜片®加膜片	现片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-6.00。	片	162
225		1.56周边离焦近视防控镜片®加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-6.00，柱镜0～-4.00。	片	228
226		1.6周边离焦近视防控镜片®加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-10.00，柱镜0～-4.00。	片	327

227		1.67周边离焦近视防控镜片®加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-10.00，柱镜0～-4.00。	片	541
228		1.74周边离焦近视防控镜片®加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-16.00，柱镜0～-4.00。	片	987
229		1.56周边离焦近视防控镜片®防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-6.00，柱镜0～-4.00。	片	277
230		1.6周边离焦近视防控镜片®防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-10.00，柱镜0～-4.00。	片	376
231		1.67周边离焦近视防控镜片®防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。	片	591

				5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-10.00，柱镜0～-4.00。		
232		1.74周边离焦近视防控镜片®防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-16.00，柱镜0～-4.00。	片	1036
233		1.56周边离焦近视防控镜片®变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-6.00，柱镜0～-4.00。	片	310
234		1.6周边离焦近视防控镜片®变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-10.00，柱镜0～-4.00。	片	409
235		1.67周边离焦近视防控镜片®变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-10.00，柱镜0～-4.00。	片	624

236		1.74周边离焦近视防控镜片®变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围：球镜0.00～-16.00，柱镜0～-4.00。	片	1069
237	单光	1.56屈光参差加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-6.00，柱镜0～-4.00。	片	244
238		1.6屈光参差加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-10.00，柱镜0～-4.00。	片	327
239		1.67屈光参差加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+13.00～-20.00，柱镜0～-6.00。	片	492
240		1.74屈光参差加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+15.00～-25.00，柱镜0～-8.00。	片	822
241		1.56屈光参差染色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。	片	277

				3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-6.00，柱镜 0～-4.00。		
242		1.6 屈光参差染色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-10.00，柱镜 0～-4.00。	片	360
243		1.67 屈光参差染色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+13.00～-20.00，柱镜 0～-6.00。	片	525
244		1.56 屈光参差 U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求：1.针对屈光参差设计 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-6.00，柱镜 0～-4.00。	片	294
245		1.6 屈光参差 U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1. 针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-10.00，柱镜 0～-4.00。	片	376
246		1.67 屈光参差 U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+13.00～-20.00，柱镜 0～-6.00。	片	541

247		1.74 屈光参差 U+防蓝光加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+15.00～-25.00，柱镜 0～-8.00。	片	871
248		1.56 屈光参差变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-6.00，柱镜 0～-4.00。	片	327
249		1.6 屈光参差变色加膜片	定制片	一、性能要求： 1.针对屈光参差设计。 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰。 二、光度范围：球镜+10.00～-10.00，柱镜 0～-4.00。	片	409

（二）镜架

序号	材质名称	标的名称	光型	技术参数	单位	单价控制价（元）
1	TR 超轻	TR 超轻	/	高端 TR90 材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	159
2		TR 镜架	/	高端 TR90 材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	315
3		硅胶镜架	/	高端 硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	128
4		硅胶镜架	/	高端 硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	159

5		中童户外运动	/	高端 TR90材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	158
6	钛金属	学生舒适久戴型肌肤漆镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	238
7		学生时尚镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	359
8		金属镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	238
9		中高光度学生时尚镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	347
10		商务系列	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	395
11		商务系列	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	347
12		半钛系列	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	347
13		半钛系列	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	347
14		成人商务β钛镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	395
15		时尚β钛镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	347
16		钛镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	359

17		纯钛时尚镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	395
18		轻羽钛镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	395
19		纯钛时尚鏡架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	395
20		纯钛商务镜架	/	高端 钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	395
21	TR超轻	TR超轻	/	TR90材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	60
22		TR镜架	/	TR90材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	60
23		硅胶镜架	/	硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	89
24		硅胶镜架	/	硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024. 镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	89
25		学生舒适久戴型肌肤漆镜架	/	TR90材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	98
26		中童户外运动	/	TR90材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	98
27	钛金属	学生时尚镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
28		金属镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	127
29		中高光度学生时尚镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
30		商务系列	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	105
31		商务系列	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	131

32		半钛系列	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
33		半钛系列	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
34		成人商务β钛镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	105
35		时尚β钛镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	95
36		钛镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
37		纯钛时尚镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
38		轻羽钛镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
39		纯钛时尚鏡架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	191
40		纯钛商务镜架	/	钛金属材质、国家标准：GB/T 14214-2019、GB45184-2024。镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度。	副	105
41	成人偏光镜	成人偏光镜	/	眼科病型人群专用、国家标准：GB 13511.1-2025。	副	50
42	成人护目镜	成人护目镜	/	眼科病型人群专用、国家标准：GB 13511.1-2025。	副	100
43	成人偏光防护镜	成人偏光防护镜	/	眼科病型人群专用、国家标准：GB 13511.1-2025。	副	50

二、商务条款

（一）基本要求

1.中标供应商所提供的产品必须符合国家、行业或地方标准。

2.中标供应商不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行采购人采购要求。

3.投标产品须符合国家相关检测标准，对提供的产品要保证质量，以确保患者的安全；每批次产品都须有厂家检验合格证明或第三方检测合格证明，能随时提供给采购人备查。

4.中标供应商提供的产品在质量保证期内，因设计、工艺、材料的缺陷和其它质量原因侵犯了第三方合法权益或造成患者一切的人身安全问题而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。

5.在签订合同时，中标供应商若坚持提出附加条件或不合理要求，经政府采购监督管理部门同意其中标

资格将被取消，并对由此产生的一切后果自行负责。

6.中标供应商提供给采购人产品的价格要与市场行情相符，合同期内产品不允许涨价。

7.供货期：库存镜架、常规现片3个工作日内到货；定制镜片、稀缺镜架7个工作日内到货，特殊长周期提前书面告知。

8.供货期间若对应型号长期缺货、停产，中标供应商执行同价升级政策：在原合同定价不变前提下，向采购人提供更高折射率、更高工艺档次的镜片或同档次升级款镜架，不额外加价、不降级替代。

（二）售后要求

1.供货保证：所需货物根据采购人需求分批供应，具体种类、交货时间及地点由采购人通知中标供应商。中标供应商要保证备货充足，满足采购人使用需求，不得以货款未收到等原因为由中断供货。中标供应商在服务期内如遇某货品停产或更新等情况无法按约定的型号及单价供货时，替代货品在同时达到性能满足采购人需求且优于原货品、价格不高于原货品约定的单价两个条件的情况下，以书面形式报采购人审批后方可替换。如果两个月内无法供货又有无法调整的货品品类达到供货品类10%及以上的视为违约，经政府采购监督管理部门同意采购人有权解除合同。

2.全品类产品质保1年；非人为原厂质量问题1年内换新，物流、加工费中标供应商全包；人为/正常损耗1年内维修、更换配件，终身成本价维修。

3.服务要求：中标供应商除不可抗力无法按时交货外，不得因其他任何理由延迟送货。如经证明确实因不可抗力无法按时交货，应提前告知采购人并经采购人允许方可延迟交货，不按违约处理。

4.退换货：中标供应商提供给采购人的货品必须是全新、未经使用过的，完全符合采购文件规定的质量要求及采购人的需求的，按照国家“三包”有关标准执行。货品出现质量问题（非人为损坏的）可退换处理或维修；如因货品规格不全或参数问题，中标供应商应负责进行调换。如维修未果且非人为损坏的，予以及时更换。

5.废片处理：除故意损坏外，中标供应商对已交付的镜片出现废片时，应按实际废片数≥8%的比率补足相应型号规格的镜片给采购人。

6.送货流程：中标供应商需按照采购人的送货流程要求按时、按质、按量送货到指定地点。

7.合同外货品的采购：如采购人实际需要的产品未列入本次采购计划需临时采购或需定制的，中标供应商收到采购订单后要及时了解采购人需求，积极配合采购人寻找货源，按照不高于当前市场价或官方指导价（选价格最低的）进行报价，如中标供应商的报价过高采购人无法接受的，采购人可另行采购。

8.备货库存的管理：采购人为中标供应商提供备货存放场地，备货库存货品的管理由中标供应商派专人负责，专职人员的上下班时间按采购人的时间确定（含周末节假日），工作内容包括备货的入库、出库、盘点以及按采购人的订单按时配送货品至指定地点等。采购人不承担备货仓库内货品丢失、损毁等一切责任。

（三）增值服务要求

1.专业活动支持：根据采购人需求，按需提供人员、设备支持，年度保障服务不少于4场，包含但不限于：院内助销沙龙；专业学术交流会；校园视力科普讲座；青少年视力筛查（全程派驻专业验光师、视光师及配套设备；筛查标准高于国家基础规范，同步增加视功能综合检测、眼轴长度测量等增值检测项目）。

2.专业培训：定期组织眼科医师、验光师专业知识提升培训，提供行业前沿学术资料、案例分享，助力

科室专业能力建设。

3.宣传引流支持：提供AI智能试戴眼镜设备供科室日常体验、宣传引流；定期为科室定制宣传短视频、平面广告；新品上市第一时间推送样品、安排专项体验活动。

4.设备与技术支援：视科室运营需求出借专业设备，基础支援周期1个月，特殊运营场景可另行协商延长；全程提供镜片加工服务，成品眼镜统一邮寄至院内，降低科室设备投入与人工加工成本；合同履约期内提供焦度计、简易打磨机等科室必备加工检测设备（具体品牌型号由双方协商确定，须满足临床使用要求）。

5.空间规划服务：上门实地测量场地，出具专业视光柜台布局、宣传区规划方案，并配合完成柜台安装落地。

6.驻院服务：项目初期（合同签订之日起6个月内）派驻1名专业视光人员驻院服务、实操培训，驻场服务时长不少于6个月，直至科室配镜业务流程独立、稳定正常运转。驻院人员的劳动关系、薪酬福利、社保等均由中标供应商负责。

（四）报价要求

本项目以总折扣率报价，即合同单价=基准单价(单价控制价)×总折扣率(合同单价取整到小数点后2位)，漏项报价、有选择报价或有条件的报价，采购人有权视为不完整报价，按投标无效处理。投标人应当充分考虑市场价格变动和自身实际情况进行报价，并承诺合同单价在合同期内有效且固定不变。投标人的报价须包括：货物送达指定地点，验收合格至正常使用前所有可能发生的费用，即包含：报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、配送费、管理费、保险、保修期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在项目实施期间不因市场因素而变动。

（五）其他要求

1.本项目所有产品、服务、宣传、运营必须合法合规，符合国家法律法规、行业标准、医院管理制度，若政策调整，供应商须无条件配合整改、适配，无任何增补费用。

2.因供应商过失、产品及服务问题等自身过错原因，在项目执行过程中产生的所有行政处罚、民事赔偿、舆情损失、第三方索赔、名誉损失及一切衍生损失，均由供应商独立全额承担，采购人不承担任何责任与费用。

（六）付款方式

按季度支付，至合同期满为止支付完毕。中标供应商每个季度向采购人提交付款申请，采购人收到中标供应商全额增值税发票之日起原则上10个工作日内进行货款结算。

（七）验收标准

1.整个运输过程如发现商品出现损坏（包括表面损坏），或出现其他原因可能导致货物不能交付的，中标供应商必须无条件退货或更换商品。采购人有权拒绝已拆封的商品。每次供货时应向采购人提供加盖公章的货物清单（送货单）、出厂检验合格证书等资料。中标供应商提供的送货单上须包含标的序号、型号、规格、单价、数量等，送货单不得涂改。标记不清的，采购人将拒绝签收。货物验收须按招标文件要求和投标文件承诺的有关规定，由采购人进行验收。验收须在采购人和中标供应商双方共同参与下进行。

2.因质量问题发生争议的，应由双方共同委托国家认可的检测部门对质量进行鉴定，鉴定费由中标供应商承担。

（八）签订合同日期

自中标通知书发出之日起25日内。

（九）包装方式

按产品出厂时的包装。

（十）运输方式

不限。

附件 1：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机（制冷量>14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1）；《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T 7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）

8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB

	便器			25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机，显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印(包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印(包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车

9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器
13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照用光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品
30	A090101 复印纸（包括再生复印纸）			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒（包括再生鼓粉盒）			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材，相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰		HJ571 人造板及其制品

		板（地板）		/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝 土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷（片）材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料
43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T237 塑料门窗/HJ459 木

				质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料（建筑涂料除外）			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

附件3：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章　投标人须知

前　附　表

条款号	编列内容
	项目名称：柳州市工人医院2026年镜片、镜架采购 项目编号：LZZC2026-G1-990735-GXDD
5	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目的代理服务费按固定金额人民币壹万伍仟陆佰元整（¥15600.00）收取，由中标供应商向采购代理机构支付。
9.2	接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西大德项目管理有限公司招标部，联系电话：0772-2120191，通讯地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910。
12.1	**澄清与修改：** 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。
13.1	**报价文件【以下第1项要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人电子公章】：** 1.开标一览表（按第六章要求格式填写）； 2.中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写；**不具备不需提供**）； 3.残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章要求格式填写；**不具备不需提供**）； 4.关于符合本国产品标准的声明函（按第六章要求格式填写）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；供应商不符合条件或不提供或不按要求提供的，不享受本国产品扶持政策； 5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
13.2	**资格证明文件【以下第1至6项必须提供（符合不需提供的情形除外）且均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，证明文件有附件的须提供相应附件，否则其投标无效。】** 1.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营

	业执照、自然人身份证等）； 2.法定代表人身份证明（按第六章要求格式填写，自然人投标的不需提供）； 3.法定代表人授权委托书（**委托代理时提供，按第六章要求格式填写，由法定代表人参加的不需提供**）； 4.投标人直接控股股东信息表（按第六章要求格式填写）； 5.投标人直接管理关系信息表（按第六章要求格式填写）； 6.政府采购供应商资格信用承诺函（按第六章要求格式填写）。 **注：分公司参加投标的，须取得总公司授权（授权书附在主体资格证明之后），否则投标无效，并认可以总公司名义获得的获奖证书或证明材料作为评审依据及评审要素得分项。**
13.3	**商务文件【以下第1至5项均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人电子公章】：** 1.投标函（按第六章要求格式填写）； 2.投标声明书（按第六章要求格式填写）； 3.商务偏离表（按第六章要求格式填写）； 4.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（按第六章要求格式填写）； 5.售后服务方案及承诺书（按第六章要求格式填写）； 6.节能环保等方面的资质证书（提供有效的证书扫描件）； 7.投标人根据第二章“采购需求”和第四章“评标办法及评分标准”中评审要素提供的相关证明材料。
13.4	**技术文件【以下第1至4项均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人电子公章】：** 1.技术偏离表（按第六章要求格式填写）； 2.投标产品配置清单（按第六章要求格式填写）； 3.项目拟投入人员一览表（按第六章要求格式填写）； 4.项目实施方案（按第六章要求格式填写）； 5.采购需求中要求提供的相关证明材料；

	6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 8.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。
16.1	投标有效期：自投标截止之日起120日。
17.1	投标保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等非现金形式交提交，禁止采用现钞交纳方式。 投标保证金的金额：**详见第一章“招标公告”规定** 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账支付形式的，在投标时间截止时间前从投标人账户交到指定账户，投标人将银行转账底单作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中。**本项目不接受现钞形式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，否则其投标无效。** **保证金账户信息：** **开户名称：广西大德项目管理有限公司** **开户银行：柳州银行股份有限公司五星支行** **银行账号：70601500000000022053** **联行号：313614006011** 2.投标保证金采用支票、汇票、本票形式的，投标人将支票、汇票、本票复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。**在投标截止时间前，投标人应当在提交投标文件的同时提交单独密封的支票、汇票、本票原件，支票、汇票、本票无效的或未能在投标截止时间前提交的，其投标无效。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付，否则其投标无效。** 3.投标保证金采用金融机构、担保机构出具的保险、保函形式的，投标人将保险、保函复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。**在投标截止时间前，投标人应当在提交投标文件的同时提交单独密封的保险、保函原件[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳投标保证金的，不需提交]，保险、保函无效的或未能在投标截止时间前提交的，其投标无效。保险、保函必须为无条件保险、保函，否则其投标无效。** 注：

	1.投标保证金不足额缴纳的，或保险、保函额度不足的或者有效期低于投标有效期的，其投标无效。 **2.投标人存在“投标人须知”中投标保证金不予退还的情形的，其投标保证金和相应原件不予退还，并按相关规定由对应机构承担投标人违约赔付责任。**
17.2	17.2 投标保证金的退还 17.2.1 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下： （1）采用银行转账支付方式的，均以转账方式退回到投标人银行账户。 （2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。 （3）采用银行、保险机构出具的保险、保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保险、保函原件退还手续。 17.2.2 中标供应商的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标供应商的投标保证金的退还方式。
19.10	投标文件份数：按广西政府采购云平台在线编制要求。
20.1	投标截止时间及地点：按第一章“招标公告”。 **投标人应当在投标文件提交截止时间前，将投标文件加密并上传至广西政府采购云平台；并在投标文件提交截止时间后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃，按投标无效处理。**
21.3	**商务要求评审中允许负偏离的条款数为_0_项。** **技术要求评审中允许负偏离的条款数为_8_项。** **注：关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。**
22	开标时间及地点：按第一章“招标公告”。
24.3	**采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询。** 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询起止时间：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：资格审查结束前在查询网站中直接打印查询记录，查询结果将作为

	政府采购活动档案留存。 **信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。**
29.2	评标方法：综合评分法
37.1	**☑本项目不收取履约保证金。** **☐本项目收取履约保证金，具体规定如下：** 履约保证金金额： 1.中标供应商为大型企业，须缴纳履约保证金金额：**合同金额的5%；** 2.中标供应商为中型企业，须缴纳履约保证金金额：**合同金额的2%；** 3.中标供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：**免收履约保证金。** 履约保证金提交及退付方式、时间及条件： 合同签订前5日内，中标供应商必须以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等非现金方式向采购人提交履约保证金。履约保证金在中标供应商提供所承诺的质保期满后，采购人在5个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因中标供应商的原因未在规定时限内缴纳履约保证金的，则视为违约，采购人有权取消其中标资格、拒绝签订合同。若因中标供应商的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。 履约保证金账户： 名　称：/ 开户行：/ 账　号：/ 转账时注明：××××项目，项目编号××××履约保证金

	转账的持银行回执复印件（非转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标通知书及合同到_/_签订合同。 备注： **（1）履约保证金不足额缴纳的，或金融机构、担保机构出具的保险、保函额度不足的或者保险、保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。** **（2）采用金融机构、担保机构出具的保险、保函的，必须为无条件保险、保函，否则不予签订合同。** **（3）投标人为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。**
38.1	签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等资格证件。法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等资格证件。
39	政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。
	解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”“电子公章”“电子印章”“电子签名”，是指经政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，

	本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

一、总 则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不允许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标。

本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投

标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.5 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.质疑和投诉

9.1 投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日

起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。**投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到**。

12.2 当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3 招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1 报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3 商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4 技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用**（采购需求另有约定的，从其约定）**。

15.3 投标人必须就所投全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.投标文件的有效期

16.1 **投标文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件将被拒绝**。

16.2 未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

17.投标保证金

17.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

17.2 投标保证金的退还

17.2.1 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账支付方式的，均以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用金融机构、担保机构出具的保险、保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保险、保函原件退还手续。

17.2.2 中标供应商的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标供应商的投标保证金的退还方式。

17.3 投标保证金不计息。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制、签署和份数

19.1 投标人应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”[请自行前往“广西政府采购网（访问地址 http://zfcg.gxzf.gov.cn/）”进行下载，下载路径：办事服务-下载专区]，并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3 投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名或者加盖电子印章）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名或者加盖电子印章）或者加盖电子公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6 投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.7 投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

19.8 投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

19.9 投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台规定。

19.10 投标文件份数：按广西政府采购云平台在线编制要求。

20.投标文件的提交、修改、补充和撤回

20.1 投标文件的提交

（1）投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

（2）未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

20.2.投标文件的修改、补充或撤回

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）。

（2）广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

（3）在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

21.投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

21.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）本项目报价超出招标文件所规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就本项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就本项目的单项内容作唯一报价；投标人未就本项目的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于投标人须知正文第27.3条（2）项情形的；

（7）报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的；

（8）开标结果（报价金额）与解密后的电子加密投标文件中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的。

21.2在资格评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入

失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”第13.2条“资格证明文件”规定“必须提供（符合不需提供的情形除外）”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”第13.2条“资格证明文件”规定“必须提供（符合不需提供的情形除外）”的文件资料要求或者无效的。

21.3在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条“商务文件”和第13.4条“技术文件”中规定“必须提供”的文件资料的；

（5）允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标人属于投标人须知正文第8.5条情形的；

（10）投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

（11）投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

（12）招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

（13）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（14）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（15）未响应合同条款要求的；

（16）未响应招标文件实质性要求的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开　　标

22.开标时间及地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过广西政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、

开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

23.开标程序

23.1 解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密，在线解密时间为30分钟。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

23.2 电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示。

23.3 开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

23.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.5 开标结束后，如发现开标结果（报价金额）与解密后的电子加密投标文件中《开标一览表》填写的金额不一致的，由评标委员会按照投标人须知正文第30.4条进行修正。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

24.资格审查

24.1 开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人资格审查不通过的情形详见投标人须知正文第21.2条。

24.4 资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评　标

25.组建评标委员会

25.1 本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

25.2 参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.3 采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字（或者电子签名或者加盖电子印章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，**评标委员会应当将其作为无效投标处理**。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上电子签名，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

29.评标原则和评标办法

29.1 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2 评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

30.投标文件修正

30.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效**。

30.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或最高限价，**投标人的投标文件作无效投标处理**。

30.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

30.4 开标结果（报价金额）与解密后的电子加密投标文件中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，**按无效投标处理**。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。

33.中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选

人为中标供应商。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和向投标人退还投标文件。

36.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

37.履约保证金（如有）

37.1 中标供应商须按本须知前附表的规定缴纳履约保证金，否则不予签订合同。

37.2 签订合同后，如中标供应商在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金，并按合同相关条款追究中标供应商责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3 中标供应商按合同约定交货验收合格后，应在7个工作日内向广西大德项目管理有限公司提供《**政府采购项目合同验收报告**》（详见附件）。

37.4 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

38.签订合同

38.1 投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

38.3 如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、其他事项

40.代理服务费

40.1 代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付。在领取中标通知书时，中标供应商须向采购代理机构一次性付清代理服务费。

40.2 代理服务收费标准（以“投标人须知前附表”为准，下表仅供参考）：

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100万元以下	1.5%	1.5%	1.0%

100～500万元	1.1%	0.8%	0.7%
500～1000万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000～5000万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000万元～1亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1～5亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5～10亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10～50亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50～100亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

41.需要补充的其他内容

41.1本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.2对本国产品的支持政策

（1）本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

①在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

A.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

B.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

C.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

D.简单的上漆、磨光和分装；

E.其他不属于属性改变的情形。

②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

（2）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

附件 1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：　）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

<table>
<tr><td colspan="2">验收方式：</td><td colspan="3">□自行验收 □委托验收</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>名 称</td><td>货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）</td><td>数量</td><td>金 额</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">合 计</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元</td></tr>
<tr><td>实际供货日期</td><td colspan="2"></td><td>合同交货验收日期</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>验收具体内容</td><td colspan="4">（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">验收小组意见</td><td colspan="4">验收结论性意见：</td></tr>
<tr><td colspan="4">有异议的意见和说明理由：

签字：</td></tr>
<tr><td colspan="5">验收小组成员签字：</td></tr>
<tr><td colspan="5">监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：</td></tr>
<tr><td colspan="5">中标或者成交供应商负责人签字或盖章：　采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日　　联系电话： 年 月 日</td></tr>
</table>

第四章　评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人及以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件按百分制进行打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法。

序号		评分因素	评分标准
1	价格分 （满分30分）	投标报价	（1）评标价为投标人的投标报价（总折扣率）进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价（总折扣率）。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《关于对政府采购领域扶持中小企业的政策进行调整的通知》（柳财采〔2022〕18号）之规定，投标人所投产品全部为小型或者微型企业产品的，对其投标价格给予20%的扣除。**[投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》（按第六章要求格式填写），否则不予价格扣除；并随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]。** （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。**监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件**。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。[**投标人须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（按第六章要求格式填写），否则不予价格扣除；并随中标结果同时公**

			告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任］ （5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。**[投标人须在投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（按第六章要求格式填写）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不予价格扣除；并随中标结果同时公告其《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，接受社会监督。投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]。** （6）政策性扣除计算方法。 ①小微企业价格扣除 投标人所投全部货物由小型或者微型企业制造，则其投标报价（总折扣率）给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价（总折扣率）×（1-20%）。 ②本国产品价格扣除 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价（总折扣率）×（1-20%）。 投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明

			函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。 ③同时享受小微企业扣除政策与本国产品扣除政策时，则进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价（总折扣率）×（1-40%）。 除上述情况外，评标报价=投标报价（总折扣率）。 （7）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （8）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分。
2	技术分 （满分40分）	产品性能 （满分24分）	一档（0分）：经评审认定的技术指标有8项负偏离项； 二档（3分）：经评审认定的技术指标有7项负偏离项； 三档（6分）：经评审认定的技术指标有6项负偏离项； 四档（9分）：经评审认定的技术指标有5项负偏离项； 五档（12分）：经评审认定的技术指标有4项负偏离项； 六档（15分）：经评审认定的技术指标有3项负偏离项； 七档（18分）：经评审认定的技术指标有2项负偏离项； 八档（21分）：经评审认定的技术指标有1项负偏离项； 九档（24分）：经评审认定的全部技术指标无负偏离。 **注：偏离认定说明详见附件。**
		项目实施方案 （满分16分）	一档（0分）：提供的项目实施方案未达“二档”要求或与项目实际实施情况不符，无法保障项目实施。 二档（4分）：项目实施方案中提供了项目实施对接方案，有配送计划，为项目实施需要提供拟投入实施人员方案，基本能保障项目实施。 三档（8分）：项目实施方案中提供了项目实施对接方案和配送方案[配送方案明确镜架、镜片（库存片和定制片）的配送时间安排]，为项目实施需要提供拟投入实施人员方案，制定保证按期供货的组织措施，能保障项目实施。 四档（12分）：项目实施方案中提供了具体的切合本项目实际的项目实施对接方案和配送方案[配送方案明确镜架、镜片（库存片和定制片）的配送时间安排]，为项目实施需要提供拟投入实施人员方案（人员职责明确、分工合理），制定保证按期供货的组织措施、保证供货质量措施和应急供货保障措施，能够有效保障项

			目实施。 五档（16分）：在满足四档的基础上，拟投入各类型实施人员完备、分工详细、安排科学；具备合同外产品的配货能力并提供价格承诺，有合同外货品采购的具体流程及质量保证措施；具备存储能力（提供有效的相关存储仓库证明文件及不少于5张的仓库实景照片）；实施方案内容具有项目针对性。
3	商务分 （满分30分）	售后服务方案及承诺 （满分20分）	一档（0分）：提供的售后服务方案及承诺与项目不符，无法保障售后服务。 二档（5分）：售后服务方案及承诺满足招标文件基本要求，未明确售后服务人员。 三档（10分）：提供结合本项目实际的售后服务方案及承诺，有退换货方案和备货库存管理方案，为项目售后服务需要提供拟投入售后服务人员不少于2人。 四档（15分）：提供结合本项目实际的售后服务方案及承诺，有具体的退换货方案、备货库存管理方案和废片处理措施，有切合本项目实际的售后服务流程，为项目售后服务需要提供拟投入售后服务人员不少于3人。 五档（20分）：在满足四档的基础上，承诺对产品实行跟踪服务，每季度回访不少于一次（明确具体时间），退换货流程便捷，**承诺5天内能完成退换货[提供承诺函原件扫描件并加盖投标人电子公章（格式自拟），否则不予认可]**，提供切合项目需求的、具备可操作性的、具体的增值服务方案，售后服务方案及承诺具有项目针对性。
		信誉 （满分2分）	投标人或所投核心产品生产厂家通过质量管理体系认证得2分，满分2分。**（投标文件中提供有效的证书原件扫描件并加盖投标人电子公章，否则不予计分）**
		业绩 （满分6分）	投标人自2023年1月1日以来具有同类项目实施业绩，每提供一份得1分，满分6分。**（投标文件中提供有效的合同书原件扫描件并加盖投标人电子公章且合同能清晰反映包含镜架及镜片销售、签订时间、双方签章，否则不予计分）**
		政策功能 （满分2分）	（1）节能产品：每有一项投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品的，提供有效的节能产品认证证书得1分，满分1分。（**须提供清晰的证书并对投标型号做醒目标记，否则不予计分**） （2）环保产品：每有一项投标产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的环境标志产品认证

			证书得1分，满分1分。（**须提供清晰的证书并对投标型号做醒目标记，否则不予计分**）
总得分=1+2+3。			

三、中标候选人推荐原则

中标候选人推荐数量：3名。

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

附件：

偏离认定说明

投标人根据采购需求中技术参数为基准，填写技术偏离表，对于技术偏离表或佐证材料与技术参数不符的，按如下规定认定偏离：

1.技术偏离表中响应的内容与佐证材料不一致的，以佐证材料为准作为评审依据。

2.技术偏离表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数（标注“▲”技术参数要求）漏项，视为未响应，投标无效；如为非实质性参数（未标注“▲”技术参数要求）漏项，视为负偏离。

3.一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照“2”判定。

4.对于区间涵盖值类技术参数条款，例：“**范围A～B”指参数需包含“A～B”区段，满足下限值且上限值更高或满足上限值且下限值更低或同时满足下限值更低及上限值更高视为正偏离；满足区间视为无偏离；不满足区间视为负偏离（如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离）。

5.对于区间任意值参数，例“A≤**≤B”或“**C±D”，满足区间视为无偏离；不满足区间视为负偏离。此类参数不存在正偏离。

6.对于单边任意参数的要求，例“**≥A”“**A以上”，若响应为A，视为无偏离；若响应小于A，视为负偏离；若响应大于A，视为正偏离。例“**≤A”“**A以下”，若响应为A，视为无偏离；若响应大于A，视为负偏离；若响应小于A，视为正偏离。

7.如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

第五章　合同主要条款格式

说明：

1. **以下合同仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式的内容。**
2. **合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。**

柳州市政府采购合同
（一般货物类）

采购单位（甲方）：柳州市工人医院　　合同编号：

供应商（乙方）：

签订地点：柳州市柳南区和平路156号　　签订时间：　　年　　月　　日

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件(或竞争性磋商)规定条款和中标（或成交）供应商承诺，就甲方委托乙方提供柳州市工人医院　　项目之相关事宜，达成以下协议，并承诺共同遵守。

第一条 合同标的

1.供货一览表

物品名称	品牌	生产厂家	配置	单价

2.总折扣率_____，即合同单价=基准单价(单价控制价)×总折扣率(合同单价取整到小数点后2位)，合同单价须包括：货物送达指定地点，验收合格至正常使用前所有可能发生的费用，即包含：人工费、材料费、装卸车费、运输费、配送费、管理费、保险、保修期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在项目实施期间不因市场因素而变动。招投标（或竞争性磋商）文件对其另有规定的，从其规定。

3.全品类产品质保1年；非人为原厂质量问题1年内换新，物流、加工费中标供应商全包；人为/正常损耗1年内维修、更换配件，终身成本价维修。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件（或竞争性磋商）和承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

不符合要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下权利：

（1）自验收之日起7日内，出现性能故障，甲方可以选择退货或换货，由乙方承担所发生的全部费用；

（2）自验收之日起15日内，出现性能故障，甲方可以选择换货或修理，由乙方承担所发生的全部费用；

（3）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件（或竞争性磋商）规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样

品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，同时需通知甲方货物已送达，甲方确认接收后视为交付。

6.货物的运输方式：乙方自行选择。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：运输费用、损耗等相关风险全部由乙方承担。

第五条 交付和调试验收

1.供货期：1年或1年期内实际结算金额达到本项目合同总金额（预算总金额），合同自动终止；库存镜架、常规现片3个工作日内到货；定制镜片、稀缺镜架7个工作日内到货，特殊长周期提前书面告知。供货地点：柳州市工人医院内指定地点。

2.供货期间若对应型号长期缺货、停产，中标供应商执行同价升级政策：在原合同定价不变前提下，向甲方提供更高折射率、更高工艺档次的镜片或同档次升级款镜架，不额外加价、不降级替代。

3.甲方应配合乙方运输配送，乙方在运输配送过程中不得损坏甲方设施（如地面、墙面、电梯、绿化带等），如有损坏，合理补偿。

4.整个运输过程如发现商品出现损坏（包括表面损坏），或出现其他原因可能导致货物不能交付的，乙方必须无条件退货或更换商品。甲方有权拒绝已拆封的商品。每次供货时应向甲方提供加盖公章的货物清单（送货单）、出厂检验合格证书等资料。乙方提供的送货单上须包含标的序号、型号、规格、单价、数量等，送货单不得涂改。标记不清的，甲方将拒绝签收。货物验收须按招标文件要求和投标文件承诺的有关规定，由甲方进行验收。验收须在甲方和乙方双方共同参与下进行。

5.因质量问题发生争议的，应由双方共同委托国家认可的检测部门对质量进行鉴定，鉴定费由乙方承担。

第六条 培训

乙方负责甲方有关操作人员的培训。

第七条 售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标（或竞争性磋商）文件为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项详见招投标（或竞争性磋商）文件。

第八条 付款方式和税费

1.付款方式：

按季度支付，至合同期满为止支付完毕。乙方每个季度向甲方提交付款申请，甲方收到乙方全额增值税

发票之日起原则上10个工作日内进行货款结算。

2.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

3.甲方将款项付至乙方指定的以下银行账号：

开户名：_____

开户银行：_____

账号：_____

第九条 履约保证金

无

第十条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过十天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

7.违约方应向守约方支付因主张权利所产生的诉讼费、公证费、保全费、律师代理费等一切维权费用。

第十一条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.甲、乙双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，向甲方所在地管辖的人民法院起诉。

第十三条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1.除非中华人民共和国法律另有规定外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。因故需要变更或解除合同，应双方协商一致，另立协议。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，乙方不得将业务授权给其他公司，否则甲方有权拒绝付款。

第十五条　签订本合同依据

1.招标文件/竞争性磋商文件；

2.乙方提供的采购响应（或应答）文件；

3.磋商/谈价记录、投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第十六条　廉洁条款

乙方承诺不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有贿赂或者受贿行为的，甲方有权终止该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂列入不良记录。

第十七条　本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方 叁 份，乙方 贰 份，采购代理机构 壹 份。

第十八条　仪器设备接口要求（附件 2：柳州市工人医院信息工程部要求的数据），乙方应按照附件中仪器设备接口要求进行供货。

甲方（章）柳州市工人医院 签订日期（必填）：　　年　　月　　日	乙方（章） 签订日期（必填）：　　年　　月　　日
单位地址：广西柳州市和平路 156 号	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
电　　话：07723832126	电　　话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：交通银行股份有限公司柳州柳南支行	开户银行：
账　　号：452060403018010006382	账　　号：
邮政编码：545000	邮政编码：

第六章　投标文件格式

一、投标文件（报价文件）

投标文件（报价文件）封面格式：

投标文件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

投标文件（报价文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目　　录

（1）开标一览表……

（2）中小企业声明函（如有）……

（3）残疾人福利性单位声明函（如有）……

（4）关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有） ……

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）……

开标一览表格式：

开标一览表

序号	项目名称	投标总折扣率（%）	备注
1	柳州市工人医院2026年镜片、镜架采购		
说明： **1.合同单价=基准单价（单价控制价）×总折扣率（合同单价取整到小数点后2位）** **例：某镜架/镜片的单价预控价为100元，投标总折扣率为90%，则合同单价=100×90%=90元。** **2.在“广西政府采购云平台”填写“投标总折扣率”时，只需填写数值，无需填写“%”号**			

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖电子公章或者由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名或者加盖电子印章），否则其投标作无效标处理。

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年_____月_____日

中小企业声明函格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 柳州市工人医院 的 柳州市工人医院2026年镜片、镜架采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1._____（标的名称），属于 工业 行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

2._____（标的名称），属于 工业 行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日　　期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国。公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

3.根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

4.投标人须按上述格式要求如实填写《中小企业声明函》，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5.为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。

6.中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

7.中标供应商依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《中小企业声明函》。

中小企业声明函（投标人）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）为_____（请填写：大型/中型/小型/微型）企业。

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日　　期：

注：

1.为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。

2.中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子公章）：

日　期：

注：

投标人须按上述格式要求如实填写《残疾人福利性单位声明函》，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关残疾人福利性单位扶持政策；投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

关于符合本国产品标准的声明函格式：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.____（产品名称1）____，生产厂为 ____（厂名）____，厂址为____（生产厂址）____。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥____（规定比例）____。____（产品名称1）____的____（关键组件）____在中国境内生产。____（产品名称1）____的____（关键工序）____在中国境内完成。

2. ____（产品名称2）____，生产厂为____（厂名）____，厂址为____（生产厂址）____。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥____（规定比例）____。____（产品名称2）____的____（关键组件）____在中国境内生产。____（产品名称2）____的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.投标人按上述格式要求如实填写《关于符合本国产品标准的声明函》，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受本国产品扶持政策；投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7.中标供应商依法享受本国产品扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《关于符合本国产品标准的声明函》。

二、投标文件（资格证明文件）

投标文件（资格证明文件）封面格式：

投标文件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

投标文件（资格证明文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目　　录

注：目录参见第三章“投标人须知”前附表13.2

法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书

投 标 人：_____

地 址：_____

姓 名：_____ 性 别：_____

年 龄：_____ 职 务：_____

系_____（投标人单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效的身份证正反面

投标人名称（电子公章）：_____

年 月 日

注：自然人投标的不需提供

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_____（招标采购单位、代理机构名称）：

我 _____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名或者加盖电子印章事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：委托代理人有效的身份证正反面

法定代表人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

委托代理人身份证号码：_____

投标人名称（电子公章）：_____

年 月 日

投标人直接控股股东信息表格式：

投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或统一社会信用代码	备注
1				
2				
……				

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年_____月____日

投标人直接管理关系信息表格式：

投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
……			

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年_____月____日

政府采购供应商资格信用承诺函格式：

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年_____月_____日

三、投标文件（商务部分、技术部分）

投标文件（商务部分、技术部分）封面格式：

投标文件

（商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

投标文件（商务文件、技术文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目　　录

一、商务文件

注：目录参见第三章“投标人须知”前附表13.3

二、技术文件

注：目录参见第三章“投标人须知”前附表13.4

投标函格式：

投 标 函

致：广西大德项目管理有限公司：

根据贵方为_____项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），签字代表_____（全名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性无异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起120日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____　　邮编：_____　　电话：_____

传真：_____　　投标人代表姓名：_____　　职务：_____

投标人名称：（全称）_____

开户银行：_____　　账号：_____

对公公文往来联系电子邮箱：_____

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年_____月_____日

投标声明书格式：

投标声明书

致：广西大德项目管理有限公司：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业（自然人），经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人），我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的货物或服务名称为：_____（货物或服务名称）_____；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：**（两项内容中必须选择一项，否则视投标文件内容未涉及商业秘密）**

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

6. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年_____月_____日

商务偏离表格式：

商务偏离表

项目	招标文件要求	投标人的承诺或说明	偏离说明
基本要求			
售后要求			
增值服务要求			
报价要求			
其他要求			
付款方式			
验收标准			
签订合同日期			
包装方式			
运输方式			
合同条款	具体内容详见招标文件“第五章 合同主要条款格式”内容		

注：

1.说明：投标人应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“二、商务条款”及“第五章 合同主要条款格式”中的“合同条款”作明确响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年_____月_____日

投标保证金格式：

投标保证金提交凭证

若采用银行转账支付形式的，投标人应在此提供银行转账底单并加盖投标人电子公章。

若采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函形式的，投标人应在此提供支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函复印件并加盖投标人电子公章，在投标截止时间前，投标人应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函原件给采购代理机构[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳投标保证金的，不需提交]。

（如项目不收取投标保证金的，不需提供）

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函格式：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方（投标人）承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方（投标人）承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子公章）：_____

_____年_____月_____日

售后服务方案及承诺书格式：

售后服务方案及承诺书

说明：由投标人认真参照第二章“采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年_____月_____日

业绩证明文件：

业绩情况一览表

序号	采购人名称	项目名称	合同金额 （万元）	采购人联系人及 联系电话	备注

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年_____月_____日

技术偏离表格式：

技术偏离表

序号	标的名称	招标文件技术参数要求	投标响应	偏离说明
一、镜片				
1				
2				
3				
···				
二、镜架				
1				
2				
3				
···				

注：

1.说明：投标人应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、技术要求”作明确响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.偏离认定说明详见第四章“评标办法及评分标准”。

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年_____月_____日

投标产品配置清单格式：

投标产品配置清单

序号	标的名称	品牌	制造商	原产地
一、镜片				
1				
2				
3				
···				
二、镜架				
1				
2				
3				
···				

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年_____月_____日

项目拟投入人员一览表格式：

项目拟投入人员一览表

姓名	拟投入岗位	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年_____月_____日

项目实施方案格式：

项目实施方案

说明：请投标人认真参照第二章“采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写。

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年_____月_____日