

# 报价文件

项目名称：梧州市龙圩区乡镇消防站装备建设项目

项目编号：WZZC2026-J1-060043-WZSG

供应商名称：泰州擎安消防装备有限公司



2026 年 8 月 5 日

竞标报价表

项目名称：梧州市龙圩区乡镇消防站装备建设项目

项目编号： WZZC2026-J1-060043-WZSG

供应商名称：泰州擎安消防装备有限公司

单位：元

| 项号 | 货物名称         | 数量及单位<br>① | 品牌  | 规格型号                          | 制造商           | 原产地 | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×<br>② |
|----|--------------|------------|-----|-------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 1  | 水成膜泡沫灭火剂（6%） | 10 吨       | 晖伦达 | 6%<br>（AFFF、<br>-25℃）-<br>耐海水 | 湖南晖伦达消防科技有限公司 | 湖南  | 1. 符合 GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准要求，竞标时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>2. 产品要求不含全氟辛烷磺酸及其衍生物（PFOS）及全氟辛酸（PFOA）并提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>▲. 凝固点-25℃。<br>▲. 腐蚀率 mg/（d·dm2）：Q235A 钢片 3.1，3A21 铝片 0.6。<br>▲5. 发泡倍数温度处理前 8.2 倍、温度处理后 8.1 倍。<br>6. 25%析液时间温度处理前 5.1min、温度处理后 4.6min。<br>7. 灭火性能（IA 级别）：灭火时间 3min 淡水抗烧时间 14min、海水抗烧时间 13min。<br>8. 有效期 8 年。<br>9. 温度敏感性判定：非温度敏感性泡沫液。<br>10. 混合比 6%型。<br>11. 适用于淡水、海水。<br>12. 对该产品中文铭牌标注，提供中文使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及售后服务点、 | 6100    | 61000             |

|   |           |      |              |                        |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
|---|-----------|------|--------------|------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|   |           |      |              |                        |               |    | 代理商的详细地址和联络方式。并提供专用包装,以方便运输和存放,包装箱体上有品名、规格型号及生产厂家名称或代理厂家,以 1000L 为单位装运,包装标识满足消防救援局《低倍数泡沫灭火剂包装标识统型要求》(具体与合同签订单位确认)。                                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 2 | 无齿锯       | 1 台  | shina<br>ite | K1270                  | 泰州斯耐特消防装备有限公司 | 江苏 | 1. 产品符合 GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准中全部性能要求,竞标时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>2. 气缸排量 120cm <sup>3</sup> 。<br>▲3. 功率 5.9kW。<br>4. 锯片直径 400mm。<br>5. 最大切割深度 150mm。<br>6. 引擎:风冷二冲程引擎。<br>7. 5 级过滤。<br>8. 声级 103.4dB(A)。<br>9. 锯片与无齿锯同品牌。<br>10. 重量(不带切割锯片和燃油)14 kg。<br>11. 比例壶 1 只、原装火花塞 1 个、原装润滑油 1L、专用工具 1 套。 | 6500 | 6500 |
| 3 | 水带(40 卡式) | 45 卷 | 祥雨           | 16-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 江苏 | 1. 产品符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求,竞标时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>2. 水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格(公称内径及长度)、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。<br>3. 聚氨酯衬里消防水带,外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。<br>4. 水带直径 40mm,长度 20m,设计工作压力 1.6MPa,爆破压力 6.09MPa。<br>▲5. 水带编织层与衬里之间的附着强度 61.2N/25mm,轴向延伸率 0.2%,直径膨胀率 3.9%,扯断伸长率 462.                  | 170  | 7650 |

|   |          |     |    |                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |      |  |
|---|----------|-----|----|-----------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|   |          |     |    |                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2%, 扯断强度 46.3MPa。<br>6. 在设计工作压力下，水带无裂纹或断裂。<br>7. 带卡式水带接口(快速)，接口符合 GB 12514.1-2005《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》，GB 12514.3-2006《消防接口第3部分卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 |      |  |
| 4 | 水带(65卡式) | 7 卷 | 祥雨 | 16-65-40-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯<br>泰州市神龙消防科技有限公司 | 江苏 | 1. 产品符合 GB 6246—2011《消防水带》标准，竞标时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>2、性能要求<br>2.1 型号：65 聚氨酯水带；<br>2.2 材质：采用高强度彩色原丝线（涤纶长丝线），耐压、耐磨蚀、轻便柔软，水带表面有夜光反光层，<br>2.3 长度 20m；<br>2.4 工作压力 1.6Mpa，<br>2.5 口径 65mm，<br>▲2.6 爆破压力 10.5Mpa，且无经线断裂现象；<br>2.7 轴向延伸率 2%； 直径膨胀率 2%。<br>2.8 水带编织层与衬里之间的附着强度 82N/25mm。<br>2.9 扯断强度 60Mpa，扯断伸长率 553%<br>2.10 水带接口：快速接口，材质为铝合金、铝镁合金或以上材质；<br>3、其他要求<br>3.1 带卡式水带接口(快速)，接口符合 GB 12514.1-2005《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》，GB 12514.3-2006《消防接口第3部分卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 | 360                                                                                                                                               | 2520 |  |
| 5 | 水带(80卡式) | 6 卷 | 祥雨 | 16-80-40-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯<br>泰州市神龙消防科技有限公司 | 江苏 | 1. 产品符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求, 竞标时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>2. 水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 310                                                                                                                                               | 1860 |  |

|   |                        |     |    |                     |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |
|---|------------------------|-----|----|---------------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|   |                        |     |    |                     |               |    | 质、生产厂名、注册商标、生产日期。<br>▲3. 聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。水带直径 80mm，内径 76mm，设计工作压力 1.6MPa，爆破压力 5.75MPa，长度 20m。<br>4. 水带编织层与衬里之间的附着强度 60.7N/25mm，轴向延伸率 4.7%，直径膨胀率 4.8%，扯断伸长率 447.3%，扯断强度 52.1MPa。<br>5. 在设计工作压力下，水带无裂纹或断裂。<br>6. 带卡式水带接口(快速)，接口符合 GB 12514.1-2005《消防接口第 1 部分消防接口通用技术条件》，GB 12514.3-2006《消防接口第 3 部分卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 |    |     |
| 6 | 异型异径接口<br>(40 雄转 65 雌) | 5 件 | 茂鑫 | KYKA40Z-<br>G/KYK6  | 兴化市金茂消防器材有限公司 | 江苏 | 1. 铝合金铸造，40mm 雄转 65mm 雌卡式接口。<br>2. 满足 GB12514.1-2005《消防接口通用技术条件》要求，响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>3. 各类接口的基本尺寸符合相应标准的要求，工作压力 1.6MPa。                                                                                                                                                                                             | 80 | 400 |
| 7 | 异型异径接口<br>(65 雄转 40 雌) | 5 件 | 茂鑫 | KYKA65/<br>KYK40Z-G | 兴化市金茂消防器材有限公司 | 江苏 | 1. 铝合金铸造，65mm 雄转 40mm 雌卡式接口。<br>2. 满足 GB12514.1-2005《消防接口通用技术条件》要求，响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>3. 各类接口的基本尺寸符合相应标准的要求，工作压力 1.6MPa。                                                                                                                                                                                             | 80 | 400 |
| 8 | 异型异径接口<br>(80 雄转 65 雌) | 5 件 | 茂鑫 | KYKA80/<br>KYK65    | 兴化市金茂消防器材有限公司 | 江苏 | 1. 铝合金铸造，卡式接口转卡式接口。80mm 雄转 65mm 雌。2. 满足 GB12514.1-2005《消防接口通用技术条件》要求，响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>3. 各类接口的基本尺寸符合相应标准的要求，工作压力 1.6MPa。                                                                                                                                                                                           | 80 | 400 |

|    |                           |     |    |                   |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
|----|---------------------------|-----|----|-------------------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 9  | 异型异径接口<br>(65 内扣转 65 快接雌) | 5 件 | 茂鑫 | KY65/KY K65       | 兴化市金茂消防器材有限公司 | 江苏 | 1. 铝合金铸造, 内扣式接口转卡式接口。65mm 内扣转 65mm 快接雌。<br>2. 满足 GB12514. 1-2005 《消防接口通用技术条件》要求, 响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>3. 各类接口的基本尺寸符合相应标准的要求, 工作压力 1. 6MPa。                                                                                          | 80  | 400  |
| 10 | 异型异径接口<br>(65 雄转 80 雌)    | 4 件 | 茂鑫 | KYKA65/KYK80      | 兴化市金茂消防器材有限公司 | 江苏 | 1. 铝合金铸造, 卡式接口转卡式接口。65mm 雄转 80mm 雌。2. 满足 GB12514. 1-2005 《消防接口通用技术条件》要求, 响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>3. 各类接口的基本尺寸符合相应标准的要求, 工作压力 1. 6MPa。                                                                                                  | 80  | 320  |
| 11 | 异型异径接口<br>(65 内扣转 80 雌)   | 2 件 | 茂鑫 | KY65/KY K80       | 兴化市金茂消防器材有限公司 | 江苏 | 1. 铝合金铸造, 内扣式接口转卡式接口。65mm 内扣转 80mm 雌。<br>2. 满足 GB12514. 1-2005 《消防接口通用技术条件》要求, 响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>3. 各类接口的基本尺寸符合相应标准的要求, 工作压力 1. 6MPa。                                                                                            | 80  | 160  |
| 12 | 分水器<br>(二分)               | 6 件 | 茂鑫 | FII80/6 5× 2-2. 5 | 兴化市金茂消防器材有限公司 | 江苏 | 1. 符合 XF868-2010 《分水器 and 集水器》标准, 响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。有一个进水口, 2 个出水口, 螺旋式阀门。可以随时关闭, 控制水流, 便于增加和调换支线水带。<br>2. 主要用于铺设消防水带用, 是从水带干线分出水带支线的消防器材, 主要材料为铝合金, 由本体阀, 接口等组成。工作压力: 2. 5Mpa, 进水口径: 80mm, 出水口径: 2×65mm。阀门开启力 136. 7N。接口可配卡式或者快速接口。 | 620 | 3720 |
| 13 | 止水器                       | 6 件 | 茂鑫 | ZS65              | 兴化市金茂消防器材有限公司 | 江苏 | 1. 接口: 采用锻造工艺, 选用铝镁合金 A6061 材质, 表面金色阳极氧化防腐处理<br>2. 阀体: 采用压铸工艺, 选用 A380 材质, 表面红色喷                                                                                                                                                                    | 410 | 2460 |

|    |           |      |     |            |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |
|----|-----------|------|-----|------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |           |      |     |            | 司             |    | <p>塑防腐处理。</p> <p>3. 球体: 选用铝合金材质, 表面黑色阳极氧化防腐处理。</p> <p>4. 手柄: 采用门字型手柄, 减压式 T 型通孔球体, 表面红色喷塑防腐处理。</p> <p>5. 密封圈: 采用防脱结构设计, 空排水时有效防止密封圈脱落。</p> <p>6. 公称压力 (MPa): 2.5。</p> <p>7. 强度压力 (MPa): 3.75。</p> <p>8. 阀门通孔直径: 55mm。</p> <p>9. 产品重量: 1.8kg。</p>                                                                                                                                                                                                |     |      |
| 14 | 消防腰斧(多功能) | 20 个 | 泰能达 | RYFY-85    | 泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 江苏 | <p>1. 产品符合国家 XF 630—2023《消防腰斧》标准, 响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。</p> <p>2、性能要求</p> <p>2.1 抗冲击性能: 消防腰斧各刃部经 5kg 的重锤从 1m 的高度自由落体冲击后, 没有裂纹、变形等影响使用功能的损伤。</p> <p>2.2 平刃砍断性能: 消防腰斧平刃能砍断直径 5mm 的 Q 235A 圆钢, 刃口未出现明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。</p> <p>2.3 消防腰斧尖刃能凿穿厚度 1.5mm 的 Q235A 钢平板, 刃口未出现明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。</p> <p>▲2.4 质量: 0.8kg。</p> <p>2.5 尾部螺纹锯片头带锁止和保护。</p> <p>2.6 腰斧尾部锋利部分有保护套, 保护套与斧柄套为一体。</p> <p>3、其他要求</p> <p>3.1 配备可稳定固定于消防安全腰带上的腰斧套。</p> | 150 | 3000 |
| 15 | 消防安全腰带    | 20 条 | 泰能达 | FZL-YD-S-A | 泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 江苏 | <p>1. 产品符合国家 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求, 响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90  | 1800 |

|    |               |      |     |                   |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |
|----|---------------|------|-----|-------------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |               |      |     |                   | 司             |    | <p>2、性能要求</p> <p>2.1 带扣、D 型环为热锻铝合金材质，阳极氧化处理工艺；配置两个 D 型环。</p> <p>▲2.2 设计负荷 1.33kN。</p> <p>2.3 重量 0.59kg。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| 16 | 消防员<br>灭火防护头套 | 30 个 | 开拓者 | RMT-MC            | 江苏开拓者救援装备有限公司 | 江苏 | <p>1. 产品符合 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。</p> <p>2、性能参数</p> <p>2.1 具有隔热、防火、防爆燃等性能，采用双层面料设计。</p> <p>2.2 外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀。</p> <p>2.3 缝线采用防火阻燃线。</p> <p>2.4 阻燃性能：经向纬向续燃时间 0s，损毁长度经向 20mm、纬向 16mm。</p> <p>2.5 热稳定性能：尺寸变化率 1.0%。</p> <p>2.6 面料抗起球性能 4 级。</p> <p>2.7 整体性能：质量 154.3g。</p> <p>2.8 接缝强力 811.1N。</p> <p>2.9 水洗尺寸变化率直向 2.9%横向 3.4%。</p> | 70  | 2100 |
| 17 | 隔离警示带         | 10 卷 | 泰能达 | GLJSD-TND         | 泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 江苏 | <p>1. 可重复使用，双面涂有反光材料，每个反光区域宽度与警戒带相同，长度 4cm。</p> <p>2. 每盘长度 125 米，宽度 4cm。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185 | 1850 |
| 18 | 佩戴式<br>防爆照明灯  | 10 个 | 晶全  | FD-FBP240/BJQ7303 | 晶全照明科技有限公司    | 湖北 | <p>1. 产品符合 GB30734-2014《消防员照明灯具》，响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。</p> <p>2、性能参数</p> <p>2.1 防爆等级：Exib IIC T4。</p> <p>2.2 佩戴式防爆头灯采用直筒圆柱形结构设计，具备强光、弱光、爆闪光可切换功能。</p>                                                                                                                                                                                                                          | 135 | 1350 |

|    |           |      |    |                 |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |
|----|-----------|------|----|-----------------|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |           |      |    |                 |                        |    | <p>▲2.3 重量：97g（含电池）。</p> <p>2.4 灯具外壳防护等级：IP68。</p> <p>2.5 强光工作时间＞4h，工作光工作时间＞8h。</p> <p>2.6 照度（测试距离 2m，测试光束直径 150mm）强光平均值：1363.21lx，最小值：965.02lx；弱光照度平均值：743.25lx，最小值：539.32lx。</p> <p>2.7 充电孔：灯筒上设计有通用 Type-C 充电口孔位。灯具完全放电后充满电时间4h。</p> <p>2.8 电池采用可充电锂电池，额定电压为 DC3.7V，额定容量：2.2Ah。电池装入灯具时不需区分方向均能使灯具正常工作。</p> <p>2.9 灯筒上设计有通用电量显示单元窗孔，采用四段式蓝色电量显示设计。</p> <p>3、其他要求</p> <p>3.1 每个头灯配备一个头灯架。</p>             |     |      |
| 19 | 水域救援服(湿式) | 15 套 | 贝瞬 | SY-FS-F<br>T-BS | 江苏贝瞬<br>应急装备<br>科技有限公司 | 江苏 | <p>1. 产品符合相关标准要求，响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。</p> <p>2、性能参数</p> <p>2.1 分体两件套湿式保暖服采用 CR 和超弹布复合面料制成，采用 YKK 拉链，裤腰部可调节松紧。</p> <p>2.2 无级调节战术腰带，2 英寸宽尼龙织带，高强度塑钢快插扣。</p> <p>2.3 右腿 1 个尼龙面料口袋，底部金属排水孔，带有 D 型环和弹力绳。</p> <p>2.4 臀部一片式弹性聚酯纤维复合面料，弹性聚酯纤维复合面料护膝和护肘，补强部位厚度 5.0MM。</p> <p>2.5 夏款，厚度：3mm。</p> <p>2.6 颜色为红黄色。</p> <p>2.7 胸前有挂点可以与漏电检测仪配套使用。</p> <p>3、其他要求</p> <p>3.1 衣服合适位置设置标签，标签上设置姓名、单位、部别填写位置。</p> | 450 | 6750 |

|    |         |      |     |                |                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |
|----|---------|------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 20 | 水域救援抛绳包 | 15 件 | 贝瞬  | BS-PSB-018     | 江苏贝瞬<br>应急装备<br>科技有限公司                                                                                      | 江苏 | <p>▲1. 绳子全长 20 米；</p> <p>2. 绳包底部有厚度为 18mm 的圆形状高性能 EPE 浮材质；</p> <p>3. 绳子反光有浮力，包外包布料为网格布设计，可快速出水晾干。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80   | 1200  |
| 21 | 漏电探测棒   | 4 个  | 鹏欣  | TAC            | 江苏泽安<br>消防设备<br>有限公司                                                                                        | 江苏 | <p>1. 符合国家有关技术标准，提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。</p> <p>2. 无需接触电源即可探测安全距离范围内泄漏电流的具体位置。</p> <p>3. 具有高感和低感两种测试方式选择。声光报警。</p> <p>4. 被测电压频率范围在 1-100 Hz 之间，探测电压 1100 00V（AC）。</p> <p>5. 当测试到有漏电时，前端会有灯光闪烁，并伴随着警报声，越靠近漏电源头，灯光闪烁越快，且警报声越响。</p> <p>6. 持续使用时间 300h。</p> <p>7. 操作温度达到—40℃---+50℃。</p>                                                                                                                              | 1450 | 5800  |
| 22 | 灭火防护服   | 10 套 | 泰能达 | ZFMH-SH I（DRD） |  泰州市盛<br>鸿消防装<br>备有限公<br>司 | 江苏 | <p>1、整体要求</p> <p>1.1 所投产品总体符合 XF10-2014《消防员灭火防护服》标准中全部性能要求，提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。</p> <p>1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。</p> <p>1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。</p> <p>1.4 整体防护性能 TPP(CAL/CM2)37.8；外观标识符合消防救援局应急消[2020]357 号《20 式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。</p> <p>1.5 由外层、防水透气隔热层、舒适层三层面料组成，分为上衣和下裤两部分。</p> <p>2、性能要求</p> <p>2.1 基本要求</p> | 1950 | 19500 |



2.1.1 外观为藏蓝色，防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差 4 级。

2.1.2 服装背部设有风琴褶。

2.1.3 上下分体式结构。作战款上衣和裤子间重叠部分 200mm。

2.1.4 衣领。衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。

2.1.5 反光标识带。上衣在胸部、下摆、袖口各设 1 条 360 度环形反光标识带，裤子在小腿部各设 1 条 360 度环形反光标志带。反光标志带宽度为 50.8mm(2 英寸)，颜色为黄银黄。

2.1.6 裤子裆部，裤子裆部采用一体式设计。

2.1.7 裤子背带，配 H 型背带，背带可调节长度，可拆卸。

2.1.8 上衣前门襟拉链号型 8 号。

2.1.9 口袋，上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设防水插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋 1 个。所有外口袋均设置漏水孔。

2.1.10 标识魔术贴，用于粘贴 23 款灭火防护服的标识。

2.1.11 袖口。袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置螺纹防护护腕，螺纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。

2.1.12 上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式。

2.1.13 上衣下摆。上衣舒适层下摆设置止水布。

2.1.14 裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。

2.1.15 补强处理。肩、肘、膝部采用耐磨层加厚处理，耐磨层柔软且易于清洗。

2.1.16 左右肩部设有两个挂袢。

2.2 外层面料

2.2.1 100%芳纶，采用间位芳纶和对位芳纶及防静电丝



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>混纺面料（克重 234.93g/m<sup>2</sup>），具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。</p> <p>2.2.2 阻燃性能：经过 25 次洗涤后，经向损毁长度 21mm 纬向损毁长度 22mm，续燃时间 0s，无熔融、滴落现象。</p> <p>▲2.2.3 断裂强力：经向 3551N、纬向 3540N。</p> <p>▲2.2.4 撕破强力：经向 1095N、纬向 1047N。</p> <p>2.2.5 表面抗湿性能：经过 5 次洗涤后，外层（级）3-4 级。</p> <p>2.2.6 缩水率：经过 5 次洗涤后，沿经、纬向缩水率 1.3%。</p> <p>2.2.7 色牢度：耐洗沾色 4 级，耐水摩擦 4 级。</p> <p>2.2.8 热稳定性：经（260±5）℃ 热稳定性性能试验后，沿经向 1.0%、纬向尺寸变化率 1.7%，试样表面无明显变化。</p> <p>2.3 防水透气隔热层</p> <p>2.3.1 采用芳纶无纺布阻燃 PTFE 膜。</p> <p>▲2.3.2 耐静水压&gt;50kPa，透湿 7190g（m<sup>2</sup>.24h），拒油 4 级。</p> <p>2.4 舒适层</p> <p>2.4.1 采用 50%芳纶，50%阻燃粘胶混纺面料。</p> <p>2.4.2 阻燃性能：续燃时间 0s，损毁长度经向 43mm，纬向 41mm，无熔融、滴落现象。</p> <p>2.4.3 热稳定性性能：经（180±5）℃ 热稳定性性能试验后，沿经向尺寸变化率 1.0%、纬向尺寸变化率 1%，试样表面无明显变化。</p> <p>2.4.4 断裂强力：经向 553.9N，纬向 542.3N。</p> <p>2.5 质量：防护服总质量 2.691kg。</p> <p>2.6 膝盖、肘部、肩部等外层加强材料性能：经过 25 次洗涤后，损毁长度 22mm，续燃时间 0s，无熔融，滴落现象；经（260±5）℃ 热稳定性性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率 1%，试样表面无明显变化。</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



2.7 所有硬质附件表面均光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件均经过防腐蚀处理。

2.8 缝纫线热稳定性能：经 $(260\pm 5)^{\circ}\text{C}$ ，热稳定性能试验后，缝纫线无熔融，收缩现象。

2.9 针距密度：13 针/3cm。

2.10 灭火服上衣前门襟、裤子前襟所选用的拉链均 8 号，颜色与外层面料相匹配。

2.11 H 背带：采用机织带优等品。每 cm 宽度含橡筋丝量 12~14 条，外观平整，无明显弯形、松档、断纱、漏针、跳纱、破边、污渍。

2.12 魔术贴：剪切强度：7.5N/cm<sup>2</sup>，剥离强度：1.6N/cm；抗疲劳性能：离合 1000 次后，剪切强度：6.6N/cm<sup>2</sup>，剥离强度：1.4N/cm。

3、其他要求

3.1 现场职务标识牌符合消防救援局应急消[2020]357 号《20 式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。

3.2 包装箱（运输用）和包装袋（包装灭火防护服用），一袋一装，包装袋用藏蓝色布料，标明产品名称、生产厂商、生产日期、型号大小。

3.3 交货验收时提供每套均有国家认可的唯一强检标志和生产批次号（消防产品流向信息查询系统查询）。

3.4 灭火防护服有下列内容清晰的永久性标签，缝制在防护上衣前胸左侧的舒适层上；标签内有如下内容：型号、规格；生产厂家的名称、国别、生产厂家的防护服识别编号；执行标准；生产日期；洗涤和干燥说明；注明每层材料的注册商标及型号规格；禁止使用场合。

3.5 签订合同时提供样品服 1 套以及大小为 150mm×150mm 的三层面料小样，两者使用面料一致，验收时提供购进原材料发票复印件。

3.6 配件要求：H 型背带配备 2 根（一备一用）。

3.7 衣服合适位置设置标签，标签上设置姓名、单位部别填写位置，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、

|    |       |     |    |                          |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
|----|-------|-----|----|--------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |       |     |    |                          |               |    | 结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。<br>3.8 根据合同签订单位需求印字。                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| 23 | 金属挂钩梯 | 2 个 | 翔宁 | TGL4                     | 黄山市翔宁消防装备有限公司 | 江苏 | 1. 符合 XF137-2007《消防梯》标准要求，响应文件提供相关检测报告复印件。<br>2. 材质：高强度优质铝合金材质。<br>3. 工作长度：4.098m；                                                                                                                                                                                     | 1120  | 2240  |
| 24 | 六米拉梯  | 2 个 | 翔宁 | TEZ6                     | 黄山市翔宁消防装备有限公司 | 江苏 | 1. 产品符合 XF137-2007《消防梯》标准要求，响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>2. 主体用优质坚韧毛竹经防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成，金属配件采用优质钢材模具精制而成。<br>3. 工作长度：6.095m。<br>4. 收缩长度：3.8mm。<br>5. 收缩厚度：140mm；收缩宽度：420mm；<br>6. 最小梯宽：300mm；<br>7. 梯蹬间距：280mm；<br>8. 水平弯曲残余变形比值：0.05%；<br>9. 重量：29.7 kg； | 1820  | 3640  |
| 25 | 灭火毯   | 5 件 | 鼎宜 | MJT<br>2000×<br>2000 DY  | 菏泽鼎宜玻纤股份有限公司  | 山东 | 1. 灭火毯规格：1.5*1.5m；<br>2. 材质：玻璃纤维；性能：绝缘、隔热、阻燃；<br>3. 重量：1.9KG；<br>4. 厚度：0.43mm；消防认证。<br>5. 耐火温度 550℃，经 30 分钟耐火测试无破损                                                                                                                                                     | 40    | 200   |
| 26 | 空气填充泵 | 1 套 | 菁鲲 | JKCOM-2<br>0A、6.8L<br>气瓶 | 河北菁鲲智能装备有限公司  | 河北 | 1. 整体要求：用于向正压式消防空气呼吸器充气。符合 GB/T31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》，响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。工作噪音较小，工作噪音符合 I S03746 标准认定或优于。具有体积小，重量轻，充气量大，噪音低，操作简单，维护方便等优点。<br>2、性能要求<br>2.1 结构：三缸，全不锈钢中间和末级冷却器，油泵润                                                                      | 50000 | 50000 |

|    |        |     |    |                   |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |
|----|--------|-----|----|-------------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |        |     |    |                   |               |    | <p>滑。</p> <p>2.2 电动机：380VAC（三相），50HZ。</p> <p>2.3 空压机：3 级压缩、机油润滑。</p> <p>2.4 冷却系统：风冷。</p> <p>▲2.5 电机功率 7.5KW。</p> <p>▲2.6 供气量 330L/min。</p> <p>2.7 充气泵装置有过滤器装置，有效分离压缩空气中油、水、颗粒等。</p> <p>2.8 充气压力 350Bar。</p> <p>2.9 单独使用泵充气，6.8L 和 9L 气瓶通用，可同时充装 1-4 个气瓶，带潜水气瓶充气转换头。</p> <p>2.11 工作噪音 76.5 分贝。</p> <p>2.12 带有显示功能：油位表、压缩机运行时间、温度直观可视。</p> <p>2.13 具备 4 条带有充气接头的充瓶软管（接头符合国内现行正压式消防空气呼吸器标准且可以和防爆充气箱相连）、中文操作手册。</p> <p>2.14 3 级安全阀保护，具有自动停机，自动排污，缺相保护，相序接反保护，过热保护功能。</p> <p>3、其他要求</p> <p>提供空气过滤器、机油、活性炭过滤器、专用合成润滑油等备件各 1 套。提供中文使用维护保养说明书或 U 盘。</p> |       |       |
| 27 | 遥控移动水炮 | 2 套 | 茂鑫 | PSKDY8/<br>80WB-B | 兴化市金茂消防器材有限公司 | 江苏 | <p>1、整体要求</p> <p>1.1 符合 GB19156-2019《消防炮》标准要求，响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。</p> <p>1.2 包含移动式水炮 1 台、泡沫炮头 1 个、遥控器 1 个。</p> <p>2、性能要求</p> <p>2.1 额定流量 81.5L/s，流量可调节式炮头，配备泡沫炮头 1 套。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16400 | 32800 |



▲2.2 额定压力时，喷射水时，最大射程 86m，额定流量 81.5L/s；喷射泡沫混合液时，最大射程 80m，额定流量 80L/s。

2.3 最大喷雾角度 120°。

2.4 移动水炮具备固定、自摆功能，炮体活动范围：垂直动作角度范围：满足 30-70°，水平回转角度范围 90°。

2.5 自摆功能：在安全合理范围内，可设置自摆角度，自摆角可以实现 40°、60°、80° 三挡切换；可一键设置自摆功能。在自摆状态时仍可调节俯仰角度和开花直流状态。

2.6 无线遥控：可实现水炮的旋转、俯仰、自摆运动、开花和直流，无线遥控器采用按键式控制，带夜光背板，遥控距离 150m。

2.7 电器系统：采用 24V 电机；充电设备内安装变压板，可自动适应 12V 和 24V 电压充电，可利用不同种类车载电瓶充电，使用方便，并配置室内充电器。

2.8 炮身接收天线应采用内置方式，无裸露的外置天线。

2.9 无线遥控距离 150m。

2.10 进水口 4 个进水口，尺寸为 80mm，采用铜制接口。

3、其他要求

3.1 产品有中文铭牌，铭牌内容符合该产品标准要求，且包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等信息；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸质中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或操作演示 U 盘。

|    |       |     |             |                          |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |
|----|-------|-----|-------------|--------------------------|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 28 | 全身吊带  | 5 条 | 美博<br>Maboo | FZL-DD-<br>QS-03         | 江苏美博<br>绳网带有限公司 | 江苏 | <p>1、整体要求</p> <p>1.1 产品符合 XF494 相应标准，响应文件提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。</p> <p>1.2 安全带自带胸式上升器。</p> <p>2、性能要求</p> <p>2.1 具备腹侧、横向连接点，胸骨、背部、腰带附件点。</p> <p>2.2 具备不同尺码型号适合不同体型穿戴，如中标我公司主动咨询需求单位规格型号和尺码大小，并且完全满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求。</p> <p>▲2.3 胸、腹、背及两侧（定位）防坠挂件强度：15k N。</p> <p>▲2.4 工具挂接点： 4 个。</p> <p>2.5 腰带、腿环加厚处理，可调节，方便长时间穿戴。</p> <p>3、其他要求</p> <p>3.1 铭牌及包装要求：产品有中文铭牌，铭牌内容符合该产品标准要求。</p> <p>3.2 提供配套的产品包装箱或包装袋，包装箱（袋）表面标注产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商等。</p> <p>3.3 信息码要求：设置于器材合适位置，采用标签缝制或激光刻印二维码、条形码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。</p> <p>3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸质中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或操作演示 U 盘。</p> | 910  | 4550 |
| 29 | 移动照明灯 | 3 套 | 海王<br>鑫     | YZ35-1.<br>5CRWX61<br>16 | 深圳海王<br>鑫科技有限公司 | 广东 | <p>1、整体要求</p> <p>1.1 符合 GB26755-2011《消防移动式照明装置》标准全部性能要求，提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。</p> <p>1.2 照明灯由 LED 灯头、升降杆、锂离子电池一体化设计。</p> <p>2、性能要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1950 | 5850 |

|    |            |      |     |            |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
|----|------------|------|-----|------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    |            |      |     |            |               |    | <div>2.1 额定容量13.2Ah；额定功率35W；额定电压DC21.6 V。</div> <div>2.2 照明模块：采用 LED 光源灯头，灯头背面具备警示灯，具有聚光、泛光照明，也可以聚、泛光同时开启，分为强光和工作光。</div> <div>2.3 聚光、泛光同时开启 5 米处中心最低照度1310lx，灯具灯珠色温 5650K。</div> <div>2.4 灯具按照GB/T4208-2017 防护等级测试，灯头IP66，外壳：IP56。</div> <div>2.5 连续照明时间：泛光16.9 小时，泛聚同开8.3 小时，聚光连续工作时长21.6 小时；充电时间5.6h。</div> <div>2.6 可手动调节升降高度，最大升起高度1.5m，收纳高度0.5m。</div> <div>2.7 箱体配备 LED 显示屏，实时电量显示功能。</div> <div>▲2.8 质量7.5kg，灯具带有 USB 输出 5V 充电口。</div> <div>3、其他要求</div> <div>3.1 铭牌及包装要求：产品有中文铭牌，铭牌内容符合该产品标准要求，且包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等信息，提供产品包装箱，包装箱表面标注产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等信息；</div> <div>3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；</div> <div>3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸质中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或 U 盘；</div> |      |       |
| 30 | 正压式消防空气呼吸器 | 15 具 | 泰能达 | RHZK6.8 CT | 泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 江苏 | <div>1、整体要求</div> <div>1.1 产品符合 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准的要求，提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告；</div> <div>1.2. 全套空呼由全面罩、远距离通话装置、供气阀、减</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4400 | 66000 |



压阀、报警器、压力平视显示装置、背板、包装箱、托垫及 6.8L 碳纤维复合气瓶；产品主要关键件全面罩、远距离通话装置、供气阀、减压阀、报警器、压力平视显示装置、背板等关键件为正压式空气呼吸器厂家生产；

2、性能要求

▲2.1. 面罩：大视野面屏全面罩，总视野率 82.8%，双目视野率 77.9%，下方视野 $>35^{\circ}$ ，镜片透光率 93%，具有防雾功能，头网采用阻燃材质具有多点收紧结构；

2.2 通话装置：具有近距离扩音和远程通讯功能；电气元件的防爆性能符合 Ex ia IIC T3 级的规定；

2.3 抬头显示 HUD：面罩内配有 HUD 压力平视显示装置，免工具拆卸。采用无线传输方式，信号具有唯一性；电气元件的防爆性能符合 Ex ia IIC T3 级的规定；

2.4 供气阀：具有自动开启装置，首次呼吸自动激活，具有自动正压机构。与面罩的插接方式为  $360^{\circ}$  快速接插，任何角度都可以操作，供气阀插接在面罩的正下方，保证良好视野率。供气阀与中压管可以自由连接、拆卸；

2.5 减压系统一端配有救援型“他救接口”，方便使用者在作业现场对被困人员、同事以及自身进行救助；

2.6 电子报警器及压力表：为一体化设计，置于使用者前胸部；报警压力 5.9MPa，连续声响时间至少以 90dB (A) 的声强持续 $>15s$ ，带有呼救器功能；电气元件的防爆性能应符合 Ex ia IIC T3 级的规定，指针式压力表漏气量 2.4L/min；

2.7 背架总成：背具、背具带、带扣、气瓶防护套、全面罩、中压导气管、供气阀部件采用本质阻燃材料，带有腰夹，承重力在腰以下臀部位置，减少双肩的负重力；

2.8 气瓶总成：碳纤维气瓶水容积 6.8L 带有压力表显示，气瓶外套带反光标识，气瓶阀为右手设计，自锁功能采用整体按压式设计，方便穿戴手套操作；

▲2.9 动态呼吸阻力：当气瓶压力 30-2Mpa 呼吸量 4

|    |          |     |             |                                                                                                      |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
|----|----------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|    |          |     |             |                                                                                                      |             |    | 0×2.5L/min 时，吸气阻力 248pa，呼气阻力 621pa；<br>2.10 动态呼吸阻力：当气瓶压力 2-1Mpa 呼吸量 25×2L/min 时，吸气阻力 216pa，呼气阻力 545pa；<br>▲2.11 耐辐射热性能：整机气密性在 1 分钟之内下降气压 0Mpa；当气瓶压力 30-2Mpa 呼吸量 40×2.5L/min 时，吸气阻力 110pa，呼气阻力 410pa；静态压力 161pa；<br>▲2.12 佩戴质量：11.6kg；<br>3、其他要求<br>3.1 铭牌及包装要求：产品有中文铭牌，铭牌内容符合该产品标准要求。<br>3.2 提供配套的产品包装箱，包装箱表面标注产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商等。<br>3.3 信息码要求：设置于器材合适位置，采用标签缝制或激光刻印二维码、条形码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。<br>3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸质中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或操作演示 U 盘。 |      |      |
| 31 | 绳索山岳救援装备 | 3 套 | 美博<br>Maboo | FZL-B-J<br>T01、<br>FZL-G-Q<br>-D、<br>FZL-DD-<br>QS-03、<br>FZL-SS-<br>Q、<br>MBTW02、<br>FZL-X-Q<br>-ZD | 江苏美博绳网带有限公司 | 江苏 | 1. 产品套装包含全身安全带 1 套、下降器 1 个、手式上升器 1 个、挽索 2 条、铝制 D 型钩 2 个、脚踏绳 1 条、专用器材包（圆筒双肩背包）1 个。<br>2、性能要求<br>2.1 全身安全带<br>2.1.1 符合 XF494 相应标准，自带胸式上升器。<br>2.1.2 具备腹侧、横向连接点，胸骨、背部、腰带附件点，胸、腹、背及两侧（定位）防坠挂件强度：15kN。<br>2.1.3 工具挂接点：4 个。<br>2.1.4 腰带、腿环加厚处理，可调节，方便长时间穿戴。<br>2.1.5 具备不同尺码型号适合不同体型穿戴，如中标我公司主动咨询需求单位规格型号和尺码大小，并且完全                                                                                                                                                                                          | 2100 | 6300 |



满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求。

2.2 下降器（产品符合 XF494 相应标准）。

2.2.1 适用绳径：适用直径 9-13 毫米的绳索。

▲2.2.2 重量：547±20 克。

▲2.2.3 极限负荷：11KN。

2.2.4 工作负荷：5KN。

2.2.5 材质为铝合金。

2.2.6 具有防恐慌功能（当使用者的体重已经受力在下降器上，放开控制 把手或紧握控制把手时，下降器会锁紧绳索，阻止下降器继续下滑）。

2.3 手式上升器（产品符合 XF494 标准，具有解锁开关，重量 162±2g）。

2.4 挽索：产品符合 XF494 相应标准，长度：0.8m。

2.5 铝制 D 型钩（产品符合 XF494 标准最小断裂强度 36.2kN，防钩挂锁鼻设计）。

2.6 脚踏绳（可调节尼龙脚踏圈，最大长度 110cm）。

2.7 专用器材包（圆筒双肩背包），能容纳套装所有配件。

3、其他要求

3.1 铭牌及包装要求：产品有中文铭牌，铭牌内容符合该产品标准要求，无标准产品至少包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 提供配套的产品包装箱或包装袋，包装箱（袋）表面标注产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商等。

3.3 信息码要求：设置于器材合适位置，采用标签缝制或激光刻印二维码、条形码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸质中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或操作演示 U 盘。

|    |       |     |             |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |      |      |
|----|-------|-----|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|
| 32 | 防蜂服   | 2 套 | 辉昂          | <div>泰州市辉昂消防科技有限公司</div> | 江苏          | <div>1. 整体要求符合 XF3008-2020《消防员防蜂服》标准中全部性能要求, 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测（检验）报告复印件。</div> <div>2、性能要求</div> <div>2.1 连体式结构, 包含配套头盔、头罩、护目镜、服装、手套、靴子和强制送风装置。</div> <div>2.2 头罩面网由球形不锈钢网制成, 头罩面纱视野大, 头罩具有随头部运动而不影响安全性及视野的功能, 并包含头部固定和缓冲设计、眼面部防蜂蜇和蜂毒液侵袭设计、面部不碰触面罩设计, 且透气并视野良好。</div> <div>2.3 运动式防蜂靴, 轻便合脚舒适; 靴子始滑角: 15° ; 靴子电绝缘性能: 击穿电压 5000V 时, 泄漏电流 1.21mA。</div> <div>2.4 整体抗穿刺性能: 0.85N; 外层面料撕破强力: 纵向 100N, 横向 110N; 外层面料断裂强力: 纵向 1400N, 横向 1300N 。</div> <div>▲2.5 手套灵巧, 灵巧性能 5 级; 防蜇刺效果好, 手套抗蜇刺力 0.736N; 耐切割性能（割破力）: 干燥处理掌心 10.1N, 掌背面 12N, 袖筒 5.3N; 撕破强力: 掌心面纵向 83N, 横向 130N, 掌背面纵向 140N, 横向 250N。</div> <div>3、其他要求</div> <div>3.1 服装规格、尺寸大小, 如中标我公司主动咨询需求单位, 并且完全满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求。</div> <div>3.2 包装采用单独塑料硬质包装箱包装, 标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小。</div> <div>3.3 衣服合适位置设置标注生产厂商、联系方式、生产日期的永久性标识, 印制二维码, 扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。</div> | 1760                                                                | 3520 |      |
| 33 | 自动止坠器 | 5 件 | 美博<br>Maboo | FZL-Z-Q                  | 江苏美博绳网带有限公司 | 江苏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>1. 产品符合 XF494 相应标准, 提供国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。</div> | 450  | 2250 |



|    |     |     |    |              |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |
|----|-----|-----|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|    |     |     |    |              |  |    | <div>2、性能要求</div> <div>2.1 止坠器符合 XF494 相应标准。</div> <div>2.2 兼容绳径 10-13mm。</div> <div>2.3 正常作业时不需要人为干预止坠器可在绳索上跟随人自由移动。</div> <div>2.4 如遇坠落冲击或突然加速，止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。</div> <div>▲2.5 工作负荷：100Kg。</div> <div>2.6 配置势能吸收包与止坠器连用，势能吸收包符合 XF494 相应标准。</div> <div>2.7 势能吸收包：最大允许长度：40cm，最大负重：250kg。</div> <div>3、其他要求</div> <div>3.1 铭牌及包装要求：产品有中文铭牌，铭牌内容符合该产品标准要求，无标准产品至少包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。</div> <div>3.2 提供配套的产品包装箱或包装袋，包装箱（袋）表面标注产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商等。</div> <div>3.3 信息码要求：设置于器材合适位置，采用标签缝制或激光刻印二维码、条形码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。</div> <div>3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸质中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或操作演示U 盘。</div> |      |      |
| 34 | 隔热服 | 3 套 | 鸿运 | FGR-F/H<br>Y | 泰州市鸿运消防器材有限公司                                                                     | 江苏 | <div>1. 产品符合 XF634-2015《消防员隔热防护服》标准的要求，响应文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件；</div> <div>2. 由隔热上衣（有可容纳6.8升空气呼吸器的背囊）、隔热裤、隔热头罩（带消防专用头盔）、隔热手套以及隔热鞋套等组成；</div> <div>3. 隔热服由外层、隔热层、舒适层等多层织物复合而成，</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1890 | 5670 |

|    |       |    |     |              |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |
|----|-------|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|    |       |    |     |              |  |    | 表面采用铝箔复合阻燃织物，衬里为天然纤维织物；<br>4. 各部位缝制平整，没有脱线、跳针以及破损等缺陷；<br>5. 标志设置正确，号型标志应准确清晰；<br>6. 隔热头套的视窗无明显擦伤或打毛痕迹。确保满足正压式空气呼吸器面罩的佩戴，采用无石棉、非玻纤绿色环保材料；<br>▲7. 在阻燃性能方面，损毁长度：纵向19mm，横向17mm，续燃时间：0s，且无溶燃、滴落现象；断裂强力：经向干态断裂强力2900N、纬向干态断裂强力：1800N；撕破强力：经向撕破强力370N、纬向撕破强力：220N；<br>8. 剥离强力：经、纬向剥离强力：：9N/30mm；耐静水压性能：耐静水压：>200Kpa；<br>9. 沿经、纬向尺寸变化率：0%，且无变色、脱层、碳化、熔融和滴落的现象；不出现复合层材料或纤维脱层脱落现象；<br>10. 抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间：121s；<br>11. 视野：左、右水平视野> 105°，上视野应>7°，下视野应> 45°；<br>▲12. 隔热服火焰和辐射热防护能力的 TPP值52.1cal/cm²；<br>13. 供货前，主动对接使用单位，确保满足用户需求。 |      |      |
| 35 | 救援三角架 | 1套 | 泰能达 | ZYJSJS300/30 | 泰州市盛鸿消防装备有限公司                                                                     | 江苏 | 1、整体要求<br>1.1 产品符合 XF3009-2020《救援三脚架》要求，提供国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。<br>1.2 本装备为救援三角架（套装），每套包含：救援三角架及配件、安全钩 2 个、1 个电动绞盘及 1 个手动绞盘。<br>2、性能要求<br>2.1 三脚架支腿的长度和角度可调节。<br>2.2 材质为高强度铝合金材质，整体无毛刺现象，配备合金锻造平支脚，支腿管的厚度：5mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6110 | 6110 |



|    |     |     |             |                |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
|----|-----|-----|-------------|----------------|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |     |     |             |                |                 |    | <div>2.3 展开高度：2.98m，收拢长度 1.6m。</div> <div>2.4 钢丝绳直径：4mm，钢丝绳长度：30m。</div> <div>2.5 三角架重量：50kg（含卷扬机）。</div> <div>▲2.6 安全载重：200kg。</div> <div>2.7 安全载重情况下，电动上升时速度：0.2m/s，手动上升时速度：0.1m/s。</div> <div>2.8 绞盘具有自动锁止功能。</div> <div>2.9 救援三角架经可靠性试验后，各部件应无明显变形及损坏，配有电动绞盘的救援三角架的电动机温升 30℃。</div> <div>2.10 配置 1 个接头，3 个可伸缩支腿、支腿固定收紧带或收紧链 1 根，三角架头部安装钢丝绳部位全手工操作，不需要任何工具。</div> <div>2.11 型钩为通用型安全钩</div> <div>3、其他要求</div> <div>3.1 铭牌及包装要求：产品有中文铭牌，铭牌内容符合该产品标准要求，无标准产品至少包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。</div> <div>3.2 提供配套的产品包装箱或包装袋，包装箱（袋）表面标注产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商等。</div> <div>3.3 信息码要求：设置于器材合适位置，采用标签缝制或激光刻印二维码、条形码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。</div> <div>3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸质中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或操作演示 U 盘。</div> |     |      |
| 36 | 下降器 | 5 件 | 美博<br>Maboo | FZL-X-Q<br>-ZD | 江苏美博<br>绳网带有限公司 | 江苏 | <div>1. 整体要求：产品符合 XF494 相应标准，提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测（检验）报告复印件。</div> <div>2、性能要求</div> <div>2.1 内置偏心单凸轮（非滑轮）结构。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 950 | 4750 |

|    |       |      |          |                   |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |
|----|-------|------|----------|-------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |       |      |          |                   |               |    | 2.2 适用绳径：9mm≤适用绳径≤13mm。<br>2.3 重量：547±20 克。<br>▲2.4 极限负荷：11KN。<br>▲2.5 工作负荷：5KN。<br>2.6 材质为铝合金。<br>3、其他要求<br>3.1 铭牌及包装要求：产品有中文铭牌，铭牌内容符合该产品标准要求，无标准产品至少包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。<br>3.2 提供配套的产品包装箱或包装袋，包装箱（袋）表面标注产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商等。<br>3.3 信息码要求：设置于器材合适位置，采用标签缝制或激光刻印二维码、条形码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。<br>3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸质中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或操作演示U 盘。 |     |      |
| 37 | 锥形警戒桶 | 10 个 | 泰能达      | TND-ZXZ           | 泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 江苏 | 1. 用于事故现场警戒。<br>2. 材料：塑料和橡胶，有三道反光条。<br>3. 温度：-40~70℃。<br>4. 可抗：8 级风，路锥重量差：±3%。<br>5. 重量：8kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28  | 280  |
| 38 | 静力绳   | 5 件  | 美博 Maboo | FZL-S-Q<br>10.5JL | 江苏美博绳网带有限公司   | 江苏 | 1. 整体要求产品符合 XF494 国家标准，提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。<br>2. 长度： 100 米，直径 10.5mm(±0.5mm)（不设置正偏移值，差值越大负偏移越高）。<br>3. 材质：绳皮涤纶，绳芯尼龙。<br>▲4. 断裂强度：26.3kN。<br>5. 静态延伸率：4.9%<br>6、其他要求<br>6.1 铭牌及包装要求：产品有中文铭牌，铭牌内容符合                                                                                                                                                                                          | 840 | 4200 |

|    |       |     |       |                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
|----|-------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |       |     |       |                                                                                                                                           |    | <p>该产品标准要求，无标准产品至少包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。</p> <p>6.2 提供配套的产品包装箱或包装袋，包装箱（袋）表面标注产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商等。</p> <p>6.3 信息码要求：设置于器材合适位置，采用标签缝制二维码、条形码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。</p> <p>6.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸质中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或操作演示U 盘。</p> <p>6.5 签订合同前需根据甲方要求提供 4 种颜色的样品进行预验收，检测报告原件备查。</p>                                                                                                                                                                               |       |       |
| 39 | 消防摩托车 | 1 辆 | 艾特美机车 |  <p>XMC4PW/60-JB/4-ATM400 UTV-2</p> <p>重庆艾特美机车制造有限公司</p> | 重庆 | <p>一、可用于保障乡镇、山区火灾扑救，产品应符合 XF768-2008 相应标准，提供国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。</p> <p>二、四轮摩托车</p> <p>1. 外形尺寸（长×宽×高）：2655×1330×2100mm；</p> <p>2. 发动机型式：单缸，四冲程，电喷，水冷；</p> <p>3. 轴距：1850mm；</p> <p>4. 最小离地间隙：300mm；</p> <p>5. 满载质量：841kg；</p> <p>6. 最高车速：63km/h；</p> <p>7. 驾驶操纵方式：方向盘式；</p> <p>▲8. 传动方式：CVT 轴传动；</p> <p>9. 驱动方式：2WD/4WD 自由切换；</p> <p>10. 启动方式：电启动；</p> <p>11. 制动距离：5.9m；</p> <p>12. 功率：20Kw/6000r/min；</p> <p>13. 最大扭矩及对应转速：30N·m/5000r/min；</p> <p>▲14. 排量：393ml；</p> <p>15. 离合器型式：自动离心式；</p> | 60000 | 60000 |

|                                                                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                  |  |  |  |  |  | 16. 燃油种类：汽油；<br>17. 车身颜色为消防红色，配有顶棚、挡玻、警灯、警具、喊话喇叭；细水雾灭火装置：<br>三、细水雾灭火装置<br>18. 水罐容积：62L；<br>19. 电启动细水雾泵额定工况：工作压力 0.38Mpa 时流量已达到 0.17L/s；<br>20. 喷射距离：10.3m；<br>21. 喷射时间：6min；<br>22. 软管长度：30m；<br>四、消防水泵<br>23. 最大功率：6.04Kw；<br>24. 额定压力：0.60MPa；<br>▲25. 最大扬程：107.1m；<br>26. 额定流量：3.71L/s；<br>▲27. 自吸高度：7m；<br>28. 进/出水直径：50/40mm；<br>29. 水泵可从车上随意拆卸，并可单独操作； |  |  |
| 合计金额大写：人民币叁拾捌万玖仟伍佰元整      (¥) 389500.00                          |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 交付使用日期：分标一：自合同签订之日起 60 个工作日内供货到位，货到 20 个工作日内完成安装、调试。（特殊情况以合同为准）。 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。分标二工程部分按工程量填写，其余按以上表格填写。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：



供应商（盖章）：泰州擎安消防装备有限公司

日期：2026 年 8 月 5 日