

最终报价

项目名称：藤县第七小学饭堂改造项目（重）

项目编号：WZZC2026-J1-220036-WZSG

供应商名称：藤县藤跃餐饮管理有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①× ②
一、藤县第七小学厨杂明细									
1	304 筷子 + 勺子(带盒子)	3000 套	合利厨道	2号	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	304 筷子 + 勺子(带盒子)：①筷子：304 食品级不锈钢，长度 22cm，壁厚 0.3mm，表面抛光无毛刺；②勺子：304 食品级不锈钢，勺头宽 4cm，长度 18cm，手柄防滑设计；③收纳盒：食品级 PP 材质，带密封卡扣，可独立分装，适配筷勺尺寸，耐高温 80℃、耐低温-10℃	9.90	29700.00
2	70cm304 不锈钢面盆	20 个	合利厨道	70	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	70cm304 不锈钢面盆：304 食品级不锈钢，口径 70cm，盆深 25cm，壁厚 1.2mm，卷边设计无毛刺，盆底加厚防滑，耐摔、耐腐蚀，可用于清洗、盛物	79.75	1595.00
3	30cm 加厚 304 不锈钢提桶	280 个	合利厨道	30	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	30cm 加厚 304 不锈钢提桶：304 食品级不锈钢，口径 30cm，桶高 35cm，壁厚 1.5mm，配加厚不锈钢提手(带防滑胶套)，桶口卷边，底部加固，密封盖适配，防漏、耐高温，容量 20L	176.00	49280.00
4	菜刀	20 把	合利厨道	2号	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	菜刀：刀刃材质为高锰合金钢，刀身厚度 2.5mm，刀刃锋利度 58HRC，刀柄为实木 / 防滑工程塑料，一体成型无松动，刀长≥30cm，适用于切菜、切肉，易打磨	88.00	1760.00
5	薄款砧板 42*40	20 个	合利厨道	42*4	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	薄款砧板 42*40cm：食品级 PE 材质，尺寸 42cm*40cm，厚度 2cm，无异味、抗霉抑菌，台面防滑，耐砍切、不易留痕，可双面使用，适配食堂切配需求	162.25	3245.00

						门市			
6	18cm加厚304不锈钢汤盆	6000个	合利厨道	18	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	18cm加厚304不锈钢汤盆:304食品级不锈钢,口径18cm,盆深8cm,壁厚0.8mm,卷边无毛刺,表面拉丝处理,耐腐蚀、易清洗,可叠放节省空间	10.18	61050.00
7	4两分菜勺	70个	合利厨道	4两	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	4两分菜勺:304食品级不锈钢,容量4两(200ml),勺头弧形设计,手柄加长15cm,壁厚0.6mm,无毛刺、易清洗,适配食堂分餐使用	24.75	1732.50
8	2两分菜勺	70个	合利厨道	2两	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	2两分菜勺:304食品级不锈钢,容量2两(100ml),勺头弧形设计,手柄加长15cm,壁厚0.6mm,无毛刺、易清洗,适配食堂精细分餐	24.75	1732.50
9	打蛋器	3个	合利厨道	中号	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	打蛋器:304食品级不锈钢打蛋头,12根钢丝,手柄为防滑PP材质,一体连接无松动,可旋转打蛋,适配食堂蛋液、奶油等搅拌需求	44.00	132.00
10	28cm木柄勺	10个	合利厨道	28cm	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	28cm木柄勺:勺头304食品级不锈钢,口径28cm,壁厚1.0mm,木柄为天然实木(无漆无蜡),长度20cm,柄勺连接牢固,耐高温,适用于大锅盛汤、盛粥	60.50	605.00
11	24cm不锈钢物斗	70个	合利厨道	24cm	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	24cm不锈钢物斗:304食品级不锈钢,口径24cm,斗深12cm,壁厚0.8mm,边缘卷边无毛刺,底部平整,可用于食材收纳、转运,易叠放	27.50	1925.00
12	大锅铲	6把	合利厨道	大号	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	大锅铲:铲头304食品级不锈钢,宽12cm、长20cm,壁厚1.0mm,木柄/不锈钢柄长度30cm,防滑设计,柄铲焊接牢固,适用于食堂大锅炒菜	31.90	191.40

13	木柄大漏勺	10 把	合利厨道	大号	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	木柄大漏勺：勺头 304 食品级不锈钢，口径 20cm，网孔均匀（孔径 0.5cm），壁厚 0.8mm，天然实木无漆柄（长度 30cm），连接牢固，适用于大锅焯水、捞面	26.40	264.00
14	磨刀石	4 个	合利厨道	大号	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	磨刀石：双面磨面（粗磨 + 细磨），材质为天然油石 / 金刚砂，尺寸 20cm*5cm*3cm，硬度高、耐磨，带防滑底座，适配食堂菜刀、骨刀打磨	17.60	70.40
15	竹锅刷	10 个	合利厨道	大号	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	竹锅刷：天然竹丝材质，无异味、不掉丝，手柄加粗 15cm，刷头密实，适用于不锈钢锅、铁锅清洗，不伤锅具表面	4.40	44.00
16	塑料饭勺	70 个	合利厨道	大号	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	笑脸塑料饭勺：食品级 PP 材质，无异味、耐高温 100℃，勺头弧形贴合饭煲，手柄带防滑设计，长度 20cm，不易粘米，易清洗	3.85	269.50
17	洗碗布	40 条	合利厨道	大号	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	洗碗布：超细纤维材质，吸水吸油，不掉毛、不沾油，尺寸 30cm*30cm，可反复清洗，适配食堂餐具、厨具清洗	2.75	110.00
18	防水围裙	20 条	合利厨道	大号	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	防水围裙：防水 PVC + 涤棉复合材质，无异味，防水防油、耐磨，均码（可调节腰围），长度 80cm，带防水袖，适配食堂工作人员操作	19.25	385.00
19	大桶洗洁精	5 桶	合利厨道	大号	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	大桶洗洁精：食品用级，无磷配方，去油力强，易冲洗无残留，桶装容量 20kg，适配食堂大量餐具清洗，符合国家食品接触用洗涤剂标准	107.25	536.25
20	碧洁布	50 个	合利厨道	大号	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	碧洁布：金刚砂 / 百洁布材质，双面设计（清洁 + 抛光），不易掉渣，耐磨，	4.13	206.25

					设备制造有限公司	省 江 门 市	可用于锅具、餐具顽固污渍清洁，不伤不锈钢表面		
21	砍骨头刀	10把	合利厨道	2号	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广 东 省 江 门 市	砍骨头刀：刀刃材质为高锰合金钢，刀身厚度4mm，刀刃硬度60HRC，实木防滑刀柄，一体成型，刀长35cm，专用于砍剁骨头、硬食材，耐冲击	121.00	1210.00
22	留样盒（300毫升）	20个	合利厨道	（300毫升）	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广 东 省 江 门 市	留样盒（300毫升）：食品级PP材质，容量300ml，带密封盖（防漏、防串味），透明可视，可叠放，耐高温100℃、耐低温-20℃，适配食品留样规范	2.75	55.00
23	34公分圆盘	50只	合利厨道	18	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广 东 省 江 门 市	34公分圆盘：304食品级不锈钢 / 食品级密胺材质，口径34cm，盘面平整，壁厚0.8mm / 厚度1.5cm，无毛刺、耐摔、易清洗，适配食堂盛菜、盛饭	37.95	1897.50
24	60cm*40cm加厚菜筐	50只	合利厨道	60*40	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广 东 省 江 门 市	60cm*40cm加厚菜筐：食品级PP材质，尺寸60cm*40cm，高度20cm，网孔均匀（孔径1cm），加厚材质耐摔，带防滑把手，可用于食材清洗、沥水、转运	48.40	2420.00
25	11寸不锈钢油鼓	7个	合利厨道	11寸	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广 东 省 江 门 市	11寸不锈钢油鼓：304食品级不锈钢，11寸口径，鼓深10cm，壁厚0.8mm，卷边无毛刺，带防滑手柄，密封性好，防漏油，适配食堂储油、舀油	30.25	211.75
26	1.0mm厚304不锈钢16味盅	30个	合利厨道	16格组合式	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广 东 省 江 门 市	1.0mm厚304不锈钢16味盅：304食品级不锈钢，壁厚1.0mm，16格组合式，单格容量100ml，带底座可旋转，盅体可单独拆卸，易清洗、耐腐蚀	11.00	330.00
27	1.0mm厚304不锈钢16味盅盖子	30个	合利厨道	16格组合式配套	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广 东 省 江	1.0mm厚304不锈钢16味盅盖子：304食品级不锈钢，壁厚1.0mm，与16味盅精准适配，带密封硅胶圈，防串味、防尘，易拆卸、易清洗	11.00	330.00

						门 市			
28	304 不锈 钢韩式 1 号勺子	20 个	合利 厨道	1 号	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	304 不锈钢韩式 1 号勺子: 304 食品级 不锈钢, 韩式经典造型, 勺头宽 3cm, 长 度 18cm, 壁厚 0.5mm, 表面抛光无毛刺, 易清洗、可叠放	11.00	220.00
29	1#锅炒壳	6 只	合利 厨道	1#	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	1# 锅炒壳: 304 食品级不锈钢, 适配 1# 大锅, 壁厚 1.0mm, 边缘卷边, 表面拉丝, 耐高温、耐腐蚀, 易清洗, 与炒锅贴合紧 密	30.25	181.50
30	木柄 12cm 锅 炒壳	6 只	合利 厨道	12cm	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	木柄 12 锅炒壳: 304 食品级不锈钢, 适 配 12 寸炒锅, 壁厚 0.8mm, 天然无漆实 木手柄 (长度 15cm), 连接牢固, 耐高 温, 易操作	26.40	158.40
31	18升 3角 电饭煲	1 台	合利 厨道	中号	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	18 升 3 角电饭煲: 食品级不粘内胆, 容 量 18L, 三角加热盘, 加热均匀, 带保温 功能 (0-90℃可调), 防干烧保护, 一键 操作, 适配食堂多人份煮饭	357.50	357.50
32	中号瓜刨	5 把	合利 厨道	中号	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	中号瓜刨: 刀片为不锈钢材质 (锋利耐 用), 食品级 PP 防滑手柄, 中号尺寸 (刨 身 15cm), 带削皮收纳槽, 可刨瓜果皮、 刨丝, 易拆卸清洗	6.60	33.00
33	大号瓜刨	5 把	合利 厨道	大号	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	大号瓜刨: 刀片为不锈钢材质 (加厚锋 利), 食品级 PP 防滑手柄, 大号尺寸 (刨 身 20cm), 带防滑纹路, 可刨厚皮瓜果、 粗丝, 耐用力, 易清洗	9.90	49.50
34	强力剪刀	5 把	合利 厨道	20cm	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	A 牌强力剪刀: 不锈钢加厚刀刃 (硬度 55HRC), 多功能剪口 (剪肉、剪骨、开 瓶), 防滑 PP 手柄, 一体成型, 长度 20cm, 剪切力强, 适用于食堂食材处理	35.75	178.75

35	34cm304 不锈钢洗 米盆	6 只	合利 厨道	11 寸 不锈 钢	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	34cm304 不锈钢洗米盆: 304 食品级不锈 钢, 口径 34cm, 盆深 15cm, 壁厚 1.0mm, 侧面带沥水孔(孔径均匀), 卷边无毛刺, 底部防滑, 专用于洗米、沥水	148.50	891.00
----	-----------------------	-----	----------	-----------------	------------------------------	----------------------------	---	--------	--------

二、藤县第七小学排风设备

36	不锈钢烟 罩	7.30 m	合利 厨道	8800* 1350* 500mm , 定制	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	不锈钢烟罩: 尺寸 8800mm*1350mm*500mm, 304 食品级不锈 钢, 板厚度 1.0mm, 整体焊接成型, 无焊 缝毛刺, 带导油槽、集油盒, 防漏油, 表 面拉丝处理, 耐腐蚀、易清洗, 适配灶台 排烟	1644.5 0	12004.85
37	炉后封板 材质: 304 不锈钢, 板厚度为 1.0mm	7.30 m	合利 厨道	8800* 1350, 定制	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	炉后封板: 304 食品级不锈钢, 板厚度 1.0mm, 尺寸适对应烟罩 / 灶台, 整体 折弯成型, 边缘打磨无毛刺, 焊接牢固, 密封性能好, 防油烟外泄	440.00	3212.00
38	不锈钢烟 罩 尺寸、材 质: 5800*105 0*500mm, 304 不锈 钢, 板厚 度为 1.0mm	5.80 m	合利 厨道	5800* 1050, 定制	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	不锈钢烟罩: 尺寸 5800mm*1050mm*500mm, 304 食品级不锈 钢, 板厚度 1.0mm, 整体焊接成型, 无焊 缝毛刺, 带导油槽、集油盒, 防漏油, 表 面拉丝处理, 耐腐蚀、易清洗, 适配灶台 排烟	2139.5 0	12409.10
39	不锈钢烟 罩 尺寸、材 质: 3000*105 0*500mm, 304 不锈 钢, 板厚 度为 1.0mm	3.00 m	合利 厨道	3000* 1050, 定制	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	不锈钢烟罩: 尺寸 3000mm*1050mm*500mm, 304 食品级不锈 钢, 板厚度 1.0mm, 整体焊接成型, 无焊 缝毛刺, 带导油槽、集油盒, 防漏油, 表 面拉丝处理, 耐腐蚀、易清洗, 适配灶台 排烟	1996.5 0	5989.50
40	不锈钢烟 罩 尺寸、材 质:	2.40 m	合利 厨道	2400* 1050, 定制	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省	不锈钢烟罩: 尺寸 2400mm*1050mm*500mm, 304 食品级不锈 钢, 板厚度 1.0mm, 整体焊接成型, 无焊 缝毛刺, 带导油槽、集油盒, 防漏油, 表	1996.5 0	4791.60

	2400*1050*500mm, 304 不锈钢, 板厚度为 1.0mm					江门市	面拉丝处理, 耐腐蚀、易清洗, 适配灶台排烟		
41	不锈钢烟罩 尺寸、材质: 3800*1050*500mm, 304 不锈钢, 板厚度为 1.0mm	3.80 m	合利厨道	3800*1050, 定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	不锈钢烟罩: 尺寸 3800mm*1050mm*500mm, 304 食品级不锈钢, 板厚度 1.0mm, 整体焊接成型, 无焊缝毛刺, 带导油槽、集油盒, 防漏油, 表面拉丝处理, 耐腐蚀、易清洗, 适配灶台排烟	1996.50	7586.70
42	排风管 尺寸、材质: 1000*800mm, 长 28m, 304 不锈钢, 板厚度为 1.0mm	100.80 m ²	合利厨道	1000*800, 定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	排风管: 尺寸 1000mm*800mm, 总长度 28m, 304 食品级不锈钢, 板厚度 1.0mm, 整体无缝焊接, 管体平整, 无毛刺, 连接口带法兰(密封硅胶圈), 防漏风, 耐腐蚀, 排烟阻力小	506.00	51004.80
43	排风管弯头 尺寸、材质: 1000*800mm, 2个, 304 不锈钢, 板厚度为 1.0mm	10.80 m ²	合利厨道	1000*800, 定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	排风管弯头: 尺寸 1000mm*800mm, 共 2个, 304 食品级不锈钢, 板厚度 1.0mm, 90° 标准弯头, 无缝焊接, 内壁光滑(减少排烟阻力), 带法兰连接, 密封性能好	506.00	5464.80
44	排风管 尺寸、材质: 900*600mm, 长 15m, 304 不锈钢, 板厚度为 1.0mm	45.00 m ²	合利厨道	900*600, 定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	排风管: 尺寸 900mm*600mm, 总长度 15m, 304 食品级不锈钢, 板厚度 1.0mm, 整体无缝焊接, 管体平整, 无毛刺, 连接口带法兰(密封硅胶圈), 防漏风, 耐腐蚀, 排烟阻力小	506.00	22770.00

45	排风管弯头 尺寸、材质： 900*600mm，4个，304 不锈钢，板厚度为 1.0mm	18.00 m ²	合利厨道	900*600，定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	排风管弯头：尺寸 900mm*600mm，共 4 个，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，90° 标准弯头，无缝焊接，内壁光滑（减少排烟阻力），带法兰连接，密封性能好	467.50	8415.00
46	排风管大小头 尺寸、材质： 900*600mm，2个，304 不锈钢，板厚度为 1.0mm	9.00 m ²	合利厨道	900*600，定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	排风管大小头：尺寸 900mm*600mm，共 2 个，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，变径过渡平滑，无缝焊接，内壁光滑，两端带法兰连接，密封防漏风，适配不同管径对接	467.50	4207.50
47	止回阀 尺寸、材质： 900*600mm，304 不锈钢，板厚度为 1.0mm	1 个	合利厨道	900*600	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	止回阀：尺寸 900mm*600mm，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，蝶式止回结构，密封硅胶圈，开合灵活，防油烟倒灌、防蚊虫进入，带法兰连接，耐腐蚀，易拆卸清洗	1226.50	1226.50
48	防火阀 尺寸、材质： 900*600mm，304 不锈钢，板厚度为 1.0mm	1 个	合利厨道	900*600	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	防火阀：尺寸 900mm*600mm，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，70℃ 自动关闭，手动复位，带法兰连接，密封性能好，防火阻燃，符合消防规范，适配排烟系统防火要求	1446.50	1446.50
49	排风管 尺寸、材质： 600*600mm，长 28m，304 不锈钢，板厚度为	67.20 m ²	合利厨道	600*600，定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	排风管：尺寸 600mm*600mm，总长度 28m，304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，整体无缝焊接，管体平整，无毛刺，连接口带法兰（密封硅胶圈），防漏风，耐腐蚀，排烟阻力小	467.50	31416.00

	1.0mm								
50	排风管 尺寸、材 质: 500*500m m, 长 45m, 304 不锈钢, 板厚度为 1.0mm	90.0 0 m ²	合利 厨道	500*5 00, 定 制	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广东 省江 门市	排风管: 尺寸 500mm*500mm, 总长度 45m, 304 食品级不锈钢, 板厚度 1.0mm, 整体 无缝焊接, 管体平整, 无毛刺, 连接口带 法兰 (密封硅胶圈), 防漏风, 耐腐蚀, 排烟阻力小	467.50	42075.00
51	排风管弯 头 尺寸、材 质: 600*600m m, 4 个, 304 不锈 钢, 板厚 度为 1.0mm	14.4 0 m ²	合利 厨道	600*6 00, 定 制	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广东 省江 门市	排风管弯头: 尺寸 600mm*600mm, 共 4 个, 304 食品级不锈钢, 板厚度 1.0mm, 90° 标准弯头, 无缝焊接, 内壁光滑 (减 少排烟阻力), 带法兰连接, 密封性能好	467.50	6732.00
52	止回阀 尺寸、材 质: 600*600m m, 304 不 锈钢, 板 厚度为 1.0mm	1 个	合利 厨道	600*6 00	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广东 省江 门市	止回阀: 尺寸 600mm*600mm, 304 食品级 不锈钢, 板厚度 1.0mm, 蝶式止回结构, 密封硅胶圈, 开合灵活, 防油烟倒灌、防 蚊虫进入, 带法兰连接, 耐腐蚀, 易拆卸 清洗	1056.0 0	1056.00
53	防火阀 尺寸、材 质: 600*600m m, 304 不 锈钢, 板 厚度为 1.0mm	1 个	合利 厨道	600*6 00	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广东 省江 门市	防火阀: 尺寸 600mm*600mm, 304 食品级 不锈钢, 板厚度 1.0mm, 70℃ 自动关闭, 手动复位, 带法兰连接, 密封性能好, 防 火阻燃, 符合消防规范, 适配排烟系统防 火要求	1391.5 0	1391.50
54	排风管大 小头 尺寸、材 质: 500*500m m, 4 个, 304 不锈	12.0 0 m ²	合利 厨道	500*5 00, 定 制	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广东 省江 门市	排风管大小头: 尺寸 500mm*500mm, 共 4 个, 304 食品级不锈钢, 板厚度 1.0mm, 变径过渡平滑, 无缝焊接, 内壁光滑, 两 端带法兰连接, 密封防漏风, 适配不同管 径对接	467.50	5610.00

	钢, 板厚度为 1.0mm								
55	排风管 尺寸、材质: 400*400mm, 长 20m, 304 不锈钢, 板厚度为 1.0mm	32.0 0 m ²	合利 厨道	400*4 00, 定 制	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广东 省 江 门 市	排风管: 尺寸 400mm*400mm, 总长度 20m, 304 食品级不锈钢, 板厚度 1.0mm, 整体 无缝焊接, 管体平整, 无毛刺, 连接口带 法兰(密封硅胶圈), 防漏风, 耐腐蚀, 排烟阻力小	467.50	14960.00
56	排风管弯 头 尺寸、材 质: 400*400m m, 4个, 304不锈 钢, 板厚 度为 1.0mm	9.60 m ²	合利 厨道	400*4 00, 定 制	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广东 省 江 门 市	排风管弯头: 尺寸 400mm*400mm, 共 4个, 304 食品级不锈钢, 板厚度 1.0mm, 90° 标准弯头, 无缝焊接, 内壁光滑(减少排 烟阻力), 带法兰连接, 密封性能好	467.50	4488.00
57	15寸控 制箱	1台	林发	LFTW- 27.5" -15KW -A	东莞市林 发通风设 备有限公 司	广东 省 东 莞 市	15kW 控制箱, 1, 箱体采用 1.6mm 厚 304 不锈钢材质, 采用烤漆绝缘处理; 2, 功 率: 15kW/380v, 采用防水开关, 高亮度 指示灯; 3, 采用智能防火控制板模块, 有高温, 缺相, 短路, 过载, 超压保护功 能;	1265.0 0	1265.00
58	7.5寸控 制箱	1台	林发	LFTW- 20" -7.5K W-A	东莞市林 发通风设 备有限公 司	广东 省 东 莞 市	7.5kW 控制箱, 1, 箱体采用 1.6mm 厚 304 不锈钢材质, 采用烤漆绝缘处理; 2, 功 率: 7.5kW/380v, 采用防水开关, 高亮度 指示灯; 3, 采用智能防火控制板模块, 有高温, 缺相, 短路, 过载, 超压保护功 能;	935.00	935.00
59	工程款风 机 规格: 15kW 380V	1台	林发	LFTW- 27.5" *15KW -A	东莞市林 发通风设 备有限公 司	广东 省 东 莞 市	工程款风机 规格: 15kW 380V 1、功率/电压: 15kW/380V、转速 800r/min, 风量 35000m ³ /h、噪音 65dB、压力 710Pa; 2、风机箱体采用至少 1.5mm 厚无花板, 防锈不褪色, 内置至少 4CM 厚防火消音 棉; ★3、风机箱体采用 1.5mm 厚无花板, 采 用 3mm 厚铝合金框架, 固定角采用 4mm 厚 铝合金材质, 固定角一体成型;	14025. 00	14025.00

						<p>4、八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护；</p> <p>5、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；</p> <p>6、侧门预留注油口，折弯卡扣式结构，进出风口加法兰，加工字架底座；</p> <p>7、多功能型设计，具有电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动、学习、启动、急停、自动旋转及以上功能；</p> <p>★8、整机耐高温材质，在高温（85+2）℃条件下，保持 360 小时，试验结束后恢复 2h 至正常大气条件后进行通电检查，无损坏、通电后能正常运行。</p>		
60	<p>工程款风机</p> <p>规格： 7.5kW 380V</p>	1 台	林发	LFTW-20~*7.5KW 一 A	<p>广东省东莞市</p> <p>东莞市林发通风设备有限公司</p>	<p>工程款风机</p> <p>规格：7.5kW 380V</p> <p>1、功率/电压：7.5kW/380V、转速 800r/min，风量 21000m³/h、噪音 65dB、压力 710Pa；</p> <p>2、风机箱体采用至少 1.5mm 厚无花板，防锈不褪色，内置至少 4CM 厚防火消音棉；</p> <p>★3、风机箱体采用 1.5mm 厚无花板，采用 3mm 厚铝合金框架，固定角采用 4mm 厚铝合金材质，固定角一体成型；</p> <p>4、八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护；</p> <p>5、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；</p> <p>6、侧门预留注油口，折弯卡扣式结构，进出风口加法兰，加工字架底座；</p> <p>7、多功能型设计，具有电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动、学习、启动、急停、自动旋转及以上功能；</p> <p>★8、整机耐高温材质，在高温（85+2）℃条件下，保持 360 小时，试验结束后恢复 2h 至正常大气条件后进行通电检查，无损坏、通电后能正常运行。</p>	9075.00	9075.00
61	<p>净化器</p> <p>规格： 32000 风量</p>	1 台	林发	LFJDW-G-B-32	<p>广东省东莞市</p> <p>东莞市林发通风设备有限公司</p>	<p>净化器</p> <p>规格：32000 风量</p> <p>处理风量：32000m³/h，油烟净化率 97%，</p> <p>电源电压：220V/50Hz；</p> <p>2、外壳采用不锈钢板，抗紫外线烤漆；</p> <p>3、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，电场复合式设计，解决出风带静电问题，</p>	13860.00	13860.00

						广东省东莞市	使用更安全； ★4、配置 LED 多功能彩屏，电压、电流、清洗、运行状态信息清楚显示； ★5、产品配置智能控制器（带智能控制系统），具有：菜单、故障中文提醒、锁机、预约功能； 6、采用高低压组合电源，配置防火、稳流电容，放电运行平稳；		
62	净化器 规格： 16000 风量	1 台	林发	LFJDW -0-8- 16	东莞市林发通风设备有限公司	广东省东莞市	净化器 规格：16000 风量 处理风量：16000m ³ /h，油烟净化率 97%， 电源电压：220V/50Hz； 2、外壳采用不锈钢板，抗紫外线烤漆； 3、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，电场复合式设计，解决出风带静电问题，使用更安全； ★4、配置 LED 多功能彩屏，电压、电流、清洗、运行状态信息清楚显示； ★5、产品配置智能控制器（带智能控制系统），具有：菜单、故障中文提醒、锁机、预约功能； 6、采用高低压组合电源，配置防火、稳流电容，放电运行平稳；	9295.0 0	9295.00
63	工程款风机支架	4 个	合利厨道	定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	工程款风机支架：加厚槽钢材质，表面热镀锌处理（防腐蚀、防锈），焊接牢固，带减震胶垫，尺寸精准适配对应风机，承重 500kg，安装方便，符合设备安装规范	1419.0 0	5676.00
64	新风管 尺寸、材质： 700*600mm，长 4m， 304 不锈钢，板厚度为 1.0mm	11.2 0 m ²	合利厨道	700*600，定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	新风管：尺寸 700mm*600mm，总长度 4m， 304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，无缝焊接，管体平整，内壁光滑，连接口带法兰（密封硅胶圈），防漏风，耐腐蚀，进风阻力小	533.50	5975.20
65	新风管 尺寸、材质： 600*600mm，长	31.2 0 m ²	合利厨道	600*600，定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	新风管：尺寸 600mm*600mm，总长度 13m， 304 食品级不锈钢，板厚度 1.0mm，无缝焊接，管体平整，内壁光滑，连接口带法兰（密封硅胶圈），防漏风，耐腐蚀，进风阻力小	330.00	10296.00

	13m, 304 不锈钢, 板厚度为 1.0mm					市			
66	新风管 尺寸、材 质: 500mm*50 0mm, 长 22m, 304 不锈钢, 板厚度为 1.0mm	44.0 0 m ²	合利 厨道	500*5 00, 定 制	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	新风管: 尺寸 500mm*500mm, 总长度 22m, 304 食品级不锈钢, 板厚度 1.0mm, 无缝 焊接, 管体平整, 内壁光滑, 连接口带法 兰(密封硅胶圈), 防漏风, 耐腐蚀, 进 风阻力小	330.00	14520.00
67	新风管 尺寸、材 质: 400*400m m, 长 28m, 304 不锈钢, 板厚度为 1.0mm	44.8 0 m ²	合利 厨道	400*4 00, 定 制	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	新风管: 尺寸 400mm*400mm, 总长度 28m, 304 食品级不锈钢, 板厚度 1.0mm, 无缝 焊接, 管体平整, 内壁光滑, 连接口带法 兰(密封硅胶圈), 防漏风, 耐腐蚀, 进 风阻力小	330.00	14784.00
68	新风管大 小头 700*600 2个, 600*600 3个, 500*500 6个, 400*400 4个	46.5 0 m ²	合利 厨道	现场 定制	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	新风管大小头: 含 700mm*600mm2 个、 600mm*600mm3 个、500mm*500mm6 个、 400mm*400mm4 个, 304 食品级不锈钢, 板厚度 1.0mm, 变径过渡平滑, 无缝焊接, 内壁光滑, 两端带法兰, 密封防漏风, 适 配不同管径新风管对接	330.00	15345.00
69	鲜风机 规格: 3kW 380V	1 台	澳尤	FRE30 000	福建澳尤 机电有限 公司	福 建 省 泉 州 市 晋 江 市	鲜风机 规格: 3kW 380V 1、处理风量: 30000m ³ /h 2、功率: 3kW/380V 3、出风口: 620mm×570mm 4、冷媒型号: R410 5、制冷量: 14200W 6、噪音: 82dB(A) 7、适用面积: 200-250 m ² •耗电少, 运行成本低每小时用电 1 度。 •全自动电子控制及自动清洗功能。 •采用三叶轮机翼型前掠曲叶片或更优设	6688.2 5	6688.25

							计, 噪音低, 效率高。 •采用 100mm 厚多层波纤纤维叠合物湿帘, 降温能力强。 •通风、换气、防尘、除味、降温。 •环保空调增加空气含氧量。 •可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节; •冷媒、无热污染的完全环保型产品; 8、含设备控制柜(环保空调调速控制器, 具有抽风、清洗、制冷等功能)、吊架、减震、软接等装置		
70	风嘴	46 个	合利厨道	定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	风嘴: 304 食品级不锈钢材质, 口径 10cm, 出风均匀, 带可调节角度支架, 焊接牢固, 耐腐蚀, 防油烟, 适配新风管出风, 安装方便	49.50	2277.00

三、藤县第七小学厨房设备采购

(一) 主食库

71	米面架 尺寸: 100*600*150mm, 304 不锈钢	9 个	合利厨道	100*600, 定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	米面架 尺寸: 100mm*600mm*150mm, 304 不锈钢 ★优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM ★立柱 1.0mm 钢板定制, 打孔可调节层板位置	1485.00	13365.00
----	---	-----	------	-------------	------------------	--------	---	---------	----------

(二) 副食库

72	四层板架 尺寸: 1500*500*1500mm, 304 不锈钢	6 个	合利厨道	1500*500, 定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	四层板架 尺寸: 1500mm*500mm*1500mm, 304 不锈钢 ★优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM ★全钢可调节子弹脚	2990.00	17940.00
----	--	-----	------	--------------	------------------	--------	--	---------	----------

粗加工

73	单星带左台 尺寸: 1200*760*800+150mm, 304	3 个	合利厨道	1200*760	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	单星带左台 尺寸: 1200mm*760mm*800mm+150mm, 304 不锈钢 说明: 采用 304 不锈钢磨砂板 1. 台面采用 8 实厚约 1.0mm 不锈钢板, 底夹约 15mm 高密度板;	1430.00	4290.00
----	---	-----	------	----------	------------------	--------	---	---------	---------

	不锈钢					市	2. 层板采用 8 实厚约 0.8mm 不锈钢板; 3. 腿管采用约 1.0mm ϕ 50 不锈钢管; 4. 横档采用约 1.0mm ϕ 38*25 不锈钢方管;		
	4 分口水嘴	3 个	维思宇	4 分	厦门维思宇卫浴有限公司	福建省厦门市	4 分口水嘴, 流量 9 升/分钟, 包安装	0.00	0.00
74	多功能切菜机 尺寸: \geq 1160*530*1200 (mm)	1 台	博鸿	288 双头型	巨鹿县博鸿机械厂	河北省邢台市	多功能切菜机 1. 尺寸 1160mm*530mm*1200mm, 304 食品级不锈钢机身, 纯铜电机 1.5kW, 可切菜丝、菜片、菜丁 (尺寸可调: 1—20mm), 进料口带安全防护, 刀片可更换, 运行稳定, 低噪音, 产能 500kg/h, 易拆卸清洗。 ★2. 手动进料有限位措施, 刀具及铰链件的防护罩间须有互锁装置。此项为关键安全设置, 投标时提供满足本项功能的相关证明材料, 包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明 3. 采用“无极调速”和“离心式切片机构”等先进技术研制而成的复合式多功能切菜机, 适用于各种根、茎、叶类蔬菜的加工。	37600.00	37600.00
75	多功能切土豆机	1 台	博鸿	180 单头型	巨鹿县博鸿机械厂	河北省邢台市	多功能切土豆机: 尺寸 650mm*440mm*860mm, 304 食品级不锈钢机身, 纯铜电机 0.75kW, 可切土豆丝、土豆片、薯条 (尺寸可调), 刀片锋利耐磨, 进料口带安全防护, 运行稳定, 产能 200kg/h, 易拆卸清洗	20680.00	20680.00
76	四层板架 尺寸: 1500mm*500mm*1550mm, 304 不锈钢	2 个	合利厨道	1500*500, 定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	四层板架: 尺寸 1500mm*500mm*1550mm, 304 食品级不锈钢, 主架方管 25*25mm (壁厚 1.0mm), 四层层板 (厚度 0.8mm), 带可调脚垫, 层板可拆卸, 承重力 80kg/层, 离地设计, 适配粗加工区食材置物 ★优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM ★全钢可调节子弹脚	4730.00	4730.00

77	双层工作台 尺寸： 160mm*800mm*800mm+50mm， 304 不锈钢	1 个	合利厨道	160*800，定制	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	双层工作台：尺寸 1600mm*800mm*800mm+50（mm）（常规适配尺寸），304 食品级不锈钢，台面厚度1.2mm，双层层板（下层厚度0.8mm），主架方管30*30mm（壁厚1.0mm），带可调脚垫，焊接牢固，无缝隙，承重力150kg / 层	1540.00	3080.00
78	电热开水器连底座 产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢，水箱式结构，具有自动进水、自动控温及水位和温度显示功能，容量≥90L	1 套	洋美达	YMD-90	佛山市洋美达电器有限公司	佛山市顺德区	电热开水器连底座：304 食品级不锈钢外壳 + 内胆，容量90L，纯铜加热管，功率6kW，带自动进水、自动控温（0-100℃可调），水位 / 温度数显，防干烧、防漏电保护，底座为304 不锈钢，带接水盘，适配380V 电路，符合食品用电器标准	1567.50	1567.50

(三) 细加工

79	三星水池 尺寸： 1800mm*760mm*800mm+150（mm）， 304 不锈钢	1 个	合利厨道	1800*760	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	三星水池：尺寸 1800mm*760mm*800mm+150（mm），304 食品级不锈钢，台面厚度1.2mm，三个星盆（厚度1.0mm），独立下水器（防堵）、S 型存水弯（防反味），带可调脚垫，焊接牢固，无缝隙，易清洗，适配生熟分开清洗	2178.00	2178.00
	4 分口水嘴	1 个	维思宇	4 分	厦门维思宇卫浴有限公司	福建省厦门市	4 分口水嘴，流量9升/分钟，包安装	0.00	0.00
80	单星带右台 尺寸： 1500mm*760mm*800	1 个	合利厨道	1500*760	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	单星带右台：尺寸 1500mm*760mm*800mm+150（mm），304 食品级不锈钢，台面厚度1.2mm，星盆厚度1.0mm，带下水器、S 型存水弯，右操作台加宽设计，带可调脚垫，焊接牢固，无	1639.00	1639.00

	mm+150 (mm), 304 不锈 钢					门 市	缝隙, 易清洗		
	4 分口水 嘴	1 个	维思 宇	4 分	厦 门 维 思 宇 卫 浴 有 限 公 司	福 建 省 厦 门 市	4 分口水嘴, 流量 9 升/分钟, 包安装	0.00	0.00
81	双层工作 台 尺寸: 1800mm*7 60mm*800 mm+150mm , 304 不 锈钢	1 个	合 利 厨 道	1800* 760	广 东 合 利 厨 道 厨 房 设 备 制 造 有 限 公 司	广 东 省 江 门 市	双层工作台: 尺寸 1800mm*760mm*800mm+150 (mm), 304 食 品级不锈钢, 台面厚度 1.2mm, 双层层板 (下层厚度 0.8mm), 主架方管 30*30mm (壁厚 1.0mm), 带可调脚垫, 焊接牢固, 承重力 150kg / 层	1639.0 0	1639.00
82	双层工作 台 尺寸: 1800mm*8 00mm*800 mm, 304 不 锈 钢	2 个	合 利 厨 道	1800* 800	广 东 合 利 厨 道 厨 房 设 备 制 造 有 限 公 司	广 东 省 江 门 市	双层工作台: 尺寸 1800mm*800mm*800mm, 304 食品级不锈钢, 台面厚度 1.2mm, 双 层层板 (下层厚度 0.8mm), 主架方管 30*30mm (壁厚 1.0mm), 带可调脚垫, 焊接牢固, 承重力 150kg / 层	1639.0 0	3278.00
83	四层管架 尺寸: 1500mm*5 00mm*150 0mm, 304 不 锈 钢	2 个	合 利 厨 道	1500* 500, 定 制	广 东 合 利 厨 道 厨 房 设 备 制 造 有 限 公 司	广 东 省 江 门 市	四层管架: 尺寸 1500mm*500mm*1500mm, 304 食品级不锈钢, 主架圆管 25mm (壁 厚 1.0mm), 四层置物架, 层距可调, 带 可调脚垫, 承重力 60kg / 层, 易拆卸、 易清洗, 适配细加工区工具 / 食材置物	1474.0 0	2948.00
84	绞切两用 机	1 台	神 虎	JRQ-B 22	镇 江 神 虎 食 品 机 械 有 限 公 司	镇 江 市	绞切两用机: 1. 304 食品级不锈钢机身, 输送带 / 压 菜带为食品级无毒橡塑材料, 纯铜电机 1.5kW, 切肉片产能 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h, 刀片锋利耐磨 (可更换), 防水等级 IPX1, 带安全防 护装置, 易拆卸清洗。 ★2. 输入功率与额定输入功率偏差率不 得超过+15%, 泄漏电流电气强度 3.5mA, 爬电距离 4mm, 关键安全性能要求, 投标 时提供满足本项功能的相关证明材料, 包 括但不限于官网截图、产品彩页、功能截	3124.0 0	3124.00

							图、检测报告等其中一项证明		
85	真空腌制机 尺寸： 710mm*400mm*820mm	1台	乐创	YZJ-4DL	广东乐创电器有限公司	广东省佛山市	真空腌制机：尺寸 710mm*400mm*820mm，304 食品级不锈钢桶体，容量 800L，真空度-0.08MPa，腌制时间可调(0-60min)，带自动搅拌，运行稳定，低噪音，密封性能好，易拆卸清洗，适配食材腌制入味	3355.00	3355.00
86	六门冰箱 尺寸：≥ 1820mm*720mm*1950mm	1台	美优西冷	MCD-1500M6	佛山臻厨电器有限公司	广东省佛山市	六门冰箱 尺寸：1820mm*730mm*1950mm 1.有效容积：1216L 2.材质：外壳优质不锈钢油膜板，内胆优质不锈钢，整体发泡，自回归门子，加重篋子 3.冷藏温度：2℃~8℃；冷冻温度：-5℃~-15℃ 4.配置层架 5.电源：220V/50Hz/1Ph，压缩机功率：450W 6.强力磁力门封条，轻松拆卸，便于清洁 7.采用绿色环保制冷剂 8.配优质静音轮 ★9.符合国家强制性产品认证(3C)	7590.00	7590.00
(四) 烹饪区									
87	不锈钢托盘架 尺寸： 920mm*680mm*1800mm，304 不锈钢	4个	合利厨道	920*680	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	不锈钢托盘架：尺寸 920mm*680mm*1800mm，304 食品级不锈钢，主架方管 30*30mm (壁厚 1.0mm)，多层托盘卡槽(间距可调)，带可调脚垫，承重力 50kg / 层，易拆卸，适配食堂餐盘 / 托盘收纳	1936.00	7744.00
88	四层汤桶架 尺寸： 1200mm*500mm*1550mm，304 不锈钢	5个	合利厨道	1200*500	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	四层汤桶架：尺寸 1200mm*500mm*1550mm，304 食品级不锈钢，主架方管 25*25mm (壁厚 1.0mm)，四层层板(厚度 0.8mm)，卡槽设计(适配汤桶)，带可调脚垫，承重力 100kg / 层，离地设计，易清洗	1474.00	7370.00
89	炉拼台 尺寸： 300mm*1150mm*800mm	4个	合利厨道	300*1150	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省	炉拼台：尺寸 300mm*1150mm*800mm+35 (mm)，304 食品级不锈钢，台面厚度 1.5mm，主架方管 30*30mm (壁厚 1.2mm)，带可调脚垫，焊接牢固，耐高温，承重力	1419.00	5676.00

	mm+350mm, 304 不锈钢					江 门 市	200kg / 层, 适配灶台旁操作、置物		
90	90 大锅炉 (含灶台及锅盖) 尺寸: 1200mm*1350mm*800mm+350mm, 304 不锈钢	7 套	合利厨道	1200*1350	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广 东 省 江 门 市	90 大锅炉 (含灶台及锅盖) 尺寸: 1200mm*1350mm*800mm+350mm, 304 不锈钢 1、灶面板采用 304#1.2mm 不锈钢板一体成型压制; 2、灶身所有副板采用#1.0mm 不锈钢板; 3、不锈钢灶膛/灶面底撑板均采用#1.0mm 不锈钢板制作, 夹层用耐火玻璃纤维材料隔热及加固。 4、灶体骨架采用 38×38×1.0mm 不锈钢管制作; 5、炉脚采用Φ2"不锈钢管, 全钢可调脚; 6、整体铸铁炉膛, 配半预混节能炉头, 带电子点火, 熄火保护装置, 3C 认证产品。	7205.00	50435.00
91	双层工作台 尺寸: 800*1030*800mm, 304 不锈钢	1 个	合利厨道	800*1030	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广 东 省 江 门 市	双层工作台: 尺寸 800mm*1030mm*800mm, 304 食品级不锈钢, 台面厚度 1.2mm, 双层层板 (下层厚度 0.8mm), 主架方管 25*25mm (壁厚 1.0mm), 带可调脚垫, 承重力 100kg / 层, 适配烹饪区小型操作	1309.00	1309.00
92	双层工作台 尺寸: 1800*800*800mm, 304 不锈钢	10 个	合利厨道	1800*800	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广 东 省 江 门 市	双层工作台: 尺寸 1800mm*800mm*800mm, 304 食品级不锈钢, 台面厚度 1.2mm, 双层层板 (下层厚度 0.8mm), 主架方管 30*30mm (壁厚 1.0mm), 带可调脚垫, 焊接牢固, 承重力 150kg / 层	1622.50	16225.00
93	48 盘煤气蒸饭柜 尺寸: 1405*1050*1560mm, 304 不锈钢, 配 304 方盘	4 台	炬梳	RQ48	中山市蒸厨餐饮设备有限公司	中 山 市	48 盘煤气蒸饭柜: 尺寸 1405mm*1050mm*1560mm, 304 食品级不锈钢机身, 48 盘标准蒸盘 (配套 304 不锈钢方盘), 燃气加热 (适配液化气 / 天然气), 带自动进水、防干烧保护, 温度可调 (0-120℃), 密封性能好, 蒸制均匀, 产能 480 人份/次, 响应文件中如明确每盘次蒸煮大米重量。 1、功率/电压: 48kW/380V; 2、产品设有自动进水等多种保护功能; 3、采用耐热聚氨酯整体发泡工艺; 4、箱体绝热性能优良, 保温时间长, 既	10340.00	41360.00

							<p>能节能环保，又增加了使用寿命；</p> <p>5、304 不锈钢材质，整体封闭无死角，保证食品安全，节省清洁维护人工成本，加厚不锈钢板材制作成型；</p> <p>6、采用渐进式门铰锁，保证箱内密闭良好，不锈钢工业合页，经过一万次开关检测，坚实耐用；</p> <p>7、蒸车脚轮外置，底部装有万向脚轮，采用耐高温，耐磨材质，可 360 度旋转，具有静音，移动轻便等特点。</p> <p>★8、产品符合 3C 产品认证。</p>		
94	100 公斤洗米机 尺寸： 700*700*1370mm， 304 不锈钢	1 台	合利厨道	700*700	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	<p>100 公斤洗米机：尺寸 700mm*700mm*1370mm，304 食品级不锈钢机身，单次洗米量 100kg，纯铜电机 1.1kW，带自动进水、自动沥水，搅拌轻柔（不伤米），清洗干净，无残留，带防堵装置，易清洗</p>	2117.50	2117.50
95	双层送餐车 尺寸： 900*500*950mm， 304 不锈钢	4 台	合利厨道	900*500	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	<p>双层送餐车：尺寸 900mm*500mm*950mm，304 食品级不锈钢，双层层板（厚度 0.8mm），带静音万向轮（不少于 2 个带刹车），推手为不锈钢加厚，承重力 80kg / 层，车身焊接牢固，防侧翻，适配食堂餐食转运</p>	1155.00	4620.00
(五) 预进间									
96	挂墙单星水池 尺寸： 600*500*450mm， 304 不锈钢	1 个	合利厨道	600*500	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	<p>挂墙单星水池：尺寸 600mm*500mm*450mm，304 食品级不锈钢，星盆厚度 1.0mm，台面厚度 1.2mm，带下水器、S 型存水弯，挂墙式安装（配加厚支架），焊接牢固，无缝隙，易清洗，适配预进间洗手 / 小件清洗</p>	1017.50	1017.50
	4 分口水嘴	1 个	维思宇	4 分	厦门维思宇卫浴有限公司	福建省厦门市	<p>4 分口水嘴，流量 9 升/分钟，包安装</p>	0.00	0.00
97	烘手机 尺寸： 230*240*	1 台	合利厨道	230*240	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省	<p>烘手机：尺寸 230mm*240mm*240mm，304 食品级不锈钢外壳，高速热风烘干（风速 10m/s，烘干时间 10s），红外感应（自</p>	206.25	206.25

	240mm, 304 不锈 钢				有限公司	省 江 门 市	动启停), 防漏电保护, 功率 1500W, 节 能低噪, 适配预进间手部烘干		
(六) 洗消间									
98	三门不锈 钢消毒柜 尺寸: 1960*830 *1950mm, 304 不锈 钢	4 台	明盛	RTP20 0A	佛山市顺 德区明盛 电器实业 有限公司	佛 山 市 顺 德 区	三门不锈钢消毒柜 1. 尺寸 1960mm*830mm*1950mm, 304 食品 级不锈钢内胆 + 外壳, 三门独立控制, 高温消毒 (125℃, 消毒时间可调), 臭 氧 + 紫外线双重消毒, 容量 1000L, 带 温度数显、自动断电, 触摸屏控制板功能 配置消毒及烘干两种模式, 烘干模式必须 有可以控制烘干时的时间和温度同步的 功能; 3、高温消毒达 125 度, 达到国家 二星级消毒标准 ★2. 消毒灭菌性能应当符合 GB17988 国 家强制标准, 此项关键安全性能要求, 投 标时提供满足本项功能的相关证明材料, 包括但不限于官网截图、产品彩页、功能 截图、检测报告等其中一项证明	11495. 00	45980.00
99	长龙式洗 碗机 尺寸: 3800*850 *1760mm	1 台	迪沃 斯	DXEL3 60J	深圳市迪 沃斯电器 有限公司	广 东 省 深 圳 市	长龙式洗碗机: 尺寸 3800mm*850mm*1760mm, 304 食品级不锈 钢机身, 全自动清洗 (预洗 + 主洗 + 漂 洗 + 烘干), 纯铜电机 5.5kW, 清洗效 率 6000 件 / 小时, 水温可调 (主洗 60℃, 漂洗 85℃), 带过滤除渣装置, 易拆卸清洗 ★2. 24h80℃高温消毒测试无物理损害, 功能正常。此项关键安全性能要求, 投标 时提供满足本项功能的相关证明材料, 包 括但不限于官网截图、产品彩页、功能截 图、检测报告等其中一项证明。	53900. 00	53900.00
100	大单星水 池 尺寸: 1000*700 *800+150 mm, 304 不锈钢	1 个	合利 厨道	1000* 700	广东合利 厨道厨房 设备制造 有限公司	广 东 省 江 门 市	大单星水池: 尺寸 1000mm*700mm*800mm+150mm, 304 食品级 不锈钢。 1、台面采用 304#1.2mm 不锈钢磨砂贴 塑板制作; 2、星盆规格: 800×550×300mm 采用 1.0mm 不锈钢板整体拉伸盆制作; 3、 台脚采用 Φ48×1.0mm 不锈钢圆管, 可调 性全钢子弹脚; 4、水池支架横管采用 Φ 25×1.0mm 不锈钢圆管; 5、配备不锈钢 下水器。	1804.0 0	1804.00
	4 分口水	1 个	维思	4 分	厦门维思	福	4 分口水嘴, 流量 9 升/分钟, 包安装	0.00	0.00

	嘴		宇		宇卫浴有限公司	建省厦门市			
101	垃圾桶 尺寸： 510mm*510mm	3个	珠江塑胶	510mm*510mm	广东珠江塑胶有限公司	佛山市南海区	垃圾桶：尺寸 510*510mm，304 食品级不锈钢 / 食品级 PP 材质，带脚踏式开盖（免接触），带内桶（可拆卸），密封性能好（防异味、防蚊虫），耐摔、易清洗，适配洗消间垃圾收纳	192.50	577.50

(七) 备餐区

102	双层工作台 尺寸： 1000*700*800mm， 304 不锈钢	6个	合利厨道	1000*700	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	双层工作台 尺寸：1000mm*700mm*800mm，304 不锈钢 1、工作台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，面板厚 1.0mm，加垫 18mm 大芯夹板； 2、支架、通脚用Φ51×1.0mm 的优质不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ51×1.0mm 的优质不锈钢	1639.00	9834.00
103	双层工作台 尺寸： 1500*700*800mm， 304 不锈钢	5个	合利厨道	1500*700	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	双层工作台 尺寸：1500mm*700mm*800mm，304 不锈钢 1、工作台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，面板厚 1.0mm，加垫 18mm 大芯夹板； 2、支架、通脚用Φ51×1.0mm 的优质不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ51×1.0mm 的优质不锈钢	1639.00	8195.00
104	双层工作台 尺寸： 1800*800*800+150mm， 304 不锈钢	7个	合利厨道	1800*800	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	双层工作台 尺寸：1800mm*800mm*800mm+150mm，304 不锈钢 1、工作台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，面板厚 1.0mm，加垫 18mm 大芯夹板； 2、支架、通脚用Φ51×1.0mm 的优质不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ51×1.0mm 的优质不锈钢	1639.00	11473.00
105	双层工作台 尺寸： 1500*800*800+150mm， 304 不锈钢	1个	合利厨道	1500*800	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	双层工作台 尺寸：1500mm*800mm*800mm+150mm，304 不锈钢 1、工作台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，面板厚 1.0mm，加垫 18mm 大芯夹板； 2、支架、通脚用Φ51×1.0mm 的优质不	1639.00	1639.00

	不锈钢					市	锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ51×1.0mm的优质不锈钢		
106	消毒柜 尺寸： 1700*830*1980mm， 容量： 1500L	1台	共康	2YTP8 80A	中山市共康电器有限公司	广东省中山市	消毒柜 尺寸：1700mm*830mm*1980mm，容量：1500L 1、触摸屏显示面板，柜身采用1.0mm不锈钢磨砂贴塑板制作，框篮采用304#不锈钢圆支制作；2、触摸屏控制板功能配置消毒及烘干两种模式，烘干模式必须有可以控制烘干时的时间和温度同步的功能；3、高温消毒达125度，达到国家二星级消毒标准；	14245.00	14245.00
107	洗手池 尺寸： 2300*500*800+150mm，304 不锈钢	2个	合利厨道	2300* 500	广东合利厨道厨房设备制造有限公司	广东省江门市	尺寸：2300mm*500mm*800mm+150mm，304 不锈钢 1、台面采用304#1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；2、星盆规格：采用1.0mm不锈钢板整体拉伸盆制作；3、台脚采用Φ48×1.0mm不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；4、水池支架横管采用Φ25×1.0mm不锈钢圆管；5、配备不锈钢下水器。	3437.50	6875.00
	4分口水嘴	2个	维思宇	4分	厦门维思宇卫浴有限公司	福建省厦门市	4分口水嘴，流量9升/分钟，包安装	0.00	0.00
108	现场改造	1项	定制	定制	广西非梵建筑工程有限公司	广西	★1. 报价编制要求 (1) 工程量清单执行《中华人民共和国国家标准-建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程管理清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854-2013)及广西壮族自治区实施细则； (2) 2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》； (3) 桂建标(2016)16号《自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知》； (4) 《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)7号)； (5) 现行的有关配套文件；	23465.50	23465.50

						<p>(6)其他有关的法律、法规、政策、技术资料、技术要求、技术规范;</p> <p>★2.材料价根据广西建设工程造价管理站梧州站编发的《梧州建设工程造价信息》2026年3月的藤县材料市场差价及市场询价进行计算</p> <p>★3.本项厨房改造部分,包括地下排水槽、厨房隔断、鲜风系统安装、天花、墙面防污改造、烟道开凿及修复,须在实际施工期间完全按照藤县本地市场监督管理部门对食品生产单位的食品生产经营许可证发放验收要求进行改造。具体保底工作量报价内容详见后附《招标工程量清单》。</p> <p>★4.本项总价包干,不以任何其他原因对此部分工作进行其余金额补偿,且成交供应商须完全负责食堂改造至新的食品生产经营许可证的发放完成,由此产生的一切费用均包含在本项改造费用内。</p> <p>★5.本项报价不能超过50000元</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

合计金额大写:人民币壹佰柒拾肆万贰仟陆佰零伍元整 (¥ 1742605.00元)

竞标货物中,属于优先采购节能产品总值为¥/(具体明细详见附表,附表格式自拟),占本竞标报价的比例为/%;属于优先采购环境标志产品总值为¥/(具体明细详见附表,附表格式自拟),占本竞标报价的比例为/%。

交付使用日期:合同签订后15日内按照采购人现场实际施工进度发出的供货通知完成货物安装、调试、培训等全部工作并交付使用。



供应商名称(公章或电子签章): 藤县藤跃餐饮管理有限公司(牵头人)、广西非梵建筑工程有限公司



日期: 2026年5月27日