



竞 标 报 价 表（二次）

项目名称： 藤县中等专业学校学生宿舍架床采购 项目编号： WZZC2026-J1-220054-WZSG

供应商名称： 河南建硕家具有限公司 单位： 元

项 号	货 物 名 称	数 量 及 单 位 ①	品 牌	规格 型号	制造 商	原 产 地	参数性能、指标及配置	单 价 ②	竞标报 价 ③=① ×②
1	学 生 架 床	5 3 6 套	建 硕	床主 体长 2020 mm× 宽 900 mm× 高 1750 mm /JS-T -5476 3	河南 建硕 家具 有限 公司	郑 州	★一、成品工艺及质量要求 1、工艺要求： （1）制作床铺所选用的材料必须符合国家强制标准，零部件结构具有互换、通用性，整体达到美观、坚固、耐用、长效防锈、安全等综合性能。 （2）床铺的主、横支架，焊缝要求无虚焊气泡现象，焊后不能产生热变与自变形，且保证实焊厚度。紧固件扭力在 8～12 kg，加自锁结构，无专用工具不易拆卸及松脱，螺栓镀锌，螺母自锁等功能。 （3）床铺所有的圆方口必须密封，防管内氧化生锈，床脚有橡胶护套，防磕碰、防滑等要求。 （4）颜色喷塑前，表面需抛丸钝化防锈处理后再喷塑，漆色、漆厚、亮度、平滑均匀等性能均达到金属喷涂的国家强制标准。 （5）床铺主支架等部件连接处达到人员上下床铺无松动声音，与床铺联接处无松动摇摆。床铺确保床铺整体稳定不松动。 2、成品质量要求：甲醛释放量、床类力学性能、安全性能等均符合标准。 3、外观要求：铁架焊接牢固平整，管材不得使用短件拼接，焊接牢实、打磨光滑不留刺、瘤等，焊口应平整光滑，无漏焊、开裂，无焊渣。 二、主体尺寸： 床主体长 2020 mm×宽 900 mm×高 1750 mm，床为二层结构。	1020	546720

					★三、主体床立架铁架钢管材质： 1、两侧主体床架立柱采用 72 mm×72 mm×1.2 mm 异型 C 型管材，管材一面开口；管材需有凹凸加强筋结构，使其更牢固不变形。 2、与立柱相联接横档方管为：25 mm×50 mm×1.0 mm 方管；副管为 25 mm×25 mm×1.0 mm 方管，小立栏采用 $\phi 19$ mm×1.0 mm 圆管。 立柱管材示意图  四、床护栏要求： 床护栏尺寸长 1300 mm×高 300 mm，采用 25 mm×25 mm×1.2 mm 方管, 两头弯管。 ★五、床挺床档要求： 床挺采用 40 mm×90 mm×1.2 mm 异型管材，管材一面开口；管材需有凹凸加强筋结构，使其更牢固不变形，且需具有美观性强的花纹凸筋，牢固的同时兼具美观性和观赏性。中间托档方管为 20 mm×50 mm×1.0 mm 方管，5 根/铺；托档方管需采用卡扣件连接，安装便捷，安装后牢固不脱落，不接受焊接固定。 床挺管材示意图  注：供应商在竞标时，提供床挺管材的实物样图或照片（具体详见示意图），图中体现出产品的形状和实测尺寸，否则竞标无效。 六、床挺立柱连接方式： 床挺（床横梁）与立柱联接用卡扣式联接法，每头在床柱上焊长度 195 mm 卡扣成型钢，厚度 2 mm，卡孔设计巧妙，采用每头用三个方形卡孔固定，安装快速方便且无需螺丝固定。 七、爬梯要求： 爬梯立柱使用 20 mm×20 mm×1.2 mm 方管；踏步材质：采用 PP 塑料一级新料一体射出成型，具有防滑凸点设计（长度 240 mm，最宽处宽度 40 mm，中间弧形设	
--	--	--	--	--	---	--

						计)。爬梯上下使用对穿螺丝螺帽固定，固定牢固不会摇摆 八、床板要求： 床板主体材质为杉木，板厚度≥15 mm，四面刨光，单块板条宽度≥60 mm，板条拼接缝隙度 5～8 mm收缩缝，床板底衬横档松木 4 根尺寸 40 mm×30 mm，3 面刨光，木材含水率（8%～17%）。 ★九、喷塑要求： 所有钢架金属构件采用优质环氧聚酯混合型环保粉末高压静电喷塑，工件经脱脂除油、抛丸除锈、钝化防护精细化前处理，有效杜绝基材返锈，保障涂层附着力与防锈耐久性。成品涂层平整光滑、色泽均匀，无漏喷、露底、流挂、颗粒、划痕等工艺缺陷，焊缝、边角等关键部位喷涂饱满无死角。涂层符合国标验收标准，附着力≤1 级，无成片脱落，硬度≥3H，耐刮耐磨、抗磕碰，适配校园高频使用场景。		
合计金额大写：人民币 <u>伍拾肆万陆仟柒佰贰拾元整</u>（¥ <u>546720.00</u>） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 <u>0 %</u>；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0 （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 <u>0 %</u>。								
交付使用日期：合同签订生效后，货物按采购方需求送至指定地点安装。货物采购人下单后，我司在 10 个工作日内送货并安装完毕。								

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
3. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

供应商名称（公章或电子签章）： 河南建硕家具有限公司

日期：2026 年 07 月 31日