

2、竞 标 报 价 表

项目名称：残疾人设施设备

项目编号：QZZC2026-J1-210047-HZDY

供应商名称：广西闽杰商贸有限公司

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 数量 ① | 单 位 | 品 牌 | 制造商 | 规格型号、参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
|----|------|---------|--------|-------------------|-------------------------------|---|---------|---------------|
| 1 | 护理床 | 140 | 张 | 领航 航 中 宇 | 河北新 领航医 疗器械 有限公 司 | 规格型号：L2080mm*W960mm*H500mm（±10mm） 1、床头、床尾采用一次性吹塑而成，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。 床尾板配亚克力透明床头信息卡；中部装饰面板颜色可选 2、冷轧冲压加厚钢材，床体加固横梁，表面经抛丸除锈后静电 | 2295.00 | 321300.00 |

喷塑，防腐蚀。床体骨架采用60*40*1.0mm的成型方管焊接而成，采用一体式床架板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，管厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，落腿下沉式设计起坐更方便，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载 $\geq 260\text{kg}$ ；床面：采用15*30*1.0mm厚的冷轧钢方管，通气设计，便于透气并具有防滑功能

3、多体位调节：具备起背功能，背部可升降角度：0-75°，曲腿角度：0~50°；抬腿角度：0~35°；侧翻身可升降角度：0-60°，满足患者坐、卧、半卧等多种姿势需求，此外，还通常配备洗头盆、秒开便孔、可折叠护栏、可调节输液杆、移动餐桌板等辅助功能。

4、铝合金折叠护栏设计，操作方便，不夹手，不锈钢立柱，安全牢固，防腐耐磨，牢固可靠；放下可隐藏于床面两侧与床面板平齐。

5、配置不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作。丝杠采用20mm/40Cr材质，不变形，回

| | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|--------|----------|
| | | | | | <p>旋体为锌合金压铸工艺,丝杠结合部采用优质45#钢材加工制作的母,与丝杠密切咬合密切、有效地防止磨损、噪音小,寿命长。</p> <p>6、床垫参数</p> <p>与病床配套,采用6公分厚度床垫,4公分天然椰棕+2公分高密度海绵,软硬适中,外套优质防水布料,拉链封口,方便拆洗.</p> <p>7、配置φ125四角全刹医用静音聚氨酯万向脚轮,高稳定性连动系统,刹车稳定方便,防水、防尘</p> | | |
| 2 | 桌子 | 25 | 张 | 定制 | <p>规格型号: 1400× 800 × 760mm</p> <p>材质:</p> <p>1. 主体框架: 优质橡胶木实木,无死结、开裂、虫蛀、腐朽等缺陷</p> <p>2. 桌面: 橡胶木实木,表面平整,无明显色差、毛刺、划痕</p> <p>3. 桌腿: 橡胶木实木,结构稳固</p> <p>表面处理:</p> | 790.00 | 19750.00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>1. 环保性漆面，符合国家环保标准，甲醛释放量达标</p> <p>2. 漆面光滑、耐磨、耐刮擦，无流挂、气泡、漏涂现象</p> <p>3. 边角倒圆角处理，无尖锐棱角</p> <p>结构工艺：</p> <p>1. 采用榫卯+五金连接件加固结构，连接牢固，无松动、异响</p> <p>2. 桌腿与桌面连接稳定，承重均匀，长期使用无变形、摇晃</p> <p>3. 桌面平整度高，拼接缝隙均匀，无明显高低差</p> <p>性能要求：</p> <p>1. 桌面承重$\geq 100\text{kg}$，无明显变形、凹陷</p> <p>2. 结构稳定性：水平放置无晃动，侧向受力无倾倒风险</p> <p>3. 耐刮擦、耐高温、易清洁，适合日常使用</p> <p>外观质量：</p> <p>1. 整体造型与图片一致，线条简洁流畅，风格统一</p> <p>2. 木材纹理自然清晰，色泽均匀，无明显修补痕迹</p> <p>3. 五金件无锈蚀、变形，安装牢固</p> | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|------------|---|--|----------|----------|
| 3 | 椅子 | 100 | 把 | 定制 | 定制 | <p>1. 尺寸:</p> <ul style="list-style-type: none"> -约 530×550×850mm (长×宽×高, 误差±5mm) - 座高: 约 430mm (误差±5mm) <p>2. 材质:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 主体框架: 优质橡胶木实木, 无结疤、开裂 - 座/靠背垫: 高密度海绵+耐磨布艺, 可拆洗, 防污易清洁 - 表面处理: 环保油漆, 光滑无毛刺, 无刺激性气味 <p>3. 性能与安全:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 承重≥150kg, 结构稳固无晃动异响 - 边角全圆角打磨, 无尖锐棱角, 防磕碰 - 环保材料, 甲醛释放量达标, 无异味 | 270.00 | 27000.00 |
| 4 | 洗衣机 | 10 | 台 | 海尔智家股份有限公司 | <p>类规格型号: 12kg</p> <p>型: 全自动波轮, 顶开式</p> <p>容量: 洗涤 / 脱水 12kg海尔</p> <p>电机: 直驱变频, 洗涤 440W, 脱水 320W</p> | 1850.00 | 18500.00 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----|---|----------------|---|---------|----------|
| | | | | | 能效：1 级，洗净比1.03 尺寸（宽 × 深 × 高）：550×570×935mm，净重 40kg 内筒：不锈钢；箱体：PCM 彩板（博卡灰）海尔 排水：下排水；最高转速：约 700 转 / 分 | | |
| 5 | 电冰箱 | 1 | 台 | 海信容声（广东）冰箱有限公司 | 总容量：466L（冷藏室 294L + 冷冻室 150L + 变温室 22L） 尺寸（宽 × 深 × 高）：794 × 650 × 1900mm，超薄 650mm 机身 能效 / 耗电：1 级，综合 0.82 度 / 天 冷冻能力：7kg/12h；噪音：约 36dB 制冷系统：单系统，双变频（压缩机 + 风机） 面板 / 颜色：PCM 彩涂板，星澜灰（深灰） 净重 / 毛重：约 85kg / 90kg | 3000.00 | 3000.00 |
| 6 | 轮椅 | 70 | 台 | 乐施医疗器械有限公司 | 规格型号：99*66*87cm 1. 产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准； 2. 车架：由 Φ22mm X1.0mm 优质钢管焊接组合成型，采用固定 | 680.00 | 47600.00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>司</p> <p>式扶手，固定式脚托，锁紧</p> <p>装置可靠，安全性能好，表面喷涂工艺处理；</p> <p>3. 前轮：7 寸实心黑前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。</p> <p>4. 后轮：24 寸铝合金轮毂实心轮胎；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。</p> <p>5. 刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。</p> <p>6. 座靠垫：采用普通牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；</p> <p>扶手：采用 PVC 注塑扶手。</p> <p>7. 护板：选用 PP 塑料护板。</p> <p>8. 脚踏板：配置高强度 PVC 脚踏板，脚踏板高度可调。</p> <p>9. 安全带：座位配有卡扣安全带。</p> <p>10. 配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。</p> | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--------|----|---|------------------|--|--------|---------|
| | | | | | <p>11. 规格：折叠宽度 28cm，座位深度 42cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度 45cm；</p> <p>轮椅尺寸 (CM)：99*66*87。</p> <p>12. 承重：100KG。</p> | | |
| 7 | 紫外线消毒灯 | 20 | 台 | 申星光 申星光 厂家 | <p>规格型号：双管60W</p> <p>电源 220V±22V，50Hz±1Hz</p> <p>输入功率 150VA</p> <p>主要杀菌因子 253.7nm 紫外线</p> <p>单支紫外线灯管辐照强度 $\geq 100 \mu\text{w}/\text{cm}^2$</p> <p>灯管参数 30W × 2 支</p> <p>标准作用时间 90 分钟</p> | 390.00 | 7800.00 |
| 8 | 体温枪充电款 | 30 | 台 | 广西好升平医疗器械有限公司 | <p>规格型号：充电款</p> <p>设备类型 内部电源医用电气设备</p> <p>测量方式 非接触式，测量距离 1~2cm，避免交叉感染</p> <p>超温报警 内置，预设</p> | 175.00 | 5250.00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|----|---|----------------|--|--------|---------|
| | | | | 司 | <p>电源要求 充电输入：5V-1A； 电池电压：3.7V</p> <p>自动关机 15 秒内无任何操作自动关机</p> <p>屏幕显示 大尺寸 LCD 屏，3 色背光源</p> <p>数据记忆 可存储 32 组测量数据产品重量 约 135g</p> <p>测量范围 体温模式：32°C~42.9°C</p> <p>测量精度 ±0.2°C（35.0°C~42.0°C范围内）</p> <p>±0.3°C（超出 35.0°C~42.0°C范围）</p> <p>分辨率 0.1°C / 0.1°F</p> | | |
| 9 | 血压计 | 15 | 台 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | <p>规格型号：水银</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 测量范围：0~300mmHg (0~40kPa) 2. 基本误差：±3.75mmHg 3. 灵敏度：≥2.25mmHg 4. 尺寸：350×92×50mm 5. 主要材料：铝板、汞、乳胶。 6. 工作原理：由臂带充气压迫测量部位阻断血流，然后通过排放 | 420.00 | 6300.00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|----|---|---------------------|--|--------|---------|
| | | | | | 臂带中气体，使血液再次流动。血压测量就是根据血液再次流动时发出的血流声音或血管臂的振动变化而判断的。 7. 用途:该产品是用于精确测定人体血压的诊断器具 | | |
| 10 | 血压计 | 30 | 台 | 欧姆龙 (大连) 有限公司 | 规格型号: 上臂式 显示方式 数字式显示 测量方式 示波测定法 测量范围 压力: 0mmHg~299mmHg (0kPa~39.9kPa) 脉搏数: 40 次 / 分~180 次 / 分 测量精度 压力: ±3mmHg (±0.4kPa) 脉搏数: ±5% 袖带规格 约宽 14.5cm× 长 46.6cm (重量约 130g) 空气管长 61cm 适用臂周范围: 22cm~32cm 袖带使用寿命 1 万次 供电方式 ① 5 号干电池 4 节(6V ===)② 电源适配器(100V- | 300.00 | 9000.00 |


| | | | | | | | |
|----|--------|---|---|--------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | 240V~, 50Hz-60Hz, 0.12A-0.065A, 另售) 电池寿命(参考) 在室温 23°C、臂周 27cm, 加压至 170mmHg (22.7kPa) 条件下, 4 节 5 号碱性干电池约能使用 300 次 | | |
| 11 | 多媒体一体机 | 1 | 台 | 鸿合创 新信息 技术有 限责任 公司 | 规格型号: 86寸 双系统 系统: 双系统, Android 14 (内置), OPS 电脑 (插拔式) 内存 / 存储: 安卓: 4 GB RAM + 32 GB 闪存 OPS: 8 GB RAM + 256 GB SSD 网络: Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.x 按键: 前置单电源键 系统功能: 支持电脑还原 (一键恢复) 前置接口: USB-A × 2 Type-C × 1 | 15000.00 | 15000.00 |

| | | | | | | | |
|----|----|---|---|----------------|---|----------|-----------|
| | | | | | 摄像头：前置 1900W 像素摄像头 软件：预装腾讯会议 Rooms 配件：标配原装 OPS 模块（8G/256G） | | |
| 12 | 音响 | 1 | 套 | 冠捷视听科技（深圳）有限公司 | 功率：峰值功率30000W 额定功率：300W 话筒：全金属充电话筒 电池：30A12.8V磷酸铁锂动力电池 续航：充电时间 8-12小时，使用时间5-10小时， 充电电压DC24V4A 屏幕：外屏27英寸 箱体：418（665）x540x1275mm/含轮子/屏）/喷点漆木箱 喇叭： 低音：15吋170磁65芯4欧双环布边 高音：1.5吋90磁34芯6欧远程号角高音 中音：6.5吋120磁35芯6欧布边 重量：净重：47.4KG 毛重：55.2KG单纸箱/59.5KG双纸箱 | 19500.00 | 19500.00 |
| | | | | | | | 500000.00 |

合计金额大写：人民币 伍拾万元整 （¥ 500000.00 ）

交货期：自签订合同之日起20日内交货,且安装和调试完毕验收合格并交付使用

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '吕子杰' (Lǚ Zǐjiē), written over a horizontal line.

供应商（电子签章）：广西闽杰商贸有限公司

日期：2026年05月22日